



## BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/00199-2/2025.  
Előirat szám: BK/KTF/07580-1/2024.  
Ügyintéző: Barna Klaudia  
dr. Sóber Patrik  
Gere Beatrix  
Kovács György  
Gajdácsi Anna  
Telefon : +36 (76) 795-861  
KRID azonosító: 246192384

**Tárgy:** AVILAND 2001 Kft. – Kerekegyháza 0210/20 hrsz. szám alatti telephely, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

### H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság a **AVILAND 2001 Baromfifeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: AVILAND 2001 Kft., székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János utca 35., adószám: 12741780-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-109400) képviselőjében az **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A., adószám: 23709171-2-03) által 2024. október 08. napján előterjesztett – a Kerekegyháza 0210/20 hrsz. alatti telephelyre (KTJ: 101 113 989) vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 9.1. pontja szerinti („Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással”) tevékenység folytatására, a BK-05/KTF/00755-15/2019. számon kiadott **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú** – kérelem alapján

### **egységes környezethasználati engedélyt**

ad a Kerekegyháza 0210/20 hrsz. alatti telephelyen végzett, az R. 2. számú melléklet

– 9.1. pontja szerinti („Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással”)

tevékenység folytatásához.

## AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

### Engedélyes adatai:

Teljes név: AVILAND 2001. Baromfifeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság  
 Rövidített név: AVILAND 2001 Kft.  
 Székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 35.  
 Adószám: 12741780-2-03  
 Statisztikai számjel: 12741780-1012-113-03  
 Cégjegyzékszám: 03-09-109400  
 KÜJ: 100 767 858

### Telephely adatai:

Cím: 6041 Kerekegyháza 0210/20 hrsz.  
 KTJ: 101 113 989  
 Súlyponti EOv koordináták: X= 176.022 m, Y= 682.137 m

### Tevékenység adatai:

EKHE besorolás: R. 2. sz. melléklet  
 9. 1. pontja: „Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással.”  
 KTJ<sub>IPPC</sub>: 102 475 581  
 NOSE-P kód: 105.03  
 TEÁOR 2008: 1012 - Baromfihús feldolgozása, tartósítása  
 Telephely kapacitása:

| Állatfaj   | Napi kapacitás<br>(db/nap) | Átlag súly<br>(kg/állat) | Vágókapacitás<br>(t/nap) |
|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kacsa/liba | 8.000                      | 6,35                     | 50,8                     |

vagy

| Állatfaj         | Napi kapacitás<br>(db/nap) | Átlag súly<br>(kg/állat) | Vágókapacitás<br>(t/nap) |
|------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pulyka<br>(tojó) | 560                        | 9,7                      | 11,76                    |
| Pulyka<br>(bak)  | 4.024                      | 21                       | 39,04                    |
| Összesen         |                            |                          | 50,8                     |

vagy

| Állatfaj    | Napi kapacitás<br>(db/nap) | Átlag súly<br>(kg/állat) | Vágókapacitás<br>(t/nap) |
|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Csirke/tyúk | 23.627                     | 2,15                     | 50,8                     |

**A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai:**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cég:                   | ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Székhely:              | 6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Név:                   | Szűcs Pál (03-0498)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szakértői jogosultság: | SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő<br>SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő<br>SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő<br>SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő                                                                                           |
|                        | Agócs Gábor (03-0887)<br>SZTV - Élővilágvédelem szakértő<br>SZTjV- Tájvédelmi szakértő<br>SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő<br>SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő<br>SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő<br>SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő |
|                        | Huszár Milán (03-01228)<br>SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő                                                                                                                                                                                                              |

**ELŐZMÉNYEK**

A Kerekegyháza 0210/20 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő vágóhidat 1991. évben építették. Az AVILAND 2001. Kft. 2001. évben vette át a vágóhíd üzemeltetését. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 94164-3-15/2014. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a baromfivágóhídon folytatott tevékenységre. Az engedélyezett vágókapacitás napi 3000 db csirke/tyúk (64,5 t/nap), illetve napi 8000 db kacs/liba (49,2 t/nap) volt.

Az engedélyt a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a földtani közegre vonatkozó alapállapot jelentés alapján 94164-3-24/2016. számon módosította.

Az 5 éves felülvizsgálati eljárást lezáró, BK-05/KTF/00755-15/2019. számú határozatban az engedélyezett vágási kapacitás 8000 db 6,35 kg átlagsúlyú kacs/liba (50,8 t/nap) lett.

Engedélyes a pulykavágás bevezetése miatt 2023. évben kérelmezte az engedély módosítását. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BK/KTF/02090-11/2023. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt adott. Az engedélyezett vágókapacitás napi 8000 db kacs/liba (50,8 t/nap), vagy pulyka (bak és tojó) 4584 db (50,8 t/nap) lett.

Engedélyes a vágókapacitás megtartása mellett ismét szeretne csirke és tyúk vágással foglalkozni, valamint bővíteni kívánja az üzem hűtőkapacitását és újabb berendezéseket szeretne üzembe állítani.

**A TEVÉKENYSÉG ANYAG- ÉS ENERGIAMÉRLEGE A 2019. ÉS 2023. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN**

**Anyagmérleg (baromfi feldolgozás) 2019 – 2023. évre vonatkozóan:**

| Megnevezés                     | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hízott kacs (t/év)             | 4.994    | 2.519    | 4.891    | 682,6    | 1.811    |
| Hízott kacs (db/év)            | 786.464  | 423.689  | 843.348  | 253.286  | 337.286  |
| Pulyka (t/év)                  | -        | -        | -        | 23,4     | 1.596    |
| Pulyka (db/év)                 | -        | -        | -        | 2.501    | 309.588  |
| Összesen kacs és pulyka (t/év) | 4.994    | 2.519    | 4.891    | 706      | 3.407    |

#### Keletkezett termék 2019 – 2023. évre vonatkozóan

| Megnevezés  | 2019. év  | 2020. év  | 2021. év  | 2022. év | 2023. év  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Termék (kg) | 3.246.100 | 1.637.350 | 3.179.150 | 458.900  | 2.214.550 |

#### Energia- és vízfelhasználás 2019 – 2023. évre vonatkozóan:

| Megnevezés                             | 2019. év  | 2020. év | 2021. év  | 2022. év | 2023. év  |
|----------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Víz felhasználás (m <sup>3</sup> /év)  | 73.400    | 44.174   | 75.040    | 20.713   | 50.487    |
| Villamos energia felhasználás (kWh)    | 1.366.501 | 755.070  | 1.343.630 | 506.697  | 1.244.845 |
| Földgáz felhasználás (m <sup>3</sup> ) | 193.449   | 140.595  | 186.397   | 78.588   | 168.894   |

A környezetet érintő rendkívüli esemény az elmúlt öt évben nem történt.

#### TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE

A baromfifeldolgozó üzem Kerekegyháza 0210/20 hrsz. alatti, kivett üzem és csatorna besorolású ingatlanon helyezkedik el, a település belterületi határától megközelítőleg 260 m távolságra. Az ingatlan az 5214. sz. Kecskemét-Kerekegyháza-Szabadszállás összekötő út 10+245 km szelvényénél közvetlen útsatlakozással rendelkezik. A vizsgált területet É-i irányban erdőgazdálkodási terület, a többi irányban pedig gazdasági terület övezeti besorolású ingatlanok határolják.

#### TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

A telephelyen különböző baromfifajták vágása (kacs/liba, pulyka, csirke és tyúk) és vágóhídi feldolgozása, tisztítása, darabolása, hűtése és/vagy fagyasztása, tálcás, vagy lédig kiszerelésben történő forgalmazásra történő előkészítése történik. Az üzemben egyszerre egyféle szárnyas vágható, de egy napon belül lehetséges az átváltás.

#### A vágó, daraboló üzemszám főbb technológiai lépései

- élő baromfi beszállítás, függesztés,
- kábítás, vágás, véreztetés,
- forrázás, kopasztás,
- zsigerelés,
- levegős előhűtés,
- aprólék előhűtés,
- darabolás,
- termékek egyedi és gyűjtő csomagolása,
- készáru hűtése, fagyasztás, tárolás.

### Élő baromfi beszállítás, függesztés

A baromfi beszállítása műanyag ketrecben, platós rendszerű gépkocsival történik. Az élőbaromfival megrakott szállítójármű a kerékfertőtlenítő medencén keresztül érkezik a feldolgozó üzem szennyves övezeti területére. Az élőáru tömege a feldolgozó üzembe történő beérkezéskor hitelesített hídmérleggel kerül mérésre.

A függesztő helyiségben tehergépkocsiról a műanyag ketrecsört kézi erővel rakja le a dolgozó a függesztő pálya alatti görgősorra. A függesztést végző dolgozó a baromfit a vágó pálya horgaiba helyezi. Az üzemrész az előírásoknak megfelelően sötétített, a mennyezet kékes fényű lámpatestekkel felszerelt. A függesztés után a tehergépkocsit, annak platóját, és a rá visszakerülő üres ketrecek tisztítják, fertőtlenítik. A keletkező szennyvíz a nyitott, a függesztő egész hosszában elhelyezett, padlócsatornába folyik le, ahonnan búzzárón keresztül a zárt technológiai szennyvízhálózatba kerül.

### Kábítás, vágás, véreztetés

A lábra függesztett baromfit a felsőpálya egy automatikus működésű, vízfürdős kábító berendezéshez szállítja, majd a kábult testek tovább haladnak a vágó helyiségbe. A vágás kézzel, kés segítségével történik a vágótálca fölött. A szükséges véreztetési időt a testek csempézett véreztető helyiségben töltik el. A lecsurgó vér a lejtéssel kiképzett véreztető medencébe folyik. A vért szakaszosan, vérszivattyú segítségével zárt csővezetéken a hulladékgyűjtő-tároló helyiségbe szivattyúzzák, és zárt konténerben gyűjtik.

### Forrázás, kopasztás

A kivérzett baromfik a felsőpályán tovább haladva érkeznek a forrázó kádba, ahol levegő aláfúvatás segítségével forrázó vízben történik a tollak fellazítása. A forrázó víz utánpótlását előmelegített, ivóvíz minőségű víz biztosítja az előírásoknak megfelelő mennyiségben. A forrázó kád burkolt, csak a baromfi ki és belépő helyén nyitott, a minimális párakepződés elősegítése érdekében. A kádból kikerkezve 2 db tárcsás kopasztó géppel, és 1db fejkopasztó géppel történik a tollak eltávolítása a testről és a fejről. A gépen lévő felső vezetősínekből folyamatos meleg víz permetet kap a baromfi test és a berendezés belseje, megkönnyítve az eltávolított toll lemosását. A gumiujjak által ledörzsölt toll a gép alatti tollgyűjtő vályúba hullik, és vízzel úsztatva, tollszivattyú segítségével zárt csőrendszeren keresztül jut a hulladéktároló helyiségbe, ahol vízleválasztás után a hulladékgyűjtő konténerbe gyűjtik. A konténereket az üzemből naponta elszállítják.

A felsőpályán tovább haladó baromfit szükség esetén kézzel utótisztítják a számukra kialakított utókopasztó helyen. A felsőpálya alatt lévő fejvezető végén a fejtépést automata, csigás rendszerű fejtépő berendezés végzi. A levágott fejeket ládában gyűjtik. A lekopasztott testek az állatorvosi vizsgálóhelyen áthaladva egy testmosóban az előírásnak megfelelő vízöblítésen esnek keresztül. A felsőpályán haladó test egy lábvágó berendezéshez érkezik, ahol a láblevágás történik. A levágott testek a gép alatti csúszdán keresztül jutnak át a zsigerelőben lévő szállító szalagra, ahonnan a zsigerelő pályára függesztik. A kopasztó pálya horgaiban maradt lábakat a kidobó berendezés automatikusan kioldja, és a lábak a kidobó berendezés alatt elhelyezett szakaszos működésű lábtisztító gép garatjába esnek. A gép által megtisztított lábakat műanyag rekeszekben gyűjtik.

A hízott vízi szárnyas esetében paraffinozó rendszert alkalmaznak a baromfitesten maradt apró, fejletlen tollak, tokok, és pihék eltávolítására. A táblákban levő paraffint felolvasztják, illetve a lefejtett paraffint a mártó kádba engedik a szükséges magasság eléréséig. A paraffin keverék hőfokát átlagosan kb. 45-60 °C-ra állítják be. A baromfit olvasztott paraffinkeverékbe merítik. A baromfi felületén megtapadt paraffin réteget hűtött vízzel a dermesztőkádban (víz hőfok: 0-10 °C) dermesztik. A baromfitestre dermedt paraffin réteget a tollmaradványokkal együtt kézi erővel távolítják el. A felsőpályán haladó testről a kacsaláb levágása kézi úton, késsel történik, a test szállítószalagra helyezve jut át a zsigerelő helyiségbe. A levágott lábat lábtisztító gépbe juttatják, a tisztított lábat rekeszben gyűjtik.

### Zsigerelő üzem

A zsigerelőben a szállító szalagról a baromfit bokaüzletre kézzel függesztik a zsigerelő felsőpálya horgaiba. A tyúk esetében a zsigerelő vályú fölé érkező baromfin a kloákapisztoly segítségével elvégzik a kloákavágást, majd kézi úton késsel történik a has felvágása. A hízott kacsá esetében a függesztés feje történik, a begy, légcső eltávolítás után a lábakat is a felső pálya horgaiba helyezik, majd ezután a hasat felvágják. Kézzel a zsigereket kilazítják, és kiemelik a testből. A zsigerelő vályú mellett, a lazítást követően kapott helyet az állatorvosi szakszolgálat. A vizsgálatra eltávolított testeket a vizsgálóállványra helyezik, és helyben végzik a végső húsvizsgálatot. A felsőpályán tovább haladva először a szív-máj leválasztás következik, később pedig a bélrendszer leválasztás és zúza leszedés. A hízott kacsá esetében először a bélrendszer eltávolítása, majd a zúza leszedése, máj a szív leválasztása kézi úton, és végül a fej levágása pneumatikus ollóval történik.

A bélrendszer a zsigerelő vályúba kerül, ahonnan bélszivattyú segítségével zárt csővezetéken távozik a hulladékkezelőbe, ahol víztelenítés után kerül az állati hulladékgyűjtő konténerbe. A leválasztott szennyvíz a zárt szennyvízcsatornába folyik.

Az elvégzett műveletek után a zsigerelési minőségellenőrzés, és a testmosás következik. A baromfitest a zsigerelő pályáról az előhűtő pályára történő átfüggesztése kézi úton történik. Az üres zsigerelő pályahorgok zuhanyrózsás horogmosón áthaladva a zsigerelő pálya átfüggesztő helyére kerülnek. A zsigerelő vályú munkaoldalán minden munkahely egy elérhető folyóvízes 40 °C-os hőmérsékletű öblítő csappal rendelkezik a higiénia elősegítése érdekében. A zsigereléskor leválasztott májat, szívet és zúzat műanyagrekeszben gyűjtik. A zúzákat a zúzatisztító helyiségbe szállítják további tisztításra, itt asztalon felvágják, kimossák, majd tisztítógépen a recehártyát fellazítják, végül egy zúzahámzó gépen a recehártyát eltávolítják. A tiszta zúzákat hűtésre műanyag rekeszbe teszik. A hízott kacsá esetében a májat műanyagrekeszben jegelik, rekesztartó kiskocsira helyezik. A kocsikat kézi erővel a belsőség előhűtő helyiségbe tolják hűtésre.

### Levegős előhűtés

A zsigerelő felsőpálya horgaiból a baromfitesteket átfüggesztik a levegős előhűtő pálya csoporthorgaiba. Az előhűtő teremben 0 - 2 °C hőmérsékletű intenzív légáramlat alatt lassan áthaladva éri el a test az előírás szerinti +4 °C-os maghőmérsékletet áthaladás közben. A lehűlt testek a felsőpályán érkeznek a daraboló üzembrészbe. Az előhűtő pálya horgaiba függesztett testek folyamatos haladás mellett megközelítőleg két óra alatt hűlnek le és érkeznek át a daraboló üzembe.

### Aprólék előhűtés

A tisztított belsőségeknek és aprólékoknak (szív, máj, zúza, láb) az előhűtése rozsdamentes, kerekekkel ellátott alátétre helyezett műanyag rekeszekben történik. Az előhűtő teremben 0-2 °C hőmérsékletű intenzív légáramlat segítségével hűlnek le a termékek az előírás szerinti +3 °C-os maghőmérséklet alá. A jobb hatásfok elérése érdekében az aprólékkal teli rekeszeket jégpehellyel látják el, amit a külön helységben gyártanak. A hízott kacsamáját hűtés után tisztítják, osztályozzák, a vevői igények szerint a máj erezésre kerülhet. A hízott kacsamáját, erezett kacsamáját a vevői igények szerint Nitrogén fagyasztó alkalmazásával fagyasztják -18 °C-ra, majd a fagyasztó tárolóban -18 °C alatti hőmérsékleten tárolják a kiszállításig.

### Darabolás

A baromfit a hűtőpálya horgaiból kézi erővel átfüggesztik a daraboló pályára. A daraboló felsőpályán haladó testeket a pálya mellett álló személyzet kézi erővel darabolja. A hízott kacsá esetében a darabolás comb, szárny, mellfilé, és far-hát, nyak részekre történik. A comb, szárny, és a mellfilé levágás után egy-egy különálló szállítoszalagra kerülnek, és a rájuk szerelt peremasztalokon a további műveletek elvégezhetők. Darabolás során a párhuzamosan keletkező termékeket, és a kacsamáját, libamáját a vevői igények figyelembevételével tömeg szerint osztályozzák, mérik.

### Termékek egyedi és gyűjtő csomagolása

A feldolgozás során keletkező termékeket a vevői igények, ill. a gyártmánylapokban leírtak szerint csomagolják: egyedi vagy lédig. A gyűjtőcsomagolás műanyag rekeszbe vagy kartonba történik. Egyedi csomagolás történhet PE tasakba, amelyet klipsszel történő zárást követően mérnek. A mérleg a vevői specifikációk valamint a gyártmánylapok előírásainak megfelelő címkét nyomtatja, amelyet a tasakra ragasztanak. Vákuumtasakos termékek esetén a vákuum tasakokba való berakást követően, a csomagokat az vákuumcsomagoló gépen zárják, majd jelöléssel látják el. Tálcsás csomagolás esetén a megadott mennyiségű vagy darabszámú terméket a tálcsás csomagoló gép tálcájába helyezik. A berendezés a felső fólia felhelyezése és lesütése során a tálcából kiszívja a levegőt, így a terméket „légmentesen rácsomagolja a tálcára”. A tálcákra az előírt termékjelölő címkét kell nyomtatni. Az egyedileg csomagolt, lemért címkézett termékeket műanyag rekeszbe vagy kartonba sorolják. A kartonos termékeket pántoló géppel lezárják. A gyűjtőcsomagolást termék jelölő címkével látják el, majd a hűtőtárolóba továbbítják, ahol termék fajtánként elkülönítve raklapra helyezik.

A lédig csomagolású termékeket a vevői specifikációkban valamint a gyártmánylapokban megadott tömegre egalizálják, a műanyag rekeszt a benne lévő terméknek megfelelő jelölő címkével látják el és a hűtőtárolóba továbbítják. A rekeszeket termék-féleségenként elkülönítve raklapokon tárolják.

### Készáru hűtő, és fagyasztó tároló

A feldolgozó üzemben 4 db hűtőtároló található, ahol a friss baromfi termékeket -2 - +4 °C, valamint a belsőséget 0 - +3 °C közötti teremhőmérsékleten tárolják a kiszállításig. A Nitrogén gyorsfagyasztással gyártott kacsmáját -18 °C alatti teremhőmérsékleten tárolják a kiszállításig a fagyasztótárolóban. Kiszállításkor az expediálón keresztül egy zárt csatlakozást lehetővé tevő szerkezet (HA-FA rendszer) biztosítja a termékvédelmet.

### Vízellátás

A feldolgozó üzem vízellátását városi vízhálózatról biztosítják, a fűt kútról nyert vizet az élő állatokat szállító gépjárművek mosására alkalmazzák.

### Szennyvíztisztítás és elhelyezés

A telephelyen képződő technológiai és kommunális szennyvizet az üzemi szennyvíztisztítóra továbbítják (kapacitása 400 m<sup>3</sup>/nap). A tisztított szennyvizet zárt csatornán keresztül a XIX/k jelű felszíni belvízi csatornába vezetik be.

### A tevékenységhez kapcsolódó közúti szállítás

Az élőáru beszállítása vágási ütemterv szerint történik. A baromfi közúton, gépkocsikon elhelyezett ketrecekben érkezik a telepre. A késztermék kiszállítását bérelt tehergépkocsik és kamionok végzik.

### Tervezett korszerűsítések

Az AVILAND 2001. Kft. 5 éven belül – a piaci igényekhez is igazodva – egy sokkoló és normál fagyasztó helyiségeket magába foglaló fagyasztóház létesítését tervezi az alábbi gépek és berendezések telepítésével:

| Megnevezés                         | Mennyiség |
|------------------------------------|-----------|
| Maja Jégpehely gyártó<br>RVH3000 L | 1 db      |
| Napelem rendszer                   | 496 kW    |
| Hűtőház                            | 1db       |
| Hűtőház hűtésrendszer              | 1 db      |
| Korax K950-600/E                   | 1 db      |

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| rekeszmosó                                   |       |
| Maja ESB 4434/1 GV Bőrhúzó gép               | 1 db  |
| BAJLE Májhűtő szalag                         | 1 db  |
| Májhűtő szalag folyadékhűtés                 | 1 db  |
| AM2C/Beehive SME620 Húsleválasztó szeparátor | 1 db  |
| Késélező                                     | 1 db  |
| Fémdektetektor Fortress Stealth              | 1 db  |
| Hűtőház polc                                 | 1 db  |
| Izapcentrifuga PROT-IVR-5                    | 1 db  |
| Raklapemelő HPT-A25                          | 10 db |

### **A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI**

A tevékenységhez szükséges hőenergiát és meleg vizet 1 db Uniferro gyártmányú U-500 típusú, 500 kW teljesítményű és 1 db Uniferro gyártmányú U-700/3H típusú, 700 kW hőteljesítményű földgáztüzelésű kazánnal állítják elő.

#### **Hőenergia termelés**

A telepen működő bejelentés köteles pontforrások:

Gázkazán kémények:

- 2 db Uniferro gázkazán kémény (P1-P2 jelű)

#### **A berendezések műszaki adatai**

| <i>Pontforrás azonosítója</i>      | <b>P1</b>                  | <b>P2</b>           |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <i>Kazán</i>                       | háromhuzamú melegvíz kazán | melegvíz kazán      |
| Gyártó                             | Uniferro                   | Uniferro            |
| Típus                              | U-500/3H                   | U-700/3H            |
| Névleges hőteljesítmény            | 500 kW                     | 700 kW              |
| Tüzelőanyag                        | földgáz                    | földgáz             |
| Üzembe helyezés/nagyjavítás éve:   | 2006                       | 2012                |
| „LAL” jelentés szerinti azonosítók | T3                         | T4                  |
| <i>Kémény</i>                      |                            |                     |
| magassága                          | 9 m                        | 9 m                 |
| felülete                           | 0,071 m <sup>2</sup>       | 0,09 m <sup>2</sup> |



**Akkreditált méréssel vizsgált pontforrások összefoglaló táblázata a felülvizsgálattal érintett időszakban**

| Mérés éve | Pontforrás | Mérési jkv. száma | Mérőszervezet         | Mért légszennyező anyagok             | Mért érték minősítése |
|-----------|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 2021.     | P2         | BM017952          | Akusztika Kft.        | CO, NO <sub>x</sub>                   | megfelelt             |
| 2023.     | P1         | 23-996/1          | Bálint Analitika Kft. | CO, NO <sub>x</sub> , CO <sub>2</sub> | megfelelt             |

**A pontforrások üzemórái a 2019-2023. év közötti időszakban**

| Megnevezés | Üzemidő (óra/év) |       |       |       |       |
|------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
|            | 2019.            | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| <b>P1</b>  | 2.988            | 1.849 | 1.710 | 1.368 | 1.864 |
| <b>P2</b>  | 2.966            | 2.700 | 3.524 | 1.351 | 2.716 |

**Hűtés**

A Kft. hűtőberendezései gőzkompressziós hűtőgépek, melyekben zárt rendszerben cirkulál a hűtőközeg. A termodinamikai körfolyamat eredményeként a berendezés a hűtendő térből hőt von el és a környezetbe továbbítja.

A hűtőgépnek négy fő eleme:

- kompresszor,
- kondenzátor,
- fojtás,
- elpárologtató hőcserélő.

A hűtőgép kompresszora összenyomja a nedves gőz halmazállapotban belépő hűtőközeget, aminek így megnő a nyomása és a hőmérséklete. A túlhevítetté vált gőz a kondenzátorban lekondenzál. A kondenzátort ventilátor rásegítésével a környezeti levegő hűti. A lecsapódó gőz átadja a környezetnek a hűtött térből elvont hőt. A lekondenzált, folyékony halmazállapotú hűtőközeget egy fojtáson vezetik keresztül. A fojtás egy olyan szűkítő, melyen a folyadék nyomása hirtelen lecsökken. Az elpárologtatóba jutó, lecsökkent nyomású, folyékony hűtőközeg intenzíven párologni kezd, ami elvonja a hőt a hűtendő térből. Az így keletkező nedves gőz a kompresszorba kerül, ahol a hűtési kör záródik. A rendszer segítségével megindul és folyamatossá válik a hő kényszerített áramlása a hűtendő térből a környezet felé.

**Az AVILAND 2001 Kft.-nél alkalmazott hűtőberendezések funkció szerinti típusa**

| A hűtőberendezések típusa | Mennyisége (db) | Feladata                                                                                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dorin H 300 CS            | 1               | Fagyasztókamra, Fűszeres hűtő, Fűszerező helységek hűtése                                    |
| Dorin H 402 CC            | 7               | Hűtőtárolók (3db): Belföldi -, Export rekeszes-, Export kartonos hűtő, Manipuláció helységek |

|                   |   | hűtése                             |
|-------------------|---|------------------------------------|
| Coppeland         | 3 | Levegős előhűtő I, II kamra hűtése |
| Dorin k 4000 CC   | 1 | Sokkoló hűtő hűtése                |
| Coppeland         | 3 | Daraboló, Csomagoló                |
| Danfoss MT125 HU4 | 1 | Aprólék hűtő                       |
| Frascold          | 1 | Jéggyártó                          |
| FrascoldS10 39 V  | 1 | Dermesztőkád hűtőberendezés        |

A berendezések hűtőtéljesítménye, hűtőközege és töltet mennyisége

| Hűtőkör megnevezése                  | Hűtőtéljesítmény (kW) | Hűtőközeg típusa | Hűtőközeg mennyisége (kg) |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| Dermesztőkád hűtőberendezés          | 20,5                  | R 404 A          | 17                        |
| Sokkoló hűtő berendezés              | 80                    | R 404 A          | 45                        |
| Levegős előhűtő berendezés           | 255                   | R 22             | 240                       |
| Daraboló-csomagoló-májerező hűtés    | 90                    | R 22             | 90                        |
| Manipulációs helyiség hűtőberendezés | 13,5                  | R 404 A          | 18                        |
| Belföldi rekeszes hűtőkamra I.       | 10,5                  | R 404 A          | 15                        |
| Belföldi rekeszes hűtőkamra II.      | 10,5                  | R 404 A          | 15                        |
| Export rekeszes hűtőkamra I.         | 10,5                  | R 404 A          | 15                        |
| Export rekeszes hűtőkamra II.        | 10,5                  | R 404 A          | 15                        |
| Export kartonos hűtőkamra I.         | 10,5                  | R 404 A          | 15                        |
| Export kartonos hűtőkamra II.        | 10,5                  | R 404 A          | 15                        |
| Aprólék hűtőkamra hűtőberendezés     | 17,5                  | R 22             | 18                        |
| Fagyasztókamra hűtőberendezés        | 4,2                   | R 404 A          | 12                        |
| Fűszerező helyiség hűtőberendezés    | 4,5                   | R 404 A          | 8                         |
| Fűszeres hűtőkamra hűtőberendezés    | 4,5                   | R 404 A          | 10                        |
| Jéggép hűtőberendezés                | 27                    | R 404 A          | 15                        |
| Összesen:                            | 579,7                 |                  | 563                       |

### **Fagyasztás**

A Kft. baromfi-feldolgozójában a kacsamájat gyorsfagyasztással kezelik. Ehhez egy Lynde gyártmányú Cryoline LM folyamatos működésű gyorsfagyasztó alagutat használnak. A berendezés cseppfolyós nitrogénnel működik, úgy, hogy biztosítani tudja a termék kíméletes kezelését. A fagyasztható árut a berendezés rozsdamentes acélhálóból kialakított szállítószalagjára helyezik, ami azt az alagúton át továbbítja, miközben megtörténik az előhűtés, majd a fagyasztás. A 196 °C-os cseppfolyós nitrogén speciálisan kialakított porlasztórendszeren átáramoltatva jut az alagút hűtőterébe. A keletkező hideg gázhalmazállapotú nitrogént ventilátorok keringetik a termék körül. A nitrogén adagolását szabályozó egység vezérli az aktuális alagút hőmérsékletnek megfelelően. Az elpárolgott nitrogén a kimeneti részbe épített elszívó ventilátor segítségével a szabadba távozik.

A nitrogént tartályautóval szállítja be a forgalmazó, tárolása az üzemépület mellett elhelyezett tartályban történik.

### **A telepen felállított tárolótartály főbb műszaki adatai:**

Típusa: 110-VCSP-15

Úrtartalom: 11 000 liter

Maximális üzemi nyomás: 15 bar

Névleges üzemi nyomás: 6 bar

Tárolható nitrogén mennyiség: 7720 Nm<sup>3</sup>

### **Szellőzés**

A helyiségek légcseréjét ventilátorok biztosítják. A levegő tisztítását a ventilátorok elé szerelt egységben, V alakban elhelyezett G3 osztályú szűrő lemezekkel végzik. A forrázásnál képződő hő egy részének hasznosításával, a kopasztó és zsigerelő elszívó rendszerének hőcserélője 70 – 75 %-kal csökkenti a hőveszteséget. A szellőző egység biztosítja a kilépő levegő cseppmentesítését, valamint a kilépési felület előtti két lépcsős szűrését.

### **Búzképződéssel járó tevékenységek búzforrásai**

#### **Forrázás-kopasztás**

A forrázó kádban, levegő aláfúvatás segítségével, forrázó vízben történik a tollak fellazítása. A forrázó kád burkolt, csak a baromfi ki és belépő helyén nyitott, a minimális pára képződés elősegítése érdekében. A gumiujjak által ledörzsölt toll a gép alatti tollgyűjtő vályúba hullik, és vízzel úsztatva, tollszivattyú segítségével egy uszadék fogó műtárgyba juttatják. Víztelenítés után a tollat egy fém anyagú gyűjtőkonténerben tárolják elszállításig. A konténereket az üzemből naponta elszállítják. A felsőpályán továbbhaladó baromfit szükség esetén kézzel utó tisztítják az erre kialakított utókopasztó helyen. A hízott vízi szárnyas esetében parafinozó rendszert alkalmaznak a baromfitesten maradt apró, fejletlen tollak, tokok, és pihék eltávolítására.

#### **Állati eredetű fogyasztásra, feldolgozásra nem alkalmas anyagok tárolása**

A vágási és feldolgozási tevékenység során keletkező állati eredetű, fogyasztásra, feldolgozásra nem alkalmas melléktermékeket kezelőnek történő átadásig 2 db 7 m<sup>3</sup>-es zárt konténerben tárolják.

#### **A szennyvíztisztító mű**

A szennyvíztisztítási technológia a legkorszerűbb elveknek megfelelően megtervezett többlépcsős mechanikai-fizikai-kémiai előtisztító és biológiai (intenzifikált eleveniszapos) tisztító berendezés.

A szennyvíztisztító technológia levegőminőséget befolyásoló forrásai:

- normál üzemelés esetén: a flotálóból távozó ammónia és a biológiai tisztító felületének szaghatása
- javítás, karbantartás, havária esetén:

hálózati pangó szakaszok üledékei,  
 feliszapolódott átemelő akna,  
 kicsöpögött, kiömlött nyers szennyvíz,  
 a műtárgyak falaira, a gépekre rakódott zsiradék, fehérje, tenzid, komplex rothadó  
 szerves anyagok,  
 elszóródó rácsszemét,  
 a gépek kiemelése, szétszedése közben elcsöpögő, elcsurgó szennyvíz,  
 kiömlött, elszóródott vegyszerek.

A flotálóból távozó ammónia a legfőbb légszennyező forrás, szaghatását beépített aktív szénszűrő alkalmazásával csökkentik. A többi lehetséges szaghatás esetében fokozott technológiai tisztítással, illetve hulladékok ütemezett elszállításával csökkentik a zavaró bűzhatást.

### **Telephely bűzhatása**

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a vágóhídi technológiából származó szagkibocsátás tekintetében, a szennyvízkezelő telep (biológiai fokozat) peremétől számított 17 m távolságban a bűzanyagok koncentrációja a környezeti levegőben 3 SZE/m<sup>3</sup> alá csökken.

Általános üzemeltetési körülmények és meteorológiai paraméterek mellett a legközelebbi lakóháznál (amely a baromfivágóhídtól mintegy 195 m távolságra, Ny-i irányban található) a tevékenység várhatóan nem okoz zavaró bűzhatást.

### **Járműforgalom**

Az élőáru beszállítása vágási ütemterv szerint történik. A tevékenység során egyszerre legfeljebb 3 késztermék elszállító és 1 db élőállat szállító gépjármű tartózkodik a telephelyen. A beszállítást legfeljebb napi 8 db tehergépjárművel végzik. A feldolgozott baromfi kiszállítása napi 6 db hűtött rakterű gépjárművel történik. A telepen belüli szállítást a cég saját szállítóeszközeivel oldja meg.

## **A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI**

A telephely Kerekegyháza külterületén, a településtől DNy-i irányban, megközelítőleg 260 m távolságra helyezkedik el a Kerekegyháza 0210/20 hrsz.-ú ingatlanon. Az ingatlan „Gip” jelű gazdasági terület besorolású övezeten található. A telephelytől É-i irányban húzódik az Arany János utca. Az út túloldalán „E” jelű erdőterület húzódik. ÉK-i irányban az Arany János utca mentén a telephelytől 265 m távolságra az Arany János u. 33. sz. alatt (Kerekegyháza 220 hrsz.) lakóépület található „Lf” jelű falusias lakóterületen. K-i irányban húzódik a XIX/k jelű felszíni belvízcsatorna. A csatorna túloldalán, gazdasági tevékenységet folytató telephelyek vannak („Gip”). Az üzemtől D-i irányban szintén gazdasági területek, majd „Má-T” jelű tanyás mezőgazdasági területek találhatóak. DNy-i irányban a közút mentén, 195 m távolságra (telephelyi zajforrás súlyponthoz képest) az Arany János u. 35. sz. alatt (Kerekegyháza 095/66 hrsz.) található a legközelebbi lakóépület gazdasági területen.

A telephely meglévő domináns zajforrásai a tetőn és padlástérben elhelyezett ipari hűtő és légkezelő berendezések, amelyek jellemzően a zajszenpontú nappali (6-22 óra) és éjjeli időszakban (22-6 óra) is üzemelnek. A hűtéstechnika automatikus számítógép vezérlésű, így a berendezések nem mennek folyamatos 24 órában.

A tervezett hűtőtároló épület gépészeti berendezéseit az épület XIX/K jelű csatorna felőli oldalán, lent a fal mellett helyezik el, így azokat maga a hűtőtároló épület árnyékolja.

A dokumentációban bemutatott zajterjedés számítás során figyelembe vették az Akusztikai - Zajcsökkentési Kft. (6723 Szeged, Gáspár Zoltán u. 5./B) 2013. január 8. napján végzett műszeres zajvizsgálat eredményeit. Ehhez adták hozzá számítással a tervezett hűtőház üzemelése során keletkező összegzett zajhatást.

A dokumentációban bemutatott számítás szerint legközelebbi védendő épület (Kerekegyháza, 095/66 hrsz.) homlokzata előtt a zajterhelés nappal 35 dB(A), éjjel 38 dB(A) nagyságú. A gazdasági területen lévő lakóépületnél a lakóterületre vonatkoztatott határértékek teljesülnek (nappal 50 dB, éjjel 40 dB)

A hatásterület meghatározásánál a telephelyhez legközelebbi védendő épületekre nézve szintén a lakóterületekre megadott zajterhelési határértékeket. A meghatározott zajvédelmi hatásterület legnagyobb kiterjedése a telephely zajsúlypontjától nappal 113 m, éjjel 178 m nagyságú. A telephely üzemeléséből származó zajvédelmi hatásterületén belül zajtól védendő épület nincs.

Célforgalom beszállításnál napi 8 db, 20 tonnás tehergépjármű, kiszállításnál napi 6 db, hűtőberendezéssel felszerelt 10 tonnás tehergépjármű. Hulladék és szennyvíziszap elszállítás eseti jelleggel történik. A célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést jelentős mértékben nem növeli.

## **A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI**

### **Műszaki védelem**

A tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek műszaki védelemmel ellátottak. A belső közlekedési utak szilárd burkolattal ellátottak, a szennyvízrendszer elemei vízzáró kialakításúak, a hulladékok gyűjtését betonozott, vízzáró aljzatú helyiségben, kémiai hatásoknak ellenálló edényekben végzik.

### **Vízellátás**

A vágóhídon folytatott feldolgozási műveletek ivóvíz minőségű vizet igényelnek, melyet a városi vízhálózatról biztosítanak.

A telephelyen üzemelő fűtő kút vizét kizárólag az élő állatot szállító gépjárművek és szállító ketrecek mosására használják, a baromfifeldolgozáshoz nem.

### **Szennyvíztisztítás és elhelyezés**

A telephelyen folytatott tevékenységből szociális és technológiai szennyvíz is képződik. A szociális szennyvíz a szociális vízhasználat során, a technológiai szennyvíz a takarításból, a baromfitestek mosásából, ládamosásból és a kopasztás során felhasznált, kicentrifugált tollból kikerülő szennyvízből keletkezik.

A szociális és technológiai szennyvíz kezelését és tisztítását a telephelyen üzemelő saját üzemi szennyvíztisztító végzi (kapacitása 400 m<sup>3</sup>/nap). A berendezés többlépcsős mechanikai-fizikaikémiai előtisztító és biológiai (intenzifikált eleveniszapos) tisztító technológiát alkalmaz.

Az utóülepítőben történő iszapleválasztást követően zárt csatornán keresztül a XIX/k jelű felszíni belvízi csatornába vezetik be a tisztított szennyvizet. A flotált és kiüledett, illetve centrifugált iszapot az ATEV Zrt.-nek adják át elszállításra.

### **Csapadékvíz elvezetés**

A telephely területén a csapadékvizeket a telephely udvarán található rácsos összefolyóval gyűjtik össze, majd kombinált homok-olajfogó műtárgyon juttatják keresztül. Az előtisztított csapadékvizet a XIX/k jelű csatorna 9+111 cskm szelvényébe vezetik be.

### **Monitoring**

A tevékenység felszín alatti vizekre és a felszíni vízre gyakorolt hatásainak nyomon követésére 2 db 8 m talpmélységű monitoring kutat létesítettek a XIX/k csatorna mellett, annak fenntartási sávján kívül.

### **Üzemi kárelhárítási terv**

Az engedélyes a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/07666-11/2021. iktatószámú határozattal jóváhagyott, érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik. Aktualizálása

szükséges a tevékenységi körben bekövetkezett változás (feldolgozandó baromfik típusának változása, valamint a bővített hűtőkapacitás és új berendezések) miatt.

### **ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS** **FÖLDTANI KÖZEG**

Az AVILAND 2001. Kft. megbízásából az ABDIÁS-ÖKO Kft. elkészítette és 2014. december 17. napján benyújtotta a 6041 Kerekegyháza, külterület 0210/20 hrsz. alatti ingatlanra (vágóhíd) vonatkozó, talajvízvizsgálattal kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt alapállapot-jelentést.

A földtani közeg vonatkozásában 2013. augusztus 05. napján 1 darab talajfuratból (mélység: 100 cm) történt mintavételezés, a XIX/K belvíz csatorna tervezett szennyvíz-bevezetésétől 10 méterre (EOV<sub>x</sub>=175986 m, EOY<sub>y</sub>=682236 m).

A környezetvédelmi hatóság az alapállapot jelentést a 94164-3-24/2016. számon kiadott határozatában fogadta el.

Vizsgálati eredmények talajra vonatkozóan:

| Komponens neve                          | Vizsgálati eredmény | Határérték | Mértékegység |
|-----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| pH                                      | 8,8                 |            | -            |
| Fajlagos vezetőképesség                 | 56,0                | 2500       | μS/cm        |
| Összes arzén                            | 7,69                | 15         | mg/kg        |
| Összes szárazanyag                      | 853,55              | -          | g/kg         |
| Izzítási maradék                        | 813,07              | -          | g/kg         |
| Izzítási veszteség                      | 40,48               | -          | g/kg         |
| Ammónium-vizes kivonatban               | <1                  | 250        | mg/kg        |
| Nitrit-vizes kivonatban                 | <1                  | 100        | mg/kg        |
| Nitrát-vizes kivonatban                 | <20                 | 500        | mg/kg        |
| Ortofoszfát-vizes kivonatban            | 58                  | -          | mg/kg        |
| Összes foszfor                          | 870                 | -          | mg/kg        |
| Összes nitrogén                         | 730                 | -          | mg/kg        |
| Szulfát-vizes kivonatban                | 18                  | -          | mg/kg        |
| Klorid-vizes kivonatban                 | 20                  | -          | mg/kg        |
| Kémiai oxigénigény (KOI <sub>kr</sub> ) | 6110                | -          | mg/kg        |
| SZOE                                    | 128                 | -          | mg/kg        |

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy valamennyi vizsgált komponens koncentrációja – a földtani közeg és a felszín alatti vízzennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben megadott – (B) szennyezettségi határérték alatti.

A fenti talajvizsgálati eredményeket földtani közeg szempontjából a telephely, valamint a tisztított szennyvíz kihelyezéssel érintett terület alapállapotának tekintjük.

## **ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK**

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2023. december 18. napján megjelent az Európai Bizottság 2023/2749 végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vágóhidak, az állati eredetű melléktermékek és/vagy az élelmezési célra alkalmas társtermékek ágazata tekintetében történő meghatározásáról.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

### **A BAT következtetéseknek való megfelelés levegőtisztaság-védelem szempontjából:**

A telephely üzemeltetéséhez szükséges hőenergiát földgáz energiahordozó felhasználásával állítják elő, amely energia előállítás mód a légszennyezőanyag keletkezés szempontjából kedvező. A technológia gőzigényét biztosító földgázüzemű kazánok hatékonyságát, tüzeléstechnikai szabályozását rendszeres beszabályozással, karbantartással biztosítják. A technológiákat a lehetőségekhez mérten zárt rendszerben üzemeltetik, pl. az állati hullát zárt konténerben, illetve a szennyvizeket zárt csatornarendszerben vezetik el. A kibocsátások csökkentése érdekében a hulladékokat és melléktermékeket naponta eltávolítják. A kopasztó, függesztő, vágó, zsigerelő üzemszervekben a szaganyag-koncentráció feldúsulásának elkerülése érdekében folyamatos légelszívás működik. A jelentős szaghatást eredményező szennyvízkezelő technológia berendezései zárt épületben helyezkednek el, és az elszívott bűzös levegőt aktív szén-szűrőn közömbösítik. A bűz csökkentésére betervezett technológiák, technikák megfelelő méretezés, beszabályozás és üzemeltetés esetén kellő hatékonyságúak. A védelmi övezet kijelölése biztosítja, hogy a telephely levegővédelmi hatásterülete nem érint lakott területet.

### **A BAT következtetéseknek való megfelelés zaj- és rezgésvédelem szempontjából:**

Az állattartó telep közvetlen zajszerpontú hatásterületén nincs zajtól védendő területet, illetve létesítmény. A hűtőtechnika automatikus számítógép vezérlésű, így a berendezések nem mennek folyamatos 24 órában. A célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést jelentős mértékben nem növeli.

### **A BAT következtetéseknek való megfelelés földtani közeg védelme szempontjából:**

A tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik, a belső közlekedési utak szilárd burkolattal ellátottak, a szennyvízrendszer elemei vízzáró kialakításúak, a hulladékok gyűjtése betonozott, vízzáró aljzatú helyiségben, kémiai hatásoknak ellenálló edényekben történik.

A telephelyen keletkező szociális és technológiai szennyvizeket saját szennyvíztisztító létesítményben kezelik. A tisztított szennyvizet zárt csatornán keresztül a XIX/k jelű felszíni belvízi csatornába vezetik be. A csapadékvizeket kombinált homok-olajfogó műtárgyon vezetve előtisztítják. A tevékenység felszín alatti vizekre és a felszíni vízre gyakorolt hatásainak nyomon követésére 2 db 8 m talpmélységű monitoring kutat üzemeltetnek.

### **Környezetirányítási rendszer**

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2749 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATÁNAK (2023. december 11.) „A VÁGÓHIDAK, AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ÉS/VAGY AZ ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS TÁRSTERMÉKEK ÁGAZATA TEKINTETÉBEN ELÉRHETŐ LEGJOBB

TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK” című mellékletben foglalt feltétel a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

**Az engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabállyal rendelkezik.**

## ELŐÍRÁSOK

### TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
3. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
4. **Az engedély a telephely maximális kapacitására vonatkozik:**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| kacsa/liba 6,35 kg/állat átlag súllyal   | 50,8 t/nap vagy |
| pulyka (tojó) 9,7 kg/állat átlag súllyal | 11,76 t/nap és  |
| pulyka (bak) 21 kg/állat átlag súllyal   | 39,04 t/nap     |
| pulyka (tojó és bak összesen)            | 50,8 t/nap vagy |
|                                          |                 |
| csirke/tyúk 2,15 kg/állat átlag súllyal  | 50,8 t/nap      |
5. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
6. *A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni.*  
**Határidő: tárgyév február 28. napjáig.**

### SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

#### Óvintézkedések

7. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

#### Készenlét és továbbképzés

8. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
9. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.



10. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
11. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
12. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

### **Felelősség**

13. A létesítmény működtetője *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

### **Jelentéstétel**

14. **Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.**  
**Határidő: 2029. október 31.**
15. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) **március 31-ig, illetve minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan **„Éves környezetvédelmi jelentést”** benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóságunk által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az **„Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére”** című részben előírtakat.
16. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

### **Értesítés**

17. Az engedélyes köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot vagy bármely, a környezetvédelmi hatóság által megjelölt hatóságot, a lehetőség szerinti minél rövidebb időn belül, **de legkésőbb 8 órán belül** a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
  - A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
  - Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
18. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
19. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, **de legkésőbb 8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:

- **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +36 76/795-870; ügyelet: +36 70/503-9490; e-mail: [kornyeztvedelem@bacs.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@bacs.gov.hu); [hulladekgazdalkodas@bacs.gov.hu](mailto:hulladekgazdalkodas@bacs.gov.hu); KRID azonosító: 246192384)  
*hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,*
- **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt** (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.; telefon: +3679/521-241; e-mail: [vizugy@bacs.gov.hu](mailto:vizugy@bacs.gov.hu); Hivatali kapu: KHKATHAT; KRID azonosító: 576058903)  
*felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,*
- **az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c, telefon: +3679/525-100, Hivatali kapu: ADUVIZIG, KRID azonosító: 628058718)  
*rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,*
- **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály** (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.; telefon: +3676/795-970; e-mail: [iparbiztonsag@bacs.gov.hu](mailto:iparbiztonsag@bacs.gov.hu); Hivatali kapu: BKKVHTIVH; KRID azonosító: 37002983)  
*katasztrófhelyzet esetén,*
- **a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-014; e-mail: [bacs.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:bacs.titkarsag@katved.gov.hu); Hivatali kapu: BKKMKVI; KRID azonosító: 503295935)  
*tűz esetén,*
- **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt** (6000 Kecskemét, Halasi út 34.; telefon: +3676/896-341; e-mail: [kecskemet-aeu@bacs.gov.hu](mailto:kecskemet-aeu@bacs.gov.hu); Hivatali kapu: KMETAEU; KRID azonosító: 653030723)  
*fertőzés gyanúja esetén,*
- **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályt** (6000 Kecskemét, Nagykőrösi út 32.; telefon: +3676/896-324; e-mail: [nepegeszsegugy.kecskemet@bacs.gov.hu](mailto:nepegeszsegugy.kecskemet@bacs.gov.hu); Hivatali kapu: ANTSZKMET; KRID azonosító: 103260709)  
*emberi egészség veszélyeztetése esetén.*

## ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

20. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról, a keletkező anyagokról és az előállított termékekről nyilvántartást vezetni.  
**Határidő: folyamatos**
21. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról külön-külön technológiánként. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.  
**Határidő: folyamatos**
22. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.  
**Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)**
23. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálat) rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az engedélyes köteles a belső energetikai vizsgálatot kapcsolatosan a hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

**Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)**

24. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

**Határidő: folyamatos**

### LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

#### Pontforrásokkal kapcsolatos előírások

25. A telephelyen 2 db bejelentés köteles pontforrás működik, melyek egy technológiához kapcsolódnak:

#### 1. számú technológia: Hőenergia termelés:

| Technológia száma | Pontforrások |                  |               |                                      |                                       |
|-------------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                   | Száma        | Megnevezése      | Magassága (m) | Kibocsátó felülete (m <sup>2</sup> ) | Légszennyező anyag                    |
| 1                 | P1           | Gázkazán kéménye | 9             | 0,071                                | CO, NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> |
| 1                 | P2           | Gázkazán kéménye | 9             | 0,09                                 | CO, NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> |

26. A telephelyen működő bejelentés köteles pontforrások technológiai kibocsátási határértékei  
Az I. kategóriájú földgáztüzelésű kazánokra megállapított technológiai kibocsátási határérték a 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet) 1. számú melléklete szerint:

| Pontforrás | Légszennyező anyag | Határérték (mg/m <sup>3</sup> ) |
|------------|--------------------|---------------------------------|
| P1; P2     | SO <sub>2</sub>    | 35                              |
|            | NO <sub>x</sub>    | 350                             |
|            | CO                 | 100                             |
|            | Szilárd anyag      | 5                               |

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A technológiai kibocsátási határérték légszennyező pontforrásonként értelmezendő.

Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (7) bekezdése alapján, a kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és szilárd anyag mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható.

27. A telephelyen működő pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladhatják meg.
28. A **P1 és P2 jelű pontforrások** által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációit **5 évente** akkreditált laboratórium által, normál üzemmódban - a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) és az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet előírásai szerint - **szabványos méréssel vizsgálni kell.**

29. A mérésen hatóságunk képviselője is részt kíván venni, **így a mérés időpontját, a mérést megelőzően 8 nappal írásban kell bejelenteni.**
30. A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a **környezetvédelmi hatóságnak.**
31. A telephelyen mérendő légszennyező pontforrások és mérési gyakoriságuk:

| Mérendő pontforrások | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2023. év |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                      | -        | P2       | -        | P1       | -        |

#### Üzemeltetéssel kapcsolatos előírások

32. A légszennyező pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.
33. A berendezések hatékony működése érdekében biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
34. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
35. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
36. A környezethasználónak a **Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben bekövetkező változásokat - beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.**
37. A környezethasználónak a tárgyévét követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére a **levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: Lvr.) 31. § (2) bekezdése szerinti **éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania** elektronikus úton.
38. A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését időszakos méréssel, számítással, műszaki becsléssel, anyagmérlegek készítésével kell elvégezni.
39. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül tájékoztatni kell.
40. A telephely növényzetét folyamatosan gondozni, szükség esetén pótolni kell.
41. **A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége: jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.**

#### Védelmi övezet

42. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
43. A bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
44. **A 6041 Kerekegyháza, külterület 0210/20 helyrajzi szám alatti baromfivághóhidra vonatkozó levegővédelmi övezetet a telep szennyvíztisztító épületének peremétől számított 17 m-ben állapítjuk meg. A meghatározott övezet az üzem területére korlátozódik.**
45. A védelmi övezet által érintett ingatlan adatai:

| Kerekegyháza hrsz. | Terület nagysága |                    | Védelmi övezet által érintett terület nagysága | Művelési ág           |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 0210/20            | 2 ha             | 466 m <sup>2</sup> | 3.092 m <sup>2</sup>                           | kivett üzem, csatorna |

46. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.

### **Általános előírások**

47. A telephelyi tevékenység végzése során tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.  
48. A létesítmény üzemeltetőjének az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. A technológia zártságát az üzemelés során biztosítani kell.

#### **Határidő: folyamatos**

49. A szennyvíz tisztító berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy a bűzemisszió a lehető legkisebb legyen, működésük lakosságot zavaró bűzhatást ne eredményezzen.

#### **Határidő: folyamatos**

50. A szennyvíztisztító technológia minden esetben, csak zárt helyen üzemeltethető a belső légtér megszívása mellett. A belsőtéri levegő, csak a kellemetlen szaghatásának közömbösítését követően bocsátható a környezetbe.

#### **Határidő: folyamatos**

51. A diffúz bűzforrásként számba vehető felületeket mindig a lehető legkisebbre kell csökkenteni.

#### **Határidő: folyamatos**

52. A telephelyen képződő állati eredetű fogyasztásra, feldolgozásra nem alkalmas anyagokat és a hulladékokat minden körülmények között zártan kell tárolni.

#### **Határidő: folyamatos**

53. A tevékenység során keletkező állati melléktermékek telephelyen történő gyűjtése nem okozhat lakosságot zavaró bűzt.

54. A **légtechnikai és szűrőrendszerek** folyamatos karbantartásával biztosítani kell a megfelelő légcserét a bűz keletkezési helyéül szolgáló egységekben, helyiségekben. A berendezések karbantartásairól, cseréiről, **naprakész üzemnaplót kell vezetni**, és ellenőrzéskor be kell mutatni. A naplóban fel kell jegyezni a cserélt anyagok mennyiségét, és annak idejét. Az üzemnaplóban kell vezetni az esetleges havária eseményeket is, az esemény és a tett intézkedések részletes leírását is rögzítve.

55. Az éves jelentésben üzemegységenként külön ki kell térni a bűzcökkentésre tett intézkedésekre, karbantartásokra, annak időpontjaira, a technológiában alkalmazott aktuális bűzcökkentő anyagok fajtáira, éves mennyiségére.

#### **Határidő: éves jelentés részeként**

56. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.

57. A hűtőberendezések szivárgásmentességét a töltet mennyiségétől függően a jogszabályi előírás szerinti gyakorisággal kell ellenőriztetni. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv összefoglaló értékelését az éves környezeti beszámolóhoz kell csatolni.

58. A hűtőberendezések hűtőközegeiről az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelet 3. cikk 6) bekezdés szerinti nyilvántartást kell vezetni. Az üzemnaplóban minden, a hűtőrendszer üzemelésével kapcsolatos rendkívüli eseményt (havária, éves nagy karbantartás, modernizáció, a karbantartást végző cég neve, stb.) részletesen fel kell jegyezni. Az üzemnaplót a telephelyen kell tartani, és ellenőrzéskor be kell mutatni. Az üzemnapló vezetésére felelős személyt kell megnevezni.

#### **Határidő: folyamatos**

59. A hűtőközeggel kapcsolatos bármely havária jellegű eseményt telefonon azonnal és 8 órán belül az esemény részletes ismertetésével cégkapun keresztül be kell **jelenteni a környezetvédelmi hatóságra**.

60. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.

### **Szagmérés**

61. A védelmi övezet pontos határának megállapítása érdekében **a forrázó, kopasztó és zsigerelő üzemrészek szellőző egységének szűrőjénél, valamint a szennyvízkezelő telep biológiai**



**tisztító medencéjénél az MSZ EN 13725:2003. szabvány szerinti olfaktometriás mérést kell végezni.**

**Határidő: 2025. december 31., ezt követően 2 évente**

62. A mérések során átlagos üzemvitelt kell biztosítani.
63. A méréseken hatóságunk képviselője is részt kíván venni, így a **mérések időpontját, a méréseket megelőző 15 nappal a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.**
64. **A mérési jegyzőkönyvben meg kell adni a mintavételek pontos helyét, annak EOV koordinátáit.**
65. **A mérési jegyzőkönyveket a méréseket követő 30 napon belül a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) meg kell küldeni.**
66. A mérési jegyzőkönyvek környezetvédelmi hatóság részére történő megküldésével egyidejűleg a jelen engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi hatásterületek nagyságát, *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m<sup>3</sup> tervezési irányértéket alkalmazva felül kell vizsgálni. A felülvizsgált hatásterületeket térképen vagy helyszínrajzon ábrázolni kell.

**Határidő: 2025. december 31., ezt követően 2 évente**

67. A mérési jegyzőkönyvek környezetvédelmi hatóság részére történő megküldésével egyidejűleg a felülvizsgált levegőtisztaság-védelmi hatásterületek alapján, (amennyiben szükséges), felül kell vizsgálni a jelen engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi övezetek nagyságát, valamint a védelmi övezetek által érintett ingatlanok adatait. A felülvizsgált védelmi övezeteket térképen vagy helyszínrajzon ábrázolni kell.

**Határidő: 2025. december 31., ezt követően 2 évente**

### **ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELME**

68. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony szintű zajkibocsátását.

**Határidő: folyamatos**

69. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

**Határidő: folyamatos**

### **FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME**

70. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
71. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
72. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
73. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
74. Az épületek padozatának, valamint a szennyvíztisztító műtárgyainak műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról összefoglaló jelentést kell készíteni.

**Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként**

75. A telephelyen keletkező szennyvíziszap mennyiségéről, illetve átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és hatóságunknak be kell mutatni. Az ATEV Zrt. befogadói nyilatkozatának másolatát csatolni kell.

**Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként**

76. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti. A mintavételi és a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

**Határidő: 2025. március 31.**

### **MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA**

77. A vonatkozó jogszabályok értelmében az engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
78. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
79. **Az engedélyesnek – tekintettel a feldolgozandó baromfik típusának változására, valamint a bővített hűtőkapacitásra és az új berendezésekre – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra elektronikus úton.**

**Határidő: 2025. március 31.**

### **A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**

80. *Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv* szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.

**Határidő: folyamatos**

81. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.

**Határidő: folyamatos**

82. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

83. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
  - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
  - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
  - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
  - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
  - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környeztkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
  - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:

- a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
- a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
- a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
- a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,

- a tüzesetek.

84. A gépek berendezések karbantartását rendszeresen el kell végezni.
85. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.
86. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

### **A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**

87. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságra a **végrehajtást követő 30 napon belül**.
88. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
89. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció – a környezetvédelmi hatóságra történő – benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

### **ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE**

90. **Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni.**
91. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
92. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
93. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 munkanapon belül a panaszt továbbítani a környezetvédelmi hatóság felé. A panasz fontosabb adatairól, a panasz kivizsgálásáról, a panaszra adott válaszáról, a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről szóló panaszügyet részletező beszámolót 15 napon belül be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
94. Az engedélyben fentebb megjelölt nyilvántartások formájának a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
95. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban. Az engedélyes a beszámoló tartalma és benyújtásának ütemezése kapcsán köteles a környezetvédelmi hatósággal egyeztetni.
96. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
97. A beszámolóknak az ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.



98. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
99. Az éves környezeti beszámoló adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és a telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
- KÜJ, KTJ;
  - A cég neve (cégbírószági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.....stb), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf. szám);
  - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
  - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontossággal);
  - TEÁOR '08 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
  - A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
  - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 2. sz. melléklete szerint;
  - Fő, illetve nem fő környezethasználati tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amely az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni)
  - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
  - NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljárás kódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatók meg).
100. A beszámolókat – a digitális állampolgárságról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

| Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése                                                                                                                                                                              | Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága | Beadási határidő |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Éves adatszolgáltatás                                                                                                                                                                                                |                                         |                  |
| Éves LM jelentés                                                                                                                                                                                                     | évente                                  | március 31.      |
| (E)PRTR-A adatlap<br>(166/2006/EK rendelet alapján)                                                                                                                                                                  |                                         |                  |
| Éves környezeti beszámoló minimális tartalma                                                                                                                                                                         |                                         |                  |
| <b>Levegőtisztaság-védelem:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések</li><li>– BAT-nak (elérhető legjobb technika) való megfelelés vizsgálata</li></ul> | évente                                  | március 31.      |

|                                                                                                                                                                                                               |                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– pontforrások üzemideje,</li><li>– tárgyévben elvégzett mérések eredményeinek értékelése</li></ul>                                                                     |                 |                                          |
| <b>Zaj- és rezgésvédelem:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása</li><li>– Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása</li></ul>                       |                 |                                          |
| <b>Földtani közeg védelem:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Padozat, burkolt felületek, szennyvíztisztító műtárgyak repedezettségének ellenőrzése</li><li>– Szennyvíziszap nyilvántartás</li></ul> |                 |                                          |
| Panaszok összefoglaló jelentése                                                                                                                                                                               |                 |                                          |
| Bejelentett események összefoglalója                                                                                                                                                                          |                 |                                          |
| Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések                                                                                                                                                     |                 |                                          |
| <b>Eseti beszámolók</b>                                                                                                                                                                                       |                 |                                          |
| Panaszok (ha voltak)                                                                                                                                                                                          | eseti           | Panasz beérkezését követő 1 napon belül  |
| A bejelentett események összefoglalója                                                                                                                                                                        | eseti           | Az eseményt követő 1 hónapon belül       |
| Haváriák jelentése                                                                                                                                                                                            | eseti           | Haladéktalanul                           |
| Energiahatékonysági belső vizsgálat                                                                                                                                                                           | <b>5 évente</b> | A felülvizsgálati dokumentáció részeként |
| BAT-nak (elérhető legjobb technika), BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálata                                                                                                                        |                 |                                          |

\*

**Szakkérdés vizsgálata:**

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) az **AVILAND 2001 Kft.** (székhelycím: 6041 Kerekegyháza, Arany János utca 35.; a továbbiakban: Ügyfél) által előterjesztett, Kerekegyháza, 0210/20 hrsz. alatti baromfifeldolgozó üzemre kiadott BK-05/KTF/00755-15/2019. számon kiadott, utoljára a BK/KTF/02090-11/2023. számon módosított **egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához illetve nem jelentős változtatás miatti módosításához közegészségügyi szempontból**

### hozzájárul.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatunk ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

### 2. Növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Osztálya a fenti hivatkozási számon, szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályt.

**AVILAND 2001 Kft.** (6041 Kerekegyháza, Arany János utca 35., adószám: 12741780-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-109400) képviseletében az **ABDIÁS-ÖKO Kft.** (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A., adószám: 23709171-2-03) által kérelmezett „Kerekegyháza, 0210/20 hrsz. alatti baromfifeldolgozó üzem, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata illetve nem jelentős változtatás miatti módosítása „tárgyú összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban az elektronikusan rendelkezésre bocsátott mellékletek alapján (AVILAND 2001 Kft. Kerekegyháza, Arany János u. 35. szám alatti - baromfifeldolgozó - telep Környezetvédelmi Felülvizsgálati és Egységes Környezethasználati engedély módosítási dokumentáció, készítette: ABDIÁS-ÖKO Kft., készült: 2024. október 7.) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó előírást teszi:

- A telephelyen esetlegesen keletkező technológiai víz – mint nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék - termőföldön a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.
- A telephelyen keletkező szennyvíz és nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.
- A telephelyen folytatott tevékenység során biztosítani kell, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, szennyező és egyéb talajidegen anyagok termőföldre ne kerülhessenek, a termőföldek minőségében kár ne keletkezessen.”

### 3. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a BK/KTF/07580-5/2024. számú megkeresése alapján a(z) **Kerekegyháza, 0210/20 hrsz. alatti baromfifeldolgozó üzemre egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata illetve nem jelentős változtatás miatti módosítása** tárgyában, a Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében az alábbi

kulturális örökségvédelmi szakvéleményt adom:

3.1. A beruházással kapcsolatban a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő, **teljes előzetes régészeti dokumentációt** (a továbbiakban: ERD) **kell készíteni**, és azt a beruházás **kivitelezésének megkezdése előtt** legalább 60 nappal jóváhagyásra az örökségvédelmi hatóságnak **be kell nyújtani**. **A beruházás keretében a földmunkákat kizárólag azt követően lehet elkezdni, hogy Hivatalom az előírt projekttervet is tartalmazó teljes ERD-t jóváhagyta.**"

**4. természetvédelmi így különösen a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása, b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **AVILAND 2001 Baromfifeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: AVILAND 2001 Kft., székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János utca 35., adószám: 12741780-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-109400) képviseletében az **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, adószám: 23709171-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-123612) által 2024. október 08. napján benyújtott – a Kerekegyháza 0210/20 hrsz. alatti telephelyre (KTJ: 101 113 989) vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata illetve nem jelentős változtatás miatti módosítás tárgyú eljárásban.**

**4.1. Természetvédelmi szakkérdés:**

A benyújtott dokumentációban foglaltakat táj- és természetvédelmi szempontból előírások nélkül elfogadom, ellene kifogást nem emelek."

**5. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálata:**

„A Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2024. október 15. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyivízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte az **AVILAND 2001 Baromfifeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János utca 35.) részére a **Kerekegyháza, 0210/20 hrsz. alatti baromfifeldolgozó üzemre** vonatkozóan a BK-05/KTF/00755-15/2019. számon kiadott, utoljára a BK/KTF/02090-11/2023. számon módosított **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, illetve nem jelentős változtatás** miatti módosítása iránti eljárásában.

**A tevékenység engedélyezéséhez a vízügyi-vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi feltétellel:**

1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (továbbiakban: R.) rögzített (B) szennyezettségi határérték jellemez.

A (B) szennyezettségi határérték a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 µg/l, Ammónium = 500 µg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 µg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképesség = 2500 µS/cm.

#### A vízügyi-vízvédelmi hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

- A telephely vízellátási létesítményeit a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben (vízikönyvi szám: V/2965) foglaltak szerint kell üzemeltetni.
- A telep vízfogyasztását a vízellátó kútnál hitelesített vízmérőórával kell nyomon követni, a mért adatokat legalább havonkénti gyakorisággal fel kell jegyezni, hatósági ellenőrzéseink alkalmával ezeket be kell tudni mutatni.
- A vízellátást biztosító kút vizére vonatkozó gáz-víz viszony vizsgálatot a jogszabályban előírtaknak megfelelően el kell végezni és az eredményt a vízügyi hatóságnak benyújtani.
- A telephely szennyvízkezelő létesítményeit az üzemeltetőnek a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni, az önellenőrzést a jóváhagyott önellenőrzési tervben foglaltak szerint kell végezni.
- A befogadó felszíni víz – XIX/k csatorna – jó állapotának elérése és megtartása érdekében a vízszennyező anyagok tekintetében a VGT3-ban megállapított környezeti célkitűzéseket, valamint a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII.18.) VM rendeletben meghatározott környezetminőségi és vízminőségi határértékeket (a továbbiakban együtt: vízszennyezettségi határérték), továbbá az előírt kibocsátási határértékeket a létesítmény működtetésénél be kell tartani.
- A XIX/k csatornába bocsátott tisztított szennyvíz/csapadékvíz minőségi paraméterei nem léphetik túl a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelt) 2. számú mellékletében az „időszakos vízfolyás befogadó” területi kategóriára megadott kibocsátási határértékeket az alábbi jellemző szennyező komponensek esetében:

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| pH:                                              | 6,5-9,0 |
| Dikromátos oxigénfogyasztás (KOl <sub>k</sub> ): | 75 mg/l |
| Biokémiai oxigénfogyasztás (BOi <sub>5</sub> ):  | 25 mg/l |
| Összes szerves nitrogén (ÖN <sub>ásv</sub> ):    | 20 mg/l |
| Összes nitrogén (ÖN):                            | 25 mg/l |
| Ammónia-ammónium-nitrogén:                       | 5 mg/l  |
| Összes lebegőanyag:                              | 50 mg/l |
| Összes foszfor (P <sub>összes</sub> ):           | 5 mg/l  |
| Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok):       | 5 mg/l  |

- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.
- Az engedélyes köteles a tárgyi telepen végzett tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében évente két alkalommal (lehetőség szerint április és október hónapban a monitoring kutakból talajvízmintát venni, melyek vizsgálatát minimálisan az alábbi komponensekre kell elvégezni: pH, vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, foszfát, szulfát. A mintavételezés során a talajvíz vízszintjét mérni és dokumentálni kell.

A mintavételezést és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni, figyelembe véve a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú

mellékletében előírtakat. A figyelőkutakból vett minták vizsgálati eredményeit, a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyvet és az állapotértékelő szakvéleményt évente meg kell küldeni a vízügyi hatóságnak.

Az adatszolgáltatást a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 6. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon is be kell nyújtani a tárgyévet követő év március 31-ig.”

\*

### **Szakhatósági állásfoglalások:**

#### **1. A hulladékgazdálkodási szakhatóság szakhatósági állásfoglalása:**

**A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/06889-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalása:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. október 15. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében **az AVILAND 2001 Baromfifeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (6041 Kerekegyháza, Arany János utca 35.) képviseletében ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft. által előterjesztett – a Kerekegyháza 0210/20 helyrajzi szám alatti telephelyen a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat, illetve nem jelentős változtatás miatti módosítás lefolytatására irányuló eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához hulladékgazdálkodási hatóság

**szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:**

1. Az elhullott állati tetemeiket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
  2. A hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
  3. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
  4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
  5. A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
  6. A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban, és a jelen engedélyben meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
  7. Az állatgyógyászati hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
  8. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
  9. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
  10. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
  11. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a hatóságunknak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.
- Határidő: tárgyévet követő év március 1.**
12. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.

**Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.**

13. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

15. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet.
16. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
17. A gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
18. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
19. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
20. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

21. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:  
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

22. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni."

\*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Jelen engedély véglegessé válásával **érvényét veszti** Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által **BK/KTF/02090-11/2023.** iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély.

**Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.**

**Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb az „Jelentéstétel” 14. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.**

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén

*környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.*

A kérelmező az eljárás 600.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette.  
A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Ezen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának, mint másodfokú környezetvédelmi hatóságnak címzett (Energiaügyi Minisztérium, Környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár), de a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságnál elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés illetéke ötezer forint, amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú, „Eljárási illetékbevételei” számlára kell megfizetni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen határozat - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegessé válik.

## INDOKOLÁS

Az **AVILAND 2001 Baromfifeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: AVILAND 2001 Kft., székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János utca 35., adószám: 12741780-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-109400) képviselőjében az **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, adószám: 23709171-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-123612) által 2024. október 08. napján – a Kerekegyháza 0210/20 hrsz. alatti telephelyre (KTJ: 101 113 989) vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khv.) szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú** – kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.



A R. 2. számú melléklet 11. a) pontjai alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított öt évente felül kell vizsgálni.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Kerekegyháza település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A dokumentációt áttanulmányozva hivatalunk megállapította, hogy az több szempontból hiányos, tényállás tisztázás szükséges, ezért a BK/KTF/07580-13/2024. számú végzésben az alábbiakra hívta fel hatóságunk a kérelmező ügyfelet:

1. „Kérjük, adja meg az Engedélyes KÜJ számát.
2. Kérjük, adja meg a létesítmény (IPPC) KTJ számot.
3. Kérjük, küldje meg a telephely részletes helyszínrajzát, a helyszínrajzon jelölje a telephely területén meglévő és tervezett létesítményeket, épületeket.
4. Kérjük, adja meg a jelenlegi és a tervezett hűtőkapacitást tonnában kifejezve.
5. Kérjük, mutassa be, hogy a telephelyen folytatott tevékenység hogyan fog megfelelni az Európai Bizottság 2023. december 11. napján megjelent, a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vágóhidak, az állati eredetű melléktermékek és/vagy az élelmezési célra alkalmas társtermékek ágazata tekintetében történő meghatározásáról szóló 2023/2749 végrehajtási határozatában meghatározott BAT-következtetéseknek az egyes környezeti elemek vonatkozásában.
6. Kérjük, nyújtsák be a 2023. december 11. napján megjelent, a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vágóhidak, az állati eredetű melléktermékek és/vagy az élelmezési célra alkalmas társtermékek ágazata tekintetében történő meghatározásáról szóló 2023/2749 végrehajtási határozatának „1.1.1. Átfogó környezeti teljesítmény ” című fejezetében meghatározott szempontok figyelembevételével készült érvényes EMS működési szabályzatot.

#### *Zaj- és rezgésvédelem*

7. A benyújtott dokumentáció 81. oldalán szerepel, hogy DNY-i irányban a legközelebbi védendő épület 195 m távolságra található a telephelyi zajforrás súlyponthoz képest. Kérjük, adja meg a telephely súlypontját zaj- és rezgésvédelmi szempontból.
8. Kérjük, ismertesse a létesítmény üzemelés alatti meglévő és tervezett zajforrásait (baromfifeldolgozó épület gépészeti egységei, szennyvíztisztító gépészeti egységei, tervezett fagyasztóház gépészeti egységei stb.), működési idejüket, elhelyezkedésüket és hangteljesítmény-szintjüket. Továbbá kérjük, a zajforrásokat helyszínrajzon ábrázolja.
9. A benyújtott dokumentáció 84. oldalán szerepel, hogy „a hang terjedésének számításánál a 25/2004. (XII.20.) KóVM rendelet 7. melléklet előírásait alkalmazzuk.” Kérjük, az építés alatt kibocsátott zaj terjedésének számítását a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KóVM rendelet 11. számú mellékletében foglaltak szerint végezze el.
10. A benyújtott dokumentáció 83. oldalán az építés időtartama 1 hónap és 1 év közötti időtartamra vonatkozik, míg a 85. oldalon 1 évnél tovább tartó kivitelezést feltételeznek. Kérjük, tisztázza az ellentmondást.
11. A dokumentáció 85. oldalán szerepel, hogy „...az építési hatásterület számításakor a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ 1.a) pont értelmében LZ építés = 60 dB (nappal 1 évnél tovább tartó kivitelezés esetében).” Kérjük,

vizsgálja felül az építés alatti zajvédelmi hatásterület kiterjedés nagyságának vonalát, tekintettel arra, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerint: „A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték.”

12.Kérjük, az üzemelés alatti zajvédelmi hatásterületet helyszínrajzon ábrázolja.

13.Kérjük, küldje meg a 2013. január 08. napján elvégzett zajmérésről készült jegyzőkönyvet.

#### *Levegőtisztaság-védelem*

14.Kérjük, ismertesse a telephelyen található összes bűzforrást, valamint ábrázolja a bűzforrások elhelyezkedését helyszínrajzon.

15.Kérjük, vizsgálja felül a bűzkibocsátásra vonatkozóan megállapított védelmi övezet nagyságát a telephelyen található összes bűzforrás figyelembevételével, valamint a védelmi övezet által érintett ingatlanok adatait az alábbi táblázat felhasználásával.”

A kérelmező meghatalmazásából az ABDIÁS-ÖKO Kft. 2024. november 20. napján benyújtotta a kérelmét kiegészítő dokumentációt, melyben nem tett teljes körűen eleget a hiánypótlásnak, ezért BK/KTF/07580-16/2024. iktatószámú végzéssel ismételt hiánypótlásra hívtuk fel az ügyfelet 2025. január 06. napjáig történő teljesítéssel.

A kérelmező ügyfél meghatalmazottja a fenti számú felhívásra a dokumentációt, a 2025. január 06. napján megküldött beadványával kiegészítette.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint **az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.**

\*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

#### **A szakkérdések vizsgálatának indokolása:**

##### **1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:**

„Az Ügyfél a Kerekegyháza, 0210/20 hrsz. alatti baromfifeldolgozó üzemre kiadott BK-05/KTF/00755-15/2019. számon kiadott, utoljára a BK/KTF/02090-11/2023. számon módosított egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatát, illetve nem jelentős változtatás miatti módosítását kérelmezte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálytól, mely hatóság a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat.

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy az környezethasználati engedély módosításának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Nyilatkozatunkat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapján adtuk ki.

Az önálló jogorvoslatot az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártuk ki.

Osztályunk **hatáskörét** a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése állapítja meg, **illetékességét** a 385/2016. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki.”

## 2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

„Az elektronikusan megküldött megkeresés és mellékelt dokumentum alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti környezethasználat tervezett, mely tevékenység végzése során a fent előírt talajvédelmi szempontú követelmények betartása elengedhetetlenül szükséges.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Tfv.) 48. § (2) bekezdése alapján a Tfv. 36–42. §-okban meghatározott termőföld használaton, valamint a 43. §-ban írt beruházási, üzemeltetési tevékenységen túl termőföldön bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzon.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a értelmében a rendelet hatálya a mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, valamint azokra a mezőgazdasági tevékenységekre terjed ki, amelyek a felszíni és felszín alatti vízre (a továbbiakban együttesen: víz) hatással vannak, illetőleg lehetnek.

Talajvédelmi hatóságként a vármegyei kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint az 52. § (1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormány rendelet 11. § (1) rendelkezik,,

## 3. A kulturális örökség védelmének indokolása:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a(z) **Kerekegyháza, 0210/20 hrsz. alatti baromfifeldolgozó üzemre egységes környezethasználati**

**engedély 5 éves felülvizsgálata illetve nem jelentős változtatás miatti módosítása** ügyében örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában kereste meg hatóságomat.

Megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7.§ (20) pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. Nagyberuházás esetén a Kötv. 23/C § (1) pontja értelmében teljes ERD-t kell készíttetni, és ezt a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 40. § (7) bek. értelmében az örökségvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az előzetes régészeti dokumentáció illetve a feltérési projektterv készítésére a Kötv. 23/C. § (3) bek. és a Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében a **Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNM KKP)** jogosult.

(Elérhetőség, bővebb felvilágosítás: **MNM KKP** 1113 Budapest, Daróczi út 3., regesztiprojektiroda@hnm.hu; [https://nri.mnm.hu/kapcsolat\\_1702482772](https://nri.mnm.hu/kapcsolat_1702482772); Kikindai András +36-20/259-4952, kikindai.andras@mnm.hu; Keszthelyi Orsolya +36-30/083-2714, keszthelyi.orsolya@mnm.hu).

Hatóságom hatáskörét a Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja, az illetékességét a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022 (XII.23.) Kormányrendelet 2.§ 1. pontja állapítja meg.

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet B oszlopa alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe."

#### 4. A természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **AVILAND 2001 Baromfifeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: AVILAND 2001 Kft., székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János utca 35., adószám: 12741780-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-109400) képviseletében az **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, adószám: 23709171-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-123612) által 2024. október 08. napján benyújtott – a Kerekegyháza 0210/20 hrsz. alatti telephelyre (KTJ: 101 113 989) vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata illetve nem jelentős változtatás miatti módosítás tárgyú eljárásban**.

#### A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítom meg:

Az AVILAND 2001 Kft. a Kerekegyháza 0210/20 helyrajzi számú ingatlanon található telephelyen baromfi feldolgozást folytat. A BK/KTF/02090-11/2023 iktatószámú egységes környezethasználati engedély 2030. október 8. napjáig érvényes. Az engedélyes a jelenlegi felülvizsgálat keretében az alábbi módosításokat kívánja engedélyeztetni: az engedélyezett vágókapacitás megtartása mellett tervez csirke és tyúk feldolgozási tevékenységet, valamint bővíteni kívánja az üzem hűtőkapacitását, új berendezések üzembe állítását tervezi.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a telephelyen végzett tevékenység nem gyakorol jelentős hatást a távolabbi környezetében elhelyezkedő természeti területekre és azok élővilágára.

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján az ingatlan megnevezése kivett üzem és csatorna. A telephely területe antropogén hatásoknak kitett. A tevékenységgel érintett ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem képezi részét. Az ingatlanról védett természeti érték élőhelye, előfordulása nem ismert.

A fentiek alapján a tevékenység folytatása természetvédelmi érdeket nem sért, megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg."

#### 5. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálatának indokolása:

„A Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2024. október 15. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi-vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte az **AVILAND 2001 Baromfifeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János utca 35.) részére a **Kerekegyháza, 0210/20 hrsz.** alatti baromfifeldolgozó üzemre vonatkozóan a BK-05/KTF/00755-15/2019. számon kiadott, utoljára a BK/KTF/02090-11/2023. számon módosított **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, illetve nem jelentős változtatás** miatti módosítása iránti eljárásában.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályához érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottuk meg:

A telephelyen különböző baromfifajták vágása és vágóhídi feldolgozása, tisztítása, darabolása, hűtése és/vagy fagyasztása, tálcás, vagy lédig kiszerelésben történő forgalmazásra történő előkészítése történik.

A környezetet érintő rendkívüli esemény az elmúlt öt évben nem történt.

A jelenlegi időszakban szárnyasok, közülük is hízott kacsák és pulykák vágása és feldolgozása történik a piaci igényeknek és az üzem Működési engedélyének (BK/EBAO/00439-3/2023.) megfelelően.

Az üzem technológiája alkalmas kacsák/libák, pulykák, csirke és tyúk vágására. Az utóbbi három faj vágási-feldolgozási technológiája olyan mértékben azonos, illetve hasonló, hogy a tyúkfélék vágását ismét figyelembe szeretné venni az engedélyes. Az egyes állatcsoportokat külön-külön kell vágni. Az üzemben egyszerre egyféle szárnyas vágható, de egy napon belül lehetséges az átállás.

Az AVILAND 2001. Kft. 5 éven belül – a piaci igényekhez is igazodva – egy sokkoló és normál fagyasztó helyiségeket magába foglaló fagyasztóház létesítését tervezi. A tervezett bővítés nem jelenti a vágási kapacitás növekedését, azaz nem minősül jelentős módosulásnak.

Az egységes környezethasználati engedélyben engedélyezett vágókapacitás napi 8000 db kacsák/libák (50,8 t/nap), vagy pulykák (kak és tojó) 4584 db (50,8 t/nap) lett. A kiadott engedély 2030. október 8-ig érvényes. Az engedélyes a jelenlegi felülvizsgálat keretében olyan módosításokat tervez engedélyeztetni, hogy a vágókapacitás megtartása mellett ismét szeretne csirke és tyúk vágással foglalkozni, valamint bővíteni kívánja az üzem hűtőkapacitását és újabb berendezéseket szeretne üzembe állítani.

## Szakkérdések vizsgálata

### Vízellátás:

A vágóhídon folytatott feldolgozási műveletek ivóvíz minőségű vizet igényelnek, melyet a városi vízhálózatról biztosítanak.

Az üzem területén található egy vízellátást biztosító kút, mely a vízügyvivízvédelmi hatóság által 35300/4173-11/2022.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyével rendelkezik.

### Szennyvízelhelyezés:

A kommunális szennyvizeket a meglévő 2 kamrás oldómedencébe vezetik gravitációsan, majd az itt összegyűjtött szennyvíz csővezetéken keresztül jut a technológiai szennyvízzel az üzem szennyvíztisztító telepére.

Az elválasztott rendszerű csatornarendszerrel összegyűjtött, majd egyesített szociális és technológiai szennyvizeket zsírfogó, ülepítő műtárgyba vezetik, majd többlépcsős, mechanikai-fizikai-kémiai előtisztítást, intenzifikált eleveniszapos biológiai fokozatú tisztítást és az utóülepítőben történő iszapleválasztást követően zárt csatornán keresztül a XIX/k jelű csatorna (időszakos vízfolyás) 9+145 cskm szelvényébe vezetik be.

Az utóülepítőből leválasztott fölösiszap átmeneti tárolása, sűrítése iszapsűrítő műtárgyban, majd az iszap víztelenítése dekanter centrifugával történik.

A bevezetési pontban és annak környezetében a vízfolyás időszakosnak tekinthető.

### Csapadékvíz kezelés:

Az ingatlanon az élőállat – és késztermék szállítás miatt számottevő gépjármű forgalom van, így a területre hulló csapadékvizet a telephely udvarán található rácsos összefolyókkal gyűjtik össze, majd homok-olajfogó műtárgyon vezetik keresztül.

A tisztított csapadékvíz befogadója a XIX/k jelű belvízcsatorna 9+111 cskm (EOVX=175980, EOY=682242) szelvénye.

A bevezetési pontban és annak környezetében a vízfolyás időszakosnak tekinthető.

### Monitoring:

A szennyvízkibocsátás felszín alatti víz minőségi állapotára gyakorolt hatásának nyomon követésére 2 db talajvíz monitoring kút létesült a XIX/k csatorna mellett, annak fenntartási sávján kívül. Az 1. számú kút (háttér) a bevezetés feletti szakaszon, a csatorna bal partjától 7,7 m távolságban a 2. számú monitoring kút a bevezetés alatti szakaszon, a csatorna bal partjától 22,2 m távolságban létesült.

### Az érintett terület érzékenységi besorolása:

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések felsorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Kerekegyháza település területe és a telephely területe az érzékeny kategóriába tartozik.

### Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:

#### Felszíni vízvédelem:

A telephely ingatlanán halad át XIX/k jelű csatorna. A csatornába a telephelyről származó szennyezett csapadékvizeket tisztítást követően vezetik be, illetve szennyvízkezelési telepi technológiával az előírt kibocsátási határértékekre megtisztított szennyvizeket fogják bevezetni.

#### Felszín alatti vizek:

A tisztított technológiai szennyvíz XIX/k csatornába történő bevezetésének a felszín alatti vizek minőségi állapotára gyakorolt hatásának nyomon követésére a vízügyi hatóság előírása alapján 2

db talajvíz figyelő kutat létesítettek, így a tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. § b) pontjának megfelelően biztosított.

#### Vízbázis védelem:

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetők.

#### Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

**Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése és csapadékvíz elvezetése megfelelően megoldott, a jelenlegi és a bővíteni kívánt állattartási tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, a távlati vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.**

#### **A feltétel indokolása**

ad.1: A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

Az eljárásban a vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

Jelen nyilatkozat kiadásának napján hatályos, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet] 12/A. § és a 8. melléklet 2. pont alapján a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró hatóságok szakkérdésben vizsgálják az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokat.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet] 2024. október 1. napján módosult 10. § (1) bekezdésében meghatározott Kormányhivatal jár el területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként.

A hatóságok területi illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörét az eljárásban a 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg."

\*

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdés tekintetében kerestem meg **BK/KTF/07580-4/2024.** számon.

A környezetvédelmi hatóság a vízügyi szakhatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírta.

**1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/06889-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. október 15. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében az **AVILAND 2001 Baromfifeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (6041 Kerekegyháza, Arany János utca 35.) képviseletében ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft. által előterjesztett – a Kerekegyháza 0210/20 helyrajzi szám alatti telephelyen a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat** illetve **nem jelentős változtatás miatti módosítás lefolytatására irányuló eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A telephelyen különböző baromfifajták vágása és vágóhídi feldolgozása, tisztítása, darabolása, hűtése és/vagy fagyasztása, tálcás, vagy lédig kiserelésben történő forgalmazásra történő előkészítése történik. Az üzem technológiája alkalmas kacs/liba, pulyka, csirke és tyúk vágására. Az utóbbi három faj vágási-feldolgozási technológiája olyan mértékben azonos, illetve hasonló, hogy a tyúkfélék vágását ismét figyelembe szeretné venni az engedélyes. Az egyes állatcsoportokat külön-külön kell vágni. Az üzemben egyszerre egyféle szárnyas vágható, de egy napon belül lehetséges az átállítás. Az AVILAND 2001. Kft. 5 éven belül a piaci igényekhez is igazodva egy sokkoló és normál fagyasztó helyiségeket magába foglaló fagyasztóház létesítését tervezi. A tervezett bővítés nem jelenti a vágási kapacitás növekedését. Az engedélyes a jelenlegi felülvizsgálat keretében olyan módosításokat tervez engedélyeztetni, hogy a vágókapacitás megtartása mellett ismét szeretne csirke és tyúkvágással foglalkozni, valamint bővíteni kívánja az üzem hűtőkapacitását és újabb berendezéseket szeretne üzembe állítani.

**FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK JELLEMZŐ MUTATÓI**

**Felülvizsgálattal érintett időszakra vonatkozó anyagmérlegek**

**A 2019-2023. év közötti időszakban keletkezett állati eredetű melléktermék mennyisége:**

| Megnevezés   | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    |
|--------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 2. kategória | 42790   | 216140 | 299476 | 83516  | 220404  |
| 3. kategória | 1283264 | 689816 | 839636 | 260341 | 1331403 |
| 3. kategória | 786242  | 678770 | 49068  | 82059  | 368795  |
| 3. kategória |         | 56342  | 556419 | 258060 | 750486  |
| 3. kategória | 517815  | 333423 | 381015 | 7148   | -       |
| 3. kategória | 34688   | -      | -      | -      | -       |
| 3. kategória | -       | 52271  | 120179 | 948    | -       |



|              |   |   |   |   |       |
|--------------|---|---|---|---|-------|
| 3. kategória | - | - | - | - | 18241 |
| 3. kategória | - | - | - | - | 9356  |

**Felülvizsgálattal érintett időszakban keletkezett hulladékok:**

| Hulladék azonosító kód | Hulladék megnevezése                                                                                                                         | 2019.<br>kg/év | 2020.<br>kg/év | 2021.<br>kg/év | 2022.<br>kg/év | 2023.<br>kg/év |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 02 04               | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap                                                                | 370<br>290     | -              | -              | -              | -              |
| 15 01 11*              | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat | 5              | 5              | 4              | 4              | 5              |
| 15 02 02*              | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat | 5              | 3              | 7              | 4              | 2              |
| 16 03 04               | szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól                                                                                         | -              | -              | -              | 29<br>596      | 49<br>779      |
| 20 01 21*              | fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék                                                                                                  | 90             | 5              | 2              | 5              | 2              |
| 20 01 35*              | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól  | 450            | 22             | 95             | 43             | 16             |
| 20 02 03               | egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok                                                                                                | 106<br>678     | 44<br>512      | 82<br>090      | -              | -              |
| 20 03 01               | egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is                                                                        | 8 480          | 5 440          | 7 200          | 4 320          | 4 320          |

**A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK**

Az állategészségügyi jogszabályok szerint állati eredetű mellékterméknek minősülnek az állati hullák, valamint az állatok vágásából és feldolgozásából származó, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű melléktermékek.

A feldolgozás során keletkező állati eredetű melléktermékek gyűjtését a szennyves övezetben lévő fedett, zárt, beton aljzatú hulladéktároló helyiségben elhelyezett, erre a célra kijelölt, az ATEV Zrt. által biztosított 2 db 7 m<sup>3</sup>-es konténerben végzik. Az egyik konténerben vegyes állati melléktermék, a másik konténerben a termékként nem értékesített toll gyűjtése történik.

**A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI**

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

A kommunális hulladékokat műanyag zsákokban, 120 literes hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtik, közszolgáltatás keretében történő elszállításig. A műanyag és a papír alapanyagú hulladékokat elkülönítetten gyűjtik PE zsákokban, majd az elszállító cégtől bérelt 1 100 literes műanyag konténerekben tárolják az elszállításig. A termékek 4°C maghőmérsékletre történő lehűtése után néhány termék átcsomagolásra kerül, így az előző tároláshoz felhasznált rekeszbélelő fólia hulladékká válik. Ezek a hulladékok is PE zsákokban kerülnek gyűjtésre. A kiürült nyomtatópatronokat cseregöngyölegként visszaadják szakkégnek, akik újratöltik azokat.

Az irodaépületben keletkező elektronikai hulladékok (20 01 35\*, 20 01 36) keletkezése is várható. A baromfifeldolgozás folyamata során keletkező védőfelszerelések (PE kötény, gumikesztyű, hajháló, karvédő) egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok (20 02 03) melyeket 6 db 1 100 literes kapacitású bérelt hulladéktároló konténerbe gyűjtenek.

A gépek, berendezések karbantartási munkálatait részben szakkéggel, részben saját alkalmazottal végeztetik. A szakkégek a karbantartási munkálatok során keletkezett hulladékokat magukkal viszik, és gondoskodnak annak ártalmatlanításáról. A saját alkalmazottak által elvégzett karbantartások során esetlegesen keletkező hulladékokat az üzem fekete övezetében található munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, ami az üzem TMK helyiségében található. A helyiség betonozott aljzatú, fedett, ajtaja zárható. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására azok kémiai hatásainak ellenálló edényekkel rendelkeznek.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

| Hulladék megnevezése                                                                                                                         | Azonosító kód | További kezelés a helyszínen | Helyszíne n történő hasznosítás | Telephelyen kívüli kezelés módja |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat | 15 01 11*     | nincs                        | nincs                           | Átadás engedéllyel rendelkezőnek |
| Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törőkendők, védőruházat | 15 02 02*     |                              |                                 |                                  |
| Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék                                                                                                  | 20 01 21*     |                              |                                 |                                  |
| Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól  | 20 01 35*     |                              |                                 |                                  |
| Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék                                                                                                  | 20 02 03      |                              |                                 |                                  |
| Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is                                                                        | 20 03 01      |                              |                                 |                                  |

|                                                      |          |  |  |  |
|------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| Műanyag csomagolási hulladék                         | 15 01 02 |  |  |  |
| Biológiailag lebomló hulladék                        | 20 02 01 |  |  |  |
| Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól | 16 03 04 |  |  |  |

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:

| Hulladék megnevezése                                                                                                                         | Azonosító kód | Gyűjtőhely megnevezése | Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg) | Gyűjtés módja                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat | 15 01 11*     | Munkahelyi gyűjtőhely  | 10                                               | Kémiai hatásnak ellenálló edényzet |
| Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat | 15 02 02*     |                        | 50                                               | Kémiai hatásnak ellenálló edényzet |
| Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék                                                                                                  | 20 01 21*     |                        | 25                                               | Kémiai hatásnak ellenálló edényzet |
| Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól  | 20 01 35*     |                        | 500                                              | Kémiai hatásnak ellenálló edényzet |
| Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék                                                                                                  | 20 02 03      |                        | 1 200                                            | 1 100 literes műanyag konténer     |
| Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is                                                                        | 20 03 01      |                        | 250                                              |                                    |
| Műanyag csomagolási hulladék                                                                                                                 | 15 01 02      |                        | 500                                              |                                    |
| Biológiailag lebomló hulladék                                                                                                                | 20 02 01      |                        | 700                                              |                                    |
| Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól                                                                                         | 16 03 04      | Munkahelyi gyűjtőhely  | 1 200                                            | zárt gyűjtőedény                   |

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, a hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 6 hónapig gyűjtik hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

### **Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:**

A Kft. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

### **ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA**

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a [www.ippc.kormany.hu](http://www.ippc.kormany.hu) oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

baromfi és sertés takarmányozása;  
takarmánykészítés (örlés, keverés, tárolás);  
baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);  
a trágya gyűjtése és tárolása;  
a trágya feldolgozása;  
a trágya kijuttatása;  
az elhullott állatok tárolása.

### **A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:**

Minden hulladékot szelektíven gyűjtenek. A Kft. fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét, a keletkező hulladékokat lehetőség szerint hasznosításra adja át arra jogosult gazdálkodó szervezetnek.

### **Az előírások jogszabályi alapjai:**

Előírásainkat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján tettük:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. Ettől eltérni – az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlataira és a hulladékgazdálkodás terén megvalósuló fejlesztésekre figyelemmel – a következő esetekben lehet:

- a) a különböző hulladéktípusok együtt történő gyűjtése nem befolyásolja hátrányosan a 15. § (1) bekezdése szerinti műveletet, és a gyűjtést követő hasznosítás eredménye az elkülönített gyűjtéssel hasonló minőségű,
- b) az adott hulladékhalmaz kezelésének általános környezeti hatásait figyelembe véve az elkülönített gyűjtés nem hozza a legjobb környezeti eredményt,
- c) az elkülönített gyűjtés a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatainak figyelembevétele mellett műszakilag nem megvalósítható, vagy
- d) az elkülönített gyűjtés aránytalan gazdasági költségekkel járna, figyelembe véve a vegyes hulladékgyűjtés és -kezelés kedvezőtlen környezeti és egészségügyi hatásait, a hulladékgyűjtés és -kezelés hatékonyságának

javításában rejlő lehetőségeket, a másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételeket, valamint a szennyező fizet elv és a kiterjesztett gyártói felelősség alkalmazását.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:

13. § (6) A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

13. § (8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és -szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

13. § (10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

A veszélyes hulladékra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján tettük.

#### A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. Az állati hullák tárolására vonatkozó előírás az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 2. BAT e) pontjában foglaltakon alapszik.

#### A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

*A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését."*

\*

A telephelyen üzemelő tartástechnológiára vonatkozóan, valamint a telephely kapacitása, férőhelyszáma tekintetében az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján a környezetvédelmi hatóság megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát, és kérte szakmai álláspontjának megadását.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya az eljárás során nem tett nyilatkozatot.

\*

#### **A rendelkező részben tett előírások indokolása:**

##### A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.”

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

##### Szabályok a tevékenység végzése során:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

Fenti előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. A veszteségfeltáró vizsgálatban (belső energetikai vizsgálat) meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Az anyag- és energiafelhasználással kapcsolatos előírások a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kerültek megállapításra.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4., 5. és 30. §-a alapján tettük.

Az Lvr. 4. §-a alapján: „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint: „a légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint: „a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése alapján: „bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.”

A légszennyező forrásokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget az Lvr. 31. § és 32. §-a alapján állapítottuk meg. A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése és az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 26. § (8) bekezdésére tekintettel írtuk elő.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, figyelembe véve az alkalmazni kívánt korszerű tartástechnológiát. Az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján – a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölésénél 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.

**A levegővédelmi övezetet a 6041 Kerekegyháza, külterület 0210/20 helyrajzi szám alatti baromfivágóhídra vonatkozó levegővédelmi övezetet a telep szennyvíztisztító épületének peremétől számított 17 m-ben állapítjuk meg.**

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell elvégezni.

A légszennyező pontforrásokon végzendő méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet és az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet előírásai szerint kell megvalósítani.

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 15. § szerint:

„(3) Az időszakos mérési kötelezettség gyakorolását a környezetvédelmi hatóság írja elő. Az időszakos mérés időpontjáról a környezetvédelmi hatóságot legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell.

(4) *Bűzkibocsátó források esetén a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján előírt szagkoncentráció határértékkel rendelkező pontforrások szagkibocsátását, szagcsökkentő berendezés, illetve szagcsökkentő rendszer alkalmazása esetén annak hatásfokát időszakosan, a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően 1-5 évente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni.*

(5) *Azoknál az egységes környezethasználati engedély köteles bűzkibocsátást okozó forrásoknál, amelyek hatásterületén érzékeny, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti lakóterület, üdülőtérület, intézményi terület vagy településközpont található, és a bűzszennyezéssel kapcsolatosan megalapozott panasz merül fel, a környezetvédelmi hatóság előírhatja a bűzszennyezettség időszakos olfaktometriás mérését."*

Tekintettel arra, hogy a védelmi övezet pontosítása miatt szükséges az olfaktometriás mérések elvégzése, továbbá ellenőrizni kell, hogy a telephelyen a bűzképződéssel járó tevékenységek bűzforrásai szaganyag kibocsátása hogyan összegződik és ezáltal a hatásterület kiterjedése hogyan változik, a környezetvédelmi hatóság a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján gyakoribb mérést írhat elő. (Az időszakos mérési kötelezettség gyakoriságát a környezetvédelmi hatóság írja elő.)

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részében foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való levegőterhelést.

Zajvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A környezetvédelmi hatósághoz benyújtott dokumentációban bemutatott számítások szerint a létesítmény közvetlen zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő terület, épület.

*A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. és 2. mellékletében az üzemi zajforrásokra, illetve az építési kivitelezési tevékenységből származó zajra vonatkozó zajterhelési határértékek a zajtól védendő területeken és létesítményeknél teljesülnek.

A telephely hatásterülete *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § előírásainak figyelembe vételével került meghatározásra.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 1. § (1a) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tartalmi követelményeit *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét meg kell vizsgálni.

Jelen eljárás során az egyes ingatlanok településrendezési tervek szerinti övezeti (területi) besorolását Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének *a helyi építési szabályzatról* szóló 25/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelete (és annak mellékletei) alapján vettük figyelembe.



A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása:

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a Kvt. 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (10) bekezdése szerint a környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.

A műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása:

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 9.1. pontja – Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

Az engedélyes a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/07666-11/2021. iktatószámú határozatával jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek aktualizálása szükséges a tevékenységi körben bekövetkezett változás (feldolgozandó baromfik típusának változása, valamint a bővített hűtőkapacitás és új berendezések) miatt.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

2023. december 18. napján megjelent az Európai Bizottság 2023/2749 végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vágóhidak, az állati eredetű melléktermékek és/vagy az élelmezési célra alkalmas társtermékek ágazata tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételeket az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján határozta meg hivatalunk.

A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel -

*felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika következtetést felhasznál."*

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért az engedélykérelmi dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

*A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:*

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

*A környezetvédelmi hatóság részére történő adatrögzítésre, adatközlésre és jelentéstételre vonatkozó előírások indokolása:*

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján: „az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni."

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése szerint: „az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő."

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján: „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg."

\*

Az előterjesztett dokumentáció és annak kiegészítései alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítései, továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása és a szakkérdés vizsgálata során adott nyilatkozatok alapján a AVILAND 2001 Kft. részére (annak átláthatóságára tekintettel, a jogszabályváltozásokat is figyelembe véve) BK/KTF/00199-2/2025. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a rendelkező részben foglaltak szerint, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által BK/KTF/02090-11/2013. iktatószámom kiadott egységes környezethasználati engedély.

*Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, Kvtv. 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adta ki.*

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írta elő.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének időtartama, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A hiánypótlásra, tényállás tisztázásra való felhívás teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelve, mulasztása) az ügyintézési határidőbe nem számít be.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 4. számú mellékletének 3. és 22. pontjai alapján határoztam meg.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/07580-3/2024. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A határozat a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése, az R. 21. § (8) és (9) bekezdése és az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján közhírré tétel útján közlésre kerül. A határozat teljes szövege hatóságunk honlapján, az érintett településen – annak jegyzője által – közhírré tételre kerül, továbbá jelen döntés a hatóságunknál megtekinthető.

Az R. 1. § (11) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény III. fejezetére figyelemmel adtam tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) kormányrendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § és 20. §-án alapul.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési illeték mértékéről az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 1. § és 1/A. § alapján rendelkezett.

Jelen döntés meghozatalakor a környezetvédelmi hatóság hatáskörét Kvtv. 71. § (1) bekezdés c) pontja, a Rendelet 5.§ (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése és 18. §-a alapozza meg.

*Kecskemét, időbélyegző szerint*

**Kovács Ernő**  
főispán nevében és megbízásából:

**Csókási Anita Ágnes**  
főosztályvezető távollétében  
**Bakainé Dani Krisztina**  
osztályvezető

**Kapják:**

1. AVILAND 2001 Kft. (6041 Kerekegyháza, Arany János u. 35.) 12741780#cégkapu
2. ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.) 23709171#cégkapu
3. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlán-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  
(6000 Kecskemét, Halasi út 34.) HKP
4. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály  
Vízügyi és Víztvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) HKP
5. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Főosztály  
Iparbiztonsági Osztály (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) HKP
6. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) HKP
7. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  
(6000 Kecskemét, Halasi út 36.) HKP
8. BKVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály  
(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) HKP
9. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 2.) HKP
10. Kerekegyháza Város Jegyzője  
(6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A.) - *kifüggesztésre, külön levéllel* HKP
11. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István u.2/c) – *tájékoztatásul* HKP
12. Hatósági nyilvántartás
13. Irattár