



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/00276-1/2025.

Előirat szám: BK/KTF/08177-1/2024.

Ügyintéző: Lacziné Köröstyös Melinda

Lovászné dr. Kis Klára

Gere Beatrix

Kasziba Zsófia

Kálmán Marianna

Varga-Szente Henrietta

Némethné Kasza Veronika

Telefon : +36 (76) 795-861

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Tetétleni Sertésenyésztő és Hízlaló Kft. – Dunatétlen, 089/4, 089/6, 094/20 és 094/21 hrsz. alatti telephelyek, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal a TETÉTLÉNI SERTÉSTENYÉSZTŐ ÉS HÍZLALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: TETÉTLÉNI SERTÉSTENYÉSZTŐ ÉS HÍZLALÓ Kft., székhely: 6325 Dunatétlen, Majos 089/6., adószám: 13089029-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-110794) képviselőjében a **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, adószám: 23709171-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-123612) által 2024. november 14. napján előterjesztett – a Dunatétlen, 089/4, 089/6, 094/20 illetve 094/21 hrsz. alatti telephelyre (KTJ: 100 714 048) vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú** – kérelem alapján

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a Dunatétlen 089/4, 089/6, 094/20 és 094/21 hrsz. alatti telephelyeken végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.)

- 1. számú melléklet 1. c) pontja szerinti („Intenzív állattartó telep, sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízők számára ”)
- 2. számú melléklet 11. b) pontja szerinti: („Intenzív sertésenyésztés több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”

tevékenység folytatásához.

AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Név: TETÉTLÉNI SERTÉSTENYÉSZTŐ ÉS HÍZLALÓ Kft.
 Székhely: 6325 Dunatétletlen, Major 089/6 hrsz.
 KSH szám: 13083029-0146-113-03
 KÜJ szám: 101 440 909

Telephely adatai:

Megnevezése: Nagy létszámú állattartás, intenzív sertéstenyésztés
 több mint 2.000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára
 Cím: 6325 Dunatétletlen, 089/4, 089/6, 094/20, 094/21 hrsz.
 Telephely KTJ száma: 100 714 048
 Súlyponti EOY koordinátái: X = 156.310 m
 Y = 652.356 m

Tevékenység adatai:

Tevékenység megnevezése: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 1. sz. melléklet 1. c) pontja szerint: Intenzív állattartó telep,
 sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára
 2. sz. melléklet 11. b) pontja szerint: Intenzív sertéstenyésztés
 több mint 2.000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára
 IPPC KTJ: 101 736 917
 TEÁOR 2008 besorolása: 0147
 Kapacitása: 15.071 db hízó sertés számára

A dokumentációt készítőik adatai:

Név: ABDIÁS-ÖKO Mérnöki Szolgáltató Kft.
 Cím: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A.
 Szakértők: Szűcs Pál (Kamarai szám: 03-0498)
 SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő
 Agócs Gábor (Kamarai szám: 03-0887)
 SZTV - Természetvédelem
 SZTjV - Tájvédelem
 SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő
 Horváth Tamás (Kamarai szám: 03-01218)
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 Huszár Milán (Kamarai szám: 03-01228)
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértő

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

A tevékenység helye

A telephely Dunatetőtlen külterületén található, az 53. számú főútról Dunatetőtlen irányába lekanyarodva a Kossuth Lajos utcán végighaladva szilárd burkolatú úton közelíthető meg. É-i irányban közlekedési vonalas létesítmény húzódik. K-i irányban közvetlen a telekhatár mellett egy temető található. A temető és a telephely között változó méretű, néhol jelentős szélességű akácos erdősáv húzódik. Ny-i és D-i irányban mezőgazdasági területek határolják.

Tartástechnológia

A telephelyen 2019. évben a 27. és 33. számú épületekben brojlersirke nevelést végeztek, majd az év folyamán az ólakat almos technológiájú sertéshizlalásra állították át. Ettől kezdve a jelenleg is folytatott sertéshizlalással foglalkoznak. A telep férőhely-kapacitása jelenleg 15.071 db, amelyből 7.157 db hízó hígrágyás, 7.914 db hízó almos technológiával tartva. A telephelyen összesen 22 db állattartó épület található, melyből 16 db hígrágyás (8-23. számú épület) és 6 db almos (29., 30., 34., 35., 27., 33. számú épület). A telepre beszállított 20-25 kg tömegű sertéseket hizlalják falkás-ólas rendszerben, majd vágóhídra értékesítik. A hizlalás időtartama 120 nap, az éves turnusszám 2-2,5. A turnusok között 2 hetes időszakban szervizperiódus van, amikor az ólak kitrágyázására, takarítására, fertőtlenítésére kerül sor.

Fűtés, hűtés

Az állattartó épületekben fűtést, klimatizálást nem alkalmaznak. A szociális épület fűtését és melegvíz ellátását kombi gázkazánal biztosítják, a fűtés radiátoros. A szociális épületben 5 db klímaberendezés üzemel. A telep gázellátása 2 db felszíni PB gáztartállyal biztosított. A telephelyen üzemelő pontforrások *a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés b) pontja* értelmében nem bejelentés kötelezett pontforrások. A földgáz és a kémény rácsatlakozás minden érintett épületnél ki lett alakítva. Amennyiben szükség lenne a hőtermelésre valamelyik épületben, akkor a mobil hőlégbefúvók valamelyikét rácsatlakoztatják a rendszerre és elindítják a fűtést.

Takarmányozás és itatás

A telephelyre a takarmány már bekeverve érkezik. A tehergépjárműről a takarmányt fluidos feltöltéssel juttatják a tároló silókba, amelyeket az ólak mellett helyeztek el és teljesen zárt üzemeltetési rendszerűek. A tartályok feltöltésekor a levegő a rendszerből egy hézagmentesen felrögzített szűrőszöveten keresztül távozik, melynek pórusmérete (10 µm) kisebb, mint a takarmány szemcsemérete, ezért csak minimális kiporzás várható, mely levegőtisztaság-védelmi szempontból megfelelő megoldás a diffúz kiporzás csökkentésére. A szűrőszövet tisztítását, karbantartását rendszeresen szakcég végzi. A takarmánykeverék kukoricát, szóját, árpát, zabot és vitaminokat tartalmaz. A takarmány a takarmánytároló silókból spirálos behordók segítségével kerül az ólakba, az úgynevezett pigtekbe, ami a száraz és nedves kombinált önetető egységekbe juttatja, amelyben szopókás önitató is található. Ezáltal az állat „saját magának keveri össze” az önetetőben a száraz takarmányt vízzel. A takarmánybehordó rendszert számítógép vezérli.

Trágyakezelés és trágyatárolás

Az almos trágyás rendszerű ólakban összegyűlt trágyát géppel termelik ki és polietilén fóliával takart pótkocsira rakodják, majd szerződés szerint az átvevő gazdálkodó szállítja el és hasznosítja mezőgazdasági területen. Tilalmi időszakban a Dunatetőtlen 094/20 hrsz.-ú ingatlanon lévő 2.985,84 m² hasznos alapterületű vízzáró és szulfátálló vasbeton trágyatárolóban helyezik el. Az innen származó csurgalékvizet a trágyatároló két szélső

rekeszéhez épített 1-1 db 11,4 m³ térfogatú vízzáróan kialakított, zárt gyűjtőaknába vezetik, ahonnan szükség szerint visszalocsolják a trágyára.

A hígtrágyás technológiájú, rácspadozatos ólakban keletkező hígtrágyát kézi erővel, valamint nagynyomású vízszugárral a hígtrágya elvezető rendszerbe mossák. A hígtrágya gravitációs vezetéken egy 20 m³-es vasbeton gyűjtő-átemelő aknába kerül, onnan szivattyúval felkerül a szeparátorra. A szeparátorról a hígfazis 1 db 20 m³-es vasbeton gyűjtő-átemelő aknába kerül, amelyből szivattyúval nyomóvezetéken a Dunatetőtlen 094/21 hrsz.-ú ingatlanon található 1 db 5300 m³ hasznos térfogatú, 4 mm vastag GSE-HDPE fóliával szigetelt földmedencébe és 1 db 6.000 m³ hasznos térfogatú 2 mm-es HDPE fóliával szigetelt földmedencébe juttatják, majd tilalmi időszakon kívül mezőgazdasági területen hasznosítják.

Szociális épület

A szociális épület fekete-fehér öltözős rendszerű. Az utcai ruha tárolására szolgáló külső öltözőt mosdó és zuhanyzó választja el a munkaruha tárolására szolgáló belső öltözőtől. Az épület hideg-meleg vízzel ellátott, a keletkező szennyvizet zárt szennyvízártnában gyűjtik.

A telephelyen található létesítmények, férőhelyek

Állattartó épületek megnevezése	Hasznos alapterület (m ²)	Elhelyezhető állatlétszám (db)	Tartástechnológia
8. számú épület	460	460	hígtrágyás
9. számú épület	385	385	
10. számú épület	708	708	
11-16. számú épület	355 m ² /épület	2.130	
17-22. számú épület	460 m ² /épület	2.760	
23. számú épület	714	714	
Összes hízó:		7.157	

Állattartó épületek megnevezése	Hasznos alapterület (m ²)	Elhelyezhető állatlétszám (db)	Tartástechnológia
27. számú épület	1.740	1.740	almos
29. számú épület	1.600	1.600	
30. számú épület	1.600	1.600	
33. számú épület	587	587	
34. számú épület	587	587	
35. számú épület	1.800	1.800	
Összes hízó:		7.914	

Telephelyi egyéb létesítmények:

- 1 db szociális épület, iroda
- 28 db takarmánytároló siló
- 2 db szalmatároló szín
- 1 db állati hullatároló
- 1 db aggregátorház
- 1 db almostrágya tároló
- 1 db kerékfertőtlenítő medence és fertőtlenítő kapu
- 1 db hídmérleg

- 1 db szociális szennyvízgyűjtő akna
- 1 db technológiai szennyvízgyűjtő akna
- 6 db monitoring kút
- telepi úthálózat és kerítés

Állatlétszám (brojler nevelés) 2019 - 2023. évre vonatkozóan

Év	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Átlagos állatlétszám (db)	37.497	-	-	-	-

Állatlétszám (sertéshízlalás) 2019 - 2023. évre vonatkozóan

Év	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Átlagos állatlétszám (db)	11.315	9.818	12.312	9.138	8.110

Anyagmérleg 2019 - 2023. évre vonatkozóan

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Felhasznált takarmány - hízó (t)	8.593,3	8.297,04	9.699,08	7.849	7.155
Felhasznált takarmány - baromfi (t)	127,8	-	-	-	-
Alomanyag - szalma (t)	1.057	1.057	1.047	1.036	1.181
Keletkező hígtrágya (m ³)	5.340	7.170	3.685	4.760	4.230
Keletkező almos trágya - sertés (t)	4.374	4.520	6.189,27	6.263	4.812
Keletkező almos trágya - brojler (t)	84,9	-	-	-	-

Energia- és vízfelhasználás 2019 - 2023. évre vonatkozóan

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Villamos energia felhasználás (kWh)	93.071	97.951	146.996	117.959	114.935
Gázfogyasztás (kg)	3.120	3.144	3.144	3.019,5	3.100
Vízfogyasztás (m ³)	41.068	34.110	33.059	26.394	27.297

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Tartástechnológia, állattartó épületek

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, valamint az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűzanyagok. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre - mint bűzkibocsátó forrásokra - jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés, hőenergia termelés

Az állattartó épületek fűtésére szükség esetén 140 kW alatti mobil hőlégbefúvó berendezéseket használnak. A szociális épület fűtését és melegvíz ellátását PB-gáz üzemű konvektorokkal biztosítják.

Épületszellőztetés, klimatizálás:

Az állattartó épületek szellőztetése természetes, illetve mesterséges módon (ventilátorok által) biztosított. Mesterséges szellőztetés csak a 17-22. jelű épületben található. Az épületekben található összes ventilátor kizárólag a legnagyobb melegben üzemel. Üzemszerű működés esetén a 17-22. jelű épületekben 2-2 db ventilátor üzemel.

Az állattartó épületek szellőztető rendszere

Állattartó épület azonosítója	Szellőztetés módja	Ventilátor típus	Ventilátor darabszáma	Ventilátor légszállító kapacitása (m³/h)
8.	természetes	-	-	-
9.	természetes	-	-	-
10.	természetes	-	-	-
11.	természetes	-	-	-
12.	természetes	-	-	-
13.	természetes	-	-	-
14.	természetes	-	-	-
15.	természetes	-	-	-
16.	természetes	-	-	-
17.	kürtőventilátor	WOODS	7	7.000
18.	kürtőventilátor	WOODS	7	7.000
19.	kürtőventilátor	WOODS	7	7.000
20.	kürtőventilátor	WOODS	7	7.000
21.	kürtőventilátor	WOODS	7	7.000
22.	kürtőventilátor	WOODS	7	7.000
23.	természetes	-	-	-
27.	homlokzati ventilátor	Pericoli	8	44.500
		Pericoli	6	21.500
29.	homlokzati ventilátor	Pericoli	6	44.500

30.	homlokzati ventilátor	Pericoli	6	44.500
33.	homlokzati ventilátor	Pericoli	3	44.500
	oldalfali ventilátor	Pericoli	4	16.500
34.	természetes	-	-	-
35.	homlokzati ventilátor	Pericoli	5	44.500

Takarmányozás:

A sertéstelepen felhasználásra kerülő bekevert takarmányt a telepre tehergépkocsival szállítják be hetente 3 alkalommal és fluidos feltöltéssel juttatják az állattartó épületek melletti takarmánytároló silókba. A silókból a takarmányt spirális behordó juttatja a száraz/nedves kombinált önetető egységekbe – pigtekbe –, amelyben szopókás önetítő is található. Ezáltal az állat saját magának keveri össze a száraz takarmányt vízzel az önetetőben. A takarmánybehordó rendszer számítógép vezérlésű. A takarmánytároló silók teljesen zárt üzemeltetési rendszerűek. A tartály feltöltésekor a levegő egy hézagmentesen felrögzített, 10 µm pórusméretű szűrőszöveten keresztül távozik a rendszerből.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A telephelyi tartástechnológia során hígtrágya és almos trágya keletkezik. A 16 db hígtrágyás rendszerű sertésólakban az épületekből vízzel mosatják le, a hígtrágyás kifutókból lagúnába tolják le kézi erővel a hígtrágyát, amely gyűjtőrendszeren keresztül gravitációsan a gyűjtő-átemelő aknába kerül. A szeparátor segítségével különválasztják a hígtrágya híg és szilárd fázisát, csökkentve annak szaghatását. A hígtrágyát fázisszétválasztást követően a hígfázis-előüleptítő, majd a tárolómedencébe juttatják. A hígtrágyából leválasztott szilárd fázist konténerben a trágyatárolóba szállítják át. A keletkezett almos trágyát ideiglenesen az almos trágya tárolóba helyezik, majd tilalmi időszakon kívül mezőgazdasági területen hasznosítják tápanyag utánpótlás céljából.

A tevékenység bűzhatása

A telephely szagvédelmi hatásterületét az állattartó épületek, valamint a trágyakezelés és tárolás együttesen határozzák meg, ezért a dokumentációban bemutatott terjedésvizsgálat alapján, *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ tervezési irányértékkel számolva a levegőtisztaság-védelmi hatásterületeket a trágyatárolók illetve az épületek falától számított 64-150 m távolságban határozták meg. A meghatározott terület a telep területén kívül elsődlegesen mezőgazdasági művelésű területeket érint. Általános üzemeltetési körülmények és meteorológiai paraméterek mellett a legközelebbi lakóháznál a tevékenység várhatóan nem okoz zavaró bűzhatást.

Járműforgalom hatása a levegőre

A telephelyre a malacok beszállítása, illetve a telephelyről a vágósertés elszállítása évente 2-3 alkalommal, a takarmány beszállítása hetente 3 alkalommal történik. A telephelyen belüli egyéb járműmozgás nem jelentős.

A járműforgalom fajlagos kibocsátását az átlagos forgalom alapján az alábbi táblázat tartalmazza.

Légszennyező anyag kibocsátás (kg/év)				
Kén-dioxid	Szén-monoxid	Szénhidrogén	Nitrogén-oxid	Részecske (PM ₁₀)
0,075	9,675	0,8475	4,6875	1,32

Szükségáramforrás:

A telep elektromos energia ellátását áramkimaradás esetén egy 90 kW névleges bemenő hőteljesítményű benzin üzemű HERON EGM 65 AVR-1E típusú aggregátor biztosítja. Az aggregátor üzemanyag fogyasztása 50 kg/h alatti. A szükségáramforrás üzemeltetési idejét az elmúlt öt évben az alábbi táblázat tartalmazza.

Év	Üzemidő (óra)
2019.	29
2020.	37
2021.	41
2022.	35
2023.	32

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely Dunatetőtlen külterületén a 089/4, 089/6 és 094/20-21 hrsz.-ú ingatlanokon található, a településtől megközelítőleg 650 m távolságra. Az 53. számú főútról lekanyarodva szilárd burkolatú úton közelíthető meg. É-i irányban a 093/2 hrsz.-ú ingatlanon közlekedési vonalas létesítmény húzódik, az út túloldalán 115 m-re a telekhatártól saját almostrágya tároló silók találhatóak (094/20 hrsz.). Ebben az irányban helyezkednek el a hígtrágyatároló medencék, 268 m-re a teleptől (094/21 hrsz.). A 089/6 hrsz.-ú ingatlan határától 16 m-re a 096/18 hrsz.-ú ingatlanon egy gazdasági épület van. É-i irányban a legközelebbi védendő lakóépület 950 m távolságra található, a 214 hrsz. alatti ingatlanon "Lf" jelű falusias lakóterületen. K-i irányban a 090 hrsz.-ú ingatlanon, a legközelebbi üzemelő állattartó épülettől 98 m-re, zajtól védendő terület, temető („T” jelű, különleges övezet) található. A temető és a telephely között változó méretű, néhol jelentős szélességű erdősáv húzódik. A legközelebbi zajtól védendő lakóépület (207 hrsz.) K-i irányban a telephely szélétől 661 m-re helyezkedik el. A telephelyet Ny-i és D-i irányban mezőgazdasági területek határolják, ezekben az irányokban zajtól védendő létesítmény 2 km távolságon belül nem található. A telephely *Dunatetőtlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 10/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelete* szerint „Mü-1” jelű különleges mezőgazdasági üzemi övezetbe, a hígtrágya tároló létesítmények „Má-1” jelű, általános mezőgazdasági övezetbe tartoznak.

A telep működése során a domináns zajforrások

- szellőztető ventilátorok
- hígtrágya-kezelés: szivattyúk és szeparátor működése
- fluidos takarmányfeltöltés (heti 3 alkalommal)
- közlekedés (személy- és teherforgalom)

A telephelyen munkavégzés kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (06-22 óra) történik két műszakban. A zajvédelmi szempontú éjszakai időszakban (22-06 óra) munkavégzés nem történik, csak felügyeletet látnak el.

A telephelyen almos és hígtrágyás tartástechnológiát is alkalmaznak, ezért azok zajkibocsátását a dokumentáció külön mutatta be és külön számítással határozták meg.

A 8–16., 23. és 34. számú épületek szellőztetése természetes módon történik, a 17-22. számú épületeken kürtőventilátorok, a 27., 29., 30. és 33. számú épületeken homlokzati ventilátorok találhatóak. A 33. számú épületen a homlokzati ventilátorokon kívül oldalfali ventilátorok is vannak. Az elmúlt 5 évben a 35. számú épület (mélyalmos tartástechnológia) ÉNy-i oldalára 8 db új alacsony fordulátú, csendes üzemű (maximum 72 dB/db zajkibocsátású) ventilátort telepítettek, a 3 db végfali ventilátor üzemben kívül van. A korszerűsítést követően az épületen összesen 8 db új és 5 db régi típusú oldalfali ventilátor van. A 8 db új ventilátor összegzett zajszintje 81 dB, a 3 db végfali ventilátoré szintén 81 dB. A dokumentációban számított eredmények alapján megállapítható, hogy a 35. számú épület zajkibocsátása a korszerűsítést követően nem változott.

A zajforrások elhelyezkedése és a távolság tekintetében a zajterhelési számításokat a legközelebbi védendő területre (temető, 090 hrsz.) végezték el, az MSZ 18150-1:1998, az MSZ 13-111:1985 és az MSZ 15036:2002 sz. szabványok alapján. Az almos trágyás technológiájú teleprész zajkibocsátása nappal 14,15 dB, éjszaka 6,6 dB. A hígtrágyás technológiájú teleprész zajkibocsátása nappal 27,7 dB, éjszaka 17,7 dB.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 1. sz. melléklete szerint a temetőre és a falusias lakóterületre vonatkozó zajterhelési határérték nappal 50 dB, éjjel 40 dB. A dokumentációban bemutatott számítások szerint a telephely zajkibocsátása a zajterhelési határértékeknek megfelel.

Hatásterület meghatározása

A vizsgált területen mért háttérterhelés nappal 41 dB, éjjel 32 dB. A telephelyre vonatkozóan a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X.29) Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a közvetlen hatásterület határának vonala egyenlő a háttérterhelés értékével.

Almos trágyás technológia		Hígtrágyás technológia	
Nappal (41 dB)	Éjjel (32 dB)	Nappal (41 dB)	Éjjel (32 dB)
25 m	18 m	32 m	32 m

A bemutatott eredmények szerint a telephely zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő terület, épület nem található, a zajterhelési határértékek biztonsággal teljesülnek.

A célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést jelentősen nem növeli. Az üzemelésből eredő forgalom növekmény mértéke nem éri el a jogszabályban meghatározott 3 dB-es küszöbértéket, közvetett hatásterület nem alakul ki.

A benyújtott dokumentáció szerint a vizsgált 5 évben a zajforrások teljesítményében, a zajforrások elhelyezkedésében, a zajforrások üzemidejében, a védendő létesítmények elhelyezkedésében és számában érdemi változás nem történt.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A zárt telephelyen az állattartó épületek megközelítése vasbeton pályaszerkezetű utakon lehetséges. A benyújtott dokumentumok alapján a telephelyi tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. A tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek megfelelő műszaki védelemmel ellátottak és a dokumentációban foglaltak szerint megfelelnek a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.

Trágyakezelés

A turnusok közötti 2 hetes szerviz periódus időszakban történik az ólak kitrágyázása, takarítása, valamint a fertőtlenítése.

A hígtrágyás technológiájú rácspadozatos ólakban keletkező hígtrágya gravitációs vezetéken 2 db 20 m³-es vasbeton gyűjtő-átemelő aknába kerül, ahonnan FLYGT CP 3101.180 típusú átemelő szivattyúval feladják a szeparátorra, majd a hígfázist nyomóvezetéken a Dunatetőtlen, 094/21 hrsz. alatti ingatlanon meglévő 1 db 5.300 m³ tárolókapacitású, 4 mm vastagságú GSE-HDPE fóliával szigetelt, illetve az 1 db 6.000 m³ hasznos térfogatú, 2 mm HDPE fóliával szigetelt földmedencékbe juttatják. A telephelyen hígtrágyás tartástechnológia során a maximális férőhelyszám (7.157 db hízó) kihasználása mellett 6 hónap alatt 5.820 m³ hígtrágya keletkezik, ezáltal a hígtrágya tárolók elegendő befogadó képességgel rendelkeznek. A hígtrágyát mezőgazdasági területen öntözik ki.

A szilárd fázist a szeparátorból egy kihordócsiga segítségével a szeparátor melletti vízzáró betonon elhelyezett 1 m³ térfogatú felülről nyitott acéltartályba helyezik el, amelyet rakodó géppel szállítanak el és a tartalmát az almos trágyatárolóba ürítik (555 m²).

A keletkező almos trágyát rakodógéppel termelik ki (heti rendszerességgel és turnus váltáskor is) és polietilén fóliával takart mezőgazdasági pótkocsira rakodják, ahonnan az átvevő gazdálkodó elszállítja mezőgazdasági hasznosításra. A trágyatárolóban betárolásra kerül a telepen 6 hónap alatt keletkező 12.322,41 m³ almos trágya, valamint a 6 havi 873 m³ szilárd szeparátum. Így az összesen 13.205,41 m³ mennyiségű trágya elhelyezésére elegendő a Dunatetőtlen, 094/20 hrsz. alatti ingatlanon lévő 2.985,84 m² hasznos alapterületű, 5 rekeszes, két-két oldalán támfalakkal ellátott vízzáró és szulfátálló kialakítású vasbeton trágyatároló siló, amelynek a tárolási kapacitása 4,5 m-es trágyaprizmákkal számolva 13.436 m³. A trágyatárolóban összegyűlt csurgalékvizet a két szélső rekeszhez épített 1-1 db 11,4 m³-es vízzáróan kialakított, zárt gyűjtőaknába vezetik, ahonnan szivattyúval a trágyaprizmára locsolják vissza.

Vízellátás

A telephely vízellátását a Dunatetőtlen, 089/4 hrsz. alatti ingatlanon meglévő rétegvíz kútról látják el felszín alatti vízvezeték rendszeren keresztül. A dolgozók ivóvíz ellátását ballonos vízzel biztosítják.

Szennyvízkezelés és elhelyezés

A keletkező kommunális szennyvizet zárt, vízzáró 15 m³-es vasbeton aknába gyűjtik, ahonnan engedéllyel rendelkező szolgáltatóval a solti szennyvíztisztító telepre szállítatják. A boncoló helyiségben keletkező szennyvíz gyűjtésére 5m³-es zárt, vízzáró aknát telepítettek, amely használaton kívül van, mivel a boncolásokat az állatorvos a saját rendelőjében végzi.

Csapadékvíz elvezetés

A vizsgált telephelyen csapadékvízgyűjtő rendszer nincs kiépítve. A zárt, kifutó nélküli épületek tetőszerkezetéről lefolyó, illetve részben az ereszcatornákkal levezetett, valamint a telepi utakról lefolyó tiszta csapadékvíz a zöldfelületeken elszikkad. A kifutókkal rendelkező ólak esetében technológiai és állategészségügyi okok miatt nem használják a kifutókat, ennek okán trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Az almos trágyatároló felületére hulló csapadékvizet a csurgalékvíz gyűjtő aknába vezetik, onnan a trágyaprizmára juttatják.

Monitoring rendszer

A sertéstelep, a trágyatároló silók, valamint a hígtrágya tárolók felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának monitorozása érdekében a Dunatétlen 094/21 hrsz. alatti ingatlanon 4 db, a Dunatétlen 094/20 hrsz. alatti ingatlanon 1 db, illetve a Dunatétlen 089/6 hrsz. alatti ingatlanon szintén 1 db talajvíz figyelő kutat üzemeltetnek.

Üzemi kárelhárítási terv

Az engedélyes a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/01104-1/2023. iktatószámon kiadott határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS **FÖLDTANI KÖZEG**

Az Engedélyes – a vonatkozó jogszabályok értelmében – elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg vonatkozásában a helyszíni mintavételezést 2017. november 23. napján, valamint a talajminták vizsgálatát is a NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratóriuma végezte.

Mintavételi pontok EOY koordinátái:

1. sz. furat: EOY X: 156 681 m, EOY Y: 652 180 m
2. sz. furat: EOY X: 156 779 m, EOY Y: 652 251 m
3. sz. furat: EOY X: 156 848 m, EOY Y: 652 204 m
4. sz. furat: EOY X: 156 850 m, EOY Y: 652 250 m
5. sz. furat: EOY X: 156 574 m, EOY Y: 652 254 m
6. sz. furat: EOY X: 156 160 m, EOY Y: 652 277 m

Vizsgálati eredmények:

Fúrás azonosítója	Talajmintavétel mélysége (cm)	Komponens			
		Elektromos fajlagos vezetőképesség (µS/cm)	Ammónium (mg/kg sz.a.)	Nitrát (mg/kg sz.a.)	Nitrit (mg/kg sz.a.)
1/1. sz. furat/2017.	50	65,7	<1	<50	<1

1/2. sz. furat/2017.	100	47,1	<1	<50	<1
1/3. sz. furat/2017.	200	200	<1	622	<1
2/1. sz. furat/2017.	50	84,0	<1	<50	<1
2/2. sz. furat/2017.	100	56,1	<1	<50	<1
2/3. sz. furat/2017.	200	50,4	<1	<50	<1
3/1. sz. furat/2017.	50	53,0	2	<50	<1
3/2. sz. furat/2017.	100	64,2	<1	<50	<1
3/3. sz. furat/2017.	200	52,5	<1	<50	<1
4/1. sz. furat/2017.	50	98,6	2,5	109	<1
4/2. sz. furat/2017.	100	116,4	<1	200	<1
4/3. sz. furat/2017.	200	60,7	<1	<50	<1
5/1. sz. furat/2017.	50	62,5	<1	<50	<1
5/2. sz. furat/2017.	100	73,0	<1	<50	<1
5/3. sz. furat/2017.	200	43,1	<1	<50	<1
6/1. sz. furat/2017.	50	70,5	<1	94,3	<1
6/2. sz. furat/2017.	100	77,8	<1	<50	<1
6/3. sz. furat/2017.	200	64,6	<1	<50	<1

*mg/kg sz.a.=mg/kg szárazanyag

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a nitrát ion kivételével valamennyi vizsgált komponens koncentrációja – a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben megadott – (B) szennyezettségi határérték (ammónia: 250 mg/kg sz.a., nitrát: 500 mg/kg sz.a., nitrit: 100 mg/kg sz.a., elektromos fajlagos vezetőképesség: 2.500 µS/cm) alatti.

A nitrát ion koncentrációja az 1. számú furatban, 2 m mélységben kis mértékben meghaladta (622 mg/kg szárazanyag) – a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben megadott – (B) szennyezettségi határértéket (nitrát: 500 mg/kg szárazanyag).

A fenti talajvizsgálati eredményeket földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15. napján megjelent az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Fűtésre kizárólag a szükséges és elégséges mértékben kerül sor. Feleslegesen sem állattartó, sem egyéb kiszolgáló létesítményt nem fűtenek. A telephelyen a természetes és mesterséges szellőzés kombinációját alkalmazzák. Az alkalmazott takarmányozási technológia (az összetétel szigorú ellenőrzése) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. A takarmánysilók feltöltése zárt rendszerben történik, ezáltal minimálisra csökken a diffúz kiporzás. Az almos trágya tárolását, valamint a trágyaszállítást végző járművek pótkocsiját a bűzhatás csökkentése érdekében polietilén fóliával takarják. A szeparátor segítségével különválasztják a hígtrágya híg és szilárd fázisát, csökkentve annak szaghatását. A megfelelő takarmány-receptúra alkalmazása csökkenti a trágya bűzanyag tartalmát. Az állattartó épületekből rendszeresen eltávolítják a trágyát leöblítéses és mechanikus módszerrel, ezáltal minimálisra csökkentik az időt, amit a trágya az istállóban tölt.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés zajvédelmi szempontból:

Az ólak szellőztetését biztosító ventilátorok energiatakarékos és alacsony zajteljesítmény szintű berendezések. Az állattartó épületek zárt rendszerűen működnek, mesterséges szellőztetéssel. Az épületek nyílászáróit a hízalás alatt zárva tartják. A takarmánysilókat az épületek hangárnyékában helyezték el, ezért a silók feltöltése közben a lakóterületet számottevő zajterhelés nem éri.

Az éjjeli időszakban, valamint hétvégén a szellőző rendszeren kívül más jelentősebb zajkeltő berendezést nem üzemeltetnek. A jelentősebb anyagmozgatást – takarmányszállítás, trágyakezelés, élőállat szállítás – nappal végzik.

A telep zajkibocsátását számolással határozták meg, melyek alapján, a zajvédelmi hatásterületen védendő épület nem található.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából

Az állattartás zárt ólakban történik, a hígtrágyás technológiával rendelkező nevelőépületekben a rácspadozat alatt beton hígtrágya elvezető csatornát építettek ki. A keletkező almos trágyát kitrágyázáskor közvetlenül a szállítójárművekre pakolják, onnan gazdálkodó szállítja el mezőgazdasági felhasználásra, valamint tilalmi időszakban a telepi 2.985,84 m² hasznos alapterületű, 5 rekeszes, két-két oldalán támfalakkal ellátott vízzáró és szulfátálló kialakítású vasbeton trágyatároló silóban gyűjtik. A hígtrágya tárolására a telephelyen 1 db 5.300 m³ tárolókapacitású, 4 mm vastagságú GSE-HDPE fóliával szigetelt, illetve 1 db 6.000 m³ hasznos térfogatú, 2 mm HDPE fóliával szigetelt földmedence található. A hígtrágya tárolók szigetelésekor szivárgásészlelő rendszert telepítettek. A tárolók szerkezeti épségét a medencét leürítésekor ellenőrzik. Az állati hullák tárolása az ATEV Zrt. által kihelyezett zárt, acél konténerben történik. A telephely területére hulló tiszta csapadékvíz a burkolatlan felületeken elszikkad.

Környezetirányítási rendszer

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATATÁNAK (2017. február 15.) „BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL” című mellékletben foglalt feltétel a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

Az engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabállyal rendelkezik.

ELŐÍRÁSOK

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
3. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
4. **Az engedély a maximális férőhelyszámra vonatkozik. A telephelyen egyidejűleg tartható állat létszáma: 15.071 db sertés.**
5. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközben megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos.

Határidő: tárgyév február 28-ig.

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Óvintézkedések

6. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

7. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
8. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
9. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
10. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
11. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

12. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

13. Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni.
14. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjesztetni a környezetvédelmi hatóságnak.

Határidő: 2029. szeptember 30.

15. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időintervallumról) **március 31. napjáig, illetve minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést”

benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a környezetvédelmi hatóságra által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.

16. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

17. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot.
18. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
19. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
20. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
 - **A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +3676795-870, ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyeztvedelem@bacs.gov.hu, hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,
 - **A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18; telefon: +3676/502-818; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKVKHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
tűz- és katasztrófavédelem esetén,
 - **A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály** (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.; telefon: +36/79/521-241; e-mail: tivfo@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKVKHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
 - **Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c; telefon: +36 79/525- 100; Hivatali kapu: ADUVIZIG; KRID azonosító: 628058718)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,
 - **A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát** (6500 Baja, Árpád tér 7.; telefon: +3679/795-140; e-mail: nepegeszsegugy.baja@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZBAJA; KRID azonosító: 409291329)

- az emberi egészséget veszélyeztető veszély esetén,*
- A **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát** (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19-21.; telefon: +3677/795-280; e-mail: kiskunhalas-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KKHJEBAO; KRID azonosító: 156294758)
fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

21. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.
Határidő: folyamatos
22. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról külön-külön technológiánként. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.
Határidő: folyamatos
23. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.
Határidő: engedély véglegessé válását követő 5 év
24. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálat) rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az engedélyes köteles a belső energetikai vizsgálatkal kapcsolatosan a hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.
Határidő: az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként
25. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.
Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

Általános előírások

26. Az állattartó épületek ammónia kibocsátására vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:
Kiválasztott ammónia (NH₃) mennyisége:
*Hízósértésre vonatkozóan: 0,1 kg/férőhely/év – 2,6 kg/férőhely/év**
**Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szint (BAT-AEL) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ban kifejezve/férőhely/év).*
27. Az összes kiválasztott ammónia mennyiségét méréssel vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az **éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.**
28. A légszennyező forrásokról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni. Az üzemnapló másolatát az éves jelentés mellékleteként a környezetvédelmi hatóság részére be kell nyújtani.

29. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő, fokozott környezetterheléssel járó üzemi állapotokról (üzemzavar és havária) a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül tájékoztatni kell.
30. A tüzelőberendezéseket csak a gépkönyvben előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.

Takarmányozás

31. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított (különösen nem termelésre hasznosított) takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.
32. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehető minimális szintre kell szorítani.
33. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
34. A takarmánytároló silók szűrőzsákjainak épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőzsákokat haladéktalanul ki kell cserélni.
35. A szállítási munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel szükséges végezni.

Trágyakezelésre, trágyakijuttatásra vonatkozó előírások

36. **A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűzkibocsátásra, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.**
37. A sertéstelep által átadott, vagy termőföldre kihelyezett almos trágyáról, illetve hígtrágyáról naplót kell vezetni. A naplóban rögzíteni kell a kihelyezett trágya becsült napi mennyiségét, valamint időpontját. A naplót ellenőrzéskor be kell mutatni.
38. A trágyakezelésben, felhasználásban bekövetkező változást 8 napon belül hatóságunknak be kell jelenteni.
39. A trágya a termőföldre való kijuttatást követően a lehető legrövidebb ideig érintkezzen a környezeti levegővel, ezért a trágyát haladéktalanul be kell a talajba forgatni.
40. A trágya kiszállítást 25 C° feletti napi középhőmérséklet esetében, továbbá az országos tisztí főorvos által a megyére kiadott hőségriasztás időtartama alatt szüneteltetni kell.
41. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemeltetője köteles gondoskodni.
42. A trágya kihelyezése csak a település szempontjából kedvező szélirány esetén történhet.
43. Szélcsendes napokon kerülni kell a trágya kihelyezését.
44. A trágya kihelyezésénél figyelembe kell venni a közelgő ünnepeket, naptári szabadnapokat, illetve a hétvégéket.

Diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások

45. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
46. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
47. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
48. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
49. Az állattartó épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni, ezzel is

- biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.
50. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
 51. **A bűzkibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcsökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.**
 52. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűzkibocsátásra, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
 53. Az almos trágya kitárolása során törekedni kell a trágya minél kisebb mértékű elszóródására, az elszóródott trágyát azonnal össze kell takarítani.
 54. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemben tartója köteles gondoskodni.
 55. Az almos trágyát a szállító járműre diffúz kiporzást kizáró módon kell feljuttatni.
 56. Az almos trágyát a telepről zárt, vagy fedett szállító járművön kell kiszállítani.
 57. **A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31. napjáig a környezetvédelmi hatóság részére éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania**
 58. A sertéstelep CH₄ és NH₃ diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.
 59. **A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége: jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.**

Védelmi övezet

60. *A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a Dunatetőtlen, 089/4, 089/6, 094/20 illetve 094/21 helyrajzi szám alatti telephely levegővédelmi övezetét az alábbiak szerint jelöljük ki.*

Létesítmény megnevezése	A létesítmények bűzterhelése alapján számított hatásterület
29-30. sz. sertéstartó épület (almos)	140 m
34. sz. sertéstartó épület (almos)	76 m
35. sz. sertéstartó épület (almos)	150 m
8. sz. sertéstartó épület (hígtrágyás)	74 m
9. sz. sertéstartó épület (hígtrágyás)	67 m
10. sz. sertéstartó épület (hígtrágyás)	96 m
11-16. sz. sertéstartó épület (hígtrágyás)	64 m
17-22. sz. sertéstartó épület (hígtrágyás)	74 m
23. sz. sertéstartó épület (hígtrágyás)	96 m
27. sz. sertéstartó épület (almos)	145 m
33. sz. sertéstartó épület (almos)	76 m
Hígtrágya tároló medence (5.300 m ³)	92 m
Hígtrágya tároló medence (6.000 m ³)	93 m
Almos trágyatároló (2.985,84 m ²)	105 m

61. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám (Dunatétlen)	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)
087/39	szántó és út	102.713	23.717
087/43	szántó, erdő	26.192	8.584
087/44	út	2.953	2.438
089/4	udvar	3.813	3.813
089/5	major	23.104	23.104
089/6	major	152.980	148.368
090	temető	17.921	14.552
091/5	szántó	54.906	1.048
091/6	szántó	43.502	2.981
091/7	szántó	65.467	20.891
091/8	út	7.006	431
091/23	legelő	191.557	17.644
091/24	szántó	99.957	4.482
091/25	erdő	2.701	1.421
093/2	út	21.540	8.040
094/14	mocsár	39.587	1.971
094/15	rét, dögtér, erdő, út	15.664	1.823
094/17	személtároló telep	3.400	426
094/18	út	2.550	2.550
094/20	siló	9.267	9.267
094/21	ülepítő	18.333	18.333
094/22	szérűskert	24.893	3.385
094/23	szántó	13.302	12.402
094/24	szántó, út	35.585	10.915
096/11	nádas, rét, erdő	74.771	13.289
096/12	út	9.471	1.538
096/13	szántó	21.424	608
096/14	szántó	5.521	5.521
096/15	szántó	4.554	4.554
096/18	udvar	14.909	10.848
096/19	szántó	1.747	1.747
096/20	szántó	28.686	4.621
096/21	szántó	2.115	305
096/22	szántó	18.113	2.382
096/23	szántó	3.414	373
096/24	szántó	31.747	2.895
096/25	szántó	25.403	3.067
096/26	szántó	22.981	3.046
096/27	szántó	3.314	411
096/28	szántó	10.669	1.267
096/45	szántó	23.358	2.400
096/46	szántó	40.070	2.370

096/47	szántó	9.562	144
096/48	szántó	59.196	4
097/23	rét	9.807	422
097/24	út	9.341	625
097/25	szántó	49.754	847
097/26	szántó	8.781	304
097/27	szántó	7.457	239
097/28	szántó	4.716	138
097/29	szántó	4.732	110
097/30	szántó	78.431	118

62. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.
63. A telep zöld felületét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELME

64. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.
Határidő: folyamatos
65. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

66. **A takarmányozásra vonatkozó BAT következtetésnek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:**
Összes kiválasztott nitrogén (N) mennyisége:
Hízósértésre vonatkozóan: 7,0 kg/állatférőhely/év – 13,0 kg/állatférőhely/év
Összes kiválasztott foszfor (P₂O₅) mennyisége:
Hízósértésre vonatkozóan: 3,5 kg/állatférőhely/év – 5,4 kg/állatférőhely/év
67. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségét a trágyában számítással, vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. **Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.**
68. **Az állattartó ólak padozatának, valamint a lagúnák, a trágyatárolók és az aknák vízállóságát felül kell vizsgálni.**
Határidő: 5 évente
69. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
70. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
71. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
72. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
73. Az állattartó épületek padozatának, a lagúnáknak, a trágyatárolóknak, valamint a szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő aknák műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell

és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.

74. A telephelyen keletkező trágya mennyiségéről nyilvántartást kell vezetni és hatóságunknak be kell mutatni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként

75. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló jogszabály szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.

76. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti. A mintavételi és a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

Határidő: 2027. november 23.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

77. A vonatkozó jogszabályok értelmében az engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.
78. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
79. Az engedélyesnek – a mindenkor érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra elektronikus úton.

Határidő: 2027. november 01.

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

80. A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.

Határidő: folyamatos.

81. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.

Határidő: folyamatos.

82. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

83. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.
84. A gépek, és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.
85. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.
86. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

87. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles hatóságunk egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani hatóságunkra a **végrehajtást követő 30 napon belül**.
88. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
89. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció hatóságunkra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

90. Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni**.
91. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
92. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
93. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz

- beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
94. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formája a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
 95. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani elektronikus úton.
 96. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
 97. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
 98. A beszámolóban ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre, a minták elemzése alapján, a hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
 99. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni.
 - KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírószági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '08 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
 - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is); NOSE-P kód.
 100. A beszámolókat - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton - a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves LM jelentés	évente	március 31.

(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
<u>Levegővédelem:</u> – Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Takarmány összetétel és felhasználás vizsgálata – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Ammónia kibocsátás monitorozása – BAT-nak (elérhető legjobb technika) való megfelelés vizsgálata – Szükségáramforrás éves üzemideje – Üzemeltetésről vezetett üzemnapló másolata	évente	március 31.
<u>Zaj- és rezgésvédelem:</u> – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása		
<u>Földtani közeg védelme:</u> – Állattartó épületek padozatának, burkolt felületek repedezettségének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás – Trágya éves összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyisége		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul
Veszteségfeltáró vizsgálat (b energetikai vizsgálat)	5 évente	A felülvizsgálati dokumentáció részeként
BAT-nak (elérhető legjobb technika) való megfelelés vizsgálata		

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb az „Jelentéstétel” 14. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

A TETÉTLÉNI SERTÉSTENYÉSZTŐ ÉS HÍZLALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: TETÉTLÉNI SERTÉSTENYÉSZTŐ ÉS HÍZLALÓ Kft., székhely: 6325 Dunatétlen, Majos 089/6., adószám: 13089029-2-03) képviseletében az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A) által benyújtott kérelem alapján, a Dunatétlen, 089/4, 089/6, 094/20 illetve 094/21 hrsz. alatti sertéstelep telephelyre kiadott BK-05/KTF/03883-10/2019. számú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatára vonatkozóan, a megkereséssel együtt megküldött dokumentáció vizsgálatával a környezet-egészségügyi szakkérdések szerint kialakított szakmai álláspontom az alábbi:

1. Az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában elkészített dokumentáció tartalmát megismertem, népegészségügyi szempontból elfogadom. Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára vonatkozóan, a környezet- és településegészségügyi szakkérdések vizsgálata alapján, az alábbi feltételek fenntartásával környezetegészségügyi szempontból kifogást nem teszek.
2. A tevékenység végzése során az alábbi feltételek betartása indokolt:
 - Az üzemeltetés során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/ vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.
 - Közműves ivóvízellátás hiányában a telephelyen tevékenységet végző alkalmazottak részére a kérelmező által biztosítani kell a folyamatos és biztonságos ivóvízellátást (pl.: engedéllyel rendelkező saját kút, vízkezelő technológia, palackos víz vagy tartályos víz).
 - A telephely időszakos rágcsáló- és rovar mentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni.
 - A levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése céljából, törekedni kell az elérhető legjobb technika, illetve technológia alkalmazására. A sertéstelep üzemeltetése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű bűzterhelésével, amely a lakosságot zavaró bűzzel való terhelést növelné, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
 - Az üzemelés nem okozhatja a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének romlását.
 - A veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet (takarítás, fertőtlenítés, stb.) úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a

testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezdhessék, károsíthassák.

- A működés során, a telephelyen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően engedélyezett, illetve bejelentett biocid termékek (pl. fertőtlenítő szerek) használhatók fel.

2. Növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

-A talajvédelmi hatóság BK/NT0/00013-4/2024. számon 2028.10.30-i ellenőrző talajvédelmi terv benyújtási határidővel az ügyfél 6326 Dunatétlen Major 089/6 hrsz. alatti sertéstelepen keletkező hígtrágya termőföldön történő elhelyezésére irányuló bejelentését nyilvántartásba vette. Az igazolás alapján éves szinten 1560-2042 m³ hígtrágya helyezhető el termőföldön jogszerűen a megadott és keletkező 5978 m³ mennyiségből.

A hígtrágya termőföldön történő elhelyezése a kiadott igazolásban szereplő feltételekkel végezhető a bejelentett területeken. A rendelkezésre álló terület nagyságon felül további területek bevonására lehet szükség a keletkező teljes mennyiség termőföldön történő biztonságos elhelyezhetősége érdekében.

- A telephelyen esetlegesen keletkező nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.

- Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephellyel szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, a környező termőföldekre a telephelyről hulladék, csurgalék, egyéb talajidegen és káros anyag ne kerüljön.

- Nitrátérzékeny területen gazdálkodók tevékenységüket, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nitrátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző gazdálkodók a trágya tárolására, és elhelyezésére vonatkozóan az adatközlést az 59/2008 (IV.29) FVM rendelet iránymutatásai szerint kötelesek végezni.

3. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálata:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály mint engedélyező hatóság a 2024. november 21. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: vízügyi, vízvédelmi hatóság) hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi-vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a TETÉTLÉNI SERTÉSTENYÉSZTŐ ÉS HÍZLALÓ Kft. (székhely: 6325 Dunatétlen, Majos 089/6., adószám: 13089029-2-03) Dunatétlen, 089/4, 089/6, 094/20, illetve 094/21 hrsz. alatti nagy létszámú állattartó telephelyén végzett tevékenység folytatásához kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatához.

Az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatához hatóságunk vízügyi-vízvédelmi hozzájárulását az alábbi feltétellel megadja:

A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (továbbiakban: R.) rögzített (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot. A határértékek a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 mg/l, Ammónium = 500 mg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 mg/l, pH

= 6,5-9,0, Vezetőképeség = 2500 mS/cm, Klorid=250 mg/l.

Figyelemfelhívás:

- A telephely vízátelestítményeit a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben (vízikönyvi szám: V/726) foglaltak szerint kell üzemeltetni.
- A telep vízfogyasztását hitelesített vízmérőórával kell nyomon követni, a mért adatokat legalább havonkénti gyakorisággal fel kell jegyezni, hatósági ellenőrzéseink alkalmával ezeket be kell tudni mutatni.
- A vízellátást biztosító kút vizére vonatkozó gáz-víz viszony vizsgálatot elvégeztetni és az eredményt a vízügyi hatóságnak benyújtani.
- A keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.
- Az állattartó telepen keletkező trágya értékesítésre, illetve hasznosításra történő átadását igazoló bizonylatokat évente meg kell küldeni a vízügyi hatóságra.
- A keletkező almos, illetve hígtrágya mezőgazdasági területen történő elhelyezését környezetkímélő módon kell megoldani, figyelembe véve a *vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4.-9.§-ban meghatározott „Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásai”-t.
- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.
- Az engedélyes köteles a tárgyi állattartó telepen végzett tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében a monitoring kutakból évente egy alkalommal (lehetőség szerint október hónapban) talajvíz mintavételezést kell végezni. A monitoring kutakból vett talajvíz minták vizsgálatát minimálisan a következő komponensekre kell elvégeztetni: pH, vezetőképesség, nitrit, nitrát, ammónium, szulfát, foszfát. A talajvíz mintavételezés alkalmával a talajvíz nyugalmi szintjét mérni és dokumentálni kell.
A mintavételezést és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni, figyelembe véve a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R) 4. számú mellékletében előírt módszert. A *mintavételi és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket és az eredmények kiértékelését* (összehasonlítva a korábbi vizsgálati eredményekkel és a R.-ben megállapított vonatkozó határértékekkel) tartalmazó állapotértékelő monitoring jelentést meg kell küldeni az az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak és a vízügyi-vízvédelmi hatóságnak.

Az állapotértékelő monitoring jelentés megküldésével egyidejűleg a „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatszolgáltatást is teljesíteni kell.

A FAVI-MIR-K adatlapokat a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyf/> internetes felületen lehet kitölteni és benyújtani a vízvédelmi hatóságnak.

Határidő a monitoring jelentésre és a FAVI-MIR rendszeres adatbejelentésre: tárgyév december 31.

4. természetvédelmi szakkérdés vizsgálata

A BK/KTF/04337-11/2024. iktató számon kiadott egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatása miatti módosításhoz a természetvédelmi hatóság előírások nélkül hozzájárul.

*

Szakhatósági állásfoglalás:

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/00116-1/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. november 21. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **TETÉTLÉNI SERTÉSTENYÉSZTŐ ÉS HÍZLALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság** (6325 Dunatétlén, Majos 089/6.) képviseletében az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által előterjesztett - a Dunatétlén, 089/4, 089/6, 094/20 illetve 094/21 helyrajzi számok alatti telephelyen a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat lefolytatására irányuló** - kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához hulladékgazdálkodási hatóság

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. Az elhullott állati tetemeiket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
2. A hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
3. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
5. A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
6. A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban, és a jelen engedélyben meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
7. Az állatgyógyászati hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy

tárolóedényben lehet tárolni.

8. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
9. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
10. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
11. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a hatóságunknak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.
Határidő: tárgyévet követő év március 1.

12. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.
Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.

13. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

15. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet.
16. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
17. A gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
18. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
19. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
20. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.
21. Az üzemi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
22. A tevékenység végzése során az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában előírtakat maradéktalanul be kell tartani.
23. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

24. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és

veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

25. *Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni."*

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Jelen engedély véglegessé válásával **érvényét veszti** Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által **BK-05/KTF/03883-10/2019.** iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára jelen engedély véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb a „Jelentéstétel” 15. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forintról ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölniük tekinteni.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Ezen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának, mint másodfokú környezetvédelmi hatóságnak címzett (Energiaügyi Minisztérium, Környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár), de a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságnál elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés illetéke ötezer forint, amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú, „Eljárási illetékbevételei” számlára kell megfizetni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen határozat - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Előzmények:

A Tetétleni Sertéstenyésztő és Hízlaló Kft. (6325 Dunatetétlen 089/6 hrsz.) meghatalmazásából az ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a.) által 2019. július 16. napján előterjesztett – a Dunatetétlen 089/6, 089/4, 094/20, 094/19, 089/1 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó 59178-6-35/2016. számú egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély módosítása - iránti kérelem alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a **Tetétleni Sertéstenyésztő és Hízlaló Kft.** (6325 Dunatetétlen Major 089/6 hrsz.) megbízásából az ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a.) által 2019. július 16. napján előterjesztett – a a Dunatetétlen 089/6, 089/4, 094/20, 094/19, 089/1 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó 59178-6-35/2016. számú egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálati dokumentációja és egységes környezethasználati engedély módosítási kérelme alapján a **Tetétleni Sertéstenyésztő és Hízlaló Kft. részére** a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 1. c) pontja (*Intenzív állattartó telep, sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára*); valamint 2. sz. mellékletének 11. b) pontja szerinti (*Nagy létszámú állattartás, intenzív sertéstenyésztés több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára*) - szerinti tevékenység folytatásához **egységes környezethasználati engedélyt adott a BK-05/KTF/03883-10/2019. iktatószám**on.

A döntés 2019. november 13. napján vált véglegessé.

*

A TETÉTLÉNI SERTÉSTENYÉSZTŐ ÉS HÍZLALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: TETÉTLÉNI SERTÉSTENYÉSZTŐ ÉS HÍZLALÓ Kft., székhely: 6325 Dunatétlen, Majos 089/6., adószám: 13089029-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-110794) képviselőjében a **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, adószám: 23709171-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-123612) által 2024. november 14. napján – a Dunatétlen, 089/4, 089/6, 094/20 illetve 094/21 hrsz. alatti telephelyre (KTJ: 100 714 048) vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata illetve nem jelentős változtatás miatti módosítás tárgya** – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Dunatétlen település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A R. 2. számú melléklet 11. b) pontjai alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente felül kell vizsgálni.

A dokumentációt áttanulmányozva hivatalunk megállapította, hogy az több szempontból hiányos, tényállás tisztázás szükséges, ezért a BK/KTF/08177-9/2024. számú végzésben az alábbiakra hívta fel hatóságunk a kérelmező ügyfelet:

„Általános rész:

1. Kérjük, tisztázza az ellentmondást az üzemelő és nem üzemelő állattartó épületek megnevezésével kapcsolatban és jelölje őket helyszínrajzon is.
2. A benyújtott dokumentációban nem szerepelnek 7., 24-26., 28. és 31-32. számú épületek, illetve ha van 35. számú állattartó épülettől nagyobb számozású ólak. Kérjük, ismertesse ezek helyzetét, állapotát.

Levegőtisztaság-védelem:

3. Kérjük, adja meg a benzin üzemű aggregátor éves üzemelési idejét a felülvizsgálati időszakban (2019-2023. év).

Földtani közeg védelme:

4. Kérjük, számítsa ki a telephelyen maximális kapacitáskihasználtság mellett (7.157 db hízó férőhelyre vonatkoztatva) 6 hónap alatt keletkező hígtrágya mennyiségét m³-ben és tonnában kifejezve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.

5. Kérjük, adja meg a hígtrágyáról szeparátorral leválasztott szilárd fázis 6 hónap alatt keletkező maximális mennyiségét, valamint az almos trágyatároló szilárd szeparátum tárolására szolgáló tároló részének kapacitását tonnában és m^3 -ben kifejezve.
6. A dokumentáció 63. oldalán foglaltak alapján a 2.985,84 m^2 hasznos alapterületű trágyatároló kapacitása 3,5 m magas trágyaprizmával számítva 10.450,44 m^3 -nek adódik. A dokumentáció 76. oldalán foglaltak szerint 4,4 m magas trágyaprizmával számolva a trágyatároló kapacitását szintén 10.450,44 m^3 -nek adták meg. Kérjük, tisztázza az ellentmondást, és adja meg az almos trágyatároló kapacitását m^3 -ben és tonnában kifejezve.
7. A benyújtott dokumentáció 12. oldalán foglaltak alapján, a tártástechnológia során keletkező almos trágya turnusváltás alkalmával az úgynevezett szerviz periódusban kerül kitérítésre. Ezzel ellentétben a 23. oldalon a trágyaeltávolítás heti rendszerességgel történik. **Kérjük, tisztázza az ellentmondást."**

A kérelmező ügyfél a fenti számú felhívásra a dokumentációt, a 2024. december 6. és 2024. december 9. napján megküldött beadványaival kiegészítette.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint **az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.**

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya hivatkozott számon megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt a „környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 11. § (1) bekezdés alapján, a 3. számú melléklet táblázatának 3. sor B oszlopában meghatározott szakkérdésekben, szakmai álláspont megkérése céljából.

A vizsgálati dokumentáció az https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f8ecec60a01932f837d1a4715/6744/-3106144262463961846/08177-1-2024_mell%C3%A9klet.zip tárhelyen volt elérhető.

A dokumentációba foglaltak alapján megállapítottuk, hogy az BK-05/KTF/03883-10/2019. számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata elfogadásának környezet-egészségügyi szempontból akadály nincs.

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben, „a fertőző betegségek és a járványok megelőzése

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36 §. (4) bekezdése, valamint a 4. számú melléklet 3. bekezdése és 7. bekezdés c) pontja, „a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzőse céljából szabott feltételt a levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §. (1) - (3) bekezdéseiben, „a kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvényben, és „a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól” szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben, továbbá „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam elő, illetve a „környezeti zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról” szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet 5. és 7. § vettem figyelembe. A tevékenységet végzők számára folyamatos és megfelelő minőségű ivóvízellátást „a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről” szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 23. § (1)-(2) bekezdése szerint kell biztosítani.

Szakmai álláspontomat a Rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a 3. számú melléklet táblázat 3. sor B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (4) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg.

2. Növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

A szakkérdés vizsgálata az elektronikusan rendelkezésre bocsátott mellékletek (készítette: (6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A,) valamint a termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX. törvény 48.§ alapján történt.

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 624/2022. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés 3. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza.

3. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálatának indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály mint engedélyező hatóság a2024. november 21. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi-vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a TETÉTLÉNI SERTÉSTENYÉSZTŐ ÉS HÍZLALÓ Kft. (székhely: 6325 Dunatétletlen, Majos 089/6., adószám: 13089029-2-03) Dunatétletlen, 089/4, 089/6, 094/20, illetve 094/21 hrsz. alatti nagy létszámú állattartó telephelyén végzett tevékenység folytatásához kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves

felülvizsgálatához.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 2024. november 21. napján érkezett megkeresésének áttanulmányozása után a következőket állapítottuk meg:

A Kft. a Dunatetőtlen Major 089/4 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelepet üzemeltet a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BK-05/KTF/03883-10/2019. számon kiadott egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: EKHE) alapján.

Az EKHE kiadásához a vízügyi hatóság szakhatósági hozzájárulását 35300/3429- 1/2019.ált. számon megadta.

Vízellátás:

Az állattartó telep vízellátását a K-28. kataszteri számú rétegvízút biztosítja. A telephelyen található egy 28 m talpmélységű tartalékkút (4. sz. kút). A telepen szociális, állattartási és technológiai vízfelhasználás történik.

Vízigény:

- szociális:	380 m ³ /év
- technológiai:	
állattartás (almos tartás):	12.200 m ³ /év
állattartás (hígtrágyás tartás):	13.600 m ³ /év
trágyahígítás:	3.800 m ³ /év
tűzvíz igény:	20 m ³ /év (VKJ mentes)
Összesen:	30.000 m ³ /év

A telephely vízellátási mélyeinek üzemeltetésére a Kft. a 35300/3298-8/2019.ált számon (vízikönyvi szám: V/726) kiadott, 35300/410-1/2023. és 35300/4747/2023.ált számon módosított 2027. július 31.-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Szennyvíz, almos trágya-, hígtrágya-, csurgalék- és csapadékvíz elhelyezés:

Kommunális szennyvíz:

A szociális épületben keletkező kommunális szennyvizet vízzáróan kialakított zárt monolit vasbeton aknába gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező szakvállalkozóval a szennyvíztisztító telepre szállítják el további ártalmatlanításra. Almos trágya-, hígtrágya, csurgalék- és csapadékvíz elhelyezés:

A telepi állattartó épületekből kitermelt almos trágyát a Dunatetőtlen, 094/20 helyrajzi számú ingatlanon meglévő 2985,84 m² hasznos alapterületű, 5 rekeszes, két-két hosszanti oldalán 2,5 m magas támfallal ellátott, vízzáró és szulfátálló kialakítású vasbeton trágyatároló silóban helyezik el, majd átadják mezőgazdasági területen történő hasznosításra. A trágyatárolóban összegyűlekező csurgalékvizet a trágyatároló két szélső rekeszéhez épített 1-1 db, 11,4 m³-es vízzáróan kialakított, zárt gyűjtőaknába vezetik, ahonnan szükség szerint szivattyúval visszaöntözik a trágyaprizmára.

A hígtrágyás technológiájú ólakban keletkező hígtrágyát szeparálják, majd a hígfázist nyomó vezetéken a Dunatetőtlen, 094/21 helyrajzi számú ingatlanon meglévő 1 db 5300 m³ tárolókapacitású, 4 mm vastagságú GSE-HDPE fóliával szigetelt és 1 db 6000 m³ hasznos térfogatú, 2 mm HDPE fóliával szigetelt földmedencébe juttatják. A hígtrágyát mezőgazdasági területen öntözik ki.

A BK/05/NTO/00013-4/2024. számú talajvédelmi hatósági igazolás szerint a hígtrágya kihelyezhető mezőgazdasági területre.

A vizsgált telephelyen csapadékvízgyűjtő rendszer nincs kiépítve. A zárt, kifutó nélküli épületek tetőszerkezetéről lefolyó, illetve részben ereszcatornákkal levezetett, valamint a telepi utakról lefolyó tiszta (szennyező anyaggal nem érintkező) csapadékvizek a telepen belüli zöldfelületeken elszikkadnak. A kifutókkal rendelkező ólaknál technológiai és állategészségügyi okok miatt nem használják a kifutókat, ezért trágyával szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni. Egyébként a kifutók szélén kiépített beton csatornák a kifutókról a csurgalékvizeket a hígtrágya gyűjtő rendszerbe vezetik.

Az almos trágyatároló felületére hulló csapadékvizek csurgalékvíz gyűjtő aknába kerülnek, majd visszajuttatják azokat a trágyaprizmára.

Trágyaszállítás idején a szállítójármű platóját fóliatakarással borítják, a hígtrágyát pedig zárt vezetéken, illetve nyomóvezetéken keresztül juttatják a hígtrágya tároló medencékbe, ezért trágya elszóródás, trágyalé, hígtrágya elfolyás nem lehetséges.

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:

Felszíni vízvédelem:

A telephelyhez legközelebbi felszíni vízfolyás a telephelytől észak-keleti irányban, mintegy 1 km távolságban a Nagy-ér. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik és rendeltetésszerű üzemelés esetén nem kerülhet szennyező anyag felszíni vízbe.

Felszín alatti vizek:

Az állattartó épületek és a kapcsolódó létesítmények (szennyvízgyűjtő aknák, trágyatárolók stb.) műszaki kialakítása megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAV Kr.) 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű (esetleges) használatuk megakadályozza, hogy a szennyvizekben és a trágyában található szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek.

Monitoring rendszer:

A sertéstelep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére 6 db talajvíz figyelő kutat üzemeltetnek. A monitoring kutak közül az 1.-4. számú a Dunatetőtlen, 094/21 helyrajzi számú ingatlanon található és a hígtrágya tárolók monitorozására szolgál, az 5. és a 6. számú kutak a sertéstelep és a trágyatároló silók monitorozására szolgálnak, az 5. számú a 094/20 helyrajzi számú ingatlanon, a trágyatároló mellett, a 6. számú kút a 089/6 helyrajzi számú ingatlanon található.

A 2019-2023. közötti talajvíz vizsgálati eredmények értékelése:

A fenti időszakban az 1-4. számú monitoring kutakból vett vízmintákban a nitrácion koncentráció minden alkalommal meghaladta a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti (B) szennyezettségi határértéket.

Az 5. számú monitoring kútból vett vízmintákban a nitrácion koncentráció 2022. és 2023. évben (előtte nem vizsgálták), a nitrácion koncentráció minden alkalommal, az ortofoszfácion koncentráció 2019., 2020. és 2023. évben meghaladta a (B) szennyezettségi határértéket. A nitrácion koncentráció folyamatosan csökkent.

A 6. számú monitoring kútból vett vízmintákban a nitrácion és a szulfácion koncentráció minden alkalommal meghaladta a (B) szennyezettségi határértéket. A szulfácion koncentráció összességében csökkenést mutat.

Minden monitoring kútban minden alkalommal (B) szennyezettségi határérték feletti nitrát koncentrációt mértek. A talajvíz nitrácion koncentrációjának alakulása kissé hullámszerűnek mondható, tartós emelkedő tendencia egyik monitoring kútban sem figyelhető meg. A laboreredményeket vizsgálva megállapítható, hogy a tárgyi kutakban folyamatos határérték

feletti nitrát terhelés figyelhető meg, amely a talajvízben a nitrogén körforgást és az egyidejűleg mért alacsony ammónium és nitrit koncentrációt figyelembe véve régebbi eredetű szennyezésre utal.

A szennyezés tehát nem minősíthető frissnek. Egyébiránt a határérték túllépések a kontroll kutakban is megtalálhatóak, tehát valószínűsíthető, hogy a szennyezés nem a monitoringozott tevékenységből ered. A szennyezés valószínűsíthető oka a környező ingatlanokon folytatott intenzív mezőgazdasági termelés, valamint nem zárható ki a már nem használt, rekultivált, szigeteletlen települési hulladéklerakó hatása sem.

A szigeteletlen hígtrágya tárolók rekultiválása miatt 2012. évben megszűnt a szennyező anyagok talajvízbe jutásának lehetősége. A telepen zárt, beton aljzattal rendelkező épületekben történik az állattartás, a szennyvíz-gyűjtő aknák, az almos trágya- és a hígtrágyatároló műtárgyak megfelelő műszaki védelemmel rendelkeznek, a telepen műszaki meghibásodás, havária esemény nem volt.

A talajvíz vizsgálati eredményekben tartós emelkedő tendencia nem figyelhető meg és friss szennyezésre sem utalnak, a dokumentáció szerint a jelenlegi tevékenységgel nem hozhatók összefüggésbe, ugyanakkor a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8.§ b) pontjára és a nagy létszámú állattartási tevékenységre, továbbá a talajvíz vizsgálati eredményekre tekintettel a talajvíz monitoring kutakból történő rendszeres talajvíz vizsgálat a továbbiakban is indokolt.

Az állattartó telep üzemi kárelhárítási tervét a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BK/KTF/01104-1/2023. számú határozatával hagyta jóvá. A terv jóváhagyásához a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság 35300/5344-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában járult hozzá.

Vízbázis védelem:

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások nem relevánsak.

Vízbázisra, árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A telephely területe vízbázis védőövezetét, nagyvízi medret nem érint, ezért a vízbázisra, az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A telephely üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti.

Összességében a vízügyi szakhatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvíz és trágya elhelyezése, csapadékvíz elvezetése megfelelően megoldott, a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, a távlati vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért vízügyivízvédelmi hozzájárulását feltétellel megadta.

A feltétel indokolása:

ad.1: A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz szennyezését. Az eljárásban a vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. § alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet] 2024. október 1. napján módosult 10. § (1) bekezdésében meghatározott Kormányhivatal jár el területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként.

A vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró hatóságok *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet] 12/A. §, illetve 8. melléklet 2. és 3. pontja szerinti szakkérdéseket

vizsgálják.

A vízügyi, vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.

4. természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A tárgyi módosításhoz készült dokumentációban foglaltak alapján az üzem az engedélyezett évi maximális termelési kapacitást 950.000 t/év kapacitásra kívánja módosítani. Az üzem elméleti maximális teljesítménye 950.000 t/év, állásidők, karbantartási idők nélkül. A rendszeres karbantartások minőségi javulása miatt az állásidők rövidültek az elmúlt két évben, ennek következtében az üzemnapok száma növekedett.

A Foktő 07/2 helyrajzi számú ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része, művelési ága kivett gyártelep, növényolajgyár. Azonban, az érintett ingatlan és környezete a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által meghatározott Országos Ökológiai Hálózat része. A telephely teljes területe antropogén hatásoknak kitett. Az ingatlanról védett természeti érték élőhelye, előfordulása nem ismert a rendelkezésre álló biotikai adatbázis alapján.

A tervezett tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.

*

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg **BK/KTF/08177-5/2024.** számon.

A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírta.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/00116-1/2025. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. november 21. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **TETÉTLIENI SERTÉSTENYÉSZTŐ ÉS HÍZLALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság** (6325 Dunatétletlen, Majos 089/6.) képviseletében az **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** által előterjesztett – a Dunatétletlen, 089/4, 089/6, 094/20 illetve 094/21 helyrajzi

számok alatti telephelyen a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat lefolytatására irányuló** – kérelemre indult a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK JELLEMZŐ MUTATÓI

Felülvizsgálattal érintett időszakra vonatkozó anyagmérlegek

A 2019-2023. év közötti időszakban keletkezett állati eredetű melléktermék mennyisége:

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Sertés almos trágya (t)	4 374	4 520	6 187,7	6 232	4 812
*Baromfi almos trágya (t)	84,9	-	-	-	-
Sertés hígtrágya (m ³)	5 340	7 170	3 685	4 760	4 230
Elhullott állati tetem (kg)	40 962	40 733	54 607	45 515	61 117

*A telephelyen a baromfitartás 2019 januárjától megszűnt

Felülvizsgálattal érintett időszakban keletkezett hulladék:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	2019.(kg)	2020. (kg)	2021. (kg)	2022. (kg)	2023. (kg)
02 01 10	fémhulladék	-	-	7 200	-	-
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	-	1 810	1 991	985	2 056
15 01 06	kevert csomagolási hulladék	-	-	-	-	2 460
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradványként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	105	131	277	145	112
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	-	-	45	-	-

18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	3	2	3	2	2
20 01 40	fémek	-	-	4 850	-	-
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	640	640	640	640	640

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

Az állategészségügyi jogszabályok szerint állati eredetű melléktermékek minősülnek az állati hullák, valamint az állatok vágásából és feldolgozásából származó, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű melléktermékek.

Az állati tetemeket a telephely zárt, elkülönített hulladéktárolóban gyűjtik az ATEV Zrt. által biztosított konténerben. Az állati hullákat szerződés szerint az ATEV Zrt. szállítja el a telepről.

Az almos trágyás technológiájú ólakból heti gyakorisággal kitermelt almos trágyát gazdálkodó veszi át mezőgazdasági hasznosításra, illetve a trágya kihelyezési tilalmi időszakban a telepen lévő, vízzáró és szulfátálló betonból készült, csurgalékgyűjtő aknákkal rendelkező trágyatároló silóba helyezik, és ott tárolják mezőgazdasági hasznosításra való átadásig. A hígtrágyás technológiájú ólakban keletkező hígtrágyát szeparálják, majd a hígfazist nyomóvezetéken a Dunatetőtlen, 094/21 helyrajzi számú ingatlanon meglévő 2 db, HDPE fóliával szigetelt földmedencébe juttatják. A hígtrágyát mezőgazdasági területen öntözik ki.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

A sertéstelep területén termelési veszélyes, nem veszélyes és kommunális hulladék keletkezésével kell számolni.

A telephelyen keletkező települési szilárd hulladékokat 2 darab 120 l-es hulladékgyűjtő edényben gyűjtik és hetente közszolgáltatási szerződés szerint szállítatják el. A karbantartási munkálatokat szakcéggel végezteti a Kft. a karbantartási munkálat során keletkezett hulladékot (saját tevékenységéből eredő hulladék révén) magával viszi, és gondoskodik annak ártalmatlanításáról.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés
------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés helyszínén	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés
02 01 10	fémhulladék	nincs	nincs	átadás engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék			
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék			
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék			
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék			
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett ab- szorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat			
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok			
17 04 05	vas és acél			
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02- től			
18 02 01	éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 02 02)			
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében			
18 02 07*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer			
20 01 01	papír és karton			
20 01 40	fémek			
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is			

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg mennyiség	Gyűjtött	Gyűjtőhely megnevezése
---------------------------	----------------------	--	----------	---------------------------

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg mennyiség	Gyűjtőhely megnevezése
02 01 10	fémhulladék	11.500 kg	munkahelyi gyűjtőhely
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	900 kg	munkahelyi gyűjtőhely
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	150 kg	munkahelyi gyűjtőhely
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	2.000 kg	munkahelyi gyűjtőhely
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	500 kg	üzemi gyűjtőhely
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat	400 kg	üzemi gyűjtőhely
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	15.000 kg	munkahelyi gyűjtőhely
17 04 05	vas és acél	9.000 kg	munkahelyi gyűjtőhely
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyag	600 kg	üzemi gyűjtőhely
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02- től	30.000 kg	munkahelyi gyűjtőhely
18 02 01	éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 02 02)	150 kg	munkahelyi gyűjtőhely
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	40 kg	üzemi gyűjtőhely
18 02 07*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	180 kg	üzemi gyűjtőhely
20 01 01	papír és karton	900 kg	munkahelyi gyűjtőhely
20 01 40	fémek	9.000 kg	munkahelyi gyűjtőhely
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	500 kg	munkahelyi gyűjtőhely

A tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, a hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 6 hónapig gyűjtik hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig. A veszélyes hulladékokat üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, a hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 1 évig gyűjtik hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

Az aktualizált veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot a dokumentációhoz csatolták, mely megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdésében megadottaknak.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A Kft. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

baromfi és sertés takarmányozása;
takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
a trágya gyűjtése és tárolása;
a trágya feldolgozása;
a trágya kijuttatása;
az elhullott állatok tárolása.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Minden hulladékot szelektíven gyűjtenek. A Kft. fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét, a keletkező hulladékokat lehetőség szerint hasznosításra adja át arra jogosult gazdálkodó szervezetnek.

Az előírások jogszabályi alapjai:

Előírásainkat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján tettük:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. Ettől eltérni – az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlataira és a hulladékgazdálkodás terén megvalósuló fejlesztésekre figyelemmel – a következő esetekben lehet:

a) a különböző hulladéktípusok együtt történő gyűjtése nem befolyásolja hátrányosan a 15. § (1) bekezdése szerinti műveletet, és a gyűjtést követő hasznosítás eredménye az elkülönített gyűjtéssel hasonló minőségű,

b) az adott hulladékáram kezelésének általános környezeti hatásait figyelembe véve az elkülönített gyűjtés nem hozza a legjobb környezeti eredményt,

c) az elkülönített gyűjtés a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatainak figyelembevétele mellett műszakilag nem megvalósítható, vagy

d) az elkülönített gyűjtés aránytalan gazdasági költségekkel járna, figyelembe véve a vegyes hulladékgyűjtés és -kezelés kedvezőtlen környezeti és egészségügyi hatásait, a hulladékgyűjtés és -kezelés hatékonyságának javításában rejlő lehetőségeket, a másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételeket, valamint a szennyező fizet elv és a kiterjesztett gyártói felelősség alkalmazását.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:

13. § (6) A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

13. § (8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és -szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

13. § (10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetésével kapcsolatos előírásainkat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet.

14. § -17. § alapján tettük.

A veszélyes hulladéokra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. Az állati hullák tárolására vonatkozó előírás az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztésről című mellékletének 2. BAT e) pontjában foglaltakon alapszik.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését."

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.” A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

Szabályok a tevékenység végzése során:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a

rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energia hatékonysági vizsgálatban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

A *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2015. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: *Khvr.*) 17. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetve a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

Előírásainkat a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Lvr.) 4., 5., 26. és 30. § alapján tettük.

Az Lvr. 4. §-a alapján: „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint: „a légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint: „a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”

Az Lvr. 26. § (1) bekezdése alapján: „diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.”

Az Lvr. 26. § (2) bekezdése szerint: „diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése értelmében: „bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.”

Az alkalmazott állattartási technológia az alacsony légszennyező anyag kibocsátást hivatott biztosítani. A takarmányozás teljes technológiai folyamata megfelel a BAT következtetés követelményeinek, biztosítva ezzel a minimális légszennyező anyag kibocsátást. Az alkalmazott takarmányozási technológia (az összetétel szigorú ellenőrzése) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. Az elérhető legjobb technikának megfelelő tartási technológia hozzájárul az állattartó telep bűzkibocsátásának minimalizálásához. A trágyakezelés technológiája megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A vonatkozó előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani.

Az állattartó épületekből származó ammónia kibocsátásra vonatkozó előírást az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztésről című mellékletének 30. BAT 2.1. táblázata alapján tettük. A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammónia kibocsátás

monitorozásával kapcsolatban a 25. BAT előírásai szerint rendelkezünk. A bűzkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapulnak.

A diffúz források (állattartó épületek és trágyatárolók) adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. §-a és 32. §-a alapján kell teljesíteni.

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 26. § (8) bekezdésére tekintettel írtuk elő.

A Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, figyelembe véve az alkalmazni kívánt korszerű tartástechnológiát. A Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján a Dunatetőten, 089/4, 089/6, 094/20 illetve 094/21 hrsz. alatti telephelyen a levegővédelmi övezet a sertéstelep állattartó épületeitől, valamint a szervestrágya tároló és a hígtrágyatárolók peremétől számított 64-150 méteres sáv által lehatárolt terület.

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részében foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való levegőterhelést.

Zajvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott zajvizsgálati eredmények alapján a létesítmény zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő terület, épület.

A telephely hatásterülete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § rendelkezései szerint került meghatározásra.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tartalmi követelményeit a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

A telephely és a környező területek építési övezeti besorolását a Dunatetőten Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 10/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelete alapján vettük figyelembe.

A környezetvédelmi hatóság zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírása az Európai Bizottság végrehajtási határozata (2017.2.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív

baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló dokumentum 9. BAT és 10. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a Kvt. 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján írtuk elő.

A helyes mezőgazdasági gyakorlat, valamint az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségek vonatkozásában a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben előírtakat be kell tartani a földtani közeg védelme érdekében.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

Az összes kiválasztott nitrogén mennyiségével kapcsolatos előírásunk az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 1.3. Takarmányozás fejezet, 3. BAT 1.1. táblázatában foglaltakon alapszik. Az összes kiválasztott foszfor mennyiségének meghatározása a 4. BAT 1.2. táblázata alapján történt. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására vonatkozó előírás a 24. BAT pontban foglaltakon alapszik.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (10) bekezdése szerint: „A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”

A műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdése, illetve a 2. számú melléklet 11. b) pontja – Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára –, valamint 11. c.) pontja – Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 750 férőhely kocák számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

Az engedélyes a telephelyre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/01104-1/2023. iktatószámon kiadott határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – öt évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások indokolása

2017. február 15. napján megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal

(BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételek az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika következtetést felhasznál.”

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért az engedélykérelmi dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások indokolása

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

A Khvr. 23. § (1) bekezdése alapján *„az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.”*

A Khvr. 23. § (2) bekezdése szerint *„az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”*

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján *„a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”*

*

Az előterjesztett dokumentáció és annak kiegészítései alapján megállapítottuk, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítései, továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása és a szakkérdés vizsgálata során adott nyilatkozatok alapján a Tetétleni Sertésenyésztő és Hízoló Kft. részére BK/KTF/00276-1/2025. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a rendelkező részben foglaltak szerint.

Jelen engedély véglegessé válásával **érvényét veszti** Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által **BK-05/KTF/03883-10/2019.** iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély.

Az engedélyt a környezetvédelmi hatóság a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adta ki.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A hatóság a rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írta elő.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg.

Hatóságunk a BK/KTF/08177-9/2024. számon hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet, melyet 2024. december 6. és 9. napján teljesített.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének időtartama, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése 1. pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

A 2024. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés értelmében az igazgatási szünet 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig tart.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A hiánypótlásra, tényállás tisztázásra való felhívás teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelmé, mulasztása) az ügyintézési határidőbe nem számít be.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1. pontjai alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették, vagy a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése, az R. 21. § (8) és (9) bekezdése és az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján közhírré tétel útján közlésre kerül. A határozat teljes szövege hatóságunk honlapján, az érintett településen – annak jegyzője által – közhírré tételre kerül, továbbá jelen döntés a hatóságunknál megtekinthető.

Az R. 1. § (11) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ákr. 37. § (2) bekezdés, 50. § (1)-(4) bekezdés, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdés, valamint az Ákr. 50. § (5) bekezdés illetve az 52. § (1) bekezdés alapján hatóságunk a döntést ügyintézési határidőben hozta meg és annak közléséről gondoskodott.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján az ismert ügyfelek, az ügyben megkeresett szakhatóságok továbbá a Rendelet 11. § (2) bekezdése alapján az illetékes területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatóság, valamint a megkeresett hatóságok részére is megküldi a környezetvédelmi hatóság.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/08177-4/2024. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése rendelkezik.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) kormányrendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § és 20. §-án alapul.

Jelen döntés meghozatalakor a környezetvédelmi hatóság hatáskörét *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja, a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése és 18. §-a, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése és 18. §-a alapozza meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő

főispán nevében és megbízásából:

Csókási Anita Ágnes

főosztályvezető távollétében

dr. Mátyás Krisztina

osztályvezető

Kapják:

1. Tetétleni Sertéstenyésztő és Hízlaló Kft. (6325 Dunatétlen, Majos 089/6.) 13083029#*cégkapu*
2. ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.) 23709171#*cégkapu*
3. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és
Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) HKP
4. BKVKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6300 Kalocsa, Városház utca 1.) HKP
5. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Halasi út 34.) HKP
6. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 2.) HKP
7. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
(6500 Baja, Széchenyi István u.2/c) – *tájékoztatásul* HKP
8. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és
Iparbiztonsági Osztály (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.) – *tájékoztatásul* HKP
9. Dunatétlen Önkormányzat Jegyzője
(6325 Dunatétlen, Rákóczi u. 31.) – *külön levéllel, kifüggesztésre* HKP
10. Hatósági nyilvántartás
11. Irattár