



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/04984-46/2025.

Ügyintéző: Barna Klaudia

dr. Szabó Krisztina

Telefon: +36 (76) 795-863

+36 (76) 795-963

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Felsőszentiváni „META” Kft, Felsőszentiván 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 helyrajzi szám alatti „Rémi úti sertéstelep” elnevezésű telephely, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása – eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A Felsőszentiváni „META” Állattenyésztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6447 Felsőszentiván, Jókai utca 1., adószám: 11027858-4-03, cégjegyzékszám: 03-09-102196, rövidített elnevezése: Felsőszentiváni „META” Kft., hivatalos elektronikus elérhetőség: 11027858#cegkapu) – a továbbiakban Engedélyes (környezethasználó) - **részére a megbízásából az OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6725 Szeged, Répás utca 36, adószáma: 22930455-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-015943, (a cég rövidített elnevezés: OTTA TRIÓ Kft., hivatalos elektronikus elérhetőség: 22930455#cegkapu – a továbbiakban: Tervező) által 2025. május 30. napján előterjesztett - a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) által BK/KTF/00627-13/2020. ikt. számon kiadott és BK/KTF/00065-5/2021. ikt. számon módosított egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata és annak jelentős változtatása iránti – kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a Felsőszentiván 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 helyrajzi szám alatti „Rémi úti sertéstelep” elnevezésű telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet

- 11. b) pontja „Nagy létszámú állattartás, több, mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”

szerinti tevékenység folytatásához.

ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG**Engedélyes (környezethasználó) adatai**

Teljes név: Felsőszentiváni „META” Állattenyésztő és Kereskedelmi Kft.
 Rövidített név: Felsőszentiváni „META” Kft.
 Székhely: 6447 Felsőszentiván, Jókai utca 1.
 Adószám: 11027858-4-03
 Statisztikai számjel: 11027858-0146-113-03.
 Cégjegyzékszám: 03-09-102136
 KÜJ: 100 211 270

Telephely adatai

Cím: 6447 Felsőszentiván 0196/29, 0196/30, 0196/31, 0196/32 hrsz.
 Ingatlanok tulajdonosa: Felsőszentiváni „META” Kft.
 Terület: 10,555 ha
 KTJ: 101 252 923
 Súlyponti EOv koordináták: X= 96.822 m, Y= 660.465 m

Tevékenység adatai

EKHE besorolás: az R. 2. sz. melléklet
 11. b) pontja: „Nagy létszámú állattartás, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”
 KTJ_{IPPC}: 101 640 784
 NOSE-P kód: 110.05
 TEÁOR 2025: 0146 – Sertésenyésztés
 Telephely kapacitása: 6.166 db hízó
 720 db koca
 8 db tenyészkoca
 153 db tenyészkoca-süldő
 3.167 db választott malac

A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai

Cég: OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnöki Kft.
 Székhely: 6725 Szeged, Répás u. 36.

Név: Karcsú József (Kamarai szám: 06-0989)
 Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő

Fischer Zsolt
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő

Lovászi Péter (Nyilvántartási szám: SZ-013/2015.)
 SZTV - Élővilágvédelem szakértő
 SZTjV- Tájvédelmi szakértő

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐ ADATAI

A telephelyi tevékenységre vonatkozó BK-KTF/00627-13/2020. ikt. számon kiadott egységes környezethasználati engedély már tartalmazta az elmúlt 5 évben megvalósult, fejlesztéseket. A fejlesztés keretében a sertéstelep meglévő épületeinek és belső technológiáinak részbeni felújítása valósult meg, melynek eredményeképpen a telep hízó (30 kg felett) állománya 4.883 db férőhelyről 6.166 db férőhelyre nőtt.

A H1, H2 és a H3 jelű hizlaldák esetében a taposórácsok javítását, valamint a karámrendszer bővítését jelentette. A H1 jelű épület maximális férőhelyszáma 783 db-ról 1.095 db-ra növekedett, a H2 és a H3 jelű épületek esetében a maximális férőhelyszáma 920 db férőhelyről 1.064 db férőhelyre változott. A H4 jelű hizlaldában a karámrendszer felújításán és a taposórácsok cseréjén kívül az aknarendszer teljes felújítását végezték el, így 1.265 db férőhelyről 1.344 db férőhelyre növekedett.

A korábban használaton kívüli, hígtrágyás tartástechnológiájú H8 jelű állattartó épületben a padozat javítását, új taposórácsok és karámrendszer telepítését végezték el. Az épületben a taposórácsok alatt 392,8 m³ összes befogadóképességű lagúnarendszer felújítását szintén elvégezték. A fejlesztés megvalósulásával az istálló 604 db férőhelyes hizlaldaként üzemel. A felújítás során gépi szellőztetést építettek ki.

Az F5 jelű fiazató (korábban használaton kívüli) hígtrágyás tartástechnológiájú állattartó épületben a taposórácsok alatti 84,5 m³ befogadóképességű lagúnarendszert felújították. Az épület rekonstrukcióját követően 24 db férőhelyes elletőként és battériaként üzemel. A KSZ jelű épület kifutója 2020 előtt zárttá lett alakítva. A rekonstrukció keretében a használaton kívüli zárt kifutó aljzata és trágyacsatorna-rendszere (összes befogadóképesség: 25,2 m³) felújítása, a trágyacsatornák a meglévő trágya aknához való hozzákötése valósult meg. Az átalakításokat követően az épület 8 db kan, és 17 db koca számára biztosít szállást. A TK1-es kocaszálló épület tetejére 2021-ben napelemeket telepítettek, továbbá a telephelyen a légkábeleket földkábelre cserélték ki.

2025. évi korszerűsítések

Az elhullott állatok és testrészek ártalmatlanítása céljából kis kapacitású (óránként 50 kg-nál kisebb mennyiséget ártalmatlanító), hullaégető berendezést vásároltak. A berendezés még nem helyezték üzembe. Új pontforrás létesítése jelen engedélykérelemben szerepel.

Az M2 jelű malacnevelőben a tisztán almos tartástechnológiáról a tisztán hígtrágyás tartástechnológiára állnak át, ezáltal kiépítik a hígtrágya elvezető rendszert, valamint a karámrendszer bővítésének eredményeképpen az istálló maximális férőhelyszáma 530 db férőhelyről 720 db férőhelyre növekszik. Az malacnevelő helyiségben kettő helyett egy folyosó szolgál a kiszolgáló személyzet közlekedési útjául, valamint az almostrágya kihúzó berendezést eltávolították, ezáltal hely szabadult fel az épületben, mely a malacférőhely számának növelését eredményezi. A többi épület (hizlalda, kocaszállás) férőhely száma nem változik és a közeljövőben nem is tervezik azok átépítését, bővítését, így az M2 jelű malacnevelő férőhelyszámának növekedése nem lesz kihasználva.

Anyagmérleg (termelés) 2020 – 2024. évre vonatkozóan

Átlagos állatlétszám turnusonként [db/év]	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Hízó (>30kg)	3.492	4.137	3.841	3.500	3.732
Tenyézkoca	593	583	596	615	620

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Értékesített hízók [t]	1.516	1.555	1.706	1.670	1.668
Értékesített hízók [db]	13.287	14.252	16.135	16.288	15.785

Anyag, energia- és vízfelhasználás 2020 – 2024. évre vonatkozóan

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Víz felhasználás [m ³ /év]	16.296	18.542	18.548	18.099	19.369
Villamos energia felhasználás [kWh]	401.398	392.727	342.727	340.048	408.818
Földgáz felhasználás [m ³ /év]	26.814	33.402	25.462	23.699	24.904
PB gáz felhasználás [db]	6	6	11	4	4
Üzemanyag (benzin) felhasználás [l/év]	210	225	237	301	269

Keletkezett trágya mennyiség 2020 – 2024. évre vonatkozóan:

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Hígtrágya [m ³ /év]	9.605	9.696	11.342	11.122	11.945
Almos trágya [t/év]	120	95	95	55	35
Almos trágya [m ³ /év]	218	172	172	100	63

A környezetet érintő rendkívüli esemény az elmúlt öt évben nem történt.

TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE

A sertéstelep Felsőszentiván település külterületén (Rémi úton), a település lakott területétől megközelítőleg 1,4 km távolságra É-i irányban, a 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 helyrajzi számú ingatlanokon helyezkedik el. A szomszédos ingatlanokon mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók. A telephely megközelítése az 54117 számú útról lefordulva betonozott úton lehetséges.

TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

A telephelyen történik a hízó alapanyag előállítás (tenyésztés és szaporítás) valamint a hizlalás is. A fiasztatás, valamint választási korig történő malacnevelés szinkronizált rotációs rendszerben folyik. Ezekre a technológiai folyamatokra különálló állattartó épületek szolgálnak.

A tenyészkocákat a tenyészkánokkal mesterségesen megtermékenyítik. Fialást követően a malacok 28 napos korig a battériás fiasztatóban anyjukkal együtt vannak elhelyezve, majd a malacok elválasztást követően utónevelő épületekbe (malacnevelő) kerülnek, ahol 6-7 hetet töltenek a 30 kg-os súly eléréséig. Az utónevelőből az állatok a hizlalda épületekbe kerülnek, ahol a megfelelő vágósúly (105-110 kg) eléréséig tartják őket, majd a hízókat vágásra elszállítják a telephelyről.

A tenyészkocák előállítása saját szaporulatból történik, melyek tartása elválasztást követően süldő-, illetve kocaszállás épületekben megoldott. A telephelyre csak tenyészkán élőállatot szállítanak be, megfelelő karanténoszási időt követően.

A telephelyi állattartás technológiája főként hígtrágyás rendszerű, de lehetőség van almos/hígtrágyás rendszer szerinti működtetésre is.

Állattartó épületek

Állattartó megnevezése	épület	Férőhely szám [db]	Állattartó épületek alapterülete [m ²]
H1 hizlalda		1.095	926,4
H2 hizlalda		1.064	912,64
H3 hizlalda		1.064	912,54
H4 hizlalda		1.344	1.499,2
H5 hizlalda		306	240
H6 hizlalda		370	291,4
H7 hizlalda		319	250
H8 hizlalda		604	495,6
M1 malacnevelő		847	386,64
M2 malacnevelő		720	386,64
M3 malacnevelő		1.600	811,2
TK1 kocaszállás		280	922,56
TK2 kocaszállás		120	340,8
TK3 kocaszállás		130	340,8
F1 fiaztató		33	241,8
F2 fiaztató		28	241,8
F3 fiaztató		28	146,8
F4 fiaztató		60	497,7
F5 fiaztató		24	155
T süldőszállás		153	146,16
KSZ kocaszállás		8 db kan/17 db koca	129
Karantén		8	45

Kapcsolódó létesítmények

- Iroda- és szociális épület
- Állati hullatároló
- Hullaégető
- Hígrágya-tározó (6.100 m³)
- Hígrágya- és szennyvízelvezető rendszerek
- Almostrágya tároló (1.200 m³)
- 3 db monitoring kút
- K-16 kataszteri számú rétegvíz kút
- K-7 kataszteri számú rétegvíz kút (tartalék)
- Hidroglóbusz
- Kommunális szennyvíztároló (15 m³)
- 28 db takarmánytároló siló
- 3 db toronysiló
- Takarmánykeverő
- Síktároló (magtár)
- Gépszín
- Mázsaház, benne veszélyes hulladékgyűjtő épület
- Bálatároló
- Tűzivíz-tározó (100 m³)
- Tűzivíz-tározó (120 m³)

Szellőztetés, hűtés

A telepen az állattartó épületek fűtése és szellőzése részben automatizált. A szellőztetésnél gépi és természetes szellőztetéssel biztosítják az egyes épületekben az állatoknak megfelelő hőmérsékletet. Telepített fűtéssel csak az M3 malacnevelő (1 db kazán) és a szociális épület (1 db melegvizes kazán) rendelkezik. Ezekon kívül mobil berendezések alkalmi használatára van lehetőség a H4-H7 és F1-F4 épületekben, valamint az M1 és M2 épületekben.

Takarmányozás

Az állatok etetéséhez szükséges takarmányt kisebb részben előre gyártott formában, zsákos kiszerelésben szállítják be, nagyobb részben viszont a telephelyen található takarmánykeverőben állítják elő. A keverő csak saját célra állít elő takarmányt. A takarmánykeverő hétköznapiakon 6:45-től 16:00-ig működik. A kész takarmányt egy traktor és egy takarmányszállító kocs segítségével szállítják az állattartó épületek melletti silótárolókba. A telephelyen az állattartó épületek mellett összesen 28 db siló van.

Vízellátás

A telep vízellátását a K-16 OKK jelű rétegvíz kút biztosítja, tartalék kútként a K-7 OKK jelű rétegvíz kút funkcionál.

Szennyvíz

A telepen keletkező kommunális szennyvizet 1 db 15 m³ térfogatú zárt aknában gyűjtik, majd tartalmát időszakonként vállalkozóval a legközelebbi szennyvíztisztító telepre szállítatják. A technológiai szennyvíz (takarítás során keletkezik) a hígrágya-elvezető rendszerbe jut.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A hígrágya az állatok taposásával a padozat rácsain keresztül a vízzáró vasbeton kialakítású trágyacsatornába, onnan az ólak végében lévő, vízzáró vasbeton trágyatároló aknába jut. Onnan a telepen lévő 6.100 m³ hasznos térfogatú tároló medencébe szállítják.

A H1, H2, H3, TK3, T és KSZ jelű épületek esetében lehetőség van almos rendszer szerinti működésre is. A téli időjárás során ezeknél az épületeknél szalmát terítenek, ennek okán almos trágya képződik. Az almos trágyát toló lappal juttatják az ólak végén található aknába, majd

kéthetente markolóval trágyaszállító pótkocsira rakodják, ahonnan az 1.200 m³ tárolókapacitású trágyatérre viszik.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Tartástechnológia, állattartó épületek

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, nitrogén-oxidok, szálló por, valamint önálló csoportként az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűz. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre - mint bűzkibocsátó forrásokra - jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés, hőenergia termelés

A telephelyen nincs bejelentés köteles hőtermelő berendezés. Telepített fűtéssel csak az M3 malacnevelő (1 db 45 kW teljesítményű Hőtherm 41 ESB kazán) és a szociális épület (1 db 30 kW teljesítményű melegvizes kazán) rendelkezik. Ezekon kívül mobil berendezések alkalmi használatára van lehetőség a H4-H7 és F1-F4 épületekben, valamint az M1 és M2 épületekben (4 db 40 kW-os, 4 db 20 kW-os, valamint 1 db 14 kW-os GP típusú hőlégfúvó).

Épületszellőztetés, légtechnika

Az állattartó épületek szellőzését a természetes szellőzés mellett az épületekbe beépített gépi szellőző berendezések biztosítják.

Az épületek szellőzési rendszerét az alábbi táblázat tartalmazza.

Állattartó épület megnevezése	Szellőzés módja	Ventilátor típusa	Ventilátor légszállító teljesítménye [m ³ /h/db]	Ventilátor darabszám [db]
H1 Hizlalda	természetes+gépi	EXAFAN	12.130	10
H2 Hizlalda	természetes+gépi	EXAFAN	12.130	2
H3 Hizlalda	természetes+gépi	EXAFAN	12.130	2
H4 Hizlalda	gépi	EXAFAN	12.130	12
H5 Hizlalda	gépi	EXAFAN	12.130	4
H6 Hizlalda	gépi	EXAFAN	12.130	4
H7 Hizlalda	gépi	EXAFAN	12.130	4
H8 Hizlalda	gépi	EXAFAN	12.130	5
M1 Malacnevelő	gépi	EXAFAN	12.130	6
M2 Malacnevelő	gépi	D-45	900	8
M3 Malacnevelő	gépi	ZIEHL VEB	6.900 7.000	8 16
TK1 kocaszállás	természetes	-	-	-
TK2 kocaszállás	természetes	-	-	-
TK3 kocaszállás	természetes	-	-	-
F1 Fiaztató	természetes	-	-	-
F2 Fiaztató	természetes	-	-	-
F3 Fiaztató	természetes	-	-	-
F4 Fiaztató	természetes+gépi	TERMOLÉG	25.000	1

Állattartó épület megnevezése	Szellőzés módja	Ventilátor típusa	Ventilátor légszállító teljesítménye [m³/h/db]	Ventilátor darabszám [db]
F5 Fiaztató	gépi	EXAFAN	12.130	2
T süldőszállás	természetes	-	-	-
KSZ kocaszállás	természetes	-	-	-
K Karantén	természetes	-	-	-

Takarmányozás

Az állatok etetéséhez szükséges takarmányt kisebb részben előre gyártott formában, zsákos kiszerelésben szállítják be, nagyobb részben viszont a telep nyugati végében található takarmánykeverőben állítják elő. A keverő csak saját célra állít elő takarmányt. Ehhez a beszállított ömlesztett anyagot a keverőhöz tartozó három toronysiló valamelyikébe, vagy a keverőtől délre található síktárolóba (magtár) töltik fel. A takarmányt bekeverését követően takarmányszállító pótkocsival juttatják az állattartó épületek végében felállított tároló silókba, és ott is tárolják kietetésig, 2-3 napig. A silók töltése során a silóból kiszorított poros levegő a siló kilégzőjén keresztül a környezeti levegőbe lép. A kilégzők gravitációs visszavezető csőben végződnek, melyek végére a tápbefúvás megkezdését megelőzően porzsákat helyeznek fel, ami csökkenti a siló töltésekor jelentkező kiporzást. A silótárolókból egy zárt rendszerű takarmánybehordó juttatja az etetőkbe a takarmányt.

A takarmánytároló silók adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Állattartó épület megnevezése	Takarmány silók száma [db]	Tároló kapacitás [t/db]	Tároló kapacitás [m³/db]
H1 Hizlalda	2	4,5	8,3
H2 Hizlalda	2	6	9,5
H3 Hizlalda	2	4,5	8,3
H4 Hizlalda	2	6	9,5
H5 Hizlalda	1	3,5	6,5
H6 Hizlalda	1	3,5	6,5
H7 Hizlalda	1	3,5	6,5
H8 Hizlalda	2	4,5	8,3
M1 Malacnevelő	2	3,5	6,5
M2 Malacnevelő	2	4,5	8,3
M3 Malacnevelő	2	6	9,5
TK1 kocaszállás	1	6	9,5
TK2 kocaszállás	1	4	7,5
TK3 kocaszállás	1	4	7,5
F1 Fiaztató - F2 Fiaztató	1	6	9,5
F3 Fiaztató	1	3,5	6,5
F4 Fiaztató	1	6	9,5
F5 Fiaztató	1	3,5	6,5
T süldőszállás	1	4	7,5
KSZ kocaszállás	1	4	7,5

Takarmánykeverés

Az állatok etetéséhez szükséges takarmányt elsősorban a telephely nyugati végében található takarmánykeverőben állítják elő. A takarmánykeverőben előállított takarmányhoz beszállított ömlesztett anyagot a keverőhöz tartozó 3 db, egyenként 900 m³ (700 t) tárolókapacitású toronysilóba, vagy a keverőtől délre található síktárolóba töltik fel. Az ellenáramos takarmánykeverőben egy tengelyen elhelyezett ellentétes menetemelkedésű szállító spirállal gyors és homogén keveredés érhető el.

Darálás: A keverőben található 8 db alapanyag tartályból a receptúra szerint a mérlegre összehúzott alapanyagot egy szállító csiga továbbítja a darálóba. A ledarált árut egy serleges felvonó, a keverő fölötti előtartályba szállítja.

Keverés: Az előtartályból a keveréket a keverőbe ömlesztik. A keverőből 6 perc után egy rédler segítségével kijuttatják a kész takarmánykeveréket a tároló tornyokba. A 2 db torony egyenként 8 tonna vagy 12,5 m³ takarmány befogadására alkalmas.

A két takarmánytároló toronyból egy traktor és egy takarmányszállító kocsi segítségével szállítják a takarmánykeveréket az állattartó épületek melletti silótárolókba.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A telephelyen főként hígtrágyás tartástechnológiát alkalmaznak, de a téli zordabb időjárás alatt almos rendszer szerinti működés is megvalósítható, amikor az állattartó épületekben az állatok komfortjának növeléséhez szükséges mértékben szalmát terítenek. A képződő almos trágyát az ól végében lévő aknába juttatják. Az ólak végében lévő tárolókból az almos trágyát kéthetente markolóval kiemelik, pótkocsira rakodják, majd a telephely központi beton aljzatú és beton peremekkel ellátott trágyaterére szállítják, ahonnan évente rendszerint 2 alkalommal végeznek kiszállítást. Az állattartó épületekben keletkező hígtrágya az állatok taposásával a padozat rácsain keresztül először a zárt trágyacsatornába, majd az ólak végében lévő, vízzáró vasbeton trágyatároló aknába jut. A trágyatároló aknákból szippantó gépjárművel szállítják a hígtrágyát a telep központi, 6.100 m³ maximális tározókapacitással rendelkező vízzáró módon szigetelt hígtrágya tározó medencéjébe. A keletkezett almos trágyát, valamint a tározó medencében összegyűjtött hígtrágyát gazdálkodóknak adják át szántóföldi hasznosításra.

Hatásterület

A dokumentációban alkalmazott számítás alapján a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ szagkoncentráció kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett az állattartó épületek falától az alábbi táblázatban foglalt távolságokban teljesül.

Állattartó épület megnevezése	Hatástávolság [m]
H1 Hizlalda	128
H2 Hizlalda	125
H3 Hizlalda	125
H4 Hizlalda	151
H5 Hizlalda	43
H6 Hizlalda	51
H7 Hizlalda	45
H8 Hizlalda	78
M1 Malacnevelő	5
M2 Malacnevelő	5

Állattartó épület megnevezése	Hatástávolság [m]
M3 Malacnevelő	5
TK1 kocaszállás	66
TK2 kocaszállás	31
TK3 kocaszállás	34
F1 Fiaztató	5
F2 Fiaztató	5
F3 Fiaztató	5
F4 Fiaztató	15
F5 Fiaztató	5
T süldőszállás	39
KSZ kocaszállás	5

A tevékenység bűzhatása miatt a telephely körül védelmi övezet került kialakításra, amelyet a légszennyező források határától számított 209 m távolságban állapítottak meg.

Állati hullaégető

Az elhullott állati tetemek égetésére egy 240 kW hőteljesítményű, gázüzemű, maximum 50 kg/óra égetési kapacitással rendelkező égetőt kívánnak üzembe helyezni, amely bejelentés köteles pontforrásnak minősül. A berendezés 2 db ECOFLAM MAXGAS 120 kW teljesítményű égővel üzemel, amelyből 1 db a kemencéhez, 1 db pedig az utóégetőhöz csatlakozik.

Pontforrás	P1*
Pontforrás megnevezése	ADDFIELD TB hullaégető
Berendezés	
Típus	hullaégető
Teljesítmény	240 kW
Utóégető	
Teljesítmény	93 kW
Kémény	
Magasság	3 m
Kibocsátó felület	0,096 m ²
Légszennyező anyag	Szilárd anyag, HF, HCl, CO, SO ₂ , NO ₂

*pontforrás létesítési engedély

A beküldött dokumentáció alapján a P1 jelű pontforrás hatásterülete a Felsőszentiván 0196/30, 0196/31, 0196/32, valamint a 0198/16 helyrajzi szám alatti ingatlanokat érinti.

Járműforgalom hatása a levegőre

A telephelyen belüli szállításokat 3 db MTZ 820 és egy kisebb Pronar gyártmányú traktor végzi. A személyforgalmat legfeljebb napi 3-4 személygépkocsi adja. A sertéstelepre különböző szállítási céllal naponta 2-3 tehergépjármű érkezik. A beküldött dokumentáció szerint a telephelyen belüli forgalom nem jelentős mértékű, a telephelyre érkező, valamint a telephelyen belüli járműmozgásból származó levegőterhelés nem számottevő.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A sertéstelep Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete alapján ipari, gazdasági üzemi területen található a Felsőszentiván 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 helyrajzi szám alatti ingatlanokon. A telephely közvetlen környezetében mezőgazdasági művelésű területek húzódnak. Felsőszentiván település lakott területe megközelítőleg 1.400 m távolságra D-i, DK-i irányban helyezkedik el. A település nem rendelkezik elfogadott településrendezési eszközökkel és helyi építési szabályzattal.

A legközelebbi zajtól védendő épület a telephelytől D-i irányban 1.270 m távolságban a 0231/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő tanya, mezőgazdasági övezetben. A telephelyhez a legközelebbi lakóház kertvárosias lakóterületen az 1.400 m távolságban lévő Petőfi Sándor utca 92. szám (25/1 hrsz.) alatti ingatlan.

A telepen egyműszakos munkarend szerint dolgoznak 6:45-16:00-ig, az elletőben váltott műszakban 6:00-14:30-ig és 13:30-22:00-ig. A Porta szolgálat 16:00-tól reggel 5:00-ig látja el a telephely felügyeletét. A takarmánykeverő hétköznapiokon 6:45-től 16:00-ig működik.

Zajforrások

A telephely zajkibocsátását meghatározó zajkeltő berendezések az állattartó épületek szellőző ventilátorai, a takarmánykeverő, a munkagépek mozgása és a tápsilók feltöltése. A zajszenzpontú éjjeli időszakban (22-06 óra) csak a ventilátorok üzemelnek. A dokumentáció a telephely domináns zajforrásait 3 csoportra osztotta.

Az ólak szellőztető rendszere

Az alábbi táblázat tartalmazza a telephely szellőző ventilátorait.

Állattartó épület megnevezése	Ventilátor darabszám [db]	Ventilátor elhelyezkedése	Hangteljesítményszint (LWA) [dB/db]
H1 hizlalda	10	oldalfali	83
H2 hizlalda	2	homlokfal	83
H3 hizlalda	2	homlokfal	83
H4 hizlalda	12	oldalfali	83
H5 hizlalda	4	oldalfali	83
H6 hizlalda	4	oldalfali	83
H7 hizlalda	4	oldalfali	83
H8 hizlalda	5	kürtő	84
M1 malacnevelő	6	oldalfali	83
M2 malacnevelő	8	oldalfali	77
M3 malacnevelő	24	oldalfali	77
F4 fiaztató	1	tetőgerinc	86
F5 fiaztató	2	fali (két oldalt)	83

Takarmánykeverő

A helyszínen végzett mérés alapján a hangteljesítményszintje a keverőnek LWA $\approx$ 91 dB [LAeq(15 m) = 59,1 dB] nagyságú. A takarmánykeverő a nappali megítélési időszakban (06-22 óra) üzemel megközelítőleg 7 órát.

Az erőgépek telephelyen belüli mozgása, silófeltöltés

A helyszínen végzett mérés alapján a hangteljesítményszintje a feltöltésnek $LWA \approx 107$ dB. $[LA_{eq}(10\text{ m}) = 78,5\text{ dB}]$ nagyságú. A feltöltés ideje 1-1 ól esetén megközelítőleg 15 perc, csak a nappali megítélési időszakban (06-22 óra) történik.

Zajterhelés számítása

A dokumentációban a sertéstelep környezeti zajterhelését a dBMap nevű térképező szoftverrel határozták meg. A nappali időszakban az összes ventilátor, a pneumatikus feltöltés és a keverőüzem zajkibocsátásával, az éjjeli időszakban a ventilátorok hangteljesítményszint értékeivel számoltak.

A dokumentáció szerint a Petőfi S. u. 92. szám alatti lakóház K-i védendő homlokzata előtt a telephely üzemeléséből eredő zajterhelés nappal 23,1 dB éjjel 18,5 dB nagyságú.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 1. sz. melléklete szerint a kertvárosias lakóterületre vonatkozó zajterhelési határértékek nappal 50 dB, éjjel 40 dB. A bemutatott eredményekből látható, hogy a vizsgált létesítmény üzemelése nem okoz határérték feletti zajterhelést a zajtól védendő környezetben.

Hatásterület

A zajvédelmi hatásterületet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 6. § d) pontja alapján határozták meg. A dokumentáció alapján az éjjeli hatásterület kiterjedése a nagyobb, melynek széle a telephelytől származó zajterhelés 35 dB nagyságú vonala. A hatásterülettel érintett ingatlanok a 0194/2, 0195, 0196/20-24, 0196/29, 0196/37, 0198/8-9 és 0198/17-18 helyrajzi számú ingatlanok. A telephely üzemelés alatti zajvédelmi hatásterületen zajtól védendő épület, védett terület nem található.

Forgalom

A célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést jelentős mértékben nem növeli. A benyújtott dokumentáció szerint a sertéstelep üzemeléséhez kapcsolódó közúti forgalom következtében a hozzávezető közutak mentén lévő védendő területeken 3 dB-nél kisebb mértékű (0,1 dB) járulékos zajterhelés-változás jelentkezik.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A szilárd burkolatú úton megközelíthető telephelyen nem végeznek javítási, karbantartási munkálatokat, mivel a munkagépek szervizelését külső vállalkozás látja el a saját telepén. A benyújtott dokumentumok alapján a telephelyi tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. A szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek burkoltak, az állattartó épületek padozata, a szennyvízelvezetés létesítményei és a hígtrágyatározók is vízzáró kialakításúak, azaz a létesítmények megfelelnek a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.

Trágyakezelés

A telephelyi állattartó technológia főként hígtrágyás rendszerű, azonban egyes állattartó épületek esetében (H1, H2 és H3 Hizlalda; TK3 Kocaszállás; T süldőszállás; KSZ kocaszállás) lehetőség van almos/hígtrágyás rendszer szerinti működésre is. Az állattartó épületekben a téli, zordabb időjárás során szalmát terítenek, ennek okán almos trágya képződik. Az almos trágyát toló lappal juttatják az ólak végén található aknába, majd kéthetente markolóval a trágyaszállító pótkocsira rakodják, ahonnan a beton aljzatú, beton peremekkel ellátott 600 m² alapterületű, 1.200 m³ tárolókapacitású trágyatérre gyűjtik. Az almos trágyatároló csurgalékvizét vízzáró, beton folyókan keresztül közvetlenül a hígtrágya tároló medencébe vezetik. Évente 2 alkalommal végeznek kiszállítást,

ekkor gazdálkodóknak adják át a keletkezett almos trágyát, akik gondoskodnak a szántóföldi kihelyezésről.

Az állattartó épületekben keletkező hígtrágya az állatok taposásával a padozat rácsain keresztül először a zárt trágyacsatornába, majd az ólak végén található vízzáró, vasbeton trágyatároló aknába jut, ahonnan szippantó gépjármű szállítja a telephelyen található 6.100 m³ maximális tárolókapacitással rendelkező vízzáró, HDPE geomembrán fóliával bélelt földmedrű medencébe gyűjtésre. A medence alatt a szerves anyagok lebomlása során keletkező gázok elvezetésére 15 db perforált műanyag dréncsövet helyeztek el, valamint a keverést 2 db motoros keverő biztosítja. A hígtrágya tározó medencéből a hígtrágyát a talajvédelmi terv és elfogadó határozat alapján gazdálkodóknak adják át, akik szántóföldön hasznosítják. A telephelyen keletkező hígtrágya mennyisége maximum 17.551,48 m³/év.

A telepen található hígtrágya tározó aknák tároló kapacitása

Mennyiség (db)	Térfogat (m ³)	Anyaga
6	25	Vasbeton
5	30	
2	50	
4	100	

A fenti táblázat alapján, a telepen meglévő vasbeton hígtrágya tározó aknák összes tárolókapacitása 800 m³. A benyújtott dokumentáció alapján, a telephelyen a hígtrágyatároló (6.100 m³), a lagúnák (4.389 m³) és az aknák (800 m³) tárolókapacitása összesen 11.289 m³, amely a maximális férőhelykapacitás-kihasználtság mellett 6 hónap alatt keletkező 8.776 m³ hígtrágya befogadására alkalmas.

Az állattartó épületek műszaki kialakítása, tartástechnológiája

Épület megnevezése	Lagúnarendszer térfogata [m ³]	Műszaki tulajdonság	Állattartás technológiája
H1 hizlalda	433,2	beton padozat, taposórácscsal	almos/hígtrágyás
H2 hizlalda	432	beton padozat, taposórácscsal	almos/hígtrágyás
H3 hizlalda	432	beton padozat, taposórácscsal	almos/hígtrágyás
H4 hizlalda	1.304,7	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás
H5 hizlalda	32,3	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás
H6 hizlalda	38,9	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás
H7 hizlalda	39	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás
H8 hizlalda	821,7	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás
M1 malacnevelő	87,8	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás
M2 malacnevelő	90,3	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás

Épület megnevezése	Lagúnarendszer térfogata [m3]	Műszaki tulajdonság	Állattartás technológiája
M3 malacnevelő	300,8	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás
TK1 kocaszállás	93,9	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás
TK2 kocaszállás	49,8	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás
TK3 kocaszállás	39,8	beton padozat, taposórácscsal	almos/hígtrágyás
F1 fiaztató	10,8	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás
F2 fiaztató	16,2	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás
F3 fiaztató	15,4	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás
F4 fiaztató	31	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás
F5 fiaztató	84,5	beton padozat, taposórácscsal	hígtrágyás
T süldőszállás	11,5	beton padozat, taposórácscsal	almos/hígtrágyás
KSZ kocaszállás	23,4	beton padozat, taposórácscsal	almos/hígtrágyás
Karantén	-	beton padozat, taposórácscsal	almos
Összesen:	4.389	-	-

Vízellátás

A telephely vízellátását a K-16 OKK számú, 154,0 m talpmélységű rétegvíz kútról biztosítják. A K-7 OKK számú, 140,0 m talpmélységű rétegvíz-kút tartalékként üzemel. A lekötött vízmennyiség 20.780 m³/év. A termelőkútból a víz búvárszivattyús kitermeléssel egy 25 m³-es hidroglóbuszon keresztül jut a felhasználás helyére. A kitermelt víz mennyiségét hitelesített vízórával mérik.

A dolgozók ivóvizét a közüzemi hálózatról származó vízzel biztosítják.

A tűzivíz tárolására 1 db 100 m³-es és 1 db földbe süllyesztett 120 m³-es hasznos térfogatú tűzivíz-tározó műtárgy szolgál.

Szennyvízkezelés és elhelyezés

A keletkező kommunális szennyvizet egy 15 m³-es zárt aknába gyűjtik, ahonnan szükség szerint engedéllyel rendelkező vállalkozó a legközelebbi szennyvíztisztító telepre szállítja el ártalmatlanításra.

Az állattartó épületek mechanikai takarítását követő magasnyomású berendezéssel történő mosása során keletkező technológiai szennyvizet a hígtrágya-elvezető rendszerbe vezetik be.

Csapadékvíz-elvezetés

A telephelyen a zárt, kifutó nélküli állattartó épületek tetőszerkezetéről ereszcsonatnával összegyűjtött, és az egyéb épületek tetőszerkezetéről, valamint a betonozott útfelületekről lefolyó tiszta csapadékvizek a telephelyen belüli zöldfelületeken elszikkadnak.

Monitoring rendszer

A telepen folytatott állattartási tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére 3 db monitoring kútból álló monitoring rendszert üzemeltetnek.

Üzemi kárelhárítási terv

Az engedélyes a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/07980-17/2023. iktatószámon kiadott határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS
FÖLDTANI KÖZEG

A vizsgálattal érintett sertéstelep a Felsőszentiván település közigazgatási területén, külterületen a Rémi út mentén található.

Az Engedélyes – a vonatkozó jogszabályok értelmében – elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg vonatkozásában akkreditált laboratórium (VÍZÉPSZOLG-94 Kft.) általi mintavételezést 2016. július 15. napján végezték el. A vizsgálat során 1 db talaj-mintavételi pontból történt mintavételezés 0,5-1,0 m mélységből.

Mintavételi pont EOY koordinátái

1. sz. furat: EOY X: 96.894 m, EOY Y: 660.516 m

Vizsgálati eredmények

Komponens	Mértékegység	Mért eredmény	Határérték
pH	-	8,36	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség	µS/cm	87,4	2.500
Ammónium	mg/kg szárazanyag	0,60	250
Nitrit	mg/kg szárazanyag	<0,1	100
Nitrát	mg/kg szárazanyag	59,0	500

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy valamennyi vizsgált komponens koncentrációja – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben) meghatározott – (B) szennyezettségi határérték alatti.

A fenti talajvizsgálati eredményeket a földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az *Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról*. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

A BAT következtetéseknek való megfelelés levegőtisztaság-védelem szempontjából

A telepen az állattartó épületek fűtése és szellőzése részben automatizált. A szellőztetésnél gépi és természetes szellőztetéssel biztosítják az épületekben az állatoknak megfelelő hőmérsékletet. A telephelyen nincs bejelentés köteles hőtermelő berendezés. A takarmánytároló tornyok kiporzást gátló gravitációs visszavezető csővel felszereltek, melyek végére tápbefúváskor porzsákat helyeznek. A sertések etetésére takarmánykeveréket, granulátumot használnak. A többfázisú takarmányozási rendszer biztosítja az állatok korcsoportjának megfelelő takarmány összetételt. A telep állattartó épületében főként hígtrágyás tartástechnológiát alkalmaznak. A hígtrágya elvezetése zárt rendszerű. A hígtrágya felkavaródását minimálisra csökkentik, kizárólag kilocsoláskor keverik fel. A hígtrágyatároló felszínén kialakuló természetes kéreg tovább mérsékli a bűzkibocsátást.

A BAT következtetéseknek való megfelelés zaj- és rezgésvédelem szempontjából

A telephelyet minden irányban mezőgazdasági és gazdasági művelésű területek veszik körül. A telep az összefüggő lakott területtől távol helyezkedik el (1.400 m). A létesítmény zajvédelmi hatásterületén belül zajtól védendő ingatlan nem található.

Éjszaka a szellőző rendszeren kívül más jelentősebb zajkeltő berendezések nem működnek. A telepen éjjel zajjal járó tevékenységet nem végeznek és a hétfégi munkavégzés sem jár számottevő zajkibocsátással.

Alacsony zajszintű, nagy hatásfokú ventilátorokat alkalmaznak és elektromos vezérlésű búvárszivattyúkat használnak. A takarmánytároló silók az istállók végében helyezkednek el, azok feltöltése minimális telephelyi mozgással megoldható. Kompresszort nem használnak, valamint a magasnyomású berendezések használata épületen belül történik.

A BAT következtetéseknek való megfelelés földtani közeg védelme szempontjából

A létesítmények padozata beton, taposórácsos kialakítású. Az állatok itatása víztakarékos módon, szopókás önitatókkal zajlik, elkerülve a vízpazarlást. Az állattartó épületek tisztítását magasnyomású berendezéssel végzik. A keletkező hígtrágya elvezetése zárt rendszerben történik, az épületek padozatai alatt kialakított lagúnákban gyűlik össze, majd az ólak végén található vízzáró vasbeton trágyatároló aknába vezetik, ahonnan szippantó gépjármű szállítja a hígtrágyát egy nyitott 6.100 m³-es HDPE fóliával bélelt földmedrű medencébe tárolásra.

Az állattartó épületek tetőszerkezetéről levezetett, illetve a telep burkolt felületeiről lefolyó tiszta csapadékvíz a telephely zöldfelületein elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A telephelyen keletkező kommunális eredetű szennyvizet egy 15 m³-es zárt aknába gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező vállalkozó szállítja el eseti megbízás alapján a szennyvíztisztító telepre.

A keletkező állati hullák, valamint a fiasztatásból származó egyéb állati testrészek gyűjtését ATEV-konténer, valamint műanyag zárható 60 literes és 120 literes edényzetek biztosítják.

A vízellátást 1 db üzemelő és 1 db tartalék kúttal látják el. A kitermelt vizet felszín alatti vezetéken keresztül juttatják el egy 25 m³-es magas tározóba, ahonnan szintén felszín alatti vezetéken jut el a felhasználás helyére.

Környezetirányítási rendszer

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATATÁNAK (2017. február 15.) „BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL” című mellékletben foglalt feltétel a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

Az engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabállyal rendelkezik.

ELŐÍRÁSOK

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
 2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
 3. **Az engedély a telephely maximális kapacitására vonatkozik:**
 - 6.166 db hízó**
 - 720 db koca**
 - 8 db tenyészkoca**
 - 153 db tenyészkoca-süldő**
 - 3.167 db választott malac**
 4. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
 5. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
 6. A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközből megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos.
- Határidő: tárgyév február 28. napjáig.**

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Övintézkedések

7. Az Engedélyesnek (környezethasználónak) működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további

vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

8. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
9. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
10. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
11. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
12. Az Engedélyesnek (környezethasználónak) gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

13. A létesítmény működtetője *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet (a továbbiakban: 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet) előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

14. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények **jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül írásban bejelenteni.**
15. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti **felülvizsgálatot kell** előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.
Határidő: 2030. június 28. napja.
16. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) **március 31. napjáig, illetve minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan **„Éves környezetvédelmi jelentést”** benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóságunk által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az **„Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére”** című részben előírtakat.
17. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) éves gyakorisággal (E)PRTR adatszolgáltatást kell benyújtani. Az adatszolgáltatást az **EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE** és a **BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA** alapján kell elkészíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.
Határidő: évente, március 31. napjáig

18. Lakossági érdeklődésre az Engedélyes (környezethasználó) köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

19. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményektől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követően **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot.
20. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
21. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az Engedélyes (környezethasználó) köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
- **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +3676/795-870; ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu; hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.; telefon: +3679/795-101; e-mail: vizugy@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKVKHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
 - **az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c, telefon: +3679/525-100; e-mail: titkarsag@aduvizig.hu; Hivatali kapu: ADUVIZIG, KRID azonosító: 628058718)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-014, e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKMKVI; KRID azonosító: 503295935)
tűz esetén,
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály** (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.; telefon: +3676/795-970; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKVKHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
katasztrófhelyzet esetén,
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály** (6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13.; telefon: +3679/795-070; e-mail: baja-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: JH03BAJAI; KRID azonosító: 517431727)
fertőzés gyanúja esetén,
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** (6500 Baja, Árpád tér 9; telefon: +3679/795-135; e-mail: nepegeszsegugy.baja@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZBAJA; KRID azonosító: 409291329)
emberi egészség veszélyeztetése esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

22. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles a felhasznált anyagokról (takarmány, állatgyógyászati anyagok, takarító- fertőtlenítő szerek), a keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos

23. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról külön-külön technológiánként. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

Határidő: folyamatos

24. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

25. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálat) rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles a belső energetikai vizsgálatral kapcsolatosan a hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

26. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

27. Az állattartó épületek ammónia kibocsátására vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:

Kiválasztott ammónia (NH₃) mennyisége:

Ivarzó és vemhes kocák:	0,2 kg/férőhely/év – 2,7 kg/férőhely/év*
Anyakocák (a malacokat is ideértve):	0,4 kg/férőhely/év – 5,6 kg/férőhely/év*
Utónevelt malac:	0,03 kg/férőhely/év – 0,53 kg/férőhely/év*
Hízósértés:	0,1 kg/férőhely/év – 2,6 kg/férőhely/év*

*Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szint (BAT-AEL) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ban kifejezve/férőhely/év).

28. Az összes kiválasztott ammónia mennyiségét méréssel vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.
29. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg – legkésőbb a „Jelentéstétel” 15. pontjában meghatározott határidőig – kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

Takarmányozás

30. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított (különösen nem termelésre hasznosított) takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.
31. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehető minimális szintre kell szorítani.

32. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
33. A takarmánytároló silók szűrőzsákjainak épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőzsákokat haladéktalanul ki kell cserélni.

Trágyakezelés, trágyakijuttatás

34. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűzkibocsátásra, a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 30. §-a értelmében a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
35. A sertéstelep által átadott, vagy termőföldre kihelyezett trágyáról naplót kell vezetni. **Az üzemnaplókban rögzíteni kell:**
 - az átadott/értékesített, vagy termőföldre kihelyezett trágya mennyiségét,
 - az átadás/értékesítés vagy termőföldre kihelyezés időpontját,
 - az átvevő személy/szervezet nevét és a kihelyezéssel érintett területek helyrajzi számát.

Az üzemnaplókat ellenőrzéskor környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.
36. A trágyakezelésben, felhasználásban bekövetkező változást 8 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
37. A trágya termőföldre való kijuttatást követően a lehető legrövidebb ideig érintkezzen a környezeti levegővel, haladéktalanul be kell a talajba forgatni.
38. A trágya kiszállítását 25 °C feletti napi középhőmérséklet esetében, továbbá az országos tisztifőorvos által a megyére kiadott hőségriasztás időtartama alatt szüneteltetni kell!
39. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzembentartója köteles gondoskodni.
40. A trágya kihelyezése csak a település szempontjából kedvező szélirány esetén történhet.
41. Kánikula esetén, illetve szélcsendes napokon kerülni kell a kihelyezést.
42. A kihelyezésnél számításba kell venni a közeldő ünnepeket, naptári szabadnapokat, illetve a hétvégéket.

Diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások

43. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
44. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
45. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
46. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
47. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmányértékesülést.
48. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
49. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül elektronikus úton tájékoztatni kell.
50. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
51. A gépjárművek és munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
52. **A bűzkibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcsökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.**

53. A Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) szereplő adatokat jelen egységes környezethasználati engedély adataival összhangban felül kell vizsgálni és módosítani szükséges. A Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésnek a telephely minden egyes bűzforrását (állattartó épületek, hígtrágya tároló) tartalmaznia kell. A Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentéssel (LAL) kapcsolatos változásokról a környezetvédelmi hatóságot elektronikus úton (e-Papír) tájékoztatni kell.
Határidő: jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül
54. A környezethasználónak a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
55. A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves Levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania.
56. Az állattartó telep CH_4 és NH_3 diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.

A létesítendő pontforrás próbaüzemével kapcsolatos előírások

57. P1 jelű pontforrásra (hullaégető berendezésre) megállapított technológiai kibocsátási határértékek a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 6. sz. melléklet 2.1.1. táblázata (szilárd anyag és por alakú szerves anyagok), valamint 2.2. táblázata (gőz- vagy gáznemű szerves anyagok) szerint:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m³)
Szilárd anyag	P1	O	0,5-ig	150
			0,5-nél nagyobb	50
B		0,05 vagy ennél nagyobb	5	
C		0,3 vagy ennél nagyobb	30	
D		5,0 vagy ennél nagyobb	500	
				Kén-dioxid (SO ₂)
				Nitrogén-oxidok (NO ₂)
Szén-monoxid (CO)				
A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású, 5 tf% oxigéntartalmú száraz véggázra vonatkoznak.				
Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m3-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.				

58. A hullaégető berendezés létesítését elektronikus úton (e-Papír) a környezetvédelmi hatósághoz be kell jelenteni.
Határidő: létesítést követő 8 napon belül
59. A létesítést követően a hullaégető berendezés beüzemelésakor próbaüzemet kell tartani. A próbaüzem kezdetét a **próbaüzem megkezdése előtt 8 nappal** be kell jelenteni a

környezetvédelmi hatóságnak. A hullaégető berendezés próbaüzemének időtartama **maximum 6 hónap.**

60. A próbaüzem időtartama alatt a hullaégető berendezés tényleges légszennyező anyag kibocsátását **akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról** szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) szerinti szabványos emisszió méréssel kell meghatározni. A mérési jegyzőkönyvet **legkésőbb** a hullaégető berendezés működési engedély kérelméhez csatolva meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
61. **A mérésen hatóságunk képviselője is részt kíván venni, így a mérés időpontját, a mérést megelőzően 8 nappal írásban kell bejelenteni.**
62. **A próbaüzemet követően a hullaégető berendezés csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában üzemeltethető, azaz az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges.**
63. A működési engedély kérelemhez benyújtandó dokumentációban a véglegesen kiválasztott és letelepített berendezések műszaki adatait, típusát, kapacitását, darabszámát meg kell adni, valamint a **próbaüzemi jelentést a kérelemhez csatolni kell.**
64. Az emisszió mérési eredmények alapján a biomassza kazán és a hullaégető berendezés vonatkozásában a kapcsolódó pontforrásokról **elektronikusan levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL bejelentést) és hatásterület lehatárolást** kell a környezetvédelmi hatóságra benyújtani. A működési engedély kérelemben a LAL bejelentés benyújtását igazolni kell.

Védelmi övezet

65. Az Lvr. 5. § (4) bekezdése alapján a védelmi övezetet az alábbiakban jelölöm ki:
A Felsőszentiván, 0196/29, 0196/30, 0196/31, 0196/32 helyrajzi szám alatti sertés telepre vonatkozó levegővédelmi övezet a légszennyező források határától számított 209 m távolságban állapítom meg. Az ily módon meghatározott terület az állattartó telep területén kívül elsődlegesen mezőgazdasági művelésű területeket érint.
66. **A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:**

Helyrajzi szám (Felsőszentiván)	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Érintett terület nagysága (m ²)
0194/6	szántó, rét	53.522	535
0194/2	szántó, rét	57.291	25.415
0194/3	szántó, rét	163.882	27.790
0195	kivett csatorna	26.428	10.091
0198/18	szántó, rét	98.921	21.335,5
0198/17	szántó, rét	47.034	46.932
0198/16	szántó, rét	21.132	21.132,0
0196/32	kivett major	49.490	49.490
0196/31	kivett út	3.091	3.091
0196/30	kivett major	56.060	56.060
0198/8	szántó	27.791	27.791
0198/9	szántó, rét	143.499	98.789
0198/7	kivett út	3.489	880
0196/29	kivett út	6.528	2.905
0196/37	szántó	69.706	44.847,5
0196/19	szántó	35.144	4.812,7
0196/20	szántó	9.370	3.586,4
0196/21	szántó	6.272	2.502,8

0196/22	szántó	9.447	3.990,2
0196/23	szántó	12.710	5.506
0196/24	szántó	9.481	4.102,6
0196/25	szántó	11.408	5.022
0196/26	szántó	9.377	3.900
0196/27	szántó	18.767	8.194,7
0196/28	szántó	19.173	8.706,3
0198/26	szántó	12.224	4.743,7
0198/27	szántó	12.293	4.818,7
0198/2	szántó	12.871	4.411,6
0198/3	szántó	9.099	3.083,5
0198/4	szántó	6.110	1.837,7
0198/5	szántó	20.160	4.263,5
0198/13	szántó	27.026	667,4

67. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.
68. A telep zöld felületét, az évelő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELME

69. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony szintű zajkibocsátását.
Határidő: folyamatos
70. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatósághoz be kell jelenteni.
Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

71. A takarmányozásra vonatkozó BAT következtetésnek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:
Összes kiválasztott nitrogén (N) mennyisége:
Utónevelt malacra vonatkozóan: 1,5 – 4,0 kg/állatférőhely/év
Hízósértésre vonatkozóan: 7,0 – 13,0 kg/állatférőhely/év
Kocákra (a malacokat is ideértve) vonatkozóan: 17,0 – 30,0 kg/állatférőhely/év
Összes kiválasztott foszfor (P₂O₅) mennyisége:
Utónevelt malacra vonatkozóan: 1,2 – 2,2 kg/állatférőhely/év
Hízósértésre vonatkozóan: 3,5 – 5,4 kg/állatférőhely/év
Kocákra (a malacokat is ideértve) vonatkozóan: 9,0 – 15,0 kg/állatférőhely/év
72. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségét a trágyában számítással, vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. **Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.**
73. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
74. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
75. A tevékenységgel nem okozhatják a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.

76. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
77. Az állattartó épületek padozatának, a hígtrágyatároló, a hígtrágyatároló aknák, valamint a szennyvízgyűjtő akna műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31. napja, az éves jelentés részeként.

78. A telephelyen keletkező trágya mennyiségéről nyilvántartást kell vezetni és hatóságunknak be kell mutatni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31. napja, az éves jelentés részeként

79. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti. A mintavételi és a vizsgálati jegyzőkönyveket elektronikus úton (e-Papír) meg kell küldeni a környezetvédelmi hatósághoz, mellyel egyidejűleg kérelmezni kell az egységes környezethasználati engedély módosítását.

Határidő: 2026. július 15. napja

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

80. A vonatkozó jogszabályok értelmében, Engedélyesnek (környezethasználónak) – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
81. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
82. Az Engedélyesnek – a jelenleg érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra elektronikus úton.

Határidő: 2028. október 15. napja

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

83. Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.

Határidő: folyamatos

84. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.

Határidő: folyamatos

85. Az Engedélyesnek (környezethasználónak) a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

86. Az Engedélyesnek (környezethasználónak) az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és

veszélyességének csökkentéséről,

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tűzesetek.

87. A gépek berendezések karbantartását rendszeresen el kell végezni.

88. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.

89. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

90. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságra a **végrehajtást követő 30 napon belül**.

91. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.

92. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció – a környezetvédelmi hatóságra történő – benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

93. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

94. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.

95. Az Engedélyes (környezethasználó) köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 munkanapon belül a panaszt továbbítani a környezetvédelmi hatóság felé. A panasz fontosabb adatairól, a panasz kivizsgálásáról, a panaszra adott válaszáról, a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről szóló panaszügyet részletező beszámolót 1 hónapon belül be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

96. Az engedélyben fentebb megjelölt nyilvántartások formájának a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
97. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani elektronikus úton.
98. Minden beszámolót az Engedélyes képviselőjének vagy az Engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
99. A beszámolóknak az ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
100. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
101. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és a telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
- KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.....stb), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf. szám);
 - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOv koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '25 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - A *Khv.* értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a *Khv.* 2. sz. melléklete szerint;
 - Fő, illetve nem fő környezethasználati tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amely az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni)
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljárskódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatók meg).
102. A beszámolókat – a digitális állampolgárságról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól **szóló 2023. évi CIII. törvényben** (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározott elektronikus úton – a környezetvédelmi hatóságnak (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves LM jelentés	évente	március 31.
Az állattartó telep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai (LM/DF3 EPRTR adatlapon)		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK)		

rendelet és a 2022/142 végrehajtási határozat alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegőtisztaság-védelem: – Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Takarmány összetétel és felhasználás vizsgálata – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Ammónia kibocsátás monitorozása	évente	március 31.
Zaj- és rezgésvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása		
Földtani közeg védelem: – Az állattartó épületek padozatának, burkolt felületek repedezettségének, valamint az aknák és a hígtrágyatároló műszaki védelmének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás – Trágya éves összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyisége.		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 1 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul
Energiahatékonysági belső vizsgálat	5 évente	A felülvizsgálati dokumentáció részeként
BAT-nak (elérhető legjobb technika), BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálata		

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Kiskunfélegyházi Kirendeltség BK-01/NEO/00623-6/2025. ikt. számon kiadott nyilatkozata:

"A tevékenységek végzése során az alábbi feltételek betartása indokolt:

- A tevékenységet oly módon kell végezni, hogy a környezet (talaj, talajvíz, levegő) szennyezése kizárt legyen.
- A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében az üzemi vízmű kútjainak belső védőterületén lévő berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, el kell kerülni a csapadékvízből visszamaradó pangó vizek keletkezését, valamint a kialakított monitoring rendszer folyamatos működtetése szükséges.
- Az elhullott állati tetemek, illetve az egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékok, valamint a trágya gyűjtését úgy kell végezni, hogy ne okozzon környezetszennyezést, illetőleg zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.
- Az üzemi létesítményből származó zajterhelés csökkentése érdekében törekedni kell a telepen alkalmazott technológiák és berendezések megfelelő szintű műszaki állapotának folyamatos biztosítására, a berendezések folyamatos korszerűsítésére.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák. A felhasználásuk és tárolásuk során a biztonsági adatlapban foglaltakat be kell tartani.
- A működés során a telephelyen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően engedélyezett biocid termékek (pl. fertőtlenítő szerek) használhatók fel.
- A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében legalább évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni.
- A nemdohányzók védelmében folyamatosan biztosítani kell a vonatkozó egészségvédelmi követelményeket."

2. a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés szakkérdés vizsgálata:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztályának BK/KTF/04984-1/2025. ikt. számon nyilvántartott nyilatkozata:

"A természetvédelmi hatóság a tervezett tevékenységhez előírások nélkül hozzájárul."

3. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály BK/NTO/02286-2/2025. ikt. számon nyilvántartott nyilatkozata:

"Felsőszentiváni „META" Állattenyésztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6447 Felsőszentiván, Jókai utca 1., adószám: 11027858-4-03, cégjegyzékszám: 03-09-102196) képviseletében az **OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság** (6725 Szeged, Répás utca 36, adószáma: 06-09-22930455-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-015943) által kérelmezett „Felsőszentiván 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 helyrajzi szám alatti telephelyekre vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata,, tárgyú összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezés 5 éves felülvizsgálata eljárásban az elektronikusan rendelkezésre bocsátott mellékletek alapján (A Felsőszentiváni „META" Kft. Felsőszentiván Rémi úti sertéstelepének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata, készítette: OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnök Kft., készült: 2025. május 29.) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó előírást teszi:

1. A keletkező hígtrágya termőföldön történő elhelyezése a tevékenység bejelentését követően a talajvédelmi hatóság által kiadott igazolás birtokában valósítható meg.
2. A talajvédelmi hatóság az ügyfél részére BK-05/NTO/00792-4/2024. számon engedélyt adott a telephelyen a feldolgozás során keletkező 13300 m³ hígtrágya termőföldön történő hasznosításához. Az engedély érvényességi ideje: 2028.12.12.
3. A telephelyen esetlegesen keletkező technológiai víz – mint nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék - termőföldön a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.
4. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephellyel szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék.
5. A tevékenység úgy végezhető, hogy a szomszédos termőföldekre (átporzásból, átfolyásból, átszivárgásból adódóan) a telephelyről szennyvíz, csurgalékvíz, hulladék, egyéb talajjidegen és szennyező anyag ne kerüljön.
6. Nitrátérzékeny területen gazdálkodók tevékenységüket, valamint adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében a trágya tárolására és elhelyezésére vonatkozóan az adatközlést a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól szóló 59/2008 (IV. 29.) FVM rendelet iránymutatásai szerint köteles végezni."

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály BK/NTO/02286-4/2025. ikt. számon nyilvántartott nyilatkozata:

"Felsőszentiváni „META" Állattenyésztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6447 Felsőszentiván, Jókai utca 1., adószám: 11027858-4-03, cégjegyzékszám: 03-09-102196) képviseletében az **OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság** (6725 Szeged, Répás utca 36, adószáma: 06-09-22930455-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-015943) által kérelmezett „Felsőszentiván 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 helyrajzi szám alatti telephelyekre vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítás (férőhely szám növekedése),, tárgyú összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezés 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítás (kis kapacitású állati hullaégető levegővédelmi létesítési engedélyezése eljárásban az elektronikusan rendelkezésre bocsátott mellékletek alapján (A Felsőszentiváni „META" Kft. Felsőszentiván Rémi úti sertéstelepének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata, készítette: OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnök Kft., készült: 2025. május 29.) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó előírást teszi:

- A talajvédelmi hatóság a BK/NTO/02286-2/2025. iktatási számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat fenntartja."

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály BK/NTO/02286-6/2025. ikt. számon nyilvántartott nyilatkozata:

"A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály a fenti hivatkozási számon, szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztályt.

Felsőszentiváni „META” Állattenyésztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6447 Felsőszentiván, Jókai utca 1., adószám: 11027858-4-03, cégjegyzékszám: 03-09-102196) képviseletében az **OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság** (6725 Szeged, Répás utca 36, adószáma: 06-09-22930455-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-015943) által kérelmezett „Felsőszentiván 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 helyrajzi szám alatti telephelyekre vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítás (férőhely szám növekedése)”, tárgyú összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezés 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítás (kis kapacitású állati hullaégető levegővédelmi létesítési engedélyezése eljárásban az elektronikusan rendelkezésre bocsátott mellékletek alapján (A Felsőszentiváni „META” Kft. Felsőszentiván Rémi úti sertéstelepének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata, készítette: OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnök Kft., készült: 2025. május 29.) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó előírást teszi:

- A talajvédelmi hatóság a BK/NTO/02286-2/2025. iktatási számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat fenntartja."

4. vízügy-vízvédelmi szakkérdésben, így különösen annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e:

A Bács-Kiskun Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/4613-1/2025. ikt. számon nyilvántartott nyilatkozata:

"A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. október 7. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Felsőszentiváni „META” Kft., (6447 Felsőszentiván, Jókai utca 1.) részére a Felsőszentiván, 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 hrsz.-ú ingatlanokon lévő telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítás iránti eljárásában.

A tevékenység engedélyezéséhez a vízügy és vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi feltétellel:

A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzített (B) szennyezettségi határérték vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.

A (B) szennyezettségi határérték a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 µg/l, Ammónium = 500 µg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 µg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképesség = 2500 µS/cm, Klorid=250 mg/l.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

- A telephely vízellátási mélyvízvezeték a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben (vízikönyvi szám: IV/Felsőszentiván/0/7/2024) foglaltak szerint kell üzemeltetni. A vízjogi üzemeltetési engedély 2029. június 30. napjáig hatályos.
- A telep vízfogyasztását a vízellátó kútnál hitelesített vízmérőórával, a telepen belül állattartó épületenként felszerelt vízmérőórákkal kell nyomon követni, a mért adatokat legalább havonkénti gyakorisággal fel kell jegyezni, hatósági ellenőrzéseink alkalmával ezeket be kell mutatni.
- A keletkező almos trágya mezőgazdasági területen történő elhelyezését környezetkímélő módon kell megoldani, figyelembe véve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4.-9. §-ban meghatározott „Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásai”-t.
- Az állattartó épületek padozatának, a szennyvíz gyűjtő műtárgyaknak, a szennyvíz, trágya- és csurgalékvíz elvezető rendszer, azok tisztítóaknáinak műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen vizsgálni és dokumentálni kell.
A felülvizsgálat eredményei alapján feltárt szivárgási hibahelyeken a javításokat vagy cseréket, felújításokat a legrövidebb időn belül el kell végezni. A felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett javításokról készült dokumentációt meg kell küldeni a vízvédelmi és a környezetvédelmi hatóság részére.
- A keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja szerinti változásokat az adatszolgáltatáson túlmenően a rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a vízvédelmi hatóságnak és a vízügyi igazgatóságnak be kell jelenteni, kiemelten a következőket: a tevékenység folytatójának, helyének, az elhelyezett (bevezetett) anyag mennyiségének, a környezetre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változásokat, ill. csatolni kell az időközben megszerzett, más hatóságok által kiadott engedély másolatát. Határidő: a változások bekövetkezését követő 15 napon belül.
- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait."

*

Szakhatósági állásfoglalás

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/04561-4/2025. ikt. számú szakhatósági állásfoglalása:

"Az egységes környezethasználati engedély kiadásához a hulladékgazdálkodási hatóság

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. **Jelen szakhatósági állásfoglalással kiadott határozat hulladékgazdálkodási engedélyköteles tevékenység végzésére nem jogosít. A nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység (hullaégetés során keletkező hamu hígtrágyához keverve, tápanyagként mezőgazdasági területre történő kijuttatása) kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott és véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély (R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös) birtokában végezhető.**
2. Az elhullott állati tetemeket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
3. A telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
4. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
5. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
6. Az állategészségügyi ellátásból származó hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
7. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
8. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
9. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
10. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról nyilvántartást vezetni és hulladék termelőként évente az arra rendszeresített adatlapon a hulladékgazdálkodási hatóság részére adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.
- Határidő: tárgyévet követő év március 1.**
11. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.
- Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.**
12. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

13. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyeket.
14. A telephelyen, munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg mindösszesen 3 100 kg nem veszélyes hulladék gyűjthető.
15. A munkahelyi gyűjtőhelyeken alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
16. A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
17. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
18. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.
19. Az üzemi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
20. A telephelyen, üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg mindösszesen 150 kg a szakhatósági állásfoglalásban megnevezett nem veszélyes hulladék és mindösszesen 400 kg a szakhatósági állásfoglalásban megnevezett veszélyes hulladék gyűjthető.

21. A tevékenység végzése során a jóváhagyott üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatban előírtakat maradéktalanul be kell tartani.
22. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.
23. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
24. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, konténerek ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint naponta rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.
25. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
26. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője az üzemi gyűjtőhelyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

27. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

28. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

A kérelem mellékleteként előterjesztett aktualizált veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szólón 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek eleget tesz, a hulladékgazdálkodási hatóság jelen szakhatósági állásfoglalás alapján kiadásra kerülő határozattal jóváhagyja."

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Jelen engedély véglegessé válásával érvényét veszti Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK/KTF/00627-13/2020. ikt. számon kiadott és BK/KTF/00065-5/2021. számon módosított egységes környezethasználati engedély.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb az „Jelentéstétel” 15. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Az R. 26. § (4) bekezdés alapján az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az

engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy az R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

Az R. 26. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a (4) bekezdés szerint kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

*

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették. A hirdetményi úton közzétett döntést a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közzétek tekinteni.

Jelen döntés ellen **a közzétételtől számított 15 napon** belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a környezetvédelmi hatósághoz (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz *csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre* hivatkozva előterjesztett, indokolással ellátott **fellebbezésnek van helye**.

A fellebbezés

- A Dáptv. 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) esetén a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton,

- elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton (pl.: e-papír szolgáltatás igénybevétele, a <https://epapir.gov.hu> oldalon keresztül) is benyújtható.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés illetéke 5000 Ft (azaz ötezer forint), amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú, „Eljárási illetékbevételei” számlára kell megfizetni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen határozat - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Az eljárás 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díját az Engedélyes (környezethasználó) megfizette.

Egyéb eljárás költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Előzmények:

A környezetvédelmi hatóság az Engedélyes (környezethasználó) részére a meghatalmazása alapján a Tervező által 2020. június 03. napján előterjesztett 5 éves felülvizsgálati dokumentáció és annak kiegészítései alapján BK/KTF/00627-13/2025. ikt. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a *a Felsőszentiván 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 helyrajzi szám alatti sertéstelep telephelyen* végzett, az R. 2. számú mellékletének

- 11. b) pontja „Nagy létszámú állattartás több, mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”

szerint besorolható tevékenység folytatásához. Fenti engedélyt a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00065-5/2021. ikt. számon kiadott határozatával hivatalból módosította.

Az Engedély érvényességi ideje: a véglegessé válástól számított 11 év.

*

Az Engedélyes (környezethasználó) meghatalmazása alapján a Tervező 2025. május 30. napján – *a Felsőszentiván, 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 helyrajzi szám alatti "Rémi úti sertéstelep" elnevezésű telephelyen (KTJ szám: 101 252 923) végzett, az R. 2. számú melléklet 11. b) pontja "Nagy létszámú állattartás, több, mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára" szerinti tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/00627-13/2020. ikt. számon kiadott és BK/KTF/00065-5/2021. ikt. számon hivatalból módosított egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú* – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatósághoz, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. Az eljárás során a környezetvédelmi hatóság az eljárás tárgyát először "egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása", majd "egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása" tárgyra hivatalból módosította.

A R. 2. számú melléklet 5.1. a) alpont alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente **felül kell vizsgálni**.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatósággént vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal – *Felsőszentiván település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal* – jár el.

A dokumentációt áttanulmányozva a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az hiányos, illetve ellentmondások tapasztalhatóak, ezért a BK/KTF/04984-17/2025. számú végzésben az alábbiakban előírtak tisztázására, illetve 2025. július 30. napjáig történő benyújtására hívta fel az Engedélyest (környezethasználót) :

1. "Kérjük, adja meg a helyes EOV koordinátákat.
2. Kérjük, adja meg a dokumentáció természet- és tájvédelmi munkarészéért felelős szakértő(k) nevét, továbbá szíveskedjen a szakértő(k) aláírásával igazolni a dokumentáció elkészítésében való részvételüket.
3. Kérjük, ismertesse az állattartó épületek alapterületét m^2 nagyságban kifejezve.
4. Kérjük, adja meg a karantén épület alapterületét (m^2) és a kapacitását (db).
5. Kérjük, küldje meg a telephely részletes helyszínrajzát, a helyszínrajzon jelölje a telephely területén meglévő létesítményeket (épületek, silók, aknák, trágyatároló, hullaégető berendezés, monitoring kutak stb.)
6. Kérjük, adja meg az elmúlt 5 év vonatkozásában az évenként értékesített hízók számát (db/év).
7. Kérjük, adja meg a telephelyen meglévő 3 db toronysiló, valamint a 29 db takarmánytároló siló kapacitását (tonna és m^3).
8. Kérjük, részletesen mutassa be a telephelyen található takarmánykeverő üzemeltetését.

Levegőtisztaság-védelem

9. Kérjük, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a beküldött dokumentáció 26. oldalán szereplő adatok közül a „Hőteljesítménye (kW)” érték az állati hullaégető berendezés névleges bemenő hőteljesítményét jelenti-e. Amennyiben nem, kérjük, adja meg a tervezett állati hullaégető berendezés névleges bemenő hőteljesítményét.
10. Kérjük, terjedésmodellezéssel kedvezőtlen terjedési viszonyok (erős inverzió) és a legnagyobb kapacitás kihasználtság mellett minden egyes bűzforrás esetében külön-külön méterben megadva, a (forrás) határától számolja ki a bűzre vonatkozó hatásterület nagyságát, figyelemmel a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/ m^3 tervezési irányértékre. Kérjük, ismertesse/számítással vezesse le, hogy az egyes bűzforrások esetében figyelembe vett szagkibocsátási értéket (SZE/ m^3) milyen módszer/számítás alapján határozta meg.
11. Kérjük, a hatásterület térképi lehatárolását minden egyes bűzforrás esetében a forrás határától végezze el.
12. Kérjük, a bűzforrásonkénti hatásterület lehatárolások alapján kedvezőtlen terjedési viszonyok (erős inverzió) mellett a telephely határától számolja ki a bűzre vonatkozó összesített hatásterület nagyságát, figyelemmel a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/ m^3 tervezési irányértékre.
13. Kérjük, az összesített hatásterület térképi lehatárolását a telephely határától végezze el.
14. Kérjük, adja meg a bűzkibocsátásra vonatkozóan megállapított védelmi övezet nagyságát, valamint a védelmi övezet által érintett ingatlanok adatait az alábbi táblázat felhasználásával.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület nagysága (m^2)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m^2)

Zaj- és rezgésvédelem

15. Kérjük, mutassa be a takarmánytároló silók feltöltésével járó zajkibocsátást.
16. Amennyiben szükséges, kérjük, a telephely üzemeléséből származó zajterhelés meghatározásánál vegye figyelembe a silók feltöltésével járó zajkibocsátást is.
17. Kérjük, számítással mutassa a telephely üzemeléséből eredő zajterhelést a legközelebbi védendő ingatlannál.
18. Kérjük, ismertesse a háttérterhelés meghatározásának módját.
19. Kérjük, a zajvédelmi hatásterület lehatárolását a mezőgazdasági területek felé a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint végezze el, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági területek zajtól nem védendő területnek minősülnek.

20. Kérjük, **mutassa be a felülvizsgált üzemelés alatti zajvédelmi hatásterület kiterjedésére vonatkozó számítást.**
21. Kérjük, a felülvizsgált üzemelés alatti zajvédelmi hatásterületet helyszínrajzon ábrázolja.

Földtani közeg védelem

22. Kérjük, számítsa ki és vezesse le a telephelyi fejlesztéseket követő **maximális kapacitáskihasználtság mellett 6 hónap alatt keletkező hígtrágya, illetve almos trágya mennyiségét** m³-ben és tonnában kifejezve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.
23. Kérjük, ismertesse a **szilárd fázis hígtrágyáról történő leválasztásának folyamatát**, illetve tárolásának a módját, valamint az alkalmazott műszaki védelmet. Mutassa be, hogy a tevékenység során a földtani közeg védelme érdekében milyen intézkedéseket alkalmaznak.
24. Kérjük, adja meg a **hígtrágyáról leválasztott szilárd fázis 6 hónap alatt keletkező maximális mennyiségét** tonnában és m³-ben kifejezve.
25. Kérjük, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a keletkező **csurgalékvizeket** hol és milyen műszaki védelem mellett gyűjtik.
26. Kérjük, az alábbi táblázatban foglalja össze az állattartó épületek alatt található **lagúna- és trágyacsatorna rendszerek térfogatát és műszaki védelmét.**"

Állattartó épület megnevezése	Térfogat (m ³)	Műszaki védelem

Az Engedélyes (környezethasználó) meghatalmazása alapján a Tervező 2025. július 29. napján a környezetvédelmi hatóság részére benyújtott EPAPIR-20250729-10236 azonosítószerű beadványában a BK/KTF/04984-17/2025. iktatószámú hiánypótlásra való felhívás teljesítési határidejének 2025. szeptember 01. napjára történő módosítását kérte.

A fentiekre tekintettel a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/04984-23/2025. ikt. számú levelével a BK/KTF/04984-17/2025. iktatószámú végzésben foglaltakkal teljes mértékben megegyező tartalmú hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet, 2025. szeptember 01. napjáig történő teljesítéssel, melynek az Engedélyes (környezethasználó) a környezetvédelmi hatóság előtt BK/KTF/04984-24/2025. ikt. számú beadványával részben eleget tett.

Fentiek alapján a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/04984-25/2025. ikt. számú levelével ismételt hiánypótlásra és tényállás tisztázásra hívta fel a kérelmező ügyfelet.

Az Engedélyes (környezethasználó) a fenti számú felhívásokban foglaltakat 2025. szeptember 12. napján a BK/KTF/04984-26/2025. ikt. számon nyilvántartott beadványával teljesítette, amivel hiánypótlási kötelezettségének teljes körűen eleget tett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint **az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.**

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A Kvt. 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.”

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

Szabályok a tevékenység végzése során:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve e rendelet melléklete határozza meg, hogy az Engedélyesnek (környezethasználónak) környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az (E)PRTR adatszolgáltatást, valamint az adatszolgáltatás részeként, a termelési volumen adatok megadását az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján kell teljesíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

Fenti előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket.

A veszteségfeltáró vizsgálatban (belső energetikai vizsgálat) meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell

adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Az anyag és energia hatékony felhasználással kapcsolatos előírások az R. 17. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kerültek megállapításra.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírásokat a környezetvédelmi hatóság az Lvr. 4., 5., 26. és 30. §-a alapján tette.

Az Lvr. 4. §-a alapján: *„tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”*

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint: *„a légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.”*

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint: *„a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”*

Az Lvr. 26. § (1) bekezdése alapján: *„diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.”*

Az Lvr. 26. § (2) bekezdése szerint: *„diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”*

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése értelmében: *„bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.”*

Az alkalmazott állattartási technológia az alacsony légszennyező anyag kibocsátást hivatott biztosítani. A takarmányozás teljes technológiai folyamata megfelel a BAT következtetés követelményeinek, biztosítva ezzel a minimális légszennyező anyag kibocsátást. Az alkalmazott takarmányozási technológia (az összetétel szigorú ellenőrzése) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. Az elérhető legjobb technikának megfelelő tartási technológia hozzájárul az állattartó telep bűzkibocsátásának minimalizálásához. A trágyakezelés technológiája megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A vonatkozó előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani.

Az állattartó épületekből származó ammónia kibocsátásra vonatkozó előírást az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 30. BAT 2.1. táblázata alapján tettük. A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatban a 25. BAT előírásai szerint rendelkezünk. A bűzkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapulnak.

A diffúz források (állattartó épületek és trágyatárolók) adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. §-a és 32. §-a alapján kell teljesíteni.

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 26. § (8) bekezdésére tekintettel írtuk elő.

A hullaégető berendezés technológiai kibocsátási határértékei a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. valamint 2.2. táblázata szerint írtuk elő.

A hullaégető berendezés kibocsátásának ellenőrzését a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell elvégezni.

A hullaégető berendezésen végzendő méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján kell megvalósítani.

A hullaégető berendezés vonatkozásában a kapcsolódó pontforrások adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. §-a és 32. §-a alapján kell teljesíteni.

A hullaégető berendezés próbaüzemével kapcsolatos előírások az Lvr. 23. § (4) és (6) bekezdései alapján, valamint az R.. 22. § (2) bekezdése szerint kerültek megállapításra.

A hullaégető berendezésre hatóságunk létesítési engedélyt adott, amelyre a próbaüzem lezárását követően üzemelési engedélyt kell kérni az egységes környezethasználati engedély módosítása kapcsán.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett. A **Felsőszentiván 0196/29, 0196/30, 0196/31, 0196/32 helyrajzi szám alatti** telephely levegőtisztaság-védelmi övezete a **légszennyező források határától számított 209 m-es sáv** által lehatárolt terület. Az Lvr. 5. § (6) bekezdése alapján a védelmi övezeten belül nincs védendő épület.

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részében foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való levegőterhelést.

Zajvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A környezetvédelmi hatósághoz benyújtott dokumentációban bemutatott számítások szerint a létesítmény közvetlen zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő terület, épület.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM- EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. mellékletében az üzemi zajforrásokra vonatkozó zajterhelési határértékek a zajtól védendő területeken és létesítményeknél teljesülnek.

A telephely hatásterülete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § előírásainak figyelembe vételével került meghatározásra.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 1. § (1a) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tartalmi követelményeit a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét meg kell vizsgálni.

Felsőszentiván település nem rendelkezik elfogadott településrendezési eszközökkel és helyi építési szabályzattal. Jelen eljárás során az egyes ingatlanok településrendezési tervek szerinti övezeti (területi) besorolását Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településképp védelméről szóló 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete alapján vettük figyelembe.

A környezetvédelmi hatóság zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírása az Európai Bizottság végrehajtási határozata (2017.február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló dokumentum 9. BAT és 10. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módjára vonatkozó előírást a Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján írtuk elő.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

Az összes kiválasztott nitrogén mennyiségével kapcsolatos előírást az Európai Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 1.3. Takarmányozás fejezet, 3. BAT 1.1. táblázata és a 4. BAT 1.2. táblázata alapján tettük. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására vonatkozó előírás a 24. BAT pontban foglaltakon alapszik.

Az R. 22. § (10) bekezdése szerint: „A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”

Műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása:

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése, illetve az R. 2. számú melléklet 11. b) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

Az Engedélyes (környezethasználó) a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/07980-17/2023. iktatószámon kiadott határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások indokolása:

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezetterhelés minimális szinten tartása.

2017. február 21. napján megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételek az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, az R. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

Az R. 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika következtetést felhasznál.”

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért az engedélykérelmi dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

Az R. 23. § (1) bekezdése alapján „az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.”

Az R. 23. § (2) bekezdése szerint „az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/04984-6/2025., BK/KTF/04984-15/2025. BK/KTF/04984-31/2025., BK/KTF/04984-32/2025. és BK/KTF/04984-33/2025. ikt. számú leveleiben nyilvántartott, szakkérdésekkel kapcsolatos megkereséseket a Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján tette.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben a környezetvédelmi hatóság előírta.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

"A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) hivatkozott számú megkeresésében szakkérdés vizsgálatára kérte fel hatóságomat a Felsőszentiváni „META” Állattenyésztő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6447 Felsőszentiván, Jókai utca 1.) Felsőszentiván, 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 helyrajzi szám alatti telephelyekre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11.§. (1) bekezdése és 12/A. §-a alapján.

A vizsgált dokumentáció a:

<https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f9447ef43019743ccce4928eb/7361/-5633688921660103874/04984-2025%20Felsoszentivanyi%20META%20KFT%20EKHE%20%20FV.zip> tárhelyen volt elérhető.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály a BK-KTF/00627-13/2020. számú Határozatában egységes környezethasználati engedélyt adott a Felsőszentiváni „META” Kft. részére. A határozat 2031. június 9-ig érvényes. Jelen dokumentáció a Felsőszentiváni „META” Kft. (6447 Felsőszentiván, Jókai u. 1.) Felsőszentiván, külterület 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 hrsz. alatti telephelyén üzemelő sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének öt éves felülvizsgálata.

A Rendelet 3. számú mellékletének B oszlopában és 8. mellékletének 2. pontjában meghatározott szakkérdéseket megvizsgáltam és a dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzése – a szakmai állásfoglalásomban megadott feltételek teljesítése esetén - nem okoz jelentős, közegészségügyet érintő hatásokat, ezért a dokumentációt elfogadtam.

Döntésem elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki, valamint e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről, figyelemmel az Ákr. 112.§-ában foglaltakra is.

Nyilatkozatom kialakításakor figyelembe vettem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény előírásait.

Hatóságom hatáskörét a Rendelet 11. § (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 7. § (1) bekezdése és 13.§ (1) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16.§ (1) bekezdés a) pontja, a Korm. r. 5 §-a és a 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdései és 1. számú melléklete határozza meg."

2. A természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

"A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **Felsőszentiváni „META” Kft.** (székhely: 6447 Felsőszentiván, Jókai utca 1.) képviseletében **az OTTA TRIÓ Kft.** (székhely: 6725 Szeged, Répás utca 36.) által 2025. május 30. napján benyújtott – Felsőszentiván 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 helyrajzi szám alatti telephelyekre vonatkozó – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása** iránti kérelmének elbírálása kapcsán.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A tevékenységgel érintett Felsőszentiván 0196/29, 0196/30, 0196/31 és a 0196/32 hrsz.-ú ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem képezik részét, továbbá az érintett területükről védett természeti érték, természetközeli élőhely sem ismeretes.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, a tevékenység megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg."

3. A növény- és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály BK/NTO/02286-2/2025., BK/NTO/02286-4/2025. és BK/NTO/02286-6/2025. ikt. számon nyilvántartott nyilatkozatának – egyező - indoklása:

"Az előírás megtételének indoka:

Az elektronikusan megküldött megkeresés és mellékelt dokumentum alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti környezethasználat tervezett, mely tevékenység végzése során a fent előírt talajvédelmi szempontú követelmények betartása elengedhetetlenül szükséges.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Tft.) 48. § (2) bekezdése alapján a Tft. 36–42. §-okban meghatározott termőföld használaton, valamint a 43. §-ban írt beruházási, üzemeltetési tevékenységen túl termőföldön bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzon.

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d), e) pontok szerint az állattartó telep valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny területnek minősül.

A Korm. rendelet 6. §-a szerint a nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak mezőgazdasági tevékenységét a cselekvési program, valamint a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell végeznie.

A Korm. rendelet 3. § e) pontja értelmében e rendelet alkalmazásában helyes mezőgazdasági gyakorlat: a vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a mezőgazdasági tevékenység folytatására vonatkozó előírások összessége, amelyek kiterjednek különösen az állattartó telepek trágyatárolására és a trágya mezőgazdasági felhasználására, valamint egyéb agrotechnikai műveletek vízvédelmi szabályaira.

A Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján állattartó telep és annak szervezestrágya tárolója e rendelet és a külön jogszabály előírásainak figyelembevételével létesíthető és üzemeltethető.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rendelet) 8. § (1) bekezdés szerint (Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat fejezet): „Állattartó telepen képződött trágyát a (2)–(11) bekezdések szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni a külön jogszabályban meghatározott időpontot követően.”

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a 6-8. §-ban és a 15-17. §-ban foglalt előírások végrehajtását, megtartását a vizek nitrátszennyezésének veszélyével járó tevékenységek esetében az állattartó telepen a vízvédelmi hatóság, termőföldön a talajvédelmi hatóság ellenőrzi. A 9. § (2) bekezdésében foglalt, a külön jogszabály szerinti adatszolgáltatást és nyilvántartást a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése, valamint az 3. melléklet 6. pontja szerint történik.”

4. vízgazdálkodási- és vízminőség-védelmi szakkérdés vizsgálatának indoklása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30406/4613-1/2025.ált. ikt. számú, a környezetvédelmi hatóság előtt BK/KTF/04984-39/2025. ikt. számon nyilvántartott egységes szerkezetben adott nyilatkozatának indoklása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. október 7. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Felsőszentiváni „META” Kft., (6447 Felsőszentiván, Jókai utca 1.) részére a Felsőszentiván, 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 hrsz.-ú ingatlanokon lévő telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítás iránti eljárásában. A vízügyi és vízvédelmi hatósághoz érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

A Kft. a Felsőszentiván, 0196/29, 0196/30, 0196/31, 0196/32 helyrajzi számú ingatlanokon sertéstelepet üzemeltet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BK/KTF/00627-13/2020. számon kiadott BK/KTF/00065- 5/2021. számon módosított egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: EKHE) alapján.

Az EKHE kiadásához a vízügyi hatóság szakhatósági hozzájárulását 35300/1656-1/2020.ált. számon feltételekkel megadta.

Vízellátás

A sertéstelep vízellátása a Felsőszentiváni "META" Kft. tulajdonában lévő 2 db fúrt rétegvízaknáról történik (K-16 OKK – üzemelő; K-7 OKK – üzemben kívüli, tartalék).

A lekötött vízmennyiség 20.780 m³/év. A telephelyen foglalkoztatottak részére az ivóvíz közüzemi hálózatról származó vízzel van biztosítva.

A telephely vízilétesítményei 35300/1942-7/2024. ált. számon kiadott 30402/123-6/2025.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. Az engedély 2029. június 30-ig érvényes.

Szennyvíz- és trágya elhelyezés

Kommunális szennyvíz

A keletkező kommunális szennyvizet egy 15 m³-es zárt aknában gyűjtik, majd a mélykúti szennyvíztisztító telepre szállítatják ártalmatlanításra. A szennyvíz mennyisége: 80 m³/év.

Technológiai szennyvíz

Az állattartó épületek mechanikai takarítását követő magasnyomású berendezéssel történő mosása során keletkező technológiai szennyvíz a hígtrágya-elvezető rendszerbe kerül. A mosóvíz mennyisége: 1980 m³/év.

Hígtrágya

A 2020-ban történt fejlesztés következtében a H1, H2, H3, H5, H6, H7, TK3 és KSZ ólakban a tisztán almos tartástechnológiáról áttértek a hígtrágyás technológiára, de a H1, H2, H3 hízaldákban, a TK3 kocaszálláson, T süldőszállás, valamint a KSZ jelű koca/kanszálláson meghagyták azt a lehetőséget, hogy a téli időszakban az állatok komfortérzetének javításában lehetőség legyen az almos tartástechnológiára. A H5, H6, H7 ólakban csak hígtrágyás technológiát alkalmaznak. Továbbá az M2 malacnevelőben is csak hígtrágyás tartástechnológiát alkalmaznak.

A trágya az állatok taposásával a padozat rácsain keresztül a vízzáró vasbeton kialakítású trágyacsatornába, onnan az ólak végében lévő, vízzáró vasbeton trágyatároló aknába kerül. A telepen 6 db 25 m³-es, 5 db 30 m³-es, 2 db 50 m³-es és 4 db 100 m³-es vasbeton hígtrágya tározó akna található.

Az aknákból a hígtrágyát szippantó kocsival a telepen lévő 6.100 m³ hasznos térfogatú, HDPE fóliával bélelt a térszínből 0,7 m-rel kiemelt koronaszintű hígtrágya tárolóba szállítják.

A hígtrágya tároló medence főbb műszaki adatai:

- mérete: 55 x 55 x 2,5
- felülete: 3025 m²
- térfogata/hasznos tározó kapacitása: 6244/6100 m³
- koronaszintje a talajszinthez viszonyítva: 0,7 m
- fenékszintje a talajszinthez viszonyítva: - 2,0 m
- rézsűhajlás : 1 : 1
- szigetelés anyaga: HDPE geomembrán

A hígtrágyát mezőgazdasági területen öntözik ki. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály BK/NTO/04847- 2/2023 számú igazolása alapján a Kft. a mintegy 276 ha elhelyező területre 54 m³/ha/év mennyiségű hígtrágyát öntözhet ki. A talajvédelmi tero érvényessége: 2028.10.30.

Almos trágya

Az almos trágya csak a téli hideg időben képződik rendszeresen, a többi évszakban minimális a szalma felhasználás.

Az ólak végében lévő tárolókból szilárd fázisú trágyát kéthetente markolóval kiemelik, majd a telephely 621,18 m² alapterületű (30,6x20,3 m), 1200 m³ tároló kapacitású, peremes, szigetelt beton almos trágyatárolójába szállítják. A trágyatárolóban keletkező csurgalékvizet zárt, vízzáróan kialakított aknában gyűjtik. A műtrágya hasznos tároló kapacitása: 1.200 m³ (kb. 900 tonna). A trágyatároló használatbavételi engedélyét Baja Város Jegyzője VII. 4239- 5/2010. számon adta ki.

A trágyatárolóból évente két alkalommal kitermelt trágyát gazdálkodóknak adják át, akik szántóföldön hasznosítják.

Az almos trágya mennyisége a korszerűsítést követően 50-100 t/év.

A tárgyi állattartó telep az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú függelék 4. pontja értelmében – mivel a sertés férőhelyszám meghaladja a 100-at - nagy létszámú állattartó telephelynek minősül, így a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 5. § (e) pontja alapján az állattartó telep és az állattartó telephez tartozó trágyatároló területe nitrátérzékeny területnek minősül.

A központi almostrágya tároló és a HDPE fóliával szigetelt hígtrágya tároló földmedence, valamint a vasbeton hígtrágya tároló aknák műszaki kialakítása és tároló kapacitása jelenleg megfelel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 8. §-ában foglalt előírásoknak, azok biztosítják a telepen keletkező 6 havi almos trágya és hígtrágya mennyiség tárolását.

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem

A Felsőszentiván 0198/13 hrsz. alatti ingatlanon lévő K.7. kataszteri számú, 140,0 m talpmélységű vízellátó rétegvízút által szűrőzött mélységköz a p.2.16.1. Kígyós-vízgyűjtő (rétegvíz) felszín alatti porózus víztestet érinti, mely Magyarország 2021. évi vízgyűjtőgazdálkodási terve (VGT3) állapotértékelése alapján mennyiségi szempontból, illetve a víztest kémiai állapotának tekintetében is „jó” értékelést kapott.

A tárgyi telephelyen folytatott tevékenység hatással lehet az sp.2.16.1. Kígyós-vízgyűjtő felszín alatti víztestre, mely Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT3) állapotértékelése alapján mennyiségi szempontból „jó”, a víztest kémiai állapotának tekintetében – a víztest területén kimutatott diffúz nitrát szennyezés miatt – „gyenge (NO₃)” értékelést kapott. A Felsőszentiván, 0196/30 és 0196/32 hrsz.-ok alatti ingatlanokon található monitoring kutak által szűrőzött mélységköz is ezt a víztestet érinti.

A megküldött az 1/A jelű figyelőkút létesítését követően elvégzett talajvíz monitoring vizsgálati eredmények nitrition koncentrációnál enyhe, ammóniumion esetén közel négyszeres, a nitrátion koncentráció tekintetében pedig közel 25-szörös túllépést mutatnak a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított határértékekhez képest.

A telephely közvetlen szomszédságában található a Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső elnevezésű felszíni víztest, mely Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT3), illetve az 2-20 Alsó-Tisza jobb part tervezési alegység víztest besorolása alapján 6S típusú (síkvídek – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű) erősen módosított vízfolyás. A víztest ökológiai minősítése „mérsékelt”, kémiai állapota „jó” (hiv. VGT3 6. függelék). A jó potenciál megtartása érdekében a csatorna további terhelése nem engedhető meg, a Bácsbokodi-Kígyós-csatornát nem terhelheti további szennyezés.

Az állattartási tevékenység a víztestekre megállapított környezeti célkitűzések teljesítését üzemszerű üzemeltetés esetén várhatóan nem veszélyezteti és a mennyiségi, illetve minőségi állapot további romlását az engedélyben előírt feltételek betartásával nem eredményezi. Felszíni víz A telep a Kígyós – csatorna jobboldali mellékágának vízgyűjtőjéhez tartozik, a vízgyűjtőhatár közelében van. Közvetlenül a telep É-i végén folyik el a Bokodi – Kígyós – csatorna jobb oldali mellékága. A vízfolyás időszakos. A telephelytől keletre mintegy 60 m távolságban (0195 hrsz.) a Bokodi-Kígyós-főcsatorna. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik és rendeltetésszerű üzemelés esetén nem kerülhet szennyező anyag felszíni vízbe.

Felszín alatti víz

Az állattartó épületek és a kapcsolódó létesítmények (szennyvízgyűjtő aknák, almos trágya tároló, hígtrágya tároló stb.) műszaki kialakítása megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAV Kr.) 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű használatuk megakadályozza, hogy a szennyvizekben és a trágyában található szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek.

A sertéstelep felszín alatti víz minőségi állapotára gyakorolt hatásának nyomon követése céljából a telephelyen 3 db talajvíz monitoring kút üzemel.

Az 1/A. számú figyelőkút a hígtrágya és almostrágya tárolóktól É-ra, a 2. számú figyelőkút a hígtrágyatároló délkeleti sarka közelében, a telephely kerítése mellett (0196/32 hrsz.), az É-H (kontroll) kút a tüzióvíz tároló mellett (0196/30 hrsz.) található.

Csapadékvíz elvezetés

A zárt, kifutó nélküli állattartó épületek tetőszerkezetéről ereszcsonatornával összegyűjtött és az egyéb épületek tetőszerkezetéről, valamint a betonozott útfelületekről lefolyó tiszta csapadékvizek a telephelyen belül elszikkadnak. A tisztaövezeti csapadékvizek trágyával nem keverednek, mivel a sertéstartás, illetve a hígtrágya elvezetése zárt rendszerben történik.

Vízbázis védelem

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetők.

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi és vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése és trágyakezelése megfelelően megoldott, a jelenlegi tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, a távlati vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A feltétel indokolása:

ad.1: A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

Az eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg."

*

A szakhatóságot a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/04984-5/2025., BK/KTF/04984-14/2025. és BK/KTF/04984-34/2025. ikt. számú leveleivel az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 22. pontjában (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását a környezetvédelmi hatóság előtt BK/KTF/04984-42/2025. ikt. számon nyilvántartott nyilatkozatában egységes szerkezetben adta meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

"A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. június 6., 2025. július 8. és 2025. október 8. napjain érkezett, fenti azonosító számú megkereséseiben a Felsőszentiváni „META” Állattenyésztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6447 Felsőszentiván, Jókai utca 1.) megbízásából az OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. által

előterjesztett – a Felsőszentiván 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 hrsz. alatti ingatlanokon nagy létszámú állattartó telep tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítás iránti – kérelemre indult eljárásban a hulladékgyűjtési hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

A rendelkezésre álló adatok alapján a hatóság az alábbiakat állapította meg:

FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK JELLEMZŐ MUTATÓI
Felülvizsgálattal érintett időszakra vonatkozó anyagmérlegek

A 2020-2024. év közötti időszakban keletkezett állati eredetű melléktermék mennyisége:

Év	Hígtrágya (m ³)	Szilárd fázis (tonna)	Elhullott állati tetem és magzatburok (tonna)
2020.	9.605	120	37,41
2021.	9.696	95	48,99
2022.	11.342	95	32,84
2023.	11.122	55	27,89
2024.	11.945	35	36,57

Felülvizsgálattal érintett időszakban keletkezett hulladékok és mennyiségük:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	2020. kg	2021. kg	2022. kg	2023. kg	2024. kg
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	-	1.180	1.150	1.800	1.310
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	670	380	380	600	520
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	72	52	31	104	48
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázpalackokat	-	-	-	-	15
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése	-	-	-	2	4
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	70	20	38	58	5
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	300	406	379	426	384

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉK

Az állategészségügyi jogszabályok szerint állati eredetű mellékterméknek minősülnek az állatok szaporítása során keletkező magzatburok, az állati hullák, valamint az állatok vágásából és feldolgozásából származó, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű melléktermékek.

A telepen keletkező állati hullákat a telephely kerítésvonalában kialakított „Hullatároló” épületben 1 m³-es zárt konténerekben gyűjtik az elszállításig. Az elszállítás a keletkezést követő két-három napon belül megtörténik. Az üzemi gyűjtő épület teherbíró és vízzáró, minden oldalról zárt és fedett, a csapadékvizek tárolótérre való jutásának megakadályozása biztosított.

Az elhullott állatok és testrészek ártalmatlanítása céljából kis kapacitású (óránként 50 kg-nál kisebb mennyiséget ártalmatlanító) hullaégető berendezést telepített a Kft. A berendezés még nem került üzembe helyezésre. A berendezés működési engedélyét a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály BK/EBAO/01321-4/2024. iktatószámom adta ki. A hullaégető berendezés üzembe helyezését követően az állati hullák és a magzatburok gyűjtése és ideiglenes tárolása 60 és 120 literes zárt műanyag edényzetben fog történni. Az égető berendezés esetlegese meghibásodása esetére továbbra is fenntartja a Kft. a szerződéses jogviszonyt az állati eredetű melléktermékek további kezelés céljából történő elszállítására szakosodott partnerével.

A telephelyi állattartás technológiája almos/hígtrágyás rendszerű.

Az ólak végében lévő tárolókból az almos trágyát kéthetente markolóval kiemelik, majd a telephely központi trágyaterére hordják. A trágyaterről évente rendszerint 2 alkalommal végeznek kiszállítást. A trágyát gazdálkodóknak adják át, akik a szántóföldi kihelyezésről gondoskodnak.

Az állattartó épületekben keletkező hígtrágya a trágyacsatornába kerül, melyekből a trágya az ólak végében lévő, vízzáró vasbeton trágyatározó aknába kerül.

A hígtrágya tározó medencéből a hígtrágyát talajvédelmi terv és elfogadó határozat alapján gazdálkodóknak adják át.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

A sertéstelep területén termelési veszélyes, nem veszélyes és kommunális hulladék keletkezésével kell számolni. A keletkező veszélyes hulladékokat a mázsaház épületén belül kialakított 5 m² alapterületű veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen fajtánként elkülönítve gyűjtik az elszállításig. Az épület zárt, fedett, a csapadékvizek tárolótérre való jutásának megakadályozása biztosított.

A keletkező nem veszélyes csomagolási hulladékokat a keverőépületben munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.

A kommunális hulladék gyűjtése a szociális épület melletti műanyag konténerben történik.

Az állati hullaégető berendezés üzembe helyezését követően keletkező nem veszélyes hamu hulladék gyűjtése az üzemi gyűjtőhelyen tervezett.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés módja
------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

<i>Hulladék azonosító kód</i>	<i>Hulladék megnevezése</i>	<i>További kezelés a helyszínen</i>	<i>Helyszínen történő hasznosítás</i>	<i>Telephelyen kívüli kezelés módja</i>
15 01 10*	<i>veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék</i>	<i>nincs</i>	<i>nincs</i>	<i>Átadás engedéllyel rendelkezőnek</i>
15 01 11*	<i>veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat</i>			
18 02 02*	<i>egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében</i>			
20 01 21*	<i>fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék</i>			
15 01 01	<i>papír és karton csomagolási hulladék</i>			
15 01 02	<i>műanyag csomagolási hulladék</i>			
19 01 12	<i>kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től</i>			
20 03 01	<i>egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is</i>			

Telephelyen keletkező hulladékok gyűjtése:

<i>Hulladék azonosító kód</i>	<i>Hulladék megnevezése</i>	<i>Gyűjtés módja</i>	<i>Gyűjtőhely megnevezése</i>	<i>Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)</i>
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------------	---

<i>Hulladék azonosító kód</i>	<i>Hulladék megnevezése</i>	<i>Gyűjtés módja</i>	<i>Gyűjtőhely megnevezése</i>	<i>Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)</i>
15 01 10*	<i>veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék</i>	<i>5 m²-es helységben, gyűjtőedényben</i>	<i>üzemi gyűjtőhely</i>	<i>100</i>
15 01 11*	<i>veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat</i>	<i>5 m²-es helységben, gyűjtőedényben (műanyag zsák)</i>	<i>üzemi gyűjtőhely</i>	<i>100</i>
18 02 02*	<i>egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében</i>	<i>5 m²-es helységben, gyűjtőedényben</i>	<i>üzemi gyűjtőhely</i>	<i>100</i>
20 01 21*	<i>fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék</i>	<i>5 m²-es helységben, gyűjtőedényben</i>	<i>üzemi gyűjtőhely</i>	<i>100</i>
15 01 01	<i>papír és karton csomagolási hulladék</i>	<i>keverő épületben elkülönítetten</i>	<i>munkahelyi gyűjtőhely</i>	<i>3 000</i>
15 01 02	<i>műanyag csomagolási hulladék</i>	<i>keverő épületben elkülönítetten</i>		
19 01 12	<i>kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től</i>	<i>120 l-es gyűjtőedényben</i>	<i>üzemi gyűjtőhely</i>	<i>150</i>
20 03 01	<i>egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is</i>	<i>200 literes műanyag konténer</i>	<i>munkahelyi gyűjtőhely</i>	<i>100</i>

A tevékenység során keletkező hulladékokat üzemi és munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik. A hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 6 hónapig gyűjtik a munkahelyi és 1 évig az üzemi gyűjtőhelyen, hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

Az aktualizált veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat a dokumentációval egyidejűleg benyújtásra került.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A Kft. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Minden hulladékot szelektíven gyűjtenek. A Kft. fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét, a keletkező hulladékokat lehetőség szerint hasznosításra adja át arra jogosult gazdálkodó szervezetnek.

Az előírások jogszabályi alapjai:

A hulladékot berendezése üzemeltetése során keletkező 19 01 12 azonosító kódú nem veszélyes hamu hulladék, mint nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő kihelyezése a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerinti R10 (Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös) hasznosítási műveleti kódú tevékenységnek minősül. A nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő kihelyezése nem képezi jelen egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatára és jelentős módosítására irányuló eljárás tárgyát. A rendelkező rész 1. pontja szerinti előírást a kérelem és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 15. § (2) és 62. § (1) bekezdései alapján rögzítettük.

A rendelkező rész 2. pont szerinti előírás a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 15. § (1) bekezdésén alapszik.

A rendelkező részben rögzített 3.-4. előírási pontokat a Ht. 12. §-a, 31. §-a és 54. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése és 54. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 6. pontjában rögzített előírás a Ht. 55. § (1) bekezdésén, 56. § (1) bekezdésén, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §-án alapszik.

A rendelkező rész 7. előírási pontját a Ht. 31. § (1), (2) és (10) bekezdései alapján rögzítettük.

A rendelkező részben rögzített 8. előírási pontot a Ht. 6. § (3) bekezdése és 7. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 9. pontjában rögzített előírást a Ht. 56. §-a alapján tettük.

A rendelkező részben a 10. előírási pontot a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban 309/2014. Korm. rend.) 3., 4. §-ai (1) és a 10. § (1) bekezdés a) pontja, 11. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 11. pontjában rögzített előírás a 309/2014. Korm. rend. 4. § (2) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 12. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 13. pontjában rögzített előírás az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. Korm. rend.) 2. § (1) bekezdés 11. pontja, 13. § (1) és (3) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 14. pont szerinti előírást a 246/2014. Korm. rend. 13. § (9) bekezdése és a kérelemben foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 15. pontjában rögzített előírást a 246/2014. Korm. rend. 13. § (4) és (8) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 16-17. előírási pontjai a 246/2014. Korm. rend. 13. § (4) és (6) bekezdésein alapszanak.

A rendelkező rész 18. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 13. § (10) bekezdése alapján tettük. A

rendelkező rész 19. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 16. § (1) és (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 20. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 15. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 21. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 15. § (6) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 22. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 15. § (5) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 23. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 15. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 25. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 16. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 26. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 17. § (1), (2) bekezdése alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt 27. előírási pont szerinti feltétel az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A rendelkező rész 28. pontjában rögzített előírást a Ht. 31. § (1), (2) és (10) bekezdései alapján tettük.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/04984-28/2025. számú közleményét honlapján 2025. október 08. napján nyilvánosság számára elérhetővé tette, ezzel egyidejűleg azt megküldte Felsőszentiván Község Jegyzőjének azzal, hogy gondoskodik annak közhírré tételéről.

Felsőszentiván Község Jegyzője a közleményt 2025. október 13. napjától 2025. november 03. napjáig kifüggesztette. Az eljárás kapcsán az érintett nyilvánosság részéről észrevételt nem terjesztettek elő.

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/04984-30/2025. számú levelével – *figyelemmel az R. 2021. május 29. napján módosult 1. § (6b) bekezdésére, különös tekintettel a helyi környezetvédelmi és természetvédelmi rendeletekben foglaltakra telepítés helyével, a településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra* – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település (Felsőszentiván) önkormányzatát, mint ügyfelet azzal, hogy nyilatkozatát a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül megküldeni szíveskedjen. Felsőszentiván Község Önkormányzata az ügyre vonatkozóan nem nyilatkozott.

*

A környezetvédelmi hatóság által a BK/KTF/04984-27/2025. számú levéllel, az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdésekre tekintettel az eljárás megindításáról értesítette a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság - a környezetvédelmi hatóság előtt BK/KTF/04984-41/2025. ikt. számon nyilvántartott - ÁLT/2466-3/2025. számon az alábbiakat nyilatkozta:

"A META Állattenyésztő Kft. egységes környezethasználati engedélyének 5 éves felülvizsgálatával és jelentős változás miatti módosításával kapcsolatban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság) – mint a védett és fokozottan védett természeti értékek, a védett és a fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelője – a következő nyilatkozatot adja:

A Felsőszentiván 0196/29-32 hrsz-ú külterületi ingatlanok nem érintett védett természeti területtel vagy Natura 2000 területtel és nem részei az ÉTT övezetének sem.

Az érintett ingatlanok közül a 0196/32 hrsz-ú ingatlan keleti, a Kígyósi-csatornával közvetlenül határos része részét képezi az Ökológiai Hálózat ökológiai folyosójának valamint Igazgatóságunk által a K3765 kóddal jelölt természeti területnek, azonban a tervezett fejlesztés nem fogja érinteni az ökológiai folyosót és a természeti területet.

Az ingatlanok művelési ágai kivett út és major. Az ingatlan területéről védett természeti érték előfordulása nem ismert.

Fentiek alapján Igazgatóságunk álláspontja szerint a Felsőszentiván 0196/29-32 hrsz-ú ingatlanokon folytatott tevékenység természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.

Fenti állásfoglalást Igazgatóságunk a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. § alapján adta ki."

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - a környezetvédelmi hatóság előtt BK/KTF/04984-41/2025. ikt. számon nyilvántartott - 007349-006/2025. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

"A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály fent megnevezett iktatószámú megkeresésében tájékoztatta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy a Felsőszentiváni „META” Állattenyésztő és Kereskedelmi Korlátolt

Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: Felsőszentiváni „META” Kft., székhely: 6447 Felsőszentiván, Jókai utca 1., adószám: 11027858-4-03, cégjegyzékszám: 03-09-102196) képviseletében az **OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezés: OTTA TRIÓ Kft., 6725 Szeged, Répás utca 36, adószáma: 06-09-22930455-2-06, cégjegyzékszáma: 06-09-015943) 2025. május 30. napján – a Felsőszentiván 0196/29, 0196/30, 0196/31 és 0196/32 helyrajzi szám sertéstelepre vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A megkeresésben szereplő linken keresztül rendelkezésünkre bocsájtott „A Felsőszentiváni „META” Kft. Felsőszentiván Rémi úti sertéstelepének teljes körű környezetvédelmi vizsgálat” című dokumentum és mellékletei alapján az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbiak szerint nyilatkozik.**

Vízellátás:

A vízellátás saját kútról biztosított. A telep vízellátását biztosító K-7 kataszteri számú, 140,0 m talpmélységű kút rossz műszaki állapota miatt és a biztonságos vízellátás érdekében egy új rétegvízkutat létesítettek (K-16 kataszteri számú, 154,0 m talpmélységű kút). A K-7 kút üzemén kívüli, tartalék kútként funkcionál a továbbiakban.

A telephely területe az **sp.2.16.1. Kígyós-vízgyűjtő felszín alatti víztesten** található, mely Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT3) állapotértékelése alapján **menyiségi szempontból „jó”, a víztest kémiai állapotának tekintetében – a víztest területén kimutatott diffúz nitrát szennyezés miatt – „gyenge (NO3)”** értékelést kapott. A Felsőszentiván 0198/13 hrsz. alatti ingatlanon lévő vízellátó rétegvíz kút által szűrőzött mélységköz a **p.2.16.1. Kígyós-vízgyűjtő (rétegvíz) felszín alatti porózus víztestet** érinti, mely Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT3) állapotértékelése alapján **menyiségi szempontból, illetve a víztest kémiai állapotának tekintetében is „jó”** értékelést kapott.

Szennyvízelhelyezés:

Kommunális szennyvíz: A keletkező kommunális szennyvizet egy 15 m³ -es zárt aknában gyűjtik, ahonnan szükség szerint, megfelelő regisztrációval rendelkező vállalkozó a legközelebbi szennyvíztisztító telepre szállítja el ártalmatlanításra.

Technológiai szennyvíz: Az állattartó épületek mechanikai takarítását követő magasnyomású berendezéssel történő mosás során keletkező technológiai szennyvíz a hígtrágya-elvezető rendszerbe kerül. A hígtrágya tározó medencéből a hígtrágyát talajvédelmi terv és elfogadó határozat alapján teljes egészében talajerő utánpótlás céljából hasznosítják.

Csapadékvizek kezelése:

A zárt, kifutó nélküli állattartó épületek tetőszerkezetéről ereszcatornával összegyűjtött-, és az egyéb épületek tetőszerkezetéről-, valamint a betonozott útfelületekről lefolyó tiszta csapadékvizek a telephelyen belül elszikkadnak. A tisztaövezeti **csapadékvizek trágyával nem keverednek**, mivel a sertéstartás, illetve a hígtrágya elvezetése zárt rendszerben történik.

Trágyatárolás és – elhelyezés, csurgalékvizek:

A telephelyi állattartás technológiája **almos/hígtrágyás rendszerű**. A hígtrágya az állatok taposásával a padozat rácsain keresztül a vízzáró vasbeton kialakítású trágyacsatornába, onnan az ólak végében lévő, vízzáró vasbeton trágyatároló aknába kerül. Az aknákból a hígtrágyát szippantó kocsival a telepen lévő **6.100 m³ hasznos térfogatú**, HDPE fóliával bélelt, a térszínből 0,7 m-rel kiemelt koronaszintű **hígtrágya**

tároló medencébe szállítják. A telep összes hígtrágya tároló kapacitása (6.900 m³) alkalmas az állattartás során keletkező hígtrágya 6 havi mennyiségének (6.650 m³) befogadására.

A hígtrágya tározó medencéből a hígtrágyát talajvédelmi terv és elfogadó határozat alapján teljes egészében talajerő utánpótlás céljából hasznosítják. A keletkező almos trágyát gazdálkodóknak adják át, akik a **szántóföldi kihelyezésről** gondoskodnak.

Hulladékok:

A **kommunális eredetű** hulladékot műanyag zsákban vagy egyéb edényzetben gyűjtik, majd a MOHU elszállítja a telephelyről.

A telepen keletkező **állati** hullákat a telephely kerítésvonalaiban kialakított „Hullatároló” épületében gyűjtik az elszállításig. A 2024. évben vásárolt kis kapacitású hullaégető berendezés még nem került üzembe helyezésre, engedélyeztetése folyamatban van.

Felszín alatti vizek és monitoring:

A telephelyen folytatott állattartási tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából 3 db monitoringkútból álló monitoring rendszert üzemeltetnek.

A **monitoring vizsgálati eredmények több esetben is határérték túllépést mutatnak** a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértékekhez képest. Az **1/A jelű figyelőkút** esetében, 2024-ben ezek az értékek nitrátion koncentrációnál enyhe, ammóniumion esetén közel négyszeres, a nitrátion koncentráció tekintetében pedig közel 25-szörös túllépést jeleznek. A **2. számú figyelőkútnál** a túllépések nitrát esetében 1,5-5-szörös, nitrit esetében 1,5-szeres, a fajlagos elektromos vezetőképesség 2022 év óta határérték feletti (1,2-szeres), valamint 2024-ben a klorid érték is csaknem kétszerese a határértéknek.

Megjegyezzük, hogy a 2025. évi áprilisi mérési eredmények nem kerültek bemutatásra, így ezeket nem tudtuk figyelembe venni az értékelés során.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a telephelyen végzett tevékenység nem eredményezheti a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotok kialakulását.

Felszíni vizekre gyakorolt hatás:

A Bácsbokodi-Kígyós-csatorna a tárgyi telephely ÉK-i határánál folyik, a víztest ökológiai minősítése „mérsékelt”, kémiai állapota „jó” (hiv. VGT3 6. függelék). **Felhívjuk a figyelmet**, hogy a jó potenciál megtartása érdekében a csatorna további terhelése nem engedhető meg, a Bácsbokodi-Kígyós-csatornát nem terhelheti további szennyezés. Állóvíz a telephelytől kb 3,5 km-re található halastó rendszer. A telephelyen jelenleg folytatott állattartási technológia a felszíni vizekre negatív hatást valószínűsíthetően nem gyakorol.

Összegzés:

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodója - a benyújtott környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján a környezetvédelmi engedély kiadása ellen - jelen ügyféli nyilatkozatban foglaltak figyelembe vételével - kifogást nem emel.”

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/04984-7/2025. számú levelével az Ákr.) 10. §-ára és 25. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel – a BKVKH Bajai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt értesítette az eljárás megindításáról, valamint az eljárás tárgyának módosulásáról és szakmai álláspontját kérte a telephelyen üzemelő tartástechnológiára vonatkozóan, valamint a telephely kapacitása, férőhelyszáma tekintetében.

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/04984-7/2025. ikt. számú megkeresésére a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály a BK-01/EBAO/00495-2/2025. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

"Fenti számú megkeresésükre hivatkozva az alábbi álláspontot adom.

- kocaférőhely 720 db
- hízóférőhely 6 166 db
- istálló + épületen belüli karám hasznos nm: 10 547 nm
- tartástechnológia – 6000 m3 tároló

Álláspontom szerint az adott állatlétszámra jogszabályban előírt minimális férőhely szükséglet megfelelő."

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/04984-16/2025. ikt. számú megkeresésére a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály a BK-01/EBAO/00544-2/2025. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

"Fenti számú megkeresésükre hivatkozva az alábbi álláspontot adom.

„META” Állattenyésztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Maximális férőhely kapacitás:

- tenyészkoca 720 db
- hízó 6 166 db
- tenyészkan: 8 db
- tenyészkoca-süldő: 153 db
- választott malac: 3 167 db

Álláspontom szerint az adott állatlétszámra jogszabályban előírt minimális férőhely szükséglet megfelelő."

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/04984-35/2025. ikt. számú megkeresésére a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály a BK-01/EBAO/00544-4/2025. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

"Fenti számú megkeresésükre hivatkozva az alábbi álláspontot adom:

Felsőszentiváni „META” Kft.

Maximális férőhelykapacitás:

- istálló hasznos: 10 547 m2
- koca férőhely: 720 db
- Hízó férőhely: 6166 db

Tartástechnológia:

- hígtrágyás max. 11 289 m3
- almos trágyás max. 1.200 m3

Álláspontom szerint az adott állatlétszámra jogszabályban előírt minimális férőhely szükséglet megfelelő."

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (szakkérdés vizsgálata volt szükséges), a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/04984-3/2025. ikt. számú levelében tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az előterjesztett dokumentáció és annak kiegészítései alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítései, továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása és a szakkérdések vizsgálata során adott nyilatkozatok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, és az Engedélyes (környezethasználó) részére egységes környezethasználati engedélyt adott.

A környezetvédelmi hatóság az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, a Kvt. 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adta ki.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdései határozzák meg.

A környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írta elő.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi hatóság *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1. pontja alapján határozta meg.

Az eljárás 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díját az Engedélyes (környezethasználó) a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/04984-4/2025. ikt. számú felhívására a BK/KTF/04984-8/2025. ikt. számon nyilvántartott igazolás szerint megfizette.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és az R. határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közlötték.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

Az R. 21. § (9) bekezdés alapján jelen határozatot a környezetvédelmi hatóság honlapján 2025. november 13. napján közzéteszi.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a rendelkezik.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtásra vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a Dáptv. 19. § és 20. §-án alapul.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési illeték mértékéről az *illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.). 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint az *eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól* szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 1. § és 1/A. § alapján rendelkezett

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési illeték mértékéről 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rendelkezett.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, az R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja, a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Bakainé Dani Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. **Felsőszentiváni "META" Kft.** (6447 Felsőszentiván, Jókai u. 1.) 11027858#cegkapu
2. **OTTA TRIÓ Kft.** (6725 Szeged, Répás utca 36.) 22930455#cegkapu
3. **BKVKH Bajai Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztály**
(6500 Baja, Árpád tér 9.) HKP
4. **BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály**
(6000 Kecskemét, Halasi út 34.) HKP
5. **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály**
(6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) HKP
6. **BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) HKP
7. **Felsőszentiván Község Jegyzője** (6447 Felsőszentiván, Rákóczi F. u. 60.)
(6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. utca 1.) – *kifüggesztésre, külön levéllel* HKP
8. **Felsőszentiván Község Önkormányzata** (6447 Felsőszentiván, Rákóczi F. u. 60.) HKP
9. **Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság** (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) HKP
10. **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság**
11. **BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály**
(6000 Kecskemét, Halasi út 34.) HKP
12. **Hatósági Nyilvántartás**
13. **Irattár**