



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/04820-35/2025.
Ügyintéző: Dömsödiné Szebelédi Krisztina
Bene Nikolett
Szabó László
dr. Boldis Gergely
Telefon: +36 (76) 795-871
+36 (76) 795-862
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: DTKH Nonprofit Kft., Kecskemét, 0737/12 hrsz., egységes környezethasználati engedély – teljes körű felülvizsgálata együttes üzemeltetés (Kecskemét 0737/14 hrsz.) hatásainak vizsgálatával, eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

A DTKH Duna-Tisza közí Hulladékgyűjtő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Kiszái 248 0737/12 hrsz., adószám: 12564392-2-03, rövidített elnevezése: DTKH Nonprofit Kft.) – a továbbiakban: Engedélyes – részére – a Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 5.4. pontja szerinti („A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.”) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/04057-31/2024. iktatási számon kiadott (a továbbiakban: Engedély), majd BK/KTF/07504-17/2024. és BK/KTF/04160-22/2025. iktatószámokon módosított egységes környezethasználati engedély **jelentős változtatás (NVH éves mennyiségének növelése, együttes üzemeltetés hatásainak vizsgálata) miatt teljes körű felülvizsgálata** iránti – kérelem alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtő Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad

a R.

- **2. számú melléklet 5.4. pontja szerinti** („A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.”)

tevékenység folytatásához.

ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Teljes név: DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: DTKH Nonprofit Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248., 0737/12 hrsz.
Adószám: 12564392-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-131340
KSH szám: 12564392-3811-572-03
KÜJ: 100 279 742

Telephely adatai:

Cím: 6000 Kecskemét, Kisfái 0737/12 hrsz.
KTJ: 100 511 517
Súlyponti EOY koordináták: X= 172.017 m; Y= 705.271 m

Tevékenység adatai:

Az engedélyezett létesítmény: Regionális szilárd nem veszélyeshulladék-lerakó (B3)
EKHE besorolás: R. 2. sz. mellékletének
5.4. pontja: A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i
1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában
meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési
kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson
felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.

KTJ_{IPPC}: 101 615 184
NOSE-P kód: 109.06
TEÁOR'25: 3832 - Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás
Telephely kapacitása: A lerakón lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes
hulladékok mennyisége: **45.000 tonna/év**
A lerakón technológiai céllal hasznosítható nem veszélyes
hulladékok (inert hulladékok és az MBH technológiából
kikerülő előírástól eltérő minőségű komposzt) mennyisége:
6.750 tonna/év

A felülvizsgálati dokumentációt készítő adatai:

Név: EcoPlan System Kft.
Cím: 6724 Szeged, Pulz u. 46/B
Szakértő: Tombácz Szintia (06-1135)
Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő

Szakértő: Dr. Deák József Áron (SZ-063/2010)
Szakértői jogosultság: SzTv-é - Élővilágvédelem
SzTv-f - Földtani természeti értékek és barlangok védelme

AZ ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNY

A telephely elhelyezkedése

A nevezett hulladéklerakó Kecskemét központjától K-i - DK-i irányban, mintegy 8 km távolságra helyezkedik el, ahol a terület településrendezési terv szerinti besorolása „K-Hull-0122” jelű különleges beépítésre szánt terület - hulladéklerakó övezet. A felülvizsgálat időpontjában a telephelytől ÉNy-i irányban egy biogáz üzem, illetve 550-1.000 m-es körzetében szezonális jelleggel lakott tanyák, állattartó épületek és mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok találhatók.

A telephely határától legközelebbi lakóépületek (tanyák) és azok távolsága:

- a 0739/9 hrsz. alatti ingatlan a D-i telekhatárától 370 m-re,
- a 0730/8 hrsz. alatti ingatlan az É-i telekhatárától 540 m-re,
- a 0725/3 hrsz. alatti ingatlan a Ny-i telekhatárától 550 m-re.

A depóniater II/A ütem üzembe helyezése 2002 májusában valósult meg, melyet 2015-ben a II/B-C-D ütem követett.

Az ingatlan teljes területe: 17,551 ha

A II/A-B ütem depóniater területe: 5,2 ha

A II/C-D ütem depóniater területe: 4,693 ha

A B3 kategóriájú hulladéklerakó teljes befogadó kapacitása a jelen felülvizsgálat időpontjában: 1.388.508 m³

A B3 kategóriájú hulladéklerakó jelen felülvizsgálat keretében engedélyezett teljes, emelt befogadó kapacitása: 1.407.340 m³

A dokumentációban foglaltak szerint a tárgyi depónia jelenleg tervezett magassági szintje 138 mBf, amely magában foglalja a végleges felső záró réteget is. A 2025. május 22-23. napján végzett gáttest állékonysági vizsgálat alapján 1 m magassági emelés megfelelő az állékonysági követelmény szempontjából. A tervezett 1 m-es magassítás 18.832 m³ kapacitásnövekedéssel jár a teljes depóniára vonatkozóan.

A hulladéklerakó szabad kapacitása a jelen felülvizsgálat időpontjában 5.000 m³. (A jelen felülvizsgálat keretében kérelmezett maximális magasság módosítás további 18.832 m³ kapacitást eredményez.)

A lerakón lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok mennyisége 45.000 tonna/év.

A lerakón technológiai céllal hasznosítható nem veszélyes hulladékok mennyisége 6.750 tonna/év.

A depónián technológiai céllal inert hulladékokat és az MBH technológiából kikerülő előírástól eltérő minőségű komposztot hasznosítanak.

A hulladéklerakó infrastrukturális létesítményei

Fő létesítmények

- hulladéklerakó-tér műszaki védelemmel: 11,5 ha területű depónia (II/A-B és II/C-D ütemű depóniater);
- talajvízfigyelő monitoring kutak (4 db);
- geoelektromos monitoring hálózat;
- csurgalékvíz rendszer: dréncsövek,
csurgalékvíz elvezető rendszer,
csurgalékvíz átemelő akna,
csurgalékvíz tározó medence (2 db),
csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték,

- felszíni vízelvezető rendszer: csapadékvíz-elvezető árok és csapadékvíz gyűjtő medence;
- depóniagáz kutak és gyűjtővezetékek, depóniagáz kezelő rendszer;
- meteorológiai mérőállomás.

Kiszolgáló létesítmények

- porta, üzemviteli és szociális épület;
- 5 db hídmérleg és mérlegkezelő konténer (mérlegház);
- 1 db tűzvíz tározó és 2 db oltóvíz kivételi hidráns;
- kerékmosó;
- bekötő és belső üzemi út;
- gépszín (gép/eszköz tároló);
- kerítés és kapu;
- veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely;
- véderdő.

A TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

A dokumentációban foglaltak szerint a 0737/12 hrsz. és a 0737/14 hrsz. alatti depónián lakossági partnerektől, termelőktől és a közszolgáltatásból, valamint a telephelyek egyéb hulladékkezelési technológiáiból származó hulladékokat egyaránt elhelyeznek.

A dokumentáció szerint előfordulhatnak olyan események, melyek során a 0737/12 hrsz. alatti depóniának átmeneti jelleggel a lakossági partnereken kívül egyéb partnerektől származó hulladékok fogadását is biztosítani kell. Ilyen esemény a 0737/14 hrsz. alatt lévő depónia II-IV. ütemének létesítése, melynek során a forgalom átmeneti korlátozásai miatt a 0737/12 hrsz. alatt található depónia lesz az ártalmatlanítási céllal érkező nem veszélyes hulladékok befogadó létesítménye.

Műszaki védelem

A II/ A-B ütem depóniatér aljzatszigetelése:

- tömörített altalaj,
- terepszint függvényében 0-3,0 m rétegvastagságú inert anyagból készített feltöltés, tömörségi fok $Tr_{pmin} > 95\%$, vagy rugalmassági modulus viszonyszám $Tt < 2,6$ (tört-osztályozott építési törmelék esetén),
- 3×20 cm természetes anyagú ásványi szigetelés, $k \leq 10^{-9}$ m/s,
- geoelektromos monitoring rendszer,
- 2,5 mm vastag HDPE-geomembrán szigetelőlemez,
- 600 g/m^2 egységsúlyú geotextília a HDPE-geomembrán szigetelőlemez mechanikai védelmére,
- 25 cm vastag szivárgópaplan (vápacsatornában vízelvezető dréncsővel), $k > 10^{-3}$ m/s szivárgási tényezőjű, 2/8 mm gömbölyű szemszerkezetű osztályozott mosott kavicsból, ellenőrző aknával,
- 200 g/m^2 egységsúlyú geotextília a szivárgópaplan eltömődés elleni védelmére.

A II/ C-D ütem depóniatér aljzatszigetelése:

- tömörített altalaj,
- terepszint függvényében 0-3,0 m rétegvastagságú inert anyagból készített feltöltés, tömörségi fok $Tr_{pmin} > 95\%$, vagy rugalmassági modulus viszonyszám $Tt < 2,6$ (tört-osztályozott építési törmelék esetén),
- 2×25 cm természetes anyagú ásványi szigetelés, $k \leq 10^{-9}$ m/s, $Tr_p = \text{min. } 90\%$,
- geoelektromos monitoring rendszer,
- 1 réteg bentonit szőnyeg,

- 2,5 mm vastag HDPE-geomembrán szigetelőlemez,
- 1.200 g/m² egységsúlyú nemszőtt geotextília a HDPE-geomembrán szigetelőlemez mechanikai védelmére,
- 30 cm vastag szivárgóaplan (vápacsatornában vízelvezető dréncsővel), $k > 10^{-3}$ m/s szivárgási tényezőjű, 16/32 mm gömbölyű szemszerkezetű osztályozott mosott kavicsból, ellenőrző aknával,
- 200 g/m² egységsúlyú geotextília a szivárgóaplan eltömődés elleni védelmére.

A II/A-B ütem depóniatér rézsű szigetelése:

- támasztótöltés,
- épített agyagszigetelés,
- geoelektromos monitoring rendszer,
- 2,5 mm vastag HDPE geomembrán,
- 600 g/m² geotextília mechanikai védelem,
- használt gumibroncsok OK 16/32 kavicssal.

A II/C-D ütem depóniatér rézsű szigetelése:

- tömörített talaj, $Trp = \text{min. } 90\%$,
- geoelektromos monitoring rendszer (hálózati kiosztás: 5 × 5 m),
- 1 réteg bentonit szőnyeg,
- 2,5 mm HDPE-geomembrán szigetelőlemez,
- 1 réteg 1.200 g/m² nemszőtt geotextília,
- 30 cm 16/32 osztályozott kavics szivárgóréteg (használt gumibroncsok felhasználásával),
- 1 réteg 200 g/m² nemszőtt geotextília.

Csurgalékvíz tároló medence műszaki védelme az aljazaton:

- tömörített altalaj,
- 50 cm természetes anyagú ásványi szigetelés $k \leq 10^{-9}$ m/s,
- geoelektromos monitoring rendszer,
- bentonitszőnyeg,
- minimum 2,5 mm HDPE szigetelő lemez.

Csurgalékvíz tároló medence műszaki védelme a rézsűn:

- tömörített altalaj,
- geoelektromos monitoring rendszer,
- bentonitszőnyeg,
- minimum 2,5 mm HDPE szigetelő lemez.

Technológia ismertetése

A mechanikai-biológiai hulladékkezelő technológián átesett, a hulladékválogató technológia válogatási maradékát, valamint a telephelyen alkalmazott hulladékkezelési technológiákkal nem kezelhető hulladékokat a telephelyen lerakással ártalmatlanítják. A depónia feltöltését lépcsőzetes rendszerben, alulról felfelé végzik, a depónia peremén rendszeres időközönként emelt körtöltést építenek. A szorítógát felső szintmagasságának elérését követően a művelést dombépítési technológiával végzik. A depóniatéren a szállítójárművekről leürített hulladékot egy kompaktor szétteríti, majd tömöríti. A szél általi elhordás vagy a víz általi kimosódás elkerülése érdekében szükség szerint földtakarással látják el az adott réteget. A kiporzás elkerülése érdekében a depónia felszínét folyamatosan takarják, illetve az időjárási körülményektől függően csurgalékvízzel locsolják.

Az inert építési-bontási hulladékok egymástól elkülönítve érkeznek be a telephelyre, majd mérlegelés és regisztrálás után a telephely Ny-i részén található 3.400 m² alapterületű részre

kerülnek, ahol a nem megfelelő frakciókat jellemzően kézi erővel kiválogatják. Az így nyert, már tiszta építési-bontási hulladék alkalmassá válik a lerakón technológiai célú hasznosításra (üritő tér és szorító töltés kialakítására, a napi takaró rétegek és a közlekedő utak kialakítására). A leválasztott nem hasznosítható hulladékokat a depónián helyezik el. A beérkező és a depóniakon technológiai céllal hasznosítható hulladékfrakció 0737/12 hrsz. és 0732/14 hrsz. alatti depóniák közötti elosztása az ártalmatlanított hulladékmennyiségnek és a technológiai szükségességnek megfelelő arányban történik.

Fő létesítmények

Vízellátás

A vízellátást városi közműhálózatról biztosítják.

Szennyvíz

A telephelyen keletkező szociális szennyvizet 2 db, egyenként 6 m³ hasznos térfogatú vasbeton aknában gyűjtik az üzemi épület mellett. Szükség szerinti gyakorisággal, külső szakvállalkozó megbízásával szippantással ürítik.

Csapadékvíz

A telephely területén a tiszta csapadékvizet övások rendszerben gyűjtik össze és az Alsóúrréti I. számú csatornába vezetik el.

Csurgalékvíz elvezető rendszer

A depóniában keletkező csurgalékvíz gyűjtésére 2 db (3.000 m³ és 3.700 m³ kapacitású) csurgalékvíz tároló medence áll rendelkezésre. A csurgalékvíz mennyiségének csökkentése, valamint a depónia felületi kiporzásának megakadályozása érdekében a csurgalékvizet visszalocsolják a hulladéktestre.

Monitoring

A telephelyen 4 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszer üzemel a felszín alatti víz minőségének figyelemmel kísérésére. A lerakótér és a csurgalékvíz gyűjtő medence műszaki védelmének részét képezi a geoelektromos monitoring hálózat, mely a szigetelő fólia épségének ellenőrzésére szolgál.

A telephelyen a meteorológiai adatok gyűjtésére meteorológiai mérőállomást létesítettek, azonban a mérőállomás jelenleg nem üzemel. Ebből adódóan a telephely meteorológiai adatait a hulladéklerakó mellett található katonai repülőtér adatai alapján határozzák meg.

Depóniagáz kezelő rendszer

A lerakóból származó depóniagázt a hulladéktestbe épített gázkutakon nyerik ki. A depóniákból elszívott depóniagázt a telephelyen a MERITAL Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6500 Baja, Babits u. 6. fszt. 1.) hasznosítja, a technológiához tartozó pontforrás (gázmotor) levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének elbírálása a jelen felülvizsgálat időpontjában BK/KTF/07695/2025. ügyiratszámom folyamatban van a környezetvédelmi hatóságnál. A felülvizsgálat időpontjában a II/A-B ütemű depónián 16 db, a II/C-D ütemű depónián 21 db gázkút található.

A telephelyen található egy 2009. évben telepített gázfáklya, melynek maximális égetőkapacitása 1.000 m³/óra. A dokumentáció szerint a gázfáklyát abban az esetben működtetik, amennyiben a gázföldből kitermelhető depóniagáz mennyisége meghaladja a gázmotor által maximálisan felhasználható gázmennyiséget. Továbbá a gázmotor meghibásodása esetén a többlet depóniagázt a fáklyával ártalmatlanítják. A gázfáklyát szintén a MERITAL Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. üzemelteti.

Kiszolgáló létesítmények

Porta, üzemviteli és szociális épület

Biztosítják a tevékenység végzéséhez szükséges funkcionális helyiségeket.

Hídmérlegek

A telephelyen található hídmérlegek adatai:

1. számú hídmérleg:

- típus: RINSTRUM RS420
- gyártási szám: 3509155
- méréshatár: 60 tonna
- osztásérték: 20 kg

2. számú hídmérleg:

- típus: KONTINEX KX-EMX 100/111
- gyártási szám: 107634
- méréshatár: 60 tonna
- osztásérték: 20 kg

3. számú hídmérleg:

- típus: KONTINEX KX-EMX 100/111
- gyártási szám: 062734
- méréshatár: 60 tonna
- osztásérték: 20 kg

4. számú hídmérleg:

- típus: KONTINEX KX-EMX 100/112
- gyártási szám: 142434
- méréshatár: 80 tonna
- osztásérték: 20 kg

5. számú hídmérleg:

- típus: KONTINEX KX-EMX 100/112
- gyártási szám: 142334
- méréshatár: 80 tonna
- osztásérték: 20 kg

Tűzivíz tározó medence és oltóvíz ellátás

A telephelyen a szükséges oltóvizet 1 db tűzivíz tározóban tárolják, melynek kapacitása 300 m³. A tűzivíz tározóhoz 2 db föld feletti oltóvíz kivételi pont csatlakozik.

Kerékmosó

A telephelyen 1 db kerékfertőtlenítő található, a depóniateret a hídmérleggel összekötő úton, a lerakó irányából a jobb oldali sávban.

Belső út és térburkolat

A szervízút hálózat szilárd burkolattal ellátott, árokkal határolt.

Kerítés és kapu

A telephelyet drótfonatos kerítés veszi körbe. A teherforgalmi sávban zárható főkapu található.

Gépszín (gép/eszköztároló)

Vasbeton alapozású, acélszerkezetes, fedett, zárt épület, melyben a munkagépeket tárolják.

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

Az üzemeltetés során keletkező veszélyes hulladékokat a telephelyen lévő üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik azok elszállításáig.

Véderdő

A hulladéklerakót részben természetes erdőterület határolja. A II/A-B ütem keleti és déli oldalán, valamint a II/C-D ütem keleti és északi oldalán 10 m széles véderdősávot telepítettek.

FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK (2020-2024) JELLEMZŐ MUTATÓI

Anyagmérleg

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
A lerakón ártalmatlanított hulladék (tonna)	61.768,46	88.410,853	88.667,344	42.309,33	6.830,160
A lerakón technológiai céllal hasznosított hulladék (tonna)	5.263,8	7.993,66	7.995,54	1.532,200	77,34

Energiafelhasználás

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Víz (m ³)	4.481	5.063	2.089	4.167	2.733
Villamos energia (kWh)	313.670	280.739	319.314	282.374	276.906
Földgáz (kg)	5.700	5.572	10.152	11.352	500*

* A Kft. a 2024. évben kizárólag a gépkezelő munkatársak szociális épületének fűtésére használt földgázt, melyből a 2024. évben egy alkalommal vásárolt 500 kg mennyiségben.

Keletkezett szennyvíz, csurgalékvíz, depóniagáz

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Kommunális szennyvíz (m ³)	496	756	1.034	1.020	892
Csurgalékvíz (m ³)*	5.797	4.571	7.475	12.361	9.751
Hasznosított depóniagáz (m ³)**	907.073,49	1.239.456,71	1.252.446,60	817.856,67	1.188.157,38

* Becsült adat

**A lerakón a depóniagáz kitermelését és hasznosítását 100%-ban a MERITAL Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végzi. A dokumentációban foglaltak szerint a 0737/12 hrsz. alatti depónia esetében a felülvizsgálat időpontjáig fáklyázás nem történt.

A FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAKBAN (2020-2024) A TELEPHELYEN TÖRTÉNT TŰZESETEK

A telephelyen a felülvizsgálat időszakában történt tüzesetek időpontja, a tüzesetekkel érintett hulladék mennyisége, valamint a környezetvédelmi hatóság által kiadott, levegőtisztaság-védelmi bírságra vonatkozó határozatok iktatószáma az alábbi:

Tüzeset időpontja	A tűz kiterjedése és az elégett hulladék mennyisége	Levegőtisztaság-védelmi bírságra vonatkozó határozat száma
2021. március 7.	A depónián 300 m ² nagyságú területen 30 m ³ hulladék égett meg	BK/KTF/05330-6/2021.
2021. június 9.	A depónián 15 m ² nagyságú területen 10 m ³ mennyiség feletti hulladék égett meg	BK/KTF/05330-11/2021.
2021. augusztus 8.	A depónián 2.000 m ² nagyságú területen 200 m ³ hulladék égett meg	BK/KTF/05330-19/2021.
2022. március 6.	A depónián 500 m ² nagyságú területen 150 m ³ hulladék égett meg	BK/KTF/04050-6/2022.
2023. február 28.	A depónián 300 m ² nagyságú területen 15 m ³ hulladék égett meg	BK/KTF/02175-9/2023.
2023. április 04.	A depónián 200 m ² nagyságú területen 10 m ³ hulladék égett meg	BK/KTF/03752-6/2023.
2023. június 20.	A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére kijelölt helyen 1.200 m ² nagyságú területen 60 m ³ hulladék égett meg	BK/KTF/06284-6/2023.
2023. július 02.	A depónián 5.000 m ² nagyságú területen 250 m ³ hulladék égett meg	BK/KTF/06723-7/2023.
2023. július 20.	A depónián 200 m ² nagyságú területen 10 m ³ hulladék égett meg	BK/KTF/08855-8/2023.
2024. április 21.	A depónián 100 m ² nagyságú területen 5 m ³ hulladék égett meg	BK/KTF/04994-6/2024.

2025. április 12.	A depónián 1.000 m ² nagyságú területen 50 m ³ hulladék égett meg	BK/KTF/05001-9/2025.
2025. június 19.	A depónián 800 m ² nagyságú területen 80 m ³ hulladék égett meg	A jelen felülvizsgálat időpontjában a levegőtisztaság-védelmi bírság kiszabása BK/KTF/06253/2025. ügyiratszámom folyamatban van.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Légszennyező források

Az üzemeltetés a begyűjtési területen keletkező hulladékok depóniára való felhordását, leürítését és a depónia művelését (a hulladék terítése, tömörítése, takarása) jelenti. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a szállítójárművek és a depónián dolgozó munkagépek füstgáz emissziójával, az anyagmozgatás során felverődő por, és a hulladékokból eredő bűz levegőbe kerülésével kell légszennyező tevékenységként számolni.

Füstgáz-emisszió

Az üzemeltetés során a munkagépek és a szállítójárművek motorjaiból füstgázok juthatnak a levegőbe. Az átlagos napi szállítási forgalom a 0737/12 hrsz. alatti depónián 50 db nehéz tehergépkocsi, a 0737/14 hrsz. alatti depónián 140 db nehéz tehergépkocsi. A 0737/12 hrsz. és a 0737/14 hrsz. alatti depónián egyaránt 1-1 db kompaktor biztosítja a folyamatos munkavégzést, a lerakott hulladék tömörítését. A szállítójárművek és a munkagépek működéséből adódó légszennyező anyag kibocsátás becsült órás mennyisége kg-ban a következőképpen alakul:

Légszennyező anyag kibocsátás (kg/óra)						
	Szén-monoxid	Szén-hidrogének	Nitrogén-oxid	Részecske (PM)	Kén-dioxid	Szén-dioxid
0737/12 hrsz. alatti lerakó	0,31	0,032	0,11	0,03	0,0021	15,12
0737/14 hrsz. alatti lerakó	0,44	0,045	0,16	0,05	0,0029	21,60
A két lerakó összesen	0,75	0,077	0,27	0,08	0,005	36,72

A dokumentáció alapján a két depónia együttes üzemeltetése alatt a várható átlagos emissziós értékek normál üzemviteli és időjárási körülmények között nem okozzák a levegő légszennyezettségi határértéket meghaladó terheltséget.

Diffúz kiporzás

A hulladékok depóniára való feljuttatása, a lerakás és a depónia művelése során számolni kell bizonyos mértékű diffúz kiporzással. A szállítójárművek sebességének limitálása mellett az anyagmozgatás útvonalait folyamatosan nedvesítik, a szilárd burkolatot takarítják. A depónián kialakított közlekedő utak mentén mobil mikroszórófejes öntözőfejeket telepítettek, amelyek

keresztül a csurgalékvizet visszalocsolják a lerakóra, így állandóan enyhén nedves állapotban tartják a depófelszínt.

Bűzhatás

Hulladéklerakók esetében számolni kell bűzhatással, mivel a hulladék szervesanyag-tartalmának bomlása során olyan anyagok keletkeznek, amelyek alkalmasak kellemetlen szagérzetet kiváltani. A dokumentációban foglaltak szerint a lerakott hulladékok takarásával a porkibocsátás mellett a bűzkibocsátás csökkenthető.

A depónián takaróanyagként (technológiai céllal) építési-bontási hulladékot, stabilizált szerves hulladékot (HAK 19 03 05; 19 05 02; 19 05 03), valamint szükség esetén vásárolt földet, homokot, komposzt terméket (nem hulladéktátságban lévő anyagok) használnak fel.

Hatásterület

A dokumentációban foglaltak szerint az üzemeltetés során a füstgáz emisszió a lerakótér egészén jelentkezik, ezért az üzemeltetés során jellemző légszennyező anyag kibocsátások hatásterületét a 0737/12 hrsz. és a 0737/14 hrsz. alatti lerakó esetében egyaránt a depónia egészére, mint felületi diffúz forrásra vonatkozóan határozták meg. A 0737/12 hrsz. és a 0737/14 hrsz. alatti telephelyeken belül, a depóniákra vezető közlekedő utak füstgáz emisszióját szintén külön-külön vizsgálták.

A dokumentációban alkalmazott terjedésmodellezés alapján a füstgáz emisszió hatásterülete (szén-monoxid, szén-hidrogének, nitrogén-oxid, kén-dioxid és szálló por esetében egyaránt) a 0737/12 hrsz. alatti depónia határától 356 m, a 0737/14 hrsz. alatti depónia határától 311 m.

A telephelyeken belül, a depóniákra vezető közlekedő utak hatásterülete minimális (a 0737/12 hrsz. alatti lerakó esetében az út szélétől 4 m, a 0737/14 hrsz. alatti lerakó esetében az út szélétől 6 m), így azokat a depóniák hatásterülete magában foglalja. A 0737/12 hrsz. és a 0737/14 hrsz. alatti lerakó együttes üzemeltetése esetén a füstgáz emisszió hatásterületét a két depóniára, valamint a depóniákra vezető közlekedő utakra, együttesen, mint felületi diffúz forrásra vonatkozóan határozták meg, melynek nagysága 356 m. A dokumentáció szerint immissziós határérték túllépés a két lerakó együttes üzemeltetésének hatásterületén nem várható.

A depóniákon lerakott hulladék mennyisége folyamatosan növekszik, ezért a bűzre vonatkozó hatásterületet a 0737/12 hrsz. és a 0737/14 hrsz. alatti lerakó esetében egyaránt a teljes depónián elhelyezhető (a 0737/12 hrsz. alatti depónián 1.407.340 m³, a 0737/14 hrsz. alatti depónián 522.437 m³) maximális hulladékmennyiség figyelembevételével határozták meg.

A dokumentáció szerint a transzmissziós zónában kialakuló bűzre vonatkozó legmagasabb koncentráció a 0737/12 hrsz. alatti depónia esetében 0,048 SZE/m³, a 0737/14 hrsz. alatti depónia esetében 0,057 SZE/m³, mely értékek egyike sem éri el a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott 1,5 SZE/m³ tervezési irányértéket, így a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pont d) alpont szerinti szagvédelmi hatásterület egyik lerakóra sem állapítható meg. A két lerakó együttes üzemeltetésekor a bűzre vonatkozó koncentráció (0,105 SZE/m³) szintén nem éri el a 1,5 SZE/m³ tervezési irányértéket, így az együttes üzemeltetést tekintve sem határozható meg szagvédelmi hatásterület.

A felülvizsgálat időpontjában a 0737/12 hrsz. alatti telephely határától legközelebbi lakóépületek (tanyák) és azok távolsága:

- a 0739/9 hrsz. alatti ingatlan a D-i telekhatárától 370 m-re,
- a 0730/8 hrsz. alatti ingatlan az É-i telekhatárától 540 m-re,
- a 0725/3 hrsz. alatti ingatlan a Ny-i telekhatárától 550 m-re.

A 0737/14 hrsz. alatti telephelytől Kisfái lakott övezete 1 km távolságon túl, Kecskemét legközelebbi lakott övezete megközelítőleg 3 km távolságban helyezkedik el.

Depóniagáz-kezelés

A lerakón a depóniagázt a hulladéktestbe épített gázkutakon nyerik ki. A depóniákból elszívott depóniagázt a telephelyen a MERITAL Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6500 Baja, Babits u. 6. fszt. 1.) hasznosítja, a technológiához tartozó pontforrás (gázmotor) levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének elbírálása a jelen felülvizsgálat időpontjában BK/KTF/07695/2025. ügyiratszámom folyamatban van a környezetvédelmi hatóságnál. A Kft. a depóniagázt a hulladéklerakó II/A-B-C-D üteméből nyeri ki az általa épített és üzemeltetett rendszeren keresztül, a gázkutakból kinyert depóniagázt a gázelszívó gerincvezetéken keresztül a depóniagáz kezelő rendszerre vezetik. A Kft. a depóniagázzal üzemeltetett gázmotorral meghajtott generátorral elektromos áramot állít elő, amelyet az országos elektromos hálózatba táplálnak. Az elmúlt években a Kft. folyamatosan elvégezte a gázkutak magasítását, és új gázkutak kialakítását. A felülvizsgálat időpontjában a II/A-B ütemű depónián 16 db, a II/C-D ütemű depónián 21 db gázkút található. A gázkutakból kinyerhető depóniagáz összetételét a Kft. havi rendszerességgel vizsgálja.

A telephelyen található egy 2009. évben telepített gázfáklya, melynek maximális égetőkapacitása 1.000 m³/óra. A dokumentáció szerint a gázfáklyát abban az esetben működtetik, amennyiben a gázföldből kitermelhető depóniagáz mennyisége meghaladja a gázmotor által maximálisan felhasználható gázmennyiséget. Továbbá a gázmotor meghibásodása esetén a többlet depóniagázt a fáklyával ártalmatlanítják. A gázfáklyát szintén a MERITAL Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. üzemelteti.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely Kecskemét legközelebbi lakóterületétől 2,1 km-re, DK-i irányban, a 0737/12 hrsz alatti, K-Hull-8145 jelű, „különleges beépítésre szánt terület-hulladéklerakó” övezeti besorolású ingatlanon helyezkedik el. A legközelebbi zajtől védendő épületek a telephely D-i telekhatárától DNy-i irányban, mintegy 400 m távolságra található tanyaépület [védelmi erdő (Ev) övezeti besorolású ingatlanon (0739/9 hrsz)], az É-i telekhatárától 540 m-re északi irányban található tanyaépület [általános árutermelő mezőgazdasági terület (Máá) besorolású ingatlanon (0730/8 hrsz)] és a hulladéklerakó Ny-i telekhatárától 550 m-re K-i irányban lévő védendő épület [általános árutermelő mezőgazdasági terület (Máá) besorolású ingatlanon (0725/3 hrsz)].

A Kecskemét 0737/12 hrsz alatti ingatlanon lévő és a 0737/14 hrsz alatt található regionális szilárd nem veszélyes hulladéklerakókat Engedélyes együttesen kívánja üzemeltetni. Emiatt zaj- és rezgésvédelmi szempontból - számítás segítségével - vizsgálták a Kecskemét 0737/14 hrsz alatti hulladéklerakó Ny-i telekhatárától megközelítőleg 370 m távolságban, a Kecskemét 0739/6 hrsz alatti tanya várható zajterhelését is.

A depóniák zajforrásai (belső szállítás, anyagmozgatás, tömörítés) kizárólag a zajszerpontú nappali időszakban működnek (a lerakó üzemelési rendje: hétfő-péntek 7:00 – 17:00, szombat 8:00 - 17:00), éjjeli munkavégzés és zajkibocsátás nincs.

A benyújtott dokumentáció a hulladéklerakási tevékenység környezeti zajterhelésnek vizsgálatához a Kecskemét 0737/12 hrsz alatti, továbbá a 0737/14 hrsz alatti ingatlanon végzett lerakás és tömörítés, valamint a depóniák közötti tehergépjármű-forgalom, illetve a 0737/12 hrsz alatti lerakón üzemelő hulladékkezelő technológiák (válogatás, MBH, inert hulladéktörő) zajkibocsátását vette figyelembe.

A bemutatott számítási eredmények alapján a Kecskemét 0737/12 hrsz alatti ingatlanon lévő, valamint a 0737/14 hrsz alatti ingatlanon lévő lerakók együttes üzemeltetéséből származó zajterhelés a nappali megítélési időben a korábban felsorolt zajtől védendő, lakott tanyaépületek egyikénél sem haladja meg az 50 dB értéket.

A lerakók egyidejű üzemelésének várható zajterhelését figyelembe véve a létesítmény(ek) zajvédelmi hatásterületén belül (a telekhatártól számított ≈ 130 m távolság) nem található zajtól védendő épület és védendő terület.

A dokumentáció vizsgálta a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése szerinti hatásterület kialakulását a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben és megállapítja, hogy a Kecskemét 0737/12 hrsz (és 0737/14 hrsz) alatti telephely(ek)re irányuló célforgalom által okozott zajterhelés-növekmény nem haladja meg a 1,5 dB értéket. Ez az érték kisebb, mint a fenti jogszabályhely által megállapított járulékos zajterhelés-változás küszöbértéke (3 dB), így a szállítási tevékenységgel összefüggésben hatásterület nem alakul ki.

A tevékenység végzéséhez kapcsolható rezgésforrások a védendő épületektől több száz méteres távolságban működnek. A jelentős távolság miatt sehol sem várható a rezgésterhelési határértékek megközelítése, túllépése.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A depónia, illetve a csurgalékvíz-tároló medencék aljzat- és rézsűszigeteléssel is rendelkeznek, mely megakadályozza a depónián átszivárgó csurgalékvizek talajba és talajvízbe jutását. A depónia és a csurgalékvíz-gyűjtő medencék műszaki védelmének részét képezi a szigetelő fólia épségének ellenőrzésére szolgáló geofizikai monitoring rendszer, melynek felülvizsgálatát rendszeresen (évente) elvégzik.

A létesítmény belső közlekedőútjai szilárd burkolatúak. A hulladékszállító járművek aszfaltozott rámpán hajtanak fel a depónia szigetelt területére, majd mobil betonpanelekből, valamint építési és bontási hulladékokból készített kezelőúton közlekedve közelítik meg a művelt hulladéktesten kialakított leürítés helyét.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely egy zárható, kármentővel rendelkező konténer, melyet betonozott területen helyeztek el.

A gépeket, berendezéseket elsősorban szakszervizben javítják és karbantartják, a telephelyen kizárólag az esetleges azonnali (kisebb) javításokat végzik el.

Vízellátás

A telephely vízellátását a települési közműhálózatról biztosítják. A tűzivíz ellátás biztosítására egy 300 m³ hasznos térfogatú, 2,5 mm vastagságú HDPE fóliaszigeteléssel rendelkező, földmedrű medence szolgál, melyhez két föld feletti oltóvíz kivételi pont csatlakozik. A tűzivíz tározó medence feltöltése részben a telepen található mélyfúrású kútról, részben a közműhálózatról üzemeltetett tűzcsapról történik.

Szennyvízkezelés, -elvezetés

A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére 2 db 6 m³ hasznos térfogatú vasbeton szennyvízgyűjtő akna szolgál, melyekből a szennyvizet rendszeres időközönként szennyvíztisztító telepre szállítatják.

Csapadékvíz kezelés, -elvezetés

A telephely területén a tiszta csapadékvizet övások rendszerben gyűjtik össze és az Alsóúrréti I. számú csatornába vezetik el.

Csurgalékvíz gyűjtés, -kezelés

A depóniatestben keletkező, illetve az azon átszivárgó csapadékvíz a lerakó aljzatának kavicsszivárgó rétegébe helyezett csurgalékvíz dréncsöveken keresztül a telephely 3.000 m³ és

3.700 m³ befogadó kapacitású, megfelelő műszaki védelemmel ellátott tározó medencéibe jut. A csurgalékvíz mennyiségének csökkentése, valamint a depónia felületi kiporzásának megakadályozása érdekében a csurgalékvizet visszalocsolják a hulladéktestre. A visszalocsoló rendszert, illetve a csurgalékvíz tározót érintő havária esemény bekövetkezése esetén lehetőség van tengelyen történő csurgalékvíz elszállításra is.

Monitoring

A hulladéklerakó felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére 4 db figyelőkútból álló monitoring rendszer szolgál.

Üzemi kárelhárítási terv

Az engedélyes a telephelyre vonatkozóan BK/KTF/04129-9/2022., majd BK/KTF/05371-9/2023. iktatószámon kiadott határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS **FÖLDTANI KÖZEG**

I.

Az engedélyes – a vonatkozó jogszabályok értelmében – elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg vonatkozásában 2015. november 5. napján történt mintavétel 5 db talajfuratból, 30-40 cm mélységből. A helyszíni mintavételt, valamint a vizsgálatokat a KISANALITIKA Laboratóriumi Szolgáltató Kft. (NAT akkreditáció: NAT-1-1613/2014.) és a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratóriuma (NAT akkreditáció: NAT-1-1310/2012.) végezte el.

Mintavételi pontok EOY koordinátái

SMK-FK-1: EOY_X: 171.981,2 m, EOY_Y: 705.229,8 m

SMK-FK-2: EOY_X: 171.803,8 m, EOY_Y: 705.480,8 m

SMK-FK-3: EOY_X: 172.038,4 m, EOY_Y: 704.933,6 m

SMK-FK-4: EOY_X: 172.329,2 m, EOY_Y: 705.428,7 m

SMK-FK-5: EOY_X: 172.178,5 m, EOY_Y: 705.328,8 m

Vizsgálati eredmények a földtani közegre vonatkozóan

Komponens	(B) szennyezettségi határérték	SMK-FK-1	SMK-FK-2	SMK-FK-3	SMK-FK-4	SMK-FK-5
		-30 cm	-40 cm	-40 cm	-30 cm	-35 cm
pH	-	8,45	8,56	8,47	8,76	8,19
Fajlagos elektromos vez.kép. (μS/cm)	2.500	83,4	108	62,2	494	164
Ammónia (mg/kg)	250	64,9	2,1	2,9	0,76	3,9
Nitrát (mg/kg)	500	45	53	25	13	22

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy valamennyi vizsgált komponens koncentrációja – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott – (B) szennyezettségi határérték alatti.

A fenti talajvizsgálati eredményeket a földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

II.

A földtani közeg szennyezettségi állapotának vizsgálata céljából 2025. március 27. napján 5 pontból történt talajmintavétel 30-40 cm mélységből. A mintavételt és a talajminták vizsgálatát is a NAH által NAH-1-1227/2024 számon akkreditált BLOKÖR Kft. Vizsgálólaboratóriuma végezte el.

Mintavételi pontok EOY koordinátái

SMK-FK-1: EOY_X: 171.981 m, EOY_Y: 705.229 m

SMK-FK-2: EOY_X: 171.803 m, EOY_Y: 705.480 m

SMK-FK-3: EOY_X: 172.038 m, EOY_Y: 704.933 m

SMK-FK-4: EOY_X: 172.329 m, EOY_Y: 705.428 m

SMK-FK-5: EOY_X: 172.178 m, EOY_Y: 705.328 m

Vizsgálati eredmények a földtani közegre vonatkozóan

Komponens	(B) szennyezettségi határérték	SMK-FK-1	SMK-FK-2	SMK-FK-3	SMK-FK-4	SMK-FK-5
		-30 cm	-40 cm	-40 cm	-30 cm	-35 cm
pH	-	7,65	7,67	7,12	7,26	7,26
Fajlagos elektromos vez.kép. (μS/cm)	2.500	174	102	51	88	92
Ammónia (mg/kg)	250	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Nitrát (mg/kg)	500	31,2	30,8	13,3	13,0	11,2

A vizsgálati eredmények minden vizsgált komponens esetében – a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott – (B) szennyezettségi határérték alattiak.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A BAT-nak való megfelelés levegőtisztaság-védelem szempontjából:

A diffúz porkibocsátást a szállító utak, üzemviteli területek tisztításával, locsolásával mérséklük. A mobil mikroszórófejes öntözők lehetőséget biztosítanak a depófelszín folyamatos nedvesítésére, ezáltal a járművek mozgása során jelentkező porkibocsátás hatékonyan csökkenthető. A zárt szállítójárművek üzemeltetésével, valamint a lerakott hulladékok folyamatos tömörítésével és takarásával a hulladék okozta bűz- és porkibocsátás, valamint a szél általi elhordás csökkenthető. A hulladéklerakón képződő depóniagázt gázszivattyúk segítségével összegyűjtik és egy depóniagáz kezelő rendszeren keresztül hasznosítják villamos energia előállítás céljából.

A BAT-nak való megfelelés zaj- és rezgésvédelem szempontjából:

A lerakó(k) a zajtól védendő épületektől több száz méteres távolságban helyezkednek el (~ 300-550 m). A zajszempontú nappali időszakra vonatkoztatva a legközelebbi védendő homlokzatokra számított zajterhelés értéke nem haladja meg a $L_{TH} = 50$ dB értéket, amely a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. mellékletében a kisvárosias, kertvárosias, falusias és telepszerű beépítésű lakóterületekre vonatkozó nappali megítélési időre megállapított zajvédelmi követelménynek megfelel.

A létesítmény zajvédelmi hatásterületén nincs védendő terület, épület. A telephelyen kizárólag a zajszempontú nappali időszakban folyik munkavégzés (6-22 óra), éjjel nincs zajkibocsátás. A depóniák csurgalékvizet mozgó átemelő- és nyomószivattyúkat aknában helyezték el.

A BAT-nak való megfelelés földtani közeg védelme szempontjából:

A hulladéklerakó, illetve a csurgalékvíz-tároló medencék aljzat- és rézsűszigetelése megakadályozza a földtani közeg elszennyeződését. A műszaki védelem ellenőrzésére geoelektromos monitoring rendszer szolgál. A telepen kialakított övárók rendszer biztosítja a tiszta csapadékvíz gyűjtését és elvezetését. A depónia zárt csurgalékvíz-gyűjtő és elvezető rendszerrel ellátott, amely a csurgalékvizet a csurgalékvíz-tározókba továbbítja, ahonnan a depóniára visszalocsolják. A csurgalékvíz minőségét akkreditált laboratóriummal vizsgálják. A kommunális szennyvizet zárt vasbeton aknában gyűjtik. A telephelyre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkeznek.

ELŐÍRÁSOK**TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI**

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
3. A lerakó kapacitásának változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
4. **Az engedély a maximális ártalmatlanítható hulladék mennyiségére és a létesítmény maximális befogadó kapacitására vonatkozik.**
A lerakón **lerakással ártalmatlanítható** nem veszélyes hulladékok mennyisége 45.000 tonna/év.
A lerakón **technológiai céllal hasznosítható** nem veszélyes hulladékok (inert hulladékokat és az MBH technológiából kikerülő előírástól eltérő minőségű komposzt) mennyisége 6.700 tonna/év.
A lerakó teljes (emelt) befogadó kapacitása 1.407.340 m³.
5. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

6. *A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében **felügyeleti díjat kell fizetni.***

Határidő: tárgyév február 28. napjáig

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Óvintézkedések

7. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

8. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
9. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
10. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
11. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
12. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

13. A létesítmény üzemeltetője *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásainak megfelelő képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat köteles alkalmazni.*
14. A létesítmény üzemeltetője köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott a környezetvédelmi hatóság számára a létesítménnyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén elérhető legyen.
15. A környezetvédelmi megbízott nevét és adatait (elérhetőségét) minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni.

Jelentéstétel

16. **Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonváltozást, a székhelyváltozást és az üzemeltető váltást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni.**
17. **Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.**
Határidő: 2029. április 18.
18. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) éves gyakorisággal (E)PRTR adatszolgáltatást kell benyújtani. Az adatszolgáltatást az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A

TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján kell elkészíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.

Határidő: évente, március 31. napjáig

19. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) **március 31-ig, illetve minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóságunk által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
20. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Kártevők elleni védekezés

21. Az engedélyes köteles megfelelő és folyamatos védekezésről gondoskodni a telephelyen a kártevők ellen.

Értesítés

22. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követően **8 órán belül elektronikus úton (e-Papír)** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot.
23. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint annak minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
24. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
 - a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., telefon: +3676/795-870; ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu; hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában;
 - a **Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt** (6728 Szeged, Napos út 4.; telefon: +3662/549-340; e-mail: katved.tvh@csongrad.gov.hu; Hivatali kapu: CSMTVIBVIZ; KRID azonosító: 175019125)
felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
 - az **Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot** (6720 Szeged, Stefánia 4.; telefon: +3662/599-599, 3630/415-8100; e-mail: titkarsag@ativizig.hu; Hivatali kapu: ATIVIZIG; KRID azonosító: 616262175)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén;

- a **Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-014; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKMKVI; KRID azonosító: 503295935)

tűz- és katasztrófafhelyzet esetén;

- a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályt** (6000 Kecskemét, Nagykörösi u. 32.; telefon: +3676/896-324; e-mail: nepegeszsegugy.kecskemet@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZKMET; KRID azonosító: 103260709)

emberi egészség veszélyeztetése esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

25. Az engedélyes köteles a hulladéklerakóra beszállított hulladékok mennyiségéről, fajtánkénti bontásban (típus, fizikai megjelenési forma), valamint az egyéb felhasznált anyagokról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos

26. Az engedélyes köteles a lerakón keletkező és felhasznált energiákról nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban a keletkező és felhasznált energiák mennyiségi és minőségi adatait kell rögzíteni fajtánként (víz, elektromos áram, földgáz, PB gáz, depóniagáz, ásványolaj származék és minden más formája).

Határidő: folyamatos

27. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

28. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. A veszteségfeltáró vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

29. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

30. Az engedélyes köteles a keletkező depóniagázt gyűjteni, valamint a gázkinyerést és kezelést (hasznosítást/ártalmatlanítást) biztosítani.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

31. **Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.**
32. **A létesítmény üzemeltetőjének az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.**
33. A hulladékok szállítását, illetve a depónia művelését úgy kell végezni, hogy minimális diffúz kibocsátást okozzon.
34. **A depóniára szállított hulladékot folyamatosan tömöríteni kell. A tömörítés után naponta éghetetlen takaróréteggel kell fedni a depónián elhelyezett hulladékra teget, olyan módon és mértékben, hogy az a depónia meggyulladását, égését kizárja. Olyan takaróanyagot kell használni, amellyel száraz, szeles időjárás esetén is minimális a diffúz légszennyezés.**

35. Csapadéktmentes időszakokban locsolással, vízpermetezéssel kell a diffúz légszennyezést megakadályozni, melyhez biztosítani kell a megfelelő vízmennyiséget.
36. A hulladékkezelési tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet elvégezni.
37. A hulladék szállítását zárt konténerben, vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
38. **A kommunális szilárd hulladéklerakó folyamatos őrzéséről gondoskodni kell, megelőzve ezzel a gyűjtogatásokat, és megteremtve a gyors beavatkozás lehetőségét öngyulladás és elemi kár (pl. villámlás) okozta tűz esetére.**
39. A depónia tűzvédelmi rendszerét mindenkor üzemképes állapotban kell tartani.
40. **A tevékenység végzése során meg kell akadályozni a depónia öngyulladását.**
41. Amennyiben a tevékenységhez kapcsolódóan új légszennyező forrást kívánnak telepíteni, azt hatóságunkkal előzetesen egyeztetni, engedélyeztetni szükséges, valamint a változást – amennyiben bejelentés köteles forrásról van szó – **a változást követő 30 napon belül Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) be kell jelenteni hatóságunknak.**
42. Évente geodéziai mérésekkel meg kell határozni a depónia rétegvastagságát. **A depónia rétegvastagságát jellemző értékeket – elektronikus úton – meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére és az éves jelentés részeként.**
43. A depóniagáz összegyűjtését minden körülmény között el kell végezni, a kutak gyűjtőrendszerét folyamatosan üzemkész állapotban kell tartani és az összegyűjtött depóniagázt ártalmatlanítani, hasznosítható minőség és mennyiség esetén hasznosítani kell.
44. A depóniagázt úgy kell gyűjteni, kezelni és felhasználni, hogy a környezet szennyezése a lehető legkisebb legyen.
45. A depóniában olyan gázkinyerő kutakat kell üzemeltetni, amelyek a depóniatestben képződő gázok hatékony, „fals levegő mentes” elszívására alkalmasak.
46. A gázgyűjtő vezetékeket óvni kell a mechanikai sérülésektől, esetleges sérülés esetén a hibát haladéktalanul ki kell javítani.
47. A depóniagáz rendszer szivattyúit folyamatos karbantartással megfelelő műszaki színvonalon kell tartani.
48. A gázgyűjtő- és kezelőrendszer üzemelése során a rendszer állapotát havi rendszerességgel ellenőrizni kell. Az ellenőrzés eredményeit üzemnaplóban rögzíteni kell.
49. A gázgyűjtő- és kezelőrendszer három napot meghaladó üzemszerű működés képtelensége esetén a környezetvédelmi hatóságot írásban kell értesíteni, melyben részletezni kell az üzemzavar kezdetének időpontját, az üzemzavar leírását, folyamatban lévő vagy tervezett, a hiba megszüntetésre tett intézkedéseket, az üzemszerű működés várható időpontját.
50. **A gázgyűjtő- és kezelőrendszer üzemelése során a lerakott hulladékból keletkező depóniagáz mennyiségét és minőségét havonta hitelesített mérőeszközökkel kell mérni és a mérési eredményeket üzemnaplóban kell vezetni.**
51. A depóniagáz emissziójának mérési eredményeit az éves környezeti beszámoló részeként kell hatóságunk részére megküldeni és **kiértékelni a depóniagáz hasznosításának lehetősége szempontjából, figyelembe véve az év során elfaklyázott gáz mennyiségét.**
52. **A depóniagáz hasznosítása esetén, a gáz fáklyán történő elégetése csak havária, vagy műszaki hiba esetén folytatható, és csak a lehető legrövidebb ideig történhet.**
A fáklyán elégetett depóniagáz mennyiségét hitelesített gázmérő órával kell mérni és a fáklyára vezetett depóniagáz mennyiségéről üzemnaplót kell vezetni, amelyben napi leolvasással rögzíteni kell az elégetett gáz mennyiségét. Az esetlegesen jelentkező üzemzavar kezdő időpontját rögzíteni kell, meg kell nevezni a hiba okát, annak elhárítására tett intézkedést és az újraindítás időpontját.
53. **Az üzemnaplót ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.**
54. **A lefúvató fáklya működtetéséről vezetett üzemnapló másolatát minden évben, az éves környezeti beszámolóhoz mellékelni kell.**

Határidő: évente, március 31. napjáig

55. Az éves beszámolóban meg kell adni az évenként elvezetett depóniagáz mennyiségét, annak havi és negyedéves átlagos metántartalmát (%-ban), az elfáklázott és a hasznosított depóniagáz mennyiségét és a hasznosítás módját.
56. Az éves beszámoló levegővédelmi fejezetében a meteorológiai adatokat megadva és figyelembe véve kell a légszennyezést ismertetni, megadva a környezeti levegőbe kerülő depóniagáz mennyiségét.
57. A véderdőt folyamatosan szükséges gondozni, a kipusztult növényzet pótlását biztosítani kell.
58. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
59. Meg kell akadályozni a depónián elhelyezett hulladék szél általi elhordását.
60. **A szél által a környezetbe, illetve a depónia területéről kijuttatott hulladék összegyűjtéséről folyamatosan gondoskodni kell.**

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELME

61. A hulladéklerakókon üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely lehető legalacsonyabb mértékű zajkibocsátását.

Határidő: folyamatos

62. A regionális hulladéklerakó zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatósághoz be kell jelenteni.

Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

63. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
64. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
65. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
66. A hulladéklerakó, a csurgalékvíz-gyűjtő medencék, valamint a csurgalékvíz-elvezető rendszer egészének műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni szükséges. A feltárt hibák kijavításáról gondoskodni kell. A tapasztaltakról összefoglaló jelentést kell készíteni és benyújtani hatóságunkhoz.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként

67. A hulladéklerakó üzemeltetője rendszeresen köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben foglalt előírások betartását, különös tekintettel a következőkre:
 - a) az elsődleges technológiai építmények és berendezések (lerakó-, tárolóterek, illetve műtárgyak) műszaki állapota és állapotváltozása;
 - b) a hulladéklerakó szivárgásának, illetve a csurgalékvíz-gyűjtő rendszerének megfigyelésére szolgáló eszközök, berendezések működőképessége;
 - c) a biztonsági célokat szolgáló létesítmények és berendezések, vízelvezető és vízkezelő rendszerek működőképessége.

68. Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt környezetszennyezésről az üzemeltető köteles a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül értesíteni, illetőleg a szennyezés megszüntetésére vonatkozó hatósági rendelkezésben előírtakat azonnal megkezdni, és saját költségén végrehajtani.

A földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végezni. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat fémekre és félfémekre (króm VI., összes króm, kobalt, nikkel, réz, cink, arzén, szelén, molibdén, kadmium, ón, bárium, higany, ólom, ezüst, antimon, bór), összes alifás szénhidrogénre (TPH), bróm vegyületeire, ammónia,

nitrit és nitrát komponensekre, valamint fajlagos elektromos vezetőképességre vonatkozóan kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált szervezet végezheti. A mintavételi és a vizsgálati jegyzőkönyveket elektronikus úton (e-Papír) meg kell küldeni a környezetvédelmi hatósághoz, mellyel egyidejűleg kérelmezni kell az egységes környezethasználati engedély módosítását.

Határidő: 2035. március 27.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

69. A vonatkozó jogszabályok értelmében, az engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
70. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
71. Az engedélyesnek – a változások átvezetésétől függetlenül – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készítenie és benyújtania hatóságunkra elektronikus úton.

Határidő: 2027. április 12.

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

72. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
73. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.
74. A gépek és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.
75. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.
76. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

77. Az üzemeltető a hulladéklerakó végleges bezárására irányuló döntését, **a hulladék-átvételi tevékenységének megszüntetését megelőző 30 nappal elektronikus úton (e-Papír) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.**
78. **A hulladéklerakó egészének vagy egy részének lezárása hatóságunk engedélyével végezhető.**
79. A lezárt hulladéklerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért az utógondozási időszakban az üzemeltető a felelős.
80. Az utógondozás időszakában az üzemeltető köteles az észlelt környezetszennyezésről a hatóságot értesíteni, a szennyezést megszüntetni, valamint az esetleges környezetkárosodás felszámolására vonatkozó hatósági rendelkezéseket a saját költségén végrehajtani.
81. Az utógondozási időszak alatt jelentéskészítési és adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben* (a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet) foglaltaknak megfelelően.
82. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció – a környezetvédelmi hatóságra elektronikus úton (e-Papír) történő – benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be. A talajmintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált szervezet végezheti. A talajmintákat fémekre és félfémekre (króm VI., összes króm, kobalt, nikkel, réz, cink, arzén, szelén, molibdén, kadmium, ón, bárium, higany, ólom, ezüst, antimon, bór), összes alifás szénhidrogénre (TPH), bróm vegyületeire, ammónia, nitrit és nitrát komponensekre, valamint fajlagos elektromos vezetőképességre vonatkozóan kell vizsgálni.
83. A depónia végleges lezárásakor a lezárás módjának, technológiájának, anyagainak az elérhető legjobb technikát kell képviselniük, szükség esetén az elzárást követően is biztosítani kell a depóniagáz kezelését.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

84. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
85. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
86. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 munkanapon belül a panaszt továbbítani a környezetvédelmi hatóság felé. **A panasz fontosabb adatairól, a panasz kivizsgálásáról, a panaszra adott válaszáról, a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről szóló panaszügyet részletező beszámolót 15 napon belül elektronikus úton (e-Papír) be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.**
87. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és annak minden lehetséges időpontban a környezetvédelmi hatóság részére hozzáférhetőnek kell lennie.
88. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban.

Az engedélyes a beszámoló tartalma és benyújtásának ütemezése kapcsán köteles a környezetvédelmi hatósággal egyeztetni.

89. Minden beszámólót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
90. Az üzemeltetőnek a 20/2006. KvVM rendelet 7. § (3) bekezdés i) pont szerinti biológiailag lebomló szervesanyag-tartalom csökkentésére vonatkozó tervben foglalt célkitűzések megvalósulását évente, az éves beszámoló részeként értékelnie kell.
91. A beszámolóknak az ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
92. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
93. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és a telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ (a környezetvédelmi hatóság adja/adta ki);
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.....stb), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf. szám);
 - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR'25: kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - A Khvr. értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása *A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint*;
 - Fő, illetve nem fő környezethasználati tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amely az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljárás kódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatóak meg).
94. A beszámolókat - a digitális állampolgárságról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton - a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Benyújtási határidő
Éves adatszolgáltatás		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet és a 2022/142 végrehajtási határozat alapján)	évente	március 31.

Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Földtani közeg védelme: – lerakó vízháztartása, vízmérleg – lerakótér, csurgalékvíz-tároló medencék, csapadék- és csurgalékvíz-elvezető rendszer műszaki állapotának ellenőrzése	évente	március 31.
Zajvédelem: – zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – a zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása – a hulladéklerakó(k) zajvédelmi hatásterületén történt változások bemutatása		
Levegőtisztaság-védelem: – meteorológiai adatok – gázemisszió és légköri nyomás összesített értékei – légszennyező forrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi adatok – elvégzett mérések jegyzőkönyvei és a mérési eredmények értékelése – gázkinyerés módjának ismertetése – hasznosított depónia-gáz mennyisége, minősége, kezelésének módja – a fáklyázásról vezetett üzemnapló – geodéziai mérések eredményei		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója	5 évente	A felülvizsgálati dokumentáció részeként, a „Jelentéstétel” 17. pontjában meghatározott határidőig
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Energiahatékonysági belső vizsgálat		
BAT-nak (elérhető legjobb technika) való megfelelés vizsgálat		

Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 1 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: (BK-05/NEO/02006-2/2024.)

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a **DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (székhely-cím: 6000 Kecskemét, Kisfái 248 szám 0737/12 hrsz.; a továbbiakban: Ügyfél) által előterjesztett, a 6000 Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti hulladéklerakón végzett tevékenység folytatásához, a környezet-védelmi hatóság által BK/KTF/04057-31/2024. iktatási számon kiadott, majd BK/KTF/07504-17/2024. és BK/KTF/04160-22/2025. iktatószámokon módosított egységes környezethasználati engedély **jelentős változtatás (NVH éves mennyiségének növelése, együttes üzemeltetés hatásainak vizsgálata) miatti teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó** engedély kiadásához közegészségügyi szempontból

hozzájárul.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatunk ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

2. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: (BK/NTO/02562-2/2025.)

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a fenti hivatkozási számon, szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát.

A **DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (6000 Kecskemét, Kisfái 248., 0737/12 hrsz.) képviseletében Tombác Szintia (6725 Szeged, Pálffy u. 92.) által kérelmezett **Kecskemét, 0737/12 hrsz.-ú** ingatlanon lévő szilárd hulladéklerakón végzett tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/04057-31/2024. iktatási számon kiadott, majd BK/KTF/07504-17/2024. és BK/KTF/04160-22/2025. iktatószámokon módosított egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás (NVH éves mennyiségének növelése, együttes

üzemeltetés hatásainak vizsgálata) miatti teljes körű felülvizsgálata tárgyú eljárásban, az elektronikusan rendelkezésre bocsátott dokumentum és mellékletei (készült: 2025.05.23., készítette: EcoPlan System Kft., 6724 Szeged, Pulz u. 46/b.) alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó előírást teszi:

A telephelyen folytatott tevékenység során biztosítani kell, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, szennyező és egyéb talajidegen anyagok termőföldre ne kerülhessenek, a termőföldek minőségében kár ne keletkezessen.

3. a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés szakkérdés vizsgálata:

Az egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosításához a természetvédelmi hatóság előírások nélkül hozzájárul.

4. vízügy-vízvédelmi szakkérdésben, így különösen annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e: (30406/2870-3/2025.ált.)

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal mint vízügyi és vízvédelmi hatáskörében eljáró hatóság (továbbiakban: vízügyi hatóság) a **vízügyi és vízvédelmi** szakkérdések tekintetében nyilatkozatát az alábbiak szerint megadja:

Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen bevezetett határértéknek megfelelő vagy határérték alatti, engedélyezett kibocsátások kivételével.
3. A tevékenység során nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
4. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.
5. A telephely vízilétesítményeit a vízjogi üzemeltetési engedélyekben megadottak szerint kell üzemeltetni.
6. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére monitoring rendszert kell üzemeltetni.

A figyelőkutak vizéből **éves** gyakorisággal vízmintát kell venni, és azt be kell vizsgálni akkreditált laboratóriummal. A **vizsgálatokat** pH, összes oldott anyag, KOIpermanganátos, NH₄, NO₃, nehézfémek (Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, Cr) és TPH komponensekre kell elvégezteni.

Az állapotértékelő szakvéleményben a korábbi évek mérési eredményeit is szükséges

feltüntetni, a tevékenység talajvízre gyakorolt hatását és az állapotváltozást a szükséges mértékben értékelni kell.

A vizsgálati eredményeket (laboratóriumi jegyzőkönyvek) és a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyvet **évente, tárgyévet követő év március 31-ig** kell a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja (2d) bekezdése szerint hatóságunk részére **OKIRKapun keresztül** a 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 7. sz. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” adattartalmú adatlapon (FAVI-MIR-K) teljesíteni.

7. A szociális szennyvizet csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre lehet szállítani. Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
8. A lerakott hulladékkal érintkező csurgalékvizeket a szigetelt csurgalékvízgyűjtő medencébe kell vezetni, onnan a hulladékdepóniára kell visszalocsolni.
A csurgalékvizet elszállítani csak engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre lehet. Kommunális és csurgalékvizek egyazon fordulóban nem szippanthatók, a jármű tartályában való keveredésük nem engedhető meg. Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
9. A szennyezett csapadékvizeket vissza kell juttatni a hulladékdepóniára.
10. A csurgalékvíz minőségét, a lerakó vízháztartását folyamatosan ellenőrizni kell.
11. Gondoskodni kell a területen keletkező tiszta csapadékvizek elvezetéséről, elhelyezéséről és meg kell akadályozni a csapadékvizek ellenőrzés nélküli kijutását a lerakó területéről.
12. Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt környezetszennyezésről az üzemeltető köteles a Vízügyi Hatóságot 8 napon belül értesíteni, illetőleg a szennyezés megszüntetésére vonatkozó intézkedéseket azonnal megkezdeni és saját költségén végrehajtani.
13. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni, a megtett intézkedésekről a Vízügyi Hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

Egyúttal a korábban 30406/2870-1/2025.ált. számon kiadott

szakkérdés nyilatkozatomat

v i s s z a v o n o m.

*

Szakhatósági állásfoglalás:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/04706-12/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) 2025. június 30. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **DTKH Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (rövidített elnevezése: DTKH Nonprofit Kft., székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.), KÜJ szám: 100 279 742, cégjegyzékszám: 03-09-131340, adószám: 12564392-2-03, KSH szám:

12564392-3811-572-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 12564392#cegkapu) által 2025. május 23. napján előterjesztett, majd 2025. június 13. napján módosított – **Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakón** végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 5.4. pontja szerinti („A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével”) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/04057-31/2024. iktatási számon kiadott (a továbbiakban: Engedély), majd BK/KTF/07504-17/2024. és BK/KTF/04160-22/2025. iktatószámokon módosított egységes környezethasználati engedély **jelentős változtatás (NVH éves mennyiségének növelése, együttes üzemeltetés hatásainak vizsgálata) miatti teljes körű felülvizsgálata** iránti – **kérelem** vonatkozásában a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához hatóságunk

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

- 1. A hulladéklerakóban kizárólag lerakással történő ártalmatlanítási, illetve technológiai hasznosítási céllal helyezhetők el a hulladékok.**
- 2. A hulladéklerakón csak ezen engedélyben meghatározott „A gyűjthető és a depónián lerakással ártalmatlanítható (D5) nem veszélyes hulladékok” fejezetben megnevezett hulladékok helyezhetők el végleges lerakással történő ártalmatlanításra, valamint „A gyűjthető és a depónián technológiai céllal hasznosítható (R11) hulladékok” fejezetben megnevezett hulladékok hasznosíthatók technológiai céllal.**
- 3. A hulladéklerakó létesítményben lerakással történő ártalmatlanítás céljából gyűjthető és a depónián lerakással ártalmatlanítható (D5) nem veszélyes hulladék maximális mennyisége 45 000 t/év.**
- 4. A 19 12 10 azonosító kódú hulladék lerakással történő ártalmatlanítása kizárólag a hulladék tulajdonosának (koordináló szerv) előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhető el.**
- 5. A hulladéklerakó létesítményben technológiai célú hasznosítás céljából gyűjthető és a külön technológiában elvégzett előkezelést követően a létesítményben technológiai céllal hasznosítható (R11) nem veszélyes hulladék maximális éves mennyisége 6 750 t, de nem haladhatja meg az adott tárgyévben ártalmatlanított hulladék mennyiségének 20 %-át. Az inert építési-bontási hulladékokat elsősorban a depónia szorítótöltéseinek építésére, utak és leürítő helyek kialakítására, illetve egyéb a depónia továbbépítésével kapcsolatos technológiai célra kell felhasználni.**
- 6. Technológiai céllal kizárólag előkezelésen átesett hulladék hasznosítható.**
- 7. A hulladéklerakó létesítményben a depóniatest felületén (takaróanyagként, közlekedési út vagy leürítő tér kialakítása céljából) hasznosítás útján előállított hulladék eredetű építési termék felhasználása tilos.**
- 8. A 12 01 17, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 09 04, 19 03 05, 19 05 02, 19 05 03 és a 20 02 02 azonosító kódú hulladék technológiai céllal elsősorban a hulladék felszín takarására hasznosítható.**
- 9. A 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 azonosító kódú hulladékok elsősorban közlekedési utak, leürítő helyek kialakításához hasznosítható a telephelyen és/vagy a depónián.**
- 10. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek összesen és hulladék típusonként sem léphető túl.**
- 11. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni.**
- 12. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló megújított, érvényes igazolás másolatát az előző igazolás érvényességi idejének lejáratát követő 15 napon belül meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.**

13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell a hulladéktest megfelelő mértékű tömörítéséről, tűzéséről (kompaktorral) és napi takarásáról (10 cm vastagságban) a hulladékok szél általi elhordása és a tüzesetek megelőzése érdekében.
14. Az engedélyesnek vizsgálnia kell a koncesszor, koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett, illetve az ezen kívül átvett és lerakott hulladékok mennyiségét, egymáshoz viszonyított arányát, valamint meg kell határozni a naptári évben még rendelkezésére álló lerakási kapacitásokat. A vizsgálatról készült jelentést be kell nyújtani a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

Határidő: évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig, az éves jelentés részeként.

15. Technológiánként anyagmérleget kell készíteni, melyet az éves beszámoló részeként be kell nyújtani hatóságunkhoz.

Határidő: évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig, az éves jelentés részeként.

16. Az MBH technológiában keletkező, depónián ártalmatlanítani kívánt 19 05 01, 19 12 10 és a 19 12 12 azonosító kódú hulladékok DOC tartalmára vonatkozó megfelelőségi vizsgálatot **negyedévente**, a jogszabályban előírt teljes, minden komponensre kiterjedő megfelelőségi vizsgálatot pedig **évente 1 alkalommal** el kell végezni. A vizsgálati jegyzőkönyvet **a mérést követő 30 napon belül be kell nyújtani a hulladékgazdálkodási hatóság részére.**

17. Amennyiben a hulladék DOC értéke meghaladja az átvételi határkoncentrációt, a hulladék a depónián lerakással nem ártalmatlanítható. Az eltérés eseti jellegű engedélyezését a hatóságtól kérelmezni kell, vagy engedéllyel rendelkező kezelő részére át kell adni további kezelés céljából.

18. Az üzemeltetőnek a hulladéklerakó teljes üzemeltetési időszakában (annak bezárásáig) biztosítani kell a koncesszor, koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett hulladékok átvételét a szabad kapacitás erejéig. Egyéb hulladék csak abban az esetben vehető át a létesítményben lerakással történő ártalmatlanítás céljából, amennyiben az átvett állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett hulladék mennyisége nem éri el az engedélyben rögzített évente maximálisan ártalmatlanítható hulladék mennyiséget.

19. **A hulladéklerakón tilos lerakni a következő hulladékokat:**

- a) folyékony hulladékot;
- b) nyomás alatt lévő gázt;
- c) a lerakás körülményei között a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. melléklete szerinti:
 - ca) robbanásveszélyes (H1),
 - cb) oxidáló (H2),
 - cc) tűzveszélyes (H3-A és H3-B),
 - cd) maró, korrozív (H8),
 - ce) kórházi vagy más humán-egészségügyi, illetve állat-egészségügyi intézményből származó fertőző (H9) hulladékot;
- d) hulladékká vált gumibroncsot, kivéve a kerékpár-gumibroncsot és az 1400 mm külső átmérőnél nagyobb gumibroncsot, továbbá tilos lerakni az aprított hulladék gumibroncsot;
- e) előkezelés nélküli szennyvíziszapot;
- f) bármely hulladékot, mely nem felel meg a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott átvételi követelményeknek;
- g) olyan vegyi anyagokat, amelyek kutatási és fejlesztési vagy oktatási tevékenységből származnak, amelyek nem azonosítottak, illetőleg újak, és amelyek emberre, illetőleg környezetre gyakorolt hatása nem ismert (pl. laboratóriumi maradék);
- h) az újrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozás céljából elkülönítve gyűjtött hulladékot, kivéve az elkülönítve gyűjtött hulladék későbbi kezelési műveleteiből származó

hulladékot, amelynek esetében a hulladékhierarchiával összhangban a hulladéklerakóban való lerakás biztosítja a legjobb környezeti eredményt.

20. A telephelyen folytatott tevékenységből keletkező veszélyes hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
21. A veszélyes hulladék tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
22. Az engedélyes köteles a telephelyen keletkező hulladékokról hulladék termelőként a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelő nyilvántartást vezetni a telephelyen, amelyet a környezetvédelmi és a hulladékgazdálkodási hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
23. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról hulladék termelőként a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mindenkor hatályos jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni **évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig**.
24. Az engedélyes köteles a telephelyen gyűjtött és kezelt hulladékokról hulladék gyűjtőként és kezelőként a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelő nyilvántartást vezetni a telephelyen, amelyet a környezetvédelmi és a hulladékgazdálkodási hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
25. Az engedélyes köteles a telephelyén gyűjtött és kezelt hulladékokról hulladék gyűjtőként, kezelőként, valamint EPRTT rendelet szerinti kötelezettként a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mindenkor hatályos jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni **évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig**.
26. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni. Hulladéklerakó esetén a hulladéklerakási tevékenységről szóló nyilvántartás, üzemnapló nem selejtezhető.
27. A hulladék nyilvántartást a telephelyen kell tartani, megőrizni úgy, hogy az helyszíni ellenőrzés alkalmával bármely időpontban megtekinthető legyen.
28. A hulladéklerakót a mindenkor érvényes egységes környezethasználati engedély, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási jogszabályi előírások és az előírások betartásán alapuló üzemeltetési terv szerint kell üzemeltetni. A benyújtott üzemelési tervet az üzemeltetés során szerzett tapasztalatokkal pontosítani kell a jogszabályi előírások betartása mellett.

Határidő: folyamatos.

29. A hulladéklerakó területén olyan napi 24 órában szünetmentesen működő elektronikus megfigyelő- és beléptető rendszert kell üzemeltetni, amely a hulladék telephelyre, hulladéklerakóba történő beszállításáról, a hulladék tömegének híd mérlegén történő méréséről, valamint a gépjármű hulladéklerakóból, telephelyről történő kilépéséről elektronikus berendezéssel – hang rögzítése nélkül – mozgóképfelvételt készít. A szállító jármű rendszáma, karakterének, szállítmányának folyamatosan és teljes egészében láthatónak kell lennie, a megfigyelőrendszer látóteréből nem kerülhet ki. A felvételek alapján egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a hulladékgazdálkodási létesítmény területére belépő, valamint ott közlekedő járművek ténylegesen a depónián vagy a létesítménynek más kezelőhelyén helyezték-e el a hulladékot. A felvétel az érintett személy azonosítására alkalmas személyes adatot nem rögzíthet.
30. A felvételt a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott időtartamig a telephelyen meg kell őrizni. Az elektronikus megfigyelő rendszerre vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztató tábla kihelyezését mindenkor biztosítani kell.
31. A telephelyre egy szállító járművel beszállított több hulladék típus (eltérő azonosító kódú hulladékok) esetében a hulladékok mérlegelését azonosító kódokként kell elvégezni a telephelyen.

32. A hulladéklerakó monitoring rendszerének részeként kiépített geoelektromos monitoring rendszert folyamatosan üzemképes állapotban kell tartani és a mérési eredményeket az éves beszámoló részeként kell a hatóságnak megküldeni.

Határidő: évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig, az éves jelentés részeként.

33. A hulladéklerakó szorító töltéseinek állékonysági, statikai szilárdságának megfelelőségét geotechnikai szaktervező által készített, vizsgálati eredményekre alapozott szakértői véleménnyel évente igazolni kell.

Határidő: évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig, az éves jelentés részeként.

34. A hulladéklerakó üzemeltetője hulladékot a hulladék átadójától első alkalommal kizárólag abban az esetben vehet át, amennyiben az átadó előzetesen a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellelmezéssel igazolja, hogy az a hulladéklerakón átvehető.
35. A hulladéklerakó üzemeltetője azt a hulladékot veheti át, amely megfelel az alapjellelmezésnek, rendszeresen keletkező hulladék esetén a megfelelőségi vizsgálatnak és utóbbi esetben cégszerűen aláírt megfelelőségi nyilatkozatot csatolt a szállítási dokumentumhoz a hulladék termelője.
36. A hulladéklerakó üzemeltetője a telephelyének beléptető pontján és a lerakás helyén helyszíni ellenőrző vizsgálatot köteles végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az alapjellelmezésben, megfelelőségi vizsgálatban, egyéb kísérő dokumentumban leírt hulladékkal.
37. Ha az alapjellelmezés, a megfelelőségi vizsgálat alapján, továbbá a helyszíni ellenőrző vizsgálat alapján a hulladék megfelel a hulladéklerakó átvételi követelményeinek, a hulladék az adott hulladéklerakóban lerakható. Ellenkező esetben a hulladék átvételét a hulladéklerakó üzemeltetőjének meg kell tagadnia.
38. Az üzemeltető a hulladék átvételének megtagadását – az indokolást alátámasztó adatokat, információkat, valamint a szükség szerint elvégzett mérések eredményeit is tartalmazó – jegyzőkönyvben köteles rögzíteni, a jegyzőkönyv egy példányát a hulladék átadójának, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság részére meg kell küldeni.
39. Az üzemeltető köteles az általa átvett hulladékról a nyilvántartás részeként az alapjellelmezés, valamint a megfelelőségi vizsgálat jegyzőkönyvét megőrizni.
40. A hulladéklerakó üzemeltetője köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni a hatályos jogszabályban előírt ellenőrzési és megfigyelési programot. Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt környezetszennyezésről az üzemeltető köteles a környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni.
41. A lerakott települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiségének ellenőrzése érdekében a hulladéklerakó üzemeltetőjének negyedévenként meg kell határozni a nemzeti szabványban (MSZ 21420-28 és MSZ 21420-29) szereplő 13 hulladék-összetételi kategória nedves tömegarányát. Részletes összetétel-vizsgálatokat a települési szilárd hulladék 13 kategóriájának összetételére évente egy alkalommal, mindig az őszi időszakban szükséges végezni. A mérések eredményét folyamatosan regisztrálni kell az üzemnaplóban. **A mérések eredményét az éves beszámoló részeként kell a hatóságunknak megküldeni.**
- Határidő: évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig, az éves jelentés részeként.**
42. A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget – a *hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény* 92. § (2) bekezdése alapján megfelelő mértékben csökkenteni kell.
43. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására műszaki, illetve gazdasági lehetőségek nem adóttak.
44. A *hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény* 12. § (4) bekezdése szerint elkülönítetten gyűjtött hulladék nem ártalmatlanítható, kivéve, ha a hulladékhierarchiára figyelemmel ez biztosítja a legjobb környezeti eredményt.

45. Tilos a hulladék keverése, hígítása abból a célból, hogy az így nyert hulladék megfeleljen a hulladéklerakóban való elhelyezés követelményeinek.
46. A hulladéklerakón csak mechanikailag, biológiailag előkezelt hulladék ártalmatlanítható.
47. **A telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység teljes időtartamára az üzemeltetőnek olyan biztosítással kell rendelkezni, ami a hulladékgazdálkodási tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti káresemények rendezésére fedezetet nyújt. A környezetvédelmi biztosítás meglétét a biztosítási díj befizetését igazoló dokumentum másolat megküldésével a hulladékgazdálkodási hatóság részére igazolni kell. Határidő: minden év május 31. napjáig.**
48. A hulladéklerakó üzemeltetője a hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környeztkárosodás felszámolására alkalmas költségekkel, továbbá a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszeri rendeletben meghatározott előzetes rekultivációs terv szerint becsült környezetvédelmi költségekkel legalább azonos összegű céltartalék képzésére köteles.
49. A céltartalékot a működés folyamán, az adózás előtti eredmény terhére kell képezni, és az előre látható kockázat, illetve veszteség figyelembevételével, időarányosan vagy teljesítményarányosan úgy elkülöníteni, hogy a hulladékkezelő létesítmény bezárásakor vagy a létesítményben végzett tevékenység felhagyásakor a céltartalék a létesítmény rekultivációjához és utógondozásához (30 év), valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.
50. A hulladéklerakó üzemeltetőjének a céltartalék összegét évente a Központi Statisztikai Hivatal szerinti inflációs rátával emelt összegben kell újra képeznie.
51. A hulladéklerakó üzemeltetőjének a hulladékkezelő létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségekről az üzleti év végén becslést kell készítenie, amelyet **az üzleti év végét követő év május 31-ig** a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell nyújtani. A becslésnek, valamint az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentációnak be kell mutatnia, hogy a képzett céltartalék összege a hulladékkezelő létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségekhez arányos mértékben lett megállapítva és elkülönítve.
52. **A tárgyévben képzett céltartalék összegéről cégszerűen aláírt nyilatkozattal tájékoztatni kell a hulladékgazdálkodási hatóságot.**
Határidő: minden év március 31. napjáig.
53. A hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására képzett céltartalékot a hulladéklerakó üzemeltetője az előzetes rekultivációs terv maradéktalan megvalósítására használhatja fel a tervezett tevékenységeknek a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően.
54. Az üzemeltető a hulladéklerakó ideiglenes vagy végleges bezárására irányuló döntését a hulladék átvételi tevékenységének megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
55. A bezárást követően a hulladék lerakása a bezárt depónián tilos.
56. Az átmenti felső záróréteg kialakítását *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. melléklete szerint kell kialakítani.*
57. **A végleges felső záróréteg rendszer kialakítására akkor kerülhet sor, ha a stabilizálódási folyamat a hulladéktestben befejeződött.**
58. A hulladékdepónia végleges felső szigetelő rendszerét *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. melléklete szerint kell kialakítani.*
Határidő: A hulladéktest stabilizálódását követő 3 éven belül.
59. A hulladékdepónia végső szigetelő rendszerének kiépítését követően a terület utógondozásáról gondoskodni kell. Az utógondozási időszakban az ideiglenesen, illetve

véglegesen lezárt depónia karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért az üzemeltető, illetve az általa megbízott szervezet felel.

60. Az üzemeltető köteles az utógondozás időszakában észlelt környezetszennyezésről a környezetvédelmi hatóságot – az észleléstől számított 8 órán belül – értesíteni.
61. Az utógondozási időszakban végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről évente egyszer összefoglaló jelentést kell készíteni, az alábbi tartalommal:
 - hulladéktest mozgásának időszakos ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének értékelése,
 - a hulladékdepónia depóniagáz gyűjtő és kezelő berendezései működésének, valamint a légszennyező anyagok emissziójának a gázgyűjtő rendszer kimeneti pontján történő méréssel alátámasztott rendszeres ellenőrzése, a depóniagáz kezelő rendszer működésének értékelése.

Az összefoglaló jelentést a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.

Határidő: évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

62. A hulladékdepónia végleges zárórétegének kialakításától számított 5 éves utógondozási tevékenység befejezésekor állapotértékelő tanulmányt kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére, mely megalapozza a döntést arra vonatkozóan, hogy a lerakón további utógondozási tevékenység folytatása szükséges-e.

Gyűjtőhellyel kapcsolatos előírások

63. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet.
64. A gyűjtőhelyeken egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.
65. Az üzemi hulladék gyűjtőhelyen egyidejűleg összesen 1 050 kg veszélyes hulladék és 520 kg nem veszélyes hulladék tárolható.
66. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy a hulladékok ne keveredjenek és mindegyik hulladék típus gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
67. Az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen a hulladék keletkezési időpontjától számolva a hulladékgazdálkodónak történő átadásig maximum 1 évig gyűjthető.
68. A gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

69. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

70. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Az engedély véglegessé válásával érvényét veszti a BK/KTF/04057-31/2024. számon kiadott egységes környezethasználati engedély és annak minden módosítása (BK/KTF/07504-17/2024. és BK/KTF/04160-22/2025. iktatószámú határozatok).

Az engedély érvényességi ideje: 2035. szeptember 18.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb a „Jelentéstétel” 17. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

A környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a környezetvédelmi hatósághoz (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva előterjesztett, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés

- a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) esetén a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton,

- elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton (pl.: e-papír szolgáltatás igénybevételével, a <https://epapir.gov.hu> oldalon keresztül) is benyújtható.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 50 %-a, amit a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00299657-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul - a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a, de legalább 5000 Ft.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen döntés – fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

A kérelmező az eljárás 750.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Előzmények:

Az Engedélyes 2025. április 22. napján kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz, amelyben kérte az Engedély nem jelentős változtatás miatti módosítását (a 2025. év vonatkozásában, az Engedélyben szereplő 24.000 t/év mennyiséget 30.000 t/év mennyiségre növelés miatt). A környezetvédelmi hatóság a fenti kérelem alapján BK/KTF/04160/2025. számon eljárást indított.

Ezt a kérelmét az Engedélyes 2025. április 30. napján kiegészítette. Ebben a beadványában továbbra is fenntartotta, a lerakón lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok mennyiségének – 24.000 t/év mennyiségről 30.000 t/év mennyiségre történő – növelése iránti kérelmét.

Az Engedélyes a 2025. május 16. napján kelt beadványával módosította a fenti – kiegészített – kérelmét:

„A Kft. a kérelmének módosítása mellett döntött, melynek következtében a 24.000 tonna/év mennyiséget 26.980 tonna/év mennyiségre kívánja módosítani, mely 2.980 tonna/év növekményt jelent, figyelembe véve a tárgyi telephely nyitvatartását, 299 nappal számolva (252 munkanap és 47 szombati nyitvatartási nap), a módosított kérelem 9,96 tonna/nap feltöltési kapacitás növekedést eredményez.”

A környezetvédelmi hatóság a módosított kérelemnek megfelelően, az Engedélyt a BK/KTF/04160-22/2025. számú határozatával nem jelentős változtatás miatt módosította. Az Engedélyes a BK/KTF/04160-22/2025. számú határozatot 2025. május 22. napján átvette, és még az ezen a napon megküldött nyilatkozatával lemondott a fellebbezési jogáról.

Ezt követően 2025. május 23. napján benyújtotta a jelen eljárás alapját képező kérelmét.

A R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából jelentős változtatás az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, termelési kapacitásában végrehajtandó olyan bővítés vagy változtatás, amely a tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja, így a bővítés vagy változtatás minden esetben jelentősnek minősül, ha – feltéve, hogy ilyen küszöbértéket a 2. számú mellékletben meghatároztak – önmagában eléri a 2. számú mellékletben foglalt, kapacitásra vonatkozóan meghatározott küszöbértéket.

A fenti jogszabályi rendelkezés alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a BK/KTF/04160-22/2025. számú határozat alapját képező és a jelen eljárás alapját képező kérelem

együttesen eléri a R. 2. számú mellékletében foglalt, kapacitásra vonatkozóan meghatározott küszöbértéket.

A R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerint, ha a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy **az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani**, a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, valamint alkalmazhatja a 26. §-ban foglalt jogkövetkezményeket.

A fentiekre figyelemmel a környezetvédelmi hatóság – a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklete szerinti tartalommal – **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtására hívta fel az Engedélyest a BK/KTF/04820-3/2025. számú végzésével.**

*

A DTKH Nonprofit Kft. által 2025. május 23. napján előterjesztett, majd 2025. június 13. napján módosított – **Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakón végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról** szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 5.4. pontja szerinti („A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével”) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/04057-31/2024. iktatási számon kiadott (a továbbiakban: Engedély), majd BK/KTF/07504-17/2024. és BK/KTF/04160-22/2025. iktatószámokon módosított egységes környezethasználati engedély **jelentős változtatás (NVH éves mennyiségének növelése) miatti teljes körű felülvizsgálata** iránti – **kérelem** alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A R. 2. számú melléklet 5.4. pont alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

Az R. 20/A. § (10) bekezdése szerint: „a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján területi környezetvédelmi hatósággént vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – **Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal** – jár el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi hatóság a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 3. számú melléklet 4. és 10.1. pontja alapján határozta meg.

Az Engedélyes a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/04820-3/2025. számú felhívására 2025. június 10. napján – 735.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével – kiegészítette a már megfizetett 15.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat.

Az Engedélyes 2025. június 13. napján benyújtott beadványa (teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció) alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az

Engedélyes a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlanon működő regionális szilárd hulladéklerakót és a Kecskemét 0737/14 hrsz.-ú ingatlanon található regionális szilárd hulladéklerakót **együttesen kívánja üzemeltetni.** Erre tekintettel szükségessé vált a már benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció kiegészítése, figyelemmel az együttes üzemeltetés hatásaira.

Az Engedélyes a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/04820-6/2025. számú felhívására 2025. július 30. napján megküldte az együttes üzemeltetés hatásaira vonatkozó dokumentációt.

A dokumentációt áttanulmányozva hivatalunk megállapította, hogy az hiányos, illetve tényállás tisztázás szükséges, ezért a BK/KTF/04820-25/2025. számú végzésben az alábbiakra hívta fel hatóságunk a kérelmező ügyfelet:

1. „Kérjük, hogy **az összes szakértő** igazolja aláírásával a felülvizsgálati dokumentáció elkészítésében való részvételét.
2. A BK/KTF/04057-31/2024. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint a 0737/12 hrsz. alatti telephely D-i határától a legközelebbi lakott épület DNy-i irányban, 370 m távolságra, a 0739/9 hrsz. alatt helyezkedik el.
A benyújtott dokumentáció 64. oldalán leírtak szerint: „A legközelebbi lakóépületek (tanya): Az É-i irányban a 0730/8 hrsz. alatti ingatlanon lévő épület a É-i telekhatárától 540 m-re. A K-i irányban a 0725/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő épület a Ny-i telekhatárától 550 m-re.”
Kérjük, adja meg (pontosítsa) a 0737/12 hrsz. alatti telephely határától legközelebbi védendő létesítmény helyrajzi számát, művelési ágát és távolságát.
3. Kérjük, a 0737/12 hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenység tekintetében **az elmúlt 5 év vonatkozásában, évenként adja meg** az alábbi adatokat:
 - a lerakón ártalmatlanított hulladék mennyisége;
 - a lerakón technológiai céllal hasznosított hulladék mennyisége;
 - a felhasznált víz (szociális és technológiai célra felhasznált), villamos energia, földgáz mennyisége;
 - a keletkezett kommunális szennyvíz, illetve csurgalékvíz mennyisége;
 - a hasznosított és elfáklázott depóniagáz mennyisége.
4. Kérjük, adja meg a 0737/12 hrsz. alatti lerakó (legutóbbi geodéziai felmérés szerinti) szabad kapacitását (m³).
5. Kérjük, ismertesse a 0737/12 hrsz. alatti telephelyen található hídmérlegek számát, típusát, méréshatárát.
6. Kérjük, hogy a 0737/12 hrsz. alatti depónián kiépített gázkutak jelenlegi számát **külön a II/A-B ütemű, valamint külön a II/C-D ütemű** depónia esetében adja meg.
7. A benyújtott dokumentáció 56. oldalán leírtak szerint a 0737/12 hrsz. alatt képződő felesleges depóniagázt a telephelyen lévő gázfáklya égetik el.
Kérjük, adja meg a gázfáklya telepítésének időpontját és a gázfáklya maximális égetőkapacitását (teljesítményét). Kérjük, adja meg a gázfáklyát üzemeltető szervezet nevét, valamint nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a gázfáklyát milyen esetekben működtetik.
8. A benyújtott dokumentáció 75. oldalán az alábbi olvasható: „A zárt szállítójárművek segítségével, valamint a lerakott hulladékok takarásával hulladék okozta bűz- és porkibocsátás csökken.”
Kérjük, ismertesse a lerakott hulladék takarására használt anyagokat.
9. A benyújtott dokumentáció 10. oldala szerint a 0737/14. hrsz. alatti depónia teljes kapacitása **460.365 m³**. Ezzel ellentétben a dokumentáció 50. oldalán foglaltak szerint a 0737/14 hrsz. alatti depónia esetében: „Maximális hulladékmennyiség az új depóniákban: **522.437 m³** ≈ 679.168 t”
A fentiek alapján kérjük, tisztázza a 0737/14. hrsz. alatti depónia teljes befogadó kapacitását (m³). Továbbá kérjük, hogy amennyiben a 0737/14. hrsz. alatti depónia teljes befogadó kapacitására vonatkozó adatok a dokumentáció 50. oldalán elírásra kerültek, a 0737/14 hrsz. alatti telephely esetében vizsgálja felül, valamint a 0737/12 hrsz. és a 0737/14 hrsz. alatti depónia együttes üzemeltetésének esetében, mint egy egységes felületi diffúz forrás határától számolja ki a bűzre

vonatkozó hatásterület nagyságát, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 1,5 SZE/m³ tervezési irányértékre. **Kérjük, amennyiben a felülvizsgált számítás szerint szagvédelmi hatásterület(ek) meghatározható(k), ábrázolja térképen vagy helyszínrajzon.**

10. Kérjük, vizsgálja felül a dokumentáció „4.5 Zaj és rezgés” fejezetében felsorolt, a telephelyhez legközelebbi zajtól védendő épületeket és szükség esetén aktualizálja a védendőknél az üzemelés alatt várható zajterhelésre vonatkozó számítást.
11. Kérjük, ismertesse az egyes depóniaterületek és a csurgalékvíz tároló medencék műszaki védelmét, szigetelésük rétegrendjét.
12. Kérjük, ismertesse a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely pontos helyét, illetve kialakítását, műszaki védelmét.
13. A dokumentáció 57. oldalán foglaltak alapján „a telephely területén a tiszta csapadékvizet övárok rendszerben gyűjtik össze és az Alsóúrréti I. számú csatornába vezetik el.” Ezzel szemben a dokumentáció 3. számú mellékletében szereplő „Üzemeltetési szabályzat” 7. oldalán az alábbiak szerepelnek: „A csapadékvíz elvezető árokból a csapadékvíz a tiszta a zöld területeken keresztül kerül elszikkasztásra.” Kérjük, tisztázza az ellentmondást, és ismertesse a telephelyen keletkező csapadékvizek elhelyezésének, elvezetésének módját.
14. Kérjük, nyújtsa be a 2015. november 05. napján a területről vett talajminták mintavételi és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvét.
15. Kérjük, hogy a telephely területéről, reprezentatív mintavételi helyekről – lehetőség szerint a 2015-ös mintavételi helyek környezetéből – végeztesse talajmintavételt, és a talajmintákat fémekre és félfémekre (króm VI., összes króm, kobalt, nikkel, réz, cink, arzén, szelén, molibdén, kadmium, ón, bárium, higany, ólom, ezüst, antimon, bór), összes alifás szénhidrogénre (TPH), bróm vegyületeire, ammónia, nitrit és nitrát komponensekre, valamint fajlagos elektromos vezetőképességre vonatkozóan vizsgáltsa be. Felhívjuk a figyelmet, hogy a talajmintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat csak arra akkreditációval rendelkező szervezet végezheti.
Kérjük, hogy a mintavételi és a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket is nyújtsák be hatóságunkhoz.”

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/04820-28/2025. ikt. számú végzésével további hiánypótlásra és tényállás tisztázásra hívta fel az ügyfelet az alábbiak szerint:

1. „Kérjük, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a 2025. október 10. napján benyújtott dokumentáció, a 9. oldalon milyen okból nem tartalmazza a 2024-ben felhasznált földgáz mennyiségét.
2. Kérjük, ismertesse a 2025. március 27. napján vett talajminták EOv koordinátáit.”

A kérelmező ügyfél a fenti számú felhívásokra a dokumentációt, a 2025. október 10. és 2025. november 12. napján megküldött beadványaival kiegészítette.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint **az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.**

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/04820-2/2025. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

*

A R. 21. § (2) bekezdése alapján a tervezett tevékenységgel kapcsolatos BK/KTF/04820-7/2025. számú közleményt hatóságunk honlapján 2025. július 1. napjától közzé tette, egyidejűleg azt a

BK/KTF/04820-8/2025. számú levele mellékletében megküldte a tervezett tevékenységgel érintett település jegyzőjének közhírré tétel céljából.

A közleményt 2025. július 2. napjától Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 21 napos időtartamra közzétették, a közlemény levételének napja: 2025. július 24.

A közzétett közlemények kapcsán az eljárás lezárásáig az érintett nyilvánosságtól észrevétel, nyilatkozat az eljárás lezárásáig nem érkezett.

*

A környezetvédelmi hatóság a szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt. A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben a környezetvédelmi hatóság előírta.

Szakkérdések indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„Az Ügyfél a 6000 Kecskemét, 0737/12 hrsz.-ú hulladéklerakón végzett tevékenység folytatásához, a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/04057-31/2024. iktatási számon kiadott, majd BK/KTF/07504-17/2024. és BK/KTF/04160-22/2025. iktatószámokon módosított egységes környezethasználati engedély **jelentős változtatás (NVH éves mennyiségének növelése, együttes üzemeltetés hatásainak vizsgálata) miatti teljes körű felülvizsgálatát** kérelmezte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálytól, mely hatóság a környezet- és település-egészségügyre, az egészség-károsító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat.

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy a környezethasználati engedély kiadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Nyilatkozatunkat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapján adtuk ki.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártuk ki.

Osztályunk **hatáskörét** a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése állapítja meg, **illetékességét** a 385/2016. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki.”

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

„Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint az 52. § (1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklete tartalmazza.”

3. A természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **DTKH Nonprofit Kft.** (székhely: 6000 Kecskemét, Kiszfai 248.; 0737/12 hrsz.) által 2025. május 23. napján benyújtott, Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakón végzett tevékenységre vonatkozó, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által BK/KTF/04057-31/2024. iktatószámmon kiadott, majd BK/KTF/07504-17/2024. és BK/KTF/04160-22/2025. iktatószámokon módosított egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítása (NVH éves mennyiségének növelés) iránti kérelme alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

Az érintett külterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. Az ingatlan területéről védett természeti érték, valamint természetközeli élőhely nem ismert, a terület a légifelvételek alapján antropogén hatásoknak kitett.

Az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint:

- Kecskemét, 0737/12 hrsz.-ú ingatlan művelési ága kivett szemétklerakó telep, egyéb épület (hulladéklerakó és víztározó).

Az illetékes természetvédelmi kezelő Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁLT/1057-4/2025. iktatószámú kezelői nyilatkozatában az alábbiak szerint fogalmaz:

„A Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlan nem érintett védett természeti területtel vagy Natura 2000 területtel és nem része sem az érzékeny természeti területek, sem pedig az ökológiai hálózat övezetének sem, azonban a szomszédos 0721 hrsz.-ú ingatlan (művelési ága kivett csatorna) ár részét képezi az Ökológiai Hálózat Övezetének, mint ökológiai folyosó, de arra nem lesz jelentős hatással.

Az érintett ingatlan Kecskemét település külterületén helyezkedik el. A rendelkezésre álló térinformatikai adatok alapján az érintett ingatlanon a fehér gólya (*Ciconia ciconia*), a hantmadár (*Oenanthe oenanthe*), az egerészölyv (*Buteo buteo*) és a parlagi pityer (*Anthus campestris*) előfordulásai ismertek. A hulladéklerakó további üzemeltetése jelentős hatást nem fog gyakorolni ezen fajok egyedeire.

Fentiek alapján Igazgatóságunk álláspontja szerint a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlanon lévő hulladéklerakó további üzemeltetése és kapacitásbővítése természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.”

A fentiek alapján a tervezett tevékenység várhatóan nem jár jelentős természeti hatással, nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. Az egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása kapcsán benyújtott dokumentációt táj- és természetvédelmi szempontból elfogadjuk.

Hatóságunk hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjának, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.”

4. A vízügy-vízvédelmi szakkérdések vizsgálatának indokolása:

A vízügyi és vízvédelmi hatóság, a DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.)) kérelmére indult, Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakó egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti teljes körű felülvizsgálati eljárásban a **rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg** a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátották az EcoPlan System Kft. által készített 30/ECO/2025 tervszámú felülvizsgálati dokumentációt, a jelentős változás miatti módosításra vonatkozó dokumentációt és a vonatkozó kiegészítéseket.

A hiánypótlásra benyújtott dokumentációk végett az illetékes környezetvédelmi hatóság ismételt megkeresésére tekintettel egységes szerkezetű, aktuális műszaki adatokat tartalmazó szakkérdés nyilatkozat kiadása mellett döntöttem, erre való tekintettel a korábbi 30406/2870- 1/2025.ált. számon kiadott szakkérdés nyilatkozatomat visszavontam.

A DTKH Nonprofit Kft. a Kecskemét 0737/12 hrsz. ingatlanon található regionális szilárd hulladéklerakót a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által BK/KTF/04057-31/2024. számon kiadott, legutóbb BK/KTF/04160-22/2025. számon módosított egységes környezethasználati engedély alapján üzemelteti. A tárgyi hulladéklerakó depónia elérte a kapacitásának határát, így a Kft. mind a lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladék mennyiségét, mind a depónia engedélyezett magasságának emelését tűzte ki célul.

A hulladéklerakó jelenleg tervezett magassági szintje 138 m.Bf, amely magában foglalja a végleges felső zárórteget is. A gáttest állékonysági vizsgálata alapján, a depónia magassági szintjének 1,0 méter emelése megfelelő a gáttest állékonysági követelménye szempontjából. Az 1,0 méteres emelés 18.832 m³ kapacitásnövekedéssel járna a teljes depóniára vonatkozóan. A hatásvizsgálat 1,0 méter magassági növelés figyelembevételével készült.

Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon a nem hasznosítható nem veszélyes hulladékok megfelelő műszaki védelem mellett történő végleges lerakását (ártalmatlanítását) végzik dombépítési technológiával, az inert építési-bontási hulladékot a hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltak szerint 3.400 m² alapterületű részen előkezelik, az így nyert tiszta építési-bontási hulladék alkalmassá válik a lerakón technológiai célú hasznosításra. A leválasztott nem hasznosítható hulladékokat a depónián helyezik el.

A DTKH Nonprofit Kft. a Kecskemét 0737/14 hrsz. ingatlanon található regionális szilárd hulladéklerakót a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal BK/KTF/04164-32/2024. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján üzemeltetni. A tárgyi hulladéklerakó depónia esetében a lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladék mennyiségének emelését kérik.

A Kecskemét 0737/14 hrsz.-ú ingatlanon az I.-II. számú depóniatér területe megépült, a III.- IV. számú depóniatér területe építés alatt áll.

Kecskemét 0737/12, 0737/14 hrsz. alatti ingatlanokon lévő hulladéklerakó depóniák együttes üzemeltetése mellett döntött a Kft. A két hulladéklerakó depónia együttes üzemeltetési tervét benyújtották.

A telephelyen a tárgyi technológiával együtt az alábbi hulladékkezelési technológiák üzemelnek, illetve tervezettek:

- nem veszélyes, szilárd hulladék lerakása (B3 típusú hulladéklerakó)
- mechanikai, biológiai hulladékkezelés

- hulladék válogatómű
- inert hulladék gyűjtése, hasznosítás
- nem veszélyes hulladék gyűjtése
- válogatómű és biológiai kezelő telep - jelenleg még nem üzemel (Kecskemét 0737/13 hrsz.)

Infrastrukturális létesítmények és azok műszaki állapota

Szigetelt lerakótér:	A hulladéklerakók mindkét telephelyen szigetelt lerakótérrel rendelkeznek.
Monitoring rendszer: Talajvíz figyelőkutak:	A talajvíz figyelőkutak állapota megfelelő, a rendszeres monitoring tevékenység végzésére alkalmas mindkét telephelyen.
Geoelektromos monitoring hálózat:	A geoelektromos monitoring rendszeren a HDPE fólia vízzáróságának ellenőrzése folyamatos lehet. A vizsgálatok a HDPE fóliákon hibát nem mutattak ki.
Meteorológiai mérőállomás:	A működése megfelelő.
Csurgalékvíz rendszer:	A csurgalékvíz gyűjtő-, visszalocsoló- és tározó rendszerelemek üzemszerűen működnek.
Felszíni vízelvezető rendszer:	A csapadékvíz elvezetését biztosító árokrendszer tisztán tartása, rendeltetésszerű működése biztosított.
Depóniagáz kutak és gyűjtővezetékek:	A depóniagáz gyűjtésére és kinyerésére, valamint kezelésére szolgáló rendszer üzemeltetése a Kecskemét 0737/12 hrsz. depónia esetében folyamatos, melyet külső szakcég végez.

Melléklétesítmények

Üzemviteli és szociális épület:	Az épület rendszeres felügyelt, tisztántartásáról és karbantartásáról a Kft. gondoskodik.
Porta:	Az épület rendszeres felügyelt, tisztántartásáról és karbantartásáról a Kft. gondoskodik.
Mérlegház, hídmérlegek:	Az alkalmazott hídmérlegek érvényes hitelesítési okmányok mellett üzemzavar nélkül működnek. A hídmérlegek a hozzá kapcsolt mérleg szoftverrel együttesen működve végzi a beszállított hulladékok mérését és
Oltóvíz kivételi hidrások:	A telephelyen az oltóvíz kivételi hidrások állapota megfelelő.
Tűzvíz tározó medence:	A Kecskemét 0737/12 hrsz. telephelyen a kialakított 300 m ³ hasznos kapacitású tűzvíz tározóban kerül tárolásra az esetleges tüzeset eloltásához szükséges oltóvíz.
Kompaktor gépszín:	Az épület rendszeres felügyelt, tisztántartásáról és karbantartásáról a Kft. gondoskodik.
Abronsmosó:	Az abroncsmosó műtárgyak megfelelőek.
Üzemi gyűjtőhely:	A gyűjtőhely rendszeres felügyelt, tisztántartásáról és karbantartásáról és a gyűjtött hulladék rendszeres ártalmatlanításáról a Kft. gondoskodik.

Emellett a telephelyek kerítéssel határoltak, bekötő-, belső úthálózattal és kapuval rendelkeznek, parkoló, védérdő kialakított, megfigyelő rendszer működik.

Az hulladéklerakó aljzata és rézsűje, a csurgalékvíz gyűjtő medencék az előírásoknak megfelelő műszaki kialakítású szigeteléssel készültek. A vízhatlan szigetelésnek köszönhetően a keletkező csurgalékvíz nem érintkezik a földtani közeggel.

Vízellátás

A telephely vízellátása a települési közműhálózatról, tűzvíz ellátásának egy része Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú telephelyen lévő K-905 OKK számú mélyfúrású kútról történik. Kecskemét 0737/14 hrsz.-ú telephely esetében tűzcsap került kialakításra az oltóvíz biztosításának érdekében.

Szennyvízelvezetés

Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti telephelyen lévő központi irodában keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése 2 db 6 m³ hasznos térfogatú vasbeton szennyvízgyűjtő aknában történik, majd szükség szerint szakcéggel kerül elszállíttatásra a szennyvíztisztító telepre.

Csapadékvíz-elvezetés

A telephely területén a tiszta csapadékvizet övások rendszerben gyűjtik össze és az Alsóúrréti I. számú csatornába vezetik el.

Csurgalékvíz -elvezetés, gyűjtés

A csurgalékvíz gyűjtő- és visszaforgató rendszert - mindkét depónia esetében - az alábbi létesítmények összessége alkotja:

- csurgalékvíz gyűjtő aknák és főgyűjtők,
- csurgalékvíz átemelő aknák és nyomóvezetékek,
- csurgalékvíz tározó medence és gépészete,
- csurgalékvíz visszaforgató nyomóvezeték és hidránsok.

A csurgalékvíz-mennyiség csökkentésének, valamint a depónia felületi kiporzásának megakadályozása érdekében a csurgalékvizet visszalocsolják a hulladéktestre.

A visszalocsoló rendszert, illetve a csurgalékvíz tározót érintő havária esemény bekövetkezése esetén lehetőség van tengelyen történő csurgalékvíz elszállításra.

Monitoring

Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlanon végzett tevékenység talajvízre gyakorolt hatásának nyomon követésére 4 db figyelőkútból álló monitoring rendszerrel végzik, amely 10.563-115/2012. számon kiadott, 35600/2805-7/2022.ált. számon módosított, 2027. augusztus 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik a Kft.

Kecskemét 0737/14 hrsz.-ú ingatlanon végzett tevékenység talajvízre gyakorolt hatásának nyomon követésére 4 db figyelőkútból álló monitoring rendszerrel végzik, amely 10.563-1010/2012. számon kiadott, legutóbb 35600/5675-18/2023.ált. számon módosított, 2027. október 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik a Kft.

Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon lévő vízellátási- (vízellátás, szennyvíz-, csapadékvíz-, csurgalékvíz elvezetés-, monitoring) fenntartására és üzemeltetésére 10.563-1010/2012. számon kiadott, legutóbb 35600/5675-18/2023.ált. számon módosított, 2027. október 31. napjáig érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik a Kft.

Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti ingatlan területén a II. ütemű depóniához kapcsolódóan megépült csapadék és csurgalékvíz elvezető rendszer vonatkozásában a fenti vízjogi üzemeltetési engedélyt 30406/2679-7/2025.ált. számon módosításra került, hatálya változatlanul 2027. október 31. napja.

Geofizikai monitoring rendszer

Kecskemét 0737/12, 0737/14 hrsz.-ú ingatlanokon található nem veszélyes szilárd

hulladéklerakók és a csurgalékvíz tározó medencék is rendelkeznek a vizsgálatra alkalmas geofizikai monitoring rendszerrel, melyek rendszeres felülvizsgálata évenként egy alkalommal megtörténik.

Csurgalékvíz monitoring rendszer

A depóniatestben keletkező, illetve azon átszivárgó csapadékvíz a lerakó aljzatának kavicsszivárgó rétegében helyezett csurgalékvíz dréncsöveken keresztül a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlanon található depónia esetében egy 3.000 m³ és egy 3.700 m³ befogadó kapacitású, míg a Kecskemét 0737/14 hrsz.-ú ingatlanon található hulladéklerakó esetében egy 3.670 m³ befogadó kapacitású megfelelő műszaki védelemmel (HDPE fóliaszigetelés) ellátott csurgalékvíz tározó medencékbe kerül.

Havária események során képződő hulladékok, szennyezett talaj elkülönítetten gyűjtik, majd arra engedéllyel rendelkező kezelőnek átadják.

A Kft. Kecskemét 0737/12 hrsz.-on lévő hulladéklerakó telephely vonatkozásában az illetékes kormányhivatal által BK/KTF/04129-9/2022. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv határozattal rendelkezik.

A Kft. Kecskemét 0737/14 hrsz.-on lévő hulladéklerakó telephely vonatkozásában az illetékes kormányhivatal által BK/KTF/09669-9/2023. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv határozattal rendelkezik.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint, illetve a Kecskemét közigazgatási területe a felszín alatti víz szempontjából „**érzékeny**” területnek minősül.

Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon végzett tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlan elhelyezkedése következtében a létesítmények és a tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem érint.

A dokumentációban foglaltak alapján az alkalmazott technológia - a BAT-nak való megfelelés tekintetében releváns tényezőket figyelembe véve - kielégíti a BAT elvárások szerinti követelményeket, a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásokat, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért.

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés rendelkezése szerint tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú vízszennyezési okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízáztatóműnyen bevezetett határértéknek megfelelő vagy határérték alatti, engedélyezett kibocsátások kivételével.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A talajvízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM- FVM együttes rendelet határozza meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata-, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdés szerint A jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a termálvíz kitermeléssel történő geotermikus energia kinyerését és hasznosítását kivéve -, vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A 147/2010. (IV. 29.) Kormány rendelet 9. §-a szerint a vízilétesítmények üzemeltetése, illetve a vizekbe történő beavatkozás hatásának megfigyelése érdekében mérő- és megfigyelőrendszer

- a) kiépítéséről, illetve a megfigyeléshez szükséges eszközök telepítéséről a vízilétesítmény tulajdonosa,
- b) működtetéséről, illetve működtésre alkalmas állapotban tartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni, ha azt a vízbázis és a kiemelt jelentőségű vízilétesítmény biztonsága indokoltá teszi, vagy a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet előírja.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján, a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak

- a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
- b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást;
- c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) b) pontja valamint 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. § írja elő, ezért jelen engedélyben az adatszolgáltatás vonatkozásában a hatályos rendeleteknek megfelelően rendelkeztem.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § szerinti adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet mellékletében lévő adattartalmú FAVI-MIR-K adatlapon kell teljesíteni a KvVM rendelet előírásainak megfelelően.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 35. § szerinti adatszolgáltatásokat - a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. és 35/A-D. §-ban meghatározottak figyelembevételével - elektronikus úton kell benyújtani.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 37. § értelmében az adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a tevékenység folytatóját bírság megfizetésére kell kötelezni. A bírság mértéke 50 000 - 300 000 Ft közötti összegben állapítható meg.

A vízügyi hatóság hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg."

*

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság.

A szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat a rendelkező részben előírta a környezetvédelmi hatóság.

Szakhatósági állásfoglalás indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/04706-12/2025. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) 2025. június 30. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (rövidített elnevezése: DTKH Nonprofit Kft., székhely: 6000 Kecskemét, Kisfői 248. (0737/12 hrsz.), KÜJ szám: 100 279 742, cégjegyzékszám: 03-09-131340, adószám: 12564392-2-03, KSH szám: 12564392-3811-572-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 12564392#cegkapu) által 2025. május 23. napján előterjesztett, majd 2025. június 13. napján módosított – **Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakón** végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 5.4. pontja szerinti („A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével”) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/04057-31/2024. iktatási számon kiadott (a továbbiakban: Engedély), majd BK/KTF/07504-17/2024. és BK/KTF/04160-22/2025. iktatószámokon módosított egységes környezethasználati engedély **jelentős változtatás (NVH éves mennyiségének növelése, együttes üzemeltetés hatásainak vizsgálata) miatti teljes körű felülvizsgálata** iránti – **kérelem** vonatkozásában a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

A DTKH Nonprofit Kft. kérelme alapján egyidejűleg kívánja üzemeltetni a jelen engedély tárgyát képező Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti B3 kategóriájú hulladéklerakó létesítményt és a külön egységes környezethasználati engedély alapján üzemeltetett Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti B3 kategóriájú hulladéklerakó létesítményt. A Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti hulladéklerakó létesítmény üzemeltetésére vonatkozóan BK/KTF/04057-31/2024. ikt. számon kiadott, BK/KTF/0754-17/2024. és BK/KTF/04160-22/2025. ikt. számokon módosított egységes környezethasználati engedély 2. előírási pontja rögzíti, hogy a Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti és a Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti hulladéklerakó depónia 2025. évben kizárólag abban esetben üzemeltethető egyidejűleg, ha részleges felülvizsgálat keretében hulladékgazdálkodási szempontból felülvizsgálják a két depónia egyidejű üzemeltetésének hatásait a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 7. § (2) bekezdés és 2. számú melléklet 1., 2., 3.3. pontjai szerint. A felülvizsgálati dokumentációt legalább **120 nappal az egyidejűleg történő üzemeltetés tervezett időpontját megelőzően** a környezetvédelmi hatóság részére kell előterjeszteni. A DTKH Nonprofit Kft. erre tekintettel elkészítette a két depónia együttes üzemeltetésére vonatkozó teljes körű felülvizsgálati dokumentációt és kérelmezte egységes környezethasználati engedély kiadását mindkét létesítmény vonatkozásában, nem kizárólag a 2025. évi együttes üzemeltetésre vonatkozóan. A Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti hulladéklerakó létesítményben az évente ártalmatlanítható (D5) hulladékok mennyiségét 26 980 t/év mennyiségről 45 000 t/év mennyiségre, a technológiailag hasznosítható (R11) hulladékok mennyiségét 3 600 t/év mennyiségről 6 750 t/év mennyiségre tervezi továbbá változtatni. A hulladék betöltési magasságát 136 mBf szintről 137 mBf szintre tervezi 1 m-rel növelni a DTKH Nonprofit Kft, amivel a depónia (II/A-B és II/C-D ütem) teljes kapacitása 1 388 508 m³-ről

(1 806 060 t-ról) 1 407 340 m³-re (1 829 542 t-ra) nő. A depónia végleges szintje a végleges zárórétéggel 139 mBf lesz, ami szintén 1 m-es magasság növekedést jelent.

A hulladékgazdálkodási hatóság BK/HGO/04706-2/2025., BK/HGO/04706-6/2025. és BK/HGO/04706-8/2025. ikt. számon kiadott végzéseiben hiánypótlásra és tényállástisztázásra hívta fel a DTKH Nonprofit Kft.-t. A DTKH Nonprofit Kft. válaszul 2025. július 25., 2025. augusztus 22., 2025. szeptember 9., 2025. szeptember 24., 2025. október 2. és 2025. október 10. napjain terjesztette elő válaszait.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Az ingatlan teljes területe:	17,551 ha.
A hulladék depónia, lerakótér (II/A-D) területe:	11,50 ha.
A II/A-B ütemű depóniateretek által elfoglalt terület:	5,20 ha.
A II/C-D ütemű depóniateretek által elfoglalt terület:	4,693 ha.
A depónia (II/A-B és II/C-D ütem) teljes kapacitása:	1.407.340 m ³ (1 829 542 t).
A hulladéklerakó szabad kapacitása a felülvizsgálat időpontjában a bővítéssel:	23.832 m ³ .

A hulladéklerakó II/A-B ütemének művelése 2002. évben, II/C-D ütemének művelése 2015. évben kezdődött. A nem hasznosítható nem veszélyes hulladékok műszaki védelem mellett történő ártalmatlanítása a létesítmény művelés alatt álló depóniaterén történik. A depónia művelése szeletes rendszerben, a betöltési szintek 40-50 cm vastag rétegekben történő feltöltésével, alulról felfelé, dombépítési technológiával történik, 1:2, 1:2,2 rézsűhajlások kialakítása mellett. A tervezett betöltési szint 137 mBf. A tervezett magassági szint 139 mBf, amely magában foglalja a végleges felső zárórétéget is.

A lerakással történő ártalmatlanítás (D5) folyamatának lépései:

1. A hulladékszállító jármű megérkezése a telephelyre

2. Hulladék átvétele (mérlegház)

A lerakásra szánt hulladékok depóniaterületre történő szállítására kizárólag mérlegelés és az ezzel kapcsolatban szükséges adminisztráció elvégzése után kerülhet sor. A szállítójármű a hitelesített hídmérlegre áll. A beszállított hulladékról szemrevételezéssel megállapítják, hogy a véglegessé vált és érvényes egységes környezethasználati engedély és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján átvethető-e. Szükség esetén az ellenőrzés kiterjed a hulladék átvétele szempontjából lényeges alapjellemtzők gyorseszteszttel történő vizsgálatára is. A termelési hulladékok esetében az első beszállításhoz a hulladék alapjellemtzés vizsgálatáról készült cégszerűen aláírt jegyzőkönyv megléte is szükséges a szállítási dokumentáció részeként. Régi partnerek esetében – amennyiben a hulladék képződésében és annak paramétereiben nem történt változás – megfeleléségi nyilatkozat ellenében történik meg a hulladék átvétele. Amennyiben a szállítmány megfelel az átvételi követelményeknek, a hídmérleg és az ahhoz tartozó mérlegprogram segítségével mérlegelik. A mérlegkezelő rögzíti a szükséges adatokat és vezeti számítógépen a hulladék nyilvántartást.

A hulladékokat az alábbi adatok rögzítésével veszik nyilvántartásba:

- hulladék fajtája, azonosító kódja,
- hulladék származási helye, termelője,
- hulladék beszállítójának adatai,
- beszállítás időpontja,
- beszállított hulladék tömege – a hídmérleg adatai alapján,
- kezelési kódja,
- szállítójármű forgalmi rendszáma.

A nyilvántartásba vételkor a hulladékgazdálkodási koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat a hulladék azonosító kód alapján azonosítják be, illetve a 17-es főcsoportba tartozó hulladékok esetében a hulladékdudarokból beszállításra kerülő hulladékok tartoznak ide. A koncesszió hatálya alá tartozó hulladékok egy, a koncessziós társaság által megadott cikkszámot kapnak, mely a nyilvántartás arra kijelölt oszlopában feltüntetésre kerül.

A mérlegelést és az adminisztrációt követően a mérlegkezelő tájékoztatja a hulladék beszállítóját a telephelyen érvényben lévő szállítás/közlekedés szabályairól, és engedélyezi a telephelyre történő behajtást és a depóniátér felhajtójánál kiépített hídmérleghez irányítja a járművet.

Amennyiben a hulladéklerakó üzemeltetője egy adott hulladékszállítmányt vagy annak egy részét nem veszi át, a visszautasításról haladéktalanul értesíti a hulladékgazdálkodási hatóságot.

Normál üzemmenet mellett kizárólag lakossági ügyfelek általi beszállításból származó hulladék elhelyezés történik a depónián a Kecskemét, 0737/14 hrsz. alatti ingatlanon lévő B3 kategóriájú hulladéklerakóval történő együttes üzemeltetés időtartama alatt, míg valamennyi egy hulladéktermelő által beszállított, közszolgáltatásból származó vagy a telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenységek során keletkezett hulladék a Kecskemét, 0737/14 hrsz. alatti depónián kerül elhelyezésre.

Előre meg nem határozható időtartamú átmeneti időszakokban, amikor más fogadólétesítmények (pl. a Kecskemét, 0737/14 hrsz. alatti hulladéklerakó depónia) esetében forgalomkorlátozás bevezetésére van szükség, a lakossági ügyfelek általi beszállításból származó hulladék elhelyezés mellett nem lakossági hulladéktermelő partnerektől (termelőktől), közszolgáltatásból és a telephely (Kecskemét, 0737/11, 0737/12, 0737/13 és 0737/14 hrsz.) egyéb hulladékkezelési technológiáiból származó hulladékok elhelyezését is végzik a depónián.

Amennyiben a beszállítást a lakossági ügyfelek olyan gépjárművel végzik, amely nem alkalmas a szigetelt lerakó térre való közvetlen beszállításra, különösen csapadékos időben, a lakossági ügyfelektől D5 (ártalmatlanítás) technológiai kódon átvett hulladékok a depónia felhajtónál telepített hídmérleg közelében külön erre a célra kijelölt területen kerülnek leürítésre, elhelyezésre konténerben. A DTKH Nonprofit Kft. innen legalább napi rendszerességgel – szükség szerint akár napi több alkalommal is – felszállítja a hulladékot a szigetelt lerakó térre ártalmatlanítás céljából. A lakossági ügyfeleknek (amennyiben az ügyfél gépjárműve és az időjárási körülmények is lehetővé teszik) lehetőségük van közvetlenül is a szigetelt depóniatérre szállítani a nem veszélyes hulladékot. A depóniatéren táblával kijelölt területen, az ott tartózkodó munkatársak (gépkészítő/térmenter) felügyelete mellett helyezhetik el a hulladékot, melyet követően haladéktalanul el kell hagyniuk a depónia területét.

A nem lakossági partnerek által végzett beszállítások esetén a mérlegelés és a megfelelőség ellenőrzése után a mérlegkezelő engedélyezi a szállítmány depóniatéren való elhelyezését. Az ürítés egy meghatározott helyen történhet, amely folyamatot a gépkészítő (térmenter) ellenőrzi.

A 10 01 01 azonosító kódú hamu, salak, kazánpor (kivéve a 10 01 04) megnevezésű hulladék átvételi eljárása az előzőektől annyiban tér el az üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően tekintettel a hulladék esetleges nem megfelelő termelői kezeléséből adódó potenciálisan tűzveszélyes állapotára, hogy a mérlegelést követően a depónián tartózkodó gépkészítő/térmentert a 10 01 01 típusú hulladék beérkezéséről. A depónián történő leürítést követően a hulladékot haladéktalanul földdel és/vagy inert hulladék takarással látják el, és lehetőség szerint csurgalékvízzel locsolják. A leürítést követő egy óra elteltével ellenőrzik a leürítés helyén az esetleges tűz kialakulásának nyomait.

A közszolgáltatás keretei belül gyűjtött hulladékokat a tömörítő berendezéssel felszerelt szállító járművekkel szállítják a telephelyre, aminek során a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről és hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás) fizikai előkezelési műveleten esik át a hulladék.

A DTKH Nonprofit Kft. a Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti telephelyen az alábbi előkezelési, hasznosítási technológiákat üzemelteti a vonatkozó egységes környezethasználati és hulladékgazdálkodási engedélyei szerint:

- nem veszélyes hulladék előkezelése válogatóműben,

- nem veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása (nem veszélyes építési-bontási hulladékok hasznosítása).

3. Rakott jármű ismételt mérlegelése (depóniatér felhajtónál kiépített hídmérleg)

A hídmérlegen a mérlegkezelő a program adatait ellenőrizve ismételt mérlegelést végez, majd engedélyt ad a depóniára történő felhajtásra.

4. Felhajtás a depóniára

A hulladék depóniára a hulladékszállító járművek a 6 m széles aszfaltozott felhajtó rámpán hajtanak fel a depóniára.

5. Ürités a depónián

A depóniatéren mobil betonpanelekből, valamint technológiai céllal hasznosított építési és bontási hulladékokból készített kezelőúton közlekedve közelítik meg a szállítójárművek a művelés alatt álló hulladéktesten a leürítésnek a depóniatéren munkát végző gépkezelő/térmeister által kijelölt helyét, aki egyúttal szemrevételezéssel ellenőrzi a leürített hulladékot. A hulladék terítése és tömörítése kompaktossal történik.

6. Lehajtás a depóniáról

A sikeres leürítést követően a jármű a felhajtással megegyező útonalon hagyja el a depónia területét és hajt vissza a depóniatér felhajtójánál kiépített hídmérleghez.

7. Üres jármű elsődleges mérlegelése (depóniatér felhajtónál kiépített hídmérleg)

A hídmérlegen a mérlegkezelő leméri az üres gépjármű tömegét és meghatározza a depóniára felszállított nem veszélyes hulladék tömegét. Ezt követően a mérlegházhoz irányítja a gépjárművet.

8. Áthajtás a telephelyen és ismételt mérlegelés

A szállítójármű a kerékmosón áthaladva a mérlegháznál a hídmérlegre hajt, ahol a mérlegkezelő ismételten leméri az üres jármű tömegét és kiállítja a mérlegjegyet. Amennyiben az ártalmatlanításnak van költsége, a mérlegkezelő kiállítja a számlát is az ügyfél részére, aki kifizeti annak ellenértékét.

9. Kilépés a telephelyről

A gépjármű a mérlegkezelő utasítására elhagyja a telep területét.

A technológiai célú hasznosítás (R11) folyamatának lépései:

A hídmérlegről a hulladék átvételét követően a szállítmányt a mérlegkezelő a telephelyen belül az inert hulladékkezelő létesítményhez irányítja, ahol az erre a célra kialakított 3400 m² alapterületű térrészen megtörténik a hulladék leürítése és szemrevételezéssel történő ellenőrzése. A hulladékszállító jármű innen hajt vissza a mérlegházhoz az üres jármű tömegének mérlegelése céljából.

A leürített hulladékot külön hulladékgazdálkodási engedély alapján előkezelik, ami a hasznosítható anyagok jellemzően kézi erővel történő kiválogatását jelenti. Az előkezelt építési-bontási hulladék hasznosítható részét a depónia felhajtó rámpájánál kialakított hídmérlegen elvégzett mérlegelést követően szállítják fel technológiai célú hasznosításra (leürítő tér, szorító töltés, közlekedő utak kialakítása, napi takarás), a nem hasznosítható részét pedig ugyanígy ártalmatlanításra.

A depónia műszaki védelme

II/A-B ütemű depónia aljzatszigetelése:

- tömörített altalaj;
- terepszint függvényében 0-3,0 m rétegvastagságú inert anyagból készített feltöltés, tömörségi fok $Trp_{min} > 95 \%$, vagy rugalmassági modulus viszonyszám $Tt < 2,6$ (tört-osztályozott építési törmelék esetén);
- 3 x 20 cm természetes anyagú ásványi szigetelés, $k < 10^{-9} \text{ m/s}$;

- geoelektromos monitoring rendszer;
- 2,5 mm vastag HDPE-geomembrán szigetelőlemez;
- 600 g/m² egységsúlyú geotextília a HDPE-geomembrán szigetelőlemez mechanikai védelmére;
- 25 cm vastag szivárgópaplan (vápacsatornában vízelvezető dréncsővel), $k > 10^{-3}$ m/s szivárgási tényezőjű, 2/8 mm gömbölyű szemszerkezetű osztályozott mosott kavicsból, ellenőrző aknával;
- 200 g/m² egységsúlyú geotextília a szivárgópaplan eltömődés elleni védelmére.

II/A-B ütemű depónia rézsűszigetelése:

- támasztótöltés;
- épített agyag szigetelés;
- geoelektromos monitoring rendszer;
- 2,5 mm vastag HDPE-geomembrán szigetelőlemez;
- 600 g/m² egységsúlyú geotextília a HDPE-geomembrán szigetelőlemez mechanikai védelmére;
- használt gumibroncsok OK 16/32 kavicsal.

II/C-D ütemű depónia aljzatszigetelése:

- tömörített altalaj;
- terepszint függvényében 0-3,0 m rétegvastagságú inert anyagból készített feltöltés, tömörségi fok $Trp_{min} > 95$ %, vagy rugalmassági modulus viszonyszám $Tt < 2,6$ (tört-osztályozott építési törmelék esetén);
- 2 x 25 cm természetes anyagú ásványi szigetelés, $k < 10^{-9}$ m/s, $Trp = \text{min. } 90$ %;
- geoelektromos monitoring rendszer;
- 1 réteg bentonit szőnyeg;
- 2,5 mm vastag HDPE-geomembrán szigetelőlemez;
- 1 200 g/m² egységsúlyú nemszőtt geotextília a HDPE-geomembrán szigetelőlemez mechanikai védelmére;
- 30 cm vastag szivárgópaplan (vápacsatornában vízelvezető dréncsővel), $k > 10^{-3}$ m/s szivárgási tényezőjű, 16/32 mm gömbölyű szemszerkezetű osztályozott mosott kavicsból, ellenőrző aknával;
- 200 g/m² egységsúlyú geotextília a szivárgópaplan eltömődés elleni védelmére.

II/C-D ütemű depónia rézsűszigetelése:

- tömörített talaj, $Trp = \text{min. } 90$ %;
- geoelektromos monitoring rendszer (hálózati kiosztás: 5 x 5 m);
- 1 réteg bentonit szőnyeg;
- 2,5 mm vastag HDPE-geomembrán szigetelőlemez;
- 1 200 g/m² egységsúlyú nemszőtt geotextília a HDPE-geomembrán szigetelőlemez mechanikai védelmére;
- 30 cm vastag 16/32 osztályozott kavics szivárgóréteg használt gumibroncsok felhasználásával;
- 200 g/m² egységsúlyú nemszőtt geotextília.

A gyűjthető és a depónián lerakással ártalmatlanítható (D5) nem veszélyes hulladékok:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	45 000
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, ételaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és	

	<i>feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék</i>	
02 03 04	<i>fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag</i>	45 000
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	<i>fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</i>	
03 01 05	<i>fűrészpor, fáforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től</i>	45 000
03 03	<i>cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék</i>	
03 03 07	<i>hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék</i>	45 000
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
06 03	<i>sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
06 03 14	<i>szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól</i>	45 000
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 13	<i>hulladék műanyag</i>	45 000
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 01	<i>festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék</i>	
08 01 12	<i>festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től</i>	45 000
08 02	<i>egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kisereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
08 02 01	<i>por alapú bevonatok hulladéka</i>	45 000
08 04	<i>ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)</i>	
08 04 10	<i>ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től</i>	45 000
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
09 01	<i>fényképeszeti ipar hulladéka</i>	
09 01 08	<i>ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír</i>	45 000
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 01	<i>erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)</i>	
10 01 01	<i>hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)</i>	45 000
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI	

	FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 15	<i>gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től</i>	45 000
12 01 21	<i>elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól</i>	45 000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 02	<i>műanyag csomagolási hulladék</i>	45 000
15 01 06	<i>egyéb, kevert csomagolási hulladék</i>	45 000
15 02	<i>abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők és védőruházat</i>	
15 02 03	<i>abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től</i>	45 000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 19	<i>műanyagok</i>	45 000
16 01 20	<i>üveg</i>	45 000
16 03	<i>az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>	
16 03 04	<i>szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól</i>	45 000
16 03 06	<i>szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től</i>	45 000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 02	<i>üveg</i>	45 000
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	<i>kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól</i>	45 000
18	EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)	
18 01	<i>szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék</i>	
18 01 04	<i>hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek,</i>	45 000

	<i>gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)</i>	
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 02	<i>hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék</i>	
19 02 03	<i>előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz</i>	45 000
19 03	<i>stabilizált/megszilárdított hulladék</i>	
19 03 05	<i>stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től</i>	45 000
19 05	<i>szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék</i>	
19 05 01	<i>települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója</i>	45 000
19 05 03	<i>előírástól eltérő minőségű komposzt</i>	45 000
19 08	<i>szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék</i>	
19 08 01	<i>rácsszemét</i>	45 000
19 08 02	<i>homokfogóból származó hulladék</i>	45 000
19 09	<i>ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék</i>	
19 09 05	<i>telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták</i>	45 000
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladék</i>	
19 12 01	<i>papír és karton</i>	45 000
19 12 02	<i>fém vas</i>	45 000
19 12 03	<i>nemvas fémek</i>	45 000
19 12 04	<i>műanyag és gumi</i>	45 000
19 12 10	<i>éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)</i>	45 000
19 12 12	<i>egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)</i>	45 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)</i>	
20 01 01	<i>papír és karton</i>	45 000
20 01 02	<i>üveg</i>	45 000
20 01 11	<i>textíliák</i>	45 000
20 01 39	<i>műanyagok</i>	45 000
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	<i>biológiailag lebomló hulladék</i>	45 000
20 02 03	<i>egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék</i>	45 000
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>	

20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	45 000
20 03 03	úttisztításból származó hulladék	45 000
20 03 07	lomhulladék	45 000
Összesen:		45 000

Az engedélyezett tevékenység a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. melléklete szerint:

D5 Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban).

A lerakón lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok mennyisége: 45 000 t/év.

A gyűjthető és külön technológiában elvégzett előkezelést követően a depónián technológiai céllal hasznosítható (R11) nem veszélyes hulladékok:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól**	6 750
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton*	6 750
17 01 02	tégla*	6 750
17 01 03	cserép és kerámia*	6 750
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től*	6 750
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól**	6 750
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től**	6 750
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től**	6 750
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 170902 és 17 09 03-tól**	6 750

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 03	stabilizált/megszilárdított hulladék	
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től**	6 750
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék	
19 05 02	állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója**	6 750
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt (MBH technológiából)**	6 750
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 02	talaj és kövek**	6 750
Összesen:		6 750

* hasznosítása elsősorban a telephelyen/depónián kialakítandó utakhoz és leürítő helyhez

** hasznosítása elsősorban a hulladék takarására

Az engedélyezett tevékenység a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete szerint:

R11 Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása.

A hulladéklerakó rekultivációja

A rekultiváció főbb lépései:

- a depónián kívüli véletlenszerűen elszórt, elhagyott hulladékok összegyűjtése és beszállítása a lerakóba,
- depónia formálása, felszíni rétegek tömörítése, rézsűk kialakítása,
- rekultivációs rétegrend kiépítése:
 - átmeneti zárórég kialakítás (hulladéktest konszolidációját követően),
 - átmeneti zárórég felhasználása mellett végleges zárórég kialakítása,
- terület rendezése,
- lerakó környezetre gyakorolt hatásának ellenőrzése,
- vízellátási-művek karbantartása,
- növényzet telepítése,
- geodéziai felmérés.

A rekultiváció ütemezése:

A végleges zárórég rendszer műszakilag megfelelő, biztonságos kialakítását az **átmeneti lezárás** teszi lehetővé, oly módon, hogy biztosítja a megfelelő vízmennyiség hulladéktestbe jutását, így biztosítva a lerakott hulladékban lévő szerves összetevők biológiai lebomlását és a hulladéktest stabilizálódását.

A hulladéktestben lezajló folyamatok eredményeként a hulladéktestben roszakadások, annak felszínén pedig jelentős megsüllyedések keletkeznek. Az átmeneti lezárás során a rétegrend számos olyan elemet tartalmaz, amelyet már az üzemeltetés során elkezdene kiépíteni. Nagyon fontos a hulladéklerakó oldalán a támasztótöltés kialakítása, melyet a hulladéktest magasságának emelésével párhuzamosan valósítanak meg. A fenti feladatok elvégzésével zárja ki a végleges záróréteg rendszer egyenetlen süllyedése bekövetkezésének kockázatát, amely a szigetelő funkció megszűnését is maga után vonná.

A **végleges záróréteg kialakítása** csak abban az esetben valósítható meg, ha a lerakótestben a lebomlások, roszakadások és süllyedések már megtörténtek. A végleges lezárás pontos időpontját a monitoring vizsgálatok eredményei alapján a hatóság állapítja meg.

I. Ütem:

Átmeneti rétegrend	Tető	Kiegyenlítő réteg (50 cm)
		Fedőréteg (30 cm)
		Vegetációs réteg
	Rézsű	Fedőréteg (10 cm)
		Vegetációs réteg

II. Ütem

Végleges felső záróréteg	Tető	Kiegyenlítő réteg (50 cm)
		Szigetelőréteg (1 cm bentonit paplan)
		Szivárgó-szűrő réteg (30 cm)
		Gyökérzáró réteg (30 cm)
		Altalaj réteg (60 cm)
		Fedőréteg (30 cm)
		Vegetációs réteg
	Rézsű	Szigetelőréteg (1 cm bentonit paplan)
		Szivárgó-szűrő réteg (10 cm)
		Fedőréteg (10 cm)
		Vegetációs réteg

A hulladéktest formálása, felszíni rétegeinek tömörítése, a rézsűk kialakítása

A hulladéklerakás tevékenység befejezését követően rekultivációra jogosító engedély, valamint kiviteli terv birtokában kezdhető meg a kivitelezés. A hulladékot a végleges geometriai forma szerint kell elhelyezni a hulladéktest felszínére, a meglévő mélyedéseket fel kell tölteni, illetve a hulladékfelületet úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen első ütemben az átmeneti záró-réteg rendszer fogadására. A hulladék depónia alakzata sokszög alapterületű. A depónia tervezett magassága a terepszinthez viszonyítva 30,0 m (138,0 mBf). A depónia rendezésénél láncaltapas, tolólappal ellátott erőgéppel és/vagy kompaktossal egyengetik el és tömörítik a depónia felületét.

A depónia felső szintjét négyirányú kb. 3,0 %-os, míg a rézsűket 1:2 – 1:2,2 lejtéssel kell elkészíteni.

A végleges rendezett hulladékfelszín geodéziai felmérése szükséges.

Az átmeneti záróréteg műszaki megvalósítása az elfogadott rekultivációs terv szerint a tetőn:

a) kiegyenlítő réteg (30 cm)

Funkciója: a hulladéktest felszínének felső és oldalirányú kiegyenlítése, módosítása, valamint a hulladéktest

alkalmassá tétele a következő rétegek elhelyezésére.

Anyaga: aprószemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék, salak, pernye, kőmentes talaj.

b) fedőréteg (40 cm)

Funkciója: a szigetelőréteg védelme, illetőleg a növényzet megtelepedését (telepítését) lehetővé tevő feltételek biztosítása.

Anyaga: stabilizált biohulladék és/vagy humuszos talaj, ami lehet szerves anyaggal kevert föld.

A fedőréteg füvesítése tervezett.

Az átmeneti záróréteg műszaki megvalósítása az elfogadott rekultivációs terv szerint a rézsűn:

a) kiegyenlítő réteg (a szorítótöltés tölti be ezt a funkciót)

Funkciója: a hulladéktest felszínének oldalirányú kiegyenlítése, módosítása.

Anyaga: aprószemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék, salak, pernye, kőmentes talaj.

b) fedőréteg (csak szükség esetén, alapvetően a szorítótöltés tölti be ezt a funkciót)

Funkciója: a szigetelőréteg védelme, illetőleg a növényzet megtelepedését (telepítését) lehetővé tevő feltételek biztosítása.

Anyaga: stabilizált biohulladék és/vagy humuszos talaj, ami lehet szerves anyaggal kevert föld.

A fedőréteg füvesítése tervezett.

Az átmeneti lezárást követő kb. 10 éven belül kell elvégezni a végleges záróréteg kialakítását.

A végleges záróréteg műszaki megvalósítása az elfogadott rekultivációs terv szerint a tetőn:

a) kiegyenlítő réteg (30 cm az átmeneti lezárás rétegének felhasználásával, annak rendezése, pótlása szükségessége esetén)

Funkciója: a hulladéktest felső kiegyenlítése, módosítása, beleértve az átmeneti felső záróréteg rendszerrel történt lezárás során kialakult süllyedések megszüntetését is, valamint a hulladéktest alkalmassá tétele a következő rétegek elhelyezésére.

Anyaga: kis mésztartalmú, homogén, nem kötött talaj, kohósalak vagy hulladékegető salakja, B3 alkategóriájú lerakó esetén jó gázvezető képességű talaj, kohósalak, hulladékegető salakja, aprószemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék.

b) szigetelőréteg (1 cm bentonit paplan)

Funkciója: a víz hulladéktestbe való bejutásának megakadályozása (hidraulikus gát).

c) szivárgó- és szűrőréteg (30 cm)

Funkciója: a fedőrétegen esetleg átszivárgó víz szigetelőréteg fölötti tartózkodási idejének csökkentése, illetve a zárórétegből való mielőbbi hatékony elvezetése.

Anyaga: homokos kavics - kavicsos homok ($d=0,2-0,5$), $k > 5 \times 10^{-3}$ m/s szivárgási tényezőjű aprított, osztályozott inert hulladék ($d=0,2-0,5$) geotextília fedéssel.

d) fedőréteg (1,0 m)

Funkciója: a csurgalékvíz minimalizálása, az alatta lévő rétegek védelme, a növényzet telepítéséhez szükséges, megfelelő környezet biztosítása.

A szivárgó- és szűrőréteggel érintkező (30 cm vastagságú) gyökérzáró réteg erősen kötött vagy erősen kötőrmelékös tömör anyag, célszerűen osztályozott építési-bontási hulladék. Ezt követi az (60 cm vastagságú) altalaj réteg, amely készülhet kis humusztartalmú talajból vagy stabilizált biohulladékból. A fedőréteg legfelső része a (30 cm vastagságú) szerves anyagban gazdag talajréteg, amely a növények táplálását szolgálja.

e) vegetációs réteg

Funkciója: a víz alsóbb rétegekbe való bejutásának akadályozása, illetőleg az erózióval szembeni védelem.

Füvesítés tervezett apró cserjékkel.

A végleges záróréteg műszaki megvalósítása az elfogadott rekultivációs terv szerint a rézsűn:

b) szigetelőréteg (1 cm bentonit paplan)

Funkciója: a víz hulladéktestbe való bejutásának megakadályozása (hidraulikus gát).

c) szivárgó- és szűrőréteg (10 cm)

Funkciója: a fedőrétegen esetleg átszivárgó víz szigetelőréteg fölötti tartózkodási idejének csökkentése, illetve a zárórétegből való mielőbbi hatékony elvezetése.

Anyaga: homokos kavics - kavicsos homok ($d=0,2-0,5$), $k > 5 \times 10^{-3}$ m/s szivárgási tényezőjű aprított, osztályozott inert hulladék ($d=0,2-0,5$) geotextília fedéssel.

d) fedőréteg (10 cm)

Funkciója: a csurgalékvíz minimalizálása, az alatta lévő rétegek védelme, a növényzet telepítéséhez szükséges, megfelelő környezet biztosítása.

e) vegetációs réteg

Funkciója: a víz alsóbb rétegekbe való bejutásának akadályozása, illetőleg az erózióval szembeni védelem.

Füvesítés tervezett.

Utógondozási feladatok

Folyamatos, illetve szükség szerinti tevékenységek:

- A telepített fa és cserjeállomány gondozása (öntözés, növényvédelem, metszés).
- A telepített gyepfelület gondozása (öntözés, kaszálás). A fűnyírást kézi és gépi kaszálással lehet elvégezni a munkavédelmi szabályok betartása mellett.
- A telep zártságát biztosító kerítés és bejárati kapuk megrongálása, illetve meghibásodása esetén azok azonnali kijavítása.
- Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli események során a környezeti terhelések azonnali megszüntetése és felszámolása.
- A felső záró-réteg rendszer folyamatos ellenőrzése, kijavítása.

Évente vagy szükség szerint:

- A kiépített övároknál legalább gaztalanítás,

Kétévente vagy szükség szerint:

- egyéb fenntartási munkák elvégzése (iszaptalanítás, rézsűrendezés).

A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése

Az üzemeltetői tapasztalatok alapján a létesítmény üzemszerű működéséből közvetlenül nem képződik hulladék. Ez alól a telephely üzemszerű működését biztosító támogató folyamatokból származó egyéb települési hulladék (20 03 01) alkot kivételt, amit a telephelyen 120 literes szabványosított hulladékgyűjtő edényekben gyűjtenek. Az így gyűjtött hulladék a telephelyen üzemeltetett depónián lerakással kerül ártalmatlanításra az edényzetek telítettségétől függő szükséges gyakorisággal.

A gépek, berendezések javítása, karbantartása elsősorban szakszervizben történik, a telephelyen kizárólag az esetleges azonnali javításokat végzik el. A műveletek során esetlegesen veszélyes hulladék (13 02 05*, 15 01 10*) keletkezésre lehet számítani, melyek gyűjtése a telephelyen belül a hulladék lerakási technológiához kapcsolódóan üzemeltetett üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen történik az arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásig. Ezek mellett az irodai munka során keletkező tonerek, elektronikai eszközök kerülnek veszélyes hulladékként gyűjtésre.

Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok és mennyiségük:

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna)
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,18
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,08
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 19*	növényvédő szer	0,03
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	0,02
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	0,18
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	0,02
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	0,04
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	0,50
Összesen:		1,05

Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok és mennyiségük:

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna)
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	0,02
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	0,50

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna)
Összesen:		0,52

Nyilvántartás, adatszolgáltatás

A Kft. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben rögzített előírások szerint nyilvántartást vezet a gyűjtött és kezelt (D5, R11) nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról. Hulladék-gazdálkodási vonatkozású adatszolgáltatási kötelezettségének a hatóság felé a felülvizsgálati időszakban határidőre eleget tett.

Szabályzat

Az érvényben lévő üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot BK/HGO/05681-8/2024. ikt. számú határozatával hagyta jóvá a hulladékgazdálkodási hatóság.

A Kft. a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg benyújtotta a hulladéklerakó felülvizsgált 2025. júliusi keltezésű üzemeltetési szabályzatát (üzemeltetési tervét), tűzvédelmi szabályzatát és a havária tervet, valamint a felülvizsgált rekultivációs tervet (VITAQUA Közműtervező Kft., 2025/121. munkaszám, kelt: 2025. július 29.).

Biztosítás, pénzügyi fedezet

A Kft. a Colonnade Insurance S.A. biztosító társaságnál rendelkezik 126 0000441 kötvényszámon hulladékkezelésre (hulladék gyűjtés, szállítás, előkezelés, ártalmatlanítás, hasznosítás) a 6000 Kecskemét, Kiszfai 248. 0737/12 hrsz. alatti telephelyre is kiterjedő kombinált (benné környezetszennyezési) felelősségbiztosítással.

A hulladéklerakó rekultivációja és utógondozása költségeinek fedezésére szolgáló céltartalékot az Engedélyes a Városgazdasági Nonprofit Kft.-vel, mint korábbi üzemeltetővel 2018. évben kötött megállapodás alapján megosztva képi és különíti el. Engedélyes nyilatkozata alapján a működés eredményéből idő- és teljesítményarányosan képi és a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403129-00032255-00000005 számú rekultivációs alap számla megnevezésű bankszámlán elkülöníti a rá eső céltartalékot.

A Kft. a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg benyújtotta a felülvizsgált céltartalék képzési tervet.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

1.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

A kiépített szigetelési rétegrend kielégíti az elérhető legjobb technika követelményeit, megfelel a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) előírásainak. A hulladéklerakón technológiai céllal kizárólag előkezelt hulladék kerül hasznosításra. A telephelyen a technológiai, illetve a települési hulladék esetében a szelektív hulladékgyűjtést alkalmazzák, így hulladékok hasznosítható része teljes egészében hasznosításra adható át. A tevékenység során a veszélyes anyagokat a szakszerű üzemeltetéshez szükséges mennyiségben használják fel, ezáltal is csökkentve a környezetterhelést.

Vonatkozó jogszabályi háttér

Az előírások teljesítése esetén teljesülnek az elérhető legjobb technika követelményei.

A rendelkező rész 1-6. és 8-10. pontjai szerinti előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 2., 7., 17., 17a., 20., 36., 40a. pontjai, 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 17. § (1) bekezdése alapján, valamint az alkalmazott kezelési technológia engedélykérelemben bemutatott sajátosságai szerint tettük.

A rendelkező rész 11-12. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), a KvVM rendelet 1. számú melléklet 3.1. pontja, valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a KvVM rendelet 1. számú melléklet 6. b) pontja alapján tettük.

A rendelkező rész 14., 15., 32., 33. pontjai szerinti előírásokat a KvVM rendelet 18. §-a alapján tettük.

Tekintettel arra, hogy az MBH technológiákból származó hulladékok esetében kritikus paraméter a DOC, amire vonatkozóan a KvVM rendelet átvételi határkoncentrációt határoz meg, az MBH technológiából származó hulladék típusok esetében fokozott gyakorisággal szükséges a DOC paraméter koncentrációjának ellenőrzése, illetve évente 1 alkalommal a teljes átvételi határkoncentrációval bíró komponenskör vizsgálata, ezért a rendelkező rész 16-17. pontjai szerinti előírásokat tettük.

A rendelkező rész 18. pontja szerinti előírást a Ht. 18/A. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 19. pontjában rögzített előírást a KvVM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 20. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 21. pontjában rögzített előírást a Ht. 56. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 22-26. és 31. pontjaiban rögzített előírásokat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3-4. §, 6-7. §, 10-12. §-ai alapján tettük.

A rendelkező rész 27. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (5) és 66. § (5) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 28. pontjában rögzített előírást a KvVM rendelet 9. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 29. pontjában rögzített előírást a Ht. 69/A. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 30. pontjában rögzített előírást a Ht. 69/B. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 34-38. pontjaiban rögzített előírásokat a KvVM rendelet 10-11. §-ai alapján tettük.

A rendelkező rész 39. pontjában rögzített előírásokat a KvVM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 40. pontjában rögzített előírást a KvVM rendelet 9. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 41-42. pontjaiban rögzített előírásokat a KvVM rendelet 3. számú melléklet 5. pontja, valamint a Ht. 18. § és 92. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 43. pontjában rögzített előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 44. pontjában rögzített előírást a Ht. 16. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 45. pontjában rögzített előírást a KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 46. pontjában rögzített előírást a KvVM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 47. pontjában rögzített előírást a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (VII. 29.) Korm. rendelet 6-8. §-ai és a Ht. 71. §-a alapján tette a hatóság.

A rendelkező rész 48-53. pontjaiban rögzített előírásokat a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a és a Ht. 70. §-a alapján tette a hatóság.

A rendelkező rész 54-55. pontjaiban rögzített előírásokat a KvVM rendelet 14. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 56-59. pontjaiban rögzített előírást a KvVM rendelet 15. § (2) bekezdése és 4. számú melléklet 1.2.1. és 1.2.2. pontjai alapján tettük.

A rendelkező rész 60. pontjában rögzített előírást a KvVM rendelet 15. § (7) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 61-62. pontjaiban rögzített előírást a KvVM rendelet 15. § (7) és (8) bekezdései alapján tettük.

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetésével kapcsolatos előírásainkat (63-68. pontok) az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15.-17. §-ai alapján tettük.

A gyűjthető, ártalmatlanítható és hasznosítható hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került megállapításra.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

A rendelkező rész 39. előírási pontjában rögzített feltétel az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra. Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális szinten tartása.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A rendelkező rész 70. pontjában rögzített előírást a Ht. 31. § (1), (2) és (10) bekezdései alapján tettük. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírás teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. melléklet 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

*

A környezetvédelmi hatóság által a BK/KTF/04820-12/2025. számú levéllel, az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdésekre tekintettel az eljárás megindításáról értesítette a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot.

Az eljárás során a **Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁLT/1057-4/2025. számon** az alábbi nyilatkozatot tette:

„A DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálatával kapcsolatban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság) – mint a védett és fokozottan védett természeti értékek, a védett és a fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelője – a következő nyilatkozatot adja:

A **Kecskemét 0737/12 hrsz-ú ingatlan** nem érintett védett természeti területtel vagy Natura 2000 területtel és nem része sem az érzékeny természeti területek, sem pedig az ökológiai hálózat övezetének sem, azonban a szomszédos 0721 hrsz-ú ingatlan (művelési ága kivett csatorna) ár részét képezi az Ökológiai Hálózat Övezetének, mint ökológiai folyosó, de arra nem lesz jelentős hatással.

Az érintett ingatlan Kecskemét település külterületén helyezkedik el. A rendelkezésre álló térinformatikai adatok alapján az érintett ingatlanon a fehér gólya (*Ciconia ciconia*), a hantmadár (*Oenanthe oenanthe*), az

egerészölyv (*Buteo buteo*) és a parlagi pityer (*Anthus campestris*) előfordulásai ismertek. A hulladéklerakó további üzemeltetése jelentős hatást nem fog gyakorolni ezen fajok egyedeire.

Fentiek alapján Igazgatóságunk álláspontja szerint a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlanon lévő hulladéklerakó további üzemeltetése és kapacitásbővítése természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.

Fenti állásfoglalást a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. § alapján adtam ki."

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 011473-0002/2025. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz.)- Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakón végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 5.4. pontja szerinti („A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével”) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/04057-31/2024. iktatási számon kiadott, majd BK/KTF/07504-17/2024. és BK/KTF/04160-22/2025. iktatószámokon módosított egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás (NVH éves mennyiségének növelése, együttes üzemeltetés hatásainak vizsgálata) miatti teljes körű felülvizsgálata iránti- kérelmet nyújtott be a hatóságnál.

A DTKH Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, 0737/12 hrsz.) a Kecskemét 0737/12. hrsz. ingatlanon található regionális szilárd hulladéklerakóra vonatkozóan rendelkezik a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által a BK/KTF/04057-31/2024. ikt. számon kiadott, majd legutóbb a BK/KTF/04160-22/2025. ikt. számon módosított egységes környezethasználati engedéllyel.

A Kecskemét 0737/14 hrsz. ingatlanon található hulladéklerakó depónia II-IV. ütemének létesítése a prognosztizálthoz képest - a kedvezőtlen időjárás hatására - hosszabb időt vesz igénybe, emiatt pedig a tárgyi egységes környezethasználati engedélyben foglalt lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladék mennyiség nem jelentős változtatására van szükség, mely a tárgyi egységes környezethasználati engedély módosításával jár.

A Kft. törekvése, hogy az eddigiekben is a tárgyi telephelyen lerakással ártalmatlanított nem veszélyes hulladékokat a beszállítóktól átvegye ezzel elősegítve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben megfogalmazott közelség elvének érvényesítését. A kivitelezés szempontjából kedvezőtlen tél végi-tavaszi eleji időjárás miatt a Kecskemét 0737/14 hrsz. ingatlanon található hulladéklerakó depónia II. ütemének létesítése az előirányozottakhoz képest lassabb ütemben történik, így szükség van a jelen kérelem tárgyát képező Kecskemét 0737/12. hrsz. ingatlanon található regionális szilárd hulladéklerakón ártalmatlanítható éves mennyiség emelésére.

A fentiek miatt kéri, hogy lerakón lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok mennyiségét 29.960 tonna/év-re szíveskedjen a hatóság módosítani a jelenleg engedélyezett 26.980 tonna/év mennyiségről a 2025. évre vonatkozóan.

A Kft. továbbra is fenntartja korábbi nyilatkozatát, mely alapján a 0737/12 hrsz. alatti és a 0737/14 hrsz. alatti lerakót - a 0737/12 hrsz. alatti depónián ártalmatlanítható hulladék mennyiségének 26.980 tonna/év mennyiségről 29.960 tonna/év mennyiségre történő növelését követően sem kívánja együttesen üzemeltetni.

Az egységes környezethasználati engedély változtatása, a mennyiség emelése nem jár környezeti hatás változással, tekintettel arra, hogy a források (zaj, bűz) magassága, kiterjedése, összetétele, valamint a kibocsátási időtartama sem fog változni.

A benyújtott dokumentációt áttekintve javasoljuk a DTKH Nonprofit Kft. Kecskemét, Kisfái 0737/12 hrsz. ingatlanon található regionális szilárd nem veszélyes hulladéklerakó egységes környezethasználati engedély módosításának engedélyezését."

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/04820-9/2025. számú levelével – figyelemmel az R. 2021. május 29. napján módosult 1. § (6b) bekezdésére, különös tekintettel a telepítés helyével, a településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település (**Kecskemét**) önkormányzatát.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője a 13512-4/2025. iktatószámon az alábbi nyilatkozatot tette:

*„A DTKH Nonprofit Kft. kérelme alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya előtt folyamatban lévő **egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatt teljes körű** vizsgálati eljárásban a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat nyilatkozatát kérte a BK/KTF/04820-9/2025. számú megkeresésében, különös tekintettel a **helyi természetvédelmi és környezetvédelmi rendeletekkel kapcsolatos önkormányzati szabályozással való összhang tekintetében.***

*A benyújtott dokumentációt megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy az Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendeletében, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi jelentőségű védett természeti területekről szóló 21/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal **összhangban van**, a tevékenységgel érintett terület helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint, arra közvetlen hatást nem gyakorol."*

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője a 15.496-2/2025. iktatószámon az alábbi nyilatkozatot tette:

*„2025. augusztus 6. napján érkezett fenti számú megkeresésében a **DTKH Nonprofit Zrt., Kecskemét, 0737/14 hrsz. környezetvédelmi engedélye jelentős változás miatti módosítása, figyelemmel a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ű ingatlanon működő regionális szilárd hulladéklerakóval történő együttes működésére tárgyú vizsgálati eljárásban**, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdés alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. § (1) bekezdés szerinti megkeresés keretében kérte tájékoztatásomat a településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra, melyre az alábbiak szerint adom meg a választ:*

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdése alapján, valamint 1. mellékletének 9. Környezet- és természetvédelmi ügyek megnevezésű táblázatában a kiadott környezetvédelmi engedély jelentős módosításához és a két hulladéklerakó együttes üzemeltetésének felülvizsgálatához településrendezési eszközökkel és a helyi építési szabályzattal való összhang megállapítására a jegyző szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik.

A jelzett kecskeméti 0737/12 és 0737/14 hrsz. ingatlanok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Községi Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015 (XII. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási Terv **41,42 és 51.** számú terolapjain található.

Az ingatlanok **beépítésre szánt Különleges területen** belül helyezkednek el, közterület szabályozással nem érintettek.

A Szabályozási Terv szerint a telkek építési övezeti besorolása **K-Hull-8145**, melyre a **HÉSZ 31. § Hulladékgazdálkodás (3-5)** bekezdései és **44. § Különleges területek (11)** bekezdése tartalmazznak előírásokat.

Az K-Hull - 8145 övezeti kód magyarázata:

Övezet	K-Hull	hulladéklerakó
Legkisebb kialakítható telek méret	8	3.000 m ²
Beépítési mód	1	szabadon álló
Max. beépíthetőség	4	40%
Max. épületmagasság	5	9,5 m

HÉSZ 31. § (3-5) előírások:

„(3) Veszélyes hulladék ártalmatlanítást és hasznosítást megelőző előkészítő műveletek, ártalmatlanítási műveletek és hasznosítási műveletek, valamint az ezen tevékenységek kiszolgálásához szükséges építmények, hulladékgazdálkodási létesítmények kizárólag Gip és K-Hull övezetben végezhetők vagy létesíthetők.

(4) Nem veszélyes hulladék kezelést előkészítő műveletek, ártalmatlanítási műveletek és hasznosítási műveletek, valamint az ezen tevékenységek kiszolgálásához szükséges építmények, hulladékgazdálkodási létesítmények kizárólag Gip, K-Hull, K-Sz, K-Mű övezetben végezhetők vagy létesíthetők.

(5) K-Hull övezetben kizárólag a regionális hulladéklerakó telepre érkező települési hulladékok kezelési tevékenységei folytathatók.”

HÉSZ 44. § (11) előírása:

„A K-Hull jelű különleges hulladéklerakó területen csak a nem veszélyes hulladék elhelyezésére szolgáló építmény és hulladékválogató mű létesíthető.”

A megküldött dokumentáció szerint a telephelyre korábban kiadott egységes környezethasználati engedélyben a 0737/12 hrsz. -en szereplő hulladéklerakó elérte a kapacitásának határát, a depónia magasságának emelése a cél illetve a 0737/14 hrsz. ingatlanon található hulladéklerakóval együttes üzemeltetéssel a hulladékok mennyiségének növelése. A 0737/12 és 0737/14 hrsz.-on lévő hulladéklerakók együttes üzemeltetésével nem tervezik új létesítmény építését, az ingatlanok beépítettségében nem történik változás, a tevékenység sem változik.

A megküldött felülvizsgálati dokumentáció tartalmazza az ingatlanok pontos helyét. Az övezeti besorolást nem pontosan adja meg a felülvizsgálat, de nem történik új építési beruházás az ingatlanon, ezért az övezeti előírásban meghatározott értékeknek való megfelelést nem vizsgáltam.

A tevékenység - a tervezett kapacitásbővítéssel, a depónia magasításával és a két hrsz.-en lévő hulladéklerakó együttes üzemeltetéssel - a településrendezési eszközökkel és a helyi építési szabályzattal nem ellentétes, kizáró okot nem találtam.”

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (5) bekezdése alapján: „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.”

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése alapján: „aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

Szabályok a tevékenység végzése során indokolása:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az (E)PRTR adatszolgáltatást, valamint az adatszolgáltatás részeként, a termelési volumen adatok megadását az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján kell teljesíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energiafelhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. A veszteségfeltáró vizsgálatban (belső energetikai vizsgálat) meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Az anyag- és energiafelhasználással kapcsolatos előírások az R. 17. § (1) bekezdés a) és b) pontján alapulnak.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet) 1. számú melléklet 3.2. pontja értelmében a hulladéklerakó területét be kell keríteni. A kerítés mentén olyan véderdőt szükséges létesíteni, amely - különösen települési hulladéklerakó esetében - megakadályozza a hulladéknak széllel való elhordását. A véderdő kialakításakor gondoskodni kell arról, hogy a telepített lombos fák és bokrok elegendően magas, sűrű struktúrájú, zöld sávot alkossanak. A kerítésnek, véderdőnek, mobil építményeknek (védőháló) biztosítaniuk kell a hulladék - lerakó területéről - széllel történő elhordásának megakadályozását.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 5.1. pontja alapján, ha a lerakómedencében a lerakott hulladékból gázképződés lehetséges, gondoskodni kell a keletkező hulladéklerakó-gázok rendszeres eltávolításáról, gyűjtéséről és kezeléséről. A B3 kategóriájú hulladéklerakón a biológiailag bomló összetevőkből képződő gázok kezelésére minden esetben ki kell alakítani a gázkezelő rendszert.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 5.2. pontja szerint a B3 kategóriájú hulladéklerakón nemcsak az elvezetésről kell gondoskodni, hanem mindaddig, amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a hulladéklerakó-gáz felhasználásáról. Ha a hasznosítás nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről).

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletének 2.4. pontja értelmében a hulladéklerakó-gáz elvezetési rendszer hatékony működését rendszeresen ellenőrizni kell. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét. Az utógondozási időszakban a vizsgálat alapulhat mérésen vagy a lerakott hulladék mennyiségén és összetételén alapuló számításra. A vizsgálat célja elsődlegesen a hulladékban lévő szerves anyag lebomlási folyamatának ellenőrzése. A CH₄, a CO₂ és az O₂ emissziót a hulladéklerakó üzemeltetőjének a környezetvédelmi hatóság által előírt rendszerességgel meg kell határoznia, a többi gáz esetében az emisszióvizsgálat szükségességét, gyakoriságát a lerakott hulladék összetétele függvényében kell megállapítani.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §-a alapján tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Az Lvr. 26. § (2) bekezdése értelmében diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

Az Lvr. 27. § (2) bekezdése alapján hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése szerint bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

A telephely D-i határától a legközelebbi védendő épület (tanyaépület) DNy-i irányban, 370 m távolságra, a 0739/9 hrsz. alatt helyezkedik el. A 0739/9 hrsz. alatti tanyaépület és a lerakó közötti távolságra vonatkozóan a DTKH Nonprofit Kft. a 2022. november 16. napján megküldött, hiánypótlási felhívást teljesítő levelében az alábbiakat nyilatkozta:

„[...]A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. §. rendelkezik a hulladéklerakó tervezése során a lerakó helyének kiválasztásánál figyelembe veendő szempontokról. Jelen eljárásban egy üzemelő hulladéklerakó további üzemeltetéséről van szó, így a rendelet 3. §-ban lévők ezen esetben már nem relevánsak (a 3. § 4. b. pontjában meghatározott 500 méter sem).

A Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó II. üteme 2002. évben kezdte meg üzemelését. A Hulladéklerakó elhelyezkedése összhangban van Kecskemét városának településrendezési tervében foglaltakkal.

A 0739/9 hrsz.-ú ingatlanon és a szomszédos ingatlanon (0739/43 hrsz.) szarvasmarha-tartással foglalkoznak. A lakóépülethez 100 méteren belül számos szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó létesítmény, épület található. A lakóépület a szarvasmarhatartásból eredő zaj és bűzhatásnak van kitéve elsődlegesen (állatok, trágya, gépek, eszközök stb.). A lakóépület a lerakó vonatkozású zaj hatásterületén kívül helyezkedik el. A lerakóról származó bűz és zajhatás mértéke elhanyagolható a lakóépületnél a területen és a szomszédos ingatlanokon végzett szarvasmarha-tartás miatt, ezt támasztja alá, hogy a lerakó 20 éves működése alatt az ingatlanról a lerakó üzemeltetése során keletkező bűz és zaj miatt panasz nem érkezett, arról nincs tudomásunk. [...]"

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A regionális hulladéklerakón végzett tevékenység a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § d) és i) pontja alapján a telephely zajt előidéző üzemi létesítmény, amely a védendő környezetben környezeti zajt okoz.

A benyújtott dokumentáció szerint a legközelebbi zajtól védendő épületeknél (lakott tanyák) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében az üzemi létesítményektől származó zajra vonatkozóan meghatározott, a kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű lakóterületekre megállapított zajterhelési határértéket nem haladja meg a létesítmény(ek) üzemeléséből származó zajterhelés a zajszenpontú nappali időszakban. A depóniakon az éjszakai megítélési időben munkavégzés nem történik, így éjjel nincs zajkibocsátás.

A fentiek alapján a Kecskemét 0737/12 és 0737/14 hrsz alatti ingatlanokon található hulladéklerakók együttes üzemelésének zajvédelmi akadályja nincs.

A telephely(ek) zajvédelmi hatásterületének meghatározása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-ának előírásainak figyelembe vételével történt. A környezetvédelmi hatósághoz benyújtott dokumentációban bemutatott számítási eredmények szerint a létesítmények zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő terület, épület.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A telephely zajhelyzetében bekövetkező (jelentős) változást a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül bejelenteni.

A létesítmények közelében lévő lakott tanyák – mint zajtól védendő épületek – védelme érdekében az esetlegesen megváltozó környezeti zajhelyzet értékelése során szükséges figyelembe venni az alábbiakat:

Magyarország Alaptörvénye a XX. cikk (1) bekezdésében deklarálja, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. A XX. cikk (2) bekezdése alapján Magyarország ezt a célt – egyebek mellett – a környezet védelmének biztosításával éri el.

Magyarország Alaptörvénye a XXI. cikk (1) bekezdésében kimondja, hogy Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.

A Kvt. 1. § (2) bekezdése szerint: „A törvény a kiszámíthatóság és a méltányos teherviselés elve szerint megfelelő kereteket teremt az egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítésére és elősegíti

- a) a környezet igénybevétele, terhelésének és szennyezésének csökkentését, károsodásának megelőzését (...);
- b) az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását; (...)

A Kvt. 6. § (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést; (...).

A Kvt. 6. § (2) bekezdése szerint a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével kell végezni.

A Kvt. 31. § (1) bekezdése kimondja: „A környezeti zaj és a rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak.”

A Kvt. 31. § (2) bekezdés alapján: „A zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani:

- a) a zaj- és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését;
- b) a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását; (...)

Az eljárás során az egyes ingatlanok területi (övezeti) besorolását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) hatályos önkormányzati rendelete (és annak szabályozási tervi mellékletei) alapján vettük figyelembe.

Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása:

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módjára vonatkozó előírást a Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő.

Az R. 22. § (10) bekezdése szerint a környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.

Műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása:

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 5.4 pontja – Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

Az engedélyes a telephelyre vonatkozóan BK/KTF/04129-9/2022., majd BK/KTF/05371-9/2023. iktatószámon kiadott határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

Az R. 17. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint határozta meg a BAT követelményeket.

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális szinten tartása.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Az utógondozási időszakban is biztosítani kell a létesítmény környezeti hatásainak nyomon követhetőségét.

A hulladéklerakó (depónia) átmeneti és végleges lezárásakor a lezárás módjának, technológiájának, anyagainak az elérhető legjobb technikát kell képviselnie.

A lezárt hulladéklerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért az utógondozási időszakban az üzemeltető a felelős.

A környezetvédelmi hatóság részére történő adatrögzítésre, adatközlésre és jelentéstételre vonatkozó előírások indokolása:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása.

Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

Az R. 23. § (1) bekezdése alapján: „az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.”

Az R. 23. § (2) bekezdése szerint: „az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségeire vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján: „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

*

A fentiekre tekintettel, a kérelemnek helyt adva, a rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatóság a DTKH Nonprofit Kft. részére egységes környezethasználati engedélyt adott, valamint a környezetvédelmi hatóság rendelkezett arról, hogy az engedély véglegessé válásával az általa kiadott BK/KTF/04057-31/2024. ikt. számú egységes környezethasználati engedély és annak minden módosítása érvényét veszti.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdései határozzák meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése, az R. 21. § (8) és (9) bekezdése és az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján közhírré tétel útján közlésre kerül. A határozat teljes szövege a környezetvédelmi hatóság honlapján, az érintett településen – annak jegyzői által – közhírré tételre kerül, továbbá jelen döntés a környezetvédelmi hatóságnál megtekinthető.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) és (3) bekezdései alapján adtam tájékoztatást.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatósággént kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően – a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a Dáptv. 19. § és 20. §-án alapul.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési illeték mértékéről az Itv. 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint az *eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól* szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 1. § és 1/A. § alapján rendelkezett

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 20/A. § (8) bekezdése a) pontja, illetékességét Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

Bakainé Dani Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kiszfái 248 (0737/12 hrsz.)) 12564392#cegkapu
2. NHKV Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 103.) – *tájékoztatásul* 25456790#cegkapu
3. MOHU Zrt. (1117 Budapest, Galvani u. 44.) – *tájékoztatásul* 32082230#cegkapu
4. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) HKP
5. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) HKP
6. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) HKP
7. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági
Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6728 Szeged, Napos út
4.) HKP
8. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykörösi u.
32.) HKP
9. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.)
HKP
10. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – *kifüggesztésre, külön levéllel* HKP
11. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági
Főosztály Iparbiztonsági Osztály (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.) – *tájékoztatásul* HKP
12. Hatósági nyilvántartás
13. Irattár