



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/06389-26/2025.
Ügyintéző: Dömsödiné Szebelédi Krisztina
Bene Nikolett
Szabó László
dr. Boldis Gergely
Telefon: +36 (76) 795-871
+36 (76) 795-862
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: DTKH Nonprofit Kft., Kecskemét, 0737/14 hrsz., egységes környezethasználati engedély – teljes körű felülvizsgálata együttes üzemeltetés (Kecskemét 0737/12 hrsz.) hatásainak vizsgálatával, eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz., adószám: 12564392-2-03, rövidített elnevezése: DTKH Nonprofit Kft.) – a továbbiakban: Engedélyes – részére – *Kecskemét, 0737/14 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakón végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 49. a) pontja („Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény napi 200 tonna hulladék lerakásától”) és 49. b) pontja („Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény 500.000 tonna teljes befogadó kapacitástól”), valamint a 2. számú melléklet 5.4. pontja („A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével”) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/04164-32/2024. iktatási számon kiadott egységes környezetvédelmi engedély jelentős változtatás miatti módosítása (figyelemmel a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlanon működő regionális szilárd hulladéklerakóval történő együttes működtetésre) iránti – kérelem alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)*

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad

a R.

- **1. számú melléklet 49. a) pontja szerinti** („Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény napi 200 tonna hulladék lerakásától.”),
- **1. számú melléklet 49. b) pontja szerinti** („Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény 500.000 tonna teljes befogadó kapacitástól.”),
- **2. számú melléklet 5.4. pontja szerinti** („A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.”)

tevékenység folytatásához.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
76/795-870, e-mail: kornyeztvedelem@bacs.gov.hu
KRID azonosító: 246192384

ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Teljes név: DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: DTKH Nonprofit Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248., 0737/12 hrsz.
Adószám: 12564392-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-131340
KSH szám: 12564392-3811-572-03
KÜJ: 100 279 742

Telephely adatai:

Cím: 6000 Kecskemét 0737/14 hrsz.
KTJ: 102 896 029
Súlyponti EOY koordináták: X= 172.395 m; Y= 704.969 m

Tevékenység adatai:

Az engedélyezett létesítmény: Regionális szilárd nem veszélyeshulladék-lerakó (B3)
EKHE besorolás: R. 1. számú mellékletének
49. a) pontja: Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény napi
200 tonna hulladék lerakásától.
49. b) pontja: Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény 500.000
tonna teljes befogadó kapacitástól.
R. 2. számú mellékletének
5.4. pontja: A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i
1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában
meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési
kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson
felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.

KTJ_{IPPC}: 102 977 856
NOSE-P kód: 109.06
TEÁOR'25: 3832 – Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás
Telephely kapacitása: A lerakón lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes
hulladékok mennyisége: **140.000 t/év**
A lerakón technológiai céllal hasznosítható nem veszélyes
hulladékok mennyisége: **35.000 t/év**

A felülvizsgálati dokumentációt készítő adatai:

Név: EcoPlan System Kft.
Cím: 6724 Szeged, Pulz u. 46/B
Szakértő: Tombácz Szintia (06-1135)
Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő

Szakértő: Dr. Deák József Áron (SZ-063/2010)
Szakértői jogosultság: SzTv-é – Élővilágvédelem
SzTv-f – Földtani természeti értékek és barlangok védelme

AZ ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNY

A telephely elhelyezkedése

A hulladéklerakó helye a Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti külterületi ingatlan, mely nem közvetlenül a 0737/12 hrsz. alatti területen meglévő regionális szilárd nem veszélyeshulladéklerakó mellett található beépítetlen terület. Megközelítése Kecskemét városától K-i, DK-i irányban, a 44-es számú főútról letérő Kisfái útról lehetséges, ahonnan mintegy 1,9 km megtétele után jobbra fordulva, a hulladéklerakóra vezető mintegy 1 km hosszú aszfaltozott út végén található a lerakó. Közvetlen környezetében É-i oldalon mezőgazdasági általános területek (Máá), K-i oldalon a jelenleg is üzemelő hulladékkezelő telep területe (K-Hull), Ny-i és D-i oldalon védő erdőterületek (Ev) helyezkednek el. *A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. § (4) bekezdése b) pontja szerinti 500 m-es védőtávolság teljesül.*

Az ingatlan teljes területe: 12,5 ha

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a 0737/14 hrsz. alatti telephely elrendezését az üzemeltetői igények miatt a Társaság átalakította, melynek eredményeként a depónia geometriája is változott. A változások következtében a III. és IV. számú depóniatér területe, valamint a depónia teljes befogadó kapacitása az alábbiak szerint módosult:

- I. számú depóniatér területe: 11.000 m² (megépült)
- II. számú depóniatér területe: 7.870 m² (megépült)
- III. számú depóniatér területe: 7.750 m² (a jelen felülvizsgálat időpontjában építés alatt)
- IV. számú depóniatér területe: 9.150 m² (a jelen felülvizsgálat időpontjában építés alatt)

A B3 kategóriájú hulladéklerakó teljes befogadó kapacitása: 460.365 m³, azaz 552.437 tonna.

A hulladéklerakó szabad kapacitása a jelen felülvizsgálat időpontjában 341.506 m³.

A lerakón lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok mennyisége: 140.000 t/év

A lerakón technológiai céllal hasznosítható nem veszélyes hulladékok mennyisége: 35.000 t/év

A hulladéklerakó infrastrukturális létesítményei

A hulladéklerakó újonnan kiépítendő (és kiépített) létesítményei a depóniák és a talpárok, a csapadékvíz-elvezető árok, a csurgalékvíz tározó, valamint a mobil mikroszórófejes öntözőberendezés. A telephely működtetését a Társaság a jelenleg meglévő 0737/12 hrsz. alatti hulladéklerakó létesítményeinek bevonásával végzi. A jövőben a társaság a 0737/14 hrsz. alatti hulladéklerakó területén 1 db kerékmű, valamint – előzetes becslések alapján – 8+9 db, a képződő depóniagáz összegyűjtésére szolgáló gázkút kiépítését tervezi.

Fő létesítmények

- Hulladéklerakó-tér műszaki védelemmel: 35.965 m² területű depónia (I., II., III. és IV. számú depóniatér);
- Talajvízfigyelő monitoring kutak: 4 db;
- Geofizikai monitoring rendszer;
- Csurgalékvíz rendszer: dréncsövek,
 - csurgalékvíz elvezető rendszer,
 - csurgalékvíz átemelő akna (2 db),
 - csurgalékvíz tározó medence (hasznos térfogat: 3.670 m³),
 - csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték,

- Felszíni vízelvezető rendszer: csapadékvíz-elvezető árok;

Meglévő kiszolgáló létesítmények

- Szociális épület;
- Iroda;
- Kerékmosó;
- Bekötő és belső üzemi út;
- Kerítés és kapu;
- Gépszín (gép/eszköz tároló);
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely;
- Véderdő.

A TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

A dokumentációban foglaltak szerint a 0737/12 hrsz. és a 0737/14 hrsz. alatti depónián lakossági partnerektől, termelőktől és a közszolgáltatásból, valamint a telephelyek egyéb hulladékkezelési technológiáiból származó hulladékokat egyaránt elhelyeznek.

A dokumentáció szerint előfordulhatnak olyan események, melyek során a 0737/12 hrsz. alatti depóniának átmeneti jelleggel a lakossági partnereken kívül egyéb partnerektől származó hulladékok fogadását is biztosítani kell. Ilyen esemény a 0737/14 hrsz. alatt lévő depónia II-IV. ütemének létesítése, melynek során a forgalom átmeneti korlátozásai miatt a 0737/12 hrsz. alatt található depónia lesz az ártalmatlanítási célzattal érkező nem veszélyes hulladékok befogadó létesítménye.

Műszaki védelem kialakítása

A depóniaterek aljzatszigetelése

- 1 réteg 200 g/m² geotextília,
- 50 cm 16/32 szemcseméretű felületi szivárgó kavics, $k \geq 10^{-3}$ m/s,
- 1 réteg 1.200 g/m² geotextília,
- 2,5 mm HDPE szigetelő lemez,
- 1 cm bentonit lemez, $k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s,
- geofizikai monitoring hálózat,
- 50 cm ásványi agyagszigetelés, $k \leq 10^{-9}$ m/s,
- tömörített altalaj.

A depóniaterek rézsű szigetelése

- 1 réteg 200 g/m² geotextília,
- 50 cm 16/32 szemcseméretű felületi szivárgó kavics, $k \geq 10^{-3}$ m/s,
- 1 réteg 1.200 g/m² geotextília,
- 2,5 mm HDPE szigetelő lemez,
- 1 cm bentonit lemez, $k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s,
- geofizikai monitoring hálózat,
- 50 cm ásványi agyagszigetelés, $k \leq 10^{-9}$ m/s,
- tömörített altalaj.

A depóniaterek szorítógátjainak kialakítása

- Koronaszélesség: 3,0 m
- Rézsű meredekség a külső oldalon: 1:2
- Rézsű meredekség a lerakó tér felé eső oldalon: 1:2
- Szorítógát átlagos magassága a terepszint függvényében: 2,0 m
- (Tervezett) koronaszint: 112 mBf.

Csurgalékvíz tároló medence műszaki védelmének kialakítása

- 2,5 mm HDPE fóliaszigetelés,
- 1 cm bentonitos lemez, $k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s,
- geofizikai monitoring rendszer,
- 2 x 25 cm vastag ásványi agyagszigetelés, $k \leq 10^{-9}$ m/s.

A depónia feltöltését lépcsőzetes rendszerben, alulról felfelé végzik, a depónia peremén rendszeres időközönként emelt körtöltést építenek. A szorítógát felső szintmagasságának elérését követően a művelést dombépítési technológiával végzik. A depóniatéren a szállítójárművekről leürített hulladékot egy kompaktor megközelítőleg 40-60 cm vastagságú rétegben szétteríti, majd tömöríti. A szél általi elhordás vagy a víz általi kimosódás elkerülése érdekében szükség szerint földtakarással látják el az adott réteget.

Az inert építési-bontási hulladékok egymástól elkülönítve érkeznek be a telephelyre, majd mérlegelés és regisztrálás után a 0737/12 hrsz. alatti telephely Ny-i részén található 3.400 m² alapterületű részre kerülnek, ahol a nem megfelelő frakciókat jellemzően kézi erővel kiválogatják. Az így nyert, már tiszta építési-bontási hulladék alkalmassá válik a lerakón technológiai célú hasznosításra (ürítő tér és szorító töltés kialakítására, a napi takaró rétegek és a közlekedő utak kialakítására). A leválasztott nem hasznosítható hulladékokat a depónián helyezik el. A beérkező és a depóniákon technológiai céllal hasznosítható hulladékfrakció 0737/12 hrsz. és 0732/14 hrsz. alatti depóniák közötti elosztása az ártalmatlanított hulladékmennyiségnek és a technológiai szükségességnek megfelelő arányban történik.

Vízellátás

A vízellátást a városi közműhálózatról biztosítják.

Szennyvíz

A telephelyen keletkező szociális szennyvizet 2 db, egyenként 6 m³ hasznos térfogatú vasbeton aknában gyűjtik az üzemi épület mellett. Szükség szerinti gyakorisággal, külső szakvállalkozó megbízásával szippantással ürítik.

Csapadékvíz

A telephely területén a tiszta csapadékvizet övások rendszerben gyűjtik össze és az Alsóúrréti I. számú csatornába vezetik el.

Monitoring

A telephelyen 4 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszer üzemel a felszín alatti víz minőségének figyelemmel kísérésére.

A lerakótérek és a csurgalékvíz gyűjtő medence műszaki védelmének részét képezi a geofizikai monitoring rendszer, mely a szigetelő fólia épségének ellenőrzésére szolgál.

A 0737/12 hrsz. alatti hulladéklerakó telepen a meteorológiai adatok gyűjtésére meteorológiai mérőállomást létesítettek.

Csurgalékvíz elvezető rendszer

A lerakó aljzatán elhelyezett csurgalékvíz gyűjtő dréncsövek a keletkező csurgalékvizet zárt csővezetéken keresztül egy 3.670 m³ kapacitású csurgalékvíz tároló medencébe vezetik. A tározóba juttatott csurgalékvíz egy részét az átemelő aknákon keresztül visszaöntözik a depóniára, a fennmaradó része elpárolog.

Depóniagáz gyűjtő, elvezető és kezelő rendszer

Tekintettel arra, hogy a depónia 2023. december 5. napján kezdte meg működését, jelen felülvizsgálat időpontjában depóniagáz kinyerő, hasznosító vagy ártalmatlanító rendszer nem üzemel a telephelyen.

A 0737/12 hrsz. alatti lerakóból származó depóniagázt a hulladéktestbe épített gázkutakon nyerik ki. A depóniákból elszívott depóniagázt a telephelyen a MERITAL Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6500 Baja, Babits u. 6. fszt. 1.) hasznosítja, a technológiához tartozó pontforrás (gázmotor) levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének elbírálása a jelen felülvizsgálat időpontjában BK/KTF/07695/2025. ügyiratszámmon folyamatban van a környezetvédelmi hatóságnál. A felülvizsgálat időpontjában a II/A-B ütemű depónián 16 db, a II/C-D ütemű depónián 21 db gázkút található.

A 0737/12 hrsz. alatti telephelyen található egy 2009. évben telepített gázfáklya, melynek maximális égetőkapacitása 1.000 m³/óra. A dokumentáció szerint a gázfáklyát abban az esetben működtetik, amennyiben a gázföldből kitermelhető depóniagáz mennyisége meghaladja a gázmotor által maximálisan felhasználható gázmennyiséget. Továbbá a gázmotor meghibásodása esetén a többlet depóniagázt a fáklyával ártalmatlanítják. A gázfáklyát szintén a MERITAL Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. üzemelteti.

A 0737/14 hrsz. alatti depóniában 9+8 db gázkút kiépítését tervezik. A keletkező depóniagázt – amennyiben annak mennyisége és összetétele megfelelő – a 0737/12 hrsz. alatt üzemeltetett gázhasznosító rendszerbe tervezik bekapcsolni.

Tűzi víz tározó medence

A 0737/12 hrsz. alatti depónia mellett található medence földmedrű, támasztótöltésekkel a föld felszíne felé emelt, aljzatán és oldalrészűjén HDPE szigeteléssel ellátott. Vízellátását az itt található 1 db mélyfúrású kút biztosítja.

A 0737/14 hrsz. alatti telephelyen tűzcsapot létesítettek.

Kiszolgáló létesítmények

Szociális épület

Egyszintes, téglafalazatú épület, mely biztosítja a tevékenység végzéséhez szükséges funkcionális helyiségeket.

Iroda

Konténer jellegű kétszintes épület szociális helyiségekkel, ahol a hulladéklerakó irányításához kapcsolódó adminisztratív feladatokat végzik.

Hídmérlegek

A telephelyre hídmérleget nem telepítettek. A hulladékszállítmányok mérlegelése, valamint a nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatok rögzítése a 0737/12 hrsz. alatti telephelyen található 1. és 2. hídmérlegeken történik, melyek adatai:

A telephelyen található hídmérlegek adatai:

1. számú hídmérleg:

- típus: RINSTRUM RS420
- gyártási szám: 3509155
- méréshatár: 60 tonna
- osztásérték: 20 kg

2. számú hídmérleg:

- típus: KONTINEX KX-EMX 100/111
- gyártási szám: 107634

- méréshatár: 60 tonna
- osztásérték: 20 kg

Kerékmosó

A 0737/12 hrsz. alatti depónián 1 db kerékfertőtlenítő található, a depóniateret a hídmérleggel összekötő úton, a lerakó irányából a jobb oldali sávban.

Belső út és térburkolat

A szervizút hálózatot szilárd burkolattal látják el és árokkal határolják.

Kerítés és kapu

A telephelyet 3 m magas drótfonatos kerítés veszi körbe. A teherforgalmi sávban zárható főkapu található.

Üzemanyag tároló

A 0737/12 hrsz. alatti telephelyen nem tárolnak üzemanyagot, a munkagépek tankolását külső üzemanyagtöltő állomáson végzik. A 0737/14 hrsz. alatti lerakóhoz kapcsolódóan sem terveznek létesíteni üzemanyag tárolót.

Gépszín (gép/eszköztároló)

Vasbeton alapozású, acélszerkezetes, fedett, zárt épület, melyben a munkagépeket tárolják.

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

Az üzemeltetés során keletkező veszélyes hulladékokat a 0737/12 hrsz. alatti telephelyen lévő üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik azok elszállításáig.

Véderdő

A jelen felülvizsgálat időpontjában a dokumentáció szerint a véderdő telepítése megkezdődött.

A TELEPHELY ÜZEMELTETÉSÉNEK MEGKEZDÉSE (2023. DECEMBER 5. NAPJA) ÉS A 2024. ÉV KÖZÖTTI IDŐSZAK JELLEMZŐ MUTATÓI

Anyagmérleg

	2023. év	2024. év
A lerakón ártalmatlanított hulladék (tonna)	6.981,22	74.273,935
A lerakón technológiai céllal hasznosított hulladék (tonna)	1.532,200	5.158,67

Energiafelhasználás, valamint a keletkezett szennyvíz, csurgalékvíz, depóniagáz

A dokumentáció szerint a 0737/14 hrsz. alatti telephelyen nem történik közvetlen víz, villamos energia és földgáz felhasználás. A telephelyen kommunális szennyvíz nem képződik, mérhető mennyiségű csurgalékvíz a telephely üzemeltetésének megkezdése óta a 2024. évben képződött, 1.387 m³ mennyiségben. A depónián a felülvizsgálat időpontjában depóniagáz képződés még nem indult meg, így annak hasznosítása sem kezdődött el.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Légszennyező források

Az üzemeltetés a begyűjtési területen keletkező hulladékok depóniára való felhordását, leürítését és a depónia művelését (a hulladék terítése, tömörítése, takarása) jelenti. Levegővédelmi szempontból a szállítójárművek és a depónián dolgozó munkagépek füstgáz emissziójával, az anyagmozgatás során felverődő por, és a hulladékokból eredő bűz levegőbe kerülésével kell légszennyező tevékenységként számolni.

Füstgáz-emisszió

Az üzemeltetés során a munkagépek és a szállítójárművek motorjaiból füstgázok juthatnak a levegőbe. Az átlagos napi szállítási forgalom a 0737/12 hrsz. alatti depónián 50 db nehéz tehergépkocsi, a 0737/14 hrsz. alatti depónián 140 db nehéz tehergépkocsi. A 0737/12 hrsz. és a 0737/14 hrsz. alatti depónián egyaránt 1-1 db kompaktor biztosítja a folyamatos munkavégzést, a lerakott hulladék tömörítését. A szállítójárművek és a munkagépek működéséből adódó légszennyező anyag kibocsátás becsült órás mennyisége kg-ban a következőképpen alakul:

Légszennyező anyag kibocsátás (kg/óra)						
	Szén-monoxid	Szén-hidrogének	Nitrogén-oxid	Részecske (PM)	Kén-dioxid	Szén-dioxid
0737/12 hrsz. alatti lerakó	0,31	0,032	0,11	0,03	0,0021	15,12
0737/14 hrsz. alatti lerakó	0,44	0,045	0,16	0,05	0,0029	21,60
A két lerakó összesen	0,75	0,077	0,27	0,08	0,005	36,72

A dokumentáció alapján a két depónia együttes üzemeltetése alatt a várható átlagos emissziós értékek normál üzemviteli és időjárási körülmények között nem okozzák a levegő légszennyezettségi határértéket meghaladó terheltségét.

Diffúz kiporzás

A hulladékok depóniára való feljuttatása, a lerakás és a depónia művelése során számolni kell bizonyos mértékű diffúz kiporzással. A szállítójárművek sebességének limitálása mellett az anyagmozgatás útvonalait folyamatosan nedvesítik, a szilárd burkolatot takarítják. A depónián kialakítandó közlekedő utak mentén mobil mikroszórófejes öntözőfejeket telepítenek, amelyeken keresztül a csurgalékvizet visszalocsolják a lerakóra, így állandóan enyhén nedves állapotban tartják a depófelszínt.

Bűzhatás

Hulladéklerakók esetében számolni kell bűzhatással, mivel a hulladék szervesanyag-tartalmának bomlása során olyan anyagok keletkeznek, amelyek alkalmasak kellemetlen szagérzetet kiváltani. A dokumentációban foglaltak szerint a lerakott hulladékok takarásával a porkibocsátás mellett a bűzkibocsátás csökkenthető.

A depónián takaróanyagként (technológiai céllal) építési-bontási hulladékot, stabilizált szerves hulladékot (HAK 19 03 05; 19 05 02; 19 05 03), valamint szükség esetén vásárolt földet, homokot, komposzt terméket (nem hulladéktátrásban lévő anyagok) használnak fel.

Hatásterület

A dokumentációban foglaltak szerint az üzemeltetés során a füstgáz emisszió a lerakótér egészén jelentkezik, ezért az üzemeltetés során jellemző légszennyező anyag kibocsátások hatásterületét a 0737/12 hrsz. és a 0737/14 hrsz. alatti lerakó esetében egyaránt a depónia egészére, mint felületi diffúz forrásra vonatkozóan határozták meg. A 0737/12 hrsz. és a 0737/14 hrsz. alatti telephelyeken belül, a depóniákra vezető közlekedő utak füstgáz emisszióját szintén külön-külön vizsgálták.

A dokumentációban alkalmazott terjedésmodellezés alapján a füstgáz emisszió hatásterülete (szén-monoxid, szén-hidrogének, nitrogén-oxid, kén-dioxid és szálló por esetében egyaránt) a 0737/12 hrsz. alatti depónia határától 356 m, a 0737/14 hrsz. alatti depónia határától 311 m.

A telephelyeken belül, a depóniákra vezető közlekedő utak hatásterülete minimális (a 0737/12 hrsz. alatti lerakó esetében az út szélétől 4 m, a 0737/14 hrsz. alatti lerakó esetében az út szélétől 6 m), így azokat a depóniák hatásterülete magában foglalja. A 0737/12 hrsz. és a 0737/14 hrsz. alatti lerakó együttes üzemeltetése esetén a füstgáz emisszió hatásterületét a két depóniára, valamint a depóniákra vezető közlekedő utakra, együttesen, mint felületi diffúz forrásra vonatkozóan határozták meg, melynek nagysága 356 m. A dokumentáció szerint immissziós határérték túllépés a két lerakó együttes üzemeltetésének hatásterületén nem várható.

A depóniákon lerakott hulladék mennyisége folyamatosan növekszik, ezért a bűzre vonatkozó hatásterületet a 0737/12 hrsz. és a 0737/14 hrsz. alatti lerakó esetében egyaránt a teljes depónián elhelyezhető (a 0737/12 hrsz. alatti depónián 1.407.340 m³, a 0737/14 hrsz. alatti depónián 522.437 m³) maximális hulladékmennyiség figyelembevételével határozták meg.

A dokumentáció szerint a transzmissziós zónában kialakuló bűzre vonatkozó legmagasabb koncentráció a 0737/12 hrsz. alatti depónia esetében 0,048 SZE/m³, a 0737/14 hrsz. alatti depónia esetében 0,057 SZE/m³, mely értékek egyike sem éri el a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott 1,5 SZE/m³ tervezési irányértéket, így a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pont d) alpont szerinti szagvédelmi hatásterület egyik lerakóra sem állapítható meg. A két lerakó együttes üzemeltetésekor a bűzre vonatkozó koncentráció (0,105 SZE/m³) szintén nem éri el a 1,5 SZE/m³ tervezési irányértéket, így az együttes üzemeltetést tekintve sem határozható meg szagvédelmi hatásterület.

A felülvizsgálat időpontjában a 0737/12 hrsz. alatti telephely határától legközelebbi lakóépületek (tanyák) és azok távolsága:

- a 0739/9 hrsz. alatti ingatlan a D-i telekhatárától 370 m-re,
- a 0730/8 hrsz. alatti ingatlan az É-i telekhatárától 540 m-re,
- a 0725/3 hrsz. alatti ingatlan a Ny-i telekhatárától 550 m-re.

A 0737/14 hrsz. alatti telephelytől Kisfái lakott övezete 1 km távolságon túl, Kecskemét legközelebbi lakott övezete megközelítőleg 3 km távolságban helyezkedik el.

Depóniagáz-kezelés

A 0737/14 hrsz. alatti hulladéklerakó mérete, a depóniába kerülő hulladék mennyisége alapján feltételezhető, hogy abban hasznosításra alkalmas mennyiségű és összetételű depóniagáz keletkezik. Amennyiben a hulladéktestben keletkező gáz mennyisége és összetétele megfelelő, akkor megkezdődhet a gázkutak kialakítása. Tekintettel arra, hogy a depónia 2023. december 5. napján kezdte meg működését, jelen felülvizsgálat időpontjában depóniagáz kinyerő, hasznosító vagy ártalmatlanító rendszer nem üzemel a telephelyen.

A 0737/12 hrsz. alatti lerakóból származó depóniagázt a hulladéktestbe épített gázkutakon nyerik ki. A depóniákból elszívott depóniagázt a telephelyen a MERITAL Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6500 Baja, Babits u. 6. fszt. 1.) hasznosítja, a technológiához tartozó

pontforrás (gázmotor) levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének elbírálása a jelen felülvizsgálat időpontjában BK/KTF/07695/2025. ügyiratszámom folyamatban van a környezetvédelmi hatóságnál. A felülvizsgálat időpontjában a II/A-B ütemű depónián 16 db, a II/C-D ütemű depónián 21 db gázkút található.

A 0737/12 hrsz. alatti telephelyen található egy 2009. évben telepített gázfáklya, melynek maximális égetőkapacitása 1.000 m³/óra. A dokumentáció szerint a gázfáklyát abban az esetben működtetik, amennyiben a gázföldből kitermelhető depóniagáz mennyisége meghaladja a gázmotor által maximálisan felhasználható gázmennyiséget. Továbbá a gázmotor meghibásodása esetén a többlet depóniagázt a fáklyával ártalmatlanítják. A gázfáklyát szintén a MERITAL Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. üzemelteti.

A 0737/14 hrsz. alatti depóniában 9+8 db gázkút kiépítését tervezik. A keletkező depóniagázt – amennyiben annak mennyisége és összetétele megfelelő – a 0737/12 hrsz. alatt üzemeltetett gázhasznosító rendszerbe tervezik bekapcsolni.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely Kecskemét legközelebbi, összefüggően beépült lakóterületeitől (Műkertváros) 2,1 km-re, DK-i irányban található. A több ütemben kialakítani tervezett (a megvalósult I. ütemben már működő) hulladéklerakó depónia helye a Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti ingatlan.

Az ingatlan nagyobb része Kecskemét Város Szabályozási Terve szerint „K-Hull-8145” jelű, hulladéklerakó különleges terület. A nyugati és az északi telekhatár mentén - a 0737/14 hrsz. alatti ingatlan területén belül - 20 m szélességben „Ev” övezeti besorolású védelmi erdősáv van kijelölve, a védőfásítás telepítése megkezdődött. A szomszédos területek É-on általános mezőgazdasági terület övezetbe („Máá”), K-en, hulladéklerakó különleges terület („K-Hull”), Ny-on és D-en védelmi erdő („Ev”) övezeti besorolásúak.

A Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti depóniához legközelebbi zajtól védendő létesítmények lakófunkcióval is rendelkező tanyaépületek, amelyek az ingatlan telekhatáraitól Ny-i irányban 370 m (Kecskemét 0739/6 hrsz.), D-i irányban 275 m (Kecskemét 0739/9 hrsz.) távolságban helyezkednek el, zajtól nem védendő, mezőgazdasági, illetve erdő övezeti besorolású területen. É-i és K-i irányban 600 m-en belül nincs védendő épület.

A Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti ingatlanon található és a 0737/12 hrsz. alatti regionális szilárd nem veszélyes hulladéklerakókat Engedélyes együttesen kívánja üzemeltetni. A depóniák zajforrásai (belső szállítás, anyagmozgatás, tömörítés) kizárólag a zajszempontról nappali időszakban működnek (a lerakó üzemelési rendje: hétfő-péntek 7:00 – 17:00, szombat 8:00 - 17:00), éjjeli munkavégzés és zajkibocsátás nincs.

A benyújtott dokumentáció a hulladéklerakási tevékenység környezeti zajterhelésnek vizsgálatához a Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladékkezelő technológiák (válogatás, MBH, inert hulladéktörő), valamint a depóniák közötti tehergépjármű-forgalom zajkibocsátását is figyelembe vette.

A bemutatott számítási eredmények alapján a Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti ingatlanon lévő, valamint a 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon lévő lerakók együttes üzemeltetéséből származó zajterhelés a nappali megítélési időben a korábban felsorolt zajtól védendő, lakott tanyaépületek egyikénél sem haladja meg az 50 dB értéket.

Kecskemét 0737/14 és 0737/12 hrsz. alatti lerakók egyidejű üzemelésének várható zajterhelését figyelembe véve a létesítmények zajvédelmi hatásterületén (a telekhatártól számított ≈130 m távolság) belül nem található zajtól védendő épület és védendő terület.

A dokumentáció vizsgálta a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése szerinti hatásterület kialakulását a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben és megállapítja, hogy a Kecskemét 0737/14 hrsz. (valamint a 0737/12 hrsz.) alatti telephely(ek)re irányuló célforgalom által okozott zajterhelés-növekmény nem haladja meg a 1,5 dB értéket. Ez az érték kisebb, mint a fenti jogszabályhely által megállapított járulékos zajterhelés-változás küszöbértéke (3 dB), így a szállítási tevékenységgel összefüggésben hatásterület nem alakul ki.

A tevékenység végzéséhez kapcsolható rezgésforrások a védendő épületektől több száz méteres távolságban működnek. A jelentős távolság miatt sehol sem várható a rezgésterhelési határértékek megközelítése, túllépése.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

Az üzemelés során a depónia és a csurgalékvíz-tároló medence aljzatszigetelése megakadályozza a depónián átszivárgó csurgalékvizek talajba és talajvízbe jutását. A depónia és a csurgalékvíz-gyűjtő medence műszaki védelmének részét képezi a szigetelő fólia épségének ellenőrzésére szolgáló geofizikai monitoring rendszer, melynek felülvizsgálatát rendszeresen (évente) elvégzik.

A hulladékszállító járművek aszfaltozott rámpán hajtanak fel a depónia szigetelt területére, majd mobil betonpanelekból, valamint építési és bontási hulladékokból készített kezelőúton közlekedve közelítik meg a művelt hulladéktesten kialakított leürítés helyét.

A gépeket, berendezéseket elsősorban szakszervizben javítják és karbantartják, a telephelyen kizárólag az esetleges azonnali (kisebb) javításokat végzik el.

Vízellátás

A telephely vízellátása a települési közműhálózatról, tűzivíz ellátásának egy része a Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti telephelyen lévő mélyfúrású kútról történik, továbbá a telephelyen egy tűzcsapot is létesítettek.

Szennyvízkezelés, -elvezetés

A hulladéklerakó üzemszerű működéséhez szükséges feltételeket a Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti hulladéklerakóhoz kapcsolódó létesítmények üzemben tartásával biztosítják, így kommunális szennyvíz keletkezésével is csak az ott található szociális épületben kell számolni. A keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére 2 db 6 m³ hasznos térfogatú vasbeton szennyvízgyűjtő akna szolgál, ahonnan a szennyvizet rendszeres időközönként szennyvíztisztító telepre szállítatják.

Csapadékvíz-kezelés, -elvezetés

A telephely területén a tiszta csapadékvizet övárok rendszerben gyűjtik össze és az Alsóúrréti I. számú csatornába vezetik el.

Csurgalékvíz gyűjtés, -kezelés

A depóniatestben keletkező, illetve az azon átszivárgó csapadékvíz a lerakó aljzatának kavicsszivárgó rétegébe helyezett csurgalékvíz dréncsöveken keresztül a telephely 3.670 m³ hasznos térfogatú, megfelelő műszaki védelemmel ellátott tározó medencéjébe jut. A csurgalékvíz mennyiségének csökkentése, valamint a depónia felületi kiporzásának megakadályozása érdekében a csurgalékvizet visszalocsolják a hulladéktestre. A visszalocsoló rendszert, illetve a csurgalékvíz tározót érintő havária esemény bekövetkezése esetén lehetőség van tengelyen történő csurgalékvíz elszállításra is.

Monitoring

A hulladéklerakó felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére 4 db figyelőkútból álló monitoring rendszer szolgál.

Üzemi kárelhárítási terv

Az engedélyes a telephelyre vonatkozóan BK/KTF/09669-9/2023. iktatószámon kiadott határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS
FÖLDTANI KÖZEG

Az engedélyes - a vonatkozó jogszabályok értelmében - elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg vonatkozásában 2020. március 10. és 11. napján a helyszíni mintavételt a Három Kör Delta Kft. NAH-7-0051/2019. számon akkreditált mintavevő szervezete, a talajminták vizsgálatát pedig a Bálint Analitika Kft. NAH-1-1666/2019. számon akkreditált laboratóriuma végezte el. A vizsgálat során 5 db talajmintavételi pontból vettek mintát. A talajmintákat minden KUD jelű furat esetében egy sekélyebb, 1 m feletti mélységből és egy mélyebb, talajvíz ingadozási zónából vették.

Mintavételi pontok EOY koordinátái

KUD-1: EOY_X: 172.368 m, EOY_Y: 704.957 m

KUD-2: EOY_X: 172.454 m, EOY_Y: 704.933 m

KUD-3: EOY_X: 172.431 m, EOY_Y: 705.097 m

KUD-4: EOY_X: 172.308 m, EOY_Y: 705.003 m

KUD-5: EOY_X: 172.325 m, EOY_Y: 704.828 m

Vizsgálati eredmények a földtani közegre vonatkozóan

Komponens	(B) szennyezettségi határérték	KUD-01 A	KUD-01 G	KUD-02 A	KUD-02 F
		-0,8 m	-5,9 m	-0,8 m	-5,5 m
Nitrát (mg/kg sz.a.)	500	43	8,7	23	42
Nitrit (mg/kg sz.a.)	100	<0,1	0,12	<0,1	<0,1
Ammónium (mg/kg sz.a.)	250	2,2	5,6	1,7	4,0
Bromid (mg/kg sz.a.)	-	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Bromát (mg/kg sz.a.)	-	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Bróm (mg/kg sz.a.)	-	3,13	1,56	6,14	4,80
Ezüst (mg/kg sz.a.)	2	0,16	0,19	0,16	0,24
Arzén (mg/kg sz.a.)	15	6,31	5,68	5,70	8,34
Bór (mg/kg sz.a.)	1.000	138	123	112	154
Bárium (mg/kg sz.a.)	250	123	150	128	109

Komponens	(B) szennyezettségi határérték	KUD-01 A	KUD-01 G	KUD-02 A	KUD-02 F
		-0,8 m	-5,9 m	-0,8 m	-5,5 m
Kadmium (mg/kg sz.a.)	1	0,29	0,25	0,25	0,22
Kobalt (mg/kg sz.a.)	30	4,56	5,11	4,19	3,79
Króm (mg/kg sz.a.)	75	25,5	31,5	23,8	22,7
Króm (VI) (mg/kg sz.a.)	1	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
Réz (mg/kg sz.a.)	75	7,27	8,11	6,20	11,80
Higany (mg/kg sz.a.)	0,5	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Molibdén (mg/kg sz.a.)	7	0,25	0,16	0,17	0,34
Nikkel (mg/kg sz.a.)	40	14,7	15,2	13,3	11,9
Ólom (mg/kg sz.a.)	100	6,22	7,62	6,12	5,69
Antimon (mg/kg sz.a.)	5	0,41	0,41	0,41	0,34
Szelén (mg/kg sz.a.)	1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Ón (mg/kg sz.a.)	30	3,96	3,66	3,08	3,81
Cink (mg/kg sz.a.)	200	29,9	37,2	27,2	28,8
TPH (mg/kg sz.a.)	100	5,8	3,2	8,6	7,8

Komponens	(B) szennyezettségi határérték	KUD-03 A	KUD-03 D	KUD-04 A	KUD-04 D
		-0,8 m	-3,6 m	-0,9 m	-3,6 m
Nitrát (mg/kg sz.a.)	500	34	31	25	40
Nitrit (mg/kg sz.a.)	100	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Ammónium (mg/kg sz.a.)	250	1,7	1,8	2,4	1,3
Bromid (mg/kg sz.a.)	-	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Bromát (mg/kg sz.a.)	-	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Bróm (mg/kg sz.a.)	-	2,84	1,36	1,14	5,79

Komponens	(B) szennyezettségi határérték	KUD-03 A	KUD-03 D	KUD-04 A	KUD-04 D
		-0,8 m	-3,6 m	-0,9 m	-3,6 m
Ezüst (mg/kg sz.a.)	2	0,25	0,22	0,20	0,19
Arzén (mg/kg sz.a.)	15	4,54	12,80	6,36	10,70
Bór (mg/kg sz.a.)	1.000	123	138	123	148
Bárium (mg/kg sz.a.)	250	117	125	123	72,1
Kadmium (mg/kg sz.a.)	1	0,22	0,30	0,23	0,22
Kobalt (mg/kg sz.a.)	30	4,01	5,08	4,52	3,03
Króm (mg/kg sz.a.)	75	23,2	28,0	23,0	17,4
Króm (VI) (mg/kg sz.a.)	1	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
Réz (mg/kg sz.a.)	75	8,52	9,16	7,03	5,21
Higany (mg/kg sz.a.)	0,5	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Molibdén (mg/kg sz.a.)	7	0,14	0,44	0,21	0,36
Nikkel (mg/kg sz.a.)	40	11,9	15,5	14,0	9,22
Ólom (mg/kg sz.a.)	100	6,85	7,46	6,11	4,09
Antimon (mg/kg sz.a.)	5	0,23	0,47	0,44	0,27
Szelén (mg/kg sz.a.)	1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Ón (mg/kg sz.a.)	30	3,52	5,62	3,54	3,96
Cink (mg/kg sz.a.)	200	33,4	36,8	29,5	22,6
TPH (mg/kg sz.a.)	100	6,3	4,3	13,4	14,0

Komponens	(B) szennyezettségi határérték	KUD-05 A	KUD-05 E
		-0,5 m	-3,3 m
Nitrát (mg/kg sz.a.)	500	69	30
Nitrit (mg/kg sz.a.)	100	<0,1	<0,1
Ammónium (mg/kg sz.a.)	250	2,0	1,7

Komponens	(B) szennyezettségi határérték	KUD-05 A	KUD-05 E
		-0,5 m	-3,3 m
Bromid (mg/kg sz.a.)	-	<0,5	<0,5
Bromát (mg/kg sz.a.)	-	<0,05	<0,05
Bróm (mg/kg sz.a.)	-	7,09	4,85
Ezüst (mg/kg sz.a.)	2	0,19	0,23
Arzén (mg/kg sz.a.)	15	4,25	7,48
Bór (mg/kg sz.a.)	1.000	161	147
Bárium (mg/kg sz.a.)	250	77,8	128
Kadmium (mg/kg sz.a.)	1	0,27	0,27
Kobalt (mg/kg sz.a.)	30	2,65	5,44
Króm (mg/kg sz.a.)	75	23,7	30,3
Króm (VI) (mg/kg sz.a.)	1	<0,4	<0,4
Réz (mg/kg sz.a.)	75	5,63	8,28
Higany (mg/kg sz.a.)	0,5	<0,005	0,01
Molibdén (mg/kg sz.a.)	7	0,10	0,33
Nikkel (mg/kg sz.a.)	40	8,43	15,60
Ólom (mg/kg sz.a.)	100	3,97	7,32
Antimon (mg/kg sz.a.)	5	0,22	0,46
Szelén (mg/kg sz.a.)	1	<0,1	<0,1
Ón (mg/kg sz.a.)	30	5,08	4,97
Cink (mg/kg sz.a.)	200	23,5	35,1
TPH (mg/kg sz.a.)	100	30,8	6,8

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy valamennyi vizsgált komponens koncentrációja – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott – (B) szennyezettségi határérték alatti.

A fenti talajvizsgálati eredményeket a földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A BAT-nak való megfelelés levegőtisztaság-védelem szempontjából:

A diffúz porkibocsátást a szállító utak, üzemviteli területek tisztításával, locsolásával mérséklük. A mobil mikroszórófejes öntözők lehetőséget biztosítanak a depófelszín folyamatos nedvesítésére,

ezáltal a járművek mozgása során jelentkező porkibocsátás hatékonyan csökkenthető. A zárt szállítójárművek üzemeltetésével, valamint a lerakott hulladékok folyamatos tömörítésével és takarásával a hulladék okozta bűz- és porkibocsátás, valamint a szél általi elhordás csökkenthető. A hulladéklerakón a jövőben képződő depóniagázt – amennyiben annak mennyisége és összetétele megfelelő – gázszivattyúk segítségével összegyűjtik és a 0737/12 hrsz. alatt üzemelő depóniagáz kezelő rendszeren keresztül hasznosítják villamos energia előállítás céljából.

A BAT-nak való megfelelés zaj- és rezgésvédelem szempontjából:

A lerakó(k) a zajtól védendő épületektől több száz méteres távolságban helyezkednek el (~ 300-550 m). A zajszempontú nappali időszakra vonatkoztatva a legközelebbi védendő homlokzatokra számított zajterhelés értéke nem haladja meg a $L_{TH} = 50$ dB értéket, amely a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. mellékletében a kisvárosias, kertvárosias, falusias és telepszerű beépítésű lakóterületekre vonatkozó nappali megítélési időre megállapított zajvédelmi követelménynek megfelel.

A létesítmény zajvédelmi hatásterületén nincs védendő terület, épület. A telephelyen kizárólag a zajszempontú nappali időszakban folyik munkavégzés (6-22 óra), éjjel nincs zajkibocsátás. A depóniák csurgalékvizet mozgó átemelő- és nyomószivattyúkat aknában helyezték el.

A BAT-nak való megfelelés földtani közeg védelme szempontjából:

A hulladéklerakó, illetve a csurgalékvíz- tároló medence aljzat- és rézsűszigetelése megakadályozza a földtani közeg elszennyeződését. A műszaki védelem ellenőrzésére geoelektromos monitoring rendszer szolgál. A telepen kialakított övárok rendszer biztosítja a tiszta csapadékvíz gyűjtését és elvezetését. A depónia zárt csurgalékvíz-gyűjtő és elvezető rendszerrel ellátott, amely a csurgalékvizet a csurgalékvíz-tározóba továbbítja, ahonnan a depóniára visszalocsolják. A csurgalékvíz minőségét akkreditált laboratóriummal vizsgálják. A telephelyre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkeznek.

ELŐÍRÁSOK

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
3. A lerakó kapacitásának változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
4. **Az engedély a maximális ártalmatlanítható hulladék mennyiségére és a létesítmény maximális befogadó kapacitására vonatkozik.**

A lerakón lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok mennyisége: 140.000 t/év.
 A lerakón technológiai céllal hasznosítható nem veszélyes hulladékok mennyisége: 35.000 t/év

A lerakó teljes befogadó kapacitása: 460.365 m³, azaz 552.437 tonna.

5. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
6. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében **felügyeleti díjat kell fizetni.**

Határidő: tárgyév február 28. napjáig.

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Övintézkedések

7. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

8. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
9. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
10. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
11. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
12. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

13. A létesítmény üzemeltetője a *környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásainak megfelelő képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat köteles alkalmazni.
14. A létesítmény üzemeltetője köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott a környezetvédelmi hatóság számára a létesítménnyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén elérhető legyen.
15. A környezetvédelmi megbízott nevét és adatait (elérhetőségét) minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni.

Jelentéstétel

16. Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonváltást, a székhelyváltást és az üzemeltető váltást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni.

17. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.
Határidő: 2029. április 18.
18. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) éves gyakorisággal (E)PRTR adatszolgáltatást kell benyújtani. Az adatszolgáltatást az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján kell elkészíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.
Határidő: évente, március 31. napjáig
19. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) **március 31-ig, illetve minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóságunk által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
20. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Kártevők elleni védekezés

21. Az engedélyes köteles megfelelő és folyamatos védekezésről gondoskodni a telephelyen a kártevők ellen.

Értesítés

22. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követően **8 órán belül elektronikus úton (e-Papír)** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot.
23. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint annak minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
24. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
 - a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., telefon: +3676/795-870; ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu; hulladékgazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában;
 - a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztályt (6728 Szeged, Napos út 4.; telefon: +3662/549-340; e-mail: katved.tvh@csongrad.gov.hu; Hivatali kapu: CSMTVIBVIZ; KRID azonosító: 175019125)
felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;

- az **Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot** (6720 Szeged, Stefánia 4.; telefon: +3662/599-599, 3630/415-8100; e-mail: titkarsag@ativizig.hu; Hivatali kapu: ATIVIZIG; KRID azonosító: 616262175)

rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén;

- a **Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-014; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKMKVI; KRID azonosító: 503295935)

tűz- és katasztrófahelyzet esetén;

- a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályt** (6000 Kecskemét, Nagykörösi u. 32.; telefon: +3676/896-324; e-mail: nepegeszsegugy.kecskemets@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZKMET; KRID azonosító: 103260709)

emberi egészség veszélyeztetése esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

25. Az engedélyes köteles a hulladéklerakóra beszállított hulladékok mennyiségéről, fajtánkénti bontásban (típus, fizikai megjelenési forma), valamint az egyéb felhasznált anyagokról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos

26. Az engedélyes köteles a lerakón keletkező és felhasznált energiákról nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban a keletkező és felhasznált energiák mennyiségi és minőségi adatait kell rögzíteni fajtánként (elektromos áram, földgáz, PB gáz, depóniagáz, ásványolaj származék és minden más formája).

Határidő: folyamatos

27. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

28. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálat) rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. A veszteségfeltáró vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

29. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

30. Az engedélyes köteles a keletkező hulladéklerakó-gázt – a továbbiakban gáz – gyűjteni, valamint a gázkinyerést és kezelést (hasznosítást/ártalmatlanítást) biztosítani.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

31. **Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.**
32. **A létesítmény üzemeltetőjének az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.**
33. A földmunkákat, illetve a felhasznált építőanyagok szállítását, kezelését úgy kell végezni, hogy csak minimális diffúz kibocsátást okozzon.

34. **A depóniára szállított hulladékot folyamatosan tömöríteni kell. A tömörítés után naponta éghetetlen takaróréteggel kell fedni olyan módon és mértékben, hogy az a depónia meggyulladását, égését kizárja. Olyan takaróanyagot kell választani, amellyel száraz, szeles időjárás esetén is minimális a diffúz levegőterhelés.**
35. A hulladékdepónia művelésekor a kiporzást a leghatásosabb módszerek (tömörítés, locsolás, takarás, stb.) alkalmazásával minimalizálni szükséges.
36. Csapadékmentes időszakokban locsolással, vízpermetezéssel kell a diffúz légszennyezést megakadályozni, melyhez biztosítani kell a megfelelő vízmennyiséget.
37. A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet elvégezni.
38. A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben, vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
39. **A kommunális szilárd hulladéklerakó folyamatos őrzéséről gondoskodni kell, megelőzve ezzel a gyújtogatásokat, és megteremtve a gyors beavatkozás lehetőségét öngyulladás és elemi kár (pl. villámlás) okozta tűz esetére.**
40. A depónia tűzvédelmi rendszerét mindenkor üzemképes állapotban kell tartani.
41. **A tevékenység végzése során meg kell akadályozni a depónia öngyulladását.**
42. Amennyiben a tevékenységhez kapcsolódóan új légszennyező forrást kívánnak telepíteni, azt hatóságunkkal előzetesen egyeztetni, engedélyeztetni szükséges, valamint a változást – amennyiben bejelentés köteles forrásról van szó – **a változást követő 30 napon belül Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) be kell jelenteni hatóságunknak.**
43. Évente geodéziai mérésekkel meg kell határozni a depónia rétegvastagságát. A depónia rétegvastagságát jellemző értékeket **a mérést követő 30 napon belül – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – meg kell küldeni hatóságunk részére és az éves jelentésben is meg kell adni.**
44. A felső elszívású gázkutakat, a gázgyűjtő- és kezelő rendszert ki kell építeni.
Határidő: a hulladéktestben hasznosításra alkalmas mennyiségű és összetételű depóniagáz keletkezése esetén azonnal meg kell kezdeni.
45. A depóniagáz gyűjtő- és kezelő rendszert a kiépítés megkezdésétől számított **3 hónapon belül** üzemeltetni szükséges.
46. **A depónián kiépített gázkutak és a kapcsolódó kezelő rendszer meglétét az üzembe helyezést megelőző 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.**
47. A gázgyűjtő- és kezelőrendszer kiépítését követően a depóniagáz összegyűjtését minden körülmény között el kell végezni, a kutak gyűjtőrendszerét folyamatosan üzemkész állapotban kell tartani és az összegyűjtött depóniagázt ártalmatlanítani, hasznosítható minőség és mennyiség esetén hasznosítani kell.
48. A depóniagázt úgy kell gyűjteni, kezelni és felhasználni, hogy a környezet szennyezése a lehető legkisebb legyen.
49. A depóniagáz gyűjtő vezetékeket úgy kell kiépíteni, hogy azokban vízdugó ne alakulhasson ki és az esetleges hibák, gyorsan kijavíthatók és szemrevételezéssel is ellenőrizhetők legyenek.
50. A gázgyűjtő vezetékeket óvni kell a mechanikai sérülésektől, esetleges sérülés esetén a hibát haladéktalanul ki kell javítani.
51. A depóniagáz rendszer szivattyúit folyamatos karbantartással megfelelő műszaki színvonalon kell tartani.
52. A gázgyűjtő- és kezelőrendszer üzemelése során a rendszer állapotát havi rendszerességgel ellenőrizni kell. Az ellenőrzés eredményeit üzemnaplóban rögzíteni szükséges.
53. A depóniában olyan gázkinyerő kutakat kell üzemeltetni, amelyek a depóniatestben képződő gázok hatékony, „fals levegő mentes” elszívására alkalmasak.
54. A gázgyűjtő- és kezelőrendszer 3 napot meghaladó üzemszerű működőképtelensége esetén a környezetvédelmi hatóságot írásban kell értesíteni, melyben részletezni szükséges az

üzemzavar kezdetének időpontját, az üzemzavar leírását, folyamatban lévő vagy tervezett, a hiba megszüntetésre tett intézkedéseket, az üzemszerű működés várható időpontját.

55. **A gázgyújtó- és kezelőrendszer üzemelése során a lerakott hulladékból keletkező depóniagáz mennyiségét és minőségét havonta hitelesített mérőeszközökkel kell mérni és a mérési eredményeket üzemnaplóban kell vezetni.**

Határidő: az üzemeltetés megkezdésétől, havonta

56. A depóniagáz emissziójának mérési eredményeit az éves környezeti beszámolóban kell a hatóságunknak megküldeni és kiértékelni a depóniagáz hasznosításának lehetősége szempontjából, figyelembe véve az év során elfáklyázott gáz mennyiségét.

57. **A depóniagáz hasznosítása esetén, a gáz fáklyán történő elégetése csak havária, vagy műszaki hiba esetén folytatható, és csak a lehető legrövidebb ideig történhet.**

A fáklyán elégetett depóniagáz mennyiségét hitelesített gázmérő órával kell mérni és a fáklyára vezetett depóniagáz mennyiségéről üzemnaplót kell vezetni, amelyben napi leolvasással rögzíteni kell az elégetett gáz mennyiségét. Az esetlegesen jelentkező üzemzavar kezdő időpontját rögzíteni kell, meg kell nevezni a hiba okát, annak elhárítására tett intézkedést és az újraindítás időpontját.

Az üzemnaplót ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.

58. **A gázfáklya működtetéséről vezetett üzemnapló másolatát minden évben, az éves környezeti beszámolóhoz mellékelni kell.**

Határidő: évente, március 31. napjáig

59. Az éves beszámolóban meg kell adni az évenként elvezetett depóniagáz mennyiségét, annak havi és negyedéves átlagos metántartalmát (%-ban), az elfáklyázott és a hasznosított depóniagáz mennyiségét és a hasznosítás módját.

60. Az éves beszámoló levegőtisztaság-védelmi fejezetében a meteorológiai adatokat figyelembe véve kell a légszennyezést ismertetni, megadva a környezeti levegőbe kerülő depóniagáz mennyiségét.

61. A véderdőt folyamatosan szükséges gondozni, a kipusztult növényzet pótlását biztosítani kell.

62. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.

63. **Meg kell akadályozni a depónián elhelyezett hulladék szél általi elhordását.**

64. **A szél által a környezetbe, illetve a depónia területéről kijuttatott hulladék összegyűjtéséről folyamatosan gondoskodni kell.**

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELME

61. A hulladéklerakókon üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephelyek lehető legalacsonyabb mértékű zajkibocsátását.

Határidő: folyamatos

62. A regionális hulladéklerakó zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatósághoz be kell jelenteni.

Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

63. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

64. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.

65. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

66. A hulladéklerakó, a csurgalékvíz-gyűjtő medence, valamint a csurgalékvíz-elvezető rendszer egészének műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni szükséges. A feltárt hibák kijavításáról

gondoskodni kell. A tapasztaltokról összefoglaló jelentést kell készíteni és benyújtani hatóságunkhoz.

Határidő: tárgyévét követő év március 31., az éves jelentés részeként

67. A hulladéklerakó üzemeltetője rendszeresen köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben foglalt előírások betartását, különös tekintettel a következőkre:
 - a) az elsődleges technológiai építmények és berendezések (lerakó-, tárolóterek, illetve műtárgyak) műszaki állapota és állapotváltozása;
 - b) a hulladéklerakó szivárgásának, illetve a csurgalékvíz-gyűjtő rendszerének megfigyelésére szolgáló eszközök, berendezések működőképessége;
 - c) a biztonsági célokat szolgáló létesítmények és berendezések, vízelvezető és vízkezelő rendszerek működőképessége.
68. Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt környezetszennyezésről az üzemeltető köteles a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül értesíteni, illetőleg a szennyezés megszüntetésére vonatkozó hatósági rendelkezésben előírtakat azonnal megkezdeni, és saját költségén végrehajtani.
69. A földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végezni. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat fémekre és félfémekre (króm VI., összes króm, kobalt, nikkel, réz, cink, arzén, szelén, molibdén, kadmium, ón, bárium, higany, ólom, ezüst, antimon, bór), összes alifás szénhidrogénre (TPH), bróm vegyületeire, ammónia, nitrit és nitrát komponensekre, valamint fajlagos elektromos vezetőképességre vonatkozóan kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált szervezet végezheti. A mintavételi és a vizsgálati jegyzőkönyveket elektronikus úton (e-Papír) meg kell küldeni a környezetvédelmi hatósághoz, mellyel egyidejűleg kérelmezni kell az egységes környezethasználati engedély módosítását.

Határidő: 2030. március 08.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

70. A vonatkozó jogszabályok értelmében, az engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
71. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
72. Az engedélyesnek – a változások átvezetésétől függetlenül – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készítenie és benyújtania hatóságunkra elektronikus úton.

Határidő: 2028. december 10.

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

77. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
78. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.

73. A gépek, és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.

74. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.

75. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

76. **Az üzemeltető a hulladéklerakó végleges bezárására irányuló döntését, a hulladék-átvételi tevékenységének megszüntetését megelőző 30 nappal elektronikus úton (e-Papír) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.**

77. **A hulladéklerakó egészének vagy egy részének lezárása hatóságunk engedélyével végezhető.** Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet* (a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet) 4. számú mellékletében meghatározott követelmények szerint elkészített rekultivációs tervet.

78. A lezárt hulladéklerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért az utógondozási időszakban az üzemeltető a felelős.

79. Az utógondozás időszakában az üzemeltető köteles az észlelt környezetszennyezésről a hatóságot értesíteni, a szennyezést megszüntetni, valamint az esetleges környezetkárosodás felszámolására vonatkozó hatósági rendelkezéseket a saját költségén végrehajtani.

80. Az utógondozási időszak alatt jelentéskészítési és adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltaknak megfelelően.

81. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció – a környezetvédelmi hatóságra elektronikus úton (e-Papír) történő – benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be. A talajmintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált szervezet végezheti. A talajmintákat fémekre és félfémekre (króm VI., összes króm, kobalt, nikkel, réz, cink, arzén, szelén, molibdén, kadmium, ón, bárium, higany, ólom, ezüst, antimon, bór), összes alifás szénhidrogénre (TPH), bróm vegyületeire, ammónia, nitrit és nitrát komponensekre, valamint fajlagos elektromos vezetőképességre vonatkozóan kell vizsgálni.

82. A depónia végleges lezárásakor a lezárás módjának, technológiájának, anyagainak az elérhető legjobb technikát kell képviselniük, szükség esetén az elzárást követően is biztosítani kell a depóniagáz kezelését.

**ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A
KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE**

83. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
84. A hulladéklerakó üzemeltetője köteles alkalmazni a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglalt előírásoknak megfelelő ellenőrzési és megfigyelési programot a teljes üzemeltetési időtartam alatt. Az ellenőrzések és megfigyelések eredményeiről a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) bekezdése szerint **éves összefoglaló jelentést kell készíteni, és a tárgyévet követő évben a felszín alatti víz monitoring eredményekkel együtt hatóságunk részére meg kell küldeni, az éves beszámoló részeként.**
91. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
92. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 munkanapon belül a panaszt továbbítani a hatóságunk felé. **A panasz fontosabb adatairól, a panasz kivizsgálásáról, a panaszra adott válaszáról, a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről szóló panaszügyet részletező beszámolót 15 napon belül elektronikus úton (e-Papír) be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.**
93. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának hatóságunk által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és annak minden lehetséges időpontban hatóságunk részére hozzáférhetőnek kell lennie.
94. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban. Az engedélyes a beszámoló tartalma és benyújtásának ütemezése kapcsán köteles a környezetvédelmi hatósággal egyeztetni.
95. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
96. Az üzemeltetőnek a 20/2006. KvVM rendelet 7. § (3) bekezdés i) pont szerinti biológiailag lebomló szervesanyag-tartalom csökkentésére vonatkozó tervben foglalt célkitűzések megvalósulását évente, az éves beszámoló részeként értékelnie kell.
97. A beszámolóknak az ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
98. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
99. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és a telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ (a környezetvédelmi hatóság adja/adta ki);
 - A cég neve (cégbírószági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.....stb), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf. szám);
 - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOVS koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR'25: kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Az R. értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása az R. 1. és 2. számú melléklete szerint;

- Fő, illetve nem fő környezethasználati tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amely az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni)
- A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
- NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljáráskódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatók meg).

100. A beszámolókat – a digitális állampolgárságról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Benyújtási határidő
Éves adatszolgáltatás		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet és a 2022/142 végrehajtási határozat alapján)	évente	március 31.
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Földtani közeg védelme: – lerakó vízháztartása, vízmérleg – lerakótér, csurgalékvíz-tároló medence, csapadék- és csurgalékvíz-elvezető rendszer műszaki állapotának ellenőrzése	évente	március 31.
Zajvédelem: – zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – a zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása – a hulladéklerakó(k) zajvédelmi hatásterületén történt változások bemutatása		
Levegőtisztaság-védelem: – meteorológiai adatok – gázemisszió és légköri nyomás összesített értékei – légszennyező forrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi adatok – elvégzett mérések		

jegyzőkönyvei és a mérési eredmények értékelése – gázkinyerés módjának ismertetése – hasznosított depóniagáz mennyisége, minősége, kezelésének módja – a fáklyázásról vezetett üzemnapló – geodéziai mérések eredményei		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Energiahatékonysági belső vizsgálat	5 évente	A felülvizsgálati dokumentáció részeként, a „Jelentéstétel” 17. pontjában meghatározott határidőig
BAT-nak (elérhető legjobb technika) való megfeleléség vizsgálata		
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 1 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: (BK-05/NEO/02390-2/2025.)

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a **DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelycím: 6000 Kecskemét, Kisfái 248.; adószám: 12564392-2-03; a továbbiakban: Ügyfél) által előterjesztett Kecskemét, 0737/14 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakón végzett, korábban a BK/KTF/04164-32/2024. iktatási számon kiadott egységes környezetvédelmi

engedély jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú, **egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elbírálásához közegészségügyi szempontból**

hozzájárul.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatunk ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

2. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: (BK/NTÖ/03105-2/2025.)

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a fenti hivatkozási számon, szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát.

A **DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.), által kérelmezett a Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakón végzett, „Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény napi 200 tonna hulladék lerakásától” és „Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény 500.000 tonna teljes befogadó kapacitástól”, valamint a hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével” tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/04164-32/2024. iktatási számon kiadott egységes környezetvédelmi engedély jelentős változtatás miatti módosítása, figyelemmel a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlanon működő regionális szilárd hulladéklerakóval történő együttes működtetésre tárgyú eljárásban a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó nyilatkozatot adja:

- A környező termőföld területeken a talajvédő gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, az üzemeltetés a környező termőföldek minőségére káros hatással nem lehet. Termőföldekre hulladék, szennyező és talajidegen anyag nem kerülhet.

3. a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés szakkérdés vizsgálata:

A természetvédelmi hatóság a tervezett tevékenységhez előírások nélkül hozzájárul.

4. vízügy-vízvédelmi szakkérdésben, így különösen annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e: (30406/3402-4/2025.ált.)

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal mint vízügyi és vízvédelmi hatáskörében eljáró hatóság (továbbiakban: vízügyi hatóság) a **vízügyi és vízvédelmi** szakkérdések tekintetében nyilatkozatát az alábbiak szerint megadja:

Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen bevezetett határértéknek megfelelő vagy határérték alatti, engedélyezett kibocsátások kivételével.
3. A tevékenység során nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
4. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.
5. A telephely vízilétesítményeit a vízjogi üzemeltetési engedélyekben megadottak szerint kell üzemeltetni.
6. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére monitoring rendszert kell üzemeltetni.

A figyelőkutak vizéből **éves** gyakorisággal vízmintát kell venni, és azt be kell vizsgálni akkreditált laboratóriummal. A **vizsgálatokat pH, összes oldott anyag, KOI_{permanganátos}, NH₄, NO₃, nehézfémek (Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, Cr) és TPH** komponensekre kell elvégeztetni. Az állapotértékelő szakvéleményben a korábbi évek mérési eredményeit is szükséges feltüntetni, a tevékenység talajvízre gyakorolt hatását és az állapotváltozást a szükséges mértékben értékelni kell.

A vizsgálati eredményeket (laboratóriumi jegyzőkönyvek) és a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyvet **évente, tárgyévet követő év március 31-ig** kell a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja (2d) bekezdése szerint hatóságunk részére **OKIRKapun keresztül** a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 7. sz. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” adattartalmú adatlapon (FAVI-MIR-K) teljesíteni.

7. A szociális szennyvizet csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre lehet szállítani. Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
8. A lerakott hulladékkal érintkező csurgalékvizeket a szigetelt csurgalékvízgyűjtő medencébe kell vezetni, onnan a hulladékdepóniára kell visszalocsolni.
A csurgalékvíz elszállítani csak engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre lehet. Kommunális- és csurgalékvizek egyazon fordulóban nem szippanthatók, a jármű tartályában való keveredésük nem engedhető meg. Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
9. A szennyezett csapadékvizeket vissza kell juttatni a hulladékdepóniára.
10. A csurgalékvíz minőségét, a lerakó vízháztartását folyamatosan ellenőrizni kell.
11. Gondoskodni kell a területen keletkező tiszta csapadékvizek elvezetéséről, elhelyezéséről és meg kell akadályozni a csapadékvizek ellenőrzés nélküli kijutását a lerakó területéről.
12. Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt környezetszennyezésről az üzemeltető köteles a Vízügyi Hatóságot 8 napon belül értesíteni, illetőleg a szennyezés megszüntetésére vonatkozó intézkedéseket azonnal megkezdeni és saját költségén végrehajtani.
13. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a

kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni, a megtett intézkedésekről a Vízügyi Hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

Egyúttal a korábban 30406/3402-1/2025.ált. számon kiadott

szakkérdés nyilatkozatomat

v i s s z a v o n o m.

*

Szakhatósági állásfoglalás:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/05118-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) 2025. augusztus 6. napján érkezett érkezett fenti azonosító számú megkeresésében a **DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (rövidített elnevezése: DTKH Nonprofit Kft., székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.), KÜJ szám: 100 279 742, cégjegyzékszám: 03-09-131340, adószám: 12564392-2-03, KSH szám: 12564392-3811-572-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 12564392#cegkapu) által 2025. július 30. napján előterjesztett – *Kecskemét, 0737/14 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakón végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 49. a) pontja („Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény napi 200 tonna hulladék lerakásától”) és 49. b) pontja („Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény 500.000 tonna teljes befogadó kapacitástól”), valamint a 2. számú melléklet 5.4. pontja („A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével”) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/04164-32/2024. iktatási számon kiadott egységes környezetvédelmi engedély jelentős változtatás miatti módosítása, figyelemmel a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlanon működő regionális szilárd hulladéklerakóval történő együttes működtetésre tárgyú **egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása iránti – kérelem** vonatkozásában a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.*

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához hatóságunk

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

- 1. A hulladéklerakóban kizárólag lerakással történő ártalmatlanítási, illetve technológiai hasznosítási céllal helyezhetők el a hulladékok.**
- 2. A hulladéklerakón csak ezen engedélyben meghatározott „A gyűjthető és a depónián lerakással ártalmatlanítható (D5) nem veszélyes hulladékok” fejezetben megnevezett hulladékok helyezhetők el végleges lerakással történő ártalmatlanításra, valamint „A gyűjthető és a depónián technológiai céllal hasznosítható (R11) hulladékok” fejezetben megnevezett hulladékok hasznosíthatók technológiai céllal.**
- 3. A hulladéklerakó létesítményben lerakással történő ártalmatlanítás céljából gyűjthető és a depónián lerakással ártalmatlanítható (D5) nem veszélyes hulladék maximális mennyisége 140.000 t/év.**

4. A 19 12 10 azonosító kódú hulladék lerakással történő ártalmatlanítása kizárólag a hulladék tulajdonosának (koordináló szerv) előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhető el.
5. A hulladéklerakó létesítményben technológiai célú hasznosítás céljából gyűjthető és külön technológiában elvégzett előkezelést követően a létesítményben technológiai céllal hasznosítható (R11) nem veszélyes hulladék maximális éves mennyisége 35.000 t.
6. Technológiai céllal kizárólag előkezelésen átesett hulladék hasznosítható.
7. A hulladéklerakó létesítményben a depóniatest felületén (takaróanyagként, közlekedési út vagy leürítő tér kialakítása céljából) hasznosítás útján előállított hulladék eredetű építési termék felhasználása tilos.
8. A 12 01 17, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 09 04, 19 03 05, 19 05 02, 19 05 03 és a 20 02 02 azonosító kódú hulladék technológiai céllal elsősorban a hulladék felszín takarására hasznosítható.
9. A 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 azonosító kódú hulladékok elsősorban közlekedési utak, leürítő helyek kialakításához hasznosítható a telephelyen és/vagy a depónián.
10. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek összesen és hulladék típusonként sem léphető túl.
11. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni.
12. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló **megújított, érvényes** igazolás másolatát az **előző igazolás érvényességi idejének lejáratát követő 15 napon belül** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell a hulladéktest megfelelő mértékű tömörítéséről, tűzéséről (kompaktorról) és napi takarásáról (10 cm vastagságban) a hulladékok szél általi elhordása és a tüzesetek megelőzése érdekében.
14. Az engedélyesnek vizsgálnia kell a koncesszor, koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett, illetve az ezen kívül átvett és lerakott hulladékok mennyiségét, egymáshoz viszonyított arányát, valamint meg kell határozni a naptári évben még rendelkezésére álló lerakási kapacitásokat. A vizsgálatról készült jelentést be kell nyújtani a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
Határidő: évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig, az éves jelentés részeként.
15. Technológiánként anyagmérleget kell készíteni, melyet az éves beszámoló részeként be kell nyújtani hatóságunkhoz.
Határidő: évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig, az éves jelentés részeként.
16. Az MBH technológiában keletkező, depónián ártalmatlanítani kívánt 19 05 01, 19 12 10 és a 19 12 12 azonosító kódú hulladékok DOC tartalmára vonatkozó megfelelőségi vizsgálatot **negyedévente**, a jogszabályban előírt teljes, minden komponensre kiterjedő megfelelőségi vizsgálatot pedig **évente 1 alkalommal** el kell végezni. A vizsgálati jegyzőkönyvet **a mérést követő 30 napon belül be kell nyújtani a hulladékgazdálkodási hatóság részére.**
17. Amennyiben a hulladék **DOC értéke meghaladja az átvételi határkoncentrációt**, a hulladék a depónián lerakással nem ártalmatlanítható. Az eltérés eseti jellegű engedélyezését a hatóságtól kérelmezni kell, vagy engedéllyel rendelkező kezelő részére át kell adni további kezelés céljából.
18. Az üzemeltetőnek a hulladéklerakó teljes üzemeltetési időszakában (annak bezárásáig) biztosítani kell a koncesszor, koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett hulladékok átvételét a szabad kapacitás erejéig. Egyéb hulladék csak abban az esetben vehető át a létesítményben lerakással történő ártalmatlanítás céljából, amennyiben az átvett állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett hulladék mennyisége nem éri el az engedélyben rögzített évente maximálisan ártalmatlanítható hulladék mennyiséget.
19. **A hulladéklerakón tilos lerakni a következő hulladékokat:**
 - a) folyékony hulladékot;

b) nyomás alatt lévő gázt;

c) a lerakás körülményei között *a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény* 1. melléklete szerinti:

ca) robbanásveszélyes (H1),

cb) oxidáló (H2),

cc) tűzveszélyes (H3-A és H3-B),

cd) maró, korrozív (H8),

ce) kórházi vagy más humán-egészségügyi, illetve állat-egészségügyi intézményből származó fertőző (H9) hulladékot;

d) hulladékká vált gumiabroncsot, kivéve a kerékpár-gumiabroncsot és az 1400 mm külső átmérőnél nagyobb gumiabroncsot, továbbá tilos lerakni az aprított hulladék gumiabroncsot;

e) előkezelés nélküli szennyvíziszapot;

f) bármely hulladékot, mely nem felel meg a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott átvételi követelményeknek;

g) olyan vegyi anyagokat, amelyek kutatási és fejlesztési vagy oktatási tevékenységből származnak, amelyek nem azonosítottak, illetőleg újak, és amelyek emberre, illetőleg környezetre gyakorolt hatása nem ismert (pl. laboratóriumi maradék);

h) az újrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozás céljából elkülönítve gyűjtött hulladékot, kivéve az elkülönítve gyűjtött hulladék későbbi kezelési műveleteiből származó hulladékot, amelynek esetében a hulladékhierarchiával összhangban a hulladéklerakóban való lerakás biztosítja a legjobb környezeti eredményt.

20. A telephelyen folytatott tevékenységből keletkező veszélyes hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.

21. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.

22. Az engedélyes köteles a telephelyen keletkező hulladékokról hulladék termelőként a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelő nyilvántartást vezetni a telephelyen, amelyet a környezetvédelmi és a hulladékgazdálkodási hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.

23. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról hulladék termelőként a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mindenkor hatályos jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni **évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig**.

24. Az engedélyes köteles a telephelyen gyűjtött és kezelt hulladékokról hulladék gyűjtőként és kezelőként a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelő nyilvántartást vezetni a telephelyen, amelyet a környezetvédelmi és a hulladékgazdálkodási hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.

25. Az engedélyes köteles a telephelyén gyűjtött és kezelt hulladékokról hulladék gyűjtőként, kezelőként, valamint EPRTT rendelet szerinti kötelezettként a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mindenkor hatályos jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni **évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig**.

26. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni. Hulladéklerakó esetén a hulladéklerakási tevékenységről szóló nyilvántartás, üzemnapló nem selejtezhető.

27. A hulladék nyilvántartást a telephelyen kell tartani, megőrizni úgy, hogy az helyszíni ellenőrzés alkalmával bármely időpontban megtekinthető legyen.

28. A hulladéklerakót a mindenkor érvényes egységes környezethasználati engedély, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási jogszabályi előírások és az előírások betartásán alapuló üzemeltetési terv szerint kell üzemeltetni. A benyújtott üzemelési tervet az üzemeltetés során szerzett tapasztalatokkal pontosítani kell a jogszabályi előírások betartása mellett.

Határidő: folyamatos.

29. A hulladéklerakó területén olyan napi 24 órában szünetmentesen működő elektronikus megfigyelő- és beléptető rendszert kell üzemeltetni, amely a hulladék telephelyre, hulladéklerakóba történő beszállításáról, a hulladék tömegének hídmérlegen történő méréséről, valamint a gépjármű hulladéklerakóból, telephelyről történő kilépéséről elektronikus berendezéssel – hang rögzítése nélkül – mozgóképfelvételt készít. A szállító jármű rendszáma, rakterének, szállítmányának folyamatosan és teljes egészében láthatónak kell lennie, a megfigyelőrendszer látóteréből nem kerülhet ki. A felvételek alapján egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a hulladékgazdálkodási létesítmény területére belépő, valamint ott közlekedő járművek ténylegesen a depónián vagy a létesítménynek más kezelőhelyén helyezték-e el a hulladékot. A felvétel az érintett személy azonosítására alkalmas személyes adatot nem rögzíthet.
30. A felvételt a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott időtartamig a telephelyen meg kell őrizni. Az elektronikus megfigyelő rendszerre vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztató tábla kihelyezését mindenkor biztosítani kell.
31. A telephelyre egy szállító járművel beszállított több hulladék típus (eltérő azonosító kódú hulladékok) esetében a hulladékok mérlegelését azonosító kódokként kell elvégezni a telephelyen.
32. A hulladéklerakó monitoring rendszerének részeként kiépített geoelektromos monitoring rendszert folyamatosan üzemképes állapotban kell tartani és a mérési eredményeket az éves beszámoló részeként kell a hatóságnak megküldeni.
Határidő: évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig, az éves jelentés részeként.
33. A hulladéklerakó szorító töltéseinek állékonysági, statikai szilárdságának megfelelőségét geotechnikai szaktervező által készített, vizsgálati eredményekre alapozott szakértői véleménnyel évente igazolni kell.
Határidő: évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig, az éves jelentés részeként.
34. A hulladéklerakó üzemeltetője hulladékot a hulladék átadójától első alkalommal kizárólag abban az esetben vehet át, amennyiben az átadó előzetesen a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzéssel igazolja, hogy az a hulladéklerakón átvehető.
35. A hulladéklerakó üzemeltetője azt a hulladékot veheti át, amely megfelel az alapjellemzésnek, rendszeresen keletkező hulladék esetén a megfelelőségi vizsgálatnak és utóbbi esetben cégszerűen aláírt megfelelőségi nyilatkozatot csatolt a szállítási dokumentumhoz a hulladék termelője.
36. A hulladéklerakó üzemeltetője a telephelyének beléptető pontján és a lerakás helyén helyszíni ellenőrző vizsgálatot köteles végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az alapjellemzésben, megfelelőségi vizsgálatban, egyéb kísérő dokumentumban leírt hulladékkal.
37. Ha az alapjellemzés, a megfelelőségi vizsgálat alapján, továbbá a helyszíni ellenőrző vizsgálat alapján a hulladék megfelel a hulladéklerakó átvételi követelményeinek, a hulladék az adott hulladéklerakóban lerakható. Ellenkező esetben a hulladék átvételét a hulladéklerakó üzemeltetőjének meg kell tagadnia.
38. Az üzemeltető a hulladék átvételének megtagadását – az indokolást alátámasztó adatokat, információkat, valamint a szükség szerint elvégzett mérések eredményeit is tartalmazó – jegyzőkönyvben köteles rögzíteni, a jegyzőkönyv egy példányát a hulladék átadójának, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság részére meg kell küldeni.
39. Az üzemeltető köteles az általa átvett hulladékról a nyilvántartás részeként az alapjellemzés, valamint a megfelelőségi vizsgálat jegyzőkönyvét megőrizni.
40. A hulladéklerakó üzemeltetője köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni a hatályos jogszabályban előírt ellenőrzési és megfigyelési programot. Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt környezetszennyezésről az üzemeltető köteles a környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni.

41. A lerakott települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiségének ellenőrzése érdekében a hulladéklerakó üzemeltetőjének negyedévenként meg kell határoznia a nemzeti szabványban (MSZ 21420-28 és MSZ 21420-29) szereplő 13 hulladék-összetételi kategória nedves tömegarányát. Részletes összetétel-vizsgálatokat a települési szilárd hulladék 13 kategóriájának összetételére évente egy alkalommal, mindig az őszi időszakban szükséges végezni. A mérések eredményét folyamatosan regisztrálni kell az üzemnaplóban. **A mérések eredményét az éves beszámoló részeként kell a hatóságunknak megküldeni.**
Határidő: évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig, az éves jelentés részeként.
42. A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92. § (2) bekezdése alapján megfelelő mértékben csökkenteni kell.
43. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására műszaki, illetve gazdasági lehetőségek nem adottak.
44. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12. § (4) bekezdése szerint elkülönítetten gyűjtött hulladék nem ártalmatlanítható, kivéve, ha a hulladékhierarchiára figyelemmel ez biztosítja a legjobb környezeti eredményt.
45. Tilos a hulladék keverése, hígítása abból a célból, hogy az így nyert hulladék megfeleljen a hulladéklerakóban való elhelyezés követelményeinek.
46. A hulladéklerakón csak mechanikailag, biológiailag előkezelt hulladék ártalmatlanítható.
47. **A telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység teljes időtartamára az üzemeltetőnek olyan biztosítással kell rendelkezni, ami a hulladékgazdálkodási tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti káresemények rendezésére fedezetet nyújt. A környezetvédelmi biztosítás meglétét a biztosítási díj befizetését igazoló dokumentum másolat megküldésével a hulladékgazdálkodási hatóság részére igazolni kell.**
Határidő: minden év május 31. napjáig.
48. A hulladéklerakó üzemeltetője a hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolására alkalmas költségekkel, továbbá a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszeri rendeletben meghatározott előzetes rekultivációs terv szerint becsült környezetvédelmi költségekkel legalább azonos összegű céltartalék képzésére köteles.
49. A céltartalékot a működés folyamán, az adózás előtti eredmény terhére kell képezni, és az előre látható kockázat, illetve veszteség figyelembevételével, időarányosan vagy teljesítményarányosan úgy elkülöníteni, hogy a hulladékkezelő létesítmény bezárásakor vagy a létesítményben végzett tevékenység felhagyásakor a céltartalék a létesítmény rekultivációjához és utógondozásához (30 év), valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.
50. A hulladéklerakó üzemeltetőjének a céltartalék összegét évente a Központi Statisztikai Hivatal szerinti inflációs rátával emelt összegben kell újra képeznie.
51. A hulladéklerakó üzemeltetőjének a hulladékkezelő létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségekről az üzleti év végén becslést kell készítenie, amelyet **az üzleti év végét követő év május 31-ig** a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell nyújtani. A becslésnek, valamint az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentációnak be kell mutatnia, hogy a képzett céltartalék összege a hulladékkezelő létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségekhez arányos mértékben lett megállapítva és elkülönítve.
52. **A tárgyévben képzett céltartalék összegéről cégszerűen aláírt nyilatkozattal tájékoztatni kell a hulladékgazdálkodási hatóságot.**
Határidő: minden év március 31. napjáig.

53. A hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására képzett céltartalékot a hulladéklerakó üzemeltetője az előzetes rekultivációs terv maradéktalan megvalósítására használhatja fel a tervezett tevékenységeknek a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően.
54. Az üzemeltető a hulladéklerakó ideiglenes vagy végleges bezárására irányuló döntését a hulladék átvételi tevékenységének megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
55. A bezárást követően a hulladék lerakása a bezárt depónián tilos.

Gyűjtőhellyel kapcsolatos előírások

56. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő üzemi és munkahelyi gyűjtőhelyeket (üzemi gyűjtőhely a Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon).
57. A tevékenység végzése során a Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon meglévő üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában előírtakat maradéktalanul be kell tartani.
58. A gyűjtőhelyeken egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és mindegyik hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
59. Az üzemi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
60. A munkahelyi gyűjtőhely gyűjtési kapacitásának folyamatos fenntartása érdekében a hulladékot szükség szerint, de legalább 6 havonta át kell adni arra engedéllyel rendelkezőnek.
61. Üzemi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell arra engedéllyel rendelkező részére való átadással.
62. A gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

63. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

64. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Az engedély véglegessé válásával érvényét veszti a BK/KTF/04164-32/2024. számon kiadott egységes környezethasználati engedély.

Az engedély érvényességi ideje: 2035. szeptember 18.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb a „Jelentéstétel” 17. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

A környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forintról húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forintról a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közölni tekinten.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a környezetvédelmi hatósághoz (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz *csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva* előterjesztett, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés

- a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) esetén a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton,

- elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton (pl.: e-papír szolgáltatás igénybevételel, a <https://epapir.gov.hu> oldalon keresztül) is benyújtható.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 50 %-a, amit a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00299657-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul - a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a, de legalább 5000 Ft.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen döntés – fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő

lemondása hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

A kérelmező az eljárás 1.012.500 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A **DTKH Nonprofit Kft.** 2025. július 30. napján – Kecskemét, 0737/14 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakón végzett, a R. 1. számú melléklet 49. a) pontja („Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény napi 200 tonna hulladék lerakásától”) és 49. b) pontja („Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény 500.000 tonna teljes befogadó kapacitástól”), valamint a 2. számú melléklet 5.4. pontja („A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével”) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/04164-32/2024. iktatási számon kiadott egységes környezetvédelmi engedély jelentős változtatás miatti módosítása, figyelemmel a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlanon működő regionális szilárd hulladéklerakóval történő együttes működtetésre tárgyú – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A R. 1. számú mellékletének 49. a) és b) pontjai, valamint a R. 2. számú melléklet 5.4. pont alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

A R. 20/A. § (10) bekezdése szerint: „a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/06389-2/2025. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. számú melléklet 13.4. és 20.10.1. pontjai alapján határozta meg.

Az Engedélyes a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/06389-4/2025. számú felhívására 2025. augusztus 8. napján megküldött beadványával igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

A dokumentációt áttanulmányozva hivatalunk megállapította, hogy az hiányos, illetve tényállás tisztázás szükséges, ezért a BK/KTF/06389-19/2025. számú végzésben az alábbiakra hívta fel hatóságunk a kérelmező ügyfelet:

1. „Kérjük, hogy az összes szakértő igazolja aláírásával a felülvizsgálati dokumentáció elkészítésében való részvételét.
2. Kérjük, nyújtsa be a 0737/14 hrsz. alatti telephely, valamint – a közösen használt létesítmények miatt – a 0737/12 hrsz. alatti telephely részletes helyszínrajzát.

3. Kérjük, adja meg a 0737/14 hrsz. alatti telephely határától legközelebbi védendő létesítmény helyrajzi számát, művelési ágát és távolságát.
4. Kérjük, amennyiben a 0737/14 hrsz. alatti telephelyen, a telephely üzemeltetésének megkezdése (2023. december 5. napja) óta eltelt időszakban képződött mérhető mennyiségű csurgalékvíz, adja meg az évenként képződött csurgalékvíz mennyiségét.
5. Kérjük, adja meg a 0737/14 hrsz. alatti lerakó (legutóbbi geodéziai felmérés szerinti) szabad kapacitását (m^3).
6. Kérjük, ismertesse a 0737/14 hrsz. alatti telephelyen található hídmérlegek számát, típusát, méréshatárát.
7. A benyújtott dokumentáció 81. oldalán az alábbi olvasható: „A zárt szállítójárművek segítségével, valamint a lerakott hulladékok takarásával hulladék okozta bűz- és porkibocsátás csökken.” Kérjük, ismertesse a lerakott hulladék takarására használt anyagokat.
8. A benyújtott dokumentáció 10. oldala szerint a 0737/14. hrsz. alatti depónia teljes kapacitása **460.365 m^3** . Ezzel ellentétben a dokumentáció 56. oldalán foglaltak szerint a 0737/14 hrsz. alatti depónia esetében: „Maximális hulladékmennyiség az új depóniákban: **522.437 m^3** $\approx$ 679.168 t”
A fentiek alapján kérjük, tisztázza a 0737/14. hrsz. alatti depónia teljes befogadó kapacitását (m^3). Továbbá kérjük, hogy amennyiben a 0737/14. hrsz. alatti depónia teljes befogadó kapacitására vonatkozó adatok a dokumentáció 56. oldalán elírásra kerültek, a 0737/14 hrsz. alatti telephely esetében vizsgálja felül, valamint a 0737/12 hrsz. és a 0737/14 hrsz. alatti depónia együttes üzemeltetésének esetében, mint egy egységes felületi diffúz forrás határától számolja ki a bűzre vonatkozó hatásterület nagyságát, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 1,5 SZE/ m^3 tervezési irányértékre. **Kérjük, amennyiben a felülvizsgált számítás szerint szagvédelmi hatásterület(ek) meghatározható(k), ábrázolja térképen vagy helyszínrajzon.**
9. Kérjük, vizsgálja felül a dokumentáció „4.5 Zaj és rezgés” fejezetében felsorolt, a telephelyhez legközelebbi zajtől védendő épületeket és szükség esetén aktualizálja a védendőknél az üzemelés alatt várható zajterhelésre vonatkozó számítást.
10. Kérjük, részletesen ismertesse a csurgalékvíz tároló medence műszaki védelmét, szigetelésének rétegrendjét.”

A kérelmező ügyfél a fenti számú felhívásra a dokumentációt a 2025. október 2. napján megküldött beadványával kiegészítette.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint **az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.**

*

A R. 21. § (2) bekezdése alapján a tervezett tevékenységgel kapcsolatos BK/KTF/06389-3/2025. számú közleményt hatóságunk honlapján 2025. augusztus 7. napjától közzé tette, egyidejűleg azt a BK/KTF/06389-5/2025. számú levele mellékletében megküldte a tervezett tevékenységgel érintett település jegyzőjének közhírré tétel céljából.

A közleményt 2025. augusztus 7. napjától Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 21 napos időtartamra közzétették, a közlemény levételének napja: 2025. augusztus 29.

A közzétett közlemények kapcsán az eljárás lezárásáig az érintett nyilvánosságtól észrevétel, nyilatkozat az eljárás lezárásáig nem érkezett.

*

A környezetvédelmi hatóság a szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt. A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben a környezetvédelmi hatóság előírta.

Szakkérdések indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„Az Ügyfél a Kecskemét, 0737/14 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakón végzett, korábban a BK/KTF/04164-32/2024. iktatási számon kiadott egységes környezetvédelmi engedély jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú, egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elbírálását kérte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztályától, mely hatóság a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat.

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elfogadásának közegészségügyi szempontból akadályja nincs.

Nyilatkozatunkat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapján adtuk ki.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártuk ki.

Osztályunk hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése állapítja meg, illetékességét a 385/2016. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki.”

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

„A szakkérdés vizsgálata az elektronikusan rendelkezésre bocsátott mellékletek (készítette: EcoPlanSystem Kft. – Tombác Szintia 6724 Szeged, Pulz u. 46/b, teroszám: 30/ECO/2025, készült: 2025.06.13) valamint a termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése és 48.§ (2) bekezdése alapján történt.

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 3. § (2) bekezdése valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormány rendelet 11. § (1) bekezdése, 3. melléklet I. táblázat B oszlop tartalmazza.”

3. A természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **DTKH Nonprofit Kft.** [(székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.)) által 2025. július 30. napján előterjesztett – Kecskemét, 0737/14 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakón végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 49. a) pontja („Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény napi 200 tonna hulladék lerakásától”) és 49. b) pontja („Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény 500.000 tonna teljes befogadó kapacitástól”), valamint a 2. számú melléklet 5.4. pontja („A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével”) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/04164-32/2024. iktatási számon kiadott egységes környezetvédelmi engedély jelentős változtatás miatti módosítása, figyelemmel a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlanon működő regionális szilárd hulladéklerakóval történő együttes működtetésre tárgyú - **egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása iránti** kérelmének elbírálása kapcsán.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A Kecskemét 0737/12; 0737/14 hrsz.-ú ingatlanok védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem képezik részét. Az ingatlanokon természetközeli élőhely nem ismert, antropogén hatásoknak kitétek, ugyanakkor a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlan takarófásításra került, amely őshonos, különböző korú faegyedekből áll védett madarak számára élőhelyet biztosítva. A hulladéklerakó területén lévő hulladék gyakorta táplálékforrásként is szolgál, így vélelmezhető az ingatlanokon a védett, fokozottan védett madárfajok ideiglenes jelenléte.

A területileg illetékes természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az ÁLT/1057-6/2025. iktatási számon az alábbi kezelői nyilatkozatot adta:

„A Kecskemét 0737/12 valamint a 0373/17 hrsz.-ú külterületi ingatlanok nem érintettek védett természeti területtel vagy Natura 2000 területtel és nem részei sem az érzékeny természeti területek, sem pedig az ökológiai hálózat övezetének sem, azonban a szomszédos 0721 hrsz.-ú ingatlan (művelési ága kivett csatorna) részét képezi az Ökológiai Hálózat Övezetének, mint ökológiai folyosó, de arra nem lesz jelentős hatással.

A rendelkezésre álló térinformatikai adatok alapján az érintett ingatlanokon a fehér gólya (*Ciconia ciconia*), a hantmadár (*Oenanthe oenanthe*), az egerészölyv (*Buteo buteo*), a dankasirály (*Chroicocephalus ridibundus*), a viharsirály (*Larus canus*) és a parlagi pityer (*Anthus campestris*) előfordulásai ismertek. A hulladéklerakó további üzemeltetése jelentős hatást nem fog gyakorolni ezen fajok egyedeire.

Fentiek alapján Igazgatóságunk álláspontja szerint a Kecskemét 0737/12 és 0373/14 hrsz.-ú ingatlanon lévő hulladéklerakó további üzemeltetése és kapacitásbővítése természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.”

A fentiek alapján a regionális hulladéklerakó további üzemeltetése természetvédelmi érdeket nem sért, a tevékenység megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.”

4. A vízügy-vízvédelmi szakkérdések vizsgálatának indokolása:

„A vízügyi és vízvédelmi hatóság, a DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.)) kérelmére indult, Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakó egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti teljes körű felülvizsgálati eljárásban a rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátották az EcoPlan System Kft. által készített 30/ECO/2025 teroszámu felülvizsgálati dokumentációt és a vonatkozó kiegészítést.

A hiánypótlásra benyújtott dokumentáció végett az illetékes környezetvédelmi hatóság ismételt megkeresésére tekintettel egységes szerkezetű, aktuális műszaki adatokat tartalmazó szakkérdés nyilatkozat kiadása mellett döntöttem, erre való tekintettel a korábbi 30406/3402- 1/2025.ált. számon kiadott szakkérdés nyilatkozatomat visszavontam.

A DTKH Nonprofit Kft. a Kecskemét 0737/12 hrsz. ingatlanon található regionális szilárd hulladéklerakót a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által BK/KTF/04057-31/2024. számon kiadott, legutóbb BK/KTF/04160-22/2025. számon módosított egységes környezethasználati engedély alapján üzemelteti. A tárgyi hulladéklerakó depónia elérte a kapacitásának határát, így a Kft. mind a lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladék mennyiségét, mind a depónia engedélyezett magasságának emelését tűzte ki célul.

A hulladéklerakó jelenleg tervezett magassági szintje 138 m.Bf, amely magában foglalja a végleges felső zárórteget is. A gáttest állékonysági vizsgálata alapján, a depónia magassági szintjének 1,0 méter emelése megfelelő a gáttest állékonysági követelménye szempontjából. Az 1,0 méteres emelés 18.832 m³ kapacitásnövekedéssel járna a teljes depóniára vonatkozóan. A hatásvizsgálat 1,0 méter magassági növelés figyelembevételével készült.

Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon a nem hasznosítható nem veszélyes hulladékok megfelelő műszaki védelem mellett történő végleges lerakását (ártalmatlanítását) végzik dombépítési technológiával, az inert építési-bontási hulladékot a hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltak szerint 3.400 m² alapterületű részen előkezelik, az így nyert tiszta építési-bontási hulladék alkalmassá válik a lerakón technológiai célú hasznosításra. A leválasztott nem hasznosítható hulladékokat a depónián helyezik el.

A DTKH Nonprofit Kft. a Kecskemét 0737/14 hrsz. ingatlanon található regionális szilárd hulladéklerakót a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által BK/KTF/04164-32/2024. számu egységes környezethasználati engedély alapján üzemelteti.

A tárgyi hulladéklerakó depónia esetében a lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladék mennyiségének emelését kéri.

A Kecskemét 0737/14 hrsz.-ú ingatlanon az I.-II. számu depóniatér területe megépült, a III.- IV. számu depóniatér területe építés alatt áll.

Kecskemét 0737/12, 0737/14 hrsz. alatti ingatlanokon lévő hulladéklerakó depóniák együttes üzemeltetése mellett döntött a Kft. A két hulladéklerakó depónia együttes üzemeltetési tervét benyújtották.

A telephelyen a tárgyi technológiával együtt az alábbi hulladékkezelési technológiák üzemelnek, illetve tervezettek:

- nem veszélyes, szilárd hulladék lerakása (B3 típusú hulladéklerakó)
- mechanikai, biológiai hulladékkezelés
- hulladék válogatómű

- inert hulladék gyűjtése, hasznosítás
- nem veszélyes hulladék gyűjtése
- válogatómű és biológiai kezelő telep - jelenleg még nem üzemel (Kecskemét 0737/13 hrsz.)

Infrastrukturális létesítmények és azok műszaki állapota

Szigetelt lerakótér:	A hulladéklerakók mindkét telephelyen szigetelt lerakótérrel rendelkeznek.
Monitoring rendszer: Talajvíz figyelőkutak:	A talajvíz figyelőkutak állapota megfelelő, a rendszeres monitoring tevékenység végzésére alkalmas mindkét telephelyen.
Geoelektromos monitoring hálózat:	A geoelektromos monitoring rendszeren a HDPE fólia vízzáróságának ellenőrzése folyamatos lehet. A vizsgálatok a HDPE fóliákon hibát nem mutattak ki.
Meteorológiai mérőállomás:	A működése megfelelő.
Csurgalékvíz rendszer:	A csurgalékvíz gyűjtő-, visszalocsoló- és tározó rendszer elemek üzemszerűen működnek.
Felszíni vízelvezető rendszer:	A csapadékvíz elvezetését biztosító árokrendszer tisztán tartása, rendeltetésszerű működése biztosított.
Depóniagáz kutak és gyűjtővezetékek:	A depóniagáz gyűjtésére és kinyerésére, valamint kezelésére szolgáló rendszer üzemeltetése a Kecskemét 0737/12 hrsz. depónia esetében folyamatos, melyet külső szakcég végez.

Melléklétesítmények

Üzemviteli és szociális épület:	Az épület rendszeres felügyelt, tisztántartásáról és karbantartásáról a Kft. gondoskodik.
Porta:	Az épület rendszeres felügyelt, tisztántartásáról és karbantartásáról a Kft. gondoskodik.
Mérlegház, hídmérlegek:	Az alkalmazott hídmérlegek érvényes hitelesítési okmányok mellett üzemzavar nélkül működnek. A hídmérlegek a hozzá kapcsolt mérleg szoftverrel együttesen működve végzi a beszállított hulladékok mérését és
Oltóvíz kivételi hidrások:	A telephelyen az oltóvíz kivételi hidrások állapota megfelelő.
Tűzvíz tározó medence:	A Kecskemét 0737/12 hrsz. telephelyen a kialakított 300 m ³ hasznos kapacitású tűzvíz tározóban kerül tárolásra az esetleges tüzeset eloltásához szükséges oltóvíz.
Kompaktor gépszín:	Az épület rendszeres felügyelt, tisztántartásáról és karbantartásáról a Kft. gondoskodik.
Abroncsmosó:	Az abroncsmosó műtárgyak megfelelőek.
Üzemi gyűjtőhely:	A gyűjtőhely rendszeres felügyelt, tisztántartásáról és karbantartásáról és a gyűjtött hulladék rendszeres ártalmatlanításáról a Kft. gondoskodik.

Emellett a telephelyek kerítéssel határoltak, bekötő-, belső úthálózattal és kapuval rendelkeznek, parkoló, védérdő kialakított, megfigyelő rendszer működik.

Az hulladéklerakó aljzata és rézsűje, a csurgalékvíz gyűjtő medencék az előírásoknak megfelelő műszaki

kialakítású szigeteléssel készültek. A vízhatlan szigetelésnek köszönhetően a keletkező csurgalékvíz nem érintkezik a földtani közeggel.

Vízellátás

A telephely vízellátása a települési közműhálózatról, tűzvíz ellátásának egy része Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú telephelyen lévő K-905 OKK számú mélyfúrású kútról történik. Kecskemét 0737/14 hrsz.-ú telephely esetében tűzcsap került kialakításra az oltóvíz biztosításának érdekében.

Szennyvíz-elvezetés

Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti telephelyen lévő központi irodában keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése 2 db 6 m³ hasznos térfogatú vasbeton szennyvízgyűjtő aknában történik, majd szükség szerint szakcéggel kerül elszállíttatásra a szennyvíztisztító telepre.

Csapadékvíz-elvezetés

A telephely területén a tiszta csapadékvizet övások rendszerben gyűjtik össze és az Alsóúrréti I. számú csatornába vezetik el.

Csurgalékvíz-elvezetés, gyűjtés

A csurgalékvíz gyűjtő- és visszaforgató rendszert - mindkét depónia esetében - az alábbi létesítmények összessége alkotja:

- csurgalékvíz gyűjtő aknák és főgyűjtők,
- csurgalékvíz átemelő aknák és nyomóvezetékek,
- csurgalékvíz tározó medence és gépészete,
- csurgalékvíz visszaforgató nyomóvezeték és hidránsok.

A csurgalékvíz-mennyiség csökkentésének, valamint a depónia felületi kiporzásának megakadályozása érdekében a csurgalékvizet visszalocsolják a hulladéktestre.

A visszalocsoló rendszert, illetve a csurgalékvíz tározót érintő havária esemény bekövetkezése esetén lehetőség van tengelyen történő csurgalékvíz elszállíttatásra.

Monitoring

Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlanon végzett tevékenység talajvízre gyakorolt hatásának nyomon követését 4 db figyelőkútból álló monitoring rendszerrel végzik, amely 10.563-115/2012. számon kiadott, 35600/2805-7/2022.ált. számon módosított, 2027. augusztus 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik a Kft.

Kecskemét 0737/14 hrsz.-ú ingatlanon végzett tevékenység talajvízre gyakorolt hatásának nyomon követését 4 db figyelőkútból álló monitoring rendszerrel végzik, amely 10.563-1010/2012. számon kiadott, legutóbb 35600/5675-18/2023.ált. számon módosított, 2027. október 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik a Kft.

Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon lévő vízellátási, szennyvíz-, csapadékvíz-, csurgalékvíz elvezetési, monitoring) fenntartására és üzemeltetésére 10.563-10-10/2012. számon kiadott, legutóbb 35600/5675-18/2023.ált. számon módosított, 2027. október 31. napjáig érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik a Kft.

Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti ingatlan területén a II. ütemű depóniához kapcsolódóan megépült csapadék és csurgalékvíz elvezető rendszer vonatkozásában a fenti vízjogi üzemeltetési engedélyt 30406/2679-7/2025.ált. számon módosításra került, hatálya változatlanul 2027. október 31. napja.

Geofizikai monitoring rendszer

Kecskemét 0737/12, 0737/14 hrsz.-ú ingatlanokon található nem veszélyes szilárd hulladéklerakók és a csurgalékvíz tározó medencék is rendelkeznek a vizsgálatra alkalmas geofizikai monitoring rendszerrel,

melyek rendszeres felülvizsgálata évenként egy alkalommal megtörténik.

Csurgalékvíz monitoring rendszer

A depóniatestben keletkező, illetve azon átszivárgó csapadékvíz a lerakó aljzatának kavicsszivárgó rétegében helyezett csurgalékvíz dréncsöveken keresztül a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlanon található depónia esetében egy 3.000 m³ és egy 3.700 m³ befogadó kapacitású, míg a Kecskemét 0737/14 hrsz.-ú ingatlanon található hulladéklerakó esetében egy 3.670 m³ befogadó kapacitású megfelelő műszaki védelemmel (HDPE fóliaszigetelés) ellátott csurgalékvíz tározó medencékbe kerül.

Havária események során képződő hulladékok, szennyezett talaj elkülönítetten gyűjtik, majd arra engedéllyel rendelkező kezelőnek átadják.

A Kft. Kecskemét 0737/12 hrsz.-on lévő hulladéklerakó telephely vonatkozásában az illetékes kormányhivatal által BK/KTF/04129-9/2022. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv határozattal rendelkezik.

A Kft. Kecskemét 0737/14 hrsz.-on lévő hulladéklerakó telephely vonatkozásában az illetékes kormányhivatal által BK/KTF/09669-9/2023. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv határozattal rendelkezik.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint, illetve a Kecskemét közigazgatási területe a felszín alatti víz szempontjából „**érzékeny**” területnek minősül.

Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti ingatlanon végzett tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlan elhelyezkedése következtében a létesítmények és a tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem érint.

A dokumentációban foglaltak alapján az alkalmazott technológia - a BAT-nak való megfelelés tekintetében releváns tényezőket figyelembe véve - kielégíti a BAT elvárások szerinti követelményeket, a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásokat, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért.

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés rendelkezése szerint tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú vízszennyező anyagot juttatni, az engedélyezett vízáteresztőműnyen bevezetett határértéknek megfelelő vagy határérték alatti, engedélyezett kibocsátások kivételével.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A talajvízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM- FVM együttes rendelet határozza meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata-, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdés szerint A jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a termálvíz kitermeléssel történő geotermikus energia kinyerését és hasznosítását kivéve -, vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A 147/2010. (IV. 29.) Kormány rendelet 9. §-a szerint a vízilétesítmények üzemeltetése, illetve a vizekbe történő beavatkozás hatásának megfigyelése érdekében mérő- és megfigyelőrendszer

- a) kiépítéséről, illetve a megfigyeléshez szükséges eszközök telepítéséről a vízilétesítmény tulajdonosa,
- b) működtetéséről, illetve működésre alkalmas állapotban tartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni, ha azt a vízbázis és a kiemelt jelentőségű vízilétesítmény biztonsága indokoltá teszi, vagy a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet előírja.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján, a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak

- a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
- b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást;
- c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) b) pontja valamint 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. § írja elő, ezért jelen engedélyben az adatszolgáltatás vonatkozásában a hatályos rendeleteknek megfelelően rendelkeztem.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § szerinti adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet mellékletében lévő adattartalmú FAVI-MIR-K adatlapon kell teljesíteni a KvVM rendelet előírásainak megfelelően.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 35. § szerinti adatszolgáltatásokat - a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. és 35/A-D. §-ban meghatározottak figyelembevételével - elektronikus úton kell benyújtani.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 37. § értelmében az adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a tevékenység folytatóját bírság megfizetésére kell kötelezni. A bírság mértéke 50 000 - 300 000 Ft közötti összegben állapítható meg.

A vízügyi hatóság hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg."

*

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság.

A szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat a rendelkező részben előírta a környezetvédelmi hatóság.

Szakhatósági állásfoglalás indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/05118-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) 2025. augusztus 6. napján érkezett fenti azonosító számú megkeresésében a **DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (rövidített elnevezése: DTKH Nonprofit Kft., székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.), KÜJ szám: 100 279 742, cégjegyzékszám: 03-09-131340, adószám: 12564392-2-03, KSH szám: 12564392-3811-572-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 12564392#cegkapu) által 2025. július 30. napján előterjesztett – Kecskemét, 0737/14 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakón végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 49. a) pontja („Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény napi 200 tonna hulladék lerakásától”) és 49. b) pontja („Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény 500.000 tonna teljes befogadó kapacitástól”), valamint a 2. számú melléklet 5.4. pontja („A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével”) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/04164-32/2024. iktatási számon kiadott egységes környezetvédelmi engedély jelentős változtatás miatti módosítása, figyelemmel a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlanon működő regionális szilárd hulladéklerakóval történő együttes működtetésre tárgyú **egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása iránti – kérelem** vonatkozásában a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

A DTKH Nonprofit Kft. kérelme alapján egyidejűleg kívánja üzemeltetni a jelen engedély tárgyát képező Kecskemét, 0737/14 hrsz. alatti B3 kategóriájú hulladéklerakó létesítményt és a külön egységes környezethasználati engedély alapján üzemeltetett Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti B3 kategóriájú hulladéklerakó létesítményt. A Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti hulladéklerakó létesítmény üzemeltetésére vonatkozóan BK/KTF/04057-31/2024. ikt. számon kiadott, BK/KTF/0754-17/2024. és BK/KTF/04160-22/2025. ikt. számokon módosított egységes környezethasználati engedély 2. előírási pontja rögzíti, hogy a Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti és a Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti hulladéklerakó depónia 2025. évben kizárólag abban esetben üzemeltethető egyidejűleg, ha részleges felülvizsgálat keretében hulladékgazdálkodási szempontból felülvizsgálják a két depónia egyidejű üzemeltetésének hatásait a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 7. § (2) bekezdés és 2. számú melléklet 1., 2., 3.3. pontjai szerint. A felülvizsgálati dokumentációt legalább **120 nappal az egyidejűleg történő üzemeltetés tervezett időpontját megelőzően** a környezetvédelmi hatóság részére kell előterjeszteni. A DTKH Nonprofit Kft. erre tekintettel elkészítette a két depónia együttes üzemeltetésére vonatkozó teljes körű felülvizsgálati dokumentációt és kérelmezte egységes környezethasználati engedély kiadását mindkét létesítmény vonatkozásában, nem kizárólag a 2025. évi együttes üzemeltetésre vonatkozóan. A Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti hulladéklerakó létesítményben az évente ártalmatlanítható (D5) hulladékok mennyiségét 100.000 t/év mennyiségről 140.000 t/év mennyiségre, a technológiailag hasznosítható (R11) hulladékok mennyiségét 25.000 t/év mennyiségről 35.000 t/év mennyiségre tervezi változtatni.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

Az engedély kérelem szerinti módosításának jogszabályi akadálya nincs.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Az ingatlan teljes területe:	12,500 ha.
I. számú depóniatér területe (megépült):	11.000 m ² .
II. számú depóniatér területe (megépült):	7.870 m ² .
III. számú depóniatér területe (építés alatt):	7.750 m ² .
IV. számú depóniatér területe (építés alatt):	9.150 m ² .
A depónia (I., II., III. és IV.) teljes kapacitása:	460.365 m ³ (552.437 t).

A hulladék tervezett betöltési magassága depóniaterenként 127 mBf, majd a teljes depónia további töltése 135,5 mBf magassági szintig.

A nem veszélyes hulladékok megfelelő műszaki védelem melletti ártalmatlanítását a létesítmény depóniaterén végzik, ahol a települési szilárd kommunális hulladék továbbiakban nem hasznosítható részének a végleges lerakását végzik. A depóniát szeletes rendszerben, alulról fölfelé, dombépítéssel technológiával művelik. A depónián a Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon lévő B3 kategóriájú hulladéklerakóval történő együttes üzemeltetés időtartama alatt a nem lakossági hulladéktermelő partnerektől, közszolgáltatásból és a telephely (Kecskemét, 0737/11, 0737/12, 0737/13 és 0737/14 hrsz.) egyéb hulladékkezelési technológiáiból származó hulladékok elhelyezését végzik. A termelési hulladékok esetében az első beszállítás alkalmával elkéri a hulladék alapjellemezését, régi partnerek esetében megfelelőségi nyilatkozatot kérnek, hogy ellenőrizték a hulladék megfelel-e a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben előírtaknak, illetve a Kft. azt az egységes környezethasználati engedélyje alapján átveheti-e. A beszállított hulladék jogszabályi és engedélyi előírásoknak megfelelő összetételét átvételekor a helyszínen szemrevételezéssel ellenőrzik. Amennyiben a mérlegkezelő a szállítmány ellenőrzésekor veszélyes hulladékot észlel, az átvételi folyamatot leállítja, és nem engedélyezi a belépést.

Amennyiben a szállítmány nem tartalmaz veszélyes hulladékot, a hídmérleg és az ahhoz tartozó mérlegprogram segítségével mérlegelik. A hulladék nyilvántartást számítógépen a mérlegkezelő vezeti. A mérlegelés és a megfelelőség ellenőrzése után a mérlegkezelő engedélyezi a szállítmány depóniaterén való elhelyezését. Az ürítés egy meghatározott helyen történhet, amely folyamatot a gépkezelő (termester) ellenőriz. A leürítés után a gépjármű a kerékmosón áthaladva visszaáll a mérlegre. A mérlegkezelő az üres mérés után átadja a kiállított mérlegjegyet.

Mérlegelést követően a hulladékokat nyilvántartásba veszik, az alábbi adatok rögzítésével:

- hulladék fajtája, azonosító kódja,
- hulladék származási helye, termelője,
- a hulladék beszállítójának adatai,
- a beszállítás időpontja,
- a beszállított hulladék tömege – a hídmérleg adatai alapján,
- a szállítójármű forgalmi rendszáma.

Lakossági ügyfelek általi beszállításból származó hulladék elhelyezés a Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon lévő B3 kategóriájú hulladéklerakóval történő együttes üzemeltetés időtartama alatt nem történik a depónián, valamennyi ilyen beszállítás a Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti depónián kerül elhelyezésre.

Az együttes üzemeltetés időszakát követően (Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti hulladéklerakót művelés alól felhagyják) lakossági ügyfelek általi beszállítás esetében az ügyfelektől D5 (ártalmatlanítás) technológiai kódon átvett hulladékok a kezelőtéren rendelkezésre álló 15 m³-es multilift rendszerű hulladékgyűjtő konténerekbe kerülnek. (Amennyiben a beszállítást olyan gépjárművel végzi, amely nem alkalmas a szigetelt lerakó térre való közvetlen beszállításra, különösen csapadékos időben.) A kezelőtéren lévő konténerekbe

elhelyezett hulladékokat a DTKH Nonprofit Kft. legalább napi rendszerességgel – szükség szerint akár napi több alkalommal is – felszallítja a szigetelt lerakó t rre  rtalmatlanítás c lj ból. A lakoss gi  gyfeleknek (amennyiben az  gyf l g pj rm ve  s az id j r si k r lm nyek is lehet v  teszik) lehet s g k van közvetlen l is a szigetelt dep niat rre szállítani a nem vesz lyes hullad kot. A dep niat ren az ott tart zkod  munkat rsak utasításait k vetve helyezheti el a hullad kot, melyet k vet en halad ktalanul el kell hagynia a dep nia t r let t.

A 10 01 01 azonosító k d  hamu, salak, kaz npor (kiv ve a 10 01 04) megnevez s  hullad k  tv teli elj r sa az el z ekt l annyiban t r el az  zemeltet si szab lyzatban foglaltaknak megfelel en tekintettel a hullad k esetleges nem megfelel  termel i kezel s b l ad d  potenci lisan t zvesz lyes  llapot ra, hogy a m rlegel st k vet en a dep ni n tart zkod  g pkezel t/termestert a 10 01 01 t pus  hullad k be rkez s r l. A dep ni n t rt n  le r t st k vet en a hullad kot halad ktalanul f lddel  s/vagy inert hullad k takar ssal l tj k el,  s lehet s g szerint csurg l kv zzel locsolj k. A le r t st k vet  egy  ra eltelt vel ellen rzik a le r t s hely n az esetleges t z kialakul s nak nyomait.

A nem hasznos that  hullad kokat a lerak n a tov bbiakban rendezett lerak ssal,  gynevezett domb p t ses technol gi val  rtalmatlan tj k.

A lerak  testbe a hullad k be p t s t a kompaktor v gzi, folyamatosan ter tve  s t m r tve. Amennyiben egy nagyobb t r let megfelel en kialakított vastags g   s r tegesen t m r tett hullad kr teggel bor tott, azt takar ssal l tj k el. Szintenk nt g tmagas t st hajtanak v gre, amelyet f ld felhaszn l s val, az el  rt g t r zs hajl st (1:2) megtartva  p tenek. A g t p t s befejez se ut n a t r letet, amelyet teljes eg sz ben m r t m r tettek  s takartak,  jra hullad klerak sra haszn lj k, az el z ekben ismertettek szerint. A hullad k t m r t se  s folyamatos takar sa mellett, a t r letfelt lt s ut n ism t g t p t st v geznek a megfelel  r zs hajl ssal.

A lerak   zemeltet s hez elengedhetetlen a napi takar s megold sa, ennek hi ny ban ugyanis jelent sen megn  a sz l  ltali hullad kkihord s.

A k zszolg ltat s keretein bel l gy jt tt hullad kokat a t m r t  berendez ssel felszerelt száll t  j rm vekkel száll tj k a telephelyre, aminek sor n a hullad kgazd lkod si tev kenys gek nyilv ntart sba v tel r l  s hat s gi enged lyez s r l sz l  439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a tov bbiakban: 439/2012. Korm. rend.) 2. sz m  mell klete szer nti E02-04 t m r t s, b l z s, darabos t s (pl. agglomer l s, regranul l s) fizikai el kezel si m veleten esik  t a hullad k.

A DTKH Nonprofit Kft. a Kecskem t 0737/12 hrsz. alatti telephelyen az al bbi el kezel si, hasznos t si technol gi kat  zemelteti a vonatkoz  egys ges k rnyezethaszn lati  s hullad kgazd lkod si enged lyei szerint:

- nem vesz lyes hullad k el kezel se (MBH technol gia),
- nem vesz lyes hullad k el kezel se k zi v logat m ben,
- nem vesz lyes hullad k gy jt se  s hasznos t sa (nem vesz lyes  p t si-bont si hullad kok hasznos t sa).

Az MBH el kezel si technol gia  zemeltet s nek c lja a begy jt tt hullad kok biol gi ilag leboml  szervesanyag-mennyis g nek cs kkent se.

A dep nia m szaki v delme

I-IV.  tem  dep niat rek aljzatszigetel se:

- t m r tett altalaj;
- 50 cm r tegvastags g   sv ny i agyagszigetel s, $k < 10^{-9}$ m/s;
- geoelektromos monitoring rendszer;
- 1 cm vastag benton t lemez, $k < 5 \times 10^{-11}$ m/s;
- 2,5 mm vastag HDPE-geomembr n szigetel lemez;
- 1.200 g/m² egys gs ly  geotext lia a HDPE-geomembr n szigetel lemez mechanikai v delm re;
- 50 cm vastag sz v rg paplan, $k > 10^{-3}$ m/s sz v rg si t nyez j , 16/32 mm g mb ly  szemszerkezet  oszt lyozott mosott kavicsb l;
- 200 g/m² egys gs ly  geotext lia a sz v rg paplan elt m d s elleni v delm re.

I.-IV.  tem  dep niat rek r zs szigetel se:

- 1 r teg 200 g/m² geotext lia;

- 50 cm 16/32 szemcseméretű felületi szivárgó kavics, $k \geq 10^{-3}$ m/s;
- 1 réteg 1.200 g/m² geotextília;
- 2,5 mm HDPE szigetelő lemez;
- 1 cm bentonit lemez, $k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s;
- geoelektromos monitoring rendszer;
- 50 cm ásványi agyagszigetelés, $k \leq 10^{-9}$ m/s;
- tömörített altalaj.

A depóniaterek szorítógátjainak kialakítása:

- Koronaszélesség: 3,0 m;
- Rézsű meredekség a külső oldalon: 1:2;
- Rézsű meredekség a lerakó tér felé eső oldalon: 1:2;
- Szorítógát átlagos magassága a terepszint függvényében: 2,0 m;
- Tervezett koronasínt: 112 mBf.

A gyűjthető és a depónián lerakással ártalmatlanítható (D5) nem veszélyes hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Éves mennyiség (tonna)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	140.000
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	140.000
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	140.000
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék	
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	140.000
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
06 03	sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	140.000
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 13	hulladék műanyag	140.000
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Éves mennyiség (tonna)
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	140.000
08 02	egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszerezéséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	140.000
08 04	ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)	
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	140.000
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
09 01	fényképeszeti ipar hulladéka	
09 01 08	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	140.000
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)	
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	140.000
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	140.000
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	140.000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	140.000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	140.000
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törőlkendők és védőruházat	
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törőlkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	140.000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 19	műanyagok	140.000
16 01 20	üveg	140.000
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek	
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	140.000
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	140.000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS	
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 02	üveg	140.000
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	140.000

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Éves mennyiség (tonna)
18	EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)	
18 01	szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék	
18 01 04	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)	140.000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék	
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	140.000
19 03	stabilizált/megszilárdított hulladék	
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	140.000
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék	
19 05 01	települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	140.000
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	140.000
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebről meg nem határozott hulladék	
19 08 01	rácsszemét	140.000
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	140.000
19 09	ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék	
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	140.000
19 12	közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 01	papír és karton	140.000
19 12 02	fém vas	140.000
19 12 03	nemvas fémek	140.000
19 12 04	műanyag és gumi	140.000
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	140.000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	140.000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMİ, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	140.000
20 01 02	üveg	140.000
20 01 11	textíliák	140.000
20 01 39	műanyagok	140.000
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	140.000
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	140.000
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	140.000

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Éves mennyiség (tonna)
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	140.000
20 03 07	lomhulladék	140.000
Összesen:		140.000

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. számú melléklete alapján

D5 Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban).

A lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladék mennyisége 140.000 t/év.

A gyűjthető és a depónián technológiai céllal hasznosítható (R11) nem veszélyes hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Éves mennyiség (tonna)
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól**	35.000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton*	35.000
17 01 02	tégla*	35.000
17 01 03	cserép és kerámia*	35.000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től*	35.000
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól**	35.000
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től**	35.000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től*	35.000
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól*	35.000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 03	stabilizált/megszilárdított hulladék	
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től**	35.000
19 05	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék	
19 05 02	állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója **	35.000
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt **	35.000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI	

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Éves mennyiség (tonna)
	HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 02	talaj és kövek**	35.000
Összesen:		35.000

* hasznosítása elsősorban a telephelyen/depónián kialakítandó utakhoz és leürítő helyhez

** hasznosítása elsősorban a hulladék takarására

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete alapján

R11 Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása

A létesítményben nem veszélyes hulladékot technológiai céllal a hulladéktest felszínének takarására, és egyéb technológiai célként belső utak építésére, szorítógát építésre, stb. hasznosítanak. **A technológiai céllal hasznosítható, előkezelésen átesett nem veszélyes hulladék mennyisége 35.000 t/év.**

A létesítményben technológiai céllal hasznosításra kerülő nem veszélyes 17-es főcsoportba sorolható (építési-bontási) hulladékot annak telephelyi átvételét követően a Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon külön hulladékgazdálkodási engedély alapján üzemeltetett inert hulladékkezelő létesítményben kézi válogatás útján előkezelik.

Az Engedélyes a hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési tervet a tűzvédelmi szabályzattal és havária tervvel, az előzetes rekultivációs tervet.

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok és gyűjtésük

A lerakó működése során a kapcsolódó létesítményekben a munkavállalók szociális igényeinek kielégítéséből és az adminisztratív, irodai tevékenység nyomán keletkezik 20 03 01 azonosító kódú kevert települési hulladék. Ezeket munkahelyi gyűjtőhelyen, 120 literes szabványos fedeles műanyag hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtik. Saját tevékenységi körben a depónián ártalmatlanítják.

Kárelhárítás során képződhetnek nem veszélyes és veszélyes hulladékok is. A leggyakoribb hulladék keletkezési ok a káresemények elhárítása következtében az a különböző anyagok kifolyásának, kiömlésének felitátása. Abban az esetben, ha olyan anyag ömlött ki, mely igazolhatóan nem veszélyes, de mégis felitatták, úgy a használt felitató anyag a depónia felszínén elhelyezhető. Azonban olyan anyagok felitátása esetén, melyek eredete és így veszélytelensége is nehezen vagy egyáltalán nem igazolható, úgy mindig veszélyes hulladékként kell kezelni a szennyezett felitató anyagot is és zárható, nem éghető anyagból készült edényzetbe kell helyezni (fém hordó), melyet a benne lévő veszélyes hulladéknak megfelelően jelölni szükséges. Az így képződő veszélyes hulladékot elszállításig a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen kell elhelyezni mérlegelést és nyilvántartásba vételt követően.

Veszélyes hulladék képződhet még az esetlegesen csepegő veszélyes folyadékokból (pl.: gépjárművekből származó olajok), melyeket szintén zárható és nem éghető anyagú tárolóedényekbe kell összegyűjteni és a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen tárolni elszállításig.

A telephelyi tevékenység nyomán eseti jelleggel esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok (pl. 15 02 02*, 17 05 03*) gyűjtését jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen végzik a Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti telephelyen.

Telephelyi tevékenység során üzemszerűen keletkező hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés módja
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	D5	nincs	nincs

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás

Az Engedélyes a beszállított hulladékokról a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint vezet a telephelyen nyilvántartást, valamint eleget tesz a vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségnek.

A beszállított hulladékokra vonatkozó nyilvántartás adattartalma:

- hulladék megnevezése és hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja;
- csomagolási módja;
- fizikai megjelenési formája;
- mennyisége közvetlen méréssel meghatározva;
- ártalmatlanítási/hasznosítási művelethez tartozó azonosító kódja;
- az egyes hulladékszállítmányok fuvarokmányainak azonosítója;
- hulladékmozgásokhoz rögzített időpontok;
- az üzemvitel során fellépő rendkívüli események.

Szabályzat

A Kft. a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg benyújtotta a hulladéklerakó felülvizsgált 2025. júliusi keltezésű üzemeltetési szabályzatát (üzemeltetési tervét), tűzvédelmi szabályzatát és a havária tervet.

Személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséért felelős személyek (1 fő ügyvezető, 1 fő telepvezető, 1 fő termelési vezető, 1 fő környezetvédelmi megbízott). A hulladékgazdálkodási tevékenységet az alábbi személyi állománnyal végzik:

- 1 fő telepvezető,
- gépkezelők,
- mérlegkezelők,
- adminisztratív munkatársak.

A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a következő tárgyi feltételekkel rendelkezik:

- 1 db akna nélküli, 18 m hosszúságú, 50 t méréshatárú Metripond M-93-as típusú hídmérleg,
- 1 db rámpás kialakítású, 18 m hosszúságú, 3 m szélességű, 60 tonna méréshatárú MTHM-18 típusú hídmérleg,
- 1 db kompaktor,
- 1 db gumikerekes homlokrakodó.

A Kft. a Colonnade Insurance S.A.-nál rendelkezik veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és feldolgozása (előkezelés, kezelés, ártalmatlanítás, újrahasznosítás), hulladék-nagykereskedelem, nem veszélyes hulladék szállítása, gyűjtése és kereskedelme tárgyban országos területi hatályú környezetszennyezési felelősségbiztosítással kiegészített vagyonbiztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 1260000441).

A hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának költségeinek fedezésére szolgáló céltartalékot az Engedélyes nyilatkozata alapján az üzemeltetés megkezdését követően, a működés eredményéből idő- és teljesítményarányosan képi meg és különíti el alszámlán.

A Kft. benyújtotta nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel.

A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 439/2012. Korm. rend. 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.

A hulladéklerakó létesítése kapcsán a 20/2006. KvVM rend. 3. § (3) bekezdés szerinti kizáró körülmény nem merült fel.

A 20/2006. KvVM rend. 3. § (4) bekezdés b) pontja szerinti 500 m-es védőtávolság rendelkezésre áll.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

1.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

A megépített szigetelési rétegrend az elérhető legjobb technika elvének eleget tesz, az így megvalósult aljzatszigetelés biztosítja az érzékeny terület, szennyeződéstől való megfelelő védelmét, megfelel a hatályos 20/2006. KvVM rend. előírásainak.

Vonatkozó jogszabályi háttér

Az előírások teljesítése esetén teljesülnek az elérhető legjobb technika követelményei.

A rendelkező rész 1-6. és 8-10. pontjai szerinti előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 2., 7., 17., 17a., 20., 36., 40a. pontjai, 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 17. § (1) bekezdése alapján, valamint az alkalmazott kezelési technológia engedélykérelemben bemutatott sajátosságai szerint tettük.

A rendelkező rész 11-12. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), a KvVM rendelet 1. számú melléklet 3.1. pontja, valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a KvVM rendelet 1. számú melléklet 6. b) pontja alapján tettük.

A rendelkező rész 14., 15., 32., 33. pontjai szerinti előírásokat a KvVM rendelet 18. §-a alapján tettük.

Tekintettel arra, hogy az MBH technológiákból származó hulladékok esetében kritikus paraméter a DOC, amire vonatkozóan a KvVM rendelet átvételi határkoncentrációt határoz meg, az MBH technológiából származó hulladék típusok esetében fokozott gyakorisággal szükséges a DOC paraméter koncentrációjának ellenőrzése, illetve évente 1 alkalommal a teljes átvételi határkoncentrációval bíró komponenskör vizsgálata, ezért a rendelkező rész 16-17. pontjai szerinti előírásokat tettük.

A rendelkező rész 18. pontja szerinti előírást a Ht. 18/A. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 19. pontjában rögzített előírást a KvVM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 20. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 21. pontjában rögzített előírást a Ht. 56. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 22-26. és 31. pontjaiban rögzített előírásokat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3-4. §, 6-7. §, 10-12. §-ai alapján tettük.

A rendelkező rész 27. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (5) és 66. § (5) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 28. pontjában rögzített előírást a KvVM rendelet 9. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 29. pontjában rögzített előírást a Ht. 69/A. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 30. pontjában rögzített előírást a Ht. 69/B. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 34-38. pontjaiban rögzített előírásokat a KvVM rendelet 10-11. §-ai alapján tettük.

A rendelkező rész 39. pontjában rögzített előírásokat a KvVM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 40. pontjában rögzített előírást a KvVM rendelet 9. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 41-42. pontjaiban rögzített előírásokat a KvVM rendelet 3. számú melléklet 5. pontja, valamint a Ht. 18. § és 92. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 43. pontjában rögzített előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 44. pontjában rögzített előírást a Ht. 16. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 45. pontjában rögzített előírást a KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 46. pontjában rögzített előírást a KvVM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 47. pontjában rögzített előírást a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (VII. 29.) Korm. rendelet 6-8. §-ai és a Ht. 71. §-a alapján tette a hatóság.

A rendelkező rész 48-53. pontjaiban rögzített előírásokat a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a és a Ht. 70. §-a alapján tette a hatóság.

A rendelkező rész 54-55. pontjaiban rögzített előírásokat a KvVM rendelet 14. § (1) bekezdése alapján tettük.

Az üzemi és munkahelyi gyűjtőhelyek üzemeltetésével kapcsolatos előírásainkat (56-62. pontok) az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.)

Korm. rendelet 13. §-a és 15.-17. §-ai alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

A rendelkező rész 63. előírási pontjában rögzített feltétel az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra. Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális szinten tartása.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A rendelkező rész 64. pontjában rögzített előírást a Ht. 31. § (1), (2) és (10) bekezdései alapján tettük. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírás teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 9. melléklet 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

*

A környezetvédelmi hatóság által a BK/KTF/06389-9/2025. számú levéllel, az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdésekre tekintettel az eljárás megindításáról értesítette a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot.

Az eljárás során a **Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁLT/1057-6/2025. számon** az alábbi nyilatkozatot tette:

„A DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálatával kapcsolatban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság) – mint a védett és fokozottan védett természeti értékek, a védett és a fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelője – a következő nyilatkozatot adja:

A Kecskemét 0737/12 valamint a 0373/17 hrsz.-ú külterületi ingatlanok nem érintettek védett természeti területtel vagy Natura 2000 területtel és nem részei sem az érzékeny természeti területek, sem pedig az ökológiai hálózat övezetének sem, azonban a szomszédos 0721 hrsz.-ú ingatlan (művelési ága kivett csatorna) részét képezi az Ökológiai Hálózat Övezetének, mint ökológiai folyosó, de arra nem lesz jelentős hatással.

A rendelkezésre álló térinformatikai adatok alapján az érintett ingatlanokon a fehér gólya (Ciconia ciconia), a hantmadár (Oenanthe oenanthe), az egerészölyv (Buteo buteo), a dankasirály (Chroicocephalus ridibundus), a viharsirály (Larus canus) és a parlagi pityer (Anthus campestris) előfordulásai ismertek. A hulladéklerakó további üzemeltetése jelentős hatást nem fog gyakorolni ezen fajok egyedeire.

Fentiek alapján Igazgatóságunk álláspontja szerint a Kecskemét 0737/12 és 0373/14 hrsz.-ú ingatlanon lévő hulladéklerakó további üzemeltetése és kapacitásbővítése természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.

Fenti állásfoglalást a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. § alapján adtam ki.”

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 011691-0002/2025. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz.)- Kecskemét, 0737/14 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakón végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 49. a) pontja („Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény napi 200 tonna hulladék lerakásától”) és 49. b) pontja („Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény 500.000 tonna teljes befogadó kapacitástól”), valamint a 2. számú melléklet 5.4. pontja („A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével”) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/04164-32/2024. iktatási számon kiadott egységes környezetvédelmi engedély jelentős változtatás miatti módosítása, figyelemmel a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlanon működő regionális szilárd hulladéklerakóval történő együttes működtetésre tárgyú- kérelmet nyújtott be a hatósághoz.

A DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által a BK/KTF/04057-31/2024. ikt. számon kiadott, majd legutóbb BK/KTF/04160- 22/2025. ikt. számon módosított egységes környezethasználati engedélynek megfelelően üzemelteti a Kecskemét, 0737/12 hrsz. ingatlanon található regionális szilárd hulladéklerakót. A tárgyi hulladéklerakó depónia elérte a kapacitásának határát, így a Kft. mind a lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladék mennyiség, mind a depónia engedélyezett magasságának emelését tűzte ki célul.

Ezzel együttesen a Kft. üzemeltetni kívánja a Kecskemét 0737/14. hrsz. ingatlanon található regionális szilárd hulladéklerakót, melyre a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által a BK/KTF/04164- 32/2024. ikt. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján jogosult. A tárgyi depónia esetében a Kft. - a koncessziós társaság által támasztott igényeknek megfelelően - a lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladék mennyiség emelését kérelmezi a benyújtott dokumentáció alapján.

Engedélykérő azonosító adatai:

Teljes név: DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: DTKHNonprofit Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái248 0737/12 hrsz.
KÜJ: 100 279 742

Telephelyekre és létesítményekre vonatkozó adatok:

Kecskemét 0737/12 hrsz.

Telephely KTJ száma: 100 511 517

IPPC KTJ száma: 101 615 184

Megnevezés: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

EKHE besorolás: R.2 számú melléklet 5.4. Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével Súlypont koordináta:

$X = 172.017 \text{ m}$

$Y = 705.271 \text{ m}$

Kecskemét, 0737/14 hrsz.

Telephely KTJ száma: 102 896 029

IPPC KTJ száma: 102 977 856

Megnevezés: Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása

EKHE besorolás: R.2 számú melléklet 5.4. Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével Súlypont koordináta:

$X = 172.395 \text{ m}$

$Y = 704.969 \text{ m}$

A telephely Bács-Kiskun megye északi részén, Kecskemét központjától mintegy 8 km-re keletidélkeleti irányba, illetve a lakó-iparterület szélétől 2,1 km-re helyezkedik el. A telephelytől északnyugatra biogáz telep üzemel, illetve 550-1000 m-es körzetében szezonális jelleggel lakott tanyák, állattartó épületek és mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok találhatóak.

Engedélyezett létesítmények főbb műszaki és kapacitás adatai:

Kecskemét, 0737/12 hrsz.

Az ingatlan teljes területe: 17,551 ha

A hulladékdepónia, lerakótér (II/A-D) területe: 11,50 ha

A II/A-B ütem depóniatere által elfoglalt terület: 5,20 ha

A II/C-D ütem depóniatere által elfoglalt terület: 4,693 ha

A depónia (II/A-B és II/C-D ütem) teljes kapacitása: 1.388.508 m³

A depónia (II/A-B és II/C-D ütem) emelt teljes kapacitása: 1.407.340 m³

Kecskemét, 0737/14 hrsz.

Az ingatlan teljes területe: 12,5 ha

I. számú depóniatér területe: 11.000 m² (megépült)

II. számú depóniatér területe: 7.870 m² (megépült)

III. számú depóniatér területe: 7.750 m² (építés alatt)

IV. számú depóniatér területe: 9.150 m² (építés alatt)

A depónia teljes kapacitása: 460.365 m³

A telephelyen a tárgyi technológiával együtt az alábbi hulladékkezelési technológiák üzemelnek, illetve tervezettek:

- nem veszélyes, szilárd hulladék lerakása (B3 típusú hulladéklerakó)
- mechanikai, biológiai hulladékkezelés;

- hulladék válogatómű;
- inert hulladék gyűjtése, hasznosítás
- nem veszélyes hulladék gyűjtése
- válogatómű és biológiai kezelő telep - jelenleg még nem üzemel (Kecskemét 0737/13 hrsz.)

Monitoring

Talajvíz monitoring

Kecskemét 0737/12 hrsz.

A telephelyen a talajvíz szennyezettségi állapotának nyomon követésére 4 db figyelőkútból álló monitoring rendszert található, melyekre az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 10.563-11-5/2012. iktatószámú határozatban adott vízjogi üzemeltetési engedélyt, mely legutóbb a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által került módosításra a 35600/2805/2022.ált. számú határozatban.

Kecskemét 0737/14 hrsz.

A telephelyen a talajvíz szennyezettségi állapotának nyomon követésére 4 db figyelőkútból álló monitoring rendszer létesült, melyekre vonatkozóan a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által a 35600/5675-18/2023.ált. számú határozatban adott vízjogi üzemeltetési engedélyt.

Vízellátás

A telephely vízellátása a települési közműhálózatról, tűzvízellátásának egy része a 0737/12 hrsz. telephelyen lévő mélyfúrású kútról történik.

A telepen található K-905 számú mélyfúrású kút, melyből a tűzvízmedence töltése történik.

Szennyvízelvezetés

A központ iroda a 0737/12 hrsz. telephelyen található, ahol a képződő kommunális szennyvíz elvezetése gravitációs módon történik. A képződő szennyvíz gyűjtése 2 db 6 m³ hasznos térfogatú vasbeton szennyvízgyűjtő akna szolgál. A szennyvízgyűjtő aknákból szippantással szállítják a szennyvizet engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre.

A zárt aknákból a szennyvíz szennyvíztisztító telepre tengelyen történő elszállításáról a Kft. rendszeres időközönként szakcég bevonásával gondoskodik.

Csapadékvíz-elvezetés

A telephely területén a tiszta csapadékvíz övások rendszerben gyűjtik össze és az Alsóúrréti I. számú csatornába vezetik el.

Csurgalékvíz -elvezetés, gyűjtés

Csurgalékvíz gyűjtő elvezető és kezelő rendszer

A csurgalékvíz gyűjtő- és visszaforgató rendszert - mindkét depónia esetében - az alábbi létesítmények összessége alkotja:

- csurgalékvíz gyűjtő aknák és főgyűjtők
- csurgalékvíz átemelő aknák és nyomóvezetékek
- csurgalékvíz tározó medence és gépészete
- csurgalékvíz visszaforgató nyomóvezetékek és hidránsok

A csurgalékvíz-mennyiség csökkentésének, valamint a depónia felületi kiporzásának megakadályozása érdekében a csurgalékvízet visszalocsolják a hulladéktestre. A tározóból az összegyűlt csurgalékvíz a visszalocsoló rendszer segítségével a művelt depóniára kerül visszajuttatásra.

Területérzékenység:

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Kecskemét közigazgatási területe a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján az érintett terület érzékeny besorolású.

A hulladéklerakó működése tekintetében haváriát előidéző lehetőségek a hulladékszállítás, tárolás, lerakás és üzemzavar esetében léphetnek fel. Ezen események kiváltása emberi mulasztásból, műszaki zavarból (külső, belső) és természeti eseményekből eredhet.

A Kft. mindkét hulladéklerakó vonatkozásában rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel.

A DTKH Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kecskemét 0737/12 hrsz., valamint a 0737/14 hrsz. ingatlanon üzemelő nem-veszélyes szilárd hulladéklerakó létesítmény a vonatkozó egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint üzemel.

A két depónia együttes üzemeltetése a benyújtott dokumentációban megjelenített változtatások ellenére is biztonságos, a környezet és a lakosság számára érezhető negatív hatást nem fog eredményezni.

Fentiekre tekintettel javasoljuk a DTKH Nonprofit Kft. DTKH Nonprofit Kft. Kecskemét, Kiszáti 0737/12 hrsz. ingatlanon található regionális szilárd nem veszélyes hulladéklerakó, valamint a Kecskemét, 0737/14 hrsz. ingatlanon található regionális szilárd nem veszélyes hulladéklerakó együttes üzemeltetésének felülvizsgálatára vonatkozó engedélyezési dokumentáció elfogadását."

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/06389-6/2025. számú levelével – figyelemmel az R. 2021. május 29. napján módosult 1. § (6b) bekezdésére, különös tekintettel a telepítés helyével, a településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település (**Kecskemét**) önkormányzatát.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője a 15.496-2/2025. iktatószámon az alábbi nyilatkozatot tette:

*„2025. augusztus 6. napján érkezett fenti számú megkeresésében a **DTKH Nonprofit Zrt., Kecskemét, 0737/14 hrsz. környezetvédelmi engedélye jelentős változás miatti módosítása, figyelemmel a Kecskemét 0737/12 hrsz.-ű ingatlanon működő regionális szilárd hulladéklerakóval történő együttes működésére tárgyú vizsgálati eljárásban**, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdés alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. § (1) bekezdés szerinti megkeresés keretében kérte tájékoztatásomat a településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra, melyre az alábbiak szerint adom meg a választ:*

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdése alapján, valamint 1. mellékletének 9. Környezet- és természetvédelmi ügyek megnevezésű táblázatában a kiadott környezetvédelmi engedély jelentős módosításához és a két hulladéklerakó együttes üzemeltetésének felülvizsgálatához településrendezési eszközökkel és a helyi építési szabályzattal való összhang megállapítására a jegyző szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik.

A jelzett kecskeméti 0737/12 és 0737/14 hrsz. ingatlanok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közigyűlésének Kecskemét Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015 (XII. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási Terv **41,42 és 51.** számú terolapjain található.

Az ingatlanok **beépítésre szánt Különleges területen** belül helyezkednek el, közterület szabályozással nem érintettek.

A Szabályozási Terv szerint a telkek építési övezeti besorolása **K-Hull-8145**, melyre a **HÉSZ 31. § Hulladékgazdálkodás (3-5) bekezdései és 44. § Különleges területek (11) bekezdése** tartalmaznak előírásokat.

Az K-Hull - 8145 övezeti kód magyarázata:

Övezet	K-Hull	hulladéklerakó
Legkisebb kialakítható telek méret	8	3.000 m ²
Beépítési mód	1	szabadon álló
Max. beépíthetőség	4	40%
Max. épületmagasság	5	9,5 m

HÉSZ 31. § (3-5) előírások:

„(3) Veszélyes hulladék ártalmatlanítást és hasznosítást megelőző előkészítő műveletek, ártalmatlanítási műveletek és hasznosítási műveletek, valamint az ezen tevékenységek kiszolgálásához szükséges építmények, hulladékgazdálkodási létesítmények kizárólag Gip és K-Hull övezetben végezhetők vagy létesíthetők.

(4) Nem veszélyes hulladék kezelést előkészítő műveletek, ártalmatlanítási műveletek és hasznosítási műveletek, valamint az ezen tevékenységek kiszolgálásához szükséges építmények, hulladékgazdálkodási létesítmények kizárólag Gip, K-Hull, K-Sz, K-Mű övezetben végezhetők vagy létesíthetők.

(5) K-Hull övezetben kizárólag a regionális hulladéklerakó telepre érkező települési hulladékok kezelési tevékenységei folytathatók.”

HÉSZ 44. § (11) előírása:

„A K-Hull jelű különleges hulladéklerakó területen csak a nem veszélyes hulladék elhelyezésére szolgáló építmény és hulladékválogató mű létesíthető.”

A megküldött dokumentáció szerint a telephelyre korábban kiadott egységes környezethasználati engedélyben a 0737/12 hrsz. -en szereplő hulladéklerakó elérte a kapacitásának határát, a depónia magasságának emelése a cél illetve a 0737/14 hrsz. ingatlanon található hulladéklerakóval együttes üzemeltetéssel a hulladékok mennyiségének növelése. A 0737/12 és 0737/14 hrsz.-on lévő hulladéklerakók együttes üzemeltetésével nem tervezik új létesítmény építését, az ingatlanok beépítettségében nem történik változás, a tevékenység sem változik.

A megküldött felülvizsgálati dokumentáció tartalmazza az ingatlanok pontos helyét. Az övezeti besorolást nem pontosan adja meg a felülvizsgálat, de nem történik új építési beruházás az ingatlanon, ezért az övezeti előírásban meghatározott értékeknek való megfelelést nem vizsgáltam.

A tevékenység - a tervezett kapacitásbővítéssel, a depónia magasításával és a két hrsz.-en lévő hulladéklerakó együttes üzemeltetéssel - a településrendezési eszközökkel és a helyi építési szabályzattal nem ellentétes, kizáró okot nem találtam.”

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.”

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése alapján „aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

Szabályok a tevékenység végzése során indokolása:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezeti védelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az (E)PRTR adatszolgáltatást, valamint az adatszolgáltatás részeként, a termelési volumen adatok megadását az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján kell teljesíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energiafelhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. A veszteségfeltáró vizsgálatban (belső energetikai vizsgálat) meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Az anyag- és energiafelhasználással kapcsolatos előírások az R. 17. § (1) bekezdés a) és b) pontján alapulnak.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 3.2. pontja értelmében a hulladéklerakó területét be kell keríteni. A kerítés mentén olyan véderdőt szükséges létesíteni, amely - különösen települési hulladéklerakó esetében - megakadályozza a hulladéknak széllel való elhordását. A véderdő kialakításakor gondoskodni kell arról, hogy a telepített lombos fák és bokrok elegendően magas, sűrű struktúrájú, zöld sávot alkossanak. A kerítésnek, véderdőnek, mobil építményeknek (védőháló) biztosítaniuk kell a hulladék - lerakó területéről - széllel történő elhordásának megakadályozását.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 5.1. pontja alapján, ha a lerakómedencében a lerakott hulladékból gázképződés lehetséges, gondoskodni kell a keletkező hulladéklerakó-gázok rendszeres eltávolításáról, gyűjtéséről és kezeléséről. A B3 kategóriájú hulladéklerakón a biológiailag bomló összetevőkből képződő gázok kezelésére minden esetben ki kell alakítani a gázkezelő rendszert.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 5.2. pontja szerint a B3 kategóriájú hulladéklerakón nemcsak az elvezetésről kell gondoskodni, hanem mindaddig, amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a hulladéklerakó-gáz felhasználásáról. Ha a hasznosítás nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről).

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletének 2.4. pontja értelmében a hulladéklerakó-gáz elvezetési rendszer hatékony működését rendszeresen ellenőrizni kell. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét. Az utógondozási időszakban a vizsgálat alapulhat mérésen vagy a lerakott hulladék mennyiségén és összetételén alapuló számításon. A vizsgálat célja elsődlegesen a hulladékban lévő szerves anyag lebomlási folyamatának ellenőrzése. A CH₄, a CO₂ és az O₂ emissziót a hulladéklerakó üzemeltetőjének a környezetvédelmi hatóság által előírt rendszerességgel meg kell határoznia, a többi gáz esetében az emisszióvizsgálat szükségességét, gyakoriságát a lerakott hulladék összetétele függvényében kell megállapítani.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §-a alapján tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Az Lvr. 26. § (2) bekezdése értelmében diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

Az Lvr. 27. § (2) bekezdése alapján hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése szerint bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A regionális hulladéklerakón végzett tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § d) és i) pontja alapján a telephely zajt előidéző üzemi létesítmény, amely a védendő környezetben környezeti zajt okoz.

A benyújtott dokumentáció szerint a legközelebbi zajtól védendő épületeknél (lakott tanyák) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében az üzemi létesítményektől származó zajra vonatkozóan meghatározott, a kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű

lakóterületekre megállapított zajterhelési határértéket ($L_{TH}=50$ dB) nem haladja meg a létesítmény(ek) üzemeléséből származó zajterhelés a zajszenzpontú nappali időszakban. A depóniákon az éjjeli megítélési időben munkavégzés nem történik, így éjjel nincs zajkibocsátás.

A fentiek alapján a Kecskemét 0737/14 és 0737/12 hrsz. alatti ingatlanokon található hulladéklerakók együttes üzemelésének zajvédelmi akadálya nincs.

A telephelyek(ek) zajvédelmi hatásterületének meghatározása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § előírásainak figyelembe vételével történt. A környezetvédelmi hatósághoz benyújtott dokumentációban bemutatott számítási eredmények szerint a létesítmények zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő terület, épület.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A telephely zajhelyzetében bekövetkező (jelentős) változást a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül bejelenteni.

A létesítmények közelében lévő lakott tanyák – mint zajtól védendő épületek – védelme érdekében az esetlegesen megváltozó környezeti zajhelyzet értékelésekor figyelembe kell venni az alábbiakat:

Magyarország Alaptörvénye a XX. cikk (1) bekezdésében deklarálja, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. A XX. cikk (2) bekezdése alapján Magyarország ezt a célt – egyebek mellett – a környezet védelmének biztosításával éri el.

Magyarország Alaptörvénye a XXI. cikk (1) bekezdésében kimondja, hogy Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.

A Kvt. 1. § (2) bekezdése szerint: „A törvény a kiszámíthatóság és a méltányos teherviselés elve szerint megfelelő kereteket teremt az egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítésére és elősegíti

- a) a környezet igénybevétele, terhelésének és szennyezésének csökkentését, károsodásának megelőzését (...);
- b) az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását; (...)

A Kvt. 6. § (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést; (...).

A Kvt. 6. § (2) bekezdése szerint a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével kell végezni.

A Kvt. 31. § (1) bekezdése kimondja: „A környezeti zaj és a rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak.”

A Kvt. 31. (2) bekezdés alapján: „A zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani:

- a) a zaj- és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését;
- b) a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását; (...)

Az eljárás során az egyes ingatlanok területi (övezeti) besorolását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015.

(XII. 17.) hatályos önkormányzati rendelete (és annak szabályozási tervi mellékletei) alapján vettük figyelembe.

Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása:

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módjára vonatkozó előírást a Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § (1) bekezdése alapján írtuk elő.

Az R. 22. § (10) bekezdése szerint a környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.

Műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása:

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdése, illetve a 2. számú melléklet 5.4 pontja – Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

Az engedélyes a telephelyre vonatkozóan BK/KTF/09669-9/2023. iktatószámom kiadott határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

Az R. 17. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint határozta meg a BAT követelményeket.

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális szinten tartása.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Az utógondozási időszakban is biztosítani kell a létesítmény környezeti hatásainak nyomon követhetőségét.

A hulladéklerakó (depónia) átmeneti és végleges lezárásakor a lezárás módjának, technológiájának, anyagainak az elérhető legjobb technikát kell képviselnie.

A lezárt hulladéklerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért az utógondozási időszakban az üzemeltető a felelős.

A környezetvédelmi hatóság részére történő adatrögzítésre, adatközlésre és jelentéstételre vonatkozó előírások indokolása:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása.

Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

Az R. 23. § (1) bekezdése alapján: „az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.”

Az R. 23. § (2) bekezdése szerint: „az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján: „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

*

A fentiekre tekintettel, a kérelemnek helyt adva, a rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatóság a DTKH Nonprofit Kft. részére egységes környezethasználati engedélyt adott, valamint a környezetvédelmi hatóság rendelkezett arról, hogy az engedély véglegessé válásával az általa kiadott BK/KTF/04164-32/2024. ikt. számú egységes környezethasználati engedély érvényét veszti.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdései határozzák meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették, vagy a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése, az R. 21. § (8) és (9) bekezdése és az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján közhírré tétel útján közlésre kerül. A határozat teljes szövege a környezetvédelmi hatóság honlapján, az érintett településen – annak jegyzői által – közhírré tételre kerül, továbbá jelen döntés a környezetvédelmi hatóságnál megtekinthető.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) és (3) bekezdései alapján adtam tájékoztatást.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően – a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a Dáptv. 19. § és 20. §-án alapul.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési illeték mértékéről az Itv. 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint *az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 1. § és 1/A. § alapján rendelkezett*

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 20/A. § (8) bekezdése a) pontja, illetékességét Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

Bakainé Dani Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248 (0737/12 hrsz.)) 12564392#cegkapu
2. NHKV Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 103.) – *tájékoztatásul* 25456790#cegkapu
3. MOHU Zrt. (1117 Budapest, Galvani u. 44.) – *tájékoztatásul* 32082230#cegkapu
4. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) HKP
5. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) HKP
6. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) HKP
7. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági
Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6728 Szeged, Napos út
4.) HKP
8. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u.
32.) HKP
9. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.)
HKP
10. BKVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) – *tájékoztatásul* HKP
11. BKVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.) –
tájékoztatásul HKP
12. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – *kifüggesztésre, külön levéllel* HKP
13. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági
Főosztály Iparbiztonsági Osztály (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.) – *tájékoztatásul* HKP
14. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki
Bányafelügyeleti Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) – *tájékoztatásul* HKP
15. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor u. 22.) – *tájékoztatásul* HKP
16. Hatósági nyilvántartás
17. Irattár