



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 199-6/2025.

Ügyintéző: Geresics Angéla
Ruszkainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-157

Tárgy: A Garéi komposztáló telep üzemeltetésére
vonatkozó egységes környezethasználati
engedélye

Mell: Th, Te, L, H, A

HATÁROZAT

A **Biokomposzt Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1097 Budapest, Illatos út 23., a továbbiakban: Környezethasználó) részére tárgyi komposztálótelep üzemeltetésére – annak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján – a **területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- 1.1. Neve: Biokomposzt Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. Rövid név: Biokomposzt Zrt.
- 1.3. Székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.
- 1.4. Statisztikai számjele: 10717051-3823-114-01
- 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 171 653

2. A telephely adatai:

- 2.1. Megnevezése: komposzttelep
- 2.2. Telephely címe: Garé külterület 032/1 hrsz.
- 2.3. EOY koordináták: X : 65 450 Y : 585 500
- 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 608 275
(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

3.1. Megnevezése:

Állati anyagok feldolgozása, állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 10. pontja szerint.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet szerint:

R3 - Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését).

R3c - komposztálás

3.2. Engedélyezett kapacitás:

megnevezés	mennyisége (t/év)
Állati eredetű melléktermék H. melléklet szerint	3552+4000
H. melléklet szerinti hulladékok	8000

3.3. Környezetvédelmi Területi Jelölésszáma: 101 621 923

3.4. TEÁOR08 kód: 38.23 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3.5. NOSE-P kód: 105.14 Hulladékok újrahasznosítása/visszanyerése
(A tevékenység további adatait a **Te melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és

- veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.2. pontjaiban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. A telepi tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5.2. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Környezetvédelmi Hatóság átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

1.1. Általános előírások

- 1.1.1. A telephelyi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.1.2. Átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében környezetirányítási rendszert (EMS) kell bevezetni és működtetni, – a 2023. december 11. napján kihirdetésre került – az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek, a vágóhidak, az állati eredetű melléktermékek és/vagy az élelmezési célra alkalmas társtermékek ágazata tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a 2023/2749 bizottsági végrehajtási határozat (a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1.1 pontjában foglalt összes jellemző alkalmazásával.

Az EMS-t bemutató dokumentáció benyújtásának teljesítési határideje: 2026. március 31.

Az EMS bevezetésének és működtetésének megkezdésének határideje: 2026. április 30.

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.2.1. A Környezetvédelmi Hatóság az alapadatok nyilvántartásában szereplő (**L. melléklet**) **komposztálás technológiához** kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás (komposzttelep) működését engedélyezi.
- 1.2.2. A telephely, mint **D1** azonosítószámú diffúz forrás üzemeltetése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.2.3. A számítógép vezérelt levegőztető rendszerre épített komposztprizmákat – a bűzkibocsátás csökkentése érdekében – szemipermeábilis membrántakarókkal kell lefedni. A komposzt utóérlelése fedés nélkül történik.
- 1.2.4. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás működése során az 1. komposztálótéren a komposztprizmát TOPTEX komposzttakaró fóliával fedetten, a 2., a 3. és a 4. komposztálótéren a komposztprizmákat GORE-TEX komposzttakaró fóliákkal fedetten kell érlelni.
- 1.2.5. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás üzemeltetése során az **L. mellékletben** rögzített üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
- 1.2.6. Az alapanyagok, valamint a félkész és kész komposzt mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása és utóérlelése nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást.
- 1.2.7. Az előtároló térburkolatát minden műszak végén meg kell tisztítani, a bűzkibocsátás csökkentése érdekében azon állati eredetű melléktermék és szennyvíziszap a műszak végére nem maradhat.
- 1.2.8. A komposztálás technológiai leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást (bűz) a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni a levegőterhelés csökkentése érdekében.
- 1.2.9. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-ában meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni:
 - Az üzemnaplóban rögzíteni kell a számítógép vezérelt levegőztető rendszerre épített komposztprizmákhoz kapcsolódóan a komposzttakaró felhelyezésének, a komposztprizma zárásának, a komposztprizmáról a komposzttakaró eltávolításának, valamint a komposzt utóérlelő térre helyezésének az időpontját.
 - Az üzemnaplóban rögzíteni kell továbbá a komposzttnak az utóérlelő téren véghezvitt átforgatásainak időpontjait, valamint az érett komposzt késztermék térre áthelyezésének időpontját.
 - A komposztanyagnak a számítógép vezérelt levegőztető rendszerre épített komposztterre helyezésétől a késztermék térre helyezéséig az érlelési folyamatnak az üzemnaplóban nyomon követhetőnek kell lennie.
 - A komposzttakarók a komposztra történő fel és levételét követő esetleges sérüléseket, szakadásokat, az elhasználódás egyéb formáit, valamint a foganatosított intézkedéseket az üzemnaplóban rögzíteni kell.
 - A fentiek alapján elkészített üzemnaplót az éves LM jelentéshez kapcsolt mellékletként tárgyévét követő év március 31. napjáig meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

- 1.2.10. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.2.11. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- 1.2.12. A szagcsökkentő rendszer hatásfokának ellenőrzése érdekében, akkreditált mérőszervezettel végeztetett olfaktometriás méréseket kell végezni **kétévente, legközelebb 2026. szeptember 30. napjáig. A méréseket mind a TOP-TEX, mind a GORE-TEX fóliával fedetten üzemelő prizmákon el kell végezni.** A mérésekről készített jegyzőkönyveket a méréseket követő **30 napon belül** meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.
- 1.2.13. A telephelyen az éghető anyagok öngyulladását, meggyulladását a tűzvédelmi, technológiai előírások betartásával, folyamatos őrzés biztosításával meg kell akadályozni.
- 1.2.14. Az engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban (**L. melléklet**) szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenszt tartalmazó alapanyag alkalmazása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni a Környezetvédelmi Hatóságtól.
- 1.2.15. A telephelyen végzett bűzhatással járó komposztálás tevékenység miatt, a telep bűzforrásainak súlypontjától számított (EOV: Y=585652 X=65490) 500 m sugarú körrel határolt védelmi övezetett állapított meg a Környezetvédelmi Hatóság jogelődje. A Környezetvédelmi Hatóság a korábban megállapított levegővédelmi övezetet változtatás nélkül fenntartja.
- 1.2.16. Az Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében, a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 1.2.17. A védelmi övezettel kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.
- 1.2.18. A kijelölt védelmi övezet a tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.
- 1.2.19. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan és a berendezések rendszeres tisztításáról gondoskodni kell.
- 1.2.20. A szállítójárműveket és eszközöket (pl. konténerek) kiürítés után meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.

1.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.3.1. A telephely üzemeltetése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes állattartó telepre vonatkozóan.
- 1.3.2. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.4. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.4.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM rend.) 1. sz. melléklet és 3. számú melléklet A rész szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.

- 1.4.2. A tevékenység végzése során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható.
- 1.4.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat azonnal el kell távolítani a talajról.

1.5. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.5.1. A komposztálótelep vizuális takarása és tájba illesztése érdekében gondoskodni kell a telepen, illetve a telep körül már meglévő, őshonos növényfajokból álló körbefásítás, növényesítés folyamatos fenntartásáról, megőrzéséről, szükség szerinti pótlásáról.
- 1.5.2. Amennyiben a meglévő takarófásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok (pl.: bálványfa, solidago) is megtalálhatók, azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és gondoskodni kell az inváziós fajok eltávolításáról.
- 1.5.3. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (pl.: cserjék, gyepek) folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (pl.: öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.
- 1.5.4. A növénytelepítések során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendeletre mellékleteiben felsorolt, őshonos fajokat kell telepíteni.

1.6. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.6.1. A komposztálótelepen a **H. mellékletben** meghatározott hulladékok kezelhetők.
- 1.6.2. A telephelyre beszállított hulladékok éves összes mennyisége nem haladhatja meg a 8000 t/év mennyiséget, továbbá a telephelyen legfeljebb 1 évig tárolhatók.
- 1.6.3. A komposztálótelepre beszállított biológiailag lebomló hulladékokról, valamint a komposztálótelepen előállított komposztról a telephelyen – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lét.r.) 23. § (3) bekezdése szerinti tartalommal – naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
- 1.6.4. Az Környezethasználó csak vegyi szennyeződésektől mentes, nem veszélyes hulladékokat, állati melléktermékeket vehet át hasznosításra.
- 1.6.5. A mezőgazdasági célú felhasználás esetén a biológiailag lebomló hulladék hulladéktársa akkor szűnik meg, ha az abból előállított komposzt és erjesztési maradék a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Biohull.r.) 13. § (1) bekezdése a) és b) pontjában meghatározott követelményeket is teljesíti.
- 1.6.6. A komposztálási műveleten átesett hulladék a továbbiakban akkor nem minősül hulladéknak, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt valamennyi feltételnek megfelel, továbbá a Biohull.r. 14. § (1) bekezdése

szerint, a 4. mellékletben meghatározott megfelelőségi nyilatkozat útján igazolja a Környezethasználó a hulladéktátság megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelést.

- 1.6.7. Az elkészült komposztot kiszállítás előtt minősíteni kell.
- 1.6.8. Az előírásoknak nem megfelelő végtermék továbbra is hulladéknak minősül.
- 1.6.9. A komposztálótelepre az illetéktelenek behatolását meg kell akadályozni.
- 1.6.10. A Biohull.r. 4. melléklete szerinti a komposzt megfelelőségi nyilatkozatát átvevőként és ügyletenként, egyedi átadásonként kell kiállítani, továbbá 5 évig meg kell őrizni.
- 1.6.11. Az előírástól eltérő minőségű komposzt (HAK 19 05 03), a komposztálandó melléktermékekből és hulladékokból – szükség esetén – kiválogatott idegen anyagok, továbbá a komposztálás során másodlagosan keletkezett hulladékok kezeléséről a Környezethasználó köteles gondoskodni, ezek csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.
- 1.6.12. A telephely üzemeltetése során esetlegesen elszóródott hulladékokat a Környezethasználónak haladéktalanul fel kell takarítani, a helyszínen az eredeti környezeti állapotot helyre kell állítani.
- 1.6.13. A Környezethasználónak az engedély időbeli hatálya alatt – az előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében – folyamatosan környezetvédelmi felelősségbiztosítással, továbbá a tárolásra kerülő hulladékok esetleges jövőbeni kezeléséhez szükséges költségek fedezéséhez pénzügyi biztosítékkal kell rendelkeznie.

1.7. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 1.7.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti tartósan a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.7.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.
- 1.7.3. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 13. § (10) bekezdés alapján az alábbi objektumra **2036. november 30. napjáig érvényes szennyezőanyag elhelyezési engedély** kerül kiadásra.
- 1.7.4. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás/ Méret	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Előkezelő tér	101 541 436	Állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag	648 m ²	vízzáró beton	65 465	585 600
Trágyatároló tér	102 496 885	Állattartásból származó alom,	223 m ²	Vízzáró, szigetelt	65 495	585 608

		istállótrágya		szulfátálló beton		
Komposztáló tér	101 187 946	Állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag	1395 m ²	vízzáró beton, csurgalékvíz elvezetéssel	65 500	585 610
Utóérlelő tér	101 188 219	Állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag	2165 m ²	Vízzáró beton, csurgaléklé gyűjtővel	65 415	585 635
Komposzt tároló	101 541 447	Állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag	17 000 m ³	Vízzáró beton, csurgaléklé gyűjtővel	65 410	585 495
Csurgalékvíz akna	101 188 068	Csurgalékvíz	72 m ³	Vízzáró beton gyűjtő csatornákkal	65 390	585 585
Csurgalékvíz medence	102 496 885	Csurgalékvíz	286 m ³	Vízzáró HDPE fólia	65 390	585 590
Szikkasztó terület	101 188 091	Ipari szennyvíz	3960 m ²	Fásított, barázdás	65 370	585 519
Kommunális szennyvízgyűjtő akna	102 801 023	Kommunális szennyvíz	5 m ³	vízzáró beton	65 486	585 665
Tervezett csurgalékvíz gyűjtő medence	103 293 081	Csurgalékvíz	580 m ³	Vízzáró HDPE fólia	65 384	585 569

- 1.7.5. A tervezett új csurgalékvíz gyűjtő medence használatbavételéig a szennyezőanyag elhelyezés objektumai vonatkozásában meg kell tenni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVMr.) 1. § a) pontja szerinti új egységes szerkezetű elektronikus adatszolgáltatást.
- 1.7.6. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (pl.: szállítás, mozgatás) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.7.7. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.7.8. A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz gyűjtő rendszer működőképességet folyamatosan biztosítani kell.
- 1.7.9. A csurgalékvizet gyűjtését, a kiépített műszaki rendszer megfelelő működőképességét biztosítani kell. Szennyezett víz a környezetbe nem kerülhet ki.
- 1.7.10. A telephelyen összegyűjtött tiszta csapadékvizek szikkasztós elhelyezését biztosítani kell.

- 1.7.11. A telepen felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
- 1.7.12. A kőrisfás elhelyező területen a faállomány állapotát félévente ellenőrizni kell és a kipusztuló kőrisfákat a következő fél éven belül pótolni kell.
- 1.7.13. Talajtani szakvélemény alapján meg kell határozni az elhelyező terület befogadó kapacitását (tápanyagok, toxikus elemek, talajfizikai és vízgazdálkodási jellemzők stb.).

Határidő: 2029. október 1.

Monitoringra vonatkozó előírások:

- 1.7.14. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását a területen meglévő 2 db figyelőkúttal kell ellenőrizni.
- 1.7.15. A figyelőkutakból évente vízmintát kell venni, és vizsgálni kell a következő komponensekre: fajlagos vezetőképesség, KOIps, ammónium, nitrit, nitrát, klorid, kalcium, magnézium, szulfát, nátrium, kálium, hidrogén-karbonát, összes króm, összes foszfát, összes keménység, pH. Mintavételezéskor a figyelőkutakban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 1.7.16. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a FAVr. 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.7.17. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK).

Határidő: tárgyévet követő március 31., majd évente

- 1.7.18. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

1.8. Közegészségügyi előírások

- 1.8.1. A telephelyen előállított komposztok forgalomba hozatala akkreditált laboratóriumban történő vizsgálatot követően az adott termékre vonatkozó termékengedély birtokában lehetséges.
- 1.8.2. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.8.3. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti kötelező védőoltásokat biztosítani kell és az erre vonatkozó igazolásokat a helyszínen kell tartani
- 1.8.4. A telephelyen a közegészségügyi feltételek biztosítása, takarítás során felhasznált veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9 § (1), (2) bekezdések és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton be kell jelenteni az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.
- 1.8.5. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű

tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.

- 1.8.6. A telephelyen végzett tevékenység, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK (2006. december 18) Európai Parlament és Tanács rendelet (a továbbiakban: REACH rendelet) 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU (2020. június 18) Európai Bizottsági rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.8.7. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően kell biztosítani
- 1.8.8. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdésében és a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. számú melléklete szerint.

1.9. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.9.1. Az üzemeltetés során ügyelni kell arra, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a termőföldek minőségében kár ne keletkezzen.
- 1.9.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.9.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. A telephely felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.2.1. A telephely felhagyása, rekultivációja során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A rekultivációhoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.3.1. A telephelyi tevékenységek felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása (almos trágya, olajok) során szennyező anyag, illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és megfelelő műszaki védelemmel folytatható.

- 2.3.2. A telephelyen az esetleges szennyezéseket fel kell tární, a szennyezett anyagokat össze kell gyűjteni, ezeket - amennyiben a szennyezett talajt kitermelik, akkor a szennyezett talajt is – a vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelni, illetve hulladékkezelő szervezetnek kell átadni.

2.4. **Hulladékgazdálkodási előírások**

- 2.4.1. A tevékenység felhagyásakor gondoskodni kell a bontás, tereprendezés, kárelhárítás, továbbá az üzemelés során keletkező, és a gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.

2.5. **Vízügyi-és vízvédelmi előírások**

- 2.5.1. A telepen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre szállítani.
- 2.5.2. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.
- 2.5.3. A komposztáló telep használatának időszakos szüneteltetése, vagy végleges felhagyása esetén a szennyvíz tároló aknákat, medencéket ki kell üríteni, a szennyezőanyagot el kell távolítani és ártalmatlanítani kell. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe szennyvíz, vagy komposztálási hulladék nem kerülhet.

3. **Adatszolgáltatás, jelentéstétel és nyilvántartási kötelezettség**

3.1. **Általános előírás**

- 3.1.1. A telep ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. **Levegővédelmi előírás**

- 3.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat L. mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a **tárgyévet követő év március 31. napjáig** - a diffúz forrás tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani az OKIR figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását”, valamint a VMH rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat. **A D1 azonosítószámú diffúz forrás üzemnaplóját elektronikus mellékletként csatolni kell az LM éves adatszolgáltatáshoz.**
- 3.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - 30 napon belül - változásjelentést kell tenni.

3.3. **Zaj- és rezgésvédelmi előírás**

- 3.3.1. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz.
Határidő: a változás bekövetkezését követő 30 napon belül.

3.4. **Hulladékgazdálkodási előírások**

- 3.4.1. Az átvett és hasznosított hulladékokról, továbbá a tevékenység végzése során keletkező hulladékokról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően naprakész nyilvántartást kell vezetni, és a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot kell szolgáltatni.

3.5. **Vízügyi-és vízvédelmi előírások**

- 3.5.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap talmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
- 3.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása**

- 4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által a 1642-6/2022. ügyiratszámú határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §-, 7. §- és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: 2027. február 10.

- 4.2. A Környezethasználó köteles:
- 4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
- 4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. **Értesítési (bejelentési) kötelezettségek**

- 5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.

- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

1. **Az egységes környezethasználati engedély 2035. január 15. napjáig hatályos.**
2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt**, legközelebb **2029. október 1. napjáig** kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
3. A jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt **D1** azonosítószámú diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2030. január 15. napjáig** hatályos.
4. A jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt **hulladékgazdálkodási engedélye 2030. január 15. napjáig** hatályos.
5. A komposztálótelep 2024. december 1. napján kelt üzemeltetési szabályzatát a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság – a Lét.r. 22. § (4) bekezdése alapján – **jóváhagyja**.
6. Jelen engedély véglegessé válásával a **104-9/2024. ügyiratszámú** határozattal módosított **47-1/2020. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti**.
7. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 200 000 forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – átutalni **tárgyév február 28. napjáig**.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Környezetvédelmi Hatósághoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) benyújtott fellebbezést lehet előterjeszteni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: az e-

papir.gov.hu felületen keresztül történik. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a Dáptv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Garéi komposztálótelep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat eredményeként kiadott Engedély alapján üzemel. Az Engedély 2030. január 15. napjáig érvényes. Az Engedély 104-9/2024. ügyiratszámú határozattal módosításra került.

A Környezethasználó 2024. október 15. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása és az Engedély módosítás iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte a Farjan Kft. (7636 Pécs, Visnya E. utca 12., a továbbiakban: Tervező) által összeállított „*Biokomposzt Zrt. Garéi Komposztáló telepének felülvizsgálata*” megnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részzszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Környezethasználó az Engedélyben foglaltak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata iránti eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 6. és 10.1 pontjai szerinti 1.050.000 forint, valamint az engedélybefoglalt hulladékgazdálkodási engedély módosítására vonatkozó, az FM rendelet 3. sz. mellékletének 6. és 10.3. pontjai szerinti 210.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság, a 104-14/2024. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti település, Garé Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásának tudomásul vételéről és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél a R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

A tárgyi eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság többek között, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) foglalt hulladékgazdálkodási szakkérdés tekintetében megkereste a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a 390-9/2024. ügyiratszámú iratában tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot a benyújtott Dokumentáció kiegészítésének szükségességéről.

A Környezetvédelmi Hatóság a 104-23/2024. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) levegőtisztaság-védelmi és hulladékgazdálkodási szempontú hiánypótlás teljesítését írta elő Környezethasználó részére.

A Környezethasználó 2024. november 20. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, amellyel hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget maradéktalanul.

Ezt követően a Környezethasználó, valamint az Önkormányzat, mint az eljárás ügyfelei (a továbbiakban: Ügyfelek) 2024. december 6. napján érkezett beadványukban együttesen kérték az eljárás szünetelését a Végzésben foglaltak teljesíthetősége miatt.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ügyfelek eljárás szünetelése tárgyában benyújtott beadványát az eljárással való rendelkezésként értékelte, így a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 49. § (1) bekezdése szerinti feltételnek megfelel, jogi akadálya nincs, így **az Ügyfelek együttes kérelme miatt a tárgyi eljárás szünetel.**

A Környezetvédelmi Hatóság az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján a 104-31/2024. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta az Ügyfeleket, hogy a szünetelés 2024. december 6. napjával vette kezdetét.

A Környezethasználó 2025. január 6. napján az eljárás folytatását kérelmezte, mely kérelem és annak előterjesztése is megfelel az eljárás folytatása kapcsán irányadó Ákr. 35. § (1) bekezdése és az Ákr. 49. § (2) bekezdésében előírt jogszabályi feltételeknek, ezért a Környezetvédelmi Hatóság a 199-2/2025. ügyiratszámú végzésben az eljárás 2025. január 6. napjától történő folytatását állapította meg.

A Környezethasználó 2025. január 6. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt és hiánypótlási dokumentációkat (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció) áttanulmányozva, a Kr. 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

- **Általánosságban megállapítható:**

- A Környezethasználó tárgyi telephelyen feldolgozható, hasznosítható állati eredetű melléktermékek, hulladékok, kommunális szennyvíziszap felhasználásával komposzt előállítását végeznek. A komposztálási folyamat során a szennyvíziszap, trágya – növényi hulladék keverék

mezőgazdasági célra felhasználható, jó minőségű termésfokozó anyaggá alakul át, amely pozitívan befolyásolja a talajok tápanyagtartalmát és szerkezetét.

- A telephely az 58 sz. főútvonalról leágazó, a Szalánta-Bostai bekötőút (5828 számú) felől közelíthető meg, egy lebetonozott gazdasági úton.
- A telephely É-i szomszédságában hulladékkezelő telep van (amit 2016-ban a Környezethasználó megvásárolt, de nem üzemel, rekultiválás alatt áll) míg a többi irányban mezőgazdasági terület határolja. A telepet délről és keletről is fás, bozótos erdősáv határolja.
- A legközelebbi lakóterület Szalánta község belterülete, amely kb. 1,5 km távolságban található.
- A Környezethasználó kérelme a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és a benne foglalt hulladékgazdálkodási engedély módosítása mellett, egy 580 m³-es HDPE fóliás csurgalékvíz-gyűjtő földmedence létesítésére is irányult.

• **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:

- A Környezetvédelmi Hatóság a **D1** azonosítószámú diffúz forrásnak, a forráshoz kapcsolódó technológiában végrehajtott módosítását követő üzemeltetésének levegőterhelő és levegőminőségi hatásaira, egyúttal a telephelyen folytatott tevékenység felülvizsgálatára vonatkozó Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a tevékenység folytatása a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
- A **D1** azonosítószámú diffúz forráshoz kapcsolódó komposztálási technológiában a számítógép vezérelt levegőztető rendszerre épített 4 db komposztprizma közül a továbbiakban, az egyiken TOPTEX komposzttakaróval fedetten, a másik három továbbra is GORE-TEX komposzttakaróval fedetten történik a komposztálás. A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított dokumentációt, a próbaüzemről készült zárójelentést, szagmérések jegyzőkönyvét, üzemnaplókat, valamint a rendelkezésére álló dokumentációkat áttanulmányozta, és megállapította, hogy a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti levegővédelmi működési engedély kiadásának akadályja nincs.
- A Lr. 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben, legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt, a Környezetvédelmi Hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
- A Lr. 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén, a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.
- A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a komposzttelep bejelentésre kötelezett diffúz forrás, mely működtetéséhez a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján engedély szükséges.
- A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen működő diffúz forrásra vonatkozó adatokat, az Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint korábban tett alapbejelentés alapján, valamint a jelen eljárás során benyújtott változásjelentés alapján, a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint

rögzítette. A LAL változásjelentésben a Környezethasználó a **D1** azonosítószámú diffúz forráshoz kapcsolódóan rögzítette a komposztprizmák működéséhez kapcsolódó berendezéseket: a 4 db ventilátort, valamint az 1 db TOPTEx és a 3 db GORE-TEX komposzttakaró fóliát.

- A Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemek, vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint, a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében, a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.
- A telephelyen üzemelő komposztálási technológia bűzhatással járó tevékenységnek minősül, ezért a tevékenység létesítésének engedélyezése során, a Környezetvédelmi Hatóság jogelődje Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 6853-2/2004. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában a bűzforrások súlypontjától számított (EOV: Y=585652 X=65490) 500 m. sugarú védelmi övezetett állapított meg. A védelmi övezeten belül az építési korlátozást a Túrnyó – Csarnóta – Garé Községek Körjegyzője a KJ.: 104-3/2006 határozat számon az érintett ingatlanokra a bejegyeztette. A Lr. 38. § (1) bekezdése szerint, a rendelet hatálybalépését megelőzően kijelölt és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett védelmi övezetben a rendelet hatálybalépése előtti előírások továbbra is alkalmazandók.
- A Környezetvédelmi Hatóság a benyújtott Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a bűzkibocsátással járó komposztálási tevékenység új TOPTEx komposzttakaró fóliával történő végzése során, a bűzkibocsátás növekedése nem várható, ezért a korábban a Lr. 5.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kijelölt védelmi övezetet, a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően változatlanul fenntartja.
- A Környezethasználó akkreditált mérőszervezet által elvégzett olfaktometriás mérések jegyzőkönyvével igazolta, hogy a komposztprizmák fedésére újonnan bevezetett TOPTEx komposzttakaró szaghatás-csökkentési leválasztási hatásfoka megfelel a GORE-TEX komposzttakarók szaghatás-csökkentési hatásfokának. A szaghatás-csökkentés leválasztási hatásfok az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. BM021228 munkaszámú jegyzőkönyve alapján, TOPTEx komposzttakaró esetén 99,6 %-nak, a GORE-TEX komposzttakaró esetén 99 %-nak adódott.
- A benyújtott levegőtisztaságvédelmi szakértői számítás alapján, a **D1** azonosítószámú diffúz forrás olfaktometriás szagmérések adatainak felhasználásával a Lr. 2. § 12c. pont d. alpontja alapján meghatározott szagvédelmi hatásterülete 138,5 m, a hatásterület a levegővédelmi övezet határát nem éri el. Az ammóniakibocsátás az Lr. 2. § 12c. pontja a. alpontja alapján meghatározott hatásterülete 74 m.
- A komposztálási tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján megállapítható, hogy bűzhatás a kijelölt védelmi övezet határán kívül a technológia módosítását követően sem alakul ki. A

legközelebbi védett létesítmények a telephelytől 1500 m távolságban találhatóak, így lakosságot zavaró bűzhatás nem alakulhat ki.

- A Dokumentációban rögzítettek szerint, a technológiai, valamint a rendelkező részben foglalt előírások következetes betartásával minimalizálható a bűzkibocsátás, lakosságot zavaró szaghatás nem alakulhat ki.
- A benyújtott prizmanaplók adatai alapján, valamint a Környezethasználó próbaüzemi tapasztalatok alapján tett nyilatkozata szerint, a TOPTEX fóliával takart, levegőztetett intenzív komposztálási szakaszok időtartama közelítőleg megegyezik a GORE-TEX fóliával takart komposztok intenzív komposztálási szakasza időtartamával, és az utóérlelés időtartamára sincs befolyásoló hatása, hogy az intenzív szakaszban, mely fóliával volt takarva a komposztanyag. Az utóérlelési idő is közelítőleg megegyezik.
- A Környezetvédelmi Hatóság a diffúz forrás működési feltételeként határozta meg a szagcsökkentő rendszer hatásfokának olfaktometriás méréssel történő ellenőrzését a VMM rendelet 15. § (4) bekezdése alapján.
- A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 4. §, 7. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Lr., a BAT-következtetések, a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (1) és (2) bekezdése alapján állapította meg.
- A **D1** azonosítószámú diffúz forrás, jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedélye időbeni hatályáról, az Lr. 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.
- A védelmi övezettel érintett, felsorolt ingatlanokon védett létesítmények (lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület) nem találhatóak.
- A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja a védelmi övezettel érintett Önkormányzat, hogy az Lr. 5. § (3) bekezdése alapján előírt és a határozat rendelkező részébe. foglalt, a Környezetvédelmi Hatóság által kijelölt védelmi övezetek tekintetében fennálló jogszabályi korlátozásokat, tilalmakat, a Környezetvédelmi Hatóság a későbbi hatósági, illetve szakhatósági eljárásai, valamint a hatósági ellenőrzései során érvényre juttatja.
- Jelenleg a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009.(IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében, a telekalakítási és építési tilalom elrendelésére csak a települési önkormányzat rendeletében van lehetőség.
- A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az **Önkormányzat** figyelmét, hogy a Környezetvédelmi Hatóság által megállapított védelmi övezet vonatkozásában a helyi rendezési tervet vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, intézkedjen annak módosítása érdekében.
- A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az érintett **építésügyi hatóság** figyelmét, hogy a védelmi övezettel érintett ingatlanokkal kapcsolatos építésügyi engedélyezési eljárásai során, a Környezetvédelmi Hatóság által megállapított védelmi övezetet vegye figyelembe.
- A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az érintett területi **állami főépítészt**, hogy a településrendezési tervek véleményezése során, a Környezetvédelmi Hatóság által megállapított védelmi övezetet vegye figyelembe.

• **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:

- A Dokumentációban foglaltak alapján, a komposztálótelep domináns zajforrásai nappali időszakban: a komposztáló területhez kapcsolódó, támfalba épített ventilátorok, az MTZ traktor trágyaszóró pótkocsival, a manitou rakodógép, valamint a komposztálótelepre történő beszállítást végző tehergépjárművek, éjszakai időszakban: a komposztálóterület szellőztetését végző levegőztető rendszer.
- A Dokumentációban foglaltak alapján, a komposztálótelep zajforrásainak működtetéséből eredő zajkibocsátás mértéke, az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában rögzített, az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozó zajterhelési határértékeket nem haladja meg. A komposztálótelep zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő terület, épület, helyiség nem található, melyre tekintettel zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárást – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján – nem kell kezdeményezni a Környezetvédelmi Hatóságnál.
- A komposztálótelep üzemeltetéséhez szükséges szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
- A Környezetvédelmi Hatóság zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg, figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire és annak 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltakra.

• **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:

- A Dokumentációkban foglaltak szerint a komposztáló telepen szennyező anyag tárolása, felhasználása, kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen tervezett, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott sertéstelepi tevékenység, az előírások betartása mellett, kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
- A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr. 10. §-a, a KvVM-EüM-FVM rend. 1. számú melléklet A) rész és 3. számú melléklet A) rész alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:

- A garéi komposztálótelep működésére vonatkozó új, egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély kiadásának – hulladékgazdálkodási szempontból – nincs akadálya.
- A Környezethasználó által, az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység vonatkozásában képzett pénzügyi biztosíték (biztosítéki letét) összege: 4.000.000,- Ft, mely a Baranya Vármegyei Kormányhivatal hozzájárulásával szabadítható fel. A környezetvédelmi felelősségbiztosítás összege: 15.000.000,- Ft káronként, illetve évente.
- A Környezethasználó által képzett pénzügyi biztosíték, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bizt. r.) 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, biztosító által nyújtott pénzügyi letét, amelynek kedvezményezettje a Baranya

Vármegyei Kormányhivatal. A pénzügyi biztosíték mértéke, megfelel a Bizt.r. 1. melléklet szerinti előírásoknak.

- A Környezethasználó által kötött környezetvédelmi felelősségbiztosítás mértéke megfelel, a Bizt.r. 9. § (1) bekezdése és a 2. melléklet 2. táblázat 3. sora szerinti előírásoknak.
- A Környezethasználó a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés m) és o) pontja, továbbá ugyanezen jogszabály 11. §-a szerinti nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékkezeléssel kapcsolatos előírásait a Ht., a Biohull. r., és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján határozta meg.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.
- A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:

- A telephely területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, valamint barlang felszíni védőövezetét, valamint az Országos Ökológiai Hálózat területét nem érinti.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről.
- A komposztálótelep területét mezőgazdasági és ipari területek veszik körül. A rendelkezésre álló adatok alapján a telep tájba illesztése megfelelő. A területen tájhasználati konfliktusok nincsenek, a komposztálótelep tájba illesztése a táj mezőgazdasági és ipari jellegéhez illeszkedik, azonban figyelemmel kell lenni a takarófásítás fenntartásáról, pótlásáról. Azon területeken ahol száradás, betegség miatt hiányossá válik a fásítás ott a pótlást őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajokkal el kell végezni.
- A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. A területileg illetékes természetvédelmi hatóság ezért a rendelkező rész szerint előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.
- A területileg illetékes természetvédelmi hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep további üzemeltetése a fentiek szerint, jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartása mellett, természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.

• **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból** megállapítható:

- A telep maximálisan 8000 t/év hulladék, 3552 t/év almoztrágya, valamint 4000 t/év állati melléktermék komposztálására alkalmas.
- A beszállított állati eredetű melléktermékeket, és nem veszélyes hulladékokat szalmás trágyával, vagy szalmával összekeverik, majd prizmákba halmozzák. A prizmákban történő komposztálási időszak után, a félkész komposzt az utóérlelő és készterméktároló térre kerül, ahonnan a kész komposzt kiszállítása is történik.
- A helyszínre szállított szerves hulladékok a telepen kialakított szilárd burkolatú 648 m²-es előkészítő térre kerülnek, ahol az összekeverés történik. A napi beszállított és bekevert hulladékot és mellékterméket a rendelkezésre álló szalmás trágyával letakarják, ezzel megakadályozva a csapadékkal történő kimosódást. Az összekevert nyersanyagot homlokrakodóval rakják a prizmákba úgy, hogy legalulra szalmásabb istállótrágyát, vagy szalmát terítenek ~ 30 cm vastagságban. A prizmákban elhelyezett komposztálandó anyagot letakarják a takaróval. A prizmák lebontására a 2-4 hetes érés után kerülhet sor. Komposztálásra alacsony nedvességtartalmú hulladékok kerülnek, így a komposztálandó hulladékokból elfolyó csurgalékklé mennyisége minimális, amelynek egy része visszalocsolásra kerül.
- A prizmák dréncső rendszerrel vannak ellátva, melyből a csurgalékvíz egy 72 m³-es vízzáróan kialakított, betonból készült csurgalékvíz gyűjtő aknába kerül. Az aknából szükség szerint egy HDPE fóliával bélelt 286 m³-es csurgalékvíz gyűjtő medencébe. A Környezethasználó egy új 580 m³-es csurgalékvíz gyűjtő medence kialakítását tervezi. A csurgalékvíz gyűjtő medencéből mobil szivattyú segítségével a kialakított 3960 m² területű körísfás területre kiöntözik a csurgalékvizeket.
- A körísfá telepítés a déli kerítéstől 6 m távolságra, három sorban 6 x 6 m sor- és tőtávolságra történt. A fasorok között közepén, a tereplejtés irányában sekély barázdában csörgedeztető öntözéssel juttatják el a csurgalékvizet a fák gyökeréhez. Az öntözőterület kapacitása 8600 m³/év. A 2019-2023 közti időszakban 14 602 m³ csurgalékvizet szikkasztottak el a fásított területen.
- A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet egy 5 m³-es vízzáróan kialakított beton aknában gyűjtik, ahonnan igény szerint szippantással ürítik.
- A komposzttelep vízellátása a közüzemi vezetékes vízhálózatról van biztosítva.
- A telephely keleti oldalán, a telephelyen kívül összegyűlt csapadékvizet egy árokkal átvezetik a telephelyen, kerülve a csapadékvíznek a telephelyen történő szennyeződését. A területen belüli csapadékvíz nagyrészt az utóérlelőtér és a gépjárműmosó közötti szikkasztóárokan gyűlik össze, melyet rendszeresen szivattyúznak és elszikkasztanak. A komposztáló telep csapadékvíz elvezetése, valamint a gépkocsi- és konténermosó létesítményei a Vízügyi Hatóság jogelődje által, B. LXXXII/18. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelnek.
- A komposztáló telep, valamint a szomszédos Garé, 032/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő börgyári hulladéklerakó felszín alatti vizekre gyakorolt hatását összesen 8 db figyelőkúttal ellenőrzik, melyből 2 db figyelőkút kizárólag a komposztáló telepet (B-5 és B-6 jelű). A figyelőkutak a Vízügyi Hatóság jogelődje által, B. LXXXII/9. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.
- A vizsgált komponensek közül, a 2019-2023-as időszakot figyelembe véve, egyedül a B-6 jelű figyelőkútban volt tapasztalható a KvVM–EüM–FVM rend. szerinti (B) szennyezettségi határértéket meghaladó ammónium és króm koncentráció. A Tervező elemzése szerint, a komposztáló telep környezetében (és a komposztáló telepen kívüli figyelőkutakban) tapasztalt

magasabb vezetőképesség, ammónium, nitrát, klorid, nátrium koncentráció a bőrgyári hulladéklerakó hatását mutatja, melyre a komposztáló telepen folytatott tevékenység nincs hatással. A B-6 jelű figyelőkútban tapasztalt magasabb króm koncentrációt szintén a szomszédos hulladéklerakó hatására vezeti vissza a Tervező, amely koncentráció az elmúlt 3 évben csökkenő tendenciát mutat.

- A telephely területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából, érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A komposztáló telep területe üzemelő, vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sérti.
- A telephely árvíz és jég levonulására, mederre, mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A szennyezőanyag elhelyezése, valamint a csurgalékvíz szikkasztása a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) és b) pontjai értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint, a Vízügyi Hatóság szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint, tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg az KvVM-EüM-FVM rend.-ben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A figyelőkutak üzemeltetésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 35 § (1) c) pontja, 35. § (2d) bekezdése, 35/A. §-a és a KvVMr. 3 §-a alapján tette.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján, a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
- A szennyezőanyag elhelyezési engedély időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével került megállapításra.
- A rendelkezésre álló kérelem és Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembe véve, a Vízügyi Hatóság szakvéleményét kiadta.
- A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.
- A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a Kvt. 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.

• **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**

- A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.

- A Környezetvédelmi Hatóság a közegészségügyi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján vizsgálta.
- **Termőföld minőségi védelme szempontjából** megállapítható:
 - A rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján vizsgálta.
- **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából** megállapítható:
 - A telephely, a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklete 10. pontja szerinti létesítmények állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
 - A kárelhárítási üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kell elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
 - A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz a telephelyen jelenleg folytatott tevékenység vonatkozásában, melyet a Környezetvédelmi Hatóság az 1642-6/2022. iktatószámú határozatával elfogadott A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – öt évenként felül kell vizsgálni.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatára vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.
- **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:
 - A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”*
 - A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján bűzzel járó tevékenység, az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
 - A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság elfogadott.
 - A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi), hulladékgazdálkodási és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R.20. § (3) és R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával, az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal

- az Lr. 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja értelmében a **D1** azonosító számú diffúz forrás **levegővédelmi működési engedélyének**,
- a Ht. 62. § (1) bekezdése, valamint 15. § (2) bekezdése szerinti **hulladékgazdálkodási engedélynek**

is minősül, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélybe foglalt.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. (1) bekezdése, a belefoglalt hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdése, a belefoglalt **D1** azonosítószámú diffúz forrás levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a Lr. 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (3) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását, a Környezetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót kettőszázezer forintról ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően, határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok felett rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás szükségessége merült fel, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. A döntés formája és tartalma az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, a R. 21. § (9) bekezdés és az Ákr. 89. § (1) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé. A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el. A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdés rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

Pécs, 2025. január 17.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Biokomposzt Zrt. (adószáma: 10717051-2-43) + mell. – **CK**
2. Garé Község Önkormányzata + mell. – **HK**
3. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.sz.: BA/54/02301-2/2024.) + mell. – **HK**
4. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály „tájékoztatásul” + mell. – **HK**
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (hiv.sz.: BA/NEF/00860-3/2024.) + mell. – **HK**
7. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.sz.: 149-3/2025.) + mell. – **BP**
8. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv.sz.: 4834-2/2024.) + mell. – **BP**
8. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv.sz.: 30401/728-2/2024.ált.) + mell. – **HK**
9. BAVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály „tájékoztatásul” + mell. – **HK**
10. BAVKH Állami Főépítési Iroda „tájékoztatásul” + mell. – **HK**
11. ZPI/web (közzététel céljából) + mell.
12. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + mell.
13. Irattár + mell.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/2. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{tp} : 100 608 275 KTJ _{lét} : 101 621 923

1. A Környezethasználó adatai:

Neve: Biokomposzt Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.

Statisztikai azonosító jele: 10717051-3823-114-01

Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 171 653

2. A telephely főbb adatai:

Címe: Garé külterület 032/1 hrsz.

A telep súlyponti EOv koordinátái: X : 65 450 Y : 585 500

Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 608 275

A terület adatai:

KSH településazonosító	Település	Hrsz.	Terület (ha)	Besorolás
07560	Garé	032/1	6,9815	kivett zagytározó

A telep EOv koordinátái:

	EOV _x	EOV _y
DNY	65355	585368
ÉNY	65478	585323
ÉK	65514	585680
DK	65376	585674

3. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek:

TEÁOR08 kód: 38.23 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

NOSE-P kód: 105.14 Hulladékok újrahasznosítása/visszanyerése

4. A telephely elhelyezkedése, megközelítése:

A telephely az 58 sz. főútvonalról leágazó, a Szalánta-Bostai bekötőút (5828 számú) felől közelíthető meg, egy lebetonozott gazdasági úton. A telephely É-i szomszédságában hulladékkezelő telep van (amit 2016-ban a Környezethasználó megvásárolt, de nem üzemel, rekultiválás alatt áll) míg a többi irányban mezőgazdasági terület határolja. A telepet délről és keletről is fás, bozótos erdősáv határolja. A legközelebbi lakóterület Szalánta község belterülete, amely kb. 1,5 km távolságban található.

1	Szociális és politikai újság	14,8 m ²
2	Hírlap (9 m-es)	1 db
3	Gépkocsi motor	50 m ³
4	Kompozitáló tér	1,395 m ³
5	Elektronikus tér	648 m ³
6	Üdülési és kistérségi téri tér	2,165 m ³
7	Támlák (3 m magasság)	46,5 fm
8	Támlák (1 m magasság)	48 fm

MEGLEVO LETESITMENYEK

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------|
| 9 | Zár szeményvezető akna | 1 db |
| 10 | Vízmozó akna | 1 db |
| 11 | Csapadékvíz szelkaszó árok | 380 fm |
| 12 | Csapadékvíz együtő akna | 72 m ² |
| 13 | Szállító bunkolóru tő | 1 db |
| 14 | Földtű | 1 db |
| 15 | Tárgyatörő | 240 m ² |

KORÁBBAN MEGVALÓSULT LETESÍTMÉNYEK:

- | ÜI LÉTESÍMÉNYEK: | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1 | Csurgóalérviz tároló medence II. |
| 2 | Műanyagból gázhóci beálló |
| 3 | Műanyagból megfűszelő út |
| 4 | Árok nyomatékvonal korlátozó |
| 580 m ² | |
| 87 m ² | |
| 205 m ² | |
| 43 m | |

ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK:

- 580 m³
87 m²
205 m²
43 m

JELMAGYARÁZAT:

- Meglelvő létezmények
- Meglelvő csung, víz medence
- Szintvonalak (10 cm-ként)
- Tervezett szintvonalak (10 cm-ként)
- Tervezett medence
- Tervezett megközelítő út
- Tervezett árok nyomvonal korrekció

FEARJAN

telefon: 30/260394

1

HELYSZÍNRAJZ

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 1/4. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{qph} : 100 608 275 KTJ _{lét} : 101 621 923

A tevékenység ismertetése

Beszállítás

A beszállítás fedett konténerekben történik, így a szállítás levegőterheléssel (kiporzással, bűzkibocsátással) nem jár. Az állati melléktermékeket és a hulladékokat egymástól elkülönítve az előtároló térburkolatára öntik a telephely észak-keleti részén kialakított betonozott területre, ahonnan még az érkezés napján eltávolítják, és bekeverik azokat.

A Környezethasználó a beérkezett szállítmányokról az érvényes jogszabályoknak megfelelően üzemnaplót vezet. Az üzemnaplóban minden beérkező és kilépő szállítmányt regisztrálnak, a következő fontosabb nyilvántartási adatok alapján: származási hely, gépjármű rendszáma, gépjármű vezetője, hulladékfajta, tömeg, dátum, időpont. A hulladék minőségi vizsgálata a szállítási dokumentáció ismeretében a mérlegelésnél egyszerű szemrevételezéssel történik.

A mérést követően a szállító járművet az előkészítő térre irányítják, ahol az ürítésnél ismételt ellenőrzés történik. Az ellenőrzés során a kezelésre nem alkalmas hulladékot, illetve állati eredetű mellékterméket a járműre vissza kell rakatni és visszaszállíttatni.

Nyersanyag előkészítés

A helyszínre szállított szerves hulladékok a telepen kialakított szilárd burkolatú előkészítő térre kerülnek. Az előkezelés során gyűjtőzsákokat kibontják, ürítik, illetve a kétébe kötött hulladékok kötéséhez használt kötözőanyagokat eltávolítják. Az aprítást igénylő zöldhulladékokat aprítógéppel készítik elő. Az aprítás után homogén keveréket készítenek, ez homlokrakodóval történik, melynek során a különböző nyersanyagokat egymás fölé terítik több rétegben, ügyelve a keverék megfelelő nedvességtartalmának kialakítására.

A nedvességtartalom legegyszerűbben az ún. marokpróbával ellenőrizhető, melynek során megfelelő védőfelszerelésben mintát kell venni a komposztanyagból. A kézbe vett mintaanyagot össze kell nyomni, ha eközben víz folyik ki az ujjak közül, akkor a komposztanyag túl nedves, ha pedig a kéz szétnyitásakor szétesik az anyag, akkor túl száraz. A nedvességtartalom akkor megfelelő, ha az anyag összeáll, és nem csöpög belőle nedvesség. Ha túl száraznak ítélik a nyers keveréket, akkor a nedvességtartalom a csurgalékvíz visszalocsolásával praktikusán növelhető. Az így összekevert anyagot az egyik komposztáló prizmába rakják. (Amennyiben a keveredés nem megfelelő, akkor a keveréket trágyaszóró gépre rakják és ezzel szórják a kijelölt prizmába.)

A kezelő személyzetnek minden nap gondoskodni kell arról, hogy a kezelendő hulladékok, melléktermékek és segédanyagok a megfelelő arányban keverésre és homogenizálásra kerüljenek.

A napi beszállított és bekevert hulladékot és mellékterméket a rendelkezésre álló szalmás trágyával (mint segédanyag) takarják le, hogy az megakadályozza a csapadékkal történő kimosódást, elhordást, valamint a szagemissziót.

Gépjármű és konténermosás

A telepről történő távozás előtt a gépjárműveket és a szállítására szolgáló konténereket a gépjármű és konténermosóban lemossák.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 2/4. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{tpH} : 100 608 275 KTJ _{lét} : 101 621 923

Komposztálás

Levegőztetés

A levegőztetés alapvető fontosságú a szerves hulladékok gyors, szagmentes lebontásához, újrahasznosításához. A prizmahelyeken 2-2 egyedi tervezésű és lyukprofilú levegőztető cső került a padozatba beépítésre. A komposztálási eljárás nyomott-rendszerű levegőztetéssel történik, amely a környező levegőt beszívja, majd az érő anyag alatt elhelyezett levegőztető infloor perforált csöveken át az érő anyagba fújja. A csövek lyukprofilja, perforációjak egyedi tervezés alapján készült. A kúp alakú kiképzésű lyukakon keresztül történik a levegő befúvatása.

A prizmák felrakása

Az összekevert nyersanyagot homlokrakodóval rakják a prizmákba, így az átrakás során megtörténik a különböző rétegek keveredése is, és homogén kiindulási anyag keletkezik. A levegőztető csövek eltömődésének megakadályozása érdekében legalulra szalmásabb istállótrágyát, vagy szalmát terítenek kb. 30 cm vastagságban. A nyersanyag prizmába rakása szintén homlokrakodóval történik. A nyersanyag azonnali levegőzése érdekében a levegőztető rendszert a prizma felrakása közben is bekapcsolt állapotban tartják. A prizma felrakása után a levegőztetés irányításához szükséges hőmérséklet mérő szondát helyeznek el. a hőmérőszondát merőlegesen helyezik el az anyagban. Az adat-átvivő kábelt a prizma felszínén vezetve közvetlenül a kültéri irányítástechnikai dobozhoz csatlakoztatják.

A prizmákban elhelyezett komposztálandó anyagot letakarják a takaróval. Ez szolgálja azt, hogy a levegőztetés hatására az anyag ne száradjon ki, illetve feladata a komposztálás szaghatásainak a csökkentése is.

Komposztálás

A 4 hét – a már teljesen felépített prizmában végzett „érlelés”/komposztálási – időtartam alatt a prizmában a hőmérsékletet szondával ellenőrzik és a levegőztetés előre programozott algoritmusok szerint történik.

A prizmák nedvességtartalmának szabályozása és az anyag átforgatása a komposztálás intenzív szakasza alatt nem szükséges.

Az érlelés alatt a műszakvezető kötelessége napi egy alkalommal ellenőrizni, illetve elvégezni:

- a prizma takarók és feszítősúlyok helyzetét, utófeszítettséget;
- a szondák szögének megfelelőségét, szükség esetén utánállításuk elvégzését;
- a prizmanapló vezetését.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 3/4. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{tp} : 100 608 275 KTJ _{lét} : 101 621 923

A prizmák lebontása

A prizmák lebontására a 4 hetes intenzív komposztálási időszak után kerül sor. A szakmai tapasztalattal rendelkező üzemeltető személyzet a prizmában mért adatok elemzését követően megállapítja, hogy a (termofil) lebomlási szakasz mikor ment végbe, és mikor kezdődik az (mezofil) átalakulási szakasz (50 °C alatt). A takaró laminátot a csévlő szerkezet segítségével és kézi erővel húzzák le a prizmáról. Ezt követően kiveszik a szondát és a prizmában található intenzív szakaszon átesett anyagot kiszedik és átkeverést követően az utóérlelő téren trapéz keresztmetszetű prizmába rakják.

Konfekcionálás, utóérlelés

A komposztálás intenzív szakasza után a kezelt nyersanyagot homlokrakodóval (lazító adapterrel) az utóérlelő téren trapéz keresztmetszetű prizmába rakják.

Az átrakás hatására az anyag ismét levegőzik, keveredik. Ekkor ismét ellenőrizni kell a nedvességtartalmát. Amennyiben túl száraz, akkor célszerű csurgalékvízzel locsolni, amennyiben pedig nedves, akkor többszöri átrakással, keveréssel csökkenthető a nedvességtartalom. Az utóérlelés időtartama 2-4 hónap a nyersanyag összetételétől függően. Az utóérlelés befejezésekor a komposzt megfelelőségét vizsgálni kell, a tárolótérrel csak ellenőrzött minőségű, a talajvédelmi hatóság előírásainak és a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi követelményeknek megfelelő paraméterekkel rendelkező komposzt szállítható el.

A késztermék kiszállítás teherautón, ömlesztve történik, a komposztot mezőgazdasági területeken trágyaszóróval terítik el. A telep működése során komposztkiszállítás történik a szomszédos Garé 032/2 hrsz.-ú ingatlanra rekultiválás céljából.

A csurgalékvíz kezelése

A prizmák dréncső-rendszeréből a csurgalékvíz egy betonból készült csurgalékvízgyűjtő aknába, onnan szükség szerint, (főként a téli időszakban, amikor a szikkasztás a fagyott talaj miatt nem lehetséges) egy 286 m³-es HDPE fóliázott csurgalékvízgyűjtő medencébe kerül, ahonnan egy mobil szivattyúval az e célra kialakított fásított területre öntözik ki. A kőrisfa telepítés a déli kerítéstől 6 m távolságra, három sorban 6 x 6 m sor- és tőtávolságra történt. 2002-ben (a fák növekedésének biztosítására) minden második fát kivágtak. A fasorok között középen, a tereplejtés irányában sekély barázdában csörgedeztető öntözéssel juttatják el a csurgalékvizet a fák gyökeréhez. Az öntözőterület 3.960 m², vízelnyelő kapacitása számításaink szerint a tényleges terhelése kevesebb, mint 50 %-os. A Környezethasználó a meglévő tározó mellé, egy másik 580 m³-es tározó létesítését tervezi.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 4/4. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{tp} : 100 608 275 KTJ _{lét} : 101 621 923

A megvalósult rendszer a jelenleg elérhető legjobb technológiának az alábbiak szerint felel meg:

- A 30 tonnás hídmérleg elektromos
- A rakodó és aprító gépek karbantartottak, jelenleg a korábbi rakodógépnél korszerűbb, új munkagép beszerzése van folyamatban.
- A kezelő terek térbetonja vízzáró kivitelben készült el, ezekhez szigetelt csapadékvíz gyűjtő medence tartozik.
- A komposztálási technológiát zárttá tevő Gore szemipermeábilis membrántakaró és a TOPTEx komposztakaró fólia a külső csapadékvizeket távol tartja, a komposztálandó hulladékok nedvességtartalmát megőrzi, a bűzt okozó szerves molekulák távozását, és ezzel a bűz kibocsátást megakadályozza.
- 286 m³-es és 580 m³-es HDPE fóliás csurgalékvíz-gyűjtő föld medence
- Levegőztető egység (in-floor rendszer)
- Hőmérsékletmérő szonda
- A telepen belül közlekedő utak betonból készültek, minőségük megfelelő. A telephely kerítése rendben tartott, folytonos.
- Térvilágítás van.

Az állati melléktermékek, illetve a kommunális szennyvíziszap és / vagy fermentálási maradék felhasználásával a komposzt előállításának módjai (három hasonló, de kiindulási anyagaiban eltérő összetételű eljárással):

- **„A” változat (ASZKOMP-AG):**
 - 65 % állati eredetű melléktermék
 - 35 % szalmás trágya, illetve szalma
- **„B” változat (ASZKOMP-G):**
 - 65 % települési szennyvíz tisztításából származó iszap
 - 10 % állati eredetű melléktermék
 - 25 % szalmás trágya, illetve szalma, léha
- **„C” változat (ASZKOMP-FERM G):**
 - 10% állati melléktermék
 - 65% települési szennyvíz tisztításából származó iszap, hulladékok anaerob kezeléséből származó kirotasztott anyag
 - 25 % szalma, léha, illetve szalmás trágya

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/6. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{tph} : 100 608 275 KTJ _{lét} : 101 621 923

Levegőterhelő tevékenységek, létesítmények (diffúz forrás)

- hulladék beszállítás;
- nyersanyag előkészítés;
- prizmák felrakása, bontása;
- utóérlelés, osztályozás;
- telepen belüli közlekedés;
- aprító, őrlő berendezések;
- komposzt kiszállítás.

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100608275
A telephely megnevezése:	KOMPOSZTTELEP
A telephely címe:	7812 Garé, KÜLTERÜLET
KÜJ:	100171653
Ügyfél neve:	BIOKOMPOSZT Zrt.
Ügyfél cím:	1097 Budapest 09. ker., Illatos út 23. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Komposztálás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
Bűz	1004	D1	Határértékkel nem szabályzott
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1 KOMPOSZTTELEP

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/6. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{tph} : 100 608 275 KTJ _{lét} : 101 621 923

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4067415
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2024.10.01.
Beküldve	2024.11.15. 11:42:09
Ügyfél	BIOKOMPOSZT Zrt. 1097, Budapest 09. ker. Illatos út 23. KÜJ: 100171653
Telephely	KOMPOSZTTELEP 7812, Garé KÜLTERÜLET KTJ: 100608275

OKIRkapu adatszolgáltatás [4067415] - Törzsadatok - Telephely adatai LAIR: LAL / 2024.10.01.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Istók István
Beosztása	környezetvédelmi megbízott
Telefon	303389625
Fax	
E-mail	istoki@atevszolg.hu
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felelős vezető	Klemm József
Beosztása	vezérigazgató
Egy helyrajzi szám	032/1
Összterület	21960 m2
Burkolatlan felület	3960 m2

OKIRkapu adatszolgáltatás [4067415] - Technológiák LAIR: LAL / 2024.10.01.

Azonosító	1
Megnevezés	Komposztálás
Típuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3821
Nemzetközi besorolás	091005 /
Nemzetközi besorolás (2)	904 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	12000
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Töltet nedvesítése, alapanyag azonnali bekeverése, GORE, TOPTEX takarófólia takarás, komposztálás során intenzív levegőztetés, kész komposzt kirostálása.

OKIRkapu adatszolgáltatás [4067415] - Források LAIR: LAL / 2024.10.01.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
D1	D	KOMPOSZTTELEP	0	21 960

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/6. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{tph} : 100 608 275 KTJ _{lét} : 101 621 923

OKIRkapu adatszolgáltatás [4067415] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.10.01.

Berendezés azonosító	L9
Típus	14 - Egyéb leválasztó berendezések - L
Megnevezés	TOPTEX fólia
Teljesítmény	1260
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	Szemipermeábilis
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L8
Típus	14 - Egyéb leválasztó berendezések - L
Megnevezés	GORE TEX fólia
Teljesítmény	1260
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	Szemipermeábilis
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L7
Típus	14 - Egyéb leválasztó berendezések - L
Megnevezés	GORE TEX fólia
Teljesítmény	1260
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	Szemipermeábilis
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L6
Típus	14 - Egyéb leválasztó berendezések - L
Megnevezés	GORE TEX fólia
Teljesítmény	1260
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	Szemipermeábilis takaró
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	V5
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Ventilátor
Teljesítmény	1260
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2005
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/6. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{tph} : 100 608 275 KTJ _{lét} : 101 621 923

OKIRkapu adatszolgáltatás [4067415] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.10.01.

Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V4
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Ventilátor
Teljesítmény	1260
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2005
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V3
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Ventilátor
Teljesítmény	1260
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2005
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V2
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Ventilátor
Teljesítmény	1260
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2005
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E1
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Komposzttelep
Teljesítmény	12000
Mértékegység	t/év
Üzembe helyezés éve	2008
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/6. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{tp} : 100 608 275 KTJ _{lét} : 101 621 923

OKIRkapu adatszolgáltatás [4067415] - Technológiák, források és berendezések összerendelése LAIR: LAL / 2024.10.01.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	D1
Berendezések	[altáblázat - 9 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E1	Komposztelep
V2	Ventilátor
V3	Ventilátor
V4	Ventilátor
V5	Ventilátor
L6	GORE TEX fólia
L7	GORE TEX fólia
L8	GORE TEX fólia
L9	TOPTEX fólia

OKIRkapu adatszolgáltatás [4067415] - Kibocsátások LAIR: LAL / 2024.10.01.

Technológia	1
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN
1004	Bűz

OKIRkapu adatszolgáltatás [4067415] - Leválasztó berendezések LAIR: LAL / 2024.10.01.

Technológia	1
Forrás	D1
Berendezés	L6
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
1004	Bűz	97	

Technológia	1
Forrás	D1
Berendezés	L7
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
1004	Bűz	97	

Technológia	1
Forrás	D1
Berendezés	L8
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
1004	Bűz	97	

Technológia	1
Forrás	D1
Berendezés	L9
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
1004	Bűz	97	

A telepen bejelentés köteles pontforrás nem üzemel.

L. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/6. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{tp} : 100 608 275 KTJ _{lét} : 101 621 923

Levegővédelmi övezet

A kijelölt levegővédelmi övezet sugara 500 m.
Az érintett ingatlanok adatai:

Helység	Helyrajzi számok
Garé	028/6, 029/1, 031/1, 032/2, 033/1, 033/2, 034/2, 035, 037, 038, 039/1, 039/2, 039/3, 043, 045/1

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. 1/3. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{tp} : 100 608 275 KTJ _{lét} : 101 621 923

1. A komposzt előállítás során feldolgozható, hasznosítható állati eredetű melléktermékek

Megnevezés	1069/2009/EK rendelet szerinti hivatkozás	Mennyiség [t/év]
Állati ürülékkel szennyezett szalma	9. cikk a) pont, (2. kat.)	3 552
Állati ürülékkel szennyezett trágyás homok	9. cikk a) pont, (2. kat.)	4 000
Leölt állatok gyomor és béltartalma	9. cikk a) pont, (2. kat.)	
Vágóhídi, élelmiszeripari, konzervipari szennyvíziszapok, flotátumok	9. cikk b) pont és ii) pont (2. kat.)	
Szőr, köröm, pata	10. cikk h) pont, (3. kat.)	
Belföldi élelmiszer-hulladék	10. cikk p) pont, (3. kat.)	7 552
Összesen		

2. Segédanyag felhasználás: szalma 48 t/év.

3. A komposztálás során hasznosítható hulladékok

azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS - FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúra termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 01	mosásból és tisztításból származó iszap	
02 01 02	hulladékká vált állati szövetek	
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	
02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	
02 02	hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék	
02 02 01	mosásból és tisztításból származó iszap	
02 02 02	hulladékká vált állati szövetek	
02 02 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 02 04	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék	
02 03 01	mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. 2/3. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{tp} : 100 608 275 KTJ _{lét} : 101 621 923

02 04	cukorgyártási hulladék	
02 04 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
02 05	tejipari hulladék	
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 05 02	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
02 06	sütő- és cukrászipari hulladék	
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 06 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
02 07	alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)	
02 07 01	a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék	
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 07 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	
03 03 10	mechanikai elválasztásból származó szálaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	
03 03 11	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től	
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK	
04 01	bőr- és szőrmeipari hulladék	
04 01 07	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap	
04 02	textilipari hulladék	
04 02 10	természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz)	
04 02 20	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től	
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. 3/3. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{tp} : 100 608 275 KTJ _{ét} : 101 621 923

15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
05 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek	
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék	
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	
19 06	hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék	
19 06 04	települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag	
19 06 06	állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag	
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebből meg nem határozott hulladék	
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap (szárazanyag tartalom: 2,8 %)	
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	
19 09	ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék	
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	
19 09 02	víz derítéséből származó iszap	
19 09 03	karbonát sók eltávolításából származó iszap	
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)	
20 01 01	papír és karton	
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezési hulladék	
20 01 25	étolaj és zsír	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	
20 03 02	piacokon képződő hulladék	
20 03 04	oldó medencéből származó iszap	
	Összesen, maximum:	8.000

A. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A HATÓSÁG SZÁMÁRA (A)	Száma: A. mell. 1/1. oldal
	A Garéi komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 199-6/2025. KÜJ: 100 171 653 KTJ _{tp} : 100 608 275 KTJ _{lét} : 101 621 923

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	negyedévente, illetve évente 1 alkalommal	tárgynegyedévet követő 30. nap, illetve tárgyévet követő év március 1.
Környezetvédelmi biztosítás megkötését igazoló dokumentum [Ht. 72. § (1) bek. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	üzleti év végét követő év május 31.
Pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásának igazolása [Ht. 72. § (1) bek. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	üzleti év végét követő év május 31.
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak alapján	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Olfaktometriás mérés	kétévente 1 alkalommal	a mérést követő 30 napon belül
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.