



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **BE/38/00205-47/2026.**

Ügyintéző: dr. Márkné Lengyel Teréz Réka

Adamcsik Éva

Bankóné Molnár Anita

Bobvos Mariann

Csordás Bence tű. főhadnagy

Egey Bence

Köteles Zoltán

Kovács Judit

Nagy Krisztián

Taután György

Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Tótkomlós, Kaszaperi út 2. szám alatti ingatlanon található nagy létszámú baromfitelep egységes környezethasználati engedélye

Ügyfél: SZIJÁRTÓ Kft.

1132 Budapest, Váci út 76. 3. em.

KÜJ: 101142324

KTJ: 101698291

HATÁROZAT

I.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati és módosítási eljárásában **SZIJÁRTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság** (1132 Budapest, Váci út 76. 3. em., KÜJ: 101142324) ügyfél képviseletében eljáró ABDIÁS ÖKO Mérnöki Szolgáltató Kft. meghatalmazott kérelmének helyt adva – a Tótkomlós, Kaszaperi út 2. alatti ingatlanon (KTJ: 101698291) található nagy létszámú állattartó baromfitelepen végzett tevékenységéhez a benyújtott dokumentáció és kiegészítései alapján, – a módosítással és az aktualizált előírásokkal egységes szerkezetbe foglalva –

egységes környezethasználati engedélyt

adok az engedélyezett tevékenység fejlesztésével, folytatásával és felhagyásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint.

II.

A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

1. A környezethasználó (továbbiakban: Ügyfél) megnevezése és adatai

Neve: SZIJÁRTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: SZIJÁRTÓ Kft.
Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 76. 3. em.
Adószáma: 12941681-2-41
KSH száma: 12941681-0147-113-01
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-279027
KÜJ száma: 101142324

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

2. A telephely adatai

Címe: Tótkomlós, Kaszaperi út 2.
Érintett ingatlanok: Tótkomlós külterület 0117/4, 0117/5, 0117/7, 0117/38, 0117/40, 0120/1 hrsz.
Tulajdonosok: C.A. KONZULTING – Tótkomlós, külterület 0177/40 hrsz.
Szijártó Attila István – Tótkomlós, külterület 0117/5 hrsz.
SZIJÁRTÓ Kft. – Tótkomlós, külterület 0117/4, 0117/5, 0117/7, 0117/38, 0117/40, 0120/1 hrsz.
A telephely nagysága: 166 357 m²
Súlyponti EOY koordináták: X=121 472, Y=781 967
KTJ: 101 698 291
KTJ létesítmény: 101 697 308

3. A tevékenység megnevezése

„Intenzív állattartó telep 60 ezer férőhelytől tojók számára”, valamint „Nagy létszámú állattartás – Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés több mint 40 000 férőhely baromfi számára”
környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

4. Az eljárás célja

Az Ügyfél a Tótkomlós, Kaszaperi út 2. szám alatti, külterület 0117/4, 0117/5, 0117/7, 0117/38, 0117/40 és 0120/1 helyrajzi számú ingatlansoporton baromfitartó (tojótyúktartó és jércenevelő) telepet üzemeltet a Békés Vármegyei Kormányhivatal által BE/38/00165-11/2023. számon kiadott, 2032. december 31. napjáig hatályos egységes környezethasználati engedély birtokában.

A hatályos engedélyben leírt, és korábban is tervezett átalakítások közül csak a V. és VII. számú tojóházak átalakítása valósult meg. Az engedélyes a telephelyen a meglévő három darab jércenevelő ól mellett egy negyedik épület megépítését tervezi, melyben volier rendszerű, azaz madárház, alternatív tartásmódot kíván folytatni, valamint a meglévő II. számú jércenevelő ólban a jelenlegi ketreces tartásról alternatív tartásmódra kíván átállni. Ezen kívül a meglévő tojótelepen a nyolc darab tojóólból az I. és a III. jelű ólban lévő ketreces tartásmódról szintén alternatív tartásmódra kíván átállni az állatlétszám növelése mellett. A részletezett módosítások miatt növekedni fog a baromfitelep maximális férőhelyszáma.

5. A baromfitelepen található és tervezett épületek, létesítmények

Épület, létesítmény megnevezése	Méret (beépített/hasznos) teljesítmény
Tótkomlós, külterület 0117/4 hrsz. (tojótelep)	
1. számú tojóház	1153/1076,54 m ²
2. számú tojóház	1153/1076,54 m ² , Napelem tetőn: 50 kW
3. számú tojóház	1153/1076,54 m ²
4. számú tojóház	1153/1076,54 m ² , napelem tetőn: 50 kW
5. számú tojóház	1153/1076,54 m ²
6. számú tojóház	1153/1076,54 m ² , napelem tetőn: 50 kW
7. számú tojóház	1153/1076,54 m ²
8. számú tojóház	1153/1076,54 m ² , napelem tetőn: 50 kW
Takarmánytároló siló (1-8. számú tojóház)	30 t/db
Tojásválogató és tojásraktár	650,36 m ² , napelem tetőn: 50 kW
Műhely és raktár	536 m ²

Épület, létesítmény megnevezése	Méret (beépített/hasznos) teljesítmény
Iroda és szociális épület	285,36 m ²
Géptároló szín	360 m ²
Boncoló és állati hulla gyűjtőhely épület	63 m ²
Veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely (T1)	42 m ²
Nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely (T2)	25 m ²
Kommunális hulladék gyűjtők	20 l – 20 l
Szociális szennyvízakna	5 m ³
Boncoló szennyvízgyűjtő aknája	5 m ³
Kerékfertőtlenítő medence (első kapunál)	6,8 x 6,2 x 0,35 m
Fertőtlenítő kapu (első kapunál)	15,5 x 3,5 x 4 m
Kerékfertőtlenítő medence (hátsó kapunál)	8,0 x 7,2 x 0,35 m
Gázolaj tartály, kiszolgálótér, csapadékvíz-gyűjtő tartály	12 m ³ , csapadékvíz gyűjtő tartály: 3 m ³
Tűzivíz-tároló (2 db)	50 m ³ /db
Tűzcsap (2 db)	szabványos
Aggregátor	352 kW
Elektromos kapcsolóház	16 m ²
Állati hulla égető (tervezett)	3,4x3,0x3,2 m
Talajvíz-monitoring kút (4. számú)	Talpmélység: 7 m
Tótkomlós, külterület 0117/5 hrsz. (telepi vízmű)	
Hidroglóbusz	25 m ³
Vízellátó kutak (1-3. számú)	1. (K-140) talpmélység: 120 m, 2. (K-172) talpmélység: 120 m, 3. (K-207) talpmélység: 185 m
Gáztalanító torony	-
Vízkezelő épület	50 m ²
Aggregátorház	54,43 m ² , aggregátor: 200 kW
Tótkomlós, külterület 0117/7 hrsz. (jércenevelő teleprész)	
1. számú jércenevelő épület	934,41 m ²
2. számú jércenevelő épület	934,41 m ²
3. számú jércenevelő épület	1128,88 m ² , napelem tetőn: 300 kW
4. számú jércenevelő épület (tervezett)	1859,17/1705,83 m ²
Takarmánytároló siló (1-3. számú jércenevelő)	30 t/db
Takarmánytároló silók (4. számú jércenevelő, 2 db, tervezett)	34,6 m ³ /db
Szociális épület	64,64 m ²
Raktár épület 1.	297 m ²
Raktár épület 2.	291 m ²
Boncoló helyiség	13 m ²
Boncoló szennyvízgyűjtő tartálya	1 m ³
Szociális szennyvízgyűjtő akna	10 m ³
Kerékfertőtlenítő medence és	3,0 x 5,5 x 0,35 m,

Épület, létesítmény megnevezése	Méret (beépített/hasznos) teljesítmény
fertőtlenítő kapu	fertőtlenítő kapu: 4 m x 4,5 m
Kerékfertőtlenítő medence	3,0 x 5,5 x 0,35 m
Tűzivíz-tároló	50 m ³ /db
Állati hulla égető (tervezett)	1,4x1,4x3,2 m
Talajvíz monitoring kút (1. és 2. számú)	Talpmélység: 7 m
Veszélyes és nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelye (N1)	25 m ²
Kommunális hulladék gyűjtők (K)	20 l – 20 l
Tótkomlós, külterület 0117/38 hrsz.	
Talajvíz monitoring kút (3. számú)	Talpmélység: 7 m
Tótkomlós, külterület 0117/40 hrsz.	
Trágyatároló műtárgy 2 db csurgalékgyűjtő aknával	841 m ² , aknák: 5 m x 5 m x 2,44 m/db

Tojóházak

Megnevezés	Szintek száma		Férőhely (db)	
	Meglévő	Tervezett	Meglévő	Tervezett
1.	1	2 (alternatív)	25 600	35 451
2.	1	1	25 600	25 600
3.	1	2 (alternatív)	25 600	35 451
4.	1	1	25 600	25 600
5.	2 (alternatív)	2 (alternatív)	35 451	35 451
6.	1	1	25 600	25 600
7.	2 (alternatív)	2 (alternatív)	35 451	35 451
8.	1	1	25 600	25 600
Összesen			224 502	244 204

Jércenevelők

Megnevezés	Szintek száma		Férőhely (db)	
	Meglévő	Tervezett	Meglévő	Tervezett
1.	2 (alternatív)	2 (alternatív)	37 632	37 632
2.	1	2 (alternatív)	44 397	37 664
3.	1	1	54 912	54 912
4.	-	2 (alternatív)	-	60 280
Összesen			136 941	190 488

6. A tevékenység volumene

Meglévő épületek maximális férőhelyszáma

tojtyúk: **224 502 db férőhely**

jérce: **136 941 db férőhely**

Összesen: **361 443 db férőhely**
Tervezett fejlesztést és átalakítást követő maximális férőhelyszám:
 tojótyúk: **244 204 db**
 jérce: **190 488 db**
ÖSSZESEN: 434 692 db

7. Átlagos állatlétszámok a felülvizsgált időszakban

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Jérce (db)	96.553	112.915	20.068	29.029	66.035
Tojótyúk tartás (db)	186.054	187.394	107.464	179.382	106.541
Megtermelt tojás (db)	52.125.714	72.690.370	33.895.467	55.675.640	33.393.840

6. A fő tevékenység és a műszakilag ahhoz kapcsolódó tevékenységek jellemzői

6.1. Baromfitartás

A telephelyen ketreces, illetve alternatív rendszerben tojótyúktartást és jércenevelést folytatnak száraz trágyás tartástechnológiával. A teljes tojótyúkállomány előnevelése a jércenevelő ólakban történik, olyan rendszerben (hagyományos ketreces vagy volier), amelyben majd kifejllett tojótyúkként kerülnek. A 15-18 hetes előnevelt, vakcinázott jércéket a nyolc tojóházba épületenként 4-5 hónapos eltéréssel szállítják be. Az állomány tojástermelési időszaka 80-90 hetes korukig tart, ezt követően vágásra értékesítik őket.

Jércenevelés

A telepen 3 ólban jércenevelést folytatnak a telep tojóállományának előállítására, az 1. ólban alternatív ketreces (volier, madárház), száraz trágyás tartástechnológiával, a 2. és 3. számú nevelőben hagyományos ketreces, száraz trágyás tartástechnológiával. Az ólba a keltetőkből a keltetők szállítójárművével beszállított naposcsibéket telepítik be és 15-18 hetes korig nevelik azokat. Az állatok az előnevelés ideje alatt kapják meg a védőoltásokat (vakcinákat). A felnevelt jérceállományt a tojóólakba telepítik át. A kitelepítést követő mintegy 1 hónapos szervízperiódus időszak során az állattartó épületeket kitrágyázzák, kitakarítják, fertőtlenítik és felkészítik a következő állomány fogadására. Ezt követően telepítik be a következő állományt.

A technológia részletesen:

A naposcsibék beérkezése előtt első lépésként előkészítik a nevelőházakat. Az előkészítés fő elemei:

- Az épület és a ketrecek, valamint a kapcsolódó helyiségek, eszközök tisztítása, fertőtlenítése.
- Az itató- és etető berendezések megfelelő működésének ellenőrzése, vízvezeték fertőtlenítése.
- A takarmány kiszolgáló rendszerben és a silókban a korábbi nevelési időszakról visszamaradt takarmányt eltávolítása, és a berendezések fertőtlenítése.
- Rovar-, patkány- és egérirtás.
- Megfelelő hőmérséklet biztosítása (33-35 °C).
- Takarmánykiosztó rendszer feltöltése.
- Ivóvíz-rendszer feltöltése.

Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor történhet a naposcsibe fogadása. A fogadáskori hőmérsékletet a betelepítés után folyamatosan alakítják az állatok igényeinek megfelelően. A fűtést az ólanként telepített gázkazánok biztosítják.

A ketrec mérete és a kezdeti nagyobb telepítési sűrűség miatt 6-7 hetes korban széttelepítik a jércéket. Ezen időszakban fontos a jércék fejlődését és egészségi állapotát folyamatosan ellenőrizni. Ezért a 15-18 hetes kor eléréséig az alábbi feladatokat végzik el:

- vakcinázási program
- vitaminos kezelések
- vérvételek
- testtömeg- és fejlődés ellenőrzése

- állatorvosi ellenőrzések
- világítási szokások kialakítása
- hőmérséklet és páratartalom beállítása.

A jércék áttelepítésére való felkészülés után (szállító ketrecek előkészítése, fertőtlenítése, munkaszervezés) történik az áttelepítés a tojóházakba. Az áttelepítési fázis közben – ha szükséges – vakcináznak, valamint végzik a mérlegelést, selejtezést.

Tojótyúktartás

A telepen 8 db ól található, melyekben az 5. és 7. számú ól kivételével hagyományos ketreces, száraz trágyás tartástechnológiával folyik a tojótyúk tartás. Az 5. és 7. számú ólak kétszintesek, az épületek alternatív ketreces (volier, madárház) száraz trágyás tartástechnológiával üzemelnek. A telepen elsősorban Lohmann Brown Classic fajtájú tojótyúkokat tartanak, de előfordul más fajták tartása is (HY-LINE BROWN, ISA BROWN és NICK CHICK).

A 15-18 hetes, átlagosan 1,3-1,5 kg tömegű előnevelt, vakcinázott tojótyúkokat az üres tojóólakba telepítik be. A jércéket a nyolc épületbe, épületenként 4-5 hónapos eltéréssel szállítják be. Az állomány tojástermelési időszaka 80-90 hetes korukig tart, ezt követően vágásra értékesítik őket. Az egy tojó által megtermelt I. osztályú tojás a 72. élethétig kb. 270 db.

A fajták értékmérő tulajdonságai a következők:

Tojástermelés

Életkor 50%-os teljesítménynél: 140 – 150 nap

Teljesítmény csúcs: 92-95%

Beólasztott tojóra számított tojástermelés

12 hónap alatt: 295 – 305 db

14 hónap alatt: 335 – 345 db

Beólasztott tojóra számított tojássúly

12 hónap alatt: 18,8 – 19,8 kg

14 hónap alatt: 21,4 – 22,4 kg

Átlagos tojássúly

12 hónap alatt: 63,5 – 64,5 g

14 hónap alatt: 64,0 – 65,0 g

Élő súly

20 hetes nevelés alatt: 1,6 – 1,7 kg

Tojástermelés végén: 1,9 – 2,1 kg

Életképesség

Nevelés alatt: 97 – 98 %

Tojóperiódusban: 94 – 96%

Tervezett tevékenység

Az ügyfél a meglévő baromfitenyésztő és tojástermelő telepén átalakítást tervez. Az átalakítás során a jelenlegi állattartási technológia cseréje valósul meg az 1. és 3. számú tojóházban. A ketreces tartásmódról alternatív (volier rendszerű) tartásmódra szeretnének átállni. Továbbá a 2. számú jércenevelő ólban is alternatív tartásmódot szeretnének folytatni a jelenlegi ketreces helyett.

A meglévő 3 db jércenevelő ól mellett egy további ólat kívánnak létesíteni. A nevelőépületben az állatok naposcsibe kortól 15-18 hetes korukig fognak tartózkodni. Az új nevelőépület a telek középvonalában az 1. és 2. számú meglévő nevelőépületek között lesz elhelyezve. A tervezett épület a meglévő 1. számú nevelőépülettől 23,5 m-re, a II. nevelőépülettől 34,3 m-re kerül kialakításra, a meglévő épületek hosszanti falával párhuzamos elhelyezésben. Az épület északkeleti oldalán 2 db takarmánytároló acélsíllót telepítenek.

Az egy tojó által megtermelt I. osztályú tojás a 12 termelési hónap alatt 295-305 db, 14 termelési hónap alatt 335-345 db. A megtermelt tojások az állattartó épületekből tojásszállító szalag segítségével a tojásosztályozóba kerülnek, ahol a tojásokat osztályozzák és tálcázzák, majd műanyag raklapra rakodják és a Szijártó Bt.-nek (a kerekegyházi telephelyre) adják át.

A tojótyúk-állományt a tojástermelési időszak végén vágásra értékesítik.

6.2. Takarmányozás

A takarmányt fém anyagú takarmánytároló silókban tárolják. A meglévő jércenevelő épületeknél épületenként 1 db 30.000 kg tárolási kapacitású takarmánytároló siló található. Az új ol takarmányellátását 2 db 34,6 m³/db takarmánysiló fogja ellátni.

A tojóházaknál épületenként 1 db 30.000 kg tárolási kapacitású tároló siló található. A tartályok feltöltésekor a levegő a rendszerből egy hézagmentesen felrögzített szűrőszöveten keresztül távozik, melynek pórusmérete kisebb, mint a takarmány szemcsemérete. Ezzel az eljárással csak minimális kiporzás várható, mely levegőtisztaság-védelmi szempontból megfelelő megoldás a diffúz kiporzás csökkentésére. A szűrőszövet résmentesen kapcsolódik a siló lélegző nyílásához.

Az állattartó épületek takarítása, fertőtlenítése

A tojótyúk- és a jércenevelő ólakban a takarítás és a fertőtlenítés technológiája azonos.

A turnusváltáskor az alábbi módon takarítják és fertőtlenítik a baromfitartó épületeket:

- a kitrágyázást követően az ólakat kiséprik
- nagynyomású levegővel (kompresszor) fúvatják le a ketrecek
- sterimobbal (magasnyomású mosó) kijuttatott habosodó fertőtlenítőszerrel fertőtlenítik az ólakat
- melegköd-képző berendezéssel kijuttatott fertőtlenítő szerrel fertőtlenítik az ólakat telepítés előtt ismét meleg ködképző berendezéssel kijuttatott fertőtlenítő szerrel fertőtlenítik az ólakat
- az ólakat egy napig bezárva tartják
- a ventilátorok beindításával kiszellőztetik az ólakat.

Trágyakezelés

A tevékenység során száraz trágya keletkezik, melyet kétnaponta a ketrecek alatt elhelyezkedő PP szállítószalag hord ki a ketreccsor végébe. Innen egy keresztszalag hordja ki a trágyát az épületen kívülre a kihordó-fordító aknákon keresztül, az épület hosszanti tengelyével párhuzamosan elhelyezett szállító szalag segítségével a szállító járműre. A pótkocsit polietilén fóliával takarják le a bűzmisszió minimálisra csökkentése érdekében.

A tojótelepen a voiler épületben folyosókról a kaparószán nagyrészt eltávolítja a trágyát, a jércenevelőnél turnusváltáskor a trágyapótkocsira helyezik közvetlenül.

A telepen lévő trágyatároló és trágyalégyűjtő akna vízzáró, szulfátálló betonból készült. A 841 m² alapterületű tározó kapacitása – a trágya 2,0 m magasságig történő felhalmozásával – 1682 m³. A kitrágyázást követően mechanikusan lesöpörnek mindent, majd az ólakat, berendezéseket, ketrecek nagynyomású hideg vizes szivattyúval mossák le, majd melegköd-képző berendezéssel fertőtlenítik. A Tótkomlós, 0117/40 helyrajzi számú ingatlanon egy 841 m² alapterületű vízzáró és szulfátálló vasbeton kiviteli fedetlen trágyatároló található. A trágyatárolóban összegyűlő csurgalékvizeket a műtárgy két oldalán lévő egyenként 5 m x 5 m x 2,44 m-es zárt vízzáró kialakítású aknába vezetik, ahonnan szükség szerint szivattyúval visszaöntözik a trágyaprizmára. A trágyatároló üzemszerű használatára nincs igény, funkciója biztonsági és vészhelyzeti trágyatárolás. A keletkező trágya egész évben átadásra kerül trágyatárolóval rendelkező szervezeteknek.

A trágyatároló úgy lett méretezve, valamint megépítve, hogy biztosítja az állatlétszám által termelt trágyamennyiség biztonságos tárolását.

Tojások osztályozása

A tojóépületekből szállítószalag segítségével kerülnek a tojásraktárba a tojások, melyeket a STAALKAT Farmpacker FP200 típusú tojásválogató berendezéssel osztályozzák és tálcázzák. Az Ügyfél a tótkomlói telephelyén nem végez tojáscsomagolást. A tojások műanyag tálcára, majd a tálcákat műanyag raklapra rakodják és a Szijártó Bt.-nek (a kerekegyházi telephelyre) adják át. A csomagolást és a tojások minőségi vizsgálatát a Szijártó Bt. végzi. A sérült, illetve nem megfelelő küllemi minőségű tojást

papírtálcákra rakodják. Az így keletkező „egységcsomagokat” raktározzák és a Szijártó Bt.-hez elszállítják. A műanyag tálcák és raklapok mosását, valamint fertőtlenítését a Szijártó Bt. végzi a kerekegyházi telephelyen.

A tojásraktár takarítását KARCHER BR 530 EP típusú padlótisztító géppel végzik. A rakodás 1 db JUNGHEINRICH EFG 110 típusú, elektromos emelővillás targoncával, 1 db JUNGHEINRICH EJC 110 típusú, gyalogkísérő emelővillás targoncával, illetve 3 db JUNGHEINRICH AM 2200 típusú kézi hidraulikus emelőkocsival történik.

A tojások hűtésére 4 db Midea típusú légkondicionáló berendezést telepítettek, melyhez tartozik még 3 db Air Curtain berendezés is. A klímaberendezés a nyári időszakban napi 24 órát is üzemelhet a hőmérséklettől függően. Éjszaka azonban a 4 db klímaberendezésből csak 2 db működik az alacsonyabb hőmérséklet miatt.

A tojásokat 1-3 naponta szállítják el a telephelyről. A járművek mozgása kb. 5 percig tart a telepen.

6.3. Levegőtisztaság-védelem:

Fűtés

A tojóállomány fűtést nem igényel, fűtőberendezés az ólakban nincs.

A jércenevelő ólak fűtését ólanként 2-2 db egyenként 120 kW névleges bemenő hőteljesítményű hőlégfűvő biztosít. A berendezésekhez égéstermék elvezető kürtő, légszennyező pontforrás nem csatlakozik, azok az épület belső terében (az épület elejében és végében) függesztett módon vannak elhelyezve.

A jércenevelő telep szociális épületének fűtése 1 db 17-23 kW hőteljesítményű HŐTERM CARBON típusú vegyes tüzelésű kazánal történik.

A tojótelep szociális épületének fűtését és melegvíz-ellátását 2 db Bosch GC7000 típusú, egyenként 33 kW névleges bemenő hőteljesítményű gázkazán biztosítja, melyek külön füstjáratra vannak kötve.

Szellőztetés

A telepen lévő állattartó épületek légcseréjét homlokzati (végfali) és tetőkürtő ventilátorok, valamint oldalfali légbeejtők végzik.

Ventilátorok:

- A nevelő épületekben épületenként 10 db 44500 m³/h légszállítási teljesítményű végfali ventilátor és 10 db 12000 m³/h légszállítási teljesítményű kürtőventilátor biztosítja a szellőzést. A tojóházakban épületenként 8 db 44500 m³/h légszállítási teljesítményű végfali ventilátor és 6 db 12000 m³/h légszállítási teljesítményű kürtőventilátor biztosítja a szellőzést.

Légbeejtők:

- A természetes szellőzést az ólak két hosszabbik oldalán kialakított rovarháló, lemezzel árnyékolt légbeejtők (30 x 50 cm) biztosítják.
- Az állattartó épületekben léghőmérsékletet érzékelő szondák vannak elhelyezve. A levegő cseréjét és a hőmérséklet szabályozását számítógép által vezérelt rendszer felügyeli. A rendszer programozható, minden hőmérsékletviszony esetében az optimális megoldást választja, biztosítva az állatok számára a lehető legoptimálisabb feltételeket.

Klimatizálás, hűtés

Az állattartó épületek hűtését az épületek homlokzatára szerelt hűtőpanelekkel biztosítják. Az épületekben léghőmérsékletet érzékelő szonda van. A levegő cseréjét és a hőmérséklet szabályozását számítógép által vezérelt rendszer felügyeli. A rendszer programozható, minden hőmérsékletviszony esetében az optimális megoldást választja, biztosítva az állatok számára a lehető legoptimálisabb feltételeket.

A hűtőpanelek alkalmazásakor az épületbe belépő levegő útjába egy nedves szűrőpapírszerű ún. hűtőpanelt állítanak, amin állandóan keringtetik a vizet. Ezáltal a panel nagy párolgó felületén a belépő levegő a párolgási hővel lehűl. A hűtőpanellel elérhető hőmérséklet csökkenés: 7-10 °C. A hűtőpanelek hűtőgázt nem tartalmaznak. A hűtőpanelek komplett hűtő keringtető rendszerek, melyek tartalmazzák a vízelosztó rendszert, a beépített víztartályt, a merülő szivattyút és az összekötő szerelvényeket.

Szükségáramforrás

Áramkimaradás, fáziskimaradás esetén dízel üzemű aggregátorokkal biztosítják a telep energiaellátását. Aggregátorok: 1 db ZENESSIS ESE 440 BI típusú diesel áramfejlesztő (teljesítmény 352 kW) aggregátor, és 1 db Perkins P250 HE típusú diesel áramfejlesztő (teljesítménye: 200 kW) aggregátor. Tervezett üzemóra: 50 óra/év alatt.

Állathulla-égető berendezés

Az állati hullákat ún. kiskapacitású, 50 kg/óra teljesítményt nem meghaladó állati hullaégetőben tervezik ártalmatlanítani.

A nevelőtelepi részre: 1 db Bentley Bentley 150 AIS 040 Cyclone típusú , a tojótelepi részre 1 db Bentley 450 AIS 040 Cyclone típusú állati hulla égetőt kíván telepítenek.

6.4. Vízgazdálkodás, vízvédelem

Vízellátás

A vizsgált telepen nem áll rendelkezésre közüzemi ivóvíz. A telephely vízellátása (az ivóvíz kivételével) a Tótkomlós, 0117/5 helyrajzi számú ingatlanon meglévő 3 rétegvíz kútról történik felszín alatti vízvezeték rendszeren keresztül.

A telephelyen fordított ozmózis elvén működő vízkezelő rendszert üzemeltetnek a vízellátó kutakból kitermelt víz tisztítása céljából. A telepen 3 db vízellátó kút van, az 1. számú 120 m talpmélységű, K-140 kataszteri számú kút üzemben kívül van, tartalékként szolgál. A 2. számú 120 m talpmélységű, K-172 kataszteri számú kút (lekötött vízmennyiség 55.000 m³/év) biztosítja folyamatosan a telep vízellátását. A 3. számú 185 m talpmélységű K-207 kataszteri számú kút (lekötött vízmennyiség 1.055 m³/év) biztosítja havária esetén, maximum 1 hétre a telep vízellátását. A telepen víztisztító rendszer üzemel 2018. óta.

A vízfelhasználás a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. Minden állattartó épületben van vízóra, a vízfogyasztást regisztrálják.

A tojótelepen 2 db, a jércenevelő-telepen 1 db 50 m³-es tűzivíz-tározó található.

Az állattartás víztakarékos módon, a baromfi ólakban alkalmazott nemesacél szelepes, szopókás itatóberendezésekkel, a 2. és 3. számú jércenevelő ólban szelepes, csepptálcás itatóberendezésekkel történik. A jércenevelőkben ketrecenként 4 db nemesacél szelepes, szopókás itató-berendezés van elhelyezve, így egy darab szelep jut 5 darab jércére. A tojó ólakban ketrecenként 4 db szelepes szopókás itató-berendezés van elhelyezve, így 1 szelep jut 4 tyúkra. Az állattartó épületekben vízóra, nyomásszabályozó, vízszűrő, valamint vitamin/gyógyszeradagoló berendezés van felszerelve.

Szennyvíz

A jércenevelő telep szociális épületéhez 1 db 10 m³-es zárt vasbeton akna, a tojótelep szociális épületéhez 1 db 5 m³-es zárt vízzáró műanyag akna kapcsolódik. Az összegyűjtött szennyvizet arra engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállítatják el a tótkomlói szennyvíztisztító-telepre.

A szociális helyiségek és a tojásosztályozó helyiség takarításakor is keletkezik szennyvíz. Ezen helyiségek takarítása során keletkező szennyvizet együtt gyűjtik a szociális szennyvízzel. Technológiai szennyvíz nem keletkezik a telephelyen.

Monitoring

A telepen összesen 4 db monitoringkút található, melyeket a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetik.

Az 1. számú kút a kontroll kút. A 2. számú kút a jércenevelő épületek hatását figyeli meg. A 3. számú kút a felhagyott hígtrágyatároló szélén található. A 4. számú kút a tojóépületek talajvízre gyakorolt hatásának megfigyelésére létesült.

A vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtak alapján a kutakból éves gyakorisággal vízmintát kell venni.

Csapadékvíz

Az épületek tetőszerkezetéről ereszcatornákkal összegyűjtött, illetve a burkolt felületekről összegyűjtött tiszta csapadékvizek a belső közlekedési utak mentén és az ólak között kialakított földmedrű árokrendszerbe kerülnek és elszikkadnak.

A földbe süllyesztett szennyvízgyűjtő műtárgyak felülről is fedettek, így a szennyvíz csapadékvízzel nem hígulhat.

Az állattartás kizárólag zárt épületekben történik, így annak során trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

6.5. Állati melléktermékek

- Elhullott állati tetemeket, betonozott, fedett, körbekerített gyűjtőhelyen 220 l-es műanyag edényzetben, illetve 550 l-es acél konténerben gyűjtik, melyet az ATEV Zrt. szállít el hetente 3 alkalommal, vagy igény szerint sűrűbben.
- Az állati hullákat ún. kis-kapacitású állati hullaégetőben tervezik ártalmatlanítani. Ebben az esetben nem adják át az ATEV Zrt. részére.
- A létojásokat a tojásraktárban gyűjtik, majd fémkonténerbe öntik az ATEV Zrt. által történő elszállításig.

6.6. Hulladékgazdálkodás

A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtését a képződési helyük szerinti telephelyrészen, munkahelyi gyűjtőhelyeken végzik, amelyeket a mellékelt (a telephelyrészek létesítményeit is ábrázoló) helyszínrajzok szemléltetnek. A munkahelyi gyűjtőhelyekről a hulladékok átadásra kerülnek átvételre feljogosított vállalkozásoknak. A Tojótelepen: T1, T2 és K jelű, a Nevelőtelepen N1 és K jelű gyűjtőhelyek találhatók.

A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtésre kerülő hulladékok típusát, fajtáját, évente várhatóan keletkező mennyiségét, egyidejűleg tárolható mennyiségeit és a munkahelyi gyűjtőhelyek leírását és a gyűjtési módjait:

A munkahelyi gyűjtőhelyeken egy időben összesen legfeljebb gyűjthető hulladékok maximális mennyiségei:

Tojótelep

- T1: - veszélyes hulladékok: 405 kg
- nem veszélyes hulladékok: 122 kg
- T2: nem veszélyes hulladékok: 500 kg
- K: nem veszélyes hulladékok: 800 kg

Nevelőtelep

- N1: - veszélyes hulladékok 195 kg
- nem veszélyes hulladékok 322 kg
- K: nem veszélyes hulladékok 400 kg

Azonosító kód (HAK)	Megnevezés	Gyűjtési mód
18 02 02*	Egyéb hulladék (fertőző)	20 literes zárható fedelű, fém edény, „fertőző hulladékok gyűjtésére”
18 02 07*	Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek	25 literes fedeles, műanyag edény
17 04 05	Vas és acél	térbetonon, elkülönített helyen
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	IBC tartályban
16 01 03	Gumiabroncs	térbetonon, elkülönített helyen
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből nem meghatározott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	IBC tartályban
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok	IBC tartályban
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó	kármentő tálcára helyezett,

Azonosító kód (HAK)	Megnevezés	Gyűjtési mód
	motor-, hajtómű- és kenőolajok	zárhatókupakkal ellátott hordóban
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	saválló műanyag ládában
18 01 01	Éles hegyes eszközök (kivéve a 18 01 05*)	20 literes zárható fedelű, fém edény
16 01 07*	Olajszűrő	fedeles műanyag hordóban
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	21 db 20-120 literes kuka és 4 db 1100 literes konténer

A táblázatban szereplő hulladéktípusok az üzemszerűen folyamatosan keletkező hulladéktípusok az elmúlt évek adatai alapján kerültek meghatározásra. Előre nem látható (nem üzemszerűen keletkező) hulladékok keletkezése esetén is mindenkor a hatályos jogszabályok szerint eljárva végezik a gyűjtést, nyilvántartást, hasznosítást, ártalmatlanításra való átadást. Más vállalkozástól hulladékok átvétele nem történik.

Valamennyi hulladékgyűjtésre használt göngyöleg és gyűjtőhely műszaki kialakítása:

- az adott hulladék nevét, a hulladékaazonosító kódját is tartalmazó feliratozott,
- fedett, zárt kialakításúak, más funkciójú helyektől sárga felfestéssel elhatároltak, veszélyes hulladékok esetében műszaki védelemmel ellátottak.
- A hulladékok egymástól jól elhatároltan kerülnek gyűjtésre.

A munkahelyi gyűjtőhelyekről 6 hónapon belül átadásra, azaz elszállításra kerülnek a veszélyes hulladékok és a nem veszélyes hulladékok is, kivéve kommunális hulladékokat, melyet a rendszeres közszolgáltatás keretében hetente adnak át a teherkapu melletti konténerekből az arra kijelölt alvállalkozónak.

7. A tevékenység során felhasznált és az abból kikerülő anyagok éves mennyisége

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Felhasznált anyagok					
Takarmány (t)	9.342	11.038	5169	8400	6160
Víz (m³)	77.079	81.911	46.238	52.047	47.341
Fertőtlenítőszer	Külön táblázatban				
Felhasznált energia					
Villamosenergia (kW)	883.771	870.389	322.200	554.334	347.788
Földgáz (m³)	823.747	852.606	515.492	173.080	389.224
Keletkezett anyagok					
Állati hulla (kg)	26.250	20.600	18.913	15.398	15.262
Törött tojás (kg)	32.900	46.000	15.520	32.171	26.937
Trágya (t)	9.912	9.342	4.195	6.271	4.392
Kommunális szennyvíz (m³)	120	200	160	192	208
Állategészségügyi hulladék egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében (180202*)	2	6	2	2	2
Citotoxikus és citosztatikus	82	32	7	34	0

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
gyógyszerek(180207*)					
Vas és acél (170405)	0	110	0	0	0
Műanyag csomagolási hulladék (150102)	109	282	85	238	131
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (150202*)	3	6	83	18	97
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (150110*)	242	218	385	131	173
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok (130205*)	5	81	46	12	39
Ólomakkumulátorok (160601*)	19	650	58	15	41

A felhasznált fertőtlenítőszer

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Klórmez (kg)	1225	875	3900	6350	4975
CID-2000 (l)	180	70	30	-	-
Hypo (l)	5775	5575	3550	4565	3845
Aquaclean (l)	-	-	-	-	180
Intercid (l)	-	-	-	-	890
Virocid (l)	390	120	430	330	1420
Kenosan (l)	350	160	120	100	390
Disinflex III (l)	-	45	-	-	-
Iodine (l)	85	30	-	50	85
Chemico (l)	45	125	-	100	85
Kickstart (l)	50	70	40	-	50
Virkon S (l)	20	10	30	57	158
H ₂ O ₂ (l)	160	-	-	-	-
NaOH (l)	23.520	13.480	3.720	-	-
Intra Multi Des (l)	-	-	60	-	220
Cid 20 (l)	250	175	225	-	-

8. Az alkalmazott elérhető legjobb technikának való megfelelés (BAT)

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló Európai Bizottság 2017/302 Végrehajtási Határozatában és annak mellékletében foglaltakkal való összevetést a felülvizsgálati dokumentáció 5. fejezete tartalmazza.

A tervezett baromfitelep hatásterületén védendő épület nem található.

Komplett, modern madárház (volieres) technológiai berendezéssel kívánják felszerelni az új ólakat.

A tervezett tojótyúktartó telepen alkalmazott technológiák megfelelnek a gazdaságossági szempontból legészszerűbb és a környezet védelmét megfelelően biztosító technológiák követelményeinek, mert korszerű etető-, itatórendszert, alacsony légszennyezőanyag-kibocsátású állattartási technológiát alkalmaznak.

A megfelelően összeállított takarmánnyal való etetés csökkenti a keletkező trágya mennyiségét, ezáltal a bűzhatást is. A zárt rendszerű és szűrővel ellátott takarmánytároló silók üzemeltetése során a porkibocsátás elkerülhető. Az épületek automatizált, egyenletes szellőztetése biztosítja, hogy az épületekben magas légszennyezőanyag-koncentráció ne alakulhasson ki.

Az életkorhoz alkalmazkodó, többfázisú takarmányozást alkalmaznak (morzsázott indító takarmány, nevelő-1, nevelő-2 és befejező takarmány).

A beépített szopókás itatórendszerek víztakarékosak, teljesen zárt rendszerűek. A sorok végén nyomásszabályozó regulátorok biztosítják a szivárgásmentes itatást. Az önitató rendszernek köszönhetően a ketrecekben keletkező trágya száraz állapotban kerül kihordásra.

Az ólak takarítási módszere kis mennyiségű vízfelhasználás mellett alapos takarítást és fertőtlenítést biztosít.

Az ólak megvilágítására energiatakarékos izzók biztosítják. A levegőcsere korszerű, számítógép által vezérelt rendszerrel biztosított.

Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségének számítása a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján történik. Az ammónia-kibocsátás kiszámítása évente egy alkalommal, az elvárt módszerrel történik. A számítások a dokumentációban kerültek bemutatásra.

A telephely üzemi zajforrásai nem bocsátanak ki határértéket meghaladó mértékű zajt. A baromfitelep t az éjszakai és nappali időszakban a zajvédelmi követelményeknek egyaránt megfelel.

Az elmúlt 5 éves időszakban a sertéstelepen folytatott tevékenységgel kapcsolatos lakossági panaszbejelentés nem volt.

Az összes kiválasztott N és P monitorozását az anyagmérleg vizsgálatával oldják meg, az előírt értékeknek megfelelnek. Az anyagmérlegek összeállítására évente sor kerül.

A BAT-AEL esetében a tojótyúk kg/férőhely/év értéke megfelel az előírtaknak.

A telephely üzemi zajforrásai nem bocsátanak ki a határértéket meghaladó mértékű zajt.

Az elmúlt 5 éves időszakban a baromfitelepen folytatott tevékenységgel kapcsolatos lakossági panaszbejelentés nem volt.

13. A tevékenység hatásterülete

A levegővédelmi hatásterületek nagysága kibocsátó forrásonként:

Forrás megnevezése	Ammónia	Bűz
I., III., V., VII., számú tojótyúk ólak	24	103
II., IV., VI., VIII. számú tojótyúk ólak	15	84
I. számú jércenevelő ól	26	106
II. számú jércenevelő ól	26	107
III. számú jércenevelő ól	37	135
IV. számú jércenevelő ól	44	143
Trágyatároló	77	73

A levegővédelmi (bűzvédelmi) hatásterületen található ingatlanok

Tótkomlós, külterületi hrsz.	Művelési ág
0117/4	telephely
0117/7	telephely
0117/46	telephely

Tótkomlós, külterületi hrsz.	Művelési ág
0117/40	udvar, szérűskert
0117/23	szántó
0117/22	szántó
0117/21	szántó
0117/20	szántó
0117/19	szántó
0117/42	szántó
0117/36	udvar
0120/1	út
0125/2	telephely
0124	út
0122/4	szántó és út
0117/12	út
0117/43	rét és nádas
0117/39	szántó
0117/38	csatorna, trágyatelep
0122/15	út
0120/4	út
0120/3	út
0117/29	szántó
0122/68	szántó
0122/33	szántó
0122/32	szántó
0122/17	szántó
0117/44	szántó
0117/5	udvar és gazdasági épület

Zajvédelmi hatásterület

Kivitelezés

A közvetlen hatásként értékelhető, zajvédelmi szempontból kritikus szerkezeti munkák során a hatásterület a tevékenység végzésének helyétől számított R sugarú kör által lefedett terület. Az $R = 16$ m (nappal). Ezen a hatásterületen belül lakóépület (védendő terület) nem található, ezért a kivitelezés időtartamára a hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérelmezni.

Megállapítható, hogy a kivitelezési, létesítési tevékenység gazdasági övezeti (16 méter) nem éri el a védendő tótkomlói 444. számú, 0111/3 helyrajzi számú védendő telekingatlan telekhatárát (424 méter), azt nagy biztonsággal meg sem közelíti az építkezés időtartama alatt.

Üzemelés

A fentiek alapján a nappali hatásterület határa 18 méter, az éjszakai hatásterület határa pedig 29 méter, gazdasági övezetre vonatkozó hatásterület számítással

Országhatáron áterjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

III.

KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK

1. A tojótelepen létesítendő Bentley 450 AIS 040 Cyclone típusú állatihulla-égető (2 égéstérrel és 3 db égőfejjel rendelkező, 197 kW névleges hőteljesítményű, földgáz tüzelésű) berendezéshez kapcsolódó kürtő – mint helyhez kötött légszennyező pontforrás – megengedett kibocsátási határértékét a következő táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

Technológia		Pontforrás megnevezése	Szennyező anyag			Kibocsátási határérték	Tömeg-áram küszöbérték
azono-sító	megnevezés		osztály	kód	megnevezés		
1	Állatihulla-égetés	P1 Égető berendezés kéménye	2.2.D	1	Kén-dioxid	500 mg/m ³	0,5 kg/h vagy ennél nagyobb
				2	Szén-monoxid		
				3	Nitrogén-oxidok		
			2.2.1.O	7	Szilárd anyag	150 mg/m ³	0,5 kg/h-ig
						50 mg/m ³	0,5 kg/h vagy ennél nagyobb
			2.2.C	16	gőz- vagy gáznemű szervesetlen klórvegyületek (HCL-ként)	30 mg/m ³	0,3 kg/h vagy ennél nagyobb
			2.2.B	584	Fluor gőz vagy gáznemű szervesetlen vegyületei (HF-ként)	5 mg/m ³	0,05 kg/h vagy ennél nagyobb

Megjegyzés: A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 5 tf% O₂-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

A tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékeket csak a tömegáram küszöbértéket meghaladó kibocsátások esetén kell alkalmazni.

2. A jérce nevelőtelepen létesítendő Bentley 150 AIS 040 Cyclone típusú állatihulla-égető (2 égéstérrel és 2 db égőfejjel rendelkező, 95 kW névleges hőteljesítményű, földgáz tüzelésű) berendezéshez kapcsolódó kürtő – mint helyhez kötött légszennyező pontforrás – megengedett kibocsátási határértékét a következő táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

Technológia		Pontforrás megnevezése	Szennyező anyag			Kibocsátási határérték	Tömeg-áram küszöbérték
azono-sító	megnevezés		osztály	kód	megnevezés		
2	Állatihulla-égetés	P2 Égető berendezés kéménye	2.2.D	1	Kén-dioxid	500 mg/m ³	0,5 kg/h vagy ennél nagyobb
				2	Szén-monoxid		
				3	Nitrogén-oxidok		
			2.2.1.O	7	Szilárd anyag	150 mg/m ³	0,5 kg/h-ig
						50 mg/m ³	0,5 kg/h vagy ennél nagyobb
			2.2.C	16	gőz- vagy gáznemű	30 mg/m ³	0,3 kg/h vagy ennél nagyobb

					szervetlen klórvegyületek (HCL-ként)		
			2.2.B	584	Fluor gőz vagy gáznemű szervetlen vegyületei (HF- ként)	5 mg/m ³	0,05 kg/h vagy ennél nagyobb

Megjegyzés:

A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 5 tf% O₂-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

A tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékeket csak a tömegáram küszöbértéket meghaladó kibocsátások esetén kell alkalmazni.

3. A ZENESSIS ESE 440 típusú diesel áramfejlesztő (II. kategóriájú, 352 kW hőteljesítményű, automata indítású, dízel üzemű) aggregátorhoz és a PARKINS P250 típusú diesel áramfejlesztő (II. kategóriájú, 200 kW hőteljesítményű, automata indítású, dízel üzemű) aggregátorhoz kapcsolódó kürtők – mint helyhez kötött légszennyező pontforrások – megengedett kibocsátási határértékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag		Kibocsátási határérték
azono- sítója	megnevezése	azono- sítója	megnevezése	kód	megnevezés	
3	szükségáram- forrás	P3	ZENESSIS típusú aggregátor kürtő	1	kén-dioxid	120 mg/Nm ³
				2	szén-monoxid	245 mg/Nm ³
				3	nitrogén-oxidok	1500 mg/Nm ³
				7	szilárd anyag	20 mg/Nm ³
		P4	PARKINS típusú aggregátor kürtő	1	kén-dioxid	120 mg/Nm ³
				2	szén-monoxid	245 mg/Nm ³
				3	nitrogén-oxidok	1500 mg/Nm ³
				7	szilárd anyag	20 mg/Nm ³

Megjegyzés: A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 15 tf% O₂-tartalmú, 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

A kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni ha 50 h/évnél rövidebb ideig üzemelnek.

4. A technológiai kibocsátási határértékeket pontforrásonként kell betartani.

IV.

ELŐÍRÁSOK A TEVÉKENYSÉGHEZ

A) KÖRNYEZETVÉDELME

1. LÉTESÍTÉS

- 1.1. A tervezett beruházást a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon kell végezni.
- 1.2. A tervezett létesítményeket úgy kell megépíteni, hogy megfeleljenek az Európai Bizottság elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek.
- 1.3. A kivitelezési tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (A_b) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.
- 1.4. A kivitelezési területen a földmunkák, a tereprendezés során az alkalmazott gépek üzemeltetése által okozott diffúz levegőterhelés, azaz porhatás mértékét az elérhető legjobb technika alkalmazásával (száraz időszakban a munkaterület szükség szerinti, folyamatos nedvesítésével, locsolásával) a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

- 1.5. A tervezett új építmények tájba illesztéséről, őshonos fafajokból és cserje fajokból álló védőfásítás létesítésével és fenntartásával gondoskodni kell.
- 1.6. Minden, a munkálatok során bolygatott területen gondoskodni szükséges mind a fás-, mind a lágyszárú invazív fajok, özönfajok további terjedésének megakadályozásáról.
- 1.7. A porszerű anyagok szállítása során a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.
- 1.8. Az állattartó épületeket úgy kell kialakítani, hogy az üzemeltetésük során a lehető legkevesebb légszennyező anyag (bűz) kerüljön a levegőbe.
- 1.9. Az új állattartó épület falainak, padozatának, plafonjának szigeteléséről az energiahatékonyság érdekében gondoskodni kell.
- 1.10. A tervezett létesítményeket, műtárgyakat – a földtani közeg védelme érdekében – megfelelő műszaki védelemmel, vízzáró módon kell kialakítani.
- 1.11. **A műtárgyak vízzáróságát** szabványos vízzárósági próba jegyzőkönyvének benyújtásával, vagy a felelős műszaki vezetőnek – kiviteli tervekre, valamint a beépített anyagok építési napló bejegyzésére alapozott – a nyilatkozatával **legkésőbb a használatbavételi eljárásig igazolni kell** a területi környezetvédelmi hatóság felé.
- 1.12. Nagy hatásfokú fűtő-, hűtő- és szellőzőrendszert kell kiépíteni. Az állattartó épületek szellőzőrendszerét oly módon kell kialakítani, hogy az épületen belül a levegő áramlásának sebessége optimális legyen.
- 1.13. A megfelelő etető-, itatórendszer kialakításáról gondoskodni kell.
- 1.14. Energia-hatékony világítás kiépítéséről gondoskodni kell.
- 1.15. Az épületekbe alacsony zajszintű berendezéseket kell betelepíteni.
- 1.16. A kivitelezőnek az építőipari tevékenységek ideje alatt a zajvédelmi követelményeket be kell tartania.
- 1.17. A kivitelezés során a zajkibocsátás csökkentése – zavaró zajhatások minimalizálása – érdekében kisebb zajteljesítményű munkagépeket kell alkalmazni és azok használatát a konkrét feladat elvégzésére kell csökkenteni.
- 1.18. A kivitelezési tevékenységek során mechanikailag rossz állapotban lévő, indokolatlan zajkibocsátást okozó munkagépek, berendezések használata tilos.
- 1.19. A kivitelezési tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépeket és járműveket lehet használni. Az alkalmazott munkagépek műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni szükséges. A munkagépek telephelyen belüli parkoltatása csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott térrészen történhet.
- 1.20. A telephely területén a kivitelezés időszakában – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes anyag vagy veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.
- 1.21. A kivitelezési munkák befejezése után a felvonulásra, anyagtárolásra igénybe vett területet rendezni kell, annak eredeti állapotát vissza kell állítani.
- 1.22. Az égetőberendezések üzembe helyezését követően **2 hónap próbaüzemet kell tartani**, melynek kezdeti időpontjáról a területi környezetvédelmi hatóságot írásban értesíteni kell.
- 1.23. **A próbaüzem alatt a P1 és P2 azonosítójú pontforrás légszennyezőanyag-kibocsátását** – a határértékeket megállapító táblázatban megjelölt légszennyező anyagokra, valamint az összes szerves anyag C-ként (kivéve metán) komponensre (TOC) vonatkozóan – **akkreditált mérőszervezettel meg kell mérteni**.
- 1.24. A mérésről készített jegyzőkönyvet, annak rendelkezésre állását követően **haladéktalanul be kell nyújtani** a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 1.25. **A mérés időpontjáról – azt megelőzően 15 nappal – a területi környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni kell.**
- 1.26. A telep légszennyező forrásainak (állattartó épületek, trágyatárolók) sarokpontjaitól számított **300 méter távolságban lehatárolt területen védelmi övezetet** kell kialakítani és fenntartani. A védelmi övezeten belül nem lehet és a későbbiekben sem helyezhető el oda lakóépület,

- üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.
- 1.27. A védelmi övezet méretarányos helyszínrajzon történő ábrázolását el kell készíteni és a telephelyen kell tartani, továbbá az elkészült helyszínrajzzal az érintett önkormányzat jegyzőjénél **kezdeményezni kell a településrendezési tervben a védelmi terület kijelölését** – megjelölve a védőterület kiterjedését, felhasználásának, és beépítésének lehetőségét, módját, és feltételeit –, melyről **2026. október 31.** napjáig tájékoztatni kell a területi környezetvédelmi hatóságot.
- 1.28. **A kivitelezési tevékenység megkezdéséről, illetve befejezéséről tájékoztatni kell a területi környezetvédelmi hatóságot.**

2. ÜZEMELTETÉS

2.1. Általános előírások

- 2.1.1. Amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet alapján jelentős változásnak vagy változtatásnak számít és létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedélyhez kötött a tevékenység, akkor minden esetben az egységes környezetvédelmi engedély módosítása szükséges. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
- 2.1.2. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedélyt a kézhezvételtől számítva haladéktalanul be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 2.1.3. A tevékenységeket úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, illetőleg a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést, továbbá a tevékenység kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
- 2.1.4. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
- 2.1.5. Az engedély a maximális állatlétszámra vonatkozik.
- 2.1.6. Az állatok férőhelyszámában történő bármely változtatás csak a területi környezetvédelmi hatóság előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

2.2. Levegőtisztaság-védelem

- 2.2.1. A BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:
- 2.2.1.1. Az összes kiválasztott nitrogén (**N**) mennyisége:
Tojtyúk: **0,4 – 0,8 kg/állatférőhely/év.**
- 2.2.1.2. Az összes kiválasztott foszfor (**P₂O₅**) mennyisége:
Tojtyúk: **0,10 – 0,45 kg/férőhely/év.**
- 2.2.1.3. Az egyes baromfiólkából a levegőbe jutó **ammóniakibocsátás** nem haladhatja meg az alábbi kibocsátási szintet:
Tojtyúk ketreces rendszer esetében: **0,020 – 0,08 NH₃ kg/férőhely/év.**
Tojtyúk nem ketreces rendszer esetében: **0,020 – 0,13 NH₃ kg/férőhely/év.**
- 2.2.2. **Az összes kiválasztott nitrogén- és foszfor-mennyiségeket, valamint az épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátást az éves jelentésben kell igazolni a tényleges állatlétszám figyelembevételével.**
- 2.2.3. Az állattartó épületekből a trágya eltávolításáról – a technológiának megfelelően – folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.2.4. Az állattartó épületek szellőzési rendszerét (mesterséges) **folyamatos** karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni.

- 2.2.5. A takarmányozás alapja a fázisos/szakaszos takarmányok etetése az állatokkal (többfázisú takarmányozás), alacsonyabb nyersfehérje- és összesfoszfor-tartalommal. A tápok optimális aminosav-kiegészítéssel kell ellátni, valamint jól emészthető szerves takarmány-foszfátokat kell használni.
- 2.2.6. A trágya gyűjtésekor, tárolásakor a terület üzemeltetőjének az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
- 2.2.7. Az állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében alacsony porképződéssel járó almozási technikát, valamint a száraz takarmányt tároló silók porleválasztóit folyamatosan karban kell tartani.
- 2.2.8. A nem fertőző betegségben elhullott állatok tetemei és testrészeinek gyűjtése során meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. Az almos trágyát a telephelyről elszóródásbiztos járművel kell kiszállítani.
- 2.2.9. A telephely üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni köteles.
- 2.2.10. A pontforrásokon a szabvány szerinti mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell fenntartania, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.
- 2.2.11. Az égetőberendezésekben állati hullán és egyéb állati eredetű mellékterméken kívül, egyéb anyagot (hulladékot) égetni tilos.

2.3. Földtani közeg védelme

- 2.3.1. A baromfitartási tevékenység környezetszennyezést és károsítást kizáró módon történhet, mely során a földtani közegbe szennyező anyagok nem kerülhetnek.
- 2.3.2. A baromfitelepen végzett tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (*B*) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (*A_b*) bizonyított háttérkoncentráció jellemez.

2.4. Zaj- és rezgés elleni védelem

- 2.4.1. Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából a vizsgált területen folytatott tevékenységek által okozott zajkibocsátás a külső környezeti zajtól védendő területeken a területre érvényes zajterhelési határértékeket nem haladhatja meg.
- 2.4.2. Az engedély időtartama alatt a zajkeltő technológiákhoz kapcsolódó munkafolyamatok során alkalmazott gépek, berendezések csak az elérhető legjobb technika és a zajterhelési határértékek megtartásának figyelembe vételével változtathatók.

2.5. Táj- és természetvédelem

- 2.5.1. A telep épületeinek külsején esetlegesen fészkelő védett madarak zavartalanságát költési időben biztosítani kell.
- 2.5.2. Védett madarak fészkének eltávolítása csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet.
- 2.5.3. Rágcsálóirtáshoz méregmentes csapda vagy olyan méreg használható, amely közvetlenül vagy közvetve sem veszélyezteti az elpusztult rágcsáló egyedeket elfogyasztó védett madarakat. Gondoskodni kell a mérgezés során az elpusztult állatok gyakori begyűjtéséről, megakadályozva a ragadozó madarak által történő elfogyasztását.
- 2.5.4. A védőfásítás fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.5.5. Gondoskodni kell mind a fás-, mind a lágyszárú invazív fajok, özönfajok további terjedésének megakadályozásáról.

3. MONITORING FELTÉTELEK ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS

- 3.1. Az engedélyes köteles a szennyezőanyag-kibocsátásairól adatokat gyűjteni (E-PRTR-A adatlap), melyet **minden év március 31. napjáig** elektronikus úton kell megküldeni a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 3.2. A telephelyen üzemeltetett – állathulla-égetés, szükségáram-forrás – **technológiák és a csatlakozó légszennyező források (P1, P2, P3, P4)**, valamint berendezések adatait a **létesítést**

követő 30 napon belül elektronikusan az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer LAIR felületén **be kell jelenteni** a területi környezetvédelmi hatósághoz.

- 3.3. Az égető berendezésekhez csatlakozó **P1 és P2 azonosítójú pontforrás** légszennyezőanyag-kibocsátását – a határértékeket megállapító táblázatban megjelölt légszennyező anyagokra, valamint az összes szerves anyagként (kivéve metán) komponensre (TOC) vonatkozóan – akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel **5 évente** kell meghatározni. A következő emissziómérés benyújtási határideje és a mérés elvégzésének ideje **a próbaüzem alatti mérés időpontját követő 5. év**.
- 3.4. A szükségáram-forrás technológiában üzemeltetett **P3 és P4 azonosítójú** pontforrások légszennyezőanyag-kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel **csak** a berendezés **üzemszerű** (pld. hálózati áramkimaradás stb.) **folyamatos működésének megkezdését követő 3 hónapon** belül kell elvégeztetni, és a mérési jegyzőkönyvet rendelkezésre állást követően be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 3.5. A mérések időpontjáról azt megelőzően **15 nappal** a területi környezetvédelmi hatóságot írásban **tájékoztatni kell**.
- 3.6. A telephelyen üzemelő **P3 és P4 azonosítójú légszennyező forrásról**, valamint a hozzákapcsolódó technológiai berendezés üzemviteléről folyamatosan **üzemnaplót kell vezetni**, amelyben naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:
 - dízel **aggregátor** üzemidejének havi bontásban történő pontos vezetését,
 - üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, az üzemzavar elhárítására megtett intézkedéseket,
 - a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló **karbantartások** idejét, időtartamát,
 - a kibocsátások ellenőrzésének formáját, mérés időpontját, időtartamát, valamint végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel körülményeit és adatait,
 - a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv számát vagy jelét.
- 3.7. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, összesíteni kell és az összesítést a tárgyévét követő év **március 31-ig** az éves levegőtisztaság-védelmi jelentéshez csatoltan meg kell küldeni elektronikusan a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 3.8. A **diffúz forrás** (D1 mint az állattartó telep) és a **légszennyező pontforrások (P1, P2, P3, P4)** tényleges légszennyezőanyag-kibocsátásáról évente, a tárgyévét követő év **március 31-ig** a jogszabályban előírt adattartalommal a területi környezetvédelmi hatósághoz éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő (OKIR).
- 3.9. A **P3 és P4** azonosítójú pontforrások **légszennyezőanyag-kibocsátását** (LM-bejelentés), figyelemmel arra, hogy a légszennyezőanyag-kibocsátás – a rövid üzemeltetési idő miatt – szabványos emisszióméréssel nem határozható meg, anyagmérlegen vagy más módszer alkalmazásán alapuló **számítás alapján** kell az éves levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatásban jelenteni.
- 3.10. Az **összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását** a trágyában a **24. BAT** előírásának megfelelően kell folytatni.
- 3.11. A **levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozását** a Melléklet **25. BAT** előírásai szerinti technikákkal, illetve gyakorisággal kell végezni.
- 3.12. **Minden év március 31. napjáig** az előző évben keletkezett **trágya mennyiségét összesíteni kell**, és az átadást igazoló dokumentumokkal együtt az éves jelentés részeként **meg kell küldeni** a területi környezetvédelmi hatóságnak.

4. MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

- 4.1. Amennyiben a tevékenységek végzése során rendkívüli esemény hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben az engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a hatáskörükben érdekelt hatóságokat az eseményről.

- 4.2. A légszennyezőanyag-kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
- 4.3. A szennyezéssel potenciálisan érintett térrészek, létesítmények műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges.
- 4.4. A telephelyen használt munkagépek műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni szükséges.
- 4.5. A vonatkozó jogszabályok értelmében az engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – **mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.** Ennek érdekében **a tevékenység megkezdését megelőző 60 napon belül be kell nyújtani jóváhagyásra** a hatályos jogszabály szerinti adattartalommal összeállított **üzemi kárelhárítási tervet** a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 4.6. A jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet az üzemeltetőnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként,** továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében **bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálniuk** és jóváhagyásra be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 4.7. A telephely területén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes anyag, vagy veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.
- 4.8. A baleseti és sürgős beavatkozást igénylő eseti környezeti események alkalmával a környezethasználó köteles a jóváhagyott kárelhárítási tervben foglaltak szerint eljárni.

5. HATÉKONY ANYAG- ÉS ENERGIAGAZDÁLKODÁS

- 5.1. A tevékenység megkezdéséig **környezetközpontú irányítási rendszert kell létrehozni és alkalmazni, majd 2027. július 1. napjától auditált rendszert kell üzemeltetni.** A megfelelő környezetirányítási rendszert folyamatosan kell működtetni a telephely üzemeltetéséhez kapcsolódóan.
- 5.2. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani.
- 5.3. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia-nyilvántartási lapok). Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.
- 5.4. A telep anyag- és energiagazdálkodását részletesen be kell mutatni az ötévente esedékes felülvizsgálat részeként. Az ezekhez szükséges adatok gyűjtését folyamatosan kell végezni.
- 5.5. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldást megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

6. BEJELENTÉSEK A HATÓSÁG FELÉ

- 6.1. A környezethasználó köteles az egységes környezethasználati engedély bármely – nemcsak a környezethasználat mértékével és módjával kapcsolatos – adatának megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat **15 napon** belül írásban bejelenteni a területi környezetvédelmi hatóság részére.
- 6.2. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkezett változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől **30 napon belül** elektronikusan be kell jelenteni a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 6.3. A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, **30 napon belül,** köteles bejelenteni a területi környezetvédelmi hatóságnak a külön jogszabályban foglalt eljárás szerint.

7. ÁLTALÁNOS MENEDZSMENT-TECHNIKÁK ÉS ELLENŐRZÉS

7.1.Képzés

- 7.1.1. Az engedélyesnek megfelelő képesítéssel rendelkező **környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.**

- 7.1.2. Az engedélyes köteles nyilvántartást vezetni mindazon munkakörre vonatkozóan, ahol a tevékenység a környezetre hatást gyakorol, valamint gondoskodnia kell az ilyen munkaköröket betöltők továbbképzési szükségleteinek felméréséről, a megfelelő továbbképzés biztosításáról.
- 7.1.2. A fenti pontban meghatározott képzési rendszer működtetését az engedély hatálya alatt folyamatosan fenn kell tartani, **évente megtartva a szükséges képzést.**
- 7.1.3. Gondoskodni kell arról, hogy jelen engedély egy példánya, valamint az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, bármely időpontban rendelkezésre álljon minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá eső tevékenységet végez.

7.2. Karbantartás

- 7.2.1. Az épületek műszaki berendezéseit folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani és a körülményeknek megfelelően üzemeltetni.
- 7.2.2. A telephely üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról, tisztán tartásáról gondoskodni köteles.
- 7.2.3. Szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.
- 7.2.4. Az égetőberendezés az üzemeltetési és karbantartási kézikönyvben leírtak szerint üzemeltethető. **A berendezés szervizelését minden évben el kell végeztetni, melyről készített dokumentációt március 31-ig az éves levegőtisztaság-védelmi jelentéshez csatoltan meg kell küldeni a területi környezetvédelmi hatósághoz.**
- 7.2.5. Az égető berendezés folyamatos, évenkénti karbantartásával és szervizelésével gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről.
- 7.2.6. Az állattartó épületek mesterséges szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani és a körülményeknek megfelelően üzemeltetni.
- 7.2.7. A jelentősebb karbantartási, javítási munkák elvégzéséről szóló jelentést a munkákat követő **15 napon belül** a területi környezetvédelmi hatóságra meg kell küldeni.
- 7.2.8. A környezethasználó köteles az alábbi dokumentumokat naprakészen vezetni:
- írásos karbantartási program,
 - nyilvántartás a végzett karbantartási munkálatokról.

7.3. Lakossági bejelentések, panaszok

- 7.3.1. A környezethasználó köteles nyilvántartást vezetni minden beérkező környezetvédelmi tárgyú panaszról, illetve köteles azokat kivizsgálni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a panasz tárgyát, dátumát, időpontját, a panaszos nevét, elérhetőségét (ha megadta), a kivizsgálás rövid leírását, az eredményként tett bármely intézkedés leírását.

8. NAPLÓK, ÜZEMKÖNYVEK

- 8.1. Az üzemnaplót az üzemeltető köteles megőrizni és a hatóság részére helyszíni ellenőrzés alkalmával, valamint bármely észszerű időpontban történt megkeresés esetén bemutatni. Ezekről a naplókról a területi környezetvédelmi hatóság kérésére a környezethasználó köteles térítésmentes másolatot készíteni.
- 8.2. Az állattartó épületek takarításáról, fertőtlenítéséről folyamatos üzemnaplót kell vezetni, amelyben az alábbiakat kell feltüntetni:
- a beazonosított állattartó épületből az állomány kiszállításának időpontja,
 - az egyes állattartó épületek mosásához, fertőtlenítéséhez felhasznált víz, fertőtlenítőszer mennyisége, fajtája.
- 8.3. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni
- bármely technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról (rövidebb és hosszabb leállás esetén is), egy e célból vezetett naplóban;
 - minden elvégzett megfigyelésről (monitoringról), mintavételről, elemzésről, kalibrációról, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról stb., melyet a létesítményre vonatkozóan készítettek, illetve bármely értékelésről, elemzésről, melyeket ilyen adatok felhasználásával készítettek.
- 8.4. A környezethasználó által vezetett minden napló
- legyen olvasható,
 - a lehető leggyorsabban kerüljön bele bejegyzésre az összes esemény,

- legyen benne megjelölve minden változás, ahol lehet, szerepeltetve vele együtt az eredeti szöveget is,
- az utolsó bejegyzés dátumától számított 10 éven át legyen megőrizve az engedélyezett telephelyen.

9. JELENTÉSEK

- 9.1. A környezethasználó köteles minden – ezen engedélyben vagy a jogszabályokban rögzített – jelentését a területi környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton megküldeni, az előírt gyakorisággal és tartalommal. Ezen adatok alapján készített bármely elemzésről is jelentést kell készíteni a területi környezetvédelmi hatóság számára.
- 9.2. Az Ügyfél minden bejelentésről, valamint az azok kapcsán megtett intézkedésekről köteles tájékoztatni a területi környezetvédelmi hatóságot. Az Ügyfél köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a területi környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
- 9.3. **Minden év március 31-ig** a környezethasználó köteles benyújtani a területi környezetvédelmi hatóságnak egy jelentést jelen engedély rendelkező részében foglalt, és a jelentés időpontjáig esedékes előírás teljesítéséről. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma, a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Az engedély alapját képező kormányrendelet értelmében történt-e jelentős változtatás;
 - Fő IPPC tevékenység megnevezése, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni;
 - A létesítmény adatai (az IPPC-köteles tevékenység kapacitásadatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód.
- 9.4. Az éves környezeti beszámolólnak többek között a következőket kell tartalmaznia:
 - anyagmérleg, energiafelhasználás, fajlagos mutatók, vízvizsgálati eredmények összefoglalója;
 - a keletkezett trágya átadását igazoló dokumentumok;
 - BAT-nak (elérhető legjobb technikának) való megfelelés tételes vizsgálata;
 - környezetvédelemhez kapcsolódó képzések jegyzőkönyvének másolata;
 - IPPC engedélyben előírt feladatok teljesítése;
 - panaszok (ha voltak) éves összefoglaló jelentése;
 - bejelentett események (ha voltak) éves összefoglaló jelentése.

10. EGYÉB

- 10.1. Amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet alapján jelentős változásnak vagy változtatásnak számít és létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedélyhez kötött a tevékenység, akkor minden esetben az egységes környezetvédelmi engedély módosítása szükséges. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
- 10.2. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a jogszabály szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy épületek vagy berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben a környezetvédelmi hatósághoz **be kell jelenteni**.

- 10.3. A tevékenység folytatása során az éves felügyeleti díjat **tárgyév február 28. napjáig** kell megfizetni. A felügyeleti díjat egy összegben átutalási megbízással a Békés Vármegyei Kormányhivatal – Magyar Államkincstárnál vezetett – 10026005-00299578-00000000 számlájára kell befizetni és a **befizetést igazoló bankszámlakivonat másolatát meg kell küldeni** a területi környezetvédelmi hatóság részére.
- 10.3. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat ötévente felül kell vizsgálni. A következő **felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 2030. november 30. napjáig be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatóság részére**. A felülvizsgálati dokumentációt a Khvr.-ben, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló jogszabály alapján kell elkészíteni.
- 10.4. A felülvizsgálati dokumentációban részletesen igazolni kell, hogy a telepen végzett tevékenység megfelel a BAT-tal kapcsolatos határozatban foglaltaknak.
- 10.5. A felülvizsgálati dokumentációban a BAT-nak való megfelelést pontról-pontra be kell mutatni. Az előírt határértékek teljesülését a BAT-ban előírt becslésekkel, számításokkal vagy mintavétellel igazolni kell.

11. FELHAGYÁS

- 11.1. A telephelyen folytatott tevékenységek felhagyása esetén felhagyási tervet kell készíteni és abban be kell mutatni, hogy az aktuális állapotban a telephely alkalmas-e arra, hogy szennyezésveszély nélkül felhagyható legyen, és a felhagyás után lehetséges-e ott visszaállítani a megfelelő környezeti állapotot.
- 11.2. A tevékenység – a teljes telepen vagy annak egy részén történő – felhagyása esetén szükséges munkálatoknak a különböző környezeti tényezőkre gyakorolt hatását az elérhető legjobb technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Ennek érdekében:
- A levegő szennyezettségét előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani vagy a telephelyről elszállítani.
 - A felhagyás során vagy 6 hónapnál hosszabb leállást követően az állattartó épületek, valamint a szociális szennyvíz gyűjtésére szolgáló akna, gyűjtő aknák, trágyatározók, csurgalékgyűjtők kitakarításáról gondoskodni kell.
 - Az engedélyes köteles a területi környezetvédelmi hatóság egyetértésével biztonságossá tenni, illetve ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a berendezéseket, építményeket, épületeket, a hulladékokat, anyagokat, melyek környezetszennyezést okozhatnak.
- 11.3. A felszámolás vagy végelszámolás esetén – állapotfelmérés alapján – a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység következtében esetlegesen létrejött környezetkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.

B) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1. Létesítés

- 1.1. A fejlesztés során keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről gondoskodni kell. A munkák befejeztével minden hulladékot el kell szállítani, a területet rendezett és tiszta állapotban kell hagyni.
- 1.2. A keletkezett hulladékokról nyilvántartást kell vezetni, valamint – szükség esetén – bejelentést kell tenni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére a vonatkozó jogszabály által előírt módon.
- 1.3. A munkaterületen dolgozóknál keletkező hulladékok elhelyezésére – a dolgozói létszám figyelembe vételével – megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényzetet kell elhelyezni, melynek rendszeres ürítéséről gondoskodni kell.
- 1.4. Az építési-bontási hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az építési területen elkülönítetten szükséges gyűjteni. A hulladék gyűjtési kötelezettségnek a keletkezés helyén, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a hulladékkezelő létesítményben szükséges eleget tenni.

- 1.5. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet a további kezelés, hasznosítás elősegítése végett.
- 1.6. A fejlesztés során keletkező hulladékok átadása csak olyan átvevő részére történhet, amely rendelkezik az adott hulladék átvételére feljogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel. E jogosultságról az építető köteles meggyőződni még a hulladék átadása előtt.
- 1.7. A hasznosítható hulladékok esetében törekedni kell arra, hogy lerakás vagy egyéb ártalmatlanítás helyett a lehető legnagyobb arányban hasznosításra kerüljenek.
- 1.8. A kitermelt szennyezetlen talaj a kitermelés helyszínén tereprendezési céllal felhasználható, ehhez nem kell külön engedélyt kérni a hulladékgazdálkodási hatóságtól. **Az elkülönítetten gyűjtött építési-bontási hulladékokat** – amennyiben az műszakilag lehetséges (megfelelő átminősítés után) – **az építető felhasználhatja az építés során, ugyanazon ingatlanon belül, ahol a hulladék keletkezett. Erről az építési naplóban külön nyilvántartást kell vezetni.**
- 1.9. A fejlesztési munkálatok során keletkező – **helyben nem felhasználható** – anyagokat hulladékként **kell kezelni** és be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló rendelet szerinti hulladékkódok alapján.
- 1.10. **A kivitelezési munkák befejezését követően be kell nyújtani a felelős műszaki vezető nyilatkozatát** arról, hogy az építési-bontási hulladékokat az előírások szerint kezelték, és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről – **engedéllyel rendelkező szervezet által engedéllyel rendelkező kezelőnek – hasznosításra, illetve ártalmatlanításra elszállították.**
- 1.11. A kivitelezési munkálatok kapcsán keletkező építési-bontási hulladékokról, amennyiben azok mennyisége meghaladja az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályait meghatározó rendeletben megadott mennyiségi küszöbértéket, a munkálatok befejezését követően az építető köteles elkészíteni és megküldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére az építési/bontási hulladék nyilvántartó lapokat és a hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, számla).
- 1.12. Veszélyes hulladék keletkezése esetén a hulladékok rövid idejű ideiglenes gyűjtését zárt, fedett edényzetben (pl. fém vagy műanyag hordó, konténer) kell megoldani, továbbá gondoskodni kell a folyamatos elszállításáról, engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történő átadásáról.

2. Üzemeltetés

- 2.1. Az ügyfél köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező (veszélyes és nem veszélyes) hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró módon történő szelektív gyűjtéséről – veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott módon – és további hasznosításra, ártalmatlanításra történő rendszeres átadásáról.
- 2.2. A telephelyen folytatott tevékenység során keletkező hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át kezelésre.
- 2.3. A keletkezett hulladékok esetében törekedni kell arra, hogy lerakás vagy egyéb ártalmatlanítás helyett a lehető legnagyobb arányban hasznosításra kerüljenek.
- 2.4. A munkahelyi gyűjtőhelyeken egy időben összesen legfeljebb gyűjthető hulladékok maximális mennyiségei:
 - 2.4.1. **Tojótelep**
 - T1: - veszélyes hulladékok **405 kg**
- nem veszélyes hulladékok **122 kg**
 - T2: nem veszélyes hulladékok **500 kg**
 - K: nem veszélyes hulladékok **800 kg**
 - 2.4.2. **Nevelőtelep**
 - N1: - veszélyes hulladékok 195 kg
- nem veszélyes hulladékok 322 kg
 - K: nem veszélyes hulladékok 400 kg
- 2.5. A hulladéktárolás feltételei:

- A munkahelyi gyűjtőhelyeken a hulladékokat azok képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig lehet gyűjteni.
 - A munkahelyi gyűjtőhelyeket táblával kell jelezni.
 - A hulladékok gyűjtésére alkalmazott tároló- és csomagolóeszközök épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült eszközöket haladéktalanul épre kell cserélni.
 - A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
 - A gyűjtőhelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladék gyűjtőhelyek kapacitásának mértékét, azt meghaladó mennyiségű hulladék nem helyezhető el.
- 2.6. Az ügyfél köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes nyilvántartást vezetni a keletkezett hulladékokról – és szükség esetén adatszolgáltatást tenni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére a jogszabályban előírt módon és határidőig –, amelyet köteles a hulladékgazdálkodási hatóság munkatársainak kérésére rendelkezésre bocsátani.
- 2.7. Az ügyfél köteles folyamatosan vizsgálni a tevékenysége kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel való érintettségét, és annak fennállása esetén maradéktalanul betartani a rendeletben előírt kötelezettségeket.

3. Felhagyás

- 3.1. A tevékenység felhagyása, illetve 6 hónapnál hosszabb leállás esetén az Engedélyes köteles gondoskodni a tárolt hulladékok hulladékkezelő részére történő átadásáról.
- 3.2. A tevékenység felhagyása miatti munkálatok során keletkező hulladékokat érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni, e jogosultságról a hulladék birtokosa köteles meggyőződni a hulladék átadása előtt.
- 3.3. A felhagyás során bontási hulladékok keletkezése esetén, amennyiben azok mennyisége meghaladja az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályait meghatározó rendeletben megadott mennyiségi küszöbértéket, a felhagyási munkálatok befejezését követően az Engedélyes köteles elkészíteni és megküldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére a bontási hulladék nyilvántartó lapot és a hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérőjegy, számla stb.).
- 3.4. A telephelyen hulladék nem maradhat vissza
- 3.5. A tevékenység felhagyása esetén az éves adatszolgáltatási kötelezettség (EHIR-RESZL-EV) megszűnését a kötelezettség megszűnésétől számított 15 napon belül elektronikus úton (OKIR-kapun keresztül) be kell jelenteni a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.

C) KÖZEGÉSZSÉGÜGY

1. A kivitelező a munkát akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a biztonsági és egészségvédelmi terv.
2. A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat.
3. A szomszédos ingatlanon meglévő fűtővíz kitermelt víz kizárólag abban az esetben használható fel ivásra, ételkészítésre amennyiben ivóvíz minőségű.
A kitermelt víz csak akkor használható fel szociális célokra, ha bakteriológiai szempontból megfelelő minőségű.
A vízkivételi pontoknál a „Nem Ivóvíz” tájékoztató táblákat kell kihelyezni.
Megfelelő minőségű vízvezeték ivóvíz hiányában ivóvízről ivóvíztartály felszerelésével vagy egyéb módon kell gondoskodni a munkáltatónak a munkavállalók részére.
4. A foglalkoztatottak előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra kötelezettek. Az orvosi alkalmassági vizsgálatot foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kell végeztetni.
5. A tevékenység végzése során folyamatosan biztosítani kell a foglalkoztatottak számára az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános feltételeit (öltöző

- helyiség, tisztálkodó és mellékhelyiségek, ivóvízellátás, étkező-pihenőhelyiség, munkahelyi zaj- és rezgésvédelem, hulladékkezelés, elsősegélynyújtás stb.)
6. A tevékenység végzése során használt veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve – egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet végző felel.
- A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az előző bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.
- A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve – egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a munkavégző a felelős.
- A veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljából kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni.
- A forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- Az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően a lakossági felhasználásra forgalomba hozott veszélyes anyagokkal vagy veszélyes keverékekkel a veszélyes anyaghoz vagy veszélyes keverékhez mellékelte, a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítás birtokában is megkezdhető a tevékenység.
7. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket a vonatkozó rendelet előírás szerinti meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.
8. A telephelyen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében az üzemeltetőnek védekezni szükséges.
9. A telephelyen képződő kommunális hulladék gyűjtését a telephelyen kell megoldani és annak elszállítását a közszolgáltatás igénybevételével kell megvalósítani az alábbiak szerint:
- Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot és a biohulladékot a közszolgáltató, a gyűjtő vagy a hulladékkezelő részére történő átadásig vagy a komposztálásig olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjti, amely a hulladék gyűjtőedényből történő kiszóródását, kiömlését, valamint a rovarok, a rágcsálók és más kártevők hulladékhoz jutását és elszaporodását megakadályozza.
- Az ingatlanhasználó a vegyes hulladék és a biohulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt olyan módon és helyen helyezi el, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férhessenek hozzá.

D) Vízügy és vízvédelem

1. Agrárminisztérium véleménye szerint

- 1.1. A tevékenység nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni és felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli.
- 1.2. A földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység (üzemeltetés, felhagyás) során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg és a

felszín alatti víz ne szennyeződjön, valamint biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben előírt, az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket.

1.3. Tevékenység csak:

1.3.1. környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb

elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;

1.3.2. ellenőrzött körülmények között történhet,

1.3.3. úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

1.4. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

1.5. A telephely területén belül a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról Környezethasználónak gondoskodnia kell.

1.6. **A felszín alatti vizekbe vagy földtani közegbe szennyezőanyagok bevezetése még havária esetén is tilos.**

1.7. A kutak 10 méteres környezetében tartós trágyatárolási tevékenység végzése nem engedélyezett.

1.8. Szennyezés észlelése esetén, a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve haladéktalanul kell elvégezni. A talajba vagy a felszín alatti vizekbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni.

1.9. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), a felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni az illetékes vízügyi hatóságnak.

1.10. Az üzemeltetés alatt lévő vízellétesítmények műszaki állapotának ellenőrzését rendszeresen el kell végezni.

1.11. A tevékenység felhagyása esetén a területről minden, a felszín alatti víz szempontjából potenciális szennyező anyagot el kell szállítani, a területet rendezni kell.

1.12. **A mezőgazdasági célú kutakat a rájuk vonatkozó, mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyben foglaltaknak megfelelően kell üzemeltetni.**

1.13. **A kutakból kitermelt víz kontingens növelése, illetve a vízhasználati cél megváltoztatása esetén az érintett vízügyi igazgatóság vagyongazdálkodási állásfoglalásának csatolásával a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kell kérelmezni az illetékes hatóságtól.**

2. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal véleménye szerint

2.1. Az ingatlanon kialakítandó létesítmények megvalósítása és üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.

2.2. A kivitelezéssel, tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.

2.3. A kivitelezés és az állattartási tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

2.4. A kivitelezés és üzemeltetés során a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelezői előírásait be kell tartani.

2.5. A felhasznált víz- és a keletkező trágya mennyiségéről mérésre alapozott nyilvántartást kell vezetni.

2.6. A vízellétesítményeket a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni; végleges vízjogi üzemeltetési engedélyek hatálya alá eső vízellétesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízellétesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.

- 2.7. Az állattartó telep vízellátó létesítményeinek fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan 71566-1-9/2010. számon kiadott, legutóbb 35600/3340-4/2023.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítását meg kell kérni a bővítés miatti többlet vízfelhasználás keletkezéséből adódóan.
- 2.8. A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő telepre lehet szállítani. Az elszállítás igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
- 2.9. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. Havária esetén az elfogadott üzemi kárelhárítási tervnek megfelelően kell eljárni.

E) Örökségvédelem

1. A régészeti örökség védelme érdekében a tervezett földmunkák régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetőek a Tótkomlós 96255 azonosítójú régészeti lelőhely területén, továbbá a kivitelezés során a földmunkákkal érintett területeken.
2. A régészeti terepmunka elvégzésére a gyűjtőterületén érintett vármegyei hatókörű városi múzeum, vagyis a Munkácsy Mihály Múzeum (5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9.) jogosult.

F) A termőföld minőségi védelme

1. Az állati hullaégetésből származó nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék – jelen esetben hamu – termőföldön történő kijuttatásához hatósági engedélyezés, illetve a 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 1. sz. mellékletében és 2. sz. melléklet 2.11 pontjában foglalt, talajvédelmi szakértő által készített talajvédelmi terv készítése szükséges.

V.

AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZAKHATÓSÁGOK ÁLLÁSFOGLALÁSAI

1. A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének II/410-5/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalása szerint

„Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016. (XII. 16.) rendelete által elfogadott Tótkomlós Város helyi építési szabályzata, valamint a 67/2014. (XI. 13.) Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terve alapján „Tótkomlós, Kaszaperi út 2. szám alatti ingatlanra tervezett nagy létszámú baromfitelep környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezésével összefüggő” szakhatósági állásfoglalás ügyében megállapítom, hogy a tárgyi létesítmények

megfelelnek a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

E végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A végzés elleni jogorvoslati jog az ügyben hozott határozat (vagy annak hiányában az eljárást megszüntető végzés) ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

2. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35400/382-3/2026.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak szerint:

„A Békés Vármegyei Kormányhivatal megkeresése alapján a **SZIJÁRTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság** (1132 Budapest, Váci út 76. 3. em., KÜJ: 101142324 továbbiakban: ügyfél) képviseletében eljáró **ABDIÁS ÖKO Mérnöki Szolgáltató Kft.** meghatalmazott kérelmére indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati és módosítási eljárásában – „a Tótkomlós, Kaszaperi út 2. szám alatti ingatlanon található nagy létszámú baromfitelepen folytatott tevékenységhez kiadott BE/38/00165-11/2023. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata kapcsán” – az engedély megadásához a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatban katasztrófavédelmi szempontból

hozzájárulok.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

Az egységes környezethasználati engedély **2032. december 31.** napjáig hatályos, amennyiben a határozat rendelkező részében tett előírások teljesülnek.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a BE/38/00165-11/2023. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély hatályát veszti.

VII.

Az ügyfél a határozat ellen a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett fellebbezését a közléstől számított 15 napon belül, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.) – mint I. fokú hatósághoz – terjesztheti elő.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a fellebbezést a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). Természetes személy ügyfél a fellebbezést postai úton (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.), vagy e-Papír szolgáltatás útján elektronikus úton terjesztheti elő.

A jogorvoslati eljárás díja 168 750 Ft, a természetes személyek és civil szervezetek esetében 5.000 Ft,, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000 számú számlájára számlájára (a közleményrovatban az ügyfél neve, székhelye, valamint a határozat ügyiratszámának feltüntetésével) kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- és érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezés jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

Ha a fellebbezés alapján az I. fokú hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az I. fokú hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha az I. fokú hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.

A területi környezetvédelmi hatóság jelen határozatot közhírré teszi a honlapján 2026. június 20. napján.

A közlés napja: a határozat honlapon történő közzétételét követő 15. nap.

Továbbá a jelen határozatot közleményt a területi környezetvédelmi hatóság megküldi az érintett település jegyzője részére, aki tizenöt napra közhírré teszi.

INDOKOLÁS

A SZIJÁRTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 76. 3. em.) ügyfél képviseletében eljáró ABDIÁS ÖKO Mérnöki Szolgáltató Kft. 6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.) meghatalmazott 2025. november 28. napján kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz, mint területi környezetvédelmi hatósághoz. A kérelem a Tótkomlós, Kaszaperi út 2. szám alatti ingatlanon található nagy létszámú baromfitelepen folytatott tevékenységhez kiadott BE/38/00165-11/2023. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: IPPC engedély) felülvizsgálatára és módosítására vonatkozik. A meghatalmazott a kérelméhez csatolta a Szűcs Pál, és Agócs Gábor szakértők által készített felülvizsgálati és módosítási dokumentációt.

A telephelyen folytatott és tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 1. sz. melléklet 1. b) pontja alapján

1. sz. mell. „1. Intenzív állattartó telep b) baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára”

környezeti hatásvizsgálat köteles, valamint a 2. számú melléklet 11. a) pontja alapján:

„11. a) Nagy létszámú állattartás – Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés a) több mint 40 000 férőhely baromfi számára”

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

Megállapítottam, hogy a dokumentációhoz nem csatolták a 6. sz. mellékletet, amely a hatásterületek helyszínrajzait tartalmazza. Fentiekre tekintettel hiánypótlásra szólítottam fel az ügyfél meghatalmazottját a BE/38/00023/2025. ügyiratszámú végzésben. A meghatalmazott a hiánypótlást 2025. december 7. napján teljesítette, megküldte a hatásterület helyszínrajzát, a hatásterületen lévő ingatlanok felsorolását.

A környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (IV.19.) EM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 2. § (1) és (3) bekezdése és a Díjrendelet 3. melléklet 7. és 10.1. pontja alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 337 500 Ft. Az ügyfél az eljárás során 357 250 Ft-ot fizetett meg, ezért a túlfizetés – 20 250 Ft – visszautalásáról külön intézkedtem.

Az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet arról, hogy jelen ügyben a hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A tárgyi eljáráshoz is kapcsolódóan a területi környezetvédelmi hatóság 2025. december 10-én helyszíni ellenőrzést tartott a baromfitelepen. Az ellenőrzésen készült BE/38/00023-15/2025. Ügyiratszámú jegyzőkönyvben tett megállapítások alapján az ügyfél meghatalmazottja a jegyzőkönyvben nyilatkozta, hogy a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció átdolgozzák a jegyzőkönyvben rögzítettek szerint, ezért kérni fogják az eljárás szünetelését.

A meghatalmazott – az ellenőrzésen elhangzottak szerint – 2025. december 17. napján érkezett, EPAPIR-20251217-79 azonosítószámú levelében kérte az eljárás szünetelését a következők miatt: „Alapvetően a 2025. december 10-én tartott helyszíni hatósági ellenőrzés (jegyzőkönyv iktatószáma: BE/38/00023-15/2025.) során a T. Főosztály képviselői részéről felmerült kérdések megválaszolásáig hosszabb időszak szükséges. Bár a szünetelés időtartamát maximum 6 hónapos időtartamban engedi a fenti jogszabály, az engedélyezési eljárás folytatását ezen időintervallumban, a lehető legrövidebb időn belül folytatni kívánjuk.”

Figyelemmel arra, hogy az eljárás szünetelését jogszabály nem zárta ki, ezért az ügyfél kérelmére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 49. § (1) bekezdése alapján megállapítottam az eljárás szünetelésének kezdő időpontját – 2025. december 17. napja – a BE/38/00023-19/2025. ügyiratszámú végzésben. Tájékoztattam továbbá az ügyfelet az Ákr. 49. § (2) bekezdésében előírtakról, amely szerint az eljárás bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés tényéről a hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné. Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján a szünetelés időtartamát figyelmen kívül kell hagyni az ügyintézési határidő számításánál. A végzés ellen fellebbezést nem nyújtottak be, ezért az véglegessé vált.

A meghatalmazott ABDIÁS ÖKO Mérnöki Szolgáltató Kft. a 2026. március 22. érkezett, EPAPIR-20260322-2149 azonosítószámú levelében kérte az eljárás továbbfolytatását, és egyben benyújtotta az átdolgozott, kiegészített „SZIJÁRTÓ Kft. Baromfitenyésztő és tojástermelő telep TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉS EGYSEGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁS” megnevezésű felülvizsgálati és módosítási dokumentációt (továbbiakban: dokumentáció).

Tekintettel arra, hogy a szüneteltetett eljárás az ügyfél kérelmére továbbfolytatható, ezért az Ákr. 49. § (2) bekezdése alapján döntöttem az eljárás továbbfolytatásáról a BE/38/00205-5/2026. Ügyiratszámú végzésben. Az eljárás a végzés véglegessé válásának időpontjától, 2026. április 9. napjától folytatódott. Egyben felhívtam az ügyfél figyelmét a következőkre: Tekintettel arra, hogy a kérelem módosításra került, a módosított kérelem vált az eljárás alapjává, ezért az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján, az Ákr. 35 § (3) bekezdésére figyelemmel az ügyintézési határidő az eljárás továbbfolytatásának napjától újraindult.

Az eljárás megindításáról szóló közleményt a Khvr. 21. § (4) bekezdésének megfelelő tartalommal a Kormányzati Portálon (<https://kormanyhivatalok.hu/>) közzétettem. Az eljárás végéig a honlapon a felülvizsgálati és módosítási dokumentációt és annak kiegészítéseit is elérhetővé tettem.

A környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban résztvevő társadalmi szervezetek ügyféli jogállását az Ákr. 10. § (2) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése rögzíti. A társadalmi szervezetek a Khvr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján közhírré tétel útján értesülhetnek az eljárásról.

A Khvr. 21. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az eljárás megindításáról szóló közleményt, a kérelmet és mellékleteit – a teljes körű rendelkezésre állást követően – megküldtem Tótkomlós Város Jegyzőjének azzal, hogy jelen eljárás megindításáról közhírrététel útján – a Khvr. 8. § (3) bekezdése alapján – 21 napon keresztül tájékoztassa azokat az ügyfeleket, akiknek a tevékenység hatásterülete az ingatlanát érinti.

A Tótkomlós Város Jegyzője a IG/794-2/2026. iktatószámú levelében a következőkről tájékoztatott arról, hogy a közlemény közhírré tétele 2026. június 19. napján a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal 5940 Tótkomlós, Fő út 1. szám alatti közterületi hirdetőtábláján és Tótkomlós város honlapján megtörtént, a közlemény és nyilvános mellékleteibe való betekintésre a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal (Tótkomlós, Fő út 1.) B épület 1. számú hivatali helyiségében, ügyfélfogadási időben van lehetőség. Tótkomlós Város Jegyzője az IG/794-3/2026. iktatószámú levelében megküldte a kifüggesztés követően záradékkal ellátott közleményt.

A megadott határidőn belül a nyilvánosság részéről a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó írásos észrevétel, a tevékenységgel kapcsolatos kizáró ok nem érkezett. Telefonon vagy személyesen sem érdeklődött senki a baromfitelepen folytatott és tervezett tevékenységről, annak környezeti hatásairól.

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, ezért a BE/38/00205-12/2026. ügyiratszámú levélben értesítettem az eljárás

megindításáról Tótkomlós Város Önkormányzatát és kértem nyilatkozatát a felülvizsgálati dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban. Az Önkormányzat ezen értesitésemre nem nyilatkozott.

Az eljárás megindításáról külön értesítettem az érintett területek tulajdonosait a BE/38/00205-13/2026. ügyiratszámom.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9.20. pontja alapján, a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülésének vizsgálatára irányuló szakkérdésben megkerestem Tótkomlós Város Jegyzőjét – mint I. fokú szakhatóságot –, hogy az ügyfél kérelme és az ahhoz csatolt mellékletek alapján szakhatósági eljárását folytassa le és a kötelező szakhatósági állásfoglalását elektronikus úton küldje meg.

Tótkomlós Város Jegyzője kizárást jelentett be a Békés Vármegyei Kormányhivatal részére. A Békés Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya BE/10/169-3/2026. ügyiratszámú végzésében a tárgyi eljárásból kizárta Tótkomlós Város Jegyzőjét és Mezőkovácsháza Város Jegyzőjét jelölte ki eljáró szakhatóságnak.

Mezőkovácsháza Város Jegyzője a II/410-2/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi eljárásban az egységes környezethasználati engedély kiadásához feltételek előírása nélkül hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„Mezőkovácsháza Város Jegyzőjét a Békés Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya végzésben 2026. április 28. napján „Tótkomlós, Kaszaperi út 2. szám alatti ingatlanon található nagy létszámú baromfitelepen folytatott tevékenységhez kiadott BE/38/00165-11/2023. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához és módosításhoz kapcsolódó” tárgyú eljárásban az ügyben eljáró szakhatósággként jelölte ki.

A végzésben a 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 9. táblázat 20. sor alapján, mint jogszabályi előírásokon alapuló elsőfokon eljáró kijelölt szakhatóság, állásfoglalásunkat kérelmezték azon kérdés elbírálásában, hogy a tárgyi ingatlanok megfelelnek-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

Döntésemet Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016. (XII. 16.) rendelete által elfogadott Tótkomlós Város helyi építési szabályzata, valamint a 67/2014. (XI. 13.) Kt. 2 határozattal elfogadott Településszerkezeti Terve alapján hoztam, melyekben az érintett ingatlanok az építési övezetükhöz tartozó szabályoknak illetve követelménynek megfelelnek.

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 112. § (2) bekezdése alapján zártam ki.

A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján adtam.”

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9.4 pontja szerint a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság került szakhatósággként bevonásra az eljárás során a következő szakkérdés vizsgálata tekintetében:

- A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója a 35400/382-3/2026.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az IPPC engedély felülvizsgálatához és módosításához feltételek előírása nélkül hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„Az Ügyfél kérelmére indult környezetvédelmi engedélyezési eljárásban a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály, mint engedélyező hatóság 2026. 04. 14.. napján megkereste a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet (Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok) 9. táblázat (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 4. sora (környezeti hatásvizsgálati eljárás) alapján.

A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság által csatolt iratokat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 2. ab) és a 2. db) pontja szerint megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a

- a természeti katasztrófáknak való kitettséget bemutatta,
- a környezethasználó tevékenységétől független, potenciális kiváltó külső okokat és az ebből származó hatótényezőket bemutatta, különösen: a természeti katasztrófákra visszavezethető okokat, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát vagy hatásait.

Fentiekre tekintettel, valamint hatósági nyilvántartásom alapján Ügyfél kérelme a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének megadásához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban a 3. számú mellékletben felsorolt szakkérdéseket is vizsgálja a környezetvédelmi hatóság, ezért a következő osztályok működtek közre a különböző szakkérdések tekintetében:

- a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: BÉVKH Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya;
 - a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: BÉVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya;
 - Annak elbírálására,
 - hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol
 - hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.
- Csongrád-Csanád Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály és az Agrárminisztérium Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Főosztály;
- Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálása tekintetében a BÉVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 - A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázata, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a hulladék kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges

intézkedések: BÉVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KTHF) Hulladékgazdálkodási Osztálya;

A BÉVKH Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a BE-06/NEO/386-2/2026. ügyiratszámú véleményében feltételek előírását javasolta. A hatásköre és illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésein és 1. számú mellékletén, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésén és az 5. § 2. számú mellékletén alapul.

A BÉVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya BE/34/507-2/2026. ügyiratszámú véleményében előírásával adta meg véleményét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése biztosított hatáskörében eljárva.

A BÉVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya az iparbiztonsági szakkérdést a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 8. számú melléklet 4. pontjában biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva vizsgálta. A BE/72/01523-2/2026. ügyiratszámú véleményében feltételek előírása nélkül hozzájárult az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához és módosításához.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések tekintetében a CS/TIV/01344-2/2026. számú levelében feltételek előírásával javasolta az egységes környezethasználati engedély kiadását a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontjában biztosított hatáskörében eljárva.

Az Agrárminisztérium Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Főosztály az MVF/936-4/2026. iktatószámú levelében feltételek előírásával javasolta az egységes környezethasználati engedély kiadását a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2a) bekezdésében, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 48/D. §-ában, az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvényben, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 8. pontjában biztosított illetékességében és hatáskörében eljárva.

A BÉVKH KTHF Hulladékgazdálkodási Osztálya a – BE/66/02223-5/2026. ügyiratszámú kiegészített – BE/66/02223-4/2026. ügyiratszámú véleményében feltételek előírásával javasolta a határozat kiadását a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva.

Az eljárás során a további szakkérdések vizsgálatára is sor került.

A természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e

a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása,

b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint

c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációt, annak hiánypótlásait, kiegészítéseit áttanulmányozva, és a rendelkezésemre álló egyéb információk alapján az alábbiakat állapítottam meg, feltételeim előírásánál a következőkre voltam fellellemmel:

- A SZIJÁRTÓ Kft. részére a Tótkomlós, Kaszaperi út 2. sz. alatti nagy létszámú állattartó telepen folytatott baromfitartási tevékenységéhez a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 2023. augusztus 28. napján kelt, BE/38/00165-11/2023. ügyiratszámú határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati (továbbiakban: IPPC) engedélyt adott. Az IPPC engedély 2032. december 31. napjáig hatályos.
- Az IPPC engedélyben rögzített férőhelyszám a következő volt: Jércenevelő 104 339 db, Tojótelep 266 208 db, Összesen: 370 547 db. A tervezett bővítés volumene nem érte el a 25%-ot, ezért a környezeti hatásvizsgálat szempontjából (Khvr. 1. sz. melléklet) az nem minősül jelentős módosításnak.
- Az IPPC engedélyben rögzített, korábban is tervezett átalakítások közül csak a V. és VII. számú tojóházak átalakítása valósult meg. Az engedélyes a telephelyen a meglévő három darab jércenevelő ól mellett egy negyediket tervez megépíteni, melyben volier rendszerű, azaz madárház, alternatív tartásmódot kíván folytatni, valamint a meglévő II. számú jércenevelő ólban a jelenlegi ketreces tartásról alternatív tartásmódra kíván átállni. Ezen kívül a meglévő tojótelepen a nyolc darab tojóólból az I. és a III. jelű ólban lévő ketreces tartásmódról szintén alternatív tartásmódra kíván átállni. A részletezett módosítások miatt változik az ólankénti férőhelyszám.
- A felülvizsgálati dokumentáció készítői – Szűcs Pál, Agócs Gábor, Mézer Ádám, Horváth Tamás és Huszár Milán szakértők – a jogszabályban előírt szakértői jogosultságokkal rendelkeznek.
- A hatályos IPPC engedélyben szereplő 581,62 m² alapterületű takarmánykeverő megépítése külön, önálló telephelyként tervezett a Tótkomlós, 0117/40 helyrajzi számú ingatlanra, ezért egy külön eljárásban történik az építési engedélyeztetése.
- A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló Európai Bizottság Végrehajtási Határozat mellékletében (a továbbiakban: 2010/75/EU BAT Melléklet), valamint a 2017 júliusában megjelent „Best Available Techniques (BAT) Referencia Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs-Industrial Emission Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control) 2017” dokumentumban (BREF) foglaltaknak megfelelően rendelkeztem a határértékek (összes nitrogén, összes foszfor, ammónia) betartásáról, a monitoringról, a határértékek meghatározásához szükséges nyilvántartásról, valamint a felülvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeiről.
- Általánosságban megállapítottam, hogy a telepi technológia megfelel a Khvr. 9. sz. mellékletében meghatározott feltételeknek, a vonatkozó kibocsátások hatásainak és mennyiségeinek minimalizálására törekednek:
 - kevés hulladékot termelő technológiát alkalmaznak,
 - a vonatkozó kibocsátások hatásainak és mennyiségeinek minimalizálására törekednek,
 - elősegítik a folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálását és újrafelhasználását,
 - a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és a folyamat energiahatékonysága biztosított,
 - törekednek a kibocsátások környezetre gyakorolt hatásának és ennek kockázatának a minimálisra csökkentésére, megelőzésére,

- törekednek a balesetek megelőzésére.
- A telepi technológia az engedélyben előírtak betartásával megfelel a 2010/75/EU BAT Melléklet előírásainak.

➤ **Levegőtisztaság-védelem:**

A rendelkezésemre álló iratanyagok alapján megállapítottam, hogy a telephelyen bejelentés és engedélyköteles légszennyező források létesülnek. Így a Bentley 450 AIS 040 Cyclone típusú állatihulla-égető berendezéshez csatlakozó P1 azonosítójú, a Bentley 150 AIS 040 Cyclone típusú állatihulla-égető berendezéshez csatlakozó P2 azonosítójú, valamint a ZENESSIS ESE 440 típusú diesel áramfejlesztő és a PARKINS P250 típusú diesel áramfejlesztő aggregátorhoz csatlakozó P3 és P4 azonosítójú pontforrások, valamint a nyilvántartásba vett D1 azonosítójú diffúz forrás, mely az állattartó ólak és a trágyatároló felületei.

A bűzhatás az állattartás sajátos jelentőségű kibocsátása. Az állattartó épületek diffúz forrásnak tekinthetők, melyek jellege miatt kibocsátási határérték nem határozható meg. Előírásaimat az esetlegesen fellépő zavaró hatások lecsökkentése érdekében tettem meg.

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3. pontja alapján az intenzív állattartó telepek esetén 3 SZE/m³ szagexpozíciós tervezési irányérték figyelembevételét javasolják a szag terjedésmodellezés eredményeinek értékeléséhez.

A benyújtott dokumentáció alapján az állattartó telep szagvédelmi hatásterülete – a 3 SZE/m³ szagterhelési határértéket és a maximális termelési kapacitást figyelembe véve – az alábbiak szerint alakul:

- a tojóépületektől számítva legfeljebb 103 méter,
- a jércenevelő óltól számítva legfeljebb 143 méter,
- a trágyatároló határától számítva pedig 73 méter.

A szagvédelmi hatásterületen lakóingatlan nem található.

Megállapítottam, hogy a bűzkibocsátással járó engedélyezett tevékenység tekintetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev. rendelet) 5. § (3) bekezdése szerint:

„5. § (3) A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.”

A védelmi övezet nagysága a Lev. rendelet 5. § (4) pontja szerint:

„5. § (4) A területi környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével – a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.”

Az eljárás során benyújtott kiegészített dokumentációban az összetartozó tevékenységek (0117/46 hrsz. alatti ingatlanra tervezett nagy létszámú baromfitelep) levegőtisztaság-védelmi bűz hatásterületét együttesen vizsgálta a tervező. Tekintettel arra, hogy a telephely jelenlegi és a tervezett tevékenységének bűzhatásai összeadódnak, ezért együttesen kellett vizsgálni a bűzhatásokat. A szükséges részletek ábrázolására alkalmas léptékű helyrajzi számos térképen bemutatták a légszennyező források (állattartó épületek, trágyatárolók) határától számított hatásterületet (3 SZE/m³) és a 300 méter távolságban lehatárolt területet.

A dokumentációban leírtak szerint hatásterületen belül nem található védendő épület, a legközelebbi a meglévő telephely állattartó épület sarok pontjától 470 méterre, a létesítendő telephelytől Észak-Nyugati irányban 702 méter távolságban a található.

Fentieket figyelembe véve a védelmi övezet nagyságát a légszennyező források (állattartó épületek, trágyatárolók) sarokpontjaitól számított 300 méter távolságban lehatárolt területben határoztam meg, mely alapján a tervezett bővítést követően várhatóan biztosított a 3 SZE/m³ szag expozíciós tervezési irányérték betartása.

A 300 méteres védelmi övezeten lévő, Tótkomlós, külterületi ingatlanok:

Helyrajzi szám	Művelési ág	Földrészlet nagysága (m ²)	Védelmi övezetbe eső terület nagysága (m ²)
0111/24	szántó	5.9757	0.1760
0111/25	szántó	1.3297	0.6313
0111/26	szántó	1.7081	0.3505
0111/27	szántó	0.3114	0.0050
0114	út	0001	0.2209
0117/4	telephely	5.7387	5.7387
0117/5	udvar és gazdasági épület	0.2841	0.2841
0117/7	telephely	3.2316	3.2316
0117/12	út	0.6565	0.6107
0117/13	út	1.1085	0.5146
0117/16	szántó	1.4505	1.2515
0117/17	szántó	1.7078	1.7078
0117/19	szántó	0.6542	0.6542
0117/20	szántó	0.4213	0.4213
0117/21	szántó	0.4071	0.4071
0117/22	szántó	0.4148	0.4184
0117/23	szántó	8.0397	6.9597
0117/25	szántó	3.3717	0.2679
0117/28	szántó	14.0994	6.2960
0117/29	szántó	6.8296	6.8296
0117/31	szántó	15.9205	0.0111
0117/35	udvar	0.2652	0.2652
0117/36	udvar	0.637	0.6370
0117/37	szántó	0.6189	0.1512
0117/38	csatorna, trágyatérkép	4.4637	3.2599
0117/39	szántó	1.2197	1.2197
0117/40	udvar, szérűskert	1.2904	1.2904
0117/41	szántó	0.05	0.0500
0117/42	szántó	2.8532	2.8532
0117/43	rét és nádas	1.5173	1.5173
0117/44	szántó	13.2332	3.5974
0117/46	telephely	4.8427	4.8427
0120/1	út	1.6271	1.4533
0120/3	út	0.3941	0.2634
0120/4	út	1.0695	0.4355
0122/4	szántó és út	5.5998	1.0763
0122/14	szántó	11.4314	1.8434
0122/15	út	0.2962	0.2200
0122/17	szántó	1.1279	0.4011
0122/32	szántó	14.6749	6.2543

Helyrajzi szám	Művelési ág	Földrészlet nagysága (m ²)	Védelmi övezetbe eső terület nagysága (m ²)
0122/33	szántó	4.8844	2.2801
0122/37	szántó	0.2292	0.0051
0122/38	szántó	0.1924	0.0152
0122/39	szántó	0.3168	0.0358
0122/40	szántó	0.3583	0.0460
0122/41	szántó	0.3026	0.0380
0122/42	szántó	0.4994	0.0533
0122/43	szántó	0.5068	0.0337
0122/44	szántó	0.5892	0.0063
0122/68	szántó	11.4754	3.8566

A védőterületeket a településrendezési tervben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet 38. §-a alapján kell kijelölni, melyről az ügyfél a dokumentációban leírtak szerint gondoskodni köteles.

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 15. § (5) bekezdése szerint:

„15. § (5) Azoknál az egységes környezethasználati engedély köteles bűzkibocsátást okozó forrásoknál, amelyek hatásterületén érzékeny, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti lakóterület, üdülőterület, intézményi terület vagy településközpont található, és a bűzszenyezéssel kapcsolatosan megalapozott panasz merül fel, a környezetvédelmi hatóság előírhatja a bűzszenyezettség időszakos olfaktometriás mérését.”

Figyelemmel a Melléklet 1.15. pont 26. BAT előírására, valamint a VM rendelet 15. § (5) bekezdésében leírtakra – tekintettel arra, hogy a hatásterületen belül érzékeny terület nem található – a bűzszenyezettség időszakos olfaktometriás mérését nem írtam elő.

Megállapítottam, hogy a telephelyen az ügyfél az elhullott tojótyúkوك ártalmatlanítására egy Bentley 450 AIS 040 Cyclone típusú földgáz tüzelésű állathulla-égető berendezést és egy Bentley 150 AIS 040 Cyclone típusú állathulla-égető berendezést tervez létesíteni. A Bentley 450 AIS 040 Cyclone típusú berendezés 2 égéstérrel (főkamrával és utánégető kamrával) és 3 db égőfejjel rendelkezik, névleges hőteljesítménye 197 kW. A Bentley 150 AIS 040 Cyclone típusú berendezés 2 égéstérrel (főkamrával és utánégető kamrával) és 2 db égőfejjel rendelkezik, névleges hőteljesítménye 95 kW.

Az égetőberendezés füstgáz-elvezető kürtője – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev. rendelet) 2. § 24. pontja alapján – engedélyköteles és adatszolgáltatásra kötelezett légszennyező pontforrás.

Az eljárás során az ügyfél a hullaégető berendezésekre vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi létesítési dokumentációt csatolt, mely alapján megállapítottam, hogy a berendezések pontforrásain távozó légszennyező anyagok koncentrációja és mennyisége várhatóan nem fogja meghaladni a hatályos jogszabályban előírt kibocsátási határértékeket. Ennek figyelembevételével a hullaégető berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó előírásokat a Lev. rendelet 25. §-a alapján tettem meg.

A Lev. rendelet 23. § (4), (5) és (6) bekezdése szerint:

„(4) A területi környezetvédelmi hatóság az engedélyköteles légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén, a működési engedély feltételül legalább egy, de legfeljebb hat hónap próbaüzemet írhat elő.

(5) A mérési terv és a próbaüzem előírásának, illetve időtartamának meghatározásakor a technológia várható környezeti kockázatát kell figyelembe venni.

(6) A területi környezetvédelmi hatóság a létesítési engedélyhez adott szakhatósági állásfoglalásában vagy a levegőtisztaság-védelmi szakkérdés vizsgálata nyomán előírhatja a használatbavételi, működési engedély feltételeként, hogy próbaüzem során vagy a használatbavétel engedélyezése után a kibocsátások meghatározása, a kibocsátási határértékek betartásának, illetőleg az adatszolgáltatás helyességének ellenőrzése érdekében mérésekkel határozzák meg a kibocsátásokat.”

A P1 és P2 azonosítójú pontforrásokon ténylegesen kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok koncentrációját a próbaüzem ideje alatt emisszióméréssel kell meghatározni, melyre vonatkozó előírást a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 12. § (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdésben, a 15. § (3) bekezdésben, valamint a 19. § (3) bekezdésben leírtak alapján írtam elő. A mérési időszakot 5 évenkénti gyakorisággal írtam elő.

A ZENESSIS ESE 440 típusú diesel áramfejlesztő aggregátorhoz és a PARKINS P250 típusú diesel áramfejlesztő aggregátorhoz csatlakozó pontforrások éves légszennyezőanyag-kibocsátását – a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 17. §-ban leírtak alapján levegőtisztaság-védelmi szakértő által készített – anyagmérlegben vagy más módszer alkalmazásán alapuló számítással kell meghatározni, tekintettel arra, hogy az aggregátort csak próbajáratáskor, illetve áramkimaradás, fáziskiesés során pár percre üzemeltetik.

Amennyiben az aggregátorok üzemszerű (pld. hálózati folyamatos áramkimaradás stb.) folyamatos működését kénytelenek megkezdni, úgy 3 hónapon belül akkreditált emissziómérés elvégzését, majd a mérési jegyzőkönyv rendelkezésre állását követő benyújtását írtam elő.

A szükségáramforrás technológiában a pontforrásokon kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok kibocsátási határértékét a $140 \text{ kW}_{\text{th}}$ és az ennél nagyobb, de $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 4. melléklet 1. pont, 3. pont D oszlop szerint – figyelemmel a 3.3. pontban leírtakra – állapítottam meg.

Előírásom során az FM rendelet 4. § (13) bekezdés b) pontjában leírtakat figyelembe vettem, tekintettel arra, hogy a szükségáramforrás aggregátorok teljesítménye 352 kW és 200 kW , továbbá a berendezéseket csak áramkimaradás, fáziskimaradás esetén, várhatóan 50 h/évnél rövidebb ideig üzemeltetik.

Az összes kiválasztott nitrogén (N) mennyiségével kapcsolatos előírásom a BAT Melléklet 1.3. Takarmányozás része 3. BAT 1.1. táblázatában foglaltakon alapszik. Az összes kiválasztott foszfor (P_2O_5) mennyiségének meghatározása a 4. BAT 1.2. táblázata alapján történt.

Az egyes ólaktól a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozó előírást az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. 2. 15.) Melléklet 31. BAT 3.1. táblázata alapján tettem meg.

Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására tett előírásom – amely a BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén és foszfor szintjének ellenőrzéséhez elengedhetetlen – a Melléklet 1.15 pont 24. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A telep ammónia-kibocsátása szakirodalmi adatokra alapozott műszaki számítással, becsléssel került meghatározásra. A tojtyúk tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozó előírást a Melléklet 3.1.1. pont 31. BAT 3.1. táblázata alapján tettem meg.

A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozásával kapcsolatban a Melléklet 1.15 pont 25. BAT előírásai szerint rendelkeztem.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a Lev. rendelet 4. §-a, 5. §-a, 22. §-a, 26. §-a és a 30. § (1) kezdése, alapján tettem meg, mely során figyelemmel voltam arra, hogy tilos a levegő lakosságot

zavaró bűzzel való terhelése. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaimat a Lev. rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 32. § (1) bekezdése alapján tettem meg.

➤ **A földtani közeg védelme**

- Az állattartás zárt épületekben, száraz trágyás rendszerben történik, hígtrágya, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A csapadékvíz a telephely burkolatlan részein, valamint a belső közlekedési utak mentén és az épületek között meglévő földmedrű árkokban elszikkad.
- Az állattartó épületek beton aljzattal rendelkeznek, az aljzat épségét turnusváltáskor el-lenőrzik, az esetlegesen észlelt hibákat a következő turnus betelepítéséig kijavítják.
- A telepen keletkező szociális szennyvizet vízzáróan kialakított zárt beton aknában, illetve vízzáró kialakítású zárt műanyag aknában, a boncolókban keletkező technológiai szennyvizet vízzáróan kialakított zárt beton aknában, illetve vízzáró kialakítású zárt műanyag tartályban (IBC tartály) gyűjtik, majd arra jogosult vállalkozással szennyvíztisztító telepre szállítatják ártalmatlanításra. Az aknák/tartály telítettségének folyamatos figyelemmel kísérése, felügyelete a telepvezető napi feladata, ezért kizárható, hogy a szennyvíz a földtani közegbe, illetve azon átszivárogva a felszín alatti vízbe kerülhessen.
- Az ólakban vizes takarítást nem alkalmaznak, ebből eredően szennyvíz nem keletkezik.
- A keletkező száraztrágyát az állattartó épületekből a ketrecek alatt elhelyezkedő PP trágyaszállító szalag, majd a kapcsolódó trágyaszalag rendszer az épületen kívül elhelyezett, szállítójárműre (pótkocsis kamionra) továbbítja, mely a trágyaelszóródás, trágyalé elfolyás megakadályozása érdekében polietilén fóliával takart.
- Az ólaktól a száraz trágyát trágyaszalag rendszerrel kétnaponta közvetlenül szállítójárműre (pótkocsis kamionra) termelik ki, majd elszállítják a trágyaátvevőkhöz. A Tótkomlós, 0117/40 helyrajzi számú ingatlanon meglévő vízzáró és szulfátálló vízzáró és szulfátálló betonból készült, csurgalékgyűjtő aknákkal rendelkező trágyatárolóba szállítják és ott tárolják az elszállításig. A trágyatároló üzemszerű használatára nincs igény. A trágyatároló funkciója biztonsági és vészhelyzeti trágyatárolás.
- A telepen használatos tisztító- és fertőtlenítőszeres tárolása elkülönített zárt helyen, beton aljzatú, zárt helyiségben, gyári csomagolásban történik, a tojótelepi irodaépületben lévő fertőtlenítőszer raktárban, megakadályozva ezzel a vegyi anyagok talajba jutását.
- Tótkomlós, Kaszaperi út 2. szám, Tótkomlós külterület 0117/4, 0117/5, 0117/7, 0117/38, 0117/40, 0117/46, 0120/1 hrsz. alatti telephely szennyezett területeket nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.
- A Khvr. 22. § (10) bekezdése szerint:
„22. § (10) **A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.**”
- A szomszédos Tótkomlós, 0117/46 helyrajzi számú ingatlanon tervezett, de külön eljárásban engedélyezés alatt álló tojótelep alapállapot vizsgálatához 2025. november 25. napján a területen 3 db kézifúrászt mélyítettek, mely során 1 és 2 m mélységben talajminta vételezés történt.

Mintavételi koordináták:

F1: X: 782063 ; Y: 121155

F2: X 782063; Y: 120963

F3: X: 782170; Y 121016

A Favir. 47. § (3) bekezdése szerint a földtani közegre irányuló vizsgálatokat csak arra a jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.

A földtani közegből történő mintavételt és a laborvizsgálatokat a VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratóriuma végezte (akkreditációs szám: NAH-1-1129/2024)

A laborvizsgálati jegyzőkönyvek szerint a vizsgált talajminták szennyezőanyag tartalma egy esetben sem érte el a földtani közeg szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes

rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 3. melléklet A) részében előírt (B) szennyezettségi határértékeket.

Tekintettel arra, hogy az alapállapot-jelentés tartalmilag megfelel a Favir. 13. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek, ezért a 2025-ben a földtani közeg vizsgálatához vett mintákat – földtani közeg védelmi szempontból – elfogadom, mint a Tótkomlós, Kaszaperi út 2. szám alatti ingatlanon található nagy létszámú baromfitelep talaj szennyezettségi állapotának ellenőrzésére szolgáló jelentést.

- A telephelyen folytatott tevékenység üzemszerű működése esetén a földtani közeg szennyeződése nem valószínűsíthető, a telephelyen alkalmazott módszerek a BAT előírásait kielégítik, mivel az állattartó épületek, a hígtrágya gyűjtésére szolgáló tároló, illetve szilárd fázis átmeneti elhelyezését szolgáló térrész, valamint a veszélyes hulladékok és anyagok gyűjtésére szolgáló épületek megfelelő műszaki védelemmel vannak kialakítva.

A földtani közegre vonatkozó előírásaim a Kvt. 6. § (1) bekezdésében, 15. §-ában, és 101. § (2) bekezdésében, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontjában, az Együttes rendelet. 3. melléklet A) részében, valamint a Khvr. 22. § (10) bekezdésében foglaltakon alapulnak.

➤ **Zaj és rezgés elleni védelem**

Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából megállapítottam, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 4. § (3) bekezdése alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság látja el.

A felülvizsgálati dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy:

- A telephely külterületen, gazdasági területen, lakóterületektől távol helyezkedik el.
- A Zajrendelet 5. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, ugyanezen rendelet 6. §-a szerint, a tevékenység folytatása során alkalmazott zajforrásokra vonatkozó hatásterület meghatározásra került.
- A telephely zajvédelmi hatásterületén belül nem található védendő épület vagy terület.
- Fentiekre tekintettel a telephelyre zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani.

A dokumentációban leírtak alapján a 2010/75/EU BAT Mellékletben foglalt zajvédelemre vonatkozó elérhető legjobb technikákat (10. BAT) a telephelyen alkalmazzák. Tekintettel arra, hogy a zajvédelmi hatásterületen belül nincs védendő objektum, így a zajkezelési terv (9. BAT) nem alkalmazható.

➤ **Természet- és tájvédelem:**

Megállapítottam, hogy az érintett ingatlan és környezete védett természeti területet, Natura 2000 területet, egyedi tájértéket nem érint.

Az állattartó telepek ideális fészkelőhelyet biztosítanak több madártani értéknek, mint a védett füsti fecske (*Hirundo rustica*) és molnár fecske (*Delichon urbicum*), melyek a telep épületeinek külsején fészkelhetnek, ezért ezek zavartalanságát költési időben biztosítani szükséges.

A telep környezetében védett ragadozó madarak is táplálkozhatnak, melyek a mérgezett rágcsálók elfogyasztásával elpusztulhatnak, ezért a védett ragadozó madarak mérgezésének elkerülése érdekében csak olyan technológia vagy mérreg használható, amely nem veszélyezteti az elpusztult rágcsáló egyedeket elfogyasztó védett madarakat.

A rendelkező részben tett előírásomat a dokumentációban szereplő természetvédelmi javaslatokat figyelembe véve a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alapján a táj és élővilág védelme érdekében hoztam.

7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;

Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

Tvt. 43. § (1) bekezdés: tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

A tevékenység táj-és természetvédelmi szempontból az előírt feltételek betartásával folytatható.

➤ **Üzemi kárelhárítási terv**

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 6. § (3) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 11. a) pontjai szerint a telephely üzemeltetője üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. A rendelkezésre álló nyilvántartásokat áttanulmányozva megállapítottam, hogy a Kft. rendelkezik a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BE/39/01504-11/2025. ügyiratszámom jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel, mely 2030. november 30. napjáig hatályos. Tekintettel arra, hogy az alkalmazott technológiában jelentős módosulás következik be, ezért az üzemi kárelhárítási tervet a felül kell vizsgálni, és az IPPC engedély véglegessé válásától számított 60 napon belül be kell nyújtani jóváhagyásra a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz.

➤ **Hulladékgazdálkodás**

A kérelem mellékleteként benyújtott dokumentumok alapján hulladékgazdálkodási szempontokat figyelembe véve az alábbiakat állapítottam meg:

Létesítés

A hulladékok kezelésére (gyűjtésére, szállítására, átadására) vonatkozó előírásoknál a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. §-át és 31. §-át, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben rögzített szabályokat vettem figyelembe.

A hulladékhierarchiát a Ht. 7. § (1) bekezdése írja elő, melyet a Létesítésről szóló rész 5., 7., 8. pontjaiban, érvényesítettem.

A hulladékok besorolását a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján szükséges meghatározni a keletkező hulladékok tekintetében, melyet a létesítésről szóló rész 9. pontjában vettem figyelembe.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. §-a alapján meghatározott feltételeket érvényesítettem a Létesítésről szóló rész 10. pontjában.

Amennyiben a fejlesztés során keletkező hulladékok mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mennyiségi küszöbértéket, akkor abban az esetben a hivatkozott jogszabály 10. § (3) bekezdése alapján adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn a gazdálkodónak, melyre vonatkozóan a Fejlesztésről szóló rész 11. pontjában rendelkeztem.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet) 3. § (1) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdésében, valamint a 11. § (2), (5) bekezdéseiben foglaltakat a Fejlesztésről szóló rész 2. pontjában érvényesítettem.

Megállapítottam továbbá, hogy a fejlesztés során az előírt feltételek betartásával a hulladékok gyűjtése, kezelése megfelel a hulladékgazdálkodási előírásoknak.

Üzemeltetés

A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik. A tojótelepi részen a T1, T2 és K jelölésű munkahelyi gyűjtőhelyeken, a nevelőépület részen pedig az N1 és K jelű gyűjtőhelyeken gyűjtik a hulladékokat. A T1, T2, N1 jelölésű munkahelyi gyűjtőhelyeken a termelésből keletkező hulladékokat gyűjtik (IBC tartályokban, fedeles műanyag és fém edényzetben, saválló műanyag ládákban, műanyag hordókban, térbetonon), a K jelölésű gyűjtőhelyeken pedig a kommunális hulladékot gyűjtik összesen 21 darab 20-120 literes edényzetben. Az itt összegyűjtött kommunális hulladékot 4 darab 1100 literes konténerekben ürítik, melyet hetente a közszolgáltató szállít el a teherkapu melletti konténerekből.

Az elhullott állat tetemeket, valamint a törött tojásokat 220 literes műanyag edényzetben, illetve 1000 literes acél konténerben gyűjtik átadásig a tojótelep mellett lévő fedett, állati hullaboncoló és állati hullagyűjtő épületben. A jövőben állati hullaégető berendezéseket terveznek működtetni. Az elhullott állatokat (állati mellékterméket) elkülönítve gyűjtik, majd a telepen üzemeltetett állati hullaégetőben ártalmatlanítják. Nagyobb mennyiségű állati hulla esetében az elszállítás az ATEV Zrt. végzi. Az égetés során keletkező hamu talajvédelmi engedély birtokában szántóföldön kerül elhelyezésre. Amennyiben a hamu nem kerül mezőgazdasági területen hasznosításra, azt hulladékként kell kezelni, és kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át további kezelésre.

Engedélyes a hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének minden évben eleget tett. A 2025. évi hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás beküldésre került és annak feldolgozása folyamatban van az OKIR rendszerben.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 13. § (6), 15. § (5) bekezdése szerint:

„13. § (10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.” Ennek vonatkozásában rendelkeztem az Üzemeltetés rész 4. pontjában.

A 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése alapján a telephelyen keletkezett hulladékokról nyilvántartást kell vezetni és a 11. § (2) bekezdése alapján, ha a telephelyen a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége: veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot, nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja, akkor – 11. § (5) bekezdése alapján – a képződött hulladékról évente a tárgyevet követő év március 1. napjáig adatot kell szolgáltatni elektronikusan OKIR kapu rendszeren keresztül a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak. Minderre vonatkozóan rendelkeztem az Üzemeltetés rész 6. pontjában.

Az Üzemeltetés 7. pontjában előírt feltételemet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet alapján írtam elő.

Felhagyás

Amennyiben a felhagyás során keletkező hulladékok mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mennyiségi küszöbértéket, akkor abban az esetben a hivatkozott jogszabály 10. § (3) bekezdése alapján adatszolgáltatási kötelezettsége van az ügyfélnek, melyre vonatkozóan rendelkeztem a Felhagyásra vonatkozó rész 3. pontjában.

A 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet 10. § (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelenteni, melyre vonatkozóan rendelkeztem a Felhagyás rész 5. pontjában.

A telephelyen folytatott tevékenység során, a dokumentáció alapján a megfelelő hulladékgazdálkodási szempontokat alkalmazzák. A keletkezett hulladékok engedélyesnek való rendszeres átadása megtörténik.

Megállapítottam továbbá, hogy az üzemeltetés, felhagyás során az előírt feltételek betartásával a hulladékok gyűjtése, kezelése megfelel a hulladékgazdálkodási előírásoknak.

A telephelyen folytatott tevékenység során a dokumentáció alapján a „2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló európai bizottság végrehajtási határozatának mellékletében foglaltakat

hulladékgazdálkodási szempontból is alkalmazzák. Ennek megfelelően az üzemeltetés során elsődleges cél a hulladékok képződésének megelőzése és a keletkező mennyiségek minimalizálása. A hulladékok elkülönített gyűjtése megfelelő méretű, kapacitású gyűjtőhelyen történik. A települési hulladékok elszállítása hetente történik.

Az üzemeltetés, felhagyás során keletkező hulladékok gyűjtésének, kezelésének módja, valamint a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése megfelel a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak, a **dokumentáció elfogadásához, valamint az egységes környezethasználati engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt feltételek mellett hozzájárulok.**

Hulladékgazdálkodási feltételeimet a Ht., a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet által előírtak figyelembevételével, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet a környezetet érő terhelések és kockázatok csökkentése, a környezet szennyezésének megelőzése, valamint a képződő hulladékok hasznosításának és ártalmatlanításának biztosítása érdekében adtam meg.

➤ **Állati melléktermékek:**

Elhullott állati tetemeket, betonozott, fedett, körbekerített gyűjtőhelyen 220 l-es műanyag edényzetben, illetve 550 l-es acél konténerben gyűjtik, melyet az ATEV Zrt. szállít el hetente 3 alkalommal, vagy igény szerint sűrűbben. Az állati hullákat ún. kis-kapacitású állati hullaégetőben tervezik ártalmatlanítani. Ebben az esetben nem adják át az ATEV Zrt. részére.

A létozásokat a tojásraktárban gyűjtik, majd fémkonténerbe öntik az ATEV Zrt. által történő elszállításig.

➤ **Közegészségügy:**

A megkeresés mellékleteként megküldött iratanyagokat/dokumentációkat áttanulmányozva megállapítottam, hogy a Murony, külterület 079/2 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú állattartó sertéstelepen folytatott tevékenységre vonatkozó IPPC engedély módosításának közegészségügyi akadálya nincs.

A rendelkező részben megfogalmazott feltételek a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 24. §-án; az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontján és 2. § 20. pont a) alpontján, 4. § (2) bekezdés a), b) és d) pontján, 19. § (7) bekezdésén; a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontján; a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésén, 7. § (2) bekezdésén, 16. § (1)-(3) bekezdésén, 18. § (1)-(5) bekezdésén, 19. § (1)-(2), (4), és (7)-(9) bekezdésén, 20. § (1)-(2) bekezdésén, 23. § (1)-(2) bekezdésén, 24. § (1) bekezdésén; a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (1)-(2) bekezdésén, a 20. § (3) bekezdésén, a 21. § (4) bekezdésén, 28. § (3)-(4) bekezdésén; a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésén; a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdés f), h)-i) pontján és (3) bekezdésén, 4. számú melléklet 3. pont A) pont c) alpontján és 7. pont c) alpontján, a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdésén; valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésén alapulnak.

➤ **A termőföld minőségi védelme:**

A tojó- és jércenevelő telepen száraz trágyás tartástechnológiát folytatnak, a keletkező baromfitrágyát az év minden szakaszában, folyamatosan a Felgyői Agrár Kft., a Zöldforrás Kft. és a Galibák Kft. szállítja el szerződés alapján, melyek lefedik a teljes elszállítási igényt, így a trágyatároló üzemszerű használatára nincs szükség.

Amennyiben az állati hulla- és melléktermékegető-berendezésben keletkező nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék – hamu – termőföldön történő kijuttatása tervezett, úgy hatósági engedélyezés, illetve a 90/2008.(VII.18.) FVM rendelet 1. sz. mellékletében és 2. sz. melléklet 2.11 pontjában foglalt, talajvédelmi szakértő által készített talajvédelmi terv készítése szükséges.

Az egységes környezethasználati engedély a felülvizsgálati dokumentációban foglalt tevékenységre vonatkozóan a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően módosítható.

Véleményének indokolása a következő:

A benyújtott dokumentációban foglaltaknak megfelelően az állattartási tevékenység a fenti feltételekkel a termőföldre gyakorolt hatások tekintetében elfogadható, ezért szakági véleményemben az egységes környezethasználati engedély módosításával szemben kifogást nem emeltem.

A nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék (állathulla-égetésből származó hamu) termőföldön tápanyagként történő kijuttatásával kapcsolatos tájékoztatást a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdés b) pontjában és az FVM rendelet 2. sz. melléklet 2.11. pontjában foglaltak figyelembe vételével írtam elő.

➤ **Iparbiztonság**

A egységes környezethasználati engedély módosítását iparbiztonsági szempontból – feltételek előírása nélkül – javasolta. Véleményét a következőkkel indokolta:

Az engedélyező hatóság által csatolt iratokat a Khvr. 1. sz. melléklet 1. d) pontja, illetve 2. számú melléklet 11. c) pontja alapján megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy

- a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket megvizsgálta
- a környezethasználó tevékenységétől független, potenciális kiváltó külső okokat és az ebből származó hatótényezőket bemutatta, különösen: az ipari katasztrófákra visszavezethető okokat, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát vagy hatásait.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentációban nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely ipari baleseteknek való kitettsége feltételezett lenne.

Fentiekre tekintettel, mivel az ügyfél kérelme az ipari baleseteknek való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, az IPPC engedély felülvizsgálatát elfogadom a módosításához hozzájárult.

➤ **Vízügy és vízvédelem**

A Csongrád-Csanád Vármegyei Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg a hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében:

A SZIJÁRTÓ Kft. (1132 Budapest, Váci út 76. 3. em.) a Tótkomlós, Kaszaperi út 2. szám alatti, 0117/4, 0117/5, 0117/7, 0117/38, 0117/40 és 0120/1 helyrajzi számú ingatlanokon baromfitartó (tojótyúk tartó és jércenevelő) telepet üzemeltet a Békés Vármegyei Kormányhivatal által BE/38/00165-11/2023. számon kiadott, 2032. december 31. napjáig hatályos egységes környezethasználati engedély birtokában.

Az engedélyezett átalakítások közül csak a V. és VII. számú tojóházak átalakítása valósult meg eddig. Az engedélyes a telephelyen a meglévő három darab jércenevelő ól mellett kíván egy negyediket megépíteni, melyben volier rendszerű, azaz madárházazas, alternatív tartásmódot kíván folytatni, valamint a meglévő II. számú jércenevelő ólban a jelenlegi ketreces tartásról alternatív tartásmódra kíván átállni. Ezen kívül a meglévő tojótelepen a nyolc darab tojóólból az I. és a III. jelű ólban lévő ketreces tartásmódról szintén alternatív tartásmódra kíván átállni. A módosítások miatt változni fog az

ólankénti férőhelyszám. Fentiekre tekintettel Engedélyes kérte a felülvizsgálati dokumentáció elfogadását, valamint a BE/38/00165-11/2023. számú egységes környezethasználati engedély módosítását.

A telephelyen folytatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 1. a) pontja és a 2. sz. melléklet 11. a) pontja alapján környezeti hatásvizsgálat köteles- és egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

A telephelyen ketreces, illetve alternatív rendszerben 8 db ólban tojótyúk tartást és 3 db ólban jércenevelést folytatnak száraz trágyás tartástechnológiával. A teljes tojótyúk állomány előnevelése a jércenevelő ólakban történik, olyan rendszerben (hagyományos ketreces vagy volier), amelyben majd kifejlett tojótyúkként kerülnek. A 15-18 hetes előnevelt jércéket a nyolc tojóházba épületenként 4-5 hónapos eltéréssel szállítják be. Az állomány tojástermelési időszaka 80-90 hetes korukig tart, ezt követően vágásra értékesítik őket.

Tojótelep Tótkomlós 0117/4 hrsz.

A férőhelyszám ólankénti megoszlása:

Épület: Alapterület: Szintek száma: Férőhely:

1. sz. tojóház 1 153 m² 1 25.600 db
2. sz. tojóház 1 153 m² 1 25.600 db
3. sz. tojóház 1 153 m² 1 25.600 db
4. sz. tojóház 1 153 m² 1 25.600 db
5. sz. tojóház 1 153 m² 2 (alternatív) 35.451 db
6. sz. tojóház 1 153 m² 1 25.600 db
7. sz. tojóház 1 153 m² 2 (alternatív) 35.451 db
8. sz. tojóház 1 153 m² 1 25.600 db

Összesen: 9 224 m² 224.502 db

Jércenevelő telep Tótkomlós 0117/7 hrsz.:

A férőhelyszám ólankénti megoszlása:

Épület: Alapterület: Szintek száma: Férőhely:

1. sz. jércenevelő ép. 1153 m² 1 (alternatív) 37.632 db
2. sz. jércenevelő ép. 1153 m² 1 44.397 db
3. sz. jércenevelő ép. 1266 m² 1 54.912 db

Összesen: 3572 m² 136.941 db

Az összes férőhelyszám a telephelyen (a tojótelep és a jércenevelő-telep együttesen) jelenleg: 361.443 férőhely, amely a tervezett fejlesztések miatt 434.692 férőhelyre változna.

Vízellátás:

A telephely vízellátása (az ivóvíz kivételével) a Tótkomlós, 0117/5 helyrajzi számú ingatlanon meglévő 3 rétegvíz kútról történik, kiépített felszín alatti vízvezeték rendszeren keresztül. Az állattartó telep vízellátásának és szennyvízelhelyezésének vízellátási feltételei fenntartására és üzemeltetésére 71566-1-9/2010. számon kiadott, legutóbb 35600/3340-4/2023.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély hatálya 2027. április 30. napja.

Szociális szennyvíz elhelyezése:

A tojótelep szociális épületben keletkező kommunális szennyvizet 1 db 5 m 3 -es zárt, vízzáró műanyag aknában, a jércenevelő telep szociális épületben keletkező kommunális szennyvizet 1 db 10 m³-es zárt vasbeton aknában gyűjtik, majd arra jogosult vállalkozással a tótkomlói szennyvíztisztító telepre szállítatják ártalmatlanításra.

Technológiai szennyvíz elhelyezése:

A telepen a technológiai vízigény az állatok itatási vízigényéből, a vizes hűtőpanelek, kerékfertőtlenítő medencék és fertőtlenítő kapuk működtetésének, az állattartó épületek fertőtlenítésének (fertőtlenítőszer hígítás), a boncolók használatának és a tűzvíz tárolók vízpótlásának vízigényéből tevődik össze.

A hűtőpanel-rendszer nem eredményez technológiai szennyvizet mert a felhasznált víz egy része elpárolog.

A jércenevelő telep boncoló helyiségében keletkező technológiai szennyvizet egy 1 m³ hasznos térfogatú földbe süllyesztett IBC tartályba, a tojótelepen lévő boncolóban keletkező technológiai szennyvizet egy 3 m³-es zárt vasbeton aknába vezetik, ahonnan arra jogosult vállalkozással a tótkomlói szennyvíztisztító telepre szállítatják ártalmatlanításra.

A kerékfertőtlenítő medencékben lévő fertőtlenítőszeres víz és az automata fertőtlenítő kapuk által magasnyomású szórófejekkel kijuttatott fertőtlenítőszeres vízpermet túlnyomórészt a járművek kerekei által kihordásra kerül, illetve elpárolog.

Az állattartó épületek takarítása száraztechnológiás eljárással, fertőtlenítése sterimobbal kijuttatott habosodó fertőtlenítőszerrel és meleg ködképző berendezéssel történik. A fertőtlenítés során keletkező kis mennyiségű nedvességet a felületek beszívják, illetve elpárolog.

Csapadékvíz elhelyezés:

Az épületek tetőszerkezetéről ereszcsonnakkal összegyűjtött, illetve a burkolt felületekről összegyűjtött tiszta csapadékvizek a belső közlekedési utak mentén és az ólak között kialakított földmedrű árokrendszerbe kerülnek és elsikkadnak. Az állattartás kizárólag zárt épületekben történik, így annak során trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Trágyaszállítás idején a szállítójármű platóját fóliatakarással borítják, illetve a száraz trágya szilárd fázisú, ezért trágyalé elfolyás nem lehetséges.

Trágyakezelés:

A tevékenység során száraztrágya keletkezik, melyet kétnaponta a ketrecek alatt elhelyezkedő PP szállítószalag hord ki a ketreccsor végébe. Innen egy keresztszalag hordja ki a trágyát az épületen kívülre a kihordó-fordító aknákon keresztül, az épület hosszanti tengelyével párhuzamosan elhelyezett szállító szalag segítségével, polietilén fóliával takart szállító járműre.

Az 5. és 7. számú volieres tojóólakban a trágyaszalagok alatt trágyakihúzó szán is van, melyet átlagosan hetente indítanak be és segítségével a szalagok alatti területre lehullott trágyát kitermelik az ólakból. A kétszintes ólakban a felső szintről csövön levezetik a trágyát az alsó szint trágyaszalagjára. Takarításkor, turnusváltáskor ezen ólakban a ketreccsorok közötti területről (folyosókról) a száraz trágyát beseprik a trágyaszán elé, amely így a trágyaszán segítségével eltávolítható az ólakból. A fertőtlenítés során szennyvíz nem keletkezik, a keletkező kismennyiségű nedvességet a felületek beszívják, illetve elpárolog.

Trágyaelhelyezés:

A trágya elhelyezése a Tótkomlós, 0117/40 helyrajzi számú ingatlanon található 841 m² alapterületű és 1682 m³ tárolókapacitású, vízzáró és szulfátálló vasbeton kivitelű fedetlen trágyatárolóba történik. A trágyatárolóban összegyűlő csurgalékvizeket a műtárgy két oldalán lévő egyenként 5 m x 5 m x 2,44 m-es zárt vízzáró kialakítású aknába vezetik, ahonnan szükség szerint szivattyúval visszaöntözik a trágyaprizmára.

Az állattartó épületek takarítása, fertőtlenítése:

A tojótyúk- és a jércenevelő ólakban a takarítás és a fertőtlenítés technológiája azonos. A turnusváltáskor kitrágyázást követően az ólakat kiséprik, nagynyomású levegővel (kompresszor) fúvatják le a ketreceket, sterimobbal kijuttatott habosodó fertőtlenítőszerrel fertőtlenítik az ólakat, telepítés előtt meleg ködképző berendezéssel kijuttatott fertőtlenítő szerrel fertőtlenítik az ólakat, majd a ventilátorok beindításával kiszellőztetik.

Monitoring rendszer:

A baromfitelep területén 71566-3-2/2012. számon kiadott, legutóbb 35600/3341-4/2023.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező talajvíz figyelőkutakat üzemeltetnek (érvényességi hatály: 2027. szeptember 30. napja).

A Kft. a monitoring rendszer beüzemelését követően minden évben eleget tett az üzemeltetési engedélyben előírtaknak.

A talajvíz mintavételezéseket és a vizsgálatokat a felülvizsgált időszakban a VÍZÉPSZOLG-94 Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) NAH-1-1129/2019., NAH-1-1129/2024 számon akkreditált laboratóriuma végezte.

2020. évben az összes monitoring kútból vett talajvíz mintában az ortofoszfát koncentráció és a 3. számú monitoring kútból származó talajvíz mintában a fajlagos elektromos vezetőképesség érték meghaladta a (B) szennyezettségi határértéket. A többi vizsgálati eredmény (B) szennyezettségi határérték alatti.

2021. évben az összes monitoring kútból vett talajvíz mintában az ortofoszfát koncentráció, az 1. számú monitoring kútból származó talajvíz mintában a szulfát koncentráció és a 3. számú monitoring kútból származó talajvíz mintában a fajlagos elektromos vezetőképesség érték meghaladta a (B) szennyezettségi határértéket. A többi vizsgálati eredmény (B) szennyezettségi határérték alatti.

2022. évben az összes monitoring kútból vett talajvíz mintában az ortofoszfát koncentráció, az 1. számú monitoring kútból származó talajvíz mintában az ammónium koncentráció, valamint a 3. számú monitoring kútból származó talajvíz mintában a fajlagos elektromos vezetőképesség érték és az ammónium koncentráció meghaladta a (B) szennyezettségi határértéket. A többi vizsgálati eredmény (B) szennyezettségi határérték alatti.

2023. és 2024. évben a 2-4. számú monitoring kutakból vett talajvíz mintában az ortofoszfát koncentráció, az 1. számú monitoring kútból származó talajvíz mintában a szulfát koncentráció, valamint a 3. számú monitoring kútból származó talajvíz mintában a fajlagos elektromos vezetőképesség érték és az ammónium koncentráció meghaladta a (B) szennyezettségi határértéket. A többi vizsgálati eredmény (B) szennyezettségi határérték alatti.

2025. évben a 2-4. számú monitoring kutakból vett talajvíz mintában az ortofoszfát koncentráció, valamint a 3. számú monitoring kútból származó talajvíz mintában a fajlagos elektromos vezetőképesség érték és az ammónium koncentráció meghaladta a (B) szennyezettségi határértéket. A többi vizsgálati eredmény (B) szennyezettségi határérték alatti.

Az 1. számú (kontroll) kútban 2020-2022 években az ortofoszfát koncentráció, 2021-2024 évben a szulfát koncentráció, 2022. évben az ammónium koncentráció meghaladta a (B) szennyezettségi határértéket.

A Kft. tárgyi telephelyre vonatkozóan BE/39/01504-11/2025. számon kiadott 2030. november 30. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A telephely területe a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületet nem érint.

Az állattartó telep vízellátása a Tótkomlós, 0117/5 helyrajzi számú ingatlanon meglévő rétegvíz kutakról biztosított. A telepen a vízhasználat szociális vízigényből és technológiai vízigényből tevődik össze. Minden ólban fel van szerelve vízmérő óra a vízfogyasztás pontos nyomon követése érdekében.

Az állattartás víztakarékos módon, szelepes-, a 2. és 3. számú jércenevelő ólban szelepes, csepptálcás itató berendezésekkel történik, mely megakadályozza a víz trágyára jutását.

Az állattartó épületeket száraztrágyás rendszerben üzemeltetik, a trágyaeltávolítás vízfelhasználás nélkül, trágyaszalagokkal, illetve az V. és VII. számú ólban az alsó szint trágyaszalagjai alól kaparószánnal történik.

Az ólak takarítása turnusváltáskor vízfelhasználás nélkül, száraz technológiás eljárással történik, mely nem eredményez szennyvizet.

A bemutatott BAT elemzések összefoglalásaként megállapítható, hogy a tervezett technológia megfelel az elérhető legjobb technikák előírásainak.

A rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység megfelel a hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak; az ivóvízbázis védelmére-, a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben előírtakat a következőkkel indokolom:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet tartalmazza.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi. LVII. Törvény 28/A. § (1) bekezdés értelmében, vízjogi engedély szükséges

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

Az Agrárminisztérium Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Főosztály az alábbiakat állapította meg:

Az AM által a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 2-3. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés az alábbi:

- Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.
- Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

Az AM illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (2a) bekezdése szabályozza, amely szerint az AM vízügyi-vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként országos illetékességgel a mezőgazdasági célú felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény és a hozzá kapcsolódó öntözőtelep esetében járhat el.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 35. alpontja szerint:

„mezőgazdasági célú kút: olyan, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény, amely kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló földterületek haszonnövény-termesztési célú öntözését, illetve haszonállat-állománya ellátását szolgálja;”

Fentiek okán jelen állásfoglalásban a Dokumentáció csak a vízellátást biztosító kút tekintetében kerül elbírálásra, amely vízilétesítmény megfelel a mezőgazdasági célú kút fogalmának.

A megkereséshez csatolt Dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Környezethasználó a tárgyi területen nagy létszámú baromfitartó telepet üzemeltet tojástermelési céllal.

A telephely BE/38/00165-11/2023. számon kiadott, 2032. december 31. napjáig hatályos egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A módosítást az indokolja, hogy Környezethasználó a telephelyen a meglévő három darab jércenevelő ol mellett kíván egy negyediket megépíteni, melyben volier rendszerű, azaz madárház, alternatív tartásmódot kíván folytatni, valamint a meglévő II. számú jércenevelő olban a jelenlegi ketreces tartásról alternatív tartásmódra kíván átállni. Ezen kívül a meglévő tojótelepen a nyolc darab tojóólból az I. és a III. jelű olban lévő ketreces tartásmódról szintén alternatív tartásmódra kíván átállni.

A telepen 3 db mélyfúrású vízellátó kút található, melyek közül 2 üzemel, 1 pedig tartalékkútként funkcionál. A vízellátási létesítmények a többször módosított, 71566-1-9/2010. számon kiadott vízforgató üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek (hatályos: 2027. április 30. napja).

Fentiek alapján az AM megállapítása szerint a hatáskörébe tartozó létesítmények és a hozzá kapcsolódó tevékenységek megfelelnek a 2017. február 15-én kelt 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek.

Az AM az együtműködési, a lokalizációs és a kárelhárítási műveleti tervet megfelelőnek tartja, azok tartalmával egyetért. A megkereséshez csatolt Dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Tárgyi terület a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érint.

A *felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Tótkomlós település felszín alatti víz szempontjából érzékeny besorolású felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő településnek tekintendő.

A telephely a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret nem érint, továbbá a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott Székely Mezei Csatorna parti sávját érinti (a mezőgazdasági célú kutak nem érintik).

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- Havária bekövetkezése esetén a kárelhárítást a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján: „a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.”
- A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

- Környezeti káresemény esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a környezetkárosodás felszíni vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közeget érint – a környezethasználónak a területileg illetékes vízügyi hatóságot a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.
- Az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (Pollutant Release and Transfer Register, röviden: PRTR) szóló 166/2006/EK rendeletben foglaltak alapján az ügyfél köteles adatot szolgáltatni a területi környezetvédelmi hatóság részére, ezért erre vonatkozóan a IV.3.1. pontban rendelkeztem. Az adatszolgáltatás a költséghatékony eszközök a környezeti teljesítmény javításának elősegítésére, a szennyező anyagok kibocsátására és a szennyező anyagok és hulladékok telephelyről történő elszállítására vonatkozó információkhoz való nyilvános hozzáférés biztosítására szolgál, valamint arra, hogy felhasználják őket a tendenciák nyomon követésében, a szennyezés csökkentése terén elért előrehaladás bemutatásában, bizonyos nemzetközi megállapodásoknak való megfelelés ellenőrzésében, a prioritások meghatározásában, illetve az elért előrehaladás közösségi és nemzeti környezeti politikákon és programokon keresztüli értékelésében.
- Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv, valamint az azt módosító 2024/1785/EU irányelv (IED) szerint valamennyi telephelyen, tehát az állattartó telepeknél is auditált környezetközpontú irányítási rendszert (a továbbiakban: EMS) kell létrehozni és alkalmazni 2027. július 1. napjáig, ezért rendelkeztem erre vonatkozóan a határozat IV.5.1. pontjában, figyelemmel a Melléklet 1.1. Környezetirányítási rendszerek (EMS) 1. BAT részében foglaltakra.
- A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése alapján, valamint az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet alapján az egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenység folytatójának éves felügyeleti díjat kell fizetnie tárgyév február 28-ig, ezért erre vonatkozóan a határozat IV. 10.3. pontjában rendelkeztem.
- A Kvt. 82. §-a alapján a környezethasználó köteles az IPPC engedély bármely, nemcsak a környezet használat mértékével és módjával kapcsolatos adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 15 napon belül írásban bejelenteni a területi környezetvédelmi hatóságnak, ezért rendelkeztem erre vonatkozóan a határozat IV. 11. pontjában.
- A tevékenység fejlesztése és felhagyása esetén is biztosítani kell a környezet védelmét, ezért a felhagyás során szükséges feladatokat, intézkedéseket írtam elő.
- Az IPPC engedély hatályát a hatályos IPPC engedélyben megállapított határidővel (2032. december 31.) összhangban határoztam meg.
- Az IPPC engedélyben foglalt követelmények és előírások legalább öt évente esedékes felülvizsgálatát a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

Mindezek alapján a telephelyen folytatott tevékenység felülvizsgálatát elfogadtam, a módosításhoz hozzájárultam. A tervezett fejlesztési tevékenységhez, a tevékenységek folytatásához, valamint felhagyásához meghatároztam az előre látható szempontokat, illetve feltételeket, és a módosított IPPC engedélyt – egységes szerkezetben – aktualizált előírásokkal kiadtam.

Egyben rendelkeztem arról, hogy jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg BE/38/00165-11/2023. ügyiratszámú IPPC engedély hatályát veszti.

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az ügyfél környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a tevékenységet a Khvr. 26. §-a alapján

- korlátozhatom,
- felfüggeszthetem,
- megtilthatom,
- vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatom;

és a környezethasználat határozatban kötelezhetem 100.000 – 1.000.000 Ft/nap bírság megfizetésére.

Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Khvr. 26. § (4) bekezdése szerint határozatban kötelezhetem az Ügyfelet 500.000 – 20.000.000 Ft bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az Ákr. 133. §-ában és 134. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.

Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.

Az eljárás során figyelembe vettem a kérelem alapjául szolgáló dokumentációt, a szakhatóság állásfoglalását, valamint a társhatóságok szakvéleményét.

Összességében megállapítottam, hogy a telep üzemszerű működése nem okoz környezetkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolja.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határoztam meg.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszútávon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A határozat a Kvt. 71. § (1) bekezdés d) pontján, valamint a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontján alapul, megfelelve megfelelve a Khvr. 20. § (4)-(11) bekezdésében, valamint az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésben és a Khvr. 11. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek.

A közhírré tételről szóló tájékoztatás a Kvt. 71. § (3) bekezdésén és a Khvr. 21. § (8) és (9) bekezdésén, az Ákr. 89. § (1) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére is. A társadalmi szervezetek, a hatásterületen élők és a nyilvánosság tájékoztatása érdekében közhírré tételre kerül a határozat teljes szövege a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján, valamint a határozatról készült közlemény közhírré tételre kerül az érintett település jegyzője által.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján a határozatot a hatóság közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a Kvt. 71. § (3) bekezdésére – a hirdetményi úton közölt döntést a határozat honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közzélni tekinteni, és az azt követő 15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján.

Azon ügyfelek esetében, akiknek a határozat közlése elektronikus úton történt, a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A határozat ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a fellebbezési eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, a 117. § (1) bekezdésén, 118.–119. §-ain, valamint a Khvr. 26/A. §-án alapul.

A fellebbezés elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a alapján adtam.

Az eljárás jogorvoslati díját a Díjrendelet 2. § (5), (6) és (7) bekezdései alapján állapítottam meg. A Díjrendelet 5. § (1) bekezdése alapján a díjat az első fokon eljáróhatóság részére, a Magyar Államkincstárnál vezetett, a 7. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton befizetni. A Díjrendelet 5. § (2) bekezdése alapján a jogorvoslati eljárásért fizetett díjat az első fokon eljáró hatóság a jogorvoslati kérelem, valamint az ügy iratainak felterjesztésével egyidejűleg átutalja a másodfokú környezetvédelmi hatóság 7. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára.

Az eljárási cselekmény során az Ákr. 124. §-ában foglaltak szerinti ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem rendelkeztem.

A Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. § (3) bekezdése alapján a véglegessé vált döntés közhírré tételre kerül a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján.

Jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzítem az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR).

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti igazgatási szünet minden évben az év decemberének 26. napját követő első munkanaptól az azt követő naptári év első munkanapját megelőző nap végéig tart. 2025. évben ennek tartama 7 nap, figyelemmel a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 10/2025. (IV. 30.) NGM rendelet 2. § a) pontjában foglaltakra is.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjai alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be, az eljárás szünetelésének és az ügyfél késedelmének az időtartama.

Előzőekre figyelemmel a döntésem meghozatala az ügyintézési határidő utolsó napjáig – mely 2026. július 24. napja – megtörtént, ezért jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom.

A hatóság hatáskörét és az illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

Gyula, időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró
Dr. Rákóczi Attila
főigazgató
nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető