

**SZAKVÉLEMÉNY**

**a**

**PREC-CAST Kft**  
**(3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.)**

**P35, P36, P37**

**pontforrások**  
**hatásterületének megállapításáról**

**Készítette:** **ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó,**  
**Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**  
**3432 Emőd, Váci M. u. 20.**  
**Tel.: 20/9392-178**  
**Emőd, 2025. január**

**TARTALOMJEGYZÉK**

1.	Előzmények	3
2.	Környezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készítő társaságra	3
3.	Hatásterület meghatározása	3
4.	Összefoglalás	10

## 1. Előzmények

A PREC-CAST Kft sátoraljaújhelyi telephelyén öntödét üzemeltet. A karbantartó műhelyben letelepítésre került egy ultrahangos mosó berendezés.

Az ALTAN Kft a légszennyező források (P35, P36, P37) hatásterületének számításal történő meghatározását végezte.

## 2. Környezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készítő társaságra

ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  
3432 Emőd, Váci M. u. 20.

A munkát végezte: Diószegi Sándor

*Diószegi Sándor szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély*

Kamarai nyilvántartási száma: 05-0138

Közhiteles nyilvántartás linkje: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995>

**Kamarai számok:** 05-0138

**Végzettségek:** okl. gépészmérnök

**Cím:** 3432 Emőd Váci M. utca 20.

**Telefonszám:**

**E-mail:**

**Engedélyek:**

**SZKV-1.1.** - Hulladékgazdálkodási szakértő

**SZKV-1.2.** - Levegőtisztaság-védelem szakértő

**SZKV-1.4.** - Zaj- és rezgésvédelem szakértő

## 3. Hatásterület meghatározása

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

„2. § 14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel meghatározható - légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás

a) az egyórás (PM<sub>10</sub> esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy

c) az egyórás (PM<sub>10</sub> esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;

**Határértékek**

Légszennyező anyagok	Az egyórás (PM <sub>10</sub> esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték (µg/m <sup>3</sup> )
C5-C28 szénhidrogének	<b>500</b>
Nátrium-hidroxid	<b>50</b>

A levegőterheltségi szint levegőszennyező anyagokra vonatkozó egészségügyi határértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. és 2. mellékletei szerint állapítottuk meg.

**A hatásterület határán a koncentráció (légszennyezettségi határérték 10%-a)**

Légszennyező anyagok	Talajközeli levegőterheltség (µg/m <sup>3</sup> )
C5-C28 szénhidrogének	<b>50</b>
Nátrium-hidroxid	<b>5</b>

**Számítási alapelv**

A légszennyező anyagok légköri terjedésének vizsgálatát transzmissziós számításokkal végeztük el.

Alkalmazott szabványok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, MSZ 21460

A transzmissziós számításoknál a területre jellemző átlagos meteorológiai adatokat és a szennyezőanyagok szélterjedése szempontjából legkedvezőtlenebb légköri állapotokat vettük figyelembe.

Felhasznált egyenletek:

Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag és 10 µm-nél kisebb átmérőjű szilárd részecske kibocsátása következtében a rövid idejű (1 óra) átlagolási időtartamra vonatkozó koncentrációt ( $C_{G1}$ ) a felszínközeli receptorpontban, ha kis terjedési távolságok esetén eltekintünk a gázállapotú szennyezőanyag kimosódásától, száraz ülepedésétől, valamint kémiai átalakulásától, a következőképpen határozzuk meg:

$$C_{G1} \cong \frac{E_G}{\pi \cdot \sigma_y \cdot \sigma_z \cdot u_m} \cdot \exp\left[-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{H}{\sigma_z}\right)^2\right] \quad \left[\frac{\mu g}{m^3}\right]$$

$E_g$  folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra vonatkozó gázállapotú szennyezőanyag emissziója [mg/s];

$H$  a pontforrás effektív kéménymagassága [m];

$u_m$  folytonos pontforrás füstfáklyájára jellemző szélesség rövid időtartam alatti középértéke [m/s]; (MSZ 21457/3)

$\sigma_y, \sigma_z$  folytonos pontforrás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes, illetve függőleges turbulens szóródási együtthatója (MSZ 21457/4) [m];

$$\sigma_y = 0,08(6p^{-0,3} + 1 - \ln \frac{H}{z_0}) * x^{0,367(2,5-p)} \quad (m)$$

$$\sigma_z = 0,38p^{1,3}(8,7 - \ln \frac{H}{z_0}) * x^{1,55 \exp(-2,35p)} \quad (m)$$

p - a szélprofil egyenlet kitevője (szélexponens);

z<sub>0</sub> - az érdességi paraméter (a forrás környezetében, szélirányfüggő).

x - a forrástól való távolság a szélirányban (m);

#### *Effektív kéménymagasság és az emelkedő füstfáklyára jellemző szélesebség*

A két jellemző meghatározásával az MSZ 21459/5-85 sz. szabvány foglalkozik.

Ha a kibocsátott véggáz és a környezeti levegő közötti hőmérsékletkülönbség 50 °C-nál kisebb, akkor a pontforrás járulékos kéménymagasságát a következő összefüggéssel határozzuk meg:

$$\Delta h = \frac{k}{u} \cdot (1,5 \cdot v \cdot d + 0,0096 \cdot Q_h) \quad [m]$$

ahol:  $\bar{k}$  – a légköri stabilitástól függő korrekciós tényező;

$\bar{u}$  – az emelkedő füstfáklyára jellemző szélesebség [m/s];

v – a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s];

d – a kürtőtorok átmérője [m];

Q<sub>h</sub> – a kibocsátás hőárama [kW].

Az effektív kéménymagasság a következő képlettel számítható:

$$H = h + \Delta h \quad [m]$$

ahol: h – a tényleges kéménymagasság [m].

A hőkibocsátás számítására a következő egyszerűsített összefüggés használható:

$$Q_h = 271 \cdot \frac{T_s - T_h}{T_s} \cdot d^2 \cdot v \quad [kW]$$

ahol: T<sub>s</sub> – a kiáramló gáz hőmérséklete [K];

T<sub>h</sub> – a környező levegő hőmérséklete [K];

v – a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s];

d – a kürtőtorok átmérője [m].

Ha a  $v < 1,5 \times u(h)$ , akkor a leáramlás figyelembe vételével korrigált tényleges kéménymagasság a következő:

$$h_k = h + 2 \cdot \left[ \frac{v}{u(h)} - 1,5 \right] \cdot d \quad [m]$$

A tényleges kéménymagasság és a kibocsátás effektív magassága közötti tartományra jellemző átlagos szélesebséget az

$$u(h) = u_0 \cdot \left( \frac{h}{h_0} \right)^p \quad \left[ \frac{m}{s} \right]$$

ahol:  $h$  – a talajfelszíntől mért függőleges távolság [m];  
 $h_0$  – a szélmérőhely magassága [m];  
 $u_0$  – szélesebség a szélmérőhely magasságban [m/s].

szélprofilegyenlet alapján az

$$\bar{u} = \frac{u_0}{(p+1) \cdot h_0^p} \cdot \frac{H^{p+1} - h^{p+1}}{H - h} \quad \left[ \frac{m}{s} \right]$$

ahol:  $H$  – az effektív kéménymagasság [m];  
 $h$  – a tényleges kéménymagasság [m];

egyenlet írja le.

Pontforrások esetében az effektív kéménymagasság meghatározására az ismertett egyenletrendszernek nincs explicit megoldása, a számítás elvégzésére iterációt kell alkalmazni. Az iterációt gépi számítással a következő módon célszerű elvégezni:

1. lépés: kiinduló értéként  $\bar{u}$  legyen egyenlő  $u_0$ -val;
2. lépés: az  $\bar{u}$  pillanatnyi értékével kiszámítjuk a kibocsátás effektív magasságának értékét;
3. lépés:  $H$  számított értékével meghatározzuk  $\bar{u}$  új értékét;
4. lépés:  $\bar{u}$  új és előző értékét összehasonlítjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahatáron belül van, akkor vége a számításnak, ellenkező esetben vissza kell térni a 2. lépéshez. A megengedett relatív hibának 1 %-ot feltételezve, az iteráció általában 3-4 ciklus után befejeződik.

A szennyező hatás meghatározásához szükséges tényezők (pl. transzmissziós paraméterek) számítása a „Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői.” c. MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabványsorozat alapján történhet. Mivel ez utóbbi alkalmazásához – a terjedési tényezők meghatározásához – szükséges reprezentatív magaslégköri meteorológiai mérési adatok nem állnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetünkben a kis forrásmagasság miatt a légköri határreteg alsó zónájában mennek végbe, a transzmissziós paraméterek meghatározását a korábban érvényben lévő MSZ 21457-1-4:1979-1980 számú, „Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei.” című szabványsorozat alapján végeztük el.

Az iteráció kézi számítással is elvégezhető. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetőséget a következő összefüggés:

$$\Delta h = 2,7 \cdot Q_h^{1/2} \cdot u_0^{3/4}$$

A c korrekciós tényező értékét az A és a p paraméterek függvényében az MSZ 21459/5-85 ábrájából állapítjuk meg, ahol

$$A = 3,76 \cdot (Q_h^{2/3} \cdot (p + 1) \cdot z_0^p) / (u_0 \cdot h_k^{(p + 4/3)})$$

A számításnál utóbbi megoldást alkalmaztuk.

Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag kibocsátása következtében a receptor-pontban kialakuló hosszú átlagolási idejű (pl. napi vagy évi) koncentrációt ( $\bar{C}$ ) a receptorpontra számított rövid átlagolási idejű részeredmények középértékéből számítjuk a következők szerint:

$$\bar{C} = \sum_u \sum_s f_\theta(u, S) C(x, u, S) \cdot \left[ \frac{\mu g}{m^3} \right]$$

$f_\theta(u, S)$  a vizsgált időszakban a  $\theta$  szélirány, az  $u$  szélsébség és az  $S$  légköri stabilitás-indikátor együttes előfordulásának relatív gyakorisága;

$C(x, u, S)$  a receptorpontra számított rövid átlagolási idejű (1 óra) átlagolási időtartamra vonatkozó koncentráció [ $\mu g/m^3$ ].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti számításhoz a vizsgált légszennyező források közvetlen környezetére jellemzően nem állnak rendelkezésre megfelelő hosszúidejű meteorológiai adatok.

A lokális hosszúidejű meteorológiai adatok hiányában a vonatkozó szabványban és a szakirodalomban közöltek alapján az átszámítás a következő közelítő formulával lehetséges:

$$C_2 = C_1 \cdot \left[ \frac{t_1}{t_2} \right]^{0,3} \quad [\mu g/m^3]$$

ahol:  $C_2$  az éves időtartamra vonatkozó koncentráció [ $\mu g/m^3$ ];

$C_1$  az 1 órás időtartamra vonatkozó koncentráció [ $\mu g/m^3$ ];

$t_1$  1 óra

$t_2$  8760 óra

az értékeket behelyettesítve:

$$C_2 = 0,066 \cdot C_1 \quad [\mu g/m^3]$$

Ugyanez az érték 24 órás időtartamra vonatkoztatva:

$$C_2 = 0,385 \cdot C_1 \quad [\mu g/m^3]$$

**Kiinduló adatok****P35 Ultrahangos mosó kürtője 1.**

p	0,143	MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B
z <sub>0</sub> (m)	1,2	MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat
E(kg/h) P35, C5-C28 CH-ek	0,0075	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
E(kg/h) P35, nátrium-hidroxid	0,0001	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
u <sub>0</sub> (m/s)	2	Felvett tervezési adat
Qv (m <sup>3</sup> /s), P35	0,0306	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
A (m <sup>2</sup> ), P35	0,012	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
h (m), P35	5,5	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
T <sub>s</sub> (K°), P35	334	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
T <sub>h</sub> (K°)	276	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
k	1,08	MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B
c	0,9	

**P36 Ultrahangos mosó kürtője 2.**

p	0,143	MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B
z <sub>0</sub> (m)	1,2	MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat
E(kg/h) P36, C5-C28 CH-ek	0,0012	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
E(kg/h) P36, nátrium-hidroxid	0,00005	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
u <sub>0</sub> (m/s)	2	Felvett tervezési adat
Qv (m <sup>3</sup> /s), P36	0,0222	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
A (m <sup>2</sup> ), P36	0,012	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
h (m), P36	5,5	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
T <sub>s</sub> (K°), P36	322	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
T <sub>h</sub> (K°)	276	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
k	1,08	MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B

**P37 Ultrahangos mosó kürtője 3.**

p	0,143	MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B
z <sub>0</sub> (m)	1,2	MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat
E(kg/h) P37, C5-C28 CH-ek	0,00005	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
E(kg/h) P37, nátrium-hidroxid	0,00007	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
u <sub>0</sub> (m/s)	2	Felvett tervezési adat
Qv (m <sup>3</sup> /s), P37	0,0264	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
A (m <sup>2</sup> ), P37	0,012	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
h (m), P37	5,5	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
T <sub>s</sub> (K°), P37	322	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
T <sub>h</sub> (K°)	276	AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján
k	1,08	MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B

**Maximális számított talajközeli levegőterheltség-változás és a távolsága a pontforrástól**

	<b>P35</b>	<b>P36</b>	<b>P37</b>
x (m)	19	14	15
C(Gmax) (µg/m <sup>3</sup> ), C5-C28 CH-ek	2,4669	0,6830	0,0277
C(Gmax) (µg/m <sup>3</sup> ), nátrium-hidroxid	0,0329	0,0285	0,0387



**Hatásterület távolsága a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:**

	<b>P35</b>	
	határérték 10 %-a ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	távolság (m)
C(Gmax) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), C5-C28 CH-ek	50	NÉ
C(Gmax) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), nátrium-hidroxid	5	NÉ

	<b>P36</b>	
	határérték 10 %-a ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	távolság (m)
C(Gmax) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), C5-C28 CH-ek	50	NÉ
C(Gmax) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), nátrium-hidroxid	5	NÉ

	<b>P37</b>	
	határérték 10 %-a ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	távolság (m)
C(Gmax) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), C5-C28 CH-ek	50	NÉ
C(Gmax) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), nátrium-hidroxid	5	NÉ

NÉ. Nem értelmezhető a hatásterület, mivel a talajközeli levegőterheltség változás nem éri el egyik légszennyező anyag tekintetében sem az egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-át.

**Hatásterület távolsága a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint:**

	<b>P35</b>	
	maximális érték 80 %-a ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	távolság (m)
C(Gmax) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), C5-C28 CH-ek	1,9735	28
C(Gmax) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), nátrium-hidroxid	0,0263	

	<b>P36</b>	
	maximális érték 80 %-a ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	távolság (m)
C(Gmax) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), C5-C28 CH-ek	0,5464	21
C(Gmax) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), nátrium-hidroxid	0,0228	

	<b>P37</b>	
	maximális érték 80 %-a ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	távolság (m)
C(Gmax) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), C5-C28 CH-ek	0,0221	22
C(Gmax) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), nátrium-hidroxid	0,0310	

A hatásterületek a telephelyen belül alakulnak ki, ábrázolását nem tartjuk indokoltnak.

#### 4. Összefoglalás

A pontforrások közelében nem található egyetlen pont sem, ahol a pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációja eléri a határértékeket.

A légszennyező pontforrások hatásterületei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint nem értelmezhetők, mivel a talajközeli levegőterheltség változás nem éri el egyik légszennyező anyag tekintetében sem az egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-át.

A légszennyező pontforrások hatásterületei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint a telephelyen belül alakulnak ki.

Emőd, 2025. január 7.

**ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó,  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
3432 Emőd, Váci u. 20.  
Adószám: 11444026-2-05  
MBH Bank Nyrt.:  
10300002-25509434-00003285

Diószegi Sándor  
ügyvezető