



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/05321-13/2025.

Ügyintéző: Dudás Attila

Tárgy: POLLINO 2019 Kft. Sajólád 1. telepén nagy létszámú állattartási (baromfitartás) tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély

HATÁROZAT

- I. **A POLLINO 2019 Kft. (3400 Mezőkövesd, Galamb utca 10.; KÜJ: 103656056), mint engedélyes részére a Sajólád 030/3 hrsz-ú ingatlanon üzemelő Sajólád 1. telepen (KTJ: 101970832) nagy létszámú állattartási (baromfitartás) tevékenységre (KTJ^{létesítmény}: 100844507) vonatkozó**

egységes környezethasználati engedélyt

megadom.

Az egységes környezethasználati engedély 2040. október 30-ig érvényes.

Az első felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2030. július 30.

Engedélyezett (kiépített) kapacitás: 54 000 férőhely baromfi számára.

- 1) **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység az engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján:**

Alapadatok

Engedélyes adatai:

Neve: POLLINO 2019. Kft.

Székhelye: 3400 Mezőkövesd, Galamb utca 10.

A telephely adatai:

Név: Sajólád 1. baromfitelep

Cím: 3572 Sajólád, külterület

Település statisztikai azonosító száma: 27173

Érintett ingatlan helyrajzi száma: Sajólád külterület 030/3 hrsz.

Művelési ága: kivett telephely

Telephely területe: 15 738 m²

Telephely központi EOY koordinátái: EOY X = 301 680 m

EOY Y = 789 728 m.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 KRID: 521067758

E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

Az engedélyezett tevékenység besorolása:

- 1) TEÁOR száma: 0147 (baromfitenyésztés)
- 2) Az Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerint:
 - NOSE-P kód: 110.05 (létesítmények baromfi vagy sertésenyésztésre)
 - SNAP-2 kód: 1005 (trágyakezelés)
 - NACE kód: 01.2 (mezőgazdaság, állattenyésztés)
- 3) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet („R”) szerint:
 - 2. számú melléklet 11. a) pontja:
Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés, több mint – 40 000 férőhely baromfi számára.
 - 3. számú melléklet 6. f) pontja: Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) – vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén baromfi esetében 10 számosállattól, egyéb állat esetében 50 számosállattól.

A tevékenység helye és területigénye:

A Sajólad 1. baromfitelep Sajólad külterületén, a település belterületétől ~700 m-re keleti irányban helyezkedik el. A baromfitelepet É-ÉK-i irányban a 026/4 hrsz-on út, É-i irányban a 026/3 hrsz-on telephely, a 026/6 hrsz-on major, K-i irányban a 031 hrsz-on út, D-i irányban a 030/2 hrsz-on major, Ny-i irányban a 030/1 hrsz-on telephely határolja.

A telephelyen tervezett tevékenység és a hozzá kapcsolódó létesítmények bemutatása:

A telephelyen lévő épületek kb. 30 – 40 éve épültek, azóta új épület nem létesült, a meglévők kerültek felújításra.

A telephelyen 3 db, egyenként 1 000 m²-es beton aljzatú istálló, a technológiai szennyvíz gyűjtésére egy 32 m³ gyűjtőkapacitású föld alatti akna, 1 db 240 m²-es fedett szalmatároló, 1 db 900 m²-es betonozott, szigetelt, három oldalán zárt, 20 m³-es csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott trágyatároló, szennyvíz akna, 8 m talpmélységű fűrt kút és egy szociális épület/iroda található. A telephelyen gáz-, illetve áramellátás biztosított.

A létesítmény szennyező forrásai és EOY koordinátái:

Forrás megnevezése	EOV X (m)	EOV Y (m)
1. sz. nevelőépület	301 658	789 688
2. sz. nevelőépület	301 672	789 715
3. sz. nevelőépület	301 685	789 738
Trágyatároló	301 664	789 787
Tech. szennyvíz gyűjtőakna	301 712	789 715

A tevékenység leírása:**A telephelyen kialakított technológia rendszer:**

- istállók előkészítése fogadásra – takarítás, almozás
- naposcsibék fogadása

- takarmányozás, nevelés
- állatok kiszállítása.

A technológiához kapcsolódó műveletek:

- trágya kiszállítása
- telep karbantartási tevékenység, szennyvíz (mosóvíz) kiszállítása
- nevelt állatok egészségügyi ellátása
- elhullott állatok kiszállítása.

Tartástechnológia

Az alkalmazott baromfinevelési technológia zárt, mélyalmos, intenzív tartási rendszer. A 3 db, összesen 3 000 m²-es ólban 18 db/m² telepítési sűrűséget figyelembe véve összesen 54 000 db broiler baromfi nevelhető. A baromfinevelés átlagosan 60 napos ciklusokban (nevelési idő 42 nap + 18 nap takarítási/szerviz idő) zajlik, ezáltal egy éven belül 6 teljes nevelési ciklus valósítható meg.

Itatás, takarmányozás

Az itatórendszer automatizált, az itatás zárt technológiájú, szelepes önitatóból történik. Az itatáshoz a vizet a telephelyen található fűtő kút biztosítja, a vízminőséget évente vizsgálják. Az itatók magassága a csirke növekedését követve emelhető. A takarmány külső takarmánybeszállítótól zárt tartályos tehergépkocsival érkezik a telephelyre, majd pneumatikusan ürítik a tápsilókba (ólanként 1 db).

A takarmányozás szintén automatizált, spirális etető berendezéssel megoldott, az etetés felfüggesztett, állítható magasságú etetőtálakkal történik. A csirkék mindig az életkoruknak megfelelő beltartalmú tápot kapják, a befejező táp kivételével a tápok gyógyszer tartalmazznak.

Fűtés, szellőzés

Az ólak fűtését földgáz üzemű műanya segítségével oldják meg. Az istállók hőmérsékletét klímaberendezésekkel szabályozzák, a hőmérséklet szabályozás automatizált. A telephelyen a légcserét az ólak falára elhelyezett 3 db 1,1 kW és 5 db 1,4 kW teljesítményű mezőgazdasági axiális ventilátor biztosítja, amelyek a nevelési időszakban folyamatosan üzemelnek.

Takarítás, almozás

A betelepítésre kerülő állomány fogadása előtt az ólakban megfelelő higiéniai körülményeket kell biztosítani. Az ólakat a száraz takarítás során seprű-tiszta állapotba hozzák, portalanítyák a padozatot, a ventilátor kürtőket, szellőzőnyílásokat, külső falakat, majd a nedves takarítás során a felületeket nagynyomású tisztítóberendezéssel, sterimobbal mossák. A már kitakarított ólakat fertőtlenítik.

A takarítás, fertőtlenítés folyamata után következik az almozás, melyre búzaszalma alomanyagot használnak. Az alomanyagot 10 cm vastagságban egyenletesen terítik szét az ólakban, majd a rotáció végén eltávolítják az istállókból.

Trágya kitárolás, elhelyezés

A ciklusidő végén a takarítás során a trágyát gépi erővel szilárd burkolatú felületre tolják ki, ahonnan azonnal elszállítják és szerves trágyaként termőföldre kerül kihelyezésre, vagy átmenetileg a telephelyen található 900 m²-es (~ 1 800 m³), betonozott, szigetelt, három oldalán zárt trágyatárolóban helyezik el, ahol egyidejűleg max. 800 t trágya helyezhető el. Az ólak takarítása során technológiai szennyvíz keletkezik, amely az összefolyó szemeken keresztül az istállók közé telepített 32 m³-es

szigetelt, zárt aknában gyűlik össze. Ennek elszállítása szerződés alapján megoldott. A technológiából eredően állattartási szennyvíz nem keletkezik.

2) Az alkalmazott technológia és az alkalmazott műszaki megoldások elérhető legjobb technikáknak (BAT) való megfelelése:

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat melléklete tartalmazza a BAT-következtetéseket az intenzív baromfitenyésztésre vonatkozóan.

Az EU határozatban foglalt követelményeket összevetve a telephelyen folytatott tevékenységgel - egyebek mellett - az alábbiak állapíthatók meg:

A baromfi nevelésekor legfontosabb az állat korának és testsúlyának megfelelő hőmérséklet, szellőzés, takarmány, fény, víz és páratartalom biztosítása, ezeknek a tényezőknek a folyamatos ellenőrzésével az optimális beállítások elérhetőek, ezáltal az anyag- és energia-hatékonyságot biztosítják, a kibocsátásokat minimalizálják, a nyereséget optimalizálják.

A telephely energiafelhasználás tekintetében megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, a fűtési és szellőztetési rendszer automata vezérlésű, a turnusokat követően a szellőztető rendszer felülvizsgálata és karbantartása megtörténik.

A szellőztetést minden istállóban alagútszellőztetéssel biztosítják. Folyamatosan mérik a hőmérsékletet és a páratartalmat, a ventilátorok szabályozásával az istállókon átáramlott levegő mennyiségét szabályozzák, ezáltal a hőmérséklet és a páratartalom mellett a szennyező anyagok koncentrációját is befolyásolják.

Az etetés, itatás szintén automatizált, így minimalizálható a víz alomra történő kikerülése, a trágya túlzott átnedvesedése, ezáltal az erős bűzhatás elkerülhető.

A létesítmény az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási határozatában foglaltaknak való megfelelése:

Technika	Leírás	Megfelelőség
EMS (Környezetirányítási rendszerek)	A környezethasználó olyan környezetvédelmi politikát követ, amely a létesítmény környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését, magas szinten tartását garantálja, belső utasításokat fogalmaz meg. Az alkalmazottak folyamatos képzésére, fejlesztésekre kibocsátások monitorozására gondot fordít. A telepen zajló folyamatokat dokumentálják, azokról nyilvántartást vezetnek. A telepre vonatkozóan havária terv és vízminőség-védelmi kárelhárítási terv kerül elkészítésre.	A bűszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozása megtörtént.
Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása	A telephely megfelelő távolságra fekszik a legközelebbi lakóterülettől, védendő érzékeny területektől.	Megfelel
A személyzet oktatása és képzése	A személyzet folyamatos oktatása biztosított.	Megfelel
Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események, például a víztestek szennyeződésének kezelésére.	A telephely rendelkezik érvényes havária tervvel és vízminőség-védelmi kárelhárítási tervvel.	Megfelel

A következő szerkezetek és berendezések ellenőrzése, javítása és karbantartása: - a víz- és takarmányellátó rendszerek; - szellőztetőrendszer és hőérzékelők; - silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek); A telephely tisztasága és a kártevők kezelése.	A víz- és takarmányellátó rendszerek, szellőztetőrendszer, silók- és szállítóberendezések állapotának folyamatosan ellenőrzése az esetleges hibák elkerülése érdekében. A telephely tisztán tartására felügyelnek, a kártevők rendszeres irtásáról gondoskodnak.	Megfelel
Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.	Az elhullott állatokat hullatároló gyűjtőedényzetben tárolják a telepről történő kiszállításig.	Megfelel

Takarmányozás

Technika	Leírás	Megfelelőség
Takarmány összetétel változása termelési/növekedési ciklusok szerint	A takarmányt a Kft. vásárolja, a telepített fajta technológiai leírásában szereplő beltartalmi értékeknek megfelelően, a baromfi életkorának, fejlettségi szintjének, energia szükségleteinek megfelelő keverék takarmányokat.	Megfelel
A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül.	A környezethasználó olyan tápot használ, amelynek aminosav alkalmazásával a nyersfehérje tartalmát gondosan beállítják. Az alkalmazott tápok tartalmazzák a megfelelő nitrogént csökkentő engedélyezett adalékanyagokat, Figyelembe veszik majd a takarmány foszfortartalmának optimalizálását (fitáz tartalmú takarmány etetése) Az alkalmazott takarmány könnyen emészthető foszfátot tartalmaz.	Megfelel
Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok alkalmazása.		
Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak hozzáadása az alacsony nyersfehérje-tartalmú étrendhez.		
Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.		
Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) alkalmazása.	A telepen zárt rendszerű, automatizált takarmánykiosztás lesz, a takarmánykiszóródás és a por kibocsátás minimalizálása érdekében.	Megfelel
Takarmánykiszórás minimalizálása		

Hatékony vízfelhasználás

Technika	Leírás	Megfelelőség
A vízfelhasználás nyilvántartása.	A telep vízfogyasztását (fűt kútból) folyamatosan mérőórával mérik, a felhasznált vízről nyilvántartást vezetnek.	Megfelel
A vízszivárgás feltárása és javítása, karbantartás.	Rendszeres ellenőrzés, hiba esetén javítás. Víztakarékos, csepegés mentes önitatók alkalmazása, a rendszer zárt technológiájú.	Megfelel
Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására. A vizes mosás előtt száraz tisztítás alkalmazása.	A magasnyomású berendezéssel történő vizes takarítást megelőzi a kézi eszközökkel történő száraz takarítás, portalanítás. Nagynyomású tisztítóberendezést (Sterimob) használnak a tisztításhoz. Vizes takarításra csak állományváltáskor kerül majd sor.	Megfelel
A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett.	Szopókás önitató alkalmazása.	Megfelel

Szennyvízkibocsátás

Technika	Leírás	Megfelelőség
Mosóvíz újrafelhasználása, vagy megfelelő tárolótartályban történő felfogása	A mosóvíz zárt, vízzáróan szigetelt aknában kerül gyűjtésre, mely szennyvíztelepre kerül beszállításra.	Megfelel
Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása.	A technológia zárt rendszerű, ezért szennyezett terület a telephelyen nincs. A keletkező szennyvizet zárt, vízzáróan kialakított gyűjtőaknában tárolják. A keletkező almos trágya az istállóból való eltávolítását követően azonnal elszállításra kerül, vagy trágyatárolóban kerül ideiglenesen elhelyezésre, a csurgalékvizet vízzáróan kialakított gyűjtőaknában gyűjtik.	Megfelel
A vízfelhasználás minimalizálása.	Takarítás víztakarékos kis-, nagynyomású tisztítóberendezéssel. Szopókás önitató berendezés alkalmazása.	Megfelel
A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.	A burkolt felületre (tető- és útburkolat) és a füvesített területre hulló csapadékvíz csapadékvízvezető hálózaton kerül elvezetésre, illetve elszikkad.	Megfelel
A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígrágyatárolóba.	A tisztításból kikerülő szennyvizeket és a kommunális szennyvizet felszín alatti szigetelt aknában gyűjtik elszállításig. A gyűjtő aknák vízzárósági próbáit rendszeresen elvégzik.	Megfelel

Hatékony energiafelhasználás

Technika	Leírás	Megfelelőség
Elektromos vezetékek tervszerű karbantartása	A telepen - az egyéb műszaki létesítményekhez, berendezésekhez hasonlóan - tervszerűen ellenőrzik a vezetékek állapotát, az esetleges meghibásodásokat azonnal javítják.	Megfelel
A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá működtetésük optimalizálása, különösen, ahol légtisztító rendszereket alkalmaznak.	A szellőztető berendezések összehangolt működését automatizált rendszer biztosítja. Alacsony fogyasztású ventilátorokat alkalmaznak. A fűtéshez földgáz üzemű műanyagokat alkalmaznak.	Megfelel
Energiahatékony fűtő- és világítóberendezések alkalmazása	Kedvező tüzeléstechnikai hatásfokú berendezést alkalmaznak. A világítás energiatakarékos LED izzókkal történik.	Megfelel
Automatizált fűtés- és szellőztetés szabályozás	A nevelőépületekben programozottan szabályozzák a fűtést és a szellőzést.	Megfelel
Az állatok tartására szolgáló hely falainak, padozatának és/vagy plafonjának szigetelése.	Az istállók hőszigeteltek.	Megfelel
Természetes és mesterséges szellőztetés kombinációjának alkalmazása	A szellőztetés automatizált, mesterséges és természetes szellőzést, ezek kombinációját egyaránt alkalmazzák.	Megfelel

Porkibocsátás

Technika	Leírás	Megfelelőség
Porképződés csökkentése (ad libitum takarmányozás)	Az alkalmazott önetető takarmányozási technológia megakadályozza a takarmány kiszóródását, veszteségmentes felhasználást biztosít.	Megfelel
Porkoncentráció csökkentése (a silók takarmánnyal történő feltöltése)	Zárt tartályos tehergépkocsi szállítja be a tápot és pneumatikusan üríti a silókba, a rendszer zárt. Az alomanyagot egyenletesen, manuálisan 3-10 cm vastagságban terítik szét a nevelőépületekben, ügyelve arra, hogy az esetleges porképződés mértéke a lehető legkisebb legyen. Az alom frissen tartása érdekében a meglévő alomra	Megfelel

	3-4 naponta friss szalmát tesznek az állatok alá.	
--	---	--

Búzkibocsátás

Technika	Leírás	Megfelelőség
Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny területek között	A telep megfelelő távolságra van a védendő területektől.	Megfelel
Képződő trágya mennyiségének és víztartalmának csökkentése	A nevelőépületekben optimális mennyiségű szalmát helyeznek el manuálisan a padozaton egyenletesen elterítve, amely mennyiség nem okoz felesleges trágyaképződést (a padozat vízzáróan szigetelt), ezt 3-4 naponta frissítik, a megfelelő nedvességtartalom biztosítása érdekében. Az itatórendszer meghibásodását, ezáltal a trágya felesleges víztartalmának kialakulását tervszerű megelőző karbantartással küszöbölik ki.	Megfelel
Szennyvízgyűjtők lefedése	A szennyvízgyűjtők zártak, fedettek, vízzáróan szigeteltek.	Megfelel
Az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása	Az alkalmazott takarmányozási technológia megakadályozza a takarmány és a víz szétszóródását, csöpögését, elfolyását, ezáltal az alom is kellően szárazon tartható.	Megfelel

Kibocsátás szilárd trágya tárolásból

Technika	Leírás	Megfelelőség
A trágya rendszeres, minél rövidebb idő alatt történő eltávolítása a nevelőterekből	A tartási ciklus végén, a szerviz időszakban történik a nevelőterekben keletkezett trágya eltávolítása (kb. 2 hét) A keletkezett trágyát vagy rögtön szállítójárművekre rakják, vagy trágyatárolóban helyezik el, ahol az almos trágyát kritikus időszakokban szecsázott szalmával takarják be.	Megfelel

A teljes termelési folyamat kibocsátása

Technika	Leírás	Megfelelőség
A baromfitenyésztésre vonatkozó teljes termelési folyamatból származó ammónia-kibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatból származó ammónia-kibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása a gazdaságban végrehajtott BAT révén	Az ammónia-kibocsátás elemzését a BAT előírások szerint végzik.	Megfelel

A kibocsátás monitorozása:

Technika	Gyakoriság
Számítás a nitrogén anyagszámításának alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, és az állat teljesítménye alapján	Az összes kiválasztott nitrogén monitorozását évi egy alkalommal BAT szerint végzik.
Számítás a foszfor anyagszámításának alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján	Az összes kiválasztott foszfor monitorozását évi egy alkalommal BAT szerint végzik.
Becslés anyagszámításának alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén alapján	Levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását évi egy alkalommal BAT szerint végzik.

A BAT által előírt eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása:

Paraméter	Leírás	Gyakoriság
Vízfogyasztás	A vízórával mérik.	Folyamatosan
Villamosenergia-fogyasztás	A villamosenergia-fogyasztást villanyórával mérik.	Folyamatosan
A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is.	A beérkező és távozó állatok számát, valamint az elhullást nyilvántartják.	Folyamatosan
Takarmányfogyasztás	A takarmányfogyasztásról nyilvántartást vezetnek.	Folyamatosan
Trágyatermelés	A telepről kikerülő trágya mennyiségét rögzítik.	Folyamatosan

Broilerek tartására szolgáló épületek ammónia kibocsátása:

Technika	Leírás
A nevelőépületek szellőzése mesterséges (fali ventilátorok alkalmazásával) és természetes úton (a légbejítők révén) történik, nem szivárgó itatórendszer	A nevelőépületekben manuálisan optimális mennyiségű szalmát helyeznek el a padozaton egyenletesen elterítve, amely mennyiség nem okoz felesleges trágyaképződést (a padozat vízzáróan szigetelt, tömör padló), ezt 3-4 naponta frissítik. A nevelőépületek szükséges légcseréjét természetes és mesterséges úton biztosítják. Az alkalmazni kívánt takarmányozási technológia megakadályozza a takarmány és a víz szétszóródását, csöpögését, elfolyását, ezáltal az alom is szárazon tartható Az itatórendszer szelepes, azaz egy vízszintes cső, amelybe kisméretű, csepegés mentes szelepek vannak beépítve, folyamatosan rendelkezésre áll egy-egy csepp víz, szelepenként a csirkék számára
BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végső tömegű broilerek tartásra szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan	
NH ₃ -ban kifejezett ammónia	A kibocsátás szintje: 0,05 (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)

Fentiek figyelembevételével az alkalmazott technika megfelel a vonatkozó BAT következtetésekből foglalt követelményeknek.

3) A tevékenységből eredő környezetterhelés és igénybevétel jellege:**Levegőbe történő kibocsátások:**

A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

A telephelyen lévő bejelentett diffúz források:

Technológia megnevezése: Baromfi nevelés

Forrás sorszáma: D1

Forrás megnevezése: 1. broiler nevelő istálló

Forrás sorszáma: D2

Forrás megnevezése: 2. broiler nevelő istálló

Forrás sorszáma: D3

Forrás megnevezése: 3. broiler nevelő istálló

Kibocsátott légszennyező anyagok: ammónia, dinitrogén-oxid, szén-dioxid, búzanyagok, kén-hidrogén, por.

A búz keletkezésének főbb forrásai:

- .az istállók,
- .a trágya tároló,
- .a trágya kijuttatása a szántóföldekre.

A telephelyen mélyalmos állattartást végeznek. Az almozott tartás esetén a jó minőségű alom a nedvességet magába szívja, így csökken az ürülék nedvességtartalma, ezzel együtt csökken az ürülék átalakulásának, lebomlásának, a szaganyagok keletkezésének intenzitása. Mindezek mellett a nedves alom a keletkezett gázok egy részét megköti.

Az egyes rotációs időszakok végén (az istállók kiürülése után) a keletkezett trágyát azonnal elszállítják. Az elszállított trágyát Sajólád külterület 030/06 helyrajzi számú földre juttatják ki.

Abban az esetben, ha az istállótrágya nem kerül közvetlen elszállításra, a trágyatárolóban helyezik el rövid ideig, max. 1–2 napig.

A trágyatároló fedett, három oldalán fallal ellátott.

A keletkező trágya bűzhatásának csökkentése érdekében a telephelyen a következő intézkedéseket hajtották végre:

- .minimálisra csökkentették a trágya érintkezését a levegővel,
- .mérésékelték a technológiai vízfelhasználást,
- .a trágyát főlegesen nem keverik,
- .a tárolót csak rövid ideig, 1–2 napig használják abban az esetben ha nem kerül sor közvetlen trágyaelszállításra,
- .mellőzik a vízöblítéssel trágyaeltávolítást,
- .az épületeket folyamatosan minden rotáció végén takarítják,
- .az épülettakarítást minimális vízmennyiséggel végézik.

A telephely járműforgalma a termelési ciklusokhoz (rotációkhoz) igazodik, nem folyamatos. A telepen 6 hetenként – rotációnként – egyszerre 1 db teherautó végez szállítási tevékenységet.

Tehergépjármű forgalom rotációnként:

- (napos) csirke beszállítás: 1 db
- csirke kiszállítás: 14 db
- tápszállítás: 12 db
- trágyaszállítás 10 db.

Zajterhelés:

A telephely Sajólád település keleti külterületén található. A Sajólád 1. baromfitelep telekhatárához mérve a legközelebbi lakóingatlan Sajólád településen (Fráter Gy. u.) ~700 m-re található.

A telephely domináns zajforrásai az alábbiak:

- az istállóba telepített ventilátorok,
- az istállótechnika berendezései,
- a takarmány-, alom-, illetve hulladékszállító járművek, valamint a betelepítések az állatokat szállító járművek.

A tevékenység során a szellőztetéshez épületenként 3 db 1,1 kW és 5 db 1,4 kW teljesítményű mezőgazdasági axiális ventilátor került beépítésre.

A közúti szállítás rotációnként összesen 37 db teherautó (1 db csirke beszállítás, 14 db csirke kiszállítás, 12 db tápszállítás, 10 db trágyaszállítás) elhaladásával történik, azonban a telephelyen munkafolyamattól függetlenül – állategészségügyi okokból – egyszerre kizárólag egy teherautó tartózkodhat.

A szállítmányozási tevékenység során az érintett útszakaszok mentén számottevő forgalomnövekedés és zajkibocsátás nincs. A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A tevékenységhez kapcsolódó közúti szállítás a zajtól védendő területen kevesebb, mint 3 dB mértékű járulékos zajterhelés változást okoz, hatásterület a szállítási útvonalak mellett nem jelölhető ki.

A földtani közegbe történő kibocsátás:

A telephelyen alkalmazott technológia zárt rendszerű, az istállók padozata betonozott. A telepen alkalmazott tartás technológiából eredően állattartási szennyvíz nem keletkezik. A takarítás során a trágyát kitárolják, azonnal elszállítják, vagy rövid időre a 900 m² alapterületű trágyatárolóban helyezik el, melyhez egy 20 m³ kapacitású csurgalékvíz gyűjtő tartály kapcsolódik. A baromfinevelő épületek takarítása során keletkező technológiai szennyvizet, valamint a kommunális szennyvizet zárt, vízzáróan szigetelt 32 m³-es gyűjtőkapacitású földalatti aknában gyűjtik, amelynek elszállítása szerződés alapján megoldott.

A telephely bejáratánál kerékmosó került kialakításra, az itt keletkező szennyvíz tárolása a 32 m³-es gyűjtőaknában történik.

A telephely vízellátása 1 db 8 m talpmélységű mélyfúrású kúttal biztosított. Az esetleges talajvíz szennyezés nyomon követése érdekében a telepen a kút vízminőségének vizsgálata évente megtörténik. Az ivóvíz ellátás palackozott ásványvízzel megoldott.

A baromfitelepen belül a szennyvizek szikkasztását nem végzik, kizárólag a tiszta csapadékvizek szikkadnak el. A talaj sem az almos trágyával, sem az esetlegesen trágyával szennyezett csapadékvízzel nem érintkezik.

A takarítási fázis alatt elvégzik a technológiai gépek, berendezések műszaki állapotának felülvizsgálatát és a szükséges karbantartási műveleteket.

A nagy létszámú állattartás szilárd burkolatú nevelőterekben (istálló) történik, a telephely közlekedési útvonalai, tárolótere (szalma-, trágyatároló) szintén szilárd burkolatúak. A területen gyakorlatilag csak megfelelő műszaki állapotú gépjármű tartózkodhat.

Hulladékgyűjtés:

A baromfinevelés tevékenység gyakorlása során veszélyes és nem veszélyes hulladékok is keletkeznek, amelyek gyűjtése elkülönítetten történik. Elszállításukról arra jogosult szolgáltató gondoskodik.

A tevékenység során keletkező települési szilárd hulladékot 1 db 120 l-es kommunális gyűjtőedényben gyűjtik. Az elhullott állati tetemek állati eredetű melléktermékeknek minősülnek, melyek zárható műanyag gyűjtőedényben kerülnek gyűjtésre, és az ATEV Zrt. szállítja el azokat szerződés alapján.

A kiürült gyógyszeres edényeket a szerződött állatorvos szállítja el. Az istállókban a mélyalmos tartás következtében keletkező almos trágyát növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozások veszik át, vagy a trágya átmenetileg a telephely trágyatárolójába kerül.

Élővilág:

A tervezési terület védett vagy védelemre tervezett természeti területet, illetve Natura 2000 hálózathoz tartozó területet nem érint, azon természeti és/vagy táji érték, egyedi tájérték jelenlétéről nincs tudomásunk. A tevékenységet beépített környezetben, kivett (tanya/major) művelési ágú területen folytatják, így az védett természeti értékeket nem érint, nem károsít vagy veszélyeztet.

A telephelyen zajló tevékenység normál üzemben ismert természeti értéket nem károsít, a környező területek élővilágát nem veszélyezteti.

A tevékenység hatásterülete és a védendő objektumok távolsága a teleptől:**Levegőtisztaság-védelmi szempontból**

A felülvizsgálati dokumentáció modellezési eredményei alapján a telephely szagvédelmi hatásterülete 106 méter (3 SZE/m³ tervezési irányérték). A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakott területeket nem érint. A legközelebbi lakóépületek ~700 méter távolságra találhatóak (Sajólad, Fráter György utca).

Zajvédelmi szempontból

Számítás alapján a nevelési időszakban a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telephely mértani középpontjától számítva 70 m sugarú kör, amely területen zajtól védendő épületek nincsenek.

A szállítási tevékenység a zajtól védendő területen kevesebb, mint 3 dB mértékű járulékos zajterhelés változást okoz, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

4) Kibocsátási határértékek:

4.1. Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A baromfitartásból eredő a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan be kell tartani az alábbi táblázatban szereplő (BAT-AEL szerinti) határértéket:

Paraméter	Állatkategória	Sajólád brojler telephelyen (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)
NH ₃ -ban kifejezett ammónia	Brojler csirke	0,05

III. Előírások

A.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a.) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások:

Általános előírások

1. A létesítményt csak jelen végleges egységes környezethasználati engedély, illetve a belefoglalt levegőtisztaság-védelmi engedély birtokában, a mindenkor aktuális környezetvédelmi jogszabályban előírtak szerint, valamint az elérhető legjobb technika követelményének megfelelő technológiával – beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is – lehet működtetni.
2. A tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb környezetterheléssel járjon és a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen.
3. A Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) engedélye nélkül a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rend”) 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentős változásnak minősülő módosítás vagy átépítés nem valósítható meg az üzemben.
4. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
5. Az engedélyesnek olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerülhessen a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése.
6. A környezethasználó köteles a létesítményt felügyelő alkalmazottak megfelelő képzéséről gondoskodni, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott követelményeket, amelyek felelősségi körüket érintik, illetve gondoskodnia kell arról, hogy az alkalmazottak munkavégzését segítő írásos munkautasítások álljanak rendelkezésre, tekintettel a műszaki és személyi védelem követelményeire, a tevékenység jellegéből adódó adminisztratív kötelezettségekre, valamint utasításokat kell adni a havária esetén szükséges teendőkre.

7. A képződő hulladékok vonatkozásában az azok gyűjtésével, átadásával megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a kezelés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre.
8. A létesítmény működtetőjének gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély 1 példánya, illetve az engedélyezési dokumentáció azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.
9. A létesítmény működtetője köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie.
10. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy olyan környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára az üzemmel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

Üzemeltetésre vonatkozó előírások

Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1. A létesítmény működtetéséhez kapcsolódó minden tevékenység végzésekor úgy kell eljárni, hogy bűzhatás ne irritálja a környezetben élő lakosokat, ne okozzon lakosságot zavaró bűzhatást.
2. Be kell tartani a jelen határozatban megadott kibocsátási határértéket.
3. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó bűz ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
4. A bűzhatás csökkentése érdekében a tevékenység végzése során gondos vízgazdálkodással, a technológiai fegyelem betartásával a trágya szárazanyag tartalmának maximalizálására kell törekedni.
5. A baromfitartás során a szellőztetés intenzitásának megfelelő megválasztásával, ráalmozás alkalmazásával, a szaganyagok megkötésére alkalmas adalékanyagok alomba történő bekeverésével kell a bűzhatást csökkenteni.
6. A telephelyen a műszaki védelemmel rendelkező trágyatárolón kívül trágya nem tárolható.
7. A trágya elszállítását és földterületre történő kihelyezését úgy kell végezni, hogy ne okozzon lakosságot zavaró bűzhatást.
8. A trágya kihelyezésénél figyelembe kell venni a szélirányt, a szélesebességet, és a hőmérsékletet. A trágyakihelyezés 20 °C felett nem végezhető.
9. A bűzhatással leginkább érintett lakott települések védelme érdekében széliránnyal szemben kell végezni a kihelyezést.
10. A trágya fedését, talajba forgatását (szántást) a kihelyezést követő 4 órán belül el kell végezni.
11. A technológiai utasítások, valamint a technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak betartásával (rendszeres karbantartás) meg kell akadályozni a diffúz légszennyezést.
12. A takarmány előkészítése, kezelése, tárolása során azok zárt helyen történő végzésével meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés keletkezését.
13. Tilos a hulladékok nyílt téren és hagyományos tüzelőberendezésben történő égetése.

Zajvédelmi szempontból

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

Földtani közeg védelmi szempontból

1. A tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok során a földtani közeg, talaj elszennyeződése kizárható legyen.
 2. A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
 3. A szennyező anyagokat tartalmazó anyagok (vegyszer, kommunális szennyvíz, technológiai (ipari) szennyvíz, hulladékok stb.) telephelyen belüli tárolása, szállítása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban, tárolókban és csatornában lehetséges. Ennek érdekében ezen műtárgyak műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
 4. A telepen közlekedő szállító járművekből történő esetleges elfolyások (olaj, szennyvíz-emulzió) megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. A gépjárművek javítását csak az erre a célra kijelölt - megfelelő műszaki védelemmel rendelkező - telephelyen (telephelyeken) lehet elvégezni.
 5. A csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
 6. Az üzem területén a csapadékvíz elvezető rendszer, a szennyvíz elvezető rendszer műtárgyait rendszeresen ellenőrizni kell és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni, a szükséges fenntartási munkákat időben el kell végezni, és a karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
 7. A szennyeződhető és a kezelést nem igénylő csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
 8. A karbantartásokat szigorúan ellenőrzött körülmények között, megfelelő karbantartási utasítások alapján kell végezni.
 9. A trágyatároló, valamint a szennyvízagnak vízzáróságát biztosítani kell.
 10. A keletkező trágya, valamint a csurgalékvizek gyűjtésénél, elhelyezésénél, dokumentálásánál be kell tartani az 59/2008. (IV.29.) KVM rendelet előírásait.
 11. A kommunális szennyvizet, az ólak takarítása során keletkező trágyával szennyezett használt mosóvizet, a kerékmosó vizet vízzáró aknába kell vezetni.
 12. Az állattartó telepen keletkező trágya rotációnkénti elszállításáról környezetszennyezést kizáró módon kell gondoskodni.
 13. A csirkenevelő épületek kitrágyázását, tisztítását úgy kell végezni, hogy trágya burkolatlan felületre, illetve csurgalékvíz a földtani közegbe ne kerüljön.
 14. Gondoskodni kell a felszín alatti, zárt aknában gyűjtött kommunális szennyvizek, valamint a használt mosóvizek, kerékmosó vizek rendszeres elszállításáról.
 15. A kommunális szennyvíz- és technológiai szennyvízgyűjtő akna csak a szabad kapacitásig tölthető fel, annak túlfolyása nem engedhető meg.
 16. A környezetvédelmi hatóság részére be kell nyújtani a felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, annak 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal.
- Határidő: A határozat véglegessé válásától számított 60 nap.**
17. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése szerint az üzemi kárelhárítási tervet ötévente, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni és a rendelet 1. számú melléklete szerint elkészített felülvizsgálati dokumentációt elbírálásra meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
 18. A jóváhagyott kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-ában foglaltak szerint végre kell hajtani.
 19. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a gyárban dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.

Természet és tájvédelmi szempontból

1. Rágcsálóirtások során nem alkalmazhatók olyan szerek, melyek közvetlenül, vagy közvetve veszélyeztetik az elpusztult rágcsálókat fogyasztó védett állatokat (madarak, emlősök) és/vagy gondoskodni kell a mérgezés következtében elpusztult rágcsálók gyakori begyűjtéséről, ezáltal megakadályozva azok más állatok által történő elfogyasztását.

Hulladékgazdálkodási szempontból

1. A tárgyi létesítményben képződő – a nem emberi fogyasztásra szánt – állati melléktermékeket – mint pl. az elhullott állatok tetemei – kezelő vagy azokat eredményező tevékenységéhez kapcsoltn képződő hulladék státuszú anyagokat, azaz különösen: állati gyógyszerek göngyölegei, takarmány kiegészítők göngyölegei, világító testek (égő, fénycső), építési-bontási hulladékok, a gépek és járművek karbantartási hulladékai, kevert települési szilárd hulladék a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. és 3. számú mellékletei figyelembe vételével be kell sorolni és a végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell. Továbbá figyelembe kell venni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott jogszabályok, így kiemelten a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásait.
2. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, vagy a hulladékgazdálkodási hatóság által által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladéka keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető. A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékok elszállításáról, átadásáról rendszeresen gondoskodni kell a hulladék felhalmozódás elkerülése érdekében.
3. A tevékenység végzése során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló mindenkor hatályos jogszabályok – jelenleg a 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet – előírásai szerint kell gondoskodni.
4. A hulladékok gyűjtésére szolgáló területre esetleg kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
5. A hulladékok (keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
6. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. Az átadás előtt ellenőrizni kell, hogy a szállító, valamint az átvevő rendelkezik-e a jogszabályok által előírt hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel.
7. Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
8. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.

Mérésre, adatszolgáltatásra vonatkozó előírások

1. A keletkező trágya mennyiségéről, a földterületre kiszállított mennyiségről, a kiszállítás időpontjáról, a szántóföldre történő kihelyezés, valamint a trágya fedésének, talajba forgatásának időpontjáról naprakész üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóban meg kell adni a földterület pontos helyrajzi számát is.
2. Az ammóniakibocsátást minden évben becsülni kell a kibocsátási tényezők, vagy anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén

alapján. Az elvégzett számítást dokumentálni kell, amelyet az engedélyes telephelyén kell tartani, és a hatósági ellenőrzés során be kell mutatni.

3. Az adatszolgáltatásra köteles diffúz légszennyező források esetében az éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (Légszennyezés Mértéke) évente a tárgyévet követő év március hó 31-ig kell teljesíteni.
4. A 306/2010.(XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdés szerint az üzemeltető köteles a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 30 napon belül az változást bejelentő lapon bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
5. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló hatályos jogszabály – jelenleg a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet – előírásai szerint kell végezni.
6. A tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, hulladék-típusonként nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvántartást az engedélyes telephelyén kell tartani.
7. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a **tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
8. Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlament és Tanácsi rendelet alapján évente - **tárgyévet követő év március 31-ig** - (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtani, mely adatlap a <http://web.okir.hu/> internetes oldalról tölthető le.

Normál üzemeléstől eltérő esetre (havária, üzemzavar) vonatkozó előírások

1. A jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot, és az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek.
Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
2. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező szennyezéseket azonnal fel kell számolni, a környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.
3. A megelőzés, a káresemény észlelés, riasztás, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, ill. felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját.
4. A bekövetkezett haváriáról, illetve környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményről a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint a megtett intézkedésekről szóban késedelem nélkül, írásban 12 órán belül (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) kell tájékoztatni a környezetvédelmi hatóságot az üzemzavar jellegének, időtartamának, elhárítási módjának stb. feltüntetésével.
5. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
6. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles a környezethasználó eljárni.
7. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

Szüneteltetés, illetve felhagyás idejére vonatkozó előírások

1. A létesítmény szüneteltetésének szándékát, annak tervezett időpontját megelőzően legalább **30 nappal írásban** be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A tevékenységből származó kibocsátások környezeti elemekre gyakorolt hatásainak ellenőrzése céljából kiépített és működő monitoring rendszert a szüneteltetés alatt is az előírásoknak megfelelően üzemeltetni kell.
3. A szüneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szükséges karbantartási és a fejlesztési munkákat el kell végezni.
4. A tevékenység újraindulásának szándékát **az újraindulás napját 15 nappal megelőzően** a környezetvédelmi hatóság felé jelenteni szükséges.
5. A tevékenység szüneteltetése alatt is végezni kell az előírásoknak megfelelően a kármentesítést és üzemeltetni kell a kármentesítési monitoring rendszert.
6. A létesítmény felhagyása után az igénybe vett területen a működésből eredő környezetszennyezés, hulladék nem maradhat.
7. A létesítmény megszüntetésének szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően **legalább 60 nappal** írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
8. A felhagyásra vonatkozó terveket, a munkálatok ütemezésére vonatkozó dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak. A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.
9. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a mindenkor érvényes – jelenleg a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti – kárelhárítási, vagy – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti – kármentesítési eljárást kell lefolytatni.
10. A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat.
11. A felhagyás befejező időpontjáig gondoskodni kell a telephelyen lévő hulladékok további kezelésre történő teljes körű átadásáról.
12. Amennyiben a területen folyamatban lévő kármentesítésre, illetve a kármentesítési létesítményekre vonatkozóan a tevékenység végzésének-, valamint a létesítmények üzemeltetésének kedvezőtlen hatása figyelhető meg, hatóságomat erről soron kívül írásban tájékoztatni szükséges.
13. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről, szállításáról és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban – így különösen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározottak szerint kell gondoskodni.
14. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani. Megfelelő műszaki védelemmel – a veszélyes hulladékok kémiai hatásának és a mechanikai igénybevételnek ellenálló göngyölegek rendszeresítésével – ki kell zárni a környezetszennyezést és biztosítani kell a hulladékfajták szerinti elkülönített gyűjtést, ezen belül törekedni kell az anyagfajták szerinti szelektív hulladékgyűjtésre. Gondoskodni kell a gyűjtő edényzetek zártságáról és a hulladékgyűjtő edényzetek hulladékazonosító számmal és megnevezéssel történő ellátásáról, különös tekintettel arra, hogy a veszélyes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
15. A hulladékok (keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.

- 16.A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- 17.Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
- 18.A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat, valamint a bontási munkálatok során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni.
- 19.A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. Az átadás előtt ellenőrizni kell, hogy a szállító, valamint az átvevő rendelkezik-e a jogszabályok által előírt hatályos hulladékgazdálkodási engedélyekkel.
- 20.Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
- 21.A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.
- 22.A bontási munkák során keletkező hulladékok – melyek lehetséges körét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről, kezeléséről a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
- 23.Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísézőjegy, számla, stb.) a hulladékgazdálkodási hatóságnak meg kell küldeni.

b) Közegészségügyi hatáskörben

1. A baromfitelep továbbüzemeltetése a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. A telephelyen folytatott állattartás, valamint az ahhoz kapcsolódó trágyatárolás és kezelés a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetheti.
3. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell biztosítani az állattartó telep bűz kibocsátásának csökkentését. Az alomanyag szárazon tartását, az itatószelepek működőképességét rendszeres szemrevételezéssel kell ellenőrizni.
4. A keletkező trágya, kommunális és technológiai szennyvíz tárolását, az elszállítás gyakoriságát úgy kell megoldani, hogy ne okozzon bűzszenyezést.
5. A tevékenység során keletkező települési és veszélyes hulladékokat környezetkárosítást kizáró módon kell gyűjteni, elszállításukról gondoskodni szükséges.
6. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkavállalók kézmosásához egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
7. A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
8. A rovarok és rágcsálók elszaporodását évente legalább kétszeri irtással és a telep működésére vonatkozó higiénés, valamint fertőtlenítési előírások betartásával kell megakadályozni.
9. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

c) Vízügyi, vízvédelmi hatáskörben:

1. Az állattartási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződése kizárható legyen.
2. A baromfitelep üzemeltetése során víztakarékos műszaki megoldásokat kell alkalmazni.
3. A telephelyen keletkező trágyát a kitrágyázást követően vagy azonnal el kell szállítani, szállítójárművekre kell juttatni és az átvevő szervezetnek átadni, vagy gondoskodni kell a telepen kiépített trágyatárolóba juttatásáról, majd megfelelő időközönkénti elszállításáról. A telephelyről elszállításra kerülő trágya mennyiségét folyamatosan nyilván kell tartani, naplózni kell. A trágya elszállítására vonatkozó dokumentumokat (nyugtákat, bizonylatokat, szállítójegyeket) meg kell őrizni.
4. A szennyezések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a kialakított műtárgyak, így a telephelyen keletkező almozótrágya, technológiai, kommunális szennyvíz, csurgalékvíz (trágyalé) elvezetésére és tárolására szolgáló létesítmények műszaki állapotát (vízzáróság, szivárgásmentesség), és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
5. A működés során a trágyatároló és az egyéb szennyvíz-, csurgalékvíz tároló aknák csak a szabad kapacitásig tölthetők fel, azok túlfolyása nem engedhető meg.
6. A keletkező csurgalékvíz (trágyalé) a trágyatárolóban ideiglenesen tárolt trágya nedvesítésére - a trágyára felszívóképességéig - visszalocsolható.
7. A telephelyen keletkező szennyvizek rendszeres elszállításáról és engedélyezett leürítő helyen (szennyvíztisztító telepen vagy kapcsolódó csatornahálózaton) történő elhelyezéséről gondoskodni kell. A szállításra csak engedéllyel rendelkező, nyilvántartásba vett vállalkozás vehető igénybe. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
8. Biztosítani kell a területre hulló csapadékvizek rendezett szennyezés és ártalommentes elvezetését. A területről a csapadékvíz által szennyező anyag nem mosódhat ki.

Figyelem felhívás:

- A telephelyen képződött trágya gyűjtésénél, tárolásánál, termőföldre történő kijuttatásánál be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 4-9. §-ában foglalt, az alkalmazott tartástechnológiára vonatkozóan meghatározott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait.
- A baromfitelepre vonatkozó jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően folyamatosan felül kell vizsgálni és legfeljebb öt évente az aktualizált tervet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.
- A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10 § (2a) alapján „A mezőgazdasági célú felszín alatti vízkivételt biztosító vízellétesítmény és a hozzá kapcsolódó öntözőtelep esetében vízügyi hatóságként, vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként országos illetékességgel az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény szerinti öntözési igazgatási szerv jár el.”, amely az Agrárminisztérium. A baromfitelep vízellátását biztosító kút megfelelő engedélyezéséről fentiek alapján gondoskodni kell és a vízjogi engedély kiadása iránti kérelmet az Agrárminisztériumhoz kell benyújtani.

IV. Jelen határozatomba a **D1, D2, D3 jelű – 1., 2., 3. broiler nevelő istálló megnevezésű - diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi engedélyét befoglaltam, azt megadottnak tekintem.**

Jelen határozatba foglalt, a **D1, D2, D3** jelű – 1., 2., 3. broiler nevelő istálló megnevezésű - diffúz légszennyező forrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi **engedély érvényességi határideje: 2030. október 30.**

V. Az engedélyezési dokumentációt Krusniczky Lóránd (Miskolc) készítette 2025. júliusi keltezéssel.

VI.

- a) A környezetvédelmi hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi, ha megállapítja az alábbiakat:
 - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani;
 - az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását;
 - a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;
 - ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja.

A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
- b) Az egységes környezethasználati engedély építésre nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- c) Amennyiben a jelen engedély rendelkező részének I-II. pontjában rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt **15 napon belül** az Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni, amelynek alapján a környezetvédelmi hatóság dönt a szükséges további intézkedésekről.
- d) Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel, intézkedési terv készítésére, vagy a Rend. 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén (a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani) környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
- e) Környezetveszélyeztetés vagy –szennyezés esetén, amennyiben a környezethasználó a jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja vagy az engedélyt visszavonhatja és az üzemeltetőt bírság megfizetésére kötelezi.
A kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.
- f) Az 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) és (3) bek. alapján, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, a jogszabályban meghatározott mértékben éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. A felügyeleti díj mértéke jelenleg 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint.

VII. Jelen eljárás az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tekintetében 250 000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, a levegőtisztaság-védelmi engedély vonatkozásában 50 000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely befizetésre került 2025. július 16-án, 2025. szeptember 16-án, 2025. szeptember 18-án az engedélyes részéről.

VIII. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

A jogorvoslati eljárás díját a a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet állapítja meg.

INDOKOLÁS

A POLLINO 2019 Kft. (Mezőkövesd) a Sajólad 030/3 hrsz.-ú területen a baromfitelepét a BO/32/01387-16/2020. számú egységes környezethasználati engedély alapján üzemelteti.

Kérelmező a tevékenységet a továbbiakban is folytatni kívánja, így a **POLLINO 2019 Kft. (3400 Mezőkövesd, Galamb utca 10.)** megbízásából eljáró Krusniczky Lóránd EPAPIR-20250728-6507 számon kérelmet nyújtott be a Sajólad 030/3 hrsz.-ú területen baromfitenyésztés továbbfolytatására irányuló, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (6) bekezdése szerinti, a BO/32/01387-16/2020. számú engedély hatályának lejártakor esedékes felülvizsgálati eljárás lefolytatására vonatkozóan, valamint az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély megújítására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán.

A telephelyen az elmúlt öt évben technológiai változás nem történt.

Kérelme alapján 2025. július 17-én a mód. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (6) bekezdés szerinti felülvizsgálati eljárás indult.

Az engedélyezett létesítménynek a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szerinti besorolása:

2. számú melléklet 11. a) pontja:

Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint
– 40 000 férőhely baromfi számára.

– 3. számú melléklet 6. f) pontja: Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) – vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén baromfi esetében 10 számosállattól, egyéb állat esetében 50 számosállattól.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/05321-2/2025. számon tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az eljárás megindításáról közleményt tettem közzé, az engedélyezési dokumentáció egyidejű közzétételével, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal honlapján.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik. A hiánypótlásra történő felhívás jelen eljárásban legfeljebb két ízben történhet összhangban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 91/B. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

Az engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 7. pontjában foglaltakat figyelembe véve, a 3. sz. melléklet 10.1. pontja alapján, valamint 10.3. pontja alapján megállapított 250 000,-Ft és 50 000 Ft-igazgatási szolgáltatási díjat 2025. július 16-án, 2025. szeptember 16-án, 2025. szeptember 18-án megfizette.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 3. számú melléklet 3. és 17. pontjaiban, 8. számú melléklet 2., 3., és 4. pontjaiban szereplő szakkérdéseket.

A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

A dokumentáció készítői rendelkeznek a megfelelő szakértői jogosultsággal, a kérelem tartalmazza az erre vonatkozó igazolásokat.

A meghatalmazott megfelelő módon igazolta jogosultságát az eljárásban az engedélyes helyett eljárva.

A dokumentáció kielégíti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Ktv.) 75. §-ban előírt tartalmi követelményeket és összhangban van az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit megállapító, a „R” 6. számú és „R” 8. számú mellékletében, valamint az elérhető legjobb technikák meghatározásának szempontjait tartalmazó, a „R” 9. sz. mellékletben foglaltakkal, és az egyéb szakági jogszabályokkal.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Sajólad 1. elnevezésű baromfitelepen mélyalmos tartástechnológiával broiler állományt nevelnek. Az állatállomány átlagosan 2 havonta cserélődik, így egy évben 6 rotáció történik.

A broiler csirke nevelése 3 db 1 000 m²-es istállóban történik.

A fűtést földgáz üzemű, automata vezérlésű műanyag (hőszugárzók) biztosítják.

A mélyalmos tartási módban az istállók teljes alapterületét 5-10 cm vastagságban alom (jellemzően szecskázott szalma vagy faforgács) borítja. A mélyalmos tartástechnológiában az állatok ürülékének, vizeletének felszívására rendszeres időközönként (3-4 nap) és tartásközönként egy-egy új bála szalmát terítenek szét. Az alom csak a rotáció végén kerül kitárolásra, az állatok elszállítását követően.

Az istállókban mesterséges szellőztető rendszert alkalmaznak. Az istállókba mezőgazdasági axiális ventilátorok kerültek beépítésre 3 db 1,1 kw és 5 db 1,4 kw teljesítményű istállónként.

A trágyát betonsilóban tárolják elszállításig, amely három oldalról körbekerített. A trágyatároló 15 m x 60 m, 900 m² alapterületű, az oldalfalak magassága 2,00 m. A trágyatárolóban 800 tonna trágya tárolható. A kialakult gyakorlat szerint a rotációs időszak végén az istállótrágyát lehetőség szerint rögtön, de maximum 1 – 2 napon belül elszállítják.

Az elszállított trágyát Sajólad külterület 030/06 helyrajzi számú földre juttatják ki.

A tevékenység során levegőtisztaság-védelmi határértékek túllépése az ismertetett tartástechnológia mellett nem valószínűsíthető. A dokumentáció bemutatta, hogy normál működés mellett a baromfitartás nem okoz zavaró bűzhatást, a bűz hatásterülete nem éri el a lakott területeket.

A telephelyen minden istállóhoz tartozik egy a táp tárolására szolgáló siló. A takarmányt külső silókból, zárt rendszeren keresztül, automatikusan juttatják az állatok elé.

A telephely szilárd burkolatú útról közelíthető meg, a telephelyen belüli utak is szilárd burkolatúak. A szalmatároló fedett, a mélyalmos állattartáshoz szükséges szalma bálázva kerül elhelyezésre.

A környezetvédelmi hatóság nyilvántartása szerint a telephelyen végzett tevékenységre vonatkozóan bűzszennyezéssel kapcsolatos megalapozott panasz nem merült fel.

A felülvizsgálati dokumentációban elvégzett számítások szerint az intenzív állattartó telepekre vonatkozó, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített 3 SZE/m³ tervezési irányértéket a modell 106 méter távolságban éri el. Ez a távolság jelöli ki a szagvédelmi hatásterület határvonalát, amelyen belül a szaghatás még érzékelhető lehet.

A terjedési modell alapján a telephely bűzkibocsátásának hatása a távolsággal arányosan csökken.

A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakott területeket nem érint.

A legközelebbi lakóépületek ~700 méter távolságra találhatóak (Sajólad).

Fentiek alapján a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az olfaktometriás mérés előírásának feltételei nem állnak fenn.

Tájékoztatom az engedélyest, hogy amennyiben a bűz hatásterülete a lakott területeket is eléri a végzett tevékenység az elérhető legjobb technikákra vonatkozó követelményektől eltérőnek minősül.

A dokumentációban bemutatásra került, hogy a telephelyen folytatott tevékenység megfelel a BAT következtetésben foglaltaknak.

Az ammónia kibocsátásra meghatározott BAT-AEL határértéket a BAT következtetések 3.1. táblázata, valamint a dokumentáció mellékleteként benyújtott adatok alapján állapítottam meg, figyelembe véve, hogy a modellszámítás eredményeiben lehet bizonytalanság.

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) pontjaiban foglaltak alapján állapítottam meg.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegőtisztaság-védelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A kérelmezett tevékenység a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján engedélyköteles.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában állapítja meg.

A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (8) bekezdése figyelembevételével határoztam meg.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3). bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez szükséges levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. Fentiek figyelembevételével az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély vonatkozásában érvényességi időt állapítottam meg.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a rendelkező részben szereplő telephelyen üzemelő légszennyező forrás légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévét követő március hó 31-ig környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi jelentést kell tenni.

Tájékoztatom az engedélyest arról, hogy az engedély érvényességi határidejének lejártá előtt a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

Tárgyi tevékenység végzése a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Zajvédelmi szempontból:

A telephely Sajólad település keleti külterületén található, A telephelyet É-ÉK-i irányban út, É-i irányban telephely, illetve major, K-i irányban út, D-i irányban major, Ny-i irányban szintén egy telephely határolja. A telephelyhez a legközelebbi lakóingatlan Sajólad településen (Fráter Gy. u.) kb. 700 m-re található.

Üzemi zaj:

A telepen 3 db istállóban folyik baromfinevelő tevékenység, a szellőztetéshez épületenként 3 db 1,1 kW és 5 db 1,4 kW teljesítményű mezőgazdasági axiális ventilátor került beépítésre.

Domináns zajforrások:

- .az istállóba telepített ventilátorok,
- .az istállótechnika berendezései,
- .a takarmány-, alom-, illetve hulladékszállító járművek, valamint a betelepítésekor az állatokat szállító járművek.

A ventilátorok együttes zajkibocsátása:

A 8 db axiális ventilátor zajkibocsátása:

Lws= 85 dB

Szállítás:

A közúti szállítás rotációnként összesen 37 db teherautó (1 db baromfi beszállítás, 14 db baromfi kiszállítás, 12 db tápszállítás, 10 db trágyaszállítás) elhaladásával történik, azonban a telephelyen munkafolyamattól függetlenül – állategészségügyi okokból – egyszerre kizárólag egy teherautó tartózkodhat.

A szállítmányozási tevékenység során az érintett útszakaszok mentén számottevő forgalomnövekedés és zajkibocsátás nincs.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Hatásterület:

A hatásterület határa az a vonal, ahol a zajforrásoktól származó zajterhelés

- lakóterület (Lf) területi funkció esetén nappal 40 dB, éjjel 30 dB,
- gazdasági terület esetében nappal 55 dB, éjjel 45 dB.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető.

A három istálló folyamatos üzemelése esetén, mivel az épületek átlagosan 20 m-re vannak a telekhatártól, a telekhatáron 55,76 dB számítható.

A telepet gazdasági területek veszik körbe.

A zajvédelmi hatásterület a telep középpontjától számított kb. 70 m, amely területen zajtól védendő épületek nincsenek.

A számítások alapján megállapítható, hogy telephely zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő lakóingatlan. Az üzemelés fázisában a telephely zajkibocsátása a legközelebbi védendő lakóingatlannál határérték alatt marad, a zajterhelés érzékszervileg sem lesz érzékelhető.

A hatásterületen nem található védendő létesítmény, vagy objektum, így a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § 3. bekezdése alapján zajkibocsátási határérték megállapítására nincs szükség.

A tevékenység folytatása a rendelkező részben foglalt előírás betartása mellett zajvédelmi szempontból nem kifogásolt.

Földtani közeg védelmi szempontból:

A POLLINO 2019 Kft., a Sajólád 030/3 helyrajzi számú ingatlanon létesített telephelyén a kérelem beterjesztését megelőző öt éves időszakban (2020-2025 évek) nagylétszámú állattartást folytatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal által kiadott, BO/32/01387-16/2020. iktatószámú engedély alapján. Ebben az időszakban környezetet terhelő haváriahelyzet nem alakult ki.

A telephely területe: 15 738 m²

A telephelyen broiler csirke nevelést folytatnak mélyalmos tartási technológiával.

A technológia főbb elemei:

- istállók előkészítése fogadásra;
- naposcsibék fogadása;
- takarmányozás, nevelés;
- állatok kiszállítása.

A technológia kapcsolódó műveletei :

- trágya kiszállítása
- telepi karbantartási tevékenység, szennyvíz (mosóvíz) kiszállítása
- elhullott állatok kiszállítása.

POLLINO 2019 Kft. Sajólád 030/3 hrsz-ú ingatlanon működő, Sajólád 1. elnevezésű baromfitelepen kialakított létesítmények:

3 db. 1000 m² betonaljzatú istálló (ól)

1 db. 240 m² szalmatároló (fedett)

1 db. 900 m² betonozott, szigetelt, három oldalán zárt 20 m³ csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott trágyatároló

1 db szociális épület/iroda.

A telephelyen gáz-, illetve áramellátás biztosított.

Az épületek vízellátását fűtő kút biztosítja, a szennyvizet gyűjtőaknában gyűjtik. Az alacsony dolgozó létszám (1 fő) miatt az ivóvízellátást palackozott ásványvízzel oldják meg.

A trágyatároló 15 m x 60 m = 900 m² alapterületű, melyet 2 m magas fal határol három oldalról. A trágyatárolóban 800 t trágya tárolható egyidejűleg.

Sajólád 1. telepen 3 db 1000 m²-es istállóban 18 db/m² telepítési sűrűséget figyelembe véve egy rotációs időszakban 60 000 db broiler csirke nevelhető.

A mélyalmos technológia a legelterjedtebb tartási mód, ahol az istállók teljes alapterületét 5-10 cm vastagságban alom (jellemzően szecskázott szalma vagy faforgács) borítja.

A technológia főbb lépései a következők:

Előkészítés: A rotációk között az istállókat kitakarítják, fertőtlenítik, majd friss alommal terítik be a naposcsibék fogadására.

Naposcsibék fogadása: A megfelelő hőmérsékletre felfűtött és előkészített istállókba érkeznek a naposcsibék.

Nevelés és takarmányozás:

A nevelés zárt, automatizált körülmények között zajlik, körülbelül 42-49 napos ciklusokban (rotációkban), évente átlagosan 6 alkalommal.

A fűtést földgáz üzemű, automata vezérlésű műanyag (hősugárzók) biztosítják.

A szellőzést mezőgazdasági axiális ventilátorok végzik, melyeket szintén automatika szabályoz a belső hőmérséklet és páratartalom függvényében.

A takarmányt külső silókból, zárt rendszeren keresztül, automatikusan juttatják az állatok elé.

Az itatás szintén automatizált, zárt rendszerű itatókból történik.

Kiszállítás: A nevelési időszak végén a vágósúlyt elért állatokat elszállítják. Ezt követően kezdődik az istállók takarítása és a következő ciklus előkészítése.

A technológiához szorosan kapcsolódik a keletkezett almos trágya, az elhullott állatok és a takarítás során keletkező technológiai szennyvíz szakszerű kezelése és elszállítása.

A telephelyen a környezetre, élő szervezetekre veszélyt jelentő anyagok tárolása, felhasználása nem történik.

A technológia során keletkező szennyvizet egy 32 m³ gyűjtőkapacitású földalatti aknában gyűjtik össze, melyet időszakosan arra engedéllyel rendelkező vállalkozással elszállítatnak.

Egy rotációs időszak végén az elhasznált almot (istállótrágya) eltávolítják, vagy azonnal elszállítják és szerves trágyaként hasznosítják, vagy rövid időre a csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott trágyatárolóban helyezik el.

A csurgalékvíz gyűjtőben összegyűlt szennyvizet kiszivattyúzzák és a szilárd trágyára locsolják. Ez az eljárás segíti a szervestrágya minőségének javítását.

A trágyatárolóhoz egy 20 m³ kapacitású csurgalékvíz gyűjtő tartály kapcsolódik.

A telephelyen keletkező szennyezetlen csapadékvizeket a helyszínen, a talajban szikkasztják el.

A potenciálisan szennyezett felületekről (pl. trágyatároló) származó csurgalékvizet zárt rendszerben gyűjtik, így a tevékenység normál üzemmenet mellett nem bocsát ki szennyező anyagot a felszíni vizekbe.

A telephelyen folytatott baromfitartási tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizekre potenciális veszélyt jelentő szennyezőforrások azonosíthatók, amelyek szakszerű kezelése elengedhetetlen a környezet védelme érdekében.

Almos trágya: A mélyalmos technológia fő mellékterméke az alomanyaggal keveredett baromfiürülék. Normál üzemi körülmények között a trágya az istállók szigetelt, beton aljzatán gyűlik. Potenciális szennyezés akkor következhet be, ha a trágya a kitárolás, a telepen belüli mozgatás vagy az ideiglenes tárolás során a talajra kerül és onnan a csapadékvízzel a felszíni vagy felszín alatti vizekbe mosódik. A trágya magas nitrogén- és foszfortartalma eutrofizációt okozhat a felszíni vizekben.

Trágyatárolóból származó csurgalékvíz: A telepen található, három oldalról fallal körülvett, szigetelt aljzatú trágyatárolóban az almos trágyából csurgalékvíz képződhet. Ennek a folyadéknak a nem megfelelő gyűjtése és kezelése jelenthet szennyezést. A telepen a csurgalékvizet egy zárt, 20 m³-es gyűjtőtartályban fogják fel, ami megakadályozza annak talajba vagy felszíni vizekbe jutását.

Technológiai és kommunális szennyvíz: A rotációk végén végzett istállótakarítás (mosatás) során technológiai szennyvíz keletkezik, amely szerves anyagokat, tisztító- és fertőtlenítőszer-maradványokat tartalmaz. A szociális épületben kommunális szennyvíz képződik. Mindkét típusú szennyvizet zárt, szigetelt aknában gyűjtik, és szerződött partner szállítja el szennyvíztisztító telepre. A gyűjtőaknák nem megfelelő műszaki állapota (repedés, szivárgás) szennyezési kockázatot hordoz.

Elhullott állatok: A nem szakszerűen tárolt állati tetemek bomlása során szintén képződhetnek a vizekre veszélyes anyagok. A telepen a tetemeket zárt konténerben, hűtve tárolják az elszállításig.

A szennyezőforrások jellege a felülvizsgálati időszakban nem változott. A 2020-as dokumentációban leírt, a vizek védelmét szolgáló műszaki megoldások (szigetelt padozatok, zárt gyűjtőaknák, szakszerű hulladék- és trágyakezelés) továbbra is üzemelnek. A felülvizsgálati időszakban a vizeket érintő rendkívüli esemény, havária nem történt.

A Kft. tárgyi telephelye jelenleg nem rendelkezik, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben 9. § (1) bekezdésében előírtak alapján, az elmúlt öt évben felülvizsgált és a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel. A telephelyre vonatkozóan jelen eljárást megelőzően a BO-08/KT/1409-2/2017., számú határozat hagyott jóvá üzemi kárelhárítási tervet.

A Sajólad 030/3 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő, Sajólad 1. elnevezésű baromfitelepre vonatkozóan az üzemi kárelhárítási terv készítésére vonatkozó kötelezettséget a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdés és a 2. sz. melléklet 11. a) pontja állapítja meg.:

(3) Üzemi terv készítésére e rendelet 2. számú melléklete szerinti tevékenység végzője köteles.

Üzemi terv készítésére kötelezettek:

11. Nagy létszámú állattartás

Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint

a) 40 000 férőhely baromfi számára

Fentiek alapján a Kft. részére az üzemi kárelhárítási terv benyújtását.

Tárgyi tevékenység végzése az előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A tervezési terület védett vagy védelemre tervezett természeti területet, illetve Natura 2000 hálózathoz tartozó területet nem érint, azon természeti és/vagy táji érték, egyedi tájérték jelenlétéről nincs tudomásunk.

A tevékenységet beépített környezetben, kivett (tanya/major) művelési ágú területen folytatják, így az védett természeti értékeket nem érint, nem károsít vagy veszélyeztet.

A telephelyen zajló tevékenység normál üzemen ismert természeti értéket nem károsít, a környező területek élővilágát nem veszélyezteti.

Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentáció és annak szakági munkarészei alapján megállapítottam, hogy a tevékenységnek természet- és tájvédelmi szempontból várhatóan a továbbiakban sem lesznek jelentős hatásai, illetve a mindenkori hatások megfelelő intézkedésekkel minimalizálhatók, így a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A telephely üzemeltetése során veszélyes és nem veszélyes hulladékok is keletkeznek. Az üzem közben keletkező hulladékok anyagukat tekintve a következők: 02 01 02 azonosító kóddal jelölt „hulladékká vált állati szövetek”; 02 01 06 azonosító kóddal jelölt „állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)”; 18 02 03 azonosító kóddal jelölt „hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)”; 20 03 01 azonosító kóddal jelölt „egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is”.

A telephelyen keletkező kommunális hulladékot 1 db 120 literes gyűjtőedényben gyűjtik, ezután a területileg illetékes közszolgáltató szállítja el hetente.

A telephelyen 900 m²-es betonozott, szigetelt, három oldaláról zárt, fedett trágyatároló van kialakítva hozzá tartozó csurgalékvíz tárolóval. Az almos trágya kitermelésére a 6 hetes turnusok végén kerül sor. A trágyát szerződés alapján Vancza László (3813 Kupa, Rákóczi u. 22.) mezőgazdasági vállalkozó veszi át a saját földterületén való felhasználásra.

Az állatok egészségügyi ellátásából keletkező hulladékot a telephellyel szerződésben álló állatorvos szállítja el.

Az állatok elhullásából adódó hulladékot szerződés alapján az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.) veszi át.

A benyújtott dokumentáció alapján, a hulladékgazdálkodási szempontú előírások betartása mellett a tevékenység végzése hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontú szakvéleményemet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésének és a 3. számú mellékletének 17. pontja, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 22. pontja figyelembe vételével adtam meg.

BAT megfelelés: A vizsgált létesítmény esetében a megfelelő színvonalú, korszerű technológiával, illetve gépek, berendezések alkalmazásával biztosítható, hogy a telephely környezeti kibocsátása megfeleljen a környezetvédelmi követelményeknek, és ne jelentsen zavaró hatást a védendő környezetre.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett tevékenység, ill. az ott alkalmazott technológia megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Közegészségügyi hatáskörben:

A POLLINO 2019 Kft. a Sajólád 030/3 hrsz.-ú telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási (baromfitartás) tevékenységre vonatkozóan BO/32/04946-7/2022. számú határozattal módosított BO/32/01387-16/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, ami 2025. szeptember 30. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya az egységes környezethasználati engedély megújítása. A telephelyen broiler csirkeállományt nevelnek mélyalmos tartástechnológiával. A sajóládi telepen 3.000 m² összterületen (3 db istálló) 18 db/m² telepítési sűrűséget figyelembe véve egy rotációs időszakban 60.000 db broiler csirke nevelhető. Egy évben 6 rotáció történik.

A baromfitelep Sajólád külterületén, a település belterületétől ~700 m-re K-i irányban helyezkedik el. A baromfitelepet É-ÉK-i irányban út 026/4 (hrsz.), É-i irányban telephely (026/3 hrsz.), major (026/6 hrsz.), K-i irányban út (031 hrsz.), D-i irányban major (030/2 hrsz.), Ny-i irányban telephely (030/1 hrsz.) határolja. Környezetében mezőgazdasági növénytermesztésre hasznosított területek, nyugati határában telepített fasor található. A telephely területe: 15.738 m². A telephelyen 3 db betonlajzatú istálló (3x1000 m²), valamint 1 db fedett szalmatároló (240 m²), 1 db betonozott, szigetelt, három oldalán zárt 20 m³-es csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott trágyatároló (900 m²) és 1 db szociális épület/iroda található. Hígtrágya nem keletkezik. Az istállótrágya trágyatárolóban való elhelyezésére csak ritkán és rövid ideig, 1–2 napig van szükség abban az esetben, ha az istállótrágya nem kerül közvetlen elszállításra. Az istállók kiürülése után a keletkezett trágyát azonnal elszállítják. Az elszállított trágyát a Sajólád külterület 030/06 hrsz.-ú földre juttatják ki. A trágya elszállítása Czaga Gábornéval kötött szerződés alapján történik. Az elhullott állatokat minden nap 3 alkalommal összeszedik és műanyag zsákban a veszélyesanyag-tároló helyiségben elhelyezett fagyasztóládában tárolják. Az elszállítást az arra jogosult

szervezet végzi (időszakos körjáratok keretében vagy egyedi értesítés alapján). A telep ivóvízellátása fúrt kútból (8 méter talpmélységű) biztosított. Az épületekben keletkező szennyvizet gyűjtőaknában gyűjtik. Az alacsony dolgozói létszám (1 fő) miatt az ivóvízellátást palackozott ásványvízzel oldják meg. A kútból kitermelt vízmennyiség az állatállomány itatását, az egyes rotációk utáni takarítási műveletek vízigényét fedezi. A fúrt kút vízminőségét a hatósági előírásoknak megfelelően rendszeresen ellenőrzik. A telephelyen nem telepítettek monitoring rendszert. A rotációk végén végzett istállótakarítás (mosatás) során keletkező technológiai szennyvizet és a szociális épületben képződő kommunális szennyvizet zárt, szigetelt aknában gyűjtik, és szerződött partner szállítja el szennyvíztisztító telepre. A potenciálisan szennyezett felületekről (pl. trágyatároló) származó csurgalékvizet zárt rendszerben gyűjtik, a tevékenység normál üzemmenet mellett nem bocsát ki szennyező anyagot a felszíni vizekbe. A keletkező csurgalékvizet a trágya nedvesítésére használják és arra visszalocsolják. A telephely vízrajzi helyzetében, a felszíni és felszín alatti vizekhez való viszonyában nem történt változás. A felülvizsgálati időszakban a telephelyről származó, felszín alatti vizeket érintő szennyezés vagy rendkívüli esemény nem történt. Az érintett területeken normál üzemi körülmények között, a földtani közeget érő szennyezés nem várható. A telephely jellemző levegőhasználatai alapvetően az alkalmazott technológiához kötődnek, melyek az istállók, a trágyatároló, a trágya szántóföldekre kijuttatásának bűzhatása; az állatállomány és egyéb kapcsolódó szállítás során alkalmazott gépek, járművek által kibocsátott égéstermékek légszennyező hatása; valamint a trágya ürítésével és szállításával járó légszennyezés. A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel. A kibocsátások jellemezhetők pont-, diffúz- és vonalforrásként. Pontforrások: az istállók fűtését biztosító földgáz üzemű műanyag (hősugárzók). Diffúz források: istállók szellőzőnyílásai, trágyatároló, egyéb felületek (telephely szilárd burkolatú útjai, fedett szalmatároló, füvesített területek). Vonalforrások: telephelyen belüli közlekedési útvonalak. A ciklusok között vizes takarítást alkalmaznak, ezzel is eltávolítva az aprószemcsés szennyeződések, amely a kiporzást okozza. A takarmányt külső silókból, zárt rendszeren keresztül, automatikusan juttatják az állatok elé. A bűz keletkezésének főbb forrásai: az istállók, a trágyatároló, a trágya kijuttatása a szántóföldekre. Az alom frissítése érdekében 3-4 naponta egy bála szalmát terítenek szét, ezzel is mérsékelve a bűzszenyezést. Modellezés és számítás eredményei alapján a tevékenység szagvédelmi hatásterülete kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett az istállók köré húzható 106 m sugarú kör. Ezen távolságon belül védendő épület nem található. A szállításból eredő levegőtisztaság-védelmi hatásterület a kiszállítási út két oldalán mért 15 m-en belül található. Zajvédelmi szempontból a telep működtetése során az állattartáshoz kapcsolódó, az azt kiszolgáló gépi berendezések zajhatásaival kell számolni. A zajvédelmi hatásterület a telep középpontjától számított 70 m, amely területen zajtól védendő épületek nincsenek. A relatív nagy távolság a lakott területtől, illetve a minimális járműforgalom miatt a telep a rendeletben megadott zajhatárértéket a védendő objektumok előtt teljesíti. A telephely hulladékgazdálkodása szabályozott, a vonatkozó előírásoknak megfelel. A telepre vonatkozóan havária terv és vízminőség-védelmi kárelhárítási terv került elkészítésre. A dokumentáció szerint a vizsgált időszakban az alkalmazott technológia a környezeti elemeket nem terhelte a vonatkozó határértékeket meghaladó módon. A megelőző ötéves időszakban (2020-2025 évek) környezetet terhelő haváriahelyzet nem alakult ki.

Fentiek alapján a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése és a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. A zajtól védett területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékeit. A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használatának tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza.

Vízügyi, vízvédelmi hatáskörben:

A telephelyen broiler csirke nevelést folytatnak mélyalmos tartási technológiával. A telepen 3 db 1000 m²-es istállóban 18 db/m² telepítési sűrűséget figyelembevéve egy rotációs időszakban 60 000 db broiler csirke nevelhető. Az állatállomány átlagosan 2 havonta cserélődik így egy évben 6 rotáció történik.

A telep létesítményei: · 3 db 1000 m² betonpalatázú istálló (ól) · 1 db 240 m² szalmatároló (fedett) · 1 db 900 m² betonozott, szigetelt, három oldalán zárt 20 m³ csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott trágyatároló · 1 db szociális épület/iroda

Vízellátás, vízfelhasználás: A telep vízellátását egy saját, kb. 8 méter talpmélységű fúrt kút biztosítja, amely a talajvizet termeli ki.

A telepre jellemző főbb, vízfogyasztással járó tevékenységek a következők: · az állatok itatása, · rotáció végén a seprű tiszta épületek takarítása és fertőtlenítése, · kismennyiségű szociális jellegű vízfelhasználás.

A POLLINO 2019. Kft. a baromfinevelő telep esetében a vízfogyasztás optimalizálására törekszik (alkalmazott tartástechnológia, itatórendszer megválasztásával). Az alacsony dolgozói létszám (1 fő) miatt az ivóvízellátást palackozott ásványvízzel oldják meg.

Szennyvízelhelyezés: A rotációk végén végzett istállótakarítás (mosatás) során technológiai szennyvíz keletkezik, amely szerves anyagokat, tisztító- és fertőtlenítőszer-maradványokat tartalmaz. A szociális épületben

kommunális szennyvíz képződik. Mindkét típusú szennyvizet zárt, szigetelt aknában gyűjtik, és szerződött partner szállítja el szennyvíztisztító telepre.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A keletkező trágya kitermelése az állatállomány elszállítása után, az istállók takarításakor kerül sor. Felpakolása a baromfi ól előtt történik, így a trágya a telepen a talajjal és a felszín alatti vízzel kapcsolatba nem kerül. A homlokrakodó a trágyát közvetlenül a mezőgazdasági vontatóra, valamint pótkocsira rakja. A kitermelt trágyát külső szállító (Czaga Gábornéval kötött szerződés alapján) 24 órán belül elszállítja saját tulajdonában lévő szántóföldjére (Sajólad külterület 030/06 hrsz.), ahol az beszántásra kerül.

A telephelyen rendelkezésre áll egy 15 m x 60 m = 900 m² alapterületű trágyatároló, melyet 2 m magas fal határol három oldalról. A trágyatárolóban 800 t trágya tárolható egyidejűleg. Az istállótrágya

trágyatárolóban való elhelyezése azonban erre csak ritkán és rövid ideig, max. 1 – 2 napig van szükség abban az esetben, ha az istállótrágya nem kerül közvetlen elszállításra.

A trágyatárolóhoz egy 20 m³ kapacitású csurgalékvíz gyűjtő tartály kapcsolódik. A csurgalékvíz gyűjtőben összegyűlt szennyvizet kiszivattyúzzák és a szilárd trágyára locsolják. Ez az eljárás segíti a szerves trágya minőségének javítását.

Csapadékvíz

A POLLINO Kft. sajóládi telephelyén a nagylétszámú állattartáshoz kialakított létesítmények fedettek, (nevelő istállók, szalma tároló). A tetőkről lefolyó illetve a telepen keletkező tiszta csapadékvíz a talajban elszikkad.

A telephelyen nem telepítettek monitoring rendszert.

A 2015.novemberében készített alapállapot-jelentési tervdokumentáció alapján az elvégzett alapállapot vizsgálat kiegészítéseként lemélyített három fúrásból vett vízminták 2016. február 23-i mintavételének laboratóriumi vizsgálati eredményei szerint a területen nem volt a 6/2009. (VI. 2.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti „B” szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezettség az elvégzett szennyezőanyag komponensek esetében.

A Pollino 2019 Kft. a Sajólád 030/3 hrsz.-ú ingatlanon létesített telephelyén a kérelem beterjesztését megelőző ötéves időszakban (2020-2025 évek) nagylétszámú állattartást - broiler csirkenevelést - folytatott. Ebben az időszakban környezetet terhelő haváriahelyzet nem alakult ki.

A Kft. rendelkezik havária tervvel és vízminőség kárelhárítási tervvel.

A Sajólád 30/3 hrsz. alatti ingatlan rajta van a Sajóládi Vízmű (Böcs – ÉRV ZRt. X/b. telep) 16.387-1/2008. számú határozattal kijelölt 5 éves elérési időre meghatározott „A” hidrogeológiai védőövezetén.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján önellátást meghaladó állattartás, illetve szerves- és műtrágya raktározása és tárolása meglévő létesítménynél, környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető.

A 16.387-1/2008. számú határozat II.C)3.3.8 pontja alapján: „A már meglévő és az önellátás mértékét meghaladó állattartás a hidrogeológia védőövezetekben egyedi vizsgálat eredményétől függően a továbbiakban akkor engedélyezhető, ha biztosított a tevékenység során keletkező trágya, csurgalékvíz olyan gyűjtése, kezelése, tárolása, amely kizárja a talaj és vízszennyezés lehetőségét.”

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak, az elvégzett alapállapot vizsgálat alapján megállapítható, hogy a telephely megfelel a vonatkozó előírásoknak, a tevékenység nem okozta a felszín alatti víz elszennyeződését.

A telephely nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot.

Hatóságunk nyilvántartása alapján 35500/12871-1/2016.ált. számon a Sajólád I. baromfitelep (Sajólád 030/3 hrsz.) üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyásához a szakhatósági hozzájárulásunk megadásra került, azonban a kárelhárítási terv jogszabályban előírt 5 évenkénti felülvizsgálatára vonatkozóan további információval nem rendelkezünk, ezért erre vonatkozóan figyelemfelhívással élünk.

Továbbá a POLLINO 2019 Kft. engedélyes részére, a Sajólád 030/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő K-4 kataszteri számú víztermelő kút és vízellátó-hálózat üzemeltetésére és fenntartására 35500/10542-10/2019. ált. számon fennmaradási engedély került kiadásra. 2025. augusztus 7-től a mezőgazdasági célú kutak (állattartó telep) vízjogi engedélyezése során a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása révén az Agrárminisztérium jár el vízügyi és vízvédelmi hatóságként.

Szakmai véleményem a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § szerint a 8. melléklet 2. és 3. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szenny-víz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” -, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Az engedélyezési dokumentációban a jelenlegi tevékenységre és annak folytatására vonatkozóan vízügyi, vízvédelmi hatáskörbe tartozóan nem tártak fel a további működést korlátozó, kizáró körülményt.

Szakmai véleményét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.

Növény és talajvédelmi vonatkozásban

A vizsgálat a Sajólad 030/3 hrsz. alatti kivett telephely művelési ágban nyilvántartott ingatlant érinti.

A talajvédelmi hatóság a környezetvédelmi hatóság megkeresésére talajvédelmi véleményét megadta, mivel a vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, a vizsgált tevékenység az engedélyekben foglalt előírások betartása mellett a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal által tett előírásokat határozatom III. pontjában szerepeltettem.

Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy a vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével, valamint a határozatban szereplő előírások betartása mellett végzett tevékenység nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a tevékenység folytatását kizárttá tenné.

Fentiekben részletezettek, valamint a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján a POLLINO 2019 Kft. (Mezőkövesd) részére a Sajólad 030/3 hrsz.-ú területen baromfifitenyésztésre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyt megadtam.

Az engedély érvényességi idejét a Rend. 20/A §. (1) bek. figyelembe vételével állapítottam meg.

A Rend. 20/A. § (4) bekezdés szerint az engedélybe foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább 5 évente felül kell vizsgálni, ezért a következő felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határidejéről rendelkeztem.

A „R” 20/A. § (6) bek. szerint az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, az 1995. évi LIII. törvény környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit (73-76. §; 78-80. §) kell alkalmazni a „R”-ben foglaltakra is figyelemmel.

A „R” 20. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Fentiek alapján, tekintettel arra, hogy a telepen a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, levegőtisztaság-védelmi szempontból engedélyköteles tevékenységet végeznek, a levegőtisztaság-védelmi engedélyt határozatom tartalmazza.

Az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szabályai szerint kiadott engedély, és nem érinti az üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környeztkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

A határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 10.1. pontjában, valamint 10.3. pontjában foglaltak alapján, figyelembe véve a 3. melléklet 6. pontjában foglaltakat állapítottam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) és (2), a 116. § (3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. Krusniczky Lóránd (3531 Miskolc, Tatra u. 31.) **ÜK**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(BAZMKHNSZ, KRID: 312659938)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (üi.sz.: BO/51/04924-2/2025.)
(e-mail: hulladegazdalkodas@borsod.gov.hu) (KRID:521067758)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály **(HK: BAZMKHNTI, KRID: 512508939)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi
Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
HK: BAZVKHKVVO KRID: 372099945
6. Honlapra
7. Iratokhoz