



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/03568-19/2025.

Ügyintéző: Kiss Roland József

Tárgy: Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (Hatvan) Hejőpapi 073/5 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélye.

H A T Á R O Z A T

I. A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (3000 Hatvan, 054/14.; KÜJ: 100304491) – továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok, és részére a GEON system Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros, E/7 épület 808. iroda) által készített dokumentáció alapján a Hejőpapi 073/5 hrsz.-ú ingatlanon fekvő

B3 alkategóriájú hulladéklerakó (KTJ: 101 685 420) 2 ütemben történő rekultivációjára és utógondozására

vonatkozó

engedélyt megadom

a határozat **III. 2.** pontjában felsorolt előírások betartása mellett.

II. A rekultivációs munkák műszaki befejezését követő utógondozási időszakot 30 évben határozom meg.

III.

1. A létesítmény ismertetése

A Heves Megyei Regionális Hulladéklerakó 2009 szeptemberében kezdte meg működését, a Hejőpapi 073/5 hrsz.-ú területen. A terület tulajdonosa a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (3300 Eger, Dobó tér 2.), üzemeltetője a Szelektív Nkft. A Hejőpapi települési szilárdhulladék lerakó a Heves vármegyében keletkező települési hulladék elhelyezésére és részbeni feldolgozásának céljából került kialakításra.

A létesítmény a Bükk hegység és az Alföld határvidékén helyezkedik el, Hejőpapi külterületén, Hejőpapi - Hejőszalonta között a 3307. sz. úttól nyugatra - 1.5 km-re. A telephely teljes alapterülete: 23,5 ha, ebből a hulladék depónia területe: körülbelül 10 ha.

A lerakó a 077 hrsz.-ú. úton közelíthető meg.

A terület távolsága a legközelebbi településektől: Hejőszalontától: 2140 m, Hejőpapitól: 2370 m, Emődötől: 2570 m.

A hulladéklerakó a tervek szerint a Heves vármegye közel 230.000 lakosa részére biztosítja 20 év időtartamra a keletkező települési hulladék elhelyezését.

A lerakótól kb. 200 m-re a D-i irányba több bányató is található. A lerakóhoz legközelebb a Kulcsár-völgyi patak található, kb. 2900 m-re É-ÉNy-i irányba.

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft., mint üzemeltető a Hejőpapi 073/5 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő regionális nem veszélyes hulladéklerakóra vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által kiadott, BO/32/05970-17/2022. számú határozattal módosított, BO/32/06752-12/2021. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2027. május 31-ig hatályos.

A telephely teljes területéből (23,5 ha) a hulladék depónia összes területe körülbelül 10 ha, mely négy közel egyenlő nagyságú lerakási ütemre van osztva (I.-IV. ütem). A hulladéklerakót az üzemeltető ütemenként műveli, jelenleg a III. ütem van művelés alatt, a IV. ütemre vonatkozóan a kivitelezési terv elkészült, még nem került megépítésre.

A hulladéklerakó teljes kapacitása 2.000.000 m³ (1.924.000 tonna, melyből a települési szilárd hulladék mennyisége 1.732.000 tonna).

A hulladéklerakó művelése dombépítési technológiával történik, melynek külső részsúje 1:2. A lerakót minden oldalról 5-7 m magas támasztótöltések veszik körül. A szorítótöltések építését az egyes szintek betöltődése után (az üzemszerű működés érdekében) folyamatosan építik.

A lerakó I. üteme lényegében betelt (kivétel a kapcsolódó ütemek részsújainak szabad helyeit), a II. ütem még rendelkezik szabad kapacitással, azonban az csak az ütemek összeművelése során használható ki. A hulladéklerakó III. ütemében 2025. év elejéig 61.661 m³ hulladék került elhelyezésre.

A lerakón ártalmatlanított hulladékot rendszeresen, kompaktorral tömörítik és napi földtakarással látják el.

A hulladéklerakó az alábbi műszaki védelemmel rendelkezik:

Aljzatszigetelés (alulról-felfelé):

- 3x20 cm természetes anyagú ásványi szigetelés, $k < 10^{-9}$ m/s
- geofizikai monitoring
- min. 2,5 mm vtg HDPE szigetelő lemez, geomembrán
- geokompozit ellenőrző szivárgó réteg
- 2,5 mm vtg HDPE szigetelő lemez, geomembrán
- 1200 g/m² geotextília, mechanikai védelem
- 50 cm OK 16-32 vagy 24-40 cm-es kavics szivárgópaplan ($k > 10^{-3}$ m/s) dréncsővel
- 200 g/m² geotextília eltömődés elleni védelem

A tervezett depónia alapzatának természetes anyagú ásványi szigetelése a következő közetfizikai jellemzőkkel rendelkező agyag, iszapos agyag lehet:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Plasztikus index (Ip): | 15-30% |
| • Folyási határ (WL): | 30% |
| • Agyagfrakció mennyisége: | min. 30% |
| • Agyagásvány tartalom: | min. 20% |
| • Szivárgási tényező: | $k \leq 10^{-9}$ m/s |
| • Tömörség: | Trp $\geq$ 95%. |

Az ásványi szigetelésre használt anyagnak a beépítés után $k \leq 10^{-9}$ m/s szivárgási tényezővel kell rendelkeznie.

Támasztó töltés rézsűszigetelése (alulról-felfelé):

- bentonitpaplan szigetelés, min. 1 cm vastag $k < 5 \times 10^{-11}$ m/s
- geofizikai monitoring
- 2,5 mm vastag HDPE-geomembrán
- 1200 g/m² geotextília mechanikai védelem
- használt gumiabroncs borítás OK 16/32 kavicssal töltve

A lerakó üzemelése során a hulladéklerakót körbevevő gátat tovább kell emelni (szorítótöltés kialakítása). Ennek elsődleges célja a hulladék megcsúszásának megakadályozása, az állékonyság biztosítása, illetve az, hogy a hulladéktestből az oldalakon a csurgalékvíz ne tudjon kilépni a környezetbe. A szorítótöltés építését a lerakó üzemelése közben folyamatosan, a hulladékmagasság növekedésével, kazettánként építeni kell.

A szorítótöltés főbb jellemzői:

- Töltés magassága: 6 méter
- Töltés korona szélessége: 2,5-3 m
- Töltés külső rézsűjének meredeksége: 1:2
- Töltés belső rézsűjének meredeksége (hulladéktest felőli oldal): 1:1.

A lerakón a szorítótöltés egyes rétegei 1 m-es fedésben egymásra helyezve épülnek.

A lerakó a következő létesítményekkel rendelkezik:

- I-III. ütemű lerakótér (jelenleg művelés alatt a III. ütem)
- üzemviteli- és szociális épület
- mérlegház
- hídmérleg
- abroncsmosó
- gépszín
- kompaktor út
- veszélyes hulladék tároló konténer
- üzemanyag tároló tartály
- kocsi és konténermosó
- olaj és iszapfogó, olajos víz átemelő akna
- monitoring rendszer, talajvízfigyelő kút rendszer
- csurgalékvíz gyűjtő, elvezető- és kezelő rendszer
- csapadékvíz elvezető és tározó
- tűzivíz tározó medence
- depóniagáz elvezető- és kezelő rendszer
- véderdő.

A depónia művelés alatt levő felületein keletkező csurgalékvizek tározása az üzemviteli területen létesített, monolit vízzáró vasbeton szerkezetű medencében történik, melynek talpa a maximális talajvízszint fölött 1,0 m-re került elhelyezésre. A 32,00x22,00x6,00 m belméretű tározó 3168 m³ tároló térfogattal rendelkezik. A medence és az oldalának csurgalékvízzel érintkező felületei 2,5 mm vastag HDPE lemez szigeteléssel készültek.

A felszín alatti vízkészlet minőségi és mennyiségi változásainak nyomon követése, az esetleges talajvíz szennyeződés észlelése érdekében a hulladéklerakó körül 5 db figyelőkútból álló monitoring rendszer telepítésére került sor.

2. Előírások

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- A lerakó rekultivációját a rekultivációs tervben ismertetettek szerint, illetve az alábbiakban részletezett műszaki megoldással – a hulladéktest rendezésével és lezárásával – 2 ütemben kell megvalósítani.
- A rekultiváció során, annak első ütemében az átmeneti felső zárórétegrendet kell kiépíteni.
- A végleges felső zárórétegrendszer kiépítését az átmeneti felső zárórétegrendszer (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel dokumentált) megépítését követő legkésőbb 10. évben el kell végezni.
- Az átmeneti záróréteg megvalósulását követő 5. évtől kezdődően évente vizsgálatokat (gázképződés, felszínsüllyedés) kell végezni, annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a hulladéktest konszolidációja befejeződött, a végleges lezáróréteg kiépítése megkezdhető. A vizsgálatok eredményeit az éves összefoglaló jelentésben kell szerepeltetni!
- A depónia lezárása előtt a hulladéktestet a lezáró rétegrendhez alakítva formálni, tömöríteni kell.
- A rekultivációs rétegrendeket az alábbiak alapján szükséges kialakítani:

1. A lerakó átmeneti felső zárórétegrendjét az alábbiak szerint kell kialakítani (alulról felfelé):

- rendezett, tömörített hulladéktest;
- 0 – 50 cm kiegyenlítő réteg, (plátón 50 cm);
(Anyaga: aprószemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék, salak, pernye, kőmentes talaj.)
- min. 50 cm fedőréteg (stabilizált biohulladék, humuszos talaj mely lehet szerves anyaggal (pl. komposztal) kevert föld, laza és összeálló üledékes közet.);
- telepített/vetett növényzet [mint vegetációs réteg].

2. A végleges lezáró szigetelés rétegrendjét az alábbiak szerint kell kialakítani (alulról felfelé):

- az átmeneti zárórétegsor növényzettől megfosztott felülete;
- 0-50 cm kiegyenlítő réteg (átmeneti réteg fedőrétegének kiegyenlítésével, szükség szerint plusz behordott anyaggal kiegészítve);
- 2 x 25 cm – tömörítést követően elért – vastagságú, $k \leq 5 \times 10^{-9}$ m/s szivárgási tényezőjű agyagréteg vagy azzal hidraulikailag egyenértékű bentonitpaplan [mint szigetelőréteg];
- min. 20 cm vastag, $k \geq 5 \times 10^{-3}$ m/s szivárgási tényezővel rendelkező réteg, melynek anyaga mosott kavics, a rézsűkön osztályozatlan homokos kavics vagy kőzúzalék, aprított inert hulladék, vagy ezzel hidraulikailag egyenértékű geoszintetikus szivárgó [mint szivárgó-réteg];
- 80 cm fedőréteg:
 - min. 30 cm vastag, megfelelő gyökérszáró tulajdonságokkal rendelkező, erősen kötött vagy erősen kötőrmelékes tömör anyag [mint gyökérszáró réteg], felette
 - min. 50 cm vastag altalaj réteg (kis humusztartalmú anyaggal [mint alsó fedőréteg];
- min. 30 cm vastag szerves anyagban gazdag talajréteg (humuszos talaj vagy komposztal kevert talaj) [mint felső fedőréteg];
- telepített/vetett növényzet [mint vegetációs réteg]. (elsősorban fűfélék, amelyek a lehulló csapadék jelentős részét elpárologtatják. Mély gyökérszáró növények telepítése tilos.)
- Amennyiben a szigetelőréteg, illetve a szivárgó kialakításánál helyettesítő anyagokat kívánnak alkalmazni, úgy a hidraulikai egyenértékűséget számítással kell alátámasztani!
- A rekultivációt úgy kell elvégezni, hogy az sem a kivitelezés, sem a későbbi utógondozás során ne veszélyeztethesse a földtani közeget, valamint akadályozza meg a lerakott hulladékból történő szennyezőanyag kimosódást.
- A rekultiváció során az adott rétegekben hulladékok felhasználása csak hasznosítási tevékenységre feljogosító hulladékgazdálkodási engedély birtokában lehetséges.

- A rekultiváció során ha olyan hulladék hasznosítása történik, mely alapjellemzés köteles, akkor a lerakhatóság szabályainak figyelembevételével felhasználhatóságát vizsgálni szükséges, tekintettel arra, hogy kiegyenlítő rétegben történő hasznosítás esetében a hasznosítani kívánt hulladék a lerakott hulladéktesttel közvetlenül érintkezik.
- A rekultivációt úgy kell megvalósítani, hogy a depóniában keletkező csurgalékvizek a szigetelt medence részben maradjanak és onnan a csurgalékvízgyűjtő és elvezető rendszeren keresztül távozzanak.
- A rekultivációt követően keletkező csurgalékvíz elszállításáról gondoskodni kell. Csurgalékvizet a lerakóra visszalocsolni tilos!
- A lerakó fedőrétegéhez, a végleges térszint kialakításához csak szennyezésmentes anyagok használhatók fel. Az anyagok származási helyét bizonylatokkal kell igazolni.
- A lerakó felületét olyan eséssel kell kialakítani, hogy a későbbi, esetleges felszínsüllyedésekből eredő szintkülönbségek kapcsán adódó csapadékvíz-elvezetési problémákat kiküszöbölje, a csapadékvíz ártalommentes elvezetését biztosítsa a hulladéktestből történő szennyezőanyag kimosódás megelőzése érdekében.
- Az utógondozás során a rekultivált lerakó és a kapcsolódó műtárgyak (csurgalékvíz-gyűjtő rendszer elemei, övások, figyelőkút, a lerakó megközelítésére szolgáló út, kerítés) műszaki állapotát, működőképességét rendszeresen ellenőrizni és dokumentálni kell, illetve szükség esetén azok javításáról gondoskodni kell.
- A rekultivált lerakó esetében bekövetkező esetleges mechanikai változásokat, süllyedéseket évente, a depóniagáz összetételét, mennyiségét félévente mérni, vizsgálni, értékelni és dokumentálni kell.
- Az utógondozási és azt megelőző időszakban végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal évente összefoglaló jelentést kell készíteni, és azt a hulladéklerakókkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez tárgyévét követő március 1-ig benyújtandó adatcsomaghoz (EHIR: HLR) csatolni kell.
- A lerakó rekultivációját követően olyan adattartalmú dokumentációt kell benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra, melyben szerepel a kivitelezést végzők megnevezése, a lezáró rétegrend kiépítésének naplózott menete, a felhasznált anyagok bizonylatokkal igazolt származási helye, a szigetelő lemezek átlapolásának megfelelőségét igazoló iratok, nyomás próba jegyzőkönyve és az elkészült beruházás műszaki átadásának jegyzőkönyve.

Határidő: a rekultiváció befejezését követő 30 napon belül.

- A rekultivációt követően intézkedést kell tenni annak megakadályozására, hogy a területen hulladékot helyezhessenek el.
- Az esetleges rendkívüli eseményeket és az arra megtett intézkedéseket a hulladékgazdálkodási hatóságnak 24 órán belül jelenteni kell.
- A lezárt lerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért az utógondozási időszakban az üzemeltető felelős.
- A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. sz. mellékletének megfelelően félévente a hulladéklerakóhoz kapcsolódó csurgalékvíz elvezető rendszerből csurgalékvíz mintát kell venni, melyet akkreditált laboratóriummal kell bevizsgáltatni. Vizsgálandó paraméterek: általános vízkémia, fémek, toxikus fémek, TPH.
- A monitoring kutak rendszeres karbantartásáról gondoskodni szükséges.

- A monitoringrendszerrel rendszeresen, azonban évente legalább egy alkalommal elvégzett felméréssel adatokat kell gyűjteni a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletnek megfelelően.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációját és utógondozását úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM_{10} terhelést.
- A nem veszélyes hulladéklerakó közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A kialakításra kerülő rétegrendhez szükséges anyagok szállítását úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány ne okozzon határérték feletti szálló porterhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- A rekultivációs munkák végzése során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a rekultivációs és utógondozási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A telephelyen hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációját úgy kell megvalósítani, hogy a hulladékdepóniában keletkező gázok gyűjtése, elvezetése és kezelése folyamatosan biztosított legyen.
- A hulladéklerakón keletkező gázok gyűjtését, elvezetését és kezelését hivatott rendszert a rekultiválást követően is üzemeltetni kell. Mindaddig amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható gondoskodni kell annak felhasználásáról. Ha a hasznosítás nem gazdaságos, úgy gondoskodni kell a keletkező gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről).
- A teljes monitoring időszakban vizsgálni kell a keletkező depónia gáz keverékének mennyiségét és minőségi összetételét, mely információt adhat a lerakóban végbemenő esetleges káros folyamatokról.
- A rekultivációs rétegrend kialakítását követően az utógondozási fázisban hathavonta egyszer mérni szükséges a depónia gáz emisszióját, illetve a vett mintákból egy általános gázösszetételi vizsgálatot is készíteni kell. A szerves anyagok lebomlásának nyomon követése, ellenőrzése érdekében a méréseket úgy kell elvégezni, hogy a vett minta reprezentálja a teljes hulladéklerakóban keletkező gáz mennyiségi és minőségi viszonyait. A vizsgálatoknál elsősorban a CH_4 -, CO_2 -, O_2 -, H_2S -, H_2 emissziót kell vizsgálni évente kétszeri alkalommal legalább félévenkénti sűrűséggel.

- A mérésekről naprakész üzemnaplót kell vezetni. (mérés időpontja, mérési eredmények stb.)
- A rekultivációt úgy kell elvégezni, hogy az sem a kivitelezés, sem a későbbi üzemeltetés során ne veszélyeztethesse a földtani közeget, valamint hogy megakadályozza a lerakott hulladékból történő szennyezőanyag kimosódást.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A lerakó felületét olyan eséssel kell kialakítani, hogy a későbbi, esetleges felszínsüllyedésekből eredő szintkülönbségek kapcsán adódó csapadékvíz-elvezetési problémákat kiküszöbölje, a csapadékvíz ártalommentes elvezetését biztosítsa, a hulladéktestből történő szennyezőanyag kimosódás megelőzése érdekében.
- A pangóvizek kialakulásának lehetőségét meg kell akadályozni.
- Amennyiben a lerakó fedőrétegéhez külső forrásból származó anyagot használnak fel, akkor csak szennyezésmentes anyagok használhatók, valamint a származási helyét bizonylatokkal kell igazolni.
- A rekultivációs munkálatok keretében a meglévő 5 db figyelőkutakban, amennyiben az feliszapolódott – de legalább évente egy alkalommal – iszapmentesítését el kell végezni.
- A monitoring kutak rendszeres karbantartásáról gondoskodni szükséges.
- A talajvíz szintjének nyomon követésére havonta történő mérését el kell végezni.
- A monitoring kútból fél évente vízmintát kell venni. Vizsgálandó komponensek: általános vízkémiai komponensek, fémek, toxikus fémek, TPH, toxicitás.
- A vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglaltakat figyelembe véve.
- A vízvizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott év vízminőségi adatait össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal.
- Az utógondozás során a csapadékvíz-elvezető rendszer tisztán tartásáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- Havária esetén (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A vegetációs réteg folytonosságát az átmeneti, illetve végleges rekultivációt követően is biztosítani kell.
- A vegetációs réteg fajösszetételében xerotherm, természetes gyepalkotókat tartalmazhat.
- A biológiai felületek gondozását (gyommentesítő kaszálás, esetleg öntözés, tápanyag-utánpótlás) az utógondozási időszakban el kell végezni.

- A rekultiváció során, illetve annak megkezdéséig, továbbá az utógondozási időszakban is intézkedni szükséges az adventív fajok irtásáról, visszaszorításáról. A lágyszárú özönfajokkal fertőzött területeket (élőhelyfoltokat) a magérés előtt kaszálni szükséges.

IV. A lerakó rekultivációs és utógondozási tervét a GEON system Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A) készítette 2025. év március hónapban.

V. Jelen engedély a véglegessé válásának napjától érvényes és **2027. október 15.** napján hatályát veszti, ha addig a rekultivációt nem fejezték be. Befejezett rekultiváció esetén az engedély a rekultiváció befejezését követő utógondozási időszak végéig hatályos.

VI. Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette.

VII. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

I N D O K O L Á S

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (3000 Hatvan, 054/14.; KÜJ: 100304491) megbízásából a GEON system Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros, E/7 épület 808. iroda) 2025. év április hó 9. napján kérelmet nyújtott be a Hejőpapi 073/5 hrsz.-on fekvő (Heves megyei regionális hulladéklerakó) nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációjára (a lerakó lezárása és tájbaillesztése) és utógondozására irányuló engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az eljárás a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklete 16. pontjának (Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése) B.) oszlopa alapján 260 000,- Ft, azaz kettőszázhatvanezer forint igazgatási szolgáltatási díjköteles és az ügyfél ezen eljárási költséget megelőlegezte a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

A kérelem többek között tartalmazza a rekultiváció részletes műszaki leírását, a lerakótér helyszínrajzait, metszetrajzait, a rekultivációs rétegrend részletes ismertetését, a csurgalékvíz- és csapadékvíz-kezelési megoldásokat, a monitoring rendszer kialakítását és működtetésének tervét, továbbá a tevékenység környezetvédelmi, munkavédelmi, hulladékgazdálkodási és természetvédelmi szempontú bemutatását, beleértve a rekultiváció utógondozási időszakára vonatkozó intézkedéseket is.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet formai és tartalmi követelményeknek, továbbá a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletnek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2025. év április hó 25. napján kelt, BO/51/03568-7/2025. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során – tekintettel arra, hogy a sommás eljárás feltételei a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból az eljárás során szükséges adattal vagy irattal rendelkező más szerv megkeresése, illetve hiánypótlás kiírásának szükségessége okán nem állnak fenn – BO/51/03568-2/2025. számon értesítettem a kérelmezőt a teljes eljárásra történő áttérésről.

Engedélyes 2025. év május hó 5. napján megküldött kérelmében a BO/51/03568/2025. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/03568-9/2025. számú, 2025. év május hó 12. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2025. év augusztus hó 21. napján érkezett iratában kérte a BO/51/03568/2025. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

A kérelmező 2025. augusztus 21-én érkeztetett BO/51/03568-10/2025. ügyiratszámú hiánypótlásában megküldte a kért iratokat, információkat:

- rekultivációs terv hiányzó oldalát
- hiánypótlásban feltett kérdésekre adott válaszát, nyilatkozatát.

A kérelmező 2025. szeptember 3-án érkeztetett BO/51/03568-12/2025. ügyiratszámú kiegészítésében az alábbi információkat adta meg:

„Az átmeneti rekultiváció rétegrendje: Gázelvezető réteget nem tartunk szükségesnek megépíteni, tekintettel arra, hogy a depónia gázmentesítése más módon, gázkutakkal történik. A keletkező gáz a gázkutakon keresztül tud távozni.

Szigetelő réteget szándékosan nem terveztünk, mivel a lerakóban lejátszódó folyamatokhoz vízre is szükség van, amely egy szigetelő réteggel megakadályozná a csapadékvíz részleges beszivárgását. A fedőréteggel így a csapadékvíz egy része még be tud szivárogni a lerakótestbe, amely a lejátszódó folyamatokat elősegíti.

A végleges lezárás esetén külön gázelvezető réteget nem tartunk szükségesnek megépíteni, tekintettel arra, hogy a depónia gázmentesítése más módon, gázkutakkal történik. A keletkező gáz a gázkutakon keresztül tud távozni.”

Engedélyes 2025. év szeptember hó 14. napján megküldött kérelmében a BO/51/03568/2025. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/03568-16/2025. számú, 2025. év szeptember hó 17. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2025. év október hó 13. napján érkezett iratában kérte a BO/51/03568/2025. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

A kérelmező 2025. év október hó 13-án érkeztetett BO/51/03568-17/2025. ügyiratszámú hiánypótlásában megadta az alábbi információkat:

- egyenértékűség számítása (agyagréteg – bentofix; homokos kavicsréteg – geokompozit vízelvezető réteg)

- egyenértékűség számítás műszaki indoklása.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság a lerakó átmeneti felső zárórétegrendjét illetően az alábbi előírást tette:

- min. 50 cm fedőréteg (stabilizált biohulladék vagy humuszos talaj).

Az előírás megtételét a hulladékgazdálkodási hatóság szükségesnek tartja, mivel a végleges lezáró rétegrend kialakítását akkor kell megvalósítani, amikor a lerakótestben a lebomlások, roszakadások és süllyedések már lejátszódtak. Mivel ez évekig is eltart, ezért a végleges lezárást az átmeneti lezárást követő 10. évben kell megkezdeni általában. Az eltelt időszak hosszúsága miatt indokolt az előírás megtétele a megfelelő takarás biztosítása érdekében.

A lerakó a BO/32/05970-17/2022. számú határozattal módosított BO/32/06752-12/2021. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2027. május 31-ig hatályos.

A hulladéklerakó művelése dombépítéssel technológiával történik, melynek külső rézsűje 1:2. A hulladéklerakó ütemenként nem rekultiválható, mivel minden ütem kiépítése után a lerakó felső szintjeinek összeművelése szükséges.

A dokumentációban bemutatott rekultivációs rétegrend a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet meghatározott rétegrendnek a hiánypótlás során korrigált tartalommal megfelelt.

A megtervezett hulladéklerakó végformája, valamint a rekultivációs rétegrend hosszú távon történő fenntarthatósága és üzemeltethetősége érdekében a rézsűk állékonyságát folyamatosan vizsgálni kell.

A hulladéktest rézsű állékonyságának biztosítására, valamint a hulladék depóniaterről történő kijutásának korlátozására szorítótöltések kerülnek kialakításra.

A lerakásra kerülő hulladék szerves anyag frakciójából keletkező jelentős mennyiségű depónia gáz keletkezése miatt a hulladéklerakóra gázutak kiépítése szükséges, melynek megtörténtéről a hulladékgazdálkodási hatóságot értesíteni szükséges.

A települési szilárdhulladék lerakó rekultivációját követően az utógondozási időszakban is szükséges a monitoring rendszer üzemeltetése.

Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bek. b) pontja alapján 2025. év április hó 16. napján kelt, BO/51/03568-4/2025. számú feljegyzésben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 2025. év szeptember hó 3. napján kelt BO/32/03706-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III.2.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a rekultivációs engedéllyel kapcsolatban kifogást nem emelt, abban az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. április 16-án érkezett BO/51/03568-4/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (3000 Hatvan, 054/14 hrsz., KÜJ: 100304491) részére a Hejőpapi, 073/5 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedő (Heves megyei regionális) nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélye ügyében.

A Heves Megyei Regionális Hulladéklerakó 2009 szeptemberében kezdte meg működését, a Hejőpapi 073/5 hrsz.-ú területen. A terület tulajdonosa a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (3300 Eger, Dobó tér 2.), üzemeltetője pedig a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi N. Kft.).

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (3000 Hatvan 054/14. KÜJ: 100304491), mint Üzemeltető a Hejőpapi 073/5 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő regionális nem veszélyes hulladéklerakóra vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által kiadott, BO/32/05970-17/2022. számú határozattal módosított, BO/32/06752-12/2021. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Az egységes környezethasználati engedély 2027. május 31-ig érvényes.

A teljes depóniaterület 10 ha, mely 4 egyenlő ütemben kerül megépítésre. Jelenleg a III. ütem művelése folyik.

A hulladéklerakó III. ütemében 2025 év elején 61 661 m³ hulladék került elhelyezésre. Az I. ütem lényegében betelt (kivétel a kapcsolódó ütemek részsíneinek szabad helyeit), a II. ütem még rendelkezik szabad kapacitással, azonban az csak az ütemek összeművelése során használható ki.

A lerakóban nagyságrendileg (műszakilag becsült adat!): még 50% szabad kapacitás van (pontos adatok csak célszámítások alapján adhatóak meg).

A rekultivációt a 20/2006 (IV.5.) KvVM rendeletben foglaltaknak megfelelően két ütemben tervezték. Először az átmeneti lezárás történik meg, majd a hulladéktestben lezajló folyamatok befejeződése után a depónia rekultivációja végleges lezárással fejeződik be.

A telephelyen a légszennyezéssel járó technológiák a hulladékkezelés folyamán alkalmazott gépek, járművek által kibocsátott égéstermékek légszennyező hatása, valamint a hulladék lerakásával járó kiporzás.

A szél által történő kihordás ellen hulladék a kompaktor általi tömörítésével, napi takarásával védekeznek. Takaróanyagként földet, építési-bontási hulladékot használnak fel. A lerakóter műveléséből származó levegőterhelés mértéke az alkalmazott technológia mellett (napi takarás) jelentősen csökken, ezáltal megakadályozható a diffúz légszennyezés.

Emellett a rothadásból és bomlásból eredő bűzhatást is csökkenti. A takaró fedőréteg célja a hulladéktest lefojtása, levegőtől való elzárása, az anaerob gázképződés elősegítése.

A kommunális hulladéklerakóknál a lerakásra kerülő hulladék szerves anyagok frakciójából jelentős mennyiségű depónia gáz keletkezik, mely döntően metánt tartalmaz, ami nagyon gyúlékony.

A keletkező gázok kivezetésének legegyszerűbb megoldása a hulladéklerakó térben egyenletesen elhelyezésre kerülő gázkinyerő kutak kialakítása, melyek elősegítik a gáz mihamarabbi kiáramlását a depóniatérből és megvalósíthatják a koncentrált összegyűjtését, megakadályozva a kritikus koncentráció kialakulását.

A kommunális hulladéklerakóban a hulladékban található változó mennyiségű szerves anyag tartalom miatt még a lezárást követően is keletkezni fog a lerakott anyagok bomlásából keletkező gáz. Ennek okán a teljes monitoring időszakban vizsgálni kell a keletkező depónia gáz keverékének mennyiségét és minőségi összetételét, mely információt adhat a lerakóban végbemenő esetleges káros folyamatokról.

A vizsgálat fő célja a szerves anyagok lebomlásának nyomon követése, ellenőrzése fázisának meghatározása. A méréseket úgy kell elvégezni, hogy a vett minta reprezentálja a teljes hulladéklerakóban keletkező gáz mennyiségi és minőségi viszonyait. A vizsgálatoknál elsősorban a CH₄-, CO₂-, O₂-, H₂S-, H₂ emissziót kell vizsgálni évente kétszeri alkalommal legalább félévenkénti sűrűséggel.

A nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélye a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért. Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A Heves Megyei Regionális Hulladéklerakó 2009 szeptemberében kezdte meg működését, a Hejőpapi 073/5 hrsz. alatti területen.

A létesítmény a Bükk hegység és az Alföld határvidékén helyezkedik el, Hejőpapi külterületén Hejőpapi – Hejőszalonta között a 3307. sz. KM úttól nyugatra – 1.5 km-re. A telephely teljes alapterülete: 23,5 ha, ebből a hulladék depónia területe: körülbelül 10 ha.

A terület távolsága a legközelebbi településektől: Hejőszalontától: 2140 m, Hejőpapitól: 2370 m, Emődötől: 2570 m.

Zajterhelés várható a hulladékbeszállításból, a hulladékbeszállító gépjárművek ürítéséből, illetve a tömörítést végző kompaktorból. A hulladék beszállítása csak nappali műszakban történik.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a rekultivációs engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A hulladéklerakó 1 db HDPE fólia szigetelésű, 5 000 m³-es csurgalékvíz gyűjtő medencével rendelkezik. A medencéből a csurgalékvizet átemelőn és locsoló hálózaton keresztül a művelés alatt álló depóniafelületre juttatják vissza.

A lezáró rétegrend beépítésével a keletkező és a lerakótestből kijutó csurgalékvíz visszalocsolásának lehetősége megszűnik, tehát a kijutó csurgalékvizet valamilyen formában kezelni kell.

A csurgalékvíz medence vízszintjét rendszeresen ellenőrizni kell, szükség esetén gondoskodni kell az összegyűlt víz szennyvíztelepre történő szállításról.

A hulladéklerakó felszíni vízvédelmi rendszeréhez tartozik a csapadékvíz elvezető rendszer.

A felszín alatti vízkészlet minőségi és mennyiségi változásainak nyomonkövetése, az esetleges talajvíz szennyeződés észlelése érdekében a hulladéklerakó körül 5 db figyelőkútból álló monitoring rendszer telepítésére került sor.

A figyelőkutak észlelését és a vízminőség vizsgálatát félévenként javasoljuk az utógondozási időszakban az alábbi komponensekre: általános vízkémia, fémek, toxikus fémek, TPH.

A talajvíz szintjének nyomon követésére havonta történő mérést írtam elő.

Normál és előrelátható körülmények között víz és talajszennyezés nem várható, csak a veszélyeztetettség áll fenn, melyet szigorú technológiai rendtartással és ellenőrzéssel kell kizárni.

Szennyező anyagok felhasználása kizárólag a munkagépek üzemeltetése során történik, mely tevékenységek a saját technológiai leírásukban részletesen szabályozottak, betartásuk esetén mindenféle szennyezés kizárt.

A tervezett tevékenység végzése során földtani közeg védelmi szempontból az előírások betartása mellett jelentős környezeti hatás nem várható.

A tevékenység során folyamatosan figyelemmel kell lenni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben, valamint a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltakra.

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (3000 Hatvan, 054/14 hrsz.; KÜJ: 100304491) Hejőpapi 073/5 hrsz.-on fekvő (Heves megyei regionális hulladéklerakó) nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációjára (a lerakó lezárása és tájbaillesztése) és utógondozására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése - a benyújtott dokumentációban foglaltak, valamint a rendelkező részben tett előírásaim betartása mellett - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A rekultivációval érintett tevékenység helyszíne (Hejőpapi 073/5 hrsz.-on elhelyezkedő depónia) védett természeti területet, Natura 2000 jogi jellegű területet, ökológiai védőfolyosót nem érint.

A depónia rekultivációs vegetációs rétege alapvetően a területre jellemző flórát kellene, hogy közelítse, az adventív fajok jelenlétét, terjedését a rekultiváció és utógondozás során (is) meg kell akadályozni.

A rendelkező részben foglalt előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (1) bek., a 7. § (2) bek. f) pontja alapján, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú melléklete figyelembevételével tettem.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2), valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.,

Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bek. b) pontja alapján 2025. év április hó 16. napján kelt, BO/51/03568-5/2025. számú feljegyzésben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 2025. év április hó 22. napján kelt, 30404/3290-1/2025.ált. számú iratában vízügyi, vízvédelmi szempontból az alábbiakat adta elő:

„A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (3000 Hatvan, 054/14.; KÜJ: 100304491) kérelmére indult eljárásban, a Hejőpapi 073/5 hrsz.-on fekvő (Heves megyei regionális hulladéklerakó) nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó engedélyezési terv elbírálása vízügyi, vízvédelmi érdeket nem sért.

A megkereséshez mellékelte dokumentációt áttanulmányozva és a rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbiakat állapítom meg:

Az engedélyezési dokumentációt a GEON system Kft. (3515 Miskolc-Egyetemváros E/7 ép. 808 iroda) készítette 2030/2025 munkázamon, 2025. márciusi keltezéssel. Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

„A Heves Megyei Regionális Hulladéklerakó 2009 szeptemberében kezdte meg működését, a Hejőpapi 073/5 hrsz.-ú területen. A terület tulajdonosa Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (3300 Eger, Dobó tér 2.), üzemeltetője pedig a Szelektív NKft.).

A Hejőpapi kommunális, települési hulladéklerakó a Hevesi térségében keletkező szilárd kommunális hulladék elhelyezésére és részbeni feldolgozásának céljából került kialakításra. A létesítmény a Bükk hegység és az Alföld határvidékén helyezkedik el, Hejőpapi külterületén Hejőpapi - Hejőszalonta között a 3307. sz. KM úttól nyugatra - 1.5 km-re. A telephely teljes alapterülete: 23,5 ha, ebből a hulladék depónia területe: körülbelül 10 ha.”

„A lerakó ütemenként nem rekultiválható, mivel minden ütem kiépítése után a lerakó felső szintjeinek összeművelése szükséges. A hulladéklerakó művelése dombépítéssel technológiával történik, melynek külső rézsúja 1:2. A lerakót minden oldalról 5-7 m magas támasztótöltések veszik körül. A szorítótöltések építését az egyes szintek betöltődése után (az üzemszerű működés érdekében) a felsőbb szinteket folyamatosan építik.”

„A rekultiváció megvalósulási folyamata az alábbiak szerint foglalható össze:

magassági és sarokpontok pontok kitűzése,

hulladék tömörítése géppel,

kiegyenlítő réteg felhordása, majd tömörítése géppel, hengerezéssel,

átmeneti zárórég szerkezet építése, majd a végleges lezárás után:

agyagszigetelés építése, v. bentonitszőnyeg réteg terítése átlapolással,

kavics, vagy homokos kavics szivárgó építése,

termőtalaj felhordása, majd tömörítése,

fűmagvetés.”

„A biológiai rekultiváció célja a rendezett felszín növényzettel való betelepítése, a lerakóhely felszínét borító földréteg stabilizálása.”

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (3000 Hatvan 054/14., KÜJ: 100 304 491), mint Üzemeltető a Hejőpapi 073/5 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő regionális nem veszélyes hulladéklerakóra vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által kiadott, BO/32/05970-17/2022. Számú határozattal módosított, BO/32/06752-12/2021. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Az egységes környezethasználati engedély 2027. május 31-ig érvényes.

A rendelkezésre álló adatok alapján az egységes környezethasználati engedélybe foglalt vízügyi és vízvédelmi előírásokat fenntartva, további előírást nem tettem.

A hulladéklerakó utógondozása keretében, a hatályos jogszabályokban előírt minimális utógondozási időtől, valamint az utógondozási időszakban végzett ellenőrzésektől, megfigyelésektől való eltérésre vízügyi, vízvédelmi szakkérdés tekintetében további plusz előírást nem tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.,

A bemutatottak alapján a tervezett rekultiváció és utógondozás módja megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek.

A kérelem és a hiánypótlásokban foglaltak alapján a lerakó rekultivációja és utógondozása – beleértve a kiéptendő rétegrendet – megfelel a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet meghatározottaknak.

A határozatot a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklete 16. pontjának (Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése) és B.) oszlopának figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. GEON system Kft. - 3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A **(CK –13605045)**
2. Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. - 3000 Hatvan, 054/14.
(CK – 11884226)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/03706-2/2025.); (e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. - HK: BAZVKHVVO; KRID: 372099945
5. Iratokhoz