

A FRAMOCHEM Kft. telephelyén üzemelő tartályok és főbb tulajdonságaik

Megnevezés	Típus	Szerkezeti anyag	Technológiai funkció	Műszaki adatok			Megjegyzés
				eng-i nyomás	hőm.	térf.	
				[bar]	[C°]	[l]	
Foszgén üzem							
Lúgtartály	Ø2000×3300,álló	szénacél	klór semlegesítés			16 000	
Foszgén tároló tartály	fekvő, dupla tart.	szénacél	cs.foszgén tárolás	0,7/8	-40	20 000/63 000	nyomástartó
Foszgén tároló tartály	fekvő, dupla tart.	szénacél	cs.foszgén tárolás	0,7/8	-40	20 000/63 000	nyomástartó
Foszgén tároló tartály	fekvő, dupla tart.	szénacél	cs.foszgén tárolás	0,7/8	-40	20 000/63 000	nyomástartó
Foszgén tároló tartály	fekvő, dupla tart.	szénacél	cs.foszgén tárolás	0,7/8	-40	20 000/63 000	nyomástartó
Freon kiegyenlítő tartály	fekvő tartály	szénacél	freon tárolás	16	-65/38	6300	nyomástartó
Na-hidroxid tartály	állóh, sík fenékkal	szénacél	Na-hidroxid tárolás	léggöri	20	10/10 174	veszélyes a. tároló
Na-hidroxid tartály	állóh, sík fenékkal	szénacél	Na-hidroxid tárolás	léggöri	20	10/10 174	veszélyes a. tároló
Műszerlevegő tartály	álló, domború fenék	szénacél	légtartály	7	-20/20	20 000	nyomástartó
Ammónia tartály (fűtött)	álló, domború fenék	szénacél	ammónia tartály	20	100	20 000	nyomástartó
Nitrogén tartály	álló, domború fenék	szénacél	nitrogén tartály	7	-28/38	20 000	nyomástartó
Savas víz tartály	FT 12,5.30	ÜPE	sósav tárolás	léggöri	max:100	3000	Ø1250×2650 mm
Cirkulációs víz tartály	fekvő	szénacél	tárolás	léggöri		4000	
Glikol tartály	Ø2000×1800, álló	saválló acél				3500	
Híg sósav tartály	FT 12,5.30 ÜPE	ÜPE	sósav tárolás	léggöri	max:100	3000	Ø1250×2650 mm
Kondenzvíz gyűjtő tartály	Ø800, álló	szénacél	gyűjtő tartály				
VFI-1 üzem							
Tartály	álló elrendez.	saválló acél	alkohol napi t.			2000	
Késztermék tároló	RFD-4000L	zománcozott acél	késztermék tárolás			4010	
VFI-2 üzem							
Saválló tartály	álló, fűtött	saválló acél	alapanyag tároló	1/6	max:90	24 500	tároló tartály
Saválló tartály	álló, fűtött	saválló acél	alapanyag tároló		max:90	24 500	tároló tartály
Saválló zom. tartály	RFD 3000 L	zománcozott acél	Tárolás	-1/6	-25/200	3325/400	tároló tartály
Késztermék tároló tart.	CC-1250	zománcozott acél	Tároló	-1/6	max:200	1325/276	tároló tartály
Savklorid gyűjtő edény	TA-1600	zománcozott acél	Szedőedény	-1/3	0-200	2250	
Előpárlat szedőedény	RD 500 L	zománcozott acél	Szedőedény	-1/6	-25/200	506/130	

Megnevezés	Típus	Szerkezeti anyag	Technológiai funkció	Műszaki adatok			Megjegyzés
				eng-i nyomás	hőm.	térf.	
				[bar]	[C°]	[l]	
Bemérő edény (etanol)	álló	saválló acél	napi tárolás			2000	Ø1200×3040
Melegvíz tároló tartály	AB-06-25-00	szénacél	melegvíz tároló	10		2500	
DEK tartály	Ø1400×2100 fekvő	saválló acél	késztermék tároló				
Nyers DEK tartály	Ø500×1100 fekvő	saválló acél	közbenső tároló			200	
Lúgtároló	Ø2000×3500 álló	szénacél	lúgtároló	0,5/6	-20/120	6/11 153	
Lúgtartály		szénacél	lúgtartály			2000	
Műszerlevegő tartály	álló légtartály	szénacél	puffertartály	16	-20/60	1000	nyomástartó
Lúgtároló	Ø2000×3500 álló	szénacél	lúgtároló	0,5/6	-20/120	6/11 153	
Zománcozott tartály	TJ-3000	zománcozott acél	nyers DEK tároló	6/6	200/200	44/3480	nyomástartó
ÜPE tartály	FT 16.50	ÜPE	tárolás	légköri	0-100	5400	
Zománcozott tartály	RD-500	zománcozott acél	szinttartó edény			500	
Sósav tartály	EFT 16.50	ÜPE	tárolás	légköri	0-100	5100	
Sósav tartály	EFT 12,5.50	ÜPE	tárolás	légköri	0-100	5400	
Zománcozott tartály	RD 800 L	zománcozott acél	előpárlat szedő	-1/6	-25/200	45/830	
VFI-3 üzem							
Zománcozott tartály	TB-500	zománcozott acél	cseppfogó	-1/6	0-200	865	
Szennyvíz tároló	EFT 25.500	ÜPE	szennyvíz tároló	légköri	max 40	50 000	veszélyes a. tároló
Lúgtartály	fekvő	szénacél	tárolás			37 000	használaton kívül
Bemérő edény	álló	saválló acél				1500	
Zománcozott tartály	TJ 3000	zománcozott acél	tárolás	-1/6	0-200	3480	
Toluol szedőedény	TE 4000	zománcozott acél	toluol tároló	-1/6	0-200	4150	
Előpárlat szedőedény		zománcozott acél				500	
Metanol tartály	álló	szénacél	metanol tároló	légköri		6300	veszélyes a. tároló
Izocianát bemérő tartály	egyedi	PP	bemérés			500	
Kénsav tartály	egyedi, álló	PP	kénsav tárolás			100	
Sósav tartály	EFT 25.500	ÜPE	tárolás	légköri	max 45	50 000	veszélyes a. tároló
Sósav tartály	álló	ÜPE	sósav tárolás			10 000	
Diklóretán tároló tartály	álló	saválló acél					
Diklóretán tároló tartály	álló	saválló acél					
Saválló tartály	álló	saválló acél	MOI tárolás	-1/3	150	1326	
Saválló tartály	álló	saválló acél	MOI tárolás	-1/3	150	2084	

Megnevezés	Típus	Szerkezeti anyag	Technológiai funkció	Műszaki adatok			Megjegyzés
				eng-i nyomás	hőm.	térf.	
				[bar]	[C°]	[l]	
Saválló tartály	köpenyes, álló	saválló acél	MOI tárolás	-1/3	-18/150	380/3450	
Bemérő tartály	BE 1600	zománcozott acél	bemérő tartály	-1/6	-25/200	333/2310	
Amin tartály	álló	KPE	bemérő edény			1000	
Klórbenzol tároló	CSH 25000	zománcozott acél	tárolás	-1/3	-10/100	25 690	veszélyes a. tároló
PTSI tartály	egyedi, álló	saválló acél	PTSI tárolás	0,4	7-70	10 305	
VFI-4 üzem							
Cseppfogó	TB-500	zománcozott acél	hűtött cseppfogó	-1/6	0-200	500	glikollal hűtött
ÜPE fekvőtartály	FT 20.110	ÜPE	szeparátor	légköri	környezeti	11 500	
Híg sósav tartály	FT 25.330	ÜPE	sósav tárolás	légköri	környezeti	33 500	veszélyes a. tároló
Alkohol bemérő edény		szénacél	ejtőtartály			250	
Zománcozott tartály	TB-500	zománcozott acél	hűtött cseppfogó	-1/6	-25/200	865/155	
Kondenzvíz tartály	egyedi	szénacél	tárolás			21 000	
Glikol tartály	fekvőhengeres acél	szénacél	glikol tárolás	2,5	-20/50	16 000	
Sósav tartály	FT 16.50	ÜPE	sósav tároló			5100	
Földalatti metanol tart.	fekvő, kettősfalú	szénacél	földalatti tároló	max:0,7	-10/50	13 000	
Zománcozott tartály	TJK -LP 3000	zománcozott acél	gyűjtőkiforráló	-1/6	0-200	000	
Zománcozott tartály	TJK -LP 3000	zománcozott acél	gyűjtőkiforráló	-1/6	0-200	3000	
Zománcozott tartály	TB-1250	zománcozott acél	kiforráló	-1/6	0-200	1250	
VFI-5 üzem							
Tartály	TE-6300 álló	zománcozott acél	szedőedény	-1/6	0-200	6480	
Tartály	TE-6300 álló	zománcozott acél	szedőedény	-1/6	0-200	6480	
Saválló tartály	fűthető, álló	zománcozott acél	alapanyag tartály	0,85/0,7	20-90	200/24 000	veszélyes a. tároló
Sósav tároló)	FT 30.500	ÜPE	sósav tárolás	légköri	tervezési	50 000	veszélyes a. tároló
Saválló tartály	fűthető, álló	zománcozott acél	alapanyag tartály	0,85/0,7	20-90	200/24 000	veszélyes a. tároló
Tartály	francia	zománcozott acél	köztes gyűjtő			6325	
Tartálpark							
Tároló tartály, álló	CSV 20000	zománcozott acél	tárolás	3	-10/120	20 188	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, álló	CSV 20000	zománcozott acél	tárolás	3	-10/120	20 188	veszélyes a. tároló

Megnevezés	Típus	Szerkezeti anyag	Technológiai funkció	Műszaki adatok			Megjegyzés
				eng-i nyomás	hőm.	térf.	
				[bar]	[C°]	[l]	
Tároló tartály, álló	CSV 20000	zománcozott acél	tárolás	3	-10/120	20 188	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, fekvő	TF 10000	zománcozott acél	tárolás	0,8	-20/50	10 017	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, fekvő	TF 10000	zománcozott acél	tárolás	0,8	-20/50	10 017	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, álló	20000 TEK	zománcozott acél	tárolás	0,8	-20/50	20 000	veszélyes a. tároló
Etanol tartály (tűzvesz.)	fekvő	szénacél	etanol tárolás	léggöri	-20/50	50 000	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, álló	20000 TEK	zománcozott acél	tárolás	0,8	-20/50	20 000	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, álló	20000 TEK	zománcozott acél	tárolás	0,8	-20/50	20 000	veszélyes a. tároló
Toluol tartály(tűzvesz.)	fekvő	szénacél	toluol tárolás	léggöri	-20/50	50 000	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, álló	tároló 50000	zománcozott acél	tárolás	3	-25/200	51 090	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, álló	tároló 32000	zománcozott acél	tárolás	3	-25/200	32 700	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, álló	tároló 32000	zománcozott acél	tárolás	3	-25/200	32 700	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, álló	tároló 50000	zománcozott acél	tárolás	3	-25/200	51 090	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, álló	tároló 32000	zománcozott acél	tárolás	3	-25/200	32 700	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, álló	tároló 50000	zománcozott acél	tárolás	3	-25/200	51 090	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, álló	tároló 32000	zománcozott acél	tárolás	3	-25/200	32 700	veszélyes a. tároló
Saválló tartály (tűzvesz.)	földfeletti, fekvő	saválló acél	tárolás	léggöri	-20/70	55 170	veszélyes a. tároló
Propanol tartály (tűzvesz.)	földfeletti, fekvő	szénacél	tárolás	léggöri	-20/40	30 500	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, álló	tároló 50000	zománcozott acél	tárolás	3	-25/200	51 090	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, fekvő	CSH 10000	zománcozott acél	tárolás	-1/3	-10/100	10 200	veszélyes a. tároló
Tároló tartály, fekvő	CSH 10000	zománcozott acél	tárolás	-1/3	-10/100	10 200	veszélyes a. tároló
Klór kiegy.tart							