



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

H I R D E T M É N Y

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Iktatószám: BO/32/00534-4/2026.

Kérelmező: ÉHG-NEO Zrt. (3720 Sajókaza, 0101/3 hrsz.)

Ügy tárgya: Határvölgyi veszélyes hulladéklerakó (Sajókaza 0101/12. hrsz.) BO/32/4209-28/2022.
számú egységes környezethasználati engedélyének módosítása

Kérelmezett tevékenység:

A tárgyi telep engedélyezett veszélyes hulladék lerakók befogadó kapacitása ütemenként:

- I. ütem: 40.000 m³
- II/A. ütem: 40.000 m³
- II/B. ütem: 39.000 m³
- III. ütem: 53.000 m³

Összes lerakható veszélyes hulladék mennyiség: 172 000 m³ (282 750 tonna)

A II/B. ütem művelése völgyfeltöltéssel és dombépítéssel valósul meg.

Ugyanakkor a tervezők az engedély kiadása óta észlelték, hogy a fenti mérőszám csak a völgyfeltöltés szintjéig (~170 mBf) történő lerakás elérhető kapacitását tartalmazza, így az engedélyezéskor korábban a II/B. ütem tervezett befogadó kapacitásának értéke az engedélyes tervben helytelenül került megadásra 2024-ben.

Jelen kérelemben a tervezők a dombépítéses (azaz a lerakó engedélyezett betöltési magasságáig (182,5 mBf) még további 52 380 (94 284 tonna) szabad kapacitás adódott, mely többlettel szeretnék korrigáltatni az engedélyt, azaz engedélyeztetni a telepen lerakható többlet veszélyes hulladékok mennyiségét.

Így a 39.000 m³-ről 91 380 m³-re nő a veszélyes hulladékok mennyisége a II/B. depóniában (azaz 70 000 tonna mennyiség helyett 164 284 tonna rakható le).

Ezzel az összes befogadó kapacitás is nő 172 000 m³ -ről 224 380 m³ -re (azaz 282 750 tonnáról 397 284 tonnára).

Ezzel együtt a II/B. ütem aljzat és rézsűszigetelése kiegészült többletrétegekkel (az engedélyezetthez képest új, illetve plusz megjelöléssel), tervezett felépítésük az alábbiak szerinti:

Aljzatszigetelési rétegrendje (felülről lefelé):

- 200 g/m² geotextília (eltömődés ellen)
- 50 cm OK 16/32 kavics szivárgó réteg
- 1.200 g/m² geotextília (mechanikai védelem)
- 2,5 mm HDPE-geomembrán (felső fólia)
- 1.200 g/m² geotextília (új, plusz réteg)

- II. geofizikai monitoring rendszer II. geofizikai monitoring rendszer
- 0–22 mm frakciójú kavicsréteg (új, elektromosan vezető réteg)
- geoszintetikus ellenőrző szivárgó réteg
- 2,5 mm HDPE-geomembrán (alsó fólia)
- geofizikai monitoring rendszer
- 1.200 g/m² geotextília (új, plusz réteg)
- veszélyeshulladék-lerakó tükör veszélyeshulladék-lerakó tükör
- min. 5 m vastag meglévő természetes ásványi szigetelés ($k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s)

Rézsűszigetelés rétegrendje (felülről lefelé):

- geoszintetikus szivárgó réteg
- 2,5 mm HDPE-geomembrán (felső fólia)
- II. geofizikai monitoring rendszer
- elektromosan vezető geotextília (új, plusz réteg – helyettesíti a 0–22 mm frakciójú kavicsréteget)
- geoszintetikus ellenőrző szivárgó réteg
- 2,5 mm HDPE-geomembrán (alsó fólia)
- 1.200 g/m² geotextília (új, plusz réteg)
- geofizikai monitoring rendszer
- min. 5 m vastag természetes vagy épített ásványi szigetelés ($k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s)

A változtatás kapcsán a telepen átvenni kívánt hulladékok mennyisége, illetve a lezárandó lerakó geometriája nem változik, a módosítás illeszkedik a BO/51/00112-1/2025. számú, rekultivációra és utógondozásra vonatkozó engedélyben foglaltakhoz.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Sajókaza
Az eljárás megindításának napja: 2026. január 12.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 60 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam: eljárás felfüggesztése, szünetelése,
Ügyintéző neve: Hutkainé Vigh Noémi
Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

Tájékoztatás az eljárásról

Kérelmező EPAPIR-20260112-8231 számon tárgyi hulladéklerakó többször (BO/32/6163-31/2024 és BO/32/4381-17/2025 számon) módosított BO/32/4209-28/2022. számú egységes környezethasználati napjáiig 2027. június 15-ig hatályos engedély alapján végzi a telepen veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységét. A veszélyes hulladékok lerakással történő történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint az új diffúz légszennyező forrás (II/B ütem) üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély hatálya 2030. június 30.

Az eljárás rendjét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése határozza meg, miszerint a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.

Tájékoztatás az eljárás során a nyilvánosság bevonásáról

A környezetvédelmi hatóság a kérelmet és az eljárásra vonatkozó hirdetményt közzéteszi a hatóság hivatalos honlapján a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zempen/>

megye/szervezet/környezetvedelmi-termeszetvedelmi-es internetes oldalán **(BO/32/00534/2026)** számon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

- módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt (jelen eljárásban az engedélybe foglalt, hulladékhasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt módosítja), vagy
- az engedélyt visszavonja vagy
- a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Dudás Attila

koordináló ügyintéző