



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/00054-3/2026.

Ügyintéző: dr. Bíró Attila

Tárgy: POLLINO 2019. Kft. Sajóvamos 028/2 hrsz.-ú telephelyen történő nagylétszámú állattartási (baromfitartási) tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. A POLLINO 2019 Kft. (3433 Nyékládháza, Kölcsey F. u. 10., KÜJ: 103656056) mint engedélyes részére a Sajóvamos 028/2 hrsz.-ú telephelyen (KTJ: 101977509) nagylétszámú állattartási (baromfitartás) tevékenységre (KTJ^{létesítmény}: 102885115) vonatkozóan kiadott BO/32/03270-32/2020. számú egységes környezethasználati engedély

felülvizsgálatát

a Krusniczky Lóránd által 2025. július-szeptember keltezéssel készített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján

jóváhagyom,

egyidejűleg

az egységes környezethasználati engedélyt megadom.

Az egységes környezethasználati engedély **2036. január 31-ig érvényes.**

Jelen határozatba foglalt, a D1 diffúz légszennyező forrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély érvényességi határideje: **2031. január 31.**

Engedélyezett (kiépített) kapacitás: 83 700 férőhely baromfi számára

A következő felülvizsgálat határideje: 2030. október 31.

1) Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység az engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján:

a) Az engedélyes adatai:

Név: POLLINO 2019. Kft.

Székhely: 3400 Mezőkövesd, Galamb utca 1.

KÜJ száma: 103656056

b) A telephely adatai:

A telephely címe: Sajóvámos 028/2 hrsz.

A település statisztikai azonosító száma: 20738

A telephely megnevezése: Sajóvámos baromfi telep

A telephely KTJ száma: 101977509

Művelési ága: kivett terület, major

A telephely helyrajzi száma: Sajóvámos 028/2

A telephely területe: 50 404 m²

A telephely súlyponti EOY koordinátái: EOY X: 315 640, EOY Y: 781 889

A létesítmény szennyező forrásai és EOY koordinátái:

Forrás megnevezése	EOY X (m)	EOY Y (m)
1. sz. nevelőépület	315 788	782 014
2. sz. nevelőépület	315 671	781 914
3. sz. nevelőépület	315 599	781 850
4. sz. nevelőépület	315 562	781 813
Átmeneti trágyatároló	315 518	781 342
Szennyvíz gyűjtő akna	315 721	781 972

A telephelyet az alábbi ingatlanok határolják:

Észak – Északkelet: 020/10 szántó

Dél-Délkelet: 029/1 út

Nyugat: 028/3 erdő.

A telephelyen kialakított technológia rendszer:

- istállók előkészítése fogadásra;
- naposcsibék fogadása;
- takarmányozás, nevelés;
- állatok kiszállítása.

A technológia kapcsolódó műveletei: trágya kiszállítása; telepi karbantartási tevékenység; szennyvíz (mosóvíz) kiszállítása; nevelt állatok állategészségügyi ellátása; elhullott állatok kiszállítása.

A férőhely kapacitás a 4650 m² összterületű istállókban 18 db/m² telepítési sűrűséget figyelembe véve egy rotációs időszakban 83 700 db broiler csirke.

Az engedélyezett tevékenység besorolása:

TEÁOR száma: 0147 (baromfitenyésztés)

Az Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerint:

NOSE-P kód: 110.05 (létesítmények baromfi vagy sertéstenyésztésre)

SNAP-2 kód: 1005 (trágyakezelés)

NACE kód: 01.2 (mezőgazdaság, állattenyésztés).

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) szerint:

3. számú melléklet 6. a) pontja:

Intenzív állattartó telep – baromfitelepnél 100 számosállattól broilerek számára.

2. számú melléklet 11. a) pontja:

Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint – 40 000 férőhely baromfi számára.

c) A tevékenység helye és területigénye:

Sajóvamos község Borsod-Abaúj-Zemplén megye középső részén terül el, Miskolctól alig 10 km-re észak-keletre. A Sajó-Hernád sík kistáj települése. Környező községek: Sajósenye, Szirmabesenyő, Sajópálfala.

Szirmabesenyő irányából, a Széchenyi utca felől jobb kézre található a telephely bejárata. A telephelyet szántóföldek, valamint mezőgazdasági tevékenységre szolgáló terület övezi.

A telephely helyrajzi száma: Sajóvamos 028/2

A telephely területe: 50 404 m²

d) A telephelyen tervezett tevékenység és a hozzá kapcsolódó létesítmények bemutatása:

A sajóvamosi telepen a férőhelykapacitás bővítését követően 4650 m² összterületű istállóban 18 db/m² telepítési sűrűséget figyelembevéve egy rotációs időszakban 83 700 db broiler csirke nevelhető.

A Pollino 2019. Kft. sajóvamosi telephelyén az alábbi létesítmények találhatóak:

1 db 4 x 450 m² betonaljzatú istálló (1800 m²) – 32 400 csirke férőhely

1 db 2x500 m² betonaljzatú istálló (1000 m²) – 18 000 csirke férőhely

1 db 2x500 m² betonaljzatú istálló (1000 m²) – 18 000 csirke férőhely

1 db 850 m² betonaljzatú istálló - 15 300 csirke férőhely

1 db 230 m² (fedett) betonozott, szigetelt, három oldalán zárt 20 m³ csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott trágyatároló

A környezethasználó állategészségügyi és építészeti szempontból a baromfi istállókat 2021. évben korszerűsítette, felújította.

Felújítási munkálatok az alábbiak voltak:

- Épületek tetőszerkezetének javítása
- Szigetelés javítása felújítása szükség szerint
- Épületekbe szerelt axiális ventilátorok felújítása / javítása / cseréje
- Elektromos hálózat felújítása /felülvizsgálata
- Szennyvíz elvezető rendszer tisztítása/javítása
- Az istállókba telepített etető, illetve itató rendszer felújítása / korszerűsítése

A felújítási munkálatokat követően a felújított épületekben ugyanazzal a technológiával tartják a baromfikat, mint a meglévő épületekben.

e) A tevékenység leírása:

Tartástechnológia

Az alkalmazott technológia zárt rendszerű, növekvő mélyalmos, intenzív tartási rendszer.

A baromfinevelés átlagosan kb. 56 napos ciklusokban (nevelési idő 42 nap+14 nap takarítási/szerviz idő) zajlik, ezáltal egy éven belül 6 teljes nevelési ciklus valósítható meg.

A baromfi nevelésekor biztosítják az állat korának és testsúlyának megfelelő hőmérsékletet, a szellőzést, takarmányt, fényt, vizet.

A nevelőépületekben az istálló egész területét mélyalom fedi, ami 5-10 cm hosszú szalma (5 kg/m²), fűrészpor, vagy faforgács lehet.

A mélyalmos tartástechnológiában az állatok ürülékének, vizeletének felszívására rendszeres időközönként (3-4 nap) és tartásközönként egy-egy új bála szalmát terítenek szét. Az alom csak a rotáció végén kerül kitérítésre, az állatok elszállítását követően.

A technológia főbb elemei: istállók előkészítése fogadásra; naposcsibék fogadása; takarmányozás, nevelés; állatok kiszállítása.

A technológia kapcsolódó műveletei: trágya kiszállítása; telepi karbantartási tevékenység, szennyvíz (mosóvíz) kiszállítása; elhullott állatok kiszállítása

Istállók előkészítése, csibék fogadása:

A broiler csirke tartás minőségileg ellenőrzött génkészletű állományra alapozott.

A betelepítésre kerülő állomány fogadása előtt a nevelőépületekben a megfelelő higiéniai körülményeket biztosítanak. A takarítás, és fertőtlenítés utáni folyamat az almozás, melyre pelletált szalma alomanyagot használnak. Az alomanyagot egyenletesen, kb. 1 cm vastagságban terítik szét a nevelőépületekben, elhasználódása során folyamatos ráalmozással biztosítják annak megfelelőségét. Az almozást követően záró fertőtlenítést végeznek.

Az istállóba 3-5 napos, - csak a megfelelő vakcinázáson túlesett - csibék kerülnek betelepítésre.

A naposcsibék telepítése után töltik fel a csibeetető tálcákat takarmánnyal. Az állomány 2 hetes koráig ebből eszik, majd 2 hetes korában kezdik meg az átállás a spirálos etetőre.

Baromfinevelés:

A nevelő épületekben az állatok korának, fejlettségének megfelelő hőmérsékleti-, páratartalmi értéket, valamint a megfelelő mennyiségű oxigént biztosítani kell.

A gázszükségletet közüzemi gázellátásról fedezik, a nevelőépületek fűtését földgáz üzemű műanyag segítségével oldják meg. A hűtés az effektív hőérzet csökkentésével - a légáram növelésével – kerül megoldásra.

Az automatika a ventilátorok indításával, fordulatszámának szabályozásával, a fűtőberendezések indításával szabályozza az átáramoltatott levegő mennyiségét, ezáltal a hőmérsékletet és a páratartalmat is.

Egy nevelőépületbe összesen 6 db, fordulatszabályozós axiál ventilátor kerül beépítésre, amelyeket igény szerint váltott módban kapcsolnak.

A baromfi életciklusát nagymértékben befolyásolja a világítás is. A nevelés során fényprogramot alkalmaznak, ami a nevelés első szakaszában napi 8 órára csökken. A világításnál szabályozható fénycsöveket alkalmaznak, melyek energiatakarékosabbak, és hatékonyságuk is nagyobb.

Takarmányellátás, itatás

A takarmányt külső takarmánykeverő üzemtől szállítják be, a telepített fajta technológiai leírásában szereplő beltartalmi értékeknek megfelelően. A takarmány a rendszer segítségével gyorsan, mérlegen keresztül, zárt csatornán halad.

A takarmányt a gépkocsikról adagoló szerkezet juttatja be közvetlenül az ólak melletti zárt silókba, ahonnan a minden ólban telepítésre kerülő spirális behordó berendezés szállítja a takarmányt az ólakban levő etetővonalra.

Az itatáshoz szükséges vizet a telephelyen mélyfúrású kútból biztosítják, a víz minőségét rendszeresen ellenőrzik. A nevelő épületekben alkalmazott itatórendszer zárt technológiájú, szelepes („szopókás”) rendszerű, mely lehetővé teszi a víz gazdaságos kiadagolását, megakadályozva a víz alomra kerülését. Az itatórendszert az állatok saját maguk működtetik. Az itatórendszer része a gyógyszeradagoló, melyen keresztül adagolható a már vízben feloldott gyógyszer, vitamin.

Állatok kiszállítása

A telepen 6-7 hetes korig, 2,70-2,72 kg tömeg eléréséig történik a broiler nevelése. A nevelési ciklust követően az állatokat a vágóhídra szállítják. Az állatok kiszállítását minden esetben a szerződött partner végzi, aki az ehhez szükséges konténerrel felszerelt szállítóeszközt is biztosítja.

Takarítás, szervizelés

A broiler csirke nevelése rotációnként ismétlődő trágyaeltávolítással, takarítással, fertőtlenítéssel zárul. A nevelési ciklust követően a takarítás során a nevelő épületekben keletkezett almos trágyát a nevelő épületekből gépi és kézi erővel kitermelik, majd elszállítják. Amennyiben a trágya elszállítása nem lehetséges, úgy telepen belül kialakításra kerülő 1 db vízzáróan szigetelt, fedett, 1 db 20 m³-es csurgalékvízgyűjtő aknával rendelkező trágyatárolóba kerül átmenetileg.

Trágyatároló felszíne: 230 m², térfogata: 460 m³. A telephelyen belüli trágyaszállítás aszfaltozott burkolaton történik.

A tevékenység során félévente kb. 390 m³ almos trágya keletkezik, így a trágyatároló megfelelő befogadó kapacitással rendelkezik.

A takarítás a nevelőépületeken túl a telephely többi részére is kiterjed. Ez idő alatt megtörténik a technológiai gépek, berendezések műszaki állapotának felülvizsgálata és a szükséges karbantartási műveletek elvégzése.

Az ólakból a takarítás során kifolyó szennyezett víz beton elemekből kialakított árkon keresztül jut a 18 m³ befogadóképességű szigetelt szennyvíz tárolóba. Az aknából a mosóvizet szennyvíztisztító telepre szállítják. A telepen alkalmazott tartástechnológiából eredően állattartási szennyvíz nem keletkezik.

2). Az alkalmazott technológia és az alkalmazott műszaki megoldások elérhető legjobb technikáknak (BAT) való megfelelése:

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat melléklete tartalmazza a BAT-következtetéseket az intenzív baromfienyésztésre vonatkozóan.

Az EU határozatban foglalt követelményeket összevetve a telephelyen folytatott tevékenységgel az alábbiak állapíthatók meg:

A baromfinevelő telepen a technikai rendszereket úgy üzemeltetik, hogy az anyag- és energia-hatékonyságot biztosítsák, a kibocsátásokat minimalizálják, a nyereséget optimalizálják.

A telephely energiafelhasználás tekintetében megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, a fűtési és szellőztetési rendszer korszerű, számítógép vezérlésű, a gáztüzelésű infrasugárzók jobb energiahatékonyságúak egyéb fűtőberendezéseknél, a turnusokat követően a szellőztető rendszer felülvizsgálata és karbantartása megtörténik.

A szellőztetést minden istállóban axiális mezőgazdasági ventilátorokkal biztosítják. Folyamatosan mérik a hőmérsékletet és a páratartalmat, és a ventilátorok indításával, fordulatszámának szabályozásával, légbecjők nyitásával, zárásával, a gáz infrasugárzók gyújtásának állításával szabályozzák az istállókön áramlott levegő mennyiségét, ezáltal a hőmérséklet és a páratartalom mellett a szennyező anyagok koncentrációját is.

Az etetés automata, függesztett, állítható magasságú kerek etetőtálakkal történik, az itatás szelepes önitatókkal, így minimalizálható a víz alomra történő kikerülése, a trágya túlzott átnedvesedése, ezáltal az erős bűzhatás elkerülhető.

A létesítmény az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási határozatában foglaltaknak való megfelelése:

Technika	Leírás	Megfelelőség
Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása	A telephely megfelelő távolságra fekszik a legközelebbi lakóterületről.	Megfelel
A személyzet oktatása és képzése	A személyzet folyamatos oktatása tervszerűen történik.	Megfelel
Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események, például a víztestek szennyeződésének kezelésére.	A telephely havária tervvel és vízminőség-védelmi kárelhárítási tervvel rendelkezik.	Megfelel
A következő szerkezetek és berendezések ellenőrzése, javítása és karbantartása: - a víz- és takarmányellátó rendszerek; - szellőztetőrendszer és hőérzékelők; - silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek);	A víz- és takarmányellátó rendszereket folyamatosan ellenőrzik az esetleges hibák elkerülése érdekében. A telephely tisztán tartására felügyelnek. A kártevők rendszeres irtásáról gondoskodnak.	Megfelel

Technika	Leírás	Megfelelőség
A telephely tisztasága és a kártevők kezelése.		
Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.	Az elhullott állatokat hullatároló létesítményben, zárt edényzetben tárolják.	Megfelel

Takarmányozás

Technika	Leírás	Megfelelőség
A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül.	- Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával (4 fázisos) - A telepen az állatokat a megfelelő mennyiségű esszenciális aminosavakkal fogják etetni az optimális teljesítmény elérése érdekében, miközben korlátozzák a felesleges fehérjebevitelt. - figyelembe veszik a takarmány foszfortartalmának optimalizálását (fitázt is tartalmazó táp). - a telepen zárt rendszerű, automatizált takarmánykiosztás történik.	Megfelel
Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.		
Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak hozzáadása az alacsony nyersfehérje-tartalmú étrendhez.		
Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok alkalmazása.		
Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) alkalmazása.		
Könnyen emészthető szervesetlen foszfátok alkalmazása a takarmány hagyományos foszforforrásainak helyettesítésére.		
Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.	A kibocsátás vállalt szintje: 0,6 N kg/állatférőhely/év.	Megfelel
Összes kiválasztott nitrogén, N-ben kifejezve Broiler esetében: 0,2-0,6 N kg/állatférőhely/év		
Összes kiválasztott foszfor, P ₂ O ₅ -ben kifejezve broiler esetében: 0,05-0,25 P ₂ O ₅ kg/állatférőhely/év	A kibocsátás vállalt szintje: 0,25 P₂O₅ kg/állatférőhely/év	Megfelel

Hatékony vízfelhasználás

Technika	Leírás	Megfelelőség
A vízfelhasználás nyilvántartása.	A telep vízfogyasztását hiteles vízóra méri, a felhasználásról nyilvántartást vezetnek.	Megfelel
A vízszivárgás feltárása és javítása.	Rendszeres ellenőrzés, hiba esetén javítás. A vezetékek karbantartását a karbantartási napló rögzíti.	Megfelel
Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására.	Az istállók padlófelületeit a mosást megelőzően előtisztítják, a mosást víztakarékos, magasnyomású (sterimob) berendezéssel végzik.	Megfelel
A konkrét állat kategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett.	Szelepes önitatót alkalmaznak.	Megfelel
Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása.	A rendszer zárt technológiájú, megfelelő beállítás alkalmazásával megakadályozható a víz elfolyása.	Megfelel

Szennyvízkibocsátás

Technika	Leírás	Megfelelőség
Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása.	A technológiai szennyvíz és a kerékműsóban keletkező szennyvíz tárolása zárt, vízzáróan szigetelt rendszerben történik. A homlokrakodóval történő kitrágyázás és mezőgazdasági vontatóra pakolás közben minimális (kb.: 5 lapát/nap) száraz trágya szóródhat ki az ólak előtti betonozott területre. Ezt a kitrágyázást végző dolgozók haladéktalanul, kézi erővel összegyűjtik és pótkocsira rakják.	Megfelel
A vízfelhasználás minimalizálása.	Takarítás víztakarékos nagynyomású tisztítóberendezéssel. Szelepes önitató berendezés alkalmazása.	Megfelel
A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.	Szennyezetlen esővíz zöldfelületen elszikkad.	Megfelel
A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígtrágyatárolóba.	A tisztításból kikerülő szennyvizet felszín alatti szigetelt aknában gyűjtik elszállításig, ezt követően szennyvíztisztító telepre szállítatják	Megfelel

Hatékony energiafelhasználás

Technika	Leírás	Megfelelőség
Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek. A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá működtetésük optimalizálása, különösen, ahol légtisztító rendszereket alkalmaznak.	Gázinfra hőszugárzók alkalmazása zárt épületekben, szellőztető rendszer alkalmazása. A szellőztetést ventilátorok biztosítják. A nevelőépületekben programozottan szabályozzák a fűtést és szellőzést. A szellőztető berendezések összehangolt működését automatizált rendszer biztosítja. Alacsony fogyasztású ventilátorokat alkalmaznak. A nevelőtérben lévő állomány hűtése szellőztetéssel, az effektív hőérzet csökkentésével biztosítják a légáram növelésével.	Megfelel
Az állatok tartására szolgáló hely falainak, padozatának és/vagy plafonjának szigetelése.	Az istállók szigeteltek.	Megfelel
Energia hatékony világítás használata.	Energiahatékony fénycsöveket alkalmaznak.	Megfelel

Zajkibocsátás

Technika	Leírás	Megfelelőség
Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között.	A legközelebbi lakóterület 520 m-re található, a létesítmény hatásterületén belül védendő létesítmény nem található.	Megfelel
Berendezések elhelyezése	A létesítményben elhelyezendő zajkeltő berendezések tervezésekor figyelembe vették az érzékeny területek irányát. A takarmánysílok helyét úgy választották meg, hogy a gépjárműmozgás a lehető legkisebb legyen, és a takarmányadagoló cső hossza a lehető legrövidebb legyen, üzemszerű működése akadálytalan legyen.	Megfelel
Üzemeltetési intézkedések	A nevelőépületek nyílászáróit a nevelés alatt zárva tartják, a szellőztető berendezéseket automatika vezérli, a berendezéseket megfelelően képzett személyzet működteti. Folyamatos karbantartással az esetleges meghibásodásokat elkerülik, éjszaka a szellőző rendszeren kívül más	Megfelel

	jelentősebb zajkeltő berendezést nem működtetnek. Az állatok szállítását, az istállókhöz tartozó takarmánysilók gépi feltöltését, a takarmány kiosztását a nappali (6:00-22:00), magasabb környezeti zajterhelésű időszakban végzik.	
Alacsony zajszintű berendezések	Nagy hatásfokú ventilátorokat alkalmaznak, és minimális zajkibocsátással üzemelő önetető rendszert. A berendezések kiválasztásánál törekedtek az alacsony zajszintű berendezések alkalmazására.	Megfelel
A zaj szabályozására szolgáló berendezések	A nevelőépületben elhelyezett belső ventilátorok zajkibocsátását csökkenti a nevelőépületek homlokzati falainak 8-10 dB hanggátlása.	Megfelel

Porkibocsátás

Technika	Leírás	Megfelelőség
Durvább alomanyag használata (pl. hosszú szalma vagy faforgács az aprított szalma helyett).	Almozásra pellettált szalma almot vagy faforgácsot használnak, melyet a rotáció végén távolítanak el az istállókból. Az alomanyagot egyenletesen, 1-2 cm vastagságban terítik szét a nevelő épületekben, ügyelve arra, hogy az esetleges porképződés mértéke a lehető legkisebb legyen.	Megfelel
Ad libitum takarmányozás Nedves takarmány vagy pellet használata, vagy olajos nyersanyagok és kötőanyagok hozzáadása a száraz takarmányra épülő rendszerben.	Az alkalmazni tervezett önetető takarmányozási technológia megakadályozza a takarmány kiszóródását, veszteségmentes felhasználást biztosít.	Megfelel
A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló berendezések porleválasztóval való felszerelése.	Zárt tartályos tehergépkocsi szállítja be a takarmányt. A táp pneumatikus úton kerül a silókba, így nem jár porszennyezéssel. A telepen zárt rendszerű, automatizált takarmánykiosztás tervezett.	Megfelel
A szellőztetőrendszer oly módon történő kialakítása és működtetése, amely mérsékli a levegő áramlásának sebességét az épületen belül.	A szellőztető rendszer működtetését automatikus vezérlés biztosítja.	Megfelel

Búzkibocsátás

Technika	Leírás	Megfelelőség
Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny területek között.	A legközelebbi lakóterület 520 m-re található, a tevékenység hatásterületén nincs védendő ingatlan.	Megfelel
Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi elvek valamelyikére vagy azok kombinációjára épül: – az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása; – az alom szárazon, aerob körülmények között tartása az almos tartáson alapuló rendszerben.	Mélyalmos technológia pelletált szalmával. Az alkalmazott takarmányozási technológia megakadályozza a takarmány és a víz szétszóródását, csöpögését, elfolyását, ezáltal az alom is szárazon tartható.	Megfelel

Kibocsátás szilárd trágya tárolásból

Technika	Leírás	Megfelelőség
A szilárd trágya befedése a tárolás során. A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton történő tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és gyűjtőtartállyal szerelnek fel az elfolyás esetére.	Az almozás pelletált szalmával vagy faforgáccsal történik, a padozat vízzáróan szigetelt. A nevelési ciklus végén keletkező trágyát csak a madarak kitelepítése után távolítják majd el. A kitrágyázás során a trágyát a nevelő épületek végében található betonozott területre tolják, onnan szállítójárművekre rakják, és elszállítják. A telephelyen rendelkezésre áll egy 400 m ³ nagyságú fedett trágyatároló. A trágyatároló csurgalékvíz elvezető rendszerrel és gyűjtőaknával ellátott. Amennyiben nem tudják elszállítani a baromfitrágyát, úgy a telepi trágyatárolóba kerül átmeneti tárolásra.	Megfelel

A kibocsátás monitorozása:

Technika		Gyakoriság
Becslés a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzésével.	Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása	Évi egy alkalommal BAT szerint végzik
Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes	A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozása	Évi egy alkalommal BAT szerint végzik

(vagy teljes ammónia) nitrogén alapján. Becslés kibocsátási tényezők alapján.		
Vízfogyasztás, Villamosenergia-fogyasztás Tüzelőanyag-fogyasztás	BAT szerinti rögzítés, nyilvántartás-vezetés a telephelyen	
A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is.		
Takarmányfogyasztás		
Trágyatermelés		

A BAT által előírt eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása:

Paraméter	Leírás	Gyakoriság
Vízfogyasztás	A vízórával mérik.	Folyamatosan
Villamosenergia-fogyasztás	A villamosenergia-fogyasztást villanyórával mérik.	Folyamatosan
Tüzelőanyag-fogyasztás	A gázfogyasztást gázórával mérik.	Folyamatosan
A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is.	A beérkező és távozó állatok számát, valamint az elhullást nyilvántartják.	Folyamatosan
Takarmányfogyasztás	A takarmányfogyasztásról nyilvántartást vezetnek.	Folyamatosan
Trágyatermelés	A telepről kikerülő trágya mennyiségét rögzítik.	Folyamatosan

A teljes termelési folyamat kibocsátása

A baromfitenyésztésre vonatkozó teljes termelési folyamatból származó ammónia-kibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatból származó ammónia-kibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása a gazdaságban végrehajtott BAT révén.	Az ammónia-kibocsátás elemzését a BAT előírások szerint végzik.
--	---

Broilerek tartására szolgáló épületek ammónia kibocsátása:

Technika	Leírás
Mesterséges szellőztetés és szivárgásmentes itatórendszer (tömör padló és mélyalom esetén).	Az alkalmazott takarmányozási technológia megakadályozza a takarmány és a víz szétszóródását, csöpögését, elfolyását, ezáltal az alom is szárazon tartható. A nevelőépületekben mélyalmos tartást alkalmaznak. A nevelőépületek aljzata szigetelt, tömör padló.
Az alom mesterséges szárítása beltéri levegővel (tömör padló és mélyalom kombinációja esetén).	

legfeljebb 2,5 kg végső tömegű broilerek tartásra szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan	
NH ₃ -ban kifejezett ammónia 0,01 -0,08 (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)	A kibocsátás vállalt szintje: 0,05 (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)

Fentiek figyelembevételével az alkalmazott technika megfelel a vonatkozó BAT következtetésekből foglalt követelményeknek.

3) A tevékenységből eredő környezetterhelés és igénybevétel jellege:

Levegőbe történő kibocsátások

A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

A baromfitelep légszennyező forrásai:

D1 diffúz légszennyező forrás: baromfinevelő épületek és trágyatároló

A technológiának megfelelően a baromfitelepen az alábbi tevékenységekből származik légszennyező anyag kibocsátás:

.A baromfitelep üzemeltetéséből származó szaghatás

.Tüzeléstechnikai és por emisszió

.Szállítás, mint kapcsolódó tevékenységből származó emisszió

Kibocsátott légszennyező anyagok: ammónia, dinitrogén-oxid, szén-dioxid, búzanyagok, kén-hidrogén, por.

A búz keletkezésének főbb forrásai: az istállók, a trágya tároló, a trágya kijuttatása a szántóföldekre.

A telephelyen mélyalmos állattartást végeznek.

A nevelőépületek megfelelő szigeteléssel, ventilátor rendszerrel került kialakításra.

A nevelőépületekben alomanyagként pellettált szalmát vagy faforgács almot használnak.

A fűtést földgáz üzemű, 58 kW névleges bemenő hőteljesítményű, zárt égésterű axiál ventilátoros hőlégfúvókával biztosítják.

A beszállított takarmány zárt szállítójárművön érkezik ömlesztve, és pneumatikusan közvetlenül zárt silóba kerül. Az esetlegesen kiszóródott porszerű anyagok azonnal feltakarításra kerülnek.

A baromfitartás környezetvédelmi hatása az állat anyagcseréjéhez kapcsolódik, a légszennyezés (elsősorban ammónia kibocsátás) diffúz természetű. Az ammónia-kibocsátás szempontjából fontos az alom nedvességének elkerülése. A keletkezett szennyező gázok (ammónia, kén-hidrogén) eltávolítása szellőztetéssel oldható meg.

Az istállók kiürülése után a keletkezett trágyát azonnal elszállítják. Az elszállított trágyát Sajóvamos külterület 028/04 helyrajzi számú földre juttatják ki.

Abban az esetben, ha az istállótrágya nem kerül közvetlen elszállításra, a trágyatárolóban helyezik el rövid ideig, max. 1–2 napig.

A keletkező trágya bűzhatásának csökkentése érdekében a telephelyen a következő intézkedéseket hajtották végre:

- minimálisra csökkentették a trágya érintkezését a levegővel,
- mérsékeltek a technológiai vízfelhasználást,
- a trágyát fölöslegesen nem keverik,

- a tárolót csak rövid ideig, 1–2 napig használják abban az esetben ha nem kerül sor közvetlen trágyaelszállításra,
- mellőzik a vízőblítéses trágyaeltávolítást,
- az épületeket folyamatosan minden rotáció végén takarítják,
- az épülettakarítást minimális vízmennyiséggel végézik.

A telephely járműforgalma a termelési ciklusokhoz (rotációkhoz) igazodik, nem folyamatos. A telepen 6 hetenként – rotációnként – egyszerre 1 db teherautó végez szállítási tevékenységet.

Zajterhelés

A telephely domináns zajforrásai az alábbiak:

a nevelőépületekbe telepített ventilátorok az istállótechnika berendezései,
rakodó gépek,
szállítójárművek turnusonként:

- csirke beszállítás: 1 db
- csirke kiszállítás: 18 db
- tápszállítás: 18 db
- trágyaszállítás 16 db

A tevékenységhez kapcsolódó közúti szállítás nem változtatja meg a szállítási útvonal melletti zajtól védendő terület jelenlegi zajterhelését. Hatásterület nem jelölhető ki a szállítási útvonalak mellett.

A földtani közegbe történő kibocsátás:

A baromfitelepen létesített trágyatároló 230 m² alapterületű, melyet 2 m magas fal határol három oldalról. A trágyatárolóban 460 m³ trágya tárolható egyidejűleg.

A trágyatároló zárt rendszert alkot. A trágyatároló csurgalékvizét 25 m³-es gyűjtő akna fogadja, így a csurgalékvíz nem érintkezik sem a földtani közeggel, sem a felszíni és a felszín alatti vízzel, a környezeti elemek elszennyeződése nem következhet be.

A trágyatárolóban csak a rotáció közben keletkező trágya kerül elhelyezésre, összesen maximum 460 m³/év mennyiségben. A trágyatárolóban lévő almos tárgyat kritikus időszakokban szecskázott szalmával takarják be.

A telephelyen hígtrágya nem keletkezik.

Friss víz beszerzése a telephelyen fűt kútból történik. A felhasznált víz mennyiségét mérőóra rögzíti.

A létesítményből származó kibocsátások mérésére monitoring rendszert alkalmaznak.

Hulladékgazdálkodás:

A baromfinevelés tevékenység gyakorlása során veszélyes és nem veszélyes hulladékok is keletkeznek, amelyek gyűjtése elkülönítetten történik. Elszállításukról arra jogosult szolgáltató gondoskodik.

A tevékenység során keletkező települési szilárd hulladékot 1 db 120 l-es kommunális gyűjtőedényben gyűjtik. Az elhullott állati tetemek állati eredetű melléktermékeknek minősülnek, melyek zárható műanyag gyűjtőedényben kerülnek gyűjtésre, és az ATEV Zrt. szállítja el azokat szerződés alapján.

A kiürült gyógyszeres edényeket a szerződött állatorvos szállítja el. Az istállóknban a mélyalmos tartás következtében keletkező almos trágyát növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozások veszik át, vagy a trágya átmenetileg a telephely trágyatárolójába kerül.

Élővilág:

A telephely védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint, nem képezi részét az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény által kihirdetett országos ökológiai hálózat övezetének sem.

Tájképi és tájvédelmi szempontból a baromfitartó tevékenység számottevő negatív tájképi hatással nem jár.

A tevékenység hatásterülete és a védendő objektumok távolsága a teleptől:Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A felülvizsgálati dokumentáció modellezési eredményei alapján a telephely szagvédelmi hatásterülete 232 méter (3 SZE/m³ tervezési irányérték). A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakott területeket nem érint.

Zajvédelmi szempontból

A zajmodellezés eredménye szerint az éjjeli 30 dB-es zajvédelmi hatásterületi görbe a telephely súlypontjától ~ 430 m-re került lehatárolásra.

A tervezett baromfitelep telekhatárához mérve a legközelebbi lakóépületek Sajóvámos, Széchenyi utca ~ 520 m távolságra, illetve Aradi utca ~550 m távolságra található.

4). Kibocsátási határértékek:

A baromfitartásból eredő a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan be kell tartani az alábbi táblázatban szereplő (BAT-AEL szerinti) határértéket:

Paraméter	Állatkategória	BAT-AEL (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)
NH ₃ -ban kifejezett ammónia	Broiler	0,05

II. Előírások**A.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának előírásai:****a.) Környezet-, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások:*****Általános előírások***

1. A létesítményt csak jogerős egységes környezethasználati engedély birtokában, a mindenkor aktuális környezetvédelmi jogszabályban előírtaknak megfelelően – beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is – lehet működtetni.
2. A létesítményt úgy kell működtetni, a tevékenységet végezni, ellenőrizni, a kibocsátásokat olyan szinten tartani, hogy azok megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) engedélye nélkül a Rend. 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentős változásnak minősülő módosítás vagy átépítés nem valósítható meg.
4. Jelen határozat a Rend. szabályai szerint került kiadásra, nem érinti az engedélyes/üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.
5. Folyamatosan működtetni szükséges a Környezetirányítási rendszert (EMS).
6. Az engedélyesnek olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy ezen engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése.
7. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
8. A környezethasználó köteles a létesítményt felügyelő, az ott dolgozó alkalmazottak megfelelő képzéséről gondoskodni, és biztosítani, hogy ismerjék ezen engedélyben megfogalmazott követelményeket.
9. A létesítmény működtetője köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, amelyek felelősségi körüket érintik, illetve gondoskodnia kell arról, hogy az alkalmazottak munkavégzését segítő írásos munkautasítások álljanak rendelkezésre, tekintettel a műszaki és személyi védelem követelményeire a tevékenység jellegéből adódó adminisztratív kötelezettségekre, valamint utasításokat kell adni a havária esetén szükséges teendőkre.
10. A képződő hulladékok vonatkozásában az azok kezelésével megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a kezelés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre.
11. A létesítmény működtetőjének gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély 1 példánya, illetve az engedélyezési dokumentáció azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.
12. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében az üzemben dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
13. A létesítmény működtetője köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell készítenie.
14. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.
15. A létesítménynek a tevékenységhez kapcsolódóan rendelkeznie kell havária tervvel.
16. Az engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
17. A környezethasználónak a telephely környezetében a légszennyező forrás határától számított 232 méter távolságban lehatárolt területen **védelmi övezetet kell kialakítania**. Erről tájékoztatni kell az önkormányzat jegyzőjét, és kezdeményezni kell a jelen határozat véglegessé válásától számított **30 napon belül** a területrendezési terv módosítását. Fentiekről a teljesítést követő **15 napon belül** írásban értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. A védelmi övezet önkormányzatnál történő rögzítését és hirdetményezését követő **15 napon belül** a környezetvédelmi hatóságot a védelmi övezet kialakításának módjáról tájékoztatni kell.

Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A létesítmény működtetéséhez kapcsolódó minden tevékenység végzésekor úgy kell eljárni, hogy bűzhatás ne irritálja a környezetben élő lakosokat, ne okozzon lakosságot zavaró bűzhatást.
2. Be kell tartani a jelen határozatban megadott kibocsátási határértéket.
3. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó bűz ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
4. A bűzhatás csökkentése érdekében a tevékenység végzése során gondos vízgazdálkodással, a technológiai fegyelem betartásával a trágya szárazanyag tartalmának maximalizálására kell törekedni.
5. A baromfitartás során a szellőztetés intenzitásának megfelelő megválasztásával, ráalmozás alkalmazásával, a szaganyagok megkötésére alkalmas adalékanyagok alomba történő bekeverésével kell a bűzhatást csökkenteni.
6. A telephelyen a műszaki védelemmel rendelkező trágyatárolón kívül trágya nem tárolható.
7. A trágyát az állatállomány kitelepítése után minél hamarabb, de legfeljebb 24 órán belül el kell szállítani a trágyatárolóba.
8. A trágya kiszállítását és földterületre történő kihelyezését úgy kell végezni, hogy ne okozzon lakosságot zavaró bűzhatást.
9. A trágya kihelyezésénél figyelembe kell venni a szélirányt, a szélesebséget, és a hőmérsékletet. A trágyakihelyezés 20 °C felett nem végezhető.
10. A bűzhatással leginkább érintett lakott települések védelme érdekében széliránnyal szemben kell végezni a kihelyezést.
11. A trágya fedését, talajba forgatását (szántást) a kihelyezést követő 24 órán belül el kell végezni.
12. A technológiai utasítások, valamint a technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak betartásával (rendszeres karbantartás) meg kell akadályozni a diffúz légszennyezést.
13. A takarmány előkészítése, kezelése, tárolása során azok zárt helyen történő végzésével meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés keletkezését.
14. Tilos a hulladékok nyílt téren és hagyományos tüzelőberendezésben történő égetése.

Földtani közeg védelme szempontjából tett előírások

1. A tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok során a földtani közeg, talaj elszennyeződése kizárható legyen.
2. A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
3. A szennyező anyagokat tartalmazó anyagok (vegyszer, kommunális szennyvíz, technológiai (ipari) szennyvíz, hulladékok stb.) telephelyen belüli tárolása, szállítása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban, tárolókban és csatornáknakban lehetséges. Ennek érdekében ezen műtárgyak műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
4. A telepen közlekedő szállító járművekből történő esetleges elfolyások (olaj, szennyvíz-emulzió) megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. A gépjárművek javítását csak az erre a célra kijelölt - megfelelő műszaki védelemmel rendelkező - telephelyen (telephelyeken) lehet elvégezni.
5. A csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.

6. Az üzem területén a csapadékvíz elvezető rendszer, a szennyvíz elvezető rendszer műtárgyait rendszeresen ellenőrizni kell és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni, a szükséges fenntartási munkákat időben el kell végezni, és a karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
 7. A szennyeződhető és a kezelést nem igénylő csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
 8. A karbantartásokat szigorúan ellenőrzött körülmények között, megfelelő karbantartási utasítások alapján kell végezni.
 9. A trágyatároló, valamint a szennyvízaknak vízzáróságát biztosítani kell.
 10. A keletkező trágya, valamint a csurgalékvizek gyűjtésénél, elhelyezésénél, dokumentálásánál be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) KVM rendelet előírásait.
 11. A kommunális szennyvizet, az ólak takarítása során keletkező trágyával szennyezett használt mosóvizet, a kerékmosó vizet vízzáró aknába kell vezetni.
 12. Az állattartó telepen keletkező trágya rotációnkénti elszállításáról környezetszennyezést kizáró módon kell gondoskodni.
 13. A csirke-nevelő épületek kitrágyázását, tisztítását úgy kell végezni, hogy trágya burkolatlan felületre, illetve csurgalékvíz a földtani közegbe ne kerüljön.
 14. Gondoskodni kell a felszín alatti, zárt aknában gyűjtött kommunális szennyvizek, valamint a használt mosóvizek, kerékmosó vizek rendszeres elszállításáról.
 15. A kommunális szennyvíz- és technológiai szennyvízgyűjtő akna csak a szabad kapacitásig tölthető fel, annak túlfolyása nem engedhető meg.
 16. A létesítménynek a tevékenységhez kapcsolódóan rendelkeznie kell üzemi kárelhárítási tervvel és az üzemeltetést a mindenkor érvényes, jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltak figyelembe vételével kell végezni.
 17. A jóváhagyott kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-aiban foglaltak szerint végre kell hajtani.
 18. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a gyárban dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
- .Az állattartó telepen keletkező trágya rotációnkénti elszállításáról környezetszennyezést kizáró módon kell gondoskodni.
- .A csirke-nevelő épületek kitrágyázását, tisztítását úgy kell végezni, hogy trágya burkolatlan felületre, illetve csurgalékvíz a földtani közegbe ne kerüljön.
- .Gondoskodni kell a felszín alatti, zárt aknában gyűjtött kommunális szennyvizek, valamint a használt mosóvizek, kerékmosó vizek rendszeres elszállításáról.
- .A kommunális szennyvíz- és technológiai szennyvízgyűjtő akna csak a szabad kapacitásig tölthető fel, annak túlfolyása nem engedhető meg.
- .A létesítménynek a tevékenységhez kapcsolódóan rendelkeznie kell üzemi kárelhárítási tervvel és az üzemeltetést a mindenkor érvényes, jelenleg BO/32/01649/2021. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltak figyelembe vételével kell végezni.
- .Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

- .A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a mindenkor érvényes – jelenleg a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti – kármentesítési eljárást kell lefolytatni.
- .A létesítmény felhagyása során biztosítani kell, hogy a működésből eredő talaj és felszín alatti vízszennyezés ne maradjon vissza.

Zajvédelmi szempontból tett előírás

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

Hulladékgazdálkodás szempontjából tett előírások

1. A tárgyi létesítményben képződő – a nem közvetlenül a nem emberi fogyasztásra szánt – állati melléktermékeket – mint pl. az elhullott állatok tetemei – kezelő vagy azokat eredményező tevékenységéhez kapcsolatosan képződő hulladék státuszú anyagokat, azaz különösen: állati gyógyszerek göngyölegei, takarmány kiegészítők göngyölegei, világító testek (égő, fénycső), építési-bontási hulladékok, a gépek és járművek karbantartási hulladékai, kevert települési szilárd hulladék a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. és 3. számú mellékletei figyelembe vételével be kell sorolni és a végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell. Továbbá figyelembe kell venni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott jogszabályok, így kiemelten a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásait.
2. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, vagy a hulladékgazdálkodási hatóság által által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladéka keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető. A hulladékok elszállításáról, átadásáról rendszeresen gondoskodni kell a hulladék felhalmozódás elkerülése érdekében.
3. A tevékenység végzése során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet előírásai szerint kell gondoskodni.
4. A hulladékok gyűjtésére szolgáló területre esetleg kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
5. A hulladékok (keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
6. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. Az átadás előtt ellenőrizni kell, hogy a szállító, valamint az átvevő rendelkezik-e a jogszabályok által előírt hatályos hulladékgazdálkodási engedélyekkel.
7. Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
8. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.

Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások

1. Az ammóniakibocsátást minden évben becsülni kell a kibocsátási tényezők, vagy anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén alapján. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a 24. BAT szerint legalább évi egy alkalommal el kell végezni. Az elvégzett becslést, számítást dokumentálni kell, amelyet az engedélyes telephelyén kell tartani, és a hatósági ellenőrzés során be kell mutatni.
2. Az adatszolgáltatásra köteles diffúz légszennyező források esetében az éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (Légszennyezés Mértéke) évente a **tárgyévét követő év március hó 31-ig** kell teljesíteni.
3. A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdés szerint az üzemeltető köteles a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat **30 napon belül** az változást bejelentő lapon bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
4. A tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, hulladék típusonként nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
5. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a tevékenység végzése során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a **tárgyévét követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
6. Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlament és Tanácsi rendelet alapján működésükkel kapcsolatban évente – **tárgyévét követő év március 31-ig** – (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtaniuk, mely adatlap a <http://web.okir.hu/> internetes oldalról tölthető le.

A tevékenység szüneteltetésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenység **szüneteltetésének** szándékát, annak tervezett időpontját megelőzően legalább **30 nappal írásban** be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A tevékenységből származó kibocsátások környezeti elemekre gyakorolt hatásainak ellenőrzése céljából kiépített és működő monitoring rendszert a szüneteltetés alatt is az előírásoknak megfelelően üzemeltetni kell.
3. A szüneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szükséges karbantartási és a fejlesztési munkálatokat el kell végezni.
4. A tevékenység újraindulásának szándékát az **újraindulás** napját **15 nappal megelőzően** a környezetvédelmi hatóság felé jelenteni szükséges.

A tevékenység kapcsán felmerülő üzemzavarra, haváriára vonatkozó előírások

1. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy szennyezés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés/szennyezés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot, és az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
2. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a környezetvédelmi hatóság által elfogadott, mindig hatályos üzemi kárelhárítási terv alapján azonnal fel kell számolni, a környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.

3. A bekövetkezett káreseményről, a szennyezés kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a tett intézkedésekről és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell tájékoztatni szóban késelem nélkül, írásban 12 órán belül (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) a környezetvédelmi hatóságot az üzemzavar jellegének, időtartamának, elhárítási módjának stb. feltüntetésével.
4. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
5. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles a környezethasználó eljárni.
6. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
7. A rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások

1. A tevékenység felhagyásának szándékát a **felhagyás előtt 60 nappal**, be kell jelenteni; a felhagyásra vonatkozó terveket, a munkálatok ütemezésére vonatkozó dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.
3. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni.
4. A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat.
5. A tevékenység felhagyásáig a keletkezett hulladékok további kezeléséről gondoskodni kell, az ingatlanon hulladék nem maradhat.
6. A felhagyást követő, az üzemelésből visszamaradt és az esetleges bontás során keletkező hulladékokat a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint kell kezelni. A kivitelezőnek biztosítania kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előírás szerinti – azaz környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező szervezetnél történő – ártalommentes elhelyezését.
7. A felhagyás befejező időpontjáig gondoskodni kell a telephelyen lévő hulladékok további kezelésre történő teljes körű átadásáról.
8. A bontási munkák során keletkező hulladékok – melyek lehetséges körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről, kezeléséről az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
9. A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállításra, illetve további kezelésre történő átadását a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 2.) Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.
10. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális vagy egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni!
11. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.

12. A bontás során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
13. Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérőjegy, számla, stb.) a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
14. A telephelyen esetlegesen felhalmozódott almos trágya ártalommentes elhelyezéséről úgy kell gondoskodni, hogy az elhelyező terület/területek környezetében élő lakosokat bűzhatás ne érje.

b) Közegészségügyi hatáskörben:

1. A baromfitelep továbbüzemeltetése a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. A telephelyen folytatott állattartás, valamint az ahhoz kapcsolódó trágyatárolás és kezelés a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetheti.
3. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell biztosítani az állattartó telep bűzkibocsátásának csökkentését. Az alomanyag szárazon tartását, az itatószelepek működőképességét rendszeres szemrevételezéssel kell ellenőrizni.
4. A keletkező trágya, kommunális és technológiai szennyvíz tárolását, az elszállítás gyakoriságát úgy kell megoldani, hogy ne okozzon bűszennyezést.
5. A tevékenység során keletkező települési és veszélyes hulladékokat környezetkárosítást kizáró módon kell gyűjteni, elszállítatásukról gondoskodni szükséges.
6. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkavállalók kézmosásához egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
7. A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
8. A rovarok és rágcsálók elszaporodását évente legalább kétszeri irtással és a telep működésére vonatkozó higiénés, valamint fertőtlenítési előírások betartásával kell megakadályozni.
9. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

c) Vízügyi, vízvédelmi hatáskörben

1. A telep vízellátását biztosító fűt kút üzemeltetését a hatályos vízjogi fennmaradási engedélyben foglaltak alapján kell végezni. Az engedélynek a vízellátási művek naprakész, aktuális állapotát kell rögzítenie.
2. Az állattartási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződése ki-zárható legyen.
3. A baromfitelep üzemeltetése során víztakarékos műszaki megoldásokat kell alkalmazni.
4. A telephelyen keletkező trágyát a kitrágyázást követően vagy azonnal el kell szállítani, szállítójárművekre kell juttatni és az átvéő szervezetnek átadni, vagy gondoskodni kell a telepen kiépített trágyatárolóba juttatásáról, majd megfelelő időközönkénti elszállításáról. A telephelyről elszállításra kerülő trágya mennyiségét folyamatosan nyilván kell tartani, naplózni kell.

A trágya elszállítására vonatkozó dokumentumokat (nyugtákat, bizonylatokat, szállítójegyeket) meg kell őrizni.

5. A szennyvezetések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a kialakított műtárgyak, így a telephelyen keletkező szociális szennyvíz, a takarításból származó technológiai szennyvíz elvezetésére és tárolására szolgáló létesítmények, a trágyatároló és a csurgalékvíz gyűjtő medencéje stb. műszaki állapotát (vízzáróság, szivárgásmentesség), és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
6. A működés során a trágyatároló és az egyéb szennyvíz-, csurgalékvíz tároló aknák csak a szabad kapacitásig tölthetők fel, azok túlfolyása nem engedhető meg.
7. A keletkező csurgalékvíz (trágyalé) a trágyatárolóban ideiglenesen tárolt trágya nedvesítésére - a trágyára felszívóképességéig - visszalocsolható
8. A telephelyen keletkező szennyvizek rendszeres elszállításáról és engedélyezett leürítő helyen (szennyvíztisztító telepen vagy kapcsolódó csatornahálózaton) történő elhelyezéséről gondoskodni kell. A szállításra csak engedéllyel rendelkező, nyilvántartásba vett vállalkozás vehető igénybe. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
9. Biztosítani kell a területre hulló csapadékvizek rendezett szennyezés és ártalommentes elvezetését. A területről a csapadékvíz által szennyező anyag nem mosódhat ki.

Figyelemfelhívásom az engedélyes részére:

A Sajóvámos 028/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelep érinti a Sajó-folyó nagyvízi medrét, ezért be kell tartani a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet előírásait. (A nagyvízi meder a Sajó folyón levonuló árhullámok esetén előntésre kerülhet.)

A telephelyen képződött trágya gyűjtésénél, tárolásánál, termőföldre történő kijuttatásánál be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4-9. §-ában foglalt, az alkalmazott tartástechnológiára vonatkozóan meghatározott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait.

A baromfitelepre vonatkozó jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően folyamatosan felül kell vizsgálni és legfeljebb öt évente az aktualizált tervet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.

III. Jelen határozatomban a D1 jelű diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélyét belefoglaltam, azt megadottnak tekintem.

Jelen határozatba foglalt, a D1 diffúz légszennyező forrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély érvényességi határideje: **2031. január 30.**

IV. A jelen határozat alapjául szolgáló dokumentációt Krusniczky Lóránd készítette 2025. július-szeptember keltezéssel.

V.

- a) A környezetvédelmi hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi, ha megállapítja az alábbiakat:
 - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani;

az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását;
 a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;
 ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja.

A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

- b) Az egységes környezethasználati engedély építésre nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
 - c) Amennyiben a jelen engedély rendelkező részének I-II. pontjában rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt **15 napon belül** az Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni, amelynek alapján a környezetvédelmi hatóság dönt a szükséges további intézkedésekről.
 - d) Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel, intézkedési terv készítésére, vagy a Rend. 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. A kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevéttel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.
 - e) Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság emellett az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és az üzemeltetőt bírság megfizetésére kötelezi.
 - f) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) és (3) bek. alapján, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, a jogszabályban meghatározott mértékben éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. A felügyeleti díj mértéke jelenleg 200 000,- Ft, azaz kettőszázezer forint.
- VI.** Jelen kötelező felülvizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 250 000,- Ft, valamint az egységes környezethasználati engedélybe foglalandó levegőtisztaság-védelmi működési engedély igazgatási szolgáltatási díja 50 000,- Ft, mely a Pollino 2019 Kft-t terheli, és általa 2025. október 17. napján befizetésre került.
- VII.** A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Pollino 2019. Kft. (3433 Nyékládháza, Kölcsey F. u. 10.) megbízásából eljáró Krusniczky Lóránd (3531 Miskolc, Tátra utca 31.) EPAPIR-20250719-1054 számon a Sajóvamos 028/2 hrsz.-ú telephelyen nagylétszámú állattartási (baromfitartás) tevékenységre kiadott BO/32/03270-32/2020. számú egységes környezethasználati engedélynek a Rend. 20./A. § (6) bekezdése szerinti megújítására irányuló felülvizsgálati eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán.

Kérelme alapján 2025. július 20. napján egységes környezethasználati engedély megújításra irányuló felülvizsgálati eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/05391-3/2025. számon tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttéréőről.

A kérelmező meghatalmazottja, Krusniczky Lóránd (3531 Miskolc, Tátra utca 31.) EPAPIR-20250720-1752 azonosító számú kérelme, valamint Sajóvamos Község Önkormányzat 2025. július 25-én kelt nyilatkozatában foglaltak alapján az eljárás 2025. július 20. napjától szünetelt, melynek tényét a hatóság BO/32/05391-5/2025. számú végzésével állapította meg.

A kérelmező meghatalmazottja Krusniczky Lóránd (3531 Miskolc, Tátra utca 31.) EPAPIR-2021018-838 azonosító számú beadványában kérte az eljárás folytatását, így az eljárás 2025. október 18. napjától folytatódott a hatóság BO/32/05391-7/2025. végzése alapján.

A Pollino 2019. Kft. a Sajóvamos 028/2 hrsz.-ú telephelyen történő nagylétszámú állattartási (baromfitartási) tevékenységhez rendelkezik BO/32/03270-32/2020. számon egységes környezethasználati engedéllyel. Az engedélyezett (kiépített) kapacitás: 83 700 férőhely baromfi számára.

A telephelyen folytatott tevékenység a Rend. 2. számú melléklet 11. a) pontja alapján: (Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára) egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység.

A Rend. 20. § (3) bekezdése értelmében „a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni”, illetve a 20/A. § (10) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelemhez mellékeltem dokumentumot elektronikus úton közzétettem a hatóság hivatalos honlapján.

Az engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 7. pontjában foglaltakat figyelembe véve, a 3. sz. melléklet 10.1. pontja alapján, valamint 10.3. pontja alapján megállapított 250 000,-Ft és 50 000 Ft-igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 3. számú melléklet 3. és 17. pontjaiban, 8. számú melléklet 2. és 3. pontjaiban szereplő szakkérdéseket.

A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

A dokumentáció készítői rendelkeznek a megfelelő szakértői jogosultsággal, a kérelem tartalmazza az erre vonatkozó igazolásokat.

A meghatalmazott megfelelő módon igazolta jogosultságát az eljárásban az engedélyes helyett eljárva.

A dokumentáció kielégíti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 75. §-ban előírt tartalmi követelményeket és összhangban van az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit megállapító, a „R” 6. számú és „R” 8. számú mellékletében, valamint az elérhető legjobb technikák meghatározásának szempontjait tartalmazó, a „R” 9. sz. mellékletben foglaltakkal, és az egyéb szakági jogszabályokkal.

Levegőtisztaság-védelem

Az állatállomány átlagosan 2 havonta cserélődik, így egy évben 6 rotáció történik.

Tehergépjármű forgalom rotációnként: (napos) csirke beszállítás: 1 db, csirke kiszállítás: 15 db, tápszállítás: 12 db, trágyaszállítás 10 db.

A telephely szilárd burkolatú útról közelíthető meg, a telephelyen belüli utak is szilárd burkolatúak.

A szalmatároló fedett, a mélyalmos állattartáshoz szükséges szalma bálázva kerül elhelyezésre.

A takarmány tárolása zárt silókban történik (istállónként 1 db.). A külső takarmánytároló silóból flexibilis spirálos behordó juttatja a takarmányt az istállónkénti 2-3 etetővonalra.

Egy rotációs időszak végén az elhasznált almot (istállótrágya) eltávolítják, majd azonnal elszállítják és szerves trágyaként hasznosítják, vagy a betonozott, szigetelt, három oldalán zárt 20 m³-es csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott trágyatárolóban helyezik el az elszállításig (1-2 nap). Az elszállított trágyát Sajóvamos külterület 028/04 helyrajzi számú földre juttatják ki.

A dokumentációban foglaltak alapján a trágyatároló három oldalról előre gyártott betonfal elemekkel határolt, összesen 460 m³ trágya befogadására alkalmas. A trágyatárolóban lévő almos tárgyat kritikus időszakokban szecsckázott szalmával takarják be.

A felülvizsgált időszakban a telephelyen keletkező almos trágya mennyisége: 510 tonna/év.

A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

Az istállók fűtését földgáz, valamint PB gázüzemű műanyag (hősugárzók) biztosítják. A keletkező égéstermékek az istállók szellőztető rendszerén keresztül, az elhasznált levegővel együtt távoznak.

Az istállókban mezőgazdasági axiális ventilátorok kerültek beépítésre: 1. ólban 20 db 0,5Kw –os, a 2.,3.,4. ólban 8 db 1,1 Kw-os teljesítményű.

A felülvizsgálati dokumentációban elvégzett számítások szerint az intenzív állattartó telepekre vonatkozó, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített 3 SZE/m³ tervezési irányértéket a modell 232 méter távolságban éri el. A terjedési modell alapján a telephely bűz kibocsátásának hatása a távolsággal arányosan csökken. A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakott területeket nem érint. A legközelebbi lakóépületek Sajóvámos, Széchenyi utca ~ 520 m, illetve Aradi utca ~ 550 m távolságra találhatóak.

A tevékenység során levegőtisztaság-védelmi határértékek túllépése az ismertett tartástechnológia mellett nem valószínűsíthető. A dokumentáció bemutatta, hogy normál működés mellett a baromfitartás nem okoz zavaró bűzhatást, a bűz hatásterülete nem éri el a lakott területeket.

A környezetvédelmi hatóság nyilvántartása szerint a telephelyen végzett tevékenységre vonatkozóan bűzszennyezéssel kapcsolatos megalapozott panasz nem merült fel.

Fentiek alapján a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az olfaktometriás mérés előírásának feltételei nem állnak fenn.

Tájékoztatom az engedélyest, hogy amennyiben a bűz hatásterülete a lakott területeket is eléri a végzett tevékenység az elérhető legjobb technikákra vonatkozó követelményektől eltérőnek minősül.

A dokumentációban bemutatásra került, hogy a telephelyen folytatott tevékenység megfelel a BAT következtetésben foglaltaknak.

A dokumentáció alapján a telepre vonatkoztatott összes ammónia emisszió: $F=D \cdot E = 0,28 \cdot 276.500 = 128.284$ [kgNH₃/év]. Az épületekből a levegőbe jutó ammónia-kibocsátás 0,05 NH₃ kg-ja/férőhely/év.

A BAT-AEL határértéket (0,05 NH₃ kg-ja/férőhely/év) a dokumentációban foglaltak alapján állapítottam meg, figyelembe véve azt, hogy az ammónia kibocsátásra meghatározott BAT-AEL 3.2 táblázatában 0,01-0,08 (NH₃ kg-ja/férőhely/év) szerepel, mint az elérhető legjobb technológia alapján tartandó ammónia kibocsátási határérték.

A dokumentációban foglaltak alapján a takarmánykeverékek mindegyike tartalmazza a fitáz enzimet, amely a takarmány jobb foszforhasznosulását segíti, ezáltal csökkentve a környezet foszforterhelését. Az alkalmazott tápok tartalmazzák a megfelelő nitrogént csökkentő engedélyezett adalékanyagokat. A dokumentáció szerint minden évben egy alkalommal megbecsülik a trágya nitrogén- és foszfortartalmát.

A levegővédelmi követelményeket a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) pontjaiban foglaltak alapján állapítottam meg.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A kérelmezett tevékenység a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján engedély-köteles.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában állapítja meg.

A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (8) bekezdése figyelembevételével határoztam meg.

A Rend. 20. § (3). bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez szükséges levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam.

A Rend. 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. Fentiek figyelembevételével az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély vonatkozásában érvényességi időt állapítottam meg.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a rendelkező részben szereplő telephelyen üzemelő légszennyező forrás légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévet követő március hó 31-ig környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi jelentést kell tenni.

Tájékoztatom az engedélyest arról, hogy az engedély érvényességi határidejének lejártá előtt a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 31. § (2) bek. és (4) bek. alapján jártam el.

A környezetvédelmi hatóság által BO/32/03270-32/2020. számú engedélyben előírt 222 méter védelmi övezet a beadványozó által benyújtott nyilatkozat alapján még nem került kialakításra.

A nyilatkozat szerint a POLLINO 2019 Kft. kezdeményezte a területileg illetékes Sajóvamosi Közös Önkormányzati Hivatalnál a védelmi övezet lehatárolását, illetve megjelenítését a rendezési tervben. Az önkormányzat a kérelmet befogadta, a védelmi övezet még nem került a rendezési terven feltüntetésre.

Fentiek alapján, figyelembe véve a jelen engedélyezési dokumentációban ismertetett hatásterület modellezés eredményét, a védelmi övezet kialakítását a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. § (5) bekezdése szerint eljárva ismételtlen előírtam.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján: a környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában állapítja meg.

A Rend. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez szükséges levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam.

A Rend. 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. Fentiek figyelembevételével az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély vonatkozásában érvényességi időt állapítottam meg.

A dokumentációban foglaltakat megvizsgálva a tevékenység levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Zajvédelmi szempontból

Szirmabesenyő irányából, a Széchenyi utca felől jobb kézre található a telephely bejárata. A telephelyet szántóföldek, valamint mezőgazdasági tevékenységre szolgáló terület övezi.

A telephely helyrajzi száma: Sajóvámos 028/2

A telephely terület : 50 404 m²

A telephelyet az alábbi ingatlanok határolják:

.Észak – Északkelet : 020/10 szántó

.Dél - Délkelet : 029/1 út

.Nyugat : 028/3 erdő.

A legközelebbi lakóépületek Sajóvámos, Széchenyi utca kb. 520 m távolságra található.

Üzemi zaj:

A telepen 4 db istállóban folyik baromfinevelő tevékenység, a szellőztetéshez az 1. istállóban 20 db 0,5 kW, a 2., 3. és 4. istállóban, 8 db 1,1 kW teljesítményű mezőgazdasági axiális ventilátor került beépítésre.

Domináns zajforrások:

- az istállókba telepített ventilátorok,
- az istállótechnika berendezései,
- a takarmány-, alom-, illetve hulladékszállító járművek, valamint a betelepítések az állatokat szállító járművek.

A ventilátorok együttes zajkibocsátása, a 44 db axiális ventilátor zajkibocsátása:

Lws= 92 dB.

Szállítás:

A közúti szállítás rotációnként összesen 53 db teherautó (1 db csirke beszállítás, 18 db csirke kiszállítás, 18 db tápszállítás, 16 db trágyaszállítás) elhaladásával történik, azonban a telephelyen munkafolyamattól függetlenül – állategészségügyi okokból – egyszerre kizárólag egy teherautó tartózkodhat.

A szállítmányozási tevékenység során az érintett útszakaszok mentén számottevő forgalomműködés és zajkibocsátás nincs. A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Hatásterület:

A hatásterület határa az a vonal, ahol a zajforrásoktól származó zajterhelés

- lakóterület (Lf) területi funkció esetén nappal 40 dB, éjjel 30 dB,
- gazdasági terület esetében nappal 55 dB, éjjel 45 dB.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető.

A négy istálló folyamatos üzemelése esetén mivel az épületek átlagosan 20 m-re vannak a telekhatártól, a telekhatáron 53,99 dB számítható a zajterhelés.

A telepet gazdasági területek veszik körbe.

A zajmodellezés eredménye szerint az éjjeli 30 dB-es zajvédelmi hatásterületi görbe a telephely súlypontjától kb. 430 m-re került lehatárolásra.

A legközelebbi lakóépületek Sajóvamos, Széchenyi utcában kb. 520 m távolságra találhatók, ahol 33 dB a zajterhelés mértéke, illetve a Sajóvamos, Aradi utcában kb. 550 m távolságra találhatók, ahol 32 dB a zajterhelés mértéke.

A számítások alapján megállapítható, hogy telephely zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő lakóingatlan. Az üzemelés fázisában a telephely zajkibocsátása a legközelebbi védendő lakóingatlanál határérték alatt marad.

A hatásterületen nem található védendő létesítmény, vagy objektum, így a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § 3. bekezdése alapján zajkibocsátási határérték megállapítására nincs szükség. A dokumentációban foglaltakat megvizsgálva a tevékenység zajvédelmi érdeket nem sért.

Földtani közeg védelmi szempontból:

A létesítményből származó kibocsátások mérésére monitoring rendszert alkalmaznak.

Friss víz beszerzése a telephelyen fúrt kútból történik. A felhasznált víz mennyiségét mérőóra rögzíti.

A kitrágyázás utáni „seprűtiszt” takarítást követően az istállók kétszeri mosása 180 bar nyomású kerámiadugattyús, hidegvizes tisztítóberendezéssel történik, melyet H-lúgos fertőtlenítés követ. A takarítás során 5-6 m³ mosóvíz keletkezik.

A szennyvíz és csurgalékvíz gyűjtő aknákat folyamatosan ellenőrzik, vízzárósági próbájukat rendszeres időközönként elvégzik. Az elvégzett vizsgálat alapján az aknák vízzáróak.

Az ólaktól kifolyó szennyezett víz beton elemekből kialakított árkon keresztül jut a 8 m³ befogadóképességű szigetelt szennyvíz tárolóba. A takarítást követően a keletkezett szennyvizet elszállítatják.

Technológiai szennyvíz keletkezik egyrészt az istállók mosásából, másrészt a külső trágyatárolóra hulló elszennyeződött csapadékvízből. A keletkező technológiai szennyvizet külső vállalkozó szállítja el az almos trágyával együtt.

A baromfitelegen létesített trágyatároló 230 m² alapterületű, melyet 2 m magas fal határol három oldalról. A trágyatárolóban 460 m³ trágya tárolható egyidejűleg.

A trágyatároló zárt rendszert alkot. A trágyatároló csurgalékvizét 25 m³-es gyűjtő akna fogadja, így a csurgalékvíz nem érintkezik sem a földtani közeggel, sem a felszíni és a felszín alatti vízzel, a környezeti elemek elszennyeződése nem következhet be.

A trágyatárolóban csak a rotáció közben keletkező trágya kerül elhelyezésre, összesen maximum 460 m³/év mennyiségben. A trágyatárolóban lévő almos tárgyat kritikus időszakokban szecskázott szalmával takarják be.

A trágyatároló csurgalékvíz-gyűjtő aknája vízzárósági próbáját elvégezték. Az akna az elvégzett vizsgálat alapján vízzáró.

A telephelyen hígtrágya nem keletkezik.

A környezethasználó fel van készülve az esetleges havária jellegű, a baromfitelegen bekövetkező váratlan eseményekre, balesetekre is. A telephelyre vonatkozóan környezethasználó rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel, melyet a környezetvédelmi hatóság BO/32/01649/2021. számú határozatával hagyott jóvá.

Tárgyi tevékenység végzése a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A tervezési terület védett vagy védelemre tervezett természeti területet, illetve Natura 2000 hálózathoz tartozó területet nem érint, azon természeti és/vagy táji érték, egyedi tájérték jelenlétéről nincs tudomásunk.

A tevékenységet beépített környezetben, kivett (tanya/major) művelési ágú területen folytatják, így az védett természeti értékeket nem érint, nem károsít vagy veszélyeztet.

A telephelyen zajló tevékenység normál üzemenben ismert természeti értéket nem károsít, a környező területek élővilágát nem veszélyezteti.

Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentáció és annak szakági munkarészei alapján megállapítottam, hogy a tevékenységnek természet- és tájvédelmi szempontból várhatóan a továbbiakban sem lesznek jelentős hatásai, illetve a mindenkori hatások megfelelő intézkedésekkel minimalizálhatók. A tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A telephely üzemeltetése során veszélyes és nem veszélyes hulladékok is keletkeznek. Az üzem közben keletkező hulladékok a következők: 02 01 02 azonosító kóddal jelölt „hulladékká vált állati szövetek”; 02 01 06 azonosító kóddal jelölt „állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)”; 18 02 03 azonosító kóddal jelölt „hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a

fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák); 20 03 01 azonosító kóddal jelölt „egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is”.

Kommunális hulladék a dolgozók szociális ellátásából és üzemviteli tevékenységéből keletkezik. A kommunális hulladékot 1 db 120 literes gyűjtőedényben gyűjtik, ezután a közszolgáltató szállítja el hetente.

Az almos trágya kitermelésére a 6 hetes turnusok végén kerül sor. A trágyát szerződés alapján külső vállalkozó veszi át a saját földterületén való felhasználásra.

Az állatok egészségügyi ellátásából keletkező hulladékot a telephellyel szerződésben álló állatorvos szállítja el.

Az állatok elhullásából adódó hulladékot szerződés alapján az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. (Budapest) veszi át.

A benyújtott dokumentáció alapján, a hulladékgazdálkodási szempontú előírások betartása mellett a tevékenység végzése hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Közegészségügyi hatáskörben:

A telephelyen broiler csirkeállományt nevelnek mélyalmos tartástechnológiával. A sajóvámosi telepen 4.650 m² összterületen (4 db istálló) 18 db/m² telepítési sűrűséget figyelembe véve egy rotációs időszakban 83.700 db broiler csirke nevelhető. Egy évben 6 rotáció történik.

A baromfitelep Sajóvámos külterületén, a település belterületétől ~520 m-re K-i irányban helyezkedik el.

A telephelyet É-ÉK-i irányban szántó (020/10 hrsz.), D-DK-i irányban út (029/1 hrsz.), Ny-i irányban erdő (028/3 hrsz.) határolja. Környezetét szántóföldek, valamint mezőgazdasági tevékenységre szolgáló terület övezi. A telephely területe: 50.404 m².

A telephelyen 4 db betonaljzatú istálló (1.800 m², 2x1.000 m², 850 m²), 1 db 230 m² (fedett) betonozott, szigetelt, három oldalán zárt 20 m³-es csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott trágyatároló és 1 db szociális épület található. Hígrágya nem keletkezik.

Az istállótrágya trágyatárolóban való elhelyezésére csak ritkán és rövid ideig, 1–2 napig van szükség abban az esetben, ha az istállótrágya nem kerül közvetlen elszállításra. Az istállók kiürülése után a keletkezett trágyát azonnal elszállítják. Az elszállított trágyát Sajóvámos külterület 028/04 hrsz.-ú földre juttatják ki. A trágya elszállítása a Festő Tamás vállalkozóval (3712, Sajóvámos, Rákóczi u.) kötött szerződés alapján történik. Az elhullott állatokat minden nap 3 alkalommal összeszedik és műanyag zsákban a veszélyesanyag-tároló helyiségben elhelyezett fagyasztóládában tárolják. Az elszállítást az arra jogosult szervezet végzi (időszakos körjáratok keretében vagy egyedi értesítés alapján). A telephely ivóvíz ellátása közműről biztosított. Az állatok itatása a telephelyen kialakításra került fűtő kútból is lehetséges.

A fűtő kút vízminőségét a hatósági előírásoknak megfelelően rendszeresen ellenőrzik. A telephelyen nem telepítettek monitoring rendszert

A rotációk végén, az istállók takarítása során keletkező technológiai szennyvizet, valamint a szociális helyiségekből származó kommunális szennyvizet a telepen belül kiépített, zárt, 18 m³-es, központi, szigetelt aknában gyűjtik. Az aknákból a szennyvizet rendszeresen, engedéllyel rendelkező szolgáltató szállítja el. A telepen belül keletkező, szennyeződésmentes csapadékvizeket a területen belül, a talajban szikkasztják el, míg a potenciálisan szennyezett vizeket (csurgalékvíz) zárt rendszerben gyűjtik és szállítják el.

A dokumentáció szerint a csurgalékvíz nem érintkezik sem a földtani közeggel, sem a felszíni és a felszín alatti vízzel, a környezeti elemek elszennyeződése nem következhet be. A tevékenység normál üzemmenet esetén a felszíni vizek vízminőségét nem befolyásolja. A telephely vízrajzi helyzetében, a felszíni és felszín alatti vizekhez való viszonyában nem történt változás. A felülvizsgálati időszakban a vizeket érintő rendkívüli esemény, havária nem történt. A telephely jellemző levegőhasználatai alapvetően az alkalmazott technológiához kötődnek, melyek az istállók, a trágyatároló, a trágya szántóföldekre kijuttatásának bűzhatása; az állatállomány és egyéb kapcsolódó szállítás során alkalmazott gépek, járművek által kibocsátott égéstermékek légszennyező hatása; valamint a trágya ürítésével és szállításával járó légszennyezés. A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel. A kibocsátások jellemezhetők pont-, diffúz- és vonalforrásként. Pontforrások: az istállók fűtését biztosító földgáz üzemű műanyag (hősugárzók).

Diffúz források: istállók szellőzőnyílásai, trágyatároló, egyéb felületek (telephely szilárd burkolatú útjai, fedett szalmatároló, fűvesített területek). Vonalforrások: telephelyen belüli közlekedési útvonalak. A ciklusok között vizes takarítást alkalmaznak, ezzel is eltávolítva az aprószemcsés szennyeződések, amely a kiporzást okozza. A takarmány tárolása zárt silókban történik (istállónként 1 db). A silók befogadóképessége lehetővé teszi az állatállomány teljes rotáció alatti etetését. Szükség esetén legfeljebb egyszeri újratöltésre van szükség rotációként. A bűz keletkezésének főbb forrásai: az istállók, a trágyatároló, a trágya kijuttatása a szántóföldekre. Az alom frissítése érdekében 3-4 naponta egy bála szalmát terítenek szét, ezzel is mérsékelve a bűzszenyezést. Modellezés eredményei alapján a telephely szagvédelmi hatásterülete kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett a diffúz források (nevelőépületek) határától mért 232 méter távolságon belül van. Ezen távolságon belül védendő épület nem található. A légszennyező források jellege és helye a felülvizsgálati időszakban nem változott. A technológia és az üzemeltetési gyakorlat változatlan maradt.

Zajvédelmi szempontból a telep működtetése során az állattartáshoz kapcsolódó, az azt kiszolgáló gépi berendezések zajhatásaival kell számolni. A zajvédelmi hatásterület a telep súlypontjától mért 90 m sugarú körben számítható. A telep zajvédelmi szempontú hatásterületén belül nincs védendő objektum.

A telep relatív nagy távolsága lakott területtől, illetve a minimális járműforgalom miatt a telep a rendeletben megadott zajhatárértéket a védendő objektumok előtt teljesíti.

A telephely hulladékgazdálkodása szabályozott, a vonatkozó előírásoknak megfelel. A telepre vonatkozóan havária terv és vízminőség-védelmi kárelhárítási terv került elkészítésre. A dokumentáció szerint a vizsgált időszakban az alkalmazott technológia a környezeti elemeket nem terhelte a vonatkozó határértékeket meghaladó módon, havária helyzet az elmúlt öt évben nem alakult ki.

A dokumentációban leírt környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások biztosítják, hogy a tevékenység folytatása során a káros környezeti, környezet-egészségügyi hatások az alábbi előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek, ezért a tervezett tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatók.

Vízügyi, vízvédelmi hatáskörben:

A Pollino 2019 Kft. részére a Sajóvámos 028/2 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 101 977 509) tervezett nagylétszámú állattartási (baromfitartás) tevékenység kapacitásbővítésére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/32/03270-32/2020. számon egységes környezethasználati engedélyt adott. Az engedély 2026. január 15-ig volt érvényes.

A Pollino 2019. Kft. sajátvamosi telephelyén nagylétszámú állattartást, broiler állomány nevelését végzi, mélyalmos tartástechnológiával. A telephelyen jelenleg is folyik állattartás. 2 db istálló korszerűsítését, és az állattartásba történő bevonását követően, összesen 83 700 férőhelyre bővült az intenzív baromfinevelő telep.

Vízellátás, vízfelhasználás:

A telephely vízellátását fűt kút biztosítja. A felhasznált víz mennyiségét mérőóra rögzíti.

Lekötött éves vízmennyiség: 6807,5 m³/év (18,65 m³/nap vízigénnyel számolva)

A telepre jellemző főbb, vízfogyasztással járó tevékenységek a következők:

- az állatok itatása,
- rotáció végén a seprű tiszta épületek takarítása és fertőtlenítése,
- kismennyiségű szociális jellegű vízfelhasználás.

A baromfitelepen törekednek a vízfogyasztás csökkentésére, a BAT (Elérhető Legjobb Technika) elveinek megfelelően. Az itatáshoz szükséges vizet szopókás, zárt technológiájú rendszer segítségével biztosítják, mely lehetővé teszi a víz gazdaságos kiadagolását.

Szennyvízelhelyezés:

Az istállók padlófelületeit a mosást megelőzően előtisztítják, a mosást víztakarékos, magasnyomású (sterimob) berendezéssel végzik.

A rotációk végén végzett istállótakarítás (mosatás) során technológiai szennyvíz keletkezik, amely szerves anyagokat, tisztító- és fertőtlenítőszer-maradványokat tartalmaz. A szociális épületben kommunális szennyvíz képződik. Mindkét típusú szennyvizet zárt, szigetelt aknában gyűjtik, és szerződött partner szállítja el szennyvíztisztító telepre.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A nevelési ciklus végén a trágya ólakból történő eltávolítása megtörténik. Az istállótrágyát a kitrágyázást követően azonnal elszállítják vagy legfeljebb 1-2 napra a szigetelt alapelemező, három oldalról fallal határolt trágyatárolóban helyezik el. A keletkező trágya mennyisége: 800 t/év.

A trágyatároló összesen 460 m³ trágya befogadására alkalmas. Az itt képződő csurgalékvizet egy külön, 20 m³-es, szintén zárt és szigetelt aknában gyűjtik. A csurgalékvizet a trágya nedvesítésére, a komposztálódási folyamat elősegítésére is felhasználják, visszalocsolva azt a prizmára.

Az almostrágya felpakolása a baromfi ól előtt történik, így a trágya a telepen a talajjal és a felszín alatti vízzel kapcsolatba nem kerül. A homlokrakodó a trágyát közvetlenül a mezőgazdasági vontatóra valamit pótkocsira rakja. A keletkező trágya helyi vállalkozóval kerül elszállításra. Az elszállított trágyát Sajóvamos külterület 028/04 helyrajzi számú földre juttatják ki.

Csapadékvíz

A telepen trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A tetőkről lefolyó illetve a telepen keletkező tiszta csapadékvíz a talajban elszikkad.

A telephelyhez legközelebbi jelentős vízfolyás a Kis-Sajó amely a teleptől mintegy 500 méter távolságra folyik, és a Sajó folyóba torkollik.

A telephelyen nem telepítettek monitoring rendszert.

A 2020 augusztusában készített alapállapot-jelentési tervdokumentáció alapján az elvégzett alapállapot vizsgálat kiegészítéseként lemélyített két fúrásból vett vízminták laboratóriumi vizsgálati eredményei szerint a területen nem volt a 6/2009. (VI. 2.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti „B” szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezettség az elvégzett szennyezőanyag komponensek esetében.

A Sajóvamos 028/2 helyrajzi számú ingatlanon a Pollino 2019. Kft. az állattartási tevékenységet - broiler csirkenevelést az engedélyezett kibővített kapacitással - 2021. februárjától végzi, ez előtt kisebb létszámmal folytatott baromfitartást.

A telephely működése során a felszíni vizekbe közvetlen szennyezőanyag-kibocsátás nem történik. A telepen belül keletkező, szennyeződésmentes csapadékvizeket a területen belül, a talajban szikkasztják el, míg a potenciálisan szennyezett vizeket (csurgalékvíz) zárt rendszerben gyűjtik és szállítják el. Ennek köszönhetően a tevékenység a Kis- Sajó vízminőségét normál üzemmenet esetén nem befolyásolja.

A Pollino 2019. Kft. által üzemeltetett időszakban az alkalmazott technológia a környezeti elemeket nem terhelte a vonatkozó határértékeket meghaladó módon, haváriahelyzet az elmúlt öt évben nem alakult ki.

A telephely rendelkezik havária tervvel.

A vízügyi hatóság nyilvántartása szerint a Sajóvamos 028/2 hrsz. alatti ingatlan vízbázisvédelmi védőterületet, védőidomot nem érint. Az érintett terület a Sajó folyó bal partján lévő 2.20 számú Felsőzsolca-Boldvai részlegesen mentesített ártéri öblözet nyílt ártéri öblözet részében, a folyó nagyvízi medrében, annak áramlási holtterében helyezkedik el. A nagyvízi mederrel és levezető sávjainak használatával és hasznosításával kapcsolatban a „nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.

A Pollino 2019 Kft. Sajóvamos 028/2 hrsz. alatti baromfitelepére vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet BO/32/01649-5/2021. számú határozatával a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály jóváhagyta, mely eljárás során a vízügyi hatóság 35500/1524-1/2021.ált. számon szakhatósági hozzájárulását megadta.

A Pollino 2019 Kft. engedélyes részére, a Sajóvamos 018/9 hrsz.-ú ingatlanon lévő K-3 kataszteri számú víztermelő kút és Sajóvamos 028/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő állattartó telep vízellátására épült vízellátó hálózat üzemeltetésére és fenntartására 35500/10543-16/2019. ált. számon fennmaradási engedély került kiadásra. Az engedély 2031. március 31-ig hatályos.

Növény és talajvédelmi hatáskörben

A vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, a vizsgált tevékenység az engedélyekben foglalt előírások betartása mellett a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal által tett előírásokat határozatom III. pontjában szerepeltettem.

A Rend. 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy a vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével, valamint a határozatban szereplő előírások betartása mellett végzett tevékenység nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a tevékenység folytatását kizárta tenné.

Fentiekben részletezettek, valamint a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján a POLLINO 2019 Kft. (Mezőkövesd) részére a Sajóvámos 028/2 hrsz. területen baromfitenyésztésre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyt megadtam.

Az engedély érvényességi idejét a Rend. 20/A §. (1) bek. figyelembe vételével állapítottam meg.

A Rend. 20/A. § (4) bekezdés szerint az engedélybe foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább 5 évente felül kell vizsgálni, ezért a következő felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határidejéről rendelkeztem.

A Rend. 20/A. § (6) bek. szerint az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, az 1995. évi LIII. törvény környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit (73-76. §; 78-80. §) kell alkalmazni a „R”-ben foglaltakra is figyelemmel.

A Rend. 20. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Fentiek alapján, tekintettel arra, hogy a telepen a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, levegőtisztaság-védelmi szempontból engedélyköteles tevékenységet végeznek, a levegőtisztaság-védelmi engedélyt határozatom tartalmazza.

Az engedély a Rend. szabályai szerint kiadott engedély, és nem érinti az üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

A határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés c) bekezdése, a Rend. 20/A. § 12. bekezdés a) pontja szerint kiadmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III 91.) EM rendelet 3. számú mellékletének 7 és 10.1. pontja alapján – állapítottam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) és (2), a 116. § (3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Krusniczky Lóránd (**CK: 13605045**)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(**BAZMKHNSZ, KRID: 312659938**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály –
e-mail: hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu (BO/51/05201/2025.)
4. BAZVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály **HK: BAZMKHNTI, KRID: 512508939**
6. Sajóvámos Önkormányzat Jegyzője (3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.) (**HK SAJOVAMOS**)
7. Szirmabesenyő Önkormányzat Jegyzője (3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.) **HK (SZBNO)**
8. Honlapra
9. Iratokhoz