



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/00187-9/2026.

(BO/32/05393/2025.)

Ügyintéző: Nagyné Gogolya Renáta

Tárgy: Szikvirág Mezőgazdasági Kft. (Szentistván) Szentistván 02/14 helyrajzi számú ingatlanon nagylétszámú állattartási tevékenységre (broiler csirke hizláló baromfitartó telepre) kiadott módosított BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata

HATÁROZAT

- I. A **Szikvirág Mezőgazdasági Kft.** (3418 Szentistván, Damjanich u. 22-24. KÜJ: 103778059) mint engedélyes részére a Szentistván 02/14 helyrajzi számú ingatlanon (KTJ: 102 674 531) nagylétszámú állattartási tevékenységre (broiler csirke hizláló baromfitartó telepre) (KTJ^{létesítmény}: 102 674 542) kiadott BO/32/01152-2/2021. számú végzéssel, BO/32/00442-2/2023. számú határozattal módosított BO/32/02285-18/2020. számú **egységes környezethasználati engedély** (a továbbiakban: alaphatározat) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti

felülvizsgálatát

a Krusniczky Lóránd (3531 Miskolc, Tátra utca 31.) által 2025. november keltezéssel készített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban és annak kiegészítésében foglaltak alapján

jóváhagyom,

és ezzel egyidejűleg az

alaphatározatot

az alábbiak szerint

módosítom:

1. Az alaphatározat rendelkező rész I. pontjában szereplő, a következő felülvizsgálati dokumentáció benyújtására vonatkozó bekezdést törlöm, továbbá kiegészítem az alábbiak szerint:

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt **D1 és D2 jelű diffúz források** levegőtisztaság-védelmi engedélye **2030. október 30-ig** érvényes.

Felhívom a figyelmet, hogy az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje 2030. október 30., az engedély megújítására vonatkozó felülvizsgálati kérelmet és dokumentációt az engedély hatályának lejártá előtt megfelelő időben kell benyújtani, a felülvizsgálati eljárás ügyintézési határidejének (jelenleg százöt nap) figyelembevételével, biztosítva, hogy a tevékenység engedélyezettsége folyamatosan fennálljon!

2. **Az alaphatározat rendelkező rész I.1. pontjában „Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység az engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján:” „A telephelyen tervezett tevékenység és a hozzá kapcsolódó létesítmények bemutatása:” alcím alatt szereplő „A tervezett telep kapacitása:” alcím alatti táblázatot törölöm, helyére az alábbiakat rögzítem:**

A tervezett telep kapacitása:

Megnevezés	Mennyiség
1 db állattartó épület termelő alapterülete	1410,48 m ² /épület
A telep összes termelő alapterülete	14 105 m ²
Éves turnusok száma	6 db
Egy turnus időtartama	60 nap (~42 nap nevelés és szervizperiódus)
Betelepítési sűrűség	18 db állat/m ²
Kitelepítési sűrűség	17,5 db állat/m ²
Betelepítendő állatlétszám	253 880 db állat/turnus, azaz 1 523 280 db állat/év
Kitelepítendő állatlétszám	246 830 db állat/turnus, azaz 1 481 000 db állat/év
Kitelepítési átlagsúly	2,4 kg/madár, 3 554 410 kg/év
Tartott fajta	Ross-308, Coob-500

3. **Az alaphatározat rendelkező rész I.1. pontjában „Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység az engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján:” „A tevékenység leírása:” alcím alatti szövegrészt az alábbiakkal egészítem ki:**

A telephelyen a baromfitartás létesítményei 2024-ben valósultak meg, a Társaság 2024 első félévétől folytatja a baromfitenyésztési tevékenységet.

4. **Az alaphatározat rendelkező rész I.2. pontjának „Az alkalmazott technológia és az alkalmazott műszaki megoldások elérhető legjobb technikáknak (BAT) való megfelelése:” cím alatt szereplő táblázatokat törölöm, helyére az alábbiakat rögzítem:**

	Technika	Leírás	Megfelelőség
1. BAT	EMS (Környezetirányítási rendszerek)	A környezethasználó a BAT követelményeit figyelembe véve olyan környezetvédelmi politikát követ, amely a létesítmény környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését, magas szinten tartását garantálja, belső utasításokat fogalmaz meg. Az alkalmazottak folyamatos képzésére, fejlesztésekre kibocsátások monitorozására gondot fordít. A telepen zajló folyamatokat dokumentálják, azokról nyilvántartást vezetnek. A telepre vonatkozóan havária terv és vízminőség-védelmi kárelhárítási terv áll rendelkezésre.	Környezetvédelmi irányítási rendszer bevezetése
2. BAT	A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény javítása érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti: a) Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása b) személyzet oktatása és képzése c) Veszélyhelyzeti terv készítése a	a) A telephely megfelelő távolságra fekszik a legközelebbi lakóterülettől, védendő érzékeny területektől. A baromfi istállók kialakításánál, és az alkalmazott ventilátorok elhelyezésénél figyelembe vették az uralkodó szélirányt, valamint a település belterületének irányát is. A telephelyen a tárolt szennyvizek vízzáró kivitelben készült aknában kerülnek gyűjtésre. A rotációk végén történő mosásból származó szennyvíz a kialmozást és a	Megfelel

	Technika	Leírás	Megfelelőség
	váratlan kibocsátások és események, például a víztestek szennyeződésének kezelésére. d) Többek között a következő szerkezetek és berendezések ellenőrzése, javítása és karbantartása: e) Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.	takarítást követően 24 órán belül elszállításra kerül. b) A Környezethasználó rendszeresen biztosítja dolgozói részére az oktatásokat. A Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállalókat alkalmaz. c) Minden egyes rotációt követően az istállóban alkalmazott berendezéseket átvizsgálják, karbantartásukat elvégzik. A lokalizáláshoz, kárelhárításhoz alkalmazható eszközök a telephely területén találhatóak. A kárelhárításhoz szükséges homok, perlit és egyéb kárelhárítási anyagok, eszközök tárolása a gazdasági épület raktár részében történik. d) Az alkalmazott rendszerek, berendezések működése minden rotáció végén felülvizsgálatra kerül. A szükséges javítások, karbantartások a tervszerű megelőző karbantartási rend szerint történik. e) Az istállóban elhullott madarakat zárt, műanyag zsákban szállítják a telephely boncolójába, ahol a telep állatorvosa vizsgálja meg a baromfikat. Ezt követően a hullák a műanyag zsákkal bélelt kukába kerülnek, ahonnan a telephely bejáratánál épülő hullatárolóba viszik azokat. Innen szállítják a kukákat a ZRt. mezőnyárádi telephelyén lévő hullaégetőbe.	
3. BAT	Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása, amely az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját foglalja magában: a) A nyersfehérje - tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül. b) Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával. c) Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak hozzáadása az alacsony nyersfehérje - tartalmú étrendhez. d) Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett takarmányadalékanyagok alkalmazása	a) A megfelelő összetételű takarmány elengedhetetlen az állatok megfelelő fejlődéséhez, ezért az állatok etetésére kizárólag ellenőrzött tápot használnak. b) A csirke-nevelés háromfázisos: napos kortól 14 napos korig indító, 15-től 30 napos korig nevelő, 31 napos kortól a hízalás befejezéséig befejező tápot használnak. Az egyes tápok javasolt táplálóanyag tartalma az állatok növekedési igényének megfelelően alakul. Az állatállomány táplálása takarmányozási rend szerint folyik, amelynek fontos szerepe van a megfelelő súly elérésében, valamint a trágya összetételének kedvező irányba történő alakításában is. c) A takarmánykeverékben a nyers fehérje tartalmat csökkenteni kell, törekedve ezzel a trágya ammónia tartalmának csökkentésére. A nyers fehérje tartalom csökkentése mellett az aminosav tartalmat kell növelni. A környezethasználó kizárólag olyan tápot használ, amelynek aminosavak alkalmazásával a nyersfehérje tartalmát gondosan beállítják. d) Az alkalmazott takarmány olyan receptúrákat tartalmaz, amelyet a takarmányozástudomány legfrissebb eredményeinek figyelembe vételével állítják össze. Az alkalmazott tápok tartalmazzák a megfelelő nitrogént csökkentő engedélyezett adalékanyagokat.	Megfelel
4. BAT	Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában: a) Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával. b) Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány adalékanyagok (pl. fitáz) alkalmazása. c) Könnyen emészthető szerves foszfátok alkalmazása a takarmány hagyományos foszforforrásainak helyettesítésére.	a) A felhasznált tápok beltartalmi teljes egészében kielégítik a korcsoportok takarmányozással szembeni követelményeit. b) A felhasznált takarmányok ásványi anyagai, aminosav tartalma, fehérje energia aránya az állatok szükségleteit biztosítja. A takarmánykeverékek mindegyike tartalmazza a fitáz enzimet, amely a takarmány jobb foszforhasznosulását segíti, ezáltal csökkentve a környezet foszforterhelését. c) Az alkalmazott takarmány könnyen emészthető foszfátot tartalmaz.	Megfelel
5. BAT	A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.	a) A telepre az ivóvíz minőségű víz a szomszédos géptelepről érkezik csővezetéken keresztül. A fogadóaknában tolózár, vízleeresztő, mintavevő és	Megfelel

	Technika	Leírás	Megfelelőség
	a) A vízfelhasználás nyilvántartása. b) A vízszivárgás feltárása és javítása. c) Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására. d) A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett. e) Az ivóvíz berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása. f) A nem szennyezett esővíz tisztításra történő újrahasznosítása.	vízmérő óra kerül elhelyezésre. b) A vízvezeték esetleges szivárgása esetén a szivárgás feltárását és a szükséges javításokat erre szakosodott külső vállalkozó végzi. c) Mosóvizet a madarak kitelepítése után, a szervizperiódusban, a takarításkor használnak. A mosóvíz semminemű vegyszert nem tartalmaz. A tisztítás magasnyomású mosóberendezéssel (100 atm) történik, így kis vízmennyiséggel is tökéletesen megtisztítható a teljes épület. A takarítás során 5-6 m³ mosóvíz keletkezik. d) Az állomány ivóvízzel történő ellátása szelepes itatósorokkal történik. Az ivóvízbe történik a vakcinák, vitaminok és gyógyszerek keverése gyógyszeradagolóval. A rendszer alkalmas a túlcordulás megakadályozására, ezáltal az alom nem nedvesedik. e) Az itatót rendszer minden rotáció végén ellenőrzésre kerül. A szükséges beállításokat, karbantartásokat a két rotáció közötti szervizperiódus időszakában végzik el. f) Az épületekről a lehulló csapadékvíz a tetőről ereszcsonatán keresztül jut a telepi szikkasztóhálózatba, ahol elszikkad. A szikkasztóárók fenékszintjénél a talaj kötöttsége 38 KA, ami megfelelő elszívárgási feltételeket biztosít a tiszta csapadékvíz elnyelésére. Mivel a talajvíz szintje -3,50 m terepszinthez mérve, ezért a csapadékvíz a talajvíz szintjét nem érheti el.	
6. BAT	A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. a) Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása. b) A vízfelhasználás minimalizálása. c) A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.	a) Azon területreszeket, melyek szennyeződhetnek, betonburkolatot kaptak. A betonburkolatról a szennyeződéseket könnyebb eltávolítani, és ezáltal a földtani közeg védelme megoldható. b) A tevékenység során felhasznált víz mennyisége az alkalmazott technológiából (itálás, mosás)eredően minimális. c) A telephelyen a szennyeződésmentes csapadékvíz külön csapadékvíz elvezető hálózaton keresztül kerül elvezetésre.	Megfelel
7. BAT	A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a) A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígrágyatárolóba b) Szennyvízkezelés	a) A broiler épületek (10 db) tisztításakor keletkező trágyás mosóvíz 5 db 20 m³ kapacitású aknában gyűlik össze. Innen a szennyvíz a mezőnyáradí trágyatárolóba kerül, ahol hozzájárul az oda kiszállított trágya folyamatos nedvesen tartásához. A szennyvíz és csurgalékvíz gyűjtő aknákat folyamatosan ellenőrzik, vízzárósági próbájukat rendszeres időközönként elvégzik. Az elvégzett vizsgálat alapján az aknák vízzáróak b) Technológiai szennyvíz keletkezik egyrészt az istállók mosásából, másrészt a külső trágyatárolóra hulló elszennyeződött csapadékvízből. A keletkező technológiai szennyvizet külső vállalkozó szállítja vagy az almos trágyára locsolják.	Megfelel
8. BAT	A gazdaság hatékony energiafelhasználásának érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása a) Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő és szellőztetőrendszerek. b) A fűtő-hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá működtetésük optimalizálása, különösen, ahol légtisztító rendszereket alkalmaznak. c) Az állatok tartására szolgáló hely falainak, padozatának és/vagy plafonjának szigetelése. d) Energiahatékony világítás használata. h) Természetes szellőzés alkalmazása.	a) A fűtés célja a baromfi mindenkori hőigényének kielégítése, a jó mikroklíma megteremtése. Az istállókban gázinfrás hőszugárzós fűtési rendszer biztosítja a szükséges hőmérsékletet, a szellőztetést mezőgazdasági axiális ventilátorok biztosítják. Az alkalmazott hőlégbefúvásos indirekt fűtési technológia az egyik leggazdaságosabb, és megbízhatóan működő fűtőkészülék. Az istállótérben az állatállomány növekedésével arányosan folyamatosan csökkenti a hőmérsékletet, az állatjóléti követelményeknek megfelelően. A fűtés alapkövetelménye, hogy a betelepítést követően az első napokban az istállóban 27 – 30 °C -ot, és fokozatosan csökkentve 30 napos korban pedig a teljes alapterületen a 20 °C -ot biztosítani lehessen. A telephelyen alkalmazott technológiából adódóan EM típusú fordulatszabályozós ventilátorokkal biztosítják az istállók, az állatállományok megfelelő légcseréjét. A fűtés - szellőzés megfelelő összhangjáról	Megfelel

	Technika	Leírás	Megfelelőség
		gondoskodni kell az állatok biológiai igényeinek kielégítésére. A szellőzést folyamatosan kis levegőcsere értékekkel kell kezdeni. Az automatizált rendszernek köszönhetően csak akkor működnek, ha az istállóterben elhelyezett külső -belső hőmérséklettől és páraérzékelőktől függő érzékelők bekapcsolják. A légjáratok rendszeres takarításával és a ventilátorok tervszerű karbantartásával a rendszer energiafogyasztása optimalizálható. b) A szellőzés mértékét mindenkor az állomány kora, testtömege, telepítési sűrűsége, a külső levegő és az istálló hőmérséklete szabja meg. Az istálló levegőjének relatív páratartalmát úgy célszerű beállítani, hogy a nevelés első 10 napjában 70 -75% -os, ezt követően 50-60%-os legyen. A fűtési és szellőztetési rendszert összehangolják az energiatakarékosság érdekében is. c) Az istálló épületek hagyományos téglafalazattal rendelkeznek. Az épületek hőszigetelése 0,4 W/m²/OC hőátengedési tényező elérésével (oldalfal és tetőkorszerűsítés) oldották meg. d) Az állatok csökkenő fényigényének kielégítésén túl alapvető követelmény a gazdaságosság, melyet az oldalfalak ablakaival és mesterséges, alacsony fogyasztású fénycsőekkel biztosítják h) Az istállók természetes szellőzése megoldott. Tavasztól ősziig a lehetőség szerint igénybe vett természetes szellőztetéssel csökkentik a ventilátorok működési idejét.	
9. BAT	A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehajtását jelenti a környezetközpontú irányítási rendszer részeként.	A 9. BAT előírás csak olyan esetekben alkalmazandó, ahol az érzékeny területeken zajártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták. A felülvizsgálat alkalmával a zajszámítások alapján a védendő létesítményeknél nem jelentkezik határértéket meghaladó zajterhelés. A meghatározott nappali és éjszakai hatásterületeken belül nem található védendő létesítmény. Ezt igazolja, hogy a baromfitelep üzemeltetésével kapcsolatosan zajpanaszok nem érkeztek sem az önkormányzathoz, sem a környezetvédelmi hatósághoz.	Megfelel
10. BAT	A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. a) Kellő távolság biztosítása az üzem/ gazdaság és az érzékeny terület között. b) Berendezések elhelyezése. c) Üzemeltetési intézkedések. d) Alacsony zajszintű berendezések. e) A zaj szabályozására szolgáló berendezések. f) Zajcsökkentés	a) A telephely és a védendő létesítmények között a kellő távolság biztosított. b) A takarmánykiosztásból és az etetésből származó zaj csökkentése érdekében a takarmányellátást és kiosztást az istállók mellett felállított takarmánysilókból végzik automatikusan adagoló rendszerrel. Az állatok etetése önetetők segítségével történik. Az állatok mozgásából származó zaj csökkentése érdekében a telephelyen belül az állatokat csak a nappali órákban mozgatják. A takarmány szállításából származó zaj csökkentése érdekében a silók feltöltését csak nappali időszakban végzik. A silók úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a szállító járművek könnyedén meg tudják közelíteni, a lerakodási időt a lehető legkisebbre csökkentve A telephelyen 5-6 turnusban történik csirkenevelés. Szállítás csak a betelepítések és a kiszállítások alkalmával történik kizárólag nappal. A takarmány kiosztását szintén a nappali órákban végzik, a műveletek zajterhelése minimális. A zajterhelésektől védendő területek meg lettek alapítva. A telephelyre vonatkozó zajvédelmi hatásterület meg lett határozva. c) Tavasztól ősziig a lehetőség szerint igénybe vett természetes szellőztetéssel csökkentik a ventilátorok működési idejét, valamint a folyamatos karbantartásukkal zajkibocsátásuk minimalizálódik. A baromfik nevelésének időszaka alatt az istállók ajtóit zárva tartják. d) A telepen jellemző zajhatást a ventilátorok működése adja. A termelési épületekből származó zajkibocsátás csökkentése érdekében a szellőztetéshez csak szükséges számú és alacsony zajkibocsátású ventilátorok kerültek beépítésre. Működésüket	Megfelel

	Technika	Leírás	Megfelelőség
		automata vezérli. A ventilátorok felváltva üzemelnek a nevelési igényekhez alkalmazkodva. e) A berendezések szabályozására nincs szükség. A zajszámítások és az empirikus módon történő tapasztalatszerzés alapján a legközelebbi védendő létesítménynél a tevékenység által kibocsátott zajhatás már nem érzékelhető f) Zajcsökkentésre nincs szükség. A zajszámítások alapján a legközelebbi védendő létesítménynél a tevékenység által kibocsátott zajhatás már nem érzékelhető.	
11. BAT	Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. a) A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben. b) A porkoncentráció csökkentése az épületen belül c) A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel	a) A szellőztetőrendszerrel a levegő áramlásának sebessége állítható, és ezáltal a por levegőbe történő kerülését az épületen belül befolyásolhatják. A ciklusok között vizes takarítást alkalmaznak, ezzel is eltávolítva az aprószemcsés szennyeződések, amely a kiporzást okozza. Továbbá rendszeresen végeznek takarítást az ólak környezetében. b) A ciklusok között vizes takarítást alkalmaznak, ezzel csökkentve a kiporzást okozó szennyezőanyagokat. c) A telephelyen légtisztító berendezést nem alkalmaznak.	Megfelel
12. BAT	A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT bűzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozását, végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetirányítási rendszer részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket: — a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; — a bűz monitoringjának lefolytatására vonatkozó szabályzat; — az azonosított, bűzzel kapcsolatos ártalmakra adandó válaszok szabályzata; — bűz megelőzési és - megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazonosítására, a bűzkibocsátás monitorozására, a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére; — a bűzzel kapcsolatos korábbi események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a bűzzel kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.	Az üzemeltetés során ezidáig bűzzel kapcsolatos panaszbejelentés nem érkezett, így bűzzel kapcsolatos intézkedési terv nem készült.	Megfelel
13 BAT	A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának használatát foglalja magában a) Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny területek között. b) Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi elvek valamelyikére vagy azok kombinációjára épül: — az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása (pl. a takarmány kiömlésének elkerülése, a részlegesen rácsozott fekvőhelyekről a trágya eltávolítása); — a trágya kibocsátó felületének mérséklése (pl. fém vagy műanyag rácsok alkalmazása,	a) A telephely védendő létesítményektől (Szentistván belterületén lévő első védendő ingatlantól) 500 m - re található légvonalban. A kellő távolság biztosított. b) A silótoronyból az etetőrendszerbe felsőpályás behordócsigán jut a takarmány, így a felsőpályás rendszerekhez képest minimális a takarmány porosodása, az etetőkből por nem kerül a környezetbe. Az itatás szelepes önitatóból történik, a vizet az igényeknek megfelelően, csöpögés és spriccelés mentesen adja le. Trágya a nevelési ciklus alatt képződik egy - egy rotáció alkalmával. Az épületekben keletkező trágya az állatállomány elszállítása után kerül eltávolításra. A nevelési ciklus végén a trágya ólakból történő eltávolítása megtörténik. A trágya teherautóra rakását az épületen kívül végzik. Megjegyzendő, hogy a kialmozási tevékenység a lehető legrövidebb időn belül megtörténik és a kialmozott trágya a trágyatárolóba kerül. Innen az őszi időszakban (az időjárás	Megfelel

	Technika	Leírás	Megfelelőség
	vagy olyan csatornáké, ahol a trágya szabad felülete kisebb); — a trágya gyakori eltávolítása külső (fedett) trágyatárolóba; — a trágya hőmérsékletének csökkentése (pl. a hígtrágya hűtésével) és a beltéri hőmérséklet mérséklése; — a trágya felülete felett a levegő áramlásának és sebességének csökkentése; — az alom szárazon, aerob körülmények között tartása az almos tartáson alapuló rendszerben. c) Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő kibocsátási feltételeinek optimalizálása d) Légtisztító berendezés alkalmazása e) A trágyatárolás: f) A trágya feldolgozása, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a bűzkibocsátást a kijuttatás során (vagy azt megelőzően): g) A trágya kijuttatása:	függvényében) szállítják el a környező földterületekre. A trágya hőmérsékletének csökkentése nem indokolt. Az istállók légterének a fűtése a baromfik mindenkori hőigényének kielégítéséhez igazodik. A kitrágyázás időszakában az épületen belüli hőmérséklet kb. 20 °C. Az almos trágya csak a rotáció végén kerül kitérítésre, addig az istállóban marad, ahol a levegő áramlását fordulatszabályozós ventilátorok biztosítják, melyeknek az áramlási sebessége optimális az állatok ellátása céljából. Különös figyelmet fordítottak az épület szigetelésére, az itatórendszerre (a kifröccsenés megelőzésére), valamint a szecskázott szalma alkalmazására és minőségére. c) Az automatizált rendszernek köszönhetően csak akkor működnek, ha az istállóterben elhelyezett külső - belső hőmérséklettől és páraérzékelőktől függő érzékelők bekapcsolják. Az alkalmazott ventilátorok fordulatszabályozással vannak ellátva, így alkalmasak arra, hogy az állatok igényeihez mérten optimális mennyiségű friss levegőt biztosítsanak, továbbá az EM típusú ventilátorok felváltva üzemelnek. A telephely megfelelő távolságra található védendő létesítményektől, így a levegőminőségi hatásterület meg sem közelíti a belterületi ingatlanokat. d) Légtisztító berendezést nem alkalmaznak. e) A trágyatárolóban csak a rotáció közben keletkező trágya kerül elhelyezésre. A tárolóból a trágya a rotáció végén az istállók takarítása után kitrágyázott mennyiséggel együtt kerül elszállításra. A trágyatároló 5113 m² hasznos területű, az oldalfalak magassága 2,00 m. A szalmás tárolóban 10.307 m³, 5463 tonna szalmás trágya tárolható. A trágyatárolóban lévő almos tárgyat kritikus időszakokban szecskázott szalmával takarják be. f) A trágya kezelése nem a környezethasználó telephelyén történik. A trágyát a Zrt. bérelt területére szállítja, ahol az beszántásra kerül a nitrátdirektíva előírásainak megfelelően. A Zrt. a trágya földre való kihelyezésekor a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet előírásait kell figyelembe venni. Mennyiségi korlátozás, hogy az évente mezőgazdasági területre szerves trágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az állatok által elhullajtott trágyát, továbbá a szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal, valamint szennyvíziszap komposztal kijuttatott mennyiséget is. A trágya kijuttatása tilos november 15. és február 15. között.	
14. BAT	A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. a) A kibocsátó felület és a szilárd trágyahalom térfogatarányának csökkentése. b) A szilárd trágyahalom lefedése.	a) A trágyatárolóban csak az elszállításig marad a trágya. b) A trágyatárolóban csak a rotáció közben keletkező trágya kerül elhelyezésre, összesen maximum 5400 tonna/év mennyiségben. A trágyatárolóban lévő almos tárgyat kritikus időszakokban szecskázott szalmával takarják be.	Megfelel
15. BAT	A szilárd trágya tárolásából a talajba és a vízbe jutó kibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának	A trágyát betonsilóban tárolják, amely három oldalról körbekerített. A nitrát irányelv fogalmazza meg azokat a minimum követelményeket, amelyek általában a trágyatárolásra vonatkoznak, azzal a céllal, hogy a vizeknek általános védelmet biztosítson a nitrogénvegyületek általi szennyezéssel szemben,	Megfelel

	Technika	Leírás	Megfelelőség
	használatát foglalja magában, a következő prioritási sorrendben. a) A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben történő tárolása. b) Betonsiló alkalmazása a szilárd trágya tárolásához. 24 c) A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton történő tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és gyűjtőtartállyal szerelnek fel az elfolyás esetére. d) Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek elegendő a kapacitása a szilárd trágya tárolásához olyan időszakban, amikor a kijuttatás nem lehetséges. e) A szilárd trágya tárolása kültéri halmokban a felszíni vagy felszín alatti vízfolyásoktól távol, ahova esetleg a trágyából folyadék szivároghatna be. - A trágya kijuttatása	illetve további előírásokat tesz a kijelölt érzékeny területeken történő trágyatárolásra vonatkozóan. Trágyatároló műtárgy ismertetése: A trágyatároló 5113 m² hasznos területű, az oldalfalak magassága 2,00 m. A tároló 2400 t almos baromfitrágya tárolására alkalmas. A tároló É-D-i irányban lejt, a D-i oldalon pedig kétirányú a csurgalékvíz elvezető árok lejtése (K-i és Ny-i). A csurgalékvíz elvezető két végénél 25 m³-es csurgalékvíz gyűjtő akna található. A csurgalékvizet szippantóval lehet visszajuttatni a trágyatérre. A trágyatároló zárt rendszert alkot. A csurgalékvíz nem érintkezik sem a földtani közeggel, sem a felszíni és a felszín alatti vízzel, a környezeti elemek elszennyeződése nem következhet be. A trágyatároló csurgalékvíz - gyűjtő aknája vízzárósági próbáját elvégezték. Az akna az elvégzett vizsgálat alapján vízzáró. - A keletkező trágya a rotáció végén külső vállalkozó által elszállításra kerül.	
23. BAT	A sertésenyésztésre (a kocákat is ideértve), illetve a baromfienyésztésre vonatkozó teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása a gazdaságban végrehajtott BAT révén.	A rotáció 35-40. napján az istálló középvezetében mérést végeznek (hordozható NH₃ mérőműszerrel) a koncentráció igazolására.	Megfelel
24. BAT	A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában. b) Becslés a trágya teljes nitrogén - és foszfortartalmának elemzésével.	Minden évben egy alkalommal a környezethasználó megbecsüli a trágya nitrogén - és foszfortartalmát.	Megfelel
25. BAT	A BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. a) Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén alapján b) Becslés kibocsátási tényezők alapján	Az ammóniakibocsátás vonatkozásában vagy a keletkezett trágya mennyiségéből vagy pedig az állatlétszámból következtetnek a gázkibocsátás mértékére. Legismertebb – nemzetközileg széles körben elfogadott – módszer az EMER/CORINAIR. Ebben az ENSZ - EGB által is elfogadott számítási módszerben az emisszió számítására adott a kgNH₃/állat/év formátumban megadott emissziós faktor. Amennyiben az emissziós faktort az állatlétszámmal beszorozzuk, akkor kaphatjuk meg egy adott telep becsült évi ammónia - kibocsátást. A mesterséges szellőző rendszerrel ellátott mélyalmos tartástechnológiájú Brojler telep NH₃ - ban kifejezett ammónia értéke 0,08 kg NH₃/férőhely/év. Fejlesztett technológia: Alacsony nedvességtartalmú , pelletált szalma alomanyag esetén a cégcsoport mérési alapján 35 - 38% az NH₃ emisszió csökkenés. Ezek alapján: az épületekből a levegőbe jutó ammónia - kibocsátás 0,05 NH₃ kg - ja/férőhely/év	Megfelel
26. BAT	A BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták	A telephelyre vonatkozóan bűzzel kapcsolatos lakossági panaszbejelentés nem történt. A felülvizsgálati dokumentációban modellvizsgálattal igazolták, hogy a technológiából eredő bűzzszennyezés nem éri el Szentistván belterületét. A modellezés eredményeként a maximális hatástávolság az istállóktól számított 248 m-re adódott. Az alkalmazott tartástechnológia az elmúlt időszak során nem változott, illetve az üzemeltető a jövőben sem kíván azon változtatni, illetve az állatok kibocsátási faktora sem fog változni. Ezt figyelembe véve a bűzhatás változására, hatásterületének növekedésére sem kell számítani.	Megfelel

	Technika	Leírás	Megfelelőség
27. BAT	A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. a) A porkoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás EN-szabványon alapuló vagy más olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló) módszerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást. b) Becslés kibocsátási tényezők alapján.	Becsléssel, évente egyszer.	Megfelel
29. BAT	A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása. a) Vízfogyasztás b) Villamosenergia fogyasztás c) Tüzelőanyag fogyasztás d) A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is e) Takarmányfogyasztás f) Trágyatermelés	A telepre az ivóvíz minőségű víz a szomszédos géptelepről érkezik csővezetéken keresztül. A fogadóaknában tolózár, vízleeresztő, mintavevő és vízmérő óra kerül elhelyezésre. A felhasznált elektromos áram mérőórával mérésre és rögzítésre kerül. A Kft. a felhasznált gázt méri és nyilvántartásban rögzíti. A telephelyen állatnyilvántartást vezetnek, melybe feltüntetésre kerül a telepített, elhullott/leselejtezett, értékesített állatok száma, valamint az élősúlyuk. A telepen a nyilvántartási napló tartalmazza az elfogyasztott takarmányt is. A keletkező trágyáról a nyilvántartási naplóban feljegyzést készítenek.	Megfelel
32. BAT	3. AZ INTENZÍV BAROMFITENYÉSZTÉSRE VONATKOZÓ BAT - KÖVETKEZTETÉSEK 3.1. A baromfiólak ammóniakibocsátása 3.1.2. Brojlerek tartására szolgáló épületek ammóniakibocsátása A brojlerek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. a) Mesterséges szellőztetés és nem szivárgó itatórendszer (tömör padló és mélyalom esetén). b) Az alom mesterséges szárítása beltéri levegővel (tömör padló és mélyalom kombinációja esetén). c) Természetes szellőzés és nem szivárgó itatórendszer (tömör padló és mélyalom kombinációja esetén). d) Alom a trágyaszállító szalagon és mesterséges légszárítás (többszintes padozat esetén). Alkalmazhatóság: Meglévő üzemek esetében az alkalmazhatóság az oldalfalak magasságától függ. e) Alommal borított, hűtött és fűtött padló (kombinált szintes rendszerek).	a) A telephelyen alkalmazott technológiából adódóan a csirkeólakban légterenként 6 db, tetőventilátor valamint 9 db faliventilátorral, fordulatszabályozós ventilátorokkal biztosítják az istállók, az állatállományok megfelelő légcseréjét. Az állomány ivóvízzel történő ellátása golyós - szelepes itatósorokkal történik. A rendszer alkalmas a túlsordulás megakadályozására, ezáltal az alom nem nedvesedik. b) Az alom nem kerül szárításra. A mélyalmos tartástechnológiában az állatok ürülékének, vizeletének felszívására, amennyiben szükséges, egy új bála szalmát terítenek szét. Az alom csak a rotáció végén kerül kitárolásra, az állatok elszállítását követően. c) Tavasztól ősziig a lehetőség szerint igénybe vett természetes szellőztetéssel csökkentik a ventilátorok működési idejét. Az önetetőkhöz kapcsolódó korszerű önitatók biztosítják a feltétlenül szükséges vízfelhasználást, ezáltal az alom nem nedvesedik el. A képződő trágya víztartalmának csökkentésére a Zrt. a legújabb technológia szerinti, automata golyós itatókat használ, mely a legkevesebb vizet juttatja a trágyába. Az elcsorgás gyakorlatilag nulla. d) Meglévő üzemről lévén szó a padozat nem többszintes, ezért alkalmazása nem lehetséges. e) A baromfi istállók padozata teljes mértékben almozott. A padló külön hűtéssel, valamint fűtéssel nem rendelkezik, azonban az istállókat hőszigeteléssel látták el.	Megfelel
	BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerek tartásra szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan:		

	Technika	Leírás	Megfelelőség
	NH ₃ -ban kifejezett ammónia	A kibocsátás vállalt szintje: 0,08 (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)	Megfelel

5. **Az alaphatározat I. 3) pontjában „A tevékenységből eredő környezetterhelés és igénybevétel jellege” „Levegőbe történő kibocsátások” alcím alatti szövegrészt törlöm, helyette az alábbiakat rögzítem:**

Levegőbe történő kibocsátások:

A létesítmény szennyező forrásai:

Diffúz légszennyező források: D1 broiler csirke telep, D2 trágyatároló.

Kibocsátott légszennyező anyagok: ammónia, metán.

A bűz keletkezésének főbb forrásai:

az istállók,

a trágya tároló,

a trágya kijuttatása a szántóföldekre.

A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás üzemel. A pontforrás által kibocsátott légszennyező anyagok: NO_x, CO.

6. **Az alaphatározat I. 3) pontjában „A tevékenységből eredő környezetterhelés és igénybevétel jellege” „A tevékenység hatásterülete” alcím alatti szövegrészt törlöm, helyette az alábbiakat rögzítem:**

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A bűzkibocsátás környezeti levegőben történő terjedését és ezáltal a hatásterületet Hatástávolság 8.0.0.4 programmal határozták meg. A modellezési eredmények alapján a telephely szagvédelmi hatásterülete 248 méter (3 SZE/m³ tervezési irányérték). A Szentistván 094/5 hrsz. alatt lévő trágyatároló bűzhatásának hatásterülete 164 méter (3 SZE/m³ tervezési irányérték). A levegőtisztaság-védelmi hatásterületek lakott területeket nem érintenek.

A tehergépjármű forgalom okozta kibocsátásra meghatározott hatásterület nitrogén-dioxid vonatkozásában a forrástól mért 18 méter.

Zajvédelmi szempontból

A dokumentációban szereplő számítások szerint a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telephely mértani középpontjától számítva a nappali megítélési időre vonatkoztatva „Gazdasági területnél” 51 m sugarú körterületre adódik. A szállítási tevékenység a zajtól védendő területen kevesebb, mint 3 dB mértékű járulékos zajterhelés változást okoz, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

7. **Az alaphatározat rendelkező rész II. A. „Előírások” „Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai” cím alatt szereplő előírásokat törlöm, helyére az alábbiakat rögzítem:**

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások:

Általános előírások/feltételek:

1. A létesítményt csak jogerős egységes környezethasználati engedély birtokában, a mindenkor aktuális környezetvédelmi jogszabályban előírtaknak megfelelően – beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is –, valamint az elérhető legjobb technika követelményének megfelelő technológiával lehet működtetni.
2. A létesítményt úgy kell működtetni, a tevékenységet végezni, ellenőrizni, a kibocsátásokat olyan szinten tartani, hogy azok megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
3. A Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) engedélye nélkül semmiféle olyan módosítás vagy átépítés nem valósítható meg, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentős változtatásnak minősül.
4. Az engedély időbeni hatályának lejártakor, amennyiben a tevékenységet folytatni kívánják, – a tevékenység egységes környezethasználati engedély nélkül történő végzésének elkerülése érdekében – az engedély újbóli kiadására irányuló teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt az engedély időbeni hatályának lejártát megelőzően, a mindenkor hatályos ügyintézési határidő (jelenleg 105 nap) figyelembevételével kell benyújtani.
5. Az engedélyesnek olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése.
6. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
7. A környezethasználó köteles a létesítményt felügyelő alkalmazottak megfelelő képzéséről gondoskodni, és biztosítani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott követelményeket, illetve köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjai számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie.
8. A képződő hulladékok vonatkozásában az azok kezelésével megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a kezelés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre.
9. A létesítmény működtetőjének gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély egy példánya, illetve az engedélyezési dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden olyan alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.
10. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni, illetve biztosítani, hogy a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai szerinti környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.
11. Az üzemeltetést a mindenkor érvényes vízminőségi kárelhárítási tervben foglaltak figyelembe vételével kell végezni.
12. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése szerint az üzemi kárelhárítási tervet ötévente, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni és a rendelet 1. számú melléklete szerint elkészített felülvizsgálati dokumentációt elbírálásra meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
13. A jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-ában foglaltak szerint végre kell hajtani.
14. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében az üzemben dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
15. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

16. A tevékenységnek a Bizottság 2017. február 15-én megjelent, a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésintézés tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási határozatában foglalt követelményeknek meg kell felelnie.
17. A környezethasználónak a telephely környezetében a légszennyező forrás határától számított 333 méter távolságban lehatárolt területen védelmi övezetet kell kialakítania. Erről tájékoztatni kell az önkormányzat jegyzőjét, és kezdeményezni kell a jelen határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül a területrendezési terv módosítását. Fentiekről a teljesítést követő 15 napon belül írásban értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. A védelmi övezet önkormányzatnál történő rögzítését és hirdetményezését követő 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságot a védelmi övezet kialakításának módjáról tájékoztatni kell.
- Határidő: 2026. június 30.**
18. Amennyiben az állattartó telepen vízellátási terv kerül véglegessé vált vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetésre, akkor szükséges az ebből következő módosítások átvezetése az EKHE-be, meg kell kérni az engedély módosítását.

Az üzemeltetésre vonatkozó előírások:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

1. A telephelyen bejelentés köteles légszennyező forrás engedély nélkül nem üzemeltethető.
2. A telephelyen lévő bejelentés köteles pontforrásra vonatkozóan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése, valamint a 36. § (1) bekezdése alapján, az üzemeltetéshez szükséges működési engedélyezés iránti kérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságra jelen határozat véglegessé válását követő 60 napon belül, melynek tartalmi követelményeit a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A kérelemmel egy időben a beüzemelésre kerülő bejelentés köteles légszennyező pontforrásra vonatkozóan LAL alapbejelentést kell teljesíteni az OKIR kapu rendszeren keresztül.
3. A létesítmény működtetéséhez kapcsolódó minden tevékenység végzésekor úgy kell eljárni, hogy bűzhatás ne irritálja a környezetben élő lakosokat, ne okozzon lakosságot zavaró bűzhatást.
4. Be kell tartani a jelen határozatban megadott kibocsátási határértéket.
5. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó bűz ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
6. A bűzhatás csökkentése érdekében a tevékenység végzése során gondos vízgazdálkodással, a technológiai fegyelem betartásával a trágya szárazanyag tartalmának maximalizálására kell törekedni.
7. A baromfitartás során a szellőztetés intenzitásának megfelelő megválasztásával, ráalmozás alkalmazásával, a szaganyagok megkötésére alkalmas adalékanyagok alomba történő bekeverésével kell a bűzhatást csökkenteni.
8. A telephelyen keletkező trágya kizárólag a Szentistván 094/5 hrsz. alatt lévő műszaki védelemmel rendelkező trágyatárolón tárolható.
9. A trágyát az állomány elszállítását követő 48 órán belül maradéktalanul a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon lévő trágyatárolóba kell szállítani.
10. A trágyatárolóból a trágya elszállítását és földterületre történő kihelyezését úgy kell végezni, hogy ne okozzon lakosságot zavaró bűzhatást.
11. A trágya kihelyezésénél figyelembe kell venni a szélirányt, a szélesebbeséget, és a hőmérsékletet. A trágyakihelyezés 20 °C felett nem végezhető. A bűzhatással leginkább érintett lakott települések védelme érdekében széliránnyal szemben kell végezni a kihelyezést.
12. A trágya fedését, talajba forgatását (szántást) a kihelyezést követő 24 órán belül el kell végezni.
13. A takarmány előkészítése, kezelése, tárolása során zárt helyen történő végzésével meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés keletkezését.
14. A technológiai utasítások, valamint a technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak betartásával (rendszeres karbantartás) meg kell akadályozni a diffúz légszennyezést.

15. Tilos a hulladékok nyílt téren és hagyományos tüzelőberendezésben történő égetése.

Zajvédelmi előírások

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
2. A szállítás kizárólag nappali időszakban történhet.

A földtani közeg védelme szempontjából:

1. A tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok során a földtani közeg, talaj elszennyeződése kizárható legyen.
2. A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
3. A szennyező anyagokat tartalmazó anyagok (vegyszer, kommunális szennyvíz, technológiai (ipari) szennyvíz, hulladékok stb.) telephelyen belüli tárolása, szállítása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban, tárolókban és csatornáknakban lehetséges. Ennek érdekében ezen műtárgyak műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
4. A telepen közlekedő szállító járművekből történő esetleges elfolyások (olaj, szennyvíz-emulzió) megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. A gépjárművek javítását csak az erre a célra kijelölt - megfelelő műszaki védelemmel rendelkező - telephelyen (telephelyeken) lehet elvégezni.
5. A csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
6. Az üzem területén a csapadékvíz elvezető rendszer, a szennyvíz elvezető rendszer műtárgyait rendszeresen ellenőrizni kell és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni, a szükséges fenntartási munkálatokat időben el kell végezni, és a karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
7. A szennyeződhető és a kezelést nem igénylő csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
8. A karbantartásokat szigorúan ellenőrzött körülmények között, megfelelő karbantartási utasítások alapján kell végezni.
9. A trágyatároló, csurgalékvíz gyűjtő medence, valamint a szennyvíz aknáknak vízzáróságát biztosítani kell.
10. A keletkező trágya, valamint a csurgalékvizek gyűjtésénél, elhelyezésénél, dokumentálásánál be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) KVM rendelet előírásait.
11. A kommunális szennyvizet, az ólak takarítása során keletkező trágyával szennyezett használt mosóvizet a kerékmosó vizet vízzáró aknába kell vezetni.
12. Az állattartó telepen keletkező trágya trágyatárolóba történő rotációnkénti elszállításáról a kitérőt követően azonnal gondoskodni kell.
13. Az állattartó telepen keletkező trágya rotációnkénti elszállításáról környezetszennyezést kizáró módon kell gondoskodni.
14. A csirkenevelő épületek kitrágyázását, tisztítását úgy kell végezni, hogy trágya burkolatlan felületre, illetve csurgalékvíz a földtani közegbe ne kerüljön.
15. Gondoskodni kell a felszín alatti, zárt aknáknak gyűjtött kommunális szennyvizek, valamint a használt mosóvizek, kerékmosó vizek rendszeres elszállításáról.
16. A kommunális szennyvíz- és technológiai szennyvízgyűjtő akna csak a szabad kapacitásig tölthető fel, annak túlfolyása nem engedhető meg.
17. A környezetvédelmi hatóság részére be kell nyújtani a felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, annak 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal.

Határidő: 2026. április 15.

Hulladékgazdálkodási szempontból

1. A tárgyi létesítményben képződő – a nem közvetlenül a nem emberi fogyasztásra szánt – állati melléktermékeket – mint pl. az elhullott állatok tetemei – kezelő vagy azokat eredményező tevékenységéhez kapcsoltan képződő hulladék státuszú anyagokat, azaz különösen: állati gyógyszerek göngyölegei, takarmány kiegészítők göngyölegei, világító testek (égő, fénycső), építési-bontási hulladékok, a gépek és járművek karbantartási hulladékai, kevert települési szilárd hulladék a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. és 3. számú mellékletei figyelembe vételével be kell sorolni és a végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell. Továbbá figyelembe kell venni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott jogszabályok, így kiemelten a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 2.) Kormányrendelet, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásait.
2. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, vagy a hulladékgazdálkodási hatóság által által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladéka keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjtethető. A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékok elszállításáról, átadásáról rendszeresen gondoskodni kell a hulladék felhalmozódás elkerülése érdekében.
3. A tevékenység végzése során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló mindenkor hatályos jogszabályok – jelenleg a 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet – előírásai szerint kell gondoskodni.
4. A hulladékok gyűjtésére szolgáló területre esetleg kikerülő veszélyességi jellemzővel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
5. A hulladékok (keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
6. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
7. Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
8. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.

Természet- és tájvédelmi szempontból:

1. Rágcsálóirtások során nem alkalmazhatók olyan szerek, melyek közvetlenül, vagy közvetve veszélyeztetik az elpusztult rágcsálókat fogyasztó védett állatokat (madarak, emlősök) és/vagy gondoskodni kell a mérgezés következtében elpusztult rágcsálók gyakori begyűjtéséről, ezáltal megakadályozva azok más állatok által történő elfogyasztását.

Az elérhető legjobb technikára vonatkozó előírások

1. Be kell vezetni akkreditált környezetirányítási rendszert (EMS). A környezetirányítási rendszer (EMS) kialakítását igazoló dokumentumot meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.

Határideje: 2026. június 30.

Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek:

1. A keletkező trágya mennyiségéről, a földterületre kiszállított mennyiségről, a kiszállítás időpontjáról, a szántóföldre történő kihelyezés, valamint a trágya fedésének, talajba forgatásának időpontjáról naprakész üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóban meg kell adni a földterület pontos helyrajzi számát is.

2. Az ammóniakibocsátást minden évben becsülni kell a kibocsátási tényezők, vagy anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén alapján. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását legalább évi egy alkalommal el kell végezni. Az elvégzett becslést, számítást dokumentálni kell, amelyet az engedélyes telephelyén kell tartani, és a hatósági ellenőrzés során be kell mutatni.
3. A kialakításra kerülő légszennyező források (D1, D2) által kibocsátott légszennyező anyagokra vonatkozóan (ammónia, metán) LAL alapbejelentést kell teljesíteni.
4. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források esetében az éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (Légszennyezés Mértéke) évente a tárgyévet követő év március hó 31-ig kell teljesíteni.
5. A 306/2010.(XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdés szerint az üzemeltető köteles a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 30 napon belül az változást bejelentő lapon bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
6. A tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, hulladék típusonként nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
7. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a tevékenység végzése során keletkezett hulladékok kapcsán – **évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.**
8. Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlament és Tanácsi rendelet alapján működésükkel kapcsolatban évente – **tárgyévet követő év március 31-ig** – (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtaniuk, mely adatlap a <http://web.okir.hu/> internetes oldalról tölthető le.

A tevékenység kapcsán felmerülő üzemzavarra, haváriára vonatkozó előírások

1. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy szennyezés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés/szennyezés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot, és az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést **48 órán belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
2. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a környezetvédelmi hatóság által elfogadott, mindig hatályos üzemi kárelhárítási terv alapján azonnal fel kell számolni, a környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.
3. A bekövetkezett haváriáról, illetve környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményről a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint a megtett intézkedésekről **szóban késedelem nélkül, írásban 12 órán belül** (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) kell tájékoztatni a környezetvédelmi hatóságot az üzemzavar jellegének, időtartamának, elhárítási módjának stb. feltüntetésével.
4. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
5. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles a környezethasználó eljárni.

A tevékenység szüneteltetésére vonatkozó előírások:

1. A létesítmények szüneteltetésének szándékát, annak tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A szüneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szükséges karbantartási és a fejlesztési munkákat el kell végezni.

3. A tevékenység újraindulásának szándékát az újraindulás napját 15 nappal megelőzően a környezetvédelmi hatóság felé jelenteni szükséges.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások

1. A tevékenység felhagyásának szándékát a felhagyás előtt 60 nappal, be kell jelenteni; a felhagyásra vonatkozó terveket, a munkálatok ütemezésére vonatkozó dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.
3. A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat.
4. A tevékenység felhagyásáig a keletkezett hulladékok további kezeléséről gondoskodni kell, az ingatlanon hulladék nem maradhat.
5. A felhagyást követő, esetleges bontás során keletkező hulladékokat a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint kell kezelni. A kivitelezőnek biztosítani kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előírás szerinti – azaz környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező szervezetnél történő – ártalommentes elhelyezését.
6. A felhagyás befejező időpontjáig gondoskodni kell a telephelyen lévő hulladékok további kezelésre történő teljes körű átadásáról.
7. A létesítmény felhagyása során biztosítani kell, hogy a működésből eredő talaj és felszín alatti vízszennyezés ne maradjon vissza.
8. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni.
9. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről, szállításáról és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban – így különösen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározottak szerint kell gondoskodni.
10. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani. Megfelelő műszaki védelemmel – a veszélyes hulladékok kémiai hatásának és a mechanikai igénybevételnek ellenálló göngyölegek rendszeresítésével – ki kell zárni a környezetszennyezést és biztosítani kell a hulladékfajták szerinti elkülönített gyűjtést, ezen belül törekedni kell az anyagfajták szerinti szelektív hulladékgyűjtésre. Gondoskodni kell a gyűjtő edényzetek zártságáról és a hulladékgyűjtő edényzetek hulladékaazonosító számmal és megnevezéssel történő ellátásáról, különös tekintettel arra, hogy a veszélyes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
11. A hulladékok (keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
12. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
13. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
14. A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat, valamint a bontási munkálatok során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni.

15. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
16. Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
17. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.
18. Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérlőjegy, számla, stb.) a hulladékgazdálkodási hatóságnak meg kell küldeni.

b) Közegészségügyi hatáskörben tett előírások:

1. A baromfitelep továbbüzemeltetése a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. A telephelyen folytatott állattartás, valamint az ahhoz kapcsolódó trágyatárolás és kezelés a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetheti.
3. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell biztosítani az állattartó telep bűzkibocsátásának csökkentését. Az alomanyag szárazon tartását, az itatószelepek működőképességét rendszeres szemrevételezéssel kell ellenőrizni.
4. A keletkező trágya, kommunális és technológiai szennyvíz tárolását, az elszállítás gyakoriságát úgy kell megoldani, hogy ne okozzon bűzszenyezést.
5. A tevékenység során keletkező települési és veszélyes hulladékokat környezetkárosítást kizáró módon kell gyűjteni, elszállítatásukról gondoskodni szükséges.
6. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkavállalók kézmosásához egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
7. A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
8. A rovarok és rágcsálók elszaporodását évente legalább kétszeri irtással és a telep működésére vonatkozó higiénés, valamint fertőtlenítési előírások betartásával kell megakadályozni.
9. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

c) A termőföld minőségi védelmére vonatkozóan tett előírások:

1. Gondoskodni kell az elfolyó csapadék és csurgalék vizek elvezetéséről, úgy, hogy a környező termőföldek minőségében kár, illetve azokon belvív, pangó víz ne keletkezessen.
2. Biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak, azokon a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.

8. **Az alaphatározat rendelkező rész II. B. „Előírások” „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6695/2020.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai:” címet és a cím alatt szereplő előírásokat törlöm, helyére az alábbiakat rögzítem:**

d.) Vízügyi, vízvédelmi hatáskörben tett előírások:

1. Az állattartási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződése kizárható legyen.
2. A baromfitelep üzemeltetése során víztakarékos műszaki megoldásokat kell alkalmazni.
3. A telephelyen keletkező trágyát a kitrágyázást követően vagy azonnal el kell szállítani, vagy gondoskodni kell a telepen kiépített trágyatárolóba juttatásáról, majd megfelelő időközönkénti elszállításáról. A telephelyről elszállításra kerülő trágya mennyiségét folyamatosan nyilván kell tartani, naplózni kell. A trágya elszállítására vonatkozó dokumentumokat (nyugtákat, bizonylatokat, szállítójegyeket) meg kell őrizni.
4. A szennyezések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a kialakított műtárgyak, így a telephelyen keletkező almozótrágya, trágyalé, kommunális szennyvíz, a takarításból származó technológiai szennyvíz elvezetésére és tárolására szolgáló létesítmények műszaki állapotát (vízzáróság, szivárgásmentesség), és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
5. A működés során a trágyatároló és az egyéb szennyvíz-, csurgalékvíz tároló aknák csak a szabad kapacitásig tölthetők fel, azok túlfolyása nem engedhető meg.
6. A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz rendszeres elszállításáról és engedélyezett leürítő helyen (szennyvíztisztító telepen vagy kapcsolódó csatornahálózaton) történő elhelyezéséről gondoskodni kell. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
7. A keletkező trágyalé és az istállók takarításából származó technológiai szennyvíz a trágyatárolóban tárolt trágya nedvesítésére - a trágyára felszívóképességéig – visszalocsolható, szükség esetén annak elszállításáról és engedélyezett leürítő helyen (szennyvíztisztító telepen vagy kapcsolódó csatornahálózaton) történő elhelyezéséről gondoskodni kell. A szállításra csak engedéllyel rendelkező, nyilvántartásba vett vállalkozás vehető igénybe. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
8. Biztosítani kell a területre hulló csapadékvizek rendezett szennyezés és ártalommentes elvezetését. A területről a csapadékvíz által szennyező anyag nem mosódhat ki.
9. A vízügyi és vízvédelmi hatóságot, minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni- vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény előreláthatólag az érintett létesítmények területén belül is kezelhető.

Felhívom a figyelmet az alábbiakra:

10. Új vízellátási létesítmény(ek) építése, ill. üzemeltetése csak véglegessé vált vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély birtokában történhet, amelyet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint összeállított kérelem és tervdokumentáció benyújtásával kell megkérni Hatóságtól.
11. A telephelyen képződött trágya gyűjtésénél, tárolásánál, termőföldre történő kijuttatásánál be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4-9. §-ában foglalt, az alkalmazott tartástechnológiára vonatkozóan meghatározott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait.
12. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bek., és 2. számú melléklete 11.a) pontja alapján a Kft. üzemi kárelhárítási terv készítésére köteles, melyet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.

II. Jelen határozatba a D1 és D2 jelű diffúz források levegőtisztaság-védelmi működési engedélyét belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi határideje 2030. október 30.

- III. A BO/32/01152-2/2021. számú végzéssel BO/32/00442-2/2023. számú határozattal módosított BO/32/02285-18/2020. számú határozat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag BO/32/01152-2/2021. számú végzéssel BO/32/00442-2/2023. számú határozattal módosított BO/32/02285-18/2020. számú határozattal együtt érvényes.
- IV. A határozat alapjául szolgáló felülvizsgálati dokumentációt az Krusniczky Lóránd (3531 Miskolc, Tátra utca 31.) készítette 2025. november és 2026. január havi keltezéssel.
- V. Jelen egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárás, valamint az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély igazgatási szolgáltatási díja 300 000,- Ft, mely a Szikvirág Mezőgazdasági Kft.-t (3418 Szentistván, Damjanich u. 22-24.) terheli, és általa 2025. december 1-jén befizetésre került.
- VI. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.
- Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
- A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.
- A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.
- A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.
- Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.
- A jogorvoslati eljárás díját a a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet állapítja meg.

INDOKOLÁS

A Szikvirág Mezőgazdasági Kft. (3418 Szentistván, Damjanich u. 22-24.) Szentistván 02/14 helyrajzi számú ingatlanon végzett nagylétszámú állattartási tevékenységre (broiler csirke hizlalo baromfitartó telepre) kiadott, BO/32/01152-2/2021. számú végzéssel BO/32/00442-2/2023. számú határozattal módosított BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2030. október 30-ig érvényes.

A Szikvirág Mezőgazdasági Kft. (3418 Szentistván, Damjanich u. 22-24.) megbízásából eljáró Krusniczky Lóránd (3531 Miskolc, Táttra utca 31.) EPAPIR-20250719-1061 számon Szentistván 02/14 helyrajzi számú ingatlanon nagylétszámú állattartási tevékenységre (broiler csirke hizlaló baromfitartó telepre) kiadott BO/32/01152-2/2021. számú végzéssel BO/32/00442-2/2023. számú határozattal módosított BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedélyének 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20./A. § (4) bekezdése szerinti, ötéves felülvizsgálatára irányuló eljárást kezdeményezett a környezetvédelmi hatóságon.

Tárgyi tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint:

1. számú melléklet 1. Intenzív állattartó telep
 - a) baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára
2. számú melléklet 11. a) pontja:
Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20./A. § (4) bekezdése értelmében *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál.”*

A kérelem alapján 2025. július 19-én közigazgatási eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/05939-3/2025. számon, 2025. július 25-én tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az engedélyes meghatalmazottja Krusniczky Lóránd EPAPIR-20250720-1757 számon az eljárás szünetelésének megállapítására irányuló kérelmet nyújtott be.

Fentiek figyelembevételével a BO/32/05393/2025. számon folyó eljárás az Ügyfél képviseletében eljáró Krusniczky Lóránd EPAPIR-20250720-1757 kérelme alapján 2025. július 20. napjától szünetelt.

Krusniczky Lóránd (3531 Miskolc, Táttra utca 31.) EPAPIR-20251203-13806 számú beadványában kérte az eljárás folytatását 2025. december 03. napjától kezdődően. A kérelemnek megfelelően a környezetvédelmi hatóság BO/32/05393-6/2025. számú végzésében megállapította az eljárás folytatását. Az eljárás megindításáról közleményt tettem közzé az engedélyezési dokumentáció egyidejű közzétételével, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal honlapján.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik. A hiánypótlásra történő felhívás jelen eljárásban legfeljebb két ízben történhet összhangban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 91/B. § (1) bekezdésében.

A hiánypótlásban foglaltakat a kérelmező meghatalmazottja 2026. január 20. és január 28. napján teljesítette.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet a 3. számú melléklete 10.2. pontja alapján – (Nem jelentős változás, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (9) bek.)

- az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárása a 3. sz. melléklet 10.1. pontja alapján figyelembe véve a 3. sz. melléklet 7. pontját 250 000,-Ft
- az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély a 3. sz. melléklet 10.3. pontja alapján figyelembe véve a 3. sz. melléklet 7. pontját 50 000,-Ft

igazgatási szolgáltatási díj köteles, összesen 300 000,-Ft.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat 2026. január 26-án befizette.

Az eljárás során a kérelem alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseken túl a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal vizsgálta a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bek. és a 3. sz. melléklet 3., 6. és 17. pontjában, valamint 8. számú melléklet 2. és 3. pontjában foglalt szakkérdéseket.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

A dokumentáció készítői rendelkeznek a megfelelő szakértői jogosultsággal, a kérelem tartalmazza az erre vonatkozó igazolásokat.

A meghatalmazott megfelelő módon igazolta jogosultságát az eljárásban az engedélyes helyett eljárva. A benyújtott dokumentáció a kiegészítéssel együtt kielégíti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Ktv.) 75. §-ban előírt tartalmi követelményeket és összhangban van az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit megállapító, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. és 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében, valamint az elérhető legjobb technikák meghatározásának szempontjait tartalmazó, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletben foglaltakkal, és az egyéb szakági jogszabályokkal.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A tevékenységgel igénybe vett terület: Szentistván 02/14 hrsz (telephely - baromfitartás), Szentistván 094/5 hrsz. (trágyatárolás).

A telephelyhez legközelebbi lakóterület (telephelytől ÉK-re Szentistván, Mátyás Király u.) kb. 500 méter távolságra van.

A Szentistván 094/5 hrsz-ú ingatlanon lévő trágyatároló Szentistván településtől ~2,4 km, Négyes településtől ~4,8 km távolságra található.

A broiler csirke nevelés 10 db istállóban történik. A turnusok száma 6 db. Egy turnus időtartama 60 nap.

A telepen mélyalmos tartástechnológiában kizárólag szalmát használnak alomanyagként. A bealmozás a betelepítés előtt történik, ráalmozás a termelési ciklus alatt nincs. Bealmozáshoz használt szecskázott szalma mennyisége 465 tonna/év.

Az istállókban mesterséges szellőztető rendszert alkalmaznak. Az istállókban a levegőszükségletet a PED – elszívó ventilátor biztosítja. Épületenként 7 db alagút ventilátorral, 4 db axiál ventilátorral, 4 db légkeverővel biztosítják a megfelelő légcserét. A nevelési időszakban a ventilátorok folyamatosan üzemelnek a megfelelő légcsere biztosítása érdekében.

A dokumentációban foglaltak alapján az állattartó épület kitrágyázására, mosására, fertőtlenítésére évi hat alkalommal, a szervizperiódusban kerül sor. Rotációnként (évente 6 alkalommal), az állomány elszállítását követő 48 órán belül a trágya maradéktalanul a központi tárolóba kerül.

A keletkezett trágya éves mennyisége: 2017 tonna.

Az istállók kitárolásakor a trágyát közvetlenül a szállítójárművekre rakják. A keletkezett trágyát a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon megépült trágyatárolóba szállítják. A trágyatároló fedett, három oldalról monolit vb. támfallal határolt, szigetelt beton tárolótér, alapterülete 5 113 m².

A tároló 2 400 t almos baromfitrágya tárolására alkalmas.

A tárolóból a trágyát a Szentistván-Tiszabábolna összekötő úton haladva, a lakott övezeteket elkerülő külterületi mezőgazdasági utakon keresztül szállítják a Tard külterületén lévő felhasználási helyszínekre.

A trágya kiszállítás ponyvázott, szivárgásmentes platójú tehergépjárművekkel történik. A rakodást követően a járművek kerekeit a telepi fertőtlenítő ponton megtisztítják.

A keletkezett éves trágya teljes mennyiségét Tard község határában bérelt 1 700 ha szántóföldi területen szórják ki.

A trágyatárolóban gyűjtött trágya kiszórása őszi időszakban történik (időjárás és a mezőgazdasági munkálatok függvényében).

A szentistváni baromfinevelő telepen – rotációnként (évente 6 alkalom) – egyszerre 2 db teherautó végez szállítási tevékenységet.

A dokumentációban elvégzett számítás szerint a tehergépjármű forgalom okozta kibocsátásra meghatározott hatásterület nitrogén-dioxid vonatkozásában a forrástól mért 18 méter.

Az istállókban a fűtést földgáz tüzelésű kazán biztosítja. A kazán típusa Fondital Itaca Condensing CH KR 150, névleges bemenő hőteljesítménye 152,0 kW. A kazán kémény magassága 3,5 m.

A kazánhoz kapcsolódó kémény bejelentés köteles légszennyező pontforrás. A pontforrás által kibocsátott légszennyező anyagok: NO_x, CO. A dokumentációban foglalt számítás alapján a pontforrásra hatásterület nem jelölhető ki.

A telephelyen létesített bejelentés köteles pontforrás működésére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani. Erre vonatkozóan előírást tettem.

A takarmányellátást és kiosztást az istállók mellett felállított takarmánysilókból végzik automatikusan adagoló rendszerrel. Az állatok etetése önetetők segítségével történik.

A telephelyről származó bűzhatás terjedésének modellezése a "Hatástávolság" (verzió: 8.0.0.4) szoftverrel történt. A modellezés bemeneti adata - bűzkibocsátás (emisszió): 110 555 SZE/s.

A felülvizsgálati dokumentációban elvégzett számítás szerint a 3 SZE/m³ tervezési irányértéket a modell 248 méter távolságban éri el. Ez a távolság jelöli ki a szagvédelmi hatásterület határvonalát, amelyen belül a szaghatás még érzékelhető lehet.

A terjedési modell alapján a telephely bűzkibocsátásának hatása a távolsággal arányosan csökken.

A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakott területeket nem érint.

A legközelebbi lakóépületek ~ 500 méter távolságra találhatók.

A kiegészített dokumentációban hivatkozott korábbi - BO/32/00442/2023. (BO/32/06680/2022.) számú engedélyezési eljárásban ismertetett - számítási eredmények alapján (modellezés bemeneti adata - trágyatároló szagkibocsátása: 15 339 SZE/s) a trágyatároló bűzhatásának hatásterülete 164 méter (3 SZE/m³ tervezési irányérték).

A dokumentáció bemutatta, hogy normál működés mellett a baromfitartás, trágyatárolás nem okoz zavaró bűzhatást, a bűz hatásterülete nem éri el a lakott területeket.

A felülvizsgálat alapján további szennyezés csökkentő technológia kiépítése vagy alkalmazása nem indokolt.

A környezetvédelmi hatóság nyilvántartása szerint a telephelyen végzett tevékenységre vonatkozóan bűzszennyezéssel kapcsolatos megalapozott panasz nem merült fel.

Fentiek alapján a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az olfaktometriás mérés előírásának feltételei nem állnak fenn.

Tájékoztatom az engedélyest, hogy amennyiben a bűz hatásterülete a lakott területeket is eléri a végzett tevékenység az elérhető legjobb technikákra vonatkozó követelményektől eltérőnek minősül.

A hatásterület számítás alapján az érzékeny területeken bűzártalomra nem lehet számítani, valamint a hatósági nyilvántartás szerint ezidáig bűzártalom nem igazolt, ezért bűzszennyezés elleni intézkedési terv készítése nem indokolt (a 12.BAT Alkalmazhatósága figyelembe vételével).

A környezetvédelmi hatóság által előírt védelmi övezet a beadványozó által benyújtott nyilatkozat alapján még nem került kialakításra.

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a telephelyen alkalmazott tartástechnológiában változás nem tervezett. A szaghatás hatásterületének növekedése nem várható.

Fentiek alapján, a védelmi övezet kialakítására vonatkozó - a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése szerint tett - előírást továbbra is fenntartom.

Tekintettel arra, hogy az engedélyezés során meghatározott hatásterület a légszennyező forrás határától számított 333 méter volt, a védelmi övezet kialakításánál - a biztonság javára - továbbra is a 333 méter távolságban lehatárolt területet kell figyelembe venni.

A dokumentáció alapján az ammónia kibocsátás monitorozása során évente egyszer, az éves bevalláskor rögzítik a betelepített baromfik számát, a takarmány nitrogéntartalmát és a kitárolt trágya mennyiségét/minőségét. A rotáció 35-40. napján az istálló középvezetében mérést végeznek (hordozható NH_3 mérőműszerrel) a koncentráció igazolására.

Az ammónia kibocsátásra meghatározott BAT-AEL határértéket a BAT következtetések 3.1. táblázata, valamint a dokumentáció alapján állapítottam meg, figyelembe véve, hogy a modellszámítás eredményeiben lehet bizonytalanság.

A levegővédelmi követelményeket a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet) 5. § (1) és (2) pontjaiban foglaltak alapján állapítottam meg.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A kérelmezett tevékenység a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján engedélyköteles.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában állapítja meg.

A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (8) bekezdése figyelembevételével határoztam meg.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3). bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez szükséges levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. Fentiek figyelembevételével az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély vonatkozásában érvényességi időt állapítottam meg.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a rendelkező részben szereplő telephelyen üzemelő légszennyező forrás légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévét követő március hó 31-ig környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi jelentést kell tenni.

Tájékoztatatom az engedélyest arról, hogy az engedély érvényességi határidejének lejárta előtt a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 31. § (2) bek. és (4) bek. alapján jártam el.

A tevékenység végzése ellen levegőtisztaság-védelmi szempontból kifogás nem merült fel, a környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § alapján adtam.

A tevékenység továbbfolytatása levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Zajvédelmi szempontból

A dokumentáció alapján a telephely zajforrásai az alábbiak: épületüzemeltetés, a telephely nevelőcsarnokaiba épített szellőztető, párasító és hűtő berendezések működése, állatrakodás, beszállítás, takarmányszállítás, takarmánytároló töltés, bealmozás, kitrágyázás az épületből.

Az ólakban lévő ventilátorok:

Zajforrás száma	Zajforrás megnevezése	Állatfaj/technológia	Légtechnológia
1-10	etetés+PED+ szellőzés	broiler hizlalás	2 m x 18 m PED (istállónként) végfal 7 db szellőző (istállónként) oldalfal 4 db szívóventilátor (istállónként)

A benyújtott dokumentáció alapján a broiler baromfitartó telephely Szentistván lakóövezetétől 500 méter távolságra helyezkedik el, a Szikvirág Kft. üzemcsarnokai mögött. A dokumentációban bemutatásra került, hogy a telephely nevelőcsarnokaiba lévő szellőztető párasító és hűtő berendezések hatásterületén nincs védendő lakóépület.

Szállítási művelet	forgalom	Qnappal, 3		v3	LAeq3 (7,5)
	oda- vissza	Teljes forgalom	Óránkénti forgalom	km/h	dB
csirke be- és kiszállítás	2	1 jármű/4h	0,1	20	32
tápszállítás	2	1 jármű/4h	0,1	20	32
trágyaszállítás	2	1 jármű/4h	0,1	20	32

A trágya kiszállítása a Mezőnyárad 040/4 helyrajzi számú ingatlanon lévő trágyatárolóba történik mintegy 200 elhaladás/év gyakorisággal. A takarmánykeverő telepről Szentistván belterületét nem érinti a takarmány beszállítás. Az előnevelt baromfik kiszállítása az M3 autópálya felé Szentistvánon keresztül történik.

A tevékenység végzése az előírások betartásával zajvédelmi érdeket nem sért.

Földtani közeg-védelme szempontjából

A telephelyen a baromfitartás létesítményei 2024-ben valósultak meg, 2024 első félévétől folytatja a baromfitenyésztési tevékenységet.

A baromfitelepre a szociális blokk vonaláig burkolt út vezet, innen került kialakításra a 3 200 m² kiterjedésű burkolt útrendszer, mely a 9-10. épületnél fordulóban végződik. Az útrendszerbe kerékmosó-fertőtlenítő és hídmérleg került beépítésre.

A telephelyen folytatott baromfitartási tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizekre potenciális veszélyt jelentő szennyezőforrások azonosíthatók, amelyek szakszerű kezelése elengedhetetlen a környezet védelme érdekében.

- *Almos trágya:* A mélyalmos technológia fő mellékterméke az alomanyaggal keveredett baromfiürülék. Normál üzemi körülmények között a trágya az istállók szigetelt, beton aljzatán gyűlik. Potenciális szennyezés akkor következhet be, ha a trágya a kitárolás, a telepen belüli mozgatás vagy az ideiglenes tárolás során a talajra kerül és onnan a csapadékvízzel a felszíni vagy felszín alatti vizekbe mosódik. A trágya magas nitrogén- és foszfortartalma eutrofizációt okozhat a felszíni vizekben.
- *Trágyatárolóból származó csurgalékvíz:* A telep közelében található, három oldalról fallal körülvett, szigetelt aljzatú trágyatárolóban az almos trágyából csurgalékvíz képződhet. Ennek a folyadéknak a nem megfelelő gyűjtése és kezelése jelenthet szennyezést. A telepen a csurgalékvizet 2 db 25 m³-es szigetelt vb. gyűjtőtartályban fogják fel, ami megakadályozza annak talajba vagy felszíni vizekbe jutását.
- *Technológiai és kommunális szennyvíz:* A rotációk végén végzett istállótakarítás (mosatás) során technológiai szennyvíz keletkezik, amely szerves anyagokat, tisztító- és fertőtlenítőszer-maradványokat tartalmaz. A szennyvizet zárt, szigetelt aknában gyűjtik, és szerződött partner szállítja el szennyvíztisztító telepre. A gyűjtőaknák nem megfelelő műszaki állapota (repedés, szivárgás) szennyezési kockázatot hordoz. A szociális épületben kommunális szennyvíz szennyvízcsatornán kerül elvezetésre.
- *Elhullott állatok:* A nem szakszerűen tárolt állati tetemek bomlása során szintén képződhetnek a vizekre veszélyes anyagok. A telepen a tetemeket zárt konténerben, hűtve tárolják az elszállításig.

A szennyezőforrások jellege a felülvizsgálati időszakban nem változott. A 2020-as dokumentációban leírt, a vizek védelmét szolgáló műszaki megoldások (szigetelt padozatok, zárt gyűjtőaknák, szakszerű hulladék- és trágyakezelés) továbbra is üzemelnek. A felülvizsgálati időszakban a vizeket érintő rendkívüli esemény, havária nem történt.

A telepen keletkező szalmás hígtrágya és mosóvíz elhelyezése:

Az állattartó épület kitrágyázására, mosására, fertőtlenítésére évi hat alkalommal, a szervizperiódusban kerül sor. A trágyalé, a mosóvíz a trágyával együtt a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon megépült trágyatárolóba kerül, mely alapterülete 5 113 m², három oldalt zárt, szigetelt. A tároló 2 400 t almos baromfitrágya tárolására alkalmas, három oldalról monolit vb. támfallal határolt, szigetelt beton tárolótér. A csurgalékklé tárolásához 2 db. 25 m³-es szigetelt vb. aknát létesítettek.

Vízellátás:

A telepre az ivóvíz minőségű víz a szomszédos géptelepről érkezik csővezetéken keresztül.

A telepre jellemző főbb, vízfogyasztással járó tevékenységek a következők:

1. az állatok itatása,
2. rotáció végén a seprű tiszta épületek takarítása és fertőtlenítése,
3. kis mennyiségű szociális jellegű vízfelhasználás.

Szennyvíz:

A telepen a szennyvízelhelyezés két részre osztott:

- I. Szociális és irodaépületben keletkező szennyvíz

Az itt keletkező kommunális szennyvizet az épület melletti 10 m³-es szennyvízaknában gyűjtik össze, ahonnan szükség szerint szállítja el a szennyvízkezelő szippantós járművel a Szentistváni szennyvízkezelő telepre.

- II. Állattartó épületek szennyvize

Valamennyi állattartó épület kitrágyázására, mosására, fertőtlenítésére évi hat alkalommal, a szerviz periódusban kerül sor.

Technológiai szennyvíz keletkezik egyrészt az istállók mosásából, másrészt a külső trágyatárolóra hulló elszennyeződött csapadékvízből, valamint bejárat ponton telepített kerékmosó-fertőtlenítő medence leürítésekor.

A keletkező technológiai szennyvíz zárt csővezetéken keresztül a telephelyen található 5 db, egyenként 20 m³-es szigetelt vasbeton technológiai szennyvízgyűjtő aknába kerül.

A keletkező technológiai szennyvizeket külső vállalkozó szállítja vagy szippantó kocsival a Szentistván 95/4 hrsz. alatti szigetelt trágyatárolóra szállítják, ahol a szilárd trágyára permetezik.

Csapadékvíz elvezetés:

A Szikvirág Kft. szentistváni telephelyén a nagylétszámú állattartáshoz kialakított létesítmények fedettek. Az épületek tetejéről lehulló csapadékvíz ereszcsonatán keresztül jut a telepi szikkasztóhálózatba, ahol elszikkad.

Telepi hullák kezelése:

Az istállókban elhullott madarakat zárt, műanyag zsákban szállítják a telephely boncolójába, ahol a telep állatorvosa vizsgálja meg a baromfikat. Ezt követően a hullák a műanyag zsákkal bélelt kukába kerülnek, ahonnan a telephely bejáratánál épülő hullatárolóba viszik azokat. Innen szállítják a kukákat a ZRt. mezőnyarádi telephelyén lévő hullaégetőbe.

A baromfitrágya termőföldekre történő megfelelő kijuttatása szempontjából elérhető legjobb technikának tekinthető az almos trágya nedvességtartalmának megőrzése az öngyulladás és szélelhordás megelőzése érdekében folyamatos hígtrágya öntözéssel, a kiszórandó trágya mennyiségének összehangolása a rendelkezésre álló földterülettel és a növények tápanyagigényével, a trágya kiszórásának ellenőrzés alatt tartása, illetve a trágya 24 órán belüli talajba történő bemunkálása tárcsázással vagy 22-25 cm mély szántással.

A Kft. tárgyi telephelye jelenleg nem rendelkezik, a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben 9. § (1) bekezdésében előírtak szerint, az elmúlt öt évben felülvizsgált és a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel.

A Szentistván 02/14 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő, Szentistván baromfi telepre vonatkozóan az üzemi kárelhárítási terv készítésére vonatkozó kötelezettséget a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdés és a 2. sz. melléklet 11. a) pontja állapítja meg.

Fentiek alapján a Kft. részére az üzemi kárelhárítási terv benyújtását írom elő.

Előírásaimat a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről tevékenység szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben alapján tettem a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében

A tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében tettem a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A tervezési terület védett vagy védelemre tervezett természeti területet, illetve Natura 2000 hálózathoz tartozó területet nem érint, azon természeti és/vagy táji érték, egyedi tájérték jelenlétéről nincs tudomásunk.

A tevékenységet beépített környezetben, kivett (tanya/major) művelési ágú területen folytatják, így az normál üzemből ismert természeti értéket nem károsít, a környező területek élővilágát nem veszélyezteti.

A Főosztály jogelődje által BO/32/02285-18/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély nem tartalmazott természetvédelmi szempontú előírásokat, azonban általános élővilágvédelmi szempontok miatt szükségesnek ítéljük az újonnan kiadandó engedélyt természetvédelmi szempontú előírással kiegészíteni.

Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentáció és annak szakági munkarészei alapján megállapítottam, hogy a tevékenységnek természet- és tájvédelmi szempontból várhatóan a továbbiakban sem lesznek jelentős hatásai, illetve a mindenkori hatások megfelelő intézkedésekkel minimalizálhatók, így a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Elérhető legjobb technika szempontjából:

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

A határozat melléklete tartalmazza a BAT-következtetéseket az intenzív baromfitenyésztésre vonatkozóan.

Az EU határozatban foglalt követelményeket összevetve a telephelyen folytatott tevékenységgel megállapítható, hogy a baromfik nevelésekor az állat korának és testsúlyának megfelelő hőmérséklet, szellőzés, takarmány, fény, víz és páratartalom biztosított, ezeknek a tényezőknek a folyamatos ellenőrzésével az optimális beállítások elérhetőek, ezáltal az anyag- és energia-hatékonyságot biztosítják, a kibocsátásokat minimalizálják.

A telephely energiafelhasználás tekintetében megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, a fűtési és szellőztetési rendszer automata vezérlésű, a turnusokat követően a szellőztető rendszer felülvizsgálata és karbantartása megtörténik. Az etetés, itatás szintén automatizált, zárt rendszerű.

A dokumentáció szerint a telephelyen még nem került bevezetésre a végrehajtási határozat mellékletében 1. BAT pont alatt szereplő Környezetirányítási rendszer (EMS), ezért ennek bevezetésére előírást tettem, határidő megjelölésével.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A benyújtott dokumentáció alapján a Szikvirág Mezőgazdasági Kft. a Szentistván 02/14 hrsz. alatti telephelyén baromfitenyésztést végez mélyalmos tartástechnológiával. A csirkék nevelése 10 db istállóban 14105 m²-en történik. Az engedélyezett maximális kapacitás 254 000 broiler csirke/turnus.

A benyújtott dokumentáció alapján a keletkező hulladékok megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetek részére kerülnek átadásra. Kommunális hulladék a dolgozók szociális ellátásából és üzemviteli tevékenységből keletkeznek, amelyek gyűjtése erre a célra kijelölt hulladékgyűjtő edényben történik. Elszállítását a területileg illetékes közszolgáltató végzi.

A tevékenység során keletkező állati tetemeket a telepen zárt konténerben, hűtve tárolják az elszállításig, ahonnan engedéllyel rendelkező állati hulladékokat feldolgozó telepre szállítják.

Az istállókban – a mélyalmos tartási technológia következtében – almos trágya keletkezik, melyet a rotációs turnusok végén távolítanak el az istállókban. A keletkező trágya mennyisége hozzávetőleg 2000 t/év, melyet az épületek vegyszermentes mosóvizével együtt szántóterületekre szállítanak ki.

A gyógyszeres göngyölegek, gyógyszer származékok hulladékának tárolása a telephelyen gyógyszer-tárolóban, műanyag zacskóban és erre rendszeresített műanyag kukában történik, elszállításáról az állatorvos gondoskodik.

A baromfik nevelése során számottevő hulladék keletkezésével nem kell számolni, tekintettel arra, hogy a beérkező takarmány, valamint a bealmozáshoz használt szalma teherautóval érkezik, csomagolás nélkül, így hulladék sem keletkezik.

A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásait szerint végzik és az évente keletkező mennyiségekről az éves hulladékbevallások részletes adatokat szolgáltatnak, amennyiben a bejelentésköteles mennyiségi határt elérik.

A benyújtott dokumentáció alapján, a hulladékgazdálkodási szempontú előírások betartása mellett a tevékenység végzése hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontú szakvéleményemet, előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésének és a 3. számú mellékletének 17. pontja figyelembe vételével adtam meg.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben adtam meg.

Közegészségügyi hatáskörben

A Szikvirág Mezőgazdasági Kft. a Szentistván 02/14 hrsz.-ú ingatlanon végzett nagylétszámú állattartási tevékenységre (broiler csirke hizlaló baromfitartó telepre) kiadott BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, ami 2030. október 30. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya az egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata. A telephelyen broiler csirke nevelést folytatnak mélyalmos tartási technológiával. A szentistváni telepen engedélyezett maximális férőhely kapacitás broiler csirke részére 254.000 baromfi/turnus. Egy turnus időtartama kb. 60 nap, éves turnusok száma 6 db.

A baromfitelep Szentistván településtől délkeleti irányban, a legszélső háztól 500 m-re, valamint Egerlövő településtől 6 km-re helyezkedik el. Az állattartó telep mellett a település felőli oldalon a Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. gépészeti telephelye található. Közvetlenül a telephely körül egyéb irányokban Má - általános mezőgazdasági terület – besorolású terület húzódik. A telephely létesítményei: 10 db broiler csirke istálló (14.585 m²), 1 db higiéniai folyosó (691 m²), 1 db szociális blokk (179 m²), 1 db szociális épület szennyvízakna (10 m³), 5 db állattartó épületek szennyvízakna (5x20 m³), 1 db hullatároló (5,40 m²), 1 db tűzivíz tároló (110 m³). A telephely környezethasználati engedélye monitoring rendszer (pl. figyelőkutak) kialakítását nem írta elő. A telep vízigényét a szomszédos telephelyről átvezetett vezetékes víz biztosítja. A keletkező kommunális szennyvizet a szennyvízaknából szippantós jármű szállítja be a Szentistváni szennyvízkezelő telepre. Hígtrágya nem keletkezik. A nevelésére használt istállók szilárd burkolattal ellátottak. Az állattartó épület kitrágyázására, mosására, fertőtlenítésére évi hat alkalommal, a szervizperiódusban kerül sor. A trágyalé, a mosóvíz a trágyával együtt a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon megépült három oldalt zárt, szigetelt 2x25 m³-es csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott 5.113 m² alapterületű trágyatárolóba kerül. A csurgalékvíz nem érintkezik sem a földtani közeggel, sem a felszíni és a felszín alatti vízzel. A tetőről lefolyó, illetve a telepen keletkező tiszta csapadékvíz a talajban elszikkad. Az elhullott állatokat műanyag zsákokban gyűjtik és zárt konténerben, hűtve tárolják elszállításig. A felülvizsgálati időszakban a telephelyről származó, felszín alatti vizeket érintő szennyezés vagy rendkívüli esemény nem történt. A telephely jellemző levegőhasználati alapvetően az alkalmazott technológiához kötődnek, melyek az istállók, a trágyatároló, a trágya szántóföldekre kijuttatásának bűzhatása; az állatállomány és egyéb kapcsolódó szállítás során alkalmazott gépek, járművek által kibocsátott égéstermékek légszennyező hatása; valamint a trágya ürítésével és szállításával járó légszennyezés. A kibocsátások jellemezhetők pont-, diffúz- és vonalforrásként. Pontforrás: 1 db istállók fűtését biztosító földgáz üzemű kazán. Diffúz források: istállók szellőzőnyílásai, trágyatároló. Vonalforrások: telephelyen belüli közlekedési útvonalak. A ciklusok között vizes takarítást alkalmaznak, ezzel is eltávolítva az aprószemcsés szennyeződések, amely a kiporzást okozza. A takarmány tárolása zárt silókban történik. Modellezés alapján a technológiából eredő bűzszenyezés nem éri el Szentistván belterületét, a maximális hatástávolság az istállótól számított 248 m-re adódott. Zajvédelmi szempontból a telep működtetése során az állattartáshoz kapcsolódó, az azt kiszolgáló gépi berendezések zajhatásaival kell számolni. A telep relatív nagy távolsága lakott területtől, illetve a minimális járműforgalom miatt a telep a rendeletben megadott zajhatárértéket a védendő objektumok előtt teljesíti. A telephely hulladékgazdálkodása szabályozott, a vonatkozó előírásoknak megfelel. A telepre vonatkozóan havária terv és vízminőség-védelmi kárelhárítási terv került elkészítésre. Az alkalmazott tartástechnológia az elmúlt időszak során nem változott, az üzemeltető a jövőben sem kíván azon változtatni, illetve az állatok kibocsátási faktora sem fog változni. Az elmúlt üzemeltetési időszakban az alkalmazott technológia a környezeti elemeket nem terhelte a vonatkozó határértékeket meghaladó módon, havária helyzet nem alakult ki.

Közegészségügyi hatáskörben tett előírások alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról.

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza.

A termőföld minőségi védelmére vonatkozóan:

A Szikvirág Mezőgazdasági Kft. (3418 Szentistván, Damjanich u. 22-24.) Szentistváni baromfitelep telephelyén nagy létszámú állattartás folyik, broilercsirke tenyésztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal által kiadott, BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedély alapján, mely tevékenységet folytatni kívánja, így környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kezdeményezett.

A broilercsirke tenyésztési tevékenységgel a Szentistván külterület 02/14 hrsz. alatti kivett baromfi telep megnevezés alatt nyilvántartott ingatlan érintett. A telephely korábban szarvasmarha telepként üzemelt, melyet 2015. évben lebontottak. A baromfitartás létesítményei 2024. évben valósultak meg, és a 2024. év első félévétől folytatnak baromfitenyésztési tevékenységet, broiler csirke-nevelést, mélyalmos tartási technológiával.

A technológiához kapcsolódik trágya kiszállítás, telepi karbantartási tevékenység, szennyvíz (mosóvíz) kiszállítás, és az elhullott állatok kiszállítása. Az elhullott állatok a Mezőnyárad településen lévő hullaégetőbe kerülnek. Az állattartó épület kitrágyázása, mosása, fertőtlenítése évente hat alkalommal történik. A trágyalé, a mosóvíz a trágyával együtt a Szentistván külterület 094/5 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezéssel nyilvántartott ingatlanon megépült trágyatárolóba kerül, amely három oldalról monolit vasbeton támfallal határolt, szigetelt, alapterülete 0,5113 ha, és 2400 t almos baromfitrágya tárolására alkalmas. A csurgaléklé tárolásához 2 db 25 m³ tárolókapacitású, szigetelt vasbeton aknát létesítettek.

A tevékenység és annak környezeti hatása a környező termőföldterületek minőségét nem veszélyezteti.

Vízügyi- vízvédelmi hatáskörben

A Szikvirág Mezőgazdasági Kft. (3418 Szentistván, Damjanich u. 22-24.) Szentistván 02/14 helyrajzi számú ingatlanon végzett nagylétszámú állattartási tevékenységre (broiler csirke hizlaló baromfitartó telepre) kiadott BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2030. október 30-ig érvényes.

Az engedély BO/32/00442-2/2023. számon módosításra került, mivel eredetileg a 10 db broiler istállónál keletkezett szalmás trágya és mosóvíz elhelyezésére a Mezőnyárád 040/4 helyrajzi számú területen lévő szigetelt trágyatároló került megjelölésre, azonban figyelembe véve a költséghatékonyságot, szállítás során felmerülhető lakosságot érintő bűz és szennyezési eshetőségeket, a telephez közelebb lévő (lakosságot nem zavaró) trágyatároló építése mellett döntöttek. A trágyatároló a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon került megépítésre.

Az engedélyezett maximális férőhely kapacitás broiler csirke részére 254 000 baromfi/turnus.

Egy turnus időtartama kb. 60 nap, éves turnusok száma 6 db.

A telephely korábban szarvasmarha telepként üzemelt, melyet 2015. évben lebontottak. A telephelyen a baromfitartás létesítményei 2024-ben valósultak meg, a Kft. 2024 első félévétől folytatja a baromfitenyésztési tevékenységet.

Az elmúlt üzemeltetési időszakban az alkalmazott technológia a környezeti elemeket nem terhelte a vonatkozó határértékeket meghaladó módon, haváriahelyzet nem alakult ki.

A telephelyen broiler csirke nevelést folytatnak mélyalmos tartási technológiával.

A telephely létesítményei

- 10 db Broiler csirke istálló: 10 épület bruttó kiterjedése: 14 585 m²
- 1 db Higiéniai folyosó: Alapterülete: 691 m².
- 1 db Szociális blokk: Az 1. számú istálló északkeleti oldalán létesül, összekapcsolva az istállóval, L-alakú, magas tetős, hőszigetelt, alapterülete 179 m². Az épület három egységből áll: iroda, telepi szociális helyiség a dolgozók részére
- a takarítást, karbantartást végzők részére szociális blokk öltözővel, melegítőkonyhával
- kiegészítő létesítmények (boncoló, kukatároló, gyógyszerháztároló, állatorvosi helyiség, aggregátori helyiség, vízkezelő)
- 1 db Szociális épület szennyvízakna: a szociális épületben keletkező kommunális szennyvizet az épület melletti szennyvízaknában gyűjtik össze.
- Állattartó épületek szennyvízaknái: az 5 db, egyenként 20 m³-es szennyvízakna összes térfogata 100 m³.
- 1 db Hullatároló: a telephely bejáratánál kerül kialakításra, 5,40 m² alapterületű.
- 1 db Tüzipírtároló: térfogata: 110 m³.
- Telepi útburkolat: A baromfitelepre a szociális blokk vonaláig burkolt út vezet, innen került kialakításra a 3 200 m² kiterjedésű burkolt útszerkezet, mely a 9-10. épületnél fordulóban végződik. Az útszerkezetbe kerékműködő-fertőtlenítő és hídműködő került beépítésre. Az úthálózat 10 tonna tengelynyomás-ra méretezett, egyoldali szivárgó árokmal ellátott.

Telepi vízellátó rendszer

A telepre az ivóvíz minőségű víz a Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. szomszédos géptelepéről érkezik csővezetékén keresztül.

A fogadóaknában tolózárs, vízleeresztő, mintavevő és vízmérő óra kerül elhelyezésre.

A tenyésztés során a víz felhasználására az itatás és tisztítási tevékenység kapcsán van szükség.

Csapadékvíz elvezető hálózat

Az épületek tetejéről lehulló csapadékvíz ereszcsonatán keresztül jut a telepi szikkasztóhálózatba, ahol elszikkad.

Szociális és irodaépületben keletkező szennyvíz

A szociális épület első részében hat állandó alkalmazott étkezési, tisztálkodási igénye elégíthető ki. A második traktus az időszakos dolgozók szociális igényeit elégíti ki (takarmány szállítók, alomszállítók, takarítók).

Az itt keletkező kommunális szennyvizet az épület melletti 15 m³-es szennyvízakkumulátorban gyűjtik össze, ahonnan szükség szerint a Dél – Borsodi Víz- és Csatornamű Kft. saját járművével szállítja el a Szentistváni szennyvízkezelő telepre.

A telepen keletkező szalmás hígtrágya és mosóvíz elhelyezése

Az állattartó épület kitrágyázására, mosására, fertőtlenítésére évi hat alkalommal, a szervizperiódusban kerül sor. Egy rotációs időszak végén az elhasznált almot (istállótrágya) az istállóból eltávolítják, vagy azonnal elszállítják és szerves trágyaként hasznosítják, vagy az 5113 m²-es betonozott, szigetelt, 2400 t almos baromfitrágya tárolására alkalmas, három oldalán zárt 2*25 m³-es csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott trágyatárolóban helyezik el. A trágyalé, a mosóvíz a trágyával együtt szintén a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon megépült trágyatárolóba kerül, ami elősegíti a trágya jobb érlelődését.

A földrészlet É-i oldalán egy védőárok (földmedrű árok) kerül kialakításra azért, hogy a tárolótér a nyitott oldal felől csak a hozzájáró út nyomvonalán keresztül legyen megközelíthető.

A keletkező trágya éves mennyisége kb. 2600 tonna.

A trágya szántóföldekre való szállítása az őszi időszakban történik az időjárás és a mezőgazdasági munkálatok függvényében.

A keletkezett éves trágya teljes mennyiségét Tard község határában, a Szentistváni Mg Zrt. által bérelt szántóföldi területen szórják ki, betartva az 59/2008 FVM rendelet előírásait.

A felülvizsgálati időszakban a telephelyről származó, felszíni és felszín alatti vizeket érintő szennyezés vagy rendkívüli esemény nem történt.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a telephely sérülékeny vízbázis védőterületet, kijelölt vagy kijelölés alatt álló hidrogeológiai védőidomot nem érint. A telephely nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot. A telephelyhez legközelebbi jelentős vízfolyás a Nádas-ér, amely a teleptől mintegy 750 méterre ÉK-re folyik.

Továbbá 35500/6726-10/2023.ált. számon a Szikvirág Mezőgazdasági Kft. engedélyes részére, a Szentistván 02/14 hrsz. ú baromfinevelő telepen épülő 2 db víztermelő kút kivitelezési munkálataihoz vízjogi létesítési engedély került kiadásra, mely engedély 2026. március 31-ig hatályos.

Az engedély alapján

Vízigény: 25600 m³/év (átl. 80 m³/d)

A vízkészlet jellege: rétegvíz, II. osztály

A vízhasználat jellege: - gazdasági célú állattartó telep (ítálás) 75 % (19 200 m³/év)

- gazdasági célú egyéb 25 % (6 400 m³/év)

A vízellátási feltételek megvalósításáról további információk nem állnak rendelkezésünkre, ill. vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem sem került benyújtásra Hatóságomhoz.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (6) bekezdés szerint az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezeti hatások vizsgálata érdekében a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Fentiekben részletezettek alapján a Szikvirág Mezőgazdasági Kft. (3418 Szentistván, Damjanich u. 22-24.) részére kiadott Szentistván 02/14 helyrajzi számú ingatlanon nagylétszámú állattartási tevékenységre (broiler csirke hizláló baromfitartó telepre) vonatkozó BO/32/01152-2/2021. számú végzéssel módosított BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

Jelen határozat III. pontjában rendelkeztem arról, hogy jelen határozat kizárólag a BO/32/01152-2/2021. számú végzéssel módosított BO/32/02285-18/2020. számú alaphatározattal együtt érvényes.

Az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szabályai szerint kiadott engedély, és nem érinti az üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet a 3. sz. melléklet 10.1. pontja alapján, figyelembe véve a 3. sz. melléklet 7. pontját, valamint a 3. sz. melléklet 10.3. pontja alapján, figyelembe véve a 3. sz. melléklet 7. pontját alapján határoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) és (2), a 116. § (3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. Krusniczky Lóránd (an. Gere Ilona Erzsébet, sz. Miskolc III, 1972.07.07.)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(HK: BAZMKHNSZ; KRID: 312659938)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (BO/51/00428-1/2026.)
hulladeggazdalkodas@borsod.gov.hu
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi
Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
5. **(HK: BAZVKHKVVO KRID: 372099945)**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály **(BAZMKHNTI, KRID: 512508939)**
7. Honlapra
8. Iratokhoz