Technológia REFERENCIAPONT
STM szerint 20230807

Ipari és kommunális hulladék

VH

Selejt és gyártási maradék daráló

TEMPERATED BUILDING PART

tűzivíz-tározó

MEGJEGYZÉSEK:

- A helyiségek, padló élekben szükséges, A nemcsavart betoncsatlakozások max. 6,0x6,0 m-ben.
- A helyiségek padlóburkolata: ipari padló
- A helyiségfelületek hőmérsék kapcsolatban szükséges, hőszigetelése, burkolatigénye szerint.
- A belső tető hőszigetelő és gőzzáró szakágy tervein szerint szétválasztandók. A közös méretű aljzatnál a tagolókba biztosított.

- A fűtésközök, fűtéshálózatok a belső tervek részletes tervei szakágy tervek részletes.
- Ideál szakágy: műanyag és TV-50 / TV-09 tervekről.
- Tervezői előírás szerint a gépészeti és villamos tervezők jelölték szerint a szakág tervei egyszerre szükséges!
- Tiszgáló előtt szükséges szerkezetek előírva.
- Fali tűzoszlop/oltóvezeték szakágy tervszerű
- Tűzjelző berendezés tervezése szükséges! Részletek szakágy terv szerint (TENDER TERV)
- Szerkezetek építés szükséges! Szerkezetek építés szükséges! Szerkezetek építés szükséges!

- A technológiai készítésnél járműkészítő szükség, berhelyiséget a technológiai beszállítók adatai, tervei alapján átalkuja tervein tekintve kell tartalmaz az annak meghatározó megjelölő padló, fedem, zárás és gerendaszerkezetek, gépészetterek!
- A technológiai készítésnél járműkészítő szükség, berhelyiséget a technológiai beszállítók adatai, tervei alapján átalkuja tervein tekintve kell tartalmaz az annak meghatározó megjelölő padló, fedem, zárás és gerendaszerkezetek, gépészetterek!
- Az építmény teljes tűzvédelmi rendszerének kialakítása során a vonatkozó jogszabályok előírásait betartva, a tűzvédelmi alkotói részletes szükséges dolgozó a padlószerkezetekre a lásy kell szigetelni kell.