



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 15480-31-19/2025.
Ügyiratszám: CS/Z02/04037-15/2025.
Ügyintéző: dr. Kiss Renáta
Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: közlemény
Hiv. szám: -
Melléklet: -

K Ö Z L E M É N Y

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

értesíti az érintetteket,

hogy a **Felgyő-Kev Kft.** (6760 Kistelek 0309/23 hrsz.) által 2025. április 3-án benyújtott kérelemre indult eljárásban döntést hozott.

Az ügy tárgya: *a Kistelek 0309/23 hrsz. alatti (baromfitelep) telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó, CS/Z02/08395-17/2024. számon (KTO-azonosító: 15480-31-8/2024.) kiadott egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása.*

A közlemény a környezetvédelmi hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján (www.kormanyhivatalok.hu) is megtalálható.

A közlemény közzétételének napja: 2025. július 11.

I. A DÖNTÉS RENDELKEZŐ RÉSZE:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **Felgyő-Kev Kft.** (6760 Kistelek 0309/23 hrsz.; KÜJ: 102168280) – a továbbiakban: engedélyes – által 2025. április 3-án benyújtott módosítási kérelem alapján a CS/Z02/08395-17/2024. számon (KTO-azonosító: 15480-31-8/2024.) kiadott egységes környezethasználati engedélyt – jelentős változtatás miatt – módosítja, és **egységes szerkezetben**

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a Kistelek 0309/23 helyrajzi szám alatti (baromfitelep) telephelyen végzett, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

1. számú mellékletének 1. a) pontja szerinti: Intenzív állattartó telep baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára, valamint

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Telefon: (06-62) 680-165 KRID azonosító: 124087718
E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu
www.kormanyhivatalok.hu

2. számú mellékletének 11. a) pontja szerinti: Intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára

tevékenységek folytatásához.

Telephely

Cím: 6760 Kistelek 0309/23 hrsz.
KTJ_{Telephely}: 100 592 228
KTJ_{IPPC Létesítmény}: 101 611 832
EOV koordináták: Y= 722 960 m
X= 127 236 m

Tevékenység

TEÁOR: 01.47 Baromfitenyésztés
NOSE-P: 110.05
Jelenlegi kapacitás: **230.000 db broilercsirke, vagy 72.100 db pecsenyekacsa, vagy 27.950 db tenyészkacsa**

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

Telep elhelyezkedése:

A vizsgált telep (Kistelek 0309/23 hrsz.) a településtől ÉK-re, kb. 1,5 km-re, az 5411 sz. bekötőúttól É-i irányban kb. 1 km-re található. A legközelebbi lakott tanyaépületek DNy-i, illetve DK-i irányban, kb. 500, illetve 800 m-re helyezkednek el.

Állattartó épületek:

Épület sorszáma	Épület alapterülete (m ²)	Állatférőhely szám (db/istálló)		
		Broilercsirke	Pecsenyekacsa	Tenyészkacsa
I. sz. istálló	700	14.800	4.900	1.750
II. sz. istálló	570	12.100	4.000	1.400
III. sz. istálló	700	14.800	4.900	1.750
IV. sz. istálló	700	14.800	4.900	1.750
V. sz. istálló	570	12.100	4.000	1.400
VI. sz. istálló	700	14.800	4.900	1.750
VII. sz. istálló	790	16.600	5.500	2.000
VIII. sz. istálló	700	14.000	4.200	1.750
IX. sz. istálló	1.440	29.000	8.700	3.600
X. sz. istálló	1.440	29.000	8.700	3.600
XI. sz. istálló	1.440	29.000	8.700	3.600
XII. sz. istálló	1.440	29.000	8.700	3.600
Összesen	6.460	230.000	72.100	27.950

Mindegyik istállóban történhet broilercsirke, pecsenyekacsa vagy tenyészkacsa tartás, az istállók már a telephely megépítésekor is így kerültek kialakításra, azonban turnusonként a telephelyen csak egyféle állatot tartanak.

Kapcsolódó létesítmények:

- Szociális és gazdasági épület
- Iroda és gazdasági épület
- Öltöző konténer (vendég)
- Szalmatároló
- Tűzivíz tározó (200 m³-es nyitott)
- Állati hullatároló
- Aggregátor
- Hidmérleg
- Kerékmű
- Szociális szennyvízgyűjtő akna
- Új tojáskezelő konténerépület
- Új szociális konténerépület
- Új szennyvízártnák (11,76 m³/db)
- Üzemi gyűjtőhely
- Veszélyes anyag raktár

Technológia ismertetése:

A telepen lévő 12 db földszintes ólban baromfi (broilercsirke, pecsenyekacsa vagy tenyészkacsa) hizlalása és tartása történik évente legfeljebb 6 turnusban, mélyalmos tartástechnológiában. A telephelyre érkező napos állományt alaposan kitakarított, fertőtlenített, almozott (padozatra terített 10-15 cm vastag búzaszalma), előmelegített, feltöltött etető- és itató rendszerrel ellátott ólakban fogadják. Az ólakban automata rendszer (etetés, itatás, fűtés, hűtés, szellőztetés, világítás) biztosítja az állatok számára optimális körülményeket. A takarmánykeverék ömlesztett formában érkezik a telephelyre, tárolása az ólakkal egybeépített, pneumatikus feltöltésű silókban történik. Az állatok etetése automata szóródás-, illetve csepegésmentes etető- és itatórendszerrel biztosított. A broilercsirke és pecsenyekacsa esetében a megfelelő vágósúly elérését követően, az állatokat értékesítik, vágásra elszállítják a telephelyről. Az épületek teljes kiürítése után a szervizidőszakban történik a felhalmozott almos trágya kihordása, az ólak magasnyomású vizes mosóberendezéssel történő takarítása, szikkasztása, fertőtlenítése. A telephelyen nem történik trágyatárolás, a trágyát az ólabból közvetlenül szállító járműre rakják, majd mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre talajerő utánpótlás céljából.

A Kft. 2024. évben elhatározta, hogy a kisteleki telephelyén a broilercsirke és a pecsenyekacsa tartás mellett a jövőben tenyészkacsákat is tartani kívánnak. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tojáskezelési tevékenység a tojások gyűjtését, minősítését, fertőtlenítését, mosását, lámpázását és ideiglenes tárolását jelenti a keltetőkbe történő kiszállításig. A tenyészkacsa tartás (tojásgyűjtés, tojáskezelés) nagyobb emberi erőforrás igényére tekintettel a telephelyen 2025. januárjában megépítettek egy új 91,5 m²-es szociális, illetve egy új 110,16 m²-es tojáskezelő konténerépületet.

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Az üzemben az elmúlt években a jelenleg is folytatott tevékenységgel megegyező tevékenység folyt. A környezetet szennyező rendkívüli esemény az elmúlt öt évben nem történt.

Anyag- és energiafelhasználás:

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Elektromos energia (KWh/év)	264.990	306.007	325.657	116.442	121.994
Földgáz (m ³ /év)	275.000	268.230	290.534	174.473	169.105
Víz (m ³ /év)	13.436	11.475	13.986	7.079	5.453
Takarmány (t/év)	4.704,3	4.672,67	4.810	2.355,04	1.322,5
Szalma (t/év)	49,145	14,975	18,95	5,61	154,59
Pellet (t/év)	142,89	141,4	127,6	52,01	60,562
Állatgyógyászati anyag (kg/év)	862	766	852	526	847

Állatlétszám:

Adatok	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Előállított élőáru brojlersirke (db/év)	1.165.473	1.154.712	1.144.548	544.688	183.002	-
Előállított élőáru tömege brojlersirke (kg/év)	2.973.577	2.849.031	2.842.083	1.397.725	526.963	-
Előállított élőáru kacsá (db/év)	-	-	-	-	24.457	22.964
Előállított élőáru tömege kacsá (kg/év)	-	-	-	-	70.641	77.874
Élőállat átlag tömeg brojlersirke (kg/db)	2,55	2,47	2,48	2,52	2,88	-
Élőállat átlag tömeg kacsá (kg/db)					2,89	3,39
Turnusok száma (db/év)	6	6	6	3	1	3

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

A telephelyen keletkező állati hulla és almostrágya az állategészségügyi jogszabályok szerint mellékterméknek minősül. Az istállókból kihordott almostrágyát közvetlenül a szállító járműre rakodják. Az almos trágyát helyi vállalkozóknak adják át, akik saját mezőgazdasági területeiken hasznosítják, tápanyagpótlásra. Az elhullott állati tetemeket a telep bejárata mellett kifejezetten erre a célra kialakított szilárd burkolatú úton megközelíthető hulladéktároló épületben, csepegésmentes, fedeles konténerbe gyűjtik elszállításáig. Az elhullott állati tetemeket az ATEV Zrt. szállítja el ártalmatlanításra.

Év	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024
Almos trágya (t/év)	1.595	1.650	1.375	1.100	464,1	357
Állati hulla (t/év)	49,139	46,401	35,719	44,755	28,466	15,779

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

A 2019-2024. év közötti időszakban keletkezett hulladékok fajtái és mennyisége (t/év)

Azonosító kód	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradókként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,257	-	0,255	0,023	0,054	0,27
20 01 21*	Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok	0,037	-	-	-	-	-
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	0,023	-	-	-	-	-
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	-	-	-	0,900	-	-

Települési hulladékok gyűjtése, kezelése:

A telephely működésével összefüggésben, üzemszerűen keletkező kommunális hulladékokat a szociális épület mellett rendszeresített 120 l-es konténerben gyűjtik annak elszállításáig. A hulladék elszállítása közszolgáltatás keretében történik.

A telephelyen a takarmány csomagolásmentesen, ömlesztve érkezik a telephelyre, így a települési hulladékon kívül más nem veszélyes hulladék nem keletkezik.

Azonosító kód	Megnevezés	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)	Elszállítás gyakorisága
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	munkahelyi gyűjtőhely	0,03	közszolgáltatás keretében

Veszélyes hulladékok gyűjtése, kezelése:

Állatgyógyászati hulladékok:

A baromfik gyógyszeres kezelése során keletkező maradék gyógyszeres hulladék, injekciós tű, fecskendő hulladék nem kerül gyűjtésre a telephelyen, a kezelést követően azokat az állatorvos magával viszi.

A gyógyszerek kiürült csomagolási hulladékának (HAK 15 01 10*) gyűjtése a hulladéktároló épületben történik zárható gyűjtőedényben, üzemi gyűjtőhelyen.

Tevékenységéből és kiszolgáló tevékenységből származó hulladékok:

A telepen található gépek, berendezések szervizelését, javítását külső megbízott szakcégek végzik, a munkák során keletkező hulladékot magukkal viszik.

A telephelyen kiégett fénycső hulladékkal is kell számolni, melyek üzemi gyűjtőhelyen, külön helységben és gyűjtő edényzetben gyűjtenek.

A veszélyes hulladékok mennyisége nem jelentős, annak gyűjtése üzemi gyűjtőhelyen történik. A veszélyes hulladék elszállítását engedéllyel rendelkező szakcég végzi.

Azonosító kód	Megnevezés	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető	Elszállítás gyakorisága
---------------	------------	------------------------	------------------------------------	-------------------------

			mennyiség (t)	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	üzemi gyűjtőhely	0,3	évente
20 01 21*	Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok	üzemi gyűjtőhely	0,03	évente
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	üzemi gyűjtőhely	0,06	évente
20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	üzemi gyűjtőhely	0,01	évente
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	üzemi gyűjtőhely	0,1	évente

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A vállalkozás a jogszabályok szerint vezeti a hulladék nyilvántartást, illetve eleget tesz a hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Állattartó épületek:

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, valamint az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűzanyagok. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre – mint bűzkibocsátó forrásokra – jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés, klimatizálás, légtechnika:

Istállók fűtése:

Az ólak fűtése gázinfra sugárzókkal történik.

Épület	Épület alapterülete (m²)	Fűtési mód	Fűtőberendezés teljesítménye (kW/berendezés)	Berendezés (db)
I. sz. istálló	700	gáz-infrasugárzó	11,7	10

II. sz. istálló	570	gáz-infrasugárzó	11,7	8
III. sz. istálló	700	gáz-infrasugárzó	11,7	10
IV. sz. istálló	700	gáz-infrasugárzó	11,7	10
V. sz. istálló	570	gáz-infrasugárzó	11,7	8
VI. sz. istálló	700	gáz-infrasugárzó	11,7	10
VII. sz. istálló	790	gáz-infrasugárzó	11,7	10
VIII. sz. istálló	700	SIVLEY SIERRA zónás vezérlésű infra gázégő	11,5	24
IX. sz. istálló	1.440	SIVLEY SIERRA zónás vezérlésű infra gázégő	11,5	27
X. sz. istálló	1.440	SIVLEY SIERRA zónás vezérlésű infra gázégő	11,5	27
XI. sz. istálló	1.440	SIVLEY SIERRA zónás vezérlésű infra gázégő	11,5	27
XII. sz. istálló	1.440	SIVLEY SIERRA zónás vezérlésű infra gázégő	11,5	27
Összesen:	6.460	–	–	–

Istállók szellőztetőrendszere:

A telepen az összes épületben PERICOLI típusú, korszerű, energiatakarékos, számítógép vezérlésű, kombinált kereszt és alagútszellőztetési rendszert üzemeltetnek. A szellőzési rendszerhez épületenként légbecjtők és laminált PP függönyök tartoznak, amelyet számítógép vezérlőberendezés irányít, a hőmérséklet és a páratartalom függvényében. A nyári kritikus időszakban evaporatív hűtés rásegítéssel biztosítják a betáplálásra kerülő friss levegő alacsonyabb hőmérsékletét.

Ez a szellőztetési rendszer 0,1-0,3 m/s-os egyenletes légcserezt biztosít.

Istálló	Istálló levegőjének mozgása (m/s/istálló)	Szellőzési mód	Épület szellőző rendszere	Evaporációs hűtés
I.	0,1–0,3	Számítógép vezérlésű	Oldalfalon: 4 db 22500 m ³ /h 36"- os ventilátor; végfalon: 4 db 44000 m ³ /h 50"-os ventilátor + 28 db légbecjtő (0,9 x 0,5 m) Alagút szellőzés: (4,8 x 2,0 m) x 2 db	van
II.	0,1–0,3	Számítógép vezérlésű	Oldalfalon: 4 db 22500 m ³ /h 36"- os ventilátor; végfalon: 4 db 44000 m ³ /h 50"-os ventilátor + 28 db légbecjtő (0,9 x 0,5 m) Alagút szellőzés: (3,6 x 2,0 m) x 2 db	van

III.	0,1–0,3	Számítógép vezérlésű	Oldalfalon: 4 db 22500 m ³ /h 36''-os ventilátor; végfalon: 4 db 44000 m ³ /h 50''-os ventilátor + 28 db légbeejtő (0,9 x 0,5 m) Alagút szellőzés: (4,8 x 2,0 m) x 2 db	van
IV.	0,1–0,3	Számítógép vezérlésű	Oldalfalon: 6 db 22500 m ³ /h 36''-os ventilátor; végfalon: 4 db 44000 m ³ /h 50''-os ventilátor + 28 db légbeejtő (0,9 x 0,5 m) Alagút szellőzés: (4,8 x 2,0 m) x 2 db	van
V.	0,1–0,3	Számítógép vezérlésű	Oldalfalon: 2 db 22500 m ³ /h 36''-os ventilátor; végfalon: 4 db 44000 m ³ /h 50''-os ventilátor + 28 db légbeejtő (0,9 x 0,5 m) Alagút szellőzés: (3,6 x 2,0 m) x 2 db	van
VI.	0,1–0,3	Számítógép vezérlésű	Oldalfalon: 4 db 22500 m ³ /h 36''-os ventilátor, végfalon: 4 db 44000 m ³ /h 50''-os ventilátor + 28 db légbeejtő (0,9 x 0,5 m) Alagút szellőzés: (4,8 x 2,0 m) x 2 db	van
VII.	0,1–0,3	Számítógép vezérlésű	Oldalfalon: 6 db 22500 m ³ /h 36''-os ventilátor, végfalon: 4 db 44000 m ³ /h 50''-os ventilátor + 28 db légbeejtő (0,9 x 0,5 m) Alagút szellőzés: (4,8 x 2,0 m) x 2 db	van
VIII.	0,1–0,3	Dinamikus alagút	4 db Pericoli EM 50 típ.: 42.020 m ³ /h + 2 db EM 36 típ.: 22.400 m ³ /h + 6 db SMT 50 típ. motoros zsalu	van
IX.	0,1–0,3	Dinamikus alagút	6 db Pericoli EM 50 típ.: 44.000 m ³ /h + 1 db EM 50 típ.: 44.000 m ³ /h + 12 db SMT 50 típ. motoros zsalu	van
X.	0,1–0,3	Dinamikus alagút	6 db Pericoli EM 50 típ.: 44.000 m ³ /h + 1 db EM 50 típ.: 44.000 m ³ /h + 12 db SMT 50 típ. motoros zsalu	van
XI.	0,1–0,3	Dinamikus alagút	6 db Pericoli EM 50 típ.: 44.000 m ³ /h + 1 db EM 50 típ.: 44.000 m ³ /h + 12 db SMT 50 típ. motoros zsalu	van
XII.	0,1–0,3	Dinamikus alagút	6 db Pericoli EM 50 típ.: 44.000 m ³ /h + 1 db EM 50 típ.: 44.000 m ³ /h + 12 db SMT 50 típ. motoros zsalu	van

Takarmányozás:

Az állatok etetéséhez szükséges takarmányt külső telepről szállítják. A szállító gépjárművekből pneumatikus eljárással töltik a takarmányt a tároló silókba. A siló kiporzása ellen porleválasztó zsákkal védekeznek, amelyet szükség szerinti gyakorisággal ürítenek.

Trágyakezelés, trágyatárolás:

A keletkező trágya almos trágya, szárazanyag tartalma az ólaktól kikerüléskor kb. 60 %. A keletkező almos trágya éves mennyiségét alapvetően az állatlétszám határozza meg. A trágyát sem az ólakban, sem a kikerüléskor nem kezelik semmilyen anyaggal. A trágya kitárolása csak az állatok elszállítását követően történik.

A telephelyen trágyatárolás átmenetileg sincs, a trágya a kitárolással egyidejűleg értékesítésre kerül, az istállókból közvetlenül szállítójárműre rakodják.

Járműforgalom hatása a levegőre:

A telephelyre érkező, valamint a telephelyen belüli járműmozgás a közút forgalma által okozott szennyezéshez képest nem jelentős, így az ebből származó légszennyező anyag kibocsátás sem számottevő.

Tartalék áramellátás:

A telephely tartalék áramellátását, hálózati áramkimaradás esetén, helyhez kötött dízel üzemű FG WILSON P400-3 típusú aggregátor biztosítja. A hozzá kapcsolódó bejelentésköteles légszennyező pontforrás (P1) 125 mm átmérőjű és 3,5 m magasságú.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A baromfitelep Kistelek település központjától ÉK-re, 2 km-re, az 5411 sz. bekötőúttól É-i irányban kb.1 km-re található.

A telep közvetlen környezetében tanyás mezőgazdasági területi (Mát) övezetben É-i irányba 75 m-re (0309/6 hrsz.), K-i irányba 85 m-re (0309/9 hrsz.) és DNy-i irányba. 120 m-re (0315/21 hrsz.) védendő tanyaépületek vannak.

Telephely zajforrásai:

- új 4 baromfi ólon az első sarkába oldalt 1 db, az ól vég oldalán 6 db ventilátor található, egy ólon 7 db ventilátor;
- régi 8 baromfi ólon, az ól végén 4 db ventilátor, az ól elején 2 db és oldalt az 1., 2., 3. és 6. számú ólakon 1-1 db ventilátor;
- aggregátor áramkimaradás (havária) esetére;
- tojáskezelő épület 2 ventilátora;
- 1 db rakodó gép.

A telephely üzemi zaját döntően az épületek szellőző ventilátorai, illetve az állatok be- és kiszállítását, illetve az anyag és élőállatszállítását végző tehergépjárművek határozzák meg.

A tojáskezelőben napi 2-3 órát üzemelő két kisteljesítményű ventilátor került beszerelésre, a zajkibocsátásuk elhanyagolható, a már meglévő nagy teljesítményű ventilátorok mellett.

A célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést jelentős mértékben nem növeli.

A telephely közvetlen hatásterületén található zajtól védendő épület és terület.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI**Műszaki védelem:**

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik. A tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek burkoltak, az állattartó épületek padozata, a szennyvíz- és trágyavonal létesítményei vízzáró kialakításúak, megfelelnek a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.

Felhasznált és keletkezett víz:

Vízellátás:

A telephelyi tevékenység vízigénye saját kutas vízellátó rendszerről biztosított az alábbiak szerint:

- K-41 OKK kút (tartalék)
300 m talpmélységű mélyfúrású rétegvíz kút,
- K-54 OKK kút
252 m talpmélységű mélyfúrású rétegvíz kút.

A kitermelt víz víztisztító berendezésen (vas és mangán) keresztül jut a fogyasztókhoz.

Éves lekötött vízkontingens: 15 000 m³/év.

A szociális vízigény kb. 306 m³/év.

A tojáskezelő technológia vízszükséglete 49 m³/év.

Az ólakban alkalmazott vízpaneles evaporatív hűtés vízszükséglete átlagosan 2 450 m³/év.

Szennyvíz:

A szociális szennyvizet (70-100 m³/év) a szociális épület mellett lévő, 10 m³ hasznos térfogatú, vízzáróan kialakított, vasbeton aknában gyűjtik, majd szükség szerint engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítatják ártalmatlanítás céljából.

A konténerépületekben keletkező szennyvizeket zárt szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik és szippantás után elszállítják a települési szennyvíztisztító telepre. A kiépített szennyvízgyűjtő aknák föld alá süllyesztett, előregyártott vasbeton műtárgyak. A szociális és tojáskezelő épülethez külön-külön egy-egy 11,76 m³-es hasznos térfogatú szennyvízgyűjtő aknát építettek. A szociális blokk aknáját kb. 10, a tojáskezelőjét kb. 23 naponta tervezik üríteni.

Az állattartó épületek vízzáró beton aljzattal épültek, melyeket turnusváltásonként az alomanyag eltávolítását követően, víztakarékos, nagynyomású mosóberendezéssel takarítanak. A mosás során összefolyó szennyvizeket (870 m³/év) csatornán vezetik az ólak között telepített 4,33 m³-es vasbeton aknába. Az ólak takarítása során keletkező trágyás szennyvizet a kitrágyázás során almos trágyával itatják fel.

Az elhullott állatok tárolására használt konténereket az ürítést követően nagynyomású berendezéssel kitisztítják, fertőtlenítik, majd a használt vizet (5 m³/év) az istállóépületek közötti szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik.

A kerékfertőtlenítőből az elhasznált vizet (3-5 m³/év) szükség szerint átszállítják a szociális szennyvíz gyűjtő aknába.

Csapadékvíz:

Az állattartó és szociális épületek tetőfelületein, illetve a burkolt felületeken keletkező tiszta csapadékvizek az épületek, burkolt utak melletti zöldfelületeken elszikkadnak. A tartástechnológia zárt rendszerű, telepi trágyatárolás nincs, ezért szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Trágya:

A betonozott aljzatú baromfinevelő ólakban mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak, melynek során a turnusváltások alkalmával kitakarított ólakba mintegy 15 cm vastagságban szalmát terítenek. A telepen használt alom 3-5 cm-es darabokra szecskázott szalma. Az alomanyag könnyű, száraz, jó nedvszívó képességű, használat után szántóföldi trágyázásra alkalmas, és az állatok számára káros mérgező anyagot nem tartalmaz. A nevelési idő alatt a ráalmozás szükség szerint történik. Az állati ürüléket és a szalma alomanyagot magába foglaló trágyát a turnusváltások alkalmával az épületekből kihordják, és közvetlenül szállító járműre rakodják, majd mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre talajerő utánpótlás céljából. A telepen trágyatárolás nincs.

Monitoring:

A telephelyen folytatott tevékenységek talajvízre gyakorolt hatásainak nyomon követésére a telepen és annak környezetében 3 db talajvíz figyelőkútból álló monitoring rendszer létesült az alábbiak szerint:

Kút jele	EOV _Y [m]	EOV _X [m]
É-1.	722 891	127 358
É-2.	722 930	127 215
É-3.	722 929	127 101

A monitoring kutakból éves gyakorisággal végeznek vízmintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat pH, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát komponensekre, valamint kémiai oxigénigény (KOI) vonatkozóan.

Alapállapot-jelentés (földtani közeg):

A Kistelek 0309/23 hrsz. alatti telep a településtől ÉK-re, kb. 1,5 km-re, az 5411 sz. bekötőúttól É-i irányban kb. 1 km-re található.

Az érintett területen történt talajminta-vételezés, illetve a laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján engedélyes elkészítette a tárgyi területre kiterjedő alapállapot-jelentést.

A földtani közeg vonatkozásában 2019. december 4. napján történt talajminta-vételezés kézi spirál fűróval. A mintavételezést az AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (NAH-1-1043/2016), a laboratóriumi vizsgálatokat a Bálint Analitika Kft. Laboratórium (NAH-1-1666/2019) végezte el pH, elektromos fajlagos vezetőképesség, nitrát, nitrit, ammónium komponensre vonatkozóan.

Talajminta kémiai vizsgálati eredményei:

Komponens	T-221/2019. sz. minta	(B) szennyezettségi határérték
pH	8,07	—
Fajlagos elektromos vezetőképesség [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	39	2 500*
Ammónium [mg/kg sz.a.]	23	500
Nitrit [mg/kg sz.a.]	0,19	100
Nitrát [mg/kg sz.a.]	2,0	250

*Termőföld talajára nem vonatkozik

A talajminta-vételi furatban vizsgált komponensek laboratóriumi eredményei alapján megállapítható, hogy a mért eredmények *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határérték alattiak.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a vizsgált komponensek vonatkozásában a talajminták nem minősültek szennyezettnek.

Üzemi kárelhárítási terv:

A meglévő telep a környezetvédelmi hatóság által CS-06/Z01/06460-7/2020. számon jóváhagyott, 2025. október 13. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A TEVÉKENYSÉG TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Az érintett terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 hálózat részét nem képezi. A tevékenység természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNIKA

A BAT (legjobb elérhető technika) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A tevékenységre vonatkozóan magyar nyelvű BAT útmutató rendelkezésre áll. Az útmutató alapján a telep megfelel a legjobb elérhető technika (BAT) feltételrendszerének.

A BAT-nak való megfelelés a technológia szempontjából:

Az alkalmazott etető- és itató rendszer biztosítja a takarmány és az itatóvíz szükséges és egyben optimális mennyiségben történő biztosítását, megakadályozva a takarmány kiszóródását, illetve az itatóvíz szükségtelen fogyasztását.

A felhasznált víz- és energiafelhasználás mérhető. Az energia-fogyasztások mennyisége átlagos értékű, fejlesztésekkel tovább csökkenthető.

Az ólak takarítása, fertőtlenítése – állategészségügyi-, higiéniai előírások figyelembe vételével – állománycserék alkalmával történik.

A keletkező almos trágya mezőgazdasági területeken tápanyagként hasznosul.

A BAT-nak való megfelelés hulladékgazdálkodási szempontból:

Az újrafelhasználásra, újrafeldolgozásra és újrahasznosításra irányuló törekvések megfelelnek a legjobb elérhető technika feltételrendszerének:

- a korszerű etetőrendszer és a megfelelő tartástechnológia a hulladékképződést minimalizálja,
- a tartástechnológiát és a kapcsolódó tevékenységeket hulladékszegény módon üzemeltetik,
- a keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik,

- a keletkező almostrágyát mezőgazdasági termőföldek tápanyag visszapótlására használják, kiváltva a műtrágya felhasználást,
- a takarmányok csomagolásmentesen, ömlesztve érkeznek, ezzel is csökkentve a telephelyen keletkező hulladékok mennyiségét.

A BAT-nak való megfelelés a levegővédelem szempontjából:

Az alkalmazott tartástechnológiával, technológiai berendezésekkel a környezetbe kerülő légszennyező anyagok mennyiségét minimalizálják.

Az állattartó épületekben számítógép által vezérelt, automata szellőztetési rendszer működik, melyhez evaporációs hűtés kapcsolódik.

A trágyakezelés technológiája megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek.

A BAT-nak való megfelelés a zaj- és rezgésvédelem szempontjából:

A zajtól védendő épületek környezetében a zajterhelési határértékek teljesülnek.

A telephely zajforrásait folyamatosan karbantartják, így biztosítva a zajkibocsátásuk alacsonyan tartását.

A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik, normál üzemelési körülmények között a földtani közeg szennyeződése nem következhet be.

Az állattartó tevékenység vízzáró, szilárd burkolatú padozattal rendelkező állattartó épületekben történik, a szállítási útvonalak szilárd burkolattal rendelkeznek.

Az állattartó épületek padozatának műszaki állapotát turnusváltásokkor vizsgálják.

A telephelyi szennyvízgyűjtő-hálózat zárt rendszerű.

Az almos trágyát – kitrágyázást követően – közvetlenül gépjárműre rakják, elszállítják, majd mezőgazdasági területre helyezik tápanyagpótlás céljából.

A zárt technológiából adódóan szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A vízzáróságot ellenőrzik vízszivárgás feltárása céljából.

A telephelyi tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának nyomon követése talajvíz-figyelő monitoring rendszer által biztosított.

A telep rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel.

ELŐÍRÁSOK

A tevékenység végzésének általános feltételei

Előírások:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, a létesítményt működtetni, hogy a tevékenység és a kibocsátások megfeleljenek a mindenkori, hatályos jogszabályokban, valamint az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a környezetvédelmi hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
2. Olyan módosítás, vagy átépítés, amely a vonatkozó jogszabály szerint jelentős változtatásnak minősül, csak a változtatásra vonatkozó – véglegessé vált – módosított egységes környezet használati engedély birtokában valósítható meg.
3. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a vonatkozó jogszabály szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a

módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben a környezetvédelmi hatóságra be kell jelenteni.

4. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedély másolatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul a környezetvédelmi hatóságra be kell nyújtani.
5. Az engedély a maximális kapacitásra vonatkozik.
6. A kapacitásban történő bármely változtatás csak a környezetvédelmi hatóság előzetes engedélyével lehetséges.
7. A vonatkozó jogszabály értelmében, a tevékenység végzőjének felügyeleti díjat kell fizetni.

Határidő: tárgyév február 28.

8. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

Szabályok a tevékenység végzése során

Előírások:

Óvintézkedések:

9. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a környezetvédelmi hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés:

10. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
11. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
12. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség:

14. A létesítmény működtetője köteles biztosítani, hogy a felsőfokú végzettségű környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel:

15. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) március 31-ig és ezt követően minden évben március 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.

16. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
17. Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartáshoz (továbbiakban PRTR) kapcsolódóan az engedélyes köteles évente E-PRTR-A adatlapot benyújtani a jelen engedély tárgyát képező tevékenység vonatkozásában a hatályos jogszabály szerinti módon.

Értesítés:

18. Az engedélyes köteles telefonon és írásban értesíteni a környezetvédelmi hatóságot lehetőség szerint minél hamarabb, de **legkésőbb 8 órán belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén;
- a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

Az engedélyesnek az értesítés során tájékoztatást kell adnia az észlelést követően azonnal megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

19. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

20. Minden olyan esemény kapcsán, amely a környezet veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de **legkésőbb 8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:

- levegő-, zaj- és rezgésvédelem, földtani közeg védelme, valamint táj- és természetvédelem vonatkozásában:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165,
30/938-23-89 /ügyelet/; e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu)

- hulladékgazdálkodás vonatkozásában:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási
Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165; e-mail:
ktfo@csongrad.gov.hu)

- felszíni- és felszín alatti víz veszélyeztetése, vagy szennyezése esetén:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és
Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi
Osztályát (6728 Szeged, Napos út 4.; tel.: 62/549-340; e-mail:
katved.tvh@csongrad.gov.hu);

- tűz- és katasztrófavédelem esetén:

Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6721 Szeged,
Berlini körút 16-18.; tel.: 62/621-280; e-mail:
csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu);

- emberi egészség veszélyeztetése esetén:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Készenléti
Szolgálatát (tel.: 30/463-72-23; e-mail: keszenlet.csongrad@dar.antsz.hu);

- állategészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági vonatkozású esemény, fertőzés gyanúja esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályt (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.; tel.: 62/680-800; e-mail: elelmiszer@csongrad.gov.hu)

Erőforrások felhasználása

Előírások:

21. Az engedélyes köteles a telephelyi technológia során felhasznált, illetve keletkező anyagokról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos.

22. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített dokumentációt az 5 évenként elkészítésre kerülő, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjához kell csatolni.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

23. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram és a gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

24. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A belső auditnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

25. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos.

Levegővédelem

Előírások:

Légszennyező pontforrás:

26. A szükségáramforráshoz kapcsolódó dízelmotor kipufogó kürtője bejelentés köteles légszennyező pontforrásnak minősül. A P1 jelű légszennyező pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezés légszennyező anyag kibocsátására vonatkozó határérték:

Légszennyező anyag	Forrás	Határérték
kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	P1	120 mg/m ³
nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)		1500 mg/m ³
szén-monoxid (2)		245 mg/m ³
szilárd anyag (7)		20 mg/m ³

Az 1. számú technológiára (szükségáramforrás) megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló FM rendelet 4. sz. melléklete szerint:

A kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A kibocsátási határértéket nem kell alkalmazni a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/év-nél rövidebb ideig üzemelnek.

27. Az üzemeltetés során meg kell felelni a 2010/75/EU európai parlament és tanács irányelve szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló Európai Bizottság 2017/302 Végrehajtási Határozatában és annak mellékletében (a továbbiakban: Melléklet) foglaltaknak.
28. A BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:
 - 44.1. Az összes kiválasztott nitrogén (N) mennyisége:
 brojler: 0,2 – 0,6 kg/állatférőhely/év
 kacsa: 0,4 – 0,8 kg/állatférőhely/év
 - 44.2. az összes kiválasztott foszfor (P_2O_5) mennyisége:
 brojler: 0,05 – 0,25 kg/férőhely/év
29. A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségeket az éves jelentésben kell igazolni a tényleges állatlétszám figyelembevételével.
30. Az egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozóan be kell tartani a Melléklet 32. BAT 3.2. táblázatában meghatározott BAT-AEL szinteket. A brojlerek tartására szolgáló egyes épületekből levegőbe jutó ammónia kibocsátást az éves jelentésben kell igazolni a tényleges állatlétszám figyelembevételével.
31. A baromfitelep CH_4 és NH_3 diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.
32. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
33. A mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
34. A benyújtásra kerülő éves jelentésben a szükségáramforrás tüzelőanyag felhasználását és éves üzemidejét meg kell adni.
35. Trágyával történő munkavégzés (kitárolás, mozgatás, stb.) lakóingatlanok szempontjából kedvezőtlen szélirány és időjárási viszonyok esetén nem történhet.
36. Tilos a trágyával történő minden olyan munkavégzés (kitárolás, mozgatás, stb.) amely lakosságot zavaró bűz környezetbe kerülését okozhatja.
37. A trágya kitárolása során törekedni kell a trágya minél kisebb mértékű elszóródására, az elszóródott trágyát azonnal össze kell takarítani.
38. A trágya ólaktól történő kitárolását a lehetséges legrövidebb idő alatt (maximálisan 24 óra alatt) kell elvégezni, és a trágyát telephelyről azonnal el kell szállítani.
39. Szükség esetén a kereskedelmi forgalomban kapható bűzcsökkentő szereket (pl.: ásványi anyagok, bioenzimek) kell alkalmazni, melynek használatáról nyilvántartást kell vezetni.
40. Az évenkénti takarmány összetétel és felhasználás vizsgálat keretében részletesen elemezni kell, hogy a telepen alkalmazott takarmányozási technológia (különösen az etetett takarmányok összetétele) megfelel-e az aktuális takarmányozási követelményeknek, követ-e kutatási eredményeket, megfelel-e az elérhető legjobb technikának és a tartástechnológiának. Elemezni kell a takarmányok beltartalmának megfelelését.

41. A takarmányozás során a legújabb kutatási eredmények alkalmazhatóságát folyamatosan vizsgálni, az elérhető legjobb technikának és a tartástechnológiának megfelelő megoldásokat alkalmazni kell.
42. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően üzemeltetni kell, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, a termoneutrális és légszennyezettségi komfortzónához közeli állapotot, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést, ezen keresztül is csökkentve az emésztetlen takarmányhányad mennyiségét.
43. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a kifogástalan műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel, a kapcsolódó berendezések csatlakozó pontjai zártóságának folyamatos biztosításával, a tömítetlenségek megszüntetésével, karbantartással meg kell előzni.
44. A takarmánytároló silók szűrőinek épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőket haladéktalanul ki kell cserélni.
45. A dízel-áramfejlesztő folyamatos karbantartásával és beszabályozásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről.
46. Abban az esetben, ha a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motor 50 h/év-nél hosszabb ideig üzemelt egy adott évben, azt a következő évi éves jelentésben jelenteni kell.
47. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
48. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt.
49. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
50. A telep zöld felültét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

Adatszolgáltatás, monitoring:

51. A telephely légszennyező pont- és diffúz forrásaira az adatszolgáltatást a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal, levegőtisztasági alapbejelentésben (LAIR: LAL) kell megtenni a környezetvédelmi hatóságra. Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell teljesíteni.
52. A légszennyező pont- és diffúz forrás üzemeltetője köteles a tárgyévét követő év március 31-ig a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 7. melléklete szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LAIR:LM) benyújtani a környezetvédelmi hatóságra. Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell teljesíteni.
53. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkezett változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell teljesíteni.
54. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágyában az Európai Bizottság végrehajtási határozata Melléklet 24. BAT előírásának megfelelően kell folytatni.
55. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását az Európai Bizottság végrehajtás határozata Melléklet 25. BAT előírásai szerinti technikákkal, illetve gyakorisággal kell végezni.

Zaj- és rezgésvédelem

Előírások:

56. Az éjszakai időszakban a ventilátorok csökkentett fokozatú működéssel üzemeltethetők.

Határidő: folyamatos

57. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.

Határidő: folyamatos

58. A telephelyen folytatott tevékenységre megállapított zajkibocsátási határértékeknek teljesülnie kell.

Határidő: folyamatos

59. A teljes üzemszerű állapotban az üzemi zaj vonatkozásában a zajkibocsátási határértékek az alábbiak:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása	A zajkibocsátási határérték, dB	
				Nappal 6-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
0309/6	Mezőgazdasági területen lévő tanya	-	1 lakásos lakóépület, 1110	60	50
0309/9		477	1 lakásos lakóépület, 1110		
0309/10		478	1 lakásos lakóépület, 1110		
0315/21		-	1 lakásos lakóépület, 1110		

60. A telephely zajhelyzetének megváltozását a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgésekibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

Határidő: folyamatos

Földtani közeg védelme

Előírások:

61. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

62. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.

63. A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

64. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél, vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot.

65. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok

keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

66. Az állattartó épületek padozatának, valamint a szennyezéssel potenciálisan érintett térrészek, létesítmények műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.

67. A telephelyen keletkező almos trágya mennyiségéről, illetve átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és a környezetvédelmi hatóságnak be kell mutatni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.

68. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló jogszabály szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások

Előírások:

69. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, a legjobb elérhető technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
70. Az engedélyesnek a legjobb elérhető technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről;
 - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről;
 - a környezetszennyezést megelőző hulladékgyűjtést biztosító hulladéktároló edényzetek, illetve munkahelyi gyűjtőhelyek alkalmazásáról;
 - a levegőterhelés, a környezeti zaj- és rezgésekibocsátás minimalizálásáról;
 - a földtani közeg szennyeződésének megakadályozásáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról;
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége, kiemelten az alábbiakra:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a forgalom okozta zajterhelés,
 - a földtani közeg szennyezése,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából

- származó károkozás,
- a tüzesetek.

71. A telephelyi létesítmények és az épületgépészeti berendezések karbantartását rendszeresen kell végezni.
72. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

Előírások:

73. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.
74. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának érdekében az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
75. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
76. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
77. Az engedélyesnek a jelen engedély keretében végzett tevékenység vonatkozásában aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készítenie és benyújtania a környezetvédelmi hatóságra.

Határidő: 2025. szeptember 30.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások

Előírások:

78. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság egyetértésével leszerelni a környezet-szennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról.
79. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
80. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció környezetvédelmi hatóságra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

Adatrögzítés, adatszolgáltatás és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére

Előírások:

81. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
82. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
83. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő egy hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
84. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
85. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani, egy eredeti és egy másolati példányban.
86. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének, vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
87. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
88. A beszámolóban ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre – a minták elemzése alapján – a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
89. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat szükséges szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '03 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Arra való nyilatkozat, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
 - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);

– NOSE-P kód.

Adatszolgáltatás, beszámolók ütemezése:

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)	évente	március 31.
Állattartótelep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai		
Éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (mennyiségtől függően veszélyes, nem veszélyes, EPRT-R)	évente	március 1.
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegővédelem: – Takarmány összetétel és felhasználás vizsgálata – Technológiában bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása	évente	március 31.
Hulladékgazdálkodás: – Keletkezett hulladékok – Technológiánkénti anyagmérleg		
Zajvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület bemutatása		

Földtani közeg védelme: – Padozat repedezettségének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás – Monitoring rendszer vizsgálati eredményei és értékelő jelentés		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panasz	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
Bejelentett esemény		Az eseményt követő 1 hónapon belül
Havária		Haladéktalanul
BAT-nak való megfelelés vizsgálat	5 év	A felülvizsgálati dokumentáció részeként
Energiahatékonysági belső audit (veszteségfeltáró vizsgálat)		

A beszámolókat elektronikus úton a környezetvédelmi hatóság – a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – részére kell elküldeni.

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

– *Általános előírások:*

1. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
2. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, műszaki védelemmel rendelkező területen, szelektíven gyűjteni.
3. A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, ezen időn belül kell a hulladék kezeléséről gondoskodni.
4. Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
5. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
6. Veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
7. Az engedélyes a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást köteles a telephelyen vezetni, amelyet a hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
8. A keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.
9. A hulladékgazdálkodási adatszolgáltatással együtt az engedélyes köteles E-PRTR adatszolgáltatást is teljesíteni a telephelyről kiszállított hulladékokról, amennyiben azok meghaladják a hatályos EK rendeletben foglalt értékeket.
10. Az éves beszámolónak tartalmaznia kell technológiai bontásban a keletkezett hulladékokra és melléktermékekre vonatkozó adatokat, valamint technológiai anyagmérlegeket.
11. A települési hulladékot szükség szerint, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint át kell adni a közszolgáltató részére.

– *Gyűjtőhelyekkel kapcsolatos előírások:*

12. A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet, amelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
13. A telephely üzemeltetésének időszakában fent kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket.
14. A gyűjtőhelyeken alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.

15. A veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet gyűjteni.
16. A gyűjtőhelyeken egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.
17. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és mindegyik hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző gyűjtés.
18. Az üzemi gyűjtőhelyen egy időben összesen legfeljebb 0,4 t veszélyes hulladék gyűjthető. A munkahelyi gyűjtőhelyeken lévő hulladékokat rendszeresen, de legalább évente át kell adni arra engedéllyel rendelkezőnek.
19. A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben összesen legfeljebb 0,03 t nem veszélyes hulladék gyűjthető. A munkahelyi gyűjtőhelyeken lévő hulladékokat rendszeresen, de legalább félévente át kell adni arra engedéllyel rendelkezőnek.

– *A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:*

20. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- Az állattartási tevékenység a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
- Az állattartó telep vízellátását biztosító fűrt kutat és az ingatlanon meglévő monitoring rendszert a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell működtetni.
- Az állattartási tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
- A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.
- A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő telepre lehet szállítani. Az elszállítás igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
- A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló FVM rendelet előírásait be kell tartani.

3. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- A telephelyről származó almos trágyát nitrát érzékeny területekre csak az 59/2008. FVM rendelet szerinti előírások betartása alapján lehet kijuttatni.

- Havária esetén, amennyiben az a környező termőterületet érinti, a talajvédelmi hatóságot értesíteni kell.
- Dokumentum elfogadását talajvédelmi szempontból javaslom.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. **A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/01616-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:**

- A telephelyen a dolgozók részére a megfelelő mennyiségű és ivóvíz minőségű víz biztosításáról gondoskodni kell. A nem ivóvíz céllal biztosított víz vételi helyét „nem ivóvíz” felirattal indokolt ellátni.
- A telephelyen lévő kút által biztosított víz szociális célú használata engedélyhez kötött.
- A szociális blokk használati melegvíz-rendszerére vonatkozóan Legionella kockázatbecslést, valamint erre vonatkozóan akkreditált laboratóriumi vizsgálatot szükséges végezni.

Az engedély érvényességi ideje: 2035. november 27.

Jelen határozat véglegessé válásától a CS/Z02/08395-17/2024. számú (KTO-azonosító: 15480-31-8/2024.) engedély érvényét veszti.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forintról húszmillió forintrig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A bírság összege a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forintról a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintrig terjedhet.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtandó, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja. A fellebbezés illetéke 5000 Ft, melyet a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételei számlára kell megfizetni, és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Az ügyfél az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

II. A DÖNTÉS INDOKOLÁSÁNAK KIVONATA:

A környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) CS/Z02/08395-17/2024. számú (KTO-azonosító: 15480-31-8/2024.) határozatával – a jogerőre emelkedéstől számított 11 évre – egységes környezethasználati engedélyt adott a Felgyő-Kev Kft. részére a Kistelek 0309/23 helyrajzi szám alatti (baromfitelep) telephelyen végzett, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének 1. a) pontja szerinti (Intenzív állattartó telep baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára), valamint 2. számú mellékletének 11. a) pontja szerinti (Intenzív baromfityénysztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára) tevékenységek folytatásához.

Az engedélyes képviselőjében Atkári Ágota környezetvédelmi szakértő (Ineton Kft.) 2025. április 3. napján az egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása tárgyában kérelmet (felülvizsgálati dokumentációt) nyújtott be a hatósághoz, és kérte a módosított engedély egységes szerkezetben történő kiadását.

Mivel a kérelem hiányos volt, a hatóság a 2025. április 9-én kelt, CS/Z02/04037-4/2025. számú végzésében igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel az ügyfelet. A díj tekintetében a hiánypótlásnak 2025. április 15-én tettek eleget.

A R. 20/A. § (12) bekezdése szerint „a környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a) módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.”

A R. 20/A. § (14) bekezdése szerint „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt módosításakor a korábbi módosításaival együtt kérelemre egységes szerkezetbe foglalja.”

A döntést alátámasztó jogszabályok:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;
2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény;
4. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet;

5. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet;
6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A döntést az ügyfél vagy képviselője a környezetvédelmi hatóságnál megtekintheti.

Szeged, 2025. július 11.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából:

dr. Mader Balázs
osztályvezető

