



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 13005-30-11/2025.
Ügyiratszám: CS/Z02/05094-17/2025.
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka

Retek Zoltán
Tóth-Czellár Ágnes
Kovács Imre
Konc Klementina
Radócz Zoltán
Gál Norbert
Kanócz Beatrix

Tel.: +36 (62) 681-682

Tárgy: PIGMARK Kft.; egységes
környezethasználati engedély 5 éves
felülvizsgálat alapján
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **PIGMARK Állattenyésztő és Kereskedelmi Kft.** (6728 Szeged, Rózsamajor út 13.; 01223/3 hrsz.; KÜJ: 100172281 – a továbbiakban: engedélyes – részére a 2025. június 2-án benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a Szeged, Rózsamajor út 13. szám, 01223/3 hrsz. alatti telephelyen végzett, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

1. számú mellékletének

- 1. c) pontja szerinti *(Intenzív állattartó telep – sertéstelepnél 3000 férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára),*

2. számú mellékletének

- 11. b) pontja szerinti *[Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára], és*
- 11. c) pontja szerinti *[Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára]*

tevékenység folytatásához.

Telephely

Cím: 6728 Szeged, Rózsamajor út 13., 01223/3 hrsz.

Telephely KTJ: 100592169

Létesítmény (IPPC) KTJ_{hízó}: 101616642

Létesítmény (IPPC) KTJ_{koca}: 101616675

Tevékenység

TEÁOR: 01.46. Sertéstenyésztés

NOSE-P: 110.05

Jelenlegi kapacitás:	hízó:	5544 db
	koca:	912 db
	tenyészsüldő:	168 db
	utónevelt malac:	4000 db
	előhízaló:	768 db

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

Telep elhelyezkedése:

A sertéstelep Szeged város É-i részén, a 4519. számú Szeged–Csongrád közúttól mintegy 500 m-re, külterületen helyezkedik el.

Az állattartó épületek – 17 db – jellemző adatai:

megnevezés	férőhely [db]	méret [m²]	padozat anyaga
fiaztató (5 terem)	120 koca + 1560 szopósmalac	633	műanyag és acélrács
fiaztató (3 terem)	72 koca + 936 szopósmalac	444	műanyag és acélrács
malacnevelő (6 terem)	1560	552	műanyag rács
malacnevelő (7 terem)	1820	636	műanyag rács
süldőszállás	168	280	beton
kocaszállás	200	600	beton
kocaszállás	232	498	beton
kocaszállás	224	498	beton
kocaszállás	238	528	beton
előhízaló + malacnevelő	768 (malac 50 kg-ig)	345,7 + 84,1	beton
hízaló	816	648	beton
hízaló	816	648	beton
hízaló	816	648	beton
hízaló	816	648	beton
hízaló	816	648	beton
hízaló	816	648	beton
hízaló	648	648	beton

Kapcsolódó létesítmények:

- takarmánykeverő üzem
- takarmánytároló
- alomanyag-tároló
- kerítés
- közlekedési utak és térbeton
- víznyerő kút
- monitoringkút
- kerékmosó
- elkerített, fedett állatrakodó
- kezelőhely
- hígtrágya gyűjtőmedencék, gyűjtőakna
- hullatároló hűtőkamra
- raktárépület
- TMK épület
- szociális épület

- kommunális szennyvízgyűjtő akna
- tűzivíztározó

Berendezések:

- automatikus takarmánykeverő rendszer
- automatikus takarmányozó rendszer, önitatók
- vízellátó rendszer
- hígtrágya-elvezető rendszer
- hulla- és melléktermék-égető
- fertőtlenítő gépek
- szellőztető rendszer
- gázkazán, fűtőrendszer
- ködgenerátor (léghűtés)

A technológia ismertetése:

Kocák

A szoptatási idő végeztével a kocákat fiaztatóból az 1-es kocaszállásra (eroszcenter) hajtják. Az egyedi kutricába helyezett kocák etetése folyékony etetőrendszerre az aktuális program szerint történik. Kiegészítésként ivarzásig stimuláló (ivarzást elősegítő) adalékot etetnek.

A telepen kant párosításhoz nem alkalmaznak, a meglévő 3 db-ot döntően az ivarzó kocák kiválogatására, az ivarzás elősegítésére tartják. A termékenyítéshez a rendszergazdától vásárolt spermát használnak, amit felhasználásig hűtőben tárolnak.

A megtermékenyített kocákat és a termékenyítésre váró kocasüldőket folyamatosan ellenőrzik (az ivarzókat, ill. visszaivarzókat ki kell válogatni). A vemhes egyedek átkerülnek a csoportos szállásra, az üreseket az eroszcenterben helyezik el.

Az ivarzó kocákat a 2-es egyedi kocaszálláson helyezik el. A 30 napnál idősebb vemhes kocákat áttelepítik a 3-as és 4-es csoportos kocaszállásra. A 112 napos vemhes kocákat a fiaztatóba telepítik.

A vásárolt kocasüldők a süldőszállásra, majd a karanténoszási idő után az eroszcenter csoportos óljaiba, a selejt állatok pedig hizlaldába kerülnek.

A takarmányozás gépi úton történik.

Fiaztató

Betelepítés előtt a fiaztató termet tisztára mossák, fertőtlenítik, kiszárítják. A vemhes, tisztára mosott, lefertőtlenített kocák egyedi fiaztató kutricába kerülnek.

Az újszülött malacokat infralámpa alá helyezik, ellátják. A megszületett almokat bevételezik a szaporulati naplóba. A placentát, magzatburkot, valamint az elhullott malacokat eltávolítják, gyűjtőkonténerbe helyezik.

A hímivarú malacokat 3-5 napos korban ivartalanítják.

A betelepített kutricákat naponta ki kell takarítani, az összegyűjtött trágyát a ledobó csövön keresztül lapát és seprű segítségével a trágyalé medencébe kell juttatni. Ebben az esetben a takarításhoz tilos vizet használni.

A szoptatási idő (28-30 nap) végeztével a malacokat elválasztják a kocáktól. A malacokat áttelepítik a malacnevelőbe, a kocákat áthajtják az 1-es kocaszállásra (eroszcenter), a kiürített termet kifertőtlenítik.

A kocák etetését automata rendszer végzi. A malacok 4-5 napos kortól kapnak tejkiegészítő takarmányt. A napi adagot több alkalommal kell kijuttatni és mindig meg kell győződni a pihenőtér és a vályú tisztaságáról. A lemaradt, kissúlyú almok táplálására folyékony tejpótlót

adagolnak a padozat rácsához rögzíthető rozsdamentes acéltálba. Leválasztás előtt a kocákkal 7 napig az ivarzás elősegítésére stimuláló takarmányt adagolnak.

Malacnevelő

Betelepítés előtt a termeket tisztára mossák, kiszáritják, fertőtlenítik. A nagynyomású mosás előtt a szennyeződések víztakarékos módszerrel (permetezés) feláztatják. A lemosás beépített berendezéssel történik.

A malacnevelőből a malacok 75-80 napos korban, 32-35 kg-os testtömeggel vannak kitelepítve a hizlaldába, az értékesítés 20-23 kg-os korban történik.

Az etetést folyékony takarmányozási rendszer végzi, az ivóvizet víztakarékos önitatók biztosítják.

Hizlalda

Betelepítés előtt a termeket tisztára mossák, kiszáritják, fertőtlenítik. A nagynyomású mosás előtt a szennyeződések víztakarékos módszerrel (permetezés) feláztatják. A mosást nagynyomású mobil mosó berendezéssel végzik.

Betelepítés előtt a mérlegelt állatokat méret szerint falkásítják úgy, hogy egy ólba 16 db sertés kerüljön.

A padozat 85%-ban tömör beton, ezért a napi takarítás kiemelt fontosságú.

A vágósúlyt elért hízosertéseket az ólból kihajtják és a vevő szállítójárművére felhajtják, majd mérlegelik. Mivel a húsmínőség a fokozott stresszterhelés miatt romlik, az állatok szalonnája fizikai behatásra értéktelenné válhat, az állatok válogatását, hajtását kíméletesen kell végezni.

Az etetést automata etetőrendszer végzi, az ivóvizet víztakarékos önitatók biztosítják.

Tenyészsüldő szállás

A jelenleg érvényes technológia szerint a vásárolt tenyészsüldők 2-2,5 havonta érkeznek a telep végén lévő süldőszállásra, ami kialakításánál fogva karantén épületként funkcionál. Az ellátó gondozó átöltözve, fertőtlenítve léphet be a zárt épületbe, ő végzi a napi kézi etetést, takarítást, az állomány ellenőrzését.

Takarmánykeverő

A telephelyen lévő keverőüzembe tehergépjárművel beszállított takarmány alap- és adalékanyagokat tartályokban tárolják felhasználásig.

A telephelyen magas fokú automatizációval rendelkező, számítógép által vezérelt takarmánykeverő üzemel. A keverőüzemben a felhasználható komponensek száma 25, amiből harmincféle takarmányt lehet előállítani. Jelenleg ténylegesen kilencféle takarmányt állítanak elő.

A megkevert és a kiosztott takarmány mennyisége pontosan beállítható, a takarmány kiosztása a technológiából adódóan nem jár a takarmány elszóródásával. Hagyományos darált takarmányfélék etetésén túl lehetővé teszi nedves silózott kukorica és ipari melléktermékek felhasználását is (tejsavó, sörélesztő).

Fűtés

A fűtés egyrészt gázkazánokkal, másrészt a szomszédos telephelyről (Zöldforrás Kft.) származó meleg víznek a telep fűtésrendszerébe való bekötésével történik, továbbá kiegészítésként infralámpát használnak.

Hűtés

A hűtést ködgenerátorok biztosítják.

Szellőztetés

A telepen számítógép vezérlésű, programozható szellőztető technológia üzemel. Az állattartó épületekben depresszív szellőztetési rendszer üzemel, kivéve a fiaztatót, ahol kiegyenlített nyomású szellőztető rendszert működtetnek.

Vízellátás

A szociális és a technológiai vízigény saját mélyfúrású kútról biztosított, a dolgozók ivóvízszükségletének kielégítésére palackozott víz szolgál.

Szennyvíz

A kommunális szennyvíz elvezetése teljesen zárt rendszerű (aknás gyűjtés, tengelyen történő elszállítás). Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Csapadékvíz

A burkolt, illetve tetőfelületekről lefolyó tiszta csapadékvíz az ingatlan be nem épített részein elszikkad. A tartástechnológiából adódóan szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Trágya

A tartástechnológia hígtrágyás rendszerű. A keletkező hígtrágya teljes mennyiségét zárt csatornán keresztül átadják a szomszédos biogázüzem részére (biogáz előállítás céljából).

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Az elmúlt 5 év során a telephelyen a jelenleg folytatott tevékenységgel megegyező tevékenységet végeztek. Ezen időszakban a környezetet érintő rendkívüli esemény nem történt.

Anyag- és energiafelhasználás:

	2020	2021.	2022.	2023.	2024.
takarmány felhasználás [t]	7024,38	7055,29	6630,47	6463,25	6848,62
vízhasználat [m ³]	35057	34379	30863	29751	31662
kútról termelt víz [m ³]	49900	44603	44471	42455	50813
elektromos energia [MWh]	702,5	626,5	670,5	521,5	537,9
gázenergia [em ³]	45,4	51,2	43,7	7,5	9,2

Ammónia- és metánkibocsátás:

megnevezés	évenkénti állatlétszám szerinti légszennyező anyag kibocsátás [kg/év]				
	2020	2021.	2022.	2023.	2024.
ammónia	28441,48	28784,85	25582,7	27303,39	27303,39
metán	59570,5	60698	52783,5	56633,5	56633,5

Keletkezett állati melléktermékek:

megnevezés	2020	2021.	2022.	2023.	2024.
állati hulla [t]	137,55	176,29	176,52	73,36	137,55
hígtrágya [m ³ /év]	14794	14942	15703	13987	20022

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

Az állati hullákat egy 35 m³-es hűtőkamrában gyűjtik, amelyet egy 50 kg teljesítményű Volkan 1000 típusú kikapacitású állati hulla és melléktermék égetőben szükség szerinti gyakorisággal elégettek 2022.09.30-ig. Ezt követően az ATEV Zrt. által biztosított csepegésmentes, zárt konténerben gyűjtik, majd az ATEV Zrt. szállítja el szerződés alapján ártalmatlanításra. Az égető berendezés jelenleg nem üzemel.

A hígtrágyát biogáz üzemnek adják át, annak nyilvántartása hulladékként történik.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

A 2020-2024. év közötti időszakban keletkezett hulladékok fajtái és mennyisége (t/év):

Azonosító kód	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	15578	15380	15380	20980	20022
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	0,002	0,001	-	-	-
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	0,010	0,003	-	-	-
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében (állatgyógyászati hulladék)	0,031	0,031	0,046	0,031	0,064

Tevékenység során keletkező hulladékok:

A telepen nagy mennyiségű hulladék nem képződik, azok szelektív gyűjtése a munkahelyi gyűjtőhelyeken biztosított.

A Kft. telephelyén lévő keverőüzembe a takarmány alapanyagok és adalékanyagok tehergépjárművön érkeznek, majd az alap- és adalékanyagokat ömlesztve tartályokban tárolják felhasználásig.

A telep takarításához, valamint fertőtlenítéséhez használt fertőtlenítő- és takarítószerket a telephely raktár (TMK) épületében (helyszínrajz 6. számú épület) gyűjtik, mely betonozott, fedett, zárható épület.

A sertéstartási technológia során az állatok életkoruktól, súlyuktól függően vitaminokat illetve különböző gyógyszereket, oltásokat kapnak, amelyből állatgyógyászati hulladékok keletkeznek.

Az irodai tevékenységből kommunális, valamint papír és karton hulladék keletkezésével számolnak. Szükség esetén az irodai nyomtató festékpátróját a szerviz cseréli, az hulladékként nem jelenik meg. Eseti jelleggel LED égő hulladék keletkezésével is számolnak. Az épületek és berendezések karbantartása során keletkező egyéb veszélyes hulladék mennyisége nem jelentős. A telephelyen 2022-től a karbantartási tevékenységet külső szakcég végzi, akik a karbantartásból keletkező hulladékokat a telephelyről elszállítják.

A hígrágya és az épületek padozatának mosatása során keletkező trágyás csurgalékvíz az épületek rácspadozatán keresztül gravitációsan jut a padozat alatt kiépített hígrágya gyűjtő medencékbe. A medencéket átlagosan 30 naponként ürítik le. Az ürítés a záródugó eltávolításával a medencéből gravitációsan következik be. A telep középpontjában lévő központi gyűjtőaknában (70 m³) összegyűlő hígrágyát szintszabályozós szivattyú juttatja át földalatti vezetéken a szomszédos Zöldforrás Kft. telepére, a biogáz üzembe.

Hulladékok gyűjtése, kezelése:

A hulladékok szelektív gyűjtése a hulladék fizikai-kémiai tulajdonságainak megfelelő gyűjtő edényzetekben történik a munkahelyi gyűjtőhelyeken. A hulladékok átadása azok átvételére jogosult szakcégek felé történik.

Az állatgyógyászati hulladékokat a szociális épületben kijelölt állatorvosi szoba melletti helyiségben lévő munkahelyi gyűjtőhelyen 25 l-es fém, zárható gyűjtőedényzetben gyűjtik.

A karbantartások során esetleges keletkező veszélyes hulladékokat a TMK épületben kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen, szelektíven gyűjtik.

Az irodai tevékenységből származó hulladékok PE zsákban, illetve az irodában papírkosárban kerülnek gyűjtésre.

Az eseti jelleggel keletkező LED izzó hulladékot szelektíven gyűjtik munkahelyi gyűjtőhelyen.

Települési hulladékok gyűjtése, kezelése:

A kommunális hulladék gyűjtése 10 l-es műanyag szemetesben, illetve a szociális épületnél elhelyezett 3 m³-es hulladékgyűjtő konténerben történik. A kommunális hulladékot közszolgáltatás keretében heti gyakorisággal szállítják el.

A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtése és a gyűjtőhelyek kapacitása:

Azonosító kód	Megnevezés	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)	Elszállítás gyakorisága
02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígrágya)	munkahelyi (gyűjtőakna)	70	naponta, igény szerint
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	munkahelyi	0,01	fél évente
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült		0,01	

	csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat			
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlikendők, védőruházat		0,01	
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében (állatgyógyászati hulladék)		0,01	havonta
20 01 01	papír és karton		0,001	
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék (LED izzó)		0,1	félévente
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	közszolgáltatás keretében		
Összesen			70,141	

Hulladék-nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A vállalkozás a jogszabályok szerint vezeti a hulladék nyilvántartást, illetve eleget tesz a hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, valamint az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűzanyagok. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre – mint bűzkibocsátó forrásokra – jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés, klimatizálás, légtechnika:

Fűtés

A telephely szociális épületének fűtésére 1 db, a fiaztató és malacnevelő épületek fűtésére 3 db, 60 kW/db hőteljesítményű WILO STAR-RS típusú gázkazán van beépítve. Az energiatermelő berendezések égéstermék-elvezető kéményei egymástól függetlenek. A malacnevelőben, fiaztatóban padozatfűtést alakítottak ki, a légtérfűtés csak esetenként kiegészítésként infralámpával biztosított.

2012-től a telephellyel szomszédos Zöldforrás Kft. biogáz-üzeme gázmotorjainak működése során keletkező 70-80 °C-os meleg vizet a sertéstelep fűtésrendszerébe bekötve hasznosítják.

Hűtés

A telephelyi állattartó épületek hűtését 2009-től ködgenerátorok biztosítják, amely berendezések a termék levegőjének hőmérsékletét a hőségnapokon 3-4 °C-kal csökkentik.

Szellőztetés

A sertéstelepen számítógép vezérlésű, programozható, FUNKI szellőztető technológia üzemel, amellyel az adott korcsoport hőigénye beállítható. Maximális teljesítménye 1,3 m³/h/1 kg élőtömeg.

Az elhasznált levegő a tetőgerinceken elhelyezett ventilátoros elszívó kürtőkön távozik, a friss levegő az oldalfalakon található szabályozott légbeejtőkön jut az épületbe. Az állattartó épületekben – a fiaztatót kivéve – depresszív szellőztetési rendszer üzemel. A fiaztatóban kiegyenlített nyomású szellőztető rendszert működtetnek, ott mind az elszívás, mind a levegő utánpótlás ventilátoros.

Épület megnevezése	Hűtés	Épület szellőztetése			Épület fűtése		
	módja	Ventilátor típusa	Ventil. száma [db]	Légszáll. telj. [m ³ /h/ber.]	Berendezés típusa	Berend. száma [db]	Hő telj. [kW/d]
fiaztató (5 terem)	köd-generátor	VETAPI G 25M-630 fali	5 + 5	9.000	BUDERUS GB-112-60	3	60
fiaztató (3 terem)	köd-generátor	VETAPI G 25M-630 fali	3 + 3	9.000	BUDERUS GB-112-60	3	60
malac-nevelő (6 terem)	köd-generátor	FUNKI	6	9.000	BUDERUS GB-112-60	3	60
malac-nevelő (7 terem)	köd-generátor	FUNKI	7	9.000	BUDERUS GB-112-60	3	60
előhizlaló-malac-nevelő	–	FC063-6ET	4	11.000	XT-HB Thermo	2	60
süldő-szállás	köd-generátor	VETAPI G 25M-710	1	9.000	nincs fűtés	–	–
kocaszállás	köd-generátor	FUNKI	3	11.000	nincs fűtés	–	–
kocaszállás	köd-generátor	FUNKI	3	11.000	nincs fűtés	–	–
kocaszállás	köd-generátor	FUNKI	3	11.000	nincs fűtés	–	–
kocaszállás	köd-generátor	FUNKI	3	11.000	nincs fűtés	–	–
hizlaló	köd-generátor	FUNKI	5	11.000	nincs fűtés	–	–
hizlaló	köd-generátor	FUNKI	5	11.000	nincs fűtés	–	–

hizlalo	köd-generátor	FUNKI	5	11.000	nincs fűtés	–	–
hizlalo	köd-generátor	FUNKI	5	11.000	nincs fűtés	–	–
hizlalo	köd-generátor	FUNKI	5	11.000	nincs fűtés	–	–
hizlalo	köd-generátor	FUNKI	5	11.000	nincs fűtés	–	–
hizlalo	köd-generátor	FUNKI	5	11.000	nincs fűtés	–	–

Hígtrágya gyűjtése

A keletkező bésár, vizelet és mosóvíz az ólak, kutricák alatt kialakított gyűjtőmedencékbe kerül. A medencéket átlagosan 30 naponként ürítik le. Az ürítés a záródugó eltávolításával a medencékből gravitációsan következik be.

A telep középpontjában lévő központi gyűjtőaknában (70 m³) összegyűlő hígtrágyát szintszabályozós szivattyú juttatja ki földalatti vezetéken a szomszédos Zöldforrás Kft. telepére.

Takarmányozás

A telephelyen lévő keverőüzembe tehergépjárművel beszállított takarmány alap- és adalékanyagokat tartályokban tárolják felhasználásig. A megkevert és a kiosztott takarmány mennyisége pontosan beállítható, a takarmány kiosztása a technológiából adódóan nem jár a takarmány elszóródásával. Hagyományos darált takarmányfélék etetésén túl lehetővé teszi nedves silózott kukorica és ipari melléktermékek felhasználását is (tejsavó, sörélesztő).

Járműforgalom hatása a levegőre:

A telephelyre érkező, valamint a telephelyen belüli járműmozgás a közút forgalma által okozott szennyezéshez képest nem jelentős, így az ebből származó légszennyező anyag kibocsátás sem számottevő.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely Szeged összefüggő lakott területétől É-i irányban, több mint 1 km-re, gazdasági övezetben helyezkedik el. A telephely mellett az AGROPLANTA Kft., a KAROTIN Kft., a KITE Zrt. és a Zöldforrás Energia Kft. található.

Az üzemi zónán kívül mezőgazdasági művelés alatt álló, és erdőterületek, a D-i oldalon az M43 autópálya helyezkedik el.

A legközelebbi védendő épület a telephely telekhatárától kb. 180 m-re, K- i irányban a Rózsamajor út 10. szám alatti, 01223/7hrs.-ú ingatlanon lévő lakott épület, gazdasági-ipari (Gip) területen.

A telephely megközelítése a 4519 sz. Szeged–Csongrád összekötő útról leágazó üzemi útról történik.

A technológia domináns zajforrásai a nappal is és éjjel is üzemelő légtechnikai berendezések, a takarmányozó berendezések, a silók feltöltése, valamint a szállítást végző tehergépjárművek.

A telephely okozta környezeti zajterhelés mértékéről készült akusztikai szakértői vélemény (Lengyel György zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök, törzsszám: 019-K/2020.) szerint a zajterhelési határértékek teljesülnek a védendő területeken, a zajvédelmi hatásterületén védendő terület, építmény vagy helyiség nincs.

A telep zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterülete a helyszíni zajmérésekre alapozva került meghatározásra, melyen zajtól védendő létesítmények nincsenek.

A célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést jelentős mértékben nem növeli.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik. A tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek burkoltak, az állattartó épületek padozata, a szennyvíz- és trágyavonal létesítményei vízzáró kialakításúak, megfelelnek a hatályos környezetvédelmi előírásoknak, megakadályozva ezzel a földtani közeg szennyezését.

Vízellátás

A dolgozók ivóvízszükségletének kielégítésére palackozott víz szolgál. A szociális-, illetve technológiai vízigény saját vízellátó rendszerről (350 m talpmélységű rétegvíz kút) biztosított.

Szociális szennyvíz

A keletkező kommunális szennyvizet 30 m³-es, zárt vasbeton aknában gyűjtik, ahonnan megfelelő időközönként engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítatják ártalmatlanítás céljából.

Az épületek padozatának mosatásából származó trágyás csurgalékvíz a hígtrágya részét képezi, technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Trágya

A tartástechnológia hígtrágyás rendszerű. A tevékenységből származó hígtrágya a szomszédos biogáz üzem részére kerül átadásra, biogáz előállítási céllal. Az állattartó épületek padozata szilárd burkolatú, illetve rácspadozatos. A hígtrágya (bélsár, vizelet, mosóvíz) az ólak, kutricák alatt kialakított gyűjtőmedencékből – az átlagosan 30 naponkénti ürítéssel (zárodugó eltávolítása) – gravitációsan jut a telep középpontjában lévő központi gyűjtőaknába (70 m³), ahonnan szintszabályozós szivattyú juttatja a hígtrágyát – zárt, földalatti csővezetéken keresztül – a szomszédos biogáz üzembe. A biogáz üzemben az üzemeltető – külön egységes környezethasználati engedély alapján – a hígtrágyát növényi silóval keverve fermentálja, a visszamaradó fermentlé zárt csővezetéken keresztül a sertéstelep egykori, kettős mederszigetelésű hígtrágya tározóiba jut, majd termőföldön hasznosul.

Csapadékvíz

A tető-, illetve burkolt felületekre hulló tiszta csapadékvíz az ingatlan zöldfelületein elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Monitoring:

A telephelyi tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának nyomon követése 2 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszer által biztosított.

Üzemi kárelhárítási terv:

A meglévő telep a környezetvédelmi hatóság által CS/Z02/01098-5/2025. számon (KTO-azonosító: 67822-7-3/2025.) jóváhagyott, 2030. április 1. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Alapállapot-jelentés (földtani közeg):

A sertéstelepen 2002. évben – a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat részeként – történt alapállapot felvétel a terület földtani közeg- és felszín alatti víz állapotának megismerése céljából.

A földtani közeg vonatkozásában a mintavételt akkreditált mintavevő szervezet (BIOPETROL Kft.), a laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált kémiai laboratórium (Dr. E. Weßling) végezte.

Vizsgálati eredmények

Fúrás azonosítója (talajmintavétel mélysége, m)	Komponens			
	pH [-]	Ammónium [mg/dm ³]	Nitrát [mg/dm ³]	Nitrit [mg/dm ³]
1F (1,2 m)	8,38	<0,02	8	<0,1
1F (1,5 m)	10,0	0,33	92	<0,1
1F (2,8 m)	9,31	0,98	65	<0,1
1F (3,5 m)	9,21	0,23	44	<0,1
2F (0,5 m)	8,08	0,30	45	<0,1
2F (0,8 m)	8,28	<0,02	150	<0,1
2F (1,9 m)	8,58	<0,02	152	<0,1
2F (2,7 m)	9,07	<0,02	104	<0,1
4F (0,3 m)	8,99	1,66	9	0,4
4F (1,2 m)	9,88	0,35	3	<0,1
4F (2,5 m)	9,57	0,12	5	<0,1
4F (2,9 m)	9,58	0,15	9	<0,1

Fentiek alapján megállapítható, hogy a vizsgált komponensek vonatkozásában a talaj nem minősül szennyezettnek.

A TEVÉKENYSÉG TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Az érintett terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 hálózat részét nem képezi. A tevékenység természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNIKA

A BAT (legjobb elérhető technika) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A tevékenységre vonatkozóan magyar nyelvű BAT útmutató rendelkezésre áll. Az útmutató alapján a telep megfelel a legjobb elérhető technika (BAT) feltételrendszerének.

A BAT-nak való megfelelés a technológia szempontjából:

Az állatok etetése korszerű etetőrendszerrel, életkoruknak megfelelő összetételű táppal történik. A megkevert és a kiosztott takarmány mennyisége pontosan beállítható, a takarmány kiosztása a technológiából adódóan nem jár a takarmány elszóródásával. Hagyományos darált

takarmányfélék etetésén túl lehetővé teszi nedves silózott kukorica és ipari melléktermékek felhasználását is (tejsavó, sörélesztő).

A rendszer beépítésével a nedves etetés minden élettani és gazdasági előnye kihasználható. Megbízhatóan teszi lehetővé az állatállomány élettani igényeinek megfelelő etetését a sertésenyésztés minden fázisában, alkalmas a malacok, a hízók, a vemhes és szoptatós kocák megetetésére is. Nedvesítetést használva az állatállomány jobb takarmányhasznosítást, nagyobb és egyenletesebb napi tömeggyarapodást ér el.

A telepen korszerű, folyás-, csepegésmentes önitató-rendszert alkalmaznak, így az állatállomány igényeinek megfelelő mennyiségű vízhasználat merül fel.

A telepen korszerű szellőztető technológiát alkalmaznak. Az ólak hűtéséhez alkalmazott technika ugyan többlet áramfogyasztással jár, de az alacsonyabb hőmérséklet összességében javítja a hizlalási paramétereket.

Az ólak takarítása, fertőtlenítése az állategészségügyi, higiéniai előírások figyelembe vételével, rendszeresen történik.

A keletkező hígtrágya biogázüzemben hasznosul, az abból származó hőenergiát a telep fűtéséhez használják, így kevesebb földgázra van szükség.

A BAT-nak való megfelelés hulladékgazdálkodási szempontból:

- Kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása.
- A hasznosítható hulladék (papír) szelektív gyűjtésével a hulladékok mennyisége a lehető legkevesebbre csökken. Minden hulladékot szelektíven gyűjtenek.
- A keletkező hulladékokat a fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságuknak megfelelő edényzetekben gyűjtik elszállításig.
- Az állattartás technológiában és a takarítás, fertőtlenítés során felhasznált anyagok esetében a Kft. folyamatosan vizsgálja, hogy a legkevésbé veszélyes anyagot szerezzék be.
- A telephelyen képződő hígtrágya anyagában hasznosul azáltal, hogy a szomszédos biogáz üzemben kerül feldolgozásra.

A BAT-nak való megfelelés a levegőtisztaság-védelem szempontjából:

A megfelelő takarmány-receptúra alkalmazása csökkenti a trágya bűzanyag-tartalmát. A hígtrágya zárt gyűjtése és csővezetéken keresztül biogázüzembe történő továbbítása csökkenti a telephelyen belüli hígtrágyából származó bűzkibocsátást.

A telep járófelületeinek rendszeres takarítása csökkenti a környezeti levegő porszennyezettségét. A takarmánytároló silókból porkibocsátás nem várható.

A BAT-nak való megfelelés a zaj- és rezgésvédelem szempontjából:

A telephely összefüggő lakott területtől távol helyezkedik el. A zajvédelmi határértékek a legközelebbi védendő létesítményeknél biztonsággal teljesülnek.

Az automata vezérlésű szellőzési technológia alacsony zajteljesítményű ventilátorokból épül fel.

A belső szállítási tevékenységből származó zajkibocsátás árnyékolása – az épületek kedvező elhelyezkedésének köszönhetően – a védendő épületek felé biztosított.

A telephely zajforrásait folyamatosan karbantartják, így biztosítva a zajkibocsátásuk alacsony tartását.

A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik. A technológia zárt rendszerű, a tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek, az állattartó épületek padozatának műszaki védelme biztosított.

A kommunális szennyvíz gyűjtése zárt rendszerű.

A trágyavonal műszaki egységei vízzáró kialakításúak.

A keletkező hígtrágya biogáz üzemben hasznosul.

A tiszta csapadékvíz ingatlanon belül elszikkad, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A telephelyi tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának nyomon követése talajvíz-figyelő monitoring rendszer által biztosított.

A telep rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel.

ELŐÍRÁSOK

A tevékenység végzésének általános feltételei

Előírások:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, a létesítményt működtetni, hogy a tevékenység és a kibocsátások megfeleljenek a mindenkori, hatályos jogszabályokban, valamint az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
 2. Olyan módosítás, vagy átépítés, amely a vonatkozó jogszabály szerint jelentős változtatásnak minősül, csak a változtatásra vonatkozó – véglegessé vált – módosított egységes környezet használati engedély birtokában valósítható meg.
 3. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a vonatkozó jogszabály szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben a hatóságra be kell jelenteni.
 4. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedély másolatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul a hatóságra be kell nyújtani.
 5. Az engedély a maximális kapacitásra vonatkozik.
 6. A kapacitásban történő bármely változtatás csak a hatóság előzetes engedélyével lehetséges.
 7. A vonatkozó jogszabály értelmében, a tevékenység végzőjének felügyeleti díjat kell fizetni.
- Határidő: tárgyév február 28.**
8. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

Szabályok a tevékenység végzése során

Előírások:

Övintézkedések:

9. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés:

10. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

11. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
12. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség:

14. A létesítmény működtetője köteles biztosítani, hogy a felsőfokú végzettségű környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel:

15. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) március 31-ig és ezt követően minden évben március 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
16. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
17. Az engedélyes köteles az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (Pollutant Release and Transfer Register, röviden: PRTR) szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben (E-PRTR) foglalt adatokat gyűjteni, és évente köteles adatot szolgáltatni (E-PRTR-A adatlap), melyet minden év március 31. napjáig kell elektronikusan megküldeni a környezetvédelmi hatóságra.

Értesítés:

18. Az engedélyes köteles telefonon és írásban értesíteni a környezetvédelmi hatóságot lehetőség szerint minél hamarabb, de **legkésőbb 8 órán belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
 - az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén;
 - a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
 Az engedélyesnek az értesítés során tájékoztatást kell adnia az észlelést követően azonnal megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
19. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

20. Minden olyan esemény kapcsán, amely a környezet veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül, de **legkésőbb 8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:

- levegő-, zaj- és rezgésvédelem, földtani közeg védelme, valamint táj- és természetvédelem vonatkozásában:
a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165, 30/938-23-89 /ügyelet/; e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu);
- hulladékgazdálkodás vonatkozásában:
a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165; e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu);
- felszíni- és felszín alatti víz veszélyeztetése, vagy szennyezése esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát (6728 Szeged, Napos út 4.; tel.: 62/549-340; e-mail: katved.tvh@csongrad.gov.hu);
- tűz- és katasztrófa-helyzet esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.; tel.: 62/621-280; e-mail: csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu);
- emberi egészség veszélyeztetése esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Készenléti Szolgálatát (tel.: 30/463-72-23; e-mail: keszenlet.csongrad@dar.antsz.hu);
- állategészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági vonatkozású esemény, fertőzés gyanúja esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályt (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.; tel.: 62/680-800; e-mail: elelmiszer@csongrad.gov.hu)

Erőforrások felhasználása

Előírások:

21. Az engedélyes köteles a telephelyi technológia során felhasznált, illetve keletkező anyagokról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos.

22. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített dokumentációt az 5 évenként elkészítésre kerülő, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjához kell csatolni.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

23. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram és a gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

24. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A belső auditnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

25. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos.**Levegőtisztaság-védelem****Előírások:****Általános működés:**

26. Az üzemeltetés során meg kell felelni a 2010/75/EU európai parlament és tanács irányelve szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló Európai Bizottság 2017/302 Végrehajtási Határozatában és annak mellékletében (a továbbiakban: Melléklet) foglaltaknak.
27. A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségeket az éves jelentésben kell igazolni a tényleges állatlétszám figyelembevételével.
28. Az egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozóan be kell tartani a Melléklet 30. BAT 2.1. táblázatában meghatározott BAT-AEL szinteket. Az épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátást az éves jelentésben kell igazolni a tényleges állatlétszám figyelembevételével.
29. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró búzzal való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
30. A mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
31. Az évenkénti takarmány összetétel és felhasználás vizsgálat keretében részletesen elemezni kell, hogy a telepen alkalmazott takarmányozási technológia (különösen az etetett takarmányok összetétele) megfelel-e az aktuális takarmányozási követelményeknek, követ-e kutatási eredményeket, megfelel-e az elérhető legjobb technikának és a tartástechnológiának.
32. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a kifogástalan műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel, a kapcsolódó berendezések csatlakozó pontjai zártságának folyamatos biztosításával, a tömítetlenségek megszüntetésével, karbantartással meg kell előzni.
33. A száraz takarmányt tároló silók szűrőinek épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőket haladéktalanul ki kell cserélni.
34. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően üzemeltetni kell, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, a termoneutrális és légszennyezettségi komfortzónához közeli állapotot, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést, ezen keresztül is csökkentve az emésztetlen takarmányhányad mennyiségét.
35. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt.
36. A telep zöld felültét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

Védelmi övezet:

37. A Szeged 01223/3 hrsz. alatti sertéstelep levegővédelmi övezetét az állattartó épületek szélétől mérve 156 m sugarú területen az alábbi táblázat szerinti ingatlanokra állapítja meg a hatóság:

helyrajzi szám	hatásterületbe eső rész nagysága [m ²]	Művelési ág
Szeged 01223/3	40.011	kivett
Szeged 01220/8	9744	udvar
Szeged 01215/8	2320	kivett
Szeged 01215/6	2035	kivett
Szeged 01215/2	7585	kivett
Szeged 01221	5526	út
Szeged 01223/6	3959	kivett
Szeged 01223/45	1523	út
Szeged 01223/41	18868	kivett
Szeged 01223/5	2980	kivett
Szeged 01223/22	26.510	kivett
Szeged 01223/55	6420	szántó
Szeged 01223/57	18.888	kivett
Szeged 01223/7	1745	szántó
Szeged 01223/59	35.690	szántó

A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.

Adatszolgáltatás, monitoring:

38. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkezett változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell teljesíteni.
39. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágyában az Európai Bizottság végrehajtási határozata Melléklet 24. BAT előírásának megfelelően kell folytatni.
40. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását az Európai Bizottság végrehajtás határozata Melléklet 25. BAT előírásai szerinti technikákkal, illetve gyakorisággal kell végezni.

Zaj- és rezgésvédelem**Előírások:**

41. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.

Határidő: folyamatos.

42. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

Határidő: folyamatos.

Földtani közeg védelme

Előírások:

43. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
44. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
45. A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
46. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot.
47. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
48. A szennyezéssel potenciálisan érintett térrészek, létesítmények műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások

Előírások:

49. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, a legjobb elérhető technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
50. Az engedélyesnek a legjobb elérhető technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről;
 - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről;
 - a környezetszennyezést megelőző hulladékgyűjtést biztosító hulladéktároló edényzetek, illetve munkahelyi gyűjtőhelyek alkalmazásáról;
 - a levegőterhelés, a környezeti zaj- és rezgéskibocsátás minimalizálásáról;
 - a földtani közeg szennyeződésének megakadályozásáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról;
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének

lehetősége, kiemelten az alábbiakra:

- a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
- a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
- a forgalom okozta zajterhelés,
- a földtani közeg szennyezése,
- a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
- a tűzesetek.

51. A telephelyi létesítmények és az épületgépészeti berendezések karbantartását rendszeresen kell végezni.
52. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

Előírások:

53. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.
54. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának érdekében az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
55. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
56. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
57. Az engedélyesnek aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani a környezetvédelmi hatóságra.

Határidő: 2030. március 1.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások

Előírások:

58. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság egyetértésével leszerelni a környezet-szennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról.
59. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
60. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció környezetvédelmi hatóságra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

Adatrögzítés, adatszolgáltatás és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére

Előírások:

61. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
62. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
63. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő egy hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
64. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
65. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani, egy eredeti és egy másolati példányban.
66. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének, vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
67. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
68. A beszámolóban ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre – a minták elemzése alapján – a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
69. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat szükséges szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '03 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Arra való nyilatkozat, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
 - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);

– NOSE-P kód.

Adatszolgáltatás, beszámolók ütemezése:

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)	évente	március 31.
Állattartótelep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRT-R adatlapjai		
Éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (mennyiségtől függően veszélyes, nem veszélyes, EPRT-R)	évente	március 1.
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegőtisztaság-védelem: – Takarmány összetétel és felhasználás vizsgálata – Technológiában bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása	évente	március 31.
Hulladékgazdálkodás: – Keletkezett hulladékok – Technológiánkénti anyagmérleg		
Zajvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület bemutatása		

Földtani közeg védelme: – Padozat ellenőrzése – Trágyanyilvántartás		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panasz	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
Bejelentett esemény		Az eseményt követő 1 hónapon belül
Havária		Haladéktalanul
BAT-nak való megfelelés vizsgálata	5 év	A felülvizsgálati dokumentáció részeként
Energiahatékonysági belső audit (veszteségfeltáró vizsgálat)		

A beszámolókat elektronikus úton a környezetvédelmi hatóság – a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – részére kell elküldeni.

*

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

- 1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentáció vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:**

Általános előírások:

- Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
- A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, műszaki védelemmel rendelkező területen, szelektíven gyűjteni.
- A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, ez idő alatt kell a hulladék kezeléséről gondoskodni.
- Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- Veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
- Az engedélyes a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást köteles a telephelyen vezetni, amelyet a hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
- A keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- A hulladékgazdálkodási adatszolgáltatással együtt az engedélyes köteles E-PRTR adatszolgáltatást is teljesíteni a telephelyről kiszállított hulladékokról, amennyiben azok meghaladják a hatályos EK rendeletben foglalt értékeket.
- Az éves beszámolónak tartalmaznia kell technológiai bontásban a keletkezett hulladékokra és melléktermékekre vonatkozó adatokat, valamint technológiai anyagmérlegeket.

Gyűjtőhelyekkel kapcsolatos előírások:

- A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladék gyűjtőhelyeket.
- A gyűjtőhelyeken alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
- Veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben, tárolóedényben lehet gyűjteni.
- A gyűjtőhelyeken egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy a hulladékok ne keveredjenek és mindegyik hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző gyűjtés.
- A munkahelyi gyűjtőhelyeken egy időben összesen 70,141 tonna hulladék – amin belül legfeljebb 70,001 t nem veszélyes hulladék és 0,14 t veszélyes hulladék –

gyűjthető, amelyet szükség szerint, de legalább félévente át kell adni arra engedéllyel rendelkezőnek.

- A települési hulladékot szükség szerint, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint át kell adni a közszolgáltató részére.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

- Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentáció vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

- Az állattartási tevékenységet a felszíni- és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. A telep üzemeltetése nem veszélyeztetheti a felszíni- és felszín alatti vizek jó állapotát.
- A telephelyen végzett tevékenység (állattartás, trágyakezelés) nem eredményezhet a felszín alatti vízben, a felszín alatti és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- Az állattartási tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- A telephely vízellátása csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízellátási létesítményből történhet.
- A jelenlegi végleges vízjogi engedélyek hatálya alá eső vízellátási létesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízellátási létesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
- A felhasznált víz és a keletkező trágya mennyiségéről mérésre alapozott nyilvántartást kell vezetni.
- A telephelyen a vízellátási létesítmények karbantartásáról és tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell.
- Az állattartási tevékenység során a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.
- Kommunális szennyvizet csak engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre lehet elszállítani. Az elszállítást és ártalmatlanítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni, ellenőrzéskor be kell mutatni.
- Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. Havária esetén az elfogadott üzemi kárelhárítási tervnek megfelelően kell eljárni.

3. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentáció vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

- A telephely üzemeltetése során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföldek és vizek minőségében kárt ne okozzanak.

- Havária esetén, amennyiben az termőföldet érint, a talajvédelmi hatóságot értesíteni kell.
- A telephelyen végzett tevékenység az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. §-ban foglalt adatszolgáltatásra és nyilvántartás vezetésre kötelezett tevékenység.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. **A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/02303-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:**

- A telephelyen történő tevékenységet úgy kell megszervezni, hogy az a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztesse, a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa, továbbá a munkavégzés során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani, a munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközök biztosításáról a munkáltatónak szükséges gondoskodni.
- Az üzem működése közben esetlegesen bekövetkező zaj és rezgésterhelési határértékeket meghaladó változás esetén a lakott területek védelme érdekében intézkedést kell hozni a zaj és rezgésterhelés csökkentése érdekében, az ott élők egészségének védelmére.
- Az telep működéséhez szükséges egészségügyi kártevőmentesség biztosítása érdekében, a fertőző betegségeket terjesztő rovarok, rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről, irtásukról éves program szerint kell gondoskodni.
- A működés során felhasznált fertőtlenítőszeres esetében a veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatott foglalkozásszerű felhasználás az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított előzetes bejelentést követően végezhető, mely tevékenységgel kapcsolatban képződő hulladékok kezelése, mozgatása, tárolása során fokozott figyelmet kell fordítani az egészségkárosító kockázatok és környeztkárosító hatások kivédésére, valamint az anyagok talajra, felszín alatti vízbe kerülésének megakadályozására.
- A telephelyen a dolgozók részére a megfelelő mennyiségű és ivóvíz minőségű víz, valamint tisztálkodási lehetőség biztosításáról gondoskodni kell, a vételi helyeket tisztán kell tartani. A nem ivóvíz céllal biztosított víz vételi helyét „nem ivóvíz” felirattal indokolt ellátni.
- A telephelyen a dohányzás tiltását, illetve a dohányzásra kijelölt helyeket a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-a 7. mellékletében meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölni kell.
- Az állattartási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti vízbe, talajba szennyeződés ne kerülhessen, ezáltal azok emberi egészségre gyakorolt hatását károsan ne befolyásolja

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Az engedély véglegessé válásával érvényét veszti a CS-06/Z01/04639-10/2020. számú (KTO-azonosító: 13005-19-8/2020.) egységes környezethasználati engedély.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forintról húszmillió forintrig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A bírság összege a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forintról a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintrig terjedhet.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (*Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.*) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtandó, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A fellebbezés illetéke 5000 Ft, melyet a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételei számlára kell megfizetni, és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Az ügyfél az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a CS-06/Z01/04639-10/2020. számú (KTO-azonosító: 13005-19-8/2020.) határozatával – a véglegessé válástól számított 11 évre – egységes környezethasználati engedélyt adott a PIGMARK Állattenyésztő és Kereskedelmi Kft. részére a Szeged, Rózsamajor út 13. szám, 01223/3 hrsz. alatti sertéstartó telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

1. számú mellékletének

- 1. c) pontja szerinti (*Intenzív állattartó telep – sertéstelepnél 3000 férőhelytől 30 kg feletti sertéshízők számára*),

2. számú mellékletének

- 11. b) pontja szerinti *[Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára]*, és
- 11. c) pontja szerinti *[Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára]*

tevékenységek folytatásához.

Az engedély 2031. július 27. napjáig érvényes.

Az engedélyes 2025. június 2. napján a fenti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában kérelmet nyújtott be a hatósághoz.

Mivel a kérelem hiányos volt, a hatóság a 2025. június 3-án kelt, CS/Z02/05094-3/2025. számú végzésében igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel az ügyfelet. A díj tekintetében a hiánypótlásnak 2025. június 6-án tettek eleget. A dokumentáció továbbá hulladékgazdálkodási és természet- és tájvédelmi szempontból is kiegészítésre szorult, a hatóság 2025. július 3-án kelt, CS/Z02/05094-9/2025. számú hiánypótlási felhívására az ügyfél 2025. augusztus 1-jén benyújtotta a kért dokumentációt.

Dokumentációt készítő:

Szakértő:

Zala Izabella környezetvédelmi szakértő (hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, víz- és földtani közeg védelem, zaj- és rezgésvédelem)

Lovászi Péter biológus (élővilág védelem, tájvédelem)

Az R. 20/A. § (4) bekezdése értelmében:

„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni.”

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése alapján „környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.” A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.”

*

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

A hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban hatóság), PIGMARK Állattenyésztő és Kereskedelmi Kft. kérelmére indult, Szeged, Rózsamajor út 13. szám alatti telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatának elbírálására vonatkozó eljárásban **a rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg** a hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) alapján:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

5. § (2) A hulladékképződés megelőzése érdekében törekedni kell arra, hogy a technológiából származó, de a technológiai folyamatba visszavezetett gyártási maradék, anyag, valamint a már használt, de eredeti céljára ismételten felhasználható termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusban maradjon. Az anyag vagy termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká.

6. § (3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatára való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

31. § (2) bekezdés alapján a hulladékbirtokos

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvétekenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás;

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

- bc) a hulladék szállítónak történő átadása,
- bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,
- be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,
- bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy
- bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás

útján gondoskodik.

(10) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

65. § (1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A veszélyes hulladékok vonatkozásában *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben* foglaltak az irányadók.

A hulladék gyűjtőhelyek üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet* (továbbiakban: R.) rendelkezik.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

11. munkahelyi gyűjtőhely: a természetes személynek nem minősülő hulladéktermelő által a telephelyén végzett munka során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított hely, ahol a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjti;

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a hatóság az engedélyben írja elő.

A gyűjtőhelyek tároló kapacitását az üzemeltető adta meg az eljárás során. A hulladék elszállításának gyakorisága a R. előírásainak figyelembevételével történt.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokról *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet* rendelkezik.

A 166/2006/EK rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a rendelet I. számú mellékletébe tartozó tevékenység végzése esetén PRTR adatszolgáltatást kell teljesíteni abban az esetben, ha a telepről kiszállított hulladék mennyisége meghaladja a rendeletben meghatározott értékeket.

A hatóság hatáskörét a Rendelet 3. számú melléklet 17. pont B oszlopa, illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet* 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A kérelem mellékleteként benyújtott, Zala Izabella szakértő által készített egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

- A Pigmark Kft. az érintett ingatlanon nagy létszámú állattartó telepet (sertéstelepet) üzemeltet. Az állattartási tevékenységet a CS-06/Z01/04639-10/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján végzik. Az engedély 2031. július 27. napjáig érvényes.
- A telephelyen 17 épületben nevelik a különböző életkorú állatállományt. Hízó férőhely kapacitás: 5544 db; koca férőhely: 912 db; tenyész süldő férőhely: 168 db; utónevelt malac férőhely: 4000 db és előhizláló férőhely: 768 db

- Tartástechnológia: hígtrágyás.

• Vízellátás:

Az állattartó telep vízellátása saját tulajdonú rétegvíz kútról biztosított. A vízellátó kút 37057-5-7/2009. számon kiadott és legutóbb 35600/5045-12/2023.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek érvényessége 2028. november 30. Vízikönyvi szám: I/6503.

Az engedély alapján a lekötött vízkontingens 40.880 m³/év

A dolgozók ivóvízszükségletét palackos vízzel oldják meg.

Itatás-, takarmánygyártás vízigénye: Az állatállomány az itatóvizet nagy részben a folyékony takarmányban kapja meg, illetve önitatók biztosítják. A folyékony takarmányozás következtében az önállóan felhasznált itatóvíz mennyisége nem jelentős.

A folyékony takarmány előállítása előre meghatározott receptura szerint történik, így a takarmánygyártásnál felesleges vízhasználat nincs.

• Szennyvízelhelyezés:

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizek gyűjtése egy 30 m³ térfogatú vízzáróan kialakított aknába történik, melyet szükség szerint elszállítanak.

- Az állattartó épületek padozatának tisztítása/takarítása mosatással történik víztakarékos technológiával. Az így keletkező csurgalékvíz a rácspadozaton keresztül gravitációsan jut a kiépített hígtrágya gyűjtő és elvezető rendszerbe.

• Trágyakezelés:

Az állattartás technológiája hígtrágyás rendszerű. A hígtrágya és az épületek padozatának mosatása során keletkező trágyás csurgalékvíz az épületek rácspadozatán keresztül gravitációsan jut a padozat alatt kiépített hígtrágya gyűjtő medencékbe, majd onnan havi gyakorisággal a záródugó nyitásával jut a központi átemelő vb. aknába. Az átemelő aknából szintszabályozású szivattyúval zárt csatornán továbbítják a hígtrágya teljes mennyiségét a Zöldforrás Biogáz Kft. által üzemeltetett szomszédos biogáz üzembe.

A biogáz-üzem gázmotorjainak működése során keletkező hőfeleslegből előállított 70-80 °C-os meleg vizet a sertéstelep fűtésrendszerében hasznosítják, mely által télen is megfelelő hőmérséklet biztosított az állattartó épületekben.

A hígtrágya átadása a biogáz üzembe egész évben biztosított, a biogáz üzem egyik fő alapanyag bázisát adja a telep.

• Csapadékvíz-elvezetés/elhelyezés:

Az ingatlanra hulló tiszta csapadékvíz ingatlanon belül elszikkad. A zárt rendszerű hígtrágyás tartástechnológiából adódóan szennyezett csapadékvizek nem keletkeznek.

Monitoring rendszer:

A területen a felszín alatti víz minőségének megfigyelésére 2 db monitorig kutat üzemeltetnek a 37057-5-7/2009. számon kiadott és legutóbb 35600/5045-12/2023.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély szerint.

A mintavételezés évente egyszer történik.

A monitoring kutak vízkészletének laborvizsgálati eredményei a talajvíz szulfát és fajlagos vezetőképesség „B” határérték feletti szennyezettségét mutatják. Az eredmények hígtrágya, trágyás csurgalékvíz elfolyására utaló ammónium, foszfor annak bomlástermékei szennyezőt nem jeleznek. A szulfát és vezetőképesség komponensek határérték túllépés valószínűsíthetően a telep környezetében levő intenzív mezőgazdasági művelésnek tudható be.

A telepen az állattartás és a trágyakezelés zárt rendszerű, trágyatárolás a telepen nincs.

Az állattartási tevékenység gyakorlása ellenőrzött körülmények között folyik, a környezetre gyakorolt hatását rendszeres jelleggel vizsgálják és a tevékenység folytatása alatt azt továbbra is végzik. A jelenlegi monitoring rendszer üzemeltetése a telep környezeti állapotáról megfelelő információt biztosít, azt módosítani nem szükséges.

• BAT szempontoknak való megfelelés:

A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.

- Alkalmazandó technikák:

- a) vízfelhasználás nyilvántartása,
- b) vízszivárgás feltárása és javítása,
- c) magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására,
- d) a konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett,
- e) az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása,
- f) a nem szennyezett csapadékvíz tisztításra történő újrashasznosítása.

A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.

- Alkalmazandó technikák:

- a) az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása,
- b) a vízfelhasználás minimalizálása,
- c) a szennyezetlen csapadékvíz elkülönítése olyan szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.

A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.

- Alkalmazandó technikák:

- a) a szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígtrágyatárolóba,
- b) szennyvízkezelés,
- c) szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer (esőztető berendezés, mozgó öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás) alkalmazásával.

Az engedélyezési dokumentáció alapján a tevékenység megfelel a fentebb részletezett, elérhető legjobb technikának való megfelelés kritériumainak.

A hatóság a részére rendelkezésre bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység folytatása a felszíni- és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, vizek lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben előírtak indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint, a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §. (1) bekezdés a) pontja szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdése szerint a jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély) és
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

Ezen jogszabály alapján kérte a vízügyi hatóság az engedélyeknek megfelelő üzemeltetést, új létesítmények esetében pedig a vízjogi létesítési engedély megszerzését.

A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet tartalmazza.

A vízügyi- és vízvédelmi szakkérdéseket a hatóság a Rendelet 8. sz. melléklet oszlop 2. és 3. pontja alapján vizsgálta; a vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.

3. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

A Pigmark Kft. a sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyét 13005-10-12/2015. számon kapta, a legutóbbi 5 éves felülvizsgálati eljárásban az engedélyezéshez a talajvédelmi hatóság CS-02/F01/01334-2/2020. számú nyilatkozatában járult hozzá.

A telep a Szeged II. kerület, külterület 01223/3 hrsz.-ú, kivett telephely, kivett közpark, kivett szennyvíztisztító bejegyzésű ingatlanon található. A tervdokumentum szerint a telep területén csapadékvíz elvezető rendszer nem épült, a tetőfelületekről lefolyó tiszta csapadékvíz az épületek közötti be nem épített, füves területrészekre elszikkad. Az épületen belüli zárt rendszerű hígtrágyás tartástechnológiából adódóan szennyezett csapadékvizek nem keletkeznek. A telepen csak szociális szennyvíz keletkezik, technológiai szennyvíz nincs. Közütemi szennyvízelvezető csatorna hiányában a szennyvizet zárt vb. aknában gyűjtik, ahonnan a szennyvíz elszállítása eseti megrendelés alapján történik a városi szennyvíztisztító telepre.

A hígtrágya és az épületek padozatának mosatása során keletkező trágyás csurgalékvíz az épületek rácpadozatán keresztül gravitációsan jut a padozat alatt kiépített hígtrágya gyűjtő medencékbe, majd onnan havi gyakorisággal a záródugó nyitásával jut a központi átemelő aknába. Az átemelő aknából szintszabályzott szivattyúval zárt csatornán továbbítják a hígtrágya teljes mennyiségét a Zöldforrás Energia Kft. (6728 Szeged, Külterület 2., 01223/71 hrsz.) által üzemeltetett, szomszédos biogáz üzembe. A telep átlagos állatlétszámát figyelembe véve, átlagosan 16000 m³ hígtrágya képződésével lehet számolni.

A Pigmark Kft. és a Zöldforrás Energia Kft. között kötött, sertéshígtrágya- és fermentáció maradvány szállítási keretszerződés 2010. június 15-től számított 20 év határozott időtartamra jött létre.

Az elmúlt 5 év időszakában a talaj, talajvíz és felszíni vízminőséget érintő rendkívüli esemény nem történt.

A telephelyen folytatott tevékenység okán az üzemeltetőjére vonatkoznak a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. §-ban foglalt előírások az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében.

A talajvédelmi hatóság megállapította, hogy az ügyféli kérelem teljesíthető, a talajvédelmi érdekeket nem sért, ezért a talajvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú a környezetvédelmi engedélyezéshez hozzájárul.

A rendelkező részben foglalt kikötések a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 43. § (3) bekezdés, a 48. § (2)-(3) bekezdései és az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. § alapján kerültek meghatározásra.

A talajvédelmi hatóság hatásköréről és illetékességéről a Tfv. 53. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdése rendelkezik.

A nyilatkozat az Ákr., a Tfv., a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján került kiadásra egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában indult környezetvédelmi engedélyezési eljárásban.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. **A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/02303-2/2025. számú szakkérdés indokolása:**

A benyújtott dokumentációkban foglaltak alapján a Kérelmező nagyszámú sertéstartással foglalkozik a tárgyi telephelyen. A sertéstelep helyszíne a város sűrűn lakott részét nem érinti attól távol helyezkedik el, ezért lakott ingatlanok kis számban találhatók a telep környezetében. A telephely nem tartozik Natura 2000, illetve egyéb természetvédelmi oltalom alatt álló területek közé. A telep működése kapcsán keletkező közvetett zajhatás alacsony mértékű. A működés során ügyelni kell az esetlegesen felmerülő környezeti zaj- és rezgésterhelés esetén fontos a vonatkozó jogszabályi határértékek, így a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet által előírt határértékek betartása az üzem környezetében élők és tartózkodók egészségének megőrzése érdekében. A telep vízellátást az ingatlanon lévő fűtő kút biztosítja. A kútból nyert vizet a dolgozók szociális célú felhasználására, illetve a sertésállomány itatására takarmánygyártásra, mosásra használják. A telepen csak szociális szennyvíz keletkezik, technológiai szennyvíz nincs. A szociális szennyvizet zárt aknában gyűjtik, majd szakosodott vállalkozó által szállítatják el. Az épületen belüli zárt rendszerű hígtrágya kezelés következtében a talajba, felszín alatti vizekbe szennyeződés nem kerülhet. A hígtrágyát szivattyúval továbbítják a szomszédos biogáz feldolgozó üzembe, mely üzem gázmotorjainak működése során a keletkező hőfeleslegből előállított melegvízzel a sertéstelep fűtését valósítják meg.

A telepen trágyatárolás nem történik, a tevékenység során keletkező bélsarat, vizeletet, mosóvizet központi zárt gyűjtőaknában tárolják ártalmatlanításig. Az elhullott állattetemeteket szerződött vállalkozó által biztosított csepegésmentes, zárt konténerben gyűjtik, majd elszállítatják. A keletkező kommunális és a sertéstartás során keletkező hulladékokat szelektív módon zárt edényzetben gyűjtik a megfelelő vállalkozó általi elszállításig.

A telep kártevőmentességére vonatkozóan a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36. §-ában és a rendelet 4. számú mellékletének 3. és 7. pontjában meghatározottak szerint kell eljárni. A telep működéséhez felhasznált kémiai anyagok tárolása zárt, betonozott padozatú épületben tárolják. Ezen eszközökkel való tevékenység során a közegészségügyi és környezetegészségügyi szempontokra tekintettel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 16. §-ában foglaltak az irányadóak. E rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy felelős. A 15. § (2) bekezdése alapján a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az (1) bekezdés szerint felelős személyek biztosítják – a biztonsági adatlapon átadott információk felhasználásával is –, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa. A veszélyes anyagokkal való tevékenység bejelentését a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A telephelyen átlagosan foglalkoztatott személyek száma 23 körül alakul, részükre külön épület biztosított a szociális szükségletek céljából. A sertésnevelő épületek fűtése gázkazánok által vagy a szomszédos biogáz-üzem által biztosított melegvíz rendszerű fűtéssel megvalósított.

A szociális célú vízellátás vízvételi helyeken a „nem ivóvíz” - a vízminőségre vonatkozóan (kizárólag szociális víz) - jelzést az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet előírásainak való nem megfelelés következményeként fel kell tüntetni. Az ivóvíz biztosítása a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM–EüM együttes rendelet 23. § (1), (2) és (3) bekezdésének történő megfelelés szerint történik. A telep dolgozói részére palackozott vizet biztosítanak.

A telepen dolgozók és oda érkezők tájékoztatására a dohányzás tiltásának jelzéséről és az ezzel kapcsolatos tájékoztatásról a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. §-a alapján szükséges intézkedni. A sertéstartás zárt, beton aljzatos épületekben történik, keletkező szennyvíz és folyékony hulladék zárt csatorna-rendszerben történő kezelésének következtében szennyezett csapadékvíz nem keletkezik, a talajba valószínűsíthetően szennyeződés nem kerül. A telep környezetében felszíni vízfolyás, víztest 2000 m-re található, ezért esetleges havaria esetén sem történhet szennyeződés. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése előírja, hogy a felszín alatti vízkészletre telepített vízellátási rendszert a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelettel összhangban úgy kell tervezni, kialakítani, üzemeltetni és megszüntetni, hogy a felszín alatti víz szennyeződése ne következzen be, figyelembe véve a felszín alatti környezetben már meglévő szennyezéseket is.

A fentiek alapján az üzem működése – *a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatokra, a felszín alatti vizek minőségére, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználhatóságára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságokra, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően* – a fentebb megfogalmazottak figyelembevétele mellett közegészségügyi szempontból valószínűsíthetően nem jelent kockázatot.

A népegészségügyi hatóság a nyilatkozatát a fent hivatkozott jogszabályok mellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. §, 46. § és 47. §-ának vonatkozó előírásai alapján adta ki.

A népegészségügyi hatóság hatáskörét és illetékességét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§ 3. § és 4.§, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.§, 7.§, 2. melléklet 128-132. pontjai és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet biztosítják.

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeire vonatkozó előírások indokolása (1-8. pontok):

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A jelentős változtatásra vonatkozó előírásokat az R. 2. § (3) bekezdés d) pontja határozza meg. Ettől eltérő módosítások vagy az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos eljárások

megindításával egy időben a hatóságra történő bejelentése azért szükséges, mert a hatóságnak mérlegelnie kell, hogy a változtatások indokolják-e ezen engedély módosítását.

A felügyeleti díj megfizetéséről *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* (a továbbiakban: Kvt.) 96/B. § (1) bekezdése rendelkezik.

A tevékenység végzése során betartandó szabályokra vonatkozó előírások indokolása (9-20. pontok):

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeit *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet*, valamint *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet* határozza meg.

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az eseményekkel kapcsolatos értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

Az Európai Parlament és a Tanács Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK rendeletének előírásai alapján az I. számú mellékletbe tartozó tevékenység végzése esetén évente E-PRTR-A adatszolgáltatást kell teljesíteni.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása (21-25. pontok):

A vonatkozó előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag- és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, mely által csökkenteni lehet az anyag- és energia felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energetikai auditban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztás adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása (26-40. pont):

A bűzhatás az állattartás sajátos jelentőségű kibocsátása. Az állattartó épületek diffúz forrásnak tekinthetők, melyek jellege miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Rend. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. A Rend. 30. § (1) bekezdése alapján bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

Az R. 30. § (2) bekezdése alapján: Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

Az előírások a BAT-nak való megfelelést, továbbá a lakosságot zavaró bűz környezetbe kerülésének megakadályozását, illetve a légszennyezőanyag keletkezés és kibocsátás csökkentést hivatottak biztosítani.

A trágyakezelés technológiája megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A fenti előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani.

Az összes kiválasztott nitrogén (N) mennyiségével kapcsolatos előírás a Melléklet 3. BAT 1.1. táblázatában foglaltakon alapszik. Az összes kiválasztott foszfor (P_2O_5) mennyiségének meghatározása a 4. BAT 1.2. táblázata alapján történt.

Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében meghatározott technikák előírása a Melléklet 11. BAT alapján történt.

A sertések tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozó előírás a Melléklet 30. BAT 2.1. táblázata alapján történt.

Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására tett előírás – amely a BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén és foszfor szintjének ellenőrzéséhez elengedhetetlen – a Melléklet 24. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatban a Melléklet 25. BAT előírásai alapján történt.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A Rend. 5. § (3) bekezdése szerint a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.

(6) A védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.

Zaj- és rezgés védelmével kapcsolatos előírások indokolása (41-42. pont):

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr.) hatálya alá tartozik.

A felülvizsgálati dokumentációban leírtak szerint a telephely zajvédelmi hatásterületén belül található zajtől védendő épület, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása szükséges.

A zajkibocsátási határérték kiadása a Zr. 10. § (1) bekezdése és a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. KvVM rendelet) 1. számú mellékletén alapul.

A hatásterületen lévő védendő épületek általános mezőgazdasági övezetbe (Má) vannak besorolva.

A vizsgálati területen lévő zajtől védendő lakóépületek az *építményjegyzékről* szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerint 1110 (egylakásos lakóépületek) besorolásúak.

A Zaj és oktatás Kft. 2019. június 24-én végzett méréses zajvizsgálat eredményei alapján a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében megállapított zajterhelési határértékek teljesülnek, a telep közvetlen zajvédelmi hatásterületén védendő épületek találhatók. A hatásterület nagysága a legközelebbi tanyák irányában 270 méter.

A zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. feb. 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztésről című mellékletének 9. BAT és 10. BAT pontjában foglaltakon alapszanak.

A zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) „BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztésről” című mellékletének 9. BAT és 10. BAT pontjában foglaltakon alapulnak.

Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása (43-48. pont):

A hatóság feltételeit a földtani közeg védelme érdekében írta elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a Kvt. 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti közegek védelmét szolgáló feltételeket a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) rögzíti.

A (B) szennyezettségi határértéket a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írta elő a hatóság.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása (49-52. pontok):

A telepre kiterjedő BAT-felülvizsgálat az intenzív baromfitenyésztés vonatkozásában meghatározott BAT-következtetések, illetve a vonatkozó jogszabályi háttér – a Bizottság (EU) 2017/302 Végrehajtási Határozata (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésitenyésztés tekintetében történő meghatározásáról – figyelembevételével került kidolgozásra.

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezetterhelés minimális szinten tartása.

A műszaki baleset megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírások indokolása (53-57. pont):

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 11. b) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertésitenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, illetve 11. c) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertésitenyésztésre, több mint 750 férőhely kocák számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A meglévő telep a hatóság által CS/Z02/01089-5/2025. számon (KTO-azonosító: 67822-7-3/2025/2025.) jóváhagyott, 2030. április 1. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Táj- és természetvédelem indokolás:

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdés alapján „természetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi természetvédelmi hatóság jár el”. A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi természetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A szakkérdést a természetvédelmi hatóság a Korm. rendelet vonatkozó melléklete alapján vizsgálta.

Az ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az érintett területen természetvédelmi szempontból értékes területrész nem található, továbbá az érintett terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 hálózat részét nem képezi. A sertéstelep további üzemeltetésének természet- és tájvédelmi szempontból akadály nincs.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások indokolása (58-60. pont):

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása (61-69. pont):

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása.

A hatóság a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján a Kft. részére (annak átláthatóságára tekintettel, a jogszabályváltozásokat is figyelembe véve) egységes szerkezetben egységes környezethasználati engedélyt adott, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a hatóság által a CS-06/Z01/04639-10/2020. számon (KTO-azonosító: 13005-19-8/2020.) kiadott engedély.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálata az R. 20/A. § (4) bekezdés alapján került előírásra.

Az engedélyt az R. 17. § (2) bekezdése, az R. 20. § (3)-(5) bekezdése, a Kvt. 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adta ki a hatóság.

A határozatot a hatóság az R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján hozta meg.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

A hatóság az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2025. augusztus 27.

A fellebbezési jogot a hatóság az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, a Rendelet 1. § (2) bekezdése, valamint a R. 26/A. §-a alapján biztosította.

A fellebbezés benyújtásáról és a benyújtásra nyitva álló időtartamról az Ákr. 118. § (3) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, a fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

A kötelező elektronikus kapcsolattartásról a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. tv.* 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati illeték az *illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.* 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése, valamint az *eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet* 1/A. §-a és 4/A. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 7. és 10.1. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2025. augusztus 18.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából:



Katona Csaba
főosztályvezető

2025 AUG 18

Kapják:

1. ✓ PIGMARK Állattenyésztő és Kereskedelmi Kft. Cégkapu
2. ✓ CSCSVKH Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály HKP
3. ✓ 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. HKP
4. ✓ CSCSVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 6800 HKP
5. ✓ Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. HKP
4. ✓ CSCSVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály helyben
5. ✓ Hulladékgazdálkodási Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. helyben
5. ✓ CSCSVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, HKP
5. ✓ Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 6728 Szeged, Napos út 4. HKP
6. Irattár