



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 13005-30-12/2025.
Iktatószám: CS/Z02/05094-18/2025.
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka
Tel.: +36 (62) 681-682

Tárgy: közlemény
Hiv. szám: -
Melléklet: -

K Ö Z L E M É N Y

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

értesíti az érintetteket,

hogy a **PIGMARK Állattenyésztő és Kereskedelmi Kft.** (6728 Szeged, Rózsamajor út 13.; 01223/3 hrsz.) által 2025. június 2-án benyújtott kérelemre indult eljárásban döntést hozott.

Az ügy tárgya: *a Szeged, Rózsamajor út 13.; 01223/3 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó, CS-06/Z01/04639-10/2020. (KTO-azonosító: 13005-19-8/2020.) számú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata.*

A közlemény a környezetvédelmi hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/>) is megtalálható.

A közlemény közzétételének napja: 2025. augusztus 18.

I. A DÖNTÉS RENDELKEZŐ RÉSE:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **PIGMARK Állattenyésztő és Kereskedelmi Kft.** (6728 Szeged, Rózsamajor út 13.; 01223/3 hrsz.; KÜJ: 100172281 – a továbbiakban: engedélyes – részére a 2025. június 2-án benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a Szeged, Rózsamajor út 13. szám, 01223/3 hrsz. alatti telephelyen végzett, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

1. számú mellékletének

- 1. c) pontja szerinti *(Intenzív állattartó telep – sertéstelepnél 3000 férőhelytől 30 kg feletti sertéshízők számára),*

2. számú mellékletének

- 11. b) pontja szerinti *[Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára], és*
- 11. c) pontja szerinti *[Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint*

750 férőhely kocák számára]

tevékenység folytatásához.

Telephely

Cím: 6728 Szeged, Rózsamajor út 13., 01223/3 hrsz.

Telephely KTJ: 100592169

Létesítmény (IPPC) KTJ_{hízó}: 101616642

Létesítmény (IPPC) KTJ_{koca}: 101616675

Tevékenység

TEAOR: 01.46. Sertésitenyésztés

NOSE-P: 110.05

Jelenlegi kapacitás:

hízó:	5544 db
koca:	912 db
tenyészsüldő:	168 db
utónevelt malac:	4000 db
előhízaló:	768 db

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

Telep elhelyezkedése:

A sertéstelep Szeged város É-i részén, a 4519. számú Szeged–Csongrád közúttól mintegy 500 m-re, külterületen helyezkedik el.

Az állattartó épületek – 17 db – jellemző adatai:

megnevezés	férőhely [db]	méret [m ²]	padozat anyaga
fiaztató (5 terem)	120 koca + 1560 szopósmalac	633	műanyag és acélrács
fiaztató (3 terem)	72 koca + 936 szopósmalac	444	műanyag és acélrács
malacnevelő (6 terem)	1560	552	műanyag rács
malacnevelő (7 terem)	1820	636	műanyag rács
süldőszállás	168	280	beton
kocaszállás	200	600	beton
kocaszállás	232	498	beton
kocaszállás	224	498	beton
kocaszállás	238	528	beton
előhízaló + malacnevelő	768 (malac 50 kg-ig)	345,7 + 84,1	beton
hízaló	816	648	beton
hízaló	816	648	beton
hízaló	816	648	beton
hízaló	816	648	beton
hízaló	816	648	beton
hízaló	816	648	beton
hízaló	648	648	beton

Kapcsolódó létesítmények:

- takarmánykeverő üzem

- takarmánytároló
- alomanyag-tároló
- kerítés
- közlekedési utak és térbeton
- víznyerő kút
- monitoringkút
- kerékmosó
- elkerített, fedett állatrakodó
- kezelőhely
- hígtrágya gyűjtőmedencék, gyűjtőakna
- hullatároló hűtőkamra
- raktárépület
- TMK épület
- szociális épület
- kommunális szennyvízgyűjtő akna
- tűzivíztározó

Berendezések:

- automatikus takarmánykeverő rendszer
- automatikus takarmányozó rendszer, önitatók
- vízellátó rendszer
- hígtrágya-elvezető rendszer
- hulla- és melléktermék-égető
- fertőtlenítő gépek
- szellőztető rendszer
- gázkazán, fűtőrendszer
- ködgenerátor (léghűtés)

A technológia ismertetése:

Kocák

A szoptatási idő végeztével a kocákat fiaztatóból az 1-es kocaszállásra (eroszcenter) hajtják. Az egyedi kutricába helyezett kocák etetése folyékony etetőrendszerre az aktuális program szerint történik. Kiegészítésként ivarzásig stimuláló (ivarzást elősegítő) adalékot etetnek.

A telepen kant párosításhoz nem alkalmaznak, a meglévő 3 db-ot döntően az ivarzó kocák kiválogatására, az ivarzás elősegítésére tartják. A termékenyítéshez a rendszergazdától vásárolt spermát használnak, amit felhasználásig hűtőben tárolnak.

A megtermékenyített kocákat és a termékenyítésre váró kocasüldőket folyamatosan ellenőrzik (az ivarzókat, ill. visszaivarzókat ki kell válogatni). A vemhes egyedek átkerülnek a csoportos szállásra, az üreseket az eroszcenterben helyezik el.

Az ivarzó kocákat a 2-es egyedi kocaszálláson helyezik el. A 30 napnál idősebb vemhes kocákat áttelepítik a 3-as és 4-es csoportos kocaszállásra. A 112 napos vemhes kocákat a fiaztatóba telepítik.

A vásárolt kocasüldők a süldőszállásra, majd a karanténoszási idő után az eroszcenter csoportos óljaiba, a selejt állatok pedig hizlaldába kerülnek.

A takarmányozás gépi úton történik.

Fiaztató

Betelepítés előtt a fiaztató termet tisztára mossák, fertőtlenítik, kiszárítják. A vemhes, tisztára mosott, lefertőtlenített kocák egyedi fiaztató kutricába kerülnek.

Az újszülött malacokat infralámpa alá helyezik, ellátják. A megszületett almokat bevételezik a szaporulati naplóba. A placentát, magzatburkot, valamint az elhullott malacokat eltávolítják, gyűjtőkonténerbe helyezik.

A hímivarú malacokat 3-5 napos korban ivartalanítják.

A betelepített kutricákat naponta ki kell takarítani, az összegyűjtött trágyát a ledobó csövön keresztül lapát és seprű segítségével a trágyalé medencébe kell juttatni. Ebben az esetben a takarításhoz tilos vizet használni.

A szoptatási idő (28-30 nap) végeztével a malacokat elválasztják a kocáktól. A malacokat áttelepítik a malacnevelőbe, a kocákat áthajtják az 1-es kocaszállásra (eroszcenter), a kiürített termet kifertőtlenítik.

A kocák etetését automata rendszer végzi. A malacok 4-5 napos kortól kapnak tejkiegészítő takarmányt. A napi adagot több alkalommal kell kijuttatni és mindig meg kell győződni a pihenőtér és a vályú tisztaságáról. A lemaradt, kissúlyú almok táplálására folyékony tejpótlót adagolnak a padozat rácsához rögzíthető rozsdamentes acéltálba. Leválasztás előtt a kocákkal 7 napig az ivarzás elősegítésére stimuláló takarmányt adagolnak.

Malacnevelő

Betelepítés előtt a termeket tisztára mossák, kiszárítják, fertőtlenítik. A nagynyomású mosás előtt a szennyeződések víztakarékos módszerrel (permetezés) feláztatják. A lemosás beépített berendezéssel történik.

A malacnevelőből a malacok 75-80 napos korban, 32-35 kg-os testtömeggel vannak kitelepítve a hizlaldába, az értékesítés 20-23 kg-os korban történik.

Az etetést folyékony takarmányozási rendszer végzi, az ivóvizet víztakarékos önitatók biztosítják.

Hizlalda

Betelepítés előtt a termeket tisztára mossák, kiszárítják, fertőtlenítik. A nagynyomású mosás előtt a szennyeződések víztakarékos módszerrel (permetezés) feláztatják. A mosást nagynyomású mobil mosó berendezéssel végzik.

Betelepítés előtt a mérlegelt állatokat méret szerint falkásítják úgy, hogy egy ólba 16 db sertés kerüljön.

A padozat 85%-ban tömör beton, ezért a napi takarítás kiemelt fontosságú.

A vágósúlyt elért hízosertéseket az ólból kihajtják és a vevő szállítójárművére felhajtják, majd mérlegelik. Mivel a húsmínőség a fokozott stresszterhelés miatt romlik, az állatok szalonnája fizikai behatásra értéktelenné válhat, az állatok válogatását, hajtását kíméletesen kell végezni.

Az etetést automata etetőrendszer végzi, az ivóvizet víztakarékos önitatók biztosítják.

Tenyézsüldő szállás

A jelenleg érvényes technológia szerint a vásárolt tenyészsüldők 2-2,5 havonta érkeznek a telep végén lévő süldőszállásra, ami kialakításánál fogva karantén épületként funkcionál. Az ellátó gondozó átöltözve, fertőtlenítve léphet be a zárt épületbe, ő végzi a napi kézi etetést, takarítást, az állomány ellenőrzését.

Takarmánykeverő

A telephelyen lévő keverőüzembe tehergépjárművel beszállított takarmány alap- és adalékanyagokat tartályokban tárolják felhasználásig.

A telephelyen magas fokú automatizációval rendelkező, számítógép által vezérelt takarmánykeverő üzemel. A keverőüzemben a felhasználható komponensek száma 25, amiből harmincféle takarmányt lehet előállítani. Jelenleg ténylegesen kilencféle takarmányt állítanak elő.

A megkevert és a kiosztott takarmány mennyisége pontosan beállítható, a takarmány kiosztása a technológiából adódóan nem jár a takarmány elszóródásával. Hagyományos darált takarmányfélék etetésén túl lehetővé teszi nedves silózott kukorica és ipari melléktermékek felhasználását is (tejsavó, sörélesztő).

Fűtés

A fűtés egyrészt gázkazánokkal, másrészt a szomszédos telephelyről (Zöldforrás Kft.) származó meleg víznek a telep fűtésrendszerébe való bekötésével történik, továbbá kiegészítésként infralámpát használnak.

Hűtés

A hűtést ködgenerátorok biztosítják.

Szellőztetés

A telepen számítógép vezérlésű, programozható szellőztető technológia üzemel. Az állattartó épületekben depresszív szellőztetési rendszer üzemel, kivéve a fiaztatót, ahol kiegyenlített nyomású szellőztető rendszert működtetnek.

Vízellátás

A szociális és a technológiai vízigény saját mélyfúrású kútról biztosított, a dolgozók ivóvízszükségletének kielégítésére palackozott víz szolgál.

Szennyvíz

A kommunális szennyvíz elvezetése teljesen zárt rendszerű (aknás gyűjtés, tengelyen történő elszállítás). Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Csapadékvíz

A burkolt, illetve tetőfelületekről lefolyó tiszta csapadékvíz az ingatlan be nem épített részein elszikkad. A tartástechnológiából adódóan szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Trágya

A tartástechnológia hígtrágyás rendszerű. A keletkező hígtrágya teljes mennyiségét zárt csatornán keresztül átadják a szomszédos biogázüzem részére (biogáz előállítása céljából).

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Az elmúlt 5 év során a telephelyen a jelenleg folytatott tevékenységgel megegyező tevékenységet végeztek. Ezen időszakban a környezetet érintő rendkívüli esemény nem történt.

Anyag- és energiafelhasználás:

	2020	2021.	2022.	2023.	2024.
takarmány felhasználás [t]	7024,38	7055,29	6630,47	6463,25	6848,62
vízhasználat [m ³]	35057	34379	30863	29751	31662
kútról termelt víz [m ³]	49900	44603	44471	42455	50813
elektromos energia [MWh]	702,5	626,5	670,5	521,5	537,9

gázenergia [em ³]	45,4	51,2	43,7	7,5	9,2
-------------------------------	------	------	------	-----	-----

Ammónia- és metánkibocsátás:

megnevezés	évenkénti állatlétszám szerinti légszennyező anyag kibocsátás [kg/év]				
	2020	2021.	2022.	2023.	2024.
ammónia	28441,48	28784,85	25582,7	27303,39	27303,39
metán	59570,5	60698	52783,5	56633,5	56633,5

Keletkezett állati melléktermékek:

megnevezés	2020	2021.	2022.	2023.	2024.
állati hulla [t]	137,55	176,29	176,52	73,36	137,55
hígtrágya [m ³ /év]	14794	14942	15703	13987	20022

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

Az állati hullákat egy 35 m³-es hűtőkamrában gyűjtik, amelyet egy 50 kg teljesítményű Volkan 1000 típusú kikapacitású állati hulla és melléktermék égetőben szükség szerinti gyakorisággal elégettek 2022.09.30-ig. Ezt követően az ATEV Zrt. által biztosított csepegésmentes, zárt konténerben gyűjtik, majd az ATEV Zrt. szállítja el szerződés alapján ártalmatlanításra. Az égető berendezés jelenleg nem üzemel.

A hígtrágyát biogáz üzemnek adják át, annak nyilvántartása hulladékként történik.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

A 2020-2024. év közötti időszakban keletkezett hulladékok fajtái és mennyisége (t/év):

Azonosító kód	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	15578	15380	15380	20980	20022
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	0,002	0,001	-	-	-
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	0,010	0,003	-	-	-
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében (állatgyógyászati hulladék)	0,031	0,031	0,046	0,031	0,064

Tevékenység során keletkező hulladékok:

A telepen nagy mennyiségű hulladék nem képződik, azok szelektív gyűjtése a munkahelyi gyűjtőhelyeken biztosított.

A Kft. telephelyén lévő keverőüzembe a takarmány alapanyagok és adalékanyagok tehergépjárművön érkeznek, majd az alap- és adalékanyagokat ömlesztve tartályokban tárolják felhasználásig.

A telep takarításához, valamint fertőtlenítéséhez használt fertőtlenítő- és takarítószeret a telephely raktár (TMK) épületében (helyszínrajz 6. számú épület) gyűjtik, mely betonozott, fedett, zárható épület.

A sertéstartási technológia során az állatok életkoruktól, súlyuktól függően vitaminokat illetve különböző gyógyszereket, oltásokat kapnak, amelyből állatgyógyászati hulladékok keletkeznek.

Az irodai tevékenységből kommunális, valamint papír és karton hulladék keletkezésével számolnak. Szükség esetén az irodai nyomtató festékpátróját a szerviz cseréli, az hulladékként nem jelenik meg. Eseti jelleggel LED égő hulladék keletkezésével is számolnak.

Az épületek és berendezések karbantartása során keletkező egyéb veszélyes hulladék mennyisége nem jelentős. A telephelyen 2022-től a karbantartási tevékenységet külső szakcég végzi, akik a karbantartásból keletkező hulladékokat a telephelyről elszállítják.

A hígrágya és az épületek padozatának mosatása során keletkező trágyás csurgalékvíz az épületek rácspadozatán keresztül gravitációsan jut a padozat alatt kiépített hígrágya gyűjtő medencékbe. A medencéket átlagosan 30 naponként ürítik le. Az ürítés a záródugó eltávolításával a medencéből gravitációsan következik be. A telep középpontjában lévő központi gyűjtőaknában (70 m³) összegyűlő hígrágyát szintszabályozós szivattyú juttatja át földalatti vezetéken a szomszédos Zöldforrás Kft. telepére, a biogáz üzembe.

Hulladékok gyűjtése, kezelése:

A hulladékok szelektív gyűjtése a hulladék fizikai-kémiai tulajdonságainak megfelelő gyűjtő edényzetekben történik a munkahelyi gyűjtőhelyeken. A hulladékok átadása azok átvételére jogosult szakcégek felé történik.

Az állatgyógyászati hulladékokat a szociális épületben kijelölt állatorvosi szoba melletti helyiségben lévő munkahelyi gyűjtőhelyen 25 l-es fém, zárható gyűjtőedényzetben gyűjtik.

A karbantartások során esetleges keletkező veszélyes hulladékokat a TMK épületben kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen, szelektíven gyűjtik.

Az irodai tevékenységből származó hulladékok PE zsákban, illetve az irodában papírkosárban kerülnek gyűjtésre.

Az eseti jelleggel keletkező LED izzó hulladékot szelektíven gyűjtik munkahelyi gyűjtőhelyen.

Települési hulladékok gyűjtése, kezelése:

A kommunális hulladék gyűjtése 10 l-es műanyag szemetesben, illetve a szociális épületnél elhelyezett 3 m³-es hulladékgyűjtő konténerben történik. A kommunális hulladékot közszolgáltatás keretében heti gyakorisággal szállítják el.

A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtése és a gyűjtőhelyek kapacitása:

Azonosító kód	Megnevezés	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)	Elszállítás gyakorisága
---------------	------------	------------------------	--	-------------------------

02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	munkahelyi (gyűjtőakna)	70	naponta, igény szerint
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	munkahelyi	0,01	félévente
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat		0,01	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törülközők, védőruházat		0,01	
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében (állatgyógyászati hulladék)		0,01	havonta
20 01 01	papír és karton		0,001	
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék (LED izzó)		0,1	félévente
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	közszolgáltatás keretében		
Összesen			70,141	

Hulladék-nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A vállalkozás a jogszabályok szerint vezeti a hulladék nyilvántartást, illetve eleget tesz a hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, valamint az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűzanyagok. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a

bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre – mint bűzkibocsátó forrásokra – jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés, klimatizálás, légtechnika:

Fűtés

A telephely szociális épületének fűtésére 1 db, a fiaztató és malacnevelő épületek fűtésére 3 db, 60 kW/db hőteljesítményű WILO STAR-RS típusú gázkazán van beépítve. Az energiatermelő berendezések égéstermék-elvezető kéményei egymástól függetlenek. A malacnevelőben, fiaztatóban padozatfűtést alakítottak ki, a légtérfűtés csak esetenként kiegészítésként infralámpával biztosított.

2012-től a telephellyel szomszédos Zöldforrás Kft. biogáz-üzeme gázmotorjainak működése során keletkező 70-80 °C-os meleg vizet a sertéstelep fűtésrendszerébe bekötvé hasznosítják.

Hűtés

A telephelyi állattartó épületek hűtését 2009-től ködgenerátorok biztosítják, amely berendezések a termék levegőjének hőmérsékletét a hőségnapokon 3-4 °C-kal csökkentik.

Szellőztetés

A sertéstelepen számítógép vezérlésű, programozható, FUNKI szellőztető technológia üzemel, amellyel az adott korcsoport hőigénye beállítható. Maximális teljesítménye 1,3 m³/h/1 kg élőtömeg.

Az elhasznált levegő a tetőgerinceken elhelyezett ventilátoros elszívó kürtőkön távozik, a friss levegő az oldalfalakon található szabályozott légbeejtőkön jut az épületbe. Az állattartó épületekben – a fiaztatót kivéve – depresszív szellőztetési rendszer üzemel. A fiaztatóban kiegyenlített nyomású szellőztető rendszert működtetnek, ott mind az elszívás, mind a levegő utánpótlás ventilátoros.

Épület megnevezése	Hűtés	Épület szellőztetése			Épület fűtése		
	módja	Ventilátor típusa	Ventil. száma [db]	Légszáll. telj. [m ³ /h/ber.]	Berendezés típusa	Berend. száma [db]	Hő telj. [kW/d]
fiaztató (5 terem)	köd-generátor	VETAPI G 25M-630 fali	5 + 5	9.000	BUDERUS GB-112-60	3	60
fiaztató (3 terem)	köd-generátor	VETAPI G 25M-630 fali	3 + 3	9.000	BUDERUS GB-112-60	3	60
malac-nevelő (6 terem)	köd-generátor	FUNKI	6	9.000	BUDERUS GB-112-60	3	60
malac-nevelő (7 terem)	köd-generátor	FUNKI	7	9.000	BUDERUS GB-112-60	3	60
előhizlaló-malac-nevelő	—	FC063-6ET	4	11.000	XT-HB Thermo	2	60

süldő- szállás	köd- generátor	VETAPI G 25M- 710	1	9.000	nincs fűtés	—	—
kocaszállás	köd- generátor	FUNKI	3	11.000	nincs fűtés	—	—
kocaszállás	köd- generátor	FUNKI	3	11.000	nincs fűtés	—	—
kocaszállás	köd- generátor	FUNKI	3	11.000	nincs fűtés	—	—
kocaszállás	köd- generátor	FUNKI	3	11.000	nincs fűtés	—	—
hizlalo	köd- generátor	FUNKI	5	11.000	nincs fűtés	—	—
hizlalo	köd- generátor	FUNKI	5	11.000	nincs fűtés	—	—
hizlalo	köd- generátor	FUNKI	5	11.000	nincs fűtés	—	—
hizlalo	köd- generátor	FUNKI	5	11.000	nincs fűtés	—	—
hizlalo	köd- generátor	FUNKI	5	11.000	nincs fűtés	—	—
hizlalo	köd- generátor	FUNKI	5	11.000	nincs fűtés	—	—
hizlalo	köd- generátor	FUNKI	5	11.000	nincs fűtés	—	—

Hígrágya gyűjtése

A keletkező bésár, vizelet és mosóvíz az ólak, kutricák alatt kialakított gyűjtőmedencékbe kerül. A medencéket átlagosan 30 naponként ürítik le. Az ürítés a záródugó eltávolításával a medencéből gravitációsan következik be.

A telep középpontjában lévő központi gyűjtőaknában (70 m³) összegyűlő hígrágyát szintszabályozós szivattyú juttatja ki földalatti vezetéken a szomszédos Zöldforrás Kft. telepére.

Takarmányozás

A telephelyen lévő keverőüzembe tehergépjárművel beszállított takarmány alap- és adalékanyagokat tartályokban tárolják felhasználásig. A megkevert és a kiosztott takarmány mennyisége pontosan beállítható, a takarmány kiosztása a technológiából adódóan nem jár a takarmány elszóródásával. Hagyományos darált takarmányfélék etetésén túl lehetővé teszi nedves silózott kukorica és ipari melléktermékek felhasználását is (tejsavó, sörelesztő).

Járműforgalom hatása a levegőre:

A telephelyre érkező, valamint a telephelyen belüli járműmozgás a közút forgalma által okozott szennyezéshez képest nem jelentős, így az ebből származó légszennyező anyag kibocsátás sem számottevő.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely Szeged összefüggő lakott területétől É-i irányban, több mint 1 km-re, gazdasági övezetben helyezkedik el. A telephely mellett az AGROPLANTA Kft., a KAROTIN Kft., a KITE Zrt. és a Zöldforrás Energia Kft. található.

Az üzemi zónán kívül mezőgazdasági művelés alatt álló, és erdőterületek, a D-i oldalon az M43 autópálya helyezkedik el.

A legközelebbi védendő épület a telephely telekhatárától kb. 180 m-re, K- i irányban a Rózsamajor út 10. szám alatti, 01223/7hrsz.-ú ingatlanon lévő lakott épület, gazdasági-ipari (Gip) területen.

A telephely megközelítése a 4519 sz. Szeged–Csongrád összekötő útról leágazó üzemi útról történik.

A technológia domináns zajforrásai a nappal is és éjjel is üzemelő légtechnikai berendezések, a takarmányozó berendezések, a silók feltöltése, valamint a szállítást végző tehergépjárművek.

A telephely okozta környezeti zajterhelés mértékéről készült akusztikai szakértői vélemény (Lengyel György zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök, törzsszám: 019-K/2020.) szerint a zajterhelési határértékek teljesülnek a védendő területeken, a zajvédelmi hatásterületén védendő terület, építmény vagy helyiség nincs.

A telep zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterülete a helyszíni zajmérésekre alapozva került meghatározásra, melyen zajtól védendő létesítmények nincsenek.

A célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést jelentős mértékben nem növeli.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik. A tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek burkoltak, az állattartó épületek padozata, a szennyvíz- és trágyavonal létesítményei vízzáró kialakításúak, megfelelnek a hatályos környezetvédelmi előírásoknak, megakadályozva ezzel a földtani közeg szennyezését.

Vízellátás

A dolgozók ivóvízszükségletének kielégítésére palackozott víz szolgál. A szociális-, illetve technológiai vízigény saját vízellátó rendszerről (350 m talpmélységű rétegvíz kút) biztosított.

Szociális szennyvíz

A keletkező kommunális szennyvizeket 30 m³-es, zárt vasbeton aknában gyűjtik, ahonnan megfelelő időközönként engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítatják ártalmatlanítás céljából.

Az épületek padozatának mosatásából származó trágyás csurgalékvíz a hígtrágya részét képezi, technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Trágya

A tartástechnológia hígtrágyás rendszerű. A tevékenységből származó hígtrágya a szomszédos biogáz üzem részére kerül átadásra, biogáz előállítási céllal. Az állattartó épületek padozata szilárd burkolatú, illetve rácspadozatos. A hígtrágya (belső, vizelet, mosóvíz) az ólak, kutricák alatt kialakított gyűjtőmedencékből – az átlagosan 30 naponkénti ürítéssel (záródugó eltávolítása) – gravitációsan jut a telep középpontjában lévő központi gyűjtőaknába (70 m³), ahonnan szintszabályozós szivattyú juttatja a hígtrágyát – zárt, földalatti csővezetéken keresztül – a szomszédos biogáz üzembe. A biogáz üzemben az üzemeltető – külön egységes környezethasználati engedély alapján – a hígtrágyát növényi

silóval keverve fermentálja, a visszamaradó fermentlé zárt csővezetéken keresztül a sertéstelep egykori, kettős mederszigetelésű hígrágya tározóiba jut, majd termőföldön hasznosul.

Csapadékvíz

A tető-, illetve burkolt felületekre hulló tiszta csapadékvíz az ingatlan zöldfelületein elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Monitoring:

A telephelyi tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának nyomon követése 2 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszer által biztosított.

Üzemi kárelhárítási terv:

A meglévő telep a környezetvédelmi hatóság által CS/Z02/01098-5/2025. számon (KTO-azonosító: 67822-7-3/2025.) jóváhagyott, 2030. április 1. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Alapállapot-jelentés (földtani közeg):

A sertéstelepen 2002. évben – a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat részeként – történt alapállapot felvétel a terület földtani közeg- és felszín alatti víz állapotának megismerése céljából.

A földtani közeg vonatkozásában a mintavételt akkreditált mintavevő szervezet (BIOPETROL Kft.), a laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált kémiai laboratórium (Dr. E. Weßling) végezte.

Vizsgálati eredmények

Fúrás azonosítója (talajmintavétel mélysége, m)	Komponens			
	pH [-]	Ammónium [mg/dm ³]	Nitrát [mg/dm ³]	Nitrit [mg/dm ³]
1F (1,2 m)	8,38	<0,02	8	<0,1
1F (1,5 m)	10,0	0,33	92	<0,1
1F (2,8 m)	9,31	0,98	65	<0,1
1F (3,5 m)	9,21	0,23	44	<0,1
2F (0,5 m)	8,08	0,30	45	<0,1
2F (0,8 m)	8,28	<0,02	150	<0,1
2F (1,9 m)	8,58	<0,02	152	<0,1
2F (2,7 m)	9,07	<0,02	104	<0,1
4F (0,3 m)	8,99	1,66	9	0,4
4F (1,2 m)	9,88	0,35	3	<0,1
4F (2,5 m)	9,57	0,12	5	<0,1
4F (2,9 m)	9,58	0,15	9	<0,1

Fentiek alapján megállapítható, hogy a vizsgált komponensek vonatkozásában a talaj nem minősül szennyezettnek.

A TEVÉKENYSÉG TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Az érintett terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 hálózat részét nem képezi. A tevékenység természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNIKA

A BAT (legjobb elérhető technika) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A tevékenységre vonatkozóan magyar nyelvű BAT útmutató rendelkezésre áll. Az útmutató alapján a telep megfelel a legjobb elérhető technika (BAT) feltételrendszerének.

A BAT-nak való megfelelés a technológia szempontjából:

Az állatok etetése korszerű etetőrendszerrel, életkoruknak megfelelő összetételű táppal történik. A megkevert és a kiosztott takarmány mennyisége pontosan beállítható, a takarmány kiosztása a technológiából adódóan nem jár a takarmány elszóródásával. Hagyományos darált takarmányfélék etetésén túl lehetővé teszi nedves silózott kukorica és ipari melléktermékek felhasználását is (tejsavó, sörélesztő).

A rendszer beépítésével a nedves etetés minden élettani és gazdasági előnye kihasználható. Megbízhatóan teszi lehetővé az állatállomány élettani igényeinek megfelelő etetését a sertésenyésztés minden fázisában, alkalmas a malacok, a hízók, a vemhes és szoptatós kocák megetetésére is. Nedvesítetést használva az állatállomány jobb takarmányhasznosítást, nagyobb és egyenletesebb napi tömeggyarapodást ér el.

A telepen korszerű, folyás-, csepegésmentes önitató-rendszert alkalmaznak, így az állatállomány igényeinek megfelelő mennyiségű vízhasználat merül fel.

A telepen korszerű szellőztető technológiát alkalmaznak. Az ólak hűtéséhez alkalmazott technika ugyan többlet áramfogyasztással jár, de az alacsonyabb hőmérséklet összességében javítja a hizlalási paramétereket.

Az ólak takarítása, fertőtlenítése az állategészségügyi, higiéniai előírások figyelembe vételével, rendszeresen történik.

A keletkező hígtrágya biogázüzemben hasznosul, az abból származó hőenergiát a telep fűtéséhez használják, így kevesebb földgázra van szükség.

A BAT-nak való megfelelés hulladékgazdálkodási szempontból:

- Kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása.
- A hasznosítható hulladék (papír) szelektív gyűjtésével a hulladékok mennyisége a lehető legkevesebbre csökken. Minden hulladékot szelektíven gyűjtenek.
- A keletkező hulladékokat a fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságuknak megfelelő edényzetekben gyűjtik elszállításig.
- Az állattartás technológiában és a takarítás, fertőtlenítés során felhasznált anyagok esetében a Kft. folyamatosan vizsgálja, hogy a legkevesebb veszélyes anyagot szerezzék be.
- A telephelyen képződő hígtrágya anyagában hasznosul azáltal, hogy a szomszédos biogáz üzemben kerül feldolgozásra.

A BAT-nak való megfelelés a levegőtisztaság-védelem szempontjából:

A megfelelő takarmány-receptúra alkalmazása csökkenti a trágya bűzanyag-tartalmát. A hígtrágya zárt gyűjtése és csővezetéken keresztül biogázüzembe történő továbbítása csökkenti a telephelyen belüli hígtrágyából származó bűzkibocsátást.

A telep járófelületeinek rendszeres takarítása csökkenti a környezeti levegő porszennyezettségét. A takarmánytároló silókból porkibocsátás nem várható.

A BAT-nak való megfelelés a zaj- és rezgésvédelem szempontjából:

A telephely összefüggő lakott területtől távol helyezkedik el. A zajvédelmi határértékek a legközelebbi védendő létesítményeknél biztonsággal teljesülnek.

Az automata vezérlésű szellőzési technológia alacsony zajteljesítményű ventilátorokból épül fel.

A belső szállítási tevékenységből származó zajkibocsátás árnyékolása – az épületek kedvező elhelyezkedésének köszönhetően – a védendő épületek felé biztosított.

A telephely zajforrásait folyamatosan karbantartják, így biztosítva a zajkibocsátásuk alacsonyan tartását.

A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik. A technológia zárt rendszerű, a tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek, az állattartó épületek padozatának műszaki védelme biztosított.

A kommunális szennyvíz gyűjtése zárt rendszerű.

A trágyavonal műszaki egységei vízzáró kialakításúak.

A keletkező hígtrágya biogáz üzemben hasznosul.

A tiszta csapadékvíz ingatlanon belül elszikkad, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A telephelyi tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának nyomon követése talajvíz-figyelő monitoring rendszer által biztosított.

A telep rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel.

ELŐÍRÁSOK

A tevékenység végzésének általános feltételei

Előírások:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, a létesítményt működtetni, hogy a tevékenység és a kibocsátások megfeleljenek a mindenkori, hatályos jogszabályokban, valamint az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
2. Olyan módosítás, vagy átépítés, amely a vonatkozó jogszabály szerint jelentős változtatásnak minősül, csak a változtatásra vonatkozó – véglegessé vált – módosított egységes környezet használati engedély birtokában valósítható meg.
3. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a vonatkozó jogszabály szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben a hatóságra be kell jelenteni.
4. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedély másolatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul a hatóságra be kell nyújtani.
5. Az engedély a maximális kapacitásra vonatkozik.
6. A kapacitásban történő bármely változtatás csak a hatóság előzetes engedélyével lehetséges.

7. A vonatkozó jogszabály értelmében, a tevékenység végzőjének felügyeleti díjat kell fizetni.

Határidő: tárgyév február 28.

8. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

Szabályok a tevékenység végzése során

Előírások:

Óvintézkedések:

9. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés:

10. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
11. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
12. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség:

14. A létesítmény működtetője köteles biztosítani, hogy a felsőfokú végzettségű környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel:

15. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) március 31-ig és ezt követően minden évben március 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
16. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
17. Az engedélyes köteles az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (Pollutant Release and Transfer Register, röviden: PRTR) szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben (E-PRTR) foglalt adatokat gyűjteni, és évente köteles adatot szolgáltatni (E-PRTR-A adatlap), melyet minden év március 31. napjáig kell elektronikusan megküldeni a környezetvédelmi hatóságra.

Értesítés:

18. Az engedélyes köteles telefonon és írásban értesíteni a környezetvédelmi hatóságot lehetőség szerint minél hamarabb, de **legkésőbb 8 órán belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
- az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén;
 - a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
- Az engedélyesnek az értesítés során tájékoztatást kell adnia az észlelést követően azonnal megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
19. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
20. Minden olyan esemény kapcsán, amely a környezet veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de **legkésőbb 8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
- levegő-, zaj- és rezgésvédelem, földtani közeg védelme, valamint táj- és természetvédelem vonatkozásában:
a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165, 30/938-23-89 /ügyelet/; e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu);
 - hulladékgazdálkodás vonatkozásában:
a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165; e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu);
 - felszíni- és felszín alatti víz veszélyeztetése, vagy szennyezése esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát (6728 Szeged, Napos út 4.; tel.: 62/549-340; e-mail: katved.tvh@csongrad.gov.hu);
 - tűz- és katasztrófavédelem esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6721 Szeged, Berliini körút 16-18.; tel.: 62/621-280; e-mail: csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu);
 - emberi egészség veszélyeztetése esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Készenléti Szolgálatát (tel.: 30/463-72-23; e-mail: keszenlet.csongrad@dar.antsz.hu);
 - állategészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági vonatkozású esemény, fertőzés gyanúja esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályt (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.; tel.: 62/680-800; e-mail: elelmiszer@csongrad.gov.hu)

Erőforrások felhasználása

Előírások:

21. Az engedélyes köteles a telephelyi technológia során felhasznált, illetve keletkező anyagokról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos.

22. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített dokumentációt az 5 évenként elkészítésre kerülő, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjához kell csatolni.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

23. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram és a gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

24. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyásával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A belső auditnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

25. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos.

Levegőtisztaság-védelem

Előírások:

Általános működés:

26. Az üzemeltetés során meg kell felelni a 2010/75/EU európai parlament és tanács irányelve szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló Európai Bizottság 2017/302 Végrehajtási Határozatában és annak mellékletében (a továbbiakban: Melléklet) foglaltaknak.
27. A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségeket az éves jelentésben kell igazolni a tényleges állatlétszám figyelembevételével.
28. Az egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozóan be kell tartani a Melléklet 30. BAT 2.1. táblázatában meghatározott BAT-AEL szinteket. Az épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátást az éves jelentésben kell igazolni a tényleges állatlétszám figyelembevételével.
29. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
30. A mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
31. Az évenkénti takarmány összetétel és felhasználás vizsgálat keretében részletesen elemezni kell, hogy a telepen alkalmazott takarmányozási technológia (különösen az etetett takarmányok összetétele) megfelel-e az aktuális takarmányozási követelményeknek, követ-e kutatási eredményeket, megfelel-e az elérhető legjobb technikának és a tartástechnológiának.

32. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a kifogástalan műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel, a kapcsolódó berendezések csatlakozó pontjai zártságának folyamatos biztosításával, a tömítetlenségek megszüntetésével, karbantartással meg kell előzni.
33. A száraz takarmányt tároló silók szűrőinek épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőket haladéktalanul ki kell cserélni.
34. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően üzemeltetni kell, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, a termoneutrális és légszennyezettségi komfortzónához közeli állapotot, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést, ezen keresztül is csökkentve az emésztetlen takarmányhányad mennyiségét.
35. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt.
36. A telep zöld felültét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

Védelmi övezet:

37. A Szeged 01223/3 hrsz. alatti sertéstelep levegővédelmi övezetét az állattartó épületek szélétől mérve 156 m sugarú területen az alábbi táblázat szerinti ingatlanokra állapítja meg a hatóság:

helyrajzi szám	hatásterületbe eső rész nagysága [m ²]	Művelési ág
Szeged 01223/3	40.011	kivett
Szeged 01220/8	9744	udvar
Szeged 01215/8	2320	kivett
Szeged 01215/6	2035	kivett
Szeged 01215/2	7585	kivett
Szeged 01221	5526	út
Szeged 01223/6	3959	kivett
Szeged 01223/45	1523	út
Szeged 01223/41	18868	kivett
Szeged 01223/5	2980	kivett
Szeged 01223/22	26.510	kivett
Szeged 01223/55	6420	szántó
Szeged 01223/57	18.888	kivett
Szeged 01223/7	1745	szántó
Szeged 01223/59	35.690	szántó

A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.

Adatszolgáltatás, monitoring:

38. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkezett változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül

be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell teljesíteni.

39. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágyában az Európai Bizottság végrehajtási határozata Melléklet 24. BAT előírásának megfelelően kell folytatni.
40. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását az Európai Bizottság végrehajtás határozata Melléklet 25. BAT előírásai szerinti technikákkal, illetve gyakorisággal kell végezni.

Zaj- és rezgésvédelem

Előírások:

41. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.

Határidő: folyamatos.

42. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

Határidő: folyamatos.

Földtani közeg védelme

Előírások:

43. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
44. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
45. A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
46. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot.
47. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
48. A szennyezéssel potenciálisan érintett térrészek, létesítmények műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások

Előírások:

49. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, a legjobb elérhető technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

50. Az engedélyesnek a legjobb elérhető technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről;
 - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről;
 - a környezetszennyezést megelőző hulladékgyűjtést biztosító hulladéktároló edényzetek, illetve munkahelyi gyűjtőhelyek alkalmazásáról;
 - a levegőterhelés, a környezeti zaj- és rezgés kibocsátás minimalizálásáról;
 - a földtani közeg szennyeződésének megakadályozásáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról;
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége, kiemelten az alábbiakra:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a forgalom okozta zajterhelés,
 - a földtani közeg szennyezése,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.
51. A telephelyi létesítmények és az épületgépészeti berendezések karbantartását rendszeresen kell végezni.
52. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

Előírások:

53. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.
54. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának érdekében az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
55. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
56. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
57. Az engedélyesnek aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani a környezetvédelmi hatóságra.

Határidő: 2030. március 1.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások

Előírások:

58. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság egyetértésével leszerelni a környezet-szennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról.
59. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
60. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció környezetvédelmi hatóságra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

Adatrögzítés, adatszolgáltatás és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére**Előírások:**

61. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
62. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
63. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő egy hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
64. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
65. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani, egy eredeti és egy másolati példányban.
66. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének, vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
67. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
68. A beszámolónak ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre – a minták elemzése alapján – a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
69. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat szükséges szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ;

- A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
- A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
- A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
- TEÁOR '03 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
- Arra való nyilatkozat, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
- Az IPPC köteles tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
- Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
- A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
- NOSE-P kód.

Adatszolgáltatás, beszámolók ütemezése:

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)	évente	március 31.
Állattartótelep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai		
Éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (mennyiségtől függően veszélyes, nem veszélyes, EPRT-R)	évente	március 1.
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		

Levegőtisztaság-védelem: – Takarmány összetétel és felhasználás vizsgálata – Technológiában bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása	évente	március 31.
Hulladékgazdálkodás: – Keletkezett hulladékok – Technológiánkénti anyagmérleg		
Zajvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület bemutatása		
Földtani közeg védelme: – Padozat ellenőrzése – Trágyanyilvántartás		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panasz	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
Bejelentett esemény		Az eseményt követő 1 hónapon belül

Havária		Haladéktalanul
BAT-nak való megfelelés vizsgálat	5 év	A felülvizsgálati dokumentáció részeként
Energiahatékonysági belső audit (veszteségfeltáró vizsgálat)		

A beszámolókat elektronikus úton a környezetvédelmi hatóság – a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – részére kell elküldeni.

*

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentáció vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

Általános előírások:

- Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
- A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, műszaki védelemmel rendelkező területen, szelektíven gyűjteni.
- A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, ez idő alatt kell a hulladék kezeléséről gondoskodni.
- Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- Veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
- Az engedélyes a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást köteles a telephelyen vezetni, amelyet a hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
- A keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- A hulladékgazdálkodási adatszolgáltatással együtt az engedélyes köteles E-PRTR adatszolgáltatást is teljesíteni a telephelyről kiszállított hulladékokról, amennyiben azok meghaladják a hatályos EK rendeletben foglalt értékeket.

- Az éves beszámolóban tartalmaznia kell technológiai bontásban a keletkezett hulladékokra és melléktermékekre vonatkozó adatokat, valamint technológiai anyagszámlekeket.

Gyűjtőhelyekkel kapcsolatos előírások:

- A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladék gyűjtőhelyeket.
- A gyűjtőhelyeken alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
- Veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben, tárolóedényben lehet gyűjteni.
- A gyűjtőhelyeken egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy a hulladékok ne keveredjenek és mindegyik hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző gyűjtés.
- A munkahelyi gyűjtőhelyeken egy időben összesen 70,141 tonna hulladék – amin belül legfeljebb 70,001 t nem veszélyes hulladék és 0,14 t veszélyes hulladék – gyűjthető, amelyet szükség szerint, de legalább félévente át kell adni arra engedéllyel rendelkezőnek.
- A települési hulladékot szükség szerint, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint át kell adni a közszolgáltató részére.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

- Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentáció vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

- Az állattartási tevékenységet a felszíni- és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. A telep üzemeltetése nem veszélyeztetheti a felszíni- és felszín alatti vizek jó állapotát.
- A telephelyen végzett tevékenység (állattartás, trágyakezelés) nem eredményezhet a felszín alatti vízben, a felszín alatti és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- Az állattartási tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- A telephely vízellátása csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízellátási társaságtól történhet.

- A jelenlegi végleges vízjogi engedélyek hatálya alá eső vízilétesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízilétesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
- A felhasznált víz és a keletkező trágya mennyiségéről mérésre alapozott nyilvántartást kell vezetni.
- A telephelyen a vízilétesítmények karbantartásáról és tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell.
- Az állattartási tevékenység során a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.
- Kommunális szennyvizet csak engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre lehet elszállítani. Az elszállítást és ártalmatlanítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni, ellenőrzéskor be kell mutatni.
- Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. Havária esetén az elfogadott üzemi kárelhárítási tervnek megfelelően kell eljárni.

3. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentáció vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

- A telephely üzemeltetése során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföldek és vizek minőségében kárt ne okozzanak.
- Havária esetén, amennyiben az termőföldet érint, a talajvédelmi hatóságot értesíteni kell.
- A telephelyen végzett tevékenység az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. §-ban foglalt adatszolgáltatásra és nyilvántartás vezetésre kötelezett tevékenység.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/02303-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:

- A telephelyen történő tevékenységet úgy kell megszervezni, hogy az a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztesse, a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa, továbbá a munkavégzés során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani, a munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközök biztosításáról a munkáltatónak szükséges gondoskodni.
- Az üzem működése közben esetlegesen bekövetkező zaj és rezgésterhelési határértékeket meghaladó változás esetén a lakott területek védelme érdekében intézkedést kell hozni a zaj és rezgésterhelés csökkentése érdekében, az ott élők egészségének védelmére.
- Az telep működéséhez szükséges egészségügyi kártevőmentesség biztosítása érdekében, a fertőző betegségeket terjesztő rovarok, rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről, irtásukról éves program szerint kell gondoskodni.
- A működés során felhasznált fertőtlenítőszeres esetében a veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatott foglalkozásszerű felhasználás az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított előzetes bejelentést követően végezhető, mely

tevékenységgel kapcsolatban képződő hulladékok kezelése, mozgatása, tárolása során fokozott figyelmet kell fordítani az egészségkárosító kockázatok és környezetkárosító hatások kivédésére, valamint az anyagok talajra, felszín alatti vízbe kerülésének megakadályozására.

- A telephelyen a dolgozók részére a megfelelő mennyiségű és ivóvíz minőségű víz, valamint tisztálkodási lehetőség biztosításáról gondoskodni kell, a vételi helyeket tisztán kell tartani. A nem ivóvíz céllal biztosított víz vételi helyét „nem ivóvíz” felirattal indokolt ellátni.
- A telephelyen a dohányzás tiltását, illetve a dohányzásra kijelölt helyeket a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-a 7. mellékletében meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölni kell.
- Az állattartási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti vízbe, talajba szennyeződés ne kerülhessen, ezáltal azok emberi egészségre gyakorolt hatását károsan ne befolyásolja

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Az engedély véglegessé válásával érvényét veszti a CS-06/Z01/04639-10/2020. számú (KTO-azonosító: 13005-19-8/2020.) egységes környezethasználati engedély.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságához.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A bírság összege a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevéttel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtható, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A fellebbezés illetéke 5000 Ft, melyet a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételei számlára kell megfizetni, és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Az ügyfél az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

II. A DÖNTÉS INDOKOLÁSÁNAK KIVONATA:

A környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a CS-06/Z01/04639-10/2020. számú (KTO-azonosító: 13005-19-8/2020.) határozatával – a véglegessé válástól számított 11 évre – egységes környezethasználati engedélyt adott a PIGMARK Állattenyésztő és Kereskedelmi Kft. részére a Szeged, Rózsamajor út 13. szám, 01223/3 hrsz. alatti sertéstartó telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

1. számú mellékletének

- 1. c) pontja szerinti *(Intenzív állattartó telep – sertéstelepnél 3000 férőhelytől 30 kg feletti sertéshizók számára),*

2. számú mellékletének

- 11. b) pontja szerinti *[Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára], és*
- 11. c) pontja szerinti *[Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára]*

tevékenységek folytatásához.

Az engedély 2031. július 27. napjáig érvényes.

Az engedélyes 2025. június 2. napján a fenti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában kérelmet nyújtott be a hatósághoz.

A döntést alátámasztó jogszabályok:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;
2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény;
4. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet;
5. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet;
6. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet;
7. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A döntést az ügyfél vagy képviselője a környezetvédelmi hatóságnál megtekintheti.

Szeged, 2025. augusztus 18.

dr. Salgó László Péter főispán

nevében és megbízásából:

dr. Mader Balázs
osztályvezető



h