



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 10140-34-11/2025.
Ügyiratszám: CS/Z02/06903-15/2025.
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka

Murátiné Szécsényi Kata
Tóth-Czellár Ágnes
Retek Zoltán
Kovács Réka
Konc Klementina
Radócz Zoltán
Koczkané Kristó Gyöngyi
Nagy Eszter

Tel.: +36 (62) 681-682

Tárgy: Sertéshús Termelő Kft.; egységes
környezethasználati engedély 5 éves
felülvizsgálat alapján

Hiv. szám: -

Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **Sertéshús Termelő Kft.** (6922 Földeák, Tanya 142.; 01223/3 hrsz.; KÜJ: 100 214 673 – a továbbiakban: engedélyes – részére a 2025. szeptember 26-án benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a Földeák, Tanya 142. szám (0130/22 hrsz.) alatti telephelyen végzett, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

1. számú mellékletének

- 1. c) pontja szerinti (*Intenzív állattartó telep – sertéstelepnél 3000 férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára*),
- 1. d) pontja szerinti (*Intenzív állattartó telep sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára*)

2. számú mellékletének

- 11. b) pontja szerinti [*Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára*], és
- 11. c) pontja szerinti [*Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára*]

tevékenységek folytatásához.

TELEPHELY:

Cím: 6922 Földeák, Tanya 142. (0130/22 hrsz.)
KTJ_{Telephely}: 100 456 735
KTJ_{IPPC} Létesítmény (koca): 101 615 689
KTJ_{IPPC} Létesítmény (hízó): 101 615 678
EOV koordináták: X= 107 095 m
Y= 760 211 m

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Telefon: (06-62) 680-165 KRID azonosító: 124087718
E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu
www.kormanyhivatalok.hu

TEVÉKENYSÉG:**TEÁOR:** 01.46 Sertésenyésztés**NOSE-P:** 110.05**Kapacitás:** összesen: **9413 db** állat

koca: 1057 db

hízó: 4400 db

kocasüldő: 240 db

hízó: 4200 db

kan: 16 db

malac (szopós): 1400 db

malac (utónevelt): 2500 db

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI**Telep elhelyezkedése:**

A telephely a Makó-Hódmezővásárhely közötti 4415 sz. közút mellett, Földeák lakott területétől légvonalban kb. 1,4 km, Óföldeák belterületétől pedig kb. 2,4 km távolságra található a két település között, Földeák település külterületén, a Tanya 142. szám (0130/22 hrsz.) alatti ingatlanon. A telephely szilárd burkolatú úton megközelíthető.

Állattartó épületek:

Állattartó épületek	Alapterület	Férőhelyszám
1. sz. Hizlalda (Hizlalda I.)	895 m ²	600 db hízó 400 db utónevelt malac
<i>Hizlalda</i>	<i>585 m²</i>	<i>600 db hízó</i>
<i>Malacnevelő</i>	<i>310 m²</i>	<i>400 db utónevelt malac</i>
2. sz. Hizlalda (Hizlalda II.)	895 m ²	900 db hízó
3. sz. Hizlalda (Hizlalda III.)	895 m ²	900 db hízó
4. sz. Hizlalda (Hizlalda IV.)	615 m ²	600 db hízó
5. sz. Hizlalda (Hizlalda V.)	615 m ²	600 db hízó
6. sz. Hizlalda (Hizlalda VI.)	615 m ²	600 db hízó
Fiaztató	1100 m ²	140 db koca 1400 db szopós malac
Battériás malacnevelő	1100 m ²	2100 db utónevelt malac
Vemhesítő és kanszállás	431 m ²	72 db koca 16 db kan
Vemhesítő és kocaszállás (új kocaszállás)	1100 m ²	140 db koca 240 db kocasüldő
Nagy kocaszállás	1100 m ²	375 db koca
Kis kocaszállás	938 m ²	330 db koca

Kapcsolódó létesítmények:

- 2 db 600 m³-es almostrágya tároló
- 3 db 2480 m³ hígtrágya tároló
- szociális és irodaépület
- tároló épület takarmánykeverővel
- 3 db tartályos takarmánysiló
- 17 db takarmánytároló tartály az épületek előtt (11 db 12,5 m³-es, 6db 8,3 m³-es)

- 140 m³-es nyitott tűzi víztározó
- 1 db átemelő akna
- 1 db portaépület
- magtárak (1 db 1200 m², 2 db 2000 m², 2 db 2500 m²)
- gabonaszárító
- átmeneti gabonátároló szín
- 2 db gabonátároló épület
- tárolóépület
- 1 db hídmérleg
- 1 db kommunális szennyvízakna
- 50 m³-es hidroglóbusz
- 1 db kútakna
- 1 db 30 m³-es kommunális szennyvízgyűjtő akna
- 1 db 20 m³-es felszín feletti gázolaj kimérő kút
- elektromos főelosztó
- kerékmosó
- 1 db állati hullaégető berendezés

Technológia ismertetése:

A telephelyen több évtizede folyik sertéstenyésztés. A telep a termelés jellege alapján komplex, azaz a telepen történik a tenyésztés és a hizlalás is. A fiasztatás, valamint a választási korig történő malacnevelés szinkronizált rotációs rendszerben történik különálló állattartó épületekben. A választási korú, 25-35 kg súlyú sertéseket áthelyezik a hizlaldákba. A hizlalás kb. 110-120 napig, 100-130 kg vágósúly eléréséig tart. A telepen készen vásárolt tápok és saját receptúra alapján készült takarmányt etetnek. A sertések takarmányozása befolyásolja a húsgyarapodás minőségét és mennyiségét. A takarmányfajták megválasztása kortól, fejlődési szakasztól függően történik. A takarmánykeverőből takarmánykihordó rendszer szállítja az ólak előtti silókba a kijuttatandó takarmánykeveréket. A silókból a hizlaldák esetében automatizált behordó rendszer végzi el az önetetők feltöltését, a többi állatcsoport esetén ez kézi erővel történik. Az ólakban önetetők, önitatók biztosítják a szükséges takarmány- és vízmennyiséget. A telepen kisebb arányban almos, nagyobb arányban pedig – lagúnás rendszerben – hígrágyás tartástechnológiát alkalmaznak. Az állattartó épületek padozatának takarítása rotációs időszakonként történik.

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Jelenleg csak hizlalás történik a telepen, de a Kft. fenntartja további engedélyigényét a tenyésztés és szaporítás tevékenységekre is. A kocaszállások egyelőre üresen állnak, csak a hizlaldákban történik állattartás.

Az üzemben az elmúlt években a jelenleg is folytatott tevékenységgel megegyező tevékenység folyt. A környezetet szennyező rendkívüli esemény az elmúlt öt évben nem történt.

Anyag- és energiafelhasználás:

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Elektromos energia (KWh/év)	251500	172402	250851	90306	93152
Földgáz (m³/év)	33880	44746	28770	17816	11016

Víz (m ³ /év)	14268	14269	14268	14268	14268
Állatlétszám:					
Adatok	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Értékesített állatlétszám (db/év)	10114	9362	8459	5102	7881
Megtermelt húsmennyiség (t/év)	1127	1041	985,4	616	1026

Keletkezett hígtrágya:

Év	Trágya [t/év]
2020.	13.360
2021.	3.900
2022.	9.450
2023.	7.800
2024.	10.200

Keletkezett trágya (szilárd fázis):

Év	Trágya [t/év]
2020.	390
2021.	220
2022.	190
2023.	0
2024.	12

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

Az állati hullát és állati testrészeket, mint állati melléktermékeket a telephelyen üzemelő hullaégető berendezésben kezelik. Az állati hullát a keletkezését követően a hullaégetőbe adagolják. A Kft. 1 db ADDFIELD gyártmányú állati hullaégető berendezést üzemeltet. A hullaégetőben keletkező hamu a hígtrágyába keverten talajerő utánpótlás céljából mezőgazdasági területre kerül kijuttatásra.

A telep legtöbb állattartó épületében hígtrágyás tartástechnológiát alkalmaznak. Ezek az épületek lagúnás kialakításúak. A kanszállás, valamint a kis- és nagy kocaszállás épülete teljes padozatú, ott szilárdtrágyás technológiát alkalmaznak. Az épületek egy részében az állatok pihenőtere teljesen vagy részlegesen rácsos kivitelű, melyek alatt a kialakított lagúnákban gyűlik össze a keletkező hígtrágya. A telephelyen a trágya összegyűjtés módja lehet sekélylagúna, trágyacsatorna, vagy mechanikus. A hígtrágya elvezető rendszer részben gravitációs, részben pedig nyomóvezetékekkel ellátott, és annak elvezetése 3 db egyenként 2480 m³ nagyságú acél tározóba történik. A hígtrágyát a Kft. saját művelése alatt álló területein kiöntözi talajvédelmi engedély birtokában, így azt teljes egészében talajerő utánpótlás céljából hasznosítja. Az almostrágya gyűjtésére 2 db egyenként 600 m³ befogadókapacitású almostrágya tározó áll rendelkezésre, a trágyatárolók csurgalékvíz elvezető rendszerrel rendelkeznek, amely a hígfázis gyűjtőaknájába csatlakozik. Kft. a szilárd sertéstrágyát mezőgazdasági területen közvetlenül talajerő utánpótlásra használja fel.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

A 2020-2024. év közötti időszakban keletkezett hulladékok fajtái és mennyisége (t/év):

Azonosító kód	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,24	1,51	0,6	0,96	0,38
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,005	0,335	0,132	0,05	0,059
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	0,066	0,117	0,052	0,083	0,045
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	0,11	-	-	-	-
16 01 07*	olajsűrő	0,085	0,104	0,02	0,035	0,06
16 06 01*	ólomakkumulátorok	-	-	0,2	0,091	0,08
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében (állatgyógyászati hulladék)	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	0,005	0,025	0,006	0,016	0,027
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	-	0,11	-	-	-
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 0121-től és a 20 01 23-tól	0,013	0,04	-	-	-

Tevékenység során keletkező hulladékok:

A telepen készen vásárolt malactápokat és saját receptúra alapján készült takarmányt etetnek. A takarmánykeverőből takarmánykihordó rendszer szállítja az ólak előtti silókba a kijuttatandó takarmánykeveréket. A silókból a hizlaldák esetében automatizált behordórendszer végzi el az önetetők feltöltését, a többi állatcsoport esetén ez kézíerővel történik. A telepre beérkező egyes takarmányok, tápok, illetve egyéb áruk nem veszélyes csomagoló anyaga hulladékként keletkezik.

Az épületek technológiai berendezéseinek műszaki állapotát rendszeresen a telep dolgozói felülvizsgálják, majd szükség szerint javítják. A Kft. növénytermesztéshez is használt munkagépeinek, illetve a sertéstelepen használt rakodógépeinek kisebb szervizelése zárt

csarnoképületben történik szükség szerint. Amennyiben a javítási munkák speciális szakismeretet igényelnek, akkor külső vállalkozást bíznak meg a karbantartási munkákra.

A telephelyen irodahelyiségek működnek, a számítástechnikai eszközök javítását és karbantartását külső vállalkozó végzi. A hulladékká vált elektronikai berendezéseket az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik és azokat elektronikus hulladékokat átvevő szervezetnek adják át.

Munkagépek mosása a telepen nem történik.

A hulladékgyűjtő helyeken a hulladékok gyűjtése elkülönítve történik. A telepen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező vállalatok szállítják el további kezelés céljából.

Hulladékok gyűjtése, kezelése:

A Kft. földéaki telephelyén 3 db veszélyes hulladék és 1 db nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet üzemeltet. Az I. sz. üzemi gyűjtőhely egy 12 m² alapterületű zárt helység, ami szilárd burkolattal ellátott, ahol a hulladékok gyűjtése badellában, illetve műanyag gyűjtőedényzetben történik. A gumiabroncs hulladékok gyűjtése szilárd burkolatú, fedett térszínen, az I. sz. veszélyes hulladékgyűjtő előtti területen ömlesztve történik.

A II. sz. üzemi gyűjtőhely egy kb. 10 m² alapterületű zárt helység, vízzáró vasbeton aljzattal és kármentővel, ahol a veszélyes hulladékok gyűjtése hordókban, IBC tartályokban, illetve a célra rendszeresített gyűjtőedényzetben történik.

A III. sz. gyűjtőhelyen a kommunális és nem veszélyes egyéb hulladékok gyűjtését végzik. A gyűjtőhely egy 9 m² alapterületű, szilárd burkolattal ellátott zárt raktárhelyiség, ahol a hulladékokat kötegelve, illetve zsákokban gyűjtik.

A IV. sz. veszélyes hulladék gyűjtőhelyen történik az elektronikai hulladékok gyűjtése, zárt, szilárd burkolatú raktárhelyiségben, kb. 2 m²-nyi alapterületen.

Települési hulladékok gyűjtése, kezelése:

A telep dolgozóinak életviteléből származó települési hulladékot a munkahelyeken műanyag zsákokban vagy egyéb edényzetben gyűjtik. Takarításkor a hulladékot a kommunális hulladékgyűjtő helyre viszik, ahol zártan gyűjtik elszállításig. A kommunális eredetű hulladékot közszolgáltatás keretein belül hetente szállítják el.

A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtése és a gyűjtőhelyek kapacitása:

Azonosító kód	Megnevezés	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)	Elszállítás gyakorisága
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyület nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	II. sz. üzemi gyűjtőhely	5	szükség szerint, de legalább évente
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	III. sz. üzemi gyűjtőhely	0,3	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	II. sz. üzemi gyűjtőhely	0,2	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem		0,2	

	határozott olajsűrűket), törölőkendők, védőruházat			
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törölőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02- től	III. sz. üzemi gyűjtőhely	0,1	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	üzemi gyűjtőhely	1	
16 01 07*	olajsűrű	II. sz. üzemi gyűjtőhely	0,2	
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében (állatgyógyászati hulladék)	I. sz. üzemi gyűjtőhely	0,02	
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék (LED izzó)	II. sz. üzemi gyűjtőhely	0,05	
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	I. sz. üzemi gyűjtőhely	0,2	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznék a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	IV. sz. üzemi gyűjtőhely	0,1	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	közszolgáltatás keretében		
Összesen			7,37	

Hulladék-nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A vállalkozás a jogszabályok szerint vezeti a veszélyes és nem veszélyes hulladék nyilvántartást, illetve eleget tesz a hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének.

Szabályzat:

Az üzemelés során keletkező hulladékok gyűjtésére üzemi gyűjtőhelyeket alakítottak ki, amelyek aktualizált üzemeltetési szabályzatát a hatóság jóváhagyja.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Fűtés:

A telephely épületeit 140 kW névleges bemenő hőteljesítmény alatti hőteljesítményű földgázüzemű tüzelőberendezésekkel fűtik, amik a levegő védelméről szóló rendelet értelmében nem bejelentés köteles légszennyező pontforrások.

Szellőzés:

Az állattartó épületek szellőztetését az oldalfalakon elhelyezett ventilátorok (összesen 42 db) segítik. A ventilátorok átlagos maximális légszállító kapacitása kb. 9.500 m³/h. (Az épületeken elhelyezett ventilátorok kapacitásának átlagolásával került meghatározásra.)

Sertéstelep ammónia és metán kibocsátása a felülvizsgálati időszakban:

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, valamint az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűzanyagok. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre – mint bűzkibocsátó forrásokra – jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

A sertéstelep ammónia és metán légszennyező anyag kibocsátása az állatlétszám és tartástechnológia figyelembevételével az E-PRTR számítási metodika alapján:

Megnevezés	Évenkénti állatlétszám szerinti légszennyező anyag kibocsátás (t/év)				
	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Ammónia	12,7	3,237	12,683	6,109	8,085
Metán	17,9	5,285	18,953	10,609	19,376

Terményszárítás:

A telephelyen üzemel egy STELLA típusú terményszárító berendezés, a hozzá tartozó elő- és utótisztító berendezésekkel. A rostákhoz egy-egy leválasztó ciklon tartozik, amelyek kidobó kürtői (P5 és P6) bejelentés köteles légszennyező pontforrások.

Pontforrás jele	Kürtő megnevezése	„LAL” jelentés szerinti azonosítók		Forrás magassága (m)	Forrás kibocsátó felülete (m ²)
P5	Előtisztító ciklon kürtője	L1	V1	12	0,385
P6	Utótisztító ciklon kürtője	L2	V2	12	0,385

Takarmánykeverés:

A különböző korcsoportú sertések etetéséhez szükséges tápot a telepen lévő takarmánykeverőben állítják elő. A szemes takarmány a tartályokból számítógép vezérlésű automata összemérést követően, a serleges felvonó a daráló előtartályba juttatja. Az előkeverékek, premixek, kiegészítők kézi bemérés után kerülnek a darálás alatt lévő keverékhez. A darált és kézzel beöntött alapanyag a keverő-előtartályba, majd a keverő-utótartályba kerül, ahonnan a zsákolás történik. A takarmánykeverőhöz tartozó poreszívó és zsákos leválasztó berendezéshez nem tartozik bejelentés köteles pontforrás.

Állathulla-égető berendezés:

A telephelyen keletkező állati hullák megsemmisítésére a Kft. egy ADDFIELD SB típusú állathulla-égető berendezést létesített. A berendezésben az égetés két szakaszban történik: előégetés (650-750 °C-on) és utóégetés (850 °C felett). Az előégető kamrában és az utóégető

kamrában 1-1 db égőfej került kialakításra. Az automata vezérlés folyamatosan figyeli mindkét hőmérsékletet és a kiválasztott program idejét. A program végén a ventilátorok mindaddig működnek, míg a készülék le nem hűlt.

Hőmérők és vezérlő elektronikák a készülék alap tartozékai. Ezek biztosítják, hogy az utóégető gáz hőmérséklete elérje a 850 °C-ot amilyen gyorsan csak lehet és ezt az egész égetési ciklus alatt megtartsa. Ha a hőmérséklet esetleg feljebb emelkedne az égőfej kikapcsol. Ez jelentős tüzelőanyag (földgáz) megtakarítást eredményez.

A rendelkezésre bocsátott anyagok és berendezések műszaki paramétereivel elvégzett számítások és modellezések alapján az emissziós és immissziós határértékek teljesülése várható. A tervezett tevékenység levegővédelmi hatásterülete lakóövezetet nem érint, az a telephely telekhatárán belül marad.

A kapcsolódó légszennyező pontforrás:

4.sz. technológia: Hullaégetés

Pontforrás azonosítója	P7 Állathulla-égető kéménye
Csatlakozó berendezések műszaki adatai	
Megnevezés:	ADDFIELD SB
Teljesítmény:	240 kW
Kémények	
Magassága (m):	5,5
Kibocsátó felülete (m ²):	0,07

Járműforgalom hatása a levegőre:

A telephelyre érkező, valamint a telephelyen belüli járműmozgás nem jelentős, így az ebből származó légszennyező anyag kibocsátás sem számottevő.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely Földeák, Tanya 142. szám alatt (hrsz.: 0130/22), a település külterületén található. Földeák község településrendezési terve alapján a telephely beépítésre szánt különleges övezet (mezőgazdasági üzempont, major), melyet mezőgazdasági övezet (általános mezőgazdasági) határol.

A létesítményhez legközelebb D-i irányban található védendő épület, mely a Földeák 0144/2 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el, a legközelebbi állattartó épülettől kb.310 m-re, a hígtrágya tározóktól 330 m távolságra.

A telephely főbb zajforrásai a gabonátároló épületei, Stella típusú terményszárító, takarmánykeverő és az állattartó épületek gépi szellőzőrendszere.

A sertéstelep a 430. sz. főútról közelíthető meg.

Az engedélyezési dokumentációban megadott adatok szerint a létesítmény közvetlen hatásterületén zajtól védendő létesítmény, terület nem található.

A közvetett hatásterületen zajhatást csak a telephely gépkocsi forgalma okoz, melynek értéke a védendő területeken elhanyagolható.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem:

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik. A tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek burkoltak, az állattartó épületek padozata, a trágyalagúnák trágyagyűjtő betonmedencéi, a szennyvíz- és trágyavonal létesítményei vízzáró kialakításúak, megfelelnek a hatályos környezetvédelmi előírásoknak, megakadályozva ezzel a földtani közeg szennyezését.

Vízellátás:

A telep vízigénye saját mélyfúrású rétegvíz kútról (K-51 OKK) biztosított. A kútból a víz búvárszivattyús kitermeléssel egy 50 m³-es hidroglóbuszba kerül, innen 110 KM-PVC csövön keresztül jut a felhasználás helyére. A telep vízhasználata – az adott évi állatlétszámtól függően – 12000-14500 m³/év között változik.

Trágya:

A tartástechnológia kisebb arányban almos, nagyobb arányban hígtrágyás rendszerű. Az almos trágyát mechanikusan történő kitrágyázást követően az almos trágyatárolóban (2x600 m³) tárolják. Az épületek többsége lagúnás rendszerű, az ólakban keletkező hígtrágya felszín alatti gravitációs vezetékeken keresztül vasbeton átemelő aknába (3 db) jut, majd onnan acél tárolókba szivattyúzzák (3x2480 m³). A telephelyen átlagosan keletkező almos trágya és hígtrágya mennyisége alapján megállapítható, hogy mind az almos trágya tároló (2x480 t), mind pedig a hígtrágya tároló (3x2480 m³) kapacitása megfelel a vonatkozó jogszabály által előírt 6 havi tárolókapacitásnak. Az almos- és hígtrágyát mezőgazdasági területen hasznosítják tápanyag utánpótlás céljából.

Szennyvíz:

A szociális szennyvizet vízzáróan kialakított, 30 m³-es vasbeton aknában gyűjtik, majd szükség szerint engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítatják ártalmatlanítás céljából.

Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Csapadék- és csurgalékvíz:

Az épületek tetőfelületein, illetve a burkolt felületeken keletkező tiszta csapadékvíz a telephelyi földmedrű árkokban elszikkad. A telepen valamennyi állattartó épülethez tartozó kifutó fedett, így ott trágyával szennyezett csapadékvíz nem képződik. Az almos trágya tárolóban keletkező szennyezett csapadékvíz, illetve trágyás csurgalék a hígtrágya vonalra kerül.

Tűzi víz:

A tűzi víz tározására egy 100 m³-es vasbeton falazatú, zárt akna szolgál.

Monitoring:

A telephelyi tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának nyomon követése 3 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszer által biztosított.

Üzemi kárelhárítási terv:

A telep a környezetvédelmi hatóság által CS/Z02/05959-5/2022. (10140-29-3/2022.) számon jóváhagyott, 2027. augusztus 1. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Alapállapot-jelentés (földtani közeg):

Engedélyes elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg vonatkozásában 2003. december 04. napján 5 db talaj-mintavételi furatból történt

mintavételezés 1,0 m mélységből. A mintavételezést a MEGATERRA Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft., a laboratóriumi vizsgálatokat a Bálint Analitika Kft. Laboratóriuma végezte el nitrit, nitrát, foszfát és ammónia komponensre vonatkozóan.

Talajminták kémiai vizsgálati eredményei 1:10-es desztillált vizes kivonatokból:

Komponens	Mért érték*				
	F1/1,0 m	F2/1,0 m	F3/1,0 m	F4/1,0 m	F5/1,0 m
Nitrit (mg/l)	0,04	0,76	0,02	0,14	0,31
Nitrát (mg/l)	17,0	1,6	91	120	69
Foszfát (mg/l)	0,10	1,18	0,14	0,14	0,14
Ammónia (mg/l)	1,54	0,26	0,54	0,22	0,36

*A mérési eredmények a kivonatra vonatkoznak

A mintavételezés, kiértékelés időpontjában (2003. év) hatályos (azóta hatályát veszített) jogszabály – *a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet* – a telephelyi tevékenységet jellemző, fentiekben ismertetett komponensekre a földtani közeg vonatkozásában határértéket nem állapított meg.

A talajminta-vételi furatokban vizsgált komponensek laboratóriumi eredményei a jelenleg hatályos jogszabályban – *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet* – (B) szennyezettségi határértékkel rendelkező komponensek vonatkozásában a meghatározott (B) szennyezettségi határérték alattiak.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a vizsgált komponensek vonatkozásában a talaj nem minősülnek szennyezettnek.

TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM

Az érintett ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 hálózat részét nem képezi. A tevékenység természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNIKA

A BAT (legjobb elérhető technika) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A tevékenységre vonatkozóan magyar nyelvű BAT útmutató rendelkezésre áll. Az útmutató alapján a telep megfelel a legjobb elérhető technika (BAT) feltételrendszerének.

A BAT-nak való megfelelés a technológia szempontjából:

Az alkalmazott etető- és itató rendszer biztosítja a takarmány és az itatóvíz szükséges és egyben optimális mennyiségben történő felhasználását, megakadályozva a takarmány kiszóródását, illetve az itatóvíz szükségtelen fogyasztását.

A felhasznált víz- és energiafogyasztás mérhető. Az energia-fogyasztások mennyisége átlagos értékű, fejlesztésekkel tovább csökkenthető.

Az ólak takarítása, fertőtlenítése – állategészségügyi-, higiéniai előírások figyelembe vételével – állománycserék alkalmával történik.

A keletkező almos- és hígtrágya mezőgazdasági területeken tápanyagként hasznosul.

A BAT-nak való megfelelés hulladékgazdálkodási szempontból:

A telephelyen kijelölt, kármentővel ellátott veszélyes hulladék gyűjtőhely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A Kft. igyekszik a lehető legtöbbet megtenni a hulladékképződés megelőzéséért, ezért a telepen keletkező állati melléktermékeket nem hulladékként adja át arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó szervezetnek, hanem saját engedélyei birtokában gondoskodik azok talajerő utánpótlás céljából történő hasznosulásáról.

A hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó szervezeteknek adja át további kezelés céljából. A telepen keletkező hulladékok közül a kommunális hulladék az egyetlen olyan képződő hulladékfajta, mely lerakóban történő ártalmatlanításra kerül, a többi hulladék további kezeléséről az átvevők gondoskodnak.

A BAT-nak való megfelelés a levegőtisztaság-védelem szempontjából:

A megfelelő takarmány-receptúra alkalmazása csökkenti a trágya bűzanyag tartalmát. A telephelyi állatállomány takarmányozása optimális beltartalmi összetételű száraz takarmánnyal történik, mely zárt rendszeren keresztül jut az állatállományig, ezzel is csökkentve a porképződést.

A tüzelőberendezések rendszeres, optimumra történő beszabályozása biztosítja az alacsony légszennyező anyag kibocsátást.

A telephelyen a természetes és mesterséges szellőzés kombinációját alkalmazzák. A természetes szellőzés légbeejtőkön megoldott, ezzel is csökkentve a mesterséges ventiláció használatát.

A hígtrágya kezelés során alkalmazott bioenzimes kezelés csökkenti a hígtrágyakezelésből származó bűzkibocsátást. Az almos trágyás tartástechnológiával üzemelő állattartó épületek napi takarításával csökken az épületek ammónia kibocsátása. Az almos trágya fóliával történő ideiglenes takarása megakadályozza a bűzkibocsátást. A keletkező almos trágya és hígtrágya mezőgazdasági területen hasznosul, mint tápanyag. A lagúnás rendszer a hígtrágya mennyiségének csökkenését eredményezi.

A telep járófelületeinek rendszeres takarítása csökkenti a környezeti levegő porszennyezettségét.

A BAT-nak való megfelelés zaj-és rezgésvédelmi szempontból:

A sertéstelepen alkalmazott technológiák zajvédelmi szempontból megfelelnek a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legésszerűbb és a környezet védelmét megfelelően biztosító technológiák követelményeinek.

A telephely összefüggő lakott területtől távol helyezkedik el. A zajvédelmi határértékek a legközelebbi védendő létesítményeknél biztonsággal teljesülnek.

Az automatavezérlésű szellőzősi technológia alacsony zajteljesítményű ventilátorokból épül fel.

Az állatok mozgatása csak kiszállítás esetén történik, gépjárművekkel.

A hígtrágya felszín alatti vezetékeken keresztül jut a tározókba.

A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik, normál üzemelési körülmények között a földtani közeg szennyeződése nem következhet be.

A technológia zárt rendszerű, a tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek, technológiai egységek műszaki védelme biztosított.

A kommunális szennyvíz gyűjtése zárt rendszerű.

A trágyavonal műszaki egységei vízzáró kialakításúak.

A keletkező almos- és hígtrágya mezőgazdasági területen hasznosul.

A tiszta csapadékvíz ingatlanon belül elszikkad, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A telephelyi tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának nyomon követése talajvíz-figyelő monitoring rendszer által biztosított.

A telep rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel.

A tevékenység végzésével kapcsolatos előírások a korszerű, környezettudatos műszaki megoldások fenntartására irányulnak, melyek betartásával a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetve a legjobb elérhető technika (BAT) feltételrendszerének.

ELŐÍRÁSOK

A tevékenység végzésének általános feltételei

Előírások:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, a létesítményt működtetni, hogy a tevékenység és a kibocsátások megfeleljenek a mindenkor, hatályos jogszabályokban, valamint az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
 2. Olyan módosítás, vagy átépítés, amely a vonatkozó jogszabály szerint jelentős változtatásnak minősül, csak a változtatásra vonatkozó – véglegessé vált – módosított egységes környezet használati engedély birtokában valósítható meg.
 3. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a vonatkozó jogszabály szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben a környezetvédelmi hatóságra be kell jelenteni.
 4. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedély másolatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul a környezetvédelmi hatóságra be kell nyújtani.
 5. Az engedély a maximális kapacitásra vonatkozik.
 6. A kapacitásban történő bármely változtatás csak a környezetvédelmi hatóság előzetes engedélyével lehetséges.
 7. A vonatkozó jogszabály értelmében, a tevékenység végzőjének felügyeleti díjat kell fizetni.
- Határidő: tárgyév február 28.**
8. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

Szabályok a tevékenység végzése során

Előírások:

Övintézkedések:

9. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés:

10. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

11. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
12. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség:

14. A létesítmény működtetője köteles biztosítani, hogy a felsőfokú végzettségű környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel:

15. Az engedélyes köteles a hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) március 31-ig és ezt követően minden évben március 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
16. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
17. Az engedélyes köteles az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (Pollutant Release and Transfer Register, röviden: PRTR) szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben (E-PRTR) foglalt adatokat gyűjteni, és évente köteles adatot szolgáltatni (E-PRTR-A adatlap), melyet minden év március 31. napjáig kell elektronikusan megküldeni a környezetvédelmi hatóságra.

Értesítés:

18. Az engedélyes köteles telefonon és írásban értesíteni a környezetvédelmi hatóságot lehetőség szerint minél hamarabb, de **legkésőbb 8 órán belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
 - az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén;
 - a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
 Az engedélyesnek az értesítés során tájékoztatást kell adnia az észlelést követően azonnal megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
19. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megisméltódás elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
20. Minden olyan esemény kapcsán, amely a környezet veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de **legkésőbb 8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:

- levegő-, zaj- és rezgésvédelem, földtani közeg védelme, valamint táj- és természetvédelem vonatkozásában:
a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165, 30/938-23-89 /ügyelet/; e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu);
- hulladékgazdálkodás vonatkozásában:
a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165; e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu);
- felszíni- és felszín alatti víz veszélyeztetése, vagy szennyezése esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát (6728 Szeged, Napos út 4.; tel.: 62/549-340; e-mail: katved.tvh@csongrad.gov.hu);
- tűz- és katasztrófavédelem esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.; tel.: 62/621-280; e-mail: csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu);
- emberi egészség veszélyeztetése esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Készenléti Szolgálatát (tel.: 30/463-72-23; e-mail: keszenlet.csongrad@dar.antsz.hu);
- állategészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági vonatkozású esemény, fertőzés gyanúja esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályt (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.; tel.: 62/680-800; e-mail: elelmiszer@csongrad.gov.hu)

Erőforrások felhasználása

Előírások:

21. Az engedélyes köteles a telephelyi technológia során felhasznált, illetve keletkező anyagokról nyilvántartást vezetni.
Határidő: folyamatos.
22. Az engedélyes köteles a telep anyaggyártását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített dokumentációt az 5 évenként elkészítésre kerülő, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjához kell csatolni.
Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).
23. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram és a gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.
24. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A belső auditnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.
Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).
25. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos.

Levegőtisztaság-védelem

Előírások:

Szemestermény-szárítási technológia:

26. A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló rendelet szerint megállapított eljárás specifikus határérték:

Szennyező anyag	Forrás	Határérték (mg/m ³)
Szilárd (7)	P5, P6	Eljárás specifikus alapon: 150 mg/m ³

A kibocsátási határérték 17 tf% O₂-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

Állatihulla-égetés technológia:

27. A légszennyező pontforrásra megállapított technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.1.1. és 2.2. pontja alapján:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Légszennyező anyag tömegáram (kg/h)	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Kén-dioxid (1)	P7	5,0 vagy ennél nagyobb	500
Szén-monoxid (2)			
Nitrogén-oxidok (3)			
Szilárd anyag (7)		0,5-ig	150
		0,5-nél nagyobb	50
gőz- vagy gáznemű szervesetlen klórvegyületek (HCL-ként) (16)		0,3 vagy ennél nagyobb	30
Fluor és gőz- vagy gáznemű vegyületei, (HF-ként) (584)		0,05 vagy ennél nagyobb	5

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbérték) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

28. *A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések, kűrtők üzemeltethetők.*

29. A légszennyező pontforrásokon kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.
30. A **P5, P6 és P7 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett következő alkalommal **2027. július 31-ig**, majd a mérést követően **5 évente** kell akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meghatározni. A mérés kezdetét megelőzően azt a környezetvédelmi hatóságnak 15 nappal hamarabb írásban be kell jelenteni. A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságra.
31. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
32. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet 12. § (1) bek. b) pontja, mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
33. A berendezéseket csak a gépkönyvében (műszaki leírásban) előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
34. A hatékony működés miatt biztosítani kell a berendezések optimumra való szabályozását.
35. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot **telefonon haladéktalanul, 24 órán belül írásban** tájékoztatni kell.

Állattartási technológia:

36. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával mindenkor a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által kibocsátott emésztetlen takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve azzal az állatok élettevékenysége során kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét, továbbá csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét is.
37. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően üzemeltetni kell, biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.
38. A hőenergia energiatermelő berendezéseinek hatékony működéséhez biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
39. A telep járófelületeinek rendszeres takarításával csökkenteni kell a diffúz kiporzást.
40. A sertéstelep CH_4 és NH_3 diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.
41. A sertéstelep CH_4 és NH_3 kibocsátásának éves E-PRTR adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni kell.
42. Hatékony kellemetlen szagkibocsátást csökkentő készítményt kell alkalmazni a takarmányozás, vagy telephelyi hígtrágya gyűjtés során.
43. A felhasznált kellemetlen szagkibocsátást csökkentő készítmény felhasználási dózisát, és felhasználásának gyakoriságát a termék gyártója szerinti ajánlás szerint kell végezni.
44. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen mindenkor felhasznált kellemetlen szaghatást csökkentő készítmény felhasználásáról. A nyilvántartásban fel kell jegyezni a felhasználás helyét, felhasznált mennyiséget, kijuttatás módját, kijuttatást végző, illetve a kijuttatásért felelős személy nevét.

Zaj- és rezgésvédelem

Előírások:

45. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.

Határidő: folyamatos.

46. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

Határidő: folyamatos.

Földtani közeg védelme

Előírások:

47. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

48. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.

49. A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

50. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapot a földtani közegben.

51. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

52. Az állattartó épületek padozatának műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.

53. A telephelyen keletkező almos- és hígtrágya mennyiségéről, illetve átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és a hatóságnak be kell mutatni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.

54. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló jogszabály szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások

Előírások:

55. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, a legjobb elérhető technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

56. Az engedélyesnek a legjobb elérhető technika alkalmazásával intézkedni kell:

- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;

- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről;
 - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről;
 - a környezetszennyezést megelőző hulladékgyűjtést biztosító hulladéktároló edényzetek, illetve munkahelyi gyűjtőhelyek alkalmazásáról;
 - a levegőterhelés, a környezeti zaj- és rezgésekibocsátás minimalizálásáról;
 - a földtani közeg szennyeződésének megakadályozásáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról;
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége.
57. A telephelyi létesítmények és az épületgépészeti berendezések karbantartását rendszeresen kell végezni.
58. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

Előírások:

59. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.
60. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
61. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
62. Az engedélyesnek aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani a hatóságra.

Határidő: 2027. június 30.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások

Előírások:

63. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles a hatóság egyetértésével leszerelni a környezet-szennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket.
64. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.

65. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció, a hatóságra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

Adatrögzítés, adatszolgáltatás és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére

Előírások:

66. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
67. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
68. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **egy hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a hatósághoz benyújtani.
69. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának a hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
70. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani, egy eredeti és egy másolati példányban.
71. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének, vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
72. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
73. A beszámolónak ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre – a minták elemzése alapján – a hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
74. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni:
- KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '03 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Arra való nyilatkozat, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;

- Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
- A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
- NOSE-P kód.

Adatszolgáltatás, beszámolók ütemezése:

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)	évente	március 31.
Állattartótelep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai		
Éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (mennyiségtől függően veszélyes, nem veszélyes, EPRTR)	évente	március 1.
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegőtisztaság-védelem: – Takarmány összetétel és felhasználás vizsgálata – Légtechnikai rendszer modernizálásának, korszerűsítési lehetőségeinek vizsgálata – Technológiában bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása	évente	március 31.

Hulladékgazdálkodás: – Keletkezett hulladékok – Technológiánkénti anyagmérleg		
Zajvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület bemutatása		
Földtani közeg védelme: – Padozat repedezettségének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panasz	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
Bejelentett esemény		Az eseményt követő 1 hónapon belül

Havária		Haladéktalanul
BAT-nak való megfelelés vizsgálat	5 év	A felülvizsgálati dokumentáció részeként
Energiahatékonysági belső audit		

A beszámolókat elektronikus úton a környezetvédelmi hatóság – a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – részére kell elküldeni.

*

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentáció vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

Általános előírások:

- Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
- A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, műszaki védelemmel rendelkező területen, szelektíven gyűjteni.
- A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, ez idő alatt kell a hulladék kezeléséről gondoskodni.
- Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosításra vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- Veszélyes hulladékot engedély nélkül tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
- Az engedélyes a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást köteles a telephelyen vezetni, amelyet a hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
- A keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- A hulladékgazdálkodási adatszolgáltatással együtt az engedélyes köteles E-PRTR adatszolgáltatást is teljesíteni a telephelyről kiszállított hulladékokról, amennyiben azok meghaladják a hatályos EK rendeletben foglalt értékeket.

- Az éves beszámolónak tartalmaznia kell technológiai bontásban a keletkezett hulladékokra és melléktermékekre vonatkozó adatokat, valamint technológiai anyagmérlegeket.

Gyűjtőhelyekkel kapcsolatos előírások:

- A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladék gyűjtőhelyeket.
- A gyűjtőhelyeken alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
- Veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben, tárolóedényben lehet gyűjteni.
- A gyűjtőhelyeken egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.
- A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy a hulladékok ne keveredjenek és mindegyik hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző gyűjtés.
- Az üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetését a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával, az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni, és azt szükség szerint aktualizálni kell.
- Az üzemi gyűjtőhelyeken egy időben összesen legfeljebb 1,4 t nem veszélyes hulladék és 5,97 t veszélyes hulladék gyűjthető, amelyeket szükség szerint, de legalább évente át kell adni arra engedéllyel rendelkezőnek.
- A települési hulladékot szükség szerint, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint át kell adni a közszolgáltató részére.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

- Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentáció vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

- Az állattartási tevékenységet a felszíni- és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. A telep üzemeltetése nem veszélyeztetheti a felszíni- és felszín alatti vizek jó állapotát.
- A telephelyen végzett tevékenység (állattartás, trágyakezelés) nem eredményezhet a felszín alatti vízben, a felszín alatti és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- Az állattartási tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

- A telephely vízellátása csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízellátási létesítményből történhet.
- A jelenlegi végleges vízjogi engedélyek hatálya alá eső vízellátási létesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízellátási létesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
- A felhasznált víz és a keletkező trágya mennyiségéről mérésre alapozott nyilvántartást kell vezetni.
- A telephelyen a vízellátási létesítmények karbantartásáról és tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell.
- Az állattartási tevékenység során a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.
- Kommunális szennyvizet csak engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre lehet elszállítani. Az elszállítást és ártalmatlanítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni, ellenőrzéskor be kell mutatni.
- Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. Havária esetén az elfogadott üzemi kárelhárítási tervnek megfelelően kell eljárni.

3. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentáció vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

- A kérelem a termőföld minőségi védelme tekintetében meghatározott követelményeknek megfelel.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-02/NEO/01676-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:

- Ameddig a K-51 OKK számú vízellátó kútból kitermelt víz minősége nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, azt közvetlen emberi fogyasztásra nem lehet felhasználni, ivási célra egyéb módon az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű vizet szükséges biztosítani a fogyasztók részére.
- Amennyiben ivóvízadagoló berendezés kerül telepítésére, arról a hatóságot tájékoztatni szükséges.
- A K-51 OKK számú kútból kitermelt vizet szociális vízként, ivástól és ételkészítéstől eltérő egyéb háztartási használati célú vízként hasznosítani csak a hatóság külön engedélyének birtokában lehet, melyet a környezethasználati engedély kézhezvételét követő harminc napon belül kell kérelmezni a hatóságnál.
- Ameddig a vízellátó kútból kitermelt víz nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a vízvételzési helyeket „Nem ivóvíz!” felirattal és piktogrammal kell ellátni.
- Az üzemeltetés során a vízellátást biztosító kút és a hálózat szennyeződéstől való védelmét folyamatosan biztosítani kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.

- Az alkalmazottak egészséget nem veszélyeztető munkavégzéséről az egyéni védőeszközök biztosításával, azok megfelelő higiénés állapotának megteremtésével a tevékenységet végző cégnek gondoskodni szükséges.
- A fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, megelőzése érdekében a munkavállalók egészséget veszélyeztető biológiai expozíciók csökkentése érdekében az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott munkavállalók védőoltását biztosítani szükséges.
- A telephelyen végzett tevékenység során a levegőterhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges, kiemelt figyelmet kell fordítani a bűzzel járó tevékenységekre.
- Az előírások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a telephely környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása és ideiglenes tárolása során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A munkafolyamatok a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének birtokában végezhetőek el.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a jogszabályban foglalt járványügyi intézkedések betartása szükséges, különös tekintettel a házi legyek elleni védekezésre, melyet rendszeresen, tervezett program szerint kell végrehajtani.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Az engedély véglegessé válásával érvényét veszti a többször módosított CS-06/Z01/05789-12/2020. számú (KTO-azonosító: 10140-21-9/2020.) egységes környezethasználati engedély.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A bírság összege a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtandó, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – az eljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Az ügyfél az eljárás 337 500 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a CS-06/Z01/05789-12/2020. számú (KTO-azonosító: 10140-21-9/2020.) határozatával – a véglegessé válástól számított 11 évre – egységes környezethasználati engedélyt adott a Sertéshús Termelő Kft. részére a Földeák, Tanya 142. szám (0130/22 hrsz.) alatti sertéstartó telephelyen végzett, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.)

1. számú mellékletének

- 1. c) pontja szerinti *(Intenzív állattartó telep – sertéstelepnél 3000 férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára),*
- 1. d) pontja szerinti *(Intenzív állattartó telep sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára)*

2. számú mellékletének

- 11. b) pontja szerinti *[Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára], és*
- 11. c) pontja szerinti *[Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára]*

tevékenységek folytatásához.

Az engedély 2031. szeptember 30. napjáig érvényes.

Az engedélyes képviseletében Orsós-Berta Ildikó 2025. szeptember 20. napján a fenti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában kérelmet nyújtott be a hatósághoz.

Mivel a kérelem hiányos volt, a hatóság a 2025. szeptember 23-án kelt, CS/Z02/06903-3/2025. számú végzésében igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel az ügyfelet. A díj tekintetében a hiánypótlásnak 2025. szeptember 26-án tettek eleget. A dokumentáció továbbá hulladékgazdálkodási szempontból is kiegészítésre szorult, a hatóság 2025. október 30-án kelt, CS/Z02/06903-11/2025. számú hiánypótlási felhívására az ügyfél 2025. november 12-én benyújtotta a kért dokumentációt.

Dokumentációt készítők:

Név: Orsós-Berta Ildikó - környezetvédelmi szakértő
Székhely: 6754 Újszentiván, Kossuth u. 42.
 hulladékgazdálkodás SZKV-1.1./06/1146/H-2896.
 levegőtisztaság-védelem SZKV-1.2./06/1146/H-2896.
 víz- és földtani közeg védelem SZKV-1.3./06/1146/H-2896.
 zaj- és rezgésvédelem SZKV-1.4./06/1146/H-2896.
Név: Verseczki Nikoletta – élővilágvédelem SZ-004/2020.

Az R. 20/A. § (4) bekezdése értelmében:

„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni.”

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése alapján „környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.” A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.”

*

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

A hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: hatóság), Sertéshús Termelő Kft. kérelmére indult, Földeák, Tanya 142. szám (0130/22 hrsz.) alatti telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó, CS-06/Z01/05789-12/2020. számú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatának elbírálására vonatkozó eljárásban **a rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg** a hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) alapján:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

5. § (2) A hulladékképződés megelőzése érdekében törekedni kell arra, hogy a technológiából származó, de a technológiai folyamatba visszavezetett gyártási maradék, anyag, valamint a már használt, de eredeti céljára ismételten felhasználható termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusban maradjon. Az anyag vagy termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká.

6. § (3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

31. § (2) bekezdés alapján a hulladékbirtokos

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvételemény és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvételemény körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás;

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás

útján gondoskodik.

(10) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére,

szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

65. § (1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A veszélyes hulladékok vonatkozásában *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben* foglaltak az irányadók.

A hulladék gyűjtőhelyek üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) rendelkezik.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

13. *üzemi gyűjtőhely*: a gazdálkodó szervezet hulladéktermelő telephelyén létesített olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelő tevékenységével összefüggésben képződött és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék munkahelyi gyűjtést követő, elszállításig történő elkülönített gyűjtésére szolgál;

15. § (6) Ha az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, az üzemi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

A gyűjtőhelyek kapacitását az üzemeltető adta meg az eljárás során. A hulladék elszállításának gyakorisága a R. előírásainak figyelembevételével történt.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokról *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet* rendelkezik.

A 166/2006/EK rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a rendelet I. számú mellékletébe tartozó tevékenység végzése esetén PRTR adatszolgáltatást kell teljesíteni abban az esetben, ha a telepről kiszállított hulladék mennyisége meghaladja a rendeletben meghatározott értékeket.

A hatóság hatáskörét a Rendelet 3. számú melléklet 17. pont B oszlopa, illetékességét *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet* 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A kérelem mellékleteként benyújtott, Orsós-Berta Ildikó szakértő által készített E-227/2025. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációt áttanulmányozva a vízügyi hatóság az alábbiakat állapította meg:

- A Sertéshús Termelő Kft. az érintett ingatlanon nagy létszámú állattartó telepet (sertéstelepet) üzemeltet. Az állattartási tevékenységet a 10140-11-9/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján végzik.
- Az érintett sertéstelep mezőgazdasági művelt területek környezetében, Földeák belterületi határától DNY-ra, attól mintegy 2,4 km távolságra található. A telep súlyponti EOV koordinátái (m): X = 107095; Y = 760211 m.
- A telephelyen több évtizede folyik sertésenyésztés. A telepen történik az állatok megtermékenyítése és a fiaztatás, valamint malacnevelés, illetve a hizlalás is. A különböző korcsoportok tartására különálló épületek szolgálnak. A takarmányozás kortól-, fejlődési szakasztól függően történik.
- A telep a termelés jellege alapján komplex, árutermelő-sertésteleppnek minősül. Ennek megfelelően a hízó alapanyag előállítás (tenyésztés + szaporítás) és a hizlalás ugyanazon - szervezetileg, területileg egy termelési egységet képviselő – telepen történik. Jelenleg csak hizlalás történik a telepen, de a Kft. fenntartja további igényét a tenyésztés és szaporítás tevékenységekre is. Állattartás jelenleg csak a hizlaldákban történik.
- A telephelyen a sertés hízó férőhely kapacitás: 4440 db; koca férőhely: 1057 db; utónevelt malac férőhely: 2500 db; szopósmalac férőhely: 1400 db; kan férőhely: 16 db.
- A telepi hígtrágyás tartástechnológia zárt rendszerű. Az állattartó épületek lagúnás kialakításúak.
- Vízellátás:

Az állattartó telep vízellátása saját tulajdonú rétegvíz kútról biztosított. A vízellátó kút 35600/1463-8/2021. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek érvényessége 2026. június 30. napja.

Az engedély alapján a lekötött vízkontingens 17.835 m³/év

A kútból a víz búvárszivattyús kitermeléssel egy 50 m³-es hidrolóbuszba kerül, innen 110 KM-PVC csövön keresztül jut a felhasználás helyére.

- Szennyvízelhelyezés:

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizek gyűjtése egy 30 m³ térfogatú vízzáróan kialakított aknába történik, melyet szükség szerint elszállítanak.

- Az állattartó épületek padozatának tisztítása/takarítása mosatással történik víztakarékos technológiával. Az így keletkező csurgalékvíz a rácspadozaton keresztül gravitációsan jut a kiépített hígtrágya gyűjtő és elvezető rendszerbe.

- Trágyakezelés:

Az állattartás technológiája hígtrágyás rendszerű. A hígtrágya és az épületek padozatának mosatása során keletkező trágyás csurgalékvíz az épületek rácspadozatán keresztül gravitációsan jut a padozat alatt kiépített hígtrágya gyűjtő medencékbe.

A sertéstelep valamennyi állattartó épületének padozata vízzáró módon kialakított. A trágyalagúnák trágyagyűjtő betonmedencéi is vízzáró módon kialakítottak.

A hígtrágya elvezető rendszer zárt, melynek a befogadója a 3 db acél szerkezetű tározó.

A hígtrágya elvezető rendszer részben gravitációs, részben pedig nyomóvezetékekkel ellátott. A vizsgált időszakban 3900 – 13360 t/év mennyiségben keletkezett hígtrágya.

A keletkező hígtrágyát talajvédelmi engedély birtokában teljes egészében talajerő utánpótlás céljából hasznosítják.

A hígtrágya mellett kisebb mennyiségben szilárdtrágya is keletkezik, melynek legnagyobb mennyisége 390 t/év volt a vizsgált időszakban. A szilárdtrágya műszaki védelemmel ellátott trágyatárolóba-, majd termőföldre kerül.

- Csapadékvíz-elvezetés/elhelyezés:

Az ingatlanra hulló tiszta csapadékvíz ingatlanon belül elszikkad. A zárt rendszerű hígtrágya tartástechnológiából adódóan szennyezett csapadékvizek nem keletkeznek. Az almoztrágya tározóból elfolyó csurgalék, illetve szennyezett csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése megoldott, az a hígtrágya átemelő aknába, majd onnan a hígtrágya tározókba kerül.

- Tűzivíz tározás:

A tűzivíz tárolása 100 m³-es hasznos térfogatú, vasbeton falazatú, zárt aknába történik.

Monitoring rendszer:

A telepen folytatott tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére, nyomon követésére 3 db figyelőkút üzemel. Fenntartásukra és üzemeltetésükre kiadott érvényes vízjogi üzemeltetési engedély száma: 35600/5813-6/2018.ált.; hatálya: 2029. február 28. napja.

Az engedély előírásainak megfelelően a kutakból évente egy alkalommal végeztenek vízmintavételt és vízvizsgálatot a feladat elvégzésére akkreditált laboratórium megbízásával.

A monitoring kutak vízkészletének laborvizsgálati eredményei ammónium, foszfát, szulfát tekintetében „B” szennyezettségi határérték feletti értékeket mutatnak. Az eredmények ammónium esetében ingadozó értéket mutatnak. Míg a K1 kútban évek óta magas az ammónium koncentrációja a 2024. évre a K-2 jelű kútban annyira lecsökkent, hogy ezáltal a határérték alá került, a K-3 jelű kútban pedig már a 2021. évi vizsgálat során igazolható volt a határérték alá csökkenés.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a talajvíz foszfát tekintetében mindhárom kútban terhelt állapotban volt 2023-ig. A K-2 jelű kútban 2021. évben koncentrációnövekedés volt tapasztalható, azonban a 2023. évi mintavételezés során ebben a kútban mutatkozott a legnagyobb mértékű koncentrációcsökkenés. A foszfátszennyezettség mindhárom kútban egyaránt csökkent 2024. évben az előző évekhez képest, de a 2. sz. monitoring kútban továbbra is valamelyest határérték feletti maradt.

A vizsgálati eredmény alapján a nitrát koncentrációja a K1 jelű kútban a 2021. évi 504 mg/l értékről 88 mg/l értékre csökkent vissza. A 2024. évre a nitrát koncentrációja csak az 1. jelű kútban haladta meg a kismértékben a határértéket. A nitrát koncentráció a többi kútban határérték alatti volt.

Szulfát esetében 2021. és 2022. évben haladta meg a határértéket a koncentráció, míg 2023 és 2024. évben határérték alatti volt.

Összességében megállapítható, hogy a talajvíz szennyezettsége ingadozó képe ellenére a 2024. évre részben határérték alá, illetve annak közelébe csökkent mindhárom kútban.

Az állattartási tevékenység gyakorlása ellenőrzött körülmények között folyik, a környezetre gyakorolt hatását rendszeres jelleggel vizsgálják és a tevékenység folytatása alatt azt továbbra is végzik. A jelenlegi monitoring rendszer üzemeltetése a telep környezeti állapotáról megfelelő információt biztosít, azt módosítani nem szükséges.

- BAT szempontoknak való megfelelés:

A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.

- Alkalmazandó technikák:

- a) vízfelhasználás nyilvántartása,
- b) vízszivárgás feltárása és javítása,
- c) magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására,
- d) a konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett,
- e) az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása,

f) a nem szennyezett csapadékvíz tisztításra történő újrahasznosítása.

A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.

- Alkalmazandó technikák:

- a) az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása,
- b) a vízfelhasználás minimalizálása,
- c) a szennyezetlen csapadékvíz elkülönítése olyan szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.

A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.

- Alkalmazandó technikák:

- a) a szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígtrágyatárolóba,
- b) szennyvízkezelés,
- c) szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer (esőztető berendezés, mozgó öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás) alkalmazásával.

Az engedélyezési dokumentáció alapján a tevékenység megfelel a fentebb részletezett, elérhető legjobb technikának való megfelelés kritériumainak.

A hatóság a részére rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység folytatása a felszíni- és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, vizek lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben előírtakat indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdés szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint, a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §. (1) bekezdés a) pontja szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28./A § (1) szerint a jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély) és

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

Ezen jogszabály alapján kértem az engedélyeknek megfelelő üzemeltetést, új létesítmények esetében pedig a vízjogi létesítési engedély megszerzését.

A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet tartalmazza.

A vízügyi- és vízvédelmi szakkérdéseket a hatóság a Rendelet 8. sz. melléklet B oszlop 2. és 3. pontja alapján vizsgálta; a vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.

3. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

A környezetvédelmi hatóság kérelemmel fordult a talajvédelmi hatósághoz, hogy a Sertéshús Termelő Kft. Orsós-Berta Ildikó által előterjesztett a Földeák, Tanya 142., 0130/22 hrsz. alatti sertéstartó telephelyre vonatkozó CS-06/Z01/05789-12/2020. számú (KTO azonosító: 10140-21-9/2020.) egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában indult környezetvédelmi engedélyezési eljárásában szakmai állásfoglalását megadja.

A beküldött dokumentumok tartalmazták az Orsós-Berta Ildikó által 2025. április 19.-én az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentációt, melyből megállapítható, hogy újabb termőföld igénybevétel nem fog történni a telephelyen, továbbá, hogy a monitoring kutak eredményei alapján a talaj szennyeződésére utaló folyamatok nem tapasztalhatóak.

A talajvédelmi hatóság a dokumentáció elfogadásához hozzájárul.

A nyilatkozatot *a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 50. §, a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv., a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. §, és a Rendelet 11. § (1) bekezdése előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adta ki a talajvédelmi hatóság környezetvédelmi eljáráshoz.*

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-02/NEO/01676-2/2025. számú szakkérdés indokolása:

A kérelmező által benyújtott kérelem és a hatóság irattárában fellelhető információk áttekintésre kerültek a környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, a lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően.

Az elektronikus úton benyújtott dokumentáció áttanulmányozása során megállapításra került, hogy a fent nevezett telephelyen, az eljáró hatóság által CS-06/Z01/05789-12/2020. számon

(KTO-azonosító: 10140-21-9/2020.) kiadott egységes környezethasználati engedély alapján sertéstenyésztés folyik. A kérelmező a fentnevezett környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően 5 éves felülvizsgálati dokumentációt nyújtott be az eljáró hatósághoz.

A nevezett telephely Földeák lakott területétől körülbelül 1,4 km-re, Óföldeák belterületétől pedig 2,4 km távolságra található, a két település között. A legközelebbi tanyaépület D-i irányban a 6922 Földeák 0144/2 hrsz-ú ingatlanon található. A lakóépülethez legközelebbi állattartó épület 310 méterre, a hígrágyatározóktól pedig 330 méter távolságra helyezkedik el. A zajvédelmi és a levegőtisztaság-védelmi hatásterületen lakóingatlan nem található. A dokumentáció alapján a levegőtisztaság-védelmi hatásterület a légszennyező pontforrásként azonosított terményszárító és a hullaégető közvetlen környezetére korlátozódik. A telephelyen 1 db ADDFIELD gyártmányú állati hullaégető berendezés üzemel. A hulladékégető esetében a kibocsátott légszennyezőanyagok közül a HCl mennyisége meghaladja a kibocsátási határértéket, azonban az emissziós küszöbérték alatt marad. A telephelyen 3 db veszélyes hulladék és 1 db nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet üzemeltetnek.

Az ingatlan kerítéssel körbekerített, mezőgazdasági területek és erdő határolja. A telephelyen a 8-10 fő alkalmazott részére szociális épület biztosított. A kommunális szennyvizet egy 30 m³-es zárt tárolóban gyűjtik és időszakosan szolgáltatási szerződés alapján elszállítják a Makói városi szennyvíztisztító telepre.

A telephelyen 3 db monitoring kút üzemel. Az elmúlt 5 évben a talajvízben mért szennyezőanyagok mennyisége ingadozó képet mutat. A K1- és K2-jelű monitoring kutak esetében ammónium paraméter tekintetében egyes esetekben igen kiugró értékeket (K1- jelű kút 2022. évben 107000 mg/l, K2-jelű kút 2023. évben 82300 mg/l) detektáltak. A monitoring kutak eredményeinél jellemzően szennyezettségi határérték feletti ammónium, nitrát és foszfát mennyiség figyelhető meg. 2024. évben K1-jelű monitoringkút vízvizsgálati eredménye ammónium és nitrát, a K2-jelű kút eredménye foszfát tekintetében haladta meg a szennyezettségi határértékeket. A K3-jelű kút esetében a foszfát tartalom 2024. évre határérték alá csökkent.

Az iratanyag az egészségügyi kártevők elleni programszerű védekezés tekintetében nem tartalmazott információkat.

A telephely vízellátását a K-51OKK számú, 200 méter talpmélységű fúrt kút biztosítja. Az iratanyag alapján a kútból kitermelt vizet ivási- és szociális célra, továbbá az állattartás során hasznosítják. A dokumentáció nem tartalmazott adatot a kútból kitermelt víz minőségének tekintetében.

A vízellátó kút rendelkezik a Csongrád - Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (jelenlegi megnevezése: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály) által kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel, melynél a hatóság szakhatóságként működött közre. A nevezett döntés tartalmazza a hatóság által CS-02/NEO/8102-2/2021. iktatási számon kiadott szakhatósági állásfoglalását, melyben közegészségügyi szempontú feltételek is meghatározásra kerültek.

Kritériumként került meghatározásra többek között, hogy a kútból kitermelt nem megfelelő minőségű ivóvíz, közvetlen emberi fogyasztásra nem használható fel, az ivóvízminőség-javító beavatkozások megvalósulásáig ivási célra egyéb módon az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű vizet szükséges biztosítani a fogyasztók részére, továbbá a szolgáltatott víz minőségének ellenőrzését, a felhasználók egészségének védelme érdekében évente egy alkalommal bakteriológiai és kémiai paraméterekre és arzénra kiterjedő, akkreditált laboratórium által végzett vizsgálatokkal szükséges biztosítani és a vízvizsgálati eredményeket a hatóság részére minden év október 15-ig meg kell küldeni.

A hatóság irattárában fellelhető dokumentumokat áttekintve megállapításra került, hogy 2022-2025. év közötti időszakban ivóvízvizsgálati eredmény nem került megküldésre a hatóság részére, ezért azok mihamarabbi továbbítása szükséges.

Jelen eljárásban benyújtott dokumentációban megállapításként szerepel, hogy a K-51 OKK számú kútból kitermelt víz ivóvíz célú felhasználásra is alkalmas.

A hatóság a vízjogi üzemeltetési engedélyezés során korábban már megállapította, hogy a **kútból kitermelt víz nem ivóvízminőségű**, tekintettel arra, hogy annak arzén tartalma (90 µg/l) meghaladja az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben foglalt határértéket, emellett az ammónium (1,5 mg/l) és vas (230 µg/l) is parametrikus érték feletti mennyiségben van jelen.

Az iratanyag a fogyasztók részére biztosított ivóvízellátás egyéb módjáról, és a környező ingatlanokon esetlegesen található egyedi vízellátást biztosító kutakról sem tartalmazott információt.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet) 16/A. § (7) bekezdése alapján, a közösségi ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű esetén a népegészségügyi ellenőrzésre az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet irányadó.

A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 16/B. § (4) bekezdése szerint, a közösségi ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű üzemeltetője a kitermelt ivóvíz minőségét az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint ellenőrzi vagy ellenőrizteti.

A Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdései szerint, az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket és parametrikus értékeket az 1. melléklet tartalmazza. A víz akkor minősül ivóvíznek, ha nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai, fizikai vagy radiológiai anyagot, amely az emberi egészségre potenciális veszélyt jelenthet, megfelel az 1. melléklet 1., 2. és 5. pontjában meghatározott követelményeknek, megfelel az 1. mellékletben nem szereplő, az országos tisztifőorvos által országosan vagy a népegészségügyi szerv által az adott vízellátó rendszerre vonatkozóan az emberi egészség védelme érdekében meghatározott további paraméterek határértékeinek, továbbá az a)-b) pontban, valamint az 5-17. §-ban meghatározott követelmények teljesülnek és minden szükséges intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége megfeleljen az e rendeletben meghatározott előírásoknak. Ha a szolgáltatott víz az 1. melléklet 1., 2. és 5. pontjában meghatározott határértékeknek megfelel, azonban az 1. melléklet 3. és 4. pontjában előírt valamely parametrikus értéknek nem felel meg, akkor teljesíti az ivóvízminőségi követelményeket, de tűrhető minőségű ivóvíznek kell tekinteni. Ha az egészségi kockázat egyértelműen nem zárható ki, korrekciós intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a víz minősége olyan mértékben javuljon, hogy megfeleljen az emberi egészség védelmére vonatkozó követelményeknek.

A Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján, az 1. § (3) bekezdése szerinti esetben a népegészségügyi szerv meghatározza azokat a feltételeket, amelyek elősegítik a fogyasztók egészségének védelmét, továbbá tájékoztatja az érintett lakosságot minden olyan intézkedésről, amely meghozható az emberi egészségnek az ivóvíz bármilyen szennyezettségéből származó negatív hatások elleni védelme érdekében. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az 1. § (3) bekezdése szerint szolgáltatott víz minőségéből adódóan potenciális veszély áll fenn az emberi egészségre, akkor az érintett személyeket haladéktalanul megfelelő tanácsokkal látja el.

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontja alapján, felmenthető a Korm. rendelet hatálya alól az ivástól és ételkészítéstől eltérő céllal használt ivóvíz, amelynek minősége nem jelent

sem közvetlen, sem közvetett káros hatást a vízhasználók egészségére és felhasználását a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal vagy annak jogelődje szociális vízellátásként vagy ivástól és ételkészítéstől eltérő egyéb háztartási használati célú vízfelhasználásként engedélyezte.

A hatóság a nyilvántartását áttekintve megállapította, hogy a Sertéshús Termelő Kft. ezidáig a kútból kitermelt víz szociális vízellátásként vagy ivástól és ételkészítéstől eltérő egyéb háztartási használati célú vízellátásként történő engedélyezését nem kérte.

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdés d) pontja alapján, a kormányhivatalok és a járási hivatalok a szakmai feladatellátás során az országos tisztifőorvos által kiadott szakmai eljárásrendeknek, útmutatóknak és elvi állásfoglalásoknak megfelelően, valamint a kiadott iratminták alapján végzik az ellenőrzéseiket és szakmai tevékenységüket.

A szociális vízellátás engedélyezésénél a hatóság a Nemzeti Népegészségügyi Központ (jelenlegi megnevezés: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ) 2023. június 26-án kelt, 27411-2/2023/KTEF iktatási számú szakmai eljárásrendjében foglaltakat figyelembe veszi a vízfelhasználók egészségének védelme érdekében.

Tekintettel arra, hogy a vízkitermelést követően fennáll a lehetősége annak, hogy a kútból kitermelt vizet közvetlen emberi fogyasztásra is felhasználják, a fogyasztók egészségének védelme érdekében, ameddig a K-51 OKK számú kútból kitermelt vízminősége nem felel meg a Korm. rendeletben meghatározottaknak, a vízvételi helyeket „Nem Ivóvíz” felirattal és piktogrammal kell ellátni, továbbá **a kútból kitermelt víz szociális vízellátásként vagy ivástól és ételkészítéstől eltérő egyéb háztartási használati célú vízként történő felhasználása csak a hatóság külön engedélyének birtokában lehetséges.**

A fogyasztók részére megfelelő mennyiségű és a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő minőségű ivóvizet kell biztosítani, továbbá a Korm. rendelet előírásainak megfelelően amennyiben vízadagoló berendezés került telepítésére, arról a hatóságot tájékoztatni szükséges.

A Korm. rendelet 12.§ (6) bekezdése alapján, közösségi alkalmazás esetén a hálózati víz utókezelő kisberendezések, illetve vízadagoló berendezések használatáról a járási hivatal tájékoztatni szükséges. Az alkalmazás területi sajátosságaira vonatkozó feltételeket a járási hivatal meghatározza. A termék közösségi célra alkalmazása esetén a termék biztonságos, egészséget nem veszélyeztető használatát biztosító közegészségügyi alkalmazási feltételeket a felhasználás helye szerinti épület üzemeltetője, vagy ennek hiányában tulajdonosa a termék használati helyén feltünteti.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §-ban foglaltak alapján, a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A munkavállalók részére biztosítandó egyéni védőeszközök a telephelyen keletkező hulladékok kezelésére (pl.: állatgyógyászati hulladék, olajsűrők) és az állati melléktermékekkel végzett, esetlegesen egészségkárosító kockázatú tevékenységre és azok egészségügyi és élettani hatásukra tekintettel kiemelt jelentőséggel bírnak. A veszélyeztetett munkakörben dolgozó munkavállalók esetében a speciális védelmi intézkedések – védőoltások – alkalmazása, a megbetegedési veszély elhárítása érdekében szükségesek.

Az üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetése során az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.

A telephelyen végzett tevékenységből adódó légszennyező anyag kibocsátásra, valamint a bűzzel járó tevékenység végzésére tekintettel, a telephely környezetében élők és tartózkodók

egészségének megóvása érdekében be kell tartani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített előírásokat, miszerint tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A sertésstenyésztéshez kapcsolódó tevékenységek által okozott zajterhelés tekintetében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak betartása szükséges.

A telephely üzemeltetése során különös figyelmet kell fordítani a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet vonatkozó előírásaira, különös tekintettel a házi legyek elszaporodásának megelőzésére. A rendszeres, tervezett program szerint végrehajtott irtási feladatok mellett a tenyészhelyek megszüntetése is szükséges, így a sertéstartási tevékenységből származó trágya megfelelő, zárt tárolása közegészségügyi és járványügyi szempontból is elengedhetetlen.

A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésével és ideiglenes tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, illetve tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet szabályozza.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A hatóság az irattárában fellelhető adatok és a rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálati eljárásának ügyében.

A hatóság a nyilatkozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendeletben, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendeletben, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.18.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltak, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24-27. §-a és a Csongrád - Csanád Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 55/2024. (VIII.29.) számú főispáni utasítás III. fejezet, 52. § -ában foglaltak alapján adta meg.

A hatóság hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. §-a, illetékességét ugyanezen rendelet 5. §-a és 2. melléklete, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése és 1. sz. melléklete határozza meg.

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeire vonatkozó előírások indokolása (1-8. pont):

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A jelentős változtatásra vonatkozó előírásokat az R. 2. § (3) bekezdés d) pontja határozza meg. Ettől eltérő módosítások vagy az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos eljárások megindításával egy időben a hatóságra történő bejelentése azért szükséges, mert a hatóságnak mérlegelnie kell, hogy a változtatások indokolják-e ezen engedély módosítását.

A felügyeleti díj megfizetéséről *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* (a továbbiakban: Kvt.) 96/B. § (1) bekezdése rendelkezik.

A tevékenység végzése során betartandó szabályokra vonatkozó előírások indokolása (9-20. pont):

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeit *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet*, valamint *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet* határozza meg.

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az eseményekkel kapcsolatos értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

Az Európai Parlament és a Tanács Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK rendeletének előírásai alapján az I. számú mellékletbe tartozó tevékenység végzése esetén évente E-PRTR-A adatszolgáltatást kell teljesíteni.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása (21-25. pont):

A vonatkozó előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag- és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, mely által csökkenteni lehet az anyag- és energia felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energetikai auditban meg kell adni a telepen felhasznált energiák

éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztás adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása (26-44. pont):

A technológiák alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése. A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták.

A hatóság az előírásait a *levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: LevR.) 4. és 5. §-a alapján tette. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások a LevR. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A kibocsátási határértékeket a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet* 7. sz. melléklet 2.39. pontja, illetve a 6. sz. mellékletének 2.1.1. és 2.2. pontja alapján adta ki a hatóság.

A légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását 5 évente kell a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendeletnek* (a továbbiakban: VM rendelet) megfelelő akkreditált méréssel igazolni.

A technológia akkreditált emisszió mérési gyakoriságának megállapítása a VM rendelet 14. mellékletének 1.3. pontja alapján történt.

A P1 és P2 jelű légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a LevR. 12. § (1) bekezdésének b) pontja alapján kell elvégezni.

Az állattartó épületek, a szellőzősi rendszer, a berendezések, az állattartás technológiája levegővédelmi szempontból megfelelő, biztosítva ezzel az állattartó épületek, mint légszennyező források alacsony légszennyező anyag kibocsátását.

A fenti előírások a BAT-nak való megfelelést, a LevR. vonatkozó előírásainak betartását, továbbá a lakosságot zavaró bűz környezetbe kerülésének megakadályozását, illetve a légszennyezőanyag keletkezés és kibocsátás csökkentést hivatottak biztosítani.

A kellemetlen szaghatást csökkentő készítmény felhasználása során a hígtrágya bűzanyagainak egy része lebomlik, kisebb mértékű a kiülepedés, így csökkennek a lerakódások, melyek bűzkibocsátással járó bomláshoz vezethetnek.

Zaj- és rezgés védelmével kapcsolatos előírások indokolása (45-46. pont):

A *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet* 1. számú mellékletében szereplő zajterhelési határértékek a zajtól védendő területeken teljesülnek.

A hatásterület nagysága a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet* (továbbiakban: ZajR.) 6. § (1) a) pontja alapján került meghatározásra. A hatásterületen zajtól védendő létesítmény nincs.

A ZajR. 10. § (3) bekezdés, valamint a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet* 1. § (1) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott jelentés alapján, a zajkibocsátási határérték kiadásának szükségességét meg kell vizsgálni.

A szállítási tevékenység hatásterülete a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz [ZajR. 7. § (1)].

Mivel az 430. sz. főútnak a sertéstelephéz közeli szakaszán nincs védendő objektum, illetve a sertéstelepre történő be- és kiszállítások járulékos zajterhelése kisebb 3 dB-nél, a sertéstelephéznek nincs szállítási eredetű zajvédelmi hatásterülete.

Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása (47-54. pont):

A hatóság feltételeit a földtani közeg védelme érdekében írta elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a Kvt. 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti közegek védelmét szolgáló feltételeket a *felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Favir.) rögzíti.

A (B) szennyezettségi határértéket a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet* határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés írja elő.

A padozat vízzáróságára vonatkozó előírás a Favir. 10. §-án alapul.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

A helyes mezőgazdasági gyakorlat, valamint az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségek vonatkozásában a *vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben* előírtakat be kell tartani.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása (55-58. pont):

A legjobb elérhető technológia alkalmazásával biztosítható a környezetterhelés minimális szinten tartása.

Az EU Bizottság 2017-ben adta ki a *2017/302 Végrehajtási Határozatot*, amelyben az Európai Parlament és a Tanács ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelve szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseket (BATC) határozta meg az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében. Ennek a határozatnak a rendelkezései, valamint az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írta elő a környezetvédelmi hatóság a telephelyen végzett tevékenység vonatkozásában a felülvizsgálat elkészítését és benyújtását.

A műszaki baleset megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírások indokolása (59-62. pont):

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet* 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 11. b) pontja (Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára), valamint c) pontja (Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 750 férőhely kocák számára) alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A telep a hatóság által CS/Z02/05959-5/2022. (10140-29-3/2022.) számon jóváhagyott, 2027. augusztus 1. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások indokolása (63-65. pont):

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása (66-74. pont):

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása.

*

A hatóság 2025. szeptember 25-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) bekezdésére – tájékoztatta a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, hogy az egységes környezethasználati eljárásban ügyfélnek minősül és nyilatkozatot tehet.

Földeák Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője nem élt nyilatkozattételi jogával.

*

A hatóság a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján a Kft. részére (annak átláthatóságára tekintettel, a jogszabályváltozásokat is figyelembe véve) egységes szerkezetben egységes környezethasználati engedélyt adott, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a hatóság által CS-06/Z01/05789-12/2020. számon (KTO-azonosító: 10140-21-9/2020.) kiadott engedély.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálata az R. 20/A. § (4) bekezdés alapján került előírásra.

Az engedélyt az R. 17. § (2) bekezdése, az R. 20. § (3)-(5) bekezdése, a Kvt. 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adta ki a hatóság.

A határozatot a hatóság az R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján hozta meg.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

A hatóság az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2025. december 6.

A fellebbezési jogot az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, a Rendelet 1. § (2) bekezdése, valamint a R. 26/A. §-a alapján biztosította.

A fellebbezés benyújtásáról és a benyújtásra nyitva álló időtartamról az Ákr. 118. § (3) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, a fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

A kötelező elektronikus kapcsolattartásról a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. tv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (5)-(7) bekezdése szabályozza.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az EM rendelet 3. számú mellékletének 10.1. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2025. december 3.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából:

Katona Csaba
főosztályvezető



2025 DEC 04.

Kapják:

- | | |
|---|--------------|
| 1. ✓ Orsós-Berta Ildikó | Ügyfélkapu ✓ |
| 2. ✓ Sertéshús Termelő Kft. | Cégkapu ✓ |
| 3. ✓ CSCSVKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 14. | HKP ✓ |
| 4. ✓ CSCSVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 6800
Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. | HKP ✓ |
| 5. ✓ CSCSVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. | helyben |
| 6. ✓ CSCSVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi,
Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 6728 Szeged, Napos út 4. | HKP ✓ |
| 7. ✓ Földeák Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője | HKP ✓ |
| 8. Irattár | |

[Handwritten signature]