



## CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 10140-34-12/2025.  
Iktatószám: CS/Z02/06903-16/2025.  
Ügyintéző: dr. Vajda Hanalka  
Tel.: +36 (62) 681-682

Tárgy: közlemény  
Hiv. szám: -  
Melléklet: -

### **K Ö Z L E M É N Y**

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

**értesíti az érintetteket,**

hogy a **Sertéshús Termelő Kft.** (6922 Földeák, Tanya 142.; KÜJ: 100 214 673) által 2025. szeptember 20-án benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelemre indult eljárásban döntést hozott.

Az ügy tárgya: *a Földeák, Tanya 142. szám (0130/22 hrsz.) alatti sertéstartó telephelyre vonatkozó, CS-06/Z01/05789-12/2020. számú (KTO-azonosító: 10140-21-9/2020.) egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata.*

A közlemény a kormányhivatal honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/>) megtalálható.

**A közlemény közzétételének napja:** 2025. november 27.

### **I. A DÖNTÉS RENDELKEZŐ RÉSE:**

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **Sertéshús Termelő Kft.** (6922 Földeák, Tanya 142.; 01223/3 hrsz.; KÜJ: 100 214 673 – a továbbiakban: engedélyes – részére a 2025. szeptember 26-án benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján

#### **e g y s é g e s   k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i   e n g e d é l y t**

ad a Földeák, Tanya 142. szám (0130/22 hrsz.) alatti telephelyen végzett, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

1. számú mellékletének

- 1. c) pontja szerinti *(Intenzív állattartó telep – sertéstelepnél 3000 férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára),*
- 1. d) pontja szerinti *(Intenzív állattartó telep sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára)*

2. számú mellékletének

- 11. b) pontja szerinti *[Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több*

---

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.  
Telefon: (06-62) 680-165 KRID azonosító: 124087718  
E-mail: [ktfo@csongrad.gov.hu](mailto:ktfo@csongrad.gov.hu)  
[www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)

*mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára], és*

- 11. c) pontja szerinti *[Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára]*

tevékenységek folytatásához.

### **TELEPHELY:**

**Cím:** 6922 Földeák, Tanya 142. (0130/22 hrsz.)  
**KTJ<sub>Telephely</sub>:** 100 456 735  
**KTJ<sub>IPPC</sub> Létesítmény (koca):** 101 615 689  
**KTJ<sub>IPPC</sub> Létesítmény (hízó):** 101 615 678  
**EOV koordináták:** X= 107 095 m  
 Y= 760 211 m

### **TEVÉKENYSÉG:**

**TEÁOR:** 01.46 Sertéstenyésztés  
**NOSE-P:** 110.05  
**Kapacitás:** összesen: **9413 db** állat  
                   koca: 1057 db  
                   hízó: 4400 db  
                   *kocasüldő:* 240 db  
                   *hízó:* 4200 db  
                   kan: 16 db  
                   malac (szopós): 1400 db  
                   malac (utónevelt): 2500 db

## **A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI**

### **Telep elhelyezkedése:**

A telephely a Makó-Hódmezővásárhely közötti 4415 sz. közút mellett, Földeák lakott területétől légvonalban kb. 1,4 km, Óföldeák belterületétől pedig kb. 2,4 km távolságra található a két település között, Földeák település külterületén, a Tanya 142. szám (0130/22 hrsz.) alatti ingatlanon. A telephely szilárd burkolatú úton megközelíthető.

### **Állattartó épületek:**

| <b>Állattartó épületek</b>      | <b>Alapterület</b>       | <b>Férőhelyszám</b>                   |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. sz. Hizlalda (Hizlalda I.)   | 895 m <sup>2</sup>       | 600 db hízó<br>400 db utónevelt malac |
| <i>Hizlalda</i>                 | <i>585 m<sup>2</sup></i> | <i>600 db hízó</i>                    |
| <i>Malacnevelő</i>              | <i>310 m<sup>2</sup></i> | <i>400 db utónevelt malac</i>         |
| 2. sz. Hizlalda (Hizlalda II.)  | 895 m <sup>2</sup>       | 900 db hízó                           |
| 3. sz. Hizlalda (Hizlalda III.) | 895 m <sup>2</sup>       | 900 db hízó                           |
| 4. sz. Hizlalda (Hizlalda IV.)  | 615 m <sup>2</sup>       | 600 db hízó                           |
| 5. sz. Hizlalda (Hizlalda V.)   | 615 m <sup>2</sup>       | 600 db hízó                           |
| 6. sz. Hizlalda (Hizlalda VI.)  | 615 m <sup>2</sup>       | 600 db hízó                           |
| Fiaztató                        | 1100 m <sup>2</sup>      | 140 db koca<br>1400 db szopós malac   |
| Battériás malacnevelő           | 1100 m <sup>2</sup>      | 2100 db utónevelt malac               |
| Vemhesítő és kanszállás         | 431 m <sup>2</sup>       | 72 db koca<br>16 db kan               |

|                                           |                     |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Vemhesítő és kocaszállás (új kocaszállás) | 1100 m <sup>2</sup> | 140 db koca<br>240 db kocasüldő |
| Nagy kocaszállás                          | 1100 m <sup>2</sup> | 375 db koca                     |
| Kis kocaszállás                           | 938 m <sup>2</sup>  | 330 db koca                     |

#### **Kapcsolódó létesítmények:**

- 2 db 600 m<sup>3</sup>-es almostrágya tároló
- 3 db 2480 m<sup>3</sup> hígtrágya tároló
- szociális és irodaépület
- tároló épület takarmánykeverővel
- 3 db tartályos takarmánysiló
- 17 db takarmánytároló tartály az épületek előtt (11 db 12,5 m<sup>3</sup>-es, 6db 8,3 m<sup>3</sup>-es)
- 140 m<sup>3</sup>-es nyitott tűzi víztározó
- 1 db átemelő akna
- 1 db portaépület
- magtárak (1 db 1200 m<sup>2</sup>, 2 db 2000 m<sup>2</sup>, 2 db 2500 m<sup>2</sup>)
- gabonaszárító
- átmeneti gabonátároló szín
- 2 db gabonátároló épület
- tárolóépület
- 1 db hídmérleg
- 1 db kommunális szennyvízakna
- 50 m<sup>3</sup>-es hidroglóbusz
- 1 db kútakna
- 1 db 30 m<sup>3</sup>-es kommunális szennyvízgyűjtő akna
- 1 db 20 m<sup>3</sup>-es felszín feletti gázolaj kimérő kút
- elektromos főelosztó
- kerékmósó
- 1 db állati hullaégető berendezés

#### **Technológia ismertetése:**

A telephelyen több évtizede folyik sertéstenyésztés. A telep a termelés jellege alapján komplex, azaz a telepen történik a tenyésztés és a hizlalás is. A fiasztatás, valamint a választási korig történő malacnevelés szinkronizált rotációs rendszerben történik különálló állattartó épületekben. A választási korú, 25-35 kg súlyú sertéseket áthelyezik a hizlaldákba. A hizlalás kb. 110-120 napig, 100-130 kg vágósúly eléréséig tart. A telepen készen vásárolt tápok és saját receptúra alapján készült takarmányt etetnek. A sertések takarmányozása befolyásolja a húsgyarapodás minőségét és mennyiségét. A takarmányfajták megválasztása kortól, fejlődési szakasztól függően történik. A takarmánykeverőből takarmánykihordó rendszer szállítja az ólak előtti silókba a kijuttatandó takarmánykeveréket. A silókból a hizlaldák esetében automatizált behordó rendszer végzi el az önetetők feltöltését, a többi állatcsoport esetén ez kézi erővel történik. Az ólakban önetetők, önitatók biztosítják a szükséges takarmány- és vízmennyiséget. A telepen kisebb arányban almos, nagyobb arányban pedig – lagúnás rendszerben – hígtrágyás tartástechnológiát alkalmaznak. Az állattartó épületek padozatának takarítása rotációs időszakonként történik.

#### **AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE**

**Jelenleg csak hizlalás történik a telepen, de a Kft. fenntartja további engedélyigényét a tenyésztés és szaporítás tevékenységekre is. A kocaszállások egyelőre üresen állnak, csak a hizlaldákban történik állattartás.**

Az üzemben az elmúlt években a jelenleg is folytatott tevékenységgel megegyező tevékenység folyt. A környezetet szennyező rendkívüli esemény az elmúlt öt évben nem történt.

**Anyag- és energiafelhasználás:**

| Megnevezés                         | 2020.  | 2021.  | 2022.  | 2023. | 2024. |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Elektromos energia (KWh/év)</b> | 251500 | 172402 | 250851 | 90306 | 93152 |
| <b>Földgáz (m<sup>3</sup>/év)</b>  | 33880  | 44746  | 28770  | 17816 | 11016 |
| <b>Víz (m<sup>3</sup>/év)</b>      | 14268  | 14269  | 14268  | 14268 | 14268 |

**Állatlétszám:**

| Adatok                                   | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Értékesített állatlétszám (db/év)</b> | 10114 | 9362  | 8459  | 5102  | 7881  |
| <b>Megtermelt húsmennyiség (t/év)</b>    | 1127  | 1041  | 985,4 | 616   | 1026  |

**Keletkezett hígtrágya:**

| Év           | Trágya [t/év] |
|--------------|---------------|
| <b>2020.</b> | 13.360        |
| <b>2021.</b> | 3.900         |
| <b>2022.</b> | 9.450         |
| <b>2023.</b> | 7.800         |
| <b>2024.</b> | 10.200        |

**Keletkezett trágya (szilárd fázis):**

| Év           | Trágya [t/év] |
|--------------|---------------|
| <b>2020.</b> | 390           |
| <b>2021.</b> | 220           |
| <b>2022.</b> | 190           |
| <b>2023.</b> | 0             |
| <b>2024.</b> | 12            |

**A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK**

Az állati hullát és állati testrészeket, mint állati melléktermékeket a telephelyen üzemelő hullaégető berendezésben kezelik. Az állati hullát a keletkezését követően a hullaégetőbe adagolják. A Kft. 1 db ADDFIELD gyártmányú állati hullaégető berendezést üzemeltet. A hullaégetőben keletkező hamu a hígtrágyába keverten talajerő utánpótlás céljából mezőgazdasági területre kerül kijuttatásra.

A telep legtöbb állattartó épületében hígtrágyás tartástechnológiát alkalmaznak. Ezek az épületek lagúnás kialakításúak. A kanszállás, valamint a kis- és nagy kocaszállás épülete teljes padozatú, ott szilárdtrágyás technológiát alkalmaznak. Az épületek egy részében az állatok pihenőtere teljesen vagy részlegesen rácsos kivitelű, melyek alatt a kialakított

lagúnákban gyűlik össze a keletkező hígtrágya. A telephelyen a trágya összegyűjtés módja lehet sekélylagúna, trágyacsatorna, vagy mechanikus. A hígtrágya elvezető rendszer részben gravitációs, részben pedig nyomóvezetékekkel ellátott, és annak elvezetése 3 db egyenként 2480 m<sup>3</sup> nagyságú acél tározóba történik. A hígtrágyát a Kft. saját művelése alatt álló területein kiöntözi talajvédelmi engedély birtokában, így azt teljes egészében talajerő utánpótlás céljából hasznosítja. Az almostrágya gyűjtésére 2 db egyenként 600 m<sup>3</sup> befogadókapacitású almostrágya tározó áll rendelkezésre, a trágyatárolók csurgalékvíz elvezető rendszerrel rendelkeznek, amely a hígfázis gyűjtőaknájába csatlakozik. Kft. a szilárd sertéstrágyát mezőgazdasági területen közvetlenül talajerő utánpótlásra használja fel.

### **A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI**

*A 2020-2024. év közötti időszakban keletkezett hulladékok fajtái és mennyisége (t/év):*

| Azonosító kód | Megnevezés                                                                                                                                            | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 13 02 05*     | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj                                                                          | 0,24  | 1,51  | 0,6   | 0,96  | 0,38  |
| 15 01 10*     | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék                                                              | 0,005 | 0,335 | 0,132 | 0,05  | 0,059 |
| 15 02 02*     | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat          | 0,066 | 0,117 | 0,052 | 0,083 | 0,045 |
| 16 01 03      | hulladékká vált gumiabroncsok                                                                                                                         | 0,11  | -     | -     | -     | -     |
| 16 01 07*     | olajsűrő                                                                                                                                              | 0,085 | 0,104 | 0,02  | 0,035 | 0,06  |
| 16 06 01*     | ólomakkumulátorok                                                                                                                                     | -     | -     | 0,2   | 0,091 | 0,08  |
| 18 02 02*     | egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében (állatgyógyászati hulladék) | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 20 01 21*     | fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék                                                                                                           | 0,005 | 0,025 | 0,006 | 0,016 | 0,027 |
| 20 01 33*     | elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók       | -     | 0,11  | -     | -     | -     |
| 20 01 35*     | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20                     | 0,013 | 0,04  | -     | -     | -     |

|  |           |  |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|--|
|  | 01 23-tól |  |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|--|

Tevékenység során keletkező hulladékok:

A telepen készen vásárolt malactápokat és saját receptúra alapján készült takarmányt etetnek. A takarmánykeverőből takarmánykihordó rendszer szállítja az ólak előtti silókba a kijuttatandó takarmánykeveréket. A silókból a hizlaldák esetében automatizált behordórendszer végzi el az önetetők feltöltését, a többi állatcsoport esetén ez kézi erővel történik. A telepre beérkező egyes takarmányok, tápok, illetve egyéb áruk nem veszélyes csomagoló anyaga hulladékként keletkezik.

Az épületek technológiai berendezéseinek műszaki állapotát rendszeresen a telep dolgozói felülvizsgálják, majd szükség szerint javítják. A Kft. növénytermesztéshez is használt munkagépeinek, illetve a sertéstelepen használt rakodógépeinek kisebb szervizelése zárt csarnoképületben történik szükség szerint. Amennyiben a javítási munkák speciális szakismeretet igényelnek, akkor külső vállalkozást bíznak meg a karbantartási munkákra.

A telephelyen irodahelyiségek működnek, a számítástechnikai eszközök javítását és karbantartását külső vállalkozó végzi. A hulladékká vált elektronikai berendezéseket az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik és azokat elektronikus hulladékokat átvevő szervezetnek adják át.

Munkagépek mosása a telepen nem történik.

A hulladékgyűjtő helyeken a hulladékok gyűjtése elkülönítve történik. A telepen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező vállalatok szállítják el további kezelés céljából.

Hulladékok gyűjtése, kezelése:

A Kft. földelaki telephelyén 3 db veszélyes hulladék és 1 db nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet üzemeltet. Az I. sz. üzemi gyűjtőhely egy 12 m<sup>2</sup> alapterületű zárt helyiség, ami szilárd burkolattal ellátott, ahol a hulladékok gyűjtése badellában, illetve műanyag gyűjtőedényzetben történik. A gumibroncs hulladékok gyűjtése szilárd burkolatú, fedett térszínen, az I. sz. veszélyes hulladékgyűjtő előtti területen ömlesztve történik.

A II. sz. üzemi gyűjtőhely egy kb. 10 m<sup>2</sup> alapterületű zárt helyiség, vízzáró vasbeton aljzattal és kármentővel, ahol a veszélyes hulladékok gyűjtése hordókban, IBC tartályokban, illetve a célra rendszeresített gyűjtőedényzetben történik.

A III. sz. gyűjtőhelyen a kommunális és nem veszélyes egyéb hulladékok gyűjtését végzik. A gyűjtőhely egy 9 m<sup>2</sup> alapterületű, szilárd burkolattal ellátott zárt raktárhelyiség, ahol a hulladékokat kötegelve, illetve zsákokban gyűjtik.

A IV. sz. veszélyes hulladék gyűjtőhelyen történik az elektronikai hulladékok gyűjtése, zárt, szilárd burkolatú raktárhelyiségben, kb. 2 m<sup>2</sup>-nyi alapterületen.

Települési hulladékok gyűjtése, kezelése:

A telep dolgozóinak életviteléből származó települési hulladékot a munkahelyeken műanyag zsákban vagy egyéb edényzetben gyűjtik. Takarításkor a hulladékot a kommunális hulladékgyűjtő helyre viszik, ahol zártan gyűjtik elszállításig. A kommunális eredetű hulladékot közszolgáltatás keretein belül hetente szállítják el.

A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtése és a gyűjtőhelyek kapacitása:

| Azonosító kód | Megnevezés | Gyűjtőhely megnevezése | Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t) | Elszállítás gyakorisága |
|---------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|---------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|

|           |                                                                                                                                                                      |                              |      |                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 13 02 05* | ásványolaj alapú,<br>klórvegyületet nem<br>tartalmazó motor-, hajtómű-<br>és kenőolaj                                                                                | II. sz. üzemi<br>gyűjtőhely  | 5    | szükség<br>szerint, de<br>legalább<br>évente |
| 15 01 01  | papír és karton csomagolási<br>hulladék                                                                                                                              | III. sz. üzemi<br>gyűjtőhely | 0,3  |                                              |
| 15 01 10* | veszélyes anyagokat<br>maradékként tartalmazó vagy<br>azokkal szennyezett<br>csomagolási hulladék                                                                    | II. sz. üzemi<br>gyűjtőhely  | 0,2  |                                              |
| 15 02 02* | veszélyes anyagokkal<br>szennyezett abszorbensek,<br>szűrőanyagok (ideértve a<br>közelebből meg nem<br>határozott olajsűrőket),<br>törlőkendők, védőruházat          |                              | 0,2  |                                              |
| 15 02 03  | abszorbensek, szűrőanyagok,<br>törlőkendők, védőruházat,<br>amely különbözik a 15 02 02-<br>től                                                                      | III. sz. üzemi<br>gyűjtőhely | 0,1  |                                              |
| 16 01 03  | hulladékká vált<br>gumiabroncsok                                                                                                                                     | üzemi<br>gyűjtőhely          | 1    |                                              |
| 16 01 07* | olajsűrő                                                                                                                                                             | II. sz. üzemi<br>gyűjtőhely  | 0,2  |                                              |
| 18 02 02* | egyéb hulladék, amelynek<br>gyűjtése és ártalmatlanítása<br>speciális követelményekhez<br>kötött a fertőzések elkerülése<br>érdekében (állatgyógyászati<br>hulladék) | I. sz. üzemi<br>gyűjtőhely   | 0,02 |                                              |
| 20 01 21* | fénycsővek és egyéb<br>higanytartalmú hulladék (LED<br>izzó)                                                                                                         | II. sz. üzemi<br>gyűjtőhely  | 0,05 |                                              |
| 20 01 33* | elemek és akkumulátorok,<br>amelyek között a 16 06 01, a<br>16 06 02 vagy a 16 06 03<br>azonosító kóddal jelölt elemek<br>és akkumulátorok is<br>megtalálhatók       | I. sz. üzemi<br>gyűjtőhely   | 0,2  |                                              |
| 20 01 35* | veszélyes anyagokat<br>tartalmazó, kiselejtezett<br>elektromos és elektronikus<br>berendezések, amelyek<br>különböznek a 20 01 21-től és<br>a 20 01 23-tól           | IV. sz. üzemi<br>gyűjtőhely  | 0,1  |                                              |
| 20 03 01  | egyéb települési hulladék,<br>ideértve a vegyes települési<br>hulladékot is                                                                                          | közszolgáltatás keretében    |      |                                              |

|                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| <b>Összesen</b> | <b>7,37</b> |  |
|-----------------|-------------|--|

Hulladék-nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A vállalkozás a jogszabályok szerint vezeti a veszélyes és nem veszélyes hulladék nyilvántartást, illetve eleget tesz a hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének.

Szabályzat:

Az üzemelés során keletkező hulladékok gyűjtésére üzemi gyűjtőhelyeket alakítottak ki, amelyek aktualizált üzemeltetési szabályzatát a hatóság jóváhagyja.

### **A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI**

**Fűtés:**

A telephely épületeit 140 kW névleges bemenő hőteljesítmény alatti hőteljesítményű földgázüzemű tüzelőberendezésekkel fűtik, amik a levegő védelméről szóló rendelet értelmében nem bejelentés köteles légszennyező pontforrások.

**Szellőzés:**

Az állattartó épületek szellőztetését az oldalfalakon elhelyezett ventilátorok (összesen 42 db) segítik. A ventilátorok átlagos maximális légszállító kapacitása kb. 9.500 m<sup>3</sup>/h. (Az épületeken elhelyezett ventilátorok kapacitásának átlagolásával került meghatározásra.)

**Sertéstelep ammónia és metán kibocsátása a felülvizsgálati időszakban:**

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, valamint az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűzanyagok. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre – mint bűzkibocsátó forrásokra – jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

A sertéstelep ammónia és metán légszennyező anyag kibocsátása az állatlétszám és tartástechnológia figyelembevételével az E-PRTR számítási metodika alapján:

| Megnevezés | Évenkénti állatlétszám szerinti légszennyező anyag kibocsátás (t/év) |       |        |        |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|            | 2020.                                                                | 2021. | 2022.  | 2023.  | 2024.  |
| Ammónia    | 12,7                                                                 | 3,237 | 12,683 | 6,109  | 8,085  |
| Metán      | 17,9                                                                 | 5,285 | 18,953 | 10,609 | 19,376 |

**Terményszárítás:**

A telephelyen üzemel egy STELLA típusú terményszárító berendezés, a hozzá tartozó elő- és utótisztító berendezésekkel. A rostákhoz egy-egy leválasztó ciklon tartozik, amelyek kidobó kürtői (P5 és P6) bejelentés köteles légszennyező pontforrások.

| Pontforrás jele | Kürtő megnevezése          | „LAL” jelentés szerinti azonosítók |    | Forrás magassága (m) | Forrás kibocsátó felülete (m <sup>2</sup> ) |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------|
| P5              | Előtisztító ciklon kürtője | L1                                 | V1 | 12                   | 0,385                                       |
| P6              | Utótisztító ciklon kürtője | L2                                 | V2 | 12                   | 0,385                                       |

#### **Takarmánykeverés:**

A különböző korcsoportú sertések etetéséhez szükséges tápot a telepen lévő takarmánykeverőben állítják elő. A szemes takarmány a tartályokból számítógép vezérlésű automata öszsemérést követően, a serleges felvonó a daráló előtartályba juttatja. Az előkeverékek, premixek, kiegészítők kézi bemérés után kerülnek a darálás alatt lévő keverékhez. A darált és kézzel beöntött alapanyag a keverő-előtartályba, majd a keverő-utótartályba kerül, ahonnan a zsákolás történik. A takarmánykeverőhöz tartozó porelszívó és zsákos leválasztó berendezéshez nem tartozik bejelentés köteles pontforrás.

#### **Állatihulla-égető berendezés:**

A telephelyen keletkező állati hullák megsemmisítésére a Kft. egy ADDFIELD SB típusú állatihulla-égető berendezést létesített. A berendezésben az égetés két szakaszban történik: előégetés (650-750 °C-on) és utóégetés (850 °C felett). Az előégető kamrában és az utóégető kamrában 1-1 db égőfej került kialakításra. Az automata vezérlés folyamatosan figyeli mindkét hőmérsékletet és a kiválasztott program idejét. A program végén a ventilátorok mindaddig működnek, míg a készülék le nem hűlt.

Hőmérők és vezérlő elektronikák a készülék alap tartozékai. Ezek biztosítják, hogy az utóégető gáz hőmérséklete elérje a 850 °C-ot amilyen gyorsan csak lehet és ezt az egész égetési ciklus alatt megtartsa. Ha a hőmérséklet esetleg feljebb emelkedne az égőfej kikapcsol. Ez jelentős tüzelőanyag (földgáz) megtakarítást eredményez.

A rendelkezésre bocsátott anyagok és berendezések műszaki paramétereivel elvégzett számítások és modellezések alapján az emissziós és immissziós határértékek teljesülése várható. A tervezett tevékenység levegővédelmi hatásterülete lakóövezetet nem érint, az a telephely telekhatárán belül marad.

#### **A kapcsolódó légszennyező pontforrás:**

##### **4.sz. technológia: Hullaégetés**

| Pontforrás azonosítója                 | P7<br>Állatihulla-égető kéménye |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Csatlakozó berendezések műszaki adatai |                                 |
| Megnevezés:                            | ADDFIELD SB                     |
| Teljesítmény:                          | 240 kW                          |
| Kémények                               |                                 |
| Magassága (m):                         | 5,5                             |
| Kibocsátó felülete (m <sup>2</sup> ):  | 0,07                            |

#### **Járműforgalom hatása a levegőre:**

A telephelyre érkező, valamint a telephelyen belüli járműmozgás nem jelentős, így az ebből származó légszennyező anyag kibocsátás sem számottevő.

### **A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI**

A telephely Földeák, Tanya 142. szám alatt (hrs.: 0130/22), a település külterületén található. Földeák község településrendezési terve alapján a telephely beépítésre szánt különleges övezet (mezőgazdasági üzemközpont, major), melyet mezőgazdasági övezet (általános mezőgazdasági) határol.

A létesítményhez legközelebb D-i irányban található védendő épület, mely a Földeák 0144/2 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el, a legközelebbi állattartó épülettől kb.310 m-re, a hígtrágya tározóktól 330 m távolságra.

A telephely főbb zajforrásai a gabonátároló épületei, Stella típusú terményszárító, takarmánykeverő és az állattartó épületek gépi szellőzőrendszere.

A sertéstelep a 430. sz. főútról közelíthető meg.

Az engedélyezési dokumentációban megadott adatok szerint a létesítmény közvetlen hatásterületén zajtól védendő létesítmény, terület nem található.

A közvetett hatásterületen zajhatást csak a telephely gépkocsi forgalma okoz, melynek értéke a védendő területeken elhanyagolható.

### **A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI**

#### **Műszaki védelem:**

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik. A tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek burkoltak, az állattartó épületek padozata, a trágyalagúnák trágyagyűjtő betonmedencéi, a szennyvíz- és trágyavonal létesítményei vízzáró kialakításúak, megfelelnek a hatályos környezetvédelmi előírásoknak, megakadályozva ezzel a földtani közeg szennyezését.

#### **Vízellátás:**

A telep vízigénye saját mélyfúrású rétegvíz kútról (K-51 OKK) biztosított. A kútból a víz búvárszivattyús kitermeléssel egy 50 m<sup>3</sup>-es hidroglobuszba kerül, innen 110 KM-PVC csövön keresztül jut a felhasználás helyére. A telep vízhasználata – az adott évi állatlétszámtól függően – 12000-14500 m<sup>3</sup>/év között változik.

#### **Trágya:**

A tartástechnológia kisebb arányban almos, nagyobb arányban hígtrágyás rendszerű. Az almos trágyát mechanikusan történő kitrágyázást követően az almos trágyatárolóban (2x600 m<sup>3</sup>) tárolják. Az épületek többsége lagúnás rendszerű, az ólakban keletkező hígtrágya felszín alatti gravitációs vezetékeken keresztül vasbeton átemelő aknákba (3 db) jut, majd onnan acél tárolókba szivattyúzzák (3x2480 m<sup>3</sup>). A telephelyen átlagosan keletkező almos trágya és hígtrágya mennyisége alapján megállapítható, hogy mind az almos trágya tároló (2x480 t), mind pedig a hígtrágya tároló (3x2480 m<sup>3</sup>) kapacitása megfelel a vonatkozó jogszabály által előírt 6 havi tárolókapacitásnak. Az almos- és hígtrágyát mezőgazdasági területen hasznosítják tápanyag utánpótlás céljából.

#### **Szennyvíz:**

A szociális szennyvizet vízzáróan kialakított, 30 m<sup>3</sup>-es vasbeton aknában gyűjtik, majd szükség szerint engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítatják ártalmatlanítás céljából.

Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

#### **Csapadék- és csurgalékvíz:**

Az épületek tetőfelületein, illetve a burkolt felületeken keletkező tiszta csapadékvíz a telephelyi földmedrű árkokban elszikkad. A telepen valamennyi állattartó épülethez tartozó kifutó fedett, így ott trágyával szennyezett csapadékvíz nem képződik. Az almos trágya tárolóban keletkező szennyezett csapadékvíz, illetve trágyás csurgalék a hígtrágya vonalra kerül.

#### **Tűzi víz:**

A tűzi víz tározására egy 100 m<sup>3</sup>-es vasbeton falazatú, zárt akna szolgál.

#### **Monitoring:**

A telephelyi tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának nyomon követése 3 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszer által biztosított.

#### **Üzemi kárelhárítási terv:**

A telep a környezetvédelmi hatóság által CS/Z02/05959-5/2022. (10140-29-3/2022.) számon jóváhagyott, 2027. augusztus 1. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

#### **Alapállapot-jelentés (földtani közeg):**

Engedélyes elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg vonatkozásában 2003. december 04. napján 5 db talaj-mintavételi furatból történt mintavételezés 1,0 m mélységből. A mintavételezést a MEGATERRA Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft., a laboratóriumi vizsgálatokat a Bálint Analitika Kft. Laboratóriuma végezte el nitrit, nitrát, foszfát és ammónia komponensre vonatkozóan.

#### **Talajminták kémiai vizsgálati eredményei 1:10-es desztillált vizes kivonatból:**

| Komponens      | Mért érték* |          |          |          |          |
|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
|                | F1/1,0 m    | F2/1,0 m | F3/1,0 m | F4/1,0 m | F5/1,0 m |
| Nitrit (mg/l)  | 0,04        | 0,76     | 0,02     | 0,14     | 0,31     |
| Nitrát (mg/l)  | 17,0        | 1,6      | 91       | 120      | 69       |
| Foszfát (mg/l) | 0,10        | 1,18     | 0,14     | 0,14     | 0,14     |
| Ammónia (mg/l) | 1,54        | 0,26     | 0,54     | 0,22     | 0,36     |

\*A mérési eredmények a kivonatra vonatkoznak

A mintavételezés, kiértékelés időpontjában (2003. év) hatályos (azóta hatályát veszített) jogszabály – *a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet* – a telephelyi tevékenységet jellemző, fentiekben ismertetett komponensekre a földtani közeg vonatkozásában határértéket nem állapított meg.

A talajminta-vételi furatokban vizsgált komponensek laboratóriumi eredményei a jelenleg hatályos jogszabályban – *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet* – (B) szennyezettségi határértékkel rendelkező komponensek vonatkozásában a meghatározott (B) szennyezettségi határérték alattiak.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a vizsgált komponensek vonatkozásában a talaj nem minősülnek szennyezettnek.

## **TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM**

Az érintett ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 hálózat részét nem képezi. A tevékenység természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

## **LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNIKA**

A BAT (legjobb elérhető technika) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A tevékenységre vonatkozóan magyar nyelvű BAT útmutató rendelkezésre áll. Az útmutató alapján a telep megfelel a legjobb elérhető technika (BAT) feltételrendszerének.

### **A BAT-nak való megfelelés a technológia szempontjából:**

Az alkalmazott etető- és itató rendszer biztosítja a takarmány és az itatóvíz szükséges és egyben optimális mennyiségben történő felhasználását, megakadályozva a takarmány kiszóródását, illetve az itatóvíz szükségtelen fogyasztását.

A felhasznált víz- és energiafogyasztás mérhető. Az energia-fogyasztások mennyisége átlagos értékű, fejlesztésekkel tovább csökkenthető.

Az ólak takarítása, fertőtlenítése – állategészségügyi-, higiéniai előírások figyelembe vételével – állománycserék alkalmával történik.

A keletkező almos- és hígtrágya mezőgazdasági területeken tápanyagként hasznosul.

### **A BAT-nak való megfelelés hulladékgazdálkodási szempontból:**

A telephelyen kijelölt, kármentővel ellátott veszélyes hulladék gyűjtőhely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A Kft. igyekszik a lehető legtöbbet megtenni a hulladékképződés megelőzéséért, ezért a telepen keletkező állati melléktermékeket nem hulladékként adja át arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó szervezetnek, hanem saját engedélyei birtokában gondoskodik azok talajerő utánpótlás céljából történő hasznosulásáról.

A hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó szervezeteknek adja át további kezelés céljából. A telepen keletkező hulladékok közül a kommunális hulladék az egyetlen olyan képződő hulladékfajta, mely lerakóban történő ártalmatlanításra kerül, a többi hulladék további kezeléséről az átvevők gondoskodnak.

### **A BAT-nak való megfelelés a levegőtisztaság-védelem szempontjából:**

A megfelelő takarmány-receptúra alkalmazása csökkenti a trágya bűzanyag tartalmát. A telephelyi állatállomány takarmányozása optimális beltartalmi összetételű száraz takarmánnyal történik, mely zárt rendszeren keresztül jut az állatállományig, ezzel is csökkentve a porképződést.

A tüzelőberendezések rendszeres, optimumra történő beszabályozása biztosítja az alacsony légszennyező anyag kibocsátást.

A telephelyen a természetes és mesterséges szellőzés kombinációját alkalmazzák. A természetes szellőzés légbeejtőkön megoldott, ezzel is csökkentve a mesterséges ventilláció használatát.

A hígtrágya kezelés során alkalmazott bioenzimes kezelés csökkenti a hígtrágyakezelésből származó bűzkibocsátást. Az almos trágyás tartástechnológiával üzemelő állattartó épületek napi takarításával csökken az épületek ammónia kibocsátása. Az almos trágya fóliával történő ideiglenes takarása megakadályozza a bűzkibocsátást. A keletkező almos trágya és hígtrágya

mezőgazdasági területen hasznosul, mint tápanyag. A lagúnás rendszer a hígtrágya mennyiségének csökkenését eredményezi.

A telep járófelületeinek rendszeres takarítása csökkenti a környezeti levegő porszennyezettségét.

#### **A BAT-nak való megfelelés zaj-és rezgésvédelmi szempontból:**

A sertéstelepen alkalmazott technológiák zajvédelmi szempontból megfelelnek a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legésszerűbb és a környezet védelmét megfelelően biztosító technológiák követelményeinek.

A telephely összefüggő lakott területtől távol helyezkedik el. A zajvédelmi határértékek a legközelebbi védendő létesítményeknél biztonsággal teljesülnek.

Az automatavezérlésű szellőzési technológia alacsony zajteljesítményű ventilátorokból épül fel.

Az állatok mozgatása csak kiszállítás esetén történik, gépjárművekkel.

A hígtrágya felszín alatti vezetékeken keresztül jut a tározókba.

#### **A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:**

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik, normál üzemelési körülmények között a földtani közeg szennyeződése nem következhet be.

A technológia zárt rendszerű, a tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek, technológiai egységek műszaki védelme biztosított.

A kommunális szennyvíz gyűjtése zárt rendszerű.

A trágyavonal műszaki egységei vízzáró kialakításúak.

A keletkező almos- és hígtrágya mezőgazdasági területen hasznosul.

A tiszta csapadékvíz ingatlanon belül elszikkad, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A telephelyi tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának nyomon követése talajvíz-figyelő monitoring rendszer által biztosított.

A telep rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel.

A tevékenység végzésével kapcsolatos előírások a korszerű, környezettudatos műszaki megoldások fenntartására irányulnak, melyek betartásával a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetve a legjobb elérhető technika (BAT) feltételrendszerének.

## **ELŐÍRÁSOK**

### **A tevékenység végzésének általános feltételei**

#### **Előírások:**

1. A tevékenységet úgy kell végezni, a létesítményt működtetni, hogy a tevékenység és a kibocsátások megfeleljenek a mindenkor, hatályos jogszabályokban, valamint az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
2. Olyan módosítás, vagy átépítés, amely a vonatkozó jogszabály szerint jelentős változtatásnak minősül, csak a változtatásra vonatkozó – véglegessé vált – módosított egységes környezet használati engedély birtokában valósítható meg.
3. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a vonatkozó jogszabály szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben a környezetvédelmi hatóságra be kell jelenteni.

4. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedély másolatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul a környezetvédelmi hatóságra be kell nyújtani.
  5. Az engedély a maximális kapacitásra vonatkozik.
  6. A kapacitásban történő bármely változtatás csak a környezetvédelmi hatóság előzetes engedélyével lehetséges.
  7. A vonatkozó jogszabály értelmében, a tevékenység végzőjének felügyeleti díjat kell fizetni.
- Határidő: tárgyév február 28.**
8. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

### **Szabályok a tevékenység végzése során**

#### **Előírások:**

##### **Övintézkedések:**

9. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

##### **Készenlét és továbbképzés:**

10. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
11. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
12. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

##### **Felelősség:**

14. A létesítmény működtetője köteles biztosítani, hogy a felsőfokú végzettségű környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

##### **Jelentéstétel:**

15. Az engedélyes köteles a hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) március 31-ig és ezt követően minden évben március 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
16. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
17. Az engedélyes köteles az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (Pollutant Release and Transfer

Register, röviden: PRTR) szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben (E-PRTR) foglalt adatokat gyűjteni, és évente köteles adatot szolgáltatni (E-PRTR-A adatlap), melyet minden év március 31. napjáig kell elektronikusan megküldeni a környezetvédelmi hatóságra.

#### Értesítés:

18. Az engedélyes köteles telefonon és írásban értesíteni a környezetvédelmi hatóságot lehetőség szerint minél hamarabb, de **legkésőbb 8 órán belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén;
- a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

Az engedélyesnek az értesítés során tájékoztatást kell adnia az észlelést követően azonnal megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

19. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

20. Minden olyan esemény kapcsán, amely a környezet veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de **legkésőbb 8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:

- levegő-, zaj- és rezgésvédelem, földtani közeg védelme, valamint táj- és természetvédelem vonatkozásában:  
a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165, 30/938-23-89 /ügyelet/; e-mail: [ktfo@csongrad.gov.hu](mailto:ktfo@csongrad.gov.hu));
- hulladékgazdálkodás vonatkozásában:  
a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165; e-mail: [ktfo@csongrad.gov.hu](mailto:ktfo@csongrad.gov.hu));
- felszíni- és felszín alatti víz veszélyeztetése, vagy szennyezése esetén:  
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát (6728 Szeged, Napos út 4.; tel.: 62/549-340; e-mail: [katved.tvh@csongrad.gov.hu](mailto:katved.tvh@csongrad.gov.hu));
- tűz- és katasztrófavédelem esetén:  
Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.; tel.: 62/621-280; e-mail: [csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu](mailto:csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu));
- emberi egészség veszélyeztetése esetén:  
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Készenléti Szolgálatát (tel.: 30/463-72-23; e-mail: [keszenlet.csongrad@dar.antsz.hu](mailto:keszenlet.csongrad@dar.antsz.hu));
- állategészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági vonatkozású esemény, fertőzés gyanúja esetén:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályt (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.; tel.: 62/680-800; e-mail: elelmiszer@csongrad.gov.hu)

### **Erőforrások felhasználása**

#### **Előírások:**

21. Az engedélyes köteles a telephelyi technológia során felhasznált, illetve keletkező anyagokról nyilvántartást vezetni.

**Határidő: folyamatos.**

22. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített dokumentációt az 5 évenként elkészítésre kerülő, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjához kell csatolni.

**Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).**

23. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram és a gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

24. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A belső auditnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.

**Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).**

25. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

**Határidő: folyamatos.**

### **Levegőtisztaság-védelem**

#### **Előírások:**

##### **Szemestermény-száritási technológia:**

26. A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló rendelet szerint megállapított eljárás specifikus határérték:

| Szennyező anyag | Forrás | Határérték (mg/m <sup>3</sup> )                  |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------|
| Szilárd (7)     | P5, P6 | Eljárás specifikus alapon: 150 mg/m <sup>3</sup> |

A kibocsátási határérték 17 tf% O<sub>2</sub>-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

##### **Állathulla-égetés technológia:**

27. A légszennyező pontforrásra megállapított technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.1.1. és 2.2. pontja alapján:

| Légszennyező anyag | Pontforrás | Légszennyező anyag tömegáram (kg/h) | Kibocsátási határérték [mg/m <sup>3</sup> ] |
|--------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kén-dioxid (1)     | P7         | 5,0 vagy ennél nagyobb              | 500                                         |

|                                                               |  |                         |     |
|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----|
| Szén-monoxid (2)                                              |  |                         |     |
| Nitrogén-oxidok (3)                                           |  |                         |     |
| Szilárd anyag (7)                                             |  | 0,5-ig                  | 150 |
|                                                               |  | 0,5-nél nagyobb         | 50  |
| gőz- vagy gáznemű szervesetlen klórvegyületek (HCL-ként) (16) |  | 0,3 vagy ennél nagyobb  | 30  |
| Fluor és gőz- vagy gáznemű vegyületei, (HF-ként) (584)        |  | 0,05 vagy ennél nagyobb | 5   |

A  $\text{mg}/\text{m}^3$ -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt,  $\text{mg}/\text{m}^3$ -ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

**28. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések, kürtők üzemeltethetők.**

29. A légszennyező pontforrásokon kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.

30. A **P5, P6 és P7 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett következő alkalommal **2027. július 31-ig**, majd a mérést követően **5 évente** kell akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meghatározni. A mérés kezdetét megelőzően azt a környezetvédelmi hatóságnak 15 nappal hamarabb írásban be kell jelenteni. A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságra.

31. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.

32. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet 12. § (1) bek. b) pontja, mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.

33. A berendezéseket csak a gépkönyvében (műszaki leírásban) előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.

34. A hatékony működés miatt biztosítani kell a berendezések optimumra való szabályozását.

35. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot **telefonon haladéktalanul, 24 órán belül írásban** tájékoztatni kell.

Állattartási technológia:

36. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával mindenkor a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által kibocsátott

emésztetlen takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve azzal az állatok élettevékenysége során kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét, továbbá csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét is.

37. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően üzemeltetni kell, biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.
38. A hőenergia energiatermelő berendezéseinek hatékony működéséhez biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
39. A telep járófelületeinek rendszeres takarításával csökkenteni kell a diffúz kiporzást.
40. A sertéstelep  $\text{CH}_4$  és  $\text{NH}_3$  diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.
41. A sertéstelep  $\text{CH}_4$  és  $\text{NH}_3$  kibocsátásának éves E-PRTR adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni kell.
42. Hatékony kellemetlen szagkibocsátást csökkentő készítményt kell alkalmazni a takarmányozás, vagy telephelyi hígtrágya gyűjtés során.
43. A felhasznált kellemetlen szagkibocsátást csökkentő készítmény felhasználási dózisát, és felhasználásának gyakoriságát a termék gyártója szerinti ajánlás szerint kell végezni.
44. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen mindenkor felhasznált kellemetlen szaghatást csökkentő készítmény felhasználásáról. A nyilvántartásban fel kell jegyezni a felhasználás helyét, felhasznált mennyiséget, kijuttatás módját, kijuttatást végző, illetve a kijuttatásért felelős személy nevét.

### **Zaj- és rezgésvédelem**

#### **Előírások:**

45. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.

**Határidő: folyamatos.**

46. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

**Határidő: folyamatos.**

### **Földtani közeg védelme**

#### **Előírások:**

47. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
48. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
49. A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
50. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapot a földtani közegben.
51. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok

keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

52. Az állattartó épületek padozatának műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

**Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.**

53. A telephelyen keletkező almos- és hígtrágya mennyiségéről, illetve átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és a hatóságnak be kell mutatni.

**Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.**

54. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló jogszabály szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.

### **A BAT alkalmazására vonatkozó előírások**

#### **Előírások:**

55. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, a legjobb elérhető technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
56. Az engedélyesnek a legjobb elérhető technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
  - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről;
  - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről;
  - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről;
  - a környezetszennyezést megelőző hulladékgyűjtést biztosító hulladéktároló edényzetek, illetve munkahelyi gyűjtőhelyek alkalmazásáról;
  - a levegőterhelés, a környezeti zaj- és rezgésekibocsátás minimalizálásáról;
  - a földtani közeg szennyeződésének megakadályozásáról;
  - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
  - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról;
  - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége.
57. A telephelyi létesítmények és az épületgépészeti berendezések karbantartását rendszeresen kell végezni.
58. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

### **Műszaki baleset megelőzése és elhárítása**

#### **Előírások:**

59. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.
60. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
61. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
62. Az engedélyesnek aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani a hatóságra.

**Határidő: 2027. június 30.**

### **A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások**

#### **Előírások:**

63. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles a hatóság egyetértésével leszerelni a környezet-szennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket.
64. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előldézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
65. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció, a hatóságra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

### **Adatrögzítés, adatszolgáltatás és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére**

#### **Előírások:**

66. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
67. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
68. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **egy hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a hatósághoz benyújtani.
69. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának a hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
70. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani, egy eredeti és egy másolati példányban.
71. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének, vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.

72. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
73. A beszámolónak ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre – a minták elemzése alapján – a hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
74. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni:
- KÜJ, KTJ;
  - A cég neve (cégbírószági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
  - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
  - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
  - TEÁOR '03 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
  - Arra való nyilatkozat, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
  - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
  - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
  - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
  - NOSE-P kód.

Adatszolgáltatás, beszámolók ütemezése:

| Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése                                                           | Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága | Beadási határidő |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Éves adatszolgáltatás                                                                             |                                         |                  |
| (E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)                                                  | évente                                  | március 31.      |
| Állattartótelep CH <sub>4</sub> és NH <sub>3</sub> diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai         |                                         |                  |
| Éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (mennyiségtől függően veszélyes, nem veszélyes, EPRTR) | évente                                  | március 1.       |

| Éves környezeti beszámoló minimális tartalma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| <p>Levegőtisztaság-védelem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Takarmány összetétel és felhasználás vizsgálata</li> <li>– Légtechnikai rendszer modernizálásának, korszerűsítési lehetőségeinek vizsgálata</li> <li>– Technológiában bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések</li> <li>– Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása</li> </ul> | évente | március 31. |
| <p>Hulladékgazdálkodás:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Keletkezett hulladékok</li> <li>– Technológiánkénti anyagmérleg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |        |             |
| <p>Zajvédelem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása</li> <li>– Zajvédelmi hatásterület bemutatása</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |        |             |
| <p>Földtani közeg védelme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Padozat repedezettségének ellenőrzése</li> <li>– Trágyanyilvántartás</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |        |             |
| <p>Panaszok összefoglaló jelentése</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |

|                                                           |       |                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| Bejelentett események összefoglalója                      |       |                                          |
| Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések |       |                                          |
| Eseti beszámolók                                          |       |                                          |
| Panasz                                                    | eseti | Panasz beérkezését követő 2 napon belül  |
| Bejelentett esemény                                       |       | Az eseményt követő 1 hónapon belül       |
| Havária                                                   |       | Haladéktalanul                           |
| BAT-nak való megfelelés vizsgálata                        | 5 év  | A felülvizsgálati dokumentáció részeként |
| Energiahatékonysági belső audit                           |       |                                          |

A beszámolókat elektronikus úton a környezetvédelmi hatóság – a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – részére kell elküldeni.

\*

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

- 1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentáció vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:**

Általános előírások:

- Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
- A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, műszaki védelemmel rendelkező területen, szelektíven gyűjteni.

- A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, ez idő alatt kell a hulladék kezeléséről gondoskodni.
- Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladéokra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- Veszélyes hulladékot engedély nélkül tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
- Az engedélyes a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást köteles a telephelyen vezetni, amelyet a hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
- A keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- A hulladékgazdálkodási adatszolgáltatással együtt az engedélyes köteles E-PRTR adatszolgáltatást is teljesíteni a telephelyről kiszállított hulladékokról, amennyiben azok meghaladják a hatályos EK rendeletben foglalt értékeket.
- Az éves beszámolónak tartalmaznia kell technológiai bontásban a keletkezett hulladékokra és melléktermékekre vonatkozó adatokat, valamint technológiai anyagmérlegeket.

#### Gyűjtőhelyekkel kapcsolatos előírások:

- A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladék gyűjtőhelyeket.
- A gyűjtőhelyeken alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
- Veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben, tárolóedényben lehet gyűjteni.
- A gyűjtőhelyeken egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.
- A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy a hulladékok ne keveredjenek és mindegyik hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző gyűjtés.
- Az üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetését a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával, az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni, és azt szükség szerint aktualizálni kell.
- Az üzemi gyűjtőhelyeken egy időben összesen legfeljebb 1,4 t nem veszélyes hulladék és 5,97 t veszélyes hulladék gyűjthető, amelyeket szükség szerint, de legalább évente át kell adni arra engedéllyel rendelkezőnek.

- A települési hulladékot szükség szerint, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint át kell adni a közszolgáltató részére.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

- Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

**2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentáció vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:**

- Az állattartási tevékenységet a felszíni- és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. A telep üzemeltetése nem veszélyeztetheti a felszíni- és felszín alatti vizek jó állapotát.
- A telephelyen végzett tevékenység (állattartás, trágyakezelés) nem eredményezhet a felszín alatti vízben, a felszín alatti és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- Az állattartási tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- A telephely vízellátása csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízellátási létesítményből történhet.
- A jelenlegi végleges vízjogi engedélyek hatálya alá eső vízellátási létesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízellátási létesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
- A felhasznált víz és a keletkező trágya mennyiségéről mérésre alapozott nyilvántartást kell vezetni.
- A telephelyen a vízellátási létesítmények karbantartásáról és tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell.
- Az állattartási tevékenység során a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.
- Kommunális szennyvizet csak engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre lehet elszállítani. Az elszállítást és ártalmatlanítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni, ellenőrzéskor be kell mutatni.
- Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. Havária esetén az elfogadott üzemi kárelhárítási tervnek megfelelően kell eljárni.

**3. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentáció vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:**

- A kérelem a termőföld minőségi védelme tekintetében meghatározott követelményeknek megfelel.

**II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:**

**1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-02/NEO/01676-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:**

- Ameddig a K-51 OKK számú vízellátó kútból kitermelt víz minősége nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, azt közvetlen emberi fogyasztásra nem lehet felhasználni, ivási célra egyéb módon az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű vizet szükséges biztosítani a fogyasztók részére.
- Amennyiben ivóvízadagoló berendezés kerül telepítésére, arról a hatóságot tájékoztatni szükséges.
- A K-51 OKK számú kútból kitermelt vizet szociális vízként, ivástól és ételkészítéstől eltérő egyéb háztartási használati célú vízként hasznosítani csak a hatóság külön engedélyének birtokában lehet, melyet a környezethasználati engedély kézhezvételét követő harminc napon belül kell kérelmezni a hatóságnál.
- Ameddig a vízellátó kútból kitermelt víz nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a vízvételzési helyeket „Nem ivóvíz!” felirattal és piktogrammal kell ellátni.
- Az üzemeltetés során a vízellátást biztosító kút és a hálózat szennyeződéstől való védelmét folyamatosan biztosítani kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.
- Az alkalmazottak egészséget nem veszélyeztető munkavégzéséről az egyéni védőeszközök biztosításával, azok megfelelő higiénés állapotának megteremtésével a tevékenységet végző cégnek gondoskodni szükséges.
- A fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, megelőzése érdekében a munkavállalók egészséget veszélyeztető biológiai expozíciók csökkentése érdekében az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott munkavállalók védőoltását biztosítani szükséges.
- A telephelyen végzett tevékenység során a levegőterhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges, kiemelt figyelmet kell fordítani a bűzzel járó tevékenységekre.
- Az előírások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a telephely környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása és ideiglenes tárolása során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A munkafolyamatok a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének birtokában végezhetőek el.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a jogszabályban foglalt járványügyi intézkedések betartása szükséges, különös tekintettel a házi legyek elleni védekezésre, melyet rendszeresen, tervezett program szerint kell végrehajtani.

**Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.**

*Az engedély véglegessé válásával érvényét veszti a többször módosított CS-06/Z01/05789-12/2020. számú (KTO-azonosító: 10140-21-9/2020.) egységes környezethasználati engedély.*

**Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.**

*Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.*

*A bírság összege a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.*

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtható, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – az eljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Az ügyfél az eljárás 337 500 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

## **II. A DÖNTÉS INDOKOLÁSÁNAK KIVONATA:**

A környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a CS-06/Z01/05789-12/2020. számú (KTO-azonosító: 10140-21-9/2020.) határozatával – a véglegessé válástól számított 11 évre – egységes környezethasználati engedélyt adott a Sertéshús Termelő Kft. részére a Földeák, Tanya 142. szám (0130/22 hrsz.) alatti sertéstartó telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.

(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének 1. c) pontja szerinti (Intenzív állattartó telep – sertéstelepnél 3000 férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára), 1. d) pontja szerinti (Intenzív állattartó telep sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára) és 2. számú mellékletének 11. b) pontja szerinti [Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára], és 11. c) pontja szerinti [Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára] tevékenységek folytatásához.

Az engedély 2031. szeptember 30. napjáig érvényes.

Az engedélyes képviselőjében Orsós-Berta Ildikó 2025. szeptember 20. napján a fenti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában kérelmet nyújtott be a hatósághoz.

A R. 20/A. § (4) bekezdése értelmében:

„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni.”

Mivel a kérelem hiányos volt, a hatóság a 2025. szeptember 23-án kelt, CS/Z02/06903-3/2025. számú végzésében igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel az ügyfelet. A díj tekintetében a hiánypótlásnak 2025. szeptember 26-án tettek eleget. A dokumentáció továbbá hulladékgazdálkodási szempontból is kiegészítésre szorult, a hatóság 2025. október 30-án kelt, CS/Z02/06903-11/2025. számú hiánypótlási felhívására az ügyfél 2025. november 12-én benyújtotta a kért dokumentációt.

A döntést alátámasztó jogszabályok:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;
2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény;
4. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet;
5. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet;
6. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet;
7. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A döntést az ügyfél vagy képviselője a környezetvédelmi hatóságnál megtekintheti.

Szeged, 2025. december 3.

**dr. Salgó László Péter főispán**  
nevében és megbízásából:

**dr. Mader Balázs**  
osztályvezető

