



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 121644-7-18/2026.
Ügyiratszám: CS/Z02/06966-24/2025.
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka
Retek Zoltán
Papdi-Lázár Enikő
Bánfi Szabolcs
Konc Klementina
Vincze Krisztina
Huszár Edit
Gál Norbert
Márton Zsanett

Tel.: +36 (62) 681-682

Tárgy: BE-RU Stone Kft., Szeged,
hulladékkezelő telep egységes
környezethasználati engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **BE-RU Stone Kft.** (6753 Szeged, 02047/27 hrsz.; KÜJ: 103833705; KSH szám: 29256114-4120-113-06; Cégjegyzék szám: 06-09-026963) – a továbbiakban: engedélyes – részére a 2025. szeptember 23-án benyújtott dokumentáció alapján

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a Szeged 02047/27 hrsz. alatti telephelyen tervezett, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 5.1. f) pontja *[Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül, szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése a fémek vagy fémvegyületek kivételével (R5)]* szerinti tevékenység folytatásához.

TELEPHELY:

Telephely címe:	6753 Szeged, hrsz.: 02047/27
Használatának jogcíme:	bérlő
Település statisztikai azonosító száma:	3336
Telephely K TJ:	102 852 106
Létesítmény (IPPC) K TJ:	103181939
EOV koordináták:	Y= 738589 m X= 103708 m

TEVÉKENYSÉG:

TEAOR:	38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 38.32 Hulladék újrahasznosítása
NOSE-P:	105.14
Névleges kapacitás:	100.000 t/év

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Telefon: (06-62) 680-165 KRID azonosító: 124087718
E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu
www.kormanyhivatalok.hu

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

Földrajzi elhelyezkedés:

A telephely – amely egyben a székhely is – a Szeged 02047/27 hrsz. alatti ingatlanon található. A telephely közvetlen szomszédságában egy üzemén kívüli állattartó telep, valamint a MOL Nyrt. egyik technikai telepe található. A legközelebbi lakóingatlanok a Rév utcáról nyíló mellékutcák zártkerti ingatlanjai, amelyek DNy-i irányban, légvonalban kb. 550 m-re helyezkednek el. A telephely a 47. sz. főútról leágazó MOL Déli magán használatú útról közelíthető meg. A telephelyet – a DK-i irányban található felhagyott állattartó telepet leszámítva – beépítetlen területek veszik körül. Az ingatlan a rendezési terv szerint ipari területen található. A telephely teljes területe 10.647 m².

A telephely rövid története:

A Szeged 02047/27 ingatlanon megtalálhatók olyan épületek, melyeket korábban húszüzem üzemeltetésére használtak. A telepen jelenleg több vállalkozás is üzemel, mint pl. egy autószerelő műhely és egy aeroszolüzem. Ezek a tevékenységek a meglévő épületek elszeparált helyiségeiben folynak. E tevékenységektől távolabb kerül kialakításra a hulladéktároló és kezelő tér. A telep nagyságából és elrendezéséből adódóan a tevékenységek egymástól elkülöníthetők, míg a meglévő vállalkozások épületben üzemelnek, addig a tervezett hulladékkezelő létesítmény szilárd burkolatú térrészen fog megvalósulni.

Technológia ismertetése:

A BE-RU Stone Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi. A gyűjtött, előkezelt, és hasznosított hulladék mennyisége összesen maximum 100.000 t/év. A telephely üzemeltetése évi 300 munkanapon, egy műszakban történik, átlagosan napi 16 nehézgépjármű fordulóval számolva. A hulladék vasúti vagonokban vagy közúton érkezik hazai termelésből. A hulladék telephelyre történő beszállítását hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozó szervezet fogja végezni. Amennyiben az érkező hulladékot vasúti vágányról kell a telepre beszállítani, úgy a napi nehézgépjármű forgalom heti 1-2 szállítási napra korlátozódik, amely így kb. 30 forduló/szállítási nap nagyságrendű lesz.

A beérkező hulladékok a fogadótérre kerülnek, majd a feldolgozás folyamatosra tervezett. A technológiai műveletek elvégzése során a beszállított veszélyes hulladék frakciókra bomlik. A telepre beérkezett földes vasúti kavicsot osztályozó berendezéssel rostálják, majd az átrostált hulladékot (a kavicsfrakciót) a mosóberendezésbe adagolják. A kavicságyazat hulladékok esetén a mosóberendezésben lévő kések egyenletesen terelik a követ előre, miközben azok egymást dörzsölve tisztulnak. A mosóberendezés végén a tiszta kövek kihullnak. A telepre beérkező hulladékok szennyezettségétől függ, hogy szükséges-e a vegyszeres mosás, vagy nem. A rostálásból visszamaradó földet gyűjtik és laborvizsgálatnak vetik alá, majd a laborvizsgálattal igazolt veszélyes összetevőket nem tartalmazó földet a Kft. hasznosítja, értékesíti. A megtisztított zúzottkövet is ellenőrző kémiai vizsgálatnak vetik alá. Amennyiben a vasúti kő veszélyes anyagot nem tartalmaz, akkor megtörténik a hulladékból keletkező építési kőanyag (hasznosított hulladék) értékesítése.

Létesítmények:

- 1 db 341 m² alapterületű; 3 m magas támfallal ellátott; szilárd, vízzáró padozatú; HDPE vízzáró réteggel és elektromos vízszivárgás jelző rendszerrel ellátott tárolótér a beszállított hulladéknak (tárolókapacitás: kb. 950 m³, ~ 1.700 - 1.900 tonna)
- Kb. 100 m² alapterületű; szilárd, vízzáró padozatú kezelőtér, HDPE vízzáró réteggel és elektromos vízszivárgás jelző rendszerrel ellátott

- Kb. 70 m² alapterületű; szilárd, vízzáró padozatú; HDPE vízzáró réteggel és elektromos vízszivárgás jelző rendszerrel ellátott gyűjtőtér a rostálásból keletkező minősítés előtti földnek (kapacitás: ~ 250 tonna)
- 1 db 267 m² alapterületű; 3 m magas támfallal ellátott; szilárd, vízzáró padozatú; HDPE vízzáró gumi réteggel és elektromos vízszivárgás jelző rendszerrel ellátott tárolótér a mosott, minősítés előtti hulladék gyűjtésére (tárolókapacitás: kb. 600 m³, ~ 1.000 tonna)
- Kb. 800 m² alapterületű haszonanyag tároló tér; kavicsal felszört terület a kezelésen átesett, minősített anyag betárolására (kapacitás: ~ 3.000 tonna)
- 357 m² nagyságú betonozott térrész
- 3 db víznyelő akna, 1 db vízzáró vb. akna
- 1 db tangenciális homokfogó
- 1 db iszap- és olajfogó berendezés
- 1 db kovaszűrő, azbesztsűrő berendezés
- 6 db, egyenként 30 m³-es üvegszálas, hőszigetelt tartály
- Víztermelő kút
- Szennyvíz akna
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely – 3 db 20 lábas raktárkonténerben, 0,8 m³-es zárt edényzetek (kapacitás összesen: 45 tonna), valamint 2 darab 0,8 m³-es zárt konténer (kapacitás összesen: 3 tonna)

A Szeged 02047/27 hrsz. alatti ingatlanon megtalálhatók olyan épületek, melyeket egy korábbi húsüzem üzemeltetésére használtak. A telepen jelenleg több vállalkozás is üzemel. A meglévő vállalkozások épületben üzemelnek, a tervezett hulladékkezelő létesítmény betonozott térrészen fog megvalósulni, és bontási tevékenységre nem lesz szükség.

Mérlegelés:

A telepre beszállítandó hulladékok mérlegelésére a vagonokból történő kirakodást követően, és a közvetlen közúti szállítás során is a Jura Ipari Park 60 tonnás hídmérlegén kerül sor. A kiszállítás során a hulladékok mennyisége szintén a Jura Ipari Parkban található hídmérlegen kerül le mérésre. A mérlegelt súly és a befogadó vállalat leigazolása alapján kerül a hulladék nyilvántartásba a kiszállított hulladék és/vagy haszonanyag mennyisége.

A technológiában használt gépek, berendezések:

Üzleti titkot tartalmaz

Technológia lépések:

- Beszállítás, mérlegelés
- Nyilvántartás
- Hulladék gyűjtés, anyagmozgatás
- Hulladékkezelés
- Segédanyag-felhasználás szükség esetén

- Minősítés
- Kiszállítás

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telepen alkalmazott technológiáknál az alábbi légszennyező hatások lépnek fel:

- szállító járművek üzemeltetése,
- rakodógépek üzemeltetése,
- a hulladék rakodása, mozgatása, kezelése közben keletkező kiporzás,
- légszennyező pontforrás üzemeltetése.

Járműforgalom hatása a levegőre:

A veszélyes hulladék telepre történő beszállítását hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozó szervezet fogja végezni. Egy-egy vasúti szállítmány telepre történő beszállítása során a napi nehézgépjármű forgalom a heti 1-2 szállítási napra korlátozódik, amely így kb. 30 forduló/nap nagyságrendű lesz. A közúton érkező hulladék esetében az átlagos napi 16 gépjárműforduló várható.

A telep megközelítése a Jura Ipari Park és a telephely közötti MOL Déli magánhasználatú aszfaltozott úton történik majd.

A szállító járművek és a rakodógépek kipufogógázok kibocsátásával terhelik a környezeti levegőt, melyek a következők: kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, korom, szénhidrogének.

A telep átlagos célforgalma és a rakodógépek üzemeltetése a környezeti levegő minőségében várhatóan kimutatható változást nem eredményez.

A hulladék rakodása, mozgatása, kezelése közben keletkező kiporzás:

Leürítéskor a szállítmányt, amennyiben az száraz, benedvesítik a kiporzás megakadályozása érdekében. A leürítést a szállítójárműről lassan leengedve végzik a kiporzás esélyének további csökkentése érdekében. A tároló helyeket ponyvával fedik.

A telepre beérkező földes vasúti kavicsot rostálják. A rostálást a beszállítást követően osztályozó berendezéssel végzik. Egy szállítmány (~800-900 t) átrostálása néhány órán belül elvégezhető. A kirostált köveket a mosóberendezésbe helyezik.

A vasúti kavicságyazat a környezeti levegővel érintkezik, ezért két ponton elszívó rendszert építenek ki. Az elszívó technológia végpontján 1 db légszennyező pontforrás létesül.

Az osztályozó gépből egy gumiszalag hordja a mosó berendezés garatjába a kőzúzalékot. A gumiszalag leburkolásra kerül a mosóberendezés garatjával együtt, ahol szintén elszívást építenek ki.

A fedést úgy tervezik meg, hogy a beadagolást ne akadályozza. Az elszívó rendszer rendelkezik egy tartalék ággal is, mely alkalmas egy flexibilis cső rácsatlakozásra. A flexibilis csővel biztosítható egy mobil zárt szerkezetből a szennyezett levegő elszívása. Az elszívott szennyezett levegő mindkét esetben ugyanarra a tisztítórendszerre jut.

Az elszívott por először ciklontelepbe kerül, ahol megtörténik a nagyobb frakciójú szilárd anyagok leválasztása. A ciklonból zárt csövön keresztül jut a zsákos porleválasztóra az előtisztított levegő, majd a zsákos porleválasztóból a tisztított levegő egy pontforráson kerül a szabadba.

A tervezett P1 jelű pontforráshoz tartozó berendezések adatai:**Üzleti titkot tartalmaz**

- leválasztási hatások (gyártó által garantált): 99,99 %,
- a tervezett P1 pontforrás kibocsátási magassága: 8 m,
- kibocsátási felület: 0,282 m².

A telephely levegőkörnyezeti jellemzői:

NO, NO₂ NO_x, SO₂, PM₁₀, valamint illékony szerves vegyületek:

A Szeged 02047/27 helyrajzi számon lévő terület levegőterheltség szintjének mérésről történő meghatározását a BÁLINT ANALITIKA Kft. Laboratóriuma végezte 2025. augusztus 5. napján, 0:00-23:59 óráig (vizsgálati jkv. száma: 25-1595/6-9,11, NAH által NAH-1-1666/2024. számon akkreditált vizsgálólaboratórium). A vizsgálat célja a telephely levegőterheltségének a hatályos jogszabályok szerinti határértékekkel történő összehasonlítása, értékelése volt.

A mérés a környezeti levegő NO, NO₂ NO_x, SO₂, PM₁₀, valamint illékony szerves vegyületek koncentrációjának meghatározására terjedt ki.

Szervetlen szálló rost (azbesztrost):

A BE-RU Stone Kft. telephelyén a helyszínen kijelölt területeken összesen 3 db mintavételi ponton a szervetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció vizsgálata történt meg 2025. augusztus 7. napján a légtér azbesztterhelésének ellenőrzése céljából. A mérések célja az volt, hogy a vizsgálatra kijelölt területek légterében megállapításra kerüljön az aktuális szervetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció.

A mintavételt és a vizsgálatokat a KÖR-KER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. végezte (vizsgálati jkv. száma: be_ru_stone_kft_al_2025_262, NAH által NAH-1-11002/2021. számon akkreditált vizsgálólaboratórium).

A telephelyre történő első vasúti kavicságyazat hulladék közúti beszállítását a Szeged rendező pályaudvarról és a Szeged vasútállomáshoz tartozó területről tervezik. Az Eurofins Kft. 2024. október 26-án mintát vett a kavicságyból. Az akkreditált laboratórium által készített 947282/1 számú vizsgálati jegyzőkönyv szerint a mintában azbeszt nem volt kimutatható.

A hulladék azbeszttartalmára vonatkozó vizsgálat:**Üzleti titkot tartalmaz**

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely Szeged külterületén, a 02047/27 hrsz. alatti ingatlanon található. A telephely közvetlen környezetében gazdasági és mezőgazdasági területek helyezkednek el. A legközelebbi zajtől védendő épületek D-i irányba kb. 440 m-re, K-i irányban kb. 300 m-re, illetve Ny-i irányban kb. 550 m-re találhatóak, illetve DK-i irányban, kb. 315 m-re helyezkedik el a Tápéi temető.

A telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosítását kívánják végezni.

A telephely zajforrásai: 1 db osztályozó berendezés, 1 db mosó berendezés, 3 db rakodógép, 1 db tehergépjármű.

A telephelyen munkavégzés kizárólag a zajszerpontú nappali időszakban (6-22 óra) történik. A benyújtott dokumentáció alapján a zajterhelési határértékek teljesülnek. A modellezéssel történt számítás alapján a telephely zajvédelmi hatásterületén nincs zajtől védendő épület vagy terület, azonban a dokumentáció számításait az üzemelés során méréses zajvizsgálattal pontosítani kell, tekintettel a temető közelségére.

A szállítás a Jura Ipari Park és a telephely között a MOL Déli magánhasználatú úton történik.

A közúton érkező hulladék esetén az átlagos napi gépjárműforduló 16 db.

Amennyiben az érkező hulladékot vasúti vágányról kell a telepre beszállítani, úgy a napi nehézgépjármű forgalom heti 1-2 szállítási napra korlátozódik, amely így kb. 30 forduló/szállítási nap nagyságrendű lesz.

A szállítási célforgalom az út egyéb forgalmához képest elhanyagolható mértékben, néhány tized dB-lel emeli csak a környezet zajterhelését.

A célforgalomnak a közvetett zajvédelmi hatásterületen nincs kimutatható zajterhelő hatása.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem:

A telephely teljes területe 10.647 m², melyből a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület rész megközelítőleg 3.500 m². A telephely szilárd burkolatú úton közelíthető meg, a telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik, a tervezett hulladékkezelési folyamatok kültéri, szilárd burkolatú térrészen valósulnak meg. A tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek, technológiai egységek műszaki védelme biztosított, amely megakadályozza a szennyezőanyagok földtani közegbe való kijutását, terjedését. A veszélyes hulladékgyűjtő-hely vízzáró, egybefüggő szilárd burkolattal ellátott, a beérkező hulladékot támfallal elkülönített részen tárolják. A nyílt téren történő tárolóhely műszaki kialakítása során a következő rétegrend biztosított:

- legalább 20 cm vastag padozat alatti szivárgórendszer a csapadékvizek elvezetésére, tárolására és ellenőrzésére;
- ellenőrző szigetelő réteg a szivárgó rendszer alatt 2 mm HDPE fólia szenzorral, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás.

A térburkolat vízzáró vasalt betonburkolata az alábbi rétegrend szerint kerül kialakításra:

- 20 cm vastag alaplemez vasbeton;
- HDPE vízzáró gumiréteg, elektromos vízszivárgási jelző rendszerrel;
- 2 réteg PE fólia;
- 40 cm vastag törtbeton;
- tömörített altalaj.

A térbeton minden irányból az összefolyók irányába lejt 1% eséssel.

A veszélyes hulladék tárolóterek, valamint a hulladékkezelő tér vízzáró, egybefüggő szilárd burkolattal ellátottak. A 3 m magas támfal a telep déli oldalán kb. 32 m hosszan kerül kialakításra, mely a tárolóteret, valamint a kezelőtér és a kezelésből közvetlenül kikerülő, minősítés előtt álló anyagok gyűjtőhelyének egy részét határolja. A kijelölt hulladéktároló helyek XV1 típusú betonból készülő vízzáró padozata alatti részen, ellenőrző szivárgó rendszerrel ellátott HDPE vízzáró gumifólia kerül elhelyezésre, mely alatt 2 rétegben PE fólia biztosítja a szennyezőanyagok esetleges földtani közegbe kerülését. Az egyes szállítmányok fogadása, betárolása elkülönítetten, 3 m magas támfallal elválasztva történik.

Amennyiben a beszállított hulladék földanyaggal kevert, úgy azt a Kft. előzetesen átrostálja. A rostálást követően a visszamaradó földet – mint másodlagos hulladékot – a telepen mobil, zárt edényzetekben ($0,8 \text{ m}^3$) gyűjtik, melyet 3 db 20 lábas raktárkonténerben helyeznek el, és kémiai laborvizsgálatnak vetik alá veszélyes anyag tartalmának megállapításához. A raktárkonténerek betonozott térrészen kerülnek elhelyezésre, mely szilárd úton megközelíthető.

A veszélyes hulladék kezelésére (mosására) külön kezelőtér létesül, ami szintén szivárgásmentes szilárd burkolattal ellátva kerül kialakításra.

A mosási folyamatnál a tiszta mosóvíz hatékonyságát szükség esetén vegyszeres adagolással növelik, mely segít eltávolítani az olajszenyveződéseket. A vegyszerfelhasználás szükségessége és mennyisége beérkező hulladék laborvizsgálati eredményeinek (szénhidrogén szennyezettség) ismeretében határozható meg. Tervezetten kb. 0,2%-os (15-20 ml/10 l) koncentrációban kerül a mosószer adagolásra. Feltételezve a teljes beszállítandó és kezelni tervezett hulladék szénhidrogén szennyezettségét, 0,2%-os hígítás esetén összesen kb. 2 tonna mosószer éves felhasználás prognosztizálható.

A mosásból kikerülő, tárolótéren elhelyezett hulladékok tárolása ponyvatakarással történik.

A megtisztított zúzottkő szennyezettségének meghatározásához ellenőrző kémiai vizsgálatot és minősítést végeznek. Amennyiben a kontroll vizsgálat és minősítés során a vizsgálati eredmények veszélyes anyag jelenlétét igazolják, a közüzalék visszakerül a mosóberendezésbe további kezelés céljából.

A telephelyre beszállított, veszélyes összetevőket tartalmazó hulladékot száraz állapot esetén benedvesítik a kiporzás megakadályozása érdekében a leürítés során. A betárazott hulladékmennyiségeket anyagmozgatás és további hulladékkezelés előtt vízzel permetezik.

Ingatlanon található, a technológiához nem kapcsolódó műtárgyak:

- egy 5 m^3 -es felszín feletti PB-tartály, mely az aeroszol üzem használatában van;
- egy 30 m^3 -es vasbeton szennyvízgyűjtő akna.

A hulladékokból szennyező anyag nem oldódhat ki, így üzemszerű működés során talajszennyezés nem fordulhat elő.

Vízellátás:

A kő mosására alkalmazni kívánt berendezés mosóvíze a telepen lévő 30 m talpmélységű fűrt kútból lesz biztosítva, mely rendelkezik vízjogi fennmaradási engedéllyel (3560/1229/2023.ált.).

A mosóberendezés technológiai vízigénye az egyszeri feltöltéssel (180 m^3), valamint a további vízpótlással együtt $820 \text{ m}^3/\text{év}$. Az éves technológiai vízfogyasztás várhatóan $1.000 \text{ m}^3/\text{év}$ lesz. Ezen felül a mosóvizet tisztítás után visszaforgatják a mosótechnológiára.

A telephely szociális vízfelhasználása (kézmosás, WC-öblítés) kb. 80 m^3 , az alkalmazottak ivóvíz szükségletét palackozott vízzel oldják meg.

Kommunális- és technológiai szennyvíz elvezetése, kezelése, elhelyezése:

A kőmosóról érkező technológiai szennyvizet egy vízzáró $3,0 \times 3,0 \times 3,0$ méteres, 27 m^3 nagyságú vasbeton akna fogadja, ahonnan nyomócsövön keresztül vezetik a vizet a homokfogóhoz.

A telephelyen a mosóvizet elsősorban előkezelést követően a technológiába visszavezetik. A rendszer esetleges leeresztése esetén a szennyezett vizet engedéllyel rendelkező vállalatnak adják át. A homokfogó alkalmankénti tisztítása során keletkező iszapot azonnal szállítójárműre rakják, majd hulladékként elszállítják.

Az olajfogó műtárgyból eltávolított olaj-víz keveréket szintén tárolás nélkül, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégnek adják át.

A kezelőtér mellett található kiszolgáló szociális épületben keletkező szennyvíz egy 8 m^3 -es vízzáró vasbeton aknába kerül, majd szükség szerint szippantással kerül elszállításra.

Csapadékvíz elvezetés, kezelés:

A telep szennyezetlen szilárd burkolatáról és az épületek tetejéről elfolyó tiszta csapadékvíz a zöldfelületeken elszikkad, külön elvezető rendszer nem kerül kiépítésre.

A szennyezett csapadékvíz elfolyását a tárolótér összefolyóinak irányába történő lejtetéssel tervezik megakadályozni. A két gyűjtőtérrel víznyelőaknákon keresztül vasbeton vízgyűjtőaknába, majd vízkezelőre kerül az elvezetett csapadékvíz. A veszélyes hulladék kezelésére létesülő kezelőtér szivárgásmentes szilárd burkolattal ellátott területen kerül kialakításra.

A vízkezelés során tangenciális homokfogót, iszap- és olajfogó berendezést, valamint kovaszűrőt alkalmaznak.

Havária:

Havária esemény a vízkezelő berendezések meghibásodásakor, vagy a csővezetékek dugulásakor és sérülésekor, a hulladék anyagból történő szennyezőanyag kimosódásakor, valamint a munkagépek, szállítójárművek meghibásodása (üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegése, elfolyása) révén következhet be. Azonnali kárelhárítással, a kijutó szennyező anyag összegyűjtésével, felitatásával, szükség szerint a szennyezett földtest kiemelésével, majd veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A telephelyi tevékenység havária tervvel rendelkezik.

A vízelvezető rendszer és a vízkezelő berendezés rendszeres tisztításával és karbantartásával, valamint a megfelelő műszaki állapotú munkagépek, szállítójárművek használatával, az üzemi utasítások pontos betartásával a havária esetek elkerülése biztosítható.

Felhagyás:

Felhagyás során nem várható a környezeti elemekbe történő számottevő beavatkozás. A telephely kapcsolódó tereptárgyai teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a

helyszínen környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. Felhagyás esetén az inert hulladékok mellett a nem kezelt hulladékok további sorsáról, engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodási szervezet részére történő átadásáról, értékesítéséről gondoskodnak. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzik. A létesítmény megszüntetése esetén fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése.

Alapállapot-jelentés (földtani közeg):

Engedélyes elkészíttette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést két ütemben végzett mintavételekkel és vizsgálatokkal.

A földtani közeg vonatkozásában 2021. november 19. napján 3 db talaj-mintavételi furatból történt akkreditált mintavételezés 6,0 m mélységig. A furatokban -6,0 méterig talajvíz nem volt fellelhető. A mintavételezést és a fémvizsgálatokat a NAH-1-1129/2019. számon akkreditált Víziépszolg-94 Kft. laboratóriuma, a többi szennyező komponens (alifás szénhidrogének, policiklikus aromás szénhidrogének, azbeszt, BTEX) akkreditált laboratóriumi vizsgálatait a Wessling Hungary Kft. (NAH-1-1398/2019.) végezte el.

2025. július 22. napján a kiegészítő mintavételezés során 3 db munkagödörből 4-4 db mélységközben, összesen 12 db mintavételi ponton helyszíni anyagmintavétel (pontminta) történt, majd a mintákon laboratóriumi mikroszkópos anyagösszetétel (azbeszttartalom) vizsgálatokat végeztek. A kiegészítő mintavételezést és laborvizsgálatot a KÖR-KER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (NAH-1-1002/2021.) végezte.

Talajmintavételi furatok helyei (2021.):

- 1. számú furat:
 - EOVS_X: 103 657
 - EOVS_Y: 738 587
- 2. számú furat:
 - EOVS_X: 103 651
 - EOVS_Y: 738 607
- 3. számú furat:
 - EOVS_X: 103 676
 - EOVS_Y: 738 627

Talajminták vizsgálati eredményei szárazanyag tartalomra vonatkoztatva (2021.):

Komponens	Mértékegység	Mért eredmények			(B)
		1.	2.	3.	Határérték
Fémek és félfémek					
Ca	mg/kg	63.290	59.110	57.960	-
Mg	mg/kg	1.920	17.930	18.890	-
Na	mg/kg	304	237	258	-
K	mg/kg	4.060	2.270	2.300	-
Fe	mg/kg	23.150	21.450	22.150	-
Mn	mg/kg	530	565	695	-
As	mg/kg	6,35	8,91	10,2	15
Pb	mg/kg	<5	<5	<5	100
Cd	mg/kg	0,56	0,53	0,55	1
Ni	mg/kg	18,4	18,2	18,2	40

Cr	mg/kg	27,6	20,2	21,7	75
Cu	mg/kg	22,5	22,3	22,1	75
Zn	mg/kg	41	38,5	36,0	200
Mo	mg/kg	<1	<1	<1	7
Se	mg/kg	<0,5	<0,5	<0,5	1
Hg	mg/kg	0,14	<0,1	<0,1	0,5
Co	mg/kg	6,02	5,87	6,64	30
Sn	mg/kg	<2	<2	<2	30
Ba	mg/kg	86,2	74,1	71,6	250
Ag	mg/kg	<1	<1	<1	2
Alifás szénhidrogének					
TPH	mg/kg	<50	<50	<50	100
Policiklikus aromás szénhidrogének					
PAH összesen	mg/kg	<0,05	0,08	<0,05	1
naftalinok	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05	
acenaftilén	mg/kg	<0,02	<0,02	<0,02	
fluorén	mg/kg	<0,02	<0,02	<0,02	
fenantrén	mg/kg	<0,02	<0,02	<0,02	
antracén	mg/kg	<0,02	<0,02	<0,02	
fluorantén	mg/kg	<0,02	0,03	<0,02	
pirén	mg/kg	<0,02	0,03	<0,02	
benz(a)antracén	mg/kg	<0,02	<0,02	<0,02	
krizén	mg/kg	<0,02	<0,02	<0,02	
benz(b)fluorantén	mg/kg	<0,02	0,02	<0,02	
benz(k)fluorantén	mg/kg	<0,02	<0,02	<0,02	
benz(e)pirén	mg/kg	<0,02	<0,02	<0,02	
benz(a)pirén	mg/kg	<0,02	<0,02	<0,02	
indeno(1,2,3-cd)pirén	mg/kg	<0,02	<0,02	<0,02	
dibenz(a,h)antracén	mg/kg	<0,02	<0,02	<0,02	
benz(g,h,i)perilén	mg/kg	<0,02	<0,02	<0,02	
Azbeszt					
Azbeszt	mg/kg	nincs	nincs	nincs	-
BTEX					
Benzol	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05	0,2
Toluol	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05	0,5
Etilbenzol	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05	0,5
Xilolok összesen	mg/kg	<0,1	<0,1	<0,1	0,5
egyéb alkilbenzolok összesen	mg/kg	<0,5	<0,5	<0,5	0,5

Talajminták kiegészítő azbesztvizsgálatának eredményei (2025.):

Mintavételi hely	Mélység [m]	Minta típusa	Szálgeometria [µm] (nyomokban egyéb szál-rosttartalom)	Azbeszttartalom
1-es jelű	0,0 – 0,3	Szilárd	3 - 100	Azbesztmentes

munkagödör	0,3 – 2,0	anyagminta (talaj)	3 -100	
	2,0 – 4,0		80 - 120	
	4,0 – 6,0		10 - 100	
2-es jelű munkagödör	0,0 – 0,3		10 - 150	
	0,3 – 2,0		80 -150	
	2,0 – 4,0		20 - 150	
	4,0 – 6,0		20 - 150	
3-es jelű munkagödör	0,0 – 0,3		5 -150	
	0,3 – 2,0		10 -120	
	2,0 – 4,0		8 - 150	
	4,0 – 6,0		80 - 150	

A vizsgálati eredményeket kiértékelve megállapítható, hogy azon komponensek, melyek szennyezőanyagként lehetnek jelen a telepre beérkező hulladékban (fémek, TPH, BTEX, PAH) *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben* meghatározott (B) szennyezettségi határérték alatti mennyiségben vannak jelen, illetve kimutatási határérték alattiak. A talajmintákban azbeszt nem volt detektálható.

A félfémek és a vas mért értékei magas koncentrációkat mutatnak, jogszabály azonban tárgyi komponensek vonatkozásában határértékekről nem rendelkezik.

A térség talajvizére jellemző a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jelleg, melyet a fenti talajvizsgálati eredmények is tükröznek.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a vizsgált komponensek vonatkozásában a talaj nem minősül szennyezettnek.

A TEVÉKENYSÉG TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely által érintett ingatlan (Szeged 02047/27 hrsz.) országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint és a Natura 2000 hálózathoz sem tartozik. A tervezett tevékenység várhatóan nincs jelentős hatással természeti területekre, védett természeti értékekre.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

A Kft. Szeged 02047/27 hrsz. alatti telephelyén kialakított hulladéktároló helyen kizárólag egy, előzetes reprezentatív mintavétellel igazolt eredetű és minősítésű, azonos forrásból származó hulladék kerül elhelyezésre. A beszállítás több ütemben, több szállítójárművel történhet, azonban minden beszállított mennyiség ugyanazon bevizsgált területről származik, így anyagminőségük egységesnek tekinthető. Ennek megfelelően a tárolt hulladékok fizikai elkülönítése nem szükséges, mivel eltérő eredetű vagy eltérő veszélyességi jellemzőjű hulladék nem kerül a területen egyidejű gyűjtésre. A telephelyre érkező hulladékok egy része big-bag zsákokban érkezik, ebben az esetben a gyűjtés is big-bag zsákokban valósul meg, de ezen kívül a gyűjtés ömlesztve történik.

A hulladéktároló helyek nyitottak, de a jogszabályban meghatározott rétegrendben, HDPE réteggel és vízszivárgást jelző rendszerrel vannak ellátva, kialakítva. A vasalt, vízzáró betonréteg, HDPE szigetelés, lejtésképzés, csapadék- és technológiai vízelvezető rendszer, olaj- és homokfogó előtisztítás, gyűjtőakna és ellenőrző hozzáférés vonatkozik a teljes 100 m² +70 m² +267 m² +341 m² nagyságú tároló és kezelő területre, megszakítás nélkül.

A technológiai műveletek (mosás, rostálás, szeparálás, mechanikai és szükség szerinti kémiai tisztítás) elvégzése során a beszállított veszélyes hulladék frakciókra bomlik. A telepre beérkezett földes vasúti kavicsot (17 05 03* azonosító kód) a beszállítást követően osztályozó berendezéssel rostálják, majd az átrostált hulladékot a mosóberendezésbe adagolják.

Üzleti titkot tartalmaz

A mosóberendezésben lévő kések egyenletesen terelik a követ előre, miközben azok egymást dörzsölve tisztulnak. A mosóberendezés végén a tiszta kövek kihullnak, a mosóvíz pedig tisztításra kerül, majd azt követően visszavezetik a mosóberendezésbe.

A telepre beérkező hulladékok szennyezettségétől függ, hogy szükséges-e a vegyszeres mosás, vagy nem. A felületi szennyezés (pl. fékpor) eltávolítható a kövek tisztavizes mosásával, mert a mosóberendezésen keresztül vezetve a kövek egymás felületét csiszolva tisztítódnak meg a felületre tapadt szennyezéstől. Amennyiben a beérkező hulladék laborvizsgálati eredménye azt igazolja, hogy a vasúti kövek szénhidrogénnel (pl. olajjal) szennyezettek, akkor a mosóvízhez mosószert is adagolnak kb. 0,2 %-os koncentrációban. A Kft. a mosószert csereszabatos csomagolásban tervezi beszerezni a gyártótól, vagy forgalmazótól.

A rostálásból visszamaradó földet (17 05 03* azonosító kód), mint másodlagos hulladékot a telepen a 70 m² alapterületű gyűjtőhelyen gyűjtik és laborvizsgálatnak vetik alá annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy az rendelkezik-e veszélyes összetevőkkel. A föld hulladék ezen a területen kizárólag a laborvizsgálati mintavétel, illetve a minősítés megállapításáig kerül gyűjtésre. A minősítés eredményét követően a hulladék a megállapított besorolás alapján kerül további sorsára. Amennyiben veszélyes összetevőket tartalmaz a föld, úgy veszélyes üzemi gyűjtőhelyen (3 db zárt, 20 lábas konténerben) kerül elkülönítetten gyűjtésre, majd engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadásra. A laborvizsgálattal igazolt veszélyes összetevőket nem tartalmazó földet (17 05 04 azonosító kód) a Kft. hasznosítja, értékesíti.

A megtisztított zúzottkő a mosóberendezés végén egy úgynevezett „surrantón” távozik, majd a Kft. rakodógéppel deponálja azt a 267 m² alapterületű szilárd, vízzáró padozatú gyűjtőtérén az ellenőrző kémiai vizsgálat eredményének megérkezéséig. Amennyiben az ellenőrző vizsgálat és minősítés során a vizsgálati eredmények azt igazolják, hogy a vasúti kő veszélyes anyagot nem tartalmaz, akkor megtörténik a hulladékból keletkező építési kőanyag (hasznosított hulladék) értékesítése. A minősített anyagok a 800 m² alapterületű alapanyag tároló térre kerülnek. Amennyiben a vizsgálati eredmények további szennyeződést mutatnak, úgy a közútalék visszakerül a mosóberendezésbe további kezelés céljából.

A tevékenység során előállított folytonos szemeloszlású zúzottkő ágyazati anyagot és földet a Kft. általános jelleggel hasznosítja, mint mélyépítési feladatokra felhasználható alapanyag. A tevékenység során előállított anyag minőségileg nem különbözik a hasonló célra használt építő alapanyagtól. Mivel az ágyazat karbantartása és felújítása folyamatosan szükséges, amely nagy mennyiségű, különböző típusú és mechanikai jellemzőkkel rendelkező kő

felhasználásával jár, így valamennyi vasúti karbantartási irányelv a hulladékgazdálkodási szabályoknak megfelelően az újrahasznosítást és újrafelhasználást javasolja. Piaci szempontból gazdaságosabb a hasznosítási folyamat során keletkező termékeket felhasználni. A termékek értékesítésük előtt rendelkeznek a hulladékstátusz megszűnéséről szóló tanúsítvánnyal.

A telephelyen gyűjtésre, előkezelésre, hasznosításra átvehető és a technológiába bevonható hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség [tonna/év]
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	100.000
17 05 07*	veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságnya	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 08	vasúti pálya kavicságnya, amely különbözik a 17 05 07-től	
Összesen:		100.000

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló FM rendelet 2. számú melléklet szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység:

- R5 Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást)
- R5a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása
- R5c A talaj hasznosítását eredményező talajtisztítás
- R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)
- R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

Az engedélyezett előkészítő művelet megnevezése:

- E02 - 01 szétválasztás (szeparálás)
- E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- E02 - 13 szitálás, rostálás
- E02 - 15 mosás (vízzel)
- E02 - 17 mechanikai tisztítás
- E03 - 09 mosás

A telephelyen végzett tevékenységek során keletkező hulladékok:

A tervezett technológia során keletkező másodlagos hulladékok gyűjtésére üzemi gyűjtőhely került kialakításra. A telepen keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező vállalatoknak kerülnek átadásra.

A tevékenység során keletkező hulladékok közé tartozik a rostálásból visszamaró, veszélyes anyagot tartalmazó föld (17 05 03* azonosító kód), mint másodlagos veszélyes hulladék, vagy a laborvizsgálat alapján veszélyes anyagot nem tartalmazó föld hulladék (17 05 04 azonosító kód), valamint a 17 05 08 azonosító kódú mosott kő.

A telepen a munkagépek karbantartása nem tervezett, azt szakszervizben fogják végeztetni.

A homokfogó alkalmankénti tisztítása során keletkező iszapot (19 08 13* azonosító kódú hulladék) a telepen külön nem gyűjtik, az a szállító járművel történő eltávolítását követően elszállításra kerül engedéllyel rendelkező vállalkozáshoz. Ennek várható mennyisége kb. 275 t/év, teljes vízkezelő rendszer leürítése során keletkező mennyiség kb. 100 t/év, azaz összesen 375 t/év.

Az olajfogóból eltávolított olaj-víz keverék (19 08 10* azonosító kódú hulladék) elszállítása is azonnal, a műtárgyból történő eltávolítást követően történik hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet által.

A veszélyes anyaggal szennyezett csomagolószer, big-bag zsákok (15 01 10* azonosító kódú hulladékok) a kiürítést követően üzemi gyűjtőhelyen, zárt konténerekben kerülnek gyűjtésre, majd engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak kerülnek átadásra.

Az azbeszttel esetlegesen szennyezett kovaszűrők (15 02 02* azonosító kódú hulladék) eltávolítást követően szintén a telephely üzemi gyűjtőhelyén kerülnek gyűjtésre.

Hulladékok gyűjtése, kezelése:

A beérkező hulladék a 341 m²-es fogadótérre kerül, amely 3 m magas támfallal határolt és a kirakodás rakodógép segítségével történik. A telepen összesen 1 heti szállítmány fogadására alkalmas támfallal határolt fogadótér van kialakítva. Az egyszerre betárolható kapacitás kb. 1.700-1.900 tonna. A feldolgozás folyamatosan történik.

A szomszédos 267 m² alapterületű tárolótér a mosott, kezelt, minősítés előtti hulladék gyűjtésére szolgál (tárolókapacitás: kb. 600 m³, ~1.000 tonna). A laborvizsgálat eredménye 2-3 napon belül készül el, tehát a heti beszállítási (~ 1.700 - 1.900 tonna) mennyiség tárolása – kizárólag ugyanazon bevizsgált hulladékokból történő beszállítás – egy héten belül kétszeri alkalommal biztosítható a 267 m² alapterületű térrészen.

A kirostált, minősítésre váró föld átmeneti gyűjtése 70 m² alapterületű; szilárd, vízzáró padozatú gyűjtőhelyen történik (kapacitás: ~ 250 tonna). Laborvizsgálat után a veszélyes anyagot tartalmazó szennyezett talajt üzemi gyűjtőhelyen (3 db 20 lábas raktárkonténerben, 0,8 m³-es zárt edényzetekben) helyezik el elszállításig. Az egyszerre gyűjthető mennyiség 45 tonna.

A hasznosításon átesett anyagok egy 800 m² alapterületű kavicsal felszört alapanyag tároló térre kerülnek, ahol ~ 3.000 tonna minősített kész anyag gyűjthető.

Települési hulladékok gyűjtése, kezelése:

A kommunális hulladékot erre a célra rendszeresített edényzetben gyűjtik, amit közszolgáltatás keretében szállíttatnak el engedéllyel rendelkező részére.

Az üzemelés során keletkező veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Gyűjtőhely megnevezése	Egyszerre gyűjthető mennyiség (t)	Elszállítás gyakorisága
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett	üzemi gyűjtőhely	1,5	szükség szerint, de legalább évente

	csomagolási hulladék (big-bag zsák)			
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat		1,5	
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek		45	
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	Műtárgyból történő eltávolítást követően elszállítása azonnal történik hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet által		
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap			
	Összesen		48	

Az üzemelés során keletkező nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Gyűjtőhely megnevezése	Egyszerre gyűjthető mennyiség (t)	Elszállítás gyakorisága
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	közszolgáltatás keretében		

Hulladék nyilvántartás:

A Kft. a jogszabályoknak megfelelően vezeti a veszélyes és nem veszélyes hulladék nyilvántartását, illetve eleget tesz a veszélyes és nem veszélyes hulladékok adatszolgáltatási kötelezettségének.

Szabályzat:

A hulladék kezelő telep rendelkezik a telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenység üzemeltetésére és az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervvel.

Megküldésre került a hulladéktároló és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó üzemeltetési szabályzat, amelyeket a hatóság jóváhagy.

Biztosítás:

A Kft. a Generali Biztosító Zrt.-nél környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik (40.000.000 Ft/kár, 80.000.000 Ft/év, kötvényszám: 95595006038492900).

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

A BAT (legjobb elérhető technika) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek

elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A telep az előírásoknak megfelelő üzemeltetés esetén megfelel a legjobb elérhető technika (BAT) feltételrendszerének.

A BAT-nak való megfelelés a technológia szempontjából:

A telephely tervezésekor figyelembe vették a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseket a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról szóló Bizottság (EU) 2018/1147 végrehajtási határozatát.

A telephelyen alkalmazott technológiák várhatóan megfelelnek a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legösszegebb és a környezet védelmét megfelelően biztosító technológiák követelményeinek.

Az anyag- és energiafelhasználás mérhető. Az anyag- és energia-fogyasztások mennyisége átlagos mértékű, fejlesztésekkel tovább csökkenthető.

A telephelyi tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának nyomon követése monitoring (mérő-, megfigyelő) rendszerek által biztosított.

A BAT-nak való megfelelés a levegőtisztaság-védelem szempontjából:

A telepen kezelni kívánt hulladék kiporzásának megakadályozása érdekében a technológia minden kiporzással járó szakaszában nedvesítéssel és/vagy ponyvatakarással védekeznek.

A zárt technológia biztosítja a szennyező-anyag kibocsátás, a káros hatások minimalizálását.

A működés folyamatos ellenőrzése technológiai monitoring rendszer által biztosított, melynek rendeltetése a szükséges javítások, karbantartások meghatározása, ezáltal pedig a haváriák, balesetek megelőzése.

A BAT-nak való megfelelés a zaj- és rezgésvédelem szempontjából:

A telephely összefüggő lakott területtől távol helyezkedik el. A zajvédelmi határértékek a legközelebbi védendő létesítményeknél teljesülnek.

A telephely számítással meghatározott közvetlen zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő létesítmény nincs, ezt méréssel igazolni kell.

A létesítmény technológiája, és az előírt intézkedések megvalósításával, betartásával zajvédelmi szempontból megfelel a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legösszegebb és a környezet védelmét megfelelően biztosító technológiák követelményeinek.

A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik, normál üzemeési körülmények között a földtani közeg szennyeződése nem következhet be.

A tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek, technológiai egységek műszaki védelme vízzáró, szilárd burkolattal biztosított.

A veszélyes hulladékok vízzáró aljzatú, beton támfallal ellátott tárolóhelyeken, vagy zárt konténerekben kerülnek elhelyezésre.

A technológiai szennyvíz elvezetését, kezelését és gyűjtését zárt rendszerben végzik.

A vízfelhasználás folyamatosan optimalizálásra kerül. A keletkező technológiai szennyvíz a technológiába visszavezetésre kerül.

A szilárd burkolatú tároló területéről és kezelőtéréről elfolyó szennyezett csapadékvíz a vízkezelő berendezésre jut, csökkentve ezáltal a vízpótlásra szükséges vízkitermelést.

Az ingatlanon keletkező kommunális- és technológiai szennyvizek, csurgalékvizek, szennyezett csapadékvizek környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtése, kezelése, elhelyezése biztosított.

A beérkező hulladékot ponyvával fedve tárolják annak megelőzésére, hogy kiporlás következzen be és a hulladék esővízzel történő érintkezése során szennyezett, elfolyó víz keletkezzen.

Az esetleges szivárgások rendszeres ellenőrzése folyamatos.

A BAT-nak való megfelelés hulladékgazdálkodási szempontból:

Az újrafelhasználásra, újrafeldolgozásra és újrahasznosításra irányuló törekvések megfelelnek a legjobb elérhető technika feltételrendszerének:

- A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre vonatkozóan a Kft. üzemeltetési szabályzattal rendelkezik, mely szabályozza a biztonságos üzemeltetési feltételeket.
- A hulladék felhalmozódásának megakadályozására a Kft. a gyűjtött hulladék mennyiségét rendszeresen ellenőrzi a maximálisan megengedett gyűjtési kapacitáshoz viszonyítva.
- A Kft. folyamatos nyilvántartást vezet a technológiai lépésekről, így nyomon követhető a hulladék telepen belüli felhasználási helye is.
- A telepre hulladék ömlesztett formában és big-bag zsákokban is érkezhet.
- Az esetlegesen szükséges vegyszerhasználat során kiürült göngyölegek csereszabatosak.

ELŐÍRÁSOK

A tevékenység végzésének általános feltételei

Előírások:

1. **A telephelyre beszállított hulladék csak Magyarország területéről származhat.**
2. **A telephelyre csak olyan hulladék kerülhet be, amelyről akkreditált laborvizsgálatot követően, jegyzőkönyvvel igazolhatóan bebizonyosodott, hogy nem szennyezett azbeszttel.**
3. **Ha a vizsgálati jegyzőkönyv igazolja a hulladék azbesztmentességét, csak abban az esetben lehet megkezdeni a beszállítást a telephelyre.**
4. **Ha a vizsgálati jegyzőkönyv szerint a hulladék azbeszttel szennyezett, tilos azt feleslegesen mozgatni, azt a lehető legkisebb környezeti terheléssel járó módon az arra engedéllyel rendelkező részére át kell adni.**

5. Az engedélyes tevékenység megkezdésének időpontjától számítva legfeljebb 6 hónap próbaüzemet kell tartani. A próbaüzem megkezdése előtt a próbaüzem megkezdésének körülményeit, a szükséges mérés elvégzésének szempontjait a hatósággal egyeztetni kell.

Határidő: a próbaüzem megkezdése előtt 15 nappal.

6. A próbaüzem leteltét követően, a létesített technológiát felül kell vizsgálni annak megállapítására, hogy a technológia megfelel-e a jelen határozatban szereplő műszaki adatoknak, az egyes környezeti elemek vonatkozásában tett előírásoknak. A vizsgálatról jelentést kell készíteni. A jelentést – minden egyes, a jelen engedélyben meghatározott okirattal, dokumentációval kiegészítve – be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságra. Amennyiben a jelentés alapján szükséges az engedély módosítása, akkor a jelentéssel együtt be kell nyújtani az engedély módosítására irányuló kérelmet elbírálás céljából.

Határidő: a próbaüzem befejezését követő 30 napon belül.

7. A hulladékgazdálkodási tevékenységben kezelni tervezett, telephelyre beszállítandó és beszállított hulladékok vonatkozásában elvégzett minősítési (azbeszttartalom

igazolására szolgáló) mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyveket negyedéves gyakorisággal meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságra.

Határidő: minden negyedév utolsó naptári napja (március 31., június 30., szeptember 30., december 31.)

8. Az átvett (kezelésre váró) hulladéktároló helyen egyszerre, egy időben, egy forrásból származó, azonos szennyezőanyag összetételű hulladék azbesztmentességét igazoló jegyzőkönyvet a telephelyen gyűjteni kell, azt a környezetvédelmi hatóságnak ellenőrzéskor be kell tudni mutatni.
 9. Valamely környezeti elem igénybevételének, illetve terhelésének megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más környezeti elem károsítása, szennyezése.
 10. A tevékenységet úgy kell végezni, a létesítményt működtetni, hogy a tevékenység és a kibocsátások megfeleljenek a mindenkor, hatályos jogszabályokban, valamint az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
 11. Olyan módosítás, vagy átépítés, amely a vonatkozó jogszabály szerint jelentős változtatásnak minősül, csak a változtatásra vonatkozó – véglegessé vált – módosított egységes környezet használati engedély birtokában valósítható meg.
 12. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a vonatkozó jogszabály szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben a környezetvédelmi hatóságra be kell jelenteni.
 13. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedély másolatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul a környezetvédelmi hatóságra be kell nyújtani.
 14. Az engedély a maximális kapacitásra vonatkozik.
 15. A kapacitásban történő bármely változtatás csak a környezetvédelmi hatóság előzetes engedélyével lehetséges.
 16. A vonatkozó jogszabály értelmében, a tevékenység végzőjének felügyeleti díjat kell fizetni.
- Határidő: tárgyév február 28.**
17. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

Szabályok a tevékenység végzése során

Előírások:

Övintézkedések:

18. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a környezetvédelmi hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés:

19. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
20. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.

21. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
22. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség:

23. A létesítmény működtetője köteles biztosítani, hogy a felsőfokú végzettségű környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel:

24. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) március 31-ig és ezt követően minden évben március 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
25. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
26. Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartáshoz (a továbbiakban: E-PRTR) kapcsolódóan az engedélyes köteles évente E-PRTR-A adatlapot benyújtani a jelen engedély tárgyát képező tevékenység vonatkozásában a hatályos jogszabály szerinti módon.

Értesítés:

27. Az engedélyes köteles telefonon és írásban értesíteni a környezetvédelmi hatóságot lehetőség szerint minél hamarabb, de **legkésőbb 8 órán belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
 - az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén;
 - a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
 Az engedélyesnek az értesítés során tájékoztatást kell adnia az észlelést követően azonnal megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
28. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
29. Minden olyan esemény kapcsán, amely a környezet veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de **legkésőbb 8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
 - levegő-, zaj- és rezgésvédelem, földtani közeg védelme, valamint táj- és természetvédelem vonatkozásában:

- a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165, 30/938-23-89 /ügyelet/; e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu)
- hulladékgazdálkodás vonatkozásában:
a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165; e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu)
 - felszíni- és felszín alatti víz veszélyeztetése, vagy szennyezése esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.; tel.: 62/549 340; e-mail: katved.tvh@csongrad.gov.hu)
 - tűz és katasztrófavédelem esetén:
a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.; tel.: 62/621-280; e-mail: csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu);
 - emberi egészség veszélyeztetése esetén:
a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Készenléti Szolgálatát (tel.: 30/463-72-23; e-mail: keszenlet.csongrad@dar.antsz.hu);

Erőforrások felhasználása

Előírások:

30. Az engedélyes köteles a telephelyi technológia során felhasznált, illetve keletkező anyagokról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos.

31. Az engedélyes köteles a telep anyaggyártását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített dokumentációt az 5 évenként elkészítésre kerülő, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjához kell csatolni.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

32. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram és a gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

33. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A belső auditnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

34. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos.

Hulladékgazdálkodás

A tevékenység megkezdéséhez kapcsolódó előírások:

35. A próbaüzem megkezdését megelőzően ismertesse, hogy hogyan oldja meg a késztermék mérlegelését.

Határidő: a próbaüzem megkezdése előtt 15 nappal.

36. Az első hulladék beszállítás előtt meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére a hulladékszállítást végző vállalkozás erre vonatkozó nyilatkozatát és hulladékszállítási engedélyét.

Határidő: az első beszállítás előtt 15 nappal.

37. Az első hulladék beszállítás előtt be kell nyújtani a hulladék minősítését végző vállalkozás nevét és az arról szóló szerződést a környezetvédelmi hatóság részére.

Határidő: a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal.

38. A beszállított hulladékok és a kezelésen átesett hulladékok minősítésére vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyveket a próbaüzem lezárását követően elkészített jelentés mellékleteként a hatóság részére meg kell küldeni.

Határidő: a próbaüzemet lezáró jelentés megküldésével egyidőben.Általános előírások:

39. A telephelyen engedélyezett hulladék kezelési technológia végzése során csak az engedélyben megnevezett hulladékok vehetők át és kezelhetők.
40. A gyűjteni, előkezelni, hasznosítani kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok együttes mennyisége nem haladhatja meg a 100.000 t/év mennyiséget.
41. A hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, ez idő alatt kell a hulladék kezeléséről gondoskodni.
42. Az engedélyben nem szereplő hulladéknak az átvétele tilos. Az átvehető hulladékkal együtt, azzal elkeveredve esetlegesen beszállított egyéb hulladékot ki kell válogatni.
43. A telephelyen az átvett hulladékok ömlesztve vagy kizárólag sérülés- és szakadásmentes big-bag zsákokban gyűjthetők a megfelelő műszaki védelemmel rendelkező tárolóhelyen.
44. Az átvett hulladék fajtáját és típusát a gyűjtés helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés és felirat alkalmazásával, egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
45. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálatához, referenciához, valamint minősítéshez köti, akkor ezeket az engedélyeket, minősítéseket be kell szerezni, ezek megléte nélkül ezen tevékenység nem végezhető.
46. A kezelésre (előkezelésre és hasznosításra) váró- és a kezelésen átesett hulladékot, valamint a már hasznosításon átesett (minősített) anyagot egymástól jól elkülönítve, a hulladék státuszára (kezelésre váró/kezelt/hasznosított) vonatkozó megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
47. **Tisztavizes mosással kizárólag a minősítés alapján veszélyes anyagokkal nem szennyezett, nem veszélyes hulladékok kezelhetők; veszélyes anyagokkal szennyezett hulladék csak a megfelelő vegyszeres mosással kezelhető.**
48. A kezelést követően a még nem minősített hulladék csak a megfelelő műszaki védelemmel rendelkező tárolóhelyen gyűjthető.
49. A veszélyes hulladékok csak a kezelést követően, a laborvizsgálati eredményektől függően minősíthetők át.
50. A veszélyes hulladékok kezelését követően, amennyiben nem veszítik el veszélyességi jellemzőjüket, úgy azokat arra engedéllyel rendelkező hulladék kezelőnek kell átadni.
51. A hulladékok minősítését, a kezelést követően, hulladéktároló hely kapacitásához igazodva kell elvégezni.
52. Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem megfelelő, illetve termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

53. Veszélyes hulladékot engedély nélkül tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
54. A tevékenység végzése során meg kell akadályozni a hulladék szétszóródását. Ha az mégis bekövetkezne, a hulladékot haladéktalanul össze kell szedni, a területet meg kell tisztítani.
55. A hulladékok gyűjtését, kezelését csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott helyen lehet végezni.
56. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
57. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítetten, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
58. Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladéokra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
59. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
60. A kezelésre átvett és a keletkező hulladékokról technológiánként nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a hatóság felé teljesíteni.
61. A hulladékgazdálkodási adatszolgáltatással együtt az engedélyes köteles PRTR adatszolgáltatást is teljesíteni a telephelyről kiszállított hulladékokról, amennyiben azok meghaladják a hatályos EK rendeletben foglalt értékeket.
62. A hulladék nyilvántartást a telephelyen kell tartani, megőrizni úgy, hogy az bármely időpontú helyszíni ellenőrzéskor megtekinthető legyen.
63. A telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység teljes időtartamára az üzemeltetőnek olyan biztosítással kell rendelkezni, ami a hulladékgazdálkodási tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti káresemények rendezésére fedezetet nyújt.

Gyűjtőhelyekkel kapcsolatos előírások:

64. A veszélyes hulladéktároló helye(ke)t és kezelőteret a jogszabály szerinti rétegrendben, 2 mm HDPE fóliával vagy azzal egyenértékű műszaki megoldással kell ellátni, biztosítani.
65. A telephelyen átvett veszélyes hulladék kizárólag a telephelyen kiépített megfelelő, jogszabály szerint kialakított, hulladéktároló helyen gyűjthető.
66. Az átvett (kezelésre váró) hulladéktároló helyen egyszerre, egy időben legfeljebb 1.900 tonna – egy forrásból származó, azonos veszélyességi jellemzőjű vagy egy forrásból származó veszélyességi jellemző nélküli – hulladék gyűjthető.
67. A hulladéktároló helyen veszélyes és nem veszélyes hulladék egyidejűleg nem kerülhet gyűjtésre.
68. A rostáláson átesett, minősítés előtt álló (kezelt) veszélyes hulladéktároló helyen egyszerre maximum 250 tonna föld hulladék gyűjthető.
69. A mosott, minősítés előtt álló (kezelt) veszélyes hulladéktároló helyen egyszerre maximum 1.000 tonna kő hulladék gyűjthető.

70. Veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tároló edényzetben, illetve a jogszabály szerint kialakított helyen lehet gyűjteni.
71. A gyűjtő- és tároló helyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
72. A telephely üzemeltetésének időszakában fent kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket.
73. A hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetését a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával, az üzemeltetési szabályzatokban foglaltak szerint kell végezni és azokat szükség szerint aktualizálni kell.
74. A gyűjtőhelyeken egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és mindegyik hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
75. A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyen egyidőben összesen 55 tonna veszélyes hulladék gyűjthető, amelyeket szükség szerint, de legalább évente át kell adni arra engedéllyel rendelkezőnek.
76. A készanyag tárolóban legfeljebb 3.000 tonna minősített kész anyag gyűjthető.

A fejlesztéssel kapcsolatos hulladékgazdálkodási előírások:

77. Amennyiben a kitermelt talajt nem helyben, a kitermelés helyén kívánják felhasználni, akkor az hulladéknak minősül és hulladékként kell gondoskodni a kezeléséről.
78. A keletkező építési-bontási hulladékok hulladékgazdálkodási engedély nélküli gyűjtése kizárólag a hulladék keletkezésének helyén erre a célra alkalmas és kijelölt területen végezhető.
79. A keletkező építési-bontási hulladékok a keletkezés helyén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig használhatók fel építési tevékenységhez.

Levegőtisztaság-védelem

Előírások:

80. A légszennyező pontforrásra vonatkozó határérték előírása:

Az osztályozógép elszívó kürtője a levegő védelméről szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentésköteles légszennyező pontforrás (P1).

A P1 jelű légszennyező pontforrásra megállapított kibocsátási szint a Bizottság (EU) végrehajtási határozat BAT 25. pontjának 6.3. táblázata alapján a következő:

A hulladék mechanikai kezeléséből származó por levegőbe történő irányított kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)

Paraméter	Mértékegység	BAT-AEL-értékek (A mintavételi időszak átlaga)
por	mg/Nm ³	2-5

A kibocsátási szintek meghatározásakor a hatóság figyelembe vette, hogy a telepen szövetbetétes szűrőt fognak alkalmazni.

81. A légszennyező pontforrásra vonatkozó mérési gyakoriság előírása:

A P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátásának ellenőrzését a Bizottság (EU) végrehajtási határozat BAT 8. pontja alapján hathavonta egyszer kell elvégezni. Az első mérést a próbaüzem során kell elvégezni.

Mérésekre és a próbaüzemre vonatkozó előírások:

Emisszió tekintetében:

82. Az üzemszerű működés megkezdése előtt maximum hathónapnyi próbaüzemet lehet tartani.
83. **A próbaüzem kezdetét azt megelőzően legalább 15 nappal előtte be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságra.**
84. **A próbaüzem kezdetétől számított 3 hónapon belül a P1 jelű légszennyező pontforrás** légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel, normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti akkreditált méréssel kell megállapítani.
85. **A mérés időpontjáról a környezetvédelmi hatóságot legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell.**
86. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
87. Az emisszió mérési eredmények alapján a pontforrásról elektronikusan LAL bejelentést és hatásterület lehatárolást kell a hatóságra benyújtani és a pontforrás üzembe helyezéséhez kérelmezni kell a környezetvédelmi hatóságon jelen engedély módosítását.
88. A próbaüzem során fellépő bármilyen üzemzavar esetén a próbaüzemet azonnal abba kell hagyni. A rendszer csak a hiba megkeresése és kijavítása után indítható újra.
89. A próbaüzem során fellépő bármilyen **üzemzavarról a környezetvédelmi hatóságot telefonon haladéktalanul, 8 órán belül** pedig írásban tájékoztatni kell.

Azbeszttartalom vizsgálata tekintetében:

90. A szövetbetétes szűrőből a próbaüzem során végzett emissziómérést követően azonnal mintát kell venni és laboratóriumi körülmények között meg kell vizsgálni az azbeszttartalmát. A jegyzőkönyvet az emissziómérési jegyzőkönyvvel egyidőben, **30 napon belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.

Immisszió tekintetében:

91. A beruházás környezeti levegőminőségre gyakorolt hatásának ellenőrzése érdekében a sikeres próbaüzem után akkreditált immissziós állapot mérést kell végezni az azbeszt légszennyező anyag tekintetében.
92. A mérés körülményeit, annak gyakoriságát a próbaüzem után, az emissziós adatok ismeretében határozza meg a környezetvédelmi hatóság.

A diffúz porkibocsátás csökkentésére vonatkozó előírások:

93. A hulladék közúti szállítása kizárólag takarással történhet a kiporzás teljes körű kizárása érdekében.
94. Leürítéskor a szállítmányt, amennyiben az száraz, nedvesíteni kell a kiporzás megakadályozása érdekében.
95. A leürítést a szállítójárműről lassan leengedve kell végezni a kiporzás esélyének további csökkentése érdekében.
96. A tároló helyeket ponyvával kell lefedni.

97. A betárazott hulladékot, ha szükséges vízzel kell permetezni a telepen belüli anyagmozgatás és további hulladékkezelés előtt.
98. A csatlakozó csővezetékek zártságát biztosítani kell, megakadályozva a kifűvés lehetőségét.
99. A tevékenységből (beleértve az anyagmozgatást is) eredő diffúz kiporzást a lehető legminimálisabb szintre kell korlátozni a szükséges műszaki intézkedések megtételével.
100. Szállítási, anyagmozgatási munkákat csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet elvégezni.
101. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt.

Általános előírások:

102. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
103. A próbaüzemet követően a berendezések csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában üzemeltethetők.
104. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
105. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
106. A mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
107. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.

Zaj- és rezgésvédelem

Előírások:

108. **Az üzemszerű működés kezdetét írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságra a kezdést megelőzően legalább 8 nappal.**
109. Az üzemszerű működés megkezdését követő 60 napon belül a teljes telephelyre vonatkozóan méréses zajvizsgálatot kell végezni, meg kell határozni a telep pontos zajvédelmi hatásterületét. Az elkészült jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóság részére be kell nyújtani.
Határidő: üzemszerű működés megkezdését követő 90 napon belül
110. Amennyiben a zajvizsgálat eredménye alapján a hatásterületen belül zajtól védendő épület vagy terület található, úgy zajkibocsátási határértékek megállapítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
Határidő: a zajvizsgálati jegyzőkönyv benyújtásával egyidejűleg.
111. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.
Határidő: folyamatos
112. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatósághoz be kell jelenteni.
Határidő: folyamatos

Földtani közeg védelme

Előírások:

113. A próbaüzem befejezését megelőzően a telephely burkolt térrészei környezetében, talajállapot felmérést kell végezni azbeszt, TPH, BTEX és PAH komponensekre vonatkozóan – az alapállapot-jelentés során létesített mintavételi furatokkal/munkagödrökkel közel megegyező pontokon – egy mintavételi alkalommal. Az állapotjelentést és az akkreditált mintavételi, valamint vizsgálati jegyzőkönyveket a próbaüzemet lezáró jelentés részeként be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságra.

Határidő: a próbaüzem befejezését követő 30 napon belül a próbaüzemet lezáró jelentés részeként.

114. A próbaüzem befejezését megelőzően a szennyezett kovaszűrőn, valamint a leválasztott iszap anyagára vonatkozóan is el kell végezni az azbeszt, TPH, BTEX, valamint PAH komponensekre kiterjedő analitikai vizsgálatokat. A mintavételi, valamint vizsgálati jegyzőkönyveket az eredményeket értékelő jelentéssel együtt a próbaüzemet lezáró jelentés részeként be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságra.

Határidő: a próbaüzem befejezését követő 30 napon belül a próbaüzemet lezáró jelentés részeként.

115. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környeztkárosítást.

116. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.

117. A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

118. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot.

119. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

120. A hulladékok vízzel történő nedvesítése – átrakodás, tárolás, anyagmozgatás, hulladékkezelés során – kizárólag vízzáró, szilárd burkolatú felületen történhet, megakadályozva az esetlegesen kimosódó szennyező komponensek felszín alatti közegbe történő bemosódását.

121. A szennyezéssel potenciálisan érintett térrészek, létesítmények műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.

122. A minősítésre váró kiostált földanyag tárolása során támfallal biztosítani kell a potenciálisan megjelenő szennyezőanyagok esetleges kimosódás, elfolyás, valamint földtani közegbe történő beszivárgás megelőzését.

123. Földtani közeg vonatkozásában 5 évente monitoring tevékenységet kell végezni többek között az alapállapot-jelentésben foglalt mintavételi pontokra, valamint vizsgált paraméterekre tekintettel, az alábbiakra is kiterjedve:

– mintavétel helye: potenciális kockázatos anyagokkal végzett tevékenységek közelében, valamint burkolatlan térrészeken

- vizsgálandó komponenskör:
 - a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti:
 - elektromos fajlagos vezetőképesség deszt. vizes talajkivonatból;
 - fémek és félfémek;
 - alifás szénhidrogének (TPH) C₅-C₄₀;
 - Benzol és alkilbenzolok (BTEX);
 - Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH);
 - valamint azbeszttartalom.
124. A földtani közeg monitoring tevékenysége vonatkozásában elvégzett talaj-mintavételi, laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket, valamint az állapotértékelő szakvéleményt az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságra.
- Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).**

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások

Előírások:

125. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
126. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről;
 - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről;
 - a levegőterhelés, a környezeti zaj- és rezgés-kibocsátás minimalizálásáról;
 - a földtani közeg szennyeződésének megakadályozásáról;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról;
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége, kiemelten az alábbiakra:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a forgalom okozta zajterhelés,
 - a földtani közeg szennyezése,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,

- a tüzesetek.

127. A telephelyi létesítmények és az épületgépészeti berendezések karbantartását rendszeresen kell végezni.
128. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

Előírások:

129. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.
130. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának érdekében az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
131. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
132. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
133. Az engedélyesnek üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani a környezetvédelmi hatóságra.

Határidő: a telephelyi tevékenység megkezdését megelőző legalább 60 nappal.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások

Előírások:

134. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles hatóság egyetértésével leszerelni a környezet-szennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról.
135. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a büzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
136. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció környezetvédelmi hatóságra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.
137. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.
138. Amennyiben az engedélyes a tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
139. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről az engedélyes köteles gondoskodni.

Adatrögzítés, adatszolgáltatás és jelentéstétel a hatóság részére

Előírások:

140. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
141. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
142. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő egy hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
143. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának a hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
144. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani, egy eredeti és egy másolati példányban.
145. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének, vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
146. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
147. A beszámolónak ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre – a minták elemzése alapján – a hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
148. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '03 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Arra való nyilatkozat, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
 - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);

– NOSE-P kód.

Adatszolgáltatás, beszámolók ütemezése:

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Negyedéves adatszolgáltatás		
Negyedéves tevékenységre vonatkozó adatszolgáltatás (beszállítandó és beszállított hulladékok laborvizsgálati jegyzőkönyvei az azbeszttartalom meghatározására)	negyedévente	negyedév utolsó naptári napja (március 31., június 30., szeptember 30., december 31.)
Negyedéves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (kezelt hulladékok)	negyedévente	negyedévet követő 30. nap
Éves adatszolgáltatás		
E-PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)	évente	március 31.
LM (Légszennyezés Mértéke) bevallás		
Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás, E-PRTR	évente	március 1.
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegőtisztaság-védelem: – Elvégzett mérések eredményei, és azok értékelése	évente	március 31.
Zajvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület bemutatása		

Földtani közeg védelme: – Szennyezéssel potenciálisan érintett térrészek, technológiai berendezések műszaki állapotának és műszaki védelmének ellenőrzése – Repedezettséget és vízzsivárgást feltáró ellenőrzési munkálatok és eredményei		
Hulladékgazdálkodás: – Keletkezett hulladékok – Kezelt hulladékok – Technológiánkénti anyagmérleg		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panasz	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
Bejelentett esemény		Az eseményt követő 1 hónapon belül
Havária		Haladéktalanul
BAT-nak való megfelelés vizsgálata	5 év	A felülvizsgálati dokumentáció részeként

Energiahatékonysági audit	belső		
------------------------------	-------	--	--

A beszámolókat elektronikus úton a környezetvédelmi hatóság – a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – részére kell elküldeni.

*

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

- A benyújtott dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szakkérdés szempontjából a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárul az egységes környezethasználati engedély kiadásához.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

- A telephelyen folytatott tevékenységet a felszín alatti víz, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
- A tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- A keletkező kommunális szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő helyre lehet szállítani. Az elszállítás igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
- A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- A telephely vízellátásményeit a vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírtak szerint kell üzemeltetni.
- Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.
- **A technológiai szennyvízkezelő rendszer vízjogi engedélyeztetését a vízügyi hatóságon le kell folytatni.**

3. A Kormányhivatal, mint örökségvédelmi hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

A tervezett beruházás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint **megfelel.**

- A tárgyi ingatlanon található általánosan védett régészeti lelőhelyen a földmunkával járó beavatkozások, a kulturális örökség védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Kötv.) 19. §-ára tekintettel, a kormányhivatalon kívüli engedélyezési eljárásokban, az örökségvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásával valósíthatók meg. Amennyiben a tervezett földmunkával járó tevékenység más hatóságnál nem engedélyköteles,

abban az esetben a Kötv. 63. § (2) bekezdése szerint az örökségvédelmi hatóságnál tudomásulvételi eljárást kell kezdeményezni.

4. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

- A tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföldek minőségében és a vizekben kárt ne okozzanak.
- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.
- Termőföldet érintő havária esetén a talajvédelmi hatóságot értesíteni kell.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/03841-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztesse, a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa, továbbá a munkavégzés során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani, a munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközök biztosításáról a munkáltatónak szükséges gondoskodni.
- A telephelyen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok közegészségügyi szempontoknak megfelelő elhelyezését, tárolását ártalmatlanításra történő elszállítását biztosítani szükséges.
- A tevékenységhez használt munkagépek, berendezések, eszközök tisztítását, karbantartását és üzemeltetését úgy kell végezni, hogy felszín alatti vízbe szennyeződés ne kerülhessen, ezáltal azok emberi egészségre gyakorolt hatását károsan ne befolyásolja, továbbá az ezen munkálatok során keletkezett szennyvizet szivárgásmentes, zárt tárolóban szükséges tárolni, vagy előtisztítás után közcatornába juttatni.
- A telephelyen a dohányzás tiltását, illetve a dohányzásra kijelölt helyeket a vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalmú és formájú felirat és jelzés alkalmazásával jelölni kell.
- A telephely rovar-, és rágcsalómentességét biztosítani szükséges, az egészségügyi kártevők elleni védekezést fenn kell tartani.
- A telephelyen dolgozók részére a megfelelő mennyiségű és ivóvíz minőségű víz, valamint tisztálkodási lehetőség biztosításáról gondoskodni kell, a vételi helyeket tisztán kell tartani. A nem ivóvíz céllal biztosított víz vételi helyét „nem ivóvíz” felirattal jelölni szükséges.
- A telephelyen biztosítani kell az elsősegélynyújtás lehetőségét.
- A telephelyen a veszélyes anyagokkal való tevékenységet, továbbá a telephely szociális célú tereinek tisztán tartásához, higiénijához felhasznált veszélyes anyagokkal való esetleges tevékenységet körültekintéssel, megfelelő védőeszköz használatával az egészség veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatott foglalkozásszerű felhasználás az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított előzetes bejelentést

követően végezhető, mely tevékenységgel kapcsolatban képződő hulladékok kezelése, mozgatása, tárolása során fokozott figyelmet kell fordítani az egészségkárosító kockázatok és környezetkárosító hatások kivédésére.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A bírság összege a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtható, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – az eljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Az ügyfél az eljárás 2 025 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A BE-RU Stone Kft. képviseletében a WENFIS Mérnök Iroda Kft. 2025. szeptember 23. napján a Szeged 02047/27 hrsz. alatti telephelyre vonatkozóan *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) szerinti egységes környezethasználati engedélyezés lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

A tervezett tevékenység az R. 2. sz. melléklet 5.1. f) pontja [Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül, szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése a fémek vagy fémvegyületek kivételével (R5)] alá tartozik.

Az R. 1. § (3) bekezdés értelmében a tevékenység megkezdéséhez, ha az c) csak a 2. számú mellékletben szerepel, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.

Az R. 18. §-a alapján a hatóság az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást új tevékenység esetén a környezethasználó kérelmére indítja meg.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés alapján „környezetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi környezetvédelmi hatóság jár el”. A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A hatóság a kérelmet érdemben megvizsgálva megállapította, hogy az örökségvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból hiányos. A hatóság 2025. november 7-én kelt, CS/Z02/06966-14/2025.számú hiánypótlási felhívásában foglaltakat az ügyfél a 2025. november 21-án benyújtott és 2025. november 22-én kiegészített dokumentációval teljesítette.

DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE:

Név:	WENFIS Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	2100 Gödöllő, Antalhegyi u. 55.
Adószám:	22787989-2-13
Szakértők:	Mészáros Szabolcs László környezetvédelmi szakértő Németh Balázs környezetvédelmi szakértő Magóné Szőke Szilvia környezetvédelmi szakértő Katkó Lajos szakértő Czél-Pecze Rita környezetvédelmi tanácsadó

A hatóság a nyilvánosság informálása és bevonása szabályainak érvényre juttatása érdekében az R. 21. § (2)-(3) bekezdése alapján a dokumentáció benyújtását követően a honlapján közzétette a közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2025. október 8. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A hatóság a hiánypótlás benyújtását követően a honlapján közzétette az újabb közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjének

tájékoztatása szerint 2025. november 27. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

*

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása a következő:

A hulladékgazdálkodási hatóság a BE-RU STONE Kft. a Szeged, 02047/27 hrsz. alatti telephelyen egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása tárgyában a **rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg** a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

Az R. 20. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket, valamint a hulladékgazdálkodási engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a Rendelet 3. számú melléklet 17. pont B oszlopa, illetékességét *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet* 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A hatóság, a **BE-RU Stone Kft.** (6753 Szeged, hrsz.: 02047/27) megbízásából a WENFIS Mérnök Iroda Kft. (2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55.) kérelmére indult - Szeged 02047/27 hrsz. alatti telephelyen tervezett veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenység egységes környezethasználati engedélyezési - eljárásban a **rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg** a hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében:

A BE-RU Stone Kft. a Szeged 02047/27 hrsz. alatti telephelyén veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését és hasznosítását tervezi végezni.

A Kft. CS/Z02/06433-15/2021. számon kiadott, előzetes vizsgálatot lezáró határozattal rendelkezik, melyben foglaltak értelmében, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása esetén nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért nem szükséges környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.

Jelen engedélyezési dokumentációt WENFIS Mérnök Iroda Kft. (2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55.) készítette 2025. év. szeptemberében.

Tervezett tevékenység:

A telephelyen gyűjteni, tárolni, előkezelni, majd hasznosítani kívánt inert hulladék mennyisége maximum 100.000 t/év. A hulladék vasúti vagonokban vagy közúton érkezne kizárólag Magyarország területéről, melyek az alábbiak: veszélyes anyagokat tartalmazó föld

és kövek, veszélyes anyagot tartalmazó vasúti pálya kavicságya, föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól, vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től.

A vasúti követ mentesítik a szennyeződéstől, amelyre egy késes mosóberendezést alkalmaznak. A mosóberendezés végén a tiszta kövek kihullanak, a mosóvíz pedig tisztításra kerül, majd azt követően visszavezetik a mosóberendezésbe. A rendszert a telepen található fűrt kútból egyszer feltöltik (ennek vízigénye 180 m^3), majd utána a mosóvizet a tisztítást követően visszaforgatják. Tisztításhoz szükség szerint vegyszer adagolása történik a mosóvízhez, amely segít eltávolítani az olajszennyeződéseket, amennyiben a tisztavizes mechanikai mosás nem elegendő.

A megtisztított zúzottkő a mosóberendezés végén egy „surrantón” távozik, majd a Kft. rakodógéppel deponálja azt egy kb. 100 m^2 alapterületű veszélyes hulladék gyűjtésére alkalmas szilárd burkolatú területen az ellenőrző laborvizsgálat eredményének megérkezéséig. Amennyiben az ellenőrző vizsgálat és minősítés során a vizsgálati eredmények azt igazolják, hogy a vasúti kő veszélyes anyagot nem tartalmaz, akkor megtörténik a hulladékból keletkező építési kőanyag (hasznosított hulladék) értékesítése. Amennyiben a vizsgálati eredmények további szennyeződést mutatnak, úgy a közüzalék visszakerül a mosóberendezésbe további kezelés céljából.

Amennyiben a beszállított hulladék földes, úgy azt a Kft. előzetesen átrostálja. A rostálást követően a kavicsfrakció a mosóberendezésbe kerül, a visszamaradó földet, mint másodlagos hulladékot a telepen betárolják és laborvizsgálatnak vetik alá annak érdekében, hogy megállapítható legyen, az rendelkezik-e veszélyes összetevőkkel.

A földhulladékot a vizsgálati eredmények megérkezéséig 3 db, zárt, 20 lábas konténerekben gyűjtik veszélyes hulladékként. A vizsgálati eredmények függvényében kerül a föld engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadásra hasznosítási/ártalmatlanítási céllal. A veszélyes összetevőket nem tartalmazó földet a Kft. hasznosítani, értékesíteni kívánja.

Kialakítandó tárolóhelyek:

- beszállított hulladék: 341 m^2 alapterületű, 3 m magas támfallal ellátott tárolótér;
- mosott, minősítés előtt álló vasúti kő: 267 m^2 alapterületű, 3 m magas támfallal ellátott tárolótér;
- minősítésre váró kirostált föld átmeneti tárolása: 70 m^2 alapterületű szilárd, vízzáró padozatú tárolótér;
- haszonanyag betárolása: 800 m^2 alapterületű, kavicsal felszórt terület;
- veszélyes anyagot tartalmazó szennyezett talaj: 3 db, 20 lábas, raktárkonténerben, $0,8 \text{ m}^3$ -es zárt edényzetekben;
- veszélyes anyaggal szennyezett csomagolószerszám – big-bag zsákok: 1 db, 20 lábas konténer, $0,8 \text{ m}^3$ -es, zárt edényzetben;
- veszélyes anyaggal szennyezett szűrők: 1 db, 20 lábas konténer, $0,8 \text{ m}^3$ -es zárt edényzetben.

Vízellátás:

A telephely vízellátása meglévő fűrt kútról történik. A kút vízjogi fennmaradási engedélyének száma 35600/1229-6/2023.ált., érvényességi ideje 2028. május 31. napja.

A vízjogi fennmaradási engedélyében a kút jelenleg $0 \text{ m}^3/\text{év}$ lekötött vízmennyiséggel szerepel.

A dolgozók ivóvíz szükségletét palackozott vízzel fogják biztosítani.

Tervezett vízigények:

- 180 m^3 víz a rendszer egyidejű feltöltésére,
- kb. 540 m^3 víz a párolgási veszteség és a kövek felületén a rendszerből távozó víz folyamatos pótlására,

-kb. 80 m³ szociális vízigény (kézmosás, WC-öblítés).

A rendszer esetleges leeresztése esetén, a szennyezett vizet engedéllyel rendelkező szakcégnek adják át.

Szociális szennyvíz elhelyezése:

A kezelőépületben keletkező szociális szennyvíz 8 m³-es zárt, vízzáró vb. aknában kerül gyűjtésre, ahonnan időközönként elszállításra kerül.

Technológiai szennyvíz elhelyezése:

A telephelyen a mosóvizet elsősorban előkezelést követően a technológiába visszavezetik. A rendszer esetleges leeresztése esetén a szennyezett vizet engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át.

A homokfogó- és olajfogó alkalmankénti tisztítása során keletkező iszapot, olaj-víz keveréket a telepen külön nem gyűjtik. A műtárgyból való eltávolítását követően azonnal hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át.

Csapadékvíz elvezetés:

Szennyezett csapadékvíz elvezetés:

A tárolótérről elvezetett és összegyűjtött csapadékvizet a szennyvíz előkezelő technológiába vezetik.

Tiszta csapadékvíz elvezetés:

A telep szennyezetlen szilárd burkolatáról és az épületek tetejéről elfolyó tiszta csapadékvíz a zöldfelületen kerül szikkasztásra.

Talajvíz vizsgálati eredmény:

Mintavételi helyek száma: 1 db talajvízkitermelő kút, 2 db mintavételi furat.

Mintavétel dátuma: 2025. augusztus 7.

A vizsgálati eredmények értékelése alapján megállapítást nyert, hogy a talajvízminták bromid- és ammónium-ion koncentrációja valamennyi vizsgált ponton meghaladta a vonatkozó határértékeket, továbbá a minták azbesztet nem tartalmaztak.

A telephely nem érinti a Szegedi Vízmű Zrt. vízbázis (ALG642) B hidrogeológiai védőidomát, sem a kb. 530 méterre D-i irányban található Szegedi Vízmű Zrt. vízbázis puffer100 védőterületet.

A rendelkező részben előírtak indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) bekezdés értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdése szerint a jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély) és

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A vízügyi hatóság a rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.

A vízügyi- és vízvédelmi szakkérdéseket a hatóság a Rendelet 8. sz. melléklet 2. és 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta; a vízügyi hatóság illetékességét a *vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja* állapítja meg.

3. A Kormányhivatal, mint örökségvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

Az örökségvédelmi hatóság a kérelem érdemi vizsgálata során megállapította, hogy tárgyi ingatlanon általánosan védett régészeti lelőhely található (Szeged 129. lelőhely [44274]).

A tervezett tevékenység a BE-RU Stone Kft., mint kérelmező hiánypótlásként érkezett nyilatkozata szerint nem minősül a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 23. pontja szerinti nagyberuházásnak.

A Kötv. 19. § (1) bekezdése értelmében a földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal beleértve az ásványi vagyon kitermelését is, a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon elkerüléssel, bennhagyással vagy elfedéssel meg kell őrizni. A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében, a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti terepmunka keretében mozdíthatók el.

A Kötv. 7. § 8. pontja szerint földmunkának minősül a kézi vagy gépi erővel végzett, földfelszíntől számított 30 centimétert meghaladó, vagy a lelőhely állapotromlásának és geomorfológiai adottságainak figyelembevételével ettől eltérően számított beavatkozás, ideértve a tereprendezést, depó, feltöltés, töltés kialakítását.

Fentiekre tekintettel, a régészeti lelőhellyel érintett ingatlanon a földmunkával járó beavatkozások az örökségvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásával, vagy tudomásulvételével valósíthatók meg.

Az örökségvédelmi hatóság a szakkérdést a Kr. 87. § és 88. §-ában meghatározott szempontok szerint vizsgálta.

Az örökségvédelmi hatóság hatáskörét a Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja és az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 23/C. § (1)

bekezdése, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

4. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

A telephelyen végzett tevékenység az R. 2. melléklet 5.1. *Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül* pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzően előzetes vizsgálati eljárás is lefolytatásra került (CS/Z02/06433-15/2021.), amelyben a talajvédelmi hatóság CS/F01/02549-2/2021. számon adta meg hozzájáruló nyilatkozatát.

Az eljárás alapjául a WENFIS Mérnök Iroda Kft. (2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55.) által 2025. szeptember hónapban, WENFIS-2025/00296. azonosítószámmal készített, „BE-RU Stone Kft. (Székhely, 6753 Szeged, 02047/27 hrsz.) egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció – Területi hatály: 6753 Szeged, 02047/27 hrsz.” című tervdokumentáció szolgál.

A beküldött dokumentáció szerint a BE-RU Stone Kft. a 6753 Szeged, 02047/27 hrsz. alatti telephelyén veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését és hasznosítását tervezi végezni. A telephelyen gyűjteni, tárolni, előkezelni, majd hasznosítani kívánt inert hulladékok mennyisége maximum 100 000 t/év. A telephely teljes területe 10 647 m², amelyből a hulladékgazdálkodási tevékenység mintegy 3 500 m² területet foglal el. A veszélyes hulladék-gyűjtőhely vízzáró, egybefüggő szilárd burkolattal lesz ellátva. A keletkező szociális szennyvíz aknában kerül ideiglenesen elhelyezésre, majd elszállításra. A szennyezett csapadékvíz elfolyását a tárolótér középre lejtetésével tervezik megakadályozni, gyűjtőakna kialakításával. A veszélyes hulladék kezelésére külön kezelőtér létesül, amely szintén szivárgásmentes szilárd burkolattal ellátott területen kerül kialakításra. A veszélyes anyagot tartalmazó szennyezett talajt mobil, zárt edényzetekben (0,8 m³-es) kívánják gyűjteni, amelyeket 3 db 20 lábas raktárkonténerben helyezik el elszállításig. A hulladékkezelő létesítményeinek- és a technológia vízellátása egy -30,0 m talpmélységű fúrt kútból lesz biztosítva (vízjogi engedély száma: 35600/1229-6/2023.ált.).

A dokumentum szerint a tervezett tevékenység talajra, földtani közegre gyakorolt hatásainak hatásterülete a tevékenységgel érintett telephely határával vehető azonosnak, de normál üzemmenetben ezen a területen sem várható jelentős kedvezőtlen hatás.

A telep a Szeged II. kerület Tápé, külterület 02047/27 hrsz.-ú, kivett major bejegyzésű ingatlanon található, így a tervezett tevékenység vonatkozásában termőföld közvetlen érintettsége nem áll fenn. A telephellyel szomszédos ingatlanok között – és a telephelyen végzett tevékenység számított hatásterületében – legelő és szántó művelési ágú termőföldek is találhatóak, ezért a talajvédelmi hatóság a rendelkező részben foglalt kikötések megtétele mellett döntött a *termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 43. § (1), (3) bekezdései, a 48. § (1)-(3) bekezdései alapján.

A talajvédelmi hatóság megállapította, hogy az ügyféli kérelem teljesíthető, a talajvédelmi érdekeket a rendelkező részben tett kikötések betartása mellett nem sért – a kérelem a termőföld minőségi védelme tekintetében meghatározott követelményeknek megfelel.

A talajvédelmi hatóság hatásköréről és illetékességéről a Tfv. 53. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdése rendelkezik.

A nyilatkozat az Ákr., a Tfv., a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, a Rendelet, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján került kiadásra egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. **A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/03841-2/2025. számú szakkérdés indokolása:**

A Kérelmező a telephelyén a tevékenységét nem kezdte meg, engedéllyel egyelőre nem rendelkezik. A tevékenység kiterjed a veszélyes és a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, hasznosítására. A tevékenység végzéséhez kapcsolódóan bontásra nem lesz szükség. A tervezett hulladékkezelő létesítmény szilárd burkolatú térrészen fog megvalósulni. A telephely szintén szilárd burkolatú úton megközelíthető, illetéktelen behatolást elkerülendő kerítéssel van körbe véve. Technológiai vízellátását fűtő kút fogja biztosítani. A telephelyen munkát végzők ivóvíz szükségletét palackozott vízzel oldják meg. A szociális épületben a szociális helyiségek felújítása és egy iroda kialakítása fog megvalósulni. A szociális helyiségekben keletkező szennyvíz egy vízzáró vasbeton aknába kerül, majd onnan szippantással viteti el a Kérelmező. A tárgyi telephelyen a veszélyes hulladékgyűjtő-hely vízzáró, egybefüggő, szilárd burkolattal lesz ellátva. A veszélyes hulladék kezelésére külön kezelőtér létesül, ami szintén szivárgásmentes, szilárd burkolattal ellátott területen kerül majd kialakításra. A veszélyes anyagot tartalmazó szennyezett talajt zárt edényzetekben fogják gyűjteni, az edényzeteket raktárkonténerekben helyezik el az elszállításig. A veszélyes hulladékok telephelyre történő beszállítását hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozó szervezet fogja végezni. A hulladékok telephelyen belüli anyagmozgatása rakodógépek segítségével lesz megoldott.

E tevékenység keretében a hatóság előírta, hogy a tevékenység során a telephelyen képződő kommunális hulladék gyűjtését, tárolását, előkezelését, hasznosítását, a tárolók és edényzetek megfelelő tisztán tartását, a higiénit a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 6. § és 7. §-a alapján szükséges elvégezni.

A tevékenység végzésének teljes időtartama alatt a felszín alatti vízkészletek egészségre gyakorolt hatásának káros befolyástól való megőrzésére környezeti célkitűzésként a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján szükséges törekedni. E törekvést alátámasztja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §-a, mely megfogalmazza, hogy a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A telephelyen a dohányzás tiltásának, valamint a dohányzóhelyek jelzéséről és az ezzel kapcsolatos tájékoztatásról a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. §-a alapján intézkedni szükséges.

Az egészségügyi kártevők távoltartásáról, az ellenük való védekezésről a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-a alapján, valamint a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: SzCsM–EüM együttes rendelet) 2. § (5) bekezdésének értelmében szükséges gondoskodni.

A dolgozók részére az SzCsM–EüM együttes rendelet 23.§ (1) és (2) bekezdése szerint biztosított ivóvíz minőségére vonatkozóan, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek kell teljesülnie. A munkát végzők részére a hordozókon (tárgyak) és érintés útján terjedő fertőzések megelőzése érdekében a megfelelő tisztálkodást (pl: szappanos kézmosás) lehetővé kell tenni, így az erre a célra szolgáló víz minőségét „nem ivóvíz” felirattal szükséges jelölni. Elsősegélynyújtást az orvosi szakellátás előtt bárki végezhet, aki ehhez alapvető ismeretekkel rendelkezik.

A munkáltató az SzCsM–EüM együttes rendelet 19. § (1) és (6) bekezdése szerint gondoskodik a munkavállaló részére a megfelelő védőeszköz nyújtásáról, a tisztálkodás és fertőtlenítés lehetőségéről és a munkahelyi higiénia megteremtéséről. Az ezen feltételt megteremtő szociális tér takarítása a 2. § (5) bekezdésének b) pontja szerint a munkahelyi higiénia feltétele.

A higiénia megteremtéséhez és a beérkező hulladék megtisztításához történő veszélyes anyaghasználat (mely termékekről a beadvány adatot nem tartalmazott), az azzal való tevékenység, amennyiben veszélyt jelző piktogrammal ellátott készítmény kerül felhasználásra, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendelet 9. §-a alapján bejelentésköteles. A bejelentés az Országos Szakrendszeri Információs Rendszeren keresztül történik. Ezen veszélyes anyagokkal végzett tevékenység során a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény előírásai szerint kell gondoskodni az anyagok megfelelő tárolásáról (eredeti csomagolásukban, felcímkézett állapotban), használatáról, a személyi és a környezeti védelemről, valamint arról, hogy ezek az anyagok használatukra jogosulatlan személyhez ne kerülhessenek. A veszélyes anyagok felhasználási helyén legyenek elérhetőek a hozzájuk tartozó biztonsági adatlapok.

Mindezekre tekintettel a hatóság a veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés, tárolás, előkezelés, hasznosítás tevékenységre vonatkozó engedély kiadásához a fent említett feltételek betartása mellett járult hozzá.

A népegészségügyi hatóság a nyilatkozatát a fentebb hivatkozott jogszabályok mellett, az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet, a rezgésepozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet, a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet vonatkozó előírásai alapján adta ki.

A népegészségügyi hatóság hatáskörét és illetékességét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§, 3. § és 4.§-ai, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.§, és 7.§-ai, valamint a 2. melléklet 128-132. pontjai és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet biztosítják.

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeire vonatkozó előírások indokolása (1-17. pont):

A hatóság az azbeszt jelenlétének kizárását az egyes környezeti elemekben (főként a környezeti levegőben és földtani közegben) a tagállamok egyes veszélyes anyagok és készítmények (azbeszt) forgalomba hozatalának és használatának korlátozásaira vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 76/769/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hatodik kiigazításáról szóló, A BIZOTTSÁG 1999/77/EK IRÁNYELVE (1999. július 26.) (a továbbiakban: Irányelv) alapján tartja indokoltnak.

Az Irányelv:

- (7) bekezdése alapján még nem állapították meg azt a küszöbértéket, amely alatt a krizotil-azbeszt nem jelent rákkeltő kockázatot, továbbá
- a (9) bekezdés szerint az emberi egészség védelmének hatékony módja a krizotil-azbesztszálak és ilyen szálakat tartalmazó termékek használatának betiltása.

Az Irányelv ezen pontjai alapján az emberi egészségre rendkívül veszélyes és kockázatos krizotil-azbesztszálak környezeti levegőbe juttatása. Ez csak úgy előzhető meg, ha az alkalmazni kívánt technológia azbeszt szempontjából nulla kibocsátású.

A hatóság a próbaüzemet az R. 22. § (1) bekezdése alapján írta elő, tekintettel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: levR.) 23. § (4) és (6) bekezdésére.

Az R. 22. § (2) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság által előírt próbaüzem lejárt – de legkésőbb a próbaüzem kezdetétől számított hat hónap – után a környezethasználó köteles bizonyítani, és a környezetvédelmi hatóság köteles ellenőrizni, hogy az engedélyben foglaltak teljesülnek-e. A fentiek elbírálására dokumentációt kell a hatóságra benyújtani.

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A jelentős változtatásra vonatkozó előírásokat az R. 2. § (3) bekezdés d) pontja határozza meg. Ettől eltérő módosítások vagy az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos eljárások megindításával egy időben a hatóságra történő bejelentése azért szükséges, mert a hatóságnak mérlegelnie kell, hogy a változtatások indokolják-e ezen engedély módosítását.

A felügyeleti díj megfizetéséről a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 96/B. § (1) bekezdése rendelkezik.

A tevékenység végzése során betartandó szabályokra vonatkozó előírások indokolása (18-29. pont):

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg.

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az eseményekkel kapcsolatos értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

Az Európai Parlament és a Tanács Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK rendeletének előírásai alapján az I. számú mellékletbe tartozó tevékenység végzése esetén évente E-PRTR-A adatszolgáltatást kell teljesíteni.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása (30-34. pont):

A vonatkozó előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag- és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, mely által csökkenteni lehet az anyag- és energia felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energetikai auditban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztás adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások indokolása (35-79. pont):

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) alapján:

1.§ (3) bekezdés e) pontja alapján nem terjed ki a törvény hatálya a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használják fel.

2.§ (1) bekezdés

7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet,

17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

23. hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválk, megválni szándékozik vagy megválni köteles;

36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

(4) A kitermelt szennyezetlen talaj és más, természetes állapotában meglévő olyan anyag hulladékstátuszát, amelyet nem a kitermelés helyén használnak fel, az (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalom meghatározással, valamint a melléktermékre vagy a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell értelmezni.

4.§ Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

6.§ (1) Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

(2) Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.

(3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

9.§ (1) Az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:

- a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel,
- b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
- c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
- d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.

12.§ (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(2) A gyűjtő tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

(3) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15.§ (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

15.§ (1) A környezet és az emberi egészség védelmére, valamint a hulladékhierarchiára vonatkozó előírásoknak történő megfelelés érdekében a hulladékot hasznosítani kell újrahasználatra való előkészítés, újrafeldolgozás, vagy az egyéb hasznosítás sorrendjében.

(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

(5) A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.

31.§ (2) bekezdés alapján a hulladékbirtokos

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvétekenység körébe eső hulladék kezeléséről

- aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,
- ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,
- ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás;

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

- bc) a hulladék szállítónak történő átadása,
- bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,
- be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,
- bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy
- bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás

útján gondoskodik.

(10) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

56.§ (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

62.§ (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

65.§ (1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

71.§ A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott olyan gazdálkodó szervezet,

b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez – ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét – [...].

A veszélyes hulladékok vonatkozásában *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben* foglaltak az irányadók.

A hulladék gyűjtőhelyek üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: KR.) rendelkezik.

2.§ (1) E rendelet alkalmazásában:

8. hulladéktároló hely: olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező terület vagy építmény, amely a gyűjtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő által átvett, illetve összegyűjtött hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgál, ideértve a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is;

13. üzemi gyűjtőhely: a gazdálkodó szervezet hulladéktermelő telephelyén létesített olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelő tevékenységével összefüggésben képződött és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék munkahelyi gyűjtést követő, elszállításig történő elkülönített gyűjtésére szolgál;

15.§ (6) Ha az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, az üzemi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a hatóság az engedélyben írja elő.

A gyűjtőhelyek tároló kapacitását az üzemeltető adta meg az eljárás során. A hulladék elszállításának gyakorisága a KR. előírásainak figyelembe vételével történt.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokról *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet rendelkezik.

A környezetvédelmi biztosításról *a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezik.

A dokumentációhoz csatolták a KR. szerinti hulladéktároló hely és az üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetési szabályzatait, amelyek megfelelnek a rendeletben foglaltaknak.

A tevékenységbe bevonható hulladék típusát – azonosító kódját, megnevezését – a hatóság *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján határozta meg.

Az engedélyezett előkészítő művelet meghatározása *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyer.) alapján, az engedélyezett hulladékkezelési művelet meghatározása *a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete alapján történt.

A tevékenység végzésére és felhagyására vonatkozó előírásokat a Hnyer. 7. § (2), 9. § (2) bekezdésére és a 14. § (2) bekezdésére tekintettel tette a hatóság.

Levegővédelemmel kapcsolatos előírások indokolása (80-107. pont):

A vasúti fékrendszerek tartalmaztak azbesztet, amely a fékezéskor elporladt, kopott, azbeszterhelést okozott a környezeti levegőben.

2005. január 1. napjától az Irányelv, majd az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján az Európai Unióban (és így Magyarországon is) életbe lépett a teljes körű tilalom, amely megtiltotta az azbeszt minden típusának forgalmazását és felhasználását, beleértve a járművek fék- és tengelykapcsoló-betéteit is. A jogszabályi kötelezettség miatt **2005 óta nem lehet azbeszt** az újonnan beépített vasúti fékbetétekben. A 2026-ban futó vonatoknál az alkatrészek rendszeres cseréje miatt már a régebbi kocsikból is kikoptak ezek a veszélyes anyagok.

Az azbeszt természetes úton **nem bomlik le.**

Biológiai és kémiai ellenállás: Az azbesztszálak ellenállnak a baktériumoknak, gombáknak és a legtöbb vegyszernek. Nem oldódnak vízben, nem párolognak el, és a talajban gyakorlatilag korlátlan ideig, változatlan formában megmaradnak.

Fizikai szétaprózódás, lebomlás: Az azbesztet tartalmazó termékek (pl. azbesztpala vagy fékbetétek kötőanyaga) az idővel és az időjárás hatására előregedhetnek és szétmállhatnak, maga az azbeszt nem tűnik el. Ekkor a veszélyes mikroszkopikus szálak kiszabadulnak a környezetbe, ahol belélegezhetővé válnak.

A fentiek miatt az állapítható meg, hogy nem zárható ki annak a valószínűsége, hogy a vasúti ágyazat tartalmaz azbesztrostot. Az előírások célja, hogy a felszedett vagy felszedni kívánt kőanyagról laborvizsgálat alapján kiderüljön annak azbeszttartalma. Továbbá azt szolgálják az előírások, hogy a vizsgálatok alapján az azbeszttel szennyezett kőanyag a helyszínről ne kerüljön feleslegesen elmozgatásra, ne kerüljön be a telephelyre, így ott a fizikai beavatkozás következtében az azbeszt ne kerülhessen át más környezeti elembe (víz, talaj, levegő).

Ezt az előírást a Ktv. 13. § (3) bekezdése támasztja alá: Valamely környezeti elem igénybevételének, illetve terhelésének megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más környezeti elem károsítása, szennyezése.

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

Az előírások a BAT-nak való megfelelést, továbbá a légszennyezőanyag keletkezés és kibocsátás csökkentést hivatottak biztosítani.

A telephelyen az osztályozógép elszívásához kapcsolódóan létesül a LevR. hatálya alá tartozó bejelentésköteles légszennyező pontforrás (P1).

A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése. A légszennyező pontforrás hatásterületét lehatárolták.

A hatóság előírásait levR. 4. és 5. §-a alapján tette. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírás a rendelet 31. és 32.§-ában előírtakon alapul.

A levR. 5. § (1) bekezdése szerint a légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.

A levR. 5. § (2) bekezdése szerint a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.

A P1 jelű légszennyező pontforrásra megállapított kibocsátási szint a *2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról szóló Bizottság (EU) 2018/1147 végrehajtási határozat* BAT 25. pontjának 6.3. táblázata alapján történt. A kibocsátási szintek meghatározásakor a hatóság figyelembe vette, hogy a telepen szövetbetétes szűrőt fognak alkalmazni.

A P1 jelű légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendeletnek* (a továbbiakban: VM rendelet) 12. § (1) bekezdésének b) pontja alapján kell elvégezni.

A mérés időpontjáról szóló előzetes értesítési kötelezettséget a VM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján írta elő a hatóság.

A P1 jelű légszennyező pontforrás mérési gyakoriságának előírása a Bizottság (EU) végrehajtási határozat BAT 8. pontja alapján történt.

A levR. 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A levR. 26.§ (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A levR. 23.§ (4) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság az engedélyköteles légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén, a működési engedély feltételül legalább egy, de legfeljebb hat hónap próbaüzemet írhat elő.

A levR. 23.§ (6) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság a létesítési engedélyhez adott szakhatósági állásfoglalásában vagy a levegőtisztaság-védelmi szakkérdés vizsgálata nyomán előírhatja a használatbavételi, működési engedély feltételeként, hogy próbaüzem során vagy a használatbavétel engedélyezése után a kibocsátások meghatározása, a kibocsátási határértékek betartásának, illetőleg az adatszolgáltatás helyességének ellenőrzése érdekében mérésekkel határozzák meg a kibocsátásokat.

A környezeti levegő NO, NO₂, NO_x, SO₂, PM₁₀, valamint illékony szerves vegyületek koncentrációjának mérését a BÁLINT ANALITIKA Kft. Laboratóriuma végezte 2025. augusztus 5. napján, 0:00-23:59 óráig (vizsgálati jkv. száma: 25-1595/6-9,11, NAH által NAH-1-1666/2024. számon akkreditált vizsgálólaboratórium).

A VM rendelet alapján elvégzett vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a levegőterheltségi szint mértéke meghaladja-e meg a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben (a továbbiakban: VMr.) előírt határértékeket.

A NO, NO₂, NO_x, SO₂, PM₁₀, valamint illékony szerves vegyületek légszennyező anyagok tekintetében a VMr. rendeletben foglalt egyézségügyi határértékeket, valamint a tervezési irányértékeket figyelembe véve, egyik szennyezőanyag esetében sem volt határérték túllépés.

A környezeti levegő szervesetlen szálló rost (azbesztrost) koncentrációjának mérését a KÖRKER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. végezte 2025. augusztus 7. napján (vizsgálati jkv. száma: be_ru_stone_kft_al_2025_262, NAH által NAH-1-11002/2021. számon akkreditált vizsgálólaboratórium). A mérések célja az volt, hogy a vizsgálatra kijelölt területek légterében megállapításra kerüljön az aktuális szervesetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció.

A levegőminták laboratóriumi vizsgálati értékelésére az MSZ-ISO 8672:1995 (visszavont szabvány)* és az MDHS 39/4:1995 szabványok alapján került sor. *A Magyar Szabványügyi Testület által visszavont szabvány, amelyet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság teljesértékű, továbbra is alkalmazható módszernek tekint.

A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 2. számú melléklet, 2. táblázata alapján a munkahelyi levegő megengedett azbesztrost koncentrációja 0,1 rost/cm³.

Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 7. §-a alapján a munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállalót érő azbeszt-expozíció idővel súlyozott átlaga 8 órás időtartamra vonatkoztatva ne haladja meg a 0,1 rost/cm³ értéket.

A mintavétellel vizsgált légtér aktuális szervesetlen szálló rost (azbesztrost) koncentrációja nem haladta meg a fentiekben meghatározott levegő megengedett azbesztrost koncentrációját.

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása (108-112. pont):

A tevékenység a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Zr.) hatálya alá tartozik.

A benyújtott dokumentáció alapján a zajterhelési határértékek teljesülnek. A modellezéssel történt számítás alapján a telephely zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő épületet vagy terület, azonban a dokumentáció számításait az üzemelés során méréses zajvizsgálattal pontosítani kell, tekintettel a temető közelségére.

A Zr. 3.§ (3) bekezdése szerint a 4.§-ban kijelölt környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

A Zr. 10.§ (3) bekezdése, valamint a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet* (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A Zr. 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10.§ (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a hatóságra.

A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján, a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A szállítási tevékenység hatásterülete a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz [Zr. 7. § (1) bekezdése]. A szállítási tevékenységnek nincs közvetett hatásterülete.

A hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

A *környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet* 14.§ (6) bekezdése szerint a telephely üzemeltetője a stratégiai zajtérkép készítését megelőző év december 31-ig köteles az e rendelet 4. számú melléklete szerinti adatlapot kitölteni, illetve az ehhez szükséges vizsgálatokat elvégezni, és a települési zajtérkép készítésére kötelezett részére megküldeni. Az első ilyen időpont 2026. december 31., majd 5 évente.

Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása (113-124. pont):

A hatóság feltételeit a földtani közeg védelme érdekében írta elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a Ktv. 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti közegek védelmét szolgáló feltételeket a *felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Favir.) rögzíti.

A (B) szennyezettségi határértéket a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet* határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írta elő a hatóság.

A burkolatok vízzáróságára vonatkozó előírást a Favir. 10. § értelmében tette a hatóság.

A földtani közeg monitoring tevékenységére tett előírásokat az R. 22. § (10) bekezdése alapján tette a hatóság, melynek értelmében a környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie, az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása (125-128. pont):

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról szóló Bizottság (EU) 2018/1147 végrehajtási határozata biztosítja a környezetterhelés minimális szinten tartását. A hatóság előírásai ennek betartását hivatottak szolgálni.

A műszaki baleset megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírások indokolása (129-133. pont):

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 5.1. pontja – Veszélyes hulladékok ártalmatlanítását (beleértve az égetést) végző telephelyek 10 tonna/nap kapacitáson felül – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A telephely jelenleg nem rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel.

Táj- és természetvédelem:

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdés alapján „természetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi természetvédelmi hatóság jár el”. A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi természetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A szakkérdést a természetvédelmi hatóság a Korm. rendelet vonatkozó melléklete alapján vizsgálta.

Az ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az érintett területen természetvédelmi szempontból értékes területrész nem található, továbbá az érintett terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 hálózat részét nem képezi. A telephely további üzemeltetésének természet- és tájvédelmi szempontból akadálya nincs.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások indokolása (134-139. pont):

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása (140-148. pont):

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása.

A 166/2006/EK rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a rendelet I. számú mellékletébe tartozó tevékenység végzése esetén PRTR adatszolgáltatást kell teljesíteni abban az esetben, ha a telepről kiszállított hulladék mennyisége meghaladja a rendeletben meghatározott értékeket.

*

A hatóság 2025. szeptember 30-án – figyelemmel az R. 1. § (6b) bekezdésére – tájékoztatta a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, hogy az egységes környezethasználati eljárásban ügyfélnek minősül és nyilatkozatot tehet.

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője nem élt nyilatkozattételi jogával.

*

A 2025. szeptember 23. napján benyújtott, majd 2025. november 22-én hiánypótlással kiegészített engedélyezési dokumentáció alapján az engedélyes részére a rendelkező részben tett előírásokkal egységes környezethasználati engedély kerül kiadásra.

A hatóság az engedélyt az R. 17. § (2) bekezdése, az R. 20. § (1), (3)-(5) bekezdése, a Kvt. 70. § (1) bekezdése és 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adta ki.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (2) bekezdés e) pontján alapul.

A hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

A hatóság az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő – figyelemmel az *igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény* 3. § (2) bekezdés 1. pontjára, valamint az *igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet* 1. §-ára – 2026. január 27. napján jár le.

A fellebbezési jogot az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, a Rendelet 1. § (2) bekezdése, valamint az R. 26/A. §-a alapján biztosította.

A fellebbezés benyújtásáról és a benyújtásra nyitva álló időtartamról az Ákr. 118. § (3) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, a fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

A kötelező elektronikus kapcsolattartásról a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. tv.* 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díját a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet* (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (5)-(7) bekezdése szabályozza.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az EM rendelet 3. számú mellékletének 4. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2026. január 27.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából:

2026 JAN 27.
4

