



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 16301-35-9/2026.
Ügyiratszám: CS/Z02/08397-12/2025.
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka

Retek Zoltán
Tóth-Czellár Ágnes
Kovács Réka
Kriván Tímea
Tormási László
Bardóczi Gábor

Tel.: +36 (62) 681-682

Tárgy: HUNGERIT Zrt.; egységes
környezethasználati engedély 5 éves
felülvizsgálat alapján
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.** (6600 Szentes, Attila út 2.; KÜJ: 100230260)– a továbbiakban: engedélyes – részére a 2025. december 15-én benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a Szentes 4698/4, 4123/13 és 4752 hrsz. alatti telephelyen végzett, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének következő pontja szerinti:

9. Élelmiszeripar

9.1. Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással

9.2. Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék össztömegének):

a) kizárólag állati nyersanyagokból kiindulva (kivéve, ha kizárólag tejet tartalmaznak) 75 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással

tevékenységek folytatásához.

TELEPHELY CÍMEI:

Központi telep (vágó, daraboló, csomagoló, hűtő, Panír 5 üzem):

Szentes, Attila út 2. (hrsz.: 4698/4)

EOVX = 146 034 m; EOYV = 743 691 m

Panír 2-3 üzem:

Szentes, Attila út 4-4/A. (hrsz.: 4123/13)

EOVX = 146 034 m; EOYV = 743 694 m

Tollüzem:

Szentes, Sopron utca 2. (hrsz.: 4752)

EOVX = 145 974 m; EOYV = 743 656 m

KTJ_{Telephely:}

100403223

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Telefon: (06-62) 680-165 KRID azonosító: 124087718
E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu
www.kormanyhivatalok.hu

KTJIPPC Létesítmény: 101615704

A tevékenységhez kapcsolódó szennyvíztelep a Szentes 4123/14 hrsz. alatti területen helyezkedik el, melynek üzemeltetését a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. (2040 Budaörs, Szabadág út 301.) végzi, érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján.

TEVÉKENYSÉG:

TEÁOR: 10.12 (baromfihús feldolgozása, tartósítása)
 10.13 (hús- és baromfihús készítmény gyártása)
 1085 Készétel gyártás

NOSE-P: 105.03 Élelmiszerek és italok gyártása

Kapacitás: 80.000 t/év, 350 t/nap

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

A HUNGERIT Zrt. döntése alapján a telephelyen 2026. január 1-étől a kacsavágási és feldolgozási tevékenységet megszüntette.

Az üzem a következő tevékenységeket nem kívánja folytatni a jövőben:

- kacsavágás, paraffinozás, zsigerelés, teljes kacsá darabolás,
- kacsasütés,
- zsírüzem, zsírsütés, tepertőkészítés technológiája,
- libavágás, darabolás.

A változások következtében a feldolgozó vonalhoz kapcsolódó tollüzem működése is felfüggesztésre került, de továbbra is az engedélyezett tevékenységek körében marad piaci megfontolásból.

Telep elhelyezkedése:

A baromfifeldolgozó üzem Szentes Város közigazgatási területén, a település keleti részén helyezkedik el. Az üzem a 45. számú főútról leágazó Attila útról, illetve a Hadzsy János utcáról szilárd burkolatú úton jól megközelíthető.

A Központi telep három, egymástól elkülönülő üzemegységből áll.

- A „rég” központi telephely (Attila út 2.): itt található a társaság irányító és adminisztratív irodái, az elsődleges hús- és melléktermék-továbbfeldolgozó csarnokok, hűtőházak, raktárak, műhelyek és szociális létesítmények.
- A Panír 2-3 üzem (Attila út 4-4/A): a MÁV Zrt. üzemi területe és vasútvonalai választják el a központi teleptől. A két üzemegység közötti távolság a nyitott és burkolt rakodóterületet nem számítva átlagosan 30 méter.
- A tollüzem (Sopron utca 2.): toll feldolgozó üzem (a termelés szünetel).

Technológia ismertetése:

Elsődleges feldolgozás (Attila út 2.) lépései:

- Élőállat beérkezés, várakoztatás
- Élőcsirke függesztés, ketrecek, járművek mosása
- Kábítás, ölés, véreztetés
- Forrázás
- Testkopasztás
- Fejleválasztás, testöblítés

- Zsigerelesi technológia
- Előhűtés
- Darabolás, filézés
- Csomagolás
- Hűtőtárolás, fagyasztás

Továbbfeldolgozás:

A továbbfeldolgozás az Attila út 4-4/a. szám alatti Panír II. és III. üzemben, valamint a Központi telephelyen kialakított Panír V. üzemben (panírozott termék gyártása) történik.

Kapcsolódó tevékenységek:

Tollüzem: A tollüzem annak ellenére, hogy a víziszárnyas vágás, feldolgozás az üzemben megszűnik, a piaci lehetőségeket szem előtt tartva a telephelyen üzemkész állapotban marad.

Jéggyártó: A hűtéshez szükséges jég előállítása jéggyártó berendezések által biztosított.

Bélfeldolgozó: A HUNGERIT Zrt. Központi telephelyén a Mars Kft. üzemeltet állateledel gyártásához szükséges segédanyaggyártó üzemet működtet. Az előállított termék a házi húsevők eleségéhez használható ízesítő segédanyag. Üzemzavar esetén a keletkező mellékterméket az ATEV Zrt. ártalmatlanítja.

Mosoda: A mosoda elsősorban a telephely dolgozóinak védőruházatát tisztítja, de kis mértékben telephelyen dolgozó külső partnerek részére is végez mosási szolgáltatást.

Rekeszmosó: A gyártás során szennyeződött műanyag rekeszeket a használat után, külön helyiségekben mossák. A megtisztított, fertőtlenített rekeszeket a rekeszraktárban tárolják a következő felhasználásig.

Élőállatszállító ketrec és gépkocsimosás: A kiürített ketrecek szállítópályán a ketrecmosó berendezésbe kerülnek, ahol megtörténik a tisztításuk, fertőtlenítésük, majd az üres a gépjárműmosóban lemosott, fertőtlenített gépkocsi platójára pakolják vissza. Az élőállat szállító járművek mosása, fertőtlenítése az élőállat kezelő térben kialakított kocsimosóban történik.

TMK műhelyek: Az üzem területén található létesítmények és berendezések üzemeltetését, karbantartását, javítását a TMK műhelyek látják el. Az üzem területén több ponton kialakításra került targoncatöltő (akkumulátor) állomás.

Konyha, étterem: A dolgozók étkeztetését biztosító konyhát külső vállalkozás, mint bérlő üzemelteti. Az étterem az üzem elektromos, víz- és szennyvízhálózatára csatlakozik.

Mintabolt: Nem üzemel.

Szállítás: A telephelyre az alapanyagok és a késztermékek szállítása egyaránt közúton történik. A tehergépjárművek a teherforgalmi belépő kapun keresztül érkeznek, majd a kijelölt kilépő sávon hagyják el a területet. A beszállítás vágási ütemterv szerint történik, ami biztosítja, hogy a járművek torlódása elkerülhető legyen.

A városon belüli kamionforgalom, valamint a bűz- és zajterhelés csökkentése érdekében új élőállat- és hulladékszállítási útvonal került kialakításra az V. számú porta és a hozzá tartozó teherautó-parkolók létesítésével. Az V. porta üzembe helyezése óta az élő baromfit szállító kamionok (napi 18–20 db, éves szinten mintegy 5.500 db) a 45. számú főútról, a Hadzsy János út felől érkeznek az üzembe.

Az V. számú portán keresztül, a lakóövezetet elkerülve történik az állati melléktermékek és a hulladékok elszállítása, így már a lakóövezettől távol halad át az üzem területére vagy onnan kifelé. A II. számú portán keresztül már kizárólag késztermékek kiszállítása és alapanyagok beszállítása történik.

Takarítás: A takarítás a technológiai helyiségek, az alkalmazott gépek, eszközök tisztításából (fizikai-, kémiai szennyezések eltávolítása), illetve a tisztítást követő fertőtlenítésből áll.

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Az üzemben az elmúlt 5 évben a jelenleg is folytatott tevékenységgel megegyező tevékenység folyt. Rendkívüli esemény - ammóniaszivárgás – a levegőminőséget érintően kétszer történt (2020. július 20-án és 2023. november 23-án), melynek elhárítására tett intézkedéseknek köszönhetően szennyeződés nem következett be. A káresemény napló a környezetvédelmi hatóság részére megküldésre került.

Anyag- és energiafelhasználás:

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Villamosenergia felhasználás (kWh/év)	24.667.439	27.706.365	25.256.077	25.017.308	25.023.994
Földgáz felhasználás (m³/év)	1.828.739	2.289.932	2.146.365	2.087.353	2.526.529
Összes kitermelt vízmennyiség (m³/év)	776.087	972.470	67.2624	705.514	712.660

Anyagmérleg:

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Beérkező vágóállat (t)	73.659,544	86.004,978	50.550,892	49.547,832	51.314,629
Elhullás/úti hulla (t)	250,035	385,753	217,698	244,904	311,650
Elhullás (%)	0,35	0,46	0,44	0,49	0,61
Előállított vágott baromfi (t)	72.034,883	83.967,040	49.183,510	48.187,271	49.830,354
Előállított ipari toll (t)	701,133	1.077,006	534,595	587,307	598,465
Továbbfeldolgozott termék (t)	934,390	1.929,521	1.333,262	1.203,611	1.029,058
Panírozott termék (t)	8.479,731	9.251,941	9.288,460	8.548,572	9.779,828
Kihozatal: Vágott baromfi / beérkezett vágóállat (%)	99	98,7	98,6	98,5	98,3
Állati eledel gyártásra átadott melléktermék (t)	6.947,203	4.025,479	3.149,906	2.386,664	1.885,979

Tervezett beruházások:

- A HUNGERIT Zrt. a Gyármentő pályázat keretén belül a Szentes 4123/13 hrsz. alatti telephelyén (Panír 2-3 üzem) a meglévő energiaközpont rekonstrukcióját határozta el. A rekonstrukció keretében a meglévő kazánház, hűtőgépház épületének sarkához egy új 55 m² alapterületű épületrész készül, melyben egy hőszivattyú- és egy hűtőgépház kap helyet.
- A felújítási program keretében épül egy új hűtőgépház és egy hőszivattyú gépház, amelybe az új hűtőberendezéseket, ill. a hőszivattyút helyezik el. Az épületgépészeti felújítás célja, hogy a hűtőtechnológiából származó hulladékhő hasznosítsák és ezzel a hővel állítsák elő az üzemek részére a használati melegvizet. A jelenlegi ammóniás rendszer elvi kapcsolása nem változik. A változtatások, a kompresszorok energetikai hatékonyságának javítására és a termelődő hő részleges hasznosítására szolgálnak.
- A felújítás után a meglévő gőzfejlesztő helyett a jelenleginél egy kisebb teljesítményű (600 kg/h) Certuss Universal 600 TC típusú gőzfejlesztő kerül telepítésre. A jövőben az Engedélyes a Panír 3 üzemben nem kíván gőzt használni a takarításhoz,

melegvízzel oldja azt meg. Így csak a Panír 2 üzem gőzfogyasztását lenne hivatott az új berendezés biztosítani. A használati melegvíz előállítás a felújítást követően a hűtőtechnológiától kapott hulladékhővel egy hőcserélőn keresztül történne.

- A hűtőgépházakba alap és vészszellőző rendszereket építenek ki.

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK VONATKOZÁSAI

Az üzemben vágóhídi és szennyvízkezelési melléktermékek keletkeznek. Az állati eredetű melléktermékek telephelyi gyűjtése környezetszennyezést kizáró módon, kijelölt gyűjtőhelyen, kategóriánként külön-külön, rozsdamentes fémkonténerekben (csepegésmentes, zárható kivitelű) valósul meg. A telephelyen kizárólag saját tevékenységből származó melléktermékek gyűjtése történik:

- Az úti hulla gyűjtése az erre kijelölt helyen tárolt, feliratozott fémkocsiban történik és (a hatósági állatorvosi vizsgálatot követően, kiszállításig) rozsdamentes 8 m³-es fémkonténerben kerül gyűjtésre, a kijelölt állati melléktermékgyűjtő helyiségben.
- A feldolgozásból származó toll és a bélmaradvány (3. kategória) csőrendszeren keresztül (utóbbi esetében préselést, víztelenítést követően) az erre kijelölt és elhelyezett 9 m³-es állati melléktermékgyűjtő konténerbe ürül. A bél nagy részét külön szerződött partner dolgozza fel (állateledel előállításához).
- A vágás során keletkező „csirkevér” a véreztetőkből zárt rendszeren keresztül a 25 m³-es vérgyűjtő tartályba jut (3. kategória).
- A csontot húsos kocsival szállítják a 3. kategóriás gyűjtőkonténerhez, és a vágás során lehullott állati részek (nyesedékek, húsdarabok) az erre kijelölt és elhelyezett állati melléktermékgyűjtő edényzetekben kerülnek összegyűjtésre, majd a 3. kategóriás gyűjtőkonténerbe kerülnek ürítésre.
- A daraboló, csomagoló üzemekben a feldolgozás során keletkező melléktermékeket, illetve a padozatra hullott nyesedékeket, húsdarabokat az erre kijelölt és elhelyezett állati melléktermékgyűjtőkbe helyezik, melyek tartalmát kobzó kocsik, konténerek segítségével juttatják ki az állati melléktermékgyűjtő helyiségben lévő 3. kategóriás konténerbe.
- A panírozási tevékenységből keletkező morzsahulladék, egyéb 3B. kategóriába sorolt melléktermékként kerül egy 8 m³-es konténerben összegyűjtésre, elszállításra.
- A vágásból és feldolgozásból származó, 6 mm-nél nagyobb frakcióméretű, Huber rácsokkal, valamint a szennyvíztisztító telepen dobszűrővel leválasztott szennyvízkezelési melléktermékek (rácsszemét), amelyek erre kihelyezett 2. kategóriás konténerbe kerülnek összegyűjtésre.
- A szennyvíztisztítási technológiából származó víztelenített iszapot, illetve a dobszűrőről lekerülő anyagokat a szennyvíztelep technológia épületének földszintjén található zárható konténerekben gyűjtik.

A melléktermékek elszállítása a keletkezésük ütemében rendszeresen történik. A melléktermékek átvételét minden esetben arra engedéllyel rendelkező, szerződött szakcégek végzik.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése:

Az üzemben termelési (veszélyes, nem veszélyes) és kommunális jellegű hulladékok keletkeznek. A telephelyen kizárólag saját tevékenységből származó hulladékok gyűjtése

történik, amelyeket szelektíven gyűjtenek, a nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyeken, míg a veszélyes hulladékokat munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyen.

A veszélyes hulladékok alapvetően a technológiai berendezések karbantartási munkálataihoz, a technológiai labortevékenységhez, valamint az irodai munkához kapcsolódnak.

A tevékenységek végzése során keletkező veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén, a munkahelyi gyűjtőhelyen, illetve üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik. A gyűjtőhelyen a hulladékot feliratozott, elkülönített gyűjtőedényekben helyezik el.

A vízkezelés során keletkező 19 02 05* azonosító kódú arzéntartalmú iszapot a keletkezés helyén a szennyvíztelep területén gyűjtik az engedéllyel rendelkező átvevőnek történő átadásig.

Az üzemi gyűjtőhely a telken szabadon állóan elhelyezett, acél vázas szerkezetű, 110 m²-es, három hajós kialakítású épület, ami minden oldalról fedett oldalfalú, kulccsal zárható, kármentővel ellátott és a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, lejtős kialakítású, vízzáró padozattal rendelkezik.

A tevékenységek során keletkező nem veszélyes hulladékot minden esetben a keletkezés helyén (munkahelyi gyűjtőhelyeken) gyűjtik, az anyag tulajdonságainak és mennyiségének megfelelő típusú és méretű, feliratozott és elkülönített gyűjtőedényekben.

Az üzemben a nem veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése kialakított: a nagyobb mennyiségben keletkező papír- és kartonhulladékok, az üzemi tevékenység során keletkező különféle műanyag hulladékok, valamint a karbantartási, javítási és fejlesztési folyamatok során képződő fémhulladékok elkülönített gyűjtése és hasznosításra történő előkészítése biztosított. A papír, karton, műanyag csomagolási hulladékot és a fémhulladékot konténerekben gyűjtik. A faraklapokat a piszkos övezetben kijelölt helyen gyűjtik, válogatják, a műanyag raklapokat, valamint a tiszta fóliát a kijelölt gyűjtőhelyen helyezik el, majd a tűzép telepi göngyölegraktárba vagy az anyagraktárba kerülnek. Az építési-bontási hulladékok a „tűzép telepen” elhelyezett, konténerekben kerülnek központilag gyűjtésre, ahonnan engedéllyel rendelkező kezelő gondoskodik azok elszállításáról. Az elhasználatott, leselejtezett munkaruhákat beszákolva, rakoncákban gyűjtik átadásig. A zsírfogókból származó hulladék szippantást követően biogáz üzemi hasznosításra kerül átadásra.

A hulladékok átvételét/ártalmatlanítását/hasznosítását minden esetben arra engedéllyel rendelkező szerződött szakcégek végzik.

Települési hulladékok gyűjtése, kezelése:

A települési hulladékot az üzem több pontján 770 és 1100 literes edényzetben gyűjtik. A termelő üzemrészek, irodaépületek, szociális létesítmények területeiről a kommunális hulladékot, a központi telephelyen, a veszélyes hulladék üzemi gyűjtő melletti betonozott, csapadék- és csurgalékvíz elvezetéssel ellátott területen elhelyezett, hulladéktömörítő fejjel ellátott konténerben gyűjtik, illetve a „Panír 2-3 üzem” hulladékait az Attila út 4-4/A. üzem területén szintén hulladéktömörítő berendezésben helyezik el. A kommunális hulladék elszállítása közszolgáltatás keretein belül történik.

A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtése és a gyűjtőhelyek kapacitása:

Azonosító kód	Megnevezés	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (t)	Elszállítás gyakorisága
---------------	------------	------------------------	---	-------------------------

08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	üzemi gyűjtőhely	0,14	évente
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner		0,05	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj		2	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék		0,5	
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémről készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat		0,1	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat		0,2	
16 01 07*	olajsűrő		0,15	
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól		0,15	
16 02 11*	klór-fluor- szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés		0,2	
16 05 06*	veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is		0,2	

16 06 01*	ólomakkumulátorok		4	
17 06 03*	egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz		0,4	
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék		0,08	
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók		0,15	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól		0,2	
Összesen:			8,52	
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap (arzéntartalmú iszap)	munkahelyi gyűjtőhely (vízkezelő)	5	félévente
Összesen:			5	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	munkahelyi gyűjtőhely	7	félévente
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék		60	
15 01 03	fa csomagolási hulladék		20	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék		15	
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törülközők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től		0,8	
17 02 03	műanyag		0,8	

17 04 02	alumínium		1,5	
17 04 05	vas és acél		20	
17 04 07	fémkeverék		5	
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től		3,5	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól		8	
19 08 02	homokfogóból származó hulladék		6	
19 08 09	olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék		10	
20 01 01	papír és karton		13	
20 01 10	ruhanemű		2	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től		3	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től		6	
20 01 39	műanyagok		2	
Összesen:			183,6	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (kevert települési hulladék)	közszolgáltatás keretében		

A 2021-2025. év közötti időszakban keletkezett veszélyes hulladékok fajtái és mennyisége (t/év):

Azonosító kód	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat	0,272	0,132	0,178	0,389	0,405

	tartalmazó festék- és lakk-hulladék					
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	-	-	0,023	-	0,005
11 01 16*	kimerült vagy telített ioncserélő gyanta	-	0,252	-	-	-
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	2,367	3,783	8,839	1,739	4,698
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	-	-	0,083	-	-
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,825	0,92	1,675	0,697	1,219
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	0,174	0,136	0,108	0,168	0,12
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	0,122	0,411	0,226	0,269	0,526
16 01 07*	olajsűrő	0,108	0,327	0,015	0,086	0,141
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	-	-	-	-	0,154
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	-	-	-	-	0,547
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	0,189	-	-	-	-
16 05 06*	veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	0,015	0,097	-	-	-

16 06 01*	ólomakkumulátorok	0,101	0,133	1,507	-	10,925
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	1,58	-	-	-	-
17 06 03*	egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz	-	-	3,15	0,766	2,183
17 09 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)	-	-	0,431	0,385	-
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	10,3	3,5	6,63	4,11	10,92
20 01 21*	fénycsőek és egyéb higanytartalmú hulladék	0,281	0,252	0,184	0,153	0,258
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	0,08	0,01	0,137	0,096	0,134
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	-	-	-	0,199	-
Összesen:		16,142	9,821	23,008	8,668	31,83

A 2020-2024. év közötti időszakban keletkezett nem veszélyes hulladékok fajtái és mennyisége (t/év):

Azonosító kód	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	3,4	-	-	-	-
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	-	-	-	-	1,82
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	-	-	-	-	4,28
07 02 13	hulladék műanyag	148,878	-	-	-	0,457
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	114,895	125,300	121,900	112,78	87,96

15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	-	191,39	259,51	135,072	312,098
15 01 03	fa csomagolási hulladék	-	0,512	-	-	8,56
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	-	3,24	-	18,04	27,7
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	2,726	5,82	4,427	4,673	4,79
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	-	0,107	0,035	0,053	-
16 01 22	közelebből meg nem határozott alkatrészek	0,322	-	-	-	-
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	-	-	0,32	-	-
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	7,68	5,22	23,82	5,64	
17 02 02	üveg	-	-	-	-	1,1
17 02 03	műanyag	-	-	-	-	0,15
17 04 02	alumínium	2,236	2,31	5,13	2,49	3,57
17 04 05	vas és acél	47,46	67,65	63,64	23,57	137,002
17 04 07	fémkeverék	18,43	13,6	13,86	5,73	36,193
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	-	-	0,76	-	4,42
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	145,6	33,84	195,2	78,56	41,92
18 01 09	gyógyszer, amely különbözik a 18 01 08-től	-	-	0,13	-	-
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	91,38	117,98	33,8	25,14	20,4
19 08 09	olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék	-	-	-	-	248,57
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	2,98	-	-	3,14	22,62
20 01 01	papír és karton	-	8,64	-	-	3,14

20 01 02	üveg	-	-	0,9	-	0,087
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	13,09	3,39	3,74	-	3,9
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	-	-	-	-	4,12
20 01 39	műanyagok	10,42	8,94	8,934	3,408	4,52
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	-	-	-	0,26	4,02
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	532,18	621,92	560,66	584	547,04
20 03 07	lomhulladék	-	-	-	3,2	4,18
Összesen:		1141,677	1209,859	1296,766	1005,756	1534,617

A telephely fejlesztése, rekonstrukciója során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

A HUNGERIT Zrt. a Szentés 4123/13 hrsz. alatti telephelyén („Panír 2-3 üzem”) a meglévő energiaközpont rekonstrukcióját tervezi, amelynek keretén belül a meglévő hűtőgépház, kazánház sarkához egy új 55 m² alapterületű épületrész készül, melyben egy hőszivattyú- és egy hűtőgépház kap helyet.

A kivitelezési munkák során keletkező hulladékok elhelyezéséről, gyűjtéséről és kezelőhöz történő elszállításáról, valamint ezen tevékenységek dokumentálásáról a kivitelezést végző vállalkozó gondoskodik. A várható építési technológiákra, építményszerkezetekre tekintettel építési hulladék keletkezésével számolnak (főleg 17 09 04, 17 01 07 azonosító kód), ami szilárd burkolaton kerül gyűjtésre, majd a megfelelő engedéllyel rendelkezőnek adják át, és az átadás során törekednek a minél nagyobb arányú hasznosításra, például a villamos szerelés során keletkező hulladékokat (17 04 07, 17 04 11 azonosító kód) szelektíven gyűjtik és újrahasznosításra szállítatják el. A kitermelt föld a helyszínen kerül ideiglenesen elhelyezésre, majd később a tereprendezési, kertépítési, munkáknál kerül felhasználásra. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon járnak el.

Szabályzat:

A Zrt. veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata aktualizálást követően megküldésre került, amelyet a hatóság jóváhagy.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A vállalkozás a jogszabályok szerint hulladék nyilvántartás vezetésére, illetve hulladékgazdálkodásra vonatkozó adatszolgáltatására kötelezett, amelynek eleget tesz.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephelyen összesen 11 darab, a levegő védelméről szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező pontforrás működik.

1. számú technológia: Hőtermelés és technológiai gőz előállítás (I. kategóriájú tüzelőberendezések)

Az üzemben folytatott tevékenységhez szükséges hőenergia- és használati melegvíz, illetve gőzigény biztosítására különböző kazánokat üzemeltetnek.

Pontforrás jele	P8	P16	P20	
Megnevezése	Universal Certus kazán kémény	Thermo kazán kémény	Gőzkazánok kéménye	
Telephelyen belüli elhelyezkedése	Panír II. és III.	Panír III.	Központi telep	
Berendezés LAL azonosító	T3	T4	T1, T2, E8	
Kazán típusa	Certuss 1500 Univ	Thermo kazán KV 0,5/25	3 HOK 7/12	3 HOK 4/12
Gőzteljesítménye (t/h)	-	-	11	4
Hőteljesítménye (kW)	1100	600	5590	3400
Pontforrás magassága (m)	11	11	27	
Pontforrás kibocsátó felülete (m ²)	0,196	0,2	0,385	

A központi telephelyen üzemelő 3 HOK 4/12 és a 3 HOK 7/12 típusú gőzkazánok kibocsátó kürtői eredetileg a P1 és a P2 jelű légszennyező pontforrás volt. A füstgázvezető kürtőket egyesítették és egy hőhasznosítón (E8) keresztül a P20 jelű pontforráson keresztül vezetik a környezeti levegőbe. A hőhasznosítóra egyidejűleg csak az egyik tüzelőberendezés füstgáza vezethető. A közös füstgázvezető ágat és a hőhasznosítót az egyes gőzkazánok kibocsátó kürtői nem tudják megkerülni. A P1 és a P2 jelű pontforrásokat az OKIR rendszerből kijelentették.

A teljes névleges bemenő hőteljesítmény az összesítési szabály alapján a P20 jelű légszennyező pontforrás esetén (T1, T2)
8.990 kW

2. számú technológia: Panírozás

A Panír II. és III. üzemben történik a panírozott termék készre sütése. A hőkezelést magas hőmérsékletű olajfürdőbe merítéssel végzik, majd a termék készre sütése forrólevegős utósütő alagútban történik. Az elősütő olajkádiban lévő olaj, illetve a forrólevegős utósütő felfűtését a Panír II. üzemben nyílt égésterű gázégőkkel, a Panír III. üzemben a P16 jelű pontforráshoz csatlakozó termoolajos kazánal közvetve biztosítják, így a Panír III. üzemben a sütéshez

bejelentés köteles pontforrás nem csatlakozik. A Panír II. üzemben üzemelő nyílt égésterű sütők elszívással rendelkeznek, amelyek kibocsátó kürtői a P13, P14 és P15 jelű pontforrások.

Pontforrás jele	P13	P14	P15
Megnevezése	elősütő kéménye	utósütő kéménye	utósütő kéménye
Telephelyen belüli elhelyezkedése	Panír II.		
Berendezés LAL azonosító	E6	E7	E7
Berendezés típusa	Olajos elősütő DHF 2413	Olajos utósütő VFO 4015	Olajos utósütő VFO 4015
Hőteljesítménye (kW)	399	527	527
Pontforrás magassága (m)	11	11	11
Pontforrás kibocsátó felülete (m ²)	0,04	0,04	0,04

5. számú technológia: Tollsárító porleválasztó technológia

A víziszárnyas fajok feldolgozása során a kopasztógépek alól elszállított toll feldolgozása a tollüzemben történik.

A toll szeparálás után egy csúszdán keresztül a LORCH típusú mosógép tartályába kerül. Az előmosott toll mechanikai víztelenítését tollprésekkel végzik, majd a mechanikailag víztelenített toll szárítása termoolaj köpenyűtésű szárítóknak történik.

A tollsárító berendezéstől és a csarnokból elszívott légmennyiség szennyező anyag tartalmát négy lépcsőben végzik.

A szárítótól elszívott légmennyiség szagmolekuláinak vízdékony része (~10%) a porleválasztó vízfelületén megkötődik, majd ezt követően az egyesített csatornába helyezett gél lapok a véggáz nem vízdékony szaganyagainak közömbösítését szolgálják.

A tollsárítóhoz porleválasztó berendezés csatlakozik.

Pontforrás jele	P24
Megnevezése	Tollsárító porleválasztó egyesített kürtője
Telephelyen belüli elhelyezkedése	Tollüzem
Porleválasztó típusa	PL-MTL100-000-2
Daraszama	5
Működési elve	nedvesített, ütközőlamellás, vizes légmosó
Leválasztási hatásfok	99,99%
Berendezés LAL azonosító	L13
Ventilátor darabszáma	5
Ventilátor légszállítási teljesítménye	3500 m ³ /h, berendezésenként
Pontforrás magassága (m)	7,5
Pontforrás kibocsátó felülete (m ²)	1

6. számú technológia: Hőtermelés és technológiai gőz előállítás (II. kategóriájú tüzelőberendezések)

A Panír V. üzemben folytatott tevékenységhez szükséges hőenergia biztosítására egy termoolajos földgáz tüzelésű kazánt üzemeltetnek. A toll üzemben a toll szárításához szükséges hőenergiát 2 db termoolajos kazán biztosítja.

Pontforrás jele	P21	P22	P23
Megnevezése	Panír 5. kémény	Tollüzem 1. kémény	Tollüzem 2. kémény
Telephelyen belüli elhelyezkedése	Panír V.	Tollüzem	Tollüzem
Berendezés LAL azonosító	T16	T14	T15
Kazán típusa	New Konstruktív THK-800	BGO-030 Thermo kazán	BGO-030 Thermo kazán
Hőteljesítménye (kW)	800	300	300
Pontforrás magassága (m)	10,2	7,5	7,5
Pontforrás kibocsátó felülete (m ²)	0,126	0,096	0,096

7. számú technológia: Villamos és hőenergia termelés gázmotorral

A telephelyen egy gázmotor üzemel, amely által megtermelt villamos energiát a hálózatba táplálják, a hőenergiát a technológiában hasznosítják.

Pontforrás jele	P25
Megnevezése	Gázmotor kipufogó kürtője
Telephelyen belüli elhelyezkedése	Gázmotor helyiség
Gázmotor típusa	TEDOM CAT 1200 SP földgáz tüzelésű gázmotor
Teljesítmény (kW)	1.168
Hengerek száma	16
Berendezés LAL azonosító	T18
Pontforrás magassága (m)	7,5
Pontforrás kibocsátó felülete (m ²)	1

Diffúz jellegű levegőterhelés:

A telephelyen ammóniát és különböző keverékgázokat egyaránt használnak hűtőközegként. Az ammónia hűtőközeget az időközbeni elpárolgása miatt negyedévente szükséges utántölteni. A veszteségek lehetséges okai:

- szivattyú tömszelence tömítetlensége,
- szelepek tömítetlensége,
- automata légtelenítés során elpárolgó mennyiség,
- javítás, karbantartás során jelentkező veszteségek.

Az elmúlt öt évben az utántöltéshoz felhasznált mennyiségek:

Időszak					Utántöltött NH ₃ mennyisége (kg/év)				
2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2.490	3.600	7.935	10.160	1.750

A telephelyen üzemelő hűtőkörök ellenőrzését, javítását, szivárgásvizsgálatát arra jogosítvánnyal rendelkező vállalkozás végzi.

A tevékenység bűzhatása:

A bűz kellemetlen szagú légszennyező anyag, vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen nem jellemezhető. A telephelyen folytatott tevékenység a technológia sajátossága miatt bűzhatással jár.

A telephelyen a baromfifeldolgozó technológia az alapanyag fogadástól és feldolgozástól kezdve a késztermék kiszállításig, illetve a hulladék és melléktermék tárolásig zárt rendszerben történik. A környezet minél kisebb terhelése érdekében az alábbi technológiák és tevékenységek működnek zárt épületekben:

- élőállat függesztés 2200 m²-es fedett térben,
- vágóvonal,
- panírozó-sütő vonalak,
- tollüzem,
- állati eredetű melléktermék tároló,
- szennyvízkezelő technológiában a bűzös tevékenységnek számító fizikai-kémiai eljárások.

Biofilterek:

I. sz. biofilter: A HUNGERIT Zrt. Központi telephelyén a Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. üzemeltet állateledel gyártásához szükséges ízesítő segédanyaggyártó üzemet. A tevékenység során keletkező szaganyaggal terhelte levegőt a munkatérből elszívják és biofilteren keresztül vezetik a környezeti levegőbe.

A biofilter kapacitása 5.000 m³/h, kibocsátási felülete 3 m², kibocsátási magassága 7 m. A biofilterben töltetanyagként 15 m³ faaprítékot és oltóanyag keveréket alkalmaznak,

II. sz. biofilter: A HUNGERIT Zrt. tulajdonát képező szennyvíztisztítót 2019-től a Veolia Zrt. üzemelteti, ahol a zárt technológiából kikerülő szagszennyezett levegő tisztítására 2 db, függőleges helyzetű biofiltert alkalmaznak. A biofilterek kapacitása egyenként 560 m³/h, a tisztított levegő a torony tetején kialakított 0,070 m² felületen keresztül távozik a környezetbe. A biofilter kürtőinek magassága 3 m.

Paníró V. üzem:

A panírozó vonalon a terméket liszttel, panírlével, morzsával vonják be, majd kisütik. Először a már panírozott terméket magas hőmérsékletű olajfürdőbe merítik, hőkezelik, majd forró levegőáramban készre sütik. Az előállított terméket lehűtik, majd gyorsfagyasztják. A sütéshez használt hőenergiát a P21 jelű pontforráshoz kapcsolódó termoolajos kazán biztosítja.

Az olajsütő és étolaj keringtetőtől (elősütő) 3 ponton, a forró levegős utósütőtől szintén 3 ponton szívják el az olajos, párás levegőt, majd egy-egy központi elszívó vezetékbe csatlakoztatják. A megfelelő elszívásról az elősütőnél egy 2.400 m³/h, az utósütőnél egy 3.150

m³/h névleges légszállítási teljesítményű ventilátor gondoskodik. A két központi elszívó vezeték a Panír V. üzem keleti oldalán kerül kivezetésre a környezeti levegőbe.

Az új, vízszintes elrendezésű R-Filter gyártmányú UVOC 380 K típusú ipari zsírbontó és szagtalanító berendezés az elszívó csatornán kívül került beépítésre, így az UV-lámpák nem érintkeznek közvetlenül a zsírral szennyezett levegővel. A berendezés működése során a munkatérből a készüléken keresztül ózonnal dúsított levegőt juttat a légcsatornába. A berendezés reaktorkamrájában elhelyezett széles spektrumú ózonos UV lámpák a 185 nm hullámhosszúságú tartományban a levegő oxigénjéből nagy mennyiségű ózont állítanak elő, amely a légcsatornába jutva szén-dioxiddá és vízzé oxidálja a zsírokat és egyéb szaganyagokat. A berendezés műszaki adatlapja alapján az ózonos UV légtisztító berendezések légkezelési kapacitása 5.500 m³/h, a keletkező ózonmennyiség maximum 35 g/h. A reakcióidő 2 sec, a berendezés reakciótávolsága 8 méter.

A bűz mérését az MSZ EN 13725:2003. szabvány előírásai határozzák meg. Mivel a bűz légszennyező anyagok keveréke, a bemenő és a leválasztó berendezés után kiáramló légmennyiség szagkoncentrációjának (SZE/m³) méréséből számított leválasztási hatások ad a rendszer működésére érdemi minősítést.

A biofilterekkel szemben támasztott, a szagkibocsátás csökkentésével kapcsolatos szakmai követelmény a 90-95 %-os szagesökkentési hatások és a kezelt levegő kellemetlen, penetráns szagának megváltoztatása.

A biofilterek leválasztási hatásfokát 2021., 2023. és 2025 évben, az ózonos légtisztító leválasztási hatásfokát 2025. évben akkreditált laboratórium, szabványos mérési módszerrel megmérte. Minden esetben a leválasztási hatások meghaladta a 90%-ot.

A vizsgált technológiák szagkibocsátására a BAT-következtetés nem ír elő BAT-AEL értékeket, valamint a jelenleg érvényben lévő hazai jogszabályok sem írnak elő tervezési irányértéket, a berendezések szagesökkentési hatásfokára sincs jogszabályi előírás.

P8 jelű pontforráshoz kapcsolódó technológiamódosítás:

A Gyármentő pályázat keretén belül a Panír II. és III. üzem energiaközpont rekonstrukcióját tervezik, amely szerint a P8 jelű pontforráshoz kapcsolódó Certuss Universal 1100 kW névleges hőteljesítményű gőzfejlesztő kazánt megszüntetik. A telepítendő új, Certuss Universal 600 TC típusú gőzfejlesztő berendezés a meglévő P8 jelű pontforráshoz fog csatlakozni. A kémény kialakítása nem változik.

Pontforrás jele	P8
Megnevezése	Universal Certus gőzkazán kémény
Telephelyen belüli elhelyezkedése	Panír II. és III.
Kazán típusa	Certuss Universal 600 TC
Gőzteljesítménye (kg/h)	600
Hőteljesítménye (kW)	436
Pontforrás magassága (m)	11
Pontforrás kibocsátó felülete (m ²)	0,196

Járműforgalom hatása a levegőre:

A telephelyre a ki- és beszállítása közúton történik. A tehergépkocsi az üzem területére a főportánál található teherforgalmi belépő kapun keresztül mehetnek be.

Az állatokat heti öt alkalommal, napi 18-20 fordulóban szállítják be a feldolgozóba kamionnal vagy pótkocsi járműszerelvénnel.

A munkába gépkocsival érkező dolgozók számára az üzem kerítésén kívül parkolót létesítettek.

A telepre irányuló személy- és tehergépjármű forgalom által kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége a közút forgalma által okozott szennyezéshez képest elenyésző.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely Szentesen, a lakóterület és az ipari, gazdasági terület találkozásánál, a következő helyrajzi számú területeken található: központi telep 4698/4 hrsz., panírüzem 4123/13 hrsz., tollüzem 4752 hrsz..

A telephely környezetében:

- Az É-i irányban, az Attila u. átellenes oldalán 1. 3. és 5. szám alatt többszintes lakóépületek vannak nagyvárosias lakóterületen (Ln-TSz).
- K-i és a DK-i irányban ipari, gazdasági terület húzódik (Gip). Ezeken a területeken védendő épületek nincsenek.
- A Ny-i oldalon a Koszta J. u. és a Nagy völgy sor lakóházai helyezkednek el kertvárosias lakóövezetben (Lke).
- A D-i oldalon a Sopron utca, a DNy-i oldalon a Vecseri utca családi házai találhatók kertvárosias lakóövezetben (Lke).

A telephely megközelítése az 4516 sz. összekötő útról közvetlenül, a 45 sz. másodrendű főútról a közbeeső utcákon történik.

A teherforgalom dominánsan az Ipartelepi útról, kisebb mértékben az Attila utcáról a Nagy völgy soron keresztül éri el a telephelyet.

A személygépkocsi forgalom részére a központi telephely mellett, de azon kívül, külső területen parkoló áll rendelkezésre.

A telephely domináns zajforrásai:

- Központi telephely: feldolgozó üzem, hűtőgépház a kapcsolódó kondenzátorteleppel, kazánház, kompresszorház, járműmozgás.
- Panírüzem: a technológia zárt.
- A víz- és szennyvízkezelő.
- Tollüzem: a technológia zárt, a szabad téren Clivet folyadékűtő, VTS légkezelő (nem üzemel).

A 2020-ban és 2023-ban elvégzett zajvizsgálatokhoz képest az üzemviteli állapotokban jelentős változások történtek, amelyek az üzem zajkibocsátását is befolyásolják.

A kacsavágási és feldolgozási tevékenység megszűnt, a technológiához tartozó zajforrások leállása csökkentette a környezeti zajterhelés mértékét.

Sipos László zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök akusztikai szakértői véleményt készített az üzem környezeti zajkibocsátásáról. A mérést 2025. november hónapban végezte.

A telephely zajkibocsátása az üzemviteli változások és az elvégzett zajcsökkentés miatt jelentősen csökkent, de kis mértékben még meghaladja a zajkibocsátási határértékeket.

A szakértői vélemény szerint a zajterhelési határértékek nem teljesülnek a védendő épületeknél. A túllépés mértéke: $T = 1 / 3$ dB (nappal / éjjel), a túllépés mértéke a szubjektív észlelhetőség szempontjából jelentéktelen.

Az érintett ingatlanok: Koszta J. u. 14., Nagy völgy sor 1. és Nagy völgy sor 1/A. nappal és Koszta J. u. 14. éjszaka.

A zajkibocsátás csökkenésével változott a közvetlen hatásterület is.

A közvetett hatásterületen a telephelyre irányuló célforgalom járuléka a csatlakozó útszakaszokon nem éri el a +3 dB zajterhelés emelkedést.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem:

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik, megakadályozva ezzel a szennyezőanyagok földtani közegbe való kijutását, terjedését.

A technológia zárt rendszerű, a tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek műszaki védelme (burkolt, vízelvezető rendszerrel ellátott térrészek) megfelel a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.

Az étolaj (panírozások esetében), valamint a vegyi anyagok (pl. takarítási-tisztítási, fertőtlenítési munkákhoz, vízkezeléshez használt anyagok) tárolója megfelelő mérettel rendelkező kármentővel ellátottak.

A kommunális- és technológiai szennyvíz elvezető, -tisztító rendszer létesítményei vízzáró kialakításúak.

Vízellátás:

A központi üzem vízigénye (szociális-, technológiai-, tűzivíz vízigény) 4 db mélyfúrású kútról, a tollfeldolgozó üzem vízellátását szolgáló fűrt kút által biztosított. Ezen kutakon felül, a telephelyen, egy ipari hűtővízes kút is található.

A szociális vízigény a dolgozók vízszükségletéből, a technológiai vízigény pedig az elsődleges feldolgozás (csirke- és kombinált feldolgozás), a másodlagos feldolgozás (panírozás), illetve a kapcsolódó tevékenységek (tollüzem, kocsimosó, rekeszmosó, mosoda) végzése során merül fel.

Szennyvíz:

Az üzem területén a vízhasználatból adódóan szociális- és technológiai jellegű szennyvizek keletkeznek, melyek elvezetése elválasztott rendszerű szennyvízhálózaton keresztül történik.

A dolgozók szociális vízhasználatából adódóan keletkező szociális szennyvizet a városi szennyvízelvezető csatornahálózatba vezetik.

A technológiai szennyvizek az elsődleges feldolgozás (csirke- és kombinált feldolgozás, üzemtakarítás), a másodlagos feldolgozás (panírozások, üzemtakarítás), illetve az egyéb tevékenységek (tollüzem, kocsimosó, rekeszmosó, mosoda) végzése során keletkeznek, melyeket a telepi szennyvíztisztítóra vezetnek.

Az üzemi szennyvíztisztító Szentes 4123/7 hrsz.-ú ingatlanon található, melynek technológiáját, illetve a tisztított szennyvíz elvezetésének vízellétesítményeit a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. üzemelteti a vízügyi és vízvédelmi hatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján.

Az egyes feldolgozó üzemrészeknél keletkező szennyvizet helyileg telepített zsírfogó aknán keresztül, és finomráccsal előtisztítva, illetve a tollfeldolgozó üzem szennyvizét ívszítán megszűrve vezetik az üzemi szennyvíztisztítóra, ahol megtörténik a beérkező szennyvizek mechanikai-, fizikokémiai-, eleveniszapos biológiai tisztítása.

A zsírfogókban felúszó zsírfázist szippantó kocsival távolítják el és biogáz üzembe szállítják hasznosításra, a finomráccsszerkezettel kiszűrt rácsszemetet géppel eltávolítják, majd szennyvízkezelési melléktermékként az erre a célra kihelyezett konténerben gyűjtik, elszállításig.

A tisztított szennyvizet nyomóvezetékekkel juttatják a Tisza folyó 236+986 fkm szelvényébe, parti bevezetéssel (EOV_Y:739 834,7 m; EOV_X: 147 596,5 m).

Önellenőrzés:

A kibocsátott tisztított szennyvizek minőségét a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt., mint a szennyvíztisztító üzemeltetője, a vízügyi és vízvédelmi hatóság által jóváhagyott önellenőrzési terv alapján rendszeresen ellenőrzi.

Csapadékvíz:

A tetőfelületek csapadékvizei az épületek ereszcsonatán, a burkolt térrészek csapadékvizei pedig a burkolatba beépített víznyelőknakon keresztül a telepi, elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető csatornarendszerbe, majd a Nagyvölgyi-csatornába kerülnek bevezetésre.

Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Üzemi kárelhárítási terv:

A telephely a környezetvédelmi hatóság által CS/Z02/06941-5/2022. (16301-27-3/2022.) számon jóváhagyott, 2027. szeptember 29. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Alapállapot-jelentés (földtani közeg):

Az engedélyes elkészítette az alapállapot-jelentést.

Az Attila út 2., 4-4/A. ingatlanokat érintően a földtani közeg vonatkozásában 2017. május 08. napján 2 db talaj-mintavételi furatból (T-54/2017; T-55/2017) történt akkreditált mintavételezés. Az akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat a Bálint Analitika Kft. végezte el pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, nitrát, ammónium komponensre.

Talajminták kémiai vizsgálati eredményei 1:10-es desztillált vizes kivonatból:

Komponens	Mérési eredmények*	
	T-54/2017 (Szentés, Attila út. 2.)	T-54/2017 (Szentés, Attila út 4-4/A.)
pH	8,51	7,98
Fajl. el. vez.kép. ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	202	120
Nitrát (mg/l)	4,3	2,2
Ammónium (mg/l)	0,16	0,22

A tollüzemi ingatlan vonatkozásában 2019. július 02. napján 2 db talaj-mintavételi furatból (1. furat: EOVS=145 941 m, EOVS= 743 659 m; 2. furat: EOVS= 143 981 m; EOVS= 743 631 m) történt akkreditált mintavételezés kézi spirális fúróval. A mintavételezést az Aqualabor Kft., a laboratóriumi vizsgálatokat a Bálint Analitika Kft. végezte el pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, nitrát, ammónium komponensre.

Talajminták kémiai vizsgálati eredményei 1:10-es desztillált vizes kivonatból:

Komponens	Mérési eredmények*			
	1. furat	2. furat		
	T-152 (1 m)	T-153 (1 m)	T-154 (2 m)	T-155 (3 m)
pH	8,53	8,35	8,33	8,92
Fajl. el. vez.kép. ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	126	86	82	80
Nitrát (mg/l)	0,3	1,2	1,0	<0,3

Ammónium (mg/l)	0,29	0,47	0,31	0,19
-----------------	------	------	------	------

A furatokban vett talajmintákban vizsgált komponensek laboratóriumi eredményei alapján megállapítható, hogy a mért eredmények *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határérték alattiak.*

Fentiek alapján megállapítható, hogy a vizsgált komponensek vonatkozásában a talaj nem minősül szennyezettnek.

A TEVÉKENYSÉG TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Az érintett ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 hálózat részét nem képezi. A tevékenység természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNIKA

A BAT (legjobb elérhető technika) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A tevékenységre vonatkozóan magyar nyelvű BAT útmutatók rendelkezésre állnak. A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2749 végrehajtási határozata, mely az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetések a vágóhidak, az állati eredetű melléktermékek és/vagy az élelmezési célra alkalmas társtermékek ágazata tekintetében történő meghatározásáról szól, valamint az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében a Bizottság 2019/2031. számú végrehajtási határozatát.

A létesítmény technológiája az előírt intézkedések megvalósításával, betartásával levegőtisztaság-védelmi, földtani közeg védelmi, valamint hulladékgazdálkodási szempontból megfelel a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legészszerűbb, és a környezet védelmét megfelelően biztosító technológiák követelményeinek.

A BAT-nak való megfelelés a technológia szempontjából:

A telephelyen folytatott tevékenység a technológia sajátossága miatt bűzhatással jár.

A telephelyen a baromfifeldolgozó technológiát az alapanyag fogadástól és feldolgozástól kezdve a késztermék kiszállításig, illetve a hulladék és melléktermék tárolásig, valamint a szennyvízkezelésig zárt rendszerben végzik. Az alkalmazott leválasztó berendezésekkel, a technológiai előírások és a BAT-tal kapcsolatos következtetések maradéktalan betartásával, valamint a teljes telepen a „jó gazda” gondosságával biztosítható a telep szagkibocsátásának minimalizálása.

A BAT-nak való megfelelés hulladékgazdálkodási szempontból:

A telephelyen a szelektív hulladékgyűjtést alkalmazzák, így a hulladékok hasznosítható része teljes egészében hasznosításra adható át.

A tevékenység során felhasználásra kerülő veszélyes anyagok a szakszerű üzemeltetéshez szükséges mennyiségben történnek felhasználásra, ezzel a környezetterhelés csökkentésére való törekvés megvalósul.

A BAT-nak való megfelelés a levegőtisztaság-védelem szempontjából:

A bűzanyagok képződésével járó technológiák zárt térben való működtetésével a környezet káros mértékű bűzterhelése megelőzhető.

A szennyvízkezelő zárt helyiségeinek levegő elszívását biofilterbe vezetik.

A Panír 5 üzemben a zsírgőz elszívási technológia részeként valamennyi elszívási ponton beépítésre került 1-1 db zsírszűrő és olajleválasztó berendezés, illetve az elő- és utósütő berendezésekhez 1-1 db R-Filter gyártmányú UVOC 380 K UV ipari zsírbontó és szagtalanító készülék került telepítésre.

A telephelyen működő két darab nagyteljesítményű energiatermelő berendezés füstgáz hőhasznosítóval működik.

A BAT-nak való megfelelés a zaj- és rezgésvédelem szempontjából:

A telephely zajkibocsátását Sipos László zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök zajméréssel ellenőrizte. A mérés zajkibocsátási határérték túllépést állapított meg. A legközelebbi védendő létesítményeknél a zajvédelmi követelmények nem teljesülnek. A zajkibocsátási határérték túllépésének megszüntetése érdekében a hatóság az üzemeltetőt intézkedési terv benyújtására kötelezi.

A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik, normál üzemelési körülmények között a földtani közeg szennyeződése nem következhet be.

A technológia zárt rendszerű, a tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek műszaki védelme biztosított.

A vízfelhasználás mérése biztosítja az optimális vízhasználatot.

A kommunális szennyvizet a városi közcsonna-hálózatba vezetik.

Az előtisztított technológiai szennyvíz Tiszába való bevezetésének nyomon követése önellenőrzés által biztosított.

A tiszta csapadékvízet elkülönítetten vezetik el.

A közcsonnába való bebocsátás nyomon követése önellenőrzés által biztosított.

A telep rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel.

ELŐÍRÁSOK

A tevékenység végzésének általános feltételei

Előírások:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, a létesítményt működtetni, hogy a tevékenység és a kibocsátások megfeleljenek a mindenkori, hatályos jogszabályokban, valamint az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
2. Olyan módosítás, vagy átépítés, amely a vonatkozó jogszabály szerint jelentős változtatásnak minősül, csak a változtatásra vonatkozó – véglegessé vált – módosított egységes környezet használati engedély birtokában valósítható meg.
3. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a vonatkozó jogszabály szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben a környezetvédelmi hatóságra be kell jelenteni.

4. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedély másolatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul a környezetvédelmi hatóságra be kell nyújtani.
 5. Az engedély a maximális kapacitásra vonatkozik.
 6. A kapacitásban történő bármely változtatás csak a környezetvédelmi hatóság előzetes engedélyével lehetséges.
 7. A vonatkozó jogszabály értelmében, a tevékenység végzőjének felügyeleti díjat kell fizetni.
- Határidő: tárgyév február 28.**
8. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

Szabályok a tevékenység végzése során

Előírások:

Övintézkedések:

9. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés:

10. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
11. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
12. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség:

14. A létesítmény működtetője köteles biztosítani, hogy a felsőfokú végzettségű környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel:

15. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) március 31-ig és ezt követően minden évben március 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
16. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

17. Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartáshoz (továbbiakban PRTR) kapcsolódóan az engedélyes köteles évente E-PRTR-A adatlapot benyújtani a jelen engedély tárgyát képező tevékenység vonatkozásában a hatályos jogszabály szerinti módon.

Értesítés:

18. Az engedélyes köteles telefonon és írásban értesíteni a környezetvédelmi hatóságot lehetőség szerint minél hamarabb, de **legkésőbb 8 órán belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén;
- a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

Az engedélyesnek az értesítés során tájékoztatást kell adnia az észlelést követően azonnal megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

19. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

20. Minden olyan esemény kapcsán, amely a környezet veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de **legkésőbb 8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:

- levegő-, zaj- és rezgésvédelem, földtani közeg védelme, valamint táj- és természetvédelem vonatkozásában:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165, 30/938-23-89 /ügyelet/; e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu)

- hulladékgazdálkodás vonatkozásában:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165; e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu)

- felszíni- és felszín alatti víz veszélyeztetése, vagy szennyezése esetén:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.; tel.: 62/549 340; e-mail: katved.tvh@csongrad.gov.hu)

- tűz- és katasztrófavédelem esetén:

Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.; tel.: 62/621-280; e-mail: csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu);

- emberi egészség veszélyeztetése esetén:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Készenléti Szolgálatát (tel.: 30/463-72-23; e-mail: keszenlet.csongrad@dar.antsz.hu);

- állategészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági vonatkozású esemény, fertőzés gyanúja esetén:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályt (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.; tel.: 62/680-800; e-mail: elelmiszer@csongrad.gov.hu)

Erőforrások felhasználása

Előírások:

21. Az engedélyes köteles a telephelyi technológia során felhasznált, illetve keletkező anyagokról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos.

22. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített dokumentációt az 5 évenként elkészítésre kerülő, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjához kell csatolni.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

23. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram és a gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

24. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A belső auditnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

25. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos.

Levegőtisztaság-védelem

Előírások:

1. számú technológia: Hőtermelés és technológiai gőz előállítás (I. kategóriájú tüzelőberendezések)

26. A P8, P16 és P20 jelű légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó tüzelőberendezések légszennyező anyag kibocsátására vonatkozó határértékek:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szilárd anyag (7)	P16	5
Szén-monoxid (CO) (2)		100
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)		350
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)		35
Szilárd anyag (7)	P8, P20	5
Szén-monoxid (CO) (2)		100
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)		200
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)		35

A mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes) 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2. számú technológia: Panírozás

27. A P13, P14 és P15 jelű légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések légszennyező anyag kibocsátására vonatkozó határértékek:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Tömegáram [kg/h]	Határérték [mg/m^3]
Szén-monoxid (CO) (2)	P13, P14, P15	5,0 vagy ennél nagyobb	500
Nitrogén-oxidok (NO_2 -ben kifejezve) (3)		5,0 vagy ennél nagyobb	500

A mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

5. számú technológia: Tollszerű porleválasztó technológia

28. A P24 jelű légszennyező pontforráshoz kapcsolódó berendezések légszennyező anyag kibocsátására vonatkozó határérték:

Légszennyező anyag	Forrás	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Kibocsátási határérték [mg/m^3]
Szilárd anyag (7)	P24	0,5-ig	150
		0,5-nél nagyobb	50

6. számú technológia: Hőtermelés és technológiai gőz előállítás (II. kategóriájú tüzelőberendezések)

29. A P21, P22 és P23 jelű légszennyező pontforráshoz kapcsolódó berendezések légszennyező anyag kibocsátására vonatkozó határértékek:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Kibocsátási határérték [mg/m^3]
Szilárd anyag (7)	P21, P22 és P23	5
Szén-monoxid (CO) (2)		100
Nitrogén-oxidok (NO_2 -ben kifejezve) (3)		250
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO_2 -ben kifejezve) (1)		35

A mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes) 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

7. számú technológia: Villamos és hőenergia termelés gázmotorral

30. A P25 jelű légszennyező pontforráshoz kapcsolódó berendezés légszennyező anyag kibocsátására vonatkozó határértékek:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szén-monoxid (CO) (2)	P25	245
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)		190
Összes szénhidrogén C1-ben kifejezve, a metán kivételével (973)		55

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes) 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 15% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A P8 jelű légszennyező pontforrás létesítésével és a próbaüzemével kapcsolatos előírások:

31. A létesítést követően a berendezések beüzemelése érdekében próbaüzemet kell tartani.
32. A próbaüzem kezdetét írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságra.
33. A próbaüzem időtartama maximum 6 hónap.
34. A próbaüzem során fellépő bármilyen üzemzavar esetén a próbaüzemet azonnal abba kell hagyni. A rendszer csak a hiba megkeresése és kijavítása után indítható újra.
35. A próbaüzem során fellépő bármilyen üzemzavarról a környezetvédelmi hatóságot telefonon haladéktalanul, 24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell.
36. A próbaüzem során a berendezések csak az esetlegesen szükséges beállítások idejére, illetve a mérés időtartama alatt üzemeltethetők, egyébként nem.
37. A próbaüzem kezdetétől számított 3 hónapon belül a P8 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel, normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti akkreditált méréssel kell megállapítani.
38. A próbaüzemet követően a berendezések csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában üzemeltethetők.
39. Az mérési jegyzőkönyvet, valamint az emisszió mérési eredmények alapján a pontforrásról elektronikusan LAL bejelentést és hatásterület lehatárolást kell a hatóságra benyújtani és a pontforrás üzembe helyezését kérelmezni kell a környezetvédelmi hatóságon.

Méréssel kapcsolatos előírások:

40. A telephelyen működő pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladhatják meg.
41. A pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok határértéknek való megfelelését akkreditált laboratórium által elvégzett időszakos szabványos mérésekkel kell igazolni.
42. A 2 db biofilter töltet és az ózonos UV légtisztító berendezések szűrési hatékonyságának mérését a szagkoncentráció tekintetében a 90-95%-os közömbösítési, szűrési határfok teljesülésének igazolására az MSZ EN 13725:2003. szabvány szerint, kétfévente, a nyári nagy melegben (július-augusztus hónapokban) akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni. A mérések során átlagos üzemvitelt kell biztosítani. A mérést akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni. Ugyanekkor el kell végezni a bűzvédelmi hatásterület lehatárolását is.

43. A mérések időpontjáról a mérést megelőző 8 nappal írásbeli értesítést kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére, a mérési jegyzőkönyvet pedig a mérést követő 60 napon belül be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
44. A telephelyen mérendő légszennyező források és mérési gyakoriságuk:

Mérési, ellenőrzési kötelezettségek	Forrás	Gyakoriság	Határidő
Pontforrások akkreditált emisszió mérése	P14, P15, P16, P21	5 évente	2026
	P20	3 évente	2027
	P13	5 évente	2027
	P8	5 évente	2028
	P22, P23, P24	5 évente	2030
	P25*	évente	üzembehelyezést követően*
	P8 új	-	próbaüzem alatt
Szagcsökkentési hatásfok vizsgálat	Szennyvíztelepi biofilterek	kétévente	2027
	Panír V. üzem	kétévente	2027

*A gázmotor jelenleg meghibásodás és a hosszan elnyúló szervizelés miatt üzemben kívül van.

45. Amennyiben a berendezés szervizelése befejeződött és ismételt üzembe kívánják helyezni a gázmotort, annak elindítása előtt 8 nappal értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.
46. Az üzembe helyezést követő 30 napon belül a pontforrás által kibocsátott légszennyező anyagok határértéknek való megfelelését akkreditált laboratórium által elvégzett időszakos szabványos méréssel kell igazolni.
47. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságra.

Általános előírások:

48. A működés során minden részfolyamatra kiterjedően kiemelten fontos figyelmet kell szentelni a technológiai fegyelem betartására.
49. Bármilyen üzemzavar esetén, ha bűzanyag kerülhet a környezeti levegőbe, a termelést a biztonsági feltételek figyelembe vétele mellett le kell állítani, továbbfolytatni a termelést csak a hiba elhárítása után szabad.
50. Az engedélyesnek a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe” a telepen folytatott tevékenysége során.
- Határidő: Folyamatos**
51. A telephelyi tevékenység végzése során tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
52. A telephelyen működő, bűzanyagokat kibocsátó technológiák zárt rendszerben és/vagy zárt térben működtethetők.
53. A légheszívó rendszerek gerincvezetékeinek karbantartását rendszeresen kell végezni, az esetleges meghibásodásokat azonnal javítani szükséges.
54. A működő biofilterek töltetének karbantartását rendszeresen el kell végezni, A karbantartás elvégzésének időpontját az éves beszámolóban meg kell adni.

55. A berendezések kidobányílásán kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.
 56. Az ammóniával működő berendezések szivárgásmentességét az elérhető legjobb technika alkalmazásával, továbbá folyamatos karbantartással, időszakos felülvizsgálattal kell biztosítani.
 57. Az ammóniával töltött hűtőberendezések karbantartásairól, utántöltésekről naprakész üzemnaplót kell vezetni, és ellenőrzéskor be kell tudni mutatni. A naplóban fel kell jegyezni a feltöltött mennyiséget, és a feltöltés idejét. Az üzemnaplóban vezetni kell továbbá az esetleges havária eseményeket is, az esemény és a tett intézkedések részletes leírásával együtt.
- Határidő: folyamatos.**
58. A hűtőközeggel kapcsolatos bármely havária jellegű eseményt telefonon azonnal és 24 órán belül az esemény részletes ismertetésével írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
 59. A berendezések hatékony működése érdekében biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
 60. A berendezéseket csak a gépkönyvben előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
 61. A légszennyező pontforrásokra vonatkozó éves Légszennyezés Mértéke adatszolgáltatási kötelezettséget a mérési eredmények alapján, elektronikus úton kell teljesíteni.
 62. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.
 63. A telephelyen meglévő élő növényeket rendszeresen gondozni kell és az esetlegesen elpusztult egyedeket pótolni szükséges.
 64. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
 65. Levegőtisztaság-védelmi szempontból monitoring kialakítása nem szükséges.

Zaj- és rezgésvédelem

Előírások:

66. Az üzemi zajforrások által okozott zaj a zajkibocsátási határértékeket túllépi, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló Korm. rendelet előírásai alapján elkészített intézkedési tervet kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságra.

Határidő: jelen határozat véglegessé válásától számított 90 nap.

Földtani közeg védelme

Előírások:

67. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
68. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
69. A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
70. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál

magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapot a földtani közegben.

71. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
72. A szennyezéssel potenciálisan érintett térrészek, berendezések műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások

Előírások:

73. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, a legjobb elérhető technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
74. Az engedélyesnek a legjobb elérhető technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről;
 - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről;
 - a környezetszennyezést megelőző hulladékgyűjtést biztosító hulladéktároló edényzetek, illetve munkahelyi gyűjtőhelyek alkalmazásáról;
 - a levegőterhelés, a környezeti zaj- és rezgésekibocsátás minimalizálásáról;
 - a földtani közeg szennyeződésének megakadályozásáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról;
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége, kiemelten az alábbiakra:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a forgalom okozta zajterhelés,
 - a földtani közeg szennyezése,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.
75. A telephelyi létesítmények és az épületgépészeti berendezések karbantartását rendszeresen kell végezni.

76. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

Előírások:

77. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.
78. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
79. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
80. Az engedélyesnek aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani a hatóságra.

Határidő: 2027. augusztus 15.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások

Előírások:

81. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles hatóság egyetértésével leszerelni a környezet-szennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról.
82. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
83. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció hatóságra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.
84. Amennyiben az engedélyes a tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.

Adatrögzítés, adatszolgáltatás és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére

Előírások:

85. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
86. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
87. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes

- köteles a panaszok beérkezését követő egy hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
88. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
 89. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani, egy eredeti és egy másolati példányban.
 90. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének, vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
 91. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
 92. A beszámolónak ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre – a minták elemzése alapján – a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
 93. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat szükséges szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOv koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '03 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Arra való nyilatkozat, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
 - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód.

Adatszolgáltatás, beszámolók ütemezése:

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		

(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)		
LM (Légszennyezés Mértéke) bevallás, mennyiségtől függően E-PRTR	évente	március 31.
Éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (mennyiségtől függően veszélyes, nem veszélyes, EPRT-R)	évente	március 1.
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegőtisztaság-védelem: - technológia bűzkibocsátásának csökkentésére tett intézkedések – a hűtőközeg gazdálkodással kapcsolatos elemzés, hűtőrendszer felülvizsgálati jegyzőkönyve, – biofilterek karbantartásának időpontja - elvégzett mérések eredménye, értékelése	évente	március 31.
Hulladékgazdálkodás: – Keletkezett hulladékok – Technológiánkénti anyagmérleg		
Zajvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület bemutatása		
Földtani közeg védelme: – Szennyezéssel potenciálisan érintett térrészek, technológiai berendezések műszaki állapotának ellenőrzése		

Panaszok jelentése	összefoglaló		
Bejelentett összefoglalója	események		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések			
Eseti beszámolók			
Panasz	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül	
Bejelentett esemény		Az eseményt követő 1 hónapon belül	
Havária		Haladéktalanul	
BAT-nak való megfelelés vizsgálata	5 év	A felülvizsgálati dokumentáció részeként	
Energiahatékonysági audit (veszteségfeltáró vizsgálat)			

A beszámolókat elektronikus úton a környezetvédelmi hatóság – a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – részére kell elküldeni.

*

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentáció vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

Általános előírások:

- Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
- A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, műszaki védelemmel rendelkező területen, szelektíven gyűjteni.
- A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, a hulladékok kezeléséről ezen időn belül kell gondoskodni.
- Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- Veszélyes hulladékot engedély nélkül tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
- Az engedélyes a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást köteles a telephelyen vezetni, amelyet a hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
- A keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- A hulladékgazdálkodási adatszolgáltatással együtt az engedélyes köteles E-PRTR adatszolgáltatást is teljesíteni a telephelyről kiszállított hulladékokról, amennyiben azok meghaladják a hatályos EK rendeletben foglalt értékeket.
- Az éves beszámolónak tartalmaznia kell technológiai bontásban a keletkezett hulladékokra és melléktermékekre vonatkozó adatokat, valamint technológiai anyagmérlegeket.

Fejlesztésekkel kapcsolatos előírások:

- Amennyiben a kitermelt talajt nem helyben, a kitermelés helyén kívánják felhasználni, akkor az hulladéknak minősül és hulladékként kell gondoskodni a kezeléséről.
- A keletkező építési-bontási hulladékok hulladékgazdálkodási engedély nélküli gyűjtése kizárólag a hulladék keletkezésének helyén erre a célra alkalmas és kijelölt területen végezhető.
- A keletkező építési-bontási hulladékok a keletkezés helyén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig használhatók fel építési tevékenységhez.

Gyűjtőhelyekkel kapcsolatos előírások:

- A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet, amelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését biztosító hulladék gyűjtőhelyeket.
- A gyűjtőhelyeken alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
- Veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben, tárolóedényben lehet gyűjteni.
- A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy a hulladékok ne keveredjenek és mindegyik hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző gyűjtés.
- A munkahelyi és az üzemi gyűjtőhelyeken egyidőben gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.

- A hulladékgyűjtő helyek üzemeltetését a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával, az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni, és azt szükség szerint aktualizálni kell.
- A nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidőben összesen 183,6 t nem veszélyes hulladék gyűjthető, amelyeket szükség szerint, de legalább félévente át kell adni arra engedéllyel rendelkezőnek.
- A veszélyes hulladék közül a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött arzéntartalmú iszap esetén egyidőben összesen 5 t gyűjthető, amelyeket szükség szerint, de legalább félévente át kell adni arra engedéllyel rendelkezőnek.
- A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen egyidőben összesen 8,52 t veszélyes hulladék gyűjthető, amelyeket szükség szerint, de legalább évente át kell adni arra engedéllyel rendelkezőnek.
- A települési hulladékot szükség szerint, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint át kell adni a közszolgáltató részére.

A felhagyás idejére vonatkozó hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó előírások:

- Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához készített dokumentáció vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

- A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
- A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- A telephely meglévő vízáteremtőműveit a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltaknak megfelelően kell üzemeltetni, fenntartani; az esetlegesen tervezett vízáteremtőműveket kiépíteni, üzemeltetni csak végleges vízjogi létesítési/üzemeltetési engedély birtokában lehet.
- A Tisza folyóba bocsátott tisztított szennyvíz minőségének mindenkor meg kell felelnie a vonatkozó külön jogszabályban előírt határértékeknek:

Megnevezés	Általános védettségi kategória befogadói
pH	6,0 – 9,5
Szennyező anyag	Határérték
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	110 mg/l
Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	25 mg/l
Összes lebegőanyag	50mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10 mg/l
Összes szerves nitrogén	18 mg/l
Összes foszfor	10 mg/l
Szerves oldószer extrakt*	10 mg/l

- Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú vízszennyezési okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízelékesítményen bevezetett határértéknek megfelelő vagy határérték alatti, engedélyezett kibocsátások kivételével.
- A szennyvíz kibocsátó külön jogszabály alapján önellenőrzésre és ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásra kötelezett. Az önellenőrzés jóváhagyott önellenőrzési terv alapján végezhető. Az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó köteles a jelentésköteles kibocsátásáról évente összefoglaló jelentést készíteni, valamint a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló külön jogszabály 4. melléklete szerinti adatlapokat kitölteni, és ezeket a tárgyévut követő év március 31-ig elektronikus úton - Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) továbbfejlesztéseként megvalósult OKIRKapu adatszolgáltató rendszerben - a vízvédelmi hatóságnak megküldeni.
- A kibocsátó köteles üzemnaplót vezetni, melyet a helyszíni ellenőrzés során ellenőrzés céljából a hatóság részére rendelkezésre kell bocsátani.
- Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. **A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-02/NEO/01870-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:**

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
- A dolgozók részére ivóvíz minőségű víz biztosítása szükséges.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges, különös tekintettel a házi legyek és rágcsálók elleni védekezésre, melyet rendszeresen, tervezett program szerint kell végrehajtani.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A munkafolyamatok a veszélyes anyagok és keverékek biztonsági adatlapjainak birtokában kezdhetők meg.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Az engedély véglegessé válásával érvényét veszti a többször módosított CS-06/Z01/06714-11/2020. számú (KTO-azonosító: 16301-22-8/2020.) egységes környezethasználati engedély.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználatot ötszáz ezer forintról húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A bírság összege a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot

meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (*Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.*) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtandó, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – az eljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Az ügyfél az eljárás 810 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a CS-06/Z01/06714-11/2020. számú (KTO-azonosító: 16301-22-8/2020.) határozatával – a véglegessé válástól számított 11 évre – egységes környezethasználati engedélyt adott a HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. részére a Szentés 4698/4, 4123/13 és 4752 hrsz. alatti telephelyen végzett, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) 2. sz. mellékletének következő pontja szerinti:

9. Élelmiszeripar

9.1. Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással

9.2. Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék össz tömegének):

a) kizárólag állati nyersanyagokból kiindulva (kivéve, ha kizárólag tejet tartalmaznak) 75 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással

tevékenységek folytatásához.

Az engedély 2032. december 18. napjáig érvényes.

Az engedélyes képviselőjében az ENVIROAGRO Kft. 2025. december 18. napján a fenti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában kérelmet nyújtott be a hatósághoz. A kérelmet 2026. február 5-én hulladékgazdálkodási szempontból kiegészítették.

A VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERVEZET ADATAI:

Neve: ENVIROAGRO Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 7700 Mohács, Vörösmarty u. 25.

Az R. 20/A. § (4) bekezdése értelmében:

„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni.”

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése alapján „környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.” A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.”

*

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

A hulladékgazdálkodási hatóság a HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. kérelmére indult Szentés 4698/4, 4123/13 és 4752 hrsz. alatti baromfifeldolgozó üzemre vonatkozó, többször módosított, CS-06/Z01/06714-11/2020. számú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata elbírálására vonatkozó eljárásban a **rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg** a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:

1. § (3) bekezdés e) pontja alapján nem terjed ki a törvény hatálya a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra, amelyet építési tevékenység során

termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használják fel.

2. § (4) A kitermelt szennyezetlen talaj és más, természetes állapotában meglévő olyan anyag hulladéktátságát, amelyet nem a kitermelés helyén használnak fel, az (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalommeghatározással, valamint a melléktermékre vagy a hulladéktátság megszűnésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell értelmezni.

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.

5. § (2) A hulladékképződés megelőzése érdekében törekedni kell arra, hogy a technológiából származó, de a technológiai folyamatba visszavezetett gyártási maradék, anyag, valamint a már használt, de eredeti céljára ismételten felhasználható termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusban maradjon. Az anyag vagy termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká.

6. § (3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

31. § (2) bekezdés alapján a hulladékbirtokos

a) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás

útján gondoskodik.

(10) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

65. § (1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztévékenységet ellátó koncessziós társaság (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A veszélyes hulladékok vonatkozásában *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben* foglaltak az irányadók.

A hulladék gyűjtőhelyek üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet* (továbbiakban: R.) rendelkezik.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

11. munkahelyi gyűjtőhely: a természetes személynek nem minősülő hulladéktermelő által a telephelyén végzett munka során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított hely, ahol a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjti;

13. üzemi gyűjtőhely: a gazdálkodó szervezet hulladéktermelő telephelyén létesített olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelő tevékenységével összefüggésben képződött és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék munkahelyi gyűjtést követő, elszállításig történő elkülönített gyűjtésére szolgál;

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

(10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

15. § (6) Ha az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, az üzemi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

17.§ (3) Az üzemeltető az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

A gyűjtőhelyek tároló kapacitását az üzemeltető adta meg az eljárás során. A hulladék elszállítás gyakoriságának meghatározása az R. előírásainak figyelembevételével történt.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokról *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet* rendelkezik.

A 166/2006/EK rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a rendelet I. számú mellékletébe tartozó tevékenység végzése esetén PRTR adatszolgáltatást kell teljesíteni abban az esetben, ha a telepről kiszállított hulladék mennyisége meghaladja a rendeletben meghatározott értékeket.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a Rendelet 3. számú melléklet 17. pont B oszlopa, illetékességét *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet* 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A vízügyi hatóság, a HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. (6600 Szentes, Attila út 2.) kérelmére a Szentes 4698/4, 4123/13, 4752 hrsz. alatti baromfifeldolgozó üzemre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatára és módosítására irányuló engedélyezési eljárásban a rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. a Szentes 4698/4, 4123/13 és 4752 hrsz. alatti ingatlanokon baromfivágó és feldolgozó üzemet működtet.

A telephelyen 2025. július 1. napjától felfüggesztették a kacsavágás és feldolgozás tevékenységet, 2026. január 1. napjától a kacsavágás és feldolgozás tevékenységi kört megszüntették. A változások következtében a feldolgozó vonalhoz kapcsolódó tollüzem működése is felfüggesztésre került, valamint a kacsasütési tevékenység megvalósítása is elmaradt. A tollüzem - a piaci lehetőségeket szem előtt tartva - a telephelyen üzemkész állapotban marad.

A HUNGERIT Zrt. baromfifeldolgozást végez, tevékenységi köre a jövőben a szentesi üzemben brojlercsirkék vágására, darabolására, baromfihús készítmény gyártására és kereskedelmi forgalomba hozására terjed ki.

Szentes 4123/5, 4123/6, 4123/7 4123/8 helyrajzi számú telekcsoport újraosztására tekintettel a Panír-2 és Panír-3 üzem által érintett Szentes 4123/5 és 4123/6 helyrajzi számú ingatlanok összevonásra kerültek, és az érintett terület helyrajzi száma Szentes 4123/13 helyrajzi számra módosult. Valamint a víz- és szennyvízkezelő telep által érintett Szentes 4123/13 helyrajzi számú ingatlan helyrajzi száma Szentes 4123/14 helyrajzi számra módosult.

A központi telepen a Szentes, Attila út 2. (hrsz.: 4698/4) szám alatti ingatlanon található a vágó, daraboló, csomagoló, hűtő, Panír 5 üzem.

A Szentes, Attila út 4-4/A. (hrsz.: 4123/13) szám alatti ingatlanon található a Panír 2-3 üzem.

A Szentes, Sopron utca 2. (hrsz.: 4752) szám alatti ingatlanon található a tollüzem.

A tevékenységhez kapcsolódó szennyvíztelep a Szentés 4123/14 hrsz. alatti területen helyezkedik el, melyet a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. üzemeltet.

Vízellátás, vízhasználat

Az üzem szociális és technológiai ivóvízellátását 4 db saját üzemeltetésben lévő mélyfúrású kútról biztosítják. A kitermelt víz kezelését egy 145 m³/h kapacitású vízkezelő technológia biztosítja, mely során arzén-, vas-, ammónia- és mangánmentesítés, valamint klórozás történik. A B-490, B-57, B-631, B-660 OKK számú kutak, a vízkezelő technológia, tiszta csapadékvíz elvezetés üzemeltetésére a Zrt. 10589-7-13/2013. számon kiadott, legutóbb 35600/5216-10/2021.ált. számon módosított, 2027. február 28. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A vízkezelőben használatos vegyi anyagok tárolása a vízkezelő épületében kialakított zárt raktárban, kármentőken történik.

A telephely ipari hűtővíz igényét biztosító B-700 OKK számú kútra a Zrt. a 35600/5128-14/2019.ált. számon kiadott, legutóbb 30406/3373-5/2024.ált. számon módosított, 2030. február 28. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A tollfeldolgozó üzem vízellátását biztosító B-708 OKK számú kútra a Zrt. 35600/4062-11/2020.ált. számon kiadott, 2025. december 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárás hatóságunkon folyamatban van.

Szennyvízelvezetés, elhelyezés

Az üzem területén a vízhasználatból adódóan szociális és technológiai jellegű szennyvizek keletkeznek, melyek elvezetése elválasztott rendszerű szennyvízhálózaton keresztül történik. A szociális szennyvizeket a városi szennyvízelvezető csatornarendszer fogadja, míg a technológiai szennyvizeket a telepi szennyvíztisztítóra vezetik. A szociális szennyvíz mennyisége gyakorlatilag a szociális vízhasználattal egyező, míg a technológiai szennyvíz mennyisége a termelés volumenének megfelelően változik.

A szennyvízhálózat és az átemelő műtárgyak karbantartását, vízzáróságát rendszeresen végzik.

A telepi szennyvíztisztító Szentés 4123/7 hrsz.-ú ingatlanon található. A teljes szennyvízkezelő technológia, valamint a tisztított szennyvíz elvezetés vízellátási mértékének fenntartására és üzemeltetésére a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. (2040 Budaörs, Szabadság u. 301.) 35600/3480-20/2019.ált. számon kiadott, 30406/141-11/2024.ált. számon módosított, 2029. november 30. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A tisztított szennyvíz elvezetése 6 603 fm D250 PE nyomóvezetékekkel történik a Tisza folyó 236+986 fkm szelvényében parti bevezetéssel.

Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. a Szentés 4123/14 hrsz.-ú ingatlanon meglévő szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz kibocsátás ellenőrzésére 30406/3372-5/2024.ált. számon kiadott, 2029. november 30. napjáig hatályos önellenőrzési tervet jóváhagyó határozattal rendelkezik.

A Szentés 4130/10 hrsz.-ú ingatlanra tervezett új baromfifeldolgozó üzem létesítése okán a Szentés 4123/14 hrsz. alatti meglévő szennyvíztisztítás létesítményeinek fejlesztésére vonatkozóan a Veolia Zrt. részére a vízügyi hatóság 35600/1725-11/2024.ált. számon vízjogi létesítési engedélyt adott, melyet 30406/3112-2/2024.ált. számon kijavított. A megvalósult vízellátási mértékek vonatkozásában a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárás hatóságunkon folyamatban van.

Csapadékvíz- és csurgalékvíz elvezetés:

Az Attila u. 2. szám alatti üzetrész alapvetően szilárd burkolattal ellátott, a lehulló tiszta csapadékvizeket a kiépített víznyelőaknákon, és az épületek ereszcatornáin keresztül az elválasztott csapadékvíz-csatornán a Nagyvílgyi-csatornába vezetik.

Az Attila u. 4-4/a. sz. alatti üzetrész udvara szilárd burkolattal, illetve parkosított felülettel rendelkezik. A burkolatba telepített víznyelő aknák az épületek ereszcatornáin által szállított vizeket a belső csapadékvíz csatornába vezetik, illetve a telephely D-i telekhatára mentén betonlapokkal burkolt övák gyűjti a csapadékvizeket. A telephelyről összegyűlő csapadékvizek befogadója a Nagyvílgyi-csatorna.

A parkolók területén, illetve a telepi utak területén keletkező szennyesövezeti csapadékvizeket olaj- és iszapfogó műtárgyakon történő tisztítást követően vezetik a burkolt övákba.

Szentes 4752 hrsz.-ú ingatlanon megépült új tollüzem tetőfelületéről a lefolyó tiszta csapadékvizek a Hungerit Zrt. területén kialakított belső csapadékvíz csatornába gyűlnek, ahonnan szivattyúval kerülnek átvezetésre a Nagyvílgyi-csatornába, a közlekedő utak felületéről elvezetett csapadékvizeket szintén a Nagyvílgyi-csatornába vezetik.

Monitoring:

A HUNGERIT Zrt. szentesi üzetrének felszín alatti vízre gyakorolt hatásának vizsgálatára telephelyi monitoring rendszert nem üzemeltetnek. Tekintettel arra, hogy a telephelyi tevékenységet műszaki védelem mellett végzik, ezért monitoring üzemeltetése nem indokolt.

Fejlesztés:

Szentes 4123/13 hrsz. alatti telephelyen a meglévő energiaközpont rekonstrukciója tervezett. A kivitelezéséhez kapcsolódó munkálatok a felszíni vizeket nem érintik, a csapadékvíz minőségére, mennyiségére hatást nem gyakorolnak. Az alapozási munkálatok során kialakított munkagödörök a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetik. Az üzemeltetés, megszüntetés hatásai a meglévő telephelyi hatásokkal azonosak.

Szentes 4130/10 hrsz.-ú ingatlanra tervezett új baromfifeldolgozó üzem vízellátása 3 db kúttal tervezett, mely vonatkozásában a vízügyi hatóság a HUNGERIT Zrt. részére 35600/6660-5/2023.ált. számon kiadott, 30406/4369-9/2025.ált. számon módosított, 2029. február 28. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyt adott.

Szentes 4130/10 hrsz.-ú ingatlanra tervezett baromfivágóhíd és baromfifeldolgozó üzem létesítése tárgyban összevont környezeti hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció alapján, a környezetvédelmi hatóság CS/Z02/01821-32/2023. számon egységes környezethasználati engedélyt adott.

Egyéb:

A telephelyen nincs földalatti olajtartály, illetve üzemanyag vezeték. Üzemanyag tárolást-, átfertést nem végeznek.

A telepen tárolt veszélyes anyagok a telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódnak, pl. takarítási-tisztítási, fertőtlenítési munkákhoz, vízkezeléshez, hűtéshez.

A tárolás helyiségei vízzáró burkolattal ellátott, összefolyókkal és gyűjtő zomppal rendelkeznek. A tároló felületek peremmel ellátottak. A kihelyezett kármentő tálcák térfogata megfelelő az esetlegesen elfolyó anyagok visszatartására.

Mindhárom panír üzem esetében van napraforgó olaj tárolás üzemen belül és üzemen kívül is. A beltéri tartályok állóhengeres acéltartályok. A kültéri tartályok szimplafalú, föld feletti, állóhengeres, merevtetős, szigetelt atmoszférikus acéltartályok, melyek beton kármentővel rendelkeznek.

A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése zárt épületekben, illetve vízzáró vasbeton műtárgyakban, tartályokban történik. A műtárgyak

rendeltetésszerű használata során a földtani közeg- illetve talajvíz szennyezés nem valószínűsíthető, hatásterülete a telekhatárral megegyező.

A befogadó vízminőségét a tisztított szennyvíz károsan nem befolyásolja tekintettel az alkalmazott magas hatásfokú tisztítási technológiára és a beépített védelmi elemekre.

A Zrt. a tárgyi telephelyen folytatott tevékenység vonatkozásában CS/Z02/06941-5/2022. számú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A felszín alatti víz védelme szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Szentes település területei az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területek közé tartoznak.

A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján, a MePAR rendszer tematikus fedvényeként a blokkok szintjén Szentes 4698/4, 4123/13, 4752 hrsz. alatti ingatlanok területe nitrátérzékeny természeti terület, nem érint vízbázis védőterületet, árvíz által nem veszélyeztetett terület, Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési területet és zónát nem érint.

A tárgyi telephelyen végzett tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlanok elhelyezkedése következtében a tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem érint.

A dokumentációban foglaltak alapján az alkalmazott technológia - a BAT-nak való megfelelés tekintetében releváns tényezőket figyelembe véve - kielégíti a BAT elvárások szerinti követelményeket, a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásokat, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért.

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdés szerint A jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve – a termálvíz kitermeléssel történő geotermikus energia kinyerését és hasznosítását kivéve –, vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználatához (vízjogi üzemeltetési engedély), és
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A kibocsátási határértékeket a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. Rész 3. fejezet, a 2. számú és az 5. számú mellékletben meghatározottak alapján határozta meg a vízügyi hatóság.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárásban megküldött iratanyag alapján, az összes befolyó nitrogén terhelésre vonatkozó - több, mint 100 kg/nap - feltétel teljesül, az összes befolyó foszfor terhelése vonatkozó - több, mint 20 kg/nap - feltétel nem teljesül.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés rendelkezése szerint tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú vízszennyező okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen bevezetett határértéknek megfelelő vagy határérték alatti, engedélyezett kibocsátások kivételével.

A kibocsátó a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. §-a szerint önellenőrzésre kötelezett.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdés alapján, a 27. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátók a szennyvízkibocsátásuk mennyiségi és minőségi adatait – használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – rendszeresen mérni (önellenőrzés), és nyilvántartani kötelesek.

A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 17. § (3) bek. előírásai szerint önellenőrzésre kötelezett kibocsátó a jóváhagyott önellenőrzési terv szerint a kibocsátott szennyvíz vizsgálatát elvégzi, amelyről a vízvédelmi hatóságnak elektronikus úton adatot szolgáltat.

A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 3. § foglaltak szerint a kibocsátó köteles üzemnaplót vezetni.

A vízügyi hatóság hatáskörét a Rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-07/NEO/01870-2/2025. számú szakkérdés indokolása:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése szerint közintézményben, munkahelyként szolgáló épületben a megfelelő ivóvízminőséget az ivóvízhasználat tényleges helyén kell biztosítani. Az ivóvíz minőségének a kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt határértékeknek és parametrikus értékének kell megfelelni.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.18.) SzCsM-EüM együttes rendelet 23. § (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap, illetve ivókút felszereléséről, valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-a szerint az egészségügyi kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse. A törvény 28. § (3) bekezdése

szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.

A szakkérdésre adott válasz az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24-25. §-a, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 55/2024. (II. 28.) főispáni utasítás 52-53- §-a, valamint a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 3. melléklete alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében biztosított illetékesség alapján került megadásra.

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeire vonatkozó előírások indokolása (1-8. pontok):

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A jelentős változtatásra vonatkozó előírásokat az R. 2. § (3) bekezdés d) pontja határozza meg. Ettől eltérő módosítások vagy az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos eljárások megindításával egy időben a hatóságra történő bejelentése azért szükséges, mert a hatóságnak mérlegelnie kell, hogy a változtatások indokolják-e ezen engedély módosítását.

A felügyeleti díj megfizetéséről a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése rendelkezik.

A tevékenység végzése során betartandó szabályokra vonatkozó előírások indokolása (9-20. pontok):

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg.

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az eseményekkel kapcsolatos értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

Az Európai Parlament és a Tanács Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK rendeletének előírásai alapján az I. számú mellékletbe tartozó tevékenység végzése esetén évente E-PRTR-A adatszolgáltatást kell teljesíteni.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása (21-25. pontok):

A vonatkozó előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag- és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, mely által csökkenteni lehet az anyag- és energia felhasználást, valamint

az energia költségeket. Az energetikai auditban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztás adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása (26-65. pont):

A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése. A telephelyen 11 db, *a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Lr.) hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező pontforrást üzemeltetnek, melyek hatásterületét lehatárolták.

A hatóság előírásait az Lr. 4. és 5. § alapján tette. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások az Lr. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

Az Lr. 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Az Lr. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

Az Lr. 30. § (1) bekezdése alapján, a bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. A bűzre vonatkozóan emissziós és immissziós határértéket a hatályos jogszabályok nem állapítanak meg.

Az Lr. 30. § (2) bekezdése alapján: Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 15. § (4) bekezdése szerint: „Bűzkibocsátó források esetén a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján előírt szagkoncentráció határértékkel rendelkező pontforrások szagkibocsátását, szagcsökkentő berendezés, illetve szagcsökkentő rendszer alkalmazása esetén annak hatásfokát időszakosan, a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően 1–5 évente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni.”

A biofilterek és az ózonos UV légtisztító berendezés leválasztási hatásfokát az ALCEDO Kft. akkreditált laboratóriuma méréssel ellenőrizte.

A mintavételre 2025. július 1-én (biofilterek) és 2025. július 1-én (Panír V. üzem), nyári melegben került sor, a mérési jegyzőkönyvek munkaszáma: ALBM-25-00505-01_SZV, illetve ALBM-25-00783-01_SZV.

A leválasztási hatásfok minden esetben 90%, felett volt.

Tekintettel arra, hogy a tevékenység lakóövezet közelében van a környezetvédelmi hatóság indokoltnak látja a kétévenkénti mérés előírását, ezzel biztosítva a biofilterek és az ózonos UV légtisztító berendezés megfelelő működtetésének állandó ellenőrzését.

Az előírások a bűzcsökkentést, a lakosságot zavaró bűz környezetbe kerülésének megakadályozását hivatottak biztosítani.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th} -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban FM rendelet) 1, 3. és 4. számú melléklete, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete 2.1.1. és 2.2. pontja alapján adta ki a hatóság.

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a VM rendelet 12.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti akkreditált méréssel kell meghatározni.

A hőenergia előállítási technológia akkreditált emisszió mérési gyakoriságának megállapítása az FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint a VM rendelet 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján történt.

Az Lr. 5. § (2) bekezdése szerint a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.

Az előírások a BAT-nak való megfelelést, a bűzcsökkentést, továbbá a lakosságot zavaró bűz környezetbe kerülésének megakadályozását, a határérték alatti kibocsátások fenntartását és a határérték feletti kibocsátások megakadályozását, illetve a légszennyezőanyag keletkezés és kibocsátás csökkentést hivatottak biztosítani.

Zaj- és rezgés védelmével kapcsolatos előírások indokolása (66. pont):

A telephely zajforrásai	
Régi telep	Új telep
Kombinált feldolgozó üzem	Panír II. üzem
Hűtőgépház	Panír III. üzem
Kazánház	Vízisztító üzem
Kompresszor ház	Szennyvíztisztító üzem
Mars spray üzem (Mars Kft. üzemelteti, alapzajként vették figyelembe)	TOLL üzem
Áruszállítás, járműmozgás mindkét telephelyen belül	

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú melléklete határozza meg a zajterhelési határértékeket a zajtól védendő területeken.

A KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében szereplő zajterhelési határértékek a szakértői vélemény szerint az alábbi zajtól védendő területeken nem teljesülnek nappal, illetve éjjel.

Nappali vizsgálatok
Nappal normál üzemállapotban, a telephely domináns zajforrásai működtek

A mérési pont helye	Mért érték L_{AM} (dB)	Határérték L_{TH} (dB)	Túllépés mértéke (dB)
A Koszta J. u. 14. sz. alatti ház védendő homlokzata előtt 2 m-re, 1,5 m magasságban.	51	50	1
A Nagyvölgyi sor 1/A. szám alatti lakóház védendő homlokzata előtt 2 m-re, 1,5 m magasságban.	51	50	1
A Nagyvölgyi sor 1/A. szám alatti lakóház védendő homlokzata előtt 2 m-re, 1,5 m magasságban.	51	50	1

Éjszakai vizsgálatok			
Éjjel a hűtő aggregátok, a kazánház és a vágás üzemel, valamint van beszállítás			
A mérési pont helye, sorszáma	Mért érték L_{AM} (dB)	Határérték L_{TH} (dB)	Túllépés mértéke (dB)
A Koszta J. u. 14. sz. alatti ház védendő homlokzata előtt 2 m-re, 1,5 m magasságban.	43	40	3

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 17. § (1) bekezdése szerint, ha a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy a szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi.

A ZajR. 17. § (4) bekezdése szerint, az üzemi és szabadidős zajforrásokra az (1) bekezdés szerinti kötelezés alapján benyújtott intézkedési tervet a környezetvédelmi hatóság abban az esetben hagyja jóvá, ha az üzemeltető bemutatja, hogy az általa tervezett intézkedések biztosítják a zajkibocsátás határértékre való csökkentését.

Az intézkedési terv tartalmi követelményeit a ZajR. 17. § (5) bekezdése tartalmazza.

A szállítási tevékenység hatásterülete a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz (ZajR. 7. § (1)).

Számítással megállapították, hogy a célforgalom járuléka az összes forgalomhoz kb. 0,2 dB növekményt okoz, azaz nincs közvetett hatásterület.

Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása (67-72. pont):

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a Kvt. 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti közegek védelmét szolgáló feltételeket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) rögzíti.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását, és a padozat vízzáróságára vonatkozó előírást a Favir. 10. § (1) bekezdés írja elő.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása (73-76.. pontok):

A tevékenységre vonatkozóan magyar nyelvű BAT útmutató rendelkezésre áll. A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2749 végrehajtási határozatát 2023. december 11-én közzétették, mely az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetések a vágóhidak, az állati eredetű melléktermékek és/vagy az élelmezési célra alkalmas társtermékek ágazata tekintetében történő meghatározásáról szól, valamint az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében a Bizottság 2019/2031. számú végrehajtási határozatát.

A létesítmény technológiája az előírt intézkedések megvalósításával, betartásával levegőtisztaság-védelmi, földtani közeg védelmi, valamint hulladékgazdálkodási szempontból megfelel a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legészszerűbb, és a környezet védelmét megfelelően biztosító technológiák követelményeinek.

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezetterhelés minimális szinten tartása.

A műszaki baleset megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírások indokolása (77-80. pont):

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 9.1. pontja (Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással), illetve 9.2. a) pontja (Élelmiszer-termékek termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek állati nyersanyagokból kiindulva (tejen kívül) 75 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással) alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A telephely a hatóság által CS/Z02/06941-5/2022. (16301-27-3/2022.) számon jóváhagyott, 2027. szeptember 29. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Táj- és természetvédelem indokolása:

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdés alapján „természetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi természetvédelmi hatóság jár el”. A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi természetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A szakkérdést a természetvédelmi hatóság a Korm. rendelet vonatkozó melléklete alapján vizsgálta.

Az érintett ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 hálózat részét nem képezi. Az ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az érintett területen természetvédelmi szempontból értékes területrész nem található. A jelen kérelem tárgyát képező telep további üzemeltetésének, a tárgyi tevékenységek további végzésének természet- és tájvédelmi szempontból akadálya nincs.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások indokolása (81-84. pont):

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása (85-93. pont):

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása.

A hatóság 2025. december 18-án – figyelemmel az R. 1. § (6b) bekezdésére – tájékoztatta a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, hogy az egységes környezethasználati eljárásban ügyfélnek minősül és nyilatkozatot tehet.

Szentes Város Önkormányzat Jegyzője nem élt nyilatkozattételi jogával.

*

A hatóság a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján a HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. részére (annak átláthatóságára tekintettel, a jogszabályváltozásokat is figyelembe véve) egységes szerkezetben egységes környezethasználati engedélyt adott, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a hatóság által CS-06/Z01/06714-11/2020. számon (KTO-azonosító: 16301-22-8/2020.) kiadott, többször módosított engedély.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálata az R. 20/A. § (4) bekezdés alapján került előírásra.

Az engedélyt az R. 17. § (2) bekezdése, az R. 20. § (3)-(5) bekezdése, a Kvt. 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adta ki a hatóság.

A határozatot a hatóság az R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján hozta meg.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

A hatóság az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő – figyelemmel az *igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény* 3. § (2) bekezdés 1. pontjára, valamint az *igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet* 1. §-ára – 2026. február 20. napján jár le.

A fellebbezési jogot a hatóság az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 116. § (1) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* 71/A. § (1) bekezdése, a Rendelet 1. § (2) bekezdése, valamint az R. 26/A. §-a alapján biztosította.

A fellebbezés benyújtásáról és a benyújtásra nyitva álló időtartamról az Ákr. 118. § (3) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, a fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

A kötelező elektronikus kapcsolattartásról a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. tv.* 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) és (2) bekezdése értelmében a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések, az eljárásban közreműködő szakhatóságok részére kézbesítendő, valamint a katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi ipari célú és rendeltetésű építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásban hozott döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 1. számú mellékletének 5. és 10.1. pontja alapján határozta meg a hatóság. A jogorvoslati eljárás díját az

EM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2026. február 20.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából:

2026 FEBR 20.

Katona Csaba
főosztályvezető



Kapják:

- | | | |
|--|---------|--|
| 1/ HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. | Cégkapu | |
| 2/ ENVIROAGRO Kft. | Cégkapu | |
| 3/ CSCSVKH Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 6600 Szentés, Vásárhelyi út 12. | HKP | |
| 4/ CSCSVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. | helyben | |
| 5/ CSCSVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 6728 Szeged, Napos út 4. | HKP | |
| 6/ Szentes Város Önkormányzat Jegyzője | HKP | |
| 7/ Irattár | | |