



## CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 29530-33-20/2026.  
Ügyiratszám: CS/Z02/07671-13/2025.  
Ügyintéző: dr. Kiss Renáta  
Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: közlemény  
Hiv. szám: -  
Melléklet: -

### K Ö Z L E M É N Y

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

**értesíti az érintetteket,**

hogy a **MOL Nyrt.** (1117 Budapest, Dombóvári út 28.) által 2025. november 3-án benyújtott kérelemre indult eljárásban döntést hozott.

Az ügy tárgya: *a KT Algyő Gázüzem (Algyő 01884/35, 01884/5 hrsz. alatti) telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó, CS/Z02/09522-3/2024. számon (KTO-azonosító: 29530-33-12/2024.) kiadott egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása.*

A közlemény a környezetvédelmi hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján ([www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)) is megtalálható.

**A közlemény közzétételének napja:** 2026. február 26.

### **I. A DÖNTÉS RENDELKEZŐ RÉSZE:**

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **MOL Nyrt.** (1117 Budapest, Dombóvári út 28.; KÜJ: 100 170 243) – a továbbiakban: engedélyes – részére CS/Z02/09522-3/2024. számon (KTO-azonosító: 29530-33-12/2024.) kiadott, a KT Algyő Gázüzem (Algyő 01884/35, 01884/5 hrsz. alatti) telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyt – az engedélyes által benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján – jelentős változtatás miatt az alábbiak szerint

**módosítja:**

- I. Az engedély rendelkező részének 7. oldalán szereplő „A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI” fejezet „3. Kapcsolódó létesítmények” című alfejezet „3.1. DS Logisztika PBT Algyő E-10 Tartálpark:” pontja az alábbiak szerint módosul:**

### 3.1. DS Logisztika PBTT Algyő E-10 Tartálpark:

#### Az üzem rendeltetése, fő tevékenységei:

Az E-10 tartálparkban a KT Algyői Gázüzem E és EE üzemrészei cseppfolyós gáztermékeinek (propán, i-bután, n-bután, pb-keverék, i-pentán, n-pentán) fogadása. Termékek tárolása nyomástartó edényekben. Megfelelő összetételű PB keverék előállítása.

MOL Nyrt. DS Logisztika Telep Üzemeltetés PB Tárolás-Töltés Algyő Töltő-lefejtőről import cseppfolyós gáztermékek fogadása, beadása az üzembe feldolgozásra, feldolgozott termékek fogadása.

KT Főgyűjtőről kondenzátum széles frakció fogadása, beadása az üzembe feldolgozásra, feldolgozott termékek fogadása.

A tárolt termékek szivattyúval történő kiszállítása Töltő-lefejtő felé. A Gázüzemből fogadott anyagok az „E” és „EE” feldolgozó üzemekből érkeznek vezetékeken. A termékforgalom a mindenkori feldolgozott földgáztól, valamint a kiszállítandó termékek minőségi követelményeitől függően alakul.

Az új gázterméktisztító (GTT) technológia az E-10 tartálpark és Algyő Gázüzem közti területre tervezett, a tartálpark és a mellette található részben zöld területen. A technológia bővítésével lehetőség nyílik nagyobb mennyiségű tisztított cseppfolyós termékek, hajtógázok, vegyipari célú PB és pentán félék forgalmazására.

#### A gáztisztító technológia főbb egységei:

- adszorber tornyok
- nitrogén-generátor
- gázkromatográfok
- folyamatirányító rendszer

A véggáz égető technológiai feladata az adszorpciós töltetek regenerálása során felhasznált forró nitrogénnel a tornyokból deszorbeált különböző szennyezők, először a szénhidrogének, majd a kén-tartalmú vegyületek megsemmisítése, elégetése. A véggáz-semlegesítő működését tekintve fűtőgázt (előkészített földgázt) és levegőt hozzákeverve égeti el a nitrogénben benne lévő szennyezőanyagokat nagy hatékonysággal.

#### Az E-10-ben 27 db gömbtartály került telepítésre, megoszlásuk:

- 12 db 16 bar-os 400 m<sup>3</sup>-es tartály
- 6 db 6 bar-os 400 m<sup>3</sup>-es tartály
- 3 db 20 bar-os 250 m<sup>3</sup>-es tartály
- 2 db 18 bar-os 250 m<sup>3</sup>-es tartály
- 3 db 16 bar-os 250 m<sup>3</sup>-es tartály
- 1 db 7,5 bar-os 1000 m<sup>3</sup>-es tartály

Összességében a 27 db tárolótartály 8.690 m<sup>3</sup> cseppfolyós szénhidrogén tárolására alkalmas, ami 4.870 tonnának felel meg.

A kitárolás a Töltő-lefejtő felé történik, ahol a legnagyobb mennyiségben PB kerül kitárolásra.

#### Kiszolgáló rendszerek:

Tartályok biztonsági rendszere

Zárttá tételi rendszer

Műszerlevegő rendszer

Szloprendszer

Nitrogénellátó rendszer  
 Felszíni vízvezető rendszer – Csapadékvízgyűjtő aknák vízleürítése  
 Villamos rendszer  
 Fáklya rendszer  
 Hidraulika rendszer  
 A tűzivíz és permetvíz rendszer  
 Tűzjelző rendszer  
 Sieger CH gáz szennyezettségmérő műszerek  
 MoLaRi vonali CH gázérzékelő rendszer

**II. Az engedély rendelkező részének 7. oldalán szereplő „A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI” fejezet „3. Kapcsolódó létesítmények” című alfejezet „3.2. Algyő Töltő-lefejtő és Gáztisztító telephely:” pontja az alábbiak szerint módosul:**

**3.2. Algyő Töltő-lefejtő és Gáztisztító telephely:**

**Az üzem rendeltetése, fő tevékenységei:**

Az E-10 tartályparkból a KT Algyői Gázüzem E és EE üzemrészei cseppfolyós gáztermékeinek (propán, i-bután, n-bután, pb-keverék, i-pentán, n-pentán) fogadása. Termékek tárolása nyomástartó edényekben.

Vasúti kocsikban érkező import cseppfolyós gáztermékek fogadása, lefejtése, beadása az E-10 tartályparkba, feldolgozott termékek fogadása.

Vasúti kocsikba és közúti töltőkön tankautókba cseppfolyós gáztermékek betöltése, mérlegelése és fuvarozás céljából történő feladás történik.

Gáztermék tisztítón a felállított adszorbereken keresztül nagy tisztaságú gáztermékek előállítása, nyomástartó edényekbe történő betárolása valósul meg, kereskedelmi igények alapján a terméket kitarolják vasúti kocsikba és tankautókba.

Az E-10 tartályparkban létesülő véggázégetőre a gázterméktisztító regenerálási gázai is átvezetésre kerülnek égetés céljából.

**Kiszolgáló létesítmények:**

**Tartálypark**

- 2 db 14,5 bar-os 100 m<sup>3</sup>-es tartály
- 3 db 14,5 bar-os 150 m<sup>3</sup>-es tartály

**Szivattyútér**

**Folyamatirányító rendszer**

**Csapadékvízgyűjtő, kezelő és elvezető rendszer**

**Párnagáz biztosítása a fűtőgáz rendszerről**

**Nitrogénrendszer**

**Villamos elosztórendszer**

**Termék szagosítás**

**Biztonsági rendszerek**

**Régi és új négyállásos vasúti töltő-lefejtő**

**Vasúti lefejtő**

**Közúti töltő**

**Új KT-3 közúti töltő**

**Kétállásos közúti töltő**

**Háromállásos Tisztatermék töltő**

**Hajtógáz termékkiadó kamiontöltőre**

**III. Az engedély rendelkező részének 17-22. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet az alábbiakkal egészül ki:**

**Új gázterméktisztító (GTT) technológia:**

Az adszorpciós tisztításra tervezett 8 db adszorber tornyok a következő tisztítási funkciókat látják el:

- Propán tisztítására 2 db (SH-10, SH-11),
- Hajtógáz tisztítására 2 db (SH-12, SH-13),
- Bután tisztítására 2 db (SH-14, SH-15),
- Pentán tisztítására 2 db (SH-16, SH-17).

A technológia adszorpciós ciklusa tervezetten 20-40 nap Ezt befolyásolhatja több tényező: szennyező anyagok koncentrációjának eloszlása, víztartalom, illetve a tisztítási intenzitás. A regenerálási ciklust akkor kell megkezdeni, amikor a kromatográfós mérések, valamint a kézi mintavételek laboratóriumi vizsgálatainak eredményei nem felelnek már meg az előírt termékminőségi határértékeknek.

A véggázégető feladata a gáztermék tisztítók tölteteinek regenerálásakor keletkező gázok égetése, ami két helyről érkezik:

- a Töltő-lefejtőn már meglévő és üzemelő gáztermék tisztítóról,
- az E-10 tartályparkba tervezett új gáztermék tisztítóról.

A Töltő-lefejtőn már meglévő és üzemelő gáztermék tisztítóról a regenerálási gázok egy új létesítésű átkötő vezetéken érkeznek a véggáz égetőre.

Mindkét gáztermék tisztítón egyszerre csak egy adszorpciós oszlop kerül regenerálásra, a véggázégető ennek a regenerálási gázát fogadja és égeti el.

A fáklyarendszerre kerülő szénhidrogének nem kerülnek elégetésre a fáklyán, hanem a fáklya kompresszoron keresztül visszakerülnek a Gázüzem nyomásfokozó kompresszortelepére, majd a gázfeldolgozó technológiai rendszerére, újrafeldolgozásra. Fáklyahasználat csak biztonsági okokból indokolt esetekben történik.

**IV. Az engedély rendelkező részének 22-24. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Algyő tartálypark, Algyő töltő-lefejtő és tisztító telephely:” alfejezet az alábbiakkal egészül ki:**

Az IMMI 2025. programmal számították ki a zajterhelést az érintett védendő lakóépületek (tanyák) homlokzata előtt 2 m-re, a homlokzat hangvisszaverésével együtt. Megállapították, hogy a tervezett gáztermék tisztító technológia és a véggáz égető zajkibocsátásától származó együttes (összegzett) zajterhelés a védendő tanyáknál megfelel a zajterhelési határértéknek a tervezett fejlesztése nem növeli a jelenlegi zajvédelmi hatásterületet.

**V. Az engedély rendelkező részének 37. oldalán szereplő „ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA” fejezet „A BAT-nak való megfelelés a technológia szempontjából:” alfejezete az alábbiakkal egészül ki:**

A tervezéskor figyelembe vették a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseket az ásványolaj- és gázfinomítás tekintetében történő meghatározásáról szóló Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas (2015)

(Legjobb Elérhető Technikák (BAT) Referenciadokumentum az Ásványolaj és gáz finomításához) dokumentumot.

\*

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

**1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság nyilatkozatát az alábbiak szerint megadta:**

- Az egységes környezethasználati engedély módosításához a hatóság előírás nélkül hozzájárul.

**2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:**

- A telephelyen végzett tevékenységet a felszíni- és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni; a telephely üzemeltetése nem veszélyeztetheti a felszíni- és felszín alatti vizek jó állapotát.
- A telephelyen végzett tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben a vonatkozó rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- Vízilétesítmények üzemeltetése kizárólag érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek birtokában- és azokban foglaltak betartásával történhet.
- Vízjogi engedélyek hatálya alá eső vízilétesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízilétesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
- A telephelyen lévő vízilétesítmények karbantartásáról és tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell.
- Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni.

**3. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:**

- A tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföldek minőségében és a vizekben kárt ne okozzanak.
- Termőföldet érintő havária esetén a talajvédelmi hatóságot értesíteni kell.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

**1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/04590-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:**

- A létesítéshez használt munkagépek, berendezések, eszközök karbantartása és üzemeltetése során minden elvárható védőintézkedést szükséges megtenni annak elkerülése érdekében, hogy a talajba és a felszín alatti vízbe szennyeződés ne kerülhessen, ezáltal azokban és az emberi egészségre gyakorolt hatásukban káros változás ne következzen be.

**Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (*Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.*) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtandó, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – az eljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Az ügyfél az eljárás 2 430 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

## **II. A DÖNTÉS INDOKOLÁSÁNAK KIVONATA:**

A környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a CS/Z02/09522-3/2024. számon (KTO-azonosító: 29530-33-12/2024.) kiadott határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott a MOL Nyrt. részére a KT Algyő Gázüzem (Algyő 01884/35, 01884/5 hrsz. alatti) telephelyen végzett, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 1.2. pontja (*Energiaipar, Ásványolaj- és gáz feldolgozása (gáztisztítók)*), valamint 13.2. pontja (*Bányászat, Földgázkitermelés éves átlagban 500 ezer m<sup>3</sup>/nap kitermeléstől*) szerinti tevékenységek folytatásához. Az engedély 2035. február 15-ig érvényes.

A MOL Nyrt. képviseletében Dr. Móriczné Vincze Zsuzsanna környezetvédelmi szakértő 2025. november 3. napján a fenti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása tárgyában a R. szerinti teljes körű felülvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be a hatósághoz.

A MOL Nyrt. által benyújtott módosítási kérelemben foglaltak szerint a KT Algyő Gázüzemhez kapcsolódó Logisztika a Töltő-Lefejtő és Gáztermék Tisztító telephelyen, valamint Algyő E-10 tartálpark telephelyen folytatott meglévő tevékenység módosítása, bővítése tervezett.

A tevékenység jelentős változtatásnak minősül.

*A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 20/A. § (12) bekezdése szerint „a környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a) módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.”*

A döntést alátámasztó jogszabályok:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;
2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény;
4. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet;
5. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet;
6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A döntést az ügyfél vagy képviselője a környezetvédelmi hatóságnál megtekintheti.

Szeged, 2026. február 25.

**dr. Salgó László Péter főispán**  
nevében és megbízásából:

**dr. Mader Balázs**  
osztályvezető



