



Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Iktatószám: FE/KTF/619-2/2025.

Ügyintéző: Kapási Krisztián
dr. Buda Eszter

Tárgy: a KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Korlátolt Felelősségű Társaság által az „Iszkaszentgyörgy III. – dolomit” védnevű bányatelken folytatott dolomitbányászati tevékenység **környezetvédelmi működési engedélye**

Melléklet: GM-59-BT2022 nyilvántartási számú bányatelek térkép

H A T Á R O Z A T

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1	Engedélyes megnevezése	KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2	Engedélyes székhelye	1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2., Infopark D. épület
1.3	Engedélyes statisztikai azonosító jele	11945943-0811-113-01
1.4	Környezetvédelmi Ügyfél Jel	100170726

(a továbbiakban: Engedélyes)

1.5	Telephelye, amelyre az engedély vonatkozik:	„Iszkaszentgyörgy III. – dolomit” védnevű bányatelek
1.6	Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ):	100783907
1.7	EOV koordináták (m):	X= 209100, Y= 591800

(a továbbiakban: Telephely)

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejervar.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejervar.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰, Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰, Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2025\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE_KTF_619_2_2025_határozat.docx

2. Az engedélyezett tevékenység

2.1 Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel

környezetvédelmi működési engedélyt adok

az „Iszkaszentgyörgy III. – dolomit” védnevű bányatelken (a továbbiakban: bányatelek) folytatott dolomit bányászati tevékenység végzésére és felhagyására, és egyben

kötelezem

a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, táj- és természetvédelmi, valamint az 5. pontban rögzített intézkedések megtételére.

3. A létesítmény műszaki adatai, a tevékenység során alkalmazott technológia:

3.1 A bányatelek az Iszkaszentgyörgy 0243/1-2, 0248, 0249, 0250/1-2, 0251/1, 0251/3, 0251/4, 0252, 0253, 0254/1, 0255, 0272/2, 0274/1-2, 0275, 2503/1-2, 2609, 2610, 2611/1-6, 2804/1-2, 2805, 2806, 2807, 2810/2, 2811/4, 2812/1, 2814/2, 2815/1, 2816/6, 3343 hrsz.-ú ingatlanokon található.

A bányatelek területe 80 ha 8646 m², alaplapja +160,0 mBf, fedőlapja +264,8 mBf.

A bányatelek határvonalának törésponti koordinátái:

Töréspont száma	EOV Y	EOV X	Z [mBf]
1	592 272,10	210 168,20	169,0
2	592 295,80	210 168,00	168,0
3	592 335,10	210 159,10	165,0
4	592 390,80	210 142,80	163,0
5	592 454,00	210 120,20	160,0
6	592 497,30	210 086,60	155,0
7	592 469,80	210 056,30	154,0
8	592 415,40	210 037,10	163,0
9	592 419,10	210 022,10	163,0
10	592 423,00	210 006,40	164,0
11	592 418,90	209 804,60	175,0
12	592 176,50	209 538,90	210,0
13	592 015,40	209 506,90	226,0
14	591 799,10	209 383,40	239,6
15	591 804,55	209 373,79	238,7
16	591 826,39	209 320,67	233,3
17	591 830,28	209 304,35	231,9
18	591 826,77	209 269,50	228,6
19	591 818,75	209 228,11	223,8
20	591 818,20	209 224,42	223,9
21	591 813,62	209 208,36	225,5
22	591 807,63	209 195,74	227,4
23	591 794,40	209 180,80	232,0
24	591 974,80	209 027,10	236,0
25	591 631,80	208 652,40	260,0
26	591 410,80	208 811,20	228,0
27	591 466,00	209 008,00	242,0
28	591 429,20	209 070,00	244,0
29	591 290,00	209 095,00	238,0

30	591 128,50	208 991,90	238,0
31	591 002,10	209 101,10	245,0
32	591 195,00	209 213,00	238,0
33	591 095,00	209 372,00	234,0
34	591 085,00	209 440,00	240,0
35	591 065,00	209 638,00	237,0
36	591 010,00	209 840,00	230,0
37	591 250,00	209 500,00	248,0
38	591 342,00	209 573,00	255,0
39	591 411,00	209 424,00	254,0
40	591 440,00	209 420,00	254,0
41	591 486,00	209 449,00	253,0
42	591 470,00	209 468,00	252,0
43	591 477,00	209 476,00	252,0
44	591 435,50	209 519,00	253,0
45	591 516,90	209 562,20	248,0
46	591 694,20	209 634,90	245,0
47	591 721,00	209 658,20	246,0
48	591 932,40	209 802,80	230,0
49	591 980,30	209 859,40	218,0
50	592 019,30	209 946,90	205,0
51	592 068,80	210 014,50	193,0
52	592 181,40	210 171,70	173,0

A kitermelésre kerülő haszonanyag: dolomit.

A bánya maximális kitermelési kapacitása: 1.242.000 t/év.

3.2 A tevékenység végzése során alkalmazott technológia: felszíni típusú külfejtés.

Termelési szintek:

- I. szint + 168 mBf
- II. szint + 187 mBf
- III. szint + 204 mBf
- IV. szint + 230 mBf
- V. szint + 245 mBf

A termelési technológia: jövesztés; törés-osztályozás; rakodás; szállítás; rekultiváció.

A tevékenységet egy-három műszakban végzik. Szállítás csak nappali időszakban van, éjszaka nem végeznek szállítást.

1. Letakarítás

Az Engedélyes a letakarítást alvállalkozóval végezteti.

A letakarítás során először a növényzet eltávolítására kerül sor. Ennek eltávolítása történhet kézi eszközökkel és önjáró gépekkel.

A fedőréteg letakarításából származó földes, agyagos dolomittörmelék nem kerül értékesítésre. A földes, agyagos dolomittörmelék egy részét a bányatelek határvonalával párhuzamosan, azon belül, 3-5 m széles sávban helyezik el. Az így elhelyezett meddő egyben a védőtöltés funkcióját is ellátja.

A termelés irányában kitolt meddő anyagból 1 m magas, 2 m széles védőtöltés készül, ami megakadályozza, hogy idegen gépjárművek a bányaterületre, az üzemi út kivételével behajtsanak.

A meddő anyag kisebb, földesebb részével a végleges 45°-os rézsű kialakítására kerül sor a tájrendezésre kijelölt területen.

A letakarítás során évente 3000-3500 m³ fedőréteggel lehet számolni.

2. Jövesztés

A haszonanyag jövesztése nagy átmérőjű fűrőlyukas robbantással történik.

A robbantáshoz a bányafalba, illetve az aprítandó közettömbökbe megfelelő fűrőlyukakat mélyítenek.

3. Rakodás, üzemben belüli szállítás

A lerobbantott dolomitot homlokrakodó gép rakja fel a tehergépkocsikra az I-III-as szinteken. Amennyiben a közetrakásban a megengedettnél nagyobb darabok vannak, azokat hidraulikus bontóalapáccsal aprítják. A rakodást követően a dolomitot a tehergépkocsi elszállítja az I-es és IV-es törő- és osztályozó technológiára, ahol a dolomitból többszöri törés és osztályozás eredményeként a vevők igényeinek megfelelő szemcseméretű terméket állítanak elő. A IV-es és V-ös szinten robbantott dolomitot nagy teljesítményű homlokrakodóval – a biztonsági előírások betartásával – a szint peremét megközelítve ledobják a III-as szintre, ahonnan a ledobás befejezése után homlokrakodó gép rakja fel a tehergépkocsikra, majd elszállítják az I-es és IV-es törő- és osztályozó technológiára. A II-es és a III-as törő-osztályozóra csak előtört dolomit kerül.

4. Törés, osztályozás

A bányatelken 4 db törő-osztályozó (I-IV-es sor) technológiai sor található.

A technológia részfolyamatai:

- Alapanyag feladás, durva osztályozás: A bányafalról jövesztett 0-500 mm nagyságú bányanyers kőzetet homlokrakodó géppel megrakott billenőplatós tehergépkocsin szállítják. A gépkocsik a rézsű pereméhez csatlakozó acélszerkezetű bejáró hídról a feladótartályba töltik az anyagot. A beömlő anyag egy csillapító kőzsák-surrantón át a rezgőrudas állórostára kerül. A rudak között a 200 mm-nél kisebb darabok a tartályba, a 200 mm felettiek egy surrantón keresztül a tartály előtt kialakított, betonfallal védett tároló helyre hullnak.
- Kiadagolás, előosztályozás: Az anyaghalmoz kiadagolása egy különleges kialakítású vibrációs rostával történik. Ennek vályúfeneke két részből áll. Az első végzi a kihordást a tartályból. A második ékrudas kialakítású, amelyen az 50 mm-nél kisebb darabok átesnek. Ez a termék a deponáló szalagon keresztül a bányaudvaron kialakított tárolótérre kerül, a rostán fennmaradó darabok egy másik szállítószalagra kerülnek
- Törés: A szállítószalagról az anyag egy kőzsák surrantón keresztül a különleges kialakítású röplítő törő berendezésbe hullik. A törőberendezés forgórésze a feladott anyagot a berendezés felső részén kialakított páncélzathoz veri, ahol az aprózódik. A kisebb darabok az alsó törőtérben, az egymás alatt elhelyezkedő törőlapokon ütközve törnek még kisebb részekre. A törőlapok távolsága a forgórésztől hidraulikus munkahenger rendszerrel állítható, így lehetővé válik ugyanabból az alapanyagból különböző típusú késztermék előállítása. A surrantó alól a töretet 8 m hosszban burkolattal szerelt szállítószalag hordja ki.
- Osztályozás: A kihordó szállítószalag a töretet kétsíkú, különböző lyukméretű síkokkal szerelt osztályozó rostára továbbítja.
- Késztermék tárolás: A 0-4 mm közötti frakció a rostáról egy rövid kihordó szalagra hullik, amely a deponáló szalagra továbbítja a készterméket. A többi frakció surrantókon keresztül közvetlenül a deponáló szalagra kerül, amely azokat a tárolótérre juttatja.

5. Rakodás, mérlegelés

A kihordó szalagok alatti és a készlettereken (depóniákban) tárolt késztermékek szállítása a vevőhöz főként közúton történik. A szállítójárművekre történő rakodást gumikerekes homlokrakodókkal a bánya dolgozói, illetve alvállalkozó végzi.

6. Bányatelken kívüli szállítás (kapcsolódó tevékenység)

A szállítási útvonal kis szakaszon érinti Iszkaszentgyörgy belterületét, utána elkerüli a belterületi lakóingatlanokat.

A közúton történő szállítás az Iszkaszentgyörgyöt elkerülő úton, a 8202 számú összekötő úton, majd a 801-es másodrendű főúton éri el a 8-as számú főutat. A haszonanyagot a vevők, vagy az általuk megbízott vállalkozók saját leponyvázott tehergépjárműveikkel szállítják.

A késztermék elszállítása vasúton is történhet, a mohai vasútállomás iparvágányánál létesített magas rakodón történő berakás után. A megrakott vagonok mozgását vagonvontatóval végzik.

7. Tájrendezés

A bánya tájrendezésének keretében újrahasznosítási célként a bányászat során átmenetileg megszűnő növénytakasulások leművelt területre való visszatelepülése lehetőségének megteremtését határozták meg. A jelenleg alkalmazott termelési szintek továbbvitelével a tájrendezés során elvégezhető a padkák kiképzése. Az egyes szinteket 8 m (egy rövid szakaszon 5 m) szélességű padkák (jelenlegi szállító utak) fogják tagolni. A tájrendezési terv szerint az alsó I. és II. termelési szint végleges rézsűszöge 70°-os, a felső III. és IV. szint rézsűszöge pedig 42°-os dőlésűre alakítandók ki, részben a művelés során adódó agyagos meddőanyag, részben a letakarított fedőréteg visszatöltésével. Az alsó, közel vízszintes bányaudvar területe kb. 30 ha lesz. A bányatelek rekultivált, illetve bányászati tevékenységgel régóta nem érintett részein már megfigyelhető a természetes regeneráció folyamata.

A hosszabb idő óta érintetlen bányafal-szakaszokon helyenként már a fás szárú növényzet is megtelepedett, amely zömmel nyárfajokból, sajmeggyből, virágos kőrisből, fekete fenyőből, galagonyából és vadrózsából áll. A tájrendezés során megvalósítható mesterséges növénytelepítés lehetőségeinek feltérképezésére korábban erdészeti szakvélemény készült, amely szerint a dolomitbánya területén a fás szárú növényzet üzemszerű erdősítéssel történő betelepítése az extrém lejtviszonyok és a gyenge termőhely miatt elsősorban csak idegenhonos fafajokkal javasolható. Így a jelenlegi, természetvédelmi szempontoknak is megfelelő reális cél a bányatelek területén található és a bányászat során átmenetileg megszűnő növénytakasulások leművelt területre való visszatelepülését szolgáló feltételek megteremtése.

A tevékenység során alkalmazott munkagépek:

Nappali időszakban:

- 1 db láncalpas kotró
- 1 db kőzetfűrőgép
- 3 db homlokrakodó termelésben
- 4 db teherautó a bányabeli szállításban
- 3 db homlokrakodó a készletteren

Mind a 4 db törő-osztályozó technológia (I-II-III-IV sz. technológiák) üzemel.

Éjjeli időszakban:

- 1 db homlokrakodó termelésben
- 2 db teherautó a bányabeli szállításban
- 1 db homlokrakodó készletteren (készlettér rendezés)

3 db törő-osztályozó technológia (II-III-IV sz. technológiák) üzemel.

4. Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási valamint táj- és természetvédelmi előírások

4.1 Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 4.1.1** A dolomitbányászati tevékenység bejelentés köteles diffúz légszennyező forrásait a külön határozatban kiadott működtetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni.
- 4.1.2** A tevékenység nem okozhat légszennyezést, valamint a levegő olyan mértékű terhelését, amely légszennyezettséget okoz.
- 4.1.3** A levegővédelmi követelmények teljesülését a levegőtisztaság-védelmi hatásterületen biztosítani kell.
- 4.1.4** A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, valamint szállítójárművek alkalmazhatók. A tevékenység során alkalmazott munkagépek, valamint szállítójárművek megfelelő gyakoriságú karbantartásáról gondoskodni kell a légszennyező anyag kibocsátás növekedésének megakadályozása céljából.
- 4.1.5** A porképződés csökkentésére az időjárástól függően a bányaüzem bejáratánál és attól egészen az elkerülő út kivezető szakaszáig az útburkolat locsolásáról gondoskodni kell.
- 4.1.6** A kiporzásra hajlamos termék szállításakor a rakományt ponyvázni kell.
- 4.1.7** A munkagépek felesleges üresjáratását kerülni kell.

4.2 Hulladékgazdálkodási előírások

- 4.2.1** A bányászati tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni.
- 4.2.2** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében a telephelyen elkülönítetten gyűjteni.
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- 4.2.3** A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe nem eső hulladékok kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adhatók át további kezelésre.
- 4.2.4** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról a hatályos jogszabály alapján nyilvántartást vezetni, valamint adatot szolgáltatni.
- 4.2.5** Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékok gyűjtését a vonatkozó jogszabályban, valamint a jóváhagyott, üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.

4.3 Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 4.3.1** A Telephely üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zaj- és rezgésterhelés.
- 4.3.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.
- 4.3.3** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. A telephelyi technológia bármilyen módosításának, vagy új zajforrás telepítésének feltétele a zajvédelmi követelmények maradéktalan betartása.

4.3.4 Amennyiben a zajforrásokban, azok üzemeltetésében vagy a telephelyek környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva határérték túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

4.3.5 Az üzemeltetőnek a hatásterület kritikus pontján **évente** végzett műszeres méréssel kell ellenőriztetnie a normál üzemi tevékenységből és a robbantásból származó környezeti zaj- és rezgésterhelést, és a mérési jegyzőkönyv Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolnia a külön határozatban megállapított zajkibocsátási határérték, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő rezgésterhelési határérték maradéktalan teljesülését.

A mérési jegyzőkönyv benyújtásának határideje: tárgyév december 31.

4.3.6 A 18388/2014. ügyszámú, 69378/2014. iktatószámú zajkibocsátási határértéket megállapító határozat módosítása szükséges.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet benyújtásának határideje: jelen határozat véglegessé válását követő 60. nap

4.3.7 A bányaművelés során a zajforrások üzemeltetője köteles minden körülmények között gondoskodni a Környezetvédelmi Hatóság által külön határozatban előírt zajkibocsátási határértékek betartásáról.

4.4 Táj- és természetvédelmi előírások

4.4.1 Tárgyi engedély táj- és természetvédelmi szempontú előírásait mindazokkal ismertetni kell, akik a bányászati tevékenységben részt vesznek. Ennek részeként tájékoztatni kell a tevékenységben résztvevőket arról, hogy a bányászati kitermelés Natura 2000 területen történik.

4.4.2 Az engedély érvényességi ideje alatt a bányatelken belül bányászati tevékenység (az eddigi bányászati tevékenységgel már érintett területeken túlmenően, vagyis a jelenlegi bányagödörön kívül) a benyújtott dokumentáció szerinti művelési területen belül, azaz az alábbi EOY koordinátájú töréspontokkal határolt területen belül lehetséges, a műszaki üzemi terveket ennek figyelembevételével kell összeállítani:

Töréspont sorszama	EOV Y	EOV X
1.	591.425,00	209.399,00
2.	591.486,00	209.402,00
3.	591.505,00	209.403,00
4.	591.799,10	209.383,40
5.	591.804,55	209.373,79
6.	591.826,39	209.320,67
7.	591.830,28	209.304,35
8.	591.826,77	209.269,50
9.	591.818,75	209.228,11
10.	591.818,20	209.224,42
11.	591.813,62	209.208,36
12.	591.807,63	209.195,74
13.	591.770,00	209.233,00
14.	591.760,00	209.226,00
15.	591.794,40	209.180,80

Töréspont sorszáma	EOV Y	EOV X
16.	591.858,46	209.122,11
17.	591.629,42	208.871,86
18.	591.519,13	209.020,54
19.	591.441,24	209.045,93
20.	591.429,00	209.070,00
21.	591.290,00	209.095,00
22.	591.169,00	209.018,00
23.	591.183,00	209.043,00
24.	591.188,00	209.070,00
25.	591.189,00	209.099,00
26.	591.192,00	209.119,00
27.	591.205,00	209.172,00
28.	591.195,00	209.213,00
29.	591.095,00	209.372,00
30.	591.170,79	209.292,47
31.	591.212,76	209.296,59

Fenti területen kívül kapcsolódó tevékenység (pl. humuszleszedés, tárolás, deponálás, stb.) sem végezhető. A bányatelek részét képező, az Engedélyes tulajdonában álló gyepterületeken a művelési területen kívül, illetve a kitermelés megkezdéséig a művelési területen belül is (lehetőség szerint legeltetéssel történő) gyepgazdálkodás folytatandó.

4.4.3 Előbbi előírással összhangban a korábbiakban kijelölt természetvédelmi védőpillért és élőhelyvédelmi területeket (összességében a határozat mellékletét képező bányatelek térképen 'élőhelyvédelmi területként' feltüntetett területeket) a továbbiakban is fenn kell tartani. Ezen területeken bányászati (és kapcsolódó, többek között védőtöltés építési, deponálási, szállítási, stb.) tevékenység a továbbiakban sem végezhető, a területek jelenlegi állapotukban őrzendők meg:

- A bányatelek D-i részén a természetvédelmi kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság korábbi állásfoglalása alapján kijelölt védőpillér (4.4.3 pont 1. táblázat):

Töréspont sorszáma	EOV Y	EOV X
1.	591.441,24	209.045,93
2.	591.519,13	209.020,54
3.	591.629,42	208.871,96
4.	591.858,46	209.122,11
5.	591.974,80	209.027,10
6.	591.631,80	208.652,40
7.	591.410,80	208.811,20
8.	591.466,00	209.008,00

- Az Iszkaszentgyörgy IV. - dolomit védnevű bányatelekhez vezető földút jelenlegi nyomvonalától Ny-ra eső rész (természetközeli állapotú jelölő élőhely és jelölő növényfajok nagyobb számú jelenléte miatt) (4.4.3 pont 2. táblázat):

Töréspont sorszáma	EOV Y	EOV X
1.	591.128,50	208.991,90
2.	591.002,10	209.101,10

3.	591.195,00	209.213,00
4.	591.205,00	209.172,00
5.	591.192,00	209.119,00
6.	591.189,00	209.099,00
7.	591.188,00	209.070,00
8.	591.183,00	209.043,00
9.	591.169,00	209.018,00

- „Csereterület”:

A 2014. augusztus 30-án készített botanikai szakvélemény 4. oldalán csereterületként jelölt 2680 m² kiterjedésű terület a bányatelek 35-36-37 sorszámú töréspontjai között.

- Értékes élőhelyek és védett növényfajok jelenléte miatt (4.4.3 pont 3. táblázat):

Töréspont sorszáma	EOV Y	EOV X
1.	591.807,63	209.195,74
2.	591.794,40	209.180,80
3.	591.760,00	209.226,00
4.	591.770,00	209.233,00

Ezen területek határpontjait a kitermelési terület növekedésének függvényében, a szomszédos területeken történő humuszleszedés, illetve fa- és cserjeirtás megkezdése előtt (vagy az Iszkaszentgyörgy IV. - dolomit védnevű bányatelekhez vezető földút jelenlegi nyomvonalának esetleges megváltozása, megváltoztatása előtt) ki kell tűzni és megfelelő sűrűségben legalább 2 m hosszúságú figyelemfelhívó színnel ellátott karókkal kell megjelölni.

- 4.4.4** A korábbi természetvédelmi előírások alapján elhelyezett határjelzéseket a további bányászati tevékenység során is fenn kell tartani.
- 4.4.5** A kitermelés és a tájrendezés során figyelemmel kell lenni a már tájrendezett és főként növényesedett felületekre (tehát pl. új ráhordás ezekre a területekre már ne történjen), ennek érdekében szükségesség esetén fizikai védelem is alkalmazandó (pl. védőpalánk a felsőbb szinteken történő munkálatokból eredő ráhordódás elkerülésére). Hasonlóképpen megőrzendők, megvédendők a tájrendezett területeken, vagy a kitermelést közvetlenül nem akadályozó területeken megjelent (nem invazív) fák és cserjék egyedei.
- 4.4.6** A bányászattal már érintett területen belül megtalálható természetszerű növényzetű területrészeket, mint „ökológiai bázisterületeket”, vagyis propagulumforrásokat – kis vagy keskeny kiterjedésük ellenére is – meg kell őrizni. Ilyen jellegű területek megtartására az újonnan igénybevett területek vonatkozásában is törekedni kell (természetesen itt elsősorban a bányatelek szélén, a végrézsük közelében).
- 4.4.7** A kitermeléssel még nem érintett területen a szükséges fa- és cserjekivágásokat a költési időszakon kívülre (vagyis a március 15. és augusztus 15. közötti időszakon kívülre) kell időzíteni.
- 4.4.8** A bányatelen a kitermeléssel még nem érintett területeken a humuszleszedés, letakarítás előtt a védett (illetve a Natura terület jelölésének alapjául szolgáló) növényfajok egyedeinek védelmét – az erre jogosító külön természetvédelmi hatósági engedély birtokában – áttelepítéssel (földlabdával/gyeptéglával) és/vagy maggyűjtéssel/magvetéssel biztosítani kell a természetvédelmi hatósági engedélyben megjelölt területre.
- 4.4.9** A bányaterületen megjelenő védett, fokozottan védett állatok [pl. uhu (*Bubo bubo*), hantmadár (*Oenanthe oenanthe*), holló (*Corvus corax*), bajszos sármány (*Emberiza cia*), stb.] egyedeinek zavarása, veszélyeztetése, károsítása, illetve a tájrendezett területeken

vagy a bányagödrön belüli, bányászattal közvetlenül nem érintett területeken megjelent (és megjelenő) védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, károsítása, engedély nélküli elpusztítása tilos.

- 4.4.10** Amennyiben a bányatelek területén a fokozottan védett uhu (*Bubo bubo*) [esetlegesen a védett holló (*Corvus corax*)] fészkelése figyelhető meg, február 1. és július 31. (holló esetében a február 1. és május 31.) közötti időszakban a fészkelés zavarása tilos, a fészekhely állékonyságát biztosítani kell.
- 4.4.11** A természetvédelmi kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vagy a természetvédelmi hatóság képviselőjének a védett (vagy fokozottan védett) természeti értékek védelmében, a károsítás megelőzése érdekében tett esetleges helyszíni iránymutatásait figyelembe kell venni.
- 4.4.12** A gyomosodás és az invazív növényfajok visszaszorításáról, terjedésük megakadályozásáról (a depóniák, védőtöltések területén is) – rendszeres kaszálás, mechanikus védekezés útján – a tevékenység végzése során folyamatosan gondoskodni kell.
- 4.4.13** A bányauzem területén kültéri világítás további kiépítése, a meglévő világítás cseréje, felújítása esetén az élővilág védelme érdekében a természetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő világítás kialakítása szükséges. A kültéri állandó megvilágítás az emberi igények alapján meghatározott világítási célhoz/feladathoz kapcsolódóan a legkisebb időtartamra és fényteltjesítményre korlátozódhat. A megvilágítás elhelyezése során a kizárólagos lokális megvilágításra kell törekedni, szükséges a fény megfelelő irányításával a környező élőhelyek mentesítése a szóródó, visszaverődő fénytől, továbbá a világítótestek magasságának ésszerű minimalizálása. A fényforrások létesítésénél az alábbi alapelvek figyelembevétele szükséges:
- Az állandó megvilágításhoz csak teljesen ernyőzött, síkbúrás világítóeszközök használhatók. Ezeket olyan módon kell kialakítani és karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík fölé közvetlenül ne vetülhessen.
 - Legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű lámpák használhatók.
 - Kizárólag a megvilágítási célhoz minimálisan szükséges fényáramú világítótestek alkalmazhatók.
- 4.4.14** A bányaterületen csak olyan tevékenység végezhető, amely során a karsztos kőzet, illetve a karsztvíz szennyezése elkerülhető.
- 4.4.15** A porszennyezés csökkentése érdekében rögzített levegőtisztaságvédelmi előírások betartása élővilágvédelmi szempontból is szükséges.
- 4.4.16** A bányászat során feltárt ősmaradványokat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak és a természetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni és lehetővé kell tenni a leletmentést.
- 4.4.17** A bányatelekkel érintett terület geológiai adottságai alapján nem kizárható barlang jelenléte, azaz új barlang bányászati tevékenység során történő feltárulása. A bányászati tevékenység ennek figyelembevétele mellett folytatható. Barlang, barlangszakasz felfedezését a bányászati tevékenység azonnali leállítása mellett haladéktalanul be kell jelenteni a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a természetvédelmi hatóság részére.
- 4.4.18** A tájrendezést a továbbiakban is a kitermeléssel párhuzamosan, azzal arányos nagyságú területen kell (a korábbiakban átdolgozott tájrendezési terv alapján) végrehajtani.
- 4.4.19** A tájrendezéshez a bányatelek területéről letakarított termőtalajt (fedőanyagot) kell felhasználni.

5. Szakkérdések vizsgálata során tett előírások

5.1 Közegészségügyi előírások

- 5.1.1** *A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Iszkaszentgyörgy közigazgatási területe a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül. Ezen felül kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület.
- 5.1.2** *A felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésének c) pontja kimondja, hogy a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken a 41. § (8) bekezdésének c) pontjában foglaltak kivételével tilos olyan bányászati tevékenység végzése, amelynek következtében a külszín megbontásával kialakított bányatalp a maximális karsztvízszintet 10 m-en belül megközelíti.
- 5.1.3** *A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, kiemelten fontos a talaj- vagy vízszennyezés elkerülése, a felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi állapotának biztosítása, aminek érdekében valamennyi vonatkozó előírást be kell tartani.
- 5.1.4** A talaj- vagy vízszennyezés elkerülése érdekében a robbantásnál az indítótöltet helyének és az előtétnek a helyes megválasztásával minimalizálni szükséges a gázok bejutását az épen maradó közettestbe, valamint a robbantások kizárólag száraz időben végezhetők a bemosódás minimalizálása érdekében és a robbantások gyakorisága nem haladhatja meg a dokumentációban meghatározott mennyiséget, továbbá a dokumentációban foglalt megelőző intézkedéseket is maradéktalanul be kell tartani.
- 5.1.5** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget, a tevékenység során valamennyi vonatkozó előírást, így *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- 5.1.6** Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. KvVM-EüM együttes rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján - az üzemi vagy szabadidős zajforrástól származó zajterhelési, 1. számú mellékletben meghatározott határértékeket.
- 5.1.7** A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl a 27/2008. KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében meghatározott határértékeket.
- 5.1.8** A tevékenységgel előidézett rezgésterhelés nem lépheti túl a 27/2008. KvVM-EüM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott „az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben” értékeket.
- 5.1.9** *A levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- 5.1.10** A tevékenység végzése során a pormentesítés és pormegkötés érdekében szükség szerint vízpermettel kell a kitermelendő anyagokat előkezelni. A porképződés csökkentésére, az időjárástól függően a telephely rekultiválatlan felületét, valamint a szállítási útvonalat locsolni szükséges. Az ásványi anyag szállítása során a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles (takarás).

- 5.1.11** A haszonanyag szállítási útvonal használata során különös gondot kell fordítani arra, hogy a szállítás az üzemelési időszakban a lakosságot érő lehető legkisebb zaj- és porszennyezést eredményezze.
- 5.1.12** A tevékenységet végzők számára *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023 (I. 12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.
- 5.1.13** A telephelyen a rágcsálók és rovarok megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében gondoskodni kell *a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet előírásaival összhangban.
- 5.1.14** A szállításból eredő szennyezés esetén gondoskodni kell az eredeti környezeti állapot helyreállításáról. Ennek érdekében a gépjárművön biztosítani kell megfelelő takarító eszközöket, a területszennyezés mentesítéséhez.
- 5.1.15** A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

5.2 Talajvédelmi előírások

- 5.2.1** A dolomitbánya működése a környező termőföldek talajára semmilyen káros hatással nem lehet (engedély nélküli talajfelszín megbontás, hulladék, talajidegen anyagok elhelyezése, szennyezés, csapadékvíz elvezetési problémákból adódó eróziós kártétel, karbantartásból eredő taposási károk stb.).
- 5.2.2** Minden olyan esetben, amikor a dolomitbánya üzemeltetése során termőterületre káros, veszélyes vagy az előírástól eltérő esemény következik be, az illetékes a talajvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni köteles.

5.3 Erdészeti előírások

- 5.3.1** A beruházással érintett földrészleten az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdő nem található. Azonban az érintett területek egy része olyan külterületi földrészlet, amely *az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról* szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 12. § (1) és a 4. §-ban foglaltak alapján, mivel a 4. § (2) bekezdésében foglalt kivételek közt nincs felsorolva, és az aktuális ortofotók szerint fát, illetve faállományt tartalmaz – az Evt. vonatkozásában azok fásításnak minősülnek.

Adattári erdőt érintő későbbi tevékenységek megkezdése előtt az érintett Adattári erdőre vonatkozóan meg kell szerezni az erdő-igénybevételi engedélyt. Az igénybevételt az Evt. 77-85. §, és a végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 54-55. §, valamint *az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól* szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 10-11. § szerint a területileg illetékes erdészeti hatóság engedélyezi.

- 5.3.2** Adattárban nyilvántartott erdőt igénybe venni csak közérdekkel összhangban lehet, ezért fontos, hogy a településtervben is rögzítve legyenek az erdőterületeket érintő távlati elképzelések. Az esetleges igénybevételeknél a közérdeket sok esetben csak a településterv igazolja. Az igénybevételi eljárások során az erdészeti hatóság minden alkalommal ellenőrzi a közérdek fennállását.

- 5.3.3** Amennyiben egy későbbiekben tervezett beruházás, vagy más tevékenység miatt Adattárban nyilvántartott erdőben fakitermelés szükséges, úgy – az Evt 78. § (6) bekezdése alapján – az erdészeti hatóság az erdő igénybevételi eljárásakor módosítja a vonatkozó erdőtervet, melynek engedélyezését követően – az erdőterv-módosító határozat birtokában, a fakitermelés előzetes bejelentésének az erdészeti hatóság általi tudomásulvétele után – végezhető a fakivágás.
- 5.3.4** A kivitelezési és üzemeltetési munkálatok során a szomszédos erdőkben tilos hulladékot elhelyezni, valamint a talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell.

5.4 Vízügyi, vízvédelmi előírások

- 5.4.1** A bányászati tevékenységet, ill. a bányászati műveletek befejezését követő rekultivációt, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződhesse.
- 5.4.2** A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok a bánya területén megfelelő műszaki védelem nélkül nem tárolhatók, ill. nem helyezhetők el.
- 5.4.3** A robbantásokat csapadégmentes időben kell végrehajtani, a nitrogéngázok bemosódási valószínűségének csökkentése érdekében. A robbantás után a robbanószer maradványok összegyűjtéséről gondoskodni kell.
- 5.4.4** A robbanóanyagot olyan töltetbe kell elhelyezni, ami a robbanás során megakadályozza a robbanószer kijutását a robbantófuraton kívüli üregekbe, repedésekbe.
- 5.4.5** Az üzemanyagkút és a veszélyes hulladékgyűjtők műszaki állapotát, továbbá a szennyezett csapadékvíz gyűjtő aknák vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell, szükség esetén pedig javításukról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 5.4.6** A bánya területén csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani.
- 5.4.7** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

6. Érvényességi idő

A környezetvédelmi működési engedély **2034. október 31-ig** érvényes.

7. A szabályozás köre

- 7.1** Jelen határozat nem mentesít egyéb, a tevékenység folytatásához külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.
- 7.2** Jelen engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.
- 7.3** A Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

8. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről

- 8.1** Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja – 675.000,- Ft, azaz hatszázhetvenötezer forint – az Engedélyes által megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 8.2** Az eljárási költséget az Engedélyes viseli.

9. Rendelkezés korábbi határozatokról

Az FE/KTF/153-19/2020. számú határozattal módosított, valamint az FE-08/KTF/365-1/2020. számú határozattal kijavított FE-08/KTF/7092-24/2019. számú határozattal módosított, KTF-25658/2014. ügyszámon, 61125/2015. iktatószámon kiadott környezetvédelmi működési engedély határozat jelen határozatom véglegessé válásával egyidejűleg érvényét veszti.

10. Jogorvoslat

A döntés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címezve.

A fellebbezést az elektronikus kapcsolattartásra/elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között gazdálkodó szervezet és jogi képviselővel eljáró fél - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek→ Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal]).

A jogorvoslati eljárás illetékköteles.

A fellebbezés benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

A KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Engedélyes) az „Iszkaszentgyörgy III. - dolomit” védnevű bányatelken működő külszíni dolomitbánya működtetésével és felhagyásával kapcsolatos tevékenység végzésére az FE/KTF/153-19/2020. számú határozattal módosított, valamint az FE-08/KTF/365-1/2020. számú határozattal kijavított FE-08/KTF/7092-24/2019. számú határozattal módosított, KTF-25658/2014. ügyszámon, 61125/2015. iktatószámon kiadott, 2025. szeptember 30-ig érvényes környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezett.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2024. október 22-én FE/KTF/13266/2024. ügyszámmon közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes által benyújtott kérelem alapján az „Iszkaszentgyörgy III. – dolomit” védnevű bányatelken folytatott dolomitbányászati tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 79. § (1) bekezdésére tekintettel.

A dokumentáció szerint az Engedélyes a közeljövőben a bányaüzem kitermelési kapacitását nem tervezi növelni, és a bányatelek kiterjedésében sem tervezett változtatást.

Az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Hatóság az FE/KTF/13266-7/2024. iktatószámú levelében tájékoztatta az érintetteket a tárgyi eljárás megindulásáról és a teljes eljárásra történő áttérésről, valamint a tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság a www.kormanyhivatalok.hu honlapon is közzétette.

A Környezetvédelmi Hatóság az FE/KTF/13266-8/2024. iktatószámú végzésben az Engedélyest hiánypótlásra és díjfizetésre hívta fel.

Az Engedélyes a hiánypótlást megküldte a Környezetvédelmi Hatóságnak.

Az ügy adminisztrációs okokból 2025. januárban FE/KTF/619/2025. ügyszámra került átitktatásra.

A Környezetvédelmi Hatóság az FE/KTF/13266-21/2024. iktatószámú végzésben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ügyféli jogállását elismerte, figyelemmel arra, hogy a folytatni kívánt tevékenység a Keleti-Bakony (területkód: HUBF20001) kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 területre, illetve védett növényfajok élőhelyére is kiterjed, így az eljárás a védett természeti értékeket kezelő szerv működési terület szerint illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság alaptevékenységét is érinti.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a DINPI/6245-1/2024. számú levelében az alábbiakat nyilatkozta:

„Igazgatóságunk, mint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm.r 19. § aa) pontja alapján a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével megbízott szerv, az alábbi tájékoztatást adja:

A KÖKA Kft. üzemelésében lévő Iszkaszentgyörgy III. dolomit bányatelek környezetvédelmi felülvizsgálatában indult hatósági eljárásban a DINPI fenntartja az előzetes egyeztetésekben és hatósági ügyintézkésekben megfogalmazott álláspontját.

A művelésbe vonandó területen még jelenlévő védett, fokozottan védett és Natura 2000 jelölő növényfajok áttelepítése szükséges.”

A Környezetvédelmi Hatóság az FE/KTF/13266-23/2024. iktatószámú végzésben tényállás tisztázására szőlította fel az Engedélyest. Az Engedélyes benyújtotta a kiegészítést.

A benyújtott dokumentáció és kiegészítése, valamint a rendelkezésemre álló iratanyag alapján az alábbiak állapíthatók meg

A Környezetvédelmi Hatóság vizsgálta, hogy a melléklet dokumentációt a tartalmi követelményeknek megfelelő részszerkezetűen – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők készítették el.

A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A telephelyen dolomit bányászatát végzik robbantásos jövesztéssel, majd a haszonanyag törő és osztályozó technológiára kerül.

A bányauzem locsolóvíz igényét mélyfúrású kútból biztosítják. Az I-IV. sz. törő-osztályozó technológiáknál a porlekötésre a kiépített szelepes vezérlési rendszert alkalmazzák. A beépített szelepek vízes permetezőfejeket üzemeltetnek a technológiákon az anyagátadási helyeken, a törőberendezések előtt és után, valamint a 20 mm alatti késztermék kihordó szalagokon. A permetezőfejek helyzetét és számát a termelési tapasztalatok függvényében rendszeresen felülvizsgálják, szükség esetén bővítik.

A szállítási útvonalakat és a készletteret tartályautóból locsolják. Erős, viharos szél esetén az 5 mm alatti szemcseméretű termékeket tartalmazó depókat is locsolják a gépkocsival, valamint leállítják a túlzott kiporzást okozó törő-osztályozó technológiákat. Továbbá, amennyiben a kezelőszemélyzet úgy tapasztalja, hogy a kiporzás a bányatelken kívül erősödik, ez esetben is leállítják a feldolgozó sorokat. A legkisebb szemcseméretű terméket (0/1,5 mm) silóban tárolják, a 0/2 mm-es szemcseméretű terméket szélvédett 4 m magas betonelemekből épített tároló helyen tárolják.

A bányauzem területéről a termék kiszállítást leponyvázott tehergépjárművekkel végzik.

A legközelebbi lakóépületek a bányauzem bejáratától kb. 180-200 m-re helyezkednek el K-i, ÉK-i irányban, a bányauzemi tevékenység mértékadó súlypontjától kb. 470-500 m távolságban.

A dokumentáció szerint a lakóépületek irányában a légszennyező anyagok terjedését a domborzat morfológiája természetes módon gátolja, mivel a bánya üzemi területeit körben elhelyezkedő rézsűs kialakítású bányafalak határolják.

A bányától kb. 200-220 m-re történtek 2021-2023. között PM₁₀ mérések. A benyújtott dokumentáció szerinti mérési eredmények alapján a PM₁₀ koncentrációja *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) szerinti egészségügyi határérték alatt maradt.

A benyújtott dokumentáció szerint a 2021-2023. között a bányatelken és környezetében lévő mintavételi helyeken elvégzett ülepedő por mérések eredményei a VM rendeletbe foglalt tervezési irányértéket nem haladták meg.

Meghatározták a diffúz források hatásterületét. A hatásterület a diffúz forrásoktól számított 600 m-es távolságban határolható le, és érint lakott területeket.

A tevékenység során az irodaépület és a javítóműhely fűtésére alkalmazott tüzelőberendezések névleges bemenő hőteljesítménye a 140 kW_{th}-t nem éri el.

A dolomitot feldolgozó technológiai sorhoz bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem kapcsolódik.

Az Engedélyes a dolomitbányászati tevékenység végzéséhez alkalmazott légszennyezőanyag kibocsátásával járó technológiának és a hozzá tartozó bejelentés köteles D1 és D2 sorszámú diffúz légszennyező forrásainak a működtetésére az FE/KTF/7831-8/2024. iktatószámon kiadott, 2029. május 22-ig érvényes engedéllyel rendelkezik. A fentiekben hivatkozott engedélyben meghatározásra kerültek a diffúz légszennyező források működtetésére vonatkozó előírások, melyek betartása szükséges, erről a **4.1.1** pontban rendelkeztem.

A **4.1.2** és a **4.1.7** pontokban szereplő előírásokat a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-a alapján tettem.

A Levr. 5. § (2) bekezdése alapján tettem a **4.1.3** pontban szereplő előírást.

A **4.1.4** pontokban szereplő előírást a Levr. 4. §-a és 5. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **4.1.5-4.1.6** pontokban szereplő előírásokat a Levr. 26. § (2) bekezdése és 4. §-a alapján tettem.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A bányászati tevékenység során normál üzemi körülmények között nem veszélyes hulladékok és veszélyes hulladékok is képződnek.

Jóváhagyásra került az FE/KTF/14820-3/2023. iktatószámú határozatban az Engedélyes üzemi gyűjtőhelyének üzemeltetési szabályzata.

Veszélyes hulladékok:

Konténerben kerül gyűjtésre a szennyezett csomagolási hulladék, a veszélyes anyagokkal szennyezett szűrők, kövek, hajtógázos palackok, használt elemek, fagyállók, elkülönítetten hordóban a fáradt olaj. A konténer körülkerített, zárása biztosított, kármentővel ellátott.

Rendkívüli események során, pl. havária esetén is kell veszélyes hulladék képződésével számolni (pl. saját munkagépek, szállító járművek üzemanyag feltöltése, mozgást gátló meghibásodás elhárítása, üzemanyag elcsöpgésből származó felitató anyagok, kenőanyagok, kenőzsírok tároló edényei, rendkívüli szennyezés során képződő veszélyes hulladékok).

Nem veszélyes hulladékok:

Fém hulladékok (vas és acél, nem vasfémek), leselejtezett gépek, berendezések nem veszélyes hulladékaik, egyéb hulladékok (irodai, csomagolási, stb.)

A tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékokat hulladék fajtánként elkülönítve gyűjtik a telephelyen. A gyűjtés módja a hulladék jellegétől függ, pl. a fémhulladékokat, gumiabroncsot külső téren, ömlesztve tárolják, ugyanez igaz a nagyobb mennyiségű építési-bontási hulladékokra is.

A szelektíven gyűjtött papír, műanyag és egyéb csomagolási hulladékokat 1 db 1000 literes konténerben gyűjtik, és 2 hetente kerül elszállításra.

A települési hulladékot 3 db 240 literes edényzetben gyűjtik, melyet heti két alkalommal ürítenek, szerződés alapján szállítanak el.

A 4.2.1 pontban szereplő előírás jogalapja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. §-a.

A Ht. 12. § (4) bekezdésére tekintettel a 4.2.2 pontban előírást tettem.

A 4.2.3 pontban foglalt előírásom jogalapja a Ht. 31. § (10) bekezdése.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben foglaltak betartására hívtam fel a figyelmet a 4.2.4 pontban.

A 4.2.5 pontban felhívtam az Engedélyes figyelmét az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A dolomitbánya Iszkaszentgyörgy délnyugati részén található. A bányaüzem megközelíthető Székesfehérvár irányából a 8-as számú főúton Iszkaszentgyörgy település felé a település belterületét elkerülő úton haladva. A bányaüzem bejárata az Iszkai utca elejéről nyíló üzemi úton érhető el. A bányatelek ÉK-DNy-i tengely mentén helyezkedik el, a kitermelés zömmel délnyugat felé halad előre, távolodva a lakóterületek határától. A bányatelket déli, délkeleti, keleti és észak-keleti irányból mezőgazdasági kiskertes területek határolják. Észak és dél felől mezőgazdasági területek helyezkednek el, nyugati és északnyugati irányban véderdősáv húzódik végig a bányatelek mentén. Keleti irányban a mezőgazdasági területek után „Lf” falusias és „Lke” kertes lakóterületek találhatók.

A tevékenységet a piaci igényektől függően 1-3 műszakban végzik. A zajjal járó tevékenységek gépei a nappali és az éjszakai időszakban eltérő számban üzemelnek.

Nappali időszakban (6:00-22:00 óráig):

1 db lánctalpas kotró

- 1 db közetfűrógép
- 3 db homlokrakodó termelésben
- 4 db teherautó a bányabeli szállításban
- 3 db homlokrakodó a készlettéren
- 4 db törő-osztályozó technológia (I-II-III-IV sz. technológiák)

Éjjeli időszakban (22:00-6:00 óráig):

- 1 db homlokrakodó termelésben
- 2 db teherautó a bányabeli szállításban
- 1 db homlokrakodó készlettéren (készlettér rendezés)
- 3 db törő-osztályozó technológia (II-III-IV sz. technológiák)

Anyagkiadás csak a nappali időszakban van (6:00-18:00 óráig), éjszaka nincs szállítás.

Bobály János által 32/2024 számon készített mérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapítható, hogy a védendő létesítmények területén határértéket meghaladó környezeti zajterheléssel nem kell számolni.

Nagy Ferenc által készített IM-16/2023 számú mérési jegyzőkönyvben bemutatásra került a bányászati tevékenység zajvédelmi hatásterülete, mely szerint a zajvédelmi hatásterületen belül zajtól védendő objektum található.

A Környezetvédelmi Hatóság *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 11. § (2) bekezdésében meghatározott hatásköre szerint, a rendezési terv szerinti besorolás függvényében *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Zaj.hat.R.) 1. sz. melléklete alapján a zajkibocsátási határérték megállapítása során *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Zaj.KvVM.r.) 1. sz. melléklet szerint a 18388/2014. ügyszámú, 69378/2014. iktatószámú határozatában zajkibocsátási határértéket állapított meg a bányaüzemre.

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő testületének 163/2022. (XI. 30.) számú határozata (az Iszkaszentgyörgy teljes területére vonatkozó új Településszerkezeti terv elfogadásáról szóló 92/2016. (V.23.) határozat módosításáról) az „Üh” - üdülőterületi besorolást megszüntette és helyébe „Lf” falusias övezetre módosította.

Nagy Ferenc által készített IM-16/2023 számú mérési jegyzőkönyvben bemutatott zajvédelmi hatásterület, valamint a 18388/2014. ügyszámú, 69378/2014. iktatószámú határozatban megállapított védendő épületek felsorolásában eltérés található.

A fentiek miatt a 18388/2014. ügyszámú, 69378/2014. iktatószámú zajkibocsátási határértéket megállapító határozat módosítása szükséges, figyelemmel Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2022. (XI. 30.) számú határozatára, mely az „Üh” - üdülőterületi besorolást megszüntette és helyébe „Lf” falusias övezetre módosította. Erre vonatkozó előírást tettem a **4.3.6** pontban.

A **4.3.7** pontban a zajkibocsátási határérték betartási kötelezettséget írtam elő.

A bányából kitermelt zúzottkő szállítását a megrendelő megbízásából közúti szállító cégek végzik. A kőbányának saját gépjárműparkja nincs, szállítást, szállítmányozást nem végez. A közúti közlekedésben résztvevő tehergépjárművek többnyire nyerges- vagy pótkocsis teherautók. A szállítási útvonal Iszkaszentgyörgyöt elkerülő úton történik. Azonban egy 244 m-es útszakasz a település belterületéhez tartozik. A tehergépjárművek döntő többsége a 8202 sz. összekötőút, valamint a Székesfehérvárt elhagyó 801 sz. II. rendű főút után éri el a 8 sz. főutat. A dolomitbányából a termékek kiszállításának döntő többsége ezen az útszakaszon történik. Iszkaszentgyörgy-Moha irányában a

szállítás elenyésző. A bányai elkerülő út és közvetlenül a Moha felé vezető úton is egy 3,5 t súlykorlátozású tábla van kirakva.

Bobály János által 53/2024 számon készített szakértői vélemény alapján megállapítható, hogy a közlekedésből származó zaj mértéke a vizsgált útszakaszon a jogszabálynak megfelel.

A Székesfehérvár, Új Csóri út (801 sz. II. rendű főút) útszakaszon a magas forgalom következtében a közlekedési zajterhelés meghaladja a határértéket. A szakértői vélemény kiegészítése szerint a határérték túllépést nem közvetlenül a bányától származó teherforgalom okozza. A közlekedési zajterhelés változása maximális termelés esetén a vizsgált szállítási útvonal környezetében elenyésző, nem haladja meg a 3 dB értéket, így a Zajrendelet 7. § értelmében a szállítási útvonal nem minősül közvetett hatásterületnek. A bányászati tevékenység miatt jelentkező többletforgalom nem okoz érzékelhető változást az utak környezetében.

A bányászati tevékenységhez kapcsolódóan 2023. november 7-én nagyfűrőlyukas robbantások szeizmikus és léglökési hatásáról a DETONET Ipari és Bányászati Robbantástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. készített szakvéleményt. A mérési és számítási adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a nagyfűrőlyukas robbantás szeizmikus és léglökési hatása a környezetében lévő ingatlanokra és lakókira veszélytelen, mert a szeizmikus rezgési sebességek kétszer kisebbek, mint az előírások szerint károsodás nélkül megengedett érték, a rezgések gyorsulásai minimum tízszer kisebbek, mint az előírások szerint megengedett érték és a rövid idejű zajterhelés szintén kisebb, mint a megengedett érték.

A Kvt. 6. § (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. A zaj- és rezgésterhelési határértékeket a rendezési terv szerinti területi besorolás függvényében a Zaj.hat.R. határozza meg. A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése alapján tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

Jelen határozat 4.3.1-4.3.3 pontjaiban szereplő előírásokat a Zajrendelet 3. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 4.3.4 pontban foglalt előírásom jogalapja a Zajrendelet 11. § (5) bekezdése, miszerint a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést a Zaj.KvVM.r. 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.

A Zajrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

Tekintettel arra, hogy a vizsgált bánya üzemeltetésével összefüggésben korábban számos panaszbejelentés érkezett, a 4.3.5 pontban az éves zaj- és rezgésvédelmi monitoringot írtam elő.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Keleti-Bakonyban lévő Iszka-hegy oldalában kijelölt Iszkaszentgyörgy III. - dolomit védnevű bányatelek területén belül először 1971-ben állapítottak meg bányatelket, amelynek többszöri módosítása (bővítése) révén alakult ki a mai, meglehetősen változatos alakú bányatelek. Jelenleg a bányatelek területe 80 ha 8646 m² ha, az eddigi kitermelés eredményeképpen egy ÉK-DNy-i irányú,

mély, de szélességét tekintve viszonylag keskeny bányagödör jött létre a terület magaspontjára is felfutva, amelyben a kitermelés DNy-i irányban halad. A dolomit kitermelése jelenleg is több szelvényben, különböző szinteken történik. Az eddigi kitermelés közel a jelenlegi bányatelek felét érintette.

A bányatelek legnagyobb része (~54 ha terület) a Keleti-Bakony (területkód: HUBF20001) kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 területéhez és az országos ökológiai hálózat magterületéhez tartozik, a bányaterület a Natura 2000 terület K-i szegélyén található. A bányatelek fektetésére a Natura 2000 terület kijelölése előtt került sor. A bányatelek D-i részén évtizedekkel ezelőtt a természetvédelmi kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság korábbi állásfoglalása alapján kijelölt, nagyobb területű természetvédelmi védőpillér található. A bányatelek műveléssel még nem érintett területe (a zártkert felé a felülvizsgált időszakban engedélyezett kisebb bányatelek-bővítés területét kivéve) a Natura 2000 terület része.

A többször módosított 25658/2014. ügyszámú, 61125/2015. iktatószámú környezetvédelmi működési engedély természetvédelmi előírásai szerint élővilágvédelmi okból további bányászati kitermelés a bányatelek egyes részein az évtizedekkel ezelőtt kijelölt, nagyobb területű természetvédelmi védőpillérrel kívül sem végezhető (homoki nőszirm jelentősebb élőhelye a bányatelek Ny-i részén; törpemandulás, természetközeli élőhelyfolt a zártkertek felé). A Környezetvédelmi Hatóság FE/KTF/153-19/2020. iktatószámú döntése alapján ennek egyik területe a bányateleknek a szomszédos Iszkaszentgyörgy IV.-dolomit védnevű bányatelekhez vezető földút jelenlegi nyomvonalától Ny-ra eső rész. A Környezetvédelmi Hatóság erre vonatkozó döntése bíróság által is felülvizsgálatra került, amely során a bíróság a Környezetvédelmi Hatóság döntése ellen előterjesztett alaptalan felperesi keresetet elutasította. A döntést megalapozó (környezetvédelmi működési engedély módosítási) eljárás során a bányászati tevékenység Natura 2000 területen (illetve a zártkert felé történt bányatelek-bővítés területén) történő folytatásának táj- és természetvédelmi szempontú vizsgálatára a 25658/2014. ügyszámú, 61125/2015. iktatószámú környezetvédelmi (alap)határozat kiadása óta eltelt időszakban is sor került. A Környezetvédelmi Hatóság jelen eljárásban figyelembe vette a korábbi eljárások során tudomására jutott információkat, illetve a korábbi eljárások során benyújtott dokumentációkban szereplőket is.

A bánya további működése során jelenleg sem a bányatelek kiterjedésében, sem pedig az engedélyezett kitermelési kapacitásban nem tervezett változtatás.

A Környezetvédelmi Hatóság FE/KTF/13266-21/2024. iktatószámú döntésében a természetvédelmi kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ügyféli jogállását megállapította, egyben tájékoztatta ügyféli nyilatkozattételi jogáról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság DINPI/6245-1/2024. ügyiratszámú nyilatkozatában a bánya további működése ellen természetvédelmi szempontból kizáró okot nem jelzett, egyekben jelezte, hogy az előzetes egyeztetésekben és hatósági eljárásokban megfogalmazott álláspontját fenntartja, továbbá kiemelte, hogy a művelésbe vonandó területen még jelenlévő védett, fokozottan védett és Natura 2000 jelölő növényfajok áttelepítése szükséges.

A Natura 2000 terület érintettségére figyelemmel az Engedélyes kérelméhez Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt is csatolt.

Az Iszka-hegy környéke a vegetációt ért jelentős antropogén hatások (szántók, gyümölcsösök, legelők kialakítása, erdőirtás, bányászati tevékenység) ellenére botanikai értékekben gazdag, természetvédelmi szempontból jelentős. A természetesség viszont a különböző formájú, intenzitású és idejű bolygatások miatt foltonként igen eltérő, és a természetességi kategóriák értékeinek teljes skáláját átfogják. A további művelésre tervezett terület nagyrészt fátlan, a meglévő bányától É-ra találhatunk cseres-tölgyeseket, valamint a Ny-i irányú völgyekben vannak molyhos-tölgyes bokorerdő fragmentumok.

A további művelésre tervezett területen jelenlévő, az érintett Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló élőhelyek:

(6190) Pannon sziklagyepek: Az élőhely a területen a dolomitkibukkanások környékén, kisebb foltokban található meg köves talajú lejtősztyepek ölelésében. Az élőhelytípus 1807 m²-en érintett. Az élőhelyen tárgyi felülvizsgálathoz végzett élőhelyfelmérés során megtalált védett és fokozottan

védett növényfajok: délvidéki árvalányhaj (*Stipa eriocaulis*), ezüstaszott (*Paronychia cephalotes*), István király-szegfű (*Dianthus plumarius subsp. regis-stephani*), árlevelű len (*Linum tenuifolium*), sulyoktáska (*Aethionema saxatile*).

(6240) Szubpannon sztyeppék: a művelésre tervezett terület területe leginkább ezt az élőhelytípust érinti (mintegy 8,97 ha-on érintett). Ezek közül is a felnyíló törmelékgyepek (Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer szerint H2) a legnagyobb kiterjedésű hatásviselők. Az élőhelyen megtalált védett növényfajok: délvidéki árvalányhaj (*Stipa eriocaulis*), tarka kosbor (*Orchis tridentata*), piros pozdor (*Scorzonera purpurea*), borzas vértő (*Onosma visianii*), tavaszi hérics (*Adonis vernalis*), üstökös sárma (*Ornithogalum pannonicum*), borzas szulák (*Convolvulus cantabrica*), bunkós hagyma (*Allium sphaerocephalon*), sömörös kosbor (*Orchis ustulata*), apró nőszirm (*Iris pumila*), nagy pacsirtafű (*Polygala major*), ezüstös útifű (*Plantago argentea*), kislefű (*Jurinea mollis*), árlevelű len (*Linum tenuifolium*), selymes peremizs (*Inula oculus-christi*), selymes boglárka (*Ranunculus illyricus*).

A korábbi felmérések szerint az érintett élőhelyek további védett növényfajok élőhelyei is (pl. homoki nőszirm (*Iris arenaria*), pézsmahagyma (*Allium moschatum*), stb.).

A korábbi, illetve tárgyi eljáráshoz végzett élővilágvédelmi felmérések alapján összességében megállapítható, hogy a bányászattal még nem érintett területek (jó) természeti állapotában érdemi változás a 25658/2014. ügyszámú, 61125/2015. iktatószámú környezetvédelmi működési engedély kiadása óta eltelt időszakban nem volt.

A további bányászattal közvetlenül érintett élőhelyek teljes mértékben átalakulnak. Az élőhely fajai szinte teljes mértékben megsemmisülnek, helyükön egyéves ruderalis vegetáció alakul ki. A nyílt dolomit sziklagyepek egyes fajai a lebányászott területeket ugyan hamar rekolonizálják, de az élőhely növénytársulásai általában irreverzibilisen károsodnak. A terület regenerációja nagymértékben függ a rekultiváció módjától. Egyes fajok képesek lesznek a felhagyást követően visszatelepülni, de a legtöbb faj, a lebányászott, majd rekultivált területen csak évszázados léptékben tud regenerálódni. Nyílt felszíneken a sziklagyepek kialakulásának kezdeti folyamata viszonylag gyors, ha a közvetlen szomszédságában fajgazdag sziklagyp található.

A lejtősztyeppék az erős zavarások után többnyire rendkívül lassan és megváltozott formában regenerálódnak. Jónak akkor tekinthetjük a lejtőgyepek regenerációs képességét, ha az adott állomány nem szenved jelentős károsodást a vadtól, eróziótól, égetéstől vagy erdőesítéstől, illetve az eredeti fajkészlet rendelkezésre áll és nincsenek a közelben idegenhonos özönnövények.

A további bányászati tevékenység által közvetlenül érintett élőhelyek kiterjedése mindkét élőhelyet tekintve 1 % alatti az élőhely Keleti-Bakony Natura 2000 területen jelenlévő összkiterjedéséhez képest. A Keleti-Bakony Natura 2000 terület közvetlenül nem érintkezik más közösségi jelentőségű területtel, de viszonylag kis távolságra több kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 terület található.

A bányászati tevékenység folytatása során a bányászati kitermeléssel közvetlenül érintett élőhelyek megszüntetésén kívül elsősorban a munkagépek és szállítójárművek miatti zaj-, por- és egyéb levegőterheléssel, továbbá gyomosodással kell számolni a bányatelek, illetve bányauzem területén, továbbá a hatásterületen lévő, bányatelekkel, bányauzemmé közvetlenül szomszédos területeken is.

A bányatelken kívül a bányatelekkel szomszédos Natura 2000 területeken a porkeltés helyétől kb. 100 m-en belül – a széleregesség függvényében különböző kiterjedésű területsávban – porhatás várható, amely a növények asszimiláló felületére leülepedő por formájában káros hatással járhat. Ugyanakkor ez a hatás nem állandó, tartóssága erősen függ a csapadékviszonyoktól, és elsősorban csak a közvetlen munkaterületnél (tehát nem a bányaterület teljes felszínén) jelentkezik. A negatív hatást tovább csökkenti, hogy a bányafalakon végzett jövesztési munkákat leszámítva a porkeltő tevékenységek (osztályozás, törés) a hatásterület szinterületétől jóval mélyebben (azaz a bányagödörben) történnek és megfelelő intézkedésekkel ennek mértéke tovább csökkenthető (pl. locsolás, erős szél esetén a porkeltő tevékenységek szüneteltetése). Ebből adódóan a porhatás miatt a bányatelken kívül (azaz a közvetett hatásterületen) növénypopulációk pusztulása vagy az élőhelyek kimutatható, közvetlen

károsodása előreláthatólag nem várható, még a hatásterületen belül található védett növényfajok egyedeinek esetében sem. A lehetséges porhatás-csökkentő intézkedéseket azonban a további működés során is folyamatosan végezni szükséges.

A bányászati tevékenység közbeni zajból adódóan védett állatfajok tartós elvándorlása az eddig végzett bányászati tevékenység kapcsán nem volt közvetlenül észlelhető és ez a bányászati tevékenység folytatása kapcsán sem várható.

A bányászati tevékenység további közvetett negatív hatásaként jelentkező, a bolygatott felületeken megjelenő gyom- és inváziós növényfajok visszaszorításáról és további terjedésének akadályozásáról mechanikus védekezéssel, rendszeres kaszálással gondoskodni lehet.

A korábbi eljárások alapján a többször módosított 25658/2014. ügyszámú, 61125/2015. iktatószámú környezetvédelmi működési engedélyben élővilágvédelmi szempontból több korlátozás, illetve előírás (pl. egyes területrészek bányászati tevékenységből történő kihagyása, védett növényfajok egyedeinek áttelepítésének/maggyűjtés-magszórás szükségessége) is rögzítésre került, amelyek fenntartása a bányászati tevékenység folytatása esetén is indokolt.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Natura rendelet) 10. § (7) bekezdése szerint beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá - a 4. § (1) bekezdésre figyelemmel - nem ellentétes a jelölés céljaival. A korábbiakban is rögzített korlátozások, előírások további betartásával a további bányászati tevékenység a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok [főként a homoki nőszirom (*Iris arenaria*)] és élőhelyek természetvédelmi helyzetére, ezáltal a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással valószínűsíthetően nem lesz és a terület fenntartási céljait előreláthatólag nem veszélyezteti.

Mindezek alapján a bányászati tevékenység folytatása ellen élővilágvédelmi szempontból kizáró ok – a korábbiakban is rögzített korlátozások, előírások további betartása esetén – nem merült fel.

A bányatelek a tájképvédelmi terület övezetében található, területének legnagyobb részét az Öreg-Iszka és az Iszka-hegy nevű dombok kopár tetői alkotják, ahol a talajréteg olyan vékony, hogy csak a lágyszárú növényzet kialakulására elegendő. Sok helyen a dolomit előbújik a vékony humuszos dolomittörmelék alól. A jelenlegi bányagödör Iszkaszentgyörgy belterületének határában található, É-ről erdőterület, D-ről nagyrészt zártkertes településrész határolja, Ny-i, DNy-i irányban a Keleti-Bakony kopár dolomítfennsíkjaihoz csatlakozik. A bányatelek egy kisebb szakaszon közvetlenül szomszédos az Iszkaszentgyörgy IV.-dolomit védnevű bányatelekkel, de a jelenlegi bányagödrök még nem közelítették meg egymást, a bányagödrök között meglévő erdőterület jelenleg a látványkapcsolatot is megakadályozza.

A kitermelés során kialakuló végleges bányagödör alakja ÉK-DNy-i irányú keskeny völgykatlanként jellemezhető, amely ÉK felől nyitott, a többi irányból viszont a környező terület domborzatából kifolyólag csak a magaslatokról látható. Ennek megfelelően a bánya jelenleg elsősorban Iszkaszentgyörgy felől és a Vértes irányából látszik, de a D-i irányból, Csór, illetve a 8. sz. főút felől nem látható. ÉK-i irányból, illetve a környező magaslatokról szemlélve elsősorban a bányafalak felső két szintjére nyílik rálátás. A meglévő tájképet ebből az irányból terhelő látvány elsősorban a kitermelt ásvány világos színe miatt alakul ki, figyelemmel arra, hogy a nyers kőzetfelszín a környező erdőterületek és gyepterületek zöld színe mellett erősen kontrasztos, messziről látszik. Ez – a kitermeléshez kapcsolódóan már korábban is előre jelezhető – tájseb a tájképre jelenleg negatív hatással van. A bányagödör ÉK-i, messzebből látható részének felső termelési szintjein a termelés befejeződött, a műszaki tájrendezést már elvégezték, vagyis a bányagödör további szélesítésére ebben az irányban nem kerül sor, a rézsúk további növényesedésével a csupasz bányafalak látványa a jelenleginél kedvezőbb lesz.

A bánya tájrendezésének keretében újrahasznosítási célként a bányászat során átmenetileg megszűnő növénytársulások leművelt területre való visszatelepülési lehetőségének megteremtését határozták meg. A jelenleg alkalmazott termelési szintek továbbvitelével a tájrendezés során elvégezhető a

padkák kiképzése. Az egyes szinteket 8 m (egy rövid szakaszon 5 m) szélességű padkák (jelenlegi szállítóutak) fogják tagolni. A tájrendezési terv szerint az alsó, I. és II. termelési szint végleges rézsűszöge 70°-os, a felső III. és IV. szint rézsűszöge pedig 42°-os dőlésűre alakítandó ki, részben a művelés során adódó agyagos meddőanyag, részben a letakarított fedőréteg visszatöltésével. Az alsó, közel vízszintes bányaudvar területe kb. 30 ha lesz. A bányatelek rekultivált, illetve bányászati tevékenységgel régóta nem érintett részein már megfigyelhető a természetes regeneráció folyamata. A hosszabb idő óta érintetlen bányafal-szakaszokon helyenként már a fás szárú növényzet is megtelepedett, amely zömmel nyárfajokból, sajmeggyből, virágos kőrisből, fekete fenyőből, galagonyából és vadrózsából áll. A tájrendezés során megvalósítható mesterséges növénytelepítés lehetőségeinek feltérképezésére korábban erdészeti szakvélemény készült, amely szerint a dolomitbánya területén a fás szárú növényzet üzemszerű erdősítéssel történő betelepítése az extrém lejtviszonyok és a gyenge termőhely miatt elsősorban csak idegenhonos fafajokkal javasolható. Így a jelenlegi, természetvédelmi szempontoknak is megfelelő reális cél a bányatelek területén található és a bányászat során átmenetileg megszűnő növénytársulások leművelt területre való visszatelepülését szolgáló feltételek megteremtése.

A tájrendezés megvalósításával a bánya negatív tájképi hatásai csökkenthetők.

Fentiek alapján a bánya további működése ellen táj- és természetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, ugyanakkor a bányászati tevékenység csak a rögzített táj- és természetvédelmi előírások betartása mellett folytatható.

Táj- és természetvédelmi szempontú, 4.4. pontban szereplő előírásainkat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdésének f) pontja, a 9. § (1) bekezdése, a 19. § (3), (4) bekezdése, a 20. § (1)-(2) bekezdése, a védett fajok egyedeire vonatkozóan a 42. § (1)-(3) bekezdése és a 43. § (1) bekezdése, a Natura rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 38. pontja, az 54. § (2) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 32. §-a alapján rögzítettük.

Megállapítások további érdemi kérdések vonatkozásában

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. melléklet szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

A 624/2022. Korm. rendelet 12/A. §-a szerint a környezetvédelmi hatóság az engedélyezési eljárásban – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 8. mellékletben foglalt táblázat szerinti feltételek esetén vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

Közegészségügyi szempontból (624/2022. Korm. rendelet 3. számú melléklet 3. pontja):

A szakkérdést megvizsgálva megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentációban foglalt tevékenység közegészségügyi szempontból elegendő tesz a Kvt. előírásainak, a R.-nek, a *vízbázisok, a távlati víz bázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, a Levr.-nek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek.

A tevékenységnek közegészségügyi szempontból - a dokumentációban foglaltak és a határozat 5.1 pontjában tett előírások maradéktalan betartása mellett - akadálya nincs.

Kulturális örökségvédelmi szempontból (624/2022. Korm. rendelet 3. számú melléklet 4. pontja):

A rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítottam, hogy a 624/2022. Korm. rendelet 3. melléklet 4. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatának feltétele nem áll fenn, mivel az eljárás tárgyát képező beruházás kulturális örökségi elemeket nem érint.

A termőföldre gyakorolt hatások szempontjából (624/2022. Korm. rendelet 3. számú melléklet 6. pontja):

A bányatelek közvetlen szomszédságában található termőföldek. Az Engedélyes a közeljövőben nem tervezi a kitermelési kapacitásának növelését, sem az engedélyezett kitermelési technológia módosítását, illetve a bányatelek kiterjedésében sem tervez változtatásokat. Tárgyi eljárás lefolytatása kizárólag a működési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása miatt vált szükségessé.

A mellékelt felülvizsgálati dokumentáció több pontban is foglalkozik a talajjal, mint hatásviselő környezeti elemmel, ami talajvédelmi szempontból megfelelő.

A mellékelt felülvizsgálati dokumentáció több pontban is foglalkozik a talajjal, mint hatásviselő környezeti elemmel, ami talajvédelmi szempontból megfelelő.

A talajvédelmi hatáskör *a termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 32. § (1) bekezdése alapján a termőföldekre terjed ki. A Tftv. 2. § 19. pontja szerint a termőföld az a földrészlet, mely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva. A 624/2022. Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja szerint a talajvédelmi hatóság a felülvizsgálati eljárásban akkor vizsgálja a termőföldre gyakorolt hatásokat, ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás vagy tevékenység engedélyezésére irányul.

Fentiekre tekintettel jelen eljárásban a talajvédelmi szakkérdés vizsgálata a bányatelek szomszédságában lévő termőföldek tekintetében indokolt.

Talajvédelmi szempontból az engedély kiadásához a határozat **5.2** pontjában szereplő előírásokkal járultam hozzá.

A szakkérdés vizsgálat jogalapja: a Tftv. 32. § (1), 53. § (1) bekezdései és 54. §, *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése; a 624/2022. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, és 3. melléklet 6. sora.

A termőföld mennyiségi védelme szempontjából (624/2022. Korm. rendelet 3. számú melléklet 8. pontja):

Az igénybevétel Iszkaszentgyörgy külterületi 0243/1, 0243/2, 0248, 0249, 0250/1-2, 0251/1-3-4, 0252, 0253, 0254/1, 0255, 0272/2, 0274/1-2, 0275, zártkerti 2503/1-2, 2609, 2610, 2611/1-2-3-4-5-6, 2804/1-2, 2805, 2806, 2807, 2810/2, 2811/4, 2812/1, 2814/2, 2815/1, 2816/6 és 3343 hrsz.-ú ingatlanokat érinti.

Az érintett földrészletek az ingatlan-nyilvántartás szerint nem minősülnek termőföldnek.

Tekintettel arra, hogy a tevékenység termőföldet nem érint, így a termőföld mennyisége nem csökken, ezért a termőföld mennyiségi védelme szempontjából a tevékenységet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 8. pontja alapján nem kell vizsgálni.

A földvédelmi hatáskört *a termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. tv. 7. § (1) bekezdése, *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. r. 1. § a) pontja, a 36. § b) pontja, illetékességét a 37. § (1) bekezdése, 3. § (3) bek. b) pontja, *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Az erdőre gyakorolt hatások, az erdő-igénybevétel engedélyezhetőségének szempontjából
(624/2022. Korm. rendelet 3. számú melléklet 7. pontja):

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály VE/32/05217-2/2024. számú szakvéleményében a dokumentációban foglaltakkal erdészeti hatósági szempontból egyetértett az alábbi indokolással. Az előírásait a határozat **5.3** pontja tartalmazza.

„A dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a tervezett használatba vétel nem érint erdőterületet. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77. §-a szerinti erdő igénybevételi eljárást nem kell lefolytatni a beruházás megkezdése előtt.

Amennyiben a tervezett beruházás miatt az érintett erdőterületeken fakitermelés szükséges, akkor az Evt 78. § (6) bekezdése alapján az erdészeti hatóság az erdő igénybevételi eljárásakor az erdőtervet módosítja, melynek engedélyezését követően történhet a fakivágás.

Az Evt. 61. § (1) bekezdés b) pontja alapján tilos a beruházással érintett ingatlanok szomszédságában lévő erdőkben hulladékot elhelyezni. Továbbá az Evt. 62. § (3) bekezdése szerint a talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a beruházónak gondoskodnia kell.

A dokumentáció szerint a tervezett beruházás hatásterületein lévő erdőket és azok élővilágát, továbbá az Evt. hatálya alá eső egyéb erdészeti létesítményeket és objektumokat a beruházás és az üzemeltetés során káros hatások fogják érni, azonban ezek mértéke csekély, így ezek elviselhetőek, tolerálhatóak lesznek.

Az állásfoglalást a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 10. § d) pontjában biztosított hatáskörben eljárva, a Korm. rend. 11. § (1) bekezdése szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével adtam ki.”

Vízügyi, vízvédelmi szempontból (624/2022. Korm. rendelet 8. számú melléklet 7. pontja):

Az Engedélyes az „Iszkaszentgyörgy III.-dolomit” védnevű bányatelken dolomit bányát üzemeltet. A bányaüzem a Környezetvédelmi Hatóság által KTF-25658/2014., 611125/2015. számon kiadott, utoljára FE/KTF/153-19/2020. iktatószámom módosított környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2025. 09. 30-ig érvényes. Az Engedélyes a tevékenységet változatlan műszaki paraméterek mellett a továbbiakban is folytatni kívánja, ezért környezetvédelmi felülvizsgálatot készíttetett.

A bányatelek főbb jellemzői:

A bányatelek teljes területe: 80 ha 8646 m²

A kitermelés kapacitása: 1242000 t/év

A bányatelek alaplapja: + 160,0 mBf

A bányatelek fedőlapja: + 264,8 mBf

Kitermelt nyersanyag: dolomit

Bányaművelési technológia: felszíni típusú külfejtés.

A bányászati tevékenység főbb munkafolyamatai: a jövesztés, a rakodás, törés/osztályozás, szállítás.

A haszonanyag jövesztése nagy átmérőjű fúrólyukas robbantással történik.

A tervezett bányászati tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása:

A bányatelek területén természetes vagy mesterséges vízfolyás, illetve állóvíz nem található.

A bánya területére lehulló csapadékvíz a bánya területén elszivárog.

A bányaterületen található irodaépület szociális vízigényét a települési ivóvíz hálózatról biztosítják. A szociális helyiségekben keletkező kommunális szennyvíz közcsontrára kerül elvezetésre.

A bánya területén továbbá található két szennyvízgyűjtő akna. Egy nagyobb befogadóképességű (21 m^3) az irodaépület D-i oldalánál található, és egy kisebb befogadóképességű (9 m^3) a raktárak mögött helyezkedik el. Mindkettő zárt, szigetelt kivitelű szennyvízgyűjtő-akna. Mivel a szennyvíz a közsatornába kerül, a két tároló akna jelenleg üzemben kívül van.

A bánya területén veszélyes hulladékgyűjtő is kialakításra került, amiben a hordós kenőanyag, zsírozóanyag, hidraulikus folyadék és egyéb veszélyes hulladékok tárolása történik. A tároló területén, az É-i részen a kenőanyag, zsírozóanyag, hidraulikus folyadék tárolására szolgáló hordók betonteknőn, fedett helyen állnak. A tároló D-i részén található a SIEBAU-Sicherheits SMC 51 típusú veszélyes hulladék tároló konténer, kármentővel. A konténerbe kerül gyűjtésre, elkülönítetten hordóban a fáradt olaj, a szennyezett csomagolási hulladék, használt akkumulátorok, veszélyes anyagokkal szennyezett szűrők, kövek, hajtógázos palackok, használt elemek, hulladék fagyállók. A tároló körülrakított, zárása biztosított. A konténeres veszélyes hulladéktároló kármentővel ellátott, 10 m^2 -es, zárható. A veszélyes hulladék max. tárolási ideje 1 év.

Esetleges olajfolyás esetén — amennyiben az csapadékos időszakban történik — az olajos víz, az olajos vizet felfogó aknába kerül, ahol az olaj, valamint a víz szétválasztásra kerül. A zárt tároló melletti épületben található az ilyen esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvíz felfogására, valamint az olaj szétválasztására kialakított tároló akna.

Az üzemanyag tárolását, illetve töltését a rendszeresen karbantartott, felülvizsgált, kalibrált üzemanyagszállítóval ellátott üzemanyag kútnál végzik, mely a telephely bejáratánál helyezkedik el. A mérőcsöves tárolótartály névleges űrtartalma 20 m^3 .

A konténeres gázolajkút töltőterületéhez egy gyűjtőakna kapcsolódik. Csapadékos időszakban üzemanyag átfertéskor ill. tankoláskor esetlegesen elcseppenő gázolaj a csapadékvízzel a töltőterület térbetonjáról csővezetékén az aknába folyik. Az akna térfogata: 5 m^3 .

A bányauzem technológiai vízigényét (utak portalanítása, osztályozó berendezések portalanítása) a 3343 hrsz.-on létesített K-9 kat sz. kútból biztosítják. A kút vízjogi üzemeltetési engedélye a 35700/1544-1/2020.ált és 20.791/2000 számú határozattal módosított 22.633-2/1999. számú határozattal került kiadásra. Engedélyezett vízkivétel $18.250 \text{ m}^3/\text{év}$.

A bányatelek területén talajvíz nincs, a terepszinthez legközelebbi felszín alatti víz a földolomitban tárolt karsztvíz. A területen levő K-9 kat. sz. kútban 2023-ban és 2024-ben mért karsztvízszintek $\sim 116,5 - 118,5 \text{ mBf}$ között mozogtak.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 9. § (4) bekezdés c) pontja értelmében tilos olyan bányászati tevékenység végzése, amelynek következtében a külszín megbontásával kialakított bányatalp a maximális karsztvízszintet 10 m-en belül megközelíti. A bányatelek alaplapja (160 mBf) és a karsztvíz maximális szintje ($\sim 118,5 \text{ mBf}$) között több 10 méter a szintkülönbség, így teljesül a faviR. 9. § (4) bekezdés c) pontja.

A bánya a csapadékvíz elvezetésre és tisztításra 35700/5982-4/2021.ált iktatószámú határozattal módosított, 35700/8653-10/2016.ált iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A bányászat szakszerű végzése és a munkagépek megfelelő karbantartása mellett, a tevékenység nem veszi igénybe és nem terheli a felszíni és felszín alatti vizeket.

A tevékenység nincs hatással az árvíz és a jég levonulására.

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a faviR. 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából **fokozottan érzékeny és érzékeny terület**.

A bánya területének keleti, dél-keleti része érinti a Csóri vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a 624/2022. Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 7 pontja alapján vizsgáltam.

A rendelkező részben (5.4 pont) tett előírásaim és a benyújtott tervdokumentációkban foglaltak betartása mellett a tervezett tevékenység végzéséből vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető számottevő környezeti hatás. A tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti, vízbázisra, a vizek lefolyására hatást nem gyakorol.

A vízvédelmi előírások jogalapja a faviR. 8-11. §, 13. és 19. §-a, a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-8. §-ai, a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a Kvt. 6.-8. §-a, 18. §-a, valamint a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezése, valamint általános felszín alatti vízvédelmi szempontok.

Összefoglalás

Magyarország Alaptörvénye - (2011. április 25.) P) cikk (1) bekezdése szerint, a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

A Kvt. 6. § (1) bekezdése értelmében a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a) pont: a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; b) pont: megelőzze a környezetszennyezést.

A Kvt. 6. § (2) bekezdése szerint, a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékképződés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

A *bányászatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében, e törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket az emberi élet, az egészség, a környezet, a termőföld és a tulajdon védelmének, valamint az ásvány- és geotermikus energiavagyon gazdálkodási követelmények érvényesülésének biztosításával szabad végezni.

A benyújtott dokumentáció és hiánypótlása, valamint a tényállás tisztázása érdekében teljesített adatszolgáltatás és a rendelkezésre álló adatok alapján, továbbá a szakkérdés vizsgálata során tudomásomra jutott adatok, információk ismeretében a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, jelen határozat rendelkező része szerint döntöttem, az Engedélyes részére a bányatelken folytatott tevékenységre a környezetvédelmi működési engedélyt határozott időre – Kvt. 79. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hatáskörben – megadtam.

A döntést megalapozó további jogszabályhelyek

Érvényességi idő

A mellékletként csatolt „*Iszkaszentgyörgy III. (dolomit) bánya tervezett művelésének Natura 2000 hatásbecslése*” megnevezésű dokumentáció (Jegyzí: Mesterházy Attila, Celldömölk, 2024) 3.2. A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama című pontja szerint: „[...] Tervezett időtartama: legalább 10 év. A hatásbecslés az elkövetkezendő tíz év során várhatóan elbányászásra kerülő területre terjedt ki.”

A Környezetvédelmi Hatóság a határozat érvényességi idejéről a fentiekre figyelemmel a Kvt. 81. § (1) bekezdés e) pontja alapján rendelkezett a 6. „Érvényességi idő” pontban.

Eljárási költség

A Kvt. 95/A. §-a szerint egyes környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárásokért - ideértve a szakhatósági eljárásokat, továbbá a bejelentéseket -, valamint igazgatási jellegű szolgáltatásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási

szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott eljárásokért. A Díjr. 2. melléklet 2. és 14. pontjai szerint jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 675.000,- Ft, amelyet az Ügyfél megfizetett.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség: az igazgatási szolgáltatási díj.

Az Ákr. 129. § (1) bekezdése szerint, az eljárási költséget a hatóság összecszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárási költség viseléséről a fentiekre figyelemmel, az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a **8.** pontban.

Rendelkezés korábbi határozatokról

Az FE/KTF/153-19/2020. számú határozattal módosított, valamint az FE-08/KTF/365-1/2020. számú határozattal kijavított FE-08/KTF/7092-24/2019. számú határozattal módosított, KTF-25658/2014. ügyszám, 61125/2015. iktatószámon kiadott, 2025. szeptember 30-ig érvényes környezetvédelmi működési engedély határozat jelen határozatom véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, melyről a **9.** pontban rendelkeztem.

Jogorvoslat

A döntés elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése biztosítja.

A R. 26/A. §-a szerint a környezetvédelmi hatóság 1–3. számú mellékletén alapuló vagy a 26. § szerinti jogkövetkezményeket megállapító elsőfokú döntése ellen – ideértve a Kormány által kiemelt beruházással nyilvánított építési beruházás ügyében hozott elsőfokú döntést is – a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Ákr. 116-119. §-ai alapján adtam.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

Fellebbezés előterjesztése kapcsán *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (Dáptv.) rendelkezéseire figyelemmel biztosítottam tájékoztatást.

A jogorvoslati illetékről *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és *az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól* szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet rendelkezik.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Ákr. 82. § (1) bek. értelmében a döntés a közléssel véglegessé válik.

Az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (1) bekezdése alapján 105 nap.

A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, a Kormány a 2024. évre elrendeli az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti igazgatási szünetet. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése értelmében, az (1) bekezdés szerinti igazgatási szünet 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig tart.

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyintézés a jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodom.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a 624/2022. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Kvt. 79. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve a 124/2021. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és *a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról* szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Petrás József
főosztályvezető