



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Iktatószám: FE/KTF/91-7/2025.

Ügyintéző: Herkéné Török Erzsébet
dr. Győri Andrea

Tárgy: **Határozat-**

a KEVE-SERTÉS Mezőgazdasági Kft.
kérelmére a Baracska, 0113 hrsz. alatti
ingatlanon található telephelyén
folytatott nagy létszámú állattartási
tevékenységre vonatkozó
FE/KTF/10579-23/2022. iktatószámú
egységes környezethasználati engedély
módosítása

Melléklet: 2. melléklet védelmi övezet

H A T Á R O Z A T

1.0 A KEVE-SERTÉS Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2471 Baracska, Csillag utca 13.; KÜJ: 102348365; KSH: 14508989-0146-113-07) kérelmére a Baracska, 0113 hrsz. alatti ingatlanon található telephelyén (KTJ: 100612009, $EOV_X=216470$ m; $EOV_Y=626170$ m) folytatott nagy létszámú állattartási tevékenységre vonatkozóan FE/KTF/10579-23/2022. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: Alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítom.

2.0 Az Alaphatározatot az alábbiak szerint módosítom:

2.1 Az Alaphatározat **2.2.2** pontját az alábbiak szerint módosítom:

2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – **megadottnak tekintem az alábbiakat:**

2.2.2 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti **szennyező anyag elhelyezésének engedélyét** a határozatban megadott műszaki védelemmel ellátott műtárgyakban történő szennyezőanyagok elhelyezésére a 12.3 pont szerinti Vízügyi, vízvédelmi előírások alapján.

2.2 Az Alaphatározat **2.4.2** pontját az alábbiak szerint módosítom:

2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedély időbeli hatálya:

2.4.2 A **2.2.2** pontban meghatározott szennyező anyag elhelyezési engedély érvényességi ideje **2028. november 30.**

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornvezetvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰, Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰, Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2025\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE_KTF_91_7_2025_határozat.docx

2.3 Az Alaphatározat 2. pontját a 2.7 ponttal kiegészítve az alábbiak szerint módosítom:

2.7 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan - külön jogszabályban meghatározottak szerint - **nem tekintem megadottnak** az alábbiakat:

2.7.1 A tervezett 3 db új, egyenként 1500 férőhelyes istállóra vonatkozóan a diffúz légszennyező forrás **levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyt**.

2.4 Az Alaphatározat 3.3 pontját a 3.3.1 ponttal kiegészítve az alábbiak szerint módosítom:

3.3.1 A tervezett korszerűsítést követően az engedélyezett tevékenység kapacitása

A Telephely maximális férőhely kapacitása: **6000 férőhely 30 kg-on felüli** sertések számára.

2.5 Az Alaphatározat 3.4 pontját a 3.4.1 ponttal kiegészítve az alábbiak szerint módosítom:

3.4.1 A tervezett korszerűsítést követően a telephelyen folytatott tevékenység ismertetése és fő műszaki létesítményei:

A sertéstelep létesítményei a tervezett korszerűsítést követően:

Objektum	Tevékenység	Technológia
Irodaépület	Adminisztrációs munka	-
Állatnevelő épületek (4 db)	Sertés tartás	Intenzív sertéshizlalás, hígtrágyás technológiával
Szerves trágya tároló 1080 m ³	8 havi mennyiség tárolására alkalmas	korszerű, szigetelt szerves trágya tároló, csurgalékvíz elvezető rendszerrel
Hígtrágya gyűjtő és tároló 10710 m ³	Hígtrágyatárolás	Hígtrágyatárolás 1 db 10710 m ³ -es korszerű szigetelt tárolóban

A Telephelyen a tervezett korszerűsítést követően a férőhelyek száma:

Épület	Férőhelyszám (db)
1. számú épület	1500
2. számú épület	1500
3. számú épület	1500
4. számú épület	1500
Összesen	6000

Amennyiben a tervezett beruházás megvalósul - **3 db új istálló építése** - a telephelyen kizárólag hígtrágya fog keletkezni, almos trágya nem. Az almostrágya tárolót az Engedélyes meg kívánja tartani, funkciójáról a későbbiekben fog dönteni.

A korszerűsítés nem jár pontforrás létesítéssel. A sertéstelepen a hígtrágya gyűjtés-vezetés zárt rendszerű, míg a tárolás a meglévő 10 710 m³-es nyílt tárolóban történik.

Az 1-3 sz., és az 5-13 sz. istállók részben elbontásra – részben raktárrá történő átminősítésre kerülnek, a már 2022-ben korszerűsített 4. sz. istálló megmarad, így a régi, elavult szellőztető berendezések megszüntetésre kerülnek. Elbontásra kerül a 8 db napi trágyagyűjtő medence is. A tervezett beruházás során korszerű, zárt épületek, modern légtechnikával, elszívó kürtőkkel és fali légbeejtőkkel kerülnek megépítésre. Az istállóokban fűtés nem lesz, a hűtés mikro porlasztású párasztó berendezéssel fog történni, ami a porkoncentrációt is csökkenteni fogja.

Klíma rendszer

Az épületekbe épített légcserélszívós-depressziós rendszer alapján működik, melynek hatásaként az épületben 10-30 mPa-os egyenletes negatív nyomás alakul ki. Ennek eredményeként a légbeejtő felületeken minden ponton azonos mennyiségű, illetve sebességű friss levegő áramlik a termékekbe egyenletesen átöblítve azt.

Légelszívás

A Big Dutchman CL 600-as elszívó kürtője optimális istállószellőzést biztosít. Aerodinamikusan formált és alacsony energiafelhasználás mellett nagy légteljesítményt tesz lehetővé. A kürtő (Ø650 mm) polypropilénből készül, sima, szennyeződés-lepergető felülettel rendelkezik. A hozzátartozó beépíthető ventilátort (ECT 632-6, 1~ 230V; DCT 632-6, 3~ 400 V) speciálisan a CL 600-hoz fejlesztették ki.

Párásító rendszer

A CombiCool egy olyan magasnyomású párásító rendszer, mely ugyanúgy alkalmazható központi folyosós épületekben, mint különálló istállókban. A CombiCool berendezés főbb funkciói: istállóhűtés, optimális páratartalom biztosítása, teremáztatás (teremmosás érdekében), légzéskönnyítő anyagok szétoszlása az istállók levegőjében.

Etető és itató rendszer

A korszerűsítés után az új épületekben már modern takarékos etető és itató rendszer fog üzemelni. A Pig Nic etetőautomaták feltöltése automatikusan, DR-1500-as száraztakarmány behordó segítségével történik. Takarításuk, fertőtlenítésük egyszerű. Annak érdekében, hogy az etető vályúból kitúrt takarmány ne a lagúnába essen, az etetők alá 1220 x 1220 mm-es csúszásmentes felületű kármentő lemezeket helyeznek el, ahonnan az ide jutó takarmány még hasznosítható. A takarmányetető automatákba történő kitárolás teleszkóposan állítható surrantó csöveken keresztül lehetséges, vagy közvetlenül a behordó csövekre szerelt egyedi térfogat adagolókon keresztül történik. A berendezés függesztetten, és speciális csőtartók segítségével van rögzítve az épülethez és a technológiához. Egy etető automata 30-40 db állatot lát el.

A térfogat adagoló kioldása történhet automatikusan, vagy kézzel. A berendezés vezérlőszekrénye időkapcsolóval ellátott, így a takarmány behordási gyakorisága pontosan meghatározható.

A takarmány tárolás céljára istállónként 2 db 20 m³-es siló kerül elhelyezésre. Töltésük mechanikus és pneumatikus úton történhet.

A telephelyen az állatok etetésére szolgáló tápot MTZ erőgéppel szállítják naponta az istállókhöz.

A telephely vízellátását mélyfúrású kútból biztosítják, az évente engedélyezett vízkitermelés 18.000 m³.

Az automata önitatók többféle megoldási mód szerint biztosíthatják a vízellátást.

A külső vízhálózatból beérkező vizet először a megfelelő nyomásértékre redukálják a hálózati nyomásszabályozó segítségével, majd a víz mechanikai úton történő előszűrése történik, amivel kiküszöbölhetőek az esetleges szennyezőanyagok által okozott meghibásodások. A vízszűrő után helyezkedik el a by-pass egység, amely a gyógyszeradagoló egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé. Az egész rendszer működésének ellenőrzésére szolgálnak a nyomásmérő manométerek, melyek segítségével ellenőrizhető az itatóvonalakra jutó víznyomás, másrészt a szűrők esetleges eltömődöttsége.

További korszerűsítésként tervezi az Engedélyes az új istállók tetőfelületére napelemes rendszer telepítését, ami a telep éves villamos energia felhasználásának felét fedezni fogja.

A telephelyről az állatok - vágósertések- elszállítását hetente 1 alkalommal végzik.

- 2.6** Az Alaphatározat **8. Levegőtisztaság-védelmi előírások** című fejezetét az alábbiak szerint módosítom:

Az Alaphatározat **8. Levegőtisztaság-védelmi előírások** című fejezetének 8.8 pontját törlöm.

- 2.7** Az Alaphatározat **8. Levegőtisztaság-védelmi előírások** című fejezetét a 8.12-8.18 pontokkal kiegészítve az alábbiak szerint módosítom:

8.12 A létesítményhez kapcsolódó meglévő és tervezett diffúz források körül a 2. számú mellékletben szereplő helyszínrajzon feltüntetett védelmi övezetet határozzuk meg. A védelmi övezetet az Engedélyesnek kell kialakítania.

- 8.13** A védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.
- 8.14** A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik.
- 8.15** A védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik.
- 8.16** Az új istállók kialakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. Az istállókat úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
- 8.17** Az új istállók építésének megkezdését **8 nappal előtte**, a megépülésüket **8 napon belül** be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- 8.18** Az új istállók megépülését követően **8 napon belül** a módosításra vonatkozó működtetési engedélykérelem és a LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás benyújtásával meg kell kérni az egységes környezethasználati engedélyben megadott diffúz légszennyező forrás működtetési engedély módosítását.
- 2.8** Az Alaphatározat **9. Hulladékgazdálkodási előírások** című fejezetét a 9.6-9.7 pontokkal kiegészítve az alábbiak szerint módosítom:
- 9.6** A bontási tevékenység befejezését követően, amennyiben a bontási hulladék mennyisége eléri legalább az egyik csoportban a vonatkozó együttes rendelet 1. számú melléklete szerinti táblázatban meghatározott mennyiségi küszöbértéket, abban az esetben a kivitelező köteles elkészíteni a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékokról a **bontási hulladék nyilvántartó lapot**.
- 9.7** A bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékokat kezelő szervezetek átvételi igazolását a kivitelező köteles – az **1.** pontban fennálló feltétel esetén – a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságra benyújtani.
- Határidő:** a bontási tevékenység befejezését követő **30 napon belül**.
- 2.9** Az Alaphatározat **11. Táj- és természetvédelmi előírások** című fejezetét a 11.4-11.8 pontokkal kiegészítve az alábbiak szerint módosítom:
- 11.4** A tervezett létesítmények látszó, nagyobb felületeinek megválasztható színét matt, a környezetbe illeszkedő árnyalatúnak kell kialakítani (a csillogó vagy harsány felületek tájvédelmi szempontból nem elfogadhatók).
- 11.5** Amennyiben a leromlott állagú, régi, bontásra ítélt vagy esetlegesen felújításra tervezett épületeken fecskefészek találhatók, az épületek bontása, a fecskefészeknek helyet adó épületrész felújítása, karbantartása a költési időszakban (vagyis március 31. és szeptember 1. között) nem végezhető (de a fecskefészek eltávolításához vagy a fecskefészekes épületrészen külső felújításhoz, karbantartáshoz a Környezetvédelmi Hatóság külön engedélye is szükséges a vonatkozó jogszabályi előírások alapján).
- 11.6** Az üzemeltetés során folyamatosan gondoskodni kell az özönfajok (köztük a fás szárú özönfajok) visszaszorításáról és továbbterjedésük megakadályozásáról.
- 11.7** A telep területének 40 %-án 3 szintes (fa, cserje, gye), őshonos fajokra alapozott, de semmiképpen nem invazív fajokból álló növényállomány fenntartása szükséges (főként a telep határaitra koncentrálni). Ennek érdekében az esetlegesen még hiányzó növényállomány telepítését haladéktalanul be kell fejezni, legkésőbb 2025. december 31. napjáig. A kipusztult egyedek pótlását (alapvetően őshonos fajokra alapozva, de semmiképpen invazív fajokkal) folyamatosan kell végezni. Az eltelepített egyedek fenntartása és szükség szerinti gondozása folyamatosan végzendő.

- 11.8** Az elültetett növényállományról, azok pótlásáról **három éven keresztül minden év december 31-ig írásbeli** (de az elültetett egyedszámot, fajt/fajtat, ültetési helyet is bemutató) jelentést, valamint számlákat és fotódokumentációt kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.
- 2.10** Az Alaphatározat **12. „Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a jogszabály által meghatározott szakkérdéseket vizsgálva tett megállapítások”** című fejezetének a 12.1 pontját az alábbiak szerint módosítom:
- 12.1 Közegészségügyi előírások:**
- 12.1.1** A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § és 30. § (2) bekezdésében, és egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a telephelyen végzett nagy létszámú **állattartási (sertéstenyésztés) tevékenység következtében kibocsátott levegő szagszennyezés csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.** A lagúnák ürítésének gyakoriságánál figyelembe kell venni a hőmérsékletet és a bűzhatás aktuális intenzitását.
- 12.1.2** A hígtrágya elvezetésére szolgáló csatornát, az átemelő aknákat és hozzájuk tartozó telepített műtárgyak műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Bármilyen meghibásodására, nem megfelelő működésére illetve szivárgására utaló jel esetén a szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tenni.
- 12.1.3** A szaghatás csökkentése és a fertőzésveszély megakadályozása érdekében az állattartó épületeket, hulladéktárolókat, boncolót, állati hullatárolót és **valamennyi helyiséget, és területet megfelelő módon takarítani, fertőtleníteni szükséges,** gondoskodni kell a szerves hulladék megfelelő zárt gyűjtéséről, rendszeres elszállításáról, a gyűjtődények, konténerek megfelelő tisztításáról, fertőtlenítéséről.
- 12.1.4** A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendeletnek megfelelően biztosítani kell, hogy a munkavállaló ne étkezzon, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol a biológiai tényezők kockázatával kell számolni.
- 12.1.5** A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani. Ennek érdekében a mélyfúrású kutak vizét megfelelő gyakorisággal szükséges vizsgálni mind bakteriológia, mind kémiai paraméterekre vonatkozóan.
- 12.1.6** A dolgozók részére a munkajellegének megfelelő öltöző-fürdőt kell biztosítani a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 18. §. és 19.§-a alapján.
- 12.1.7** A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzon, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol kémiai és biológiai kóroki tényezők kockázatával kell számolni. Továbbá a munkáltató köteles a munkavállaló számára megfelelő védőeszközt és az elsősegélynyújtás megfelelő tárgyi és személyi feltételeit biztosítani.
- 12.1.8** A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv) 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve **a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse,** a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- 12.1.9** Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység a Kbtv 28. §-a alapján csak a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó **biztonsági adatlap birtokában** kezdhető meg.

- 12.1.10** A telephelyen fertőtlenítést csak olyan fertőtlenítő szerrel lehet végezni, mely engedéllyel rendelkezik a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet vagy a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013 (VIII.28.) Korm. rendelet alapján.
- 12.1.11** A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.
- 12.1.12** **A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget,** a tevékenység során valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, be kell tartani.
- 12.1.13** A felszín alatti víz minőségi változásainak nyomon követése és ellenőrzése céljából a **talajvíz figyelő monitoring rendszert továbbra is üzemeltetni kell. Amennyiben a talajvíz magas nitrát tartalmának hátterében friss szennyezés feltételezhető, az esetleges szennyező forrás felderítése haladéktalanul szükséges.**
- 12.1.14** A területen lévő **csapadékvíz elvezetők, gyűjtők műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell** a felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében.
- 12.1.15** A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell határoznia a munkavállalókat, illetve munkát végző személyeket (a továbbiakban együtt: munkavállaló) erő expozíció jellegét, időtartamát és - amennyiben lehetséges - mértékét.
- 12.1.16** A Rendelet 13. § (3) bekezdése szerint a 3. § szerinti becsléstől függően a munkáltatónak írásban kell meghatározni azoknak a munkavállalóknak a körét, akiknél speciális védelmi intézkedések szükségesek, így különösen a 3. számú melléklet szerinti védőoltások biztosítása indokolt. (4) bekezdés alapján ha a 3. § szerinti becslés kimutatja a munkavállaló egészségének és biztonságának olyan biológiai tényezők expozíciójából származó kockázatát, amelyekre hatékony védőoltás létezik, a munkáltatónak - a foglalkoztatás feltételeként - a munkavállaló számára a 3. számú mellékletben meghatározott védőoltást fel kell ajánlania. A munkavállalót tájékoztatni kell a védőoltás elmaradásának előnyeiről, illetve hátrányairól.
- 12.1.17** A Rendelet 8. §-ban foglaltaknak megfelelően minden olyan biológiai tényezővel kapcsolatos tevékenységnél, amely kockázatot jelent a munkavállaló biztonságára és egészségére, **a munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzon, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol a biológiai tényezők kockázatával kell számolni.** Továbbá a **munkáltató köteles a munkavállaló számára megfelelő védőruházatot biztosítani és köteles a munkavállaló rendelkezésére bocsátani megfelelő mosdót és illemhelyet,** továbbá biztosítani a szemöblítés és - amennyiben ez szükséges - a bőrfertőtlenítés lehetőségét.
- 12.1.18** Az üzemi és szabadidős létesítményektől **származó zaj terhelési határértékei, a zajtól védendő területeken nem léphetik túl** - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló **27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet** 2. § (1) bekezdése alapján - a **zajterhelési, 1. számú mellékletben meghatározott határértékeket.**
- 12.1.19** A gépi berendezések, **zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásával kell biztosítani, hogy ne növekedjen határértéket meghaladóvá a környezeti zajkibocsátás.**

Szükséges a zajforrások folyamatos figyelemmel kísérése, esetleges változtatások illetve új berendezések telepítése esetén a zajkibocsátás külön mérési terv szerinti ellenőrzése.

12.1.20 A sertéstelep rácsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente kétszer el kell végezni a fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet előírásaival összhangban.

12.1.21 A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

2.11 Az Alaphatározat 12. „Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a jogszabály által meghatározott szakkérdéseket vizsgálva tett megállapítások” című fejezetének 12.2 pontját az alábbiak szerint módosítom:

12.2 Talajvédelmi előírások:

12.2.1 A Baracska 0113 hrsz.-ú ingatlanon működő sertéstelep üzemeltetése a szomszédos termőföldek talajára semmilyen káros hatással nem lehet (humuszos talaj engedély nélküli megbontása, taposási károk, hulladék, talajidegen anyagok elhelyezése, szennyezés, karbantartásból eredő károk, vízelvezetésből eredő eróziós károk stb.).

12.2.2 Minden olyan esetben, amikor a sertéstelep üzemelése során termőterületre káros, veszélyes vagy az előírástól eltérő esemény következik be, az illetékes a talajvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni köteles.

2.12 Az Alaphatározat 13. „Szakhatósági előírások” című fejezet 13.1 pontját törlöm.

2.13 Az Alaphatározat 12. „Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a jogszabály által meghatározott szakkérdéseket vizsgálva tett megállapítások” című fejezetét a 12.3 ponttal kiegészítve az alábbiak szerint módosítom:

12.3 Vízügyi, vízvédelmi előírások:

1. Szennyezőanyag-elhelyezési engedély megadása

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét – az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye **2028. november 30-ig érvényes.**

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen sertéstenyésztés során keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok) almos- és hígtrágya, csurgalékvíz.

A tevékenység helye: Baracska, Vattai tanya 0113 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő sertéstelep, mely felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület, üzemelő vagy távlati ivóvízbázis védőterületét nem érinti.

A telephely súlyponti EOv koordinátái: EOvx: 216 470, EOvy: 626 170

A telephelyen a korszerűsítés előtti szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

- 13 db állattartó épülethez tartozó lagúna és/vagy hígtrágya elvezető rendszer

1. sz. istálló EH KTJ szám: 102901460 (400 férőhely)

2. sz. istálló EH KTJ szám: 102901448 (200 férőhely)

3. sz. istálló EH KTJ szám: 102901426 (400 férőhely)

4. sz. istálló EH KTJ szám: 102901404 (1500 férőhely)

- 5. sz. istálló EH KTJ szám: 102901389 (500 férőhely)
- 6. sz. istálló EH KTJ szám: 102901367 (500 férőhely)
- 7. sz. istálló EH KTJ szám: 102901345 (500 férőhely)
- 8. sz. istálló EH KTJ szám: 102901323 (500 férőhely)
- 9. sz. istálló EH KTJ szám: 102901301 (300 férőhely)
- 10. sz. istálló EH KTJ szám: 102901286 (600 férőhely)
- 11. sz. istálló EH KTJ szám: 102901264 (300 férőhely)
- 12. sz. istálló EH KTJ szám: 102901242 (300 férőhely)
- 13. sz. istálló EH KTJ szám: 102901220 (10 férőhely)

Az állattartó épületek vízzáró beton padozattal rendelkeznek.

- 7 db 12 m³-es napi hígtrágya-tároló vasbeton medence (84 m³ hasznos térfogat)

Gyűjtőakna I. EH KTJ szám: 102268075

Gyűjtőakna II. EH KTJ szám: 102268086

Gyűjtőakna III. EH KTJ szám: 102268097

Gyűjtőakna V. EH KTJ szám: 102268112

Gyűjtőakna VI. EH KTJ szám: 102268123

Gyűjtőakna VII. EH KTJ szám: 102268134

Gyűjtőakna VIII. EH KTJ szám: 102268145

A gyűjtőmedencék szulfátálló betonból készültek.

- Szigetelt hígtrágya tároló 10 710 m³ hasznos térfogattal

EH KTJ szám: 100747736

Földmedence EPDM műgumi szigeteléssel.

- Hígtrágya átemelő akna – 10 m³-es

EH KTJ szám: 101674505

Szulfátálló betonmedence.

- Szervestrágya tároló 1 080 m³ hasznos térfogattal

EH KTJ szám: 102268064

C20/25-24/KK szulfátálló beton 2,4 m magas vb. támfallal

A telephelyen alkalmazott tartástechnológia vegyes *almos- és hígtrágyás rendszerű*. Az 1., 2., 3., 10., 11., 12. számú istállók vegyesen almos-hígtrágyás rendszerűek. A 4., 5., 6., 7., 8., 9. számú istállók hígtrágyás rendszerűek. A 13. sz. istálló almostrágyás rendszerű.

A telephely hígtrágyás rendszerű épületeiben évente keletkező hígtrágya mennyisége *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: Nitrát rendelet) 5. számú mellékletében szereplő értékekkel (64 kg hígtrágya/ hét/ db hízó) és 6010 db hízóval számolva 17 300 m³/év hígtrágya. A képződő hígtrágya mennyisége 6 hónap alatt 8 650 m³-re becsülhető.

A telephely hígtrágya tárolási kapacitása 84 m³ (7 x 12 m³ napi trágyagyűjtő akna) + 10 m³-es átemelő akna + 10 710 m³ hígtrágya tároló medence, azaz 10 804 m³ tárolási kapacitás.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a rendelkezésre álló tárolási kapacitás elegendő, a Nitrát rendelet szerinti hat havi tárolási kapacitás biztosított.

A hígtrágya termőföldre kerül kijuttatásra, érvényes talajvédelmi hatósági igazolás alapján.

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői a korszerűsítést követően:

Az istállók létesítésére pályázati fedezetet kívánnak igénybe venni. Jelenleg az építési engedélyezési eljárást kezdeményezik, mert az építési engedély feltétele a pályázatnak.

Amennyiben sikeres lesz a pályázat, az építkezést 2026-ra tervezik.

Szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítmény és kapacitása	EH-KTJ	Műszaki védelem
Állatnevelő épületek (4 db – 6000 sertés)		Istállóként 1500 férőhely – hígtrágyás technológia
Szerves trágyatárolók 1080 m ³	102268064	C20/25-24/KK szulfátálló beton 2,4 m magas vb. támfallal
Hígtrágya gyűjtő és tároló 10710 m ³	100747736	Földmedence EPDM műgumi szigeteléssel. A tároló szivárgást jelző dréncső rendszerrel készült.

A hígtrágyás rendszerű épületekben évente keletkező hígtrágya mennyiség 6 havi tárolása biztosított *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: Nitrát rendelet) 5. számú mellékletében szereplő értékeket figyelembe véve.

A hígtrágya termőföldre kerül kijuttatásra, érvényes talajvédelmi hatósági igazolás alapján.

Monitoring: a telephelyen kialakított, 3 db monitoring kútból álló monitoring rendszer üzemeltetése továbbra is indokolt.

2. Trágya tárolására vonatkozó előírások:

- 2.1 A rendelkezésre álló almos- és hígtrágya tárolóhelyeknek legalább 6 havi almos- és hígtrágya befogadására elegendő méretűnek kell lennie, hogy biztosított legyen a tilalmi időszakokban a biztonságos tárolás.
- 2.2 Az almos- és hígtrágya kizárólag olyan szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy az a korrózióknak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.
- 2.3 A telep trágyatároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a trágya talajba jutását meg kell akadályozni.
- 2.4 A hígtrágya szintjét a tárolókban folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
- 2.5 A fennálló talajvíz szennyezés csökkentése érdekében az alábbi trágyakezelést érintő intézkedések folyamatos végrehajtását írja elő:
 - A lagúnák rendszeres leürítését egyesével kell végezni, folyamatos felügyelet mellett.
 - A szippantó kocsival történő rendszeres hígtrágyaszállításnál meg kell akadályozni a kiömlést. Havária esetén a környezetbe jutó hígtrágya feltakarításáról azonnal gondoskodni kell.

- A hígtrágya mezőgazdasági területre történő kijuttatása során a vezetéket folyamatosan felügyelni szükséges.
- A hígtrágya rendszert minden istállóürítést követően (takarítás után) felül kell vizsgálni. A lagúnákban tapasztalt esetleges repedéseket ki kell javítani.

3. Vízügyi és vízvédelmi előírások:

- 3.1 A kommunális és technológiai szennyvíz gyűjtő aknák és a hígtrágyagyűjtő létesítmények megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A szennyvizet azok begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.
- 3.2 A tevékenység során a felszíni-, a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.
- 3.3 A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.
- 3.4 A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.
- 3.5 Engedélyes köteles nyilvántartást vezetni a keletkező trágya mennyiségéről és elhelyezéséről.
- 3.6 Hígtrágya csak talajtani szakvéleményre alapozott talajvédelmi hatósági igazolás birtokában juttatható ki mezőgazdasági területre.
- 3.7 Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak tiszta csapadékvizek vezethetők, illetve a szükséges műszaki létesítményekkel gondoskodni kell róla, hogy tiszta csapadékvizek a hígtrágyagyűjtő rendszerbe ne kerülhessenek.
- 3.8 Az állattartó épületekben keletkező almos- és hígtrágya szigeteletlen térrészekre és közlekedő utakra még ideiglenesen sem juttatható.
- 3.9 A hígtrágya tárolók, a hígtrágya elvezető rendszer, az almostrágya tároló, valamint a kommunális szennyvízgyűjtő akna folyadékzáróságát ötévente felül kell vizsgálni, és amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell. Az elvégzett folyadékzárósági felülvizsgálatok dokumentációit meg kell őrizni.
- 3.10 A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított három db monitoring kút üzemeltetését a továbbiakban is végezni kell.

A mintavételezést és a vízminták vizsgálatát az alábbiak szerint kell végezni:

Akkreditált vízmintavételt követően, évente két alkalommal meg kell mérni a talajvíz szintjét és akkreditált laboratóriumi vizsgálattal, meg kell határozni az alábbi komponenseket:

- pH, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, klorid.

A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni.

Az eredmények kiértékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A vizsgálati eredményeket kiértékelt formában a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnak, mint vízügyi hatóságnak meg kell küldeni – OKIRkapun keresztül történő feltöltéssel.

A vizsgálati eredmények benyújtásának, feltöltésének határideje minden tárgyévet követő év március 31.

- 3.11 A monitoring kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felül kell vizsgálni és szükség esetén a felújításokat el kell végezni, hogy a kút megfelelő üzemeltetése biztosítva legyen. **A monitoring kutak üzemeltetésre érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel kell rendelkezni!**
- 3.12 A szennyezőanyag elhelyezés, mint engedélyköteles tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól - a változást követő tizenöt napon belül – tájékoztatni kell a vízvédelmi hatóságot. A 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változásokat az alap-adatlapon kell közölni.

Az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változást a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal az alap-adatlapon kell bejelenteni az illetékes felügyelőségnek a tárgyévet követő év január 31-ig, amennyiben az adatszolgáltató az adott hellyel kapcsolatban nincs éves jelentésre kötelezve.

Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:

- a) a tevékenység folytatójának változása
- b) a tevékenység helyének változása
- c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
- f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás
 - fb) ugrásszerű változás
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
 - fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
- g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

- 3.13 A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.
- 3.14 Az **üzemeltetés során esetlegesen bekövetkező havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnak, mint területileg illetékes területi vízvédelmi hatóságnak és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak, mint a területen illetékes felszín alatti vizek vagyongazdálkodójának.**
- A környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében, azaz a kárelhárítást azonnal köteles megkezdeni.

- 3.0** Az Alaphatározat jelen határozattal nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.
- 4.0** Az eljárási igazgatási szolgáltatási díja – 50.000 Ft – megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költséget az Engedélyes viseli.
- 5.0** A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a környezetvédelmi hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.
- 6.0** A döntés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címezve. A fellebbezést az elektronikus kapcsolattartásra/elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között gazdálkodó szervezet és jogi képviselővel eljáró fél - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek→ Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal].
- A jogorvoslati eljárás illetékköteles.
- A fellebbezés benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.
- Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.
- Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.
- A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
- A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2024. október 7. napján közigazgatási hatósági eljárás indult a KEVE-SERTÉS Mezőgazdasági Kft. (továbbiakban: Engedélyes) meghatalmazásából eljáró Hosszú Erzsébet által benyújtott kérelem alapján a Baracska, 0113 hrsz. alatti ingatlanokon található telephelyén folytatott nagy létszámú állattartás tevékenységre vonatkozó FE/KTF/10579-23/2022. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: Alaphatározat) módosítása tárgyában.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges, így ennek megfelelően az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hiánypótlás benyújtását írtam elő.

A teljes eljárásra történő áttérésről az ügyfelet tájékoztattam, és a tájékoztató dokumentumot a Környezetvédelmi Hatóság honlapján (www.kormanyhivatalok.hu) is közzétettem.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1–4. mellékletében meghatározott eljárásokért. A Díjr. 3. mellékletének 10.2 pontja alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 15.000,- Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Díjr. 5. § (3) bekezdése alapján az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie, melyre tekintettel az FE/KTF/12865-4/2024. ügyiratszámú végzésben a díjfizetés tekintetében hiánypótlásra hívtam fel az ügyfelet. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Az eljárás során megállapítottam, hogy az Alaphatározat kérelem szerinti módosítása esetén az Alaphatározatban foglalt külön jogszabályban előírt engedély módosítása is szükséges, amely esetben az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a Díjr. 3. mellékletének 10.3 pontja „Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása, módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése]” azaz „az 1–9. pontban foglalt díjtétel 10%-a”, tárgyi ügyben a Díjr. 3. mellékletének 7. pontja „Nagy létszámú állattartás” szerinti 500 000 Ft.-10 %-a, azaz 50.000,-Ft.

Fentiekre tekintettel az eljárás teljes igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése érdekében a hiányzó összeg – amely 35.000,-Ft – megfizetésére és a megfizetés tényének igazolására hívtam fel az Engedélyest az FE/KTF/91-3/2025. ügyiratszámú végzésben, amelynek eleget tett.

A kérelemhez mellékelte dokumentáció alapján, a telephelyen meglévő 13 db állattartó épület közül 1 db, a 4. –es számú (1500 férőhelyes) épület marad meg a tervezett átépítés és korszerűsítést követően, a többi elbontásra vagy átépítésre kerül. A tervezett átépítés és korszerűsítést követően kialakított telephely maximális férőhely kapacitása: 6000 férőhely 30 kg-on felüli sertések számára, így továbbra is a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 1. pont c) alpontja, valamint a 2. számú melléklet 11. pont b) alpontja hatálya alá fog tartozni.

Azonban a tervezett átépítés és korszerűsítés vonatkozásában a tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások nem kerültek bemutatásra, melyre tekintettel az eljárás során az FE/KTF/12865-11/2024. ügyiratszámú, valamint az FE/KTF/12865-14/2024. ügyiratszámú végzésben a tényállás tisztázására hívtam fel az Engedélyest.

Az Engedélyes meghatalmazottjaként eljáró Hosszú Erzsébet 2024. november 4. napján kérelmezte az eljárás szünetelését.

Az FE/KTF/12865-16/2024. ügyiratszámon kiadott végzésben az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján a tárgyi eljárást szüneteltettem.

Hosszú Erzsébet 2024. december 13. napján nyújtotta be az eljárás folytatására irányuló kérelmet és a kiegészítéseket.

Az FE/KTF/12865-20/2024. ügyiratszámú végzésben a tárgyi eljárás szünetelését megszüntettem az Ákr. 49. § (2) bekezdése alapján.

Az eljárás a 2025. évben – az új iktatókönyv bevezetése miatt – **FE/KTF/98-1/2025. ügyiratszámon folytatódott** a Környezetvédelmi Hatóságnál.

A telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

Az Engedélyes tárgyi telephelyének korszerűsítését tervezi, melynek során - 3 db új, kifutó nélküli, hígtrágyás technológiájú, modern, takarékos etető és itató rendszerrel ellátott istállót épít.

Az új épületek mind felszereltségüket, mind méretüket tekintve azonosak lesznek a jelenleg is már üzemelő 4. sz. istállóval. A korszerűsítés után kizárólag e 4 db istálló fog üzemelni.

Az új istállóegyüttes korszerű, zárt épületekből áll, modern légtechnikával, elszívó kürtőkkel és fali légbeejtőkkel, teljesen automata rendszerű működtetéssel.

A tervezett istállók építése kapacitásbővítést nem jelent, a jelenlegi 6 010 férőhelyről a kapacitás 6 000 férőhelyre változik, az épületek hígtrágyás tartástechnológiával fognak üzemelni.

A sertésthizlalás 6 hónapos ciklusokban történik. A felnevelt állatokat folyamatosan szállítják el, illetve a fiatalokat szállítják be.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tevékenység során bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A telep diffúz felülete a jelenlegi 11 884 m²-ről 8 260 m²-re csökken, a dokumentáció szerint a kifutók megszüntetésével, valamint a modern légtechnikával tervezett istállók bűzkibocsátása várhatóan csökkenni fog.

A dokumentációban bemutatott szagvédelmi hatásterület (3 SZE/m³) a kibocsátó források súlyozott közép pontjától számított 172 m-re terjed ki.

A Telephelyen végzett és tervezett nagy létszámú állattartási tevékenység az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és - szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet I. számú melléklet 7.a) pontjában felsorolt tevékenységek közé tartozik *[Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre: 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára]*, amely alapján az érintett üzemeltetőt a diffúz forrásokból származó kibocsátásokra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 2. § 8. pontja alapján diffúz forrásnak minősül az olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár.

A Levr. 26. § (3) bekezdése szerint környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a területi környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A területi környezetvédelmi hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket a környezetvédelmi engedélyben vagy az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.

A meglévő 4. sz. 1500 férőhelyes és a 3 db tervezett, egyenként 1500 férőhelyes állattartó épületek, valamint a kapcsolódó hígtrágyatároló műtárgyak diffúz forrásoknak minősülnek.

Az alaphatározat 2.7 pontjában foglalt engedélyt jelen egységes környezethasználati engedély módosításával egyidejűleg nem tekintem megadottnak.

Az alaphatározat 8.8 pontjában foglalt előírást hivatalból töröltem, figyelemmel arra, hogy *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 19. § (6) bekezdése 2025. január 1-től hatályát veszítette.

A Levr. 5. § (3) bekezdése szerint a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.

A Levr. 5. § (4) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.

A Levr. 5. § (5) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.

A Levr. 5. § (6) bekezdése szerint a (3)-(5) bekezdés szerinti védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.

A fentiek, valamint a Levr. 5. § (7)-(8) bekezdései alapján az alaphatározat 8.12 – 8.15 pontjaiban a védelmi övezet kialakításával kapcsolatosan tettem előírásokat, a védelmi övezet nagyságát – a dokumentációban tett javaslat alapján 300 méternél kisebb távolságban - a **2. mellékletben** szereplő

helyszínrajz szerint határoztam meg, amely a kibocsátó források súlyozott középpontjától számítva 200 m sugarú körnek felel meg.

A tervezett istállók állatokkal történő betelepítését követően szükséges az állattartó épületek és a trágyatároló műtárgy(ak) szagkibocsátásának olfaktometriás méréssel történő ellenőrzése, valamint a mérési eredmények alapján a telephely szagvédelmi hatásterületének meghatározása (3 SZE/m³-re), melyre vonatkozóan előírást a tervezett állattartó épületek megépítését követően lefolytatandó egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás keretében kiadandó engedélyben fogok szerepeltetni.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a hatásterület nagyobb lenne a dokumentációban javasolt védelmi övezetnél, abban az esetben a védelmi övezet módosítása szükséges a Levr. 5. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével.

Az alaphatározat **8.16** pontjában a Levr. 4. §-a alapján előírást tettem.

Az alaphatározat **8.18** pontjában a Levr. 22. § (2) bekezdés a) pontja, (4) bekezdése és 26. § (3) bekezdése alapján előírást tettem.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A sertéstelepen képződő hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik.

A hulladékokat zárható konténerben a heti egyszeri elszállításig, betonozott, szegéllyel ellátott területen gyűjtik. Az állategészségügyi kezelések során keletkező hulladékokat az ellető épületében, valamint a kocaszálláson is kijelölésre került elkülönített helyiségben arra rendszeresített gyűjtődobozokban gyűjtik, majd szállítatják el.

Az elhullott állatokat az ATEV szállítja el, szerződés szerint, cserekonténert biztosítva.

A telephelyen egyéb hulladék nem képződik.

A telep korszerűsítése után sem várható a hulladékok mennyiségének növekedése.

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes rendelet) 10. § (1) bekezdése értelmében a bontási tevékenység befejezését követően az építető köteles elkészíteni a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot.

Az együttes rendelet 3. § (6) bekezdése szerint amennyiben az építési-bontási hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az együttes rendelet I. számú melléklete szerinti táblázatban megadott mennyiségi küszöbértéket, az építető mentesül a 8-11. §-ban foglalt kötelezettségek alól.

A fentiek alapján a **9.6** és a **9.7** pontokban feltételes előírásokat tettem, figyelemmel *az építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. mellékletének II. nyilvántartó lapjára.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A telephelyen az állattartás folyamatosan, napi 24 órában üzemel. Dolgozói jelenlét reggel 06:00-tól 14:00-ig van egy műszakos munkarendben. A munkaidő további részében 1 fő végez felügyeleti tevékenységet.

A telephelyen a sertésnevelésen túl sem irodai, sem egyéb tevékenység (pl.: erőgép-karbantartás) nincs. A sertéstartáshoz tartozó zajforrásokon túl egyéb zajforrás sincs. Traktor vagy homlokrakodó nem dolgozik a telephelyen.

Az állattartó telep Baracska belterületétől ÉNy-i irányban kb. 800 m-re, a jóváhagyott szabályozási terv szerint (K-mű) különleges mezőgazdasági üzemi besorolású övezetben fekszik. Minden irányban (Má) általános mezőgazdasági területek veszik körbe, amelyek a KEVE-SERTÉS Mezőgazdasági Kft. művelésében állnak.

A telephelytől ÉNy-i irányban kb. 80-100 m-re az M7-es autópálya halad ÉK-i, DNy-i vonalvezetéssel. DK-i irányban a telephely és Baracska belterülete között, Baracska belterületének nyugati határán a telephelytől kb. 800 m-re halad a 30a számú Budapest – Székesfehérvár vasúti fővonal ÉK-i, DNy-i vonalvezetéssel.

Zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő létesítmény a Baracska, a Temesvár u. 83. sz., 951 hrsz. alatt található lakóépület, a telephely határától kb. 899 m-re.

A korszerűsítés után a telephelyen működő zajforrások:

- ventilátorok (64 db)
- tehergépjármű közlekedés (5db)

Az eljárás során kiegészítésként benyújtott, Nagy Ferenc okl. környezetmérnök (Imagináció Mérnökiroda Kft.) által készített, 2024. november 26-án kelt zajvédelmi szakvéleményben elvégzett számítások szerint az állattartó telep környezeti zajkibocsátása a betelepítésre kerülő technológiai berendezések üzembe helyezését követően a vonatkozó előírásoknak megfelelő, védendő létesítmény illetve terület környezetében határértéket meghaladó zajterheléssel nem kell számolni.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 6. § szerint meghatározott közvetlen zajvédelmi hatásterületen belül védendő létesítmény nem található.

A dokumentáció zajvédelmi munkarészában foglaltak alapján a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben a telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása továbbra sem indokolt.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a tevékenység végzésének zajvédelmi szempontból kizáró akadálya nincs.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A sertéstelep nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek, és az ökológiai hálózat elemeinek, továbbá nem része a tájképvédelmi övezet területének sem.

Az állattartó telep a beépített területektől több mint 800 m-re, szántóföldi művelés alatt álló területek környezetében található. A sertéstelepet É-i irányban mintegy 75 m távolságra megközelíti a nagy forgalmat lebonyolító M7 autópálya, ahonnan a telepre közvetlen rálátás nyílik. A telepet minden irányból szántóterület határolja.

A telephelyet az állattartáshoz köthető istállóépületek, építmények, a hozzájuk tartozó burkolatok illetve mozaikszerűen elhelyezkedő zöldterületek jellemzik.

A tervezett 3db új istálló a táj gazdasági jellegével alapvetően nem ellentétes, de az új építmények tájba illesztése szükséges. Ennek egyik eszköze a tervezett építmények színezésének megfelelő megválasztása.

A telep területének élővilága az évtizedek óta folytatott állattartó tevékenységnek megfelelően átalakult, a terület továbbiakban is ilyen célokra történő felhasználása a természetvédelmi értékeket várhatóan nem veszélyezteti.

Az Engedélyes vállalta, hogy a telephelyen fa- és cserjeültetést fog elvégezni 4 éves ütemezéssel, amely alapján 2022 tavaszáig 9 200 db facsetete (ebből 100 db. gyümölcsfa) és 2 000 db cserje telepítése fog megvalósulni.

Az Engedélyes 2021.02.19-én a fásítás előrehaladásáról jelentést küldött (iktatószámunk: FE/KTF/2289-1/2021.), amelyben azt közölte, hogy a növénytelepítést befejezte. 2021-től minden évben sorközi csetete ápolást (kaszálás) tervez évi három alkalommal.

Az utána követő helyszíni szemlék alkalmával megállapításra került, hogy az Engedélyes számlával igazoltan facseteteket vásárolt és ültetett el a telephelyen. Ellenben a cseteteknek mindössze kb. 10 %-a eredt meg. A kiszáradt csetetek pótlása szükséges. Az Engedélyes azt nyilatkozta, hogy az újratelepítésről mindig az adott év őszi időszakában fog gondoskodni.

2024. december 12. napján kelt levelében azt nyilatkozta, hogy 2024 őszén 250 db szürke nyár csetetét és 200 db Vénic szil csetetét ültetett el. Csatolta a csetetek számláját, valamint fotókat az elültetett csetetekről.

Az új épületek létesítésével a zöldfelület mértéke csökkenni fog a telephelyen, de még mindig a kötelezően előírt minimum 40 % feletti zöldfelületi arányt tartani fogják. A telephelyen az újonnan elültetett facsetetek, cserjék megőrzéséről, illetve szükség szerinti pótlásáról, ápolásáról (alapvetően

őshonos fajokra alapozva, de semmiképpen invazív fajokkal) folyamatosan gondoskodni szükséges. A fásítás a takaró funkción keresztül tájvédelmi és klímavédelmi szempontból előnyösnek tekinthető és hozzájárulhat a telephelyről származó negatív környezeti hatások (pl. bűz) csökkentéséhez is.

Mindezekre figyelemmel a sertéstelep átalakítása, és a tevékenység további folytatása ellen táj- és természetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.

A **11.4-11.8** pontokban szereplő előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdésének a) pontja, a 16. § (1) bekezdése, a 17. § (1) bekezdése, a 43. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, valamint a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján tettem.

Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés értékelése

A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, az általános teljesítmény javítása (2. BAT)

Az elhullott állatokat az ATEV ZRT. által biztosított cserekonténerekben tárolják elszállításig, mely konténerek műszaki kialakítása az előírásoknak megfelel. Konténerek ürítése a telepen nem történik.

Hatékony energiafelhasználás (8. BAT)

A 4. sz. istállóban klíma computer által vezérelt szellőztetés van, ilyen szellőztetés lesz a tervezett 3 db új istállóban is.

Zajkibocsátás (9. és 10. BAT)

Az egységes környezethasználati engedély módosítása keretében pótlólag benyújtott, Nagy Ferenc okl. környezetmérnök (Imagináció Mérnökiroda Kft.) által készített, 2024. november 26-án kelt zajvédelmi szakvéleményben foglaltak szerint a telephely környezeti zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak megfelel.

A telephely több mint 800 m távolságra fekszik a védendő területektől. Az épületek nyílászáróit különösen etetés idején zárva tartják. A berendezéseket tapasztalt személyzet üzemelteti.

Éjszakai időszakban és hétvégén a jelentősebb zajjal járó tevékenységek szünetelnek.

A szellőzés klíma computer által vezérelt módon került kiépítésre.

Egyéb zaj- és rezgéscsökkentési intézkedésre nincs szükség.

A mérési eredmények alapján az elérhető legjobb technikának való megfelelés zajvédelmi szempontból elfogadható.

Porkibocsátás (11. BAT)

A takarmányhoz palmaolajat adnak.

Az állattartó épületeken belül vízpárásítást alkalmaznak.

Bűzkibocsátás (13. BAT)

Az állatokat és az állattartó épületek felületeit tisztán és szárazon tartják.

A hígtrágya istállókából történő gyakori eltávolítását alkalmazzák.

A telephelyen szagcsökkentés céljából – amennyiben a meteorológiai viszonyok illetve egyéb okok miatt szükségessé válik - mikrobiológiai készítményt terveznek felhasználni.

Kibocsátás a hígtrágya tárolásából (16. BAT)

A hígtrágya felkavarodását minimálisra csökkentik, kizárólag kilocsoláskor kavarják fel egy úszó szivattyú segítségével.

21-22. BAT

Az Engedélyes jelenleg a hígtrágya mezőgazdasági területekre történő kijuttatása során sávos kijuttatást alkalmaz vontatott tömlővel.

Jelenleg a trágya talajba történő bedolgozása a kijuttatást követően azonnali, műszaki okok miatt előfordulhat pár órás késés.

A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei (24., 25., 26., 27. BAT)

Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágyában évente egy alkalommal elvégzik, a kijuttatott trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzése alapján végzett becslés segítségével, valamint külön számítással a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján.

Évente egy alkalommal elvégzik a sertésólakból a levegőbe jutó ammónia-kibocsátás monitorozását anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján, valamint külön a kibocsátási tényezők alapján végzett becslés segítségével.

A porkoncentráció mérése a tervezett 3 db új istállónál és a meglévő 1500 férőhelyes 4. sz. istállónál nem szükséges, mivel hígtrágyás a technológia.

A sertésólak ammónia-kibocsátása (30. BAT)

A sertésólakból a levegőbe jutó ammónia-kibocsátás csökkentése érdekében az alábbi technikákat alkalmazzák:

A hígtrágya istállókban történő gyakori eltávolítását alkalmazzák.

A benyújtott dokumentációban javaslatot tettek az egyes sertésólakból a levegőbe jutó (NH₃-ban kifejezett) ammónia kibocsátására vonatkozó kibocsátási szintre, mely az alábbi: 2,6 NH₃ kg-ja/férőhely/év, hízósértés állatkategóriára.

Megállapítások érdemi kérdések vonatkozásában

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) a 47. §-a alapján a rendvédelmi szervtől – 2024. október 1. napjával – kormányzati igazgatási szervhez kerültek át a vízügyi, vízvédelmi hatósági hatáskörök.

A fentiekre figyelemmel a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2024. október 1. napjától hatályos rendelkezése alapján területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint meghatározott területen a Fejér Vármegyei Kormányhivatal jár el.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. melléklet szerinti egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

A Korm. rendelet 12/A. §-a alapján a környezetvédelmi hatóság az engedélyezési eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 8. mellékletben foglalt táblázat szerinti feltételek esetén vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

Vízügyi Vízvédelmi szempontból (Korm. rendelet 8. mellékletében szereplő táblázat 2. és 3. pontja)

A dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

A vattai tanya sertéstelep címe: 2471 Baracska, külterület, Vattai tanya; Baracska 0113 hrsz. alatti ingatlan. A sertéstelep kb. 1960. év óta működik, területén mindvégig csak sertéstenyésztéshez kapcsolódó tevékenységet végeztek. Jelenleg a telepen csak a süldők hizlalása történik.

Vízhasználat: a KEVE SERTÉS Kft. telephelyének vízellátási mélyvízre érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik a többször módosított 21912/1989. sz. alaphatározattal.

A 21912/1989. sz. alaphatározat módosításai: 21609/2000. számú, a 40956-6/2005. számú, a 4750/2007. ügy- és 56848/2007. iktatószámú, a 26626/2008. ügy- és 29958/2009. iktatószámú, a 43/2010. ügy- és 12592/2010. iktatószámú, a 21662/2012. ügy- és 89922/2012. iktatószámú, a 35700/15437-1/2016.ált. iktatószámú, a 35700/3500-7/2020.ált. 35700/8674- 2/2023.ált.

A vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége: 2035. július 30.

Az állatállomány számára 18 000 m³ /év gazdasági célú egyéb kategóriájú vízmennyiség került rögzítésre a vízjogi üzemeltetési engedélyben. Ebből 97% az állattartó telep vízellátását szolgálja, 3% pedig gazdasági célú ivóvíz. A korszerűsítés után az új épületekben már modern takarékos etető és itató rendszer fog üzemelni, így várhatóan a vízfelhasználás csökkenni fog.

A szociális épületekben 14 fő dolgozó vízhasználatával számolhatunk, amelyek kapcsán szennyvíz-gyűjtésre, mint folyékony hulladék gyűjtésre kerül sor az 1 db, 10 m³-es betonos aknában. A kommunális szennyvíz mennyisége nem fog változni.

Csapadékvíz: a telep területén csapadékvíz elvezető árokhalózati kerület kiépítésre. A tetőkön összegyűlt és elvezetett, valamint az aszfalttal illetve betonnal burkolt utakra hulló csapadékvíz a belső utak mentén kialakított árokrendszerben elszikkad, illetve hirtelen lehulló csapadék esetén a telepre vezető bekötő út mellett húzódó árokba jut. A csapadékvíz elvezetésben változás nem lesz.

Szennyezett csapadékvíz, csurgaléklé, hígtrágya: a hígtrágya tároló tervezett hasznos térfogata 10 710 m³. A szennyezett csapadékvíz és hígtrágya tároló szükséges térfogatát a tervező a 6010 db sertés létszám alapján számolta. Ehhez hozzáadódik még a csurgalék és a szennyezett csapadékvíz is.

A hígtrágya tárolóba 2 darab keverőt építettek be. A leülepedett anyag felkeverésére traktorral szerelhető keverőt alkalmaznak. Ehhez betonozott traktorbeállót is létesítettek.

Vízminőség monitoring:

A hígtrágya tároló szivárgást jelző dréncső rendszerrel készült.

A telepen 3 darab talajvíz megfigyelő monitoring kút került kialakításra. A kutak üzemeltetésére vonatkozóan vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra a 20527/2007. ügy és 62773/2007. iktatószámú határozattal (VKSZ.: 35/2735-17198), melynek érvényessége 2027. szeptember 30. A kutak vizsgálata évente két alkalommal történik, akkreditált laboratórium által. A korszerűsítés miatt a telep hatása a vízminőségre nem fog változni.

A bemutatott térképek alapján az érintett terület üzemelő, illetve távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt, illetve hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metszenek bele, kijelölt védőterületet nem érintenek.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004 Korm. rendelet) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: érzékeny terület (2a) besorolású.

A terület nem minősül árvízjárta, illetve belvíz által veszélyeztetett területnek. Az elérhető legjobb technika a telephely korszerűsítésével megvalósul.

A tevékenység normál üzemmenet esetén, jelen vízvédelmi előírások betartása mellett a felszíni- és felszín alatti vizekre további káros hatást várhatóan nem gyakorol, ezért a rendelkező részben tett előírásokkal az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárultam.

A 219/2004 Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint a szennyező anyag elhelyezése engedélyköteles tevékenység, ezért jelen eljárásban az almos- és hígtrágyatároló létesítmények üzemeltetésére vonatkozóan a vízügyi hatóság szennyezőanyag elhelyezési engedélyt ad, melyet kérünk rögzíteni az eljárást lezáró határozatban. **Jelen engedélyben mind a jelenleg még üzemelő, mind a korszerűsítés után létrejövő állapotra adtam szennyezőanyag elhelyezési engedélyt.** A tervezett átépítés megkezdésének időpontját is figyelembe véve a 219/2004 Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése alapján a szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényességi idejét 2028. november 31-ig adtam meg.

A szennyező anyag elhelyezésének főbb jellemzőit 219/2004 Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése és a 14.§ és 15.§ (1) bekezdése alapján adtam meg.

A trágyatárolókra vonatkozóan előírásokat tettem a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet (továbbiakban: 59/2008. FVM rendelet) 4. § (2) bekezdése és a 8.§ figyelembevételével.

Felhívom a figyelmet, hogy a Nitrát rendelet 8. § (5) és (8) bekezdése értelmében a trágyatárolók kapacitásának 6 havi almos- és hítrágya befogadására kell alkalmasnak lennie.

A fennálló talajvíz szennyezés csökkentése érdekében – Engedélyes nyilatkozatában foglalt vállalásokat figyelembe véve – állásfoglalásom 2.5 pontjában a trágyatárolással kapcsolatos intézkedések folyamatos végrehajtását írtam elő.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 6.§ (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 3. pontban előírásokat tettem.

A 3. pontban foglalt felszíni vízvédelmi előírásokat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet kibocsátókra vonatkozó általános előírásai, a felszín alatti vízvédelmi előírásokat a 219/2004. Korm. rendelet alapján hoztam meg.

A 3.4 pontban foglaltak a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján kerültek előírásra.

A 3.5 pontban tett előírás alapja az 59/2008. FVM rendelet 10.§ (1) bekezdése és 6. számú melléklete alapján.

A 3.6. pontban tett előírásom jogalapja a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (2) bekezdés d) pontja.

A 219/2004. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. A fentiek alapján a 3.8 és 3.9 pontokban előírásokat tettem.

A 219/2004. Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A 219/2004. Korm. rendelet 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából a három monitoring kútból álló monitoring rendszer üzemeltetését írtam elő a 3.10 pontban. Be kell tartani a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜMFVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket. A mintavételi eredményeket évente egy alkalommal kell kiértékelve fel kell tölteni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe (OKIR) rendszerbe a FAVI: MIR-K lapok kitöltésével, mely adatszolgáltatási kötelezettséget a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdés c) pontja alapján írtam elő. A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 1.§ c) pontja alapján az éves adatszolgáltatást az „Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.

A 3.11 pontban a monitoring kutak állapotának rendszeres ellenőrzését és működőképességének fenntartását írtam elő.

A 3.12 pontjában foglalt előírás jogalapja a 219/2004. Korm. rendelet 14.§ (4) bekezdése, a 16. § és az 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján került előírásra.

A 3.13 pontban tett előírásom jogalapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: 90/2007. Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése és e rendelet 2. sz. mellékletének 11. b) pontja. Az Üzemi kárelhárítási tervet a 90/2007. Korm. rendelet 9. § (1) alapján a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - öt évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A 3.4. pontjában a havária bejelentésére és kezelésére vonatkozó rendelkezést a 219/2004. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése és a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) kormányrendelet 2.§ -a alapján tettem.

Környezet- és településegészségügy szempontjából (Korm. rendelet 5. mellékletében szereplő táblázat 3. pontja)

Megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentációban foglalt tevékenység közegészségügyi szempontból egyéb vonatkozásban a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek és engedélyezhető a dokumentációban foglaltak betartásával, valamint a 12.1 pontban szereplő előírások mellett.

Termőföldre gyakorolt hatások szempontjából (Korm. rendelet 5. mellékletében szereplő táblázat 5. pontja)

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Baracska 0113 hrsz.-ú ingatlanon található „Vattai tanyai sertéstelep” korszerűsítése tervezett, ezért a telep FE/KTF/10579-23/2022. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítása szükséges. A módosítandó engedély kiadásában a talajvédelmi szakkérdés vizsgálatra került (FE/NTO/03196-2/2022.).

A sertéstartás hígtrágyás technológiájú, a hígtrágya gyűjtés-vezetés zárt rendszerű, míg a tárolás tárgyi ingatlan keleti részén korszerűen kialakított 10 710 m³-es nyílt tárolóban történik. Az állattartó telepnek 6 havi tárolási kapacitással kell rendelkeznie, ami a tervezett 6 000 db hízóra vonatkoztatva 8 650 m³. A Kft. a hígtrágya termőföldön történő felhasználási tevékenységét 2020. június 25-én bejelentette, mely szándékot a talajvédelmi hatóság FE/NTO/00021-1/2020. iktatószámú igazolásában vette nyilvántartásba. A bejelentés érvényessége 2025. május 28.-án jár le. A bejelentés alapján a termőföldi kijuttatás injektálásos technológiával történik.

A szerves trágyatároló 1080 m³ nagyságú, korszerű szigetelt szerves trágya tároló, csurgalékvíz elvezető rendszerrel, mely 8 havi mennyiség tárolására alkalmas. A szociális épületekben keletkező szennyvíz külön kerül gyűjtésre egy 10 m³-es betonos aknában, majd alkalmanként engedéllyel rendelkező vállalkozó szolgáltatási szerződés alapján elszállítja ártalmatlanításra. A tetőkre, illetve az aszfalttal és betonnal burkolt utakra hulló csapadékvíz a telep területén kiépített csapadékvíz elvezető árokhalózatra kerül, ahol elszikkad. A hirtelen lehulló csapadék a telepre vezető bekötő út mellett húzódó árokba jut.

A telephely területe 5,011 ha, minden irányból mezőgazdasági művelési ág alá tartozó terület határolja. A Baracska 0113 hrsz.-ú ingatlan kivett major besorolásban van. A telep szomszédságában található termőföldek a Baracska 0114/10 a), 0114/11 a), 0114/12, 0110/1, 0110/4, 0114/2, és 0114/3 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlanok.

A talajvédelmi hatóság hatásköre „a termőföld védelméről” szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 32. § (1) bekezdés alapján a termőföldekre terjed ki. A Tfvt. 2. § 19. pontja szerint termőföld az a földrészlet, mely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

Tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát képező ingatlan szomszédságában termőföldek is találhatóak, tárgyi eljárásban talajvédelmi szakkérdés vizsgálata a Baracska 0114/10 a), 0114/11 a), 0114/12, 0110/1, 0110/4, 0114/2, és 0114/3 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlanok vonatkozásában indokolt.

Termőföld mennyiségi védelmének követelményei szempontjából (Korm. rendelet 5. mellékletében szereplő táblázat 7. pontja)

A tervezett beruházás a Baracska külterületi 0113 hrsz.-ú ingatlant érinti. Az érintett földrészlet az ingatlan-nyilvántartásban major megnevezéssel szerepel, azaz nem minősül termőföldnek.

Tekintettel arra, hogy a tevékenység termőföldet nem érint, így a termőföld mennyisége nem csökken, ezért a termőföld mennyiségi védelme szempontjából a tevékenységet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 7. pontja alapján nem kell vizsgálni.

A döntés jogalapja

A R. 20/A. § (10) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt hivatalból vagy kérelemre módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A rendelkezésre álló információk alapján a kérelemnek helyt adtam és jelen döntésemben az egységes környezethasználati engedély módosításáról rendelkezem.

Az engedély jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak, erről a **3.0** pontban rendelkezem.

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján a **4.0** pontban rendelkezem.

A R. 21. § (9) bekezdése alapján az **5.0** pontban rendelkezem.

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyintézkést a jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A döntés elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése, a R. 26/A. §-a biztosítja.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Ákr. 116-119.§-ai alapján adtam.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

Fellebbezés előterjesztése kapcsán a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (Dáptv.) rendelkezéseire figyelemmel biztosítottam tájékoztatást.

A jogorvoslati illetékről az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az *eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól* szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a R. 20/A. § (10) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve a 124/2021. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti illetékességre tekintettel hozta meg.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodtam.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Petrás József
főosztályvezető