



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Iktatószám: FE/KTF/2767-18/2025.

Ügyintéző: Hornich Zsuzsa
dr. Peresztegi Anita

Tárgy: A VERTIKAL Group Nyrt. Polgárdi
092/3, 093/4, 093/5 és 093/6 hrsz. alatti
telephelyére vonatkozó FE/KTF/13398-
19/2024. iktatószámú egységes környe-
zethasználati engedély módosítása

Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

1.00 A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 26. B. ép., KSH: 25352122-2229-114-07, KÜJ: 103427102) kérelmére a 8154 Polgárdi, 092/3, 093/4, 093/5, 093/6 hrsz. alatti telephelyére (Telephely KTJ: 102795674, Létesítmény KTJ: 102799029, EOVS: 192322 Y: 590260) vonatkozó FE/KTF/13398-19/2024. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: engedély) az alábbiak szerint

módosítom.

2.00 Az engedély 1.5 pontját az alábbi helyrajzi számokkal egészítem ki: 092/3, 093/4, 093/6 hrsz.

3.00 Az engedély 2.2 pontját a 2.2.7 és 2.2.8 pontokkal egészítem ki az alábbiak szerint:

2.2.7 A **nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt** a határozat **9.26-9.29** pontjaiban meghatározott fajtájú és mennyiségű hulladékokra, a **9.30** pontban meghatározott kezelési technológiával, az engedélyben szereplő előírások betartásával.

2.2.8 A **hulladéktároló helyekre vonatkozó üzemeltetési szabályzat jóváhagyását.**

4.00 Az engedély 2.4.1 pontját módosítom a következők szerint:

2.4.1 A 2.2.1, 2.2.4, valamint a 2.2.7 pont szerinti **hulladékgazdálkodási engedély** érvényességi ideje: **2029. december 1.**

5.00 Az engedély 3.2 pontjában a Kiszolgáló létesítményekre vonatkozó részt törlöm, és helyébe az alábbiak lépnek:

• Biológiai stabilizálásra szolgáló terület, hulladéktároló tér és előkezelő tér:

A lerakótér 2 NY-i oldalán lévő 8000 m²-es előkezelő és tárolótér két ütemben került kialakításra. Az első ütemben egy 3000 m²-es terület készült el az alábbi rétegrenddel:

- tömörített altalaj
- 2 mm-es HDPE fóliaszigetelés,
- 20 cm-es kavicságy
- 15 cm betonlemez

A 2017. év végén kialakított 5 000 m² nagyságú előkezelő és tárolótér rétegrendje a következő:

- 30 cm vastag tömörített homokos kavicságy
- 5 cm vastag szerelőbeton
- 25 cm vastag vasbeton lemez

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejervar.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejervar.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰, Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰, Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2025\ESZO\FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE_KTF_2767_18_2025_határozat.docx

A fenti területeken a csurgalékvíz gyűjtése és elvezetése megoldott.

A Ny-i 2 000 m²-es területen történik a zöldhulladék és szennyvíziszap nyitott prizmás biológiai stabilizálása, utóérlelése, míg a települési vegyes hulladék előkezeléséhez és biológiai stabilizálásához (MBH technológia) a K-i oldalon 6000 m² nagyságú terület áll rendelkezésre.

Az előkezelő és tároló tér 2 000 m²-es kijelölt területén történik a zöldhulladék és a szennyvíziszap tárolása, és nyitott prizmás biológiai stabilizálása. Ezen a területen történik az utóérlelés is.

A nyitott prizma alapterülete 500 m², amelyen 1 400 t szennyvíziszappal kevert zöldhulladék kezelhető.

A 2 000 m²-en belül a kezelő és tároló területek rugalmasan változtathatóak, de az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége nem haladja meg a **2 750 tonnát**.

Az MBH technológiához tartozó 6 000 m² nagyságú területből 1 000 m² a beérkező, ömlesztetten beszállított települési hulladék leürítésére és előtárolására szolgál, amin **2 400 t** (20 03 01) tárolható. A gépek esetleges műszaki hibája esetén, a tárolótéren +500 t egyéb települési hulladék előtárolására is szükség lehet időszakosan, így az együttesen tárolható ömlesztetten beszállított hulladék mennyisége **2 900 t**.

A mechanikai biológiai kezelés prizmaínak elhelyezésére 1 375 m² szolgál, az egyszerre kezelt mennyiség **1 680 t**. A fennmaradó 3 025 m²-en kerülnek tárolásra a technológia során keletkező 19 05 03 azonosító kódú hulladékok. Ezen a tárolótéren az egyidejűleg tárolható hulladékmennyiség együttesen **7 500 t**.

- **Szelektív hulladéktároló csarnok:** A szelektíven gyűjtött hulladékok (elsősorban elektronikai hulladékok) átmeneti tárolása a telep bejáratától ÉNy-ra a tűzivíztározó mellett lévő könnyűszerkezetes, fűtetlen, 270 m² alapterületű csarnokban történik. A szelektíven gyűjtött hulladékokkal kezelést a csarnokon belül nem végeznek. A csarnokon belül a tárolás edényzetben (pl. elektronikai hulladékok konténerben) vagy BIG-BAG zsákokban, esetleg bálázott formában folyik. Az egyidejűleg tárolható hulladékmennyiség **50 tonna**.
- **Szelektív hulladék-tároló tér:** Az ömlesztetten gyűjtött települési hulladékokból kiválogatás során kikerülő fém, műanyag, fa és üveg stb. hulladékok elhelyezése a mérlegházról É-ra fekvő betonozott tárolótéren történik. A tárolóter teljes felülete 2 000 m². Az egyidejűleg tárolható hulladékmennyiség **1 885 tonna**.
- **Inert hulladék kezelő/tároló tér:** Az inert hulladék kezelő tér teljes felülete 6 200 m², melyen az egyidejűleg tárolható hulladékmennyiség **20 000 tonna**. A hulladékot átválogatják, prizmákba rendezik, majd zúzásnak, törésnek vetik alá, hogy egységes szemcseméretű, homogén anyaghoz jussanak. Az így nyert zúzott anyagot a telephelyen belül, saját célra, a telephely belső útjainak javítására használják fel.
- **Csurgalékvíz-gyűjtő és -tároló rendszer:** A telepi létesítményekből származó csurgalékvizeket HDPE 2,5 mm műanyag fóliával szigetelt, kb. 950 m³ térfogatú medence gyűjti össze. A medence a bejáratától K-i irányban, a kerítés mentén található. A medence műszaki védelme 30 cm tömörített agyag, 2,5 mm-es HDPE fólia. A csurgalékvizet föld alatti zárt csővezetéken keresztül vezetik a csurgalékvíz-tározó medencébe. A csurgalékvíz kezelésére visszalocsoló rendszer került kiépítésre.

Kiszolgáló létesítmények:

- **Szociális épület (öltöző, mosdó), raktár:** A telep bejáratánál szociális épület és raktár található. Az építmény alapterülete kb. 40 m². A szociális vízellátást közműről biztosítják. Az elektromosenergia-ellátás megoldott, a fűtést épületenként egyedileg oldják meg. A raktár nem fűtött.
- **Hídmérleg:** az elektronikus nyúlásmérő bélyeges cellákkal szerelt hídmérleg a telep bejáratánál található. Mérés határa 40 tonna, mérési egysége 20 kg. A mérleg mérlegkiértékelő egységen keresztül számítógéphez kapcsolódik.

A kezelő szoftver segítségével a mérlegkezelő rögzíti a beérkező jármű forgalmi rendszámát, a hulladék azonosító kódját, megnevezését, a súly pedig a be- és kimenő jármű tömegének különbségéből kerül kiszámításra, illetve a hulladék további kezelésének kódját.

- Mérlegház: A hídmérleg leolvasása és a kezelés műveletekhez tartozó adatrögzítés a telep-bejáratától É-ra, a mérleg magasságában elhelyezkedő mérlegházban történik. A mérlegház alapterülete 42 m². Az épület betonlemez alapon álló faszerkezetű épület.
- Kerékmosó: A telep területét elhagyó szállítójárművek és munkagépek gumiabroncsának fertőtlenítésére és a közúti burkolatok védelme érdekében kerékmosó létesült. A műtárgy középső része a környező burkolatok szintje alatt van, ezt rámpák kötik össze a csatlakozó útburkolatokkal. A műtárgyban minimum 20-25 cm-es a vízborítás. A rámpák között kialakuló víztükör hossza kb. 8 m, így a tehergépjárművek gumiabroncsai számára is legalább kétszeres körülfordulást biztosít. A járművek max. 5 km/óra sebességgel haladnak át a műtárgyon. A kerékmosó a csurgalékvíz-tároló medencére kötött, túlfolyás elleni védelemmel ellátott. A műtárgy tisztítására és feltöltésére a mellette elhelyezett kerti csap szolgál.
- Munkahelyi gyűjtőhely: alászigetelt, betonozott, kiemelt szegéllyel ellátott zárt, fedett gyűjtőhely, ahol a telephelyen keletkező veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve zárható konténerekben, edényzetekben gyűjtik kiszállításig.
- Monitoring rendszer:
A monitoring rendszer két elemből épül fel:
 - geoelektromos monitoring rendszer a lerakóterek aljzatszigetelése alatt,
 - talajvízfigyelő kutak rendszere (9 db).
- Tűzvíz-tározó: A telepi oltóvíz tárolásához egy 80 és egy 94 m³-es HDPE fóliával ellátott tűzvíz-tározó medence került kialakításra. A 80 m³-es tűzvíz-tározó medence az érintett telephely szociális és raktár épülete mögötti területen, míg a 94 m³-es tűzvíz-tározó medence az inert kezelő tér bekötőútja mellett helyezkedik el.
A tározókban tárolt víz, a telephelyen található épületek és a körülöttük lévő tárolótereken gyűjtött hulladékok oltását szolgálják. A medencék feltöltése az ivóvíz hálózatról biztosított. A telephely esetleges oltása a kiépített csurgalékvíz-visszalocsoló rendszer segítségével és földtakarással is segíthető.
- Birtokhatár-védelem: A telepet mindegyik oldalról drótfonatos kerítés védi. A bejáratú kapu, illetve sorompó az illegális szemétkerítés és bejárat ellen véd.

Infrastruktúra

- Ivóvíz-hálózat: A telep szociális és mosóvízellátása a fülei víztárolótól nyomásfokozó szivattyúval és 900 m NA 80-as vezeték kiépítésével biztosított.
- Kommunális szennyvízgyűjtő (zárt gyűjtőakna): Kommunális szennyvíz kizárólag a szociális létesítményekben keletkezik, melyet zárt gyűjtőaknába vezetnek, szükség szerint szippantással ürítenek, majd a polgárdi szennyvíztisztító telepre szállítanak. A gyűjtőakna a raktár és szociális épület között található, térfogata 10 m³. A szállítást vállalkozó végzi.
- Csapadékvíz-gyűjtő és -párologtató rendszer: A telepről minden hulladékkal érintkező lefolyó víz a 950 m³-es csurgalékvíz-medencébe kerül bevezetésre. A tiszta csapadékvizek részben a bejáratú melletti folyókába kerülnek, ahonnan a telep D-i oldalán húzódó utakba kerülnek bevezetésre, részben a lerakótér 2. K-i oldala mentén húzódó csapadékvízgyűjtő és -szikkasztó árokba jutnak. Az árokban a víz elszikkad.
- Elektromos hálózat: A telep villamosenergia-ellátását az elektromos hálózathoz való csatlakozással biztosítják. Az elektromos ellátáshoz 20 kV-os vezeték szolgál, melyet a Polgárdi–Füle közötti 20 kV-os vezetékről ágaztattak le.
- Telepi térfigyelő rendszer: A telepen automata térfigyelő rendszer működik, napi 24 órában. A telep bejáratánál a képrögzítésre figyelmeztető tábla került elhelyezésre.

- Gázellátó rendszer (tartály): A szociális és üzemviteli épület fűtéséhez szükséges PB gáz ellátására föld feletti telepítésű tartályos gázellátó rendszer létesült. A tartály 3 m³ kapacitású.
- Telepi úthálózat: A Polgárdi–Füle közúttól a telepre vezető bekötő út aszfalt burkolattal ellátott. A telep központi, valamint a lerakó medencék megközelítését biztosító útjai kiépítettek, (betonburkolattal ellátott, részben pedig földút, amit építési törmelékkel javítanak).

6.00 Az engedély 9. Hulladékgazdálkodási előírások fejezetét a 9.26–9.31 pontokkal egészítem ki az alábbiak szerint:

9.26 A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség [tonna/év]
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	1800
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 36	kiselejtett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	1800
Összesen:		1800

9.27 A telephelyen technológiai céllal hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség [tonna/év]
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
01 04	<i>nemfémek ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék</i>	
01 04 08	kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	9950
01 04 09	hulladékhomok és hulladékagyag	9950
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 12	<i>kerámiaárak, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék</i>	
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	9950
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncs	9950

17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	<i>beton, téglá, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	beton	9950
17 01 02	tégla	9950
17 01 03	cserép és kerámia	9950
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	9950
17 03	<i>bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</i>	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	9950
17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	9950
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	9950
17 05 08	vasúti pálya kavicságnya, amely különbözik a 17 05 07-től	9950
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	9950
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ- ÉS IPARIVÍZ-SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	<i>közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés) származó hulladék</i>	
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	9950
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 02	talaj és kövek	9950
Összesen:		9950

9.28 A telephelyen stabilizálással előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség [tonna/év]
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	8500
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	8500

02 03	<i>gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék</i>	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	8500
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZROST-SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	<i>fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</i>	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	8500
03 03	<i>cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék</i>	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	8500
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ- ÉS IPARIVÍZ-SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 08	<i>szennyvíztisztító művekből származó, közelebből meg nem határozott hulladék</i>	
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	8500
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	8500
19 09	<i>ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék</i>	
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	8500
19 09 02	víz derítéséből származó iszap	8500
19 09 03	karbonát sók eltávolításából származó iszap	8500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	8500
Összesen:		8500

9.29 Mechanikai és biológiai előkezeléssel érintett nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség [tonna/év]
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	42000

9.30 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység és tárgyi feltételei:

A telephelyre beszállításra kerülő 9.26–9.29 pontban meghatározott hulladékokat hídmérlegen mérlegelik, az adatokat a nyilvántartásban rögzítik, majd a hulladékot az adott technológia végzésének helyszínére irányítják, ahol lerakódásra, leürítésre kerülnek.

9.30.1 A 9.26 pontban szereplő hulladék esetében:

Az Engedélyes a 9.26 pontban meghatározott hulladékokat a gyűjtési tevékenysége keretében a hulladék birtokosától a telephelyen átveszi. A hulladékokat mérlegelik, az adatokat a nyilvántartásban rögzítik. A hulladékoknak kizárólag a tárolását végzik, egyéb kezelési művelet nem történik. Az elektronikai hulladékok tárolása a szelektív hulladék-tároló csarnokon belül konténerekben vagy big-bag zsákokban történik. Az egyidejűleg tárolható mennyiség 50 tonna. A gumiabroncs hulladékok tárolása a szelektív hulladék-tároló téren történik. Az egyidejűleg tárolható mennyiség 1 800 tonna. A gumiabroncsok egy részét az üveg hulladék megtámasztására használják. A hulladékok változatlan formában további kezelés céljából elszállításra kerülnek a telephelyről.

9.30.2 A 9.27 pontban szereplő hulladékok esetében:

Hasznosítás kódja: R5a – egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (szerves építőanyagok újrafeldolgozása)

Az inerthulladék-kezelő tér teljes felülete 6 200 m², melyen az egyidejűleg tárolható hulladékmennyiség 20 000 tonna. A hulladékot kézzel átválogatják. Kézi válogatás után a hasznosításra alkalmatlan összetevők helyben kerülnek lerakással ártalmatlanításra „19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék” kódon.

A hasznosítható hulladékok szükség esetén törésre kerülnek. A törés-aprítás kampányszerűen, mobil törőgép segítségével történik. A darabos hulladék homlokrakodóval kerül adagolásra a mobil aprítógépbe, ahonnan 0-80 mm szemcse nagyságú anyag távozik. A darálékot az ÉMI TVB típusvizsgálati tanúsítvány alapján a hulladéklerakóra vezető bejáró út stabilizálására, tám-töltések építésére, takaróanyagként helyben használják fel.

A hulladék törését kampányszerűen, évi 2-3 alkalommal végzik. A föld és kövek hulladékot szükség szerint osztályozzák.

A hulladékká vált gumiabroncsokat a telephelyen térelválasztónak használják a beszállított települési üveg csomagolási hulladék szétterülésének, szétszóródásnak megakadályozása érdekében.

9.30.3 A 9.28 pontban szereplő hulladékok esetében:

Előkezelés kódja: E01-02 biológiai bontás

E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

A biológiailag bontható hulladékok stabilizálási technológiája nyitott prizmás. A 9.28 számú pontban meghatározott hulladékokat a beérkezés/befogadás előtt szemrevételezéssel átvizsgálják, majd ezt követően mérlegelésre kerülnek.

A mérlegelt zöldhulladék és szennyvíziszap a kezelő területen kialakított fogadótéren kerül leürítésre. A biológiai kezelésre 2 000 m² áll rendelkezésre. A beérkező és mérlegelt szennyvíziszapot az aprított zöldhulladékokra rakják a kezelésig, így csökkentve a csurgalékvíz mennyiségét és a bűzhatást. A kezelésre kerülő hulladékot aprítógéppel darálják, szükség esetén rostálják. A szétválogatott és aprított frakciókból homlokrakodók segítségével összeállítják a bedolgozandó anyag összetételét és mennyiségét, majd folyamatos forgatással homogenizálják. Az előzetes keverés után állapítják meg a szárazanyag-tartalmat, valamint azt, hogy mennyi szennyvíziszap adható az előre elkészített adaghoz. A zöldhulladékot, illetve a szennyvíziszapot 2:1 arányban keverik össze, homogenizálják. A prizma felépítését követően a szaghatás csökkentése érdekében zöldhulladékkal letakarják. Az aprított zöldhulladékból munkagépekkel megkezdik a prizma kialakítását.

A prizma alapterülete 650 m^2 ($25 \text{ m} \times 26 \text{ m}$), magassága $3,5 \text{ m}$. Egy prizmában $2\,100 \text{ m}^3$ hulladék kezelhető, melynek tömege körülbelül $2\,100 \text{ t}$. A telephelyen egyszerre 1 prizmát alakítanak ki. A prizmakialakítás a beérkező hulladék függvényében történik. A prizma felrakása alatt az előző kezelési ciklusból visszamaradt maradékot oltóanyagként vissza lehet keverni. Az egyidejűleg tárolt és kezelt mennyiség maximum $2\,750 \text{ t}$.

A prizma időszakonkénti forgatását homlokrakodóval végzik. A forgatások számát elsősorban az időjárás, illetve az érési ciklus befolyásolja. Mind erősen csapadékos időben (berothadás megakadályozása), mind nagy melegben (optimális prizmahőmérséklet fenntartása) a forgatások gyakoriságát meg kell növelni. A forgatások száma átlagosan heti 1 alkalom. A prizma nedvesen tartása érdekében a csurgalékvíz a prizmára szükség esetén visszalocsolható. Az érlelési idő átlagosan 3 hónap.

A prizmák lebontására kb. 3–4 hónapos érés után kerülhet sor. A prizmabontás során az anyagot rostálják, mielőtt átrakják az utóérlelő térre. A rostálás célja: homogén szemszerkezetű stabilizált hulladék előállítás, szerves anyagok (pl. kő, műanyag) eltávolítása.

A dobostán a rostanyílás $20\text{--}50 \text{ mm}$ között változhat. A rostán még fennmaradó szerves részeket (pl. hosszabb fadarabkák) elkülönítve, egy új prizmához mint „oltóanyagot” hasznosítják.

Az utóérlelőre való átrakást homlokrakodóval végzik. Az anyagot trapéz keresztmetszetű prizmákban tovább érlelik. Körülbelül egy hónap múlva lehet a kész anyagot takaróanyagként felhasználni.

A kezelőtéren előállított előírásoktól eltérő minőségű komposzt (19 05 03 kódú) a következő helyeken kerül felhasználásra:

- a töltésmagasítás során a töltés rézsűjének takarására későbbi növénytelepítés céljára,
- a hulladéklerakón takaróanyagként,
- a telephely köré telepített, véderdőben tápanyag-utánpótlására,
- a telephely zöld területén (tartálék területek).

9.30.4 A 9.29 pontban szereplő hulladék esetében:

Előkezelés kódja: E02-01 szétválogatás

A hulladékot beszállításkor a hídmérlegen mérlegelik, az adatokat a nyilvántartásban rögzítik, majd a hulladék leürítése az $1\,000 \text{ m}^2$ -es hulladékfogadó területen történik. Itt a nagyobb méretű és hasznosítható hulladékokat a dolgozók kiválogatják, konténerbe helyezik anyagfajtánként, majd a kiválogatott hulladék a telephelyen lévő szelektív tárolótéren kerül ideiglenes elhelyezésre. A kiválogatott hulladék fémeket, műanyagot, fát és üveget tartalmaz ($\sim 85 \text{ t}$). A kiválogatott hasznosítható hulladékok engedéllyel rendelkező hasznosítónak kerülnek átadásra. A válogatásból visszamaradt, anyagában nem hasznosítható hulladékot homlokrakodó segítségével a 600 m^2 -es manipulációs téren lévő Doppstadt típusú rostába helyezik. A rostálást 40 mm átmérőjű rostával végzik. A 40 mm feletti frakció (19 12 12) a lerakó téren ártalmatlanításra kerül. A 40 mm alatti frakció GORETEX lamináttal történő biológiai stabilizálásra kerül.

Egyidejűleg 3 db MBH prizma kerül kialakításra a területen. A kialakításra kerülő prizma mérete egyenként $25 \text{ m} \times 10 \text{ m} \times 3,5 \text{ m}$ (hossz $\times$ alsó alap $\times$ magasság).

A ciklus idő 26 nap . Ez azt jelenti, hogy megfelelő munkaszervezéssel új prizma építésének megkezdésére 6 naponta kerül sor. Így a biológiai stabilizálásra váró egyszerre gyűjteni kívánt hulladék mennyisége megegyezik 3 prizma tömegével, ami $1\,680 \text{ tonnát}$ jelent. Az előbbieken alapján a biológiai stabilizálásra váró hulladék egy időben történő gyűjtésének helyigénye $3,5 \text{ m}$ magas prizma építése esetén 825 m^2 . A prizmák közötti kalkulált távolság 1 m .

Összesen megközelítőleg (a kiépítésre került kezelőterületen, illetve a technológiába bevonásra kerülő további 3 db GORETEX rendszer bevezetésével) körülbelül 15 508 tonna/év rostált hulladék biológiai stabilizálása végezhető el. A biológiai stabilizálás során a kezelt hulladék mennyisége körülbelül 25%-os tömegcsökkenésen megy keresztül.

A prizmák lebontására a 3-4 hetes érés után kerül sor.

A stabilizált hulladék 19 05 03 azonosító kódon kerül felhasználásra a takarásra.

A 42 000 t 20 03 01 azonosító kódú hulladék kezelése eredményeként keletkező frakciók:

- 19 12 12: 22 215 t, lerakásra
- 19 12 12 (0–40 mm): 19 700 t, stabilizálásra
- másodlagos hulladék: 85 t
- 19 05 03: 14 775 t, takarásra

9.31 A stabilizálási tevékenységet kizárólag csurgalék- és csapadékvíz földtani közegbe jutását megakadályozó, szilárd burkolattal ellátott területen lehet végezni.

7.00 Az engedély 9.6 pontját kiegészítem a következőkkel:

- homlokrakodó
- mobil dobrosta
- kotró-rakodó
- mobil törőgép
- GORTex lamináttal történő biológiailag stabilizáló rendszer
- gyűjtő- és tároló edényzetek

8.00 Az engedély 9.8 pontját kiegészítem a következőkkel:

A gumiabroncs és elektromos- és elektronikai hulladék telephelyen történő tárolásához 3 000 000 Ft pénzügyi letéttel rendelkezik.

9.00 Az engedély 12.1 Közegészségügyi előírások pontját az alábbiakkal egészítem ki:

12.1.20 A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet előírásait folyamatosan be kell tartani.

12.1.21 Az elektronikai hulladékokkal kapcsolatos tevékenység során be kell tartani az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 197/2014 (VIII. 1.) Korm. rendeletben foglaltakat.

12.1.22 A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell határozni a munkavállalókat, illetve munkát végző személyeket (a továbbiakban együtt: munkavállaló) érő expozíció jellegét, időtartamát és – amennyiben lehetséges – mértékét.

12.1.23 A Rendelet 13. § (3) bekezdése szerint a 3. § szerinti becsléstől függően a munkáltatónak írásban kell meghatározni azoknak a munkavállalóknak a körét, akiknél speciális védelmi intézkedések szükségesek, így különösen a 3. számú melléklet szerinti védőoltások biztosítása indokolt. A (4) bekezdés alapján, ha a 3. § szerinti becslés kimutatja a munkavállaló egészségének és biztonságának olyan biológiai tényezők expozíciójából származó kockázatát, amelyekre hatékony védőoltás létezik, a munkáltatónak – a foglalkoztatás feltételeként – a munkavállaló számára a 3. számú mellékletben meghatározott védőoltást fel kell ajánlania. A munkavállalót tájékoztatni kell a védőoltás elmaradásának előnyeiről, illetve hátrányairól.

- 10.00** Az engedély jelen határozattal nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.
- 11.00** Az eljárási igazgatási szolgáltatási díja – 150 000 Ft – megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költséget az Engedélyes viseli.
- 12.00** A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a környezetvédelmi hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.
- 13.00** A döntés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címezve.

A fellebbezést az elektronikus kapcsolattartásra/elektronikus ügyintézésre köteles fél – többek között gazdálkodó szervezet és jogi képviselővel eljáró fél – kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatalj).

A jogorvoslati eljárás illetékköteles.

A fellebbezés benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helyben hagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást, és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) közigazgatási hatósági eljárás indult a VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 26. B ép., a továbbiakban: Nyrt.) kérelmére a Polgárdi 093/5 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó FE/KTF/13398-19/2024. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyének (a továbbiakban: engedély) módosítása tárgyában.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges, ennek megfelelően az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hiánypótlás benyújtását írtam elő.

A teljes eljárásra történő áttérésről az ügyfelet tájékoztattam. A tájékoztató dokumentumot a Környezetvédelmi Hatóság honlapján is közzétettem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: DíjR.) 3. melléklet 4. és 10.3 pontja alapján 150 000 Ft, amely megfizetésre került.

A kérelem alapján az alábbiak állapíthatók meg:

A kérelemhez csatolt nyilatkozat szerint a VERTIKAL Group Nyrt. a Polgárdi lerakótér2-t és kapcsolódó létesítményeit üzemeltető VERTIKÁL Közzolgáltató Nonprofit Zrt.-től átveszi a komposztáló, MBH és hulladéktároló terek üzemeltetését. Az erről szóló, mindkét fél által aláírt nyilatkozat benyújtásra került.

A módosítási kérelem a telephelyen a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. által az FE/KTF/7878-23/2021. iktatószámú egységes környezethasználati engedély alapján végzett, a hulladékgazdálkodási tevékenységek engedélybe történő átvezetésére irányult.

Jelen kérelemmel összhangban indokolt a VERTIKÁL Közzolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett lerakótér2-re vonatkozó FE/KTF/7878-23/2021. egységes környezethasználati engedély módosítása is, mivel jelen kérelem szerinti kezelőlétesítmények üzemeltetését és kezelési technológiát a VERTIKÁL Közzolgáltató Nonprofit Zrt. nem fogja végezni, így ezeknek a részeknek a törlése szükséges az engedélyből. A VERTIKÁL Közzolgáltató Nonprofit Zrt. az engedély felülvizsgálatára irányuló kérelmet benyújtotta, az eljárás FE/KTF/5924/2025. iktatószámon folyamatban van.

Mivel az üzemeltetni kívánt létesítmények más helyrajzi számú ingatlanon találhatók, mint amire az FE/KTF/13398-19/2024. iktatószámú engedély kiterjed, így a telephely KTJ számához tartozó helyrajzi számok módosítása is indokolt volt, melyet az OKIR rendszerbe is bejelentettek.

Tárgyi eljárás során az Nyrt. tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy a korábban engedélyezett komposztálási tevékenység helyett a továbbiakban stabilizálási tevékenységet kíván végezni.

Nyilatkozott továbbá, hogy a telephelyen lévő létesítményeket és tárgyi eszközöket a hulladékgazdálkodási tevékenységéhez használni fogja.

A rendelkezésre álló információk alapján megállapítottam, hogy a kérelmezett módosításnak nincs akadálya, így a kérelemnek helyt adtam és jelen határozatban az egységes környezethasználati engedély módosításáról rendelkeztem.

A telephely helyrajzi számainak módosításáról a **2.00** pontban rendelkeztem.

A rendelkezésre álló adatok alapján jelen határozat **3.00** pontjában az üzemeltetésre átvett létesítményeket érintő tevékenységek hulladékgazdálkodási engedélyének megadásáról döntöttem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdés alapján.

Jelen határozat **3.00** pontjában döntöttem továbbá az aktualizált hulladéktároló helyek üzemeltetési szabályzatának jóváhagyásáról az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) 21. § (4) bekezdése alapján.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 20/A. § (3) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. A fentiek, valamint az alaphatározatban rögzített hulladékgazdálkodási engedélyek érvényességi ideje alapján jelen határozat **4.00** pontjában rendelkeztem a megadott hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályáról, figyelemmel a Ht. 79. § (1) bekezdésére.

A kérelemnek megfelelően az engedélyt kiegészítettem a telephelyen lévő üzemi és kiszolgáló létesítményekkel és tárgyi feltételekkel, melyről az **5.00** pontban rendelkeztem.

A benyújtott kérelmet és a csatolt dokumentációkat figyelembe véve az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységekkel összefüggésben jelen határozat **6.00** pontjában rendelkeztem.

A 9.26–9.31 pontokban rögzítettem a gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok körét és a technológiájuk leírását.

A biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: biohull.R) 11. § (4) bekezdés, valamint a 3. melléklet alapján a 9.31 pontban rendelkeztem.

Jelen határozat **7.00** pontjában a tárgyi feltételek kiegészítéséről rendelkeztem.

Jelen eljárásban az Nyrt. megküldte a *pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: PénzügyiR.) szerint a Colonnade Insurance S.A. biztosítónál megkötött környezetvédelmi biztosítását 70 000 000 Ft/kár/év összegre, valamint a K&H Bank Zrt.-nél elhelyezett 3 000 000 Ft összegről szóló letéti igazolást (a gumiabroncs és elektronikai hulladékok tárolása miatt). Fentiek alapján jelen határozat **8.00** pontja szerint módosítottam az alaphatározat 9.8 pontját a PénzügyiR. 2. § (9) bekezdését figyelembe véve.

Eljárásom során a közegészségügyi szakkérdést megvizsgálva megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentációban foglalt tevékenység eleget tesz a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) előírásainak, a R.-nek, a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek is, és engedélyezhető a dokumentációban foglaltak betartásával, valamint a **9.00** pontban rögzített feltételek előírásával.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata során megállapítottam, hogy az engedély módosítása – az alábbiak alapján – előírások nélkül engedélyezhető:

A tárgyi ingatlan Polgárdi külterületén fekszik, az É-i irányban 1300 m távolságban húzódó Parki-árok, K-re 1500 m-re a Cinca-Csíkgát-patak, míg Ny-ra 1500 m-re a Káposztás-ér a három legközelebbi felszíni víz. Mindhárom időszakos jellegű vízfolyás.

A területen a talajvízszint jellemző felszín alatti mélysége 6-8 m körüli.

A telephely súlyponti EOv koordinátái: EOv_x: 192322 m; EOv_y: 590260 m.

A környezeti elemekre való hatás változatlan, tekintve, hogy az érintett területen a FE/KTF/7878-23/2021. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedélyben rögzített tevékenység (komposztálás, MBH – mechanikai biológiai hulladék-kezelés, inerthulladék-kezelés, hulladéktárolás), azonos műszaki feltételekkel folytatódik tovább.

A telephely szociális- és mosóvíz-ellátását továbbra is a fülei víztározóról, nyomásfokozó szivattyúval biztosítják. A kommunális szennyvizet 10 m³-es zárt gyűjtőaknába vezetik, szükség szerinti elszállítását szerződéses vállalkozó végzi.

A telephelyen alkalmazott munkagépek (homlokrakodó, forgó kotró, törőgép, kompaktor és dobroszta) műszaki állapota rendszeresen ellenőrzött. A beszállítás tömörítőfeltétes és konténeres hulladékszállítóval, multifilteres járművekkel megoldott.

Az előkezelő és tárolótér két részletben, más időben és eltérő rétegrenddel lett kialakítva. Felülete ennek ellenére összefüggő és egységes, így a kezelési technológiára ez nincs hatással. Egy 2 000 m²-es területen valósul meg a zöldhulladék és szennyvíziszap előtárolása, nyitott prizmás komposztálása, illetve utóérlelése is. A települési vegyes hulladék előkezeléséhez és biológiai stabilizálásához a keleti oldal 6 000 m²-es területe áll rendelkezésre.

A szelektíven gyűjtött hulladékok egy része a 270 m² alapterületű, könnyűszerkezetes csarnokban, másik része nyílt, betonozott tárolótéren, hulladéktípusonként elkülönítetten kerül átmeneti tárolásra.

A keletkező veszélyes hulladékok tárolása elkülönítve, zárható konténerekben történik. A munkahelyi gyűjtőhely zárt, fedett, alászigetelt betonburkolattal és kiemelt szegéllyel ellátott.

A telephely területét elhagyó járművek gumiabroncsának fertőtlenítésére kerékmosó létesült, mely a csurgalékvíz-tároló medencére kötve, túlfolyás elleni védelemmel készült. A műtárgyban 20-25 cm-es a vízborítás.

A keletkező csurgalékvizek gyűjtésére és kezelésére egy 5 000 m³-es, műszaki védelemmel ellátott csurgalékvíz-tároló medence lett kialakítva. A lerakótér3 alján 4 mélyvonulat készült, észak-déli irányban. Ezekbe a mélyvonulatokba kerültek a csurgalékvíz-elvezető dréncsövek. A szigetelt hulladéklerakóra hulló csapadékvizet a kavicsszivárgó gyűjti össze, és vezeti az aljzat vápáiban elhelyezett dréncsövekbe.

A csurgalékvíz-medencéből vízkivétel a medence melletti átemelő aknából nyomóvezetéken keresztül lehetséges, így a csurgalékvíz a lerakótérre kerül visszalocsolásra.

A tiszta csapadékvizek a bejáróút melletti folyókan keresztül a telep D-i oldalán húzódó utárokba kerülnek, illetve a lerakótér2 K-i oldala mentén húzódó csapadékvízgyűjtő- és szikkasztó árokba jutva elszikkadnak.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a 35700/175-15/2024.ált. számú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedély szabályozza a hulladéklerakóhoz tartozó csurgalék- és csapadékvíz-elvezető rendszer – sajátcélú vízelvezetési mélyéneinek fenntartását, használatát és üzemeltetését, ugyanakkor a telephelyen korábban kiépült rendszer a 35700/141-8/2019 iktatószámon kiadott engedély alapján továbbra is a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt. üzemeltetésében marad.

A területen érvényes engedéllyel rendelkező monitoring kutak üzemelnek. Ennek részeként geoelektromos monitoring rendszer került kiépítésre a lerakótérek aljzatszigetelése alatt. A Polgárdi hulladékkezelő központ működésének felszín alatti vizekre gyakorolt hatását összesen 8 db talajvízfigyelő kút, és további 2 háttérkút vizsgálja. A K6 (KOM-6) jelölésű monitoring kút üzemeltetése, illetve mintázása a Környezethasználó által valósul meg, a FE/KTF/13398-19/2024.ált. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján.

A többi talajvízfigyelő kutat (V1, V2, P1, P2, P3, P4, T1, T2, K5) a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. a 35700/141-8/2019.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelteti, és a FE/KTF/7878-23/2021. számú egységes környezethasználati engedélyében előírt gyakorisággal mintázza, az ott megadott komponensekre. Az éves összefoglaló jelentésben ezen eredményeket a környezetvédelmi hatóságnak megküldik, illetve a vizsgálati eredményeket szükség esetén a VERTIKÁL Group Nyrt. rendelkezésére bocsájtják, melyet a 2025. április 3-án keltezett nyilatkozattal szavatolnak.

Az előírások betartásával, a lerakó műszaki védelmének kiépítésével és műszaki állapotának folyamatos ellenőrzésével, valamint a monitoring-rendszer üzemeltetésével a földtani közeg, illetve a felszíni és felszín alatti vizek védelme biztosított.

A telepi oltóvíz tárolása egy 80 és egy 94 m³-es földmedrű, HDPE fóliával ellátott tűzivíz-tároló medence segítségével valósul meg.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Polgárdi település közigazgatási területe „Érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik.

Polgárdi a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése nem valószínűsíthető.

Az engedély jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak, erről a **10.00** pontban rendelkeztem.

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján a **11.00** pontban rendelkeztem.

A R. 21. § (9) bekezdése alapján a **12.00** pontban rendelkeztem.

Döntésemet a R. 20/A. § (10) bekezdése szerint hoztam meg.

A Kormányhivatal az ügyintézés jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A döntés elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a R. 26/A. §-a biztosítja.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Ákr. 116–119. §-a alapján adtam.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A fellebbezés előterjesztése kapcsán a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (Dáptv.) rendelkezéseire figyelemmel biztosítottam tájékoztatást.

A jogorvoslati illetékről az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az *eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól* szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a R. 20/A. § (10) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve a 124/2021. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodtam.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozásról* szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Petrás József
főosztályvezető