



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Iktatószám: FE/KTF/9271-28/2025

Ügyintéző: Hornich Zsuzsa

dr. Major Barbara Claudia

Tárgy: Fehérvári Téglaiipari Kft. Székesfehérvár, külterület 020023/5 és 020023/6 hrsz. alatti telephelyén végzett 75 tonna/nap kapacitáson felüli nem veszélyes hulladék hasznosítási (biológiai kezelés) tevékenységre **vonatkozó egységes környezethasználati engedély**

Mellékletek:

- OKIRkapu adatszolgáltatás

H A T Á R O Z A T

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1 Engedélyes megnevezése: Fehérvári Téglaiipari Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Engedélyes)

1.2 Engedélyes székhelye: 8000 Székesfehérvár, külterület 020023/5, Zámoly közút 2,6 km.

1.3 Statisztikai azonosító jele: 11107022-4683-113-07

1.4 Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100215348

1.5 Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik: 8000 Székesfehérvár, külterület 020023/5 és 020023/6 hrsz. (továbbiakban: Telephely)

1.6 EOv koordináták: Telephely: X = 208803 m, Y = 601876 m

1.7 Környezetvédelmi Területi Jel:

Telephely azonosító KTJ_{telephely}: 101592690

IPPC Létesítmény azonosító KTJ_{létesítmény}: 102867074

1.8 Az engedélyezett tevékenység besorolása

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. sz. melléklete alapján:

5. Hulladékkezelés

5.3 Nem veszélyes hulladékok

b) hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével:

ba) biológiai kezelés.

1.9 A tevékenység NOSE-P kódja: 109.07

1.10 A tevékenység E-PRTR kódja: 5. c)

1.11 A Telephelyen folytatott tevékenységek TEÁOR száma: 38.23

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejervarmegye.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejervarmegye.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰, Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰, Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2025\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE_KTF_9271_28_2025_határozat.docx

2. Az engedélyezett tevékenység

2.1 Az Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel

egységes környezethasználati engedélyt adok

a R. 2. sz. mellékletének 5.3. ba) pontja alapján

75 tonna/nap kapacitáson felüli nem veszélyes hulladék hasznosítási (biológiai kezelés) tevékenységre.

2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – **megadottnak tekintem az alábbiakat:**

2.2.1 A diffúz légszennyező forrás működtetését engedélyt, a határozat mellékletében, valamint 8. pontjában foglaltak betartásával.

2.2.2 A nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt, - a határozat 9.1. pontjában meghatározott fajtájú és mennyiségű nem veszélyes hulladékokra, a 9.2 pontban meghatározott kezelési technológiával, az engedélyben szereplő előírások betartásával.

2.2.3 A telephely hulladéktároló helyeire vonatkozó üzemeltetési szabályzat jóváhagyását.

2.3 Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: **2035. szeptember 30.**

2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedély időbeli hatálya:

2.4.1 A 2.2.1 pont szerinti levegőtisztaság-védelmi működtetési engedély időbeli hatálya: **2030. szeptember 30.**

2.4.2 A 2.2.2 pont szerinti hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya: **2030. szeptember 30.**

2.5 Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül**, de legalább **ötévente** a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvénynek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.

A felülvizsgálati dokumentációt 2030. június 30-ig be kell nyújtani a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság).

2.6 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) és (3) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke **200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint.**

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig

3. A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

3.1 A Telephely műszaki létesítményei:

A telephelyet 1,8 m magas kerítés veszi körül. A bejáratnál kapu és hídmérleg van, ettől balra az irodáknak, laboratóriumnak, szociális létesítménynek helyet adó épület található. Mögötte karbantartó műhely és gépszín épült a gépek és belső közlekedési eszközök javítására, illetve tárolására. A telep körüli védő erdősáv telepítése folyamatos, az északi és keleti oldalon már elkészült. A telephely térvilágítása kiépült. A belső közlekedési útfelületek 6 m szélesek, részben szilárd burkolatúak.

A hulladékkezelő és -tároló területek súlyponti EOY koordinátái és nagysága:

Kezelőterület megnevezése	EOY koodináták [m]		Terület nagysága [m ²]
	Y	X	
Biológiai típusú hulladékok előkészítő területe – "BEK"	601771	208764	3 000
Fedőanyag előállító terület - "FET"	601759	208797	1 100
Vázanyag előkészítő terület - "VEK"	601829	208794	4 100
Fedőanyag utótároló terület - "FUT"	601848	208863	27 000

3.2 Az engedélyezett tevékenységek kiépített kapacitása:

A nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység napi kapacitása a feltöltés tekintetében: 900 tonna/nap, a biológiai kezelés (fedőanyag előállítás) tekintetében: **833 tonna/nap.**

3.3 A telephelyen folytatott és engedélyezett tevékenység:

Az Engedélyes a telephelyen külön környezetvédelmi működési engedély alapján bányászati tevékenységet végez. A bányászati tevékenység következtében létrejött bányagödör rekultivációját nem veszélyes hulladékok hasznosításával valósítják meg. A bányagödört inert hulladékkal töltik fel a rekultivációs tervben meghatározott terepszintnél 2,5 méterrel alacsonyabb szintig. Erre a növények megtelepedéséhez szükséges 2,5 m vastagságú, a biológiai kezelés során előállított fedőréteg kerül. A bányászati tevékenység keretében a kitermelt ásványi nyersanyagot szinte kizárólagosan a bányatelken belüli rekultivációhoz használják fel, mivel az a fedőréteggént alkalmazott anyag előállításához szolgál úgynevezett vázanyagként. Az engedélyezett hulladékhasznosítási tevékenység részleteit a **9.** fejezet tartalmazza.

4. A szabályozás köre

4.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenőriznie, végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Környezetvédelmi Hatóság részére **15 napon belül** be kell jelenteni.

4.3 **Ez az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.**

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó szabályok

5.1 A tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások, illetve a mellékletekben meghatározottak betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

5.2 **Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.** A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

5.3 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az **elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie** kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;

- a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetve - a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően - a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a berendezések karbantartása során a megfelelő műszaki védelemről a környezeti elemek (földtani közeg és a felszín alatti vizek, felszíni vizek, légtér) szennyeződésének kizárásáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.4 A telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

5.5 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet erő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

5.6 A létesítményben folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződjenek.

5.7 A tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.

5.8 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet erő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

5.9 A porkibocsátás megelőzése és minimalizálása érdekében az alábbiak végrehajtása szükséges:

- zárt hulladékszállító járművek alkalmazása
- párasítás, vízzel történő locsolás alkalmazása
- telepi utak folyamatos karbantartása
- a hulladékkezelő területeket rendszeres tisztítása, locsolása.

5.10 A bűzkibocsátás minimalizálása érdekében az alábbiak végrehajtása szükséges:

- a beérkező bűzös hulladékok tárolási idejének minimalizálása
- szaghatást csökkentő géltabletták kihelyezése
- mobil szagtalanító berendezések alkalmazása
- fogadó és keverő medencékben baktérium kultúra hozzákeverése a szennyvíziszaphoz
- belépő és kilépő hulladékszállító járművek leponyvázása.

5.11 Az Engedélyes köteles a technológiára (hulladék biológiai kezelése) irányadó BAT-következtetésben foglalt alábbi kibocsátási szintnek megfelelni:

Paraméter	Kibocsátási szint
Szagkoncentráció	200 OU _E /Nm ³ .

5.12 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle, a környezeti zajkibocsátásra hatást gyakorló fejlesztés csak szigorú akusztikai szaktervezés mellett történhet.

6. Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

- 6.1.1 Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén haladéktalanul sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.
- 6.1.2 Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a Környezetvédelmi Hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1 Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.2.2 A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

- 6.3.1 Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel, az ott folytatott tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

- 6.4.1 Az Engedélyes köteles jelen határozatom rendelkező részében előírtakat a megadott határidőkre, a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni.
- 6.4.2 A fentiekén túl indokolt esetben vagy a Környezetvédelmi Hatóság kérésére az Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.3 Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.4 Jelen engedélyben előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt **15 nappal** a Környezetvédelmi Hatóság felé a mérés tervezett időpontját be kell jelenteni.

6.5 Üzemeltetésre vonatkozó szabályok

- 6.5.1 A tevékenység során felhasznált, illetve hasznosított alap-, és segédanyagok, valamint hulladékok tárolását és szállítását a hatályos jogszabályok, hatósági engedélyekben foglaltak szerint kell végezni. A technológiához felhasznált anyagok tárolása és szállítása során figyelembe kell venni a környezeti elemekre és az egymásra gyakorolt hatásukat.

7. Értesítés

- 7.1 Az Engedélyes köteles értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, illetve a Környezetvédelmi Hatóság által megjelölt hatóságot **a legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- 7.1.1 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítás, üzemzavar, jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek túllépése) esetén.
- 7.1.2 A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

7.1.3 Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

7.1.4 A tevékenység során a termőterületre káros, veszélyes, vagy az előírástól eltérő esemény bekövetkezése esetén.

Felhívom a figyelmet, hogy az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés észlelése esetén **az Engedélyes, mint üzemeltető az eltérés észlelését követő 8 órán belül köteles tájékoztatni** a Környezetvédelmi Hatóságot.

7.2 Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes köteles jelentést készíteni valamennyi, a **7.1** pontban megjelölt eseményről.

A Környezetvédelmi Hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

7.3 Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1** pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Hivatali kapu: FMKHKOTE, 733602766, telefon: 22/795-145) a levegő, a talaj, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát** (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Hivatali kapu: FVKHVUVV, 574019965, telefon: 22/512-163) a felszíni víz, a felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2., Hivatali kapu: FMKI, 601411315, telefon: 22/512-150, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófavédelem esetén;
- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., Hivatali kapu: FEJKHNSZSZ, 412299758, telefon: 22/511-720) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.
- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztályát**, (2481 Velence, Ország út 25., Hivatali kapu: FMKHNT0 649314746, telefon: 22/589-210) a termőterületre káros, veszélyes, vagy az előírástól eltérő esemény bekövetkezése esetén.

8. Levegőtisztaság-védelmi előírások

8.1 Az elérhető legjobb technika szerint alkalmazott – biológiai kezelés/hasznosítás - technológia mértékadó kapacitását, továbbá az érintett létesítmény műszaki adatait jelen engedély melléklete tartalmazza.

8.2 Az Engedélyes köteles jelen határozat melléklete szerinti diffúz légszennyező forrást az elérhető legjobb technika alapján úgy működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.

8.3 Az Engedélyes köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

8.4 Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést okoz.

8.5 A működtetéssel kapcsolatba hozható légszennyező források porkibocsátása nem okozhat légszennyezést. A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.

- 8.6** A porképződés csökkentésére az időjárástól függően a telephelyet locsolni kell.
- 8.7** Az indokolatlan járműhasználatokat, munkagép üzemeltetéseket kerülni kell. A tevékenység során alkalmazott munkagépek, valamint szállítójárművek megfelelő gyakoriságú karbantartásáról gondoskodni kell. A tevékenységhez csak a követelményeknek megfelelő műszaki állapotban lévő munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók, az alkalmazásukból adódó légszennyező anyag kibocsátás minimalizálása érdekében.
- 8.8** Az Engedélyes köteles levegőtisztaság-védelmi éves jelentést (LM) tenni elektronikus úton **minden év március 31-ig**.
- 8.9** A hulladék biológiai kezeléséből származó szagkibocsátását, az alkalmazott szagcsökkentő berendezés, illetve szagcsökkentő rendszer hatásfokát **évente** (nyári időszakban) olfaktometriás **méréssel** kell ellenőrizni.

Határidő:

2026. augusztus 31., majd évente

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjóváhagyásnak. A mérés tervezett időpontjáról a Környezetvédelmi Hatóságot 5 nappal előtte írásban kell értesíteni.

A mérési jegyzőkönyvet a Környezetvédelmi Hatóságnak **a mérést követő 60 napon belül** meg kell küldeni.

- 8.10** Az üzemeltető köteles a jelen határozatban meghatározott diffúz forrásról és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.
- 8.11** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni, ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni és a Környezetvédelmi Hatóságot haladéktalanul értesíteni.
- 8.12** A levegővédelmi követelmények megsértése esetén a Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére, a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére vagy megtiltására kötelezi az üzemeltetőt.
- 8.13** A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az üzemeltető köteles elektronikusan LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg az engedélykérelmet a Cégházaán keresztül e-Papíron megküldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak. **A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni.**

9. Hulladékgazdálkodási előírások

9.1 Hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Térkitöltésre felhasználható mennyiség (tonna/év)	Fedőanyag előállításához felhasználható mennyiség (tonna/év)
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
01 01	<i>ásványok bányászatából származó hulladék</i>		
01 01 01	fém tartalmú ásványok bányászatából származó hulladék	250 000	-
01 01 02	nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék	250 000	-
01 03	<i>fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék</i>		

01 03 06	meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től	250 000	-
01 04	nemfemes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék		
01 04 08	kötőrmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	250 000	-
01 04 09	hulladékhomok és hulladékagyag	250 000	-
01 04 13	kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	250 000	-
01 05	fűrőiszapok és egyéb fűrési hulladék		
01 05 04	édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék	250 000	-
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka		
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	-	20 000
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék		
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	-	20 000
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék		
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	-	20 000
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	-	20 000
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék		
03 03 01	fakéreg és fahulladék	-	20 000
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)		
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	250 000	-
10 09	vasöntvények készítéséből származó hulladék		
10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	250 000	-
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	250 000	-
10 09 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től	250 000	-
10 10	nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék		
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	250 000	-
10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	250 000	-

10 11	<i>üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék</i>		
10 11 03	üveg alapú, szálal anyagok hulladéka	250 000	-
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	250 000	-
10 12	<i>kerámiaárak, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék</i>		
10 12 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék	250 000	-
10 12 06	kiselejtezett öntőforma	250 000	-
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	250 000	-
10 13	<i>cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék</i>		
10 13 11	cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től	250 000	-
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	250 000	-
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>		
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-től	250 000	-
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>		
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	250 000	-
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>		
16 01 20	üveg	250 000	-
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 01	<i>beton, téglák, cserép és kerámia</i>		
17 01 01	beton	250 000	-
17 01 02	tégla	250 000	-
17 01 03	cserép és kerámia	250 000	-
17 01 07	beton, téglák, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	250 000	-
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>		
17 02 02	üveg	250 000	-
17 03	<i>bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</i>		

17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	250 000	-
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő		
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	250 000	
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	250 000	
17 05 08	vasúti pálya kavicságnya, amely különbözik a 17 05 07-től	250 000	-
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag		
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	250 000	-
17 08	gipsz alapú építőanyag		
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	250 000	-
17 09	egyéb építési-bontási hulladék		
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	250 000	-
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 03	stabilizált/megszilárdított hulladék		
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	250 000	-
19 03 07	megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól	250 000	-
19 04	üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék		
19 04 01	üvegesített (vitrifikált) hulladék	250 000	-
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék		
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	-	250 000
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék		
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	-	250 000
19 09	ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék		
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	-	250 000
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék		
19 10 06	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	250 000	
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 05	üveg	250 000	-
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	250 000	-
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék	250 000	

	mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)		
19 13	<i>szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék</i>		
19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	250 000	-
19 13 04	szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-től	250 000	-
19 13 06	szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től	250 000	-
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>		
20 01 41	kéményseprésből származó hulladék	250 000	-
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>		
20 02 01	biológiai lebomló hulladék		250 000
20 02 02	talaj és kövek	250 000	
20 02 03	egyéb, biológiai lebonthatatlan hulladék	250 000	-
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>		
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	250 000	
A telephelyen hasznosítható hulladékok maximális összmenysége <u>352 500 tonna/év</u> Napi maximális kapacitás térkitöltés esetén <u>900 tonna/nap</u>, fedőanyag előállítás esetén <u>833 tonna/nap</u>			

9.2 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység és annak tárgyi feltételei:

A bányagödör rekultivációját célzó feltöltés két összekapcsolódó részből áll: térkitöltő hulladékhasznosítás és hulladékhasznosítás fedőrétegben. A technológiai folyamatok során két réteg kerül előállításra: *térkitöltő réteg*, amely a bányagödör hulladékkal történő feltöltésére szolgál és talajtani szakvélemény szerint előállított *fedőréteg (helyettesítő talajréteg)*, amely a feltöltés legfelső rétegeként kerül felhasználásra és nagy vízigényű növények megtelepedését szolgálja.

A telephelyre beszállított hulladékokat a portán lévő beépített hídmérlegen mérlegelik, nyilvántartásba veszik.

A **feltöltő anyagként** szolgáló és földtani közeg alsó rétegeit helyettesítő funkciót betöltő hulladékokat, melyek előkészítő műveletek elvégzése nélkül közvetlenül hasznosíthatók, a telephelyen belül - a bányászatra vonatkozó szabályok és a rekultivációs előírások betartásával – a beszállító közvetlenül az aktuális hasznosítási helyre szállítja és leüríti, illetve az Engedélyes szállítja, üríti, teríti el és tömöríti.

A rekultiváció szakszerű elvégzéséhez szükséges – a telephelyen belüli – technológiai utak kialakításához is a térkitöltésre szánt hulladékokat használják fel, amennyiben azok erre a célra alkalmasak.

Kezelés kódja: R5b – szervesen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése

A **vázanyag**nak is elméletileg alkalmas **föld és kövek, kotrási meddő, valamint talaj és kövek, továbbá úttisztításból származó maradék hulladék** fogadása és előtárolása - a szükséges előkészítő művelet (válogatás) elvégzése érdekében - a 4100 m² nagyságú „VEK” jelű területen belül kijelölt előtároló területén történik. Itt történik ezen hulladékok válogatása - a fedőrétegben történő hasznosítást megelőző előkészítő összekeverési, homogenizálási művelet érdekében - ahol is rázórosta alkalmazásával eltávolítják a nagyobb méretű (a 25-35 mm

átmérőnél nagyobb), lényegében kő frakciót. Ezt a frakciót a bányagödör feltöltési helyére szállítják, ott leürítik, elterítik, majd tömörítik.

A leválasztott 25-35 mm-nél kisebb átmérőjű föld, kotrási meddő és talaj hulladékfrakciót a „VEK” jelű területen belül kijelölt helyen tárolják, majd vázanyagként a fedőanyag előállításához használják fel.

A „VEK” jelű területen történik az összekeveréshez szükséges és bányászati úton helyben kitermelt, vázanyagként felhasználni kívánt ásványi nyersanyag elkülönített deponálása is.

A telephelyre beszállított biológiailag lebomló hulladékokat mérlegelik és nyilvántartásba veszik.

A biológiailag lebomló hulladékok (020103, 020304, 030101, 030105, 030301, 200201) fogadása és előtárolása, – a települési szennyvíz tisztításából származó iszapok, valamint előírástól eltérő minőségű komposzt kivételével – valamint a szükséges előkészítő műveletek (válogatás, aprítás) elvégzése a 3000 m² nagyságú „BEK” jelű területen történik.

A zöld hulladékok gyűjtésére szolgáló fólia zsákokat és más műanyag hulladékokat stb. kézi úton válogatják ki. Az aprításra szoruló frakciót a válogató villával felszerelt rakodógép válogatja ki és helyezi az aprítógép adagolójába, ahol a kiválogatott nagyobb méretű, főként zöldhulladék frakció aprításra kerül. Az összekeverésre előkészített és arra váró hulladékot a „BEK” jelű területen deponálják.

A „BEK” jelű terület vízzáró betonozott burkolattal került kialakításra, mely minden oldalról beton szegéllyel van ellátva. A terület csurgalékvíz gyűjtő, -elvezető rendszerrel rendelkezik, a területre hulló csapadékvíz, valamint a csurgalékvizek összegyűjtésére 30-m³-es akna szolgál. A csurgalékvizet az aknából kiszivattyúzzák és a bekeverésre váró hulladék nedvesítésére használják.

A telephelyre beszállított **települési szennyvíz tisztításából származó iszapokat**, valamint az **előírástól eltérő minőségű komposztot** szintén a portán lévő beépített hídmérlegen mérlegelik, nyilvántartásba veszik. A súlymeghatározást követően, szűrőpróbaszerűen mérik a települési szennyvíz tisztításából származó iszapok nedvességtartalmát.

A szállítójárművek ezeket a típusú hulladékokat az ürítő rámpáról az 1100 m²-es „FET” jelű fedőanyag előállító területen a fogadást és előtárolást biztosító 960 m³-es fogadómedencébe billentik.

Ezt követően a keverőmedencében keverik össze fogadómedencéből beérkező települési szennyvíz tisztításából származó iszap és előírástól eltérő minőségű komposzt hulladékokat a „VEK” közbelső tárolójából származó vázanyagokkal (ásványi nyersanyag és vázanyag céljára alkalmas hulladék), valamint a „BEK” közbelső tárolójából odaszállított biológiai és biológiailag lebomló hulladékokkal.

Az optimális talajtani paraméterek elérése érdekében az összekeverés és homogenizálás a talajtani szakértők által készített talajtani szakértői véleményben megadott arányok betartása mellett történik.

Az összekeverés, homogenizálás pár órát vesz igénybe. A homogenizálást forgó-kotró keverőkanálával végzik.

A fedőréteggént szolgáló fedőanyagot a keverőmedencéből egyrészt elszállítják a már előkészített felhasználási helyre, másrészt a felhasználásig a 27000 m²-es „FUT” jelű területen deponálják (amennyiben az időjárás – nagy mennyiségű csapadék – miatt a fedőanyag nem teríthető, vagy helyben nem kerül felhasználásra).

A fedőanyagot a medencéből, illetve a „FUT” jelű területről a rekultivációs terület lefedésére az arra szolgáló szállító eszközökkel hordják ki, ahol megfelelő rétegvastagságban és az előírt geodéziai magasság betartásával tololapos dózerrel és mocsárjáró földgyengető géppel terítik el.

Kezelés kódja: **R3** – oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése

R5 – egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése

Az elterített fedőanyag, mint helyettesítő talajközeg alkalmas növények (leginkább fás- és lágyszárú energianövények) termesztésére.

A helyettesítő talajközeg hulladékból történő előállítási technológiájának magyarországi és nemzetközi szabadalmaztatása is megtörtént, mely alapján települési szennyvíz tisztításából származó iszapok és biológiailag lebomló hulladékokból megfelelő vázanyagok felhasználásával előállított mesterséges talaj már nem hulladék.

A szabadalom címe: Eljárás degradálódott területek rekultivációjára, lajstromszám: 231159, a szabadalmi oltalom jogosultja: ISZERG Zöldenergia Kutató Kft. Az egységes hatályú európai szabadalom azonosítója: EP3707114.

A szabadalom tárgyát épező technológiával előállított, felhasználásra nem kerülő helyettesítő talajközeget – amennyiben külső területről fogadókapacitás jelentkezik – a telephelyről kiszállítják és más területek rekultivációjánál, területrendezésénél használják fel.

A minimálisan 11 m mély bányagödör a térkitöltő hulladékhasznosítás során megközelítőleg 8,5 m vastagságban kerül feltöltésre nem veszélyes hulladékkal, erre kerül az előállított fedőanyag. A több ütemben terített fedőanyag nedvességtartalma csökken, ezáltal egyharmadára zsugorodik, így a végleges fedőréteg vastagság 2,5 m.

A VEK, BEK és FET területeken kialakított hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható hulladékok összmenyisége: 999 tonna.

Tárgyi feltételek:

- láncfalas forgókotró gépek
- csuklós dömperek
- homlokrakodó speciális adapterekkel: kő, ág és darabos anyagokhoz leválasztó kanalak
- mocsárjáró tolólapos földgyengető
- tömörítő henger
- rázórosta
- tolólapos dózer
- adagolókeverő aprító gépek
- hídmérleg

9.3 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység személyi feltételei:

A hulladékgazdálkodási tevékenységet az Engedélyes által foglalkoztatott munkavállalók végzik. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

9.4 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység pénzügyi feltételei:

Az Engedélyes környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik, valamint 2 500 000 Ft összegben pénzügyi biztosítékot képzett.

9.5 Hasznosításra kizárólag a 9.1 pontban meghatározott hulladékok kerülhetnek összesen legfeljebb 352 500 tonna/év mennyiségben.

9.6 A telephelyre beszállításra kerülő hulladékok mérlegelését hitelesített mérleggel kell biztosítani.

9.7 A telephelyen olyan **hulladék átvételi rendszert kell alkalmazni, mely biztosítja, hogy a telephelyre kizárólag hasznosításra alkalmas hulladékok beszállítása történhessen. Amennyiben a telephely beléptető pontjánál vagy a leürítést követően megállapításra kerül, hogy a hulladék hasznosításra alkalmatlan, illetve olyan frakciókat tartalmaz, melyek hasznosításra alkalmatlanok és válogatással e frakciók nem távolíthatók el, úgy a hulladék a telephelyen nem vehető át, illetve hasznosításra nem kerülhet és a hulladék visszaszállításáról, kezeléséről kell gondoskodni.**

9.8 Az Engedélyes nyilatkozatának megfelelően a telephelyen csak Magyarország területén képződő hulladékok hasznosítása történhet, külföldről behozott szennyvíziszap, illetve egyéb hulladék nem vehető át.

- 9.9 A hulladékok térkiöltő hasznosítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha hitelt érdemlően igazolható a hulladék inert jellege.** A 9.1 pontban megjelölt hulladékok közül a térkitöltésre szánt 01 főcsoport, 10 főcsoport (kivéve 10 11 03), 12 főcsoport és 19 főcsoport (kivéve 19 12 05) alá tartozó, valamint a 17 03 02, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 41, 20 02 03 és 20 03 03 azonosító kódszámú hulladékok csak **laborvizsgálati eredmények alapján** kerülhetnek átvételre abban az esetben, ha az eredmények megfelelnek az inert hulladékok lerakására vonatkozó átvételi határkoncentrációknak.
- 9.10 A szennyvíziszap és az egyéb bűzhatást okozó hulladékok kezelését beszállítást követően haladéktalanul – tárolás nélkül – meg kell kezdeni.** Az egyéb hulladékok esetében a hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható mennyiség legfeljebb 999 tonna, a 9.2 pontban rögzítetteknek megfelelően. Hulladéktárolást a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni. A tárolás időtartamának minimalizálására kell törekedni. Ugyanazon hulladék **tárolása legfeljebb 1 évig végezhető**, így ezen időtartam leteltét megelőzően a hulladékot hasznosítani kell, vagy a további kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről. A hulladéktárolásra használt területek állapotát rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.
- 9.11** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított fedőanyag (helyettesítő/mesterséges talaj) minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni, és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 9.12** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 9.13** A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége összesen **100 kg**. A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb **6 hónap**, azonban figyelemmel kell lenni a hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet, illetve a gyűjtőhely befogadó kapacitására. Ezen időtartam leteltét követően a hulladékot üzemi gyűjtőhelyre át kell szállítani vagy kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről.
- 9.14** A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvétekenység körébe nem eső hulladék átadása során az Engedélyesnek meg kell győződnie arról, hogy az átvévő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 9.15** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. Azok meglétét igazolni kell a Hulladékgazdálkodási Hatóság felé.

Határidő: minden év március 1.

- 9.16** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Hulladékgazdálkodási Hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 9.17** Az Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartást vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni.
- 9.18** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenteni.

10. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 10.1 A telephely üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 10.2 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kíséréssel kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását.
- 10.3 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 10.4 Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva határérték túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

11. Táj- és természetvédelmi előírások

- 11.1 A bányászati tevékenységre vonatkozó alábbi táj- és természetvédelmi szempontú előírásokat mindazokkal ismertetni kell, akik a bányászati tevékenységben részt vesznek.
- 11.2 A tájrendezési tevékenységet az arra alkalmas területeken a továbbiakban is a termeléssel párhuzamosan, folyamatosan kell végezni (beleértve az erdősítést is). A telepítendő fafajok tekintetében az őshonos fajok javasoltak.
- 11.3 Amennyiben a bánya területén gyurgyalagok, illetve partifecskék fészkelése figyelhető meg, a fészek környékének min. 25 m-es környezetében a bányászati tevékenységet a fajra jellemző költési időszak alatt (április 15. – augusztus 15. között) szüneteltetni kell. Költés esetén ezek a partfalak kizárólag csak a költési időszakon kívül bonthatók meg.
- 11.4 Amennyiben ez műszaki szempontból megoldható, a bányatelek műveléssel közvetlenül nem érintett részén olyan (minimum 3 m magas) függőleges partfal is kialakítható (és fenntartható) amely ezen fajok költésére alkalmas. Ennek a területnek a kialakításával (illetőleg megőrzésével) a bányászati tevékenység és a védett, fokozottan védett madarak költésének helyszíne szétválasztható lehetne, amely a folyamatos munkavégzés lehetősége és a költés zavartalanosságának biztosítása miatt Engedélyes és a természetvédelem együttes érdeke lenne. (A megvalósításhoz javasolt a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes természetvédelmi őrének bevonása is.)
- 11.5 Az agyaggödör legmélyebb pontján található kis vízállás területének feltöltésére csak a szaporodási és a téli nyugalmi időszakon kívül, tehát az augusztus 1-től november 1-ig terjedő időszakban kerülhet sor.
- 11.6 A bányaterületen megjelenő esetleges további védett állatok egyedeinek zavarása, veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, veszélyeztetése, károsítása, engedély nélküli elpusztítása tilos.
- 11.7 A Székesfehérvár 2002/5-6 hrsz.-ú ingatlan határain eltelepített, illetve részben spontán megjelent növényállományokat a továbbiakban is meg kell őrizni, fenntartásukról folyamatosan gondoskodni kell, a telepített fa- és cserjesorok pótlását mindaddig végezni szükséges, amíg egységes, összefüggő védősáv nem jön létre.
- 11.8 A tevékenységgel érintett területen a gyomosodás visszaszorításáról – rendszeres kaszálás útján –illetve a területen lévő invazív fa- és cserjefajok területen kívülre történő továbbterjedésének megakadályozásáról a tevékenység végzése során folyamatosan gondoskodni szükséges.
- 11.9 A hulladékhasznosítás során csak olyan mesterséges-talajkeverék kerülhet rekultivációs céllal fedőréteggént lerakásra, amely erdőtelepítésre alkalmas.
- 11.10 A terület erdősítésének tervezését illetően figyelembe kell venni, hogy a hatályos jogszabályi előírások és az elmúlt évtizedek ökológiai kutatásai alapján táj- és természetvédelmi szempontból az erdősítés alapvetően őshonos, nem intenzíven terjedő fa- és cserjefajokra alapozva támogatható, amennyiben az erdősítés őshonos fajokkal is megoldható.

12. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a jogszabály által meghatározott szakkérdéseket vizsgálva tett megállapítások

12.1 Közegészségügyi előírások:

- 12.1.1** A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdésének értelmében, aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
- 12.1.2** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a tevékenység végzése során ne szennyeződhessenek a felszíni, a felszín alatti vizek, a földtani közeg, a levegő, erre vonatkozóan valamennyi vonatkozó előírás teljesüljön, így a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.
- 12.1.3** A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, kiemelten fontos a talaj- vagy vízszennyezés elkerülése, a felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi állapotának biztosítása, aminek érdekében valamennyi vonatkozó előírást be kell tartani.
- 12.1.4** A felszín alatti víz minőségi változásainak nyomon követése és ellenőrzése céljából a talajvíz figyelő monitoring rendszert továbbra is üzemeltetni kell.
- 12.1.5** A területen lévő csapadékvíz és csurgalékvíz elvezetők, gyűjtők műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell a felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében.
- 12.1.6** A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.
- 12.1.7** Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján - az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó zajterhelési, 1. számú mellékletben meghatározott határértékeket. A dokumentációval összhangban a munkavégzés csak nappali időszakban történhet.
- 12.1.8** A gépi berendezések, zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásával kell biztosítani, hogy ne növekedjen határértéket meghaladóvá a környezeti zajkibocsátás. Szükséges a zajforrások folyamatos figyelemmel kísérése, esetleges változtatások illetve új berendezések telepítése esetén a zajkibocsátás külön mérési terv szerinti ellenőrzése.
- 12.1.9** A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében meghatározott határértékeket.
- 12.1.10** A tevékenységgel előidézett rezgésterhelés nem lépheti túl a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott „az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben” értékeket.
- 12.1.11** A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján, a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne

növelje meg. A tevékenység végzése során a pormentesítés és pormegkötés érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tenni (locsolás, takarás stb.).

- 12.1.12** A tevékenység végzése során a pormentesítés és pormegkötés érdekében szükség szerint vízpermettel kell az anyagokat előkezelni, valamint az utak porfelverődését locsolással csökkenteni szükséges. A kiporzásra hajlamos anyagok szállítása során a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles (takarás).
- 12.1.13** A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendeletnek megfelelően biztosítani kell, hogy a munkavállaló ne étkezzon, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol a biológiai tényezők kockázatával kell számolni.
- 12.1.14** A szaghatás csökkentése érdekében kihelyezett mobil, illetve nem mobil szagtalanítók folyamatos ellenőrzéséről és karbantartásáról gondoskodni kell.
- 12.1.15** A veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenység során be kell tartani az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletében, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és valamennyi végrehajtási rendeletében foglaltakat.
- 12.1.16** Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban Kbtv) 28. §-a alapján csak a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 12.1.17** A Kbtv. 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- 12.1.18** A Kbtv. 20. § (7) bekezdés alapján a fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik.
- 12.1.19** A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.
- 12.1.20** A telephely körüli védőerdősáv telepítésének folytatása szükséges.

12.2 Növény- és talajvédelmi előírások:

- 12.2.1** A Székesfehérvár 020023/5 és 020023/6 hrsz.-ú ingatlanokon lévő telephelyen folytatott nem veszélyes hulladék hasznosítási (biológiai kezelés) tevékenység a környező termőterületek (Székesfehérvár 020020/25, 020027/1-10, 020054/1 hrsz.) talajára semmilyen káros hatással nem lehet (engedély nélküli talajfelszín megbontás, hulladék, talajidegen anyagok elhelyezése, szennyezés, csapadékvíz elvezetési problémákból adódó eróziós kártétel, karbantartásból eredő taposási károk stb.).
- 12.2.2** Minden olyan esetben, amikor a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység során termőterületre káros, veszélyes vagy az előírástól eltérő esemény következik be, az illetékes a talajvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni köteles.

12.3 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

- 12.3.1** A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- 12.3.2** A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok még ideiglenesen sem helyezhetők el a területen. A burkolt felületre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 12.3.3** A bányagödör feltöltése, illetve az új térszint kialakítása során biztosítani kell az esetlegesen elszennyeződött csapadékvizek károkozás nélküli elvezetését.

- 12.3.4** A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegtéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani.
- 12.3.5** A mobil munkagépek és szállítójárművek tárolása, karbantartása, mosása, üzemanyag feltöltése a munkaterületen belül tilos, a nem mobil gépek helyszínen történő üzemanyag feltöltésénél kármentő tálca használata kötelező. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
- 12.3.6** A munkagépek meghibásodásából származó kenő- és üzemanyag felitátásáról azonnal gondoskodni kell, az erre a célra rendszeresített adszorbens anyagot a szükséges eszközökkel, illetve az ideiglenes tárolásra alkalmas edényzetet helyben kell biztosítani.
- 12.3.7** A tevékenységet különös gondossággal kell végezni, a bányagödör feltöltésére kizárólag szennyeződésmentes, nem oldódó, nem bomló, a környezetével fizikai / kémiai úton nem reagáló hulladékból készült helyettesítő talajközeg használható.
- 12.3.8** A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, hat monitoring kútból álló, vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer üzemeltetését az alábbiak szerint továbbra is folytatni kell:

Akkreditált mintavételt követően, évente meg kell mérni a talajvíz szintjét, valamint évente egyszer akkreditált laboratóriumi vizsgálattal meg kell határozni a talajvíz alábbi komponenseit:

pH, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, Na, K, Mg, Ca, összes Fe, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Se, As, Zn, összes cianid, PAH, TPH GC, AOX, BTEX, toxicitás.

Az eredmények kiértékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A monitoring kutakra vonatkozó vizsgálati eredményeket kiértékelte formában a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra (továbbiakban: **vízügyi hatóság**) meg kell küldeni – OKIR-kapun keresztül történő feltöltéssel.

A vizsgálati eredmények benyújtásának határideje minden tárgyévét követő év január 31.

- 12.3.9** Tilos a felszíni vizekbe vízszennyezést okozó anyagot juttatni (közvetett és közvetlen úton egyaránt).
- 12.3.10** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a **vízügyi hatóságra** haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 12.3.11** Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a **vízügyi hatóság** felé köteles bejelenteni:
- a) a tevékenység folytatójának változása
 - b) a tevékenység helyének változása
 - c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
 - d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
 - e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
 - f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás
 - fb) ugrásszerű változás

- fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
- fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
- g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

13. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

- 13.1** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy azt a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelőző **30 nappal** köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- 13.2** Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására, a telephely bezárására és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó **felhagyási tervet** kell készíteni, amelyet **környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció részeként, a tevékenység megszüntetését megelőző 30 nappal** szükséges benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 13.3** Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja folytatni, köteles a telephelyen lévő hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni.

14. Adatrögzítés és adatközlés a környezetvédelmi hatóság részére

- 14.1** Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi, az engedélyben foglaltak szerint elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
- 14.2** Jelen határozat előírásainak megfelelő, valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint kell benyújtani.
- 14.3** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket - különös tekintettel a környezetveszélyeztetést, környezetkárosítást, illetve haváriát okozó eseményekre - köteles nyilvántartásba venni, és a **7.1** pontban foglaltak szerint eljárni
- 14.4** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtani.

15. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

- 15.1** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

16. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

- 16.1** Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1 012 500,- Ft az Engedélyes által megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az eljárási költséget az Engedélyes viseli.

- 16.2** A környezetvédelmi hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

17. Rendelkezés a korábbi határozatokról

- 17.1 Az FE/KTF/1798-27/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedély jelen határozatom véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.

18. Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

- 18.1 Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

19. A döntés közlése

- 19.1 A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.

20. Jogorvoslat

- 20.1 **A döntés ellen fellebbezésnek van helye.** A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címezve.

A fellebbezést az elektronikus kapcsolattartásra/elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között gazdálkodó szervezet és jogi képviselővel eljáró fél - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal].

A jogorvoslati eljárás illetékköteles. A határozat elleni fellebbezésért 5000 Ft, azaz ötezer forint illetéket kell fizetni.

A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a Fehérvári Téglaiipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, külterület 020023/5., Zámoly közút 2,6 km) kérelmére a Székesfehérvár, 020023/5 és 020023/6 hrsz. alatti telephelyén folytatott 75 tonna/nap kapacitás feletti nem veszélyes hulladék hasznosítási (biológiai kezelés) tevékenységre vonatkozó FE/KTF/1798-27/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata tárgyában környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás indult.

A kérelmet a csatolt meghatalmazás alapján Hosszú Erzsébet környezetvédelmi szakértő nyújtotta be.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges.

Ennek megfelelően az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hiánypótlás benyújtását írtam elő, így a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el.

A Környezetvédelmi Hatóság értesítette az Engedélyest az eljárás megindításáról, valamint tájékoztatást tett közzé a honlapján.

Természetes személy, valamint környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát a Környezetvédelmi Hatósághoz nem jelentette be.

A hiánypótlásként és a tényállás tisztázása érdekében kért adatokat, dokumentumot az Engedélyes benyújtotta.

A benyújtott dokumentáció, valamint az rendelkezésemre álló iratanyag alapján az alábbiak állapíthatók meg

A Székesfehérvár, 020023/5-6, 020024, 020027/1- 9 hrsz.-ú ingatlanokon üzemelő „Székesfehérvár II. – agyag” védnevű bányatelken üzemelő bánya agyagbányászati tevékenységre vonatkozó FE/KTF/9256-21/2022. iktatószámú környezetvédelmi működési engedély 2032. december 31-ig érvényes.

A bányászati tevékenység következtében létrejött bányagödör rekultivációját nem veszélyes hulladékok hasznosításával valósítják meg. A bányagödört inert hulladékkal töltik fel a rekultivációs tervben meghatározott terepszintnél 2,5 méterrel alacsonyabb szintig. Erre a növények megtelepedéséhez szükséges 2,5 m vastagságú, a biológiai kezelés során előállított fedőréteg kerül.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítható, hogy az Engedélyes a már korábban engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet végzi, illetve a továbbiakban is végezni kívánja.

Az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek fő műszaki létesítményeit, a kapacitásadatokat és a technológiai leírást a határozat **3. és 9.** fejezete tartalmazza.

A telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A hulladékok beszállítása jellemzően Székesfehérvár és esetenként Zámoly irányából történik napi átlagban körülbelül 20 tehergépjármű fordulóval.

A beszállításból eredő levegőterhelés a forgalmi adatokat tekintve várhatóan nem okoz az útvonal környezetében kimutatható többlet légszennyezettséget.

A jelenlegi technológiához kapcsolódóan a telephelyen belüli jelentős önálló tehergépjármű forgalom nincs.

A telephelyen belül alkalmazott munkagépek, valamint a szállítójárművek kipufogó gázaiból származó levegőterhelés a technológiai előírások (pl. előírt haladási sebesség betartása, hídmerlegen álló vagy még várakozó járművek motorjának leállítása) betartása esetén jelentős légszennyezőanyag kibocsátást nem okoz.

A telephelyen folyó tevékenység jellemző levegőterhelését, a porkibocsátást tekintve megállapítható, hogy az a területre történő hulladékbeszállításból, az inert hulladékok elhelyezéséből, az ehhez és az időszakos bányászati tevékenységhez szükséges munkagépek üzemeltetéséből, illetve a vázanyag előkészítéséből, tárolásából és a fedőréteggel szolgáló fedőanyag előállítási technológiájából eredhet, melynek mértéke jelentősen függ az időjárási viszonyoktól (széljárás, illetve csapadék mennyisége).

Kiporzás főleg a nyári szeles időszakokban jelentkezhet. A telephely üzemi területén, illetve a szállítási útvonalon jelentősebb porképződés esetén locsolással védekeznek a levegő túlzott mértékű porterhelése ellen.

A szállópor koncentráció 2020. május 14-én 24 órás mérés alkalmával került meghatározásra. Az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. 20-1194-02 jelű vizsgálati jegyzőkönyve szerint a mért érték $15,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ -nek adódott, ami a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező*

pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerinti egészségügyi határérték ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) alatti.

A hasznosítani kívánt hulladékok közül a települési szennyvíziszap kellemetlen szagú anyagokat tartalmaz változó mértékben. A környezeti levegő bűzzel való terhelését ezen anyagok, illetve azok bomlástermékei okozzák. A bűszennyezést közvetett módon, a levegő állapotát meghatározó valamennyi tényező, például a nedvességtartalom, a csapadék, a hőmérséklet is befolyásolhatja a biológiai folyamatokra gyakorolt hatásán keresztül.

Az esetlegesen keletkező bűz első sorban a meleg nyári, szélcsendes esti órákban, valamint a szmog típusú helyzet kialakulására kedvező időjárási feltételek között válhat érzékelhetőbbé a telep közelében.

A szagkoncentráció meghatározását 2021 és 2022 években évente, 2023 évtől félévente olfaktometriás méréssel elvégezték az engedély előírásának megfelelően. A vizsgálati jegyzőkönyvek benyújtásra kerültek.

A szagkoncentráció meghatározására legutóbb az idei évben 2025. január 14-15-én és 2025. július 3-4-én került sor.

Az elmúlt 5 évben a telephely maximális szagkoncentrációja $1,0 - 39,7 \text{ SZE}/\text{m}^3$ között változott. Az engedélyben A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1147 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2018. augusztus 10.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról szóló dokumentum (továbbiakban: BAT következtetés) alapján meghatározott kibocsátási szint $200 \text{ SZE}/\text{m}^3$. A vizsgálati eredmények szerint a telephely maximális szagkoncentrációja jóval a BAT által meghatározott kibocsátási szint alatt van.

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 6. pontja bűzös, rothadó hulladékokkal folytatott tevékenység esetén $1,5 \text{ SZE}/\text{m}^3$ tervezési irányértéket állapít meg.

Az elvégzett számítások szerint a hatásterület 215 m^2 -nek adódott, ami a telephelyet, valamint a szomszédos mezőgazdasági területeket érinti, lakott területet nem érint.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az alábbiakat alkalmazzák: a beérkező bűzös hulladékok tárolási idejének minimalizálása, szaghatást csökkentő géltabletták kihelyezése, mobil szagtalanító berendezések alkalmazása, fogadó és keverő medencékben baktérium kultúra hozzákeverése a szennyvíziszaphoz, belépő és kilépő hulladékszállító járművek leponyvázása.

A telephelyen helyhez kötött légszennyező pontforrás nem üzemel.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) 26. § (3) bekezdése szerint környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a területi környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A területi környezetvédelmi hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket a környezetvédelmi engedélyben vagy az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.

A telephely diffúz forrásként történő bejelentése indokolt, melynek az Engedélyes korábban már eleget tett.

A R. 20. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A rendelkezésre álló adatok alapján a határozat **2.2.1** pontjában a diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyének megadásáról rendelkeztem a Levr. 22. § (1) bekezdése és a 26. § (3) bekezdése alapján.

A határozat **2.4.1** pontjában a diffúz forrás működtetési engedélyének érvényességi idejét a Levr. 26. § (8) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az OKIR rendszerben nyilvántartott levegőtisztaság-védelmi alapadatokat a határozat melléklete tartalmazza, melyről a **8.1** pontban rendelkeztem.

A **8.2 és 8.3** pontban szereplő előírást a Levr. 26. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **8.4** pontban szereplő előírást a Levr. 4. §-a alapján tettem.

A **8.5** pontban szereplő előírást a Levr. 5. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **8.6** és **8.7** pontban a R. 11. melléklet 3. a) pontja alapján rendelkeztem.

A **8.8** pont szerinti előírást a Levr. 31. § (2) bekezdés alapján tettem.

A BAT következtetés BAT 8. pontja alapján hulladék biológiai kezelése esetén hathavonta egyszer szagkoncentráció mérést kell végezni. Az ellenőrzés gyakoriságát csökkenteni lehet, ha a kibocsátási szintek bizonyítottan elég stabilak. A benyújtott dokumentációban kérték a szagmérés gyakoriságának csökkentését évi 1 alkalomra. Figyelemmel az elmúlt öt év mérési eredményeire, a tevékenység hatásterületére, továbbá arra, hogy a tevékenységgel kapcsolatban a Környezetvédelmi Hatósághoz bűzzel kapcsolatos panaszbejelentés nem érkezett, éves gyakoriságú szagkoncentráció mérést írtam elő a **8.9** pontban.

A méréssel kapcsolatban a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VMr.) 7. §-a, 12. § (2) bekezdése és 16. §-a alapján rendelkeztem.

A mérési jegyzőkönyv benyújtását a VMr. 19. § (3) bekezdése alapján írtam elő.

Az üzemnapló tartalmi és formai követelményére vonatkozóan a VMr. 18. § (1) bekezdés alapján a **8.10** pontban hívtam fel a figyelmet.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat **8.11** pontjában a Levr. 6. számú mellékletének 6. és 7. pontja szerint előírást tettem.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a jelen határozatban megállapított kibocsátási határérték túllépése és a levegővédelmi követelmények megszegése esetén az üzemeltetőt a Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a Levr. 34. § (1) bekezdés alapján (**8.12** pont).

A **8.13** pont szerinti előírást a Levr. 31. § (4) bekezdés alapján tettem.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A kérelem és annak kiegészítései tartalmazták a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.eng.R.) 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységek megnevezését, leírását;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok megnevezését, mennyiségét;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket;
- a környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítási kötvényt, valamint az OTP Bank Nyrt.-vel kötött letéti szerződést 2 500 000 Ft-os pénzügyi biztosítékra vonatkozóan;
- hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot;
- a kérelem benyújtásának időpontjában érvényes hídmérleg hitelesítési bizonyítványt;
- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal által az „Eljárás degradálódott területek rekultivációjára” című találmányra 231159 lajstromszámon kiadott szabadalmi okiratot, valamint az EP3707114 megjelölésű egységes hatályú európai szabadalom internetes elérhetőségi útját;
- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal által kiadott szabadalmi leírást;
- az ISZERG Kft. nyilatkozatát, miszerint az Engedélyes jogszerűen, korlátozásoktól mentesen alkalmazza az EP3707114 megjelölésű szabadalom alá eső technológiát;
- a talajtani szakvéleményt;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló, a hull.eng.R. 11. §-a szerinti nyilatkozatot;
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazása lehetőségének figyelembevételéről szóló nyilatkozatot;
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2025. július 23-án kiadott adóigazolást, mely szerint az Engedélyesnek az igazolás kiadásának napján nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

A kérelem mellékleteként csatolásra került Dr. Heil Bálint okl. erdőmérnök, szakmikrobiológus regisztrált talajvédelmi szakértő és Dr. Kovács Gábor okl. erdőmérnök, talajtani (talajerőgazdálkodási) szakmérnök regisztrált talajvédelmi szakértő által 2020.06.18-án készített talajtani szakértői vélemény a hulladékból származó fedőanyag előállításának és a székesfehérvári Gombócleső-hegyen rekultivációs célú, erdő- ill. fás szárú ültetvény telepítési célt szolgáló fedőréteggé történő hasznosításához.

A felülvizsgálati dokumentáció szerint a szabad kapacitás 669 703 tonna inert hulladék, valamint 589 018 tonna fedőréteg.

Az átvett zöldhulladékból kiválogatott technológiaidegen hulladékokat gyűjtik, majd elszállítatják.

A telephelyen képződő települési hulladék hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység keretén belül kerül elszállításra.

A telephelyen üzemelő gépek, berendezések karbantartását szakcégek végzik, akik a keletkező veszélyes hulladékokat a szervizelés után elszállítják.

A rendelkezésre álló adatok alapján a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt a továbbiakban is megadottnak tekintem jelen határozatom **2.2.2** pontjában foglaltak szerint, *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 15. § (2) bekezdés és a 62. § (1) bekezdés alapján.

A **2.4.2** pontban rendelkeztem a megadott hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályáról, figyelemmel a R. 20/A. § (3) bekezdése és a Ht. 79. § (1) bekezdésére.

Az eljárás során benyújtásra került a telephely hulladéktároló helyeire vonatkozó üzemeltetési szabályzat, melynek jóváhagyásáról a **2.2.3** pontban rendelkeztem *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) 21. § (4) bekezdése alapján.

A **9.1** és **9.5** pontban meghatároztam a hasznosítható hulladékok azonosító kódszámát és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján, figyelemmel a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontjára.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet és annak tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeit a **9.2**, **9.3** és **9.4** pontokban rögzítettem.

A kezelés kódjait a **9.2** pontban *a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 1. melléklete alapján állapítottam meg.

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § és *a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról* szóló 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet 2. számú melléklet alapján a határozat **9.6** pontjában előírtam a hitelesített mérleggel történő mérés biztosítását.

A **9.7** és **9.9** pontokban szereplő előírást Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján tettem.

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak szerint az Engedélyes továbbra is fenntartja az FE/KTF/1798-27/2020. számú egységes környezethasználati engedély 9.8 pontjában foglaltakat, azaz csak Magyarország területén képződő hulladékok hasznosítását végzi.

A fentiek alapján jelen határozatom **9.8** pontjában rendelkeztem.

A hulladékok tárolásával kapcsolatban a **9.10** pontban rendelkeztem LétesítményR.-ben foglaltak alapján.

A **9.11** pontban *a Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást.

A **9.12** pontban szereplő előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A LétesítményR. 13. § (9) és (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a **9.13** pontban előírást tettem.

A Ht. 31. § (10) bekezdése alapján a **9.14** pontban tettem előírást

Az eljárás során az Engedélyes benyújtotta a Generali Biztosító Zrt. által kiállított biztosítási kötvényt, mely szerint rendelkeznek évente és káreseményenként 15 000 000 Ft-os környezetvédelmi biztosítással. Megállapítottam, hogy a benyújtott környezetvédelmi biztosítás megfelel *a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: PénzügyiR.) 2. melléklet 1. pontjának.

Az Engedélyes ezen felül igazolta a hulladékgazdálkodási tevékenységéhez szükséges 2 500 000 Ft összegű pénzügyi biztosíték meglétét az OTP Bank Nyrt.-vel kötött letéti szerződéssel, melyről megállapítottam, hogy szintén megfelel a PénzügyiR. 2. § (1) bekezdés c) pontjának, valamint az 1. mellékletben foglaltaknak.

A fentiek alapján a kérelem elbírálása során a bemutatott környezetvédelmi biztosítást és pénzügyi biztosítékot elfogadtam és a Ht. 72. § (1) bekezdése, a 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a hull.eng.R. 7. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a **9.15** pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a **9.16** pontban rendelkeztem.

A **9.17** pontban a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem előírást.

A hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján a **9.18** pontban tettem előírást.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A telephely külterületen fekszik, nyugati, északi és keleti oldalon mezőgazdasági területek határolják. Keleti irányban a telephely mellett közvetlenül a Székesfehérvár – Zámoly 8123 sz. közút húzódik. Déli irányban a szomszédos ipari telephelyen raktárépületek találhatók, azon túl a vízmű telephelye fekszik. A legközelebbi zajtől védendő létesítmények a székesfehérvári elkerülő mentén található kereskedelmi létesítmények eladóterei, kb. 530 m távolságra.

A bányatelek területe a 20023/3–20023/6 helyrajzi számokat fedi le, amelyek közül a 020023/3 és 020023/4 hrsz.-ú területeken a tájrendezés már megtörtént. Bányászati (kitermelési) tevékenység csak a 020023/6 hrsz.-ú parcellán történik, időszakosan. A 020023/5 hrsz.-ú telken a kitermelés már megszűnt, jelenleg itt folyik a hulladék hasznosításával történő tájrendezési tevékenység, melynek befejeződése után a tájrendezés a 020023/6 hrsz.-on folytatódik tovább a kitermelési műveletekkel összehangolva.

Az FE/KTF/1798-27/2020. számú határozatban engedélyezett tevékenységhez képest nem változik a folytatni kívánt tevékenység jellege, sem a tevékenységhez használt géppark jellege.

A tevékenységet az Engedélyes alkalmazottai végzik 1 műszakos munkarendben.

Nagy Ferenc zajvédelmi szakértő 2020. május 7-én műszeres méréssel ellenőrizte a telephely csökkentett kapacitású működéséből származó környezeti zajkibocsátást.

A csökkentett kapacitás következtében a mérés során csak a dózer, és a kanalas markoló üzemelt.

Az IM-4/2020 számú mérési jegyzőkönyv szerint a telepítési körülmények következtében a vizsgált üzemállapotban határértéket meghaladó környezeti zajterhelés nem volt észlelhető.

A hulladékhasznosítási technológia az Engedélyes rendelkezésére álló gépállomány közül igény szerint, elsősorban az alábbi berendezéseket, gépeket használja:

1 db láncfalpas forgókotró tip. Volvo EC220 D, újszerű

1 db láncfalpas forgókotró tip. Case 1088, használt

2 db csuklós dömpertip. Volvo 25 és 30 t raksúlyú, jó állapotú

1 db homlokrakodó tip. Volvo L70 D speciális adapterekkel: kő, ág és darabos anyagokhoz leválasztó kanalak

1 db mocsárjáró Pistenbully tolólapos földgyengető, újszerű

2 db adagolókeverő tip. Jászberényi aprító gép

A rekultivációs tevékenységhez az Engedélyes rendelkezésére álló teljes gépparkot az alábbi lista tartalmazza:

2 db lánctalpas forgókotró tip. Volvo EC220 D, újszerű
 1 db lánctalpas forgókotró tip. Case 1088, használt
 2 db csuklós dömpertip. Volvo 25 és 30 t raksúlyú, jó állapotú
 1 db homlokrakodó tip. Volvo L70 D speciális adapterekkel: kő, ág és darabos anyagokhoz leválasztó kanalak
 1 db tolólapos dózer tip. CAT 5DN XL, újszerű
 1 db mocsárjáró Pistenbully tolólapos földgyengető, újszerű
 1 db tömörítő henger tip. HAM 3012 DS, jó állapotú
 1 db rázórosta használt jó állapotú

A Környezetvédelmi Hatóság rendelkezésére álló egyéb információk szerint a telepítési körülmények alapján megállapítható, hogy a telephelyen végzett tevékenység valamennyi technológiájához tartozó zajforrások üzemeltetése esetén sem kell határértéket meghaladó környezeti zajterheléssel számolni.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

Fenti jogszabályhelyeken alapul a **10.1** pontban rögzített előírásom.

A R. 11. számú melléklet 3. a) pontja értelmében az egységes környezethasználati engedélyben feltételeket kell előírni az egyes környezeti elemekre, valamint a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok szerint, különösen a levegő, a felszíni illetve a felszín alatti vizek, a talaj védelmére, valamint a zajkibocsátás mérséklésére.

A Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

Fenti jogszabályhelyek alapján a **10.2** és **10.3** pontokban feltételeket határoztam meg az üzemeltetésre és a fejlesztésre vonatkozóan.

Az IM-4/2020 számú szakértői véleményben a Zajrendelet 6. § szerint számítással lehatárolásra került a csökkentett üzemállapot hatásterülete, ami 106 m-nek adódott. (A 2015 évi vizsgálatok során a telephelyi technológia zajvédelmi hatásterülete a területen üzemelő zajforrás csoportok 168 m-es körzetére terjedt ki.)

Az így meghatározott hatásterület túlnyúlik a bányatelek határán, a szomszédos mezőgazdasági területeket is érinti, ugyanakkor kijelenthető, hogy zajtól védendő területet vagy létesítményt a hatásterület nem érint, így a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedély keretében zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdése alapján a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és a rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni. Erre vonatkozóan előírásomat a **10.4** pontban szerepeltettem.

A hulladék szállítása a 8123 számú országos közúton történik. A tevékenység többlet forgalma nappali időszakban napi 50 tehergépjármű fordulóval teszt ki. Az elvégzett számítások szerint ez a többlet forgalom a közút érintett szakaszán mintegy 0,2 dB mértékű zajterhelés növekedést okoz, így a Zajrendelet 7. § szerinti közvetett zajvédelmi hatásterület kijelölése nem indokolt.

A telephelyen végzett hulladékhasznosítási és rekultivációs tevékenységből káros mértékű rezgésterheléssel a telepítési körülmények következtében nem kell számolni.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A bánya területe Székesfehérvár belterületének É-i határának közvetlen közelében, a nagyobb forgalmat lebonyolító 8123. számú országos közút mellett helyezkedik el. Déli oldalán egy már rekultivált bányagödör, a többi oldalon út és mezőgazdasági célra használt területek találhatók. A telepet határoló területek ugyancsak a Fehérvári Téglaiipari Kft tulajdonába tartoznak. Közeli vízfolyás a területtől nyugatra lévő Felsővárosi közcélú árok.

A folytatni kívánt tevékenység helyszínéül szolgáló bányatelek és a tevékenység bemutatott hatásterülete országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet, vagy az ökológiai hálózat elemeit nem érinti. Ezen kijelölés alá eső legközelebbi területek – mint az országos ökológiai hálózat zöld folyosójához tartozó terület, illetve az Aszal-völgy kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 terület – minimálisan 1,5 és 1,8 km távolságban találhatók.

A területen már évtizedek óta működik az agyagbánya, amely egykor a közelben működött téglagyár nyersanyag ellátásához termelt. Az intenzív kitermelés eredményeképpen kiterjedt bányagödör jött létre, amelynek rekultivációja a jóváhagyott tájrendezési terv alapján feltöltéssel történik, a környezetbe illő térszín kialakításával. A feltöltésre nem elegendő a már kitermelt meddőanyag visszatöltése, így a feltöltés során a korábbiakban lerakásra került veszélyes hulladéknak minősülő salak, továbbá szennyvíziszap is. A rekultiváció utolsó lépéseként, illetve a terület újrahasznosítási céljaként erdőtelepítés tervezett. A területen a bányászati tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi működési engedély jelenleg 2032. december 31-ig érvényes.

A Fehérvári Téglaiipari Kft. jelenleg nem veszélyes hulladékokkal történő térkitöltő hulladékhasznosítást, illetve fedőrétegben történő hulladékhasznosítást végez a területen. A hulladékhasznosítási tevékenység elsődleges célja jelenleg, hogy az korszerűen biztosítsa a rekultivációs kötelezettség folyamatos teljesítésének feltételét.

A bányatelek területe a 20023/3–20023/6 helyrajzi számokat fedi le, amelyek közül a 20023/3 és 023/4 hrsz.-ú területeken a tájrendezés már megtörtént. Bányászati (kitermelési) tevékenység csak a 20023/6 hrsz.-ú parcellán történik, időszakosan. A 20023/5 hrsz.-ú telken a kitermelés már megszűnt, jelenleg itt folyik a hulladék hasznosításával történő tájrendezési tevékenység, melynek- egyelőre távolinak tűnő- befejeződése után a tájrendezés a 20023/6 hrsz.-on folytatódik tovább a kitermelési műveletekkel összhangolva.

A korábban előírt „mesterséges talajban” (fedőrétegben) optimálisan, jól fejlődő fafajok körének meghatározása érdekében végzett vizsgálatok elvégzése (FE/KTF/09271-17/2025. iktatószámom küldött jelentés) alapján az alábbiak kerültek meghatározásra:

A mesterséges talajrétegen az alábbi fafajok kerültek sikeresen eltelepítésre:

- pusztaszil (*Ulmus laevis* Pall.), kocsányos tölgy (*Quercus robur*), mezei szil (*Ulmus minor* Mill.), keskenylevelű ezüstfa (*Elaeagnus angustifolia* L.), mezei juhar (*Acer campestre* L.), fehér akác (*Robinia pseudoacacia* L.), hibrid nemesnyár klónok (*Populus x euramericana*) és korai juhar (*Acer platanoides* L.).

A bányarekultiváció során kitűzött talajtani alapkonceptióban megszabott talajtani, termőhelyi feltételeket a kialakított fedőréteg talajkeverékei kielégítik, ezáltal talajtani szempontból a növénytelepítésre, fás vegetáció telepítésére (fenti fafajok tekintetében) alkalmas.

A fedőrétegben kialakított mesterséges talajkeverékek talajtani paraméterei alapján megegyeznek a bányával határos, természetes összetételű talajainak tulajdonságaival. Azoktól elsősorban kedvezőbb tápanyagellátottságuk tekintetében, tehát a fás növényzet számára pozitív értelemben térnek el.

Azaz az előzőekben leírtak alapján talajtani, termőhelyi szempontból a székesfehérvári Gombócleső-hegyen 2025 évig kiterjedően végrehajtott bányarekultivációs tevékenység sikeres. További vizsgálatok előírása nem szükséges erre vonatkozóan.

A tevékenység helyszínéül szolgáló bányaterületen a terület eredeti vegetációja a régóta folytatott bányászati tevékenység következtében már évtizedekkel ezelőtt átalakult (de a rendelkezésre álló korabeli térképek alapján a területen már a bányászati tevékenység megkezdése előtt is szántóföldi

hasznosítás folyt), az állandó bolygatás hatására természetvédelmi szempontból értékesebb pionír növényzet nem tudott kialakulni. A terület jelenlegi vegetációja gyakorlati szempontból a határoló fásításokon kívül alapvetően két típusba sorolható: a rekultivált területek vegetációjára és a bolygatott, feltöltés alatt álló nagykiterjedésű területek, bányászati kitermelés alatt álló jelenleg kis terület, egyéb anyagdepók, előkészítő területek vegetációjára. A rekultivált területeken mesterséges fásítás, cserjésítés található, rendszeresen nyírt mesterséges gyepfelületekkel. A további bolygatott felszíneken a vegetációt alapvetően a lágyszárú gyomnövényzet képviseli.

A terület állatvilágára a terület jellegéből fakadóan (a terület nagy részén elsősorban gyomtársulások vannak) mindennek előtt a közönséges, szinte mindenütt előforduló, tágtűrűsű fajok a jellemzőek. A bánya É-i, korábbiakban szabad partfalát azonban gyurgyalagok (*Merops apiaster*) (fokozottan védett madárfaj) használták költésre rendszeresen, ezzel kapcsolatosan a bányászati tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi működési engedélyben időbeli és térbeli korlátozások kerültek rögzítésre. Költés esetén a partfalakat (esetleg depóniát) érintő bármilyen munkák során a fokozottan védett madárfajok védelmét és zavartalanását biztosítani kell.

A terület közepén elsősorban az összegyűlt csapadékvíz és talajvíz tavat alkot, melyet az északnyugati oldalból egy kis csordogáló erecske is táplál. A tó meglehetősen szegényes növényvilággal, ennek megfelelően viszonylag gyér állatvilággal rendelkezik.

A felmérés során a halak közül a kínai razbóra (*Pseudorasbora parva*) volt megfigyelhető nagyobb példányszámban a tóban. A kételtűek közül a vizek környékén mindenütt gyakori kecskebéka (*Rana esculenta*) került elő, de nem nagy példányszámban. A madarak közül molnárfecske (*Delichon urbica*) és a füsti fecske (*Hirundo rustica*) volt látható, amint a víz fölött röpködő rovarokra vadásztak, illetve a fészek építéséhez szükséges sarat, agyagot gyűjtötték. A rovarok közül a vízben szúnyoglárva (árvaszúnyog és csípőszúnyog), szitakötőlárva (pl. közönséges acsa (*Libellula depressa*)), hanyattszó poloskák (*Notonecta glauca*), a vízfelszínen rohangálva a molnárpoloskák közül a rozsdáshátú molnárpoloska (*Gerris thoracicus*) és a víz felett a kék légivadász (*Ischnura elegans*), valamint lószúnyogok (*Tipula* sp.) kerültek elő. A parton levő növényzeten farkaspók (Lycosidae) vadásztak.

Azaz az előzőekben leírt felmérés alapján megállapítható, hogy a vízben élő és ide inni, táplálkozni járó állatok azt bizonyítják, hogy a víz tiszta, az élet lehetséges benne, nagyobb szennyezettség nem tapasztalható.

Összességében megállapítható, hogy az agyagbányászat munkálatai miatt a terület jelentős része kopár, itt a növény- és állatvilág szinte teljes hiánya figyelhető meg. A többi területrészen elsősorban gyomtársulásokat találtunk, többnyire tágtűrűsű, minden hasonlóan bolygatott területen előforduló növény- és állatfajokkal.

A bányaterület déli- és délkeleti részein már megkezdtek a rekultivációs munkálatokat, ezek különböző stádiumban vannak, az út melletti rész az ültetett fákkal most gypesedik, máshol a töltéssel már csaknem elérték az eredeti térszínt, csupán a termőréteg visszaterítése van hátra.

A rekultivációs tevékenység során az élőhelyek fokozatos átalakulása történik, egyes helyek megszűnnek vagy áthelyeződnek északabbra (pl. a tó), viszont a déli részen új élőhelyek alakulnak ki a tereprendezés eredményeképpen. Ezeket hosszú távon már nem bolygatják tovább, itt a mostaninál sokkal természetesebb élőhelyek alakulhatnak ki.

Az agyagbánya területe a bányászat megkezdése előtt sem tartozott a természetes élőhelyek közé, hiszen évszázadok óta mezőgazdasági művelés alatt állt, különleges természeti értékkel valószínűleg akkor sem rendelkezett. A rekultiváció után (a mesterséges talajkeverékre eltelepített erdősítés, gypesedés) a környékről be fognak települni azok az élőlények, melyek megtalálják itt az életfeltételeiket.

Mindezeket összességében értékelve a bányaterület rekultivációjához kapcsolódóan végzett hulladékhasznosítási tevékenység folytatása ellen táj- és természetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a tevékenység folytatása előreláthatólag a védett természeti értékek károsítása nélkül megvalósítható. A tevékenység folytatása alatt azonban az előírások szerint rögzített táj- és természetvédelmi szempontok figyelembe vétele a továbbiakban is szükséges.

A 11. pontban szerepeltetett előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a 16. § (3) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdésében és a 43. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások alapján rögzítettük.

Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés értékelése

Az elérhető legjobb technikának való megfelelést a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról szóló, a Bizottság 2018/1147 végrehajtási határozatának a telephelyen alkalmazott technológiára vonatkozó pontjai alapján értékelték, melynek főbb megállapításai az alábbiak:

BAT 1: Az Engedélyes rendelkezik ISO 14001 eljárás során összeállított dokumentációval a hulladékok kezelése, hasznosítása tárgyában. A tanúsítás 2020. 11. 30-án lejárt és az Engedélyes döntése alapján nem került újra tanúsításra. Továbbra is vezetik az ISO 14001 eljárás során összeállított dokumentációt és továbbra is rendelkeznek a bevezetett nyilvántartásokkal, szabályzatokkal, tervekkel, az előírt vizsgálatokat elvégzik, az adatszolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tesznek. Az Engedélyes vezetősége olyan környezetvédelmi politikát határoz meg, amely a létesítmény környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában foglalja. A hulladékkezelési tevékenység végzését megfelelő képesítésű szakemberekkel végzetteti, illetve környezetvédelmi megbízottat alkalmaz. A hulladékkezelési tevékenységre vonatkozóan érvényes környezeti felelősségbiztosítással és megfelelő pénzügyi fedezettel rendelkezik. A hulladékkezeléssel érintett telephelyre vonatkozóan az Engedélyes monitorig tervvel rendelkezik, a tervben előírt méréseket időben elvégezteti, a vizsgálati eredményeket kiértékelt formában megküldi a Hatóság részére. Az Engedélyes rendelkezik bűszennyezés elleni intézkedési tervvel, havária tervvel, tűzriadó tervvel.

BAT 2: A telephelyre beérkező hulladék paramétereinek jellemzésére és előzetes elfogadására irányuló eljárásokat dolgozott ki és folyamatosan végrehajtja. Az átvett hulladékok nyomkövetésére és nyilvántartására megfelelő rendszert dolgozott ki és folyamatosan végrehajtja. A kimeneti teljesítmény minőségirányítási rendszerét kidolgozta és megvalósítja. A telephelyre beérkező hulladékokat szüksége szerint szétválogatja, a további kezelésnek megfelelően. A hulladékok kompatibilitásának biztosítása keverés, elegyítés előtt megtörténik.

BAT 3: A hulladékkezelési tevékenység során vízbe történő közvetlen kibocsátás nem történik. A telephelyre, mint diffúz forrásra vonatkozó előírások jelen engedélyben meghatározásra kerültek.

BAT 4: A hulladéktároló helyekre vonatkozó üzemeltetési szabályzat benyújtásra került. A tárolóhelyek telítettségét folyamatosan ellenőrzik.

BAT 5: A tevékenységet az Engedélyes alkalmazottai végzik 1 műszakos munkarendben. A hulladékok kezelésével foglalkoztatott létszám a telephelyen 9 fő, 1 fő agrár üzemmérnök, telepvezető, bányász technikus, szilárd ásványbányászati kitermelőgép kezelő, 1 fő építész üzemmérnök, műszaki vezető, bányász technikus, szilárd ásványbányászati kitermelőgép kezelő, 3 fő szakmunkás nehézgépkezelő, szilárd ásványbányászati kitermelőgép kezelő, 3 fő szakmunkás, szilárd ásványbányászati kitermelőgép kezelő. A foglalkoztatott létszám mindegyike többéves hulladékhasznosítási gyakorlattal rendelkezik. A főállású dolgozókon felül az Engedélyes megbízással 1 fő környezetvédelmi szakértőt is foglalkoztat. A telephelyre vonatkozóan havária tervvel rendelkeznek. A hulladékok kezelésére vonatkozó adatokat az üzemnaplóban vezetik. Az Engedélyes hulladékszállítást nem végez.

BAT 6: A hulladékkezelési technológia során ipari szennyvíz nem keletkezik.

BAT 7: A hulladékkezelési tevékenység során vízbe történő kibocsátások nincsenek.

BAT 8: A szagkoncentráció mérését az engedély előírásai szerint elvégzik.

BAT 9: A technológiában oldószerfelhasználás nem történik.

BAT 10: Az elvégzett szagmérések vizsgálati jegyzőkönyvei csatolásra kerültek. A bűzmérés jelen határozatban előírásra került.

BAT 11: Az Engedélyes havonta ellenőrzi a víz, illetve energiahasználatot. Egyéb nyersanyagfogyasztás, maradékanyag, ipari szennyvíz nincs.

BAT 12: Rendelkeznek bűz megelőzési intézkedési tervvel, ami benyújtásra került.

BAT 13: A bűz kibocsátás megelőzése/csökkentése érdekében a beérkező bűzös hulladékok tárolási idejének minimalizálására törekednek.

BAT 14: A porkibocsátás megelőzésére zárt hulladékszállító járműveket üzemeltetnek, a porkoncentráció csökkentésére párást, vízzel történő locsolást alkalmaznak, a telepi utakat folyamatosan karbantartják, a hulladékkezelő területeket rendszeres tisztítják, esetlegesen locsolják.

BAT 15-16: Fáklyázás nem történik a telephelyen.

BAT 17: A telephely környezeti zaj kibocsátása a telepítési körülmények következtében a hazai jogszabályi követelményeknek megfelel, zajcsökkentési terv kidolgozása nem indokolt.

BAT 18: A védendő létesítmények távolsága biztosítja a megfelelő zajcsökkentést.

BAT 19: A hulladékkezelési tevékenység során ipari szennyvíz, használtvíz nem keletkezik. A területre lehulló csapadékvíz a területen elpárolog, illetve a talaj felszínét nedvesíti, elősegítve a telepített növényzet fejlődését.

BAT 20: A hulladékkezelési tevékenység nem igényel szennyvízkezelést.

BAT 21: Rendelkeznek tűzoltást szolgáló berendezésekkel, havária tervvel, üzemi kárelhárítási nappal, ezt folyamatosan vezetik.

BAT 22: Az Engedélyes hulladékhasznosítást végez.

BAT 23: A hulladékkezelési tevékenység által igényelt energiafelhasználás a következő: villamosenergia az irodaház, a telephelyi világítás, a hídmérleg üzemeltetésére, valamint üzemanyag a hulladékkezelést végző gépek üzemeltetésére.

BAT 24: Nem használnak csomagolóanyagokat, a telephelyre beérkező hulladékok ömlesztett állapotban kerülnek beszállításra. A hulladékok beszállítására használt szállítójárműveket nem a telephelyen takarítják, tisztítják, ezen feladat a hulladék beszállítóját terheli.

BAT 33: Az esetleges bűzterhelést okozó szennyvíziszap esetében nem történik válogatás.

BAT 34: A por, szerves vegyületek és bűzös vegyületek (pl. H_2S , NH_3) levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében a BAT 34-ben előírt technikák helyett az alábbi technikákat alkalmazzák: bűzös hulladékok tárolási idejének minimalizálása, zárt szállítójárművek alkalmazása, telepi utak karbantartása és locsolása, szaghatás csökkentő géltabletták, töltetek, mobil szagtalanító berendezések alkalmazása, baktérium kultúra hozzákeverése a szennyvíziszaphoz, kilépő hulladékszállító járművek leponyvázása. A hulladék biológiai kezeléséből származó szag levegőbe történő irányított kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó szint az engedély szerint $200 \text{ OU}_E/\text{Nm}^3$. (A Szagvédelmi Kézikönyv szerint ezen európai szagegység egyébként mértékegységként történő alkalmazását tekintve egyenértékű a hazánkban már bevett módon használt szagegységgel.) A vizsgálati eredmények szerint a telephely maximális szagkoncentrációja jóval a BAT által meghatározott kibocsátási szint alatt van.

BAT 35: A hulladékkezelési tevékenységből nem keletkezik szennyvíz, sem használt víz.

A telephelyen alkalmazott technológia a határozatban szereplő előírások betartása esetén kielégíti az elérhető legjobb technika követelményeit.

A határozat 5. fejezetében szereplő, az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat a R. 17. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve tettem.

Az 5.11 pontban a szagkoncentráció tekintetében kibocsátási szintet állapítottam meg a BAT következtetés BAT 34. pontja alatt szereplő 6.7 táblázata alapján.

Megállapítások érdemi kérdések vonatkozásában

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. melléklet szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban (a továbbiakban: felülvizsgálati eljárásban) a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

A Korm. rendelet 12/A. § szerint a környezetvédelmi hatóság az engedélyezési eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 8. mellékletben foglalt táblázat szerinti feltételek esetén vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

Közegészségügyi szempontból:

Megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentációban foglalt tevékenység közegészségügyi szempontból eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek és engedélyezhető a dokumentációban foglaltak betartásával, valamint a **12.1** pontban rögzített feltételek előírásával.

Növény- és talajvédelmi szempontból:

Tárgyi tevékenységet a Székesfehérvár 020023/5 és 020023/6 hrsz.-ú kivett anyagbánya művelési águ ingatlanokon végzik. Közvetlen mellette az alábbi székesfehérvári ingatlanok találhatóak: 020021 hrsz. (kivett árok), 020023/4 hrsz. (kivett út), 020024 hrsz. (kivett út), 020042/2 hrsz. (kivett országos közút).

Az utak túloldalán azonban termőterületek helyezkednek el (Székesfehérvár 020020/25, 020027/1-10, 020054/1 hrsz.-ú szántók). Egy esetleges felszín alatti szennyezés és annak a talajvízzel való kapcsolata miatt szomszédosnak tekintendők ezek a termőföldek, hiszen az út nem jelent olyan fizikai határt, mely a szennyeződés termőföldi területekkel való kapcsolatát teljesen meggátolná.

A felülvizsgálati dokumentáció több pontban is foglalkozik a talajjal, mint hatásviselő környezeti elemmel, ami talajvédelmi szempontból megfelelő.

A talajvédelmi hatóság hatásköre „a termőföld védelméről” szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 32. § (1) bekezdése alapján a termőföldekre terjed ki. A Tfvt. 2. § 19. pontja szerint a termőföld az a földrészlet, mely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva. „A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 3. melléklet 6. pontja szerint a talajvédelmi hatóság a felülvizsgálati eljárásban akkor vizsgálja a termőföldre gyakorolt hatásokat, ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás vagy tevékenység engedélyezésére irányul.

Fentiekre tekintettel jelen eljárásban a talajvédelmi szakkérdés vizsgálata a telephely szomszédságában lévő termőföldek (Székesfehérvár 020020/25, 020027/1-10, 020054/1 hrsz.-ú szántók) tekintetében indokolt.

A Székesfehérvár 020023/5 és 020023/6 hrsz. alatti telephelyen folytatott 75 t/nap kapacitás feletti nem veszélyes hulladék hasznosítási (biológiai kezelés) tevékenységre vonatkozó FE/KTF/1798-27/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatával szemben a talajvédelmi hatóság részéről kifogást nem emelek és **12.2** pontban talajvédelmi előírást tettem.

Vízügy és vízvédelem szempontjából:

A tárgyi ingatlan a volt téglagyár agyagbányájánál, Székesfehérvár külterületén fekszik, közvetlen mellette húzódik a Felsővárosi-árok elnevezésű időszakos jellegű vízfolyás.

Telephely súlyponti EOv koordinátái: EOv_x: 208803; EOv_y: 601876

A bejáratnál kapu és hídmérleg van, ettől balra az irodáknak, laboratóriumnak, szociális létesítménynek helyet adó épület található. Mögötte karbantartó műhely és gépszín épült a gépek és belső közlekedési eszközök javítására, illetve tárolására.

A belső 6 m széles közlekedő felületek, illetve a beszállító járművek részére az egyes ürítő helyekhez vezető utak aszfaltozottak, vagy az arra alkalmas hulladékkal stabilizáltak. A bánya területén belüli utak is szilárd burkolatúak, kavicsos szórt, tömörített utak. A porkibocsátás csökkentése locsolással

történik.

Az alkalmazott technológiával az iszapból - más, biológiailag lebomló hulladékokkal és vázanyaggal keverve, biológiai és fizikai kezelés hatására - helyettesítő talajközeg jön létre, melyen energetikai célú növényborítás alakítható ki. Az eljárás célja tehát a szennyvíziszap és zöldhulladék felhasználása a talajosodás folyamatának elősegítésére.

A területet a közútról lefolyó csapadéktól árok védi. A bánya már korábban feltöltött részén a csapadékvíz a növényzet vízszükségletét pótolja, míg a megnyitott bányagödör területére közvetlen hulló csapadék elpárolog, illetve elszivárog a bányagödör mélyebben fekvő, még fel nem töltött területére. A hulladékhasznosítási tevékenység folytatása során a területre hulló, el nem párolgott csapadékvíz teljes terjedelmében a bányagödörben marad és nagyrészt a növénytelepítéssel összefüggésben, a növényzet vízellátását szolgálja, kisebb részben pedig a mélyebben fekvő, szigetelt területen elszikkad. A Felsővárosi közcélú árokba korábban sem történt csapadékvíz bevezetés és a jövőben sem tervezett. A telephely távolabbi részeire hulló csapadékvizek bányagödörbe való bejutását övárkok akadályozzák meg.

Az előkezelő terület vízzáró, betonozott burkolattal került kialakításra, és beton szegéllyel ellátott csurgalékvíz gyűjtő,- elvezető rendszerrel rendelkezik. Az ide hulló csapadék, valamint a csurgalékvizek összegyűjtésére egy 30 m³-es térfogatú akna szolgál. Az összegyűlő csurgalék- és csapadékvíz mennyiségét az aknából rendszeresen kiszivattyúzzák és a bekeverésre váró biológiai hulladék nedvesítésére használják.

A telephelyen létesült VT-1 jelű fűrt kutat és vízellátó rendszert a 24607/2009 ügyszámon és 99280/09 iktatószámon kiadott vízjogi fennmaradási engedély alapján üzemeltetik. A szociális vízellátás biztosítását szolgáló kútból felhasználható vízmennyiség 400 m³/év. Az oltáshoz szükséges vizet egy 60 m³-es oltóvíz tározó biztosítja. A dolgozók ivóvíz ellátása palackos vízzel megoldott. Az alkalmazott technológia technológiai vízfelhasználást nem igényel, így technológiai szennyvíz sem keletkezik.

A telephely irodaépületében keletkező kommunális szennyvizet belső csatornarendszeren keresztül, az épülettől 25 m-re telepített 12 m³-es, zárt, föld alatti acéltartályban gyűjtik, ahonnan az engedéllyel rendelkező szolgáltató szippantással távolítja el.

A Székesfehérvár, Gombóclesőhegy (020023/3, 020023/5 és 020023/6 hrsz.) bánya területén lévő, 35700/1080-15/2022.ált. iktatószámú határozat alapján üzemeltetett, éves gyakorisággal vizsgált 6 db talajvíz figyelőkút vízminőségi eredményei alapján megállapítható, hogy a talajvíz minősége nem változott jelentős mértékben a 2006-2025. közötti időszakban.

Az elmúlt években elvégzett vizsgálatok kiértékelései alapján továbbra is a meglevő ellenőrző rendszer működtetése javasolt. Új monitoring kút létesítése, új paraméter felvétele, illetve a mérési gyakoriság megváltoztatása nem indokolt.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Székesfehérvár „Érzékeny” vízminőségi védelmi területen fekszik.

Székesfehérvár a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződéserzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet (továbbiakban: faviR.) 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A folytatni kívánt hulladékhasznosítási technológiában változás nem történt, sem a nem veszélyes hulladékok jellege, sem a tervezett éves kapacitás, sem a szállítás és hasznosítás folyamata nem változik, így az előállított fedőanyag-helyettesítő talajközeg minősége és mennyisége is változatlan. A tárgyi és személyi feltételek továbbra is adottak.

A rendelkezésemre álló információk alapján – a hatáskörömbbe utalt kérdéseket figyelembe véve megállapítottam, hogy **az üzemeltetéshez szükséges engedélyek mindegyikével rendelkeznek, az előírások betartása mellett, üzemszerű működés esetén sem a vizek mennyiségi-, sem minőségi veszélyeztetése nem valószínűsíthető.**

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, tehát vízügyi és vízvédelmi szempontból továbbra is engedélyezhető.

A 12.3 pontba foglalt vízvédelmi előírások jogalapja a *felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet* 8-11, 13-14, 19. és 47. §-ai, a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet* 4-8, 18. és 25. §-ai, a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet* 49. §-a, a *környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* 6-8 és 18. §-ai, valamint a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet* rendelkezése.

Ügyféli jogállás

A R. 1. § (6b) bekezdése szerint az egységes környezethasználati eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Fentiek alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának ügyféli jogállását megállapítottam. Az önkormányzattól tárgyi ügyben nyilatkozat nem érkezett.

Megkeresés

Az eljáráshoz benyújtott dokumentáció szerint a kérelmező a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 231 159 lajstromszámon kiadott (bejelentés ügyszám: P 18 00377) szabadalmat kívánja alkalmazni.

A benyújtott szabadalmi okirat és szabadalmi leírás szerint az „Eljárás degradálódott területek rekultivációjára” megnevezésű szabadalom jogosultja az Észak-dunántúli Hulladékhasznosító Kft., Sopron. A rendelkezésre álló adatok alapján a jogosult cég megszűnt és a cégjegyzékből törlésre került.

Fentiek alapján az Ákr. 25. § (1) bekezdésének b) pontja alapján FE/KTF/9271-22/2025. iktatószámon megkerestem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát (továbbiakban: Hivatal) annak megállapítása érdekében, hogy a nevezett szabadalom még érvényesnek tekinthető-e, valamint, hogy ki a szabadalom jogosultja és a kérelmező a szabadalmat jogszerűen használhatja-e.

A Hivatal TKUF/015-2/2025/ÜO számon tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a hivatkozott szabadalmi oltalom fennáll, melynek jogosultja az ISZERG Zöldenergia Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Összefoglalás

Magyarország Alaptörvénye - (2011. április 25.) P) cikk (1) bekezdése szerint, a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

A Kvt. 6. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő.

A Kvt. 6. § (2) bekezdése szerint, a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékképződés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

A Kvt. 6. § (3) bekezdése szerint, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

Megállapítható, hogy a telephelyen alkalmazott technológia a 3. pontban meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok mellett, az engedélyben rögzített előírások betartásával megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 71. § (1) bekezdése c) pontja, valamint a R. 20/A. § (12) bekezdésének a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadtam (2.1 pont).

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét a 2.4 pontban a R. 20/A. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának időpontját jelen határozat 2.5 pontjában határoztam meg.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése értelmében, a felügyeleti díj mértéke tevékenységenként - a (4)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - kétszázezer forint. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 2.6 pontjában rendelkeztem.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete szerint környezetvédelmi megbízott alkalmazása kötelező, tekintettel a rendelet 1. § (1) bekezdésére. A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg. A környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozó kötelezettséget a 6.3.1 pontban írtam elő.

A határozat 7. fejezetében előírásokat tettem a R. 1. § (8) bekezdése és 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján, mely szerint az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A határozat 14. fejezetében a R. 11. számú mellékletének 4. d) pontja alapján rendelkeztem.

A határozat 15. fejezetében a R. 11. számú mellékletének 4. b) pontja alapján rendelkeztem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet (a továbbiakban: DíjR.) 3. melléklet 4. és 10.1 pontja alapján 1 012 500 Ft, amelyet az Engedélyes megfizetett. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség: az igazgatási szolgáltatási díj.

Az Ákr. 129. § (1) bekezdése szerint, az eljárási költséget a hatóság összecszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárási költség viseléséről a fentiekre figyelemmel, az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a 16.1 pontban.

A 16.2 pontban tájékoztattam az Engedélyest a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Az FE/KTF/1798-27/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedély hatályáról a 17.1 pontban rendelkeztem.

A határozat **19.** „*A döntés közlése*” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

A R. 21. § (9) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a határozat meghozatalát követő öt napon belül a hivatalos honlapján is közhírré teszi az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység megkezdéséről, módosításáról vagy felülvizsgálatáról, valamint a tevékenység leállításakor a hátrahagyott környezeti károk felszámolásával kapcsolatos intézkedésekről szóló határozatát. Ezen jogszabályhely alapján határozatom **19.1** pontjában elrendeltem a határozatnak a Környezetvédelmi Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztését, a központi rendszeren, illetve a Környezetvédelmi Hatóság honlapján való közzétételét. A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését.

A határozat **20.** „*Jogorvoslat*” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

A döntés elleni fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése, a R. 26/A. §-a biztosítja.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Ákr. 116-119.§-ai alapján adtam.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A jogorvoslati illetékről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet rendelkezik.

Határozatomat a fenti jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az ügyintézés a jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve a 124/2021. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodom.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Petrás József
főosztályvezető