



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/03086-10/2024.

Ügyintéző: Németh Judit

dr. Jagadics Zoltán

Hadi Barnabás

Telefonszám: (96) 896-154

### KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a **SCHNEIDER Gépgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9086 Töltéstava, Petőfi út 135.; KÜJ: 100197996; KSH szám: 10574773-2822-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a 9086 Töltéstava, Petőfi u. 135. szám alatti telephelyén (KTJ: 101566808, a továbbiakban: telephely) tervezett P1, P2, P3 és P4 jelű pontforrások levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárást lezáró GY/40/03086-9/2024. számú határozatáról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

#### **A döntés rendelkező része:**

#### I.

A Kormányhivatal a **SCHNEIDER Gépgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9086 Töltéstava, Petőfi út 135.; KÜJ: 100197996; KSH szám: 10574773-2822-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) részére engedélyezi a 9086 Töltéstava, Petőfi u. 135. szám alatti telephelyén (KTJ: 101566808, a továbbiakban: telephely) tervezett P1, P2, P3 és P4 jelű pontforrások létesítését, és arra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:

#### **1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:**

##### **1.1. Ügyfél:**

Név:	SCHNEIDER Gépgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe:	9086 Töltéstava, Petőfi út 135.
Statisztikai számjel:	10574773-2822-113-08
KÜJ:	100197996

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131 – Fax: +36 (96) 795-605  
E-mail: [kornyeztvedelem@gyor.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@gyor.gov.hu) – KRID: 444185390 – Honlap: [www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)

### 1.2. Telephely:

Cím: 9086 Töltéstava, Petőfi u. 135.  
KTJ: 101566808

### 2. A létesítésre kerülő légszennyező pontforrások:

- P1** festőberendezés kidobó kürtő I
- P2** festőberendezés füstgáz kémény I
- P3** festőberendezés kidobó kürtő II
- P4** festőberendezés füstgáz kémény II

### 3. Kibocsátási határértékek:

Az Ügyfél által meghatározott várható légszennyező anyagokra a Kormányhivatal által megállapított kibocsátási határértékek a következők:

Pontforrás jele	Határértéket megállapító jogszabály	Légszennyező anyag	Küszöbértékek (oldószer-felhasználás t/év)	VOC véggáz kibocsátási határérték (mgC/Nm <sup>3</sup> )	VOC diffúz kibocsátási határérték (oldószerbevitel %-a)
P1, P3	26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. melléklet 1. pont 8. sor	xilok, petróleum, etil-benzol, 2-butoxi-etanol, n-butyl-acetát, maleinsav-anhidrid, metil-alkohol, 2-butanon-oxim, 2-Metoxi-1-metil-acetát, toluol, acetone, izo-butyl-acetát, metil-acetát	5-15	100	20

A kibocsátási határértékek fizikai normálállapotú (273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású), véggáz égetés esetén fizikai normálállapotú és száraz véggázra vonatkoznak.

Pontforrás jele	Határértéket megállapító jogszabály	Légszennyező anyag	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]*	Kibocsátási határérték (légszennyező anyag koncentráció) [mg/m <sup>3</sup> ]
P1, P3	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1.	Szilárd anyag	0,5-ig	150
			0,5-nél nagyobb	50

\*Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m<sup>3</sup>-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni. A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

Pontforrás jele	Határértéket megállapító jogszabály	Légszennyező anyag	Kibocsátási határértékek (mg/Nm <sup>3</sup> )*	Vonatkoztatási oxigéntartalom (%)
P2, P4	53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklet 2. pont F oszlop	SO <sub>2</sub>	35	3
		NO <sub>x</sub>	250	
		Szilárd anyag	5	
		CO	100	
		CO <sub>2</sub>	-	

\*A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

#### 4. A létesítés során betartandó előírások:

##### 4.1. Betartandó műszaki előírások:

- 4.1.1. A pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések létesítését követően a próbaüzem ideje alatt meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.
- 4.1.2. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről. A próbaüzem ideje alatti meghibásodás esetén a tevékenységet a hiba kijavításáig fel kell függeszteni.
- 4.1.3. A próbaüzem ideje alatt tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 4.1.4. A telephely üzemeltetője az illékony szerves vegyületek felhasználásával járó tevékenységet – ha ez műszakilag és gazdaságilag megvalósítható – zárt körülmények között köteles végezni.

##### 4.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- 4.2.1. A Kormányhivatal a fent megnevezett helyhez kötött légszennyező pontforrások beindítását követő **legalább 1, de legfeljebb 6 hónap időtartamú próbaüzemet** ír elő a működési engedély feltételéül. A próbaüzemet annak megkezdése előtt **8 nappal be kell**

**jelenteni a Kormányhivatalhoz.**

- 4.2.2. **A pontforrást üzemeltetni** tárgyi engedély birtokában, kizárólag annak időbeli hatályán belül, legfeljebb a próbaüzem megkezdését követő **6 hónapig lehet.**
- 4.2.3. **A próbaüzem során a pontforrások légszennyező anyag kibocsátását a működés kezdetének időpontjától számított négy hónapon belül meg kell mérteni.** Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.
- 4.2.4. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőcsonk, valamint mérőállás elkészítéséről a létesítés során az üzemeltetőnek kell gondoskodnia, annak érdekében, hogy a mérőcsonk könnyű megközelíthetősége, valamint a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen. Az üzemeltető feladata az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása.
- 4.2.5. A tervezett festőberendezéshez kapcsolódó P1 és P3 jelű pontforrások esetében az időszakos mérés végzése esetén a mintavételt végző szervezetnek a mintavételi időt úgy kell megválasztani, hogy annak értékelhető időtartama legalább háromszor egy óra legyen. Az értékelhető időtartam alatt azt az üzemállapotot kell érteni, amely nem tartalmazza az indítási, a leállítási műveleteket és a karbantartásokat. Időszakos mérés végzése esetén a folyamatosan mért és regisztrált gázkomponenseknél a mérés értékelhető időtartamát órás szakaszokra kell felosztani és valamennyi, de legalább három szakasz mérési eredményeiből átlagértékeket képezni.
- 4.2.6. A tüzelőberendezések esetében az időszakos kibocsátásmérések eredményéből – ha az adatok rendelkezésre állnak –órás középértékeket, egyébként a mérési időszakra vonatkozó középértékeket kell képezni. A határértékeknek való megfelelés értékelésekor az átlagos kibocsátási értékek kiszámítása során az indítási (felfűtési) és a leállítási időszakokat figyelmen kívül kell hagyni.
- 4.2.7. A P2 és P4 jelű pontforrásokhoz kapcsolódó, kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és szilárd anyag mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható.
- 4.2.8. A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések próbaüzem alatti üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni, és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót az Ügyfél a P2 és P4 jelű pontforrások esetében 6 évig, a P1 és P3 jelű pontforrások esetében 5 évig köteles megőrizni.

Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a berendezések üzemidejét,
- üzemzavarokat, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
- kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,

- kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását, és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját.
- 4.2.9. Légszennyező forrás létesítése vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrások létesítéséhez kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása) esetén a jelen levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély módosítását kell kérni a Kormányhivataltól.
- 4.2.10. A próbaüzem lezárását követően a pontforrásokra vonatkozóan elektronikus úrlapon helyhez kötött légszennyező pontforrások **működési engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatal részére**, melyhez csatolni szükséges a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 5. mellékletében foglaltak alapján elkészített dokumentációt és a pontforrások méréséről készült mérési jegyzőkönyvet, továbbá levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell benyújtani a vonatkozó pontforrások tekintetében a Kormányhivatalhoz.

#### 4.3. Rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírások:

- 4.3.1. A létesítés során a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetve elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 4.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.
- 4.3.3. Ha a P2 és P4 jelű pontforrásokhoz kapcsolódó tüzelőberendezések nem megfelelő működése, vagy az azokhoz kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezések meghibásodása a kibocsátási határértékek túllépését okozhatja, az Ügyfél köteles a meghibásodás bekövetkezését követően legkésőbb 24 órán belül visszaállítani a normál üzemmenetet. A berendezések működését fel kell függeszteni, amennyiben a nem megfelelő működés a helyi levegőminőség jelentős romlásához vezet. A Kormányhivatalt a nem megfelelő működésről az esemény bekövetkezését követő nyolc órán belül tájékoztatni kell. Az esemény bekövetkezését tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.

#### 4.4. Hulladékgazdálkodási előírások:

- 4.4.1. A hulladékbirtokos a hulladékot hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatja át.
- 4.4.2. A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos kizárólag a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtheti.
- 4.4.3. Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben – hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni.
- 4.4.4. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.
- 4.4.5. A hulladék termelője, a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.

4.4.6. A hulladéktermelőnek az adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell teljesítenie, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja a veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot, nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.

## II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély **2025. szeptember 06. napjáig hatályos. Jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kizárólag a pontforrások létesítésére és a próbaüzem elvégzésére jogosít. A próbaüzemet követően a berendezések csak véglegessé vált levegőtisztaság-védelmi működési engedély birtokában üzemeltethetők.** Az engedély időbeli hatályának lejártá előtt levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt kell az Ügyfélnek kérnie a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem benyújtása nem hosszabbítja meg jelen engedély hatályát.

## III.

Az Ügyfél a kérelem elbírálásáért járó 128.000,- Ft (azaz százhuszonnyolcezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

## IV.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezetteként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

**A döntés indokolásának kivonata:**

A hatásterülettel érintett ingatlanok a benyújtott dokumentációban foglaltak alapján az alábbiak: Töltéstava 071/5-6; 0174/9-12; 0182/1-9; 0187/2; 0190; 0148/12-17; 0177/1-7; 0174/1-8; 0171/1-15; 0151/10-18; 0160/1-24; 0163; 0165; 0158; 0168; 2602-15, 1-88; 222-342; 2301-2426. hrsz.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és az Lvr. alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

**Pulai Judit**  
osztályvezető