



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02720-7/2025.

Ügyintéző: Németh Judit

dr. Jagadics Zoltán

Telefonszám: (96) 896-154

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi az AMAZONE Technology Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Úttörő u. 43.; KÜJ: 100199680; KSH szám: 10617418-2830-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a 9200 Mosonmagyaróvár, Úttörő utca 43. szám alatti telephelyen (KTJ: 100325774) lévő légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárást lezáró GY/40/02720-6/2025. számú határozatáról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal az AMAZONE Technology Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Úttörő u. 43.; KÜJ: 100199680; KSH szám: 10617418-2830-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) részére **engedélyezi** a 9200 Mosonmagyaróvár, Úttörő utca 43. szám alatti telephelyén (KTJ: 100325774, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrásainak üzemeltetését, és azokra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:

1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:

1.1. Ügyfél:

Név:	AMAZONE Technology Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe:	9200 Mosonmagyaróvár, Úttörő u. 43.
Statisztikai számjel:	10617418-2830-113-08
KÜJ:	100199680

1.2. Telephely:

Név:	Mezőgazdasági gépgyártó üzem
Cím:	9200 Mosonmagyaróvár, Úttörő utca 43.
KTJ:	100325774

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyezetvedelem@gyor.gov.hu – KRID: 444185390 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

2. A légszennyezést okozó technológiák megnevezése:

T1 Hőkezelés

T2 Felület bevonása oldószeres festékekkel

T4 Szárítás

3. A létesítmény, illetve technológiák légszennyező forrásai:

A T1 technológiához tartozó pontforrások:

P1 Kemence I.

P2 Kemence II.

P20 Rohde megeresztő kemence kürtő

P21 LBS1000 szemcseszóró kürtő

A T2 technológiához tartozó pontforrások:

P3 Szórófülke légelszívás I.

P5 Szikkasztó légelszívás

P11 Mártófestő kürtő

P15 festőkabin kürtő

P16 szikkasztó berendezés kürtő

P19 alsó szállítópálya aknaelszívó kürtő

A T4 technológiához tartozó pontforrások:

P7 Beégető légelszívás I.

P9 Beégető légelszívás II.

P17 szárító berendezés kürtő

P18 szárító berendezés léghevítő kürtő

4. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek:

*4.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források, és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a **4270914** azonosító számú LAIR: LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.*

*4.2. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt **19. verziószámú** táblázatban kerültek megállapításra.*

5. A Kormányhivatal előírásai:

5.1. Betartandó műszaki előírások:

- 5.1.1. A berendezések rendszeres karbantartását, és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
- 5.1.2. A technológiák szakszerű üzemeltetésével biztosítani kell a megállapított kibocsátási határértékek betartását, meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.
- 5.1.3. A pontforrások üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.1.4. A légszennyező források üzemeltetését az elérhető legjobb technológia alkalmazásával kell végezni.

- 5.1.5. Az Ügyfél köteles a részére megállapított levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni.
- 5.1.6. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztán tartásáról gondoskodni kell.
- 5.1.7. Az Ügyfél köteles az illékony szerves vegyületek (a továbbiakban: VOC) felhasználásával járó tevékenységet zárt körülmények között végezni.
- 5.1.8. Az indítási és leállási műveletek során az Ügyfél köteles minden alkalmas óvintézkedést megtenni a VOC-kibocsátás minimalizálása érdekében.

5.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- 5.2.1. Az Ügyfélnek a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszűnését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a Kormányhivatal részére be kell jelenteni a Kormányhivatal honlapján közzétett elektronikus űrlapon keresztül, és OKIRkapu szolgáltatáson keresztül az alapadatok változása tekintetében.
- 5.2.2. A pontforrások kibocsátását ötévente legalább egyszer meg kell mérteni. A soron következő mérések határideje a P3, P5, P7, P9, P11, P15, P16, P17, P18 és a P19 jelű pontforrások esetében legkésőbb 2030. április 01., a P1 és P2 jelű pontforrások esetében legkésőbb 2027. október 18., a P20 és P21 jelű pontforrások esetében legkésőbb 2029. április 16. A tervezett mérések időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell. A mérések elvégzését a méréseket követő 60 napon belül, a mért adatok alapján elkészített – a Kormányhivatalhoz e-Papír szolgáltatás keretében benyújtott – jegyzőkönyvvel kell igazolni. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Ügyfél feladata. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.
- 5.2.3. A P3, P5, P11, P15, P16, P19, P7, P9 és a P17 jelű pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mérésénél az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: VOC rendelet) 8. § (4) bekezdés b) pontjában és (5) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.
- 5.2.4. Amennyiben a P3, P5, P11, P15, P16, P19, P7, P9 és a P17 jelű pontforrásokon a szénben (C) kifejezett, összes VOC véggáz kibocsátás eléri az 1 kg/h, de nem haladja meg a 10 kg/h átlagos értéket, akkor évente egyszer időszakos méréssel kell vizsgálni a kibocsátását. Amennyiben meghaladja a 10 kg/h átlagos értéket, folyamatos, automatikus mérőberendezéssel kell vizsgálni a kibocsátást.
- 5.2.5. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani a tárgyévet követő év március 31. napjáig az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül, figyelembe véve az Országos Környezetvédelmi Információs

Rendszerben, a levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban, és a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat.

- 5.2.6. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért az Ügyfél a felelős.
- 5.2.7. A légszennyező pontforrások kibocsátásának éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell. A jelentésben a mért átlag koncentrációt száraz, normál állapotú (273 K hőmérsékletű; 101,3 kPa nyomású) füstgázra/véggázra kell megadni a mért oxigéntartalomra vonatkoztatva.
- 5.2.8. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást valamennyi, a határérték megállapításban szereplő légszennyező anyagra vonatkozóan meg kell tenni.
- 5.2.9. Minden év március 31-ig el kell készíteni az előző naptári évre a VOC rendelet 5. melléklete szerinti éves oldószermérleget. Az éves oldószermérleg adatait az éves levegőtisztaság-védelmi jelentés részeként be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.
- 5.2.10. A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni, és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni.
- Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:
- a technológiai berendezések üzemidejét,
 - felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
 - üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
 - kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
 - kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását, és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját.
- 5.2.11. Légszennyező forrás létesítése, vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alapnyilvántartásba be nem jelentett légszennyező anyagok kimérése, az alkalmazott technológia módosítása, vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén levegőtisztaság-védelmi létesítési majd működési engedély kiadását, vagy a meglévő engedély módosítását kell kérni a Kormányhivaltól.

5.3. Rendkívüli üzemi állapotra és üzemzavarokra vonatkozó előírások:

- 5.3.1. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 5.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély **2030. szeptember 12. napjáig hatályos.** Az engedély időbeli hatályának lejártá előtt az új levegőtisztaság-védelmi engedélyt az Ügyfélnek kell kérnie a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem benyújtása nem hosszabbítja meg az engedély hatályát.

III.

Tárgyi eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege 448.000,- Ft (azaz négyszáznegyvennyolcezer forint), melyet az Ügyfél megfizetett. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. A tárgyi eljárásban egyéb eljárási költség nem merült fel.

IV.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A levegőtisztaság-védelmi hatásterülettel érintett ingatlanok az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak: Mosonmagyaróvár 2786, 2816/3-4, 2820/2, 2824/54, 2826/34, 2826/16-17, 2826/24-25, 2826/10-14, 2828, 2774/1-3, 2775/1-3, 2776, 2777/1-3, 2779-2784, 2785/1-2, 2675/1-2, 2676/1, 2674/1, 2673/1-2, 2505-2518, 2501/13 hrsz.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető

Mellékletek: 19. verziószámú határérték táblázat

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100325774
A telephely megnevezése: Mezőgazdasági gépgyártó üzem
A telephely címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Úttörő utca 43.
KÜJ: 100199680
Ügyfél neve: AMAZONE Technology Kft.
Ügyfél cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Úttörő utca 43 (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 1000
A technológia megnevezése: Hőkezelés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P1	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P1	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P2	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P2	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P20	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P20	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P20	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P21	Általános:10 osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	Kemence I.
P2	Kemence II.
P20	Rohde megeresztő kemence kemence kürtő
P21	LBS1000 szemcseszóró kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2019.2	500.0 mg/m3	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2019.2	500.0 mg/m3	5	5
1O csoport	2019.2	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 214

A technológia megnevezése: Felület bevonása oldószeres festékekkel

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol)	163	P3	VOC egyéb anyag
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P3	VOC egyéb anyag
Aceton	312	P3	VOC egyéb anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P3	VOC egyéb anyag
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P3	VOC egyéb anyag
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P3	VOC egyéb anyag
Etil-alkohol / etanol /	301	P3	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P3	VOC egyéb anyag
Heptán	109	P3	VOC egyéb anyag
Hexán	105	P3	VOC egyéb anyag
Izo-butil-acetát	326	P3	Határértékkel nem szabályzott
Izo-propenil-benzol	630	P3	VOC egyéb anyag
Izo-propil-alkohol	307	P3	VOC egyéb anyag
Izo-propil-benzol / kumol; metil-etil-benzol /	165	P3	VOC egyéb anyag
Metil-acetát / ecetsav-metil-észter /	320	P3	VOC egyéb anyag
Metil-izobutil-keton / 4-metil-2-pentanon; izobutil-metil-keton /	316	P3	VOC egyéb anyag
Oktán	106	P3	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P3	VOC egyéb anyag
Pentán	104	P3	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P3	Határértékkel nem szabályzott

Szilárd anyag	7	P3	általános:1O osztály
Toluol	151	P3	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P3	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P3	VOC egyéb anyag
Ásványolaj gőzök	530	P3	Határértékkel nem szabályzott
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P5	VOC egyéb anyag
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P5	VOC egyéb anyag
Aceton	312	P5	VOC egyéb anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P5	VOC egyéb anyag
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P5	VOC egyéb anyag
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P5	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P5	VOC egyéb anyag
Heptán	109	P5	VOC egyéb anyag
Hexán	105	P5	VOC egyéb anyag
Izo-propenil-benzol	630	P5	VOC egyéb anyag
Izo-propil-alkohol	307	P5	VOC egyéb anyag
Metil-izobutil-keon / 4-metil-2-pentanon; izobutil-metil-keon /	316	P5	VOC egyéb anyag
Oktán	106	P5	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P5	VOC egyéb anyag
Pentán	104	P5	VOC egyéb anyag
Toluol	151	P5	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P5	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P5	VOC egyéb anyag
Ásványolaj gőzök	530	P5	Határértékkel nem szabályzott
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P11	VOC egyéb anyag
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P11	VOC egyéb anyag
Aceton	312	P11	VOC egyéb anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P11	VOC egyéb anyag
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P11	VOC egyéb anyag
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P11	VOC egyéb anyag
Etil-alkohol / etanol /	301	P11	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P11	VOC egyéb anyag
Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /	360	P11	VOC egyéb anyag
Heptán	109	P11	VOC egyéb anyag

Hexán	105	P11	VOC egyéb anyag
Izo-propil-benzol / kumol; metil-etil-benzol /	165	P11	VOC egyéb anyag
Metil-acetát / ecetsav-metil-észter /	320	P11	VOC egyéb anyag
Oktán	106	P11	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P11	VOC egyéb anyag
Pentán	104	P11	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P11	Határértékkel nem szabályzott
Toluol	151	P11	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol)	164	P11	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P11	VOC egyéb anyag
Ásványolaj gőzök	530	P11	Határértékkel nem szabályzott
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol)	163	P15	VOC egyéb anyag
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P15	VOC egyéb anyag
Aceton	312	P15	VOC egyéb anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P15	VOC egyéb anyag
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P15	VOC egyéb anyag
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P15	VOC egyéb anyag
Etil-alkohol / etanol /	301	P15	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P15	VOC egyéb anyag
Heptán	109	P15	VOC egyéb anyag
Hexán	105	P15	VOC egyéb anyag
Izo-propenil-benzol	630	P15	VOC egyéb anyag
Izo-propil-alkohol	307	P15	VOC egyéb anyag
Izo-propil-benzol / kumol; metil-etil-benzol /	165	P15	VOC egyéb anyag
Metil-acetát / ecetsav-metil-észter /	320	P15	VOC egyéb anyag
Metoxi-butil-(3)-acetát / 3-Metoxi-butil-acetát /	375	P15	VOC egyéb anyag
Oktán	106	P15	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P15	VOC egyéb anyag
Pentán	104	P15	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P15	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P15	általános:10 osztály
Toluol	151	P15	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol)	164	P15	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P15	VOC egyéb anyag

Ásványolaj gőzök	530	P15	Határértékkel nem szabályzott
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumulol)	163	P16	VOC egyéb anyag
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P16	VOC egyéb anyag
Aceton	312	P16	VOC egyéb anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P16	VOC egyéb anyag
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P16	VOC egyéb anyag
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P16	VOC egyéb anyag
Etil-alkohol / etanol /	301	P16	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P16	VOC egyéb anyag
Heptán	109	P16	VOC egyéb anyag
Hexán	105	P16	VOC egyéb anyag
Izo-propil-alkohol	307	P16	VOC egyéb anyag
Izo-propil-benzol / kumulol; metil-etil-benzol /	165	P16	VOC egyéb anyag
Metil-acetát / ecetsav-metil-észter /	320	P16	VOC egyéb anyag
Metil-izobutil-ke-ton / 4-metil-2-pentan-on; izobutil-metil-ke-ton /	316	P16	VOC egyéb anyag
Metoxi-butil-(3)-acetát / 3-Metoxi-butil-acetát /	375	P16	VOC egyéb anyag
Oktán	106	P16	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P16	VOC egyéb anyag
Pentán	104	P16	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P16	Határértékkel nem szabályzott
Toluol	151	P16	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumulol)	164	P16	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P16	VOC egyéb anyag
Ásványolaj gőzök	530	P16	Határértékkel nem szabályzott
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumulol)	163	P19	VOC egyéb anyag
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P19	VOC egyéb anyag
Aceton	312	P19	VOC egyéb anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P19	VOC egyéb anyag
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P19	VOC egyéb anyag
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P19	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P19	VOC egyéb anyag
Heptán	109	P19	VOC egyéb anyag
Hexán	105	P19	VOC egyéb anyag
Izo-propil-alkohol	307	P19	VOC egyéb anyag

Metil-acetát / ecetsav-metil-észter /	320	P19	VOC egyéb anyag
Metoxi-butil-(3)-acetát / 3-Metoxi-butil-acetát /	375	P19	VOC egyéb anyag
Oktán	106	P19	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P19	VOC egyéb anyag
Pentán	104	P19	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P19	Határértékkel nem szabályzott
Toluol	151	P19	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P19	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P19	VOC egyéb anyag
Ásványolaj gőzök	530	P19	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3	Szórófülke légelszívás I.
P5	Szikkasztó légelszívás
P11	Mártófestő kürtő
P15	festőkabin kürtő
P16	szikkasztó berendezés kürtő
P19	alsó szállítópálya aknaelszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
10 csoport	2019.2	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-
VOC diffúz kibocsátás	2007.1	0.2 * oldószer bevitel	-	-
VOC véggázban összes VOC anyag	2024.2	100.0 mgC/ Nm ³ véggáz	-	-

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	214
A technológia megnevezése:	Szárítás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P7	VOC egyéb anyag
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P7	VOC egyéb anyag
Aceton	312	P7	VOC egyéb anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P7	VOC egyéb anyag
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P7	VOC egyéb anyag
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P7	VOC egyéb anyag
Etil-alkohol / etanol /	301	P7	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P7	VOC egyéb anyag
Izo-propenil-benzol	630	P7	VOC egyéb anyag
Izo-propil-benzol / kumul; metil-etil-benzol /	165	P7	VOC egyéb anyag
Metil-acetát / ecetsav-metil-észter /	320	P7	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P7	Határértékkel nem szabályzott
Toluol	151	P7	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P7	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P7	VOC egyéb anyag
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P9	VOC egyéb anyag
Aceton	312	P9	VOC egyéb anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P9	VOC egyéb anyag
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P9	VOC egyéb anyag
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P9	VOC egyéb anyag
Etil-alkohol / etanol /	301	P9	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P9	VOC egyéb anyag
Heptán	109	P9	VOC egyéb anyag
Hexán	105	P9	VOC egyéb anyag
Metil-acetát / ecetsav-metil-észter /	320	P9	VOC egyéb anyag
Oktán	106	P9	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P9	VOC egyéb anyag
Pentán	104	P9	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P9	Határértékkel nem szabályzott

Toluol	151	P9	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumulol)	164	P9	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P9	VOC egyéb anyag
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumulol)	163	P17	VOC egyéb anyag
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P17	VOC egyéb anyag
Aceton	312	P17	VOC egyéb anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P17	VOC egyéb anyag
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P17	VOC egyéb anyag
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P17	VOC egyéb anyag
Etil-alkohol / etanol /	301	P17	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P17	VOC egyéb anyag
Heptán	109	P17	VOC egyéb anyag
Hexán	105	P17	VOC egyéb anyag
Izo-propil-alkohol	307	P17	VOC egyéb anyag
Izo-propil-benzol / kumulol; metil-etil-benzol /	165	P17	VOC egyéb anyag
Metil-acetát / ecetsav-metil-észter /	320	P17	VOC egyéb anyag
Metil-izobutil-kezon / 4-metil-2-pentanon; izobutil-metil-kezon /	316	P17	VOC egyéb anyag
Metoxi-butil-(3)-acetát / 3-Metoxi-butil-acetát /	375	P17	VOC egyéb anyag
Oktán	106	P17	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P17	VOC egyéb anyag
Pentán	104	P17	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P17	Határértékkel nem szabályzott
Toluol	151	P17	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumulol)	164	P17	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P17	VOC egyéb anyag
Ásványolaj gőzök	530	P17	Határértékkel nem szabályzott
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P18	Altalanos: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P18	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P18	Altalanos: anyagra

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P7	Beégető légheszívás I.
P9	Beégető légheszívás II.
P17	szárító berendezés kültő
P18	szárító berendezés léghevítő kültő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2019.2	500.0 mg/m3	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2019.2	500.0 mg/m3	5	5
VOC diffúz kibocsátás	2019.2	0.2 * oldószer bevitel	-	-
VOC véggázban összes VOC anyag	2024.2	100.0 mgC/ Nm3 véggáz	-	-

Megjegyzés

