



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02459-42/2025.

Ügyintéző: dr. Karácsony Edina, Rónaszéki
Katalin, Pálya István, Jádi Kitti, Dobos Zoltán,
Kő Virág, Antal László, Ács Roland, dr. Tamás
Violetta, Pokker Daniella, Stofa Krisztián, Bősze
Balázs

Telefonszám: (96) 896-135

Tárgy: RSD Projekt Kft 9444 Fertőszentmiklós 0166/1-4. hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

K Ö Z L E M É N Y

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - közhírré teszi az **RSD Projekt Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2234 Maglód, Perczel Mór utca 31., a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, 9444 Fertőszentmiklós 0166/1-4. hrsz. alatti telephelyen tervezett **nem veszélyes hulladék hasznosítására** vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró **GY/40/02459-41/2025. számú** elsőfokú határozatáról készült közleményt.

A levegővédelmi hatásterület által érintett ingatlanok az alábbiak:

Fertőszentmiklós: 0153, 0154/2, 0150, 0132, 0131, 0152, 0130, 0154/1, 0155/1, 0155/2, 0125, 0123, 0122, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0162, 0164/9, 0164/10, 0164/8, 0164/7, 0164/6, 0164/5, 0164/4, 0164/2, 0166/4, 0166/3, 0166/2, 0167, 0165, 0168/1, 0168/2 hrsz.

Csapolod: 0209/3, 0211, 0213/4, 0213/3, 0213/5, 0213/6, 0213/7, 0213/13, 0213/12, 0213/11, 0213/10, 0231/9, 0213/8, 0213/1, 0212, 0214, 0201, 0216/1, 0218, 0217/2, 0217/1, 0199, 0225, 0224/2, 0220/4, 0220/3, 0220/2, 0220/1, 0221, 0222/1, 0229, 0222/2, 0223, 0229, 0228, 0227/1, 0227/2, 0225, 0199, 0224/1, 0224/2, 0186/1 hrsz.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyeztvedelem@gyor.gov.hu - KRID: 444185390 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

I.

A Kormányhivatal az **RSD Projekt Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2234 Maglód, Perczel Mór utca 31., a továbbiakban: Ügyfél) által kérelmezett, a 9444 Fertőszentmiklós 0166/1-4. hrsz. lévő telephelyen (a továbbiakban: telephely) tervezett nem veszélyes hulladék-hasznosító telepre (10 tonna/nap kapacitástól) vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást

I e z á r j a é s m e g á l l a p í t j a

a következőket:

II.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Kormányhivatal elfogadja, miután a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges és a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

III.

1. Az Ügyfél adatai:

Ügyfél neve:	RSD Projekt Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	2234 Maglód, Perczel Mór utca 31.
Cégjegyzékszám:	13-09-140538
KSH szám:	22945521-4677-113-13
Adószám:	22945521-2-13
KÜJ:	102976283

2. A telephely és a vizsgált tevékenység adatai:

Telephely neve:	Csikólegelő-komposztáló telep
KTJ:	102977096
Létesítmény KTJ:	102755601
Elhelyezkedése:	9444 Fertőszentmiklós, 0166/1-4 hrsz.
Terület:	343 040 m ²
EOV koordinátái:	X: 246457, Y: 489876 (súlyponti)
Tulajdonos:	Silica Mineral Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Használati jogcíme:	Bérlés
Rendezési terv szerinti besorolása:	Kb – Különleges terület – bánya

2.1. A telephely főbb létesítményei:

A telephely körbekerített, sorompóval zárt. Kültéri, beltéri világítás kialakítása megtörtént. A komposztálási folyamathoz szükséges időjárási adatok detektálásához időjárás állomást létesült. A biztonsági rendszer megerősítésére kamerarendszer működik. Az anyagáramok mennyiségi nyilvántartásához hídmérleg áll rendelkezésre. A dolgozók szociális igényeinek kielégítésére mobil konténerépület van kialakítva. A területen vezetékes ivóvíz hálózat nincs kiépítve. A szociális vízigény fűtő kútból biztosított. A munkavállalók ivóvíz igényét palackos vízzel elégítik ki. A szennyvizet zárt tárolóban gyűjtik, ürítését megfelelő engedélyekkel rendelkező vállalkozó végzi. A munkagépek karbantartása és tisztítása szakszervizben, illetve mosóban történik. A villamos hálózat kiépítéséig az elektromos eszközök energiaellátását aggregátorral valósítják meg. Az üzemanyag utántöltése mobil töltőállomás segítségével és felfogó tálca alkalmazása mellett történik. A telephely talajvízre gyakorolt

hatásának figyelésére 2 db monitoring kút áll rendelkezésre. A komposztáló telep, valamint a szerves anyagok újrahasználatra való előkészítési terület vízzáró felületén kívül eső területre hulló csapadékvíz a területen elszikkad, vagy a tűzvíz tárolóban gyűlik össze.

A komposztáló telep területi egységei:

- Előkezelő tér (betonozott): 200 m²
- Komposztáló tér (betonozott): 900 m² (3 db 8 x 30 m prizma felépítését teszi lehetővé)
- Utókezelő tér (betonozott): 2140 m²
- Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítés területe: 5000 m² 4*25 cm vastag 10⁻⁹ m/s vízáteresztő képességű agyagréteggel kialakított vízzáró terület, kazetták formájában.

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer:

A komposztáló telep, valamint a szerves anyagok újrahasználatra való előkészítési terület felületére hulló, a hulladékkal, valamint a kezelt anyaggal (komposzt, talajkondicionáló készítmény) érintkező csapadékvizeket csurgalékvízként kezelik. A komposztáló telep lejtése a keletkező vizeket ágyazott mederlappal burkolt árkon keresztül vezetik el a csurgalékvíz hordalékfogó aknába. Innen zárt 15 m³-es tárolóba (acéltartály) csatorna vezeti be az összegyűlt csurgalékvizet. A szerves anyag újrahasználatra való előkészítés területének jelenleg 5000 köbméteres 4*25 cm vastag 10-9 m/s vízáteresztő képességű agyagréteggel kialakított vízzáró terület lett kialakítva kazetták formájában, melynek vízelvezetése a csurgalékvíz tároló tartályban gyűlik össze. A csurgalékvizet a tárolóból a komposzt prizmáig nyomócső vezeti vissza, amely locsolócsappal van ellátva. Nedves időszakban, amikor nincs szükség a csurgalékvíz visszalocsolására a tároló ürítését és a csurgalékvíz elszállítását engedéllyel rendelkező vállalkozó végzi a telítődés ütemétől függően.

Tűzvíz tározó medence:

A tűzvíz ellátására tűzoltóvíz tározót alakítottak ki, melyet tartálykocsiból töltenek fel, illetve a csapadékvíz gyűlik benne össze.

3. A tervezett tevékenységek bemutatása:

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. sz. melléklet 107. a) pontjának „Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep a) 10 tonna/nap kapacitástól” hatálya alá tartozik.

A tervezett tevékenység kezelési kódjai és megnevezése:

Nem veszélyes hulladék hasznosítása: **R3a** - Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése és hasznosítása.

Nem veszélyes hulladék hasznosítása: **R1b** - Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel.

Nem veszélyes hulladék hasznosítása: **R3c** – Komposztálás.

A kapcsolódó tevékenységek megnevezése:

- Nem veszélyes hulladék gyűjtése: G0001
- Nem veszélyes hulladék előkezelése: E 01-02 biológiai bontás, E 02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E 02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E 02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), E02 – 13 szítálás, rostálás

A tevékenység volumene:

Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése és hasznosítása és olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel (**R1b és R3a**) összesen: **40 000 t/év**. Biológiailag bontható szerves hulladék komposztálása (**R3c**): **40 000 t/év**.

A szerves anyagok újrahasználatra való előkészítési és hasznosítási technológia (R3a) főbb lépései:

- Hulladék gyűjtése, átmeneti tárolása
- Újrahasználatra való előkészítés: belső szállítás, áthalmazás, hulladék előkezelése, osztályozása (válogatás, rostálás), depó képzés
- Minősítés
- Termék előállítás (beépítés-rekultiváció), értékesítés

Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel technológia (R1b) főbb lépései:

- Hulladék gyűjtése, átmeneti tárolása
- Újrahasználatra való előkészítés: belső szállítás, áthalmazás, hulladék aprítás, szükség esetén osztályozása (válogatás, rostálás), depó képzés
- Minősítés
- Termék előállítás, értékesítés

A komposztálási technológia (R3c) főbb lépései:

- Hulladék, átmeneti tárolása
- Hulladék előkezelése: válogatás, aprítás (igény esetén), homogenizálás
- Komposztálás: prizmák kialakítása az érlelő téren, hőmérő szondák behelyezése, prizmák letakarása, levegőztetés, érlelés, prizmák lebontása
- Utóérlelés, utókezelés: utóérlelés
- Rekultivációs keverék előállítása: humusz szállítás, keverék előállítás

Szerves anyag hasznosítás (R3a és R1b):

A szerves anyag hasznosítása során három féle termék előállítása tervezett:

- talajkondicionáló készítmény 19 03 05 és 19 05 03 azonosító kódú hulladékokból (R3a),
- mulcs termék 02 01 03; 02 01 07; 03 01 01; 03 01 05; 20 01 38 és 20 02 01 azonosító kódú fa hulladékokból (R3a),
- tüzelőanyag 02 01 03; 02 01 07; 03 01 01; 03 01 05; 20 01 38 és 20 02 01 azonosító kódú fa hulladékokból (R1b).

Az R3a és R1b hasznosítást megelőzően a hulladék gyűjtése, átmeneti tárolása az agyagréteggel kialakított hulladéktároló helyen:

A hulladék átvétele a telephelyen történik. Az Ügyfél a hulladék átvételére szerződést köt a termelővel, egyéb hulladékgazdálkodási szervezettel. A beszállított hulladékot az 5000 m²-es*4*25 cm vastag 10-9 m/s vízáteresztő képességű agyagréteggel kialakított hulladéktároló helyre szállítják, osztályozásig ömlesztve itt tárolják termék alapanyagokként elkülönítve. A hulladék átvételekor minden tehergépjármű számítógépes nyilvántartásba kerül, melyet naprakészen vezetnek. A beszállítás során szemrevételezéssel ellenőrzésre kerül a beszállított hulladék megfelelősége. Amennyiben a hulladék nem megfelelő, abban az esetben az Ügyfél az átvételt megtagadja.

Talaj kondicionáló készítmény előállítása:

Az átvételre kerülő hulladékból beszállítása után a belekeveredett egyéb hulladékok, idegen anyagok

kiválogatásra kerülnek. Az előkezelés során a homlokrakodó segítségével az osztályozó gépbe adagolják, ahol igény szerint osztályozzák. Az előkészítés befejeztével teljesen kész talaj kondicionáló anyag keletkezik, amelyet termék tároló kazettába helyeznek minősítés céljára.

Hulladékstátusz megszűnése (talaj kondicionáló készítmény):

A kezelt hulladékból készült terméket talajkondicionáló készítményként kívánják minősíteni, forgalomba hozni. A kezelt nem veszélyes hulladékot 5000 m³-enként az Ügyfél, akkreditált laboratóriummal bevizsgálhatja és csak a jogszabályi határértékeknek való megfelelést követően minősíti termékké. A komposztot a hatályos jogszabály alapján kívánják minősíteni, forgalomba hozni, illetve rekultivációs keveréket állítanak elő humusz bekeverésével, majd a telephelyen lévő bánya rekultiválásához kívánják felhasználni. A terméket az Ügyfél az MSZ EN ISO 9001: 2009 előírásai szerint tanúsított minőségirányítási rendszer működtetése mellett állítja elő.

Értékesítés (talaj kondicionáló készítmény):

A minősített talajkondicionáló anyagot rakodógéppel közvetlenül szállítójárműre rakják, vagy készletezik. A talajkondicionáló anyagból minősítés után rekultivációs keveréket állítanak elő humusz bekeverésével, majd a telephelyen lévő bánya rekultiválásához kívánják felhasználni, illetve értékesíteni. Az értékesítésre kerülő anyag számlázása a telephely hídmérlegének mérlegelési adatai alapján tervezett.

Mulcs előállítása:

Az átvételre és kezelésre kerülő fa hulladékok esetében az aprítást igénylő fahulladékokat megfelelő méretűre (minimálisan 300 mm) kell felaprítani. Ehhez a művelethez homlokrakodót, valamint mobil aprítógépet használnak. Ezen hasznosítási technológia célja a beérkező fa hulladékból, fa apríték – mulcs – mint késztermék előállítása és termékként történő értékesítése. Ennél a kezelési folyamatnál is megfelelő méretűre (kb. 5-8 cm) kell aprítani a különböző fa hulladékokat. Az apríték 100 %- ban fából készül így környezet barát.

Hulladékstátusz megszűnése (mulcs):

A mulcs minősítése a 2008/98/EK irányelv követelményei, valamint a 2012. évi CLXXXV törvény II. fejezet 9-10. §-ában szabályozott hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek alapján történik.

Értékesítés (mulcs):

Aprítást követően létrejött fa apríték értékesítése a piaci igényekhez igazodva többféleképpen lehetséges.

Tüzelőanyag előállítása:

A tüzelőanyagként történő hasznosítási folyamat során is a fa hulladékokat megfelelő méretűre (2-8 cm) kell felaprítani. Ehhez a művelethez szintén homlokrakodót, valamint mobil aprítógépet használnak. A megfelelő frakció előállításhoz további szitálás, rostálás is történhet.

Hulladékstátusz megszűnése (tüzelőanyag):

A hasznosítás során létrejött anyagok, termékek tekintetében az alábbi minősítési eljárás történik: Alkalmazandó szabványok: MSZ EN ISO 21640:2021 – Szilárd hasznosított tüzelőanyagokra vonatkozó előírások és osztályok. MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 – a termék megfelelés tanúsítási rendszere.

Értékesítés (tűzelőanyag):

A kezelés végén az apríték (tűzelőanyag) elkülönítetten átmeneti deponálásra, majd értékesítésre kerül.

Az R3a és R1b hasznosítás szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

- szállítás - beérkeztetés, amely során mérlegelés, hulladék ellenőrzés,
- válogatás, rostálás, aprítás,
- hulladékkörből való kivezetés vizsgálatokkal.

A hulladék hasznosítási folyamat során adalékanyag hozzáadás nem történik.

Az R3c Komposztálást megelőzően a hulladék gyűjtése, átmeneti tárolása vízzáró betonnal ellátott hulladékkezelő téren:

A hulladék átvétele a telephelyen történik. Az Ügyfél a hulladék átvételére szerződést köt a termelővel, egyéb hulladékgazdálkodási szervezettel. A beszállított hulladékot az előkezelő térre szállítják, a kezelés megkezdéséig ömlesztve, ideiglenesen itt tárolják. A hulladék átvételkor minden tehergépjármű számítógépes nyilvántartásba kerül, melyet naprakészen vezetnek. A beszállítás során szemrevételezéssel ellenőrzésre kerül a beszállított hulladék megfelelősége. Amennyiben a hulladék nem megfelelő, abban az esetben az engedélyes az átvételt megtagadja.

Komposzt előállítás:

Az beszállítást követően az előkezelő téren történik az egyéb hulladékok, idegen anyagok kiválogatása, zöldhulladékok aprítása, valamint a különböző biohulladékok keverése, a segédanyagok hozzáadása, homogenizálása. Az eredményes komposztáláshoz biztosítani kell a mikrobiológiai folyamatok beindulásához szükséges megfelelő tápanyag-összetételt, C/N-arányt. Az aprítást igénylő zöldhulladékot a prizma felrakása előtt a megfelelő méretűre (5-8 cm) felaprítják. Az aprítás késes aprítógép segítségével, a homogén keverék készítése pedig homlokrakodóval történik, melynek során a különböző nyersanyagokat egymás fölé kell teríteni több rétegben, ügyelve a keverék megfelelő nedvességtartalmának kialakítására. Az anyagmozgatást szükség esetén forgókotró és homlokrakodó gép végzi. A hulladék a telepre történő beérkezése után az előkezelő téren csak az aprítás megkezdéséig, illetve a keverék összeállításáig, homogenizálásáig kerül tárolásra, majd a komposztáló téren kerül elhelyezésre.

A komposztáló téren az aprított, bekevert, homogenizált hulladékot homlokrakodó segítségével prizmákba rendezik a levegőztető csatornák fölé és szabályozott, intenzív gyorsérlelési komposztálási technológia alkalmazásával hasznosításra kerülnek. A prizmák felrakása után a levegőztetés irányításához és az érési folyamatok ellenőrzéséhez szükséges hőmérséklet mérő szondákat helyeznek el. A prizmákban a szondák helyzetét az érés folyamán bekövetkező térfogatcsökkenés miatt rendszeresen ellenőrzik. A felrakott és szondával ellátott prizmákat háromrétegű prizmatakaróval fedik le, amit a térfogatcsökkenés miatt időnként után feszítenek, a rögzítéseket megigazítják. Az érés során a hőmérsékleti határértékek alapján nyomó rendszerű levegőztetést alkalmaznak, amely a környező levegőt beszívja, majd az érő anyag alatt elhelyezett levegőztető onfloor perforált csöveken át a prizmába fújja. A prizmák nedvességtartalmának szabályozását és átforgatását az intenzív érési szakasz során nem végzik. Az intenzív érési szakasz során a prizmák térfogata mintegy 40 %-kal csökken, ami elsősorban a hulladék tömegből kijutó csurgalékvíz során távozik, amely zárt tárolóban került gyűjtésre. A komposztáló téren az aktívan levegőztetett prizmák kb. 14-20 napot (minimum 14 napot) töltenek. A cél, hogy a lebontási szakasz végbe menjen és a higienizáció megtörténjen. Ezt az időtartamot befolyásolja a beérkező anyagminőség, a levegő hőmérséklete, valamint az időjárási körülmények. Az eredményes komposztáláshoz biztosítani kell a

mikrobiológiai folyamat beindulásához szükséges megfelelő tápanyag-összetételt, ami főként a C/N-arány beállításában nyilvánul meg. Az optimális C/N-arány 30:1-hez. Az ideális nedvességtartalom alsó határa 30-40 m/m%, felső határa 60-65 m/m %. A nyári időszakban a komposztáláshoz szükséges nedvességtartalmat a csurgalékvíz vissza- locsolásával kívánják biztosítani. Minden komposztálandó prizmat prizmatörzskönyvvvel látnak el, melynek célja, hogy információkat szolgáltatson a hasznosítási folyamatról - így különösen a komposztálandó hulladékok, segédanyagok fajtáiról, összetételéről, eredetéről, mennyiségéről, az előkezelési műveletekről a felrakás időpontjáról, az érés folyamatáról (hőmérséklet, nedvességtartalom stb.), annak időtartamáról, a prizma bontás időpontjáról stb. Minden prizmával kapcsolatos adatot, változást rögzítenek a számítógépen - beleértve a laborvizsgálati eredményeket is.

Utóérlelés, utókezelés:

Az intenzív érési szakasz után a komposzt az utóérlelő térre kerül, ahol további 1 hónap utóérlelés történik. A komposzt utóérlelése nem levegőztetett, nyitott rendszerben történik. Az utóérlelés előtt ismételt ellenőrzik a komposzt nedvességtartalmát. Ebben a szakaszban a hőmérséklet szűrőpróba szerűen ellenőrzik. Az utóérlelés befejeztével teljesen kész, érett komposzt keletkezik, amelyből a nagyobb méretű idegen anyagot kiválogatják, majd a komposztot rostálják. A rostán fennmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabokat újra felhasználják oltó- és mátrixanyagként újra visszakeverik a komposztálandó hulladékhhoz. Az utókezelő téren történik az akkreditált mintavétel, valamint a rekultivációs keverék előállítás, humusz hozzáadásával. A humusz a rekultivációs terület keleti, illetve déli határán található humuszdépókból kerül átszállításra az utókezelő térre.

Hulladékstátusz megszűnése (komposzt):

A terméket az engedélyes az MSZ EN ISO 9001: 2009 előírásai szerint tanúsított minőségirányítási rendszer működtetése mellett állítja elő. A kezelt nem veszélyes hulladékot prizmákként az engedélyes, akkreditált laboratóriummal bevizsgálhatja és csak a megfelelő határértékeknek való megfelelést követően minősíti terméké. A komposztot a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet előírásai alapján kívánják minősíteni, forgalomba hozni, illetve rekultivációs keveréket állítanak elő humusz bekeverésével, majd a telephelyen lévő bánya rekultiválásához kívánják felhasználni.

19 05 03 azonosító kódú hulladék hasznosítása:

A beérkező 19 05 03 azonosító kódú hulladékot az R3c kezelési területen veszik át. A hulladékot a többi komposztálásra átvett anyagtól elkülönített prizmákba rendezik, külön prizma azonosító számmal látják el. Az érlelőtéren forgatással levegőztetve érlelik, míg az aerob biológiai bomlási átalakulási folyamatok az anyagban lezajlanak, ezzel teljesítve a stabilizálási kísérleti folyamatot. A termikus mérés adatai alapján határozzák meg az érési folyamatot. A csökkenő hőmérséklet tartományban az utóérlelő betonfelület részre helyezzzük az anyagot és III. -as kategóriájú komposzt paraméterek vizsgálatának megfelelő módon, akkreditált mintavétel és vizsgálatot követően történik az anyag minősítése.

Amennyiben az anyag teljesíti a vonatkozó jogszabályi előírásokat kivezetésre kerül a hulladékközből.

Nem megfelelés esetén:

- Amennyiben az anyag érettsége és kioldódási paraméterei megfelelőek, azonban további mechanikai elválasztás (rostálási művelet) szükséges, ezt továbbra is az R3c területen

végzik.

- Amennyiben analitikai paraméterekben van eltérés oltóanyag (korábbi I. -es kategóriájú komposztált anyagból rostált maradék és 03 03 10-11 anyag) hozzákeverését követően ismételten visszavezetésre kerül az érlelő térre, ahol újbóli stabilizálási és rostálási folyamatot hajtanak végre.

A keletkezett kirostált anyagokból mintavételre kerül sor és az osztályozási maradék anyag 19 12 12 azonosító kódon megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére lesz átadva. A keletkezett III. -as kategóriájú komposztot elkülönítve kezelik az R3c területen gyártott I. - kategóriájú komposztól és kizárólag rekultivációs adalékanyagnak lesz felhasználva.

19 05 03 azonosító kódú hulladék hasznosítása hulladéklerakó napi takaróanyagaként:

Igény mutatkozik hulladéklerakó napi takarásához hasznosítható anyagok előállítására, ezért amennyiben az anyag érettsége és kioldódási paraméterei megfelelőek a nagyobb szemcseméretet is tartalmazó a kész terméket csak és kizárólag hulladéklerakók részére értékesíteni kívánják hulladéklerakó napi takaróanyag termékként.

Depónia műveléshez felhasználható:

- napi és szakaszszáró rétegek kialakítása
- technológiai út kialakítása
- rézsűk és támasztótöltés kialakítása, építése

Az R3c hasznosítás szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

- szállítás - beérkeztetés, amely során mérlegelés, hulladék ellenőrzés,
- beérkező hulladék válogatása, homogenizálása (megfelelő arány elérése),
- rostálás, aprítás,
- komposztálási folyamat (hőmérséklet mérés),
- hulladékkörből való kivezetés vizsgálatokkal.

A telephelyen R1b kezelési kódon hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség tonna/év
02 01 07	Erdőgazdálkodás hulladéka	12 000
03 01 01	Fakéreg és parafa hulladék	12 000
03 01 05	Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	12 000
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	12 000
Összesen:		12.000

A telephelyen R3a kezelési kódon hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mulcs tonna/év	Talaj kondicionáló készítmény tonna/év	Talajtakaró anyag tonna/év
02 01 03	Hulladékká vált növényi	12 000		

	szövetek			
02 01 07	Erdőgazdálkodás hulladéka	12 000		
03 01 01	Fakéreg és parafa hulladék	12 000		
03 01 05	Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	12 000		
19 03 05	Stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től		28.000	28.000
19 05 03	Előírástól eltérő minőségű komposzt		28.000	28.000
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	12 000		
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	12 000		
Összesen:				28.000

A 19 03 05 stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től illetve a 19 05 03 előírástól eltérő minőségi komposzt hulladékok az Ügyfél EKH engedélyében jelenleg nem szerepelnek.

A telephelyen R3c kezelési kódon hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség tonna/év
02 01 03	Hulladékká vált növényi szövetek	12 000
02 01 07	Erdőgazdálkodás hulladéka	12 000
03 01 01	Fakéreg és parafa hulladék	12 000
03 01 05	Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	12 000
03 03 09	Hulladék mésziszap	28 000
03 03 10	Mechanikai elválasztásból származó szálaradék, szál-, töltőanyag – és fedőanyag-iszap	
03 03 11	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezelésből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től	
19 05 03	Előírástól eltérő minőségű komposzt	28 000
19 06 06	Állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag	28 000
19 08 05	Települési szennyvíz tisztításból származó iszap	28 000
19 08 12	Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik 19 08 11-től	
19 08 14	Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	

20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	12 000
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	12 000
Iszap hulladék összesen:		28 000
Szilárd hulladék összesen:		12 000
Összesen:		40 000

A 19 06 06 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag az Ügyfél EKH engedélyében jelenleg nem szerepel.

3.6. A telepítés és a működés/használat megkezdésének várható időpontja és időtartama

A nem veszélyes hulladékok hasznosítását az Ügyfél a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően, azonnal szeretné megkezdeni. A telephelyet a megrendelések függvényében a kapacitáshoz igazítva éves szinten ~250 nap kívánják üzemeltetni.

3.7. A telephelyen rendelkezésre álló tárgyi eszközök:

- Aprítógép; kapacitás: >500 t/nap (bérelt)
- 2 db homlokrakodó; kapacitás: >500 t/nap (bérelt)
- Mobil osztályozó berendezés; kapacitás: >500 t/nap (bérelt)
- Hidmérleg
- Szemipermeábilis membrántakaró: háromrétegű membrántakaróval a prizmák lefedése történik.
- Levegőztető egység: levegőztető állomásból (ventilátor, elektronika) és levegőztető csövekből áll.
- Irányítástechnika: 1 db számítógép adatgyűjtő mérőállomás hőmérsékletmérő szonda adatátvivő kábelek

IV.

Az engedélyezési eljárás menete:

Jelen határozat a vizsgált tevékenység folytatásához szükséges – külön jogszabály alapján kiadandó – engedélyek megszerzése alól nem mentesít. A tervezett hasznosítási tevékenység kizárólag a Kormányhivatal által kiadott véglegessé vált **egységes környezethasználati engedély birtokában, annak módosítását követően végezhető.**

V.

Az eljárásban kijelölt szakhatóságként közreműködő Kapuvár Város Önkormányzatának Jegyzője ÉH/75-3/2025. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Perképviselési és Felügyeleti Osztály GY/28/00564-2/2025. iktatószámú végzése alapján a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya hivatkozott számú megkeresésére az RSD Project Szolgáltató Kft. (székhely: 2234 Maglód, Perczel Mór utca 31.) kérelmére indult, a Fertőszentmiklós 0166/1-0116/4 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában a kérelemhez csatolt tervdokumentáció alapján a szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 250.000,- Ft, (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

VII.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Pa-pír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés 5000 Ft-os illetékét a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

A döntés indokolásának kivonata:

A Kormányhivatal a megállapított tényállás, a szakhatósági állásfoglalás, a szakkérdés tárgyában adott szakvélemények, valamint a megkeresésre adott nyilatkozat alapján a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjának megfelelően jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.

Közzététel napja: elektronikus időbélyegző szerinti nap

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint,

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető h.

Kapja:

1. Informatika
2. Fertőszentmiklós Község Önkormányzat Jegyzője
3. Csapod Község Önkormányzatának Jegyzője