



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/03028-9/2025

Ügyintéző: Horváth Ágnes

dr. Jagadics Zoltán

Telefonszám: (96) 896-175

Tárgy: Fliegl Abda Gépgyártó Kft. 9151 Abda, Pillingerpuszta 941 hrsz. alatti telephely levegőtisztaság-védelmi engedélye

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - közhírré teszi a Fliegl Abda Gépgyártó Kft. (székhely: 9151 Abda, Pillinger Puszta; KÜJ: 100174735; KSH szám: 11126191-2830-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a 9151 Abda, Pillingerpuszta 941 hrsz. alatti telephelyén (KTJ:100450593, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárást lezáró GY/40/03028-8/2025. számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál tekinthető meg.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a Fliegl Abda Gépgyártó Kft. (székhely: 9151 Abda, Pillinger Puszta; KÜJ: 100174735; KSH szám: 11126191-2830-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére engedélyezi a 9151 Abda, Pillingerpuszta 941 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 100450593, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrások üzemeltetését, és azokra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:

1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:

1.1. Ügyfél:

Név:	FLIEGL ABDA Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe:	9151 Abda, Pillingerpuszta, 941 hrsz.
Statisztikai számjel:	11126191-2830-113-08.
KÜJ azonosító:	100174735

1.2. Telephely:

Név: Gépgyártó telephely
Cím: 9151 Abda, Pillingerpuszta, 941 hrsz.
KTJ azonosító: 100450593

II.

2. A légszennyezést okozó technológiák megnevezése:

- T1 Fűtés
- T2 Fém gépjármű alkatrészek festése
- T3 Szemcseszórás
- T4 Szárítás

3. A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrása:

A T1 technológiához tartozó pontforrás:

P22 kazánkémény

A T2 technológiához tartozó pontforrások:

- P15** mártókabin kürtő
- P24** festőkabin kidobó kürtő I.
- P25** festőkabin kidobó kürtő II.
- P26** festőkabin kidobó kürtő III.
- P27** festőkabin kidobó kürtő IV.
- P28** festőkabin kidobó kürtő V.
- P29** festőkabin kidobó kürtő VI.
- P30** alapozó festő kidobó kürtő
- P31** alapozó szikkasztó kidobó kürtő
- P32** fedő festő kidobó kürtő
- P33** fedő szikkasztó kidobó kürtő

A T3 technológiához tartozó pontforrások:

- P21** szemcseszóró kürtő
- P35** szemcseszóró kürtő II.

A T4 technológiához tartozó pontforrások:

- P36** Szárító gázégő kémény I.
- P37** Szárító gázégő kémény II.

4. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek:

4.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a **4368897** azonosító számú LAIR/LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.

4.2. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt **17. verziószámú** táblázatban kerültek megállapításra.

5. A Kormányhivatal előírásai:

5.1. Betartandó műszaki előírások:

- 5.1.1. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
- 5.1.2. A technológia szakszerű üzemeltetésével biztosítani kell a megállapított kibocsátási határértékek betartását, meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.
- 5.1.3. A pontforrások üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.1.4. A légszennyező források üzemeltetését az elérhető legjobb technológia alkalmazásával kell végezni.
- 5.1.5. Az Ügyfél köteles a részére megállapított levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni.
- 5.1.6. A leválasztó berendezéseket az előírásoknak megfelelően és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról.

5.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- 5.2.1. Az Ügyfélnek a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező **változásokat** – beleértve a tevékenység megszűnését is – a változás bekövetkezésétől számított **30 napon** belül a Kormányhivatal részére be kell jelenteni a Kormányhivatal honlapján közzétett elektronikus űrlapon keresztül és OKIRkapu szolgáltatáson keresztül az alapadatok változása tekintetében.
- 5.2.2. A T1 technológia **P22** jelű légszennyező pontforrásának kibocsátását **ötévente** mérési jegyzőkönyv benyújtásával kell igazolni. A légszennyező anyagok kibocsátási határértékeknek való megfelelését legközelebb a P22 pontforrás esetében **2030. október 20-ig** elvégzett **akkreditált mérés** jegyzőkönyvének benyújtásával kell igazolni.

A T2 technológiához kapcsolódó **P30** jelű légszennyező pontforrások kibocsátását **évente**, a **P15, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P31, P32 és P33** jelű légszennyező pontforrások kibocsátását **ötévente** mérési jegyzőkönyv benyújtásával kell igazolni. A légszennyező anyagok kibocsátási határértékeknek való megfelelését a **P30** jelű pontforrás esetében legközelebb **2026. október 20-ig**, a **P31, P32 és a P33** jelű pontforrások esetében **2026. július 07-ig**, a **P15, P24, P25, P26, P27, P28, és P29** jelű pontforrások esetében **2029. november 15-ig** elvégzett **akkreditált mérés** jegyzőkönyvének benyújtásával kell igazolni.

A T3 technológia **P21** jelű és **P35** jelű légszennyező pontforrásainak kibocsátását **ötévente** mérési jegyzőkönyv benyújtásával kell igazolni. A légszennyező anyagok kibocsátási határértékeknek való megfelelését legközelebb P21 és P35 pontforrások esetében **2029. március 04-ig** elvégzett **akkreditált mérés** jegyzőkönyvének benyújtásával kell igazolni. Tekintettel a P21 és a P35 légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező berendezésekre, a Kormányhivatal a P21 és P35 pontforrások **rotációban** történő mérését engedélyezi. **A soron következő mérést a P21 jelű pontforráson kell elvégezni.**

A T4 technológia **P36 és P37** jelű légszennyező pontforrásainak kibocsátását **ötévente** mérési jegyzőkönyv benyújtásával kell igazolni. A légszennyező anyagok kibocsátási

határértékeknek való megfelelését legközelebb P36 és P37 jelű pontforrások esetében **2026. július 07-ig** elvégzett **akkreditált mérés** jegyzőkönyvének benyújtásával kell igazolni. Tekintettel a P36 és a P37 jelű légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező berendezésekre, a kormányhivatal a P36 és P37 jelű pontforrások **rotációban** történő mérését engedélyezi. **A soron következő mérést a P37 jelű pontforráson kell elvégezni.**

- 5.2.3. Amennyiben a kibocsátás a T2 technológia valamelyik pontforrásánál eléri az 1 kg/h és a legfeljebb 10 kg/h átlagos érték közötti, szénben (C) kifejezett összes VOC véggáz kibocsátást, akkor az adott pontforrásnál évente egyszer szakaszos kibocsátásmérést kell végrehajtani, amely során legalább 3 méréssorozatot kell végezni.**
- 5.2.4. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell. A mérések elvégzését a méréseket követő **60 napon belül, a mért adatok alapján elkészített – a Kormányhivatalhoz e-Papír szolgáltatás keretében benyújtott – jegyzőkönyvvel kell igazolni.** Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Ügyfél feladata. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell.
- 5.2.5. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról **éves jelentést kell benyújtani a tárgyévet követő év március 31. napjáig az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül,** figyelembe véve az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) lévő levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban, és a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat. Az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el. Az OKIRkapuhoz a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni. Az online adatszolgáltatással kapcsolatos további információk és a rendszer elérhetősége az OKIR weboldalon (www.web.okir.hu) megtalálható.
- 5.2.6. A kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és szilárd anyag mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható.
- 5.2.7. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért az Ügyfél a felelős.
- 5.2.8. **A légszennyező pontforrások kibocsátásának éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.** Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell. A jelentésben a mért átlag koncentrációt száraz, normál állapotú (273 K hőmérsékletű; 101,3 kPa nyomású) füstgázra/véggázra kell megadni a mért oxigéntartalomra vonatkoztatva.
- 5.2.9. A T2 jelű technológia esetében a tényleges kibocsátások meghatározásához éves oldószermérleget kell benyújtani az éves jelentés részeként. Az éves oldószermérleg

adatait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 31. § (2) bekezdése szerinti éves levegőtisztaság-védelmi jelentés részeként be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.

- 5.2.10. Amennyiben a T2 jelű technológiához kapcsolódó P32 jelű pontforrásnál az emisszió mérések során az üzemszerű működés esetén az oxigéntartalom kevesebb mint 19%, úgy a kibocsátási határérték a termikus technológiáknál a száraz 5%-os O₂ tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 10,3 kPa nyomásra vonatkozik.
- 5.2.11. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást valamennyi, a határérték megállapításban szereplő légszennyező anyagra vonatkozóan meg kell tenni.
- 5.2.12. A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések üzemeltetéséről **üzemnaplót kell vezetni** és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni. Az üzemnaplót, valamint az éves jelentéseket az Ügyfél a P22, P36 és P37 jelű pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezések esetében 6 évig köteles megőrizni.
- Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:
- a technológiai berendezések üzemidejét,
 - felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
 - üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
 - kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
 - kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját.
- 5.2.13. Légszennyező források létesítése vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 22. § (1) és (2) bekezdései alapján – levegővédelmi létesítési majd működési engedély kiadását vagy a meglévő engedély módosítását kell kérni a Kormányhivataltól.

5.3. Rendkívüli üzemi állapotra és üzemzavarokra vonatkozó előírások:

- 5.3.1. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 5.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.
- 5.3.3. Ha a tüzelőberendezés nem megfelelő működése, vagy az ahhoz kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezés meghibásodása a kibocsátási határértékek túllépését okozhatja, az Ügyfél köteles a meghibásodás bekövetkezését követően legkésőbb 24 órán belül visszaállítani a normál üzemmenetet. A berendezések működését fel kell függeszteni, amennyiben a nem megfelelő működés a helyi levegőminőség jelentős romlásához vezet. A Kormányhivatalt a nem megfelelő működésről az esemény bekövetkezését követő nyolc órán belül tájékoztatni kell. Az esemény bekövetkezését tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.

II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély **2030. október 17. napjáig hatályos.** Az

engedély időbeli hatályának lejárt előtt az új levegőtisztaság-védelmi engedélyt az Ügyfélnek kell kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem benyújtása nem hosszabbítja meg az engedély hatályát.

III.

Az Ügyfél a kérelem elbírálásáért járó 691.200,- Ft (azaz hatszázkilencvenegyezer-kétszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IV.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A hatásterülettel érintett ingatlanok a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak:

Abda 0208/5; 0208/10; 0208/11; 0208/12; 0208/18; 0208/21; 0208/24; 0209; 0210/1; 0213; 0214/15; 0214/17; 0215/6; 0215/11; 0215/12; 0215/26; 0215/27; 0216; 0217/1; 0217/2; 0217/3; 941; 962 hrsz.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és az Lvr. alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából.

Pulai Judit
osztályvezető

Mellékletek: 17. verziószámú határérték táblázat

Kapja:

- Informatika

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100450593
A telephely megnevezése:	Gépgyártó telephely
A telephely címe:	9151 Abda, Pillingerpuszta hrsz. 941
KÜJ:	100174735
Ügyfél neve:	Fliegl Abda Gépgyártó Kft
Ügyfél cím:	9151 Abda, Pillinger Puszta (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	909
A technológia megnevezése:	fűtés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P22	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P22	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P22	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P22	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P22	Külön jogszabályi alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P22	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P22	kazánkémény
-----	-------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2020.3	1500.0 mg/m3 füstgáz	-	6
SZÉN-MONOXID	2020.3	1500.0 mg/m3 füstgáz	-	6
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2020.3	975.0 mg/m3 füstgáz	-	6
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2020.3	225.0 mg/m3 füstgáz	-	6
TOC összes szerves anyag C-ként megadva	2020.3	75.0 mgC/ Nm3 füstgáz	-	6

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 5555
A technológia megnevezése: fém gépjármű alkatrészek festése

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol)	163	P15	VOC egyéb anyag
2-METOXI PROPIL-ACETÁT	261	P15	VOC RX anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P15	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P15	VOC egyéb anyag
Izo-butil-alkoholok	304	P15	VOC egyéb anyag
Izo-propil-benzol / kumol; metil-etil-benzol /	165	P15	VOC egyéb anyag
Metil-acetát / ecetsav-metil-észter /	320	P15	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P15	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P15	Határértékkel nem szabályzott
Toluol	151	P15	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol)	164	P15	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P15	VOC egyéb anyag
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol)	163	P24	VOC egyéb anyag
2-METOXI PROPIL-ACETÁT	261	P24	VOC RX anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P24	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P24	VOC egyéb anyag
Izo-butil-alkoholok	304	P24	VOC egyéb anyag
Izo-propil-benzol / kumol; metil-etil-benzol /	165	P24	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P24	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P24	általános:1O osztály

Toluol	151	P24	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P24	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P24	VOC egyéb anyag
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P25	VOC egyéb anyag
2-METOXI PROPIL-ACETÁT	261	P25	VOC RX anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P25	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P25	VOC egyéb anyag
Izo-butil-alkoholok	304	P25	VOC egyéb anyag
Izo-propil-benzol / kumul; metil-etil-benzol /	165	P25	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P25	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P25	általános:1O osztály
Toluol	151	P25	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P25	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P25	VOC egyéb anyag
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P26	VOC egyéb anyag
2-METOXI PROPIL-ACETÁT	261	P26	VOC RX anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P26	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P26	VOC egyéb anyag
Izo-butil-alkoholok	304	P26	VOC egyéb anyag
Izo-propil-benzol / kumul; metil-etil-benzol /	165	P26	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P26	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P26	általános:1O osztály
Toluol	151	P26	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P26	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P26	VOC egyéb anyag
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P27	VOC egyéb anyag
2-METOXI PROPIL-ACETÁT	261	P27	VOC RX anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P27	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P27	VOC egyéb anyag
Izo-butil-alkoholok	304	P27	VOC egyéb anyag
Izo-propil-benzol / kumul; metil-etil-benzol /	165	P27	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P27	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P27	általános:1O osztály
Toluol	151	P27	VOC egyéb anyag

Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P27	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P27	VOC egyéb anyag
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P28	VOC egyéb anyag
2-METOXI PROPIL-ACETÁT	261	P28	VOC RX anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P28	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P28	VOC egyéb anyag
Izo-butil-alkoholok	304	P28	VOC egyéb anyag
Izo-propil-benzol / kumul; metil-etil-benzol /	165	P28	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P28	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P28	általános:1O osztály
Toluol	151	P28	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P28	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P28	VOC egyéb anyag
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P29	VOC egyéb anyag
2-METOXI PROPIL-ACETÁT	261	P29	VOC RX anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P29	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P29	VOC egyéb anyag
Izo-butil-alkoholok	304	P29	VOC egyéb anyag
Izo-propil-benzol / kumul; metil-etil-benzol /	165	P29	VOC egyéb anyag
Propil-benzol	162	P29	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P29	általános:1O osztály
Toluol	151	P29	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P29	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P29	VOC egyéb anyag
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P30	VOC egyéb anyag
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P30	VOC egyéb anyag
2-METOXI PROPIL-ACETÁT	261	P30	VOC RX anyag
Aceton	312	P30	VOC egyéb anyag
Benzin mint C, ásványolajból	500	P30	VOC RX anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P30	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P30	VOC egyéb anyag
izo-butil-alkoholok	304	P30	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P30	VOC egyéb anyag
Petróleum	503	P30	VOC egyéb anyag

Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol /	736	P30	VOC egyéb anyag
Szilárd anyag	7	P30	általános:1O osztály
Toluol	151	P30	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P30	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P30	VOC egyéb anyag
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P31	VOC egyéb anyag
2-METOXI PROPIL-ACETÁT	261	P31	VOC RX anyag
Benzin mint C, ásványolajból	500	P31	VOC RX anyag
Butil-acetát / ecetsav-butyl-észter /	323	P31	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P31	VOC egyéb anyag
Izo-butyl-alkoholok	304	P31	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P31	VOC egyéb anyag
Petróleum	503	P31	VOC egyéb anyag
Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol /	736	P31	VOC egyéb anyag
Toluol	151	P31	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P31	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P31	VOC egyéb anyag
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P32	VOC egyéb anyag
2-METOXI PROPIL-ACETÁT	261	P32	VOC RX anyag
Benzin mint C, ásványolajból	500	P32	VOC RX anyag
Butil-acetát / ecetsav-butyl-észter /	323	P32	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P32	VOC egyéb anyag
Izo-butyl-alkoholok	304	P32	VOC egyéb anyag
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P32	Altalanos: anyagra
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P32	VOC egyéb anyag
Petróleum	503	P32	VOC egyéb anyag
Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol /	736	P32	VOC egyéb anyag
SZÉN-DIOXID	999	P32	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P32	általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P32	Altalanos: anyagra
Toluol	151	P32	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P32	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P32	VOC egyéb anyag
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P33	VOC egyéb anyag

2-METOXI PROPIL-ACETÁT	261	P33	VOC RX anyag
Benzin mint C, ásványolajból	500	P33	VOC RX anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P33	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P33	VOC egyéb anyag
Izo-butil-alkoholok	304	P33	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P33	VOC egyéb anyag
Petróleum	503	P33	VOC egyéb anyag
Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol /	736	P33	VOC egyéb anyag
Toluol	151	P33	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P33	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P33	VOC egyéb anyag

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P15	Mártókabin kürtő
P24	festőkabin kidobó kürtő I.
P25	festőkabin kidobó kürtő II.
P26	festőkabin kidobó kürtő III.
P27	festőkabin kidobó kürtő IV.
P28	festőkabin kidobó kürtő V.
P29	festőkabin kidobó kürtő VI.
P30	alapozó festő kidobó kürtő
P31	alapozó szikkasztó kidobó kürtő
P32	fedő festő kidobó kürtő
P33	fedő szikkasztó kidobó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2006.1	500.0 mg/m ³	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	2006.1	500.0 mg/m ³	5	5
1O csoport	2006.1	3.0 mg/m ³ véggáz	-	-
VOC diffúz kibocsátás	2015.2	0.2 * oldószer bevitel	-	-
Véggázban RX jelű VOC anyagok	2008.1	2 mg/m ³	0.01	-
Véggázban RX -en kívüli VOC anyagok	2020.3	50.0 mgC/ Nm ³ véggáz	-	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Szemcseszórás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P21	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P35	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P21	Szemcseszóró kürtő
P35	szemcseszóró kürtő II.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
1O csoport	2020.3	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	1020
A technológia megnevezése:	Szárítás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P36	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P36	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P36	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P36	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P36	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P37	Külön jogszabályi alapon

Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P37	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P37	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P37	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P37	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P36	Szárító gázégő kémény I.
P37	Szárító gázégő kémény II.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram különbérték kg/h	0%
KÉN-DIOXID	2001.3	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2001.3	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2021.2	250.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2001.3	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

Megjegyzés

A(z) GV/40/03028-8/2025 sz. határozat melléklete

Szerviz László
aláírás