



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/04820-20/2026.

Ügyintéző: dr. Szücs Angelika, Pálya István, Varga Petra, Kovács-Melkovics Noémi, Fröhwrth Regina, dr. Szabó Eszter, Kréz Zsófia

Telefonszám: + 36 (96) 896-176

Tárgy: TTB-ÚT Útéptő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - 9126 Gyarmat 0223/83, 0223/84 hrsz. (KTJ: 102897141) alatti telephelyre vonatkozó – hulladékgazdálkodási engedélyezés

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton közhírré teszi a **TTB-ÚT Útéptő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9123 Kajárpéc, Kossuth utca 5., adószám: 32579491-2-08, KSH száma: 32579491-0990-113-08., KÜJ: 104623017, a továbbiakban: Ügyfél) hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban hozott **GY/53/04820-19/2026.** iktatószámú elsőfokú határozatát.

Levegőtisztaság-védelmi hatásterület által érintett ingatlanok:

Gyarmat: 0223/4, 0223/27, 0223/5, 0223/29, 0223/120, 0223/123, 0223/129, 0227/2, 0228, 0223/144, 0226, 0223/1-2 hrsz., Csikvánd: 08, 07, 04/2, 04/10 hrsz.

Zaj- és rezgésvédelmi hatásterület által érintett ingatlanok:

Gyarmat: 0223/4, 0223/83, 0223/84, 0223/29, 0223/120, 0223/123, 0223/126, 0223/129, 0227/2, 0228, 0226, 0223/144, 0223/27, 0223/2, 0223/1, 0222/2, 0223/5 hrsz., Csikvánd: 08, 07, 04/2, 04/10 hrsz.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy az Ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a Kormányhivatal 9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. szám alatti hivatalos helyiségében megtekintheti.

A döntés rendelkező része:

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a TTB-ÚT Útéptő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9123 Kajárpéc, Kossuth utca 5., adószám: 32579491-2-08, KSH száma: 32579491-0990-113-08., KÜJ:

104623017, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a **9126 Gyarmat 0223/83, 0223/84 hrsz. (KTJ: 102897141)** alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását az alábbiak szerint:

III.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése:

G0001 – Gyűjtés.

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

R12 – Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.):

E02-03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),

E02-05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

E02-13 – szitálás, rostálás.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

R5a – Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

R5b – Szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése.

2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és építőipari termék előállításával hasznosítható (R5a) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	30.500
17 01 02	tégla	2.500
17 01 03	cserép és kerámia	500
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	2.300
Összesen:		35.800

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és építőipari termék előállításával hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **35.800 tonna/év.**

3. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és feltöltéssel hasznosítható (R5b) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	35.000
17 01 02	tégla	500
17 01 03	cserép és kerámia	500

17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	35.000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	12.000
20 02 02	talaj és kövek	1.200
Összesen:		84.200

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és feltöltéssel hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **84.200 tonna/év.**

A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége: 12.000 tonna.

4. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A hulladékgazdálkodási tevékenység célja a bányagödör inert hulladékkal történő feltöltése a terület megfelelő módon történő tájba illesztésével. A darált betont, téglát, cserepet töltőanyagként használja az építőipar kiváltva a murva alkalmazását, a darált aszfaltot pedig útépítő cégek aszfaltkeverő telepei használják fel útburkolat gyártására. Az előállított termék rendelkezik piaccal és van rá kereslet.

4.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

4.1.1 Gyűjtés:

Az Ügyfél a lakosságnál és gazdálkodóknál keletkező veszélyesnek nem minősülő, építési és bontási tevékenységből származó építési és bontási hulladékot hasznosítja. A beszállításokat a területre beérkezéskor hídmérlegen mérlegelik, vagy bémérlegelés keretében korábban megméri. Ezt követően a hulladék fajtájától és a hasznosítás típusától függően, R5a vagy R5b hulladéktároló helyre kerül. A területen az átvehető hulladékok listája azonosító kóddal a beszállítók tájékoztatására kifüggesztve megtalálható. A területen a hulladékot deponált állapotban fajtánként szeparálva tárolják. A telephelyre beérkező hasznosításra kerülő hulladékok szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek. Mivel a telephelyre csak tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek.

4.1.2. Előkezelés:

A beszállított anyagból kiválogatják a szennyező anyagokat, melyeket engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adnak át. Az előkezelés során a hulladékok törése, válogatása és osztályozása történik. A szükség esetén előzetesen válogatott, a feladási méretre előtört hulladékot homlokrakodó géppel közvetlenül a törőgép garatjába adagolják. A törőtérben lehetőség van meddő vagy apró anyag leválasztására és kitárolására. A törőből egy adagolószalagon keresztül jut a beállított törési méretnek megfelelő hulladék a kihordószalagra. A kihordószalagon keresztben elhelyezett mágneses vasleválasztó szalag kiválasztja és oldalra kihordja a bontott, illetve tört hulladékban visszamaradt, vastartalmú hulladékot. A darálás, roppantás bérelt gépekkel történik a területen. A darálás és osztályozás során másodlagos hulladékként jellemzően fémfrakció keletkezik. Ezen frakciót az erre kijelölt helyen, hulladék fajtánként elkülönítve gyűjtik, majd pedig engedéllyel rendelkező részére kerülnek átadásra további kezelés céljából. Az újrahasználatra való előkészítési, darálási, tárolási terület síknak mondható.

E02–03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

A beérkezett építési és bontási hulladékokat erre a célra kijelölt helyen tárolják. A feldolgozásra váró hulladékot ömlesztve, elkülönítetten tárolják a jobb hely kihasználtság miatt. Darálást pofás törőgéppel történik. A darálóba a törmelék (hulladékot) egy forgókotró rakja. A pofás törő gépnek van egy rázó fogadó asztala, amire a kotró folyamatosan a depóból rakja a törmelék. A rázó padról a rázkódás segítségével a törmelék törőpofák közé esik. Kettő acél törőpofa ék alakban egymással szemben forog, és ennek segítségével töri apró darabokra a törmelék.

E02-05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

Az átvételre kerülő hulladékok alaki jellemzők alapján kerülnek osztályozásra. Ez a fajta előkezelés kézi erővel történik. Az átvett hulladékok kézi erővel történő osztályozása, leválogatása során az elsődleges cél a hulladékok szelektív leválogatása. Az osztályozást követően az egyes homogén hulladéktípusok kerülnek további hasznosításra. A „kiválogatott” másodlagos hulladékokat a 19 12-es alcsoport alá történő besorolást követően engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), E02-13 szítálás, rostálás

Az átvételre kerülő hulladékok anyagminőség szerinti osztályozást követően az egyes homogén hulladéktípusok kerülnek hasznosításra. A „kiválogatott” másodlagos hulladékokat a 19 12-es alcsoport alá történő besorolást követően engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. Az átvételre kerülő hulladékot homlokrakodóval vagy forgó-kotró gép segítségével az osztályozógép garatjába juttatják. A garat alatt egy lassan forgó futószalag található. A futószalag a garat alatt lassú forgás által a hulladékot a rosta lapokra adagolja. Legtöbb osztályozón 3 db rosta lap található egymás alatt. Ezáltal 3 féle frakciót tud készíteni. A rosta lapok enyhén döntött állapotban vannak beépítve így a rázás által az anyag a futószalagra jut, ha nem tud áthullani a rosta lapon. Ha pedig át hullik, akkor eggyel lejjebb lévő rosta lapra hullik. Mindegyik rostához van egy darab futószalag és így történik meg az anyagminőség szerinti szétválasztása. A legfelső rosta lapon vannak mindig a legnagyobb rosta rések. Középsőn kisebb a legalsóra pedig a nagyon finom frakció hullik át. Az anyagminőség szerinti előkezelés során a legfelső rosta lap leválasztja a nagydarab törmelékeket. A középső rosta lap leválasztja a normálméretű törmelék darabokat, kavicsokat. A legalsó rostán pedig a finom frakciójú anyag fog átjutni. A rostálás során lehulló nagy és közepes frakciók pedig a pofás törő által újrahasznosíthatók.

4.1.3 Hasznosítás:

R5a – újrahasználatra való előkészítés

Az R5a kezelési kódra átvett hulladékok a bánya területén kijelölt kezelési térre kerülnek. Itt a beszállításra kerülő hulladék frakciókat ömlesztve külön halmozzák fel, úgynevezett „kupacokat” alakítanak ki, melyek egymástól jól elhatároltak. Az építési és bontási hulladékok kezelést megelőzően válogatáson esnek át, ahol kiszűrik az idegen anyagokat és ezeket a hulladékokat, mint másodlagos hulladékok (a 19 12 alcsoportba) sorolva gyűjtik. Az ilyen módon leválogatott építési és bontási hulladékok amennyiben lehetséges további homogén frakciókra kerülnek osztályozásra. A gyűjtést és a szükséges előkezelést követően kerülnek hasznosításra a hulladékok. A feldolgozásra kerülő építési és bontási hulladékot homlokrakodóval vagy forgókotró gép segítségével a törő/darológép betáplálási garatjába juttatják. A törő/darológép megfelelő módon törő-zúzó pofák segítségével összeaprítják a betáplált hulladékot. A technológia során keletkező másodlagos hulladék (főként a kézi erővel ki-nem- válogatható vastartalom) a daráló részét képező mágneses kiválasztó segítségével egy szalagon kikerül a rendszerből és külön kerül gyűjtésre. Az esetlegesen bekerülő föld a rázó szerkezet segítségével egy szalagos továbbító rendszer segítségével szintén kikerül a rendszerből és szeparálva kerül deponálásra. A kikerülő másodlagos hulladékok munkahelyi

gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre, melyet érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelők részére adnak át. A hasznosításról üzemnaplót vezetnek. A hasznosítási folyamat végeztével, a másodnyersanyagot 5.000 tonnánként megfelelő vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálati jegyzőkönyvvel támasztja alá a másodnyersanyag megfelelő fizikai jellemzőit és megfelelő alkalmazhatóságát.

R5b – hasznosítás – (feltöltés)

A területen végzett egyik fő tevékenység a bányaterület tájba-illesztési munkálatai. A beszállítás során a mérlegelésnél szemrevételezésre kerül az adott hulladék, majd ezt követően, ha a hulladék nem tartalmaz idegen anyagot, úgy az a mindenkorra feltöltésre váró anyaggödörtől 5 méter védőtávolságot tartva 20 méter széles sávban kerül leürítésre a gépjárműről, ahol a feltöltést megelőzően további ellenőrzésre kerül a hulladék. Ha a leürített hulladék nem tartalmaz idegen anyagot - amennyiben szükséges aprítják - az ismételt szemrevételezést követően tolólapos dózerrel az anyaggödörbe kerül. Amennyiben idegen anyag található benne, úgy azt kézi erővel külön válogatják és, mint másodlagos hulladék gyűjtik. Abban az esetben, ha nagy mennyiségű idegen anyagot tartalmaz úgy visszarakásra és visszaszállításra kerül a hulladék. Ezen munkafolyamatok során próbálnak egy homogén alapfeltöltési réteget kialakítani, mivel a terület esetleges majdani hasznosításánál ez elengedhetetlen kritérium. Az olyan szállítmányt, mely tartalmaz idegen szennyező-frakciót azt a beszállító költségére saját munkagéppel visszarakják és a beszállító részére kiszámlázzák. Abban az esetben, ha a terület 0,5 m-re megközelíti a végleges terepszintet, úgy záró réteggént megfelelő termőképességű földtakarást alakítanak ki.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy mind a kiegyenlítő, mind a takaró réteghez hozzávetőlegesen 6 – 7.000 m³ meddőre, illetve 6 – 7.000 m³ humuszos földtakarásra lesz szükség. A meddő szükséglet, illetve a fedőréteg kialakításához szükséges humuszos földréteg a bánya korábbi lefejtési műveleteit követő deponálás során máig elkülönítve megtalálhatók. Ez kerül visszatakarásra. Azon hulladékokat, melyek hulladékstátusza nem szüntethető meg az Ügyfél további kezelésre engedéllyel rendelkező kezelők részére adja át.

4.2. Hulladékstátusz megszűnése

Az Ügyfél MSZ EN ISO 9001:2015 (Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.) szerinti minőségbiztosítási rendszert tart fent és működtet. A tanúsítvány kiterjed a nem veszélyes hulladékok kezelésére, hulladékstátuszából való kivonására, hasznosítására.

A minősítésnél alkalmazott szabványok:

- MSZ EN 13242:2002+A1:2008, Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépitésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz
- MSZ EN 12620:2002+A1:2008, Kőanyag-halmazok (adalékanyagok) betonhoz
- MSZ EN 13043:2003, Kőanyag-halmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz

A laborvizsgálatokat 5.000 tonnánként elvégzik. A megfelelő vizsgálati eredmények alapján elvégzik az átminősítést másodnyersanyaggá, ami a mérlegprogramban is átírással kerül.

A mintavételezést és vizsgálatot szerződött akkreditált mintavevő és vizsgáló szervezet végzi.

4.3. A kérelmezett tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének szempontjából kritikus ellenőrzési pontnak számít az átvétel pillanata. Minden alkalommal az Ügyfél feladata, hogy szemrevételezéssel megállapítsa és figyelemmel kísérje, hogy a beszállított hulladék nem tartalmaz-e olyan komponenst, mely a későbbi hasznosítást megakadályozná. A folyamat következő kritikus ellenőrzési pontja a megfelelőségi/alkalmazhatósági tanúsítványhoz kapcsolódó vizsgálatok.

4.4. A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen **120.000 t/év**, amelyből:

- az építőipari termék minősítéssel való hasznosítás: **35.800 t/év**,
- a feltöltéssel való hasznosítás: **84.200 t/év**.

A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége **12.000 tonna**.

A bányatelek a 9126 Gyarmat 0223/83, 0223/84 hrsz.-ú ingatlanokon található.

A hulladékgazdálkodással érintett ingatlan a 9126 Gyarmat 0223/83, 0223/84 hrsz. alatt található.

A mobil pofás törőberendezések tényleges teljesítménye a feldolgozott hulladék összetételétől, nedvességtartalmától, szemcseméretétől, a kívánt végfrakciótól és az üzemi körülményektől függ, ezért a kapacitás meghatározásánál nem a gyártó által megadott maximális katalógusértékeket vették figyelembe.

A számítás során, konzervatív módon 150 tonna/óra átlagos tényleges aprítási teljesítménnyel számoltak.

Ennek alapján a szükséges éves gépidő:

$$120.000 \text{ tonna/év} \div 150 \text{ tonna/óra} = 800 \text{ üzemóra/év}$$

Ez 8 órás műszakokkal számolva megközelítőleg 100 munkanapot jelent.

Tekintettel arra, hogy egy mobil törőberendezés éves rendelkezésre álló üzemideje ennél jelentősen magasabb, a tervezett előkezelési mennyiség teljesítéséhez szükséges gépidő a rendelkezésre álló éves kapacitásnak csak egy részét veszi igénybe.

Az osztályozási kapacitás igazolása

Az aprított anyag frakcionálása az Ügyfél saját tulajdonában álló POWERSCREEN mobil osztályozó berendezéssel történik. A kapacitás meghatározásánál 100 tonna/óra konzervatív üzemi teljesítménnyel számoltak.

Ennek alapján:

$$120.000 \text{ tonna/év} \div 100 \text{ tonna/óra} = 1\,200 \text{ üzemóra/év}$$

Ez 8 órás műszakban mintegy 150 munkanapot jelent, amely szintén biztosítja a teljes éves mennyiség feldolgozását.

4.5. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során az alábbi hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék azonosító	Hulladék megnevezése	Keletkezés oka	Várható mennyiség (t/év)
--------------------	----------------------	----------------	--------------------------

kód			
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	Gépek karbantartásából.	1,5
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	Karbantartás, esetleges olajfolyás felitatása.	0,7
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	Beszállított hulladékhoz keveredett csomagolás.	59
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	Fólia, zsák, pántolóanyag.	118
19 12 02	fém vas	Betonacél, fémdarabok leválasztása.	591
19 12 03	nemvas fémek	Alumínium, réz, egyéb fémek.	59
19 12 04	műanyag és gumi	Idegen anyagként bekerülő műanyag, fólia, gumi.	354
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	Raklap-, zsálat-, fa szennyezők.	237
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	Finom frakció, rostálási maradék, tisztítási maradék.	1.182
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	Vegyes idegenanyagmaradék.	591
Összesen:			3.193,2

Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat.

A telephelyre beérkező hasznosításra kerülő hulladékok szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek. Mivel a telephelyre csak tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek. A törés során leválasztott, másodlagosan keletkező fém hulladékokat a keletkezés helyén egységes és egybefüggő burkolattal rendelkező, felirattal ellátott munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd rövid időn belül engedéllyel rendelkezőnek átadásra kerül. Az esetlegesen keletkező egyéb másodlagos hulladékokat szintén munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át.

A munkavállalók tevékenységéből származó kis mennyiségű települési szilárd hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik majd a közszolgáltatás keretében kerül elszállításra. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró edényzetben, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át ártalmatlanításra.

A hasznosítási tevékenység során hulladék-nyilvántartási kötelezettség keletkezik, melyet az Ügyfél a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint vezet.

A felhagyási fázisban a telephelyre beszállított hulladékok hasznosításán kívül más tevékenységet nem fognak végezni. A tevékenység felhagyása során gondoskodni fognak az ott gyűjtött hulladékok hasznosításáról, vagy engedéllyel rendelkező ártalmatlanító/hasznosító részére történő átadásáról. A telephelyen hulladék nem marad vissza. A tevékenység felhagyásakor a kérelmezett hulladékok köréből, illetve a másodlagosan keletkező hulladékok közül bármelyik típusból lehet a telephelyen, pontos mennyisége előre nem meghatározható, csak becsülhető, de maximum a megállapított egyidejűleg tárolható mennyiségben lehet a telephelyen. A tevékenység végzésére vonatkozóan felhagyási tervvel rendelkeznek.

4.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott,
- 1 fő telepvezető,
- megfelelő képesítésű gépkezelők.

Munkavégzés csak nappali időszakban történik 1 műszakban hétfőtől péntekig 8–16 óra között, éjszakai munkavégzés nem tervezett.

4.7. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- 1 db hídmérleg (kiépítés alatt),
- homlokrakodó (saját),
- lánctalpas forgókotró (saját),
- CAT D6N dózer (saját),
- McCloskey J35R mobil pofás törőberendezés (~200 tonna/óra, bérelt),
- EXTEC C-12+ mobil pofás törőberendezés (~200 tonna/óra, bérelt),
- POWERSCREEN MK III mobil osztályozó (~200 tonna/óra, saját),

Az alkalmazott gépek tárolása az Ügyfél telephelyén történik. A gépek karbantartását erre szerződött szakcég végzi. A karbantartási tevékenység során keletkező hulladék szakszerű kezeléséről a szervizelést végző cég gondoskodik, mivel az Ügyfél a szolgáltatás megrendelés keretein belül végeztetik a gépek karbantartását, szerelését.

4.8. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A bányatelek Gyarmat község külterületén található. A bányát erdő területek veszik körül. A telephelyet Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a telephelyen gyakorolni kívánt tevékenység végzésére vonatkozóan a GY/229-86/2026. iktatószámú határozatával telepengedélyt adott és 1/2026. számon nyilvántartásba vette. A telephely a 9126 Gyarmat 0223/83, 0223/84 hrsz. alatti ingatlanon található. A telephely szilárd útburkolati kapcsolatokkal rendelkezik. A telephelyen belül a kiszolgáló szervizutak részben portalanítottak. A tároló helyhez vezető út és tárolótér burkolata

egységes és egybefüggő. A telephely kitáblázott, nyitvatartási idő, elérhetőség, végzett tevékenység feltüntetésre került. A terület korábbi művelési ágból fakadóan mesterségesen kialakított medence jellegű. A terület természetes vízzáró réteggel rendelkezik (záró agyaglencse). A bánya területe védőtöltéssel körbekerített, ami bányafal felső éle mögött kialakított legalább 0,8 méter magas védőtöltést jelent. Ahol a bejárat található ott épített drótkerítés és zárható kapukkal van bekerítve a terület. A területen korábban folytatott gazdálkodói tevékenységnek köszönhetően az utak döngölt utak, részben portalanítottak. A telephely riasztóval, távfelügyelettel ellátott és 24 órás élőerővel történő őrzése megoldott.

A telephelyen kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat GY/53/04887-5/2026. iktatószámom a Kormányhivatal általi jóváhagyásra került.

4.9. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött 95595006351369800 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással (káreseményenként és időszakonként 15.000.000,- Ft) és a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött a 95565364636253500 kötvényszámú nyilatkozattal igazolt 5.000.000,- Ft összegű garancia összeggel rendelkezik.

4.10. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékkereskedelmi, szállítási, ártalmatlanítási és közvetítői tevékenység nem végezhető.
2. A hulladékok közvetlenül kizárólag a kezelőtérre, hulladéktároló helyre szállíthatók, válogatás, törés céljából. **Közvetlenül az anyaggödörbe nem borítható hulladék!**
3. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni.
4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvételemény és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvételemény körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozónak adható át.
5. A tevékenység során valamennyi hulladékot a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
6. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag fenti kódszám szerint besorolt nem veszélyes hulladékok kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
7. A kezelésre átvett, valamint a kezelése során keletkezett hulladékokat hitelesített eszközzel mérni kell a telephelyi tevékenység során.
8. Az átvett hulladékok gyűjtése a telephelyen legfeljebb 1 évig végezhető, azt követően a hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

9. A telephely részét képező hulladéktároló hely a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
10. A telephelyen egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek befogadó kapacitását, az **12.000 tonna** mennyiséget.
11. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
12. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
13. A hasznosítási technológia során akkreditált laboratóriummal 5.000 tonnánként, de legalább évente két alkalommal el kell végeztetni az előállított darálékanyagra vonatkozóan az üzemi műszaki előírásoknak való megfelelést igazoló termékké minősítő vizsgálatokat, kitermelt föld esetén a szennyeződésmentességet igazoló vizsgálatokat. A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfélnek kell kiállítani a teljesítménynyilatkozatot, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
14. Tereprendezési célra, illetve bányafeltöltésre csak osztályozott, maximum 2 dm³ szemcseméretű hulladék használható fel a megfelelő tömörség biztosítása érdekében.
15. A feltöltés nagysága nem haladhatja meg az eredeti terepszintet.
16. A 17 05 04 azonosító kódú föld és kövek megnevezésű hulladékot takarásra és a feltöltés legfelső rétegébe kell elhelyezni.
17. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék kezelője és hasznosítója meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.
18. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a **tárgyévet követő év március 1.** napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30.** napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
19. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen naprakész üzemnaplót kell vezetni az R5a és az R5b technológiára, melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő –üzemzavarok leírása és időpontja.
20. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
21. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni.
22. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
23. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön

jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek – többek között- ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

24. A tevékenység során keletkező hulladékokat legfeljebb 6 hónapig a kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és a környezet szennyezését kizáró módon.

25. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.

26. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.

27. A környezetvédelmi biztosítás kötéseire kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év március 01. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.

28. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.

29. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve havariát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.

30. Ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni.

31. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot azok kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére át kell adni.

32. A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.

33. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.

34. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

35. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.

36. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.

37. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.

38. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
39. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
40. Amennyiben a zajforrások, telephely üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a zajforrások, tevékenység hatásterülete érint védendő területet vagy épületet, és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
41. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
42. Földtani közeg védelme szempontjából kockázatos anyag használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelem mellett folytatható.
43. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
44. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
45. A telephely területét idegenhonos inváziós növényfajoktól mentesen kell tartani.
46. A területre idegenhonos inváziós növényfaj nem telepíthető.
47. A tevékenység végzése során megjelenő védett fajok legnagyobb kíméletével kell eljárni.
48. Amennyiben a területen védett parti fecske (*Riparia riparia*) és/vagy fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) költeni kezdene, biztosítani kell a fészkelőhelyek megóvását, és a költési időszak alatt az állatok zavartalanságát. Ennek biztosítása érdekében értesíteni kell a Kormányhivatalt és a Fertő-Hansági Nemzeti Park Igazgatóságot.
49. A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység kizárólag Gyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 11/2004. (VI. 9.) önkormányzati rendelete (HÉSZ) 17/A. § szerinti rekultivációs tevékenység keretében, az ott meghatározott cél elérésének érdekében történhet.
50. A bányatelek tájrendezési célja a mezőgazdasági művelésű terület visszaállítása (szántó vagy rét legelő). A rekultivációt követően tájseb, roncsolt felület nem maradhat.
51. A bányató körül kizárólag kultúrtájra jellemző, 3 méternél magasabbra nem növekvő növényzet telepíthető. Nem telepíthető nádas, és egyéb, vízi madarak élőhelyéül alkalmas növényzet, az ilyen növényzet spontán megtelepedését meg kell akadályozni.
52. A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
53. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet, ami kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A burkolt felületre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
54. A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
55. A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyag csepegtéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell

szorítani.

56. A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.

57. A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

IV.

2026. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2026. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül** a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. **Az Ügyfél 2027. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).**

V.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság Gya/1287-2/2026. ügyszámon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási Osztálya által a TTB-ÚT Útépitő és Szolgáltató Kft. (székhely: 9123 Kajárpéc, Kossuth utca 5.; KÜJ: 104623017) kérelmező részére, a 9126 Gyarmat, külterület 0223/83 és 0223/84 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a Jegyző a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdésében a szakhatósági hozzájárulást megadja.”

VI.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VII.

Jelen engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2031. augusztus 19. napjáig** hatályos. **Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.**

VIII.

Az Ügyfél – mint az eljárási költség viselője - a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 871.000,- Ft (azaz nyolcszáz-hetvenegyezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére.

XI.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen - a jogsérelem megjelölésével - közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Árpád út 32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírságon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró - gazdálkodó szervezetnek nem minősülő - felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az

Ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban - különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan - a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

A döntés indokolásának kivonata:

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási, valamint tényállás tisztázó felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontjának, a Ht. 12. §-ának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2026. augusztus 19. napja

A kifüggesztés időtartama: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

Gábrriel Edit
osztályvezető