



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02525-6/2026.

Ügyintéző: Rónaszéki Katalin
dr. Jagadics Zoltán

Telefonszám: (96) 896-125

Tárgy: BOS Automotive Products Magyarország Gyártó Bt. 9245 Mosonszolnok Szabadság u. 33. szám alatti telephelyének levegőtisztaság-védelmi működési engedélye

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a BOS Automotive Products Magyarország Gyártó Bt. (székhely: 9245 Mosonszolnok Szabadság u. 33. statisztikai számjel: 22424132-2932-117-08., KÜJ:100244304) a 9245 Mosonszolnok Szabadság u. 33. szám alatti telephely (KTJ: 100388713) légszennyező pontforrásainak üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély kiadására irányuló eljárásban hozott GY/40/02525-5/2026. számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál tekinthető meg.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a BOS Automotive Products Magyarország Gyártó Betéti Társaság (székhely: 9245 Mosonszolnok Szabadság út 33. statisztikai számjel: 22424132-2932-117-08., KÜJ:100244304 a továbbiakban: Ügyfél) részére engedélyezi a 9245 Mosonszolnok Szabadság u. 33. szám alatti telephelyen (KTJ: 100388713, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrásának üzemeltetését, és arra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:

1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:

1.1. Ügyfél:

Név:	BOS Automotive Products Magyarország Gyártó Betéti Társaság
Székhely címe:	9245 Mosonszolnok Szabadság út 33.
Statisztikai számjel:	22424132-2932-117-08
KÜJ:	100244304

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyeztvedelem@gyor.gov.hu – KRID: 444185390 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

1.2. Telephely:

Név: BOS Automotive Products Magyarország Bt.
Cím: 9245 Mosonszolnok Szabadság út 33.
KTJ: 100388713

2. A légszennyezést okozó technológiák megnevezése:

T1 Melegvíz előállítás helyiségek fűtéséhez

T2 Gépjárműroló gyártása

T3 Üvegtető gyártása

T4 Habosítás

T5 Tetőablak utókezelés

T6 Ragasztás

3. A létesítmény, illetve technológiák légszennyező forrásai:

A T1 technológiához tartozó pontforrás:

P1 Kémény I

P2 kémény II

P3 Kémény III

P4 Kémény IV

P10 1. Kazán kéménye

P11 2. kazán kéménye

A T2 technológiához tartozó pontforrás:

P7 Kontúr paletta ragasztó gép elszívó kürtője

P12 Porelszívó (AL-KO)

P17 Porelszívó (Donaldson típusú)

P24 Lézervágó berendezés BRM

P25 Elszívóventilátor Fume

A T3 technológiához tartozó pontforrás:

P15 Bracket előkészítő asztal elszívó berendezésének kürtője II.

P16 3 db üveg előkészítő asztal elszívó kürtője II

A T4 technológiához tartozó pontforrás:

P21 Habosító kidobó kürtő I.

P22 Előkészítő kidobó kürtő I.

A T5 technológiához tartozó pontforrás:

P27 Lakkozást végző utómunka állomáson

A T6 technológiához tartozó pontforrás:

P29 Daimler G463 TGN ragasztó elszívó kidobó kürtő

4. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek:

4.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források, és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a **4615363** azonosító számú LAIR: LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.

4.2. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt **12. verziószámú** táblázatban kerültek megállapításra.

5. A Kormányhivatal előírásai:

5.1. Betartandó műszaki előírások:

- 5.1.1. A berendezések rendszeres karbantartását, és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
- 5.1.2. A technológia szakszerű üzemeltetésével biztosítani kell a megállapított kibocsátási határértékek betartását, meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.
- 5.1.3. A pontforrások üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.1.4. Az Ügyfél köteles a részére megállapított levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni.
- 5.1.5. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztán tartásáról gondoskodni kell.

5.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- 5.2.1. Az Ügyfélnek a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszűnését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a Kormányhivatal részére be kell jelenteni a Kormányhivatal honlapján közzétett elektronikus űrlapon keresztül, és OKIRkapu szolgáltatáson keresztül az alapadatok változása tekintetében.
- 5.2.2. A pontforrások kibocsátását ötévente legalább egyszer meg kell mérteni. A soron következő mérés határideje P12 jelű pontforrás esetében 2029.12.05. A P1, P2, és P7 jelű pontforrások soron következő mérési határideje 2030.08.14. A P3 és P4 jelű pontforrások soron következő mérési határideje 2030.09.24. A P24 és P25 jelű pontforrások soron következő mérési határideje 2031.03.24. A P29 jelű pontforrás soron következő mérési határideje 2029.04.15. A P10 és P11 jelű pontforrások soron következő mérési határideje 2027.11. 16. A P22, P15, P16, P21 és P22 jelű pontforrások soron következő mérési határideje 2028.03.27. A P17 jelű pontforrás soron következő mérési határideje 2028.11.09. A P27 jelű pontforrás soron következő mérési határideje 2027.11.16. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell. A mérés elvégzését a mérést követő 60 napon belül, a mért adatok alapján elkészített – a Kormányhivatalhoz e-Papír szolgáltatás keretében benyújtott – jegyzőkönyvvel kell igazolni. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Ügyfél feladata. A mérés során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.
- 5.2.3. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani a tárgyévét követő év március 31. napjáig az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül, figyelembe véve az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) lévő levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban, Az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el. Az OKIRkapuhoz a Központi

Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni. Az online adatszolgáltatással kapcsolatos további információk és a rendszer elérhetősége az OKIR weboldalon (www.web.okir.hu) megtalálható.

- 5.2.4. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért az Ügyfél a felelős.
- 5.2.5. A légszennyező pontforrások kibocsátásának éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell.
- 5.2.6. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást valamennyi, a határérték megállapításban szereplő légszennyező anyagra vonatkozóan meg kell tenni.
- 5.2.7. A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni, és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni. Az üzemnaplót a T1 technológiához tartozó P1, P2, P3, P4, P10 és P11 jelű pontforrások esetében az Ügyfél 6 évig köteles megőrizni.

Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a technológiai berendezések üzemidejét,
 - felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
 - üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
 - kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
 - kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását, és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját.
- 5.2.8. Légszennyező forrás létesítése, vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alapnyilvántartásba be nem jelentett légszennyező anyagok kimérése, az alkalmazott technológia módosítása vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén levegőtisztaság-védelmi létesítési majd működési engedély kiadását, vagy a meglévő engedély módosítását kell kérni a Kormányhivataltól.

5.3. Rendkívüli üzemi állapotra és üzemzavarokra vonatkozó előírások:

- 5.3.1. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 5.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.
- 5.3.3. Ha pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezések nem megfelelő működése, vagy az ahhoz kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezések meghibásodása a kibocsátási határértékek túllépését okozhatja, az Ügyfél köteles a meghibásodás bekövetkezését követően legkésőbb 24 órán belül visszaállítani a normál üzemmenetet. A berendezés működését fel kell függeszteni, amennyiben a nem megfelelő működés a helyi levegőminőség jelentős romlásához vezet.
- 5.3.4. A Kormányhivatalt a nem megfelelő működésről az esemény bekövetkezését követő nyolc órán belül tájékoztatni kell. Az esemény bekövetkezését tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.

II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély **2031. augusztus 4. napjáig hatályos**. Az engedély időbeli hatályának lejártá előtt az új levegőtisztaság-védelmi engedélyt az Ügyfélnek kell kérnie a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem benyújtása nem hosszabbítja meg az engedély hatályát.

III.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 907.200 Ft (azaz kilencszázhetezer-kétszáz forint), összeget a Kormányhivatal részére. Tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díja 734.400 Ft (azaz hétszázharmincnégyezer-négyszáz forint). **A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az Ügyfél által megfizetett 172.800,- Ft (azaz százhetvenkettőezer-nyolcszáz forint) igazgatási szolgáltatási díj visszatérítését az Ügyfél a befizetéstől számított három éven belül kérheti.** Az eljárási költség viselője az Ügyfél. A tárgyi eljárásban egyéb eljárási költség nem merült fel.

IV.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen – a jogsérelem megjelölésével – közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (9021 Győr, Árpád út 32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban – különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan – a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A döntés indoklásának kivonata:

A hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számai:

Mosonszolnok 452, 453, 061/4, 900/13; 900/14; 900/1; 054-055 hrsz.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és az Lvr. alapján hozta meg

döntését.

Közzététel napja: 2026.08.04.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

Pulai Judit
osztályvezető

Mellékletek: 12. verziószámú határérték táblázat

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100388713
A telephely megnevezése:	BOS Automotive Products Magyarország Bt
A telephely címe:	9245 Mosonszolnok, Szabadság u. 33.
KÜJ:	100244304
Ügyfél neve:	Bos Automotive Products Magyarország Bt.
Ügyfél cím:	9245 Mosonszolnok, Szabadság út 33. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	1001
A technológia megnevezése:	Melegvíz előállítás hilyiségek fűtéséhez		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P1	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P3	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P3	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P4	Külön jogszabályi alapon

Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P4	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkal nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P4	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P10	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P10	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P10	Határértékkal nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P10	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P10	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P11	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P11	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P11	Határértékkal nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P11	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P11	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	Kémény I
P2	Kémény II
P3	Kémény III
P4	Kémény IV
P10	1. Kazán kéménye
P11	2. Kazán kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram különbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2002.1	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2002.1	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2002.1	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2002.1	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	Gépjárműroló gyártása		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
4,4-Difenil-metán-di-izocianát	703	P7	Általános:3A osztály
Aceton	312	P7	Általános:3C osztály
Benzin mint C, ásványolajból	500	P7	Általános:3B osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P7	Általános:3C osztály
Ciklohexán	142	P7	Határértékkel nem szabályzott
Etil-alkohol / etanol /	301	P7	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P7	Általános:3C osztály
Metil-etil-kezon / 2-butanon /	313	P7	Általános:3C osztály
Metil-izobutil-kezon / 4-metil-2-pentanon; izobutil-metil-kezon /	316	P7	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P7	Általános:3C osztály
Toluol	151	P7	Általános:3C osztály
Toluol-(2,4)-diizocianát / 2,4-Toluol-diizocianát; 4-metil-m-fenilén-diizocianát; 4,4-Difenil-metán-di-izocianát /	642	P7	Általános:3A osztály
Xilolok	152	P7	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P12	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P17	Általános:1O osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P24	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P24	Általános:1O osztály
Ciklohexán	142	P25	Határértékkel nem szabályzott
Heptán	109	P25	Általános:3C osztály
Metil-ciklohexán	143	P25	Határértékkel nem szabályzott
Metil-metakrilát / metakrilsav-metil-észter /	641	P25	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P25	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P7	Kontúr paletta ragasztó gép elszívó kürtője
P12	Porelszívó (AL-KO)
P17	Porelszívó (Donaldson típusú)
P24	Lézervágó berendezés BRM

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3A+3C csoport	2015.1	150.0 mg/m ³	3	-
1O csoport	2015.2	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-
3A csoport	2015.1	20.0 mg/m ³	0.1	-
3B csoport	2003.1	100.0 mg/m ³	2	-
3C csoport	2003.1	150.0 mg/m ³	3	-
3A+3B csoport	2015.1	150.0 mg/m ³	3	-
3B+3C csoport	2003.1	150.0 mg/m ³	3	-
3A+3B+3C csoport	2015.1	150.0 mg/m ³	3	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	üvegtető gyártás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P15	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P15	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P15	Általános:3C osztály
Metil-etil-kezon / 2-butanon /	313	P15	Általános:3C osztály
Toluol-(2,4)-diizocianát / 2,4-Toluol-diizocianát; 4-metil-m-fenilén-diizocianát; 4,4-Difenil-metán-di-izocianát /	642	P15	Általános:3A osztály
Xilolok	152	P15	Általános:3C osztály
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P16	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P16	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P16	Általános:3C osztály
Metil-etil-kezon / 2-butanon /	313	P16	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P16	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P15	Bracket előkészítő asztal elszívó berendezésének kürtője II.
P16	3 db üveg előkészítő asztal elszívó kürtője II

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3A+3C csoport	2015.1	150.0 mg/m ³	3	-
3A csoport	2015.1	20.0 mg/m ³	0.1	-
3C csoport	2003.1	150.0 mg/m ³	3	-

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Habosítás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P21	Általános:3C osztály
4,4-Difenil-metán-di-izocianát	703	P21	Általános:3A osztály
Izo-propil-alkohol	307	P21	Általános:3C osztály
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P21	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P21	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P21	Általános:1O osztály
Toluol-(2,4)-diizocianát / 2,4-Toluol-diizocianát; 4-metil-m-fenilén-diizocianát; 4,4-Difenil-metán-di-izocianát /	642	P21	Általános:3A osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P22	Általános:3C osztály
Heptán	109	P22	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P22	Általános:3C osztály
Metil-ciklohexán	143	P22	Határértékkel nem szabályzott
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P22	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P22	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P21	Habosító kidobó kürtő I.
P22	Előkészítő kidobó kürtő I.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3A+3C csoport	2015.1	150.0 mg/m ³	3	-
1O csoport	2015.2	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-
3A csoport	2015.1	20.0 mg/m ³	0.1	-
3C csoport	2003.1	150.0 mg/m ³	3	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

A technológia azonosítója:	5	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Tetőablak utókezelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P27	Általános:3C osztály
Aceton	312	P27	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P27	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P27	Általános:3C osztály
Bután	103	P27	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P27	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P27	Általános:3C osztály
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P27	Általános:3C osztály
Propán	102	P27	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P27	Általános:1O osztály
Xilolok	152	P27	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P27 Lakkozást végző utómunka állomás

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2023.1	3.0 mg/m3	-	-
3C csoport	2023.1	150.0 mg/m3	3	-

A technológia azonosítója: 6 Besorolás: 2000

A technológia megnevezése: Ragasztás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Izo-propil-alkohol	307	P29	Általános:3C osztály
Metil-etil-keton / 2-butanon /	313	P29	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P29 Daimler G463 TGN ragasztó elszívó kidobó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3C csoport	2003.1	150.0 mg/m3	3	-

Megjegyzés

67/40/02525-5/2026.
A(z).....sz. határozat melléklete

Rózsáné Katalin
aláírás