




3200 Gyöngyös, Kőkút út 1. szám alatti telephely veszélyes hulladék
üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata

MÉR Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

VESZÉLYES HULLADÉK ÜZEMI GYŰJTŐHELY ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

(3200 Gyöngyös, Kőkút u. 1.)

MÉR ZRT.
3028 Győr, Fehérvári út 80.
2.

Sámoly András
általános igazgató

Győr, 2019. szeptember 6.



3200 Gyöngyös, Kőkút út 1. szám alatti telephely veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata

Tartalom

1. Előszó.....	3
2. Általános adatok.....	3
3. Érvényesség és felelősség meghatározása.....	4
3.1. Az utasítás területi hatálya.....	4
3.2. Felelősség meghatározása.....	5
4. Az üzemi gyűjtőhely működtetésének általános szabályai.....	4
4.1. Kialakítással kapcsolatos előírások.....	4
4.2. Működtetésre vonatkozó előírások.....	4
5. A telephely jellemzői, az üzemi gyűjtőhely kialakítása.....	6
6. Nyilvántartás.....	8
7. A hulladéküzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és az onnan történő elszállításának rendje.....	8
8. A hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtésért és felügyeletéért felelős személy	9
9. Az egyidőben maximálisan gyűjthető hulladék mennyisége.....	9
10. Tűz-, munkavédelmi-, közegészségügyi előírások	9
10.1. Megelőző intézkedések tüzeset elkerülésére	9
10.2. Megelőző intézkedések baleset és havária elkerülésére	10
10.3. Munkaegészségügyi előírások	10
11. Intézkedési terv	10
11.1. Belépés a telephelyre, a hulladéktároló hely megközelíthetősége	10
11.2. Veszélyeztetés mértéke	10
11.3. Védekezést irányító személy	11
11.4. A veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetése során esetlegesen előforduló vészhelyzetek	11
11.4.1. Burkolt/burkolatlan felületre történő veszélyes folyadék kiömlés	11
11.4.2. Tüzeset	12
11.4.3. Baleset	12
11.5. Riasztási rend	12
11.6. Értesítendő személyek, hatóságok	13
11.7. Kárelhárítás/lokalizáció során felhasznált anyagok	13
11.7.1. Kárelhárítási homok	14
11.7.2. Izolációhoz, lokalizációhoz szükséges anyagok	14
11.7.3. Kármentesítéskor keletkező anyagok kezelése.....	14
11.7.4. Az érintett dolgozók felkészítése a vészhelyzetre	14
11.8. Működés ellenőrzése.....	15



3200 Gyöngyös, Kőkút út 1. szám alatti telephely veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata

ELŐSZÓ

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) 3200 Gyöngyös Kőkút út 1. szám alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) a környezetvédelmi hatóság hatályos engedélyei alapján veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi. A telephelyen a Zrt. tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre.

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 19002-2//2005. számú határozatával jóváhagyta a telephelyen lévő veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatát. A Zrt. a jóváhagyott szabályzatát felülvizsgálta, átdolgozta, mivel új veszélyes üzemi gyűjtőhely került kialakításra.

Jelen veszélyes üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet) megfelelően került összeállításra.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2.§ (1) 13. és 14. pontja szerint:

„üzemi gyűjtőhely: a gazdálkodó szervezet hulladéktermelő telephelyén létesített olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelő tevékenységével összefüggésben képződött és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék munkahelyi gyűjtést követő, elszállításig történő elkülönített gyűjtésére szolgál;”

„üzemnapló: e rendeletben meghatározott tartalommal a telephelyen vezetett naprakész nyilvántartás;”

A hivatkozott rendelet előírásai között szerepel, hogy az üzemi gyűjtőhely, csak az illetékes környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott szabályzat birtokában üzemeltethető.

2. ÁLTALÁNOS ADATOK

Székhely adatok:

Név:	MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.
Rövid név:	MÉH Zrt.
Cím:	H-9027 Győr, Fehérvári út 80.
KSH szám:	11122496-4677-114-08
Adószám:	11122496-2-08
Cégjegyzékszám:	08-10-001558
KÜJ szám:	100 170 690

Telephely adatok:

Név:	Gyöngyösi telephely
Cím:	3200 Gyöngyös, Kőkút út 1.



Hrsz: 2942, 2943/1
KTJ szám: 100 892 461

3. ÉRVÉNYESSÉG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

3.1. Az utasítás területi hatálya

Az utasítás hatálya kiterjed a MÉH Zrt. 3200 Gyöngyös Kőkút út 1. szám alatti telephely munkavállalóira.

3.2. Felelősség meghatározása

Az utasítás elkészítéséért és karbantartásáért a környezetvédelmi megbízott a felelős. A szabályzat végrehajtásáért a 3200 Gyöngyös Kőkút út 1. szám alatti telephely munkavállalói a felelősök.

4. AZ ÜZEMI GYŰJTŐHELY MŰKÖDTETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Az üzemi gyűjtőhely kialakítását, működtetését a 246/2014.(IX.29.) Kormány rendelet szabályozza részletesen.

4.1. Kialakítással kapcsolatos előírások

- A gyűjtőhely kialakítása során biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt a veszélyes hulladék ne veszélyeztesse, szennyezze a környezetet.
- A gyűjtőhelyhez vezető útvonalakat szilárd burkolattal kell ellátni.
- A gyűjtőhely aljzatának a veszélyes hulladékok kémiai hatásainak ellenállónak kell lennie.
- Biztosítani kell, hogy a gyűjtőhely illetéktelenek által megközelíthetetlen és hozzáférhetetlen legyen.
- Meg kell akadályozni a csapadékvíz gyűjtőhelyre jutását, ki kell zárni annak esetleges veszélyes hulladékkal történő érintkezését.
- Biztosítani kell, hogy a gyűjtőhelyen az esetleges megsérülő csomagolóeszközökből, gyűjtő edényzetekből veszélyes hulladék ne kerülhessen a gyűjtőhelyen kívülre.
- Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni.

4.2. Működtetésre vonatkozó előírások

- A veszélyes hulladékok gyűjtését kémiailag ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben/gyűjtő edényzetben kell megoldani.
- Az esetleges illékony komponensek környezetbe jutását meg kell akadályozni.



3200 Gyöngyös, Kőkút út 1. szám alatti telephely veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata

- A gyűjtés során használt csomagolóeszközök, gyűjtő edényzetek, valamint a gyűjtőhely műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, az esetleges hibákat szükség szerint javítani kell.
- Az üzemi gyűjtőhelyet térben körülhatárolt gyűjtőtérrel rendelkező hulladékgazdálkodási létesítményként kell kialakítani.
- Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
- Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
- Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, konténerek ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.
- Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.
- Üzemi gyűjtőhelyen a telephely vagy a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- Az üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
- Be kell tartani a tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat, a gyűjtés során esetleg bekövetkező, üzemzavar/baleset elhárítására vonatkozó intézkedési tervben foglaltakat.
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben), gyűjtőeszközökben gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletbe foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
- Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék a szakhatóság által jóváhagyott mennyiségben és módon gyűjthető. Azokat a gyűjtőedényeket és konténereket, amelyek reakcióképes veszélyes hulladékot tartalmaznak, egymástól olyan távolságban kell elhelyezni, hogy felnyitáskor egymással ne léphessenek reakcióba.
- Az üzemi gyűjtőhely kialakítása során biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt a veszélyes hulladék ne veszélyeztesse, szennyezze a környezetet.



3200 Gyöngyös, Kőút út 1. szám alatti telephely veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata

5. A TELEPHELY JELLEMZŐI, AZ ÜZEMI GYŰJTŐHELY KIALAKÍTÁSA

A telephely területe:	15.861 m ²
Beépített terület:	1.376 m ²
Szilárd burkolat:	6100 m ² , betonozott, csapadékvíz elvezető, tisztító rendszerrel ellátott terület

A telepen a következő létesítmények találhatóak:

- Iroda és mérlegház	152 m ²
- Raktárpépület	612 m ²
- Kazánház	96 m ²
- Válogató csarnok	168 m ²
- Szociális épület (használaton kívül)	120 m ²
- Bontó csarnok	144 m ²
- Veszélyes hulladéktároló hely	7 m ²
- Palacktároló	mobil
- Szennyvízgyűjtő akna	3x20 m ³
- Olaj és iszapfogó berendezés	1 db

Az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen kizárólag a telephelyen végzett napi karbantartó munkálatok során, valamint a telephely működéséből keletkező veszélyes hulladékok kerülnek elhelyezésre.

A új veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely került kialakításra, amely egységes, egybefüggő, vízzáró, szilárd burkolattal ellátott úton megközelíthető. Az üzemi gyűjtőhely aljzata sav-lúgálló betonnal került borításra, körbe 10 cm-es vastagságú és 10 cm magasságú perem került kialakításra, zárható, csapadékvíztől védett zárt helyiség, ahova csak a kijelölt személy mehet be. A telephelyen átvett és keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló helység nagysága: 12,2 X 5,5 m, azaz 67 m², amelyből 60 m² a veszélyes hulladéktároló hely és 7 m² veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely került - egymástól elkülönítve - kijelölésre.

Az üzemi gyűjtőhely az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített, és zárható kapuval felszerelt. Őrzés a hét minden napjának 24 órájában, illetve a gyűjtéshez szükséges világítás biztosított.

A kármentesítéshez szükséges anyagok (lapát, seprű felitató és semlegesítő anyagok) folyamatosan rendelkezésre állnak. Kézi szerszámok, egyéni védőfelszerelések, telefon a dolgozók számára biztosított.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyhez vezető közlekedési útvonalak és a tárolóterek burkolata egységes és egybefüggő, vízzáró betonburkolattal ellátott. Állapotuk megfelelő és biztosítja, hogy az esetleges szennyeződések ne kerüljenek a talajba. A lehulló csapadékvizek olajfogó berendezésen kerülnek tisztításra.

A hulladékok tárolása fedett vagy nyílt területen ömlesztve vagy konténerben történik. A terek, a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kerültek kialakításra, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.



3200 Gyöngyös, Kőút út 1. szám alatti telephely veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata

A veszélyes hulladékok gyűjtése egymástól hulladéktípusonként, fajtánként és jelleg szerint elkülönítve, feliratozva történik. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely helyet felirat jelzi.

A porlékony folyékony illetve illékony összetevőket tartalmazó hulladékokat olyan konténerben kell gyűjteni, amely biztosítja, hogy a gyűjtés során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosított, hogy a hulladék gyűjtése során a hulladék ne szennyezze a környezetet.

A veszélyes hulladékok a típusnak megfelelő, a kémiai hatásoknak ellenálló folyadékzáró tárolóedényekben, konténerekben, gyűjtőedényekben (fémhordó, polietilén zsák, BIG-BAG zsák, láda) kerülnek gyűjtésre.

A hulladékok rakodása targoncával történik.

1. táblázat: A gyűjtőhelyen –várhatóan keletkező- elhelyezhető hulladékok felsorolása, tárolásának módja, veszélyességi jellemzője:

HAK szám	Megnevezés	Fizikai megjelenés	Gyűjtés módja	Veszélyességi jellemző
08 03 17*	Hulladékká vált toner	s- szilárd	Polietilén zsák	HP 14
13 02 05*	Fáradt olaj	f-folyékony	200l-es fémhordó	HP 14
15 01 10*	Olajjal szennyezett göngyöleg	s- szilárd	Polietilén zsák, fémhordó	HP 3
15 02 02*	Olajos rongy kesztyű	s- szilárd	Polietilén zsák v. fémhordó	HP 14
15 02 02*	Olajos felitató anyag	s- szilárd	200l-es fémhordó	HP 14
16 01 07*	olajszűrők	s- szilárd	200l-es fémhordó	HP 14
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	s- szilárd	Saválló műanyag konténer	HP 14
20 01 21*	Fénycsővek	s- szilárd	Polietilén zsák	HP 14
20 01 33*	Elemek, akkumulátorok	s- szilárd	Saválló műanyag konténer	HP 14
20 01 35*	Elemek, akkumulátorok	s- szilárd	Saválló műanyag konténer	HP 14



6. NYILVÁNTARTÁS

A gyűjtőhelyen elhelyezett hulladékokról napra kész nyilvántartást kell vezetni. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben előírt adattartalommal kialakított számítógépes nyilvántartási rendszerben az adatokat az adminisztrátor rögzíti a hulladékot elhelyező alkalmazott és a mérlegkezelő által szolgáltatott mennyiség/minőség adatok alapján.

Az adatok valóságát a telepvezető ellenőrzi

- a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és onnan történő elszállításának időpontja
- az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint,
- a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések
- a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetésével kapcsolatos dokumentumok „SZ” kísérelőjegyek, engedélyek stb. 10 évig nem selejtezhetőek.

7. A hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és az onnan történő elszállításának rendje

- Az üzemi gyűjtőhely kinyitásához szükséges kulcsokkal a telepvezető és a raktáros rendelkezik.
- A gyűjtőhelyet a veszélyes hulladékok rakodásán kívüli időszakokban zárva kell tartani.
- A gyűjtőhelyen elhelyezendő veszélyes hulladékok csomagolásának, tároló edényeinek sérülésmentesnek kell lenni.
- A gyűjtő és tárolóedényeket felirattal kell ellátni (tárolt veszélyes hulladék hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben lévő HAK azonosító szám, megnevezés).
- Az 1. táblázatban nem szereplő veszélyes hulladékok helyen történő elhelyezése előtt tájékoztatni kell a Környezetvédelmi megbízottat.
- A gyűjtőhelyen esetlegesen szétfolyt, elhullott veszélyes hulladékokat a rendelkezésre álló kármentő eszközökkel fel kell takarítani a Havária Tervben foglaltak szerint.
- A gyűjtőhely és az oda vezető szilárd burkolatú utak, a gyűjtő edényzetek állapotát folyamatosan (hetente 1-szer) ellenőrizni kell.
- Az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen kizárólag a keletkezés időpontjától számított 1 évig lehet az adott hulladékot gyűjteni. Az 1 éves időtartam elérése előtt a hulladékot engedéllyel rendelkező hulladékkezelő gazdálkodó szervezetnek kell átadni.
- A kiszállítás gyakoriságát az üzemi gyűjtőhelyen összegyűlt veszélyes hulladék mennyisége indokolja.
- A vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő elszállító szervezet kiválasztása, a szállításra/ártalmatlanításra vonatkozó szerződés kötése a kereskedelmi vezető,



3200 Gyöngyös, Kőút út 1. szám alatti telephely veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata

telepvezető feladata. A szerződés vonatkozhat egyszeri hulladékszállításra, vagy meghatározatlan időre, évi egyszeri alkalommal történő veszélyes hulladék kiszállításra. A szerződéskötés alkalmával ellenőrizni kell a hulladék elszállítást, kezelését végző gazdálkodó szervezet jogosultságát.

- A szállításra történő előkészítés keretében a veszélyes hulladékokat – amennyiben szükséges, és a hulladék fizikai megjelenése, valamint mennyisége lehetővé teszi – a gyűjtő edényzetekből zsákokba rakodják, ellátják a szükséges felíratokkal (hulladék neve, kód, SZ kísérőjegy száma), majd így adják át a szállító szervezet alkalmazottjának.
- A kiszállítást előzetes egyeztetés alapján bonyolítják. A gyűjtőhelyről a szállítójárműre történő átrakodást a telephelyi dolgozók és a szállító cég emberei együtt végzik.
- A műveleteket környezetkárosítás elkerülése érdekében a telepvezető felügyeli.
- A kiszállítás megtörténtét, valamint az elszállított hulladékok mennyiségét, minőségi jellemzőit a nyilvántartásba 24 órán belül rögzíteni kell. A nyilvántartás pontos vezetéséért a mérlegkezelő, az adminisztrátor, az adatok valódiságának ellenőrzéséért a telepvezető a felelős.

8. A hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtéséért és felügyeletéért felelős személy

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtésért a telepvezető és a gyűjtőhely raktárosa felel.

9. Az egy időben maximálisan gyűjthető hulladék mennyisége

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége a hulladékok fajtájától függően maximum 10 tonna.

10. Tűz-, munkavédelmi-, közegészségügyi előírások

10.1. Megelőző intézkedések tűzeset elkerülésére

A gyűjtésre kerülő anyagok körét - hulladék olaj, olajjal, gépszírral szennyezett felitató anyag, törlikendő - figyelembe véve az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely tűzveszélyes osztályba sorolt létesítmények közé tartozik.

A telephely tűzvédelmi szabállyal rendelkezik, amelyben szereplő előírások betartása minden dolgozó számára kötelező.



10.2. Megelőző intézkedések baleset és havária elkerülésére

A balesetek és egyéb vészhelyzetek elkerülése érdekében célszerű, hogy a gyűjtőhelyen a veszélyes hulladékok elhelyezése alkalmával két személy legyen jelen. Folyékony anyagok (alapanyagok, veszélyes hulladékok) csak megfelelő minőségű gyűjtő/szállítóedényben mozgathatók.

Szállítást, mozgatást megelőzően ellenőrizni kell a hordó és a lezáró elemek/fedőlapok tömítettségének állapotát intézkedni kell a cserélendő edényekről, tömörítésekről. A kiszállítás alkalmával a telepvezető ügyel a balesetek elkerülése, valamint a környeztkárosítás kizárása érdekében.

Az előforduló balesetek, vészhelyzetek kezelésére vonatkozó utasításokat az Üzemeltetési Szabályzat Intézkedési Terv fejezete tartalmazza.

10.3. Munkaegészségügyi előírások

A veszélyes hulladékok gyűjtőhelyen történő elhelyezését a telephelyi dolgozók munkavédelmi kesztyűben végzik a veszélyes komponensek bőrfelülettel történő érintkezésének elkerülése érdekében továbbá az illékony veszélyes anyagokkal szennyezett hulladékok esetében szem- és arcvédő alkalmazása kötelező.

11. Intézkedési terv

Jelen fejezet az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetése során bekövetkező környezeti vészhelyzetek kezelésére, valamint káresemény hatásainak csökkentésére vonatkozóan tartalmaz utasításokat.

A veszélyes hulladékgyűjtő edények az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen, elzárhatók illetéktelenek által nem hozzáférhető módon vannak elhelyezve.

Környezetszennyezés csak a veszélyes hulladékok mozgatása közben előforduló baleset, a szállító/gyűjtő göngyölegek sérülése során következhet be.

11.1. Belépés a telephelyre, a gyűjtőhely megközelíthetősége

Az üzem területére történő személyi belépés a sorompóval ellátott őrzött kapun keresztül történik.

11.2. Veszélyeztetés mértéke

A gyűjtőhelyen egy időben jelen lévő veszélyes hulladékok mennyisége a rendszeres elszállítás miatt nem érhet el akkora mértéket, hogy jelentős környezeti vagy egyéb kockázatot jelentsen.



3200 Gyöngyös, Kőút út 1. szám alatti telephely veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata

Emellett a gyűjtőhely zárt kialakítása, valamint a megfelelő gyűjtő edényzetek miatt minimális a veszélyeztetés mértéke.

11.3. Védekezést irányító személy

A telephelyen az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely kapcsán bekövetkező vészhelyzet elhárítását Telepvezető koordinálja.

Neve: Varga István

Telefonszáma: +36 30 846 21 94

11.4. A veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetése során esetlegesen előforduló vészhelyzetek

11.4.1. Burkolt/burkolatlan felületre történő veszélyes folyadékkiömlés

Veszélyes folyadék elfolyásának előfordulása száraz időszakban kisebb, csapadékos időszakban nagyobb mértékű környezeti kockázatot jelenthet. Elfolyó veszélyes anyag a gyűjtőhelyen és annak környezetében elsősorban a karbantartás során keletkező hulladék olaj lehet.

Burkolatlan felületen történő veszélyes anyag elfolyás előfordulásának lehetősége kevésbé valószínű, mivel a telephelyi szállító utak burkolt felületűek. Szállítási/rakodási baleset során azonban előfordulhat.

Szilárd veszélyes anyag kiszóródásának előfordulása száraz időszakban kisebb, csapadékos időszakban nagyobb mértékű környezeti kockázatot jelenthet. Környezeti veszélyt az olajjal szennyezett felitató anyag és textília elszóródása okozhat Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg abban az esetben okozhat vészhelyzetet, ha a veszélyes szennyezőanyag - maradvány folyékony halmazállapotban található a dobozokban, flakonban vagy egyéb csomagolóanyagokban, és fennáll a szivárgás veszélye.

Burkolatlan felületen történő veszélyes anyag kiszóródásának előfordulásának lehetősége kevésbé valószínű, mivel a telephelyi szállító utak burkolt felületűek. Szállítási/rakodási baleset során azonban előfordulhat.

Lokalizációs/kárelhárítás utasítások környezeti káresemények kezelésére:

Környezeti havária helyzet	Lokalizációs hely	Szennyező anyag minősége	Intézkedés, kárelhárítás
Gyűjtőedény, vagy göngyöleg sérüléséből, anyagmozgatáskor történő balesetből származó veszélyes anyag elfolyása	Veszélyes hulladék gyűjtőhely környezete, belső szállítási útvonalak	Fáradt olaj egyéb folyékony veszélyes hulladék	1. A szétfolyást meg kell gátolni kárelhárítási homokból készült védőtöltéssel. 2. Felitató anyaggal fel kell itatni. 3. A szennyezett felitató anyagot - burkolatlan felület esetében a szennyezett felső talajréteget össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.



11.4.2. Tűzeset

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen előforduló tűz esetén a cég alkalmazottja csak abban az esetben kezdheti meg az oltást, ha azzal saját testi épségét nem veszélyezteti. Ellenkező esetben azonnal értesíteni kell a városi tűzoltóságot.

Emellett elsődleges utasítások tűz esetére:

1. Veszélyeztetett, sérült embereket a veszélyes területről ki kell hozni.
2. Az oltási kísérletet a kézi tűzoltó készülékkel, a tűzoltó tömlővel megkezdni.
3. Tűzveszélyes anyagokat tárgyakat a veszélyeztetett területről ki kell hozni.
4. A veszélyeztetett területet le kell zárni.
5. A tűzoltók számára a megközelítési utakat szabaddá tenni.

A riasztott tűzoltó egységgel közlendő adatok:

1. Égés helyszíne
2. A helyszínen tárolt anyagok
3. Gázpalackok vannak-e a tűz által érintett területen
4. Vegyi anyagok vannak-e a tűz által érintett területen
5. Tűzcsapok helye
6. Elektromos mérőórák helye

A tűzoltóság megérkezéséig mit tettek a tűz eloltása érdekében.

11.4.3. Baleset

A veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetése során legnagyobb valószínűséggel a gyűjtődényeztek mozgatása/rakodása mellett előforduló, tompa tárgyak (hordó, raklapok) okozta mechanikai sérülésekkel kell számolni. A sérülések lehetnek felületi bőrsérülések, vágások, súlyosabb esetben végtagtörések, vagy egyéb más. traumás sérülés. A kisebb sérülések eredményesen kezelhetők a telephelyi elsősegély doboz segítségével, míg a nagy kiterjedésű, vagy hozzá nem értő személy által fel nem mérhető sérülések esetében azonnal értesíteni kell a mentőket. **A gyűjtőhelyen előforduló tűzesetek sérültjeit kizárólag a mentők, vagy más, szakképzett személy láthatja el.**

11.5. Riasztási rend

A havária/káresemény észlelője a nap bármely szakában riasztja a telepvezetőt, aki értesíti a minőségügyi és környezetvédelmi vezetőt, a környezetvédelmi megbízottat valamint a kárelhárítás irányítására kijelölt személyeket és beosztottakat.

Munkaidőn túl bekövetkező jelentős káresemény esetén az ügyeletes portaszolgálatos értesíti a telepvezetőt, aki dönt az irányításra kijelölt és beosztott dolgozók berendeléséről.

A havária helyzetet észlelő személy azonnal jelenti a felettesei felé a következőket:



1. A káresemény pontos helyét.
2. Az észlelés idejét.
3. Mi okozta a káreseményt.
4. A szennyezés mértékét, nagyságrendjét.
5. A káresemény érintette-e a telephely víz-, csapadék-, vagy szennyvíz elvezető rendszerét.
6. Milyen intézkedések történtek a bejelentés időpontjáig.

11.6. Értesítendő személyek, hatóságok

Kisebb mértékű vészhelyzeteket {kisebb veszélyes hulladék kiszóródások, kisebb mértékű elfolyások, szivárgások) a telephelyi dolgozók eredményesen elháríthatnak. Ez esetben nem szükséges a külső hatóságok bevonása. A telpevezető értesítése szükséges, aki informál minden érintett személyt.

Nagymértékű káresemény (tűz, robbanás, villámcsapás) elhárításához szükséges a külső szervezetek bevonása.

A havária, vagy az elhárítás során bekövetkező személyi sérülés esetért a mentők is értesítendőek. Amennyiben a havária során, az üzem területén tűz-, vagy robbanásveszély alakul, ki, értesíteni kell a tűzoltóságot.

A rendőrséget is értesíteni kell, ha a havária során súlyos vagy halálos baleset, vagy tömeges sérülés következik be. Ugyancsak értesíteni kell a rendőrséget, ha valakinek a mulasztása, vagy hanyagsága, vagy szándékos károkozás miatt következik be a havária. és e kapcsán jelentős anyagi kár keletkezik.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, illetve a Környezetvédelmi Hatóságot kell értesíteni, ha személyek, tárgyak mentését az üzem saját eszközzel nem tudja elvégezni.

Közérdekű telefonszámok: 112

MENTŐK: 104

TŰZOLTÓK: 105

RENDŐRSÉG: 107

11.7. Kárelhárítás/lokalizáció során felhasznált anyagok

A kárelhárítás során felhasznált anyagok és eszközök mennyisége úgy került meghatározásra, hogy rendkívüli szennyezés esetén biztosítható legyen a szennyezés telepen belüli lokalizálása és a kárelhárítás. A kárelhárításhoz szükséges anyagokat egy kijelölt helyen kell tárolni.

Külön, erre a célra elkülönítve kell tárolni, szennyeződésektől mentes, száraz homokot. Lehetőség szerint zsákos, vagy más, könnyen szállítható formában kell elhelyezni a tároló helyen, hogy szükség esetén könnyen a káresemény helyszínére vihessék. A környezeti kárelhárítás során felhasznált anyagokat, eszközöket a műveletek befejezését követően azonnal pótolni kell az eredeti készlet szintjére. Az újból felhasználható anyagokat, eszközöket meg kell tisztítani. Szükség esetén a sérült javításra szoruló eszközöket meg kell javítani.



11.7.1. Kárelhárítási homok

Külön erre a célra elkülönítve kell tárolni kb. 2 m³, szennyeződésektől mentes, száraz homokot. Lehetőség szerint zsákos, vagy más, könnyen szállítható formában kell elhelyezni a tároló helyen, hogy szükség esetén könnyen a káresemény helyszínére vihessék.

11.7.2. Izolációhoz, lokalizációhoz szükséges anyagok

- 5 db homokzsák, 2 m³ homok
- 4 lapát
- üres hordó, 10 zsák
- 50m kötél
- 50m hosszabbító kábel
- 1 tekercs feltűnő színű védőszalag
- 10 darab jelzőoszlop
- min. 1 db poroltó

11.7.3. Kármentesítésekor keletkező anyagok kezelése

A környezeti kárelhárítás során felhasznált anyagokat, eszközöket a műveletek befejezést követően azonnal pótolni kell az eredeti készültségi szintre. Az újból felhasználható anyagokat, eszközöket meg kell tisztítani. Szükség esetén a sérült, javításra szoruló eszközöket meg kell javítani.

A keletkező hulladékok egy része veszélyes hulladék, ezek szállítását, tárolását, kezelését csak érvényes, a vonatkozó jogszabályok szerinti engedélyekkel rendelkező cégek végezhetik, az elvárható felelős gondosság elvét figyelembe véve. Csak olyan cég végezheti a veszélyes hulladékok kezelését, ártalmatlanítását, amely környezetterhelést csökkentő folyamatirányítással, környezetkímélő hulladékkezelő technológiákkal dolgozik.

11.7.4. Az érintett dolgozók felkészítése a vészhelyzetre

A telephelyi dolgozók általános éves munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatása során ki kell térni a lehetséges káreseményekre, illetve ezekben a helyzetekben elvégzendő feladatok ismertetésére, jelen szabályzat tartalmára.

A telephelyen bekövetkező káresemények elhárítását a munkahelyen dolgozó munkavállalók végzik el a kárelhárítás irányításáért felelős személyek bevonásával. A telephelyen folytatott tevékenység jellege, valamint a felhasznált anyagok minősége és mennyisége miatt üzemi kárelhárítási szervezet felállítására nem kerül sor. A kialakult vészhelyzetek során az érintett dolgozók saját testi épségük érdekében kötelesek viselni a kiadott munkaruházatot és munkavédelmi kesztyűt.



11.8. Működés ellenőrzése

Az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen heti rendszerességgel ellenőrzést kell tartani. Az ellenőrzést a telepvezető irányítja. Az ellenőrzésnek az alábbi területekre kell kiterjednie:

1. A gyűjtőhelyre vezető útvonalak, azok burkolatának állapota.
2. A gyűjtőhely (kerítések, kapuk, tetőszerkezet, aljzat, kármentő) műszaki állapota.
3. Gyűjtőedényzetek feliratainak megléte.
4. Nyilvántartások, elszállítást kísérő dokumentumok meglétének ellenőrzése.
5. Nyilvántartás adatainak egyeztetése a valós állapotokkal.

Amennyiben az ellenőrzés során nem megfelelésségeket tapasztalnak, azonnal intézkedni kell a hiányosságok megszüntetéséről.

2019. szeptember 6.

