

Technical drawing of a rectangular frame with chamfered corners. The drawing shows a rectangular frame with a central rectangular opening. The outer dimensions are 4.30m by 3.805m. The inner dimensions are 3.60m by 3.00m. The corners are chamfered with a 45-degree angle. The chamfer width is 54mm. The chamfer depth is 30mm. The chamfer angle is 45 degrees. The chamfer radius is 2.6% of the outer dimension, which is 5.5cm. The chamfer is labeled '2/2 cm élsarkítás'.

[illegible][illegible]

vízszállítási	Q (m ³ /s)	11.23	11.23	11.23
vízsebesség	w (m/s)	1.89	1.94	1.89
fenékesés	l (m/km)	3.20	3.20	3.20
víznyomás	h (m)	1.55	1.61	1.55
fenékszelőesség	a (m)	1.50	1.50	1.50
részujtó	p (-)	1:1.5	90°	1:1.5
Méretelési vízhozam	Q _{av} (m ³ /s)	Q _{av} =11	Q _{av} =11	Q _{av} =11

1. A terven szerinti magasságok EOMA alapján vonatkoznak.
2. Törzshelyi osztály: "A" (e-ut 07.01.12.2011)
3. Anyagminőségek:
 - Beton (MSZ 4798:2016)
 - szerelőbeton: C16/20-24-F1
 - előregyártott keretelem: Alk. Eng. szerint
 - monolit bet., vb. elemek: C35/45-XC4-XF2(H)-XV2(H)-16-F3
 - Acél:
 - szerkezeti acél: S 235 JR
4. Egyéb megfigyelésként lásd a műszaki leírást.
5. Jelen terv szerkesztéséhez kérték a CIVICARD Mérnökiroda Kft. által készített 2025-41-CC munkaszámú, géptípus és vízelvezési terveknek.

Megbízó: Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 3250 Pétervásár, Szabadság tér 1. 36/568-036		
Projekt megnevezése: Iparterület kialakítása Pétervásáron I. ütem-TOP_PUSZ-1.1.1-21-HE1-2022-00009		
Szakági tervező:  H/ SZTES-12 UMK12-0366	  Makai Tamás Év.	tel.: 30/628-6601 e-mail: makai.tid@gmail.com Cím: 2000 Szentendre, Mária u. 10.
Tárgy: Pétervására, Ipari Park U-1 j. feltáró út 0+564,30 km szelvényben kerethű építése a Tő-patakon	Tervezőm: H-2025	
Rajz megnevezése: TŐ-PATAK HID ÁLTALÁNOS TERVE		
Dátum: 2026.06.05	Méretarány: 1:15 :50 :100	Rajzszám: 02