



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/02144-25/2023.
Ügyintéző: Dr. Fekete Veronika
Ferenczy Judit
Kukodáné Garbacz Ildikó
Sulyok Zoltán
Imre Ildikó
Recsák Flóra
Telefonszám: 34/795-888
Tárgy: Gallus Kft.
– Bakonyszombathely
0143/4 hrsz. -
egységes környezethasználati
és egyben környezetvédelmi
működési engedély
felülvizsgálata
Mellékletek: 1. sz. melléklet: BAT
levegőtisztaság-védelmi
alapadatok a számítógépes
nyilvántartás szerint (null
verziószám)

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) a **Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8460 Devecser, Levente telep 1.; KÜJ: 100199118, KTJ: 100881133, cégjegyzékszám: 19-09-500324, statisztikai számjel: 10598304-0147-113-08, a továbbiakban: Ügyfél, meghatalmazottja: ENVIPROG GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/A., adószám: 23983102-2-07 – a továbbiakban: Meghatalmazott) részére

egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt

adok a Bakonyszombathely 0143/4 hrsz.-ú ingatlan alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) folytatott nagy létszámú állattartás (*intenzív állattartó telep baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára, baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára; intenzív baromfi- vagy sertésitenyésztés, több mint 40000 férőhely baromfi számára*) tevékenységére vonatkozóan – **levegőtisztaság-védelmi engedélyt, munkahelyi gyűjtőhelyek jóváhagyását, valamint a telephely üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyását** is magába foglalva – a II-VIII. fejezet szerint.

II.

II.1. Az engedélyes adatai:

Név: „GALLUS” Kft.
Székhely: 8460 Devecser, Levente telep 1.
KSH törzsszám: 10598304-0147-113-19
Cégjegyzékszám: 19-09-500324
KÜJ: 100199118

II.2. A telephely adatai:

Telephely neve: Bakonyszombathely I. Szülőpár tojótelep
Telephely címe: Bakonyszombathely, 0143/4 hrsz.
EOV koordináta: X: 237251, Y: 566361
KTJ szám: 100881133

II.3. Tevékenységek és műveletek

1.1. Intenzív baromfitelep

Baromfitelep több mint 85 ezer férőhellyel broilerek vagy 60 ezer férőhellyel tojók számára.

1.2. Nagy létszámú állattartás

Több mint 40000 férőhely baromfi számára

1.3.D1 helyhez kötött diffúz forrás üzemeltetése

II.4. TEÁOR kód

01.47 – Baromfitenyésztés

II.5. NOSE-P kód

110.05 – Trágyázás

II.6. Besorolás

A környezethasználat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) **1. sz. mellékletének 1. sorszám a) és b) pontjai** (baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára, baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára) valamint a Khvr. **2. számú mellékletének 11. a)** (Nagy létszámú állattartás Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40000 férőhely baromfi számára) pontjai.

II.7. Kapacitás

A telephely területe 65 136 m². A fő épületcsoportot 9 db, kb. 9 072 m² alapterületű istálló alkotja, melyek mellett további kisebb szabadonálló létesítmények találhatók.

Állatállomány telephely maximális kapacitása: 61950 egyed baromfi.

A baromfitartás célja tojások termelése betonlapra épített istállóban, mélyalmos rendszerben.

III.

A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére

e n g e d é l y e z e m

a telephelyén található diffúz légszennyező forrás üzemeltetését a III.1-III.2. pontban foglalt levegővédelmi követelmények szerint.

III.1. Légszennyezést okozó technológia

T1 Állattartás

III.2. Légszennyező forrás

Diffúz forrás: D1 Állattartó telep

A telephelyen diffúz forrás üzemel:

Létesítmények: 9 db istálló, összes alapterülete: 9072 m²

A T1 állattartási technológiához tartozó D1 diffúz forrás által kibocsátott légszennyező anyag: ammónia, metán.

IV.

Munkahelyi gyűjtőhelyek, üzemi kárelhárítási terv

IV.1. Hulladékok gyűjtése

A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat fedett, zárt, betonozott padozatú épületben elkerített területre kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen, hulladéktípusonként feliratozottan (műanyag táblával) gyűjtik. A munkahelyi gyűjtőhely nem önálló helyiségként került kialakításra, így a raktárépületen belül dróthálóval van elkerítve.

A gyűjtőhelyen a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló felirat feltüntetésre került, ajtaját kulcsra zártan tartják.

A gyűjtőhely megközelítése burkolt útvonalon lehetséges. A telephelyen üzemi gyűjtőhely nem üzemel.

IV.2. Munkahelyi gyűjtőhelyek

A munkahelyi gyűjtőhelyen az 1. számú táblázat szerinti **nem veszélyes hulladék**, illetve 2. számú táblázat szerinti **veszélyes hulladékok** gyűjthetők. Az egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 500 kg.

IV.2.1. A termelői hulladékok legfeljebb fél évig történő *elkülönített* gyűjtésére szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető **nem veszélyes hulladék** típusát, gyűjtésének módját a 1. számú táblázat tartalmazza.

1. számú táblázat: A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető nem veszélyes hulladék

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	zárt, betonozott padozatú épületben munkahelyi gyűjtőhelyen kupakkal visszazárva, kiöntő nyílással felfelé állítva – ömlesztve	500

IV.2.2. A termelői hulladékok legfeljebb fél évig történő *elkülönített* gyűjtésére szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető **veszélyes hulladék** típusát, gyűjtésének módját a 2. számú táblázat tartalmazza.

2. számú táblázat: A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes hulladék

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
------------------------	----------------------	---------------	--------------------------------------

15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	zárt, betonozott padozatú épületben munkahelyi gyűjtőhelyen kupakkal visszazárva, kiöntő nyílással felfelé állítva – ömlesztve	500
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	kartondobozban	

IV.2.3. Kommunális hulladék munkahelyi gyűjtőhely:

3. számú táblázat: a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető kommunális hulladék

Hulladékkód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Szállítási gyakoriság
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	1 db 110 l-es és 1 db 240 les műanyag edényekben	hetente

IV.3. Üzemi kárelhárítási terv

A fentiekkel egyidejűleg a telephely **üzemi kárelhárítási tervét**

j ó v á h a g y o m .

V.

V.1. Környezetvédelmi, természetvédelmi előírások

V.1.1. Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques; a továbbiakban: BAT) előírások:

1. Az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitás adatok mellett, az előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve „A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló dokumentum 3.1. táblázatában (BAT-AEL a tojótyúk tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia-kibocsátásra vonatkozóan) foglaltaknak.

2. Az Ügyfél köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A kötelező felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

3. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;

- a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - a berendezések karbantartása során a megfelelő műszaki védelemről a környezeti elemek (földtani közeg és a felszín alatti vizek, felszíni vizek, légtér) szennyeződésének kizárásáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
4. A telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.
 5. Az Ügyfélnek az elérhető legjobb technikának megfelelés az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.
 6. A létesítményben folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződjenek.
 7. A tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
 8. Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról az Európai Bizottság által 2017/302 számon kihirdetett végrehajtási határozatot (BAT következtetés) alapján tett előírások:

9. Évente egy alkalommal el kell végezni az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágyában, a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzése alapján végzett becslés segítségével. A monitoring eredményét a Környezetvédelmi Hatóság részére meg kell küldeni.
Határidő: minden év március 31.
10. Évente egy alkalommal el kell végezni a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy ammónia) alapján, valamint külön a kibocsátási tényezők alapján végzett becslés segítségével. A monitoring eredményét a Környezetvédelmi Hatóság részére meg kell küldeni.
Határidő: minden év március 31.
11. Az egyes állattartó épületek porkibocsátását **évente egy alkalommal** meg kell becsülni a kibocsátási tényezők alapján.
Határidő: minden év március 31.
12. A tojótyúkوك tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó (NH₃-ban kifejezett) ammóniakibocsátására vonatkozóan **2021. február 21.** napjától az alábbi kibocsátási szintet állapítom meg:

Paraméter	Kibocsátási szint (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)
NH ₃ -ban kifejezett ammónia	0,08

V.1.2. Hulladékgazdálkodási előírások:

Általános hulladékgazdálkodási előírások

1. Munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes hulladékok típusát és mennyiségét gyűjtőhelyenként az engedély X.1 számú fejezetében határoztam meg.**
2. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
3. Termelői hulladékok kizárólag **munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig** elkülönítetten gyűjthetők.
4. **A tevékenység során keletkező hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és azok további kezeléséről a hulladékok hasznosítására vagy ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező szervezetnek való átadással kell gondoskodni.**
5. A keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – **naprakész nyilvántartást kell vezetni.**
6. **A nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.**
7. A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról *évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást* kell teljesíteni.
8. **Amennyiben** a telephelyről évente 2 tonna mennyiség feletti veszélyes hulladékot vagy évente 2.000 tonna mennyiség feletti nem veszélyes hulladékot szállítanak el kezelés céljából – ide nem értve a talajban történő kezelést és mélyinjektálást – az *Ügyfél évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig (E)PRTR adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett.*
9. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
10. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

V.1.3. Földtani közegvédelmi előírás:

1. Kockázatos anyag használata, illetve elhelyezése csak megfelelő műszaki védelem mellett folytatható.
2. A tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke.
3. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére is köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) kormányrendeletben (továbbiakban: Ker.) foglaltaknak megfelelően.

V.1.4. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1. A diffúz forrás működtetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.
3. A telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység végzése során kialakuló diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
4. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.
5. A munkaterületen található utakat száraz időben locsolással pormentesíteni kell.
6. Törekedni kell a meglévő facsoportok, a telephely körüli bokros erdősáv megtartására, karbantartására.
7. Az épületeket megfelelő szellőzéssel kell ellátni, hogy a trágya hőmérséklete alacsony maradjon.
8. A takarmánykeverékben a nyers fehérje tartalmat csökkenteni kell, elsősorban szintetikus aminosavak alkalmazásával.
9. A trágyát a földekre szivárgásbiztos, zárt járművel kell kiszállítani.
10. A bűzhatásra érzékeny helyekhez képest széllel szemben kell végezni a trágyázást.

11. Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról minden év március 31-ig az erre rendszeresített adatlapon (LM) légszennyezés mértéke éves jelentést tenni.
12. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az üzemeltető köteles LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni az Osztály felé. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változást elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül annak bekövetkezését követő 30 napon belül az Osztály felé be kell jelenteni és ezzel egyidejűleg az engedélykérelmet (engedély felülvizsgálatát) megküldeni.
13. Az üzemeltető köteles a jelen határozatban meghatározott diffúz forrás és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerint folyamatosan üzemnaplót vezetni.
14. A diffúz forrás üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az üzemeltető az adatrögzítéstől számított öt évig köteles megőrizni.
15. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles az Osztályt haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.

V.1.5. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az abból származó zajkibocsátás megfeleljen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zvr.), valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (továbbiakban: Er.) 1. számú mellékletében foglalt előírásoknak.
2. A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni a Főosztálynak.
3. Amennyiben a telephely működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani.

V.1.6. Üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatos előírások:

1. A kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról gondoskodni kell!
2. Gondoskodni kell a terv adatainak folyamatos vezetéséről, az azokban bekövetkezett változások rögzítéséről, átvezetéséről!
3. A bekövetkező változásokról 30 napon belül értesítést kell küldeni!
4. A változások átvezetésétől függetlenül ötvenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni.
5. Esetleges káresemény bekövetkezte esetén a környezetvédelmi veszély megszüntetésében a tervben foglaltak szerint kell eljárni!
6. A kárelhárítás során keletkező hulladékokat, azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelően, zártan, szóródásmentesen, környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni, továbbá hasznosításukról, ártalmatlanításukról, a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadással kell gondoskodni!

V.1.7. Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

1. A tevékenység felhagyását a szükséges intézkedések meghatározására vonatkozó terv benyújtásával kell bejelenteni jóváhagyásra a Főosztály részére.
2. A jelen határozatban foglalt egységes környezethasználati engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban bekövetkező változást annak bekövetkezését követő **15 napon belül be kell jelenteni** a Főosztály felé!
3. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztálynak be kell jelenteni, a képződő hulladékokat környezetszennyezését kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről engedéllyel rendelkező szervezetnek

történő átadással kell gondoskodni! Amennyiben lehetséges, a keletkező hulladékok hasznosítására történő átadást kell előtérbe helyezni az ártalmatlanítással szemben.

4. A tevékenység szüneteltetését vagy végleges felhagyását a szükséges intézkedések meghatározására vonatkozó terv benyújtásával kell bejelenteni a Főosztály részére!
5. A tevékenység felhagyása esetén az üzemelés és felhagyás során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell!
6. Az állattartási tevékenység felhagyása esetén, a telephelyen tárolt hulladékok és egyéb környezetveszélyeztető anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni kell!

V.1.8. Természet- és tájvédelmi előírások:

1. Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
2. A telephelyen az üzemeltetés során folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok visszaszorításáról.

V.2. Felügyeleti díj

2023. teljes tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj 100.000,- Ft, (azaz egyszázezer forint), melyet az Ügyfél megfizetett.

Az Ügyfél 2024. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyévi február 28. napjáig az éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 100.000,- Ft, (azaz egyszázezer forint) – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „Megosztott bevételek beszédese célelszámolási számla – KEVKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra történő átutalással.

V.3. Szankciók

Jogsértő tevékenység esetén – szankciós jelleggel – a **környezetvédelmi működési és egységes környezethasználati engedélyt visszavonom, továbbá intézkedési terv benyújtására, az abban foglaltak megvalósítására, valamint környezetvédelmi, illetve egyéb szakági (hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgés-, stb.) bírság megfizetésére kötelezem az Ügyfelet.**

VI.

VI.1. Az eljárásban szakhatóságként közreműködő

**Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem)
35800/2875-1/2023.ált számon a következő állásfoglalást adta:**

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: **Igazgatóság**) a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: **Környezetvédelmi Hatóság**) KE/041/02144-6/2023. iktatószámú megkeresése alapján a Gallus Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1.; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére a Bakonyszombathely, 0143/4 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepen folytatott tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához és az üzemi kárelhárítási terv elfogadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel

hozzájárul.

1. A tevékenység végzéséhez szükséges vízellátó létesítmények (vízellátó kutak) csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethetők.
2. Gondoskodni kell a zárt szennyvíztároló műtárgy szivárgásmentességének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, valamint biztosítani kell, hogy a felszíni és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.

3. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
4. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az Igazgatóságnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád u. 28-32.).
5. Gondoskodni kell a tervben rögzített, kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

VI.2.

Az eljárásban szakhatóságként közreműködő

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály

Budapesti Bányafelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet)

SZTFH-BANYASZ/7144-4/2023. számon a következő tájékoztatást adta:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a ”GALLUS” Kft. (székhely: 8460 Devecser, Levente telep 1., adószám: 10598304-2-19, a továbbiakban: Kérelmező) tárgyi környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata ügyében a szakhatósági eljárását

megszünteti.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VII.

Az eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdések

VII.1. A talajvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatát elvégezte és a KE/040/1020-2/2023. számú szakkérdés véleményében az alábbi előírást tette:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal talajvédelmi hatáskörében eljáró Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (továbbiakban: osztályom) nevében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 28. § (1) bekezdés és az 5. számú melléklet I. fejezete szerinti szakkérdést vizsgálva megállapítottam, hogy KE/041/02144-8/2023. számú megkeresésében foglaltak alapján az alábbi előírásokat javaslom előírni az engedélyes részére:

- A telepen keletkezett, termőföldterületen felhasznált vagy más gazdálkodónak átadott trágya mennyiségéről folyamatos nyilvántartást kell vezetni, valamint teljesíteni kell az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzon, illetve ott a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt osztályom részére haladéktalanul be kell jelenteni.”

VII.2. A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a 13064/2/2023. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében az alábbiakat állapította meg:

„A KE/041/02144-8/2023. ügyiratszámú megkeresésben megjelölt szakkérdés vizsgálata alapján a Gallus Kft. - környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatai eljárása keretében, Bakonyszombathely 0143/4 helyrajzi számú földrészlet vonatkozásában - a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében - a szakkérdés vizsgálati eljárása során az alábbiakról tájékoztatom:

- A <https://gyor-filr.kh.gov.hu> weboldaltól letöltött 02144.zip dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy a tevékenység közvetlenül termőföld területeket nem érint, azonban lehetséges, hogy a hatásterületen belül a termőföld területek is érintettek.
- A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 8.§ (2) bekezdés alapján a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység nem akadályozhatja.
- A termőföld havária okozta igénybevételek különös szabályait a Tftv. 14/B. -14/E.§ szabályozza.”

VII.3. Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően **a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE/028/271-2/2023. számú feljegyzésében az alábbi megállapítást tette:**

„**A szakkérdés vizsgálatának eredménye:**

A közhiteles hatósági nyilvántartás jelenlegi adatai alapján a vizsgált területen, vagy közvetlen környezetében nincs ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely.

Ebből adódóan a telephely egységes környezethasználati és környezetvédelmi működési engedélyé - nek megadása örökségvédelmi szempontból nem kifogásolható.

A szakkérdés vizsgálata során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 87-88. §-ában felsorolt szempontokat vizsgáltam.

A szakkérdés vizsgálata során a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás mellékletének 24-27. §-ában foglaltakat, és a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendje szerinti eljárásrendet alkalmaztam.”

VII.4. A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően **a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE-03/NEO/00745-2/2023. számú feljegyzésében az alábbi eredményt állapította meg:**

„**Szakkérdés vizsgálatának eredménye:**

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 2023. május 10-én szakkérdés formájában megkeresett "GALLUS" Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1. adószám: 10598304-2-19 továbbiakban: Kft.) Bakonyszombathely 0143/4 hrsz alatti nagy létszámú tojótyúk telep környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata engedély iránti eljárás ügyében.

- A telephelyen az engedélyes Kft. a 3945-21/2018. iktatószámú alaphatározattal megadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: IPPC engedély) alapján végzi. Az IPPC engedély 2028. szeptember 30-ig hatályos.
- A telephely Komárom-Esztergom megyében, Bakonyszombathely település északnyugati részén helyezkedik el, a település központjától megközelítőleg 1,8 km-re Ny-ra. A telephely területe a Bakonyszombathelyet Bakonybánkot összekötő 8218. számú útról közelíthető meg.
- A telephelyen a felülvizsgálat időpontjában tojótyúk tartás keretein belül keltetői tojástermelést végeznek, ami a 0147 TEÁOR kódú, baromfitartás megnevezésű besorolásnak felel meg. A baromfi tartása 18-19 hetes kortól 60-62 hetes korig, a tojóidőszak lezárásáig történik. A teljes tojástermelési időszak 35 hétig tart.

- A telephely vízellátása a telephelyen létesített fűrt kútról (II. sz. kút) biztosított, mely egy 50 m³-es víztoronyra termel. A kitermelt vizet az állatok itatására, istálló épületek takarítására, mosásra használják. A dolgozók ivóvízszükségletét ballonos vízzel, illetve szódavízzel biztosítják
- A telephelyen a dolgozók szociális tevékenységéből keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet (kommunális szennyvizet) egy 10 m³ térfogatú szivárgásmentes szennyvízgyűjtő aknát alakítottak ki. A telephelyen közcsontra nem áll rendelkezésre. A kommunális szennyvizet szükség szerinti gyakorisággal arra engedéllyel rendelkező szakcég szállítja el szennyvíztisztító telepre.
- Az épületek csapadékvíz elvezető eresszel és lefolyócsatornákkal felszereltek. A tetőkről lefolyó csapadékvíz elvezetése az istállók, illetve az épületek mellett kialakított szikkasztó árkokba történik. Az üzemi úthálózatról a csapadékvíz elvezetést az út pályaszerkezete biztosítja. A csapadékvíz a telephely burkolatlan területein elszikkad.
- A használt vizek gyűjtésére az istállóépületek melletti felszín alatti tartályok biztonsági célból kerültek kialakításra, arra az esetre, ha az istállóépületek mosása során szennyvízgyűjtésére lenne szükség.
- A szilárd kommunális hulladékokat 1 db 110 l-es és 1 db 240 l-es hulladékgyűjtő edényekben gyűjtik, a gyűjtött hulladékot szerződés alapján a közszolgáltatóval heti gyakorisággal szállítatják el.

Felhívom engedélyes figyelmét az alábbiakra: A többször módosított, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. 44. §. (2), és 46. §.-ra hivatkozva a létesítményt olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy a vizeket ne szennyezze, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül ne veszélyeztesse.

A fentieket figyelembe véve megállapítom, hogy az környezetvédelmi működési és egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata eljárásában az elfogadást közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel.

A szakkérdésre adott vélemény „általános közigazgatási rendtartásról szóló” 2016. évi CL. Törvény 55. § (1) bekezdés és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. Tv. 4.§ (1) e) pont figyelembevételével készült.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet nevesíti, a területi illetékesség a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4 § (1) bekezdése és 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés írja elő.

A kiadmányozási jog a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Főispánjának a kiadmányozás rendjéről szóló 5/KMB/2023. (I.9.) számú utasításának 2. számú mellékletében foglaltakon alapul.”

VII.5. Az állami főépítési hatáskörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda a KE/8/328-2/2023. számú felfeljegyzésében a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatát elvégezte és a szakkérdés vizsgálata során az alábbi eredményt állapította meg:

„A Környezetvédelmi Hatóság a 2023.május 8-án kelt, KE/041/02144-8/2023. számú végzésében megkereste hatóságomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. mellékletének I. fejezete alapján.

A Rendelet 28. § (3) bekezdése és az 5. melléklet 1. táblázat 9. pontja alapján a területrendezési tervekkel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (MoTrT) és Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervéről szóló 6/2020. (VI. 25.) Önkormányzati rendeletével való összhang tekintetében a szakkérdést az állami főépítési hatáskörében eljáró kormányhivatal vizsgálja, ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes

szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a területrendezési tervek részletes tartalmi követelményeit, mely nevesíti az egyedi építményeket is. A hivatkozott mellékletben a nagy létszámú tojótyúk-tartó létesítmény nincs egyedi építményként nevesítve.

Fentiek alapján nem rendelkezem hatáskörrel a szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban, ezért a vizsgálatot megszüntetem.

A kiadmányozási jog Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 5/2023. (I.9.) számú utasításának III/11/11.2 pontjaiban foglaltakon alapul. ”

VIII.

VIII.1. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2033. július 05. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az engedély **felülvizsgálatát** az Ügyfélnek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kell kezdeményezni **2028. február 05. napjáig**.

VIII.2. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben foglalt **levegőtisztaság-védelmi engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2028. július 05. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania a fenti határnapot megelőzően **2028. február 05. napjáig**.

VIII 3. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben jóváhagyott telephelyi **üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatának határideje: 2028. július 05. napjáig**. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az engedély **felülvizsgálatát** az Ügyfélnek a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációval történő egyidejű benyújtásával kell kezdeményezni **2028. február 05. napjáig**.

VIII 4. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési foglalt **szennyező anyag elhelyezési engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2028. július 05. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az engedély **felülvizsgálatát** az Ügyfélnek a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációval történő egyidejű benyújtásával kell kezdeményezni **2028. február 05. napjáig**.

VIII.5. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél ***3945-21/2018. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyét visszavonom, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.***

IX.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 250.000,- Ft, (azaz kétszáz-ötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

X.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél, a Bakonyszombathely 0143/4 hrsz. alatti telephelyén folytatott nagy létszámú állattartás (intenzív állattartó telep baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára, baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől

tojók számára; intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés, több mint 40000 férőhely baromfi számára) tevékenység folytatására vonatkozó többször módosított, 3945-21/2018. számú határozatban foglalt környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő 2023. május 01. napján.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által végzett tevékenység a Khvr. 1. sz. mellékletének 1. pont b) alpontja (intenzív állattartó telep baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára) és a 2. sz. mellékletének 11. pont a) alpontja (intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés, több mint 40000 férőhely baromfi számára) pontja szerint történik, melynek alapján a Khvr. 1. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel – a Khvr. 20/A. § (6) bekezdése értelmében fenti egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárást kell lefolytatni.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2023. május 01. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (1) bekezdése értelmében 65 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

A Khvr. 21. § (1) – (4) és (8) bekezdései szerinti közleményt közzétettem.

A Khvr. 21. § (1) – (4) és (8) bekezdései alapján publikált közlemény nyomán nem érkezett az eljárással kapcsolatos nyilatkozat, avagy észrevétel a rendelkezésre álló határidőn belül.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 3. pont, valamint ugyanezen jogszabály 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem a telephely szerint illetékes jegyzőt, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének alapján a – népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, állami főépítési és hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró – kormányhivatalt.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A kérelemnek és mellékleteinek a Kvt. 75. § (1) bekezdése, a Khvr. 17. §-a és 8-9. sz. mellékletei; és a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 7. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklete szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően hozott végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, aminek a Meghatalmazottja által megfelelően eleget tett.

Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben:

1. BAT

A mélyalmos tartástechnológiát, kapcsolódó egyéb műveleteket, a jellemző kibocsátásokat vizsgálva megállapítható, hogy az megfelel a BAT előírásoknak. A tevékenység során a nevelt állomány etetését zárt, spirális önetető rendszeren keresztül végzik, az állatok igényeinek megfelelően. A ventilátorok jellemzően automatikusan végzik az állattartó épület szellőztetését, az ólakban szükséges hőmérséklet beállítását. Az alkalmazott technológia és a telep berendezései megfelelnek az elérhető legjobb technikának.

Összegezve az érintett telepen folytatott tevékenység megfelel a BAT követelményeknek.

2. Hulladékgazdálkodás

A "GALLUS" Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1.) Bakonyszombathely 0143/4 hrsz. alatti nagy létszámú tojótyúk tartási tevékenységét a 3945-21/2018. iktatószámú alaphatározattal megadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: IPPC engedély) alapján végzi. Az IPPC engedély 2028. szeptember 30-ig hatályos. Az IPPC engedély VIII. fejezet 1. pontja értelmében a "GALLUS" Kft. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtására kötelezett. A felülvizsgálati dokumentáció, valamint a hiánypótlásként benyújtott adatok alapján megállapítható, hogy az Ügyfél a korábban már engedélyezett tevékenységeket változatlan formában kívánja végezni.

Az Ügyfél telephelyen folytatott tevékenysége során veszélyes és nem veszélyes hulladék, valamint kommunális hulladék keletkezik. A keletkező hulladékok mennyiségéről naprakész nyilvántartást vezet.

A vizsgált időszakban (2018-2022) keletkezett hulladékok mennyiségi alakulását az *x. és az x.1. számú táblázat* szemlélteti.

1. számú táblázat: 2018-2022. években keletkezett nem veszélyes hulladékok mennyisége

Hulladék azonosító kód*	Hulladék megnevezése*	Mennyiség (kg)				
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	0	0	720	0	0
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	20	60	80	17	15
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	0	0	0	6580	12460

* a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 2. számú melléklete alapján

* 15 01 06 kódú hulladékok (2021. és 2022. év) felújítási munkálatokból származnak, így nem rendszeresen keletkező hulladékok (pár napig tárolták, - az átvevő által biztosított fém konténerben elszállításig)

2. számú táblázat: 2018-2022. években keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége

Hulladék azonosító kód*	Hulladék megnevezése*	Mennyiség (kg)				
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
06 01 06*	egyéb sav	0	0	0	83	0
06 02 04*	nátrium- és kálium-hidroxid	0	0	0	44	0
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	30	133	183	117	50
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	14	0	0	10	0

* a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 2. számú melléklete alapján

Üzemeltetés

A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat fedett, zárt, betonozott padozatú épületben elkerített területre kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen, hulladéktípusonként feliratozottan (műanyag táblával) gyűjtik. A munkahelyi gyűjtőhely nem önálló helyiségként került kialakításra, így a raktárpépületen belül dróthálóval került elkerítésre. A gyűjtőhelyen a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló felirat feltüntetésre került, ajtaját kulcsra zártan tartják. A gyűjtőhely megközelítése burkolt útvonalon lehetséges. A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége: 0,5 tonna. A hulladékok szükség szerinti gyakorisággal, de a hulladék keletkezésétől számított legfeljebb fél éven belül kerül elszállításra. Az elhullott állati tetemeket a telephelyen betonozott területre zárt, műanyag 110 l-es edényzetben gyűjtik össze, majd zárt hűtött fémkonténerbe kerül elhelyezésre. Az állati tetemeket szolgáltatási szerződés keretein belül az ATEV Zrt. szállítja el ártalmatlanításra. A telephelyen trágyatárolás nem történik. Az állatállomány elszállítását követően külső gazdálkodó által a trágya elszállításra kerül. A trágya mezőgazdasági területre

történő kijuttatása külső vállalkozó által történik. A hulladékok, állati eredetű melléktermékek tárolása olyan műszaki védelem mellett történik, mely kizárja a területről összegyűjtött csapadékvizek szennyezését.

Felhagyás

A telephely felhagyását nem tervezik. Esetleges felhagyás esetén építési- bontási hulladék keletkezésével kell számolni. A felhagyás során mind a veszélyes és nem veszélyes anyagokat külön kell válogatni és a megfelelő ártalmatlanító/hasznosító társasághoz kell szállítani.

Havária

Havária, a hulladékok nem előírás szerinti gyűjtéséből adódó környezetszennyezés illetve baleset nem valószínűsíthető. Egyéb tevékenységek során bekövetkező havária során veszélyes és nem veszélyes hulladékok eseti keletkezésével lehet számolni (szennyezett talaj).

3. Földtani közegvédelem

Létesítés

A telephely területe 65 136 m². A fő épületszoportot 9 db egyszintes, betonlapra épített, összesen 9 072 m² alapterületű istálló alkotja, melyek mellett további kisebb szabadonálló létesítmények találhatók. A közlekedő utak felülete aszfaltburkolatú. Építési munkákat nem terveznek, így létesítésről nem beszélhetünk.

Üzemelés

A telephelyen a felülvizsgálat időpontjában tojótyúk tartás keretein belül keltetői tojástermelést végeznek, ami a 0147 TEÁOR kódú, baromfitartás megnevezésű besorolásnak felel meg. A baromfi tartása 18-19 hetes kortól 60-62 hetes korig, a tojóidőszak lezárásáig történik. A teljes tojástermelési időszak 35 hétig tart. Bakonyszombathely I. baromfitelepen 1976-óta végeznek baromfitartást.

A telephelyen 9 db egyszintes betonlapra épített istálló található, hasznos területük 8 673 m². A 200 m²-es szociális épület két külön légterű épületrészre osztott. A külön bejáratú helyiségében üzemeltetik az épület fűtését biztosító 140 kW-nál kisebb bemenő hőteljesítményű kazánt.

A közel 800 m²-es fedett, zárt, betonozott padozatú raktárépület külön légterű hűtött helyiségében tojásraktár került kialakításra. A raktáron belül kapott helyet a drótkerítéssel leválasztott munkahelyi gyűjtőhely is.

A műhely mellett, külön helyiségben került telepítésre a dízelüzemű aggregátor.

Az állomány elszállítását követően az istállókat kitrágyázzák, majd leponyvázott gépjárművel szállítatják el mezőgazdasági vállalkozóval. A kitrágyázást követően kerül sor az istállók száraz takarítására, melynek alkalmával az istállók falfelületeit, armatúráit, mennyezetét, aljzatát, illetve a technológiai berendezéseket kézi eszközökkel (seprű, kaparó, kefe), illetve magasnyomású levegő kompresszorral tisztítják meg.

A seprűtisztai istállók felületének, berendezési tárgyainak mosatása nagy nyomású gépekkel történik. Az épület fertőtlenítését, meszelését porlasztással és permetezéssel végzik. A seprűtisztai istállók ajtajánál 1 m szélességben 15 cm vastag forgácsréteget helyeznek el, majd elvégzik a mennyezet és az oldalfalak, valamint az istálló középső részén a padozat, majd a gőzzel tisztítható technológiai berendezések forró gőzös takarítását. A gőzös mosást követően a nedves forgácsot összegyűjtik és a trágyával azonos módon elszállítatják.

A csapadékvíz a telephely burkolatlan területein elszikkad.

A hulladékok, állati eredetű melléktermékek tárolása olyan műszaki védelem mellett történik, mely kizárja a területről összegyűjtött csapadékvizek szennyezését.

A telephelyen közcsatornára rákötés lehetősége nem biztosított, így a dolgozók szociális tevékenységéből keletkező 10 m³-es beton aknában gyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantása, arra engedéllyel rendelkező vállalkozó megbízásával történik.

A használt vizek gyűjtésére az istállóépületek melletti felszín alatti tartályok biztonsági célból kerültek kialakításra, arra az esetre, ha az istállóépületek mosása során szennyvíz gyűjtésére lenne szükség.

A földtani közegre gyakorolt hatás elviselhető, a hatásterület a létesítmények területére terjed ki.

Az elhullott állati tetemeket a telephelyen betonozott területrészen zárt, műanyag 110 l-es edényzetben gyűjtik össze, majd zárt hűtött fémkonténerbe kerül elhelyezésre. Az állati tetemeket szolgáltatási szerződés keretein belül az ATEV Zrt. szállítja el ártalmatlanításra.

A telephelyen trágyatárolás nem történik. Az állatállomány elszállítását követően külső gazdálkodó által a trágya elszállításra kerül. A trágya mezőgazdasági területre történő kijuttatása külső vállalkozó által történik.

A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat fedett, zárt, betonozott padozatú épületben elkerített területre kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.

A gyűjtőhelyen a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló felirat feltüntetésre került, ajtaját kulcsra zártan tartják.

Az elérhető legjobb technológiának megfelelő fejlesztés biztosítja a talaj állapotának védelmét. A telephelyen kialakított műszaki védelemnek köszönhetően megállapítható, hogy a tevékenységnek földtani közeget terhelő hatása nincs.

Az Ügyfél Bakonyszombathely 0143/4 hrsz.-ú telephelyére vonatkozóan már nyújtott be a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir) 13. sz. melléklete alapján összeállított alapállapot-jelentést, melyet az ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. készített 2018. májusában. Az alapállapot-jelentés alapján megállapítható volt, hogy 0,5 – 0,8 m mélységközéből vett 3 db talajminta vizsgálati eredményei egy komponens esetében sem érték el a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben foglalt „B” határértéket.

Az Ügyfél benyújtotta a jelenlegi állapot szerint felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet. A benyújtott üzemi kárelhárítási terv vonatkozásában a Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet (továbbiakban Ker.) 2. számú melléklete 11. a.) pontja (Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertésenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára,) alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A Hatóság megállapította, hogy a benyújtott üzemi kárelhárítási terv megfelel a Ker-ben előírtaknak, ezért a Ker. 6 § (5) bekezdése alapján, azt a rendelkező részben foglaltak szerint az egységes környezethasználati engedély keretében jóváhagyja.

Havária

A telephelyen környezeti kibocsátással járó vészhelyzet nem történt. Esetleges vészhelyzet esetén a hatályos üzemi kárelhárítási tervben foglaltak szerint járnak el.

Felhagyás

A telep felhagyását nem tervezik.

4. Levegőtisztaság-védelem

Bakonyszombathely település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete szerint a 10. légszennyezettségi zónába (legenyhébben szennyezett) tartozik. A legközelebbi lakóépületek (2 db) a telephely telekhatárától Ny-i irányban kb. 700 m-re található.

A telephelyen diffúz forrás üzemel. A telephelyen levegőhasználattal járó folyamatok a következők: istállók szellőztetése, trágyakihordás és a járműforgalomból eredő hatások. A szag, illetve bűzhatást az állatok jellegzetes szaga, valamint trágyája, esetlegesen felhasznált tápszerek és gyógyhatású készítmények illata okozza. A tartástechnológia mélyalmos típusú. A trágya szaganyagainak összetételéből az ammónia és metán a jellemző légszennyező anyag. A természetes és mesterséges ventiláció segítségével az istállók nyílásain távozó légszennyező és más szaganyagok diffúz légszennyezésként jelentkeznek, viszonylag egyenletes elosztásban kerülnek ki a levegőbe. A levegő minőségét befolyásoló kellemetlen szag, bűz közvetlen hatásterülete a telephely közvetlen környezete. A kellemetlen szagok terjedését az uralkodó szélirány befolyásolja.

Az ember csekély szagterhelési küszöbérték tartománya 3-10 SZE/m³ bűzkoncentráció. A diffúz forrás hatásterülete: a maximális szagkoncentráció az épületektől számított kb. 175 m-en belül marad. A hatásterületen lakóházak nincsenek. A hatásterülettel érintett ingatlanok: Bakonyszombathely, 0143/3, 0143/4, 0143/5, 0213, 0214, 0215, 0156/1, 0174/1, 0221.

A 61950 férőhelyes állattartó telepen nagyrészt tojók, kisebb részt kakasok tartása történik. A hőszigetelt istállókban mesterséges szellőztetést alkalmaznak. A beton padozat legalább harmada alommal fedett, a kétharmad rész trágya aknaként szolgál, melyet lécezet fed. A trágya a lécezet alatt a tojóidőszak végéig gyűlik. A tojóciklus alatt a trágya az istálló kétharmad részén lévő lécezet alatti, beton padozattal ellátott részen gyűlik. Azt követően az istállóépületek kitrágyázását elvégzik. A trágya kiszállítását vállalkozó végzi, mely mezőgazdasági területeken kerül kihelyezésre.

A telepen található továbbá szociális épület, kazánház, raktár, műhely, aggregátorépület.

A telepen az állattartó épületet műanyagokkal, a szociális épületet 140 kW alatti teljesítményű kazánnal fűtik. Áramszünet idején tartalék áramforrásként 1 db diesel üzemű aggregátor szolgál, melynek névleges bemenő hőteljesítménye 98 kW. Az aggregátor tüzelőanyag felhasználása kevesebb, mint 50 kg/h és 50 h/év- nél rövidebb ideig üzemel.

A telep üzemelése során munkagépek és szállítójárművek kipufogógázai légszennyező hatásával, porképződéssel, és bűzhatással kell számolni. Mozgó légszennyező pontforrásnak számítanak a személyi forgalmat és a belső szállítást biztosító járművek, illetve munkagépek.

A telephelyen végzett nagy létszámú állattartási tevékenység az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. számú melléklet 7/a. pontjában felsorolt tevékenységek közé tartozik (Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztésre: 40000 férőhely baromfi számára, 2000 férőhely 30 kg-on felüli sertések számára, 750 férőhely kocák számára), amely alapján az érintett üzemeltetőket a diffúz forrásokból származó kibocsátásokra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

A levegővédelmi követelmények megsértése (légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltozása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidőre való nem teljesítése) esetén az Osztály az üzemeltető részére levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

Havária:

A havária esetben előforduló környezetkárosítás ideiglenes károsító hatású, helye lokalizálható, kárelhárítással felszámolható, gyors beavatkozás esetén a káros hatás minimális.

Felhagyás:

A felhagyás során végzendő munkálatoknál jelentős légszennyező hatással nem kell számolni, az építés idején fennálló állapotok várhatóak. A felhagyás során zajterhelés, járműforgalom, bűzterhelés megszűnik.

A beküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy az állattartó telep diffúz forrása által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációja nem haladja meg *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeit (immisszió). Az előzőek alapján teljesül *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 5. § (2) bekezdésében levő előírás, mely szerint a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás (istállók nyílászárói) hatásterületén biztosítani kell.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdése értelmében csak az új, környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében kell a bűzterhelőnek védelmi övezetet kialakítania. Ennek értelmében jelen esetben védelmi övezet kialakítását nem tartom indokoltnak.

5. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

Üzemelés:

Az állattartó telep Bakonyszombathely külterületén a településtől Ny-i irányban, mintegy 1 km távolságban található. A vizsgált területnek a település hatályos rendezési terv szerinti besorolása G-MŰ (mezőgazdasági üzem).

A telep működése során az istállók szellőztetését végző ventilátorok, a tojásraktár hűtőberendezése, az etető-ítató rendszer, a szállítójárművek és az anyagmozgatási, rakodási tevékenység zajkibocsátásával lehet számolni. A zajforrások a telephelyen nappali és éjjeli időszakban is működnek.

Az ENVIPROG GROUP Kft. által 2012 szeptemberében végzett zajmérés óta, a benyújtott dokumentációban foglaltak szerint, az elmúlt időszakban zajkibocsátást befolyásoló változás a telephely, illetve a zajforrás hatásterületén nem történt, ezért az említett mérési jegyzőkönyv adatait vették figyelembe jelen felülvizsgálati dokumentáció zajvédelmi fejezetének elkészítésekor.

A benyújtott dokumentáció alapján az Er. 1. számú mellékletének zajterhelési határértékei a legközelebbi védendő létesítmény homlokzata előtt teljesülnek, a létesítmény zajkibocsátása nappali és éjszakai időszakban is megfelel a vonatkozó határértékeknek.

A legközelebbi zajtól védendő terület nyugati irányban 700 méterre található.

A telephely Zvr. 5. § (2) bekezdés, valamint a 6.§ szerint méréssel és számítással lehatárolt zajvédelmi hatásterülete nem érint zajvédelmi szempontból védendő területet, így a telephelynek a Zvr. 10.§ (3) bekezdés a) pontja alapján nem kell zajkibocsátási határértékkel rendelkeznie.

Üzemelés során zajvédelmi hatásterülettel érintett ingatlanok: Bakonyszombathely: 0143/4 G-Mü, 0143/5 MII, 0143/3 Eg, 0156/1 Eg, 0174/1, 0221 K-ú, 0213, 0214 MI, 0215 MIV, 0143/2, 0144, 0146 MII, 0208, 0216, 0217, 0219, 0220 MIV, 0175/2 Eg, 0175/1 MI.

A telep üzemeltetéséhez teher-, illetve személyautó forgalom is kapcsolódik, mely naponta 3-4 személyautót, illetve heti 2 teherautót jelent. Évente egy alkalommal történik meg az állomány cseréje, illetve az ólak kitrágyázása. Ez egy hetet vesz igénybe, és ekkor összesen 22-27 teherautó forgalmára lehet számítani. Az üzemeléshez kapcsolódó normál járműforgalom jelentős zajterhelést várhatóan nem okoz.

Felhagyás:

A tevékenység felhagyása során végzendő munkálatoknál az építés idején fennálló állapotok várhatóak. A tevékenység megszüntetésével a technológiából származó zajhatás is megszűnik.

6. Természet- és tájvédelem

A tárgyi telephely (Bakonyszombathely 0143/4 hrsz.) területe nem része országos jelentőségű természetvédelmi területnek, nem része a Natura 2000-es hálózatnak, nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének, nem része az Ökológiai Hálózat területének.

Az érintett területen a természetvédelmi kezelő által rendelkezésemre bocsátott biotikai adatbázis védett, vagy közösségi jelentőségű faj előfordulását nem jelzi.

A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tevékenység folytatása védett természeti értéket nem veszélyeztet, tájvédelmi érdeket nem sért, valamint vélhetően nem lesz káros hatással a természetvédelem céljaira sem, ezért az a természet és táj védelmére vonatkozó hazai, illetve uniós jogi követelményeknek megfelel.

*

A **Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának** rendelkező részét – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – e határozat VI.1. fejezetében rögzítettem, indokolása – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a következőket tartalmazta:

„A Környezetvédelmi Hatóság KE/041/02144-6/2023. iktatószámom megkereséssel fordult az Igazgatósághoz az Ügyfél kérelmére indult ügyben a Bakonyszombathely, 0143/4 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepen folytatott tevékenység teljeskörű felülvizsgálatára irányuló szakhatósági eljárásban a szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása iránt.

Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok, valamint kérelem mellékleteként benyújtott dokumentáció alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél a telephelyen baromfitartást (tojótyúk) végez, mélyalmos technológiával. A telephelyen 9 db istállóba összesen 61.950 db baromfi telepíthető be.

A vízellátást biztosító rétegvíz kutakra vonatkozóan az Ügyfél a 469-9/2012. számú határozattal kiadott, valamint a 35800/9892-1/2016.ált. és a 35800/4198-9/2022.ált. számú határozatokkal módosított, 2032. szeptember 30. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A dolgozók ivóvízszükségletét ballonos vízzel, illetve szódavízzel biztosítják.

A kommunális szennyvizet egy 10 m³-es, zárt tárolóban gyűjtik, melyet rendszeres időközönként elszállíttatnak.

Az állomány elszállítását követően az istállókat kitrágyázzák, majd leponyvázott gépjárművel szállítatják el mezőgazdasági vállalkozóval. A telephelyen trágya tárolás nem történik. A kitrágyázást követően kerül sor az istállók száraz takarítására, melynek alkalmával az istállók falfelületeit, armatúráit, mennyezetét, aljzatát, illetve a technológiai berendezéseket kézi eszközökkel (seprű, kaparó, kefe), illetve magasnyomású levegő kompresszorral tisztítják meg.

A telephelyre hullott csapadékvíz egy része a telephely burkolatlan területein, másrésze az istállók és az épületek mellett kialakított szikkasztó árkokban elszikkad.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának megfigyelésére monitoring rendszer kialakítása nem került előírásra, tekintettel arra, hogy a technológia zárt, az állattartó épületekből almos trágya nem juthat a környezetbe, trágyatárolást a telephelyen nem folytatnak. 2012. évben 3 db fúrást végeztek, melynek során 6 méteres mélységig talajvizet nem találtak.

Az üzemi kárelhárítási tervdokumentáció vízügyi és vízvédelmi szempontból megfelel a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben **(a továbbiakban: 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet)** előírtaknak.

A dokumentációban megvizsgálták a tevékenységre vonatkozóan a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozatában foglalt, az intenzív baromfitenyésztés vonatkozó BAT követelményeknek való megfelelést. A vízfelhasználás, a szennyvízkibocsátás, valamint a szilárd trágya tárolásából a talajba és a vízbe jutó kibocsátás megelőzése tekintetében az alkalmazott technikák megfelelnek a BAT követelményeknek.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Bakonyszombathely település közigazgatási területe érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába tartozik.

A tárgyi telephely nem érinti vízbázis védőterületét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

Az ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik tárgyi eljárást.

A tevékenység a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból a dokumentáció szerinti kialakítások és a rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén nem gyakorol káros hatást, nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, így megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Favr.)**, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Fvr.)**, követelményeinek.

A vízellátási művekre vonatkozó előírás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény **(a továbbiakban: Vgtv.)** 28/A. §-án alapul.

A rendelkező rész 2. pontjában foglaltak a Favr. 9. §-án és 10. §-án alapulnak.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

A 4. és 5. pontban foglalt előírások a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten, a Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 9. §, 10. § és 19. § (1) bekezdésén alapulnak.

Fentiek alapján az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglalt előírásokkal megadja.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Korm. rendelet)** 10. § (1)

bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.”

*

A Bányafelügyelet szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – e határozat VI.2. fejezetében rögzítettem, az indokolása – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a következőket tartalmazta:

„A Bányafelügyelet a beérkezett dokumentációk, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg:

- A tárgyi terület nem felszínmozgás-veszélyes.
- A tárgyi területen bányatelek, nyilvántartott ásványvagyon nincs.

A fentiek alapján az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet, 9. táblázat, 20. sorában foglalt szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, ezért a Bányafelügyelet hatáskörének hiányát állapította meg, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 17.§ alapján a rendelkező rész szerint döntött.

A Kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I.28.) SZTFH rendelet 2. § által előírt, 2. számú melléklet 5. pontja szerinti 23 000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Bányafelügyelet hatáskörét az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. sora állapítja meg. Illetékessége a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati tájékoztatóban foglaltakat az Ákr. 55.§ (4) bekezdése írja elő.”

*

Az eljárásban vizsgálat környezetvédelmi szakkérdések vizsgálatok tényét, azok eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat – a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően – e határozat VIII. fejezetében rögzítettem. A jelen határozat VIII. fejezetében rögzített szakkérdés vizsgálatok a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés b) pontja alapján a következőket tartalmazzák.

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KE/046/3239-7/2023. számú szakkérdés véleményében** tett előírásait jelen határozat V. fejezet 1. alfejezet 2. pontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben: 2. Hulladékgazdálkodás” részében rögzítettem.

A talajvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a KE/040/1020-2/2023. számú szakkérdés véleményében** tett előírásait a jelen határozat VII. fejezet 1. pontjában rögzítettem. A talajvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal a KE/040/1020-2/2023. számú véleményét az alábbiakkal indokolta:

„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/02144-8/2023. számú levelében megkereste osztályomat, hogy a tárgyi ügyben a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28.§ (1) bekezdés és az 5. számú melléklet I. fejezete szerinti szakkérdést vizsgálja meg. A megkereséséhez mellékelte a munkaszám nélküli „Bakonyszombat hely 0143/4 hrsz. szülőpár tojótelep egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata” című dokumentációt (Készítette: ENVIPROG Group Mérnöki Tanácsadó Kft. 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/A.; továbbiakban: Tervdokumentáció).

A tárgyi tervdokumentációban foglaltak szerint a tevékenység kivett gazdasági épület, udvar területen valósul meg, környezetében mezőgazdasági területek találhatók. A telepen almos tartástechnológiát építettek ki. A baromfitelepen trágyát nem tárolnak, a trágya mezőgazdasági területen kerül felhasználásra külső vállalkozó által.

A telep a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (d) pontja alapján nitrátérzékenynek minősül, így a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a gazdálkodó a rendelet 6. sz. melléklete szerinti adatlapon köteles adatot szolgáltatni a tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak. A határidőkre vonatkozóan a rendelet 10. § (2) és 11. § (2) bekezdései az irányadóak. Ugyanezen rendelet 10. § (1) bekezdése az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartás vezetését írja elő a Gazdálkodási Napló vonatkozó lapjain, vagy annak megfelelő adattartalommal.

Osztályom előírásai a fentieken túl a Tft. 43.§ (3) és 48.§ (3) bekezdésein alapulnak.

A szakkérdés vizsgálatával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

Osztályom illetékességéről és hatásköréről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése és 52.§ (1) bekezdése rendelkezik. ”

A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. a 13064/2/2023. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében** tett megállapításait és előírásait a jelen határozat VII. fejezet 2. pontjában rögzítettem. A termőföld mennyiségi védelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. a 13064/2/2023. számú véleményében leírtakat az alábbiakkal indokolta:

„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Természetvédelmi Osztály KE/041/02144- 8/2023. számú levelében megkereste az ingatlanügyi hatóságot, hogy fenti tárgyú ügy kapcsán a földvédelmi szakkérdés vizsgálatát végezze el. A <https://gyor-filr.kh.gov.hu> weboldalról letöltött 02144-2023. számú vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy Bakonyszombathely 0143/4 hrsz. szülőpár tojótelep egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata során termőföld terület más célú hasznosítására nem kerül sor.

A Tft. 1. § törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint - ha e törvény így rendelkezik – a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra. A termőföldre vonatkozó rendelkezéseket – a földvédelemre, valamint a mellékhasznosításra e törvényben megállapított szabályok kivételével - alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is. A Tft. 8. § alapján az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében termőföld területek esetében. A Tft. 8/A. § alapján a földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)-(3a) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A szakkérdés vizsgálatával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

A szakkérdés vizsgálata során az ingatlanügyi hatóság a Tft. 8 §.-ban foglaltak érvényesülését vizsgálja. Hatóságom hatásköréről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § b) pontja valamint a 37. § (1) bekezdése, illetékességéről a 3. § (3) bekezdés b) pontja, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”

Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a KE/028/271-2/2023. számú feljegyzésében** a kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának eredményeként tett megállapítását a jelen határozat VII. fejezet 3. pontjában rögzítettem.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-03/NEO/00745-2/2023. számú szakkérdés vizsgálatáról készült feljegyzésének** szakkérdés vizsgálat eredményére vonatkozó részét jelen határozat VII. fejezet 4. pontjában rögzítettem.

Az állami főépítési hatáskörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda a KE/8/328-2/2023. számú feljegyzésében** a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata során tett megállapításokat jelen határozat VII. fejezet 5. pontjában rögzítettem.

A KE/041/02144-5/2023. számú végzéssel megkerestem Bakonyszombathely Község Jegyzőjét és az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően – a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján – nyilatkozatát kértem tárgyi tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjára vonatkozóan. A letöltési igazolás tanúsága alapján a KE/041/02144-5/2023. számú megkeresés Bakonyszombathely Önkormányzati Hivatal részére 2023. május 08. napján kézbesítésre került. A megkeresésemre a döntéshozatal napjáig válasz nem érkezett.

*

A V. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi és természetvédelmi előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugodnak:

BAT előírások:

- A Khvr. 17. § (1) bekezdése; Lvr. 4. §

Földtani közegvédelmi előírás:

- A műszaki védelem alkalmazására vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir) 10. § (1) bekezdésének a) pontján,
- a tevékenység végzésére vonatkozó előírás a Favir 10. § (1) bekezdés c) pontján alapul. A „B” szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.
- A haváriára vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. 8. §-án, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.
- Az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására vonatkozó előírások a Ker 8-9 és 11 §-án alapulnak.

Levegőtisztaság-védelmi előírások:

- Lvr. 4. §, 5. § (1) és (2) bekezdése, 26. § (1) és (2) bekezdése és 30. § (1) bekezdése
- Lvr. 31. § (2) bekezdése és a 32. § (1) bekezdés, Lvr. 7. sz. melléklet
- Lvr. 31. § (4) bekezdés és a 32. § (1) bekezdés
- *A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) 18. § (1) bekezdése és 19. § (6) bekezdése
- Lvr. 9. sz. melléklet és a 34. § (1) bekezdés
- Lvr. 6. sz. melléklete
- *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. §-a
- Kvt. 82. § (1) bekezdése

Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- Zvr. 10. §, Zvr. 11. § (1) és (5) bekezdése,
- a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete

Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásával kapcsolatos előírások:

- a Ker. 8-9. §-án és 11. §-án alapulnak.

Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

- Kvt. 82. § (1) bekezdése
- Ker.
- Khvr. 17. § (1) bekezdés f) pontja
- Ht. 31. § (1) és (2) bekezdése

Természetvédelmi előírások:

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) bekezdése.
- Tvt. 17. § (1) bekezdése
- Tvt. 42. § (1) bekezdése
- Tvt. 43. § (1) bekezdése
- Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet.

Hulladékgazdálkodási előírások:

- Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 13. (9) bekezdése
- Hlr. 13. § (8) bekezdése, 16. § (2) bekezdése
- Ht. 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13. § (6) és (10) bekezdései
- Ht. 31. §
- Ht. 65. § (1) bekezdése; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hnyr.) 3-7. § és 1. sz. melléklete
- Ht. 65. § (4) bekezdése
- Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei;
- Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelete 5. cikkének (1) bekezdés b) pontja és 1. sz. melléklete
- Kvt. 8. §
- Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése

*

Fentiek, valamint – az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően – a Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalása; továbbá a népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, állami főépítési és hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró – kormányhivatal Kr. 11. § (1) bekezdése és 3. sz. melléklete alapján adott nyomán – a Kvt. 81. § (1) bekezdésének, a Khvr. 20. § (11) bekezdésének és 11. sz. mellékletének megfelelően – a Kvt. 66. § (1) bekezdés b-c) pontjai, 71. § (1) bekezdés c) pontja és 79. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján jelen határozattal egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I-IX. fejezet)

A V. fejezet 2. pontját a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdései állapítják meg.

A V. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Khvr. 26. § (1) és (3)-(5) bekezdései; a Ht. 86. § (1) bekezdése; a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet; a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései; az Lvr. 34. § (1)-(2) bekezdései és 9. sz. melléklete; a Zvr. 17. § (1)-(3) bekezdései és 26. § (1) bekezdése teremtik meg.

A Khvr. 20/A. § (1) bekezdése értelmében:

*„Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de **legalább tíz évre** adható meg...”*

A (teljes körű környezetvédelmi) felülvizsgálati dokumentáció előterjesztésének hatánapját a Khvr. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével határoztam meg. (VIII. fejezet 1. pontja)

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében:

„A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.”

A Khvr. 20/A. § (3) bekezdése értelmében:

„Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.”

Az Lvr. 26. § (8) bekezdése értelmében:

„Az engedély legfeljebb 5 évre adható ki.” (VIII. fejezet 2. pontja)

Az Lvr. 6. sz. mellékletének megfelelően – az Lvr. 26. § (3) és (6) és (8) bekezdései alapján jelen határozatban egyúttal levegőtisztaság-védelmi engedély kiadásáról is döntöttem a Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint. (III. fejezet)

Az Ügyfél a Ker. 2. számú mellékletének 11. pont a) alpontja (*Nagy létszámú állattartás - 40 000 férőhely baromfi számára*) alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett tevékenységet folytat.

A Ker. 9. § (1) bekezdése értelmében:

„A terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.”

A telephely üzemi kárelhárítási tervének felülvizsgálati határidejét Ker. 9. § (1) bekezdése és a Khvr. 20/A. § (3) bekezdése alapján határoztam meg. (VIII. fejezet 3. pontja)

A telephelyre vonatkozóan új egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt adtam, melyre tekintettel a KE/041/00215-2/2021. számon módosított 3945-21/2018. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés b) pontja alapján visszavontam, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (VIII. fejezet 5. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 250.000,- Ft, (azaz kétszáz-ötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének 7. főszáma alapján, figyelemmel a Rend. 3. sz. mellékletének 10. főszám 10.1. alszámára.

Jelen határozat IX. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri Törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek

nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. (X. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor főosztályvezető helyett helyettesítési jogkörében eljárva

Jelena Viktória Ildikó
osztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*

1. sz. melléklet

24. táblázat BAT megfelelés

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
1. ÁLTALÁNOS BAT-KÖVETKEZTETÉSEK			
1.1. Környezetiirányítási rendszerek (EMS)			
<i>A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT olyan környezetiirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti, amely magában foglalja a következő összes jellemzőt:</i>			
1.1. 1. BAT	A 2017/302 végrehajtási határozat alapján: „A környezetiirányítási rendszer hatálya (például részletessége) és jellege (például szabványosított vagy nem szabványosított) a gazdaság természetével, méretével és összetettségével, valamint lehetséges környezeti hatásainak körével függ össze.”		
	1. A vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása: 2. Olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség részéről, amely a létesítmény környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában foglalja: A "GALLUS" Kft. elkötelezett a felhasználott erőforrások (víz, földgáz, villamos áram) lehető leghatékonyabban történő használata, valamint az állattartási tevékenység és tojótyúk tartás életútja során állati hulla mennyiségének optimalizálása mellett. A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegysúlyt biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül. Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) alkalmazása.		
	3. A szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a pénzügyi tervezéssel és beruházással összhangban; Heti rendszerességgel megbeszélések vannak, ahol a célok és a rendelkezésre álló források egyeztetésére is sor kerül. A külső környezetvédelmi megbízott a Magyar Közlöny online számának (http://www.magyarokozlony.hu/) megjelenésének aznapki áttekintésével, illetve a Wolters Kluwer Kft. Complex MK Hírlévre történő feliratkozásával biztosítja a jogszabályok naprakész követését.		
	4. Eljárások megvalósítása [...] A felső vezetőség az alábbiak szerint bizonyítja vezetői szerepvállalását: • vállalja az elszámoltathatóságot a működés eredményességéért; • biztosítja a környezetvédelemmel kapcsolatos célok meghatározását, valamint ezek összehangját a szervezet környezetével és stratégiai irányvonalával; • biztosítja a környezetvédelem követelményeinek beépülését a szervezet üzleti folyamataiba, • biztosítja a szükséges erőforrások rendelkezésre állását, rögzíti munkaköri leírásokban a feladatokat és felelőségeket; • támogatást nyújt az egyéb lényeges irányító szempontokban lévőknél, hogy bizonyíthatassák a felelősségi területeikhez kapcsolódó vezetői szerepvállalásukat.		

Megfelel

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
	A dolgozók munkaköri leírásában a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, speciális ismeretet és tapasztalatot rögzíteni szükséges. A telephelyi munkavállalók csak a megfelelő végzettség esetén kerülnek alkalmazásra, így szakmai továbbképzésük abban az esetben szükséges, ha az jogszabályi vagy egyéb változások előírása miatt szükségessé válik. A dolgozók a telepvezetővel minden műszak megkezdése előtt közös megbeszélések vannak, különös figyelemmel az aznapi teendőkre és az előző műszakban történt esetleges eseményekre, változásokra. A Kft. a céggel kapcsolatos információkat és híreket az információ típusától és a kommunikáció céljától függően a következő módszerekkel osztja meg a munkatársakkal: telefon, email, hirdetőtábla, napi egyeztetések, rendezvények (pl. szakmai konferencia, szakmai találkozók, csapatépítő programok, vezetői továbbképzés).	5. A teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések megtétele [...] A környezetvédelmi megbízott kapcsolatot tart a telepvezetővel, ágazatvezetővel, energetikussal. Eltérés, nemmegfelelőség esetén egyeztetés történik, melynek során meghatározásra kerül a szükséges feladat, feladás, határidő kijelölése, emailen keresztüli megküldése, melyre adott válaszok esetén a nyomkövetés biztosított. Amikor nemmegfelelőség fordul elő, akkor a Kft. • reagál a nemmegfelelőségre vagy a lehetséges nemmegfelelőségre és ahogy alkalmazható: - azonnali intézkedést tesz a nem megfelelés jelege szerint annak felügyeletére és kijavítására; - foglalkozik a következményekkel, beleértve a kedvezőtlen környezeti hatások enyhítésével; • értkei, hogy szükség van-e intézkedésre a nemmegfelelőség vagy a lehetséges nemmegfelelőség okainak megszüntetésére annak érdekében, hogy az ne forduljon elő újra vagy máshol, a következők szerint: - a nemmegfelelőség átvizsgálása; - a nemmegfelelőség okainak meghatározása; - annak meghatározása, hogy létezik-e, vagy előfordulhatnak-e hasonló nemmegfelelőségek; • végrehajt minden szükséges javító tevékenységet; • átvizsgálja minden végrehajtott helyesbítő tevékenység eredményességét; • ha indokolt, akkor változtatásokat tesz az ismételt előfordulás megelőzése érdekében. A helyesbítő tevékenységeknek arányosnak kell lenniük a feltárt nemmegfelelőségek miatt jelentkező hatások jelentőségével, beleértve a környezeti hatás(oka)t.	Megfelel

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
	6. Az EMS és tolymatos alkalmazásának, megfelelőségének és hatékonyságának felülvizsgálata a felső vezetés részéről; A környezetvédelmi megbízott havonta összefoglalja a nyitott feladatokat, módosítási javaslatokat. Az egyeztetésekre a devecseri központban személyesen vagy online kerül sor. 7. Tisztább technológiák fejlődésének követése; Az ágazatvezetők és a telepvezetők rendszeres továbbképzéseken, konferenciákon vesznek részt, illetve a cég szakmai munkáját külföldi szaktanácsadó(k) is segítik. Időnként külföldi üzemek (pl. Hollandia, Ausztria) helyszíni megtekintésére is sor kerül. 8. A létesítmény végző leszerelése esetén jelentkező környezeti hatások figyelembevétele az új üzem tervezési fázisában és teljes üzemi élettartama során; A tervezés, létesítés, megvalósítás, felhagyás szakaszára a környezeti hatások meghatározására kerülnek az IPPC engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat során. 9. Ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazása Az elérhető legjobb technika (BAT) és BAT referencia dokumentumok (BREF dokumentumok) változásának követése a https://ippc.kormany.hu/index oldalon keresztül biztosított. Az állattartási technológia hatékonyságát, termelési mutatók javítását is szolgáló fejlesztések az ágazati ajánlásokban szereplő megoldásokkal összhangban vannak. 10. Zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT) 11. Bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. BAT) A meglévő megelőző intézkedések, műszaki megoldások megfelelőek. A bűzkibocsátás megelőzésére levegőtisztaság-védelmi előírásokat figyelembe veszik.		Megfelel
1.2. Jó gazdálkodás			
A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény javítása érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti.			
1.2. 2. BAT	Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása és a tevékenységek helyére vonatkozó rendelkezések annak érdekében, hogy: ▪ csökkentsék az állapotok és az anyagok (a trágyát is ideértve) szállítását; ▪ biztonságosak a védendő érzékeny területektől való megfelelő távolságot; ▪ vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék); ▪ mérleget a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési kapacitását; ▪ előzzék meg a vízszennyezést.	Meglévő telep. A telephely elhelyezkedése, mérete nem változik, az egyes környezeti elemekre gyakorolt környezeti hatások semlegesek, illetve elviselhetőek.	Nem releváns

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
	A személyzet oktatása és képzése, különösen a következők vonatkozásában: ▪ vonatkozó szabályozások, állattárolomány tartása, állategészségügy és állajólét, trágyakezelés, munkavállalók biztonsága; ▪ trágya szállítása és kiuttatása; ▪ tevékenységek tervezése; ▪ veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés; ▪ a berendezések javítása és karbantartása.	A munkavállalók felvétele munkaköről függően végzettséghez kötött. A munkavállalók éves gyakoriságú munka-tűz- vagy önvédelmi oktatásban részesülnek. Környezetvédelmi, állategészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, talajvédelmi szakembert alkalmaznak. Trágya szállítást, kiuttatást külső vállalkozó végzi.	Megfelel
1.2. 2. BAT	Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események, például a víztestek szennyeződésének kezelésére. Ez a következőket foglalhatja magában: ▪ a gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz-/szennyvíztorlásokat feltűntető tervrajz; ▪ cselekvési terv lehetséges problémák esetén (pl. tűz, hígtrágyatároló szivárgása vagy összeomlása, a trágyahalmokból való ellenőrzetlen elfolyás, olajkiömlések); ▪ szennyezéshez vezető váratlan események kezelését szolgáló berendezések (pl. alagcsövek (dréncső) bedugaszolására szolgáló eszköz, védőárrok, uszadékotfogó az olajkiömlések ellen).	A telephely üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek felülvizsgálata jelen dokumentáció készítésével egyidejűleg megtörtént. A környezetvédelmi, járványmegelőzési, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatokban foglaltak betartása is elősegítik a havária esemény kialakulásának megelőzését.	Megfelel
	Többek között a következő szerkezetek és berendezések ellenőrzése, javítása és karbantartása: ▪ hígtrágyatárolók bármilyen károsodás, romlás vagy szivárgás esetén; ▪ hígtrágyaszivattyúk, keverők, szeparátorok és öntözők; ▪ a víz- és takarmányellátó rendszerek; ▪ szellőztetőrendszer és hőérzékelők; ▪ szilik és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek); ▪ légtisztító berendezések (pl. rendszeres vizsgálattal). Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a kártevők kezelésére.	A megelőző karbantartást rendszeresen, turnusváltáskor elvégzik. Telephelyen hígtrágya nem keletkezik, almostrágyát csak az istállókon belüli tárolják (állattartás ideje alatt), így a 14., 20., 21., 22. BAT nem kerül kiértékelésre.	Megfelel
1.2. 2. BAT	Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.	Az elhullott állati tetemeket zárt műanyag edényzetben, illetve zárt hűtött fémkonténerben tárolják. A tetemek tárolása szilárd, betonozott burkolaton, a kerítéshez közel került kialakításra.	Megfelel

Azonosító		Elérhető legjobb technika		Alkalmazott eljárás, technika		Megfelelősség, javaslat	
1.3. Takarmányozás							
Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját foglalja magában:							
1.3. 3. BAT	A nyersteherje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül.		Magas minőségű takarmányt vásárolnak külső partnertől. Gazdasági szempontokat is mérlegelve alkalmazzák.		Megfelel		
	Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.		Többfázisú takarmányozást folytatnak.		Megfelel		
	Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak hozzáadása az alacsony nyersteherje-tartalmú étrendhez. Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok alkalmazása.		A 2017/302 végrehajtási határozat alapján alkalmazása nem kötelező, mivel egy vagy több technika alkalmazása szükséges, amit teljesítenek.		Alkalmazása nem szükséges		
1.3. 4. BAT	BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén: 0,4 – 0,8 N kg/állatférőhely/év. A tartomány alsó határa a technikák kombinációjával érhető el. A kapcsolódó monitoringot a 24. BAT ismerteti.		2017/302 végrehajtási határozat 4.9.1. pontjában szereplő számítás alapján: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{viszatarlás}} = 0,94 \text{ N kg/ferőhely/év} - 0,21 \text{ N kg/ferőhely/év} = 0,73 \text{ N kg/ferőhely/év}$ $N_{\text{étrend}}: (\text{kg takarmány/ferőhely} \cdot \text{nyersteherje\%}) / N_{\text{tartalom}/100} = (2\,500\,000 \text{ kg} / 61\,950 \text{ ferőhely} \cdot 14,5) / 6,25 / 100 = 0,94 \text{ N kg/ferőhely/év}$ $N_{\text{viszatarlás}}: (\text{kg tojás} / \text{ferőhely} \cdot \text{nyersteherje\%}) / N_{\text{tartalom}/100} = (600\,000 \text{ kg} / 61\,950 \text{ ferőhely} \cdot 13,5) / 6,25 / 100 = 0,21 \text{ N kg/ferőhely/év}$		Megfelel		
	Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában:						
1.3.	Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.		Többfázisú takarmányozást folytatnak.		Megfelel		
4. BAT	Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) alkalmazása.		A takarmánykeverék (indító, nevelő, tojóelőkészítő) fitáz ezimet is tartalmaz. A 2017/302 végrehajtási határozat alapján alkalmazása nem kötelező, mivel egy vagy több technika alkalmazása szükséges, amit a többfázisú takarmányozással teljesítenek.		Megfelel		
1.3. 4. BAT	Könnyen emészthető szervenlen foszfátok alkalmazása a takarmány hagyományos foszforforrásainak helyettesítésére.				Alkalmazása nem szükséges		

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
	BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor: 0,10–0,45 P ₂ O ₅ kg/állatférőhely/év. A tartomány alsó határa a technikák kombinációjával érhető el. A kapcsolódó monitoringot a 24. BAT ismerteti.	2017/302 végrehajtási határozat 4.9.1. pontjában szereplő számítás alapján: $P_{\text{kiválasztott}} = P_{\text{érend}} - P_{\text{visszatartás}} = 0,19 - 0,02 = 0,17 \text{ P2O5 kg/férőhely/év}$ $P_{\text{érend}}: (\text{kg takarmány/férőhely} \cdot \text{foszfor} \%) / 100 = (2\,500\,000 \text{ kg} / 61\,950 \text{ férőhely} \cdot 0,46) / 100 = 0,19 \text{ P2O5 kg/férőhely/év}$ $P_{\text{visszatartás}}: (\text{kg tojás} / \text{férőhely} \cdot \text{foszfor} \%) / 100 = (600\,000 \text{ kg} / 61\,950 \text{ férőhely} \cdot 0,19) / 100 = 0,02 \text{ P2O5 kg/férőhely/év}$	Megfelel
1.4. Hatékony vízfelhasználás			
A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.			
	A vízfelhasználás nyilvántartása.	Nyilvántartást rendszeresen (havonta) vezetnek.	Megfelel
	A vízszivárgás feltárása és javítása.	Szükség esetén megtörténik.	Megfelel
	Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására.	A seprőtisztító istállók takarítása nagynyomású gépekkel történik.	Megfelel
1.4. 5. BAT	A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. öntató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett.	Az állatok ivóvíz szükségletét egy teljesen zárt, szelepes itató berendezés biztosítja. A vizellátás fűtőköri, hidrogénbuzsra termeléssel biztosított.	Megfelel
	Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása.	Karbantartás folyamatos.	Megfelel
	A nem szennyezett esővíz tisztításra történő újrahasznosítása.	A szennyezetlen csapadékvíz a zöldfelületen elszikkadnak, alkalmazása nem gazdaságos, illetve a többi technika alkalmazása elegendő.	Alkalmazása nem szükséges
1.5. Szennyvízkielégítés			
A szennyvízkielégítés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.			
1.5. 6. BAT	Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása.	A telep rendezettsége, tisztántartása folyamatos.	Megfelel
	A vízfelhasználás minimalizálása.	Szervizidőszakban előtakarítást végeznek: száraz takarítás, majd magas nyomású mosás.	Megfelel
1.5. 6. BAT	A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan szennyvíztörzásokból, amelyeket kezelni kell.	A tetőkről lefolyó csapadékvíz elvezetése az istállók, illetve az épületek mellett kialakított szikkasztó árkokba történik. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. Kommunális szennyvíz gyűjtése zárt aknában történik.	Megfelel
A vízbe történő szennyvízkielégítés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikeként vagy kombinációjának alkalmazása.			

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelősség, javaslat
1.5. 7. BAT	A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígtrágyatárolóba. Szennyvízkezelés. Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer (esőztető berendezés, mozgó öntözőberendezés, tartálykocsi, injekálás) alkalmazásával.	A kommunális szennyvíz 10 m ³ -es beton aknába kerül elvezetésre. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A kommunális szennyvíz kezelése nem indokolt.	Megfelel Alkalmazása nem szükséges
1.6. Hatékony energiatelhasználás			
A gazdaság hatékony energiatelhasználásának érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.			
1.6. 8. BAT	Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek.	A ventilátorok, hűtőpanelek automatikus vezérlésűek, működésük hőmérsékletfüggő.	Megfelel
	A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá működtetésük optimalizálása, különösen, ahol légszűrő rendszereket alkalmaznak.	A szellőztető rendszer hőmérséklet függvényében automatikusan kerül optimalizálásra.	Megfelel
	Az állatok tartására szolgáló hely falainak, padozatának és/vagy plafonjának szigetelése.	Az épületek szigeteltek.	Megfelel
	Energiahatékony világítás használata.	A hagyományos izzók, energiahatékony LED világításra történő cseréje részben megtörtént.	Megfelel
1.6. 8. BAT	Hőcserélők használata. Az alábbi rendszerek egyike alkalmazható: 1. levegő-levegő; 2. levegő-víz; 3. levegő-talaj.	A nyári hűtést szükség esetén evaporációs hűtéssel, hűtőpanelekkel oldják meg.	Megfelel
	Hőszivattyúk alkalmazása hővisszanyeréshez.	A 2017/302 végrehajtási határozat alapján alkalmazása nem kötelező, mivel a fenti technikák kombinációjával a BAT előírások teljesülnek.	Alkalmazása nem szükséges
	Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal borított padozattal (kombinált szintes, ún. combideck rendszer). Természetes szellőzés alkalmazása.		
1.7. Zajkibocsátás			
A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehajtását jelenti a környezetközpontú irányítási rendszer (lásd: 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket:			
1.7. 9. BAT	- a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; - a zaj monitorozására szolgáló szabályzat; - az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályzata; - zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás monitorozására, a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a fejszámmóltást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére; - a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a zajjal kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.	A 2017/302 végrehajtási határozat alapján: „A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érintéken területen zajártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.” A telephely zajterhelése megfelel a zajkibocsátási határértékeknek. A zaj hatásterületén védendő létesítmény nem található, továbbá zajjal kapcsolatos panasz nem volt.	Alkalmazása nem szükséges

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazotti eljárás, technika	Megfelelősség, javaslat
A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása			
1.7. 10. BAT	Kellő távolság biztosítása az üzem/ gazdaság és az érzékeny terület között. Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a minimális szabványtávolság alkalmazásával kellő távolság biztosítható az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között. Berendezések elhelyezése. A zajszint csökkenthető azáltal, hogy: - növelik a távolságot a kibocsátó és a vevő között (azzal, hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny területtől, amennyire az megvalósítható); - minimalisra korlátozzák a takarmányadagoló csövek hosszát; - úgy helyezik el a takarmánytárolókat és a takarmánysíliókat, hogy a gépjárműmozgás a lehető legkisebb legyen a gazdaságban. Üzemeltetési intézkedések. Ezek többek között a következők: - az ajtók és az épület nagyobb nyílásainak lezárása, különösen etetés idején, ha lehetséges; - a berendezések tapasztalt személyzet által történő üzemeltetése; - a zajjal járó tevékenységek mellőzése éjszaka és hétvégén, ha lehetséges; - zajszabályozási intézkedések a karbantartási tevékenységek során; - a szállítószalagok és csigák teljes terhelés melletti működtetése, ha lehetséges; - a szabadtéri földmunkák minimális területre korlátozása a földnyeső gépek által kibocsátott zaj csökkentése érdekében. Alacsony zajszintű berendezések. Ilyen berendezések lehetnek a következők: - nagy hatásfokú ventilátorok, ha a természetes szellőzés nem biztosítható vagy nem elegendő; - szivattyúk és kompresszorok;	A telephelyet lehatároló ingatlanon évtizedek óta baromfit tartanak.	Megfelel
	Zajszint csökkentése nem indokolt, a fő zajforrások (ventilátorok) nagy hatásfokúak, illetve a legnagyobb teljesítményű ventilátorok az istállók végében kerültek beépítésre. A takarmánytároló síliók közvetlenül az istállóépületek mellett helyezkednek el, ezzel is biztosítva gépjárműmozgás minimalizálását.	Megfelel	
1.7. 10. BAT	Az állattartás során a nyílászárók zárva tartására törekednek, az etetés zárt, spirális önelelő rendszeren keresztül biztosított. Szabadtéri földmunkák nem jellemzőek, a fűnyírást külső szakkéző végzi.	Megfelel	

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
	A zai szabályozására szolgáló berendezések. Ezek a következőket tartalmazzák: ▪ zaicsoökkentők; ▪ rezgésszigetelés; ▪ a zajos berendezések (pl. daráló, pneumatikus szállítószalagok) elzárása; ▪ az épületek hangszigetelése.	A telephely fő zajforrásai a ventilátorok. A telephely üzemelése a zajvédelmi előírásoknak megfelel, zaj csökkentése nem indokolt. A 2017/302 végrehajtási határozat alapján alkalmazása nem kötelező, mivel egy technika alkalmazásával a BAT előírások teljesülnek.	Alkalmazása nem szükséges
1.8. Porkibocsátás			
<i>Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.</i>			
1.8. 11. BAT	A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben. Erre a célra az alábbi technikák kombinációja alkalmazható: 1. Durvább alomanyag használata (pl. hosszú szalma vagy faforgács az aprított szalma helyett); 2. Friss alom alkalmazása, alacsony porképződéssel járó almozási technikával (pl. kézzel); 3. Ad libitum takarmányozás; 4. Nedves takarmány vagy pellet használata, vagy olajos nyersanyagok és kötőanyagok hozzáadása a száraz takarmányra épülő rendszerben. 5. A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló berendezések porleválasztóval való felszerelése; 6. A szellőztetőrendszer oly módon történő kialakítása és működtetése, amely mérsékli a levegő áramlásának sebességét az épületen belül.	A telephelyen kiporzásból eredő probléma nincs, almozást szükség esetén szalmával végeznek.	Megfelel

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
	A porkoncentráció csökkentése az épületen belüli az alábbi technikák valamelyikének alkalmazásával: - Vízpárásztás; - Olaj permetezése; - Ionizálás.	A páratartalmat rendszeresen vizsgálják és az istálló hőmérsékletét folyamatosan szabályozzák (szellőztető, fűtő rendszer alkalmazásával). Ha a környezet szárazabb és ebből adódóan porossá válik, úgy a baromfi léghőszervét károsíthatja és betegségre fogékonyvá válhat, így állattartás szempontjából is kulcsfontosságú a páratartalom növelése (porkoncentráció csökkentése). Túl magas hőmérséklet esetére az istállók fel vannak szerelve hűtőpanelel, mely a páratartalom növelésére is használható. Ionizálás, olaj permetezése nem alkalmazott technológia.	Megfelel
	A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel, például: - Vízcsapda; - Száraz szűrő; - Vízmosó; - Nedves mosó; - Biomosó (vagy bio csepegtetőteszt szűrő); - Kéltépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer; - Biofilter.	A 2017/302 végrehajtási határozat alapján alkalmazása nem kötelező, mivel egy technika alkalmazásával a BAT előírások teljesülnek.	Alkalmazása nem szükséges
1.9. Bűz kibocsátás			
A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT bűzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozását, végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezeti irányítási rendszer (lásd 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket:			

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
1.9. 12. BAT	- a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; - a bűz monitoringjának lefolytatására vonatkozó szabályzat; - az azonosított, bűzzel kapcsolatos ártalmakra adandó válaszok szabályzata; - bűzmegeelőzési és -megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazonosítására, a bűzkibocsátás monitorozására (lásd 26. BAT), a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére; - a bűzzel kapcsolatos korábbi események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a bűzzel kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése. A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.	A tevékenység végzése során az alábbi levegőtisztaság-védelmi előírásokat veszik figyelembe: - Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, trágya mozgatása, tárolása és szállítása nem okozhatnak lakosságot zavaró bűzhatást. - Az elhullott állati tetemek zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról – ATEV Zrt. bevonásával – kell gondoskodni. - Az állattartással, trágya keletkezés-kiszállítással kapcsolatos adatokat a diffúz forrás üzemnaplóban naponta vezetni kell. - Az istállók ajtaját a kiszállítás és turnusváltás időszakát kivéve zártan kell tartani. - A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásával, a rácsozott helyekről a trágya eltávolításával kell gondoskodni. - A telephelyen trágya csak az istállón belül és az állattartás ideje alatt tárolható. A trágya kiszállítás időszakában a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni kell a trágya elszállításáról. - Az alom nedvesedését, a trágya felesleges víztartalmának növelését az itatók rendszeres karbantartásával, szemrevételel ellenőrzésével kell megakadályozni. A legközelebbi lakóépületek (2 db) a telephely telekhatárától Ny-i irányban kb. 700 m-re található. A tevékenységnek bűzterhelése nincs, mely gyakorlati tapasztalatokkal is alátámasztható. A tevékenység végzésével kapcsolatos szagpanasz a telephely üzemeltetése során még nem érkezett sem az Engedélyeshöz, sem a környezetvédelmi hatósághoz.	Megfelel

A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése, vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának használatát foglalta magában.

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
	Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny területek között. Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi elvek valamelyikére vagy azok kombinációjára épül: ■ az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása (pl. a takarmány kiömlesztének elkerülése, a részlegesen rácsosított fekvőhelyekről a trágya eltávolítása); ■ a trágya kibocsátó felületének mérséklése (pl. fém vagy műanyag rácsok alkalmazása, vagy olyan csatornáké, ahol a trágya szabad felülete kisebb); ■ a trágya gyakori eltávolítása külső (fedett) trágyatárolóba; ■ a trágya hőmérsékletének csökkentése (pl. a hűtrágya hűtésével) és a beltéri hőmérséklet mérséklése; ■ a trágya felülete felett a levegő áramlásának és sebességének csökkentése; ■ az alom szárazon, aerob körülmények között tartása az almos tartáson alapuló rendszerben.	Évizedek óta meglévő telep, nem alkalmazható. A telephelyen folytatott tevékenység kapcsán panasz nem érkezett. Az állatok és a felületek tisztán tartására törekednek, a beltéri hőmérsékletet automatikus rendszerrel biztosítják. A trágya kibocsátó felületét műanyag rácsok alkalmazásával csökkentik. A telephelyen az állattartó épületen kívül almos trágyatárolás nem történik.	Nem alkalmazható
1.9. 13. BAT	Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő kibocsátási feltételeinek optimalizálása az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazásával: ■ a kivezető magasságának növelése (pl. a levegő a tetőszint feletti távozik, szellőzők, a távozó levegő tetőgerinc felé terelése a falak alsó része helyett); ■ a függőleges kivezető szellőztetési sebességének fokozása; ■ külső akadályok hatékony elhelyezése, hogy örvényt keltsenek a kilépő légáramlásban (pl. növényzet); ■ terelelmezések elhelyezése a falak alsó részein elhelyezkedő szivónyílásokra, hogy a távozó levegőt a föld felé tereljék; ■ a távozó levegő állattartásra szolgáló hely felőli oldalán történő elosztása, az érzékeny területtől távol; ■ a természetesen szellőző épület tetőgerince tengelyének keresztirányú hozzáigazítása az uralkodó szélirányhoz.	A ventilátorok terelelmezésekkel felszerelvek, szellőztetési sebesség beállítása automatikus.	Megfelel
1.9. 13. BAT	Légtisztító berendezés alkalmazása, például: 1. Biomosó (vagy bio csepegtetőteszt szűrők); 2. Biofilter; 3. Kéltápcos vagy hátrólépcsős légtisztító rendszer.	Légtisztító berendezés alkalmazása nem indokolt. A 2017/302 végrehajtási határozat alapján alkalmazása nem kötelező, mivel a fentiekben leírt technikák (megfelel sorokban) kombinációjának alkalmazásával a BAT előírások teljesülnek.	Alkalmazása nem szükséges

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
	Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágyatárolásra: - A hígtrágya vagy a szilárd trágya befedése a tárolás során; - A tárolót az uralkodó széliránnya tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csökkentik a szél sebességét a tároló körüli vagy felett (pl. ták, természetes akadályok); - A hígtrágya felkavarodásának minimalísra csökkentése. A trágyát a következő technikák valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a bűz kibocsátást a kiuttatás során (vagy azt megelőzően): - A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés); - A szilárd trágya komposztálása; - Anaerob rothasztás.	A telephelyen trágyatároló nem került kiépítésre, így a 14. BAT nem kerül kiértékelésre. Almostrágyát csak szilárd, betonozott padozatu épületen belül tárolnak, turnusidőszak alatt. A trágya szállításakor az előírásokra (szélirány, zártág, ünnep- és vasárnapok) figyelemmel vannak.	Nem releváns
1.9. 13. BAT	Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágya kiuttatására: - Sávos kiuttatás, sekélyinjektáló vagy mélyinjektáló alkalmazása hígtrágya kiuttatásához; - A trágyát a lehető leghamarabb el kell dolgozni.	A szilárd almos trágyát mezőgazdasági vállalkozónak értékesítik. A kitrágyázásra évente 1 alkalommal kerül sor (tavaszi-nyári időszakban). A trágya kiuttatását nem az Engedélyes, hanem külső, megbízott gazdálkodó szervezet végzi, így a 20. és 22. BAT nem kerül kiértékelésre.	Nem releváns
1.14. 23. BAT	A [...] baromfi-tenyésztésre vonatkozó teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása a gazdaságban végrehajtott BAT révén.	A bemutatott technikák alapján teljesül (lásd. 31. BAT). Levegőtisztaságvédelmi adatszolgáltatás során az éves becsült ammóniakibocsátás megadására kerül a BAT monitorozási eredmények alapján.	Megfelel
1.15. A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei			
A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.			
1.15. 24. BAT	- Számítás a nitrogén és a foszfor anyagmértékének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersenérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján. - Becslés a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzésével.	Az anyagmérték szerinti számítások, illetve az eredmények (határértéknek való megfelelés) megküldése a környezetvédelmi hatóságnak évente egy alkalommal megítélésnek.	Megfelel
A BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.			

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
1.15. 25. BAT	▪ Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén alapján. ▪ Az ammóniakoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló módszerekkel, vagy más olyan módszerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást. ▪ Becslés kibocsátási tényezők alapján.	Levegőtisztaságvédelmi adatszolgáltatás során az éves becsült ammóniakibocsátás megadásra kerül a BAT monitorozási eredmények alapján.	Megfelel
A BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása			

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
1.15. 26. BAT	A bűzkielcsátás a következők alkalmazásával monitorozható: ▪ EN szabványok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazásával az EN 13725 szerint, a szagkoncentráció meghatározása érdekében). ▪ Amennyiben olyan alternatív módszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem áll rendelkezésre EN-szabvány (pl. a bűznek való kitettség mérése/becslése, a bűz hatásának becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazhatók, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást. A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.	A bűzmérés mint monitoring alkalmazása nem indokolt, mivel terjedésmódellezés alapján a telephely bűzterhelése igen gyenge kategóriába tartozik, azaz a szagterhelés mértéke a telephelyen belül sem jelentős. A legközelebbi lakóház a teleptől Ny-i irányban kb. 700 m-re található. A telephelyen a tevékenységet évtizedek óta végzik. A terjedésszámlítás eredményei alapján a tevékenységnek zavaró szaghatása (azaz bűzterhelése nincs), a környező területek rendeltetésszerű használatát nem zavarja. Ezen megállapítások a gyakorlati tapasztalatokkal is alátámaszthatók. A tevékenység végzésével kapcsolatos szagpanasz a telephely üzemeltetése során még nem érkezett sem az engedélyeshez, sem a környezetvédelmi hatósághoz. A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében: „6. bűz: szaghatással járó legszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen nem jellemezhető, az adott környezetben környezetidegen, és az érintett terület rendeltetésszerű használatát zavarja.” A BAT végrehajtási határozat értelmében: „A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.” A fentiek értelmében a telephelyen folytatott tevékenység BAT, illetve 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdése szerinti monitorozása nem szükséges.	Alkalmazása nem szükséges
A BAT az egyes állattartó épületek porkielcsátásának monitorozása az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával			

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
1.15. 27. BAT	- A porkoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás EN-szabványon alapuló vagy más olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló) módszerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást. - Becslés kibocsátási tényezők alapján.	Évente egy alkalommal meghatározásra és a környezetvédelmi hatóság részére megküldésre kerül. maximális porkoncentráció: férőhely x PM10 emissziós tényező = 61 950 férőhely * 0,1 kg/férőhely/év = 6195 t/ahol, PM10 emissziós tényező: 0,1 kg/férőhely/év (Forrás: Layers, perchery or aviary -> https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/business-sectors/farming/intensive-farming-reporting-emissions/poultry-emission-factors/?lang=en)	Megfelel
A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása.			
1.15. 29. BAT	Vízfogyasztás Rögzítés pl. megfelelő mérőórák vagy számlák használatával. Az állattartó épületekre jellemző leginkább vízigényes eljárásokat (takarítás, takarmányozás stb.) külön is lehet monitorozni.	A termelő kút fogyasztásról havi nyilvántartást vezetnek.	Megfelel
1.15.	Villamosenergia-fogyasztás Rögzítés pl. megfelelő mérőórák vagy számlák használatával. Az állattartó épületek villamosenergia-fogyasztását a gazdaság más üzemelői külön monitorozzák. Az állattartó épületekre jellemző leginkább energiaigényes eljárásokat (fűtés, szellőztetés, világítás stb.) külön is lehet monitorozni.	A fogyasztásról havi nyilvántartást vezetnek almerők, számlák alapján.	Megfelel
	Tüzelőanyag-fogyasztás A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is.	Az állattartáshoz földgázt, PB gázt nem használnak fel.	Nem releváns
1.15. 29. BAT	Takarmányfogyasztás Trágyatermelés	Állománynaplóban ólanként naprakészen vezetik. A trágya elszállítását szállítólévelel igazolják, valamint a vállalkozókkal szerződést kötnek.	Megfelel Megfelel
3. INTENZÍV BAROMFITENYÉSZTÉSRE VONATKOZÓ BAT-KÖVETKEZTETÉSEK			
3.1. A baromfiólak ammóniakibocsátása			
3.1.1. A tojótyúkok, brojler tenyészállatok vagy növendékek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében a BAT az alábbi tojótyúkok, brojler tenyészállatok vagy növendékek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.			

Azonosító	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
3.1.1. 31. BAT	Nem ketreces rendszerek esetén: - Mesterséges szellőztetésen alapuló rendszer és nem gyakori trágyael távolítás (mélalom trágyagödörrel), csak ha további csökkentési intézkedéssel együtt alkalmazzzák, - A trágya mesterséges szárítása csöveken keresztüli (mélalom és trágyagödör kombinációja esetén). - A trágya mesterséges szárítása perforált padlón keresztüli (mélalom és trágyagödör kombinációja esetén). - Trágyaszállító szalagok (madárnáz esetén). - Az alom mesterséges szárítása beltéri levegővel (tömör padló és mélalom kombinációja esetén).	Mélalmos tartástechnológiát folytatnak, mesterséges szellőztetéssel, zárt itatórendszerrel.	Megfelel
	Légtisztító rendszer alkalmazása, például: 1. Nedves mosó; 2. Kéltépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer; 3. Biomosz (vagy bio csepegtetőteszt szűrő).	Légtisztító berendezés alkalmazása nem indokolt. lásd 13. BAT A 2017/302 végrehajtási határozat alapján alkalmazása nem kötelező, mivel egy vagy több technika alkalmazása szükséges, így a fenti technika alkalmazásával ez előírás teljesül. A telephelyen ammóniakibocsátás az épületen belüli trágyatárolásból adódik, így a következő képletet használjuk: $E_{\text{housing}} = N_{\text{excelled}} * VC_{\text{housing}} = 0,73 * 0,28 = 0,2 \text{ NH}_3 \text{ kg/férőhely/év}$	Alkalmazása nem szükséges
	BAT-AEL a tojótyúkrok tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan: 0,02 – 0,25 kg NH₃-N/férőhely/év A BAT-AEL felső határa 0,25 kg NH ₃ -N/férőhely/év olyan meglévő üzemek esetén, amelyek a mesterséges szellőztetésen és a trágya nem gyakori eltávolításán alapuló rendszert a trágya nagy szárazanyagtartalmat biztosító intézkedéssel együtt alkalmazzák (mélalom trágyagödörrel). A kapcsolódó monitoringot a 25. BAT ismerteti.	$E_{\text{housing}} = \text{állattartó épület éves NH}_3 \text{ kibocsátása [NH}_3 \text{ kg/férőhely/év]}$ $N_{\text{excelled}} = \text{éves teljes kiválasztott nitrogén [N kg/férőhely/év]}$ $VC_{\text{housing}} = \text{párolgási együttható [kg NH}_3 \text{/kg N]}$ <i>(forrás: A model for inventory of ammonia emissions from agriculture in the Netherlands Page 252)</i>	Megfelel

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100881133
A telephely megnevezése: Bakonyszombathely I. Szőlőpár tojótelep
A telephely címe: 2884 Bakonyszombathely, Külterület
KÜJ: 100199118
Ügyfél neve: Gallus Kft.
Ügyfél cím: 8460 Devecser, Levente telep 1. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: Baromfitartás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1 ólak

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

Megjegyzés

A(z) KE/044/02144-25/2023 sz. határozat melléklete

Verziószám: null



**LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK
A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA**

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai

Érvény. Időp.: 2018.04.01

1. KÜJ	100 199 118	2. KSH törzsszám	10598304
3. Rövid név	Gallus Kft.		
4. Teljes név	Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft.		
5. Település	Devecser		
6. Cím	8460 Levente telep 1.		
7. Felelős neve	Háfra Ágnes	8. Beosztása	környezetvédelmi megbízott
9. Telefon	70/215-1668	10. Fax	-
		11. E-mail	kornyeztvedelem@gallus.hu

Telephely adatai

12. KTJ	100 881 133
13. Megnevezése	Bakonyszombathely I. Szülőpár tojótelep
14. Település	Bakonyszombathely
15. Cím	2884 Külterület

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja		17. Lapszám	1
19. Kitöltési dátum	18-JÚL. -17	18. Helyszínrajz db	0
20. Felelős vezető neve	Szabó Ákos	21. Beosztása	ügyvezető

Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

KTJ	100 881 133		
Egy konkrét HRSZ	0143/4		
Eov X	237 251	Eov Y	566 361
Geometria típus	Pont		

A telephely területi adatai

7. Összterület	65 136	8. Burkolatlan felület	49 716
----------------	--------	------------------------	--------

Technológia adatlap

1.	KTJ	100 881 133		
2.	Technológia Id	1		
3.	Technológia megnevezése	Baromfitartás		
4.	Technológia típusa	1		
5.	Technológia besorolása TEÁOR sz.	0147		
6.	Technológia nemzetközi besorolása	Fa-, papir- élelmiszer- és egyéb iparok Kiszellőzés		
7.	Technológia besor. határértékhez	2 000		
8.	Technológia minősítése	1		
9.	Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	59 000	10. Mértékegysége	db/év
11.	Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Nem	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13.	R40 felhasználás	0	14. RX felhasználás	0
15.	Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek Rendszeres karbantartás, éves üzemi ellenőrző vizsgálat, ésszerű energiatakarékos üzemeltetés			

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorszám	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
D1	ólak	0	9 072

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesít- mény	5. Mérték- egység	6. Üzembe h. és nagyjavítás éve	7. Ber. Tip.	8. Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
E1	szellőztető	70	kWh	2007	45		

Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
1	D1	100	METÁN
1	D1	6	Ammónia

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
1	D1	E1	Baromfitartás, ólak, szellőztetők