



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/00140-19/2025.

Ügyintéző: Illés Edina, Hajnal Gábor
Sulyok Zoltán, Tóth Renáta
Wenzdorfer Csilla
Gurinné Dági Éva

Telefonszám: 34/795-888

Tárgy: Vértesi Erőmű Zrt.
– Tatabánya 01026/4, 01028 hrsz. –
környezetvédelmi működési
engedély felülvizsgálat

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) a **Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2840 Oroszlány, külterület hrsz 0718/10.; KÜJ: 100203792; a továbbiakban: Ügyfél) részére

környezetvédelmi működési engedélyt

adok a Tatabánya 01026/4 és 01028 hrsz.-ú ingatlanokon lévő szerves, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón (zagytér) hulladéklerakási tevékenység felhagyására a II-V. fejezet szerint.

II.

II. 1. Az Ügyfél adatai:

Név: **Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Székhely: 2840 Oroszlány, külterület hrsz 0718/10.
Adószám: 10744842-2-11
Statisztikai számjel: 10744842-3511-114-11
KÜJ: 10020379

II. 2. A telephely adatai:

Telephely címe: Tatabánya 01026/4 és 01028 hrsz.
KTJ_{telephely}: 1003329118

II.3. Tevékenységek és műveletek

II.3.1. Besorolás

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 4. § (1) ba) pontja szerint szerves, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B1b kategória).

II.3.2. Tevékenység

Az Ügyfél Bánhidai zagytere Tatabánya külterületén, a belvárostól kb. 2 km-re Ny-i irányban található. A tárgyi pernyehányó a Bánhidai-hűtőtől kb. 700 m-re D-re került kialakításra. A pernyehányó É-D irányban kb. 650 m hosszúságú, míg K-Ny irányban kb. 300 m széleségű.

A zagyter jelenlegi átlagos magassága ~175 mBf. A zagylerakás megkezdése előtti, eredeti terepszintek a Síkvölgyi-patak völgyének talpán 154-157 mBf. szinten voltak, É-D irányú terepeséssel. A zagyter rézsűjén több helyen már megindult a spontán növényesedés.

➤ Zagyteri technológia

Az Erőmű működése során a tüzelőanyagok elégetésekor keletkezett szilárd hulladék anyagokat – a salakot és pernyét is – az elvételt követően hulladékvíz felhasználásával keverve, ún. hígzagys technológiával, hidromechanizációs rendszerrel juttatták ki a töltésekkel körülvett, zagyterre. A zagyter 1 kazettával került kialakításra.

A zagy szállítása csővezetéseken történt. A kiszállított zagyból a szilárd anyag kiülepedett, a párolgási, kihordási és szivárgási veszteséggel csökkent mennyiségű vízes fázis szivárgókon jutott az elvezető árokba, onnan Tükörtői mellékágba, ill. a Síkvölgyi-patakba, amely a Bánhidai-hűtőtőbe vezette a vizeket.

➤ Zagyteri létesítmények

A zagyártározó teret a talajvíz áramlás szempontjából releváns É-i irányból egy 17 fm hosszúságú drénrendszer zárja le, a zagyterről elszivárgó szennyezés megelőzésére (a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően). A drénekből 2 db aknakútba gyűjtik a felszín alatti vizet, majd az aknákból szivattyúkkal emelik fel a zagyter tetejére. A kijutatott vízzel egyrészt a depónián spontán megtelepedő vegetációt öntözik, másrészt a pernyeanyag esetleges kiporzását tudják megelőzni.

Ehhez a passzív védelemhez monitoring hálózat is tartozik:

- eredetileg 1989-ben egy 7 db (1-7 jelű) monitoringkútból álló rendszert alakítottak ki,
- majd 2012-ben a mélyszivárgó rendszer kialakításával további 2 db (BHH jelű) térségi talajvíz megfigyelő kút került kialakításra,
- a szivárgódrének 2 db aknáját is rendszeresen mintázzák
- a zagyter rekultivációjának tervezésével párhuzamosan pedig további 7 db (BH jelű új) kút is létesült.
- a környező felszíni vizeket is rendszeresen mintázzák (patak-1, -2, Bánhidai tó és befolyói)

A talajvíz monitoring kutak üzemeltetési előírásait és a hatósági adatszolgáltatásokat a vízjogi üzemeltetési, illetve a rekultivációs engedélyben foglaltak szerint végzik.

A hidromechanizációs technológiából – feltételezhetően – maradtak zagycsövek a helyszínen, ezeket a rekultiváció során – amennyiben előkerülnek – külön kell majd gyűjteni és átadni a Vértesi Erőmű Zrt. által kijelölt helyen.

A zagyter körül kiépített zúzottköves üzemi út – bár rendszeresen ellenőrzik és időszakosan karbantartják – jelenleg több helyen is növényzettel benőtt és a kövezése is hiányos.

➤ A lerakott zagy jellemzői

Veszélyességi jellemzők: nem veszélyes hulladék

A lerakott hulladék mennyisége: ~ 2,5 millió m³ salak és pernye.

A nem bolygatott zagyter felszíne jelenleg száraz, a felületeken munkagéppel/terepjáróval lehet közlekedni. Fizikai megjelenési formája: szürke színű, száraz por, nedvesen összeálló, vízzel telítve zagy állagú, alapvetően finomszemcsés, de nagyobb rögöket (salakdarabokat) is tartalmazó anyag.

II.3.3. A hulladéklerakó lezárásának tervezett ütemezése

A hulladéklerakó **egy ütemben történő lezárását 2030. április 10. napjáig**, az alábbi végleges felső záróréteg rendszer kialakításával kell elvégezni:

A fedőréteget minimum 1 m rétegvastagságban mintegy 200.000 m³ mennyiségű anyagfelhasználással, egy ütemben kell teljesíteni az alábbiak szerint:

- „A” szint, gyökérzóna, 20 cm réteg vastagságú réteg:
természetes humuszos talaj vagy „B” szennyezettségi szint alatti koncentrációkkal jellemezhető, talajpótlásra alkalmas termékeny rétegborítás

- **„B” szint, felhalmozódási zóna, 60 cm réteg vastagságú réteg:**
összetétele 67% talajszerű, vagy talajpótló termék, készítmény, rekultivációs keverék, és ehhez a helyszínen kevernek 33% pernyét. A bekevert, kész fedőréteg anyagának (izzítási veszteséggel mért) szervesanyag tartalma min. 3% és max. 10 %. A 60 cm-es „B” fedőréteget 2 db 30-es rétegből építik, tömörítés mellett, Trp = min. 86%.
- **„C” szint alapzóna, 20 cm réteg vastagságú fedőréteg:**
összetétele a rézsűkön: 50% rekultivációs keverék és 50% pernye, a platón: minősített, osztályozott tört beton. Feladata a „B” szint és az „alapkőzetként” megjelenő pernye közötti kapcsolat kialakítása. A rézsűkön ezt oly módon kell biztosítani, hogy a vízmozgás minimalizálódjon (a „B” szintben tárolt csapadék távozása elleni védelem), hogy megakadályozza a későbbi tömörödéses mozgással járó megcsúszásokat. A plató geometriai kialakítása a közép vonal felé, minimális 1%-os lejtésű.

Rekultivációs felület, végforma kialakítása

A rekultiválandó zagytér déli részén az alacsonyabb részéről eltávolítják a pernyét, az így kialakított kb. 1 hektáros szabad terület lesz a Manipulációs tér, ahol a beszállított anyagok tárolása, valamint a rekultivációs keverék és a pernyeanyag összekeverése fog megvalósulni, amelyhez depóniákat alakítanak ki. A megfelelő morfológia kialakítása a rekultiválandó zagytéren a megszilárdult zagy tömegébe bevágással és feltöltéssel valósul meg. A tervezett végforma rézsűinek meredeksége mindenhol 1:3 arányú. A bevágás során tömörítéssel nem kell számolni, mivel a depónia tömbje megfelelő szilárdsággal és tömörséggel rendelkezik. A bevágások anyagát a feltöltéseknél kell felhasználni – a földtömeg egyensúly betartásával – így ezen esetekben a feltöltött területek rétegenkénti min. 86 %-os tömörítés javasolt. A rézsűkön csak bevágás tervezett, a rézsűláb tervezett vonala úgy került kialakításra, hogy a kijelölt munkaterület széle és rézsűláb között a közlekedési sáv helyigénye biztosított legyen. A felhajtórámpák tervezett tereprendeze a jelenlegi rézsűláb vonalához illeszkedik max. 8%-os emelkedéssel. A plató rendezett felülete lejtésben épül, a közép vonal felé 2 irányú lejtéssel és hosszmenti 1 irányú lejtéssel tervezett. A zagytér területén összességében bevágás 665.000 m³, töltés: 357.000 m³, így a teljes kiszoruló anyagmennyiség: 208.000 m³. A rétegrendbe felhasznált pernye mennyisége: 48.000 tömör m³, a fennmaradó 160.000 m³ pernyét arra jogosultsággal rendelkező szervezetnek kell átadni. A beszállított talajszerű anyagok („A” réteghez) és a tört beton („C” réteghez) hosszabb idejű tárolása esetén a Tatabánya 01022/2 hrsz. telek „b alrészlet”-ét kívánják használni. A Tároló/átrakó terület megközelíthető a Bánhidai zagytérhez vezető üzemi úton, ill. a 01017 hrsz.-ú közúton.

Felszíni vizek elvezetése

A rendezett depónia tetejéről földmedrű (füvesített) árkokkal kerül összegyűjtésre a csapadékvíz. Az árok a rendezett pernyefelületén 1%-os hosszanti eséssel tervezett, egy ponton vezeti le a rézsűn a betonburkolatú surrantón, amelyet energiatörő elemekkel egészítenek ki, majd a rézsűlábától betonburkolatú árok vezeti tovább a csapadékvizeket a befogadó Síkvölgyi-patak Tükörtői mellékágába. A rekultivációs rétegrend kihelyezésével párhuzamosan, kell elvégezni a rekultivált felület növényesítését, hogy a csapadékvizek okozta kimosódásokat megelőzzék. A plató vizeinek nagy része helyben el fog szikkadni, tekintettel a kicsi (1%) terepesésre és a tervezett növényesítésre. A nyugati oldali rézsűkről lefolyó csapadékvizek a Síkvölgyi patak Tükörtői mellékágába kerülnek, míg a többi oldalon a rézsűkről lefolyó csapadékvizek a rézsűlábaknál kiépülő földmedrű (füvesített) szikkasztó árkokban kerülnek összegyűjtésre és helyben szikkasztásra. Az árkok végén egy-egy túlfolyó épül meg, melyet szintén a Síkvölgyi-patak Tükörtői mellékágába csatolnak be. A Síkvölgyi-patak Tükörtői mellékágába történő bevezetéseknel a vízfolyás alvízi szakaszát min. 10 fm hossz, a felvízi szakaszát min. 5 fm hossz a kimosódás megelőzésére burkolni kell.

A rekultiváció kiszolgáló létesítményei

- zagytározó
- csapadékvíz elvezető rendszer, (drénrendszer, 2 db aknakút)
- monitoring rendszer (zagytér területén 5 db talajvízfigyelő kút, 2 db drénakna, összesen: 16 db monitoring kút, illetve 6 mintázási pont)
- 1 hektáros manipulációs tér
- átrakó/tároló terület
- felvonulási terület

III.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások

III.1.1. Hulladékgazdálkodási előírások:

1. A hulladéklerakó egy ütemben történő lezárásának végső rekultivációs célú lefedését **2030. április 10.** kell elvégezni.
2. A hulladéklerakó felületét a műszaki rekultiváció előtt elő kell készíteni, amelynek során a hulladéklerakó felszínét egyenletessé kell tenni, és megfelelő lejtéssel kell ellátni a lerakó oldalrészűinek kiegyenlítésével egy vagy több lépésben.
3. A lezárási munkafolyamatokról építési naplót kell vezetni, amelynek másolatát, a beépített lezáró rétegrend minőségének és vastagságának igazolására a **munkálatok befejezését követő 30 napon belül** meg kell küldeni a Hulladékgazdálkodási Osztály részére. Az anyagfelhasználásra vonatkozó havi rendszerességgel vezetett adatokat **félévente** meg kell küldeni a Hulladékgazdálkodási Osztály részére, legkésőbb a **tárgyi félévet követő hónap 15. napjáig**.
4. A kiegyenlítő rétegrehez felhasználni kívánt inert hulladékok szemcseátmérője nem haladhatja meg a 20 mm-t.
5. **A hulladékok előkezelése, hasznosítása csak külön hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető!**
6. A **tárgyévet követő év április 30. napjáig** a lefedett területek nagyságát bemutató méretarányos helyszínrajzot meg kell küldeni a hatóság részére.
7. A lezárás és utógondozás során és azt követően is meg kell akadályozni az illegális hulladéklerakást.
8. A hulladéklerakó rekultivációja során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat elkülönítve, a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen (maximum 6 hónapig) kell gyűjteni és további kezelésükről - a hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadással - gondoskodni kell.
9. A hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről évente egyszer összefoglaló jelentést, adatszolgáltatást kell készíteni a vonatkozó jogszabály szerint meghatározott tartalommal és időpontig (**tárgyévet követő év április 30. napjáig**) az OKIRKapu felületén (EHIR:HLR adatcsomag) keresztül kell megküldeni.
10. Amennyiben jelen határozatba foglalt környezetvédelmi működési engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő **15 napon belül** a Hatóság felé be kell jelenteni.
11. Az utógondozásért felelős üzemeltető az Ügyfél. Az utógondozás időtartama a végleges rétegrend kialakítását követően **20 év**.

III.1.2. Földtani közegvédelmi előírások:

1. A tevékenységet a megfelelő elővigyázatossággal kell végezni, a tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke.
2. A manipulációs térre csak minősített, környezeti kockázatot nem jelentő, a földtani közeget nem szennyező anyagot szállíthatnak be.
3. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata (beleértve a munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését is), illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható!
4. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

III.1.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1. A tevékenységet a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával kell végezni, a szállítási utak és a munkaterület (diffúz forrás) rendszeres takarításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
2. Tilos minden olyan jellegű légszennyezés, és a levegő lakosságot zavaró szaghatással, porral való terhelése, amely a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése során alakulhat ki.
3. Amennyiben szemrevételezéssel megállapítható, hogy a megnövekedett szélerősség miatt a porzás a területen jelentősen megnövekszik és a fokozott locsolással és a további sebességkorlátozással sem akadályozható meg, hogy a porszennyezés a zagytér területéről kijusson a környezetbe, úgy a munkavégzést haladéktalanul le kell állítani!
4. A munkagépek, szállító járművek sebességét úgy kell megválasztani, hogy a porképződés a lehető legkisebb legyen, szükség esetén a munkavégzést le kell állítani.
5. A szállítást ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni.
6. A szállítási útvonalak úgy legyenek kijelölve, hogy azok a meglévő fő és gyűjtő úthálózatot vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terheljék az eddig terheletlen környezetet!

III.1.4. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

1. Az üzemelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az abból származó zajkibocsátás megfeleljen *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.), valamint *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes Rendelet) 1. mellékletében foglalt előírásoknak.
2. Az üzemelés során a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint köteles bejelenteni.
3. Amennyiben a létesítmény működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a létesítményben folytatott tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani.

III.1.5. Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

1. A tevékenység felhagyását a szükséges intézkedések meghatározására vonatkozó terv benyújtásával kell bejelenteni jóváhagyásra a Főosztály részére.
2. A jelen határozatban foglalt környezetvédelmi működési engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban bekövetkező változást annak bekövetkezését követő **15 napon belül be kell jelenteni** a Főosztály felé!
3. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztálynak be kell jelenteni.

III.1.6. Természet- és tájvédelmi előírások:

1. A tevékenységek végzése által, a területen lévő vagy ott megjelenő védett és közösségi jelentőségű fajok és élőhelyeik nem szenvedhetnek károsodást!
2. A területen gondoskodni kell a gyepterületek rendszeres kaszálásáról, továbbá a betervedő inváziósnak minősülő lágy- és fásszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
3. Amennyiben a tárgyi területen növényzet-telepítést terveznek, a megvalósítás során a növények körét úgy kell megválasztani, hogy azok őshonosak legyenek és illeszkedjenek a tájba. Növényzet-telepítésre tilos invazív fajok szaporító képleteit alkalmazni, figyelemmel az egyes inváziós hajlamú, idegenhonos fajok magszórás- és egyéb betervedési módok általi potenciális területfertőzés lehetőségére is.

IV.

Az eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdések

IV.1. A vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30408/218-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbi megállapításokat tette:

1. „Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. A tevékenység végzéséhez szükséges vízálléstartók hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, azokban lévő előírások betartásával üzemeltethetők.
3. A mintavételeket és vizsgálatokat a zagytér rekultivációja és az utógondozása során folyamatosan végezni kell. 5 évente összefoglaló, értékelő jelentés keretében javaslat tehető a további mintavételi gyakoriságra és komponenskörre.
4. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
5. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
6. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).

IV.2. A talajvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatát elvégezte és a KE/040/52-2/2025. számú szakkérdés véleményében az alábbi előírást tette:

- „A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzon, illetve ott a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt osztályom részére haladéktalanul be kell jelenteni.”

IV.3. A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a 17006/2/2025. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében az alábbiakat állapította meg:

1. „A mellékelt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgálat Tatabánya 01026/4 és 01028 hrsz-ú ingatlanra vonatkozik.
2. A hiteles ingatlan nyilvántartási adatok alapján az ingatlanok megnevezése „meddőhányó”. Előzőkből következően az ingatlanok nem minősülnek termőföldnek, így hatásköröm hiányát állapítom meg.

Az eljárás során egyéb költség nem merült fel.

Az ingatlanügyi hatóság hatásköréről és illetékességéről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2) Korm. rendelet 36.§ b) pontja, 37.§ (1) bekezdése, illetékességéről a 3.§ (3) bekezdés b) pontja rendelkezik.”

IV.4. Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE/028/15-2/2025. számú feljegyzésében az alábbi eredményt állapította meg:

„A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás jelenlegi adatai alapján a vizsgált területen, vagy közvetlen környezetében nincs ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely.

Ebből adódóan a telephely környezetvédelmi működési engedélyének megadása örökségvédelmi szempontból nem kifogásolható.

A szakkérdés vizsgálata során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 87-88. §-ában felsorolt szempontokat vizsgáltam.

A szakkérdés vizsgálata során a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás mellékletének 24-27. §-ában foglaltakat, és a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendje szerinti eljárásrendet alkalmaztam.”

IV.5. A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE-06/NEO/00053-2/2025. számú feljegyzésében az alábbi eredményt állapította meg:

„A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal a <https://komarom-filr.kh.gov.hu> honlapra feltöltött dokumentációt áttanulmányozta, és az abban foglaltakat figyelembe véve, a tevékenység környezetvédelmi engedélyezéséhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltétellel járul hozzá:

1. a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.”

IV.6. Az erdővédelmi feladatkörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály a PE/ERDŐ/278-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbiakat állapította meg:

„Hivatkozott számú megkeresés alapján a tárgyi ügyben küldött dokumentumok vizsgálatát követően a környezetvédelmi működési engedély felülvizsgálata kapcsán a környezetvédelmi engedély kiadásával erdészeti hatósági szempontból egyetértek, az alábbi feltételek közlése mellett:

- erdészeti létesítményként a rekultivációhoz kapcsolódó úthálózat kialakítása nem engedélyezhető,
- az Országos Erdőállomány Adattári területek érintettsége okán – a munkálatok megkezdése előtt – erdő igénybevételi eljárást le kell folytatni az illetékes erdészeti hatóságnál.”

IV.7. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere VU/77-2/2025. számon az alábbi tájékoztatást adta:

„A felülvizsgálati kérelemben szereplő Tatabánya, **01028 helyrajzi számú** ingatlan Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 8/2018. (IV.19.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Tatabánya Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) 42. § (1) k) pontja és annak mellékletét képező Szabályozási Terve (HÉSZ 1.7. és 1.11. melléklet) szerint **különleges terület – zagytározó (Kb-z)** – területfelhasználásba sorolt.

A Tatabánya, **01026/4 helyrajzi számú** ingatlan Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 8/2018. (IV.19.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Tatabánya Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) 42. § (1) k) pontja, valamint 35. § (2) b) pontja és annak mellékletét képező Szabályozási Terve (HÉSZ 1.7. és 1.11. melléklet) szerint **különleges terület – zagytározó (Kb-z) és gazdasági rendeltetésű erdőterület (Eg)** területfelhasználásba sorolt.

A Tatabánya, **01022/2 helyrajzi számú** ingatlan Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 8/2018. (IV.19.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Tatabánya Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) 32. § (1) cc) pontja és annak mellékletét képező Szabályozási Terve (HÉSZ 1.7. melléklet) szerint **közföléti rendeltetésű erdőterület (Ek-1)** területfelhasználásba sorolt.

A HÉSZ 35. § (1) bekezdés értelmében **erdőterület az üzemtervezett erdők és a településrendezési eszközök szerint tervezett erdők területe.**

A HÉSZ 35. § (6) bekezdés szerint az **Ek-1 jelű, közföléti erdő övezetben** a közföléti erdő rendeltetésének megfelelő, erdőgazdálkodási célú, vadgazdálkodási célú, erdei turisztikai célú építmények, továbbá közösségi horgászház és a horgászturizmus szociális épületei létesíthetők.

A szabályozási terven jelölt módon 10 méter szélességű **közüti közlekedési terület** került kiszabályozásra a szabályozási terven jelölt vonalat kötelező szabályozási elemnek kell tekinteni.

A HÉSZ 33. § (2) bekezdés alapján a közlekedési és közműterület övezetekben az országos településrendezési követelmények szerinti épületek mellett a közlekedési létesítmények, a közművek létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok, köztárgyak és közcélú hirdetőoszlopok helyezhetők el, valamint fasor (növényzet) telepíthető.

A Tatabánya, **01022/2 helyrajzi számú** telek szomszédságában jelenleg településrendezési eszköz módosítása van folyamatban, mely során horgász és kerékpáros centrum övezet kialakítása tervezett.

A szabályozási tervlap szerint a Tatabánya, **01028 és a 01026/4 helyrajzi számú** földrészlet más jogszabály által meghatározott kötelező szabályozási elemmel is érintett. A földrészletek

- az „A” hidrológiai védőidommal érintett.

A szabályozási tervlap szerint a Tatabánya, **01028, 01026/4 és 01022/2 helyrajzi számú** földrészlet más jogszabály által meghatározott kötelező szabályozási elemmel is érintett. Ezen földrészletek

- alábányászottsággal és földtani okok miatt egyenetlen süllyedési veszéllyel érintett területek.

Felhívom a figyelmet, hogy a HÉSZ 15. §-a alapján a szabályozási tervlapon jelölt alábányászott, az alábányászottság miatt egyenetlen süllyedéssel veszélyeztetett területeken építési tevékenység a vonatkozó jogszabályok szerint végezhető. Az alábányászottság tényéből következő többlet követelményeket építmények (épületek, műtárgyak), utak, közművezetékek építésénél érvényesíteni kell. A szabályozási tervlapon jelölt más jogszabályok által megállapított védőterületek, védőövezetek határán belül folytatható építési, ültetési és más tevékenység szabályai a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve az egyes hatósági eljárásokban elrendeltek szerint érvényesítendő, a rendelet 3.§ (10) bekezdésének figyelembe vételével.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX.30.) Korm. rendelet 136. § (1) b) pontját alkalmazva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 2021. július 15. napján hatályos előírásai szerint az építmények és a használatuk külön-külön és együttesen sem eredményezhetnek a jogszabályokban vagy a hatóságok eseti előírásaiban megállapított terhelési határértékeket meghaladó mértékű hatást a környezetükre.

A HÉSZ környezetvédelmi előírásai szerint:

„13. § (2) Külterületen levő, a tájkaraktert meghatározó fasorok, mezsgyék, védőerdősávok megőrzendők.
(3) Mezőgazdasági és erdőterületen, a hagyományos történelmi tájkarakter védelme érdekében, elsősorban a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő formálású épületek építhetők.
(4) Külterületi fásítás, erdősítés esetén törekedni kell honos fafajok telepítésére, és honos erdőállományok kialakítására. Invazív fa- és cserjefajok nem alkalmazhatók.”

„14. § (1) A levegő védelme szempontjából védelmi övezetet igénylő építmények (légszennyező források) csak úgy alakíthatók ki, hogy a szomszédos telkek, övezetek, építési övezetek beépítési lehetőségét, területfelhasználását ne korlátozzák.

(2) A zajt kibocsátó, vagy rezgést okozó létesítmény csak akkor építhető, illetve ilyen tevékenység csak akkor folytatható, ha bármely az általa okozott zaj vagy rezgés mértéke nem haladja meg a környezetében a vonatkozó zaj- és rezgésvédelmi jogszabályok szerinti határértékeket.

(5) Technológiai eredetű szennyvíz, illetve az üzemek területén összegyűjtött csapadékvíz a közcsatornába csak akkor vezethető, ha a vonatkozó vízvédelmi jogszabályokban és hatósági előírásokban meghatározott mértékű előtisztítása az üzem területén megtörtént.

(10) Talajmozgatással járó tevékenység során, továbbá a beépítendő területeken a termőréteg védelmét, elkülönített tárolását és újrahasznosítását biztosítani kell. A talajmozgatással járó tevékenység során biztosítani kell a kitermelt talaj ártalommentes elhelyezését és kiporzás elleni védelmét. Az építési övezetekben az építési telkeken kitermelt, vagy odahordott föld csak átmeneti jelleggel tárolható, legfeljebb az engedélyhez kötött felhasználásra vonatkozó hatósági engedélyben meghatározott ideig. Az engedélyhez nem kötött célú felhasználás esetén a föld deponálást 6 hónapon belül meg kell szüntetni, és gondoskodni kell az újrahasznosításáról vagy elhelyezéséről.

(11) Veszélyes hulladékok állandó tárolására szolgáló telephely... a város közigazgatási területén nem létesíthető.

(12) A szennyvíztisztító telep, és a regionális hulladéklerakó védőtávolságán belül lakóépület, lakás, üdülőépület, kereskedelmi szállásépület, egészségügyi, oktatási célú épület, élelmiszerkereskedelmi és vendéglátó épület nem létesíthető.

(14) Tevékenység végzése esetén figyelembe kell venni a hidrogeológia védőterület, védőidom területén a vonatkozó vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló jogszabályt.”

A fent leírtak figyelembevétele mellett a tervezett tevékenység a helyi építési szabályzattal nincs összhangban.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 32/2011. (IX. 23.) sz. önkormányzati rendelete alapján a benyújtott dokumentáció szerinti területtel és tevékenységgel szemben helyi természetvédelmi érintettség nem áll fenn.

Az érintett területhez legközelebb - ~200méterre - a helyileg védett Farkas-tavak természetvédelmi terület található.

Felhívom a figyelmet a kivitelezés során kialakítandó üzemi feltáróutak védelmére, tekintettel arra, hogy a tervezési terület környezete, annak feltáró útjai fokozottan terheltek az illegális hulladéklerakással. Lehetőség szerint az utak védelmét lezárással/sorompó kialakítással oldják meg.

Felhívom a figyelmet Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 34/2021. (XI.23.) önkormányzati rendeletének, valamint a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló 282/2024. (IX. 30.) Kormányrendelet előírásaira.

V.

V.1. Jelen környezetvédelmi működési engedély e határozat véglegessé válásának napjától 2030. április 10. napjáig hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az engedély **felülvizsgálatát** az Ügyfélnek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kell kezdeményezni **2029. október 10. napjáig.**

V.2. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél többször módosított, *H-2420-21/2008. számú határozatban foglalt környezetvédelmi működési engedélye jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.*

VI.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 200.000,- Ft, (azaz kettőszázezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VII.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton (azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon) lehet előterjeszteni) – benyújtandó **indokolással ellátott fellebbezésnek** van helye.

A fellebbezés illetékének összegét, 5.000 Ft-ot, (azaz ötezer forintot) – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „*Eljárási illetékbevételei számla*” megnevezésű 10032000- 01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezési illeték átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél a Tatabánya, 01026/4 és 01028 hrsz. ingatlanokon lévő szerves, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón (zagyter) hulladéklerakási tevékenység felhagyására jogosító többször módosított, *H-2420-21/2008. számú határozatban foglalt környezetvédelmi működési engedély felülvizsgálatára irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő 2024. december 30. napján.*

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2024. december 30. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (1) bekezdése értelmében 105 nap, amibe nem számítanak be az Ákr.

50. § (5) bekezdés a) pontja és a 2024. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti időtartamok.

Az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően, a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem a tevékenység helye szerint illetékes jegyzőt, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének alapján a – népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, erdővédelmi és hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró kormányhivatalt.

A Kr. 12/A. §-a és 8. sz. melléklete alapján megkerestem a vízügyi és a vízvédelmi feladatkörben eljáró kormányhivatalt.

A kérelemnek és mellékleteinek a Kvt. 75. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 7. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklete szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően hozott végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, amelynek megfelelően eleget tett.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

*

Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben:

1. Hulladékgazdálkodás

A zagytér Tatabánya Megyei Jogú Város belterületétől megközelítőleg mintegy 1,7 km-re délnyugati irányba a bányai térségben létesült. Két rekeszre osztott területe összesen 16,7 ha, magassága 19-22 méter között változik. A területen 1967 óta folyt hulladéklerakással kapcsolatos tevékenység. A zagytér 1989-1991 között bővítésre került. A zagyteren lerakható nem veszélyes hulladékok 10 01 01 azonosító kódú hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04) és 10 01 02 azonosító kódú széntüzelés pernyéje volt. A hulladéklerakási tevékenységet 2004. évben befejezték. A $2,6 \times 10^6 \text{ m}^3$ térfogatú lerakóban mintegy $2,3 \times 10^6$ tonna salak és pernye került lerakásra. A lerakott nem veszélyes hulladék mennyisége: kb. 2,5 millió m^3 salak és pernye. A zagy kiszállítása 2 db pernye és 2 db salak zagyvezetéken történt ún. híg-zagyos technológiával. A kazettákba kiszállított zagyból a szilárd anyag kiülepedett, a párolgási, kihordási és szivárgási veszteséggel csökkentett, mintegy 50-60 % mennyiségű vizes fázist visszavezették a felzagyolási folyamatba. A porzás miatt a pernyehányó körül 30-50 méter széles erdősávot létesítettek. A nem bolygatott zagyter felszíne jelenleg száraz, a felületeken munkagéppel/terepjáróval lehet közlekedni. Fizikai megjelenési formája: szürke színű, száraz por, nedvesen összeálló, vízzel telítve zagy állagú, alapvetően finomszemcsés, de nagyobb rögöket (salakdarabokat) is tartalmazó anyag.

A rekultiváció végleges zárórétegének kialakításánál kiegyenlítő réteg nem szükséges, mert a hulladéktest anyaga a kiegyenlítés során beépíthető, gázvezető réteg nem szükséges, mert a salak-pernye zagy szerves anyagtartalma zéró, gázképződés nem várható, szigetelő réteg: nem szükséges, mivel a hulladéktest $k < 10^{-7}$ 10^{-8} m/s szivárgási tényezőjű, vastagsága 16-19 méter, a hulladéktestbe a beszivárgó víz kockázati tényezője minimális, illetve szivárgó réteg: nem szükséges, mert a hulladéktest $k < 10^{-7}$ 10^{-8} m/s szivárgási tényezőjű, vastagsága 16-19 méter, a hulladéktestbe a beszivárgó víz kockázati tényezője minimális és a vizet elvezető létesítmények kiépítése megtörtént.

2. Földtani közegvédelem

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Tatabánya település közigazgatási területe kiemelten és fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába tartozik.

A terület a Tatabányai aknák vízbázis külső hidrogeológiai védőövezetéhez tartozik, a zagyter a Tatabánya XV/C vízakna 123/1997(VII.18.) Kr. szerinti hidrogeológiai védőövezet „A” zónájára, illetve a XIV/A vízakna hidrogeológiai védőövezet „B” zónáján található:

Az Ügyfél Bánhidai telephelyén 1930-ban kezdődött az áramtermelés, majd a megépült újabb 100 MW-os blokkban 1967. óta folytattak villamosenergia-termelést és szolgáltatnak hőenergiát, szénportüzelésű erőmű üzemeltetésével.

A 100 MW-os blokkban történő tüzelés során keletkező salak és pernye tárgyi zagyterre került kihelyezésre hígzagyos technológiával (hidromechanizációs rendszerrel juttatták ki a „vizes” zagyot a lerakási helyekre). Az Erőművet és kapcsolódó létesítményeit, így a zagyteret is 2004. december 31-ig működtették, azóta salak-pernye lerakás a területre nem történt. A zagyter műszaki védelem nélkül, dombépítési kialakítással épült meg. A pernyehányó tervezett végső magassága 15,5 méter, a leállásig a D-i részen nem érték el ezt a magasságot.

A zagy szállítása csővezetéseken történt. A kiszállított zagyból a szilárd anyag kiülepedett, a párolgási, kihordási és szivárgási veszteséggel csökkent mennyiségű vizes fázis szivárgókon jutott az elvezető árokba, onnan a Tükörtói mellékágba, ill. a Síkvölgyi patakba, amely a Bánhidai hűtőtóba vezette a vizeket.

A lerakott mintegy 2,5-2,6 millió m³ salak-pernye anyag veszélyes hulladékot nem tartalmaz.

Az Ügyfél 2011-ben a zagyterről elszivárgó szennyezés megelőzésére műszaki védelemként a hűtőtó és a zagyter között egy mélyszivárgó rendszert alakított ki. A mélyszivárgó rendszer aknáiból a vizet a zagyter tetejére szivattyúzzák ki, amellyel egyrészt csökkentik az esetleges kiporzást másrészt az időközben (a felhagyás óta) meglepedő növényzet vízellátását is segítik.

A felülvizsgálati dokumentációhoz csatolt Hidrodinamikai és transzport számítás célja az volt, hogy megvizsgálja a tervezett fedőréteggel történő rekultiváció környezeti hatásait a pernye lerakó alatt található talajvízadó rétegre (földtani közeg) és talajvízre (felszín alatti víz), ill. a lerakó környezetében lévő vízfolyásokra (felszíni vizek) vonatkozóan.

A fentiekben túl vizsgálatra került, hogy a Bánhidai zagyter felszín alatti vízbázis érintettsége miatt (Tatabánya XV/C vízakna „A” védőterülete, ill. a XIV/A vízakna „B” védőterülete) milyen jövőbeni hatása lehet a térségi vízbázisokra

A transzportfolyamatok két részből állnak, egyfelől a fedőrétegből a pernye anyagú tározótesten keresztül a feküagyon át a homokos talajvízadóig történő, telített-telítetlen közegben történő vertikális anyagtranszportból, részben talajvízadóban telített közegben bekövetkező laterális anyagtranszportból. Ezen túlmenően vizsgálták a talajvíz felszíni vízfolyások általi megcsapolásának a vízfolyások vízminőségére gyakorolt hatásait is.

A számítások azt igazolták, hogy a tervezett rekultiváció, azaz a tervezett fedőréteg és a tervezett felszíni vízvezetés kiépítése nem veszélyezteti sem a talajvízadó környezeti állapotát, sem a térségi ivóvízbázisokat.

Csapadékvíz-elvezetés:

A plató csapadékvizeinek elvezetése

- a rendezett depónia tetejéről a P-1-1-1 és P-1-1-2 jelű földmedrű (füvesített) árkokkal kerül összegyűjtésre a csapadékvíz. Az árok a plató mélyvonalának (1-1%-os oldalirányú felszínlejtéssel kialakítva) vápája a rendezett pernyefelszínen 1%-os hosszanti eséssel épül,
- amelyet 1 ponton vezetnek le a rézsún, a P-1-1 jelű trapézszelvényű, betonburkolatú (pl. előregyártott elemekből vagy betonpaplamból épülő) surrantón, amelyet energiatörő elemekkel kell megalósítani,
- majd a rézsúlábtól a P-1 jelű szintén trapézszelvényű, betonburkolatú árok vezeti tovább a csapadékvizeket a befogadó Síkvölgyi patak Tükörtói mellékágába

A plató vizeinek nagy része helyben el fog szikkadni, tekintettel a kicsi (1%) terepesésre és a tervezett növényesítésre.

A rézsűkre hulló csapadékvíz elvezetése:

- a Ny-i oldali rézsűkről lefolyó csapadékvizek a Síkvölgyi patak Tükörtói mellékágába kerülnek, mert a tervezett tereprendezéssel a rézsúlábtól és a vízfolyás K-i mederéle közötti sávon 1-5%-os terepesést alakítanak ki,
- az É-K-D oldali rézsűkről lefolyó csapadékvizek a rézsúlábaknál kiépülő R-1-1 és R-2-1 jelű trapézszelvényű, földmedrű (füvesített) szikkasztó árkokban kerülnek összegyűjtésre és helyben szikkasztásra,
- az R-1-1 és R-2-1 jelű árkok Ny-i végén egy-egy túlfolyó (R-1 és R-2 jelű) épül meg, hogy nagycsapadékok esetén az árkokból a fölös, elszikkadni nem képes vizeket a Síkvölgyi patak Tükörtói mellékágába vezessék.

A Síkvölgyi patak Tükörtői mellékágába történő bevezetéseknél a vízfolyás alvízi szakaszát min. 10 fm hosszon, a felvízi szakaszát min. 5 fm hosszon burkolni kell a kimosódás megelőzésére.

Monitoring rendszer:

A Bánhidai zagytér monitoring rendszerének elemei közül az alábbiak találhatók a zagytér területén:

jele	EOV koordináták		terepszint	megnevezés
	X	Y	mBf	
6	246 153	598 910	157,33	monitoring kút (régi)
BH-4	599 281	246 166	158,04	monitoring kút (új)
BH-8	599149	246813	152,50	monitoring kút (új)
BHH-1	599 095	246 496	155,97	monitoring kút (drénhez)
BHH-2	599 089	246 552	152,11	monitoring kút (drénhez)
A-I	246 522	599 068	154,84	drén akna
A-II	246 508	599 129	154,34	drén akna

Felvonulási terület, manipulációs tér:

A rekultivációs kiviteli munkák egy nem bekerített, szabadon bejárható területen fognak történni. Ezért egy jól lehatárolható, kisebb területet kellett kijelölni felvonulási területnek - a konténerek (iroda és szociális konténer) és a parkolók (mind a személygépkocsik, mind a munkagépek) részére, amelynek a 0-24 órás őrzése megoldható. Ezt a felvonulási területet az Ügyfél a zagytér K-i oldalán lévő saját tulajdonú Tatabánya 01026/2 hrsz. ingatlanán jelölte ki, amely megközelíthető egyrészt zúzottköves erdészeti útról, másrészt a zagytér körüli üzemi útról.

A felvonulási területen szociális konténert is elhelyez majd a jövőbeni kivitelező. A szociális konténerben WC és - esetlegesen - fürdő helyiség is lesz, ezért a kommunális szennyvíz gyűjtéséhez, a szociális konténer saját szennyvízgyűjtő tartállyal kerül telepítésre. A szennyvíztartály szintjelzővel ellátott, és a tartályból rendszeres időközönként elszállítják a keletkező szennyvizet. A tartály ürítése szippantó autóval zárt rendszerben végezhető.

A további munkaterületeken (Tatabánya 01028, 01026/4, 0122/b és 01026/3/c hrsz.) nem tervezett szennyezőanyag tárolás. A munkagépek/járművek javítását és szervizelését külső területen végezteti majd a kivitelező.

A manipulációs terület a jelenlegi zagytér D-i végében kerül kialakításra, az ott lévő kb. 12-15 m magas pernyeanyag letermelésével. Ezen a kb. 1 ha területű manipulációs téren fog történni a rekultivációs rétegrendbe beépítendő anyagok, azaz a rekultivációs keverék ('B' és 'C' réteghez), tört beton ('C' réteghez) és talajszerű anyagok ('A' réteghez) tárolása, továbbá a saját jelenleg is ott lévő pernyeanyag és a rekultivációs keverék összekeverése.

A manipulációs térre csak olyan anyagokat szállít be a majdani kivitelező, amelyeket előzetesen már minősítettek, azaz nem jelentenek környezeti kockázatot, nem veszélyeztetik a földtani közeget vagy a felszíni- és felszín alatti vizet. A minősítést igazoló dokumentumokat a mindenkori helyszínrre szállítást megelőzően bemutatják az Ügyfél részére.

A fentiek alapján nem tervezett a manipulációs téren műszaki védelem kiépítése.

Véglegesen megmaradó üzemi utak

A rekultiváció után, az utógondozás időszakában egyrészt biztosítani kell a depóniára való feljutást, másrészt a lerakó monitoring kútjainak biztonságos megközelítését, ezért a D-i rámpa és a lerakó lábánál a Ny-É-K oldalon kiépített üzemi utak véglegesen megmaradnak.

A végleges utak korábbi ideiglenes utak felett méretezett rétegrendje:

- 5 cm vtg. NZ 0/22 kiékelő réteg
- 30 cm vtg. FZKA 56
- 45 cm vtg. homokos kavics
- aléplátmény (a már meglévő ideiglenes üzemi út)

Az É-i rámpára rekultivációs rétegrend épül, a 01026/3/c hrsz.-ú erdészeti utat pedig visszaadják a kezelő Vértesserdő Zrt. részére.

3. Levegőtisztaság-védelem

A tervezési terület (Tatabánya) a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „Komárom – Tatabánya - Esztergom” légszennyezettségi zónába tartozik.

Létesítés

A létesítés során a zagytározó déli részén az manipulációs terület kialakítása történik. Ezen létesítmény kialakítása rövid idő alatt (néhány hét) megtörténik, a kialakítás során 3 munkagép (forgókotró, homlokrakodó, dózer) ill. teherjárművek munkavégzése történik. Ezen tevékenységek során a zagytározó déli részén a tárolt anyag egy megközelítőleg 60 m széles sávban, megközelítőleg 5-6 m vastagságban kitermelésre, elszállításra kerül, a kezelőtér az így kialakított felszínen kerül kialakításra, 30 cm vastag zúzottkő réteg kialakításával. A tevékenység során a kialakítást végző munkagépek ill. a szállítási tevékenységet végző teherjárművek belső égésű motorjából származó légszennyező anyag kibocsátások jelentenek levegőterhelő hatást a létesítési területen. Ehhez járul hozzá a zagytározó felszínéről származó porkibocsátás is, mint levegőterhelő hatás. A zagytározótól északra elhelyezkedő Átrakó/tároló terek kialakítása során a szükséges mértékű földmunkák kerülnek elvégzésre. Ez a tevékenység is rövid idő alatt (néhány hét) megtörténik, a kialakítás során 2-3 munkagép (forgókotró, homlokrakodó, dózer) ill. teherjárművek munkavégzése történik. A tevékenység során a munkálatokat végző munkagépek ill. a szállítási tevékenységet végző teherjárművek belső égésű motorjából származó légszennyező anyag kibocsátások jelentenek levegőterhelő hatást a létesítési területen. Ezen kibocsátások várható levegővédelmi hatásai a várhatóan kisebb mértékű beavatkozások következtében nem tekinthető jelentősnek, a hatások becsülten a létesítési terület 20 méteres környezetére korlátozódnak. A zagytározó körüli üzemi utat megerősítik zúzottkő beépítésével, Továbbá a zagytározó keleti oldalán lévő erdészeti út zúzottkőves pályaszerkezetét - ahol az jelenleg nem megfelelő minőségű - szintén meg kell erősíteni.

A létesítés időszakában a várható teherszállítás mértéke 4 j/h, hétköznap 8-18 óra között. Az ilyen mértékű forgalomterhelés növekedés a szállítási útvonalakon a szakmai tapasztalatok alapján nem eredményez értelmezhető nagyságrendű levegőterheltség növekedést, a levegővédelmi hatásterület a szállítási útvonal területére korlátozódik.

A benyújtott számítások alapján a létesítési tevékenységből eredő szennyezőanyag-kibocsátás a vonatkozó határértéket nem lépi túl, az ezekből származó járulékos terhelés nem jelentős.

Az építés során a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentésre kötelezett légszennyező forrás nem kerül kialakításra.

A hatásterület nagysága a munkavégzés helyszínétől számított 125 m sugarú körrel írható le, ahol a levegővédelmi követelmények teljesülnek. A hatásterület védendő területet nem érint.

Levegőtisztaság-védelmi hatásterülettel érintett ingatlanok:

Tatabánya 01031/50, 01021/1, 01028, 01026/4, 01026/3, 01026/2, 01027, 0933, 0932, 00931/4, 0930/2, 01040/69, 01040/67, 01030, 01029, 01031/63, 01032 hrsz.

Üzemelés

A rekultiváció során a zagytározó déli részén kialakított manipulációs téren a bekeverési munkálatokat végző munkagépek ill. teherjárművek belső égésű motorjából és a bekeveréséből származó légszennyező anyag kibocsátások jelentenek levegőterhelő hatást. A manipulációs téren az egy időben alkalmazott munkagépek az alábbiak, napi 8 órás működésben:

- 3 db tolólapos munkagép;
- 2 db markoló;
- 4 db egyéb munkagép.

A manipulációs téren megközelítőleg 2x4000 m²-es területen lesznek anyag prizmák, ezen prizmák összes becsült legnagyobb felülete 2x8000 m², amely felületről az anyagokból kiporzás alakulhat ki. A kezelőtéren ezen túlmenően a megmozgatott anyagok átlagos mennyisége 250 m³/h, amely anyagokból szintén kiporzás várható. Ezekhez a levegőterhelő hatásokhoz kapcsolódik a zagytározó felszínéről származó porkibocsátás is, mint levegőterhelő hatás. Jelenleg a zagytér teljes felülete ~20 ha, amelyből max. a 80%-a tekinthető kiporzó felületnek.

A rekultiváció során a zagytározótól északra található átrakó/tároló tereken a tárolt anyag mozgatását, rakodását 2 db tolólapos munkagép, 2 markoló és 3 db teherjármű végzi. A kivitelezési munkák időszakában a várható teherszállítás mértéke legfeljebb 4 j/h, amely időszakosan történik, hétköznapokon 8-18 óra között.

Az ilyen mértékű forgalomterhelés növekedés a szállítási útvonalakon a szakmai tapasztalatok alapján nem eredményez értelmezhető nagyságrendű levegőterheltség növekedést, a levegővédelmi hatásterület a szállítási útvonal területére korlátozódik.

A hatásterület nagysága a munkavégzés helyszínétől számított 130 m sugarú körrel írható le, ahol a levegővédelmi követelmények teljesülnek. A hatásterület védendő területet nem érint.

Levegőtisztaság-védelmi hatásterülettel érintett ingatlanok:

Tatabánya 01031/50, 0121/1, 01028, 01026/4, 01026/3, 01026/2, 01027, 0933, 0932, 00931/4, 0930/2, 01040/69, 01040/67, 01030, 01029, 01031/63, 01032 hrsz.

Felhagyás

A felhagyás során a kezelőtér rétegrendjét elbontják, ennek során 2-3 munkagép (forgókotró, homlokrakodó, dózer) ill. teherjárművek munkavégzése történik. Ezen tevékenységek során a munkálatokat végző munkagépek ill. a szállítási tevékenységet végző teherjárművek belső égésű motorjából származó légszennyező anyag kibocsátások jelentenek levegőterhelő hatást a létesítési területeken. A zagytározótól északra található átrakó/tároló tereken a felhagyással összefüggésben jelentős levegőterhelő hatás nem várható.

Havária

Nem üzemszerű működés (havária) levegővédelmi szempontból jellemzően két esetben alakulhat ki a vizsgált tevékenységek esetén. Egyrészt jelentős szélesség esetén az elragadási sebesség növekedésével nő a kezelőterén tárolt anyagok, a zagytároló kiporzása. Ebben az esetben a kivitelezés időszakára meghatározottnál nagyobb, 200-300 méteres levegővédelmi hatásterület is kialakulhat. Ezen esetben a munkavégzés időszakos felfüggesztésével ill. a tárolt, kevert anyagok intenzívebb nedvesítésével lehet csökkenteni a megnövekedett levegőterhelést. Másrészt megnövekedett légszennyező anyag kibocsátás alakulhat ki a munkálatokat végző munkagépek belsőégésű motorjainak meghibásodása esetén, ebben az esetben az üzemelés időszakára meghatározottnál nagyobb levegővédelmi hatásterület is kialakulhat. Ezen nem üzemszerű állapot azonban a berendezések megfelelő, tervezett karbantartásával elkerülhető.

4. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A vizsgált zagytér területét a hatályos Helyi Építési Szabályzat „Kb-z” jelű „Különleges terület- Zagytározó” övezetbe sorolja.

A Tatabánya 0718/10 hrsz.-ú ingatlantól D-re (1. irány) a területre vezető bekötő út túloldalán „Ev” jelű „Védelmi rendeltetésű erdőterület”, „Eg” jelű „Gazdasági rendeltetésű erdőterület”, valamint „Má” jelű „Mezőgazdasági területek” helyezkednek el.

A vizsgált területtől DNy-ra, Ny-ra (2. irány) „Má” jelű „Mezőgazdasági területek”, „Ev” jelű „Védelmi rendeltetésű erdőterület”, illetve „Ktt” jelű „Különleges terület, Turisztikai terület” övezetbe sorolt ingatlanok találhatók.

A zagytározótól É-ra (3. irány) „Ek” jelű „Közzélzeti rendeltetésű erdőterület”, „Mk” jelű „Kertes mezőgazdasági terület” és „Eg” jelű „Gazdasági rendeltetésű erdőterület”, valamint „Ev” jelű „Védelmi rendeltetésű erdőterület” övezetbe sorolt ingatlanok helyezkednek el. A Bánhidai-tó ÉNy-i oldalán „Lke” jelű „Kertvárosias”, illetve „Gksz” jelű „Kereskedelmi és szolgáltató terület” jelölésű telkek vannak.

A vizsgált ingatlantól ÉK-re, K-re (4. irány) „Má” jelű „Mezőgazdasági területek”, valamint távolabb „Lke” jelű „Kertvárosias” ingatlanok találhatók.

A legközelebbi, védendő területek és a tervezett rekultivációs munkavégzés helye közötti távolság ~1.800 m.

A zagytéren jelenleg nem végeznek semmilyen tevékenységet, így nincsenek zajkibocsátással rendelkező források az adott területen.

Tervezett tevékenység

A Tatabánya külterületi részén elhelyezkedő zagytér területén hulladékkeverési (pernye+ beérkező alapanyag) tevékenységet fognak végezni. A tervek szerint az érintett területen lévő egykazettás tárolóban található anyag részben kitermelésre és elszállításra, részben újra keverésre és fedőréteggént fog szolgálni. A szállítójárművek a telephelyet D-i, DNy-i irányból, az M1 sz. autópálya - 1. sz. főút – 8156 sz. összekötő út igénybevételével tudják megközelíteni.

A manipulációs téren 3 db tolólapos dózer, 2 db homlokrakodó, 4 db teherautó (4 tengelyes), 4 db egyéb munkagép (pl.: forgó kotró) fogják az egyes technológiai lépésekhez tartozó feladatokat teljesíteni. A gépek, berendezések együttműködési ideje naponta kb. 2-3 óra. A munkagépek üzemelése szakaszos lesz.

A zagytér területétől É-i irányban egy átrakodó/tároló területet fognak kialakítani, melyen 2 db tolólapos, 2 db markoló, valamint 3 db teherautó (4 tengelyes) fog munkát végezni. Ezen a területen a gépek szakaszosan fognak üzemelni, illetve a munkavégzés csak időszakosan lesz (1 hónap munkavégzést jellemzően 2-3 hónap munkavégzés nélkül időszak követ majd).

Létesítés (kiszolgáló létesítmények kialakítása)

Az előzetes tervek szerint a Tatabánya 01026/2 hrsz. alatti ingatlanon kerülnek elhelyezésre az irodai és szociális igényeket biztosító konténerek, melyek mellett gépjárműparkoló kerül kialakításra.

Az ideiglenesen elhelyezésre kerülő konténer építmények elhelyezése, kialakítása során végezni tervezett építési tevékenységek során nem várható jelentős zajkibocsátással bíró munkafolyamat.

A zagytároló területén földmunkákat, illetve tereprendezést fognak végezni. Az előzetes tervek szerint a területen 1-2 forgókotró és 1-2 db gumikerekes markoló fog szakaszosan működni.

Üzemelés (a tervezett rekultivációs munkák során várható zajkibocsátás)

A tervezett rekultiváció csak nappali időszakban fognak munkát végezni, éjjel az érintett területen csak őrzés-védési feladatokat fognak ellátni. A tervezett alapanyag bekeverési tevékenység során a területre naponta átlagosan 4 db nyerges vontató érkezik óránként, ami napi ~80 teherautó elhaladást jelent. A területen párhuzamosan 3-4 munkagép fog dolgozni, melyek közül 1-2 db a pernye és a beszállításra kerülő alapanyag keverését, 1-2 db a keverék szállítását és talajkiegyenlítési és lefedési tevékenységeket fog végezni.

A bemutatott számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a végezni tervezett rekultivációs tevékenységektől származó zaj az Együttes Rendelet 1. mellékletében szereplő vonatkozó zajterhelési határértékeinek megfelel, a tevékenység zajvédelmi hatásterülete a benyújtott dokumentáció alapján nem érint zajvédelmi szempontból védendő létesítményeket, ezért a telephelynek a Zvr. 10. § (3) bekezdése a) pontja alapján nem kell rendelkeznie zajkibocsátási határértékkel.

Az elvégzett számítások szerint a környezeti zajforrás hatásterületének határa az alábbi távolságokban adódik:

- A zagytéren (depónián és a manipulációs téren) tervezett kivitelezés hatása:
 1. irány: A munkavégzéssel érintett ingatlan középpontjától É-ra 950 m-re
 2. irány: A munkavégzéssel érintett ingatlan középpontjától K-re 1250 m-re
 3. irány: A munkavégzéssel érintett ingatlan középpontjától D-re 550 m-re
 4. irány: A munkavégzéssel érintett ingatlan középpontjától Ny-ra 550 m-re
- Az átrakó-tároló területen tervezett kivitelezés hatása:
 1. irány: A munkavégzéssel érintett ingatlan középpontjától É-ra 550 m-re
 2. irány: A munkavégzéssel érintett ingatlan középpontjától K-re 650 m-re
 3. irány: A munkavégzéssel érintett ingatlan középpontjától D-re 350 m-re
 4. irány: A munkavégzéssel érintett ingatlan középpontjától Ny-ra 350 m-re

A hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számai:

Tatabánya: 6109/20, 01043/4, 01020/10, 01031/74, 01020/3, 01020/4, 01020/5, 01021/2, 01022/3/4, 01018/9, 01018/8, 01010/1, 01010/2, 01012/3, 01010/3, 01008/7, 01010/4, 01012/2, 01012/1, 01014, 01016, 01023, 01026/2, 01026/3, 16802, 0930/4, 01028, 0126/4, 01031/50, 01031/49, 01031/63, 01033/2, 01031/70, 01031/67, 01032, 01040/67 hrsz.

Az üzemelés alatti célforgalom által generált zajterhelés emelkedés a számítások szerint nem éri el a Zvr. 7. § (1) bekezdésében meghatározott 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást, ezért a hatásterület, mint a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület nagysága nem határozható meg.

Felhagyás

A felhagyás során a kezelőtér rétegrendjét elbontják, ennek során 2-3 munkagép (forgókotró, homlokrakodó, dózer) ill. teherjárművek munkavégzése történik. A tevékenység megszűnésével a telephelyen a zajkibocsátás megszűnik.

Havária

A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező havária esemény zaj- és rezgésvédelmi szempontból rövid ideig tartó zajhatás.

5. Természet- és tájvédelem

A tárgyi terület nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXCV. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak, nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Közvetlenül tárgyi területen védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésemre álló, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes faj-adatbázis nem jelzi.

A tevékenység (egy esetleges haváriát leszámítva) valószínűsíthetően kimutatható hatást nem gyakorol a környezet védett természeti értékeire nézve, beleértve az állat és növényfajokat.

A telephely működése az eleve emberi tevékenységek által meghatározott és az egykori természetszerű állapothoz képest átalakított helyszín tájképi megjelenésére kimutatható hatást önmagában nem gyakorol.

Megállapítottam, hogy a telephelyen folytatni kívánt tevékenység – az IV. fejezet IV.1.6. alfejezetében tett előírások betartása esetén – a helyszínen potenciálisan megjelenő és a tágabb környezetben található védett természeti értékeket nem veszélyezteti, természet és tájvédelmi érdeket (a módosítás kapcsán a tájhasználati jellemzők nem változnak) sem sért.

*

Az eljárásban vizsgálat környezetvédelmi szakkérdések vizsgálatok tényét, azok eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat – a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően – e határozat IV. fejezetében rögzítettem. A jelen határozat IV. fejezetében rögzített szakkérdés vizsgálatok a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés b) pontja alapján a következőket tartalmazzák.

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály** a **KE/046/00243-2/2025. számú szakkérdés véleményében** tett előírásait jelen határozat III. fejezet III.1.1. pontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben: 1. Hulladékgazdálkodás” részében rögzítettem.

A jelen határozat IV. fejezet 1. pontjában rögzített vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** **30408/218-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatában** tett előírásait, megállapításait az alábbiakkal indokolta:

„A Kormányhivatal a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 8. melléklet alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működik közre.

Az Ügyfél tárgyi telephelyen a H-2420-21/2008. számú határozattal kiadott a 9166-8/2016. és 13095-5/2015. számú határozattal módosított, valamint a 13095-9/2015. számú határozattal kijavított, továbbá 687-2/2019. számú és KE/041/00016-5/2022. számú határozattal módosított környezetvédelmi működési engedély alapján végzi tevékenységét a Bánhidai zagytéren.

A Bánhidai zagytér üzemeltetője, egyben a rekultiváció kötelezettje az Ügyfél. Az Ügyfél Bánhidai telephelyén 1930-ban kezdődött az áramtermelés, majd a megépült újabb 100 MW-os blokkban 1967. óta folytattak villamosenergia termelést és szolgáltatottak hőenergiát, szénportüzelésű erőmű üzemeltetésével.

A 100 MW-os blokkban történő tüzelés során keletkező salak és pernye tárgyi zagytérre került kihelyezésre az ún. hígzagys technológiával (hidromechanizációs rendszerrel juttatták ki a „vizes” zagyt a lerakási helyekre). Az Erőművet és kapcsolódó létesítményeit, így a zagytér is 2004. december 31-ig működtették, azóta salak-pernye lerakás a területre nem történt. A zagytér műszaki védelem nélkül, dombépítéssel kialakítással épült meg. A pernyehányó tervezett végső magassága 15,5 méter, a leállásig a D-i részen nem érték el ezt a magasságot. A lerakótér kialakítása miatt a Síkvölgyvízfolyás Tükörtői mellékágát kb. 700 fm hosszban kiváltották, és új nyomvonalon, a pernyehányó Ny-i oldalán építették ki. A zagytározó területeit terv szerint vették művelésbe, először kialakították a zagyzetta töltéseit és betápláló és kimenő vezetékeit, majd megkezdték a feltöltést. A kiülepedést a vízelvételi időszak követte. A vizes fázis szivárgókon jutott az

elvezető árokba, onnan a Síkvölgyi vízfolyás medrébe, majd vissza a hűtőtóba. A zagytér üzemeltetése a határozatlan idejű, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által kiadott 11.335-2/1989 számú vízjogi üzemeltetési engedély előírásai alapján történt. Az erőmű 2004 évi leállítását követően ezen engedélyben foglalt zagytér körül elhelyezkedő felszín alatti vizeket monitorozó kúthálózat üzemeltetése a mai napig folyamatos. A lerakott 2,6 millió m³ salak-pernye anyag veszélyes hulladékot nem tartalmaz, a dokumentáció szerint. A zagytér körül erdősávot létesítettek, a diffúz porzás csökkentésére. Az Ügyfél 2011-ben a zagytérről elszivárgó szennyezés megelőzésére műszaki védelemként a hűtőtó és a zagytér között egy mélyszivárgó rendszert alakított ki (az illetékes hatóságok engedélyével). A mélyszivárgó rendszer aknáiból a vizet a zagytér tetejére szivattyúzzák ki, amellyel egyrészt csökkentik az esetleges kiporzást másrészt az időközben (a felhagyás óta) megtelepedő növényzet vízellátását is segítik. A mélyszivárgó rendszer hatékonyságának ellenőrzésére további két kúttal újabb monitoring rendszer épült ki, amelyet az Ügyfél a többször módosított 3996-11/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély szerint üzemeltet. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a hulladéklerakó bezárását követően azt le kell zárni és utógondozásáról, ill. rekultiválásáról gondoskodni kell. A Bánhidai zagytér rekultivációjának kötelezettje az Ügyfél. A zagytér fedésére irányuló közbeszerzési eljárást a kötelezett és engedélyes Ügyfél – tulajdonosi jóváhagyással – 2025 évben tervezi elindítani. A kivitelezési munka becsült időszükséglete kb.5 év. A fedőrétegekhez szükséges anyagokat részben külső beszállításból, részben a bevágással letermelt pernyéből állítják elő. A külső beszállításból kizárólag már minősített készterméket, azaz rekultivációs keveréket („B” és „C” réteghez), tört betont („C” réteghez) és talajszerű anyagokat („A” réteghez) szállítanak be. Alapvetően a ~1 ha területű manipulációs tér területén fog történni a beszállított anyagok tárolása, valamint a rekultivációs keverék és a pernyeanyag összekeverése, amelyhez depóniákat (pl. 4 x 2000 m²) alakítanak ki. Az Ügyfél a Bánhidai zagytér mélyszivárgó rendszerére 3996-11/2012. számú határozattal kiadott és 35800/6179-13/2017. ált. számon, valamint 35800/6937-9/2022.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2028. január 31. napjáig hatályos. Az Ügyfél Bánhidai zagytér csapadékvíz elvezetésére 35800/7160-12/2016.ált. számon kiadott és 35800/5496-7/2018.ált. számú, 35800/6472-5/2020.ált. számú, 35800/6567-5/2021.ált. számú, 35800/1193-6/2023. ált. számú határozatokkal módosított vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, mely 2025. május 31. napjáig hatályos. A csapadékvíz elvezetésére kiadott létesítési engedély – külön tervdokumentációban – aktualizálásra kerül, mert a kazetták platóján épülő árok nyomvonala áthelyezésre került a jelen tervben aktualizált rekultivációs végforma geometriájával összhangban. Az Ügyfél monitoring tevékenység végzésére 35800/6438-11/2017.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2027. november 30. napjáig hatályos. A vízügyi, vízvédelmi előírások a hatályos vízjogi engedélyekben szerepelnek, melyeket be kell tartani. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Tatabánya közigazgatási területe kiemelten és fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába tartozik. A tárgyi terület érinti a 35800/1737-14/2016.ált. számú határozattal kijelölt tatabányai XIV/A vízakna vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidomát és a 35800/2352-8/2020.ált. számú határozattal kijelölt tatabányai XV/C vízakna vízbázisának hidrogeológiai „A” védőidomát. Az Ügyfél a telephelyen folytatott tevékenység végzésének felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére monitoring kutakat üzemeltet, így a tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) előírásainak megfelel. A vízbázis érintettség miatt hidrodinamikai és transzport-modellezést végeztek. A transzportfolyamatok két részből állnak, egyfelől a fedőrétegből a pernye anyagú tározótesten keresztül a feküagyagon át a homokos talajvízadóig történő vertikális telített-telítetlen közegben történő vertikális anyagtranszportból, részben talajvízadóban telített közegben bekövetkező laterális anyagtranszportból. Ezen túlmenően vizsgálva lett a talajvíz felszíni vízfolyások általi megcsapolásának a vízfolyások vízminőségére gyakorolt hatásai is. A számítások azt igazolták, hogy a tervezett rekultiváció, azaz a tervezett fedőréteg és a tervezett felszíni vízelvezetés kiépítése nem veszélyezteti sem a talajvízadó környezeti állapotát, sem a térségi ivóvízbázisokat. A tervezési terület nem érint nagyvízi medret, parti sávot. A beruházás nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz- és jég levonulására. A tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti előírások betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbira:

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése,

vízilétesítmények megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,
- 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.

A szakkérdés vizsgálata a további jogszabályok figyelembevételével történt:

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”

A talajvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a KE/040/52-2/2025. számú szakkérdés véleményében** tett előírásait a jelen határozat IV. fejezet 2. pontjában rögzítettem. A talajvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal a KE/040/52-2/2025. számú véleményét az alábbiakkal indokolta:

„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/00140-4/2025. számú levelében megkereste osztályomat, hogy a tárgyi ügyben a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormány rendelet 11. § (1) bekezdés és a 3. számú melléklete szerinti szakkérdést vizsgálja meg.

A megkereséséhez mellékelte a M24111/2024 munkaszámú „**VERTESI ERŐMŰ ZRT. BANHIDAI ZAGYTÉR REKULTIVÁCIÓS TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA** Módosított Engedélyezési terv” című tervdokumentációt (Készítette: **N A T U R A Q U A** Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zrt. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5., továbbiakban: Tervdokumentáció).

A tárgyi Tervdokumentációban foglaltak szerint a tevékenység végzése mezőgazdasági művelésből kivett területen valósul meg, környezetében mezőgazdasági területek találhatók.

Osztályom előírásai a fentieken túl a Tfvt. 43.§ (3) és 48.§ (3) bekezdésein alapulnak.

A szakkérdés vizsgálatával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

Osztályom illetékességéről és hatásköréről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése és 52.§ (1) bekezdése rendelkezik.”

A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. a 17006/2/2025. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében** tett megállapításait a jelen határozat IV. fejezet 3. pontjában rögzítettem.

Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a KE/028/562-2/2024. számú feljegyzésében** a kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának eredményeként tett megállapítását a jelen határozat IV. fejezet 4. pontjában rögzítettem.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/00053-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatáról**

készült feljegyzésének szakkérdés vizsgálat eredményére és előírásra vonatkozó részét jelen határozat IV. fejezet 5. pontjában rögzítettem, a szakkérdés vizsgálat eredményét az alábbiakkal indokolta:

„A Vértesi Erőmű Zrt. bányai zagytere Tatabánya külterületén, a belvárostól kb. 2 km-re nyugati irányban található. A keletkező hulladékokat a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell gyűjteni. A várható hulladéktípusok és mennyiségek alapján kell a szükséges gyűjtőedényzetek, illetve gyűjtésre alkalmasnak kijelölt helyek biztosításáról gondoskodni. A hulladékokat csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozás részére lehet átadni. A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten kell gyűjteni. A termelő csak olyan kezelőnek adhat át veszélyes hulladékot, aki az adott veszélyes hulladék kezelésére jogosult. A bemutatott számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a tervezett rekultivációs tevékenységektől származó zaj a legközelebbi, zajtól védendő területeken határérték alatti. Az elvégzett számítások szerint zajterhelés-növekedés nem éri el a jogszabályban rögzített 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást. Az elhaladó járművek nem okoznak a jelenleg érvényben lévő rezgésterhelési határértékeknél nagyobb terhelést. A létesítés, üzemelés és felhagyás során kialakuló hatások összességében elviselhetők lesznek, vagyis az előfordulható légszennyezés-változás jóval a határérték vagy a szakmailag elvárt érték alatt marad. A számítások azt mutatják, hogy rekultivációt követően sem a pernyetesen történő átszivárgás miatti szulfátkoncentrációk és a fedőrétegből történő esetleges nehézfém vagy alifás szénhidrogén-kioldódás nem veszélyezteti sem a talajvízadó környezeti állapotát, sem a térségi ivóvízbázisokat. A földtani közeget és a talajt a tervezett rekultiváció csak közvetetten, a talajvízzel terjedő, majd a talajban és földtani közegben megkötődő szennyeződés formájában tudná veszélyeztetni, de ez a veszély nem áll fenn. A zagyártározó építése során a Síkvölgyi-patak Tükörtői-mellékágat kb. 720 fm hosszban kiváltották, a vízfolyás medrét áthelyezték a zagyártározó nyugati oldalára. A Tükörtői-mellékág a befogadója a lerakott zagy szivárgó vizeinek is. A vízfolyás a Bányai-tóba torkollik. A tervezett lezárás nem veszélyezteti a felszíni vizeket, mert a rekultivált és növényesített felületekről rendezett módon vezetik a tiszta csapadékvizeket a Tükörtői-mellékágba.”

A jelen határozat IV. fejezet 6. pontjában rögzített az erdővédelmi feladatkörében eljáró **Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály a PE/ERDŐ/278-2/2025. számú tárgyi eljárásban elvégzett szakkérdés vizsgálatában** tett megállapításait az alábbiakkal indokolta:

„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (továbbiakban: eljáró hatóság) kérelem szerinti tevékenység környezetvédelmi működési engedély felülvizsgálati eljárása keretében kérte az erdészeti hatóságot, hogy a 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 11.§ 1 bekezdése értelmében az 3. számú melléklet 7.pontja alapján meghatározott szakkérdés tekintetében a szakmai álláspontját adja meg.

A hivatkozott jogszabályi hely alapján vizsgálandó szakkérdés:

- az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata,
- ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az erdészeti hatóság megállapította, hogy:

- a kérelem szerinti tevékenység gyakorlása az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területeket érint,
- a M24111/2024. számú módosított engedélyezési tervben foglaltak alapján - a rekultiváció kapcsán - tervezett utak erdészeti létesítményként történő engedélyeztetést az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 5. § 42., 43. és 44. pontjában meghatározott fogalmak kizárják,
- erdőterület érintettsége okán a tervezett tevékenység erdő igénybevételével jár, amihez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. A szükséges engedélyek kiadása – kérelem hiányában – még nem történt meg.

A rendelkezésemre bocsájtott dokumentumok alapján - a tervezett rekultivációs tevékenység kapcsán - az igénybevétel engedélyezhető.

A tevékenység várhatóan – az igénybevételen túl - az érintett és a szomszédos erdőkre számottevő káros hatást nem fog jelenteni.

Fentiek figyelembe vételével a szakkérdést megvizsgáltam, és a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 2. számú melléklete állapítja meg.”

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere által VU/77-2/2025. számon megküldött tájékoztatást jelen határozat IV. fejezet 7. pontjában rögzítettem.

*

Az III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugodnak:

Hulladékgazdálkodási előírások:

- a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 15. § és a 4. számú melléklet
- KvVM rendelet 15. § és a 4. számú melléklet
- KvVM rendelet 15. § és a 4. számú melléklet, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 64. § (1) bekezdés
- KvVM rendelet 15. § és a 4. számú melléklet
- Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése
- KvVM rendelet 18. § és 3. számú melléklet
- KvVM rendelet 15. § és a 4. számú melléklet
- az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13. §
- KvVM rendelet 18. § és 3. számú melléklet
- a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése
- KvVM rendelet 15. § (6)-(7) bekezdése

Földtani közegvédelmi előírás:

- Kvt. 6. §
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) és c) pontja
- A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.
- A haváriára vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a Kvt. 8. §-án, valamint a a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

Levegőtisztaság-védelmi előírások:

- Kvt. 22. § (2) és (3) bekezdése
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. § és 26. § (1) és (2) bekezdése.

Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- Zvr. 3. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdése és (5) a)
- Együttes Rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete
- *A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklete.

Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

- Kvt. 82. § (1) bekezdése
- Ker.

Természet- és tájvédelemi előírások:

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése.
- Tvt. 8. § (1) bekezdése
- Tvt. 17. § (1) bekezdése

- Tvt. 42. § (1) bekezdése
- Tvt. 43. § (1) bekezdése
- Tvt. 43. § (2) bekezdés 1) pontja
- Tvt. 44. § (3) bekezdése
- Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII.13.) Korm. rendelet, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendelet (2014. október 22.).

*

Fentiek, valamint – az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően – a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján megkeresett, a telephely szerint illetékes jegyző, továbbá a talajvédelmi, termőföldvédelmi örökségvédelmi, népegészségügyi, erdővédelmi, hulladékgazdálkodási és vízügyi és vízvédelmi feladatkörében eljáró – kormányhivatal Kr. 11. § (1) bekezdése és 3. sz. valamint 12/A. §-a és 8. sz. melléklete alapján adott véleményei nyomán – a Kvt. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a Kvt. 73. § (2) bekezdés a) pontja és a 79. § (1) bekezdés a) pontja alapján jelen határozattal környezetvédelmi működési engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint. (I-V. fejezet)

A Khvr. 11. § (1) bekezdés a) pontja értelmében:

„A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje legalább öt év – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás esetében legalább tíz év –, amennyiben a tevékenység gyakorlásának vagy a létesítmény működésének idejét más jogszabály ennél rövidebb időben nem határozza meg, de az engedély határozatlan időre is megadható, illetőleg külön jogszabály alapján megadandó,

A Khvr. 11. § (2) bekezdés alapján:

„Az engedély érvényességi idejét a környezetvédelmi hatóság a tevékenység környezeti hatásai, azok előreláthatósága, a tevékenység környezetében beálló változások jellege és előreláthatósága alapján, valamint a tevékenység telepítéséhez szükséges idő és a tevékenység végzésének tervezett időtartama figyelembevételével határozza meg.”

A Khvr. 11. § (3) bekezdés értelmében:

„Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.”

A (teljes körű környezetvédelmi) felülvizsgálati dokumentáció előterjesztésének határnapját a Khvr. 11. § (3a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével határoztam meg. (V. fejezet 1. pontja)

A Khvr. 10. § (5) bekezdés alapján:

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában dönt a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek megadásáról, ha annak feltételei fennállnak.”

A telephelyre vonatkozóan új környezetvédelmi működési engedélyt adtam, melyre tekintettel a KE/041/00016-5/2022., 687-2/2019., 9166-8/2016. számon módosított, 13095-9/2015. számon kijavított, 13095-5/2015. számon módosított, H-2420-21/2008. számú határozatban foglalt környezetvédelmi működési engedély jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (V. fejezet 2. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 200.000,- Ft, (azaz kétszázezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 10. főszáma alapján. (VI. fejezet)

Jelen határozat VI. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

A jogorvoslati illetékről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet rendelkezik. (VII. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*