



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/01844-5/2025.
Ügyintéző: Illés Edina
Stamler Bernadett
Telefonszám: +36 (34) 795-888
Tárgy: GALLAVIT Kft.
(Tatabánya) – egységes
környezethasználati és egyben
környezetvédelmi működési
engedély módosítása

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály), mint a fenti tárgyú és számú ügyben eljáró hatóság, a **GALLAVIT Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2800 Tatabánya, Alugyári utca 1., KÜJ: 100170977, KTJ: 101953835; a továbbiakban: Ügyfél) a 2800 Tatabánya, Alugyári utca 1. (Tatabánya 2492/1, 2492/2, 2490/3 hrsz., KTJ: 101953835, KTJ: 100886459) szám alatti telephelyén folytatott tevékenység végzésre jogosító, KE/041/01060-28/2024. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyét (a továbbiakban: engedély)

m ó d o s í t o m

a II. fejezet szerint.

II.

Az engedély „III. Hulladékgazdálkodási engedély” fejezet helyébe az alábbiak lépnek:

III.1. Egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység:

R5a: veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítása 7.500 t/év összes mennyiségben (R5) – egyéb szervesetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervesetlen anyagok újrafeldolgozása.

R4: veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítása - fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása 1.950 t/év veszélyes hulladék és 1.050 t/év nem veszélyes hulladék kapacitással.

III.2. Az R5 hasznosítási művelet

Az **R5** hasznosítási művelettel Tatabánya 2492/2 hrsz.-ú saját tulajdonú ingatlanon hasznosítható veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Kezelhető mennyiség (t/év)
06 01 01*	Kénsav és kénessav	7500
06 01 02*	Sósav	7500
06 01 05*	Salétromsav és salétromossav	7500
06 01 06*	Egyéb sav	7500

Azonosító kód	Megnevezés	Kezelhető mennyiség (t/év)
06 02 01*	Kalcium-hidroxid	7500
06 02 05*	Egyéb lúgok	7500
06 07 04*	Oldat és sav. pl. kontakt sav	7500
06 03 13*	Nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik	7500
10 01 09*	Kénsav	7500
11 01 05*	Reve eltávolításra használt sav	7500
11 01 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő-és mosóvíz	7500
11 01 12	Öblítő és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től	7500
11 01 06*	Közelebből nem meghatározott sav	7500
11 01 07*	Pácolásra használt lúg	7500
11 01 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	7500
11 01 14	Zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól	7500
12 03 01*	Vizes mosófolyadék	7500
16 10 01*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	7500
16 10 02	Vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	7500
16 10 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok	7.500
16 10 04	Vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól	7.500
19 08 13*	Ipari szennyvíz egyéb kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	7.500
19 08 14	Ipari szennyvíz egyéb kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	7.500
Éves hasznosítani tervezett mennyiség		7500

A hasznosítható összes veszélyes és nem veszélyes hulladék maximális mennyisége évi 7.500 tonna, azzal a feltétellel, hogy az Ügyfél tevékenységének végzése során nem haladhatja meg az egyes hulladékokra meghatározott maximális éves mennyiséget.

III.3. Az R4 hasznosítási művelet

III.3.1. Az R4 hasznosítási művelettel hasznosítható veszélyes hulladékok

Az R4 hasznosítási művelettel hasznosítható veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Kezelhető mennyiség (t/év)
06 01 01*	kénsav és kénessav	300
06 01 02*	Sósav	30
06 01 04*	foszforsav és foszforossav	30
06 01 06*	egyéb sav	100
06 02 01*	kalcium-hidroxid	30
06 02 03*	ammónium-hidroxid	30
06 02 04*	nátrium- és kálium-hidroxid	30
06 02 05*	egyéb lúg	30
06 03 13*	nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik	30

Azonosító kód	Megnevezés	Kezelhető mennyiség (t/év)
06 03 15*	nehézfémeket tartalmazó fémoxid	30
06 04 05*	más nehézfémeket tartalmazó hulladék	500
06 05 02*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	1500
07 05 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	30
10 05 03*	füstgáz por	30
10 05 05*	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	30
10 05 06*	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	30
10 05 10*	vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak	30
10 06 03*	füstgáz por	30
10 06 06*	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	30
10 06 07*	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	30
10 08 08*	elsődleges és másodlagos termelés sósalakja	30
10 08 10*	kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejleszt	30
10 08 15*	veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por	30
10 08 17*	füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	30
10 10 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por	30
11 01 05*	reve eltávolítására használt sav	30
11 01 06*	közelebbről meg nem határozott sav	30
11 01 07*	pácolásra használt lúg	30
11 01 08*	foszfátózásból származó iszap	100
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	500
11 01 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő-és mosóvíz	700
11 01 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	30
11 01 15*	membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja	30
11 02 02*	cink-hidrometallurgiai iszap	30
11 05 03*	gázkezeléséből származó szilárd hulladék	30
11 05 04*	elhasznált folyósítószer	30
16 06 06*	elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit	30
16 08 02*	veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok	30
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	500

A hasznosítható összes **veszélyes hulladék maximális mennyisége évi 1.950 tonna**, azzal a feltétellel, hogy az Ügyfél a tevékenységének végzése során nem haladhatja meg az egyes hulladékokra meghatározott maximális éves mennyiséget.

III.3.2. Az R4 hasznosítási művelettel hasznosítható nem veszélyes hulladékok

Az R4 hasznosítási művelettel hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
10 05 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	50
10 05 04	egyéb részecskék és por	1000
10 05 11	fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től	50
10 06 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	50
10 06 04	egyéb részecskék és por	50
10 08 04	szilárd részecskék és por	50
10 08 09	egyéb salakok	50
10 08 11	kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től	50
11 05 01	kemény cink	100
11 05 02	cinkhamu	100
12 01 03	nem-vas fém reszelék és esztergaforgács	100
12 01 04	nem-vas fém részek és por	100
19 13 08	szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től	1000

A hasznosítható összes **nem veszélyes hulladék maximális mennyisége évi 1.050 tonna**, azzal a feltétellel, hogy az Ügyfél a tevékenységének végzése során nem haladhatja meg az egyes hulladékokra meghatározott maximális éves mennyiséget.

III.4. A kezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok technológiai besorolása (felhasználási területe) és jellemző fémtartalma

A kezelhető veszélyes hulladékok technológiai besorolása (felhasználási területe), azonosító kódja:

Azonosító kód	Jellemző összetétel, Fémtartalom (%)
1. Zn-vegyületeket tartalmazó hulladékok (feldolgozása: cinkhidroxid, cinkszulfát gyártás)	
060313*, 060315*, 060405*, 060502*, 070511*, 100503*, 100505*, 100506*, 100510*, 100808*, 100817*, 110115*, 110503*, 110504*, 160802*	Zn: 25-50, Fe: 1-10, egyéb fém: max. 4, szárazanyag tart. 20-40
2. Cinksalak (feldolgozása: cinkhidroxid gyártás)	
100510*, 100810*, 101009*, 110503*, 110504*	Zn: 30-60, Fe: 1-10, egyéb fém: 0-6, szárazanyag tart. 30-80
3. Zn-oxid tartalmú hulladékok (feldolgozás: cinkhidroxid, cinkszulfát gyártás)	
060315*, 100503*, 100505*, 100510*, 100808*, 100810*, 100815*, 101009*, 110503*, 160802*	Zn: 25-60, Fe: 1-18, egyéb fém: max. 4, szárazanyag tart. 30-80
4. Zn-hidroxid iszapok (feldolgozása: cinkhidroxid gyártás)	
060502*, 100506*, 110109*, 110202*, 190205*	Zn: 15-30, Fe: 3-15, egyéb fém: 1-4, szárazanyag tart. 25-40
5. Foszfátózásból származó iszapok (felhasználása: cinkhidroxid gyártás)	
110108*	Zn: 8-15, Fe: 8-25, egyéb fém: 1-4, szárazanyag tart. 5-40

6. Galvániszapok (feldolgozása: cinkhidroxid -, rézhidroxid -, nikkelhidroxid gyártás)	
060502*, 110109*, 190205* – Zn-tartalmú – Cu-tartalmú – Ni-tartalmú	egyéb fém: 2-8, szárazanyag tart. 20-50 – 8-20 % Zn-tartalmú – 5-20 % Cu-tartalmú – 5-20% Ni-tartalmú
7. Cu- vagy Zn-tartalmú savas marató oldatok (feldolgozás: rézhidroxid, rézpor vagy cinkhidroxid gyártás)	
060101*, 060102*, 060106*, 060313*, 110106*, 110115*	Cu-, vagy Zn tartalom: 8-10, egyéb fém: 0-2, szabad sav tartalom: 5-10 %
8. Lúgos marató és pác oldatok: (feldolgozása: cinkhidroxid vagy alumínium hidroxid gyártása)	
060201*, 060203*, 060204*, 060205*, 110107*, 11 01 13* 160606*,	Zn, vagy Al –tartalom: 8-10 %, szabad lúg tartalom: 5-10 %, egyéb fémtartalom: 0-2 %,
9. Színesfémtartalmú porok, salakok (felhasználása: fémhidroxid gyártás)	
Zn:100503*, 100505*, 100506*, 100510*, 101009* Cu:060315*, 100603*, 100606*, 100607*, 101009* Ni:100808*, 100810*, 100815*, 100817*, 101009*	Zn-, Cu- vagy Ni: 40-85, Fe: 2-5, egyéb fém: max. 3
10. Hulladék savak (felhasználásai hely: savazó tartályok, pH állítási folyamatok)	
060101*, 060102*, 060104*, 060106*, 110105*, 110106*, 110111* 110115*, 110504*	-
11. Hulladék lúgok (lúgozó tartályok, pH állítási folyamatok)	
060201*, 060203*, 060204*, 060205*, 110107*, 110113*, 160606*	-
12. Ag-vegyületeket tartalmazó hulladékok (feldolgozása: Ag gyártása)	
090104*, 090105*, 090107*, 200117*	-

A kezelhető nem veszélyes hulladékok technológiai besorolása (felhasználási területe), azonosító kódja:

Zn-tartalmú 100501, 100504, 100511, 100809, 100811, 110501, 110502
Felhasználása: cinkszulfát gyártásánál alapanyagként vagy cementáló anyagként,
Cu-tartalmú 100602, 100604, 100804, 100809, 100811, 120103, 120104
felhasználása: rézhidroxid gyártásánál,
Drénvíz: 191308, felhasználása: ivóvíz kiváltására (homogenizálási és mosási lépcső)

III. 5. Az engedélyezett kezelési tevékenységek tárgyi és személyi feltételei

Tárgyi feltételek:

A Tatabánya 2492/2 hrsz.-ú telephely létesítményei:

nyersanyagtároló (hordó tároló 1.200+600 m²), késztermék raktár (1.000 m²), termelő üzem irodaépület (200 m²), laboratórium (90 m²), műhely és raktár (82 m²) szociális helyiségek, étkező, konyha (156 m²)

Az R5 hasznosítási művelet tárgyi feltételei:

A Tatabánya 2492/2 hrsz.-ú telephelyen végezni kívánt savhulladék hasznosítási technológia tárgyi feltételei:

- 4 db 10 m³-es PP dupla falú kénsav tartály
- 2 db 10 m³-es PP dupla falú salétromsav tartály mágneses
- mágneses teljesítményű kuplungos savszivattyú
- BIG-BAG állvány
- adagoló csiga
- PP 10 m³-es reaktorok
- pH mérők
- reaktor szivattyúk
- PP 5 m³-es gipsziszap puffer tartályok
- szűrők, mosó centrifuga
- csigaszivattyúk
- gipszkonténerek
- centrifugál szivattyúk
- ioncserélők, savszivattyúk

- présszűrők
- ventilátorok
- központi elszívó, gázmosó
- 2 db targonca
- 1 db mérleg (5 tonna méréshatású)
- 1 db hídmérleg (60 tonna méréshatású)
- R3 reaktor
- PT11 tartály
- membrán szivattyúk
- keretes szűrő
- pH/cond vezérlő
- HM tartály

Az R4 hasznosítási művelet tárgyi feltételei:

- 2 db 5 m³-es polipropilén tartály az iszapok zagyolására, keverő hajtóművel (Z-T4, Z-T5)
- 1 db 4 m³-es polipropilén tartály átmeneti tároló (Z-T3)
- 1 db tároló medence csurgalék és szennyvizek tárolására (T8)
- 2 db keretes 50 lapos 29,7 m² felületű szűrőprés
- 2 db csigaszivattyú (+ 1 db tartalék)
- 1 db zagyszivattyú
- 1 db savszivattyú
- 2 db vegyszerszivattyú
- 5 db átemelő szivattyú
- 1 db központ elszívó, gázmosó
- 2 db targonca
- 1 db mérleg (5 tonna méréshatárú)
- 1 db hídmérleg (60 tonna méréshatárú)
- 1 db porlasztva szárító üzem – 300-400 tonna/év cinkszulfát monohidrát termék előállításához

III.6. Személyi feltételek

A telephelyen a munkák közvetlen irányítását a középfokú végzettséggel rendelkező üzemvezető végzi. A szakmai irányításban az üzemvezetőn kívül részt vesz a Kft. szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező ügyvezetője, valamint a környezetvédelmi megbízottja.

A feladat közvetlen ellátására az Ügyfél megfelelő számú fizikai állományt foglalkoztat.

Létszám tekintetében a telephelyen 15 fő tevékenykedik, ebből 6 fő az üzemben, 6 fő az irodában, 1 fő a laborban, 2 fő a mintavételi csoportban. Az üzemben dolgozó 6 főből 1 személy üzemvezető, 1 személy telepvezető beosztásban van.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII.4.) Korm. rendeletnek megfelelően, további egy fő felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel rendelkező személyt is foglalkoztat az Ügyfél.

Munka- és tűzvédelmi, valamint a veszélyes áru szállítási (ADR) feladatok ellátását külső szervezet bevonásával végzik, folyamatos jelleggel.

III.7. A kezelési technológiák műszaki és környezetvédelmi jellemzői

III.7.1. Az R5-es hasznosítási művelet műszaki és környezetvédelmi jellemzői

A telephelyen átvett hulladékok összetételét laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzik, majd az összetétel ismeretében kerül a technológia egyes lépcsőjébe.

A sav hulladékok elsősorban felületkezelő, fémmegmunkáló technológiákban képződnek.

Három technológiával valósul meg a savhulladékok hasznosítása, melyek a következők:

1. számú technológia az ún. kénsavas technológia, lépései:
 - a) savhulladékok fogadása, laboratóriumi vizsgálata
 - b) semlegesítés mészkőporral két lépésben
 - c) szűrés, mosás
 - d) laboratóriumi vizsgálat, értékesítés

A technológia végeredményeként képződő kalcium szulfátot talajjavításra használnák, és építőipari célra kívánják értékesíteni.

2. számú technológia az ún. salétromsavas technológia, amely a következő lépésekből áll:

savhulladékok fogadása, laboratóriumi vizsgálata

Az elegy savtartalmának 400 g/l értékre történő beállítása bepárlással vagy technikai salétromsav hozzáadásával:

1. semlegesítés mészkőporral két lépésben

2. szűrés, mosás

3. laboratóriumi vizsgálat, értékesítés

A technológia kimenő anyagárama 40 %-os kalcium-nitrát oldat, szén-dioxid, nehézfém-hidroxid 80%-os víztartalommal.

A kimenő anyagáramokat műtrágyaként, mikroelem tápoldatot előállító vállalkozóknak kívánják értékesíteni.

A 3. számú technológia az ún. sósavas technológia, lépései megegyeznek az 1. számúéval.

A kimenő anyagáramok, 40%-os kalcium-hidroxid oldat, szén-dioxid és kalcium-klorid.

A tervezett nehézfémeket tartalmazó savhulladék hasznosítási technológiák esetében elméletileg nem keletkezik technológiai hulladék. A tervezett nehézfémeket tartalmazó kénsavas savhulladékok hasznosítása során gipsz termék kerülne előállításra, a hátramaradó nehézfém iszap 10%-ot meghaladó nikkeltartalma miatt szintén értékesítésre kerülne melléktermékként, amelynek becsült éves mennyisége 33 tonnára tehető. Ezen kívül nagyságrendileg a bevitt savas hulladék mennyiségével megegyező mennyiségű szennyvíz is keletkezik, mennyisége várhatóan 10 – 15 m³/nap. A keletkező szennyvíz a technológiába visszaforgatható. A tervezett nehézfémeket tartalmazó salétromsavas savhulladékok hasznosítása során a terméként keletkező, évi 300 tonna mennyiségű 50%-os kalcium-nitrát oldat mellett melléktermékként nehézfém iszap (fém-hidroxid) keletkezik, amelynek becsült mennyisége 5 tonna/évre tehető. A bepárlás folyamata során keletkezik éves szinten nagyságrendileg 190 m³ desztillált víz, amely a technológiában felhasználható, visszaforgatható. A nehézfémeket tartalmazó sósavas savhulladékok hasznosítása esetében az előállított 30%-os kalcium-klorid oldat éves mennyisége 400 tonnára tehető, hátramaradó melléktermék réz-hidroxid éves mennyisége 180 tonnára tehető, amely szintén értékesíthető.

Az R4 és R5 technológiában a nehézfém-tartalmú anyagok feldolgozása során (tartálymosás, szűrőtakarítás és üzem takarítás) képződő nehézfém-tartalmú, savas (Ni, Cu, Zn tartalom és pH<6) technológiai használt vizek az üzem rácsos összefolyóján keresztül a külső medencébe folynak. Amennyiben ennek az összetétele nem megfelelő csatornára bocsátásra (nehézfém, pH), akkor az R5 technológiai berendezések felhasználásával mészkőporos és mészhidrátos kezeléssel a pH-t beállítják. A kezelés során képződő, károsbaktériáknak megfelelő szennyvizet a közcsatornára bocsátják, míg a kicsapódó fémiszap hulladéklerakón kerül elhelyezésre, mint a hulladékkezelési tevékenység másodlagos hulladéka. A művelet alapvetően a telephelyi technológiai folyamat részét képezi a technológiai vízfogalom átirányításával. A működési tapasztalatok alapján évente várhatóan kb. 200 tonna használt víz feldolgozása válik lehetővé a rendszerben.

Esetenként keletkezhetnek az R5 hasznosítási technológia során olyan minőségű nehézfém iszapok, melyek terméként történő értékesítése nem lehetséges, így azokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át. Az esetenként keletkező hulladékok együttes mennyisége az R5 hasznosítási technológiában kezelt hulladékok mennyiségének maximálisan 30 %-át, jellemzően ennél kisebb hányadát teszi ki

A keletkező hulladékokat az Ügyfél az alábbi táblázatba foglalt HAK kódok alá sorolta:

Azonosító kód	Megnevezés	Éves várható mennyiség (tonna/év)
19 02 05*	Fizikai- kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	500
19 02 06	Fizikai- kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től	500
19 02 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	1500
19 02 99	Fizikai- kémiai kezelésből származó folyékony hulladék	1500
Összesen:		2000

III.7.2. Az R4-es hasznosítási művelet műszaki és környezetvédelmi jellemzői

A telephelyen átvett hulladékok összetételét laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzik, majd az összetétel ismeretében kerül a technológia egyes lépcsőjébe.

Cink-tartalmú hulladékok feldolgozása:

Recirkulációs víz, kénsav és nátronlúg kerül felhasználásra, cinkhidroxid (félkész termék) és másodlagos hulladékként vasiszap és sós szennyvíz keletkezik.

Réz-tartalmú hulladékok feldolgozása:

- a) víz, savas marató, nátronlúg recirkvíz kerül felhasználásra, másodlagosan keletkezik vasiszap, rézhidroxid termék és sós szennyvíz
- b) savas marató, cinkpor, recirkvíz kerül felhasználásra, mely során rézpor termék, és másodlagosan keletkezik vasiszap és híg cinkszulfát oldat (köztes termék).

Nikkel- tartalmú hulladék feldolgozása:

Recirkulációs víz, kénsav és nátronlúg kerül felhasználásra, nikkelhidroxid termék, másodlagos hulladékként vasiszap és sós szennyvíz keletkezik.

Cinkszulfát gyártása:

- a) technológia alkalmazásakor a folyamatba cinkhidroxid (félkész termék), cinkoxid (hulladék), kénsav, cinkpor és drénvíz (hulladék) kerül, mely során cinkszulfát oldat (termék), oldási maradék (köztes anyag) cinkporos zagy (köztes anyag) és szennyvíz keletkezik. A hasznosítási eljárás cinkszulfát végtermékének jobb és biztosabb eladhatósága érdekében porlasztva szárító üzem működik, ahol a cinkszulfátot cinkszulfát monohidrát terméké alakítják, zsákba csomagolják. A cinkszulfát monohidrát gyártásához és értékesítéséhez rendelkeznek a takarmányipari felügyelet engedélyével. A cinkporos zagyot egy újabb cementálási folyamatnál használják fel, kimerülése esetén a cinkhidroxid gyártási folyamatba teszik.
- b) cinkkarbonát (vagy hulladék), kénsav, friss víz, recirk víz felhasználásával cinkszulfát oldat (termék), szennyvíz keletkezik.

III.8. A hulladékkezelési tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-nél (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 11. B épület.) 12838340 szerződés azonosítójú környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik. A környezetvédelmi biztosítás biztosítási összege 17.500.000,- Ft biztosítási eseményenként és 35.000.000,- Ft évenként.

Az Ügyfél az ERSTE Bank Hungary Zrt-nél (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 32.500.000,- Ft összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik. A pénzügyi biztosíték az engedély kiadásával érintett hatóság hozzájárulásával szüntethető meg.

III.9. A környezetszennyezés megelőzésére és csökkentésére tervezett intézkedések:

A telephely a város kiterjedt ipari-gazdasági területén helyezkedik el.

A hulladékok elhelyezésére szolgáló területek vízzáró betonozásúak, aszfaltozottak, betonperemmel és csapadékvíz összegyűjtő csatornával, medencékkel ellátottak. A területről összegyűjtött csapadékvizeket az Ügyfél hulladékfeldolgozáshoz használja fel, csökkentve ezzel a telephely friss vízigényét. A fedett tároló padozata alatt teljes alapterületen szivárgó rendszer helyezkedik el, amely a vizsgáló kutakkal és gyűjtő aknával van kapcsolatban. Az építmény tetejéről lefolyó csapadékvizeket aknában összegyűjtik, majd a csapadékvízgyűjtő tartályba vezetik, mely a fémfeldolgozási technológiában kerül felhasználásra az ivóvíz kiváltásakor.

A hulladék fogadására és felhasználására a megfelelő méretű kármentővel ellátott, az összefolyást biztosító betonozott tér áll rendelkezésre.

A tevékenységgel összefüggő anyagszállítás, illetve járműforgalom a település lakóútjait nem érinti.

Az Ügyfél Integrált Minőségbiztosítási és Környezetirányítási rendszerben tevékenykedik. Egész tevékenységét az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2005 szabványnak megfelelően, szervezeten és dokumentáltan végzi. A tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket ezen integrált rendszer keretében biztosítják. A tevékenység ellenőrzésének fejlesztése során bevezetésre kerül az MSZ 28001:2008 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság-irányítási rendszer, az MSZ EN ISO 9001:2009 (NQA és EMT) és MSZ EN ISO 14001:2005 (NQA és EMT) irányítási rendszer.

A beszállítást követően ellenőrzésre kerül a szállítási dokumentációk megfelelősége, valamint a beérkező hulladék mennyiségének meghatározása (mérlegelés alapján), továbbá a hulladék minősége. A hulladékok gyűjtése üzemi gyűjtőhelyen történik.

III.

Jelen módosító határozat az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

IV.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 150.000,- Ft, (azaz százötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat, melynek viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton (azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon) lehet előterjeszteni) – benyújtandó indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetékének összegét, 5.000 Ft-ot, (azaz ötezer forintot) – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „*Eljárási illetékbevételi számla*” megnevezésű 10032000- 01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezési illeték átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél a 2800 Tatabánya, Alugyári utca 1. szám alatti telephelyén veszélyes hulladékok hasznosítására 10 t/nap kapacitáson felül, szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése a fémek vagy fémvegyületek kivételével megnevezésű tevékenység végzésére vonatkozó, KE/041/01060-28/2024. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyének módosítására irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő, 2025. április 1. napján.

Az Ügyfél által végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. mellékletének 5.1. f) pontja (*Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül, szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése a fémek vagy fémvegyületek kivételével (R5)*) szerint történik.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által megjelölt módosítás a Khvr. 20/A. § (9) és (10) bekezdésében foglaltak szerint az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás, amely nem jelentős, így az egységes környezethasználati engedélyt kérelemre módosíthatom.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2025. április 1. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése értelmében 105 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. melléklete alapján megkerestem a hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró kormányhivatalt.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

Az eljárás során a benyújtott kérelem alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ügyfél a hasznosítható hulladékok közül a 060405* és 190205* kódú hulladékok esetében az éves mennyiséget meg kívánta emelni, a változó piaci körülmények illetve a növekvő partneri igények miatt. Az egyéb engedélyezett elemek, előírások érintetlenül hagyását kérte.

Fentiek alapján az engedély rendelkező rész *II. fejezete* szerinti módosítása mellett döntöttem.

*

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KE/046/02877-4/2025. számú szakkérdés véleményében** tett megállapításait jelen határozat II. fejezetében és Indokolás „*A dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg*” részében rögzítettem.

*

A Khvr. 20/A. § (9)-(10) bekezdései alapján az engedély módosításáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint; figyelemmel arra, hogy „*az egységes környezethasználati engedélyhez képest nem történt jelentős változás.*” (I-II. fejezet)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 150.000,- Ft, (azaz százötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és Rend. a 3. sz. mellékletének 4. főszáma alapján, figyelemmel a Rend. 3. sz. mellékletének 10. főszám 3. alszámára.

Jelen határozat IV. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

A jogorvoslati illetékről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet rendelkezik. (V. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*