



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/02400-28/2026.
Ügyintéző: Illés Edina, Ferenczy Judit
Gyömörei-Neuberger Orsolya
Schmidtmayer Judit
Wenzdorfer Csilla
Stamler Bernadett
Telefonszám: +36 (34) 795-888
Tárgy: Scepter Tatabánya Kft.
– környezetvédelmi
működési és egyben
egységes környezethasználati
engedély felülvizsgálata
Mellékletek: 1. számú melléklet (BAT)
Kibocsátási határértékek
(16. verziószám)

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Hatóság), mint a fenti számú ügyben eljáró hatóság, a **Scepter Tatabánya Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2800 Tatabánya, Alugyári út 1.; a továbbiakban: Ügyfél) – meghatalmazottja: BO-RA-KEM Környezetvédelmi, Tervezői és Szakértői Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 18. 1. em. 3.; a továbbiakban: meghatalmazott) – részére

egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt

ad a 2800 Tatabánya, Alugyári út 1. (Tatabánya 2474/2 és 2478/34 hrsz.) alatti telephelyén – *nemvasfémek 20 tonna/nap olvasztási kapacitás feletti feldolgozására és nem veszélyes hulladékként salak és hamu 75 tonna/nap kapacitás feletti hasznosítására* – folytatott tevékenység végzésére vonatkozóan – **hulladékgazdálkodási engedélyt, levegőtisztaság-védelmi engedélyt, az üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetési szabályzatának, valamint az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyását is magába foglalva** – a II-IX. fejezet szerint.

II.

II.1. Az Ügyfél adatai:

Név: **Scepter Tatabánya Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: 2800 Tatabánya, Alugyári út 1.
Adószám: 23147881-2-11
Statisztikai számjel: 23147881-2442-113-11
KÜJ: 103203827

II.2. A telephely adatai:

Telephely neve:	Aluminium Öntöde
Telephely címe:	2800 Tatabánya, Alugyári út 1.
Helyrajzi szám:	Tatabánya 2474/2, 2478/34 hrsz.
EOV koordináta:	X: 246196, Y: 604458
KTJ _{telephely} :	100357812
KTJ _{létesítmény} :	101604225

II.3. Tevékenységek és műveletek adatai

II.3.1. TEÁOR kód:

2442*25 – Alumíniumgyártás (főtevékenység)

II.3.2. NOSE-P kód:

104.12 – Elsődleges és másodlagos fémgyártó vagy zsugorító üzemek (egyéb hulladékgazdálkodás)

II.3.3. E-PRTR kód:

2. e) nemvasfémek olvasztására, beleértve az ötvözt, visszanyert (reciklált) termékek olvasztására (finomítás, öntés stb.), 4 tonna/nap olvasztási kapacitás ólom és kadmium esetében, 20 tonna/nap egyéb nemvasfémek esetében

II.4. Besorolás

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. mellékletének

- **2.5. b) pontja** *(Nemvasfémek feldolgozása: nemvas fémek, ezen belül visszanyert (reciklált) termékek olvasztása (beleértve az ötvözt), valamint nemvasfémöntődék tevékenysége ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett.)*
- **5.3. b) pont bc) alpontja** *(Nem veszélyes hulladékok hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével: salak és hamu kezelése).*

II.5. Kapacitás

- Alumíniumolvasztás: **420 tonna/nap**
- Alumíniumsalak-olvasztással is végezhető alumíniumolvasztás: **82,5 tonna/nap**
- Éves volumen: **96.960 tonna** alumíniumolvasztási és öntési tevékenység

II.6. Tevékenységek és műveletek

II.6.1. Telephely

A telephely Tatabánya belterületén a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének egységes szerkezetbe foglalt a Tatabánya Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata szerint Gip-2 övezetben helyezkedik el. A volt Tatabányai Alumíniumkohó a Tatabányához tartozó Felsőgallától Északra lévő ipari területen helyezkedik el.

Alumíniumgyártás

A telephelyen végzett tevékenység: a hasznosításra kerülő hulladék telephelyi átvétele, alumínium olvasztás, öntés, melynek során alumínium és ötvöző anyagként felhasználható fém hulladékok felhasználása is történik az alábbi főbb technológiák megvalósulásával:

- különböző méretű alumínium öntészeti tömbök (normál tömb, piramis alakú kisméretű tömb, T-tuskó) gyártása,
- folyékony alumínium gyártása
- ötvöztelen és ötvözött, Properzi öntve hengerelt durvahuzalok gyártása

Kiegészítő tevékenységek:

- Alumínium hulladék előkészítés válogatással
- Alumínium hulladék előkészítés centrifugálással
- Olvasztási salak hasznosítás
- Füstgáz tisztítás
- Vízelőkészítés
- Karbantartás

II.6.2. Létesítmények:

I. csarnok (fedett)

- Ömlesztett forgács tárolás
- Centrifugák adagoló garatjai

I. és II. csarnok közötti terület

- Bálázott Al profil hulladék (fedetlen rész)
- 2 db centrifuga
- Al hulladék tárolás (fedett terület)

I. csarnok (fedett)

- Előötvözők és alapanyag tárolás (első részben)
- Al hulladék raklapokon tárolva (hátsó rész)
- Targonca javító műhely
- Lakatos műhely

III. hosszú csarnok (fedett)

- 2-es számú öntöde (első rész)
 1. Rodecs szárító kemence
 2. EMP szivattyú (vibrátoros adagoló)
 3. TŰ-TECH kemence
 4. CIVARDI II. kemence
 5. UCAL 2 öntökemence
 6. Kokilla öntőlánc
 7. Szállító tégely előmelegítő állomás (3 állásos)
- forgács silók és egyéb Al hulladék tárolás
- Karussal forgó tömb öntőlánc
- 27 tonnás öntökemence
- BARTZ Kokilla öntőlánc

III. rövid csarnok (fedett)

- CIVARDI I. kemence
- BLOOM kemence
- Properzi huzalgyártó üzem
- 8 tonnás forgódobos KTR08 BARTZ kemence
- Alapanyag és hulladék bevizsgáló laboratórium
- 3 állásos folyékony Al szállító tégely előmelegítő állomás

Külső területek

- Füstgáztisztító berendezés
- Szivattyúház
- Kompresszorház
- Vízforgató a hozzá tartozó hűtőházzal
- Elsődleges salak hulladéktároló
- Sósalak tároló
- Irodaépület
- Porta

2 db csatalakozó földalatti műtárgyként (felszíni üzemanyag töltő kútfejekhez), 1-1 db 25 m³ térfogatú gázolaj- és hulladékemulzió-tartály.

A fémhulladékot az I-III. – fedett, szilárd burkolattal ellátott – csarnokokban tárolják, melyek összapterülete mintegy 11.000 m², melyből 6.855 m² alapterületű fedett, esőtől védett rész áll rendelkezésre az alumíniumhulladék, salakhulladék és alumínium törmelék tárolására.

A telephelyen a korábban használt 12 t befogadó képességű 2,5 t/h kapacitású TÜKI kemencét leszerelték, a jelenlegi tervekben nem szerepel helyette újabb kemencét telepítési szándéka.

III. Hulladékgazdálkodási engedély

III.1. Hulladékgazdálkodási tevékenységek és műveletek

III.1.1. G0001 Gyűjtés: A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából.

III.1.2. R12 Előkezelés: Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

III.1.2.1. E02-01: Szétválasztás (szeperálás)

III.1.2.2. E02-06: Válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

III.1.3. R4 Hasznosítás: Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése

III.2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége

III.2.1. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető, hasznosítható hulladékok azonosító kódját, megnevezését és éves mennyiségét az 1-3. számú táblázat tartalmazza. A táblázatok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2026. december 9. napjától hatályos rendelkezéseit is figyelembe véve készültek.

1. számú táblázat a telephelyen gyűjteni kívánt hulladékok listája

Azonosító kód	Hulladéktípus	Mennyiség (tonna/év)
Salakhulladék		24.000
10 03 04*	Elsődleges termelésből származó salak	
10 03 05	Hulladék timföld	
10 03 16	Fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	
10 03 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	
10 10 03	Kemence salak	
Fémhulladék		54.000
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács	
12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	
16 01 18	Nemvas fémek	
17 04 02	Alumínium	
17 04 04	Cink	
17 04 07	Fémkeverék	
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	
19 10 02	Nemvas fém hulladék	
19 12 03	Nemvas fémek	
20 01 40	Fémek	
Ötvöző fém hulladék		
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	
Összesen:		78.000

2. számú táblázat a telephelyen előkezelní kívánt hulladékok listája

Azonosító kód	Hulladéktípus	Mennyiség (t /év)	E-kód
120103	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács	45.000	E02-01
120199	közelebbről meg nem határozott hulladék	18.000	E02-06
160118	Nemvas fémek		
170407	Fémkeverék		
170411	Kábel, amely különbözik a 170410-tól		
200140	Fémek		
Összesen		63.000	

3. számú táblázat: a telephelyen hasznosítható hulladékok

Azonosító kód	Hulladéktípus	Mennyiség (tonna/év)	R-kód
Salakhulladék		24.000	R4
10 03 04*	Elsődleges termelésből származó salak		
10 03 05	Hulladék timföld		
10 03 16	Fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től		
10 03 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék		
10 10 03	Kemence salak		
Fémhulladék		54.000	
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács		
12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék		
15 01 04	Fém csomagolási hulladék		
16 01 18	Nemvas fémek		
17 04 02	Alumínium		
17 04 04	Cink		
17 04 07	Fémkeverék		
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től		
19 10 02	Nemvas fém hulladék		
19 12 03	Nemvas fémek		
20 01 40	Fémek		
Ötvöző fém hulladék		78.000	
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz		
Összesen:			

III.3.1. Technológia

➤ Alapanyagok tárolása és előkészítése

A technológiába bevitt alap- és segédanyagok kamionon kerülnek beszállításra. Az alapanyagok nyers alumíniumtömbök és hasznosításra átvett alumíniumhulladék, valamint alumínium kohászatban feldolgozásra alkalmas melléktermék. Az alumíniumhulladék tárolása az I-III. csarnokban történik, aminek alumíniumhulladék tárolására igénybe vehető össz. alapterülete 6.855 m². Az átvett alumíniumhulladékok, részben minősített alapanyagok, részben átadójuk nyilatkozik arról, hogy a hulladék tűz-, illetve robbanásveszélyes anyagokat nem tartalmaz. Az Ügyfél forgódobos kemencékben az alumíniumsalak alumíniumtartalmának a kinyerése érdekében alumíniumolvasztási salak hulladékot is vesz át, amit az I-II. sz. csarnok szabad területén tárol.

A fémhulladékokat alumíniumolvasztási technológiában történő hasznosításukat megelőzően – szükség szerint – előkezelik (fémelőkészítés) is, ami a kezelési technológia részeként és az alábbi műveleteket foglalja magában:

1. Lépcső:

- a) Beszállított alumíniumhulladékból vas leválasztása (mágneses szeparátorral) és egyéb szennyezések elkülönítése
- b) Gubancos forgács fellazítása (keverő pálcás berendezéssel)
- c) Alumíniumforgács, italos dobozok szükség szerinti aprítása

2. Lépcső:

- a) Forgáshulladék olajmentesítése (az I-II. sz. csarnok közé telepített mágnes dobbal ellátott 2 db forgáscentrifuga használatával, a centrifugális erő hatására levált emulzióhulladék külön kerül gyűjtésre)

➤ **Olvasztás:**

Az egyes termékek a piaci igényeknek megfelelően különböző receptúrák szerint készülnek, az alapanyagok a beméréseket követően célgépekkel kerülnek adagolásra a felfűtött kemencékben. Az egyes olvasztási ciklusok jelentősen eltérhetnek a felhasznált alapanyag állagától, minőségétől és mennyiségétől függően, továbbá az öntési ciklus ideje is jelentősen változhat a tömb méretétől és a használt géptől függően. Az olvasztáshoz szükséges hő gáztüzelésű égőkkel biztosítják. Az egyes termékek az alapanyagok megfelelő receptúra szerinti adagolásával készülnek. Az előkészített alapanyagok megfelelő célgéppel kerülnek beadagolásra a 800 °C-ra felfűtött kemencékbe.

➤ **Csapolás:**

A csapolás a következőképpen történik: 2 db CIVARDY, TŰ-TECH és BLOOM olvasztókemencéknél az olvasztótérre szerelt ún. öntőcsatornán keresztül a 4 db 16 tonnás UCAL típusú villamos ellenállás fűtésű pihentető-öntő kemence valamelyikébe vagy a WHO 27 tonnás földgáztüzelésű ötvöző kemencébe kerül az olvadék. (A telephely a korábban használt 12 t befogadó képességű 2,5 t/h kapacitású TŰKI kemencét leszerelte, a jelenlegi tervekben nem szerepel helyette újabb kemencét telepítési szándéka)

A fémolvasztási technológia során keletkező alusalakot a telephely a forgódobos kemencékbe visszavezeti, azaz a salak nem kerül ki a gyártási ciklusból, így az alusalak mennyisége nem jelentkezik hulladékként.

A salak hasznosítási technológiánál – és kizárólag csak ebben az esetben – az alumínium tartalom magasabb hasznosítási arányának elérése érdekében fedőot használunk. Ebből a másodlagos hasznosítási technológiából, mely az előzőekben keletkezett salak még megmaradt alumínium tartalmának a kinyerésére is szolgál ún. sosalak elnevezésű veszélyes hulladék keletkezik. A sosalak hulladékot a telephely folyamatos kiszállítják engedéllyel rendelkező kezelőhöz.

Az alusalak további feldolgozása forgódobos kemencében történik. A kemence zárt rendszerű, a füstgázok a fedélen keresztül közvetlenül csatlakozó elszívó ernyőkön át a füstgáztisztító berendezésbe kerülnek. A beadagolt anyag megolvadása után 500-800 kg-os kokillákba kerül, vagy egy csapoló rendszeren keresztül egy másik kemencébe csapolják át. Az olvadék vizsgálata után a kívánt összetétel beállítása ötvöző anyagokkal történik, és tömb formájában kerül a késztermék raktárba. Az olvasztáskor keletkező sosalak a kemence döntésével és fordításával kerül kivezetésre a salakoló edényekbe, majd fedett tárolóhelyre kerül, ahonnan a hulladék elszállítása történik.

➤ **Fémkezelés:**

A fémkeverés fázisában keverik az adott termék gyártási receptúrája szerinti ötvözőket a még folyékony állapotú fémhez. Az öntés megkezdése előtt a fémeket leszalakolják.

A TARDIS típusú salakhűtő prés használata korlátozott, a termelési körülményektől függően adott esetben közvetlenül visszajaratják a salakot a forgódobos kemencébe, ebben az esetben – energiatakarékossági megfontolásokból nem használják a prést, azonban ezekben az esetekben sóval befedik. A salakprésben 300-600 kg mennyiségű salakot lehet préselni, ahol 350 °C-ról akár 40 °C-ra is lehűlhet, majd a forgódobos kemencében felmelegítésre kerülne. Ehhez a visszamelegítéshez szükséges energiát takarítja meg a telephely a prés használatának mellőzésével.

A pihentető öntőkemencékbe csapolt fém tömbgyártásra, azaz ventillátorokkal intenzíven hűtött kokillákba, vagy a durva huzalt készítő, ún. Properzi öntőgépre, vagy az öntőcsatornán keresztül különböző formátumú termékek gyártására kerül. Technikailag megoldott, hogy a fém egy részét folyékony állapotban, ADR minősítéssel rendelkező szállítótégelyekbe töltés után közúton kamion szállítsa a megrendelőhöz, azonban 2024. II. félévtől ezt nem végezték. A szállítótégelyek felülvizsgálata megtörtént, ilyen megrendelés esetén nincs akadálya a fém folyékony állapotban történő szállításának. A szigetelt, tűzálló anyagokkal bélelt 4,3 t kapacitású tégelyek megfelelő hőmérsékletre történő felfűtését a tégely előmelegítő töltőállomáson végzik

földgáz égőkkel. A téglékbe a folyékony alumínium csapolása a TÜKI, TŰ-TECH és CIVARDI –II. olvasztókemencék előtt kialakított mélyedésekbe történik. Csapolás után az olvadt fém gáztalanítását N₂ gáz grafitrudas, forgófejes impellerrel történő adagolással oldják meg. Salakolás után a téglét lezárják, majd speciális, ADR minősítő jegyzőkönyvvel rendelkező közúti járművel szállítják ki a telephelyről.

➤ **Tömbgyártás:**

A pihentető kemencéből egy speciális *MINT* típusú fém tisztítón áramlik át a folyékony fém. Itt történik a nemkívánatos komponensek eltávolítása nitrogén segítségével. Ezután a fém egy kettős kerámiaszűrőn halad át, majd egy telítettséget szabályozott öntőtányérba kerül, ahonnan a kokillákba jut. A kaolinnal, vagy grafitnal bevont kokillák egy folyamatosan mozgásban lévő öntőláncon haladnak át. A megszilárdult tömbök a kokillákból egy acélsúszdára esnek, majd az elkészült tömböket automata, vagy kézi erő segítségével raklapokra rakják, és a késztermékraktárba kerül, ahol kiszállításig tárolják.

➤ **Durvahuzal-gyártás:**

A Properzi-gépsor főegysége egy 2 méter átmérőjű – belső üregeiben erre a célra előkészített, lágyított vízzel hűtött – lassan forgó öntőkerék. Az öntőkerékben a folyékony fém befogadására alkalmas kialakítással rendelkezik, ez határozza meg a nyers pászma méretét. A pászma a hűtést követően egy szakadás nélküli pászmaegyengetőn át a hengerlő görgők közé kerül.

A hengersorról kikerülő huzal az utóhűtőbe jut, a megfelelő tulajdonság elérése érdekében az egyes ötvözők megfelelő vízűtéses edzést kapnak. A hűtés és kenőhatás megvalósítására ásványolaj bázisú emulziót használnak, melynek szűrése és recirkuláltatása a pincében elhelyezett 6 m³ űrtartalmú tartályból történik. Az elhasznált emulzió hulladékot képez és a földalatti hulladék gyűjtő tartályba kerül.

➤ **Hulladéktárolás megszűnése:**

Az Ügyfél, a termék előállítója a hulladéktárolás megszűnése során a hulladéktárolás megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert üzemeltet.

III.3.2. Hulladéktároló hely:

A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér, egybefüggő burkolattal rendelkezik. A szilárd útburkolat mellett biztosított a csurgalékvíz és csapadékvíz elvezetése, melyek az ipar park kezelésében lévő csatorna rendszeren keresztül jut ki a telephelyről. A telephely és ezen belül a hulladéktároló helyek az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített, és zárható kapuval felszerelt, biztonsági őrkkel védett. A külső és belső terek a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy vannak kialakítva, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők.

III.3.3. Üzemi gyűjtőhely:

A telephelyen folytatott tevékenységek során keletkező (elsődleges és másodlagos) veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése – munkahelyi gyűjtést követően – üzemi gyűjtőhelyeken történik.

Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolata nem veszélyes hulladékok gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes és egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kialakított. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött veszélyes hulladékok esetében, a gyűjtőtér burkolata a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenálló burkolattal ellátott. A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve gyűjtőterek a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kialakítottak, úgy hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők.

III.4 Dologi feltételek

- Adagoló garat a forgácshulladék fogadására
- Forgács adagoló
- Szállítószalagok
- Kihordócsiga
- Serleges felvonók
- Dobszita és osztályozó berendezés
- Vibrátoros adagolók
- Mágneses szeparátor

- Forgács centrifuga + mágnesdob
- Mérlegek (a telephelyen a technológiához tartozóan 4 db hitelesített mérleg található)
- Forgatható surrantó
- EMP-elektromágneses bekeverő
- Targoncák
- Alsó rádióvezérlésű híddaruk
- Salakprés
- Properzi durvahuzal gyártó gépsor
- K-tömb öntőláncok
- Vízlágyító berendezés Vízforgató-hűtőberendezés
- Öntő kemencék UCAL1,2,3,4 , WHO 27
- Olvasztó kemencék (CIVARDI, BLOOM, TÜ-TECH, KTR08, Scepter Rotary kemence TÜKI-jelenleg le van kötve a rendszerről)
- Füstgáztisztító LÜHR

Alumínium-alapanyagok és különböző ötvözők, adalékanyagok olvasztását végző kemencék:

Olvasztó kemence	Befogadóképesség	Olvasztási kapacitás (tonna/óra)
TÜ-TECH	25 tonna	4
CIVARDI-Italy I.	25 tonna	3,5
CIVARDI-Italy II.	25 tonna	3,5
<i>TÜKI-lekötvé a rendszerről</i>	<i>12 tonna</i>	<i>2,5</i>
BLOOM	35 tonna	4
<i>Olvasztó kemencék összkapacitása:</i>		<i>15</i>

Alumínium-salak alumínium-tartalmának kinyeréséhez (só alatti olvasztás) használt forgódobos kemencék:

Kemencetípus	Befogadóképesség	Olvasztási kapacitás (tonna/óra)
KTR 08 BARTZ típusú forgódobos kemence	6 tonna	2
Rotary Salt forgódobos kemence	15 tonna	3,5
<i>Forgódobos kemencék összes kapacitása:</i>		<i>5,5</i>

III.5. Humán feltételek

Az Ügyfél 94 főt foglalkoztat folyamatos műszakban.

Szakirányú környezetvédelmi végzettséggel rendelkező szakemberrel szerződésben állnak.

III.6. Financális eszközök

Az Ügyfél az Union Vienna Insurance Group Zrt.-nél (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.) 31268831 kötvényszámon rendelkezik környezetvédelmi felelősség-biztosítással, mely telephelyen végzett hulladékkezelési tevékenységből eredő környezeti károkra is kiterjed.

A K&H Bank Zrt. által GYŐR 24-0075/1. iktatószámon kiadott igazolás alapján, az Ügyfél 55.000.000,- Ft (azaz ötvenöt millió forint) összegű **bankgaranciával rendelkezik a K&H Bank Zrt-nél**. Az esetleges környezeti károk felszámolására elkülönített pénzüsszeg zárolásának feloldásához a hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró illetékes hatóság írásbeli hozzájárulása szükséges.

IV.

Levegőtisztaság-védelmi engedély

A fentiekkel egyidejűleg a Hatóság az Ügyfél részére

e n g e d é l y e z i

a telephelyén a **helyhez kötött légszennyező pontforrások** üzemeltetését a IV.1-IV.3. pontban foglalt levegővédelmi követelmények szerint.

IV.1. Légszennyezést okozó technológiák

T101 Hulladék alumínium hasznosítás-alumíniumöntés

T102 Fűtés - meleg víz ellátás

IV.2. A létesítmény, illetve a technológiák légszennyező forrásai

T101 - **P101** Olvasztó kemencék központi kéménye

T102 - **P103** Kazán kémény

IV.3. Kibocsátási határértékek

A kibocsátható légszennyező anyagokat és az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques) alapulvételével meghatározott kibocsátási határértékeket jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt adó határozat elválaszthatatlan részét képező 16. verziószámú melléklete tartalmazza.

V.

Üzemeltetési szabályzatok, üzemi kárelhárítási terv

V.1. Üzemeltetési szabályzat

V.1.1. A Hatóság fentiekkel egyidejűleg a telephely **hulladéktároló helyének üzemeltetési szabályzatát**

j ó v á h a g y j a .

V.1.2. A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok **legfeljebb egy évig** történő elkülönített tárolására szolgáló hulladéktároló helyeken **egyidejűleg tárolható hulladékok** maximális mennyisége **9000 tonna**, ebből **veszélyes hulladékok** maximális mennyisége **1.000 tonna** és a **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége **8.000 tonna**.

A hulladéktároló helyen tárolható nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, egy időben maximálisan tárolható mennyiségét az 4. számú táblázat tartalmazza. A táblázat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2026. december 9. napjától hatályos rendelkezéseit is figyelembe véve készült.

4. számú táblázat

Azonosító kód	Megnevezés	Átvehető mennyiség (t/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (t)
10 03 04*	elsődleges termelésből származó salak	24.000	2.000, ebből veszélyes 1.000
10 03 05	hulladék timföld		
10 03 16	fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től		
10 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék		
10 10 03	kemence salak		

Azonosító kód	Megnevezés	Átvehető mennyiség (t/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (t)
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	54.000	7.000
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék		
15 01 04	fém csomagolási hulladék		
16 01 18	nemvas fémek		
17 04 02	alumínium		
17 04 04	cink		
17 04 07	fémkeverék		
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től		
19 10 02	nemvas fém hulladék		
19 12 03	nemvas fémek		
20 01 40	fémek		
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz		
Az egyidejűleg tárolható veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége összesen			9.000

V.2. Üzemi gyűjtőhelyek

V.2.1. A Hatóság a fentiekkel egyidejűleg a telephely üzemi gyűjtőhelyeinek üzemeltetési szabályzatát

j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

V.2.2. A – termelői hulladékok legfeljebb egy évig történő *elkülönített* gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége gyűjtőhelyenként:

V.2.2.1. A – termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok legfeljebb egy évig történő *elkülönített* gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyen **egyidejűleg** gyűjthető hulladékok maximális mennyisége **587 tonna**, ebből a **veszélyes hulladékok** maximális mennyisége **285 tonna** és **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége **302 tonna**.

Az **üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető hulladékok típusát, gyűjtésének módját, egyidejűleg gyűjthető mennyiségét az 5. számú táblázat tartalmazza.

5. számú táblázat

Azonosító kód	Megnevezés	Üzemi gyűjtőhely	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)
10 03 08*	másodlagos termelésből származó sósalak	I. csarnokban 55 db sósalak konténer és ömlesztve	200
10 03 16	fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	III. csarnokban	37
10 03 19*	füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por	I. csarnok Big-Bag zsákban	45
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	ömlesztve	10
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	25 m ³ térfogatú földalatti emulzió tartály, centrifuga üzem IBC	40
15 01 04	fém csomagolási hulladék	Udvaron aszfaltozott fedetlen helyen lévő konténer	10
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 1 0106-tól	fedetlen udvar-konténer	20

Azonosító kód	Megnevezés	Üzemi gyűjtőhely	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)
17 02 02	üveg	fedetlen udvar-konténer	3
17 04 05	vas és acél	Udvaron található fedetlen beton siló	24
17 04 07	fémkeverék	2. sz. fedetlen beton siló	24
19 12 02	fém vas	3. sz. fedetlen beton siló	24
19 12 03	nemvas fémek	II. csarnok C11-raktári helyen lévő fedett, betonozott terület	150
összes <u>veszélyes</u> hulladék:			285
összes <u>nem veszélyes</u> hulladék:			302
Az egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége összesen:			587

V.3. Munkahelyi gyűjtőhelyek

V.3.1. A – termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok legfeljebb fél évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok maximális mennyisége 25 tonna, ebből az egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **0,6 tonna**; az egyidejűleg gyűjthető **veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **24,4 tonna**.

A munkahelyi gyűjtőhelyek elhelyezkedését és az egyes gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat 6. számú melléklete szemlélteti.

6. számú táblázat- a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2026. december 8. napjáig hatályos rendelkezései szerint

Azonosító kód	Hulladéktípus	Munkahelyi gyűjtőhely	Egyidejű mennyiség (t)
12 01 09*	Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	Centrifugaüzem	10
12 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	Centrifugaüzem	5
13 01 13*	Egyéb hidraulikaolaj	Fedett csarnokban- Properzi durvahuzal öntőgép, Forgódobos 2	1,6
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	Fedett csarnokban – Properzi durvahuzal öntőgép, Targonca műhely,	1,2
13 02 08*	Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	Öntöde I. – Properzi durvahuzal öntőgép, Kompresszorház, Targonca műhely, Forgódobos 2	2,4
150104	fém csomagolási hulladék	Öntöde I, Öntöde II, Készáru raktár	0.6
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	Öntöde I. – Properzi durvahuzal öntőgép, Öntöde II., Targonca műhely Forgódobos 2	0,6

15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	Öntöde I. – Properzi durvahuzal öntőgép, Öntöde II., Targonca műhely	0,3
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat	Öntöde I. – Properzi durvahuzal öntőgép, Öntöde II., Targonca műhely, Kompresszorház, Properzi pince	2,4
16 01 07*	Olajszűrő	Targonca műhely	0,2
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	Targonca műhely	0,3
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	Properzi pince	0,4
Összesen:			25

6. számú táblázat-a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2026. december 9. napjától hatályos rendelkezései szerint

Azonosító kód	Hulladéktípus	Munkahelyi gyűjtőhely	Egyidejű mennyiség (t)
12 01 09*	Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	Centrifugüzem	10
12 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	Centrifugüzem	5
13 01 13*	Egyéb hidraulikaolaj	Fedett csarnokban- Properzi durvahuzal öntőgép, Forgódobos 2	1,6
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	Fedett csarnokban – Properzi durvahuzal öntőgép, Targonca műhely,	1,2
13 02 08*	Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	Öntöde I. – Properzi durvahuzal öntőgép, Kompresszorház, Targonca műhely, Forgódobos 2	2,4
150104	fém csomagolási hulladék	Öntöde I, Öntöde II, Készáru raktár	0.6
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	Öntöde I. – Properzi durvahuzal öntőgép, Öntöde II., Targonca műhely, Forgódobos 2	0,6
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	Öntöde I. – Properzi durvahuzal öntőgép, Öntöde II., Targonca műhely	0,3
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat	Öntöde I. – Properzi durvahuzal öntőgép, Öntöde II., Targonca műhely, Kompresszorház, Properzi pince	2,4
16 01 07*	Olajszűrő	Targonca műhely	0,2
16 06 01*	Hulladékká vált savas ólomakkumulátorok	Targonca műhely	0,3
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	Properzi pince	0,4
Összesen:			25

V.4. Üzemi kárelhárítási terv

A Hatóság a fentiekkel egyidejűleg a telephely **üzemi kárelhárítási tervét**

j ó v á h a g y j a .

VI.

VI.1. Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások

VI.1.1. Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques; a továbbiakban: BAT) figyelembe vételével megállapított előírások:

1. Az Ügyfélnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
2. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében **az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie** kell:
 - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről;
 - a keletkezett hulladékok megfelelő, biztonságos tárolásáról;
 - a hulladék minél nagyobb arányú hasznosításáról (ártalmatlanításra csak a gazdaságosan nem hasznosítható hulladék kerülhet);
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról;
 - valamint arról, hogy a minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek.
3. Az Ügyfélnek a BAT alkalmazásával intézkedni kell arról, hogy a minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - légszennyezés, valamint kellemetlen szaghatások
 - forgalom okozta zaj- és rezgésterhelés
 - aeroszolok képződése
 - tüzesetek
4. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására, vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
5. A telephely létesítményeinek és gépparkjának fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiaszolgáltatást valósítsanak meg.
6. A karbantartást rendszeresen kell végezni.
7. A szállított és tárolt anyagokat környezetszennyezést kizáró módon, biztonságosan és ellenőrizhetően kell kezelni, a rendkívüli események és katasztrófa helyzetek lehetőségének kizárása, minimalizálása mellett.
8. Szívárgásmentes tárolókat kell alkalmazni minden olyan anyag tárolásakor, mely folyékony, vagy tárolása során belőle folyadék szívároghat ki. A tárolást úgy kell végezni, hogy közben ne történjen elfolyás, illetve csöpögés.

9. Az Ügyfél köteles a telephelyen keletkező szennyvizek, csapadékvizek elvezetését, amennyiben szükséges, kezelését, mindenkor az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelő szinten végezni.
10. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.
11. Az elérhető legjobb technikának való megfelelést a **Khvr. 9. számú mellékletében megadott szempontok** figyelembe vételével kell biztosítani.

VI.1.2. Hulladékgazdálkodási előírások:

VI.1.2.1 Általános hulladékgazdálkodási előírások

1. A tevékenység során keletkező hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni és azok hasznosításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni kell.
2. A telephelyen lévő hulladéktároló helyek, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyek **kizárólag a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethetők.**
3. A folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékokat mind a munkahelyi, mind az üzemi gyűjtőhelyeken kármentő felett kell gyűjteni.
4. A hulladéktároló helyeken, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a tárolóhely, illetve gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
5. Termelői hulladékok **kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig vagy üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb egy évig elkülönítetten** gyűjthetők, melyekről utóbbi esetben *naprakész üzemnaplót* kell vezetni.
6. A hulladékok további kezeléséről (hasznosításukról, ártalmatlanításukról) a hulladékokról szóló törvényben meghatározott módon gondoskodni kell.
7. A keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – *naprakész nyilvántartást* kell vezetni.
8. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén **10 évig** – meg kell őrizni.
9. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról **évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig;** míg a hasznosított nem veszélyes hulladékokról **negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást** kell teljesíteni a Hulladékgazdálkodási Osztály felé; **előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód,** alkalmazásával.
10. A telephelyről évente **2 tonna mennyiség feletti veszélyes hulladék** vagy **évente 2000 tonna mennyiség feletti nem veszélyes hulladék** kezelési célból – ide nem értve a talajban történő kezelést és mélyinjektálást – történő elszállítása esetén **évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig E-PRTR-jelentést** kell tenni.
11. A hulladéktároló státuszának megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell működtetni.
12. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
13. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
14. Az Ügyfél pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett és azt folyamatosan fenn kell tartani. A pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás megkötését az üzleti év március 01. napjáig a Hulladékgazdálkodási Osztály felé igazolni kell.(OKIRkapu felületen az EHIR-BIZT beküldésével)
15. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
16. Koncesszió hatálya alá tartozó hulladékot csak koncesszori alvállalkozói szerződéssel vehet át. Amennyiben nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy az átadni kívánt hulladék koncessziós hulladék-e avagy sem, az átvételt meg kell tagadnia, és a leadó személyt a legközelebbi koncesszori átvevőhöz kell irányítania.
17. Amennyiben nem köt koncesszori alvállalkozói szerződést, a koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat nem veheti át, tehát a koncessziós hulladék átvételét meg kell tagadnia.

VI.1.2.2. A hulladék tárolóhelyen folytatott tevékenységre vonatkozó – külön –hulladékgazdálkodási előírások:

1. **A telephelyen lévő hulladéktároló hely csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető.**
2. A hulladéktároló helyen a gyűjtésen kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a Hulladékgazdálkodási Osztály engedélyével végezhető!
3. **A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell!**
4. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni!
5. A kezelésre átvett nem veszélyes hulladék csak környezetszennyezést kizáró módon, műszaki védelemmel ellátott hulladéktároló helyen helyezhető el!
6. A hulladéktároló helyen tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a tárolóhely összes befogadó kapacitását. **A hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható hulladék maximális mennyisége: 9000 tonna, ebből veszélyes hulladékok maximális mennyisége 1000 tonna és a nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége 8000 tonna.**
7. Amennyiben a **hulladéktároló helyeken tárolt hulladékok mennyisége** eléri a **maximálisan tárolható hulladékok mennyiségét** – de legalább évi egy alkalommal – a hulladékokat a telephelyen kezelni kell, vagy azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni!
8. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen gyűjtött hulladékról – jogszabályban meghatározott tartalommal – naprakész módon köteles **üzemnaplót vezetni** a telephelyen!
9. A tárolóhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama, továbbá a be és kiszállítások alatt a hulladék ne szennyezze a környezetet.

VI.1.2.3. Az üzemi gyűjtőhelyeken folytatott tevékenységre vonatkozó – külön –hulladékgazdálkodási előírások:

1. A telephelyen lévő üzemi gyűjtőhely csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető.
2. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatban foglalt tevékenységen kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Főosztály engedélyével végezhető.
3. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
4. Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg a gyűjtőhely összes befogadó kapacitását. Az üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok **maximális mennyisége 587 tonna, ebből a veszélyes hulladékok maximális mennyisége 285 tonna és nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége 302 tonna.**
5. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékok legfeljebb 1 évig gyűjthetők.
6. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan kell feltüntetni.
7. Az üzemeltető az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékokról, naprakész módon üzemnaplót köteles vezetni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal.
8. A gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama, továbbá a be és kiszállítások alatt a hulladék ne szennyezze a környezetet.
9. Az üzemi gyűjtőhelyen esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát a kárelhárítás egyidejű megkezdésével a Hatóságnak be kell jelenteni.
10. A üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során a következő műszaki felszereléseket a telephelyen folyamatosan biztosítani kell: kármentesítési anyagok; tűzoltó készülékek; kéziszerszámok; egyéni védőfelszerelés; telefon.

VI.1.3. Földtani közeg védelmi előírások:

1. Az érintett területre vonatkozó **2027. április 30. napjáig** nyújtsa be alapállapot-jelentést, mely tartalmazza a terület korábbi használatának részletes bemutatását és a felszín alatti vizek, a földtani közeg állapotának értékelését, mérési eredményekkel alátámasztva!
2. Nyújtsa be a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 13. § szerinti – „*Szennyező anyagok elhelyezésének és bevezetésének engedélyezése*” – kérelmet **2027. április 30. napjáig**, mely tartalmi követelményeit a Favir. 4. számú melléklete tartalmazza.
3. A tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg (B) *szennyezettségi határértéke*!
4. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata (beleértve a munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését is), illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható!
5. A tartályok, kiszolgáló berendezések rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében!
6. A környezethasználó a felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást be kell jelenteni, illetve az azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ker.) foglaltaknak megfelelően.

VI.1.4. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1. A telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni, a diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében.
2. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az üzemeltető köteles LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni.
A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változást elektronikus úton, annak bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni és ezzel egyidejűleg az engedélykérelmet és az elektronikus befogadást igazoló nyugtát megküldeni.
Új légszennyező forrás létesítése esetén levegővédelmi létesítési majd működési engedély kiadását kell kérni a Hatóságtól!
3. A légszennyező forrásokról *évente a tárgyévet követő év március 31. napjáig* – a kibocsátási határértékekben szereplő valamennyi légszennyező anyagra vonatkozóan – **éves levegőtisztaság-védelmi jelentést** (a továbbiakban: LM) kell teljesíteni.
4. A légszennyező forrásokról és a hozzájuk kapcsolódó technológiai berendezések üzemviteléről *folyamatosan – 5 évig (T101 technológia) és 6 évig (T102 technológia) megőrzendő – üzemnaplót* kell vezetni.
5. Biztosítva a IV. fejezet 3. pontjában meghatározott kibocsátási határértékek betartását – a kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell, melynek keretében a leválasztó berendezéseket folyamatosan működtetni kell.
6. A salakkezelés során különös figyelmet kell fordítani a salak mielőbbi lehűtésére a diffúz kibocsátások csökkentése érdekében.
7. A salakok tárolása csak fedett helyen történhet.
8. A légszennyező pontforrások – teljes üzemmenet melletti - emisszióját és a határértékeknek való megfelelést akkreditált szervezet által végzett szabványos vagy azzal egyenértékű méréssel, illetve számítással a **P101** jelű pontforrás esetében **kétévente**, a **P103** jelű pontforrás esetében **ötévente** – a **két gázkazán rotációban történő mérésével** (a nem mért gázkazán kibocsátását a mért gázkazán kibocsátása alapján számítással kell meghatározni) – legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni és mérési jegyzőkönyv benyújtásával kell igazolni.

Pontforrás azonosító	Mérési gyakoriság	Következő mérés elvégzésének határideje
P101	2 évente	2027. április 15.
P103	5 évente	2031. május 7.

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjóváhagyásnak.

A mérés tervezett időpontjáról 15 nappal korábban írásban értesítést kell küldeni. **A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 60 napon belül meg kell küldeni a Hatóság részére!**

9. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.
10. A mérőhely kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata.
11. Az esetleges haváriáról, illetve rendkívüli légszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével és a berendezések azonnali leállításával – haladéktalanul tájékoztatást kell küldeni és a szennyezés okának elhárításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

VI.1.5. Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

1. Az üzemelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az abból származó zajkibocsátás megfeleljen *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.), valamint *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes Rendelet) 1. mellékletében foglalt előírásoknak.
2. Az üzemelés során a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint köteles bejelenteni a Hatóság részére.
3. Amennyiben a létesítmény működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a létesítményben folytatott tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani.

VI.1.6. Üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatos előírások:

1. A tervben rögzített anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról gondoskodni kell!
2. A terv adatainak folyamatos vezetéséről, az azokban bekövetkezett változások rögzítéséről, átvezetéséről gondoskodjon!
3. A változásokról 30 napon belül értesítse a Hatóságot!
4. A tervet a terv készítésére kötelezettnek a változások átvezetésétől függetlenül ötvenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni!
5. Esetleges káresemény bekövetkezte esetén a környezetvédelmi veszély megszüntetésében a tervben foglaltak szerint kell eljárni!
6. A kárelhárítás során keletkező hulladékokat, azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelően, zártan, szóródás mentesen, környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni, továbbá hasznosításukról, ártalmatlanításukról, a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadással gondoskodni köteles!

VI.1.7. Természet- és tájvédelmi előírások:

1. A tevékenységek végzése által, a területen lévő vagy ott megjelenő védett és közösségi jelentőségű fajok és élőhelyeik (*kiemelt figyelemmel az építményekben/építményeken potenciálisan fészket építő fecskefajokra*) nem szenvedhetnek károsodást!
2. Biztosítani kell, hogy tárgyi telephelyen és környezetében invázióra hajlamos fajok a zöldfelületek képzése és átalakítása (pl. kikopott gyeppótlása, fásszáruak ültetése) során ne kerüljenek telepítésre, illetve spontán megtelepedésük esetén haladéktalanul el legyenek távolítva. Inváziós növényfajok alkalmazása tilos!
3. Az üzemelés időszakában a gyepfelszíneket rendszeresen nyírni/kaszálni szükséges, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.

4. A telephely területén belüli-, illetve a kerítés mentén telepített fásítás szakszerű gondozását, ápolását (öntözés, metszés, tápanyag utánpótlás) folyamatosan biztosítani kell, továbbá az összefüggő lombtakarás kialakulása érdekében a meg nem eredt fák cseréjéről gondoskodni szükséges.
5. A felhagyás kapcsán természetvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ez leginkább az özönfajok visszaszorításában nyilvánulhat meg. Felhagyás esetén folyamatosan biztosítani kell ezeknek a fajoknak az azonnali eltávolítását, vagy meg kell előzni megtelepedésüket.

VI.1.8. Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

1. Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló az európai parlament és a tanács 166/2006/EK rendelete alapján (E)PRTR: ÉV jelentést kell tenni.
Határidő: évente tárgyévet követő év március 31.
2. A jelen határozatban foglalt egységes környezethasználati engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban bekövetkező **változást** annak **bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelenteni a Hatóság részére!**
3. A tevékenység szüneteltetését vagy végleges felhagyását a szükséges intézkedések meghatározására vonatkozó terv benyújtásával kell bejelenteni!
4. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, a képződő hulladékokat környezetszennyezését kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadással kell gondoskodni!
5. A tevékenység felhagyása esetén az üzemelés és felhagyás során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell!

VI.2. Felügyeleti díj

2026. teljes tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj 200.000,- Ft, (azaz kétszázezer forint), melyet az Ügyfél megfizetett.

Az Ügyfél 2027. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyévi február 28. napjáig az éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 200.000,- Ft, (azaz kétszázezer forint) – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „Megosztott bevételek beszédése célelszámolási számla – KEVKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra történő átutalással.

VI.3. Szankciók

Jogsértő tevékenység esetén – szankciós jelleggel – az **egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyét visszavonom,** továbbá **intézkedési terv benyújtására,** az abban foglaltak **megvalósítására, valamint környezetvédelmi, illetve egyéb szakági (hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgés-, stb.) bírság megfizetésére kötelezem az Ügyfelet.**

VII.

Az eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdések

VII.1. A vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály GY/64/03405-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbi előírásokat tette:

1. „Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
3. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
4. A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozóan, adatszolgáltatás céljából a FAVI-ENG-ÉJ adatlapot elektronikus formában az OKIRkapu rendszeren keresztül meg kell küldeni a Vízügyi és Vízvédelmi Osztály részére a tárgyévet követő év március 31-ig.
5. A szennyezőanyag elhelyezés nem okozhatja a felszín alatti víznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

6. A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjával együtt kell benyújtani.
7. A tevékenység végzéséhez szükséges vízáteleltetési, csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, az abban foglaltaknak megfelelően üzemeltethetőek.
8. A közsatornába kerülő szennyvizek és csapadékvizek minőségének meg kell felelni a jogszabályban foglalt határértékeknek.
9. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
10. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).
11. Az üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
12. Gondoskodni kell a tervben rögzített, kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.”

VII.2. A talajvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatát elvégezte és a KE/040/1041-2/2026. számú szakkérdés véleményében az alábbiakat állapította meg:

„Az eljárás során megállapítottam, hogy az eljárással érintett ingatlan „kivett,” megnevezésű, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 2. § 19. pontja alapján nem minősül termőföldnek, valamint szomszédságában sem található termőföld, így osztályom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17.§-a alapján hatáskörének hiányát állapította meg.

Osztályom illetékességéről és hatásköréről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése és 52.§ (1) bekezdése rendelkezik.”

VII.3. A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a 17095/2/2026. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében az alábbiakat állapította meg:

1. „A mellékelt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgálat a Tatabánya 2474/2, 2478/2 és 2478/34 hrsz-ú ingatlanra vonatkozik.
2. A hiteles ingatlan nyilvántartási adatok alapján a Tatabánya 2474/2, 2478/2 és 2478/34 hrsz.-ú ingatlanok megnevezése „ipartelep”. Előzőkből következően az ingatlanok nem minősülnek termőföldnek, így hatásköröm hiányát állapítom meg.

Az eljárás során egyéb költség nem merült fel.

Az ingatlanügyi hatóság hatásköréről és illetékességéről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2) Korm. rendelet 36.§ b) pontja, 37.§ (1) bekezdése, illetékességéről a 3.§ (3) bekezdés b) pontja rendelkezik.”

VII.4. Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE/028/377-2/2026. számú feljegyzésében az alábbi megállapítást tette:

„A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás jelenlegi adatai alapján a vizsgált területen, vagy közvetlen környezetében nincs ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely.

Ebből adódóan a telephely környezethasználati és környezetvédelmi engedélyének megadása örökségvédelmi szempontból nem kifoqásolható.

A szakkérdés vizsgálata során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 87-88. §-ában felsorolt szempontokat vizsgáltam.”

VII.5. A népegészségügyi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály**, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően **a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE-06/NEO/01175-2/2026. számú feljegyzésében az alábbiakról tájékoztatót meg:**

„A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal a <https://komarom-filr.kh.gov.hu> honlapra feltöltött dokumentációt áttanulmányozta, és az abban foglaltakat figyelembe véve, a tevékenység környezetvédelmi engedélyezéséhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltétellel járul hozzá:

- 1. a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.”*

VII.6. Az állami főépítési hatáskörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda** a **KE/8/396-2/2026. számú feljegyzésében a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatát elvégezte és a szakkérdés vizsgálata során az alábbi eredményt állapította meg:**

„A Környezetvédelmi Hatóság a 2026.06.03-án kelt, KE/041/02400-8/2026. számú végzésében megkereste hatóságomat a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének alapján.

A Rendelet 3. melléklet 9. pontja alapján a területrendezési tervekkel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (MoTrT) és Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervéről szóló 6/2020. (VI. 25.) Önkormányzati rendeletével való összhang tekintetében a szakkérdést az állami főépítési hatáskörében eljáró kormányhivatal vizsgálja, ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a területrendezési tervek részletes tartalmi követelményeit, mely nevesíti az egyedi építményeket is. A hivatkozott mellékletben az alumínium hulladék hasznosítás során alumínium gyártás tevékenység nincs egyedi építményként nevesítve.

Fentiek alapján nem rendelkezem hatáskörrel a szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban, ezért a vizsgálatot megszüntetem.”

VIII.

VIII.1. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2036. július 30. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az engedély **felülvizsgálatát** az Ügyfélnek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kell kezdeményezni **2031. január 30. napjáig.**

VIII.2. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben foglalt **hulladékgazdálkodási engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2031. július 30. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételtelen be kell nyújtania a fenti határnapot megelőzően **2031. január 30. napjáig.**

VIII.3. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben foglalt **levegőtisztaság-védelmi engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2031. július 30. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania a fenti határnapot megelőzően **2031. január 30. napjáig.**

VIII.4. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben jóváhagyott telephelyi **üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatának határideje: 2031. július 30. napja.** Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az **üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát** az Ügyfélnek a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációval történő egyidejű benyújtásával kell kezdeményezni **2031. január 30. napjáig.**

VIII.5. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél ***többször módosított, KE/041/05452-18/2021. számú határozatban foglalt környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedélye jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.***

IX.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 1.012.500,- Ft, (azaz egymillió-tizenkétezer-ötszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

X.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton [azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon] lehet előterjeszteni] – benyújtandó **indokolással ellátott fellebbezésnek** van helye.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összege 506.250,- Ft, (azaz ötszázhatezer-kétszázötven forint) – természetes személyek és civil szervezetek esetében 5.000,- Ft, (azaz ötezer forint) –, melyet – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „*Eljárási illetékbevételei számla*” megnevezésű 10032000- 01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél – a meghatalmazottja által – a 2800 Tatabánya, Alugyári út 1. szám alatti telephelyén folytatott tevékenység végzésére jogosító többször módosított, KE/041/05452-18/2021. számú határozatban foglalt környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő 2026. május 27. napján.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. mellékletének **2.5. b) pontja** (*Nemvasfémek feldolgozása: nemvas fémek, ezen belül visszanyert (reciklált) termékek olvasztása (beleértve az ötvözt), valamint nemvasfémöntődék tevékenysége ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett.*) és **5.3. b) pont bc) alpontja** (*Nem veszélyes hulladékok hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével: salak és hamu kezelése*) szerint történik, melynek alapján a Khvr. 1. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel – a Khvr. 20/A. § (6) bekezdése értelmében fenti környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárást kell lefolytatni.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2026. május 27. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (3) bekezdése értelmében 65 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése a) pontja szerinti időtartamok.

A Khvr. 21. § (1) – (4) és (8) bekezdései szerinti közleményt a Hatóság közzétette.

A Khvr. 21. § (1) – (4) és (8) bekezdései alapján publikált közlemény nyomán nem érkezett az eljárással kapcsolatos nyilatkozat, avagy észrevétel a rendelkezésre álló határidőn belül.

Az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján a Hatóság megkereste a telephely szerint illetékes jegyzőt, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének valamint ugyanezen jogszabály 12/A. §-a és 8. sz. mellékletének alapján a – talajvédelmi, termőföldvédelmi, népegészségügyi, örökségvédelmi, állami főépítési, hulladékgazdálkodási és vízügyi és a vízvédelmi feladatkörében eljáró – kormányhivatalt.

A Hatóság a fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

A kérelemnek és mellékleteinek a Kvt. 75. § (1) bekezdése, a Khvr. 17. §-a és 8-9. sz. mellékletei; és a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 7. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklete szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően hozott végzéssel a Hatóság hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melynek megfelelően eleget tett.

*

Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben:

1. BAT

A BAT-nak való megfeleléssel kapcsolatban a Hatóság az alábbiakat állapította meg:

A benyújtott dokumentáció készítői megvizsgálták a telephelyen üzemelő technológiák elérhető legjobb technikának történő megfelelését (a dokumentáció 6. Összefoglaló értékelés, BAT javaslatok fejezete). A dokumentáció összefoglalásaként megállapítható, hogy az Ügyfél telephelyén alkalmazott technológiák és berendezések - a folyamatos karbantartást is figyelembe véve - megfelelnek az elérhető legjobb technológia követelményeinek.

2. Hulladékgazdálkodás

Üzemelés

A telephelyen folytatott főtevékenység az alumínium hulladék hasznosítás során alumínium gyártás.

A termeléshez átvett hulladék anyagok összesítése 2022-2025. években:

Eredete	A hulladék megnevezése	A hasznosításra átvett hulladékok mennyisége (kg/év)			
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Hazai					
	100316 fölőzékek és salakok	9.113.450	7.775.109	5.364.742	4.704.813
	101003 kemence salak	0	155700	0	0
	120103 nemvas fém reszelék és esztergaforgács	5.778.110	10.964.657	11.170.810	9.939.812
	120199 közelebbről nem meghatározott hulladék	1.972	31.559	935.375	127.820

	150104 fém csomagolási hulladék	133	138	0	9.530
	160118 nemvas fémek	943.652	919.055	104.036	42.315
	170401 vörösréz, bronz, sárgaréz	90.084	63.287	16.184	0
	170402 alumínium	803.673	894.577	642.836	1.764.178
	170404 cink	0	0	2131	0
	170407 fémkeverékek	153.503	133.678	83.460	63.283
	191002 nemvas fém hulladék	0	0	111.500	838.811
	191203 nemvas fémek	2.530.997	1.771.788	4.453.143	9.324.217
	200140 fémek	4.940	595.360	2.234.360	1.503.800
	összesen	19.420.514	23.304.908	25.118.577	28.318.579
Import					
	100316 fölözékek és salakok	5.772.604	2.778.907	2.472.060	5.432.292
	101003 kemence salak	65.240	1.605.200	2.370.220	2.163.860
	120103 nemvas fém reszelék és esztergaforgács	6.573.313	5.601.792	2.031.647	1.204.641
	150104 fém csomagolási hulladék	19.890	0	3.915	14.060
	160118 nemvas fémek	58.500	0	18.514	197.740
	170401 vörösréz, bronz, sárgaréz	0	0	0	0
	170402 alumínium	2.634.640	3.513.780	3.586.758	1.930.293
	191002 nemvas fém hulladék	0	0	0	23.300
	191203 nemvas fémek	1.250.256	800.290	781.046	465.021
	200140 fémek	37370	0	0	0
	összesen	16.411.813	14.299.969	11.264.160	11.431.207

2022-2025. évben keletkezett hulladékok összesítése:

Hulladék		menyiség (kg)			
HAK	Megnevezés	2022.év	2023. év	2024.év	2025.év
070213	hulladék műanyag	0	3.675	0	0
100308*	sósalak	12.608.800	11.234.750	11.143.000	13.102.040
100319*	füstgázpor	568.700	598.760	583.340	482.700
120109*	hűtő-kenő emulzió és oldat	85.740	94.800	102.300	9.0420
120114*	iszap hulladék	1.399	4.999	12.660	21.220
130113*	egyéb hidraulika olaj	2.033	1.893	1.727	1.110
130205*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	900	1.681	1.380	814
130208*	fáradt olaj	2.187	1.313	1.133	908
150103	fa csomagolási hulladék	0	0	0	4.760
150104	fém csomagolási hulladék	4.430	4.440	0	11.120
150110*	szennyezett csomagolási hulladék	61	26	0	79
150111*	hajtógáz palack hulladék	223	108	374	252
150202*	szennyezett abszorbens	2.103	4.882	2.286	2.724
160107*	olajsűrű	195	147	107	193
160601*	ólom akkumulátorok	0	0	0	475

170107	beton, tégl, cseré és kerámiafrakció vagy azok keveréke	273.960	229.840	110.780	167.520
070202	üveg	2220	0	0	0
170405	vas és acél	333.730	282.680	110.290	130.520
170604			380		
170904	kevert építési bontási hulladék	2.820	580	860	2.600
191002	nemvas fém hulladék	0	0	0	111.040
191203	nemvas fémek	62.560	176.340	209.575	216.585
Összesítés		13.952.441	12.640.914	12.279.812	14.347.080

Felhagyás

Felhagyás során a hulladéktároló helyen, üzemi hulladékgyűjtő helyen, munkahelyi gyűjtőhelyen lévő hulladékot elszállítatják. A termeléshez szükséges anyagokat elszállítatják. A nitrogén és oxigén tartályokat leszereltetik és elszállítatják. A földalatti tartályt leürítik, tartalmát (emulziót) engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadják.

Bontási hulladékok valamint veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezése várható.

A keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőknek történő átadása szükséges.

Havária

A haváriát okozó tevékenységet minden esetben igyekeznek azonnal megállítani, hogy a földtani közegbe ne jusson további anyag. A kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladékot gyűjtőedényben, fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. A gyűjtőedényen meg kell jelölni a benne tárolt veszélyes hulladék fajtáját. A havaria esetén keletkezett, összegyűjtött hulladék elszállítása soron kívül történik a havaria által érintett helyről.

3. Levegőtisztaság-védelem

A telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „Komárom-Tatabánya-Esztergom” légszennyezettségi zónába tartozik.

Üzemelés

A telephely fő tevékenysége az alumínium gyártás – alumínium tömb, Properzi huzal, folyékony alumínium előállítása nyers alumínium tömbök és hasznosításra átvett szekunder alumínium felhasználásával. Az alumínium hulladékot szükség szerint válogatják, osztályozzák, előkészítik.

Az olvasztást összesen 15 t/h olvasztási kapacitású olvasztó kemencékben végzik, míg a telephelyen lévő forgódobos kemencében elsősorban az elsődleges salak alumínium tartalmának kinyerését végzik jelenleg 5,5 t/h kapacitással.

A különféle alumínium termékek előállításához az alapanyagokat megfelelő receptura szerint adagolják be a kemencékbe. Az olvasztáshoz szükséges hő földgáztüzelésű égők biztosítják. Az olvasztást követő technológiai lépés a csapolás, majd az öntés megkezdése előtt a fém leszalakolása. A telephelyen jellemzően tömbgyártás, durvahuzal-gyártás folyik, valamint folyékony fém telephelyről történő kiszállítását végzik.

A telephely a következő járműforgalommal jellemezhető: alapanyag beszállítás 15-20 tehergépkocsi/nap hétfőtől péntekig, hulladék szállítás: 1-2 tehergépkocsi/nap, termék szállítás: 12-15 kamion/nap.

A telephelyen a belső anyagmozgatást 15 db Diesel-üzemű targonca és 5 db földmunkagép végzi, melyek a technológiai folyamatokhoz szükséges anyagmozgatást és a kész termékek rakodását is végzik.

A P101 jelű pontforráson át az alumínium olvasztás füstgázai távoznak a szabad légterbe egy füstgáztisztító berendezésen keresztül. A berendezésekből elszívott nyersgáz egy vákuum berendezés segítségével jut először két egymással párhuzamosan kötött ciklonba, ahol a nagyobb szemszerkezetű, esetleg izzó részecskék kerülnek leválasztásra.

A ciklonból kilépő, előtisztított gáz kerül a szűrőberendezésbe, mely száraz szorpció elvén megvalósuló LÜHR golyós rotoros keringtető eljárás és LÜHR lapos tömlős szűrőrendszer kombinációja. A szövetiszűrő elé a füstgáz áramba vákuumos szállítással méshidrárt és koksiz elegyét képező adszorbenst adagolnak, majd a P101 pontforráson át a füstgáz a szabadba kerül.

A leválasztott por veszélyes hulladékot képez, melyet hajlékony konténerbe gyűjtenek, és veszélyes hulladékként kerül átadásra, erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező szervezet számára.

A P103 jelű pontforrás a telephely fűtését biztosító 190 kW névleges hőteljesítményű földgáztüzelésű kazánok füstgázait vezeti a szabadba.

A dokumentáció szerint elvégzett légszennyező anyagok terjedés számítása alapján a P101 jelű légszennyező pontforráson kibocsátott flour és klór légszennyezőanyagok esetében a legnagyobb a hatásterület, amely 996 méter.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 22. § (1) bekezdése szerint levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítéséhez és működtetéséhez a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

A Hatóság a T101 technológia P101 jelű pontforrására vonatkozó eljárás-specifikus kibocsátási határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. számú melléklet 2.14. pontja szerinti „Alumíniumfinomítás, alumíniumolvasztás” tevékenységre állapította meg.

A Hatóság a T102 technológia P103 jelű pontforrásán kibocsátott légszennyező anyagokra a $140 \text{ kW}_{\text{th}}$ és annál nagyobb, de $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 4. számú melléklete szerint technológiai kibocsátási határértékeket állapított meg.

A mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A Hatóság a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) 15. § (2) bekezdése alapján, egy telephelyen több egyforma vagy hasonló műszaki, üzemenlési paraméterekkel működő berendezés esetén, a VM rend. 15. § (1) bekezdésben foglaltak alól felmentést ad, mivel egy-egy típusú berendezés mérésével a többi ugyanolyan típusú berendezés légszennyező anyag kibocsátása is meghatározható. Fentiekre tekintettel a P103 pontforráshoz tartozó berendezések rotációban mérhetők.

A mérési határidők megállapításánál az Ügyfél által megküldött mérési jegyzőkönyvek szolgáltak alapul.

A méréseket a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. (akkreditálási szám: NAH-1-1292/2024.) végezte.

A T101 technológiához tartozó P101 pontforrás mintavétele 2025. április 15-én történt. A jegyzőkönyv száma: VJE/248/2025.

A VJE/232/2026 számú mérési jegyzőkönyv a telephelyen lévő T102 technológiájához tartozó gázkazánok mérésére vonatkozik. A mintavétel időpontja: 2026. május 7.

Felhagyás

A felhagyás során jelentkező levegőterhelő hatások a bontási, elszállítási és tereprendezési tevékenységekből származhatnak majd, de ezek csak időszakosan fognak megjelenni.

Havária

Havária esemény esetleges üzemzavar, vagy tűz esetén alakulhat ki, melynek következtében nagy mennyiségű légszennyező anyag juthat a környezetbe, mely az elhárítást (oltást) követően megszűnik és a légszennyező anyagok a légkörben gyorsan felhígulnak. Havária esemény a felülvizsgálati időszakban nem történt.

4. Zaj- és rezgésvédelem

A telephely Gép-2 övezeti besorolású gazdasági, ipari területen helyezkedik el. A telephely közvetlen környezetében északi, nyugati, déli és keleti irányban ipari telephelyek találhatók. A legközelebbi lakóházak északi irányban, mintegy 180–200 m távolságban, a Márványsor és Temetősor utcákban találhatók Gép-3 gazdasági, ipari övezetben. Déli irányban, kb. 400–420 m távolságban, a Termester és Gyár utcában lakóházak találhatók Gép-11, Gép-2 gazdasági, ipari övezetben.

Üzemelés

Az üzemben az alumínium hulladék hasznosítási tevékenységet négy épületben végzik, míg az anyagmozgatás, valamint egyéb kiegészítő tevékenységek az épületek közötti szabad területeken történnek.

Az üzemelési tevékenység a Zvr. tárgyi hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A létesítmény működése során, az épületen belüli és a szabadban lévő technológiai berendezések, a légtechnikai egységek, valamint a telephelyen belüli gépi anyagmozgatás, járműforgalom zajával kell számolni. A telephely domináns zajforrásai a szabadban elhelyezett füstgáz tisztító berendezés, a vízforgató hűtőtorony, valamint az olajhűtő ventilátor.

Az alumínium hulladékhasznosító üzemben folyamatos termelés zajlik, 2×12 órás műszakrendben. A gyártási tevékenység során tömbök, „T” buckák, huzalok és piramisok előállítása történik.

A telephely tényleges zajkibocsátásának vizsgálata, zajvédelmi hatásterületének lehatárolása megtörtént mérés és számítás útján. A méréseket Zsilinszki János, zaj- és rezgésvédelmi szakértő végezte (Védett Környezet Kft.) 2026. március 18. napján nappali, illetve éjszakai időszakban (a szakvélemény száma: VK 045-SAHÜ/2026). A benyújtott akusztikai szakvélemény alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatott tevékenységből eredő környezeti zajkibocsátás az Er. 2. § (1) bekezdés és 1. melléklet előírásainak megfelel. A Zvr. 5. § (2) bekezdés és 6. § szerint lehatárolt zajvédelmi hatásterület nem érint zajvédelmi szempontból védendő épületet, területet, ezért a telephelynek a Zvr. 10. § (3) bekezdése a) pontja alapján nem kell rendelkeznie zajkibocsátási határértékkel.

A hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számai:

Tatabánya: 2478/14, 2478/33, 2478/11, 2478/4, 2478/2, 2473/1, 2474/2, 2478/34, 2478/32, 2478/29, 2478/28, 2478/24, 2478/25, 2495/11 hrsz.

A beszállítás (napi kb. 15 kamion) és a kiszállítás (napi kb. 10 kamion) mellett a karbantartási munkálatok 06:00–14:00 között zajlanak. A létesítmény üzemeléséhez kapcsolódó szállítás forgalma nem növeli meg számottevően az érintett utak, útszakaszok zajterhelését, az eredő járulékos zajszint változás nem éri el a Zvr. 7. § (1) szerinti 3 dB-es növekményt.

Felhagyás

Felhagyás esetén a bontási tevékenységből származó plusz zajkibocsátással kell számolni, melyek az építési kivitelezési zajok kategóriájába tartoznak.

Havária

Az esetleges havária események során bekövetkező zajhatás átmeneti és zajvédelmi szempontból a környezetre gyakorolt hatása várhatóan kismértékű.

5. Földtani közegvédelem

A közeljövőben nem tervezik a telephelyen új létesítmény **létesítését** vagy a tevékenység bővítését.

A tevékenység normál **üzemeltetése** mellett nem gyakorol jelentős hatást a földtani közegre, a telephelyen folytatott tevékenység csarnokon belül történik. A földtani közeg védelme a telephely burkolt felülete, a csapadécsatorna rendszeres tisztítása és a föld alatti tartályok folyamatos ellenőrzése mellett biztosított.

A telephelyen 2 db 25 m^3 térfogatú tartály található, az egyik durvahuzal gyártáshoz tartozóan az ásványolaj bázisú emulzió hulladékának gyűjtésére szolgál, míg a másikban üzemanyag-tárolást végeznek. (Tartályok az MMBH Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőség által kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkeznek. Az emulziótartályra vonatkozó határozat száma: 3817/38300/2004, míg a gázolajtartályra vonatkozó határozat száma: 0695/38300/2004.)

A visszaforgatásos hűtési/kenési rendszerhez az emulziót kármentővel ellátott, külön helyiségben lévő tartályban tárolják. A kenő – és hűtőhelyekről elfolyó emulziót összegyűjtik, egy szűrőrendszer segítségével tisztítják és vezetik vissza a tárolótartályba, ahonnan folyamatosan történik a visszaforgatás. A kimerült emulzió egy 25 m^3 térfogatú, duplafalú, szivárgás-vészjelzővel rendelkező föld alatti tartályba kerül. A tartály nyomáspróbáját rendszeresen ellenőrzik. A kimerült emulzió veszélyes hulladéknak minősül, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint átadásra kerül.

A telephelyi anyagmozgatást végző targoncák és földmunkagépek üzemanyag ellátására szolgáló másik 25 m^3 űrtartalmú tartály szintén duplafalú, szivárgás-vészjelzővel rendelkező föld alatti tartály. A tartály nyomáspróbáját évente végeztetik. A gázolaj átfertési terület – a targoncák és munkagépek töltése – szilárd

burkolattal ellátott, a területről elfolyó csapadékvíz egy rendszeresen tisztított olajfogón keresztül jut a csapadékvíz elvezető rendszerbe.

A kommunális és ipari szennyvíz elvezetése zárt csatornarendszeren keresztül valósul meg. A csapadékvíz is befogadó csatornarendszer kezelője az ALUPARK Kft.

A létesítmények **felhagyása** terv alapján történhet. Felhagyás során a terület felmérése, szennyezés esetén mentesítése szükséges.

A gépek és berendezések leszerelése, elszállítása során a földtani közegbe káros anyag kibocsátása nem várható. A tartályok kiürítése, a szennyvíz elvezetése, valamint a hulladékok elszállítása mellett a tevékenység felhagyása után a területen környezetszennyező anyagok nem marad.

A földtani közeget veszélyeztető **havária** a folyékony vagy szilárd hulladékok térbetonra, talajra történő kiömlése, továbbá a kemence robbanása és a folyékony alumínium kiömléséből alakulhat ki. Megfelelő műszaki védelem mellett egy esetlegesen bekövetkező havária esetében az elfolyásokból származó szennyezés mértéke minimalizálható. Rendkívüli esemény vagy üzemzavar bekövetkezése esetén a termelési tevékenységet meg kell szüntetni, a hiba okát fel kell tární, és a helyreállítást követően indulhat újra a termelés. A kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladék szakszerű összegyűjtése és elszállítása csökkenti a havária eseményekből eredő talajszennyezés kockázatát.

A telephely rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel, amely a szennyezések lokalizációjára és kezelésére vonatkozó intézkedéseket tartalmazza.

A telephelyre vonatkozóan nem áll rendelkezésre a Favir. 13. számú melléklete alapján összeállított **alapállapot-jelentés**.

A területen folyamatban lévő **kármentesítési** eljárás van, amely érinti a Tatabánya 2474/2 és 2478/2 helyrajzi számú ingatlanokat is. A kármentesítésnek nem az Ügyfél a kötelezettje.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 1995-ben a területen lévő ipari parki szennyvízkibocsátást mintavételezéssel ellenőrizte, és az analitikai vizsgálatok jelentős mértékű fluorid- és ciánszennyeződést mutattak ki. Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10 db monitoringkút vizsgálatát írta elő; az Ügyfél területén ezek közül 3 db kút (K12, K20, K21) található. A monitoringkutak akkreditált vizsgálata negyedéves gyakorisággal történik.

Üzemi kárelhárítási terv

Az Ügyfél a Ker. 2. számú mellékletének 2.5. pontj b) alpontja *(nemvas fémek olvasztására (beleértve az ötvöztetést), visszanyert (reciklált) termékek olvasztására (finomítás, öntés stb.), ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett -, valamint 5.3. pontja - nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül)* alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett tevékenységet folytat.

A benyújtott üzemi kárelhárítási terv megfelel a Ker.-ben előírtaknak, ezért a Ker. 6. § (5) bekezdése alapján, azt a Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagyja.

6. Természet- és tájvédelem

Az eljárással érintett telephelyeknek (a továbbiakban: tárgyi telephelyek) helyt adó Tatabánya 2472/2 és 2470/34 hrsz.-ú ingatlanok nem részei országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, nem részei a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak, továbbá a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Közvetlenül tárgyi területen, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által adatállománnyal feltöltött és aktualizált térképes biotikai adatbázis védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását nem jelzi azonban tekintettel arra, hogy a tágabb környezetben jelentős mértékben van jelen fás-bokros vegetáció, vízfolyás és természetvédelmi területek számítani lehet az általánosan előforduló védett és nem védett állatfajok megjelenésére is. A telephely üzemelése során mindezen fajokra, életterükekre és mozgásukra tekintettel kell lenni.

A Hatóság dokumentációban foglaltak és a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy – a VI. fejezet VI.1.7. alfejezetében tett előírások betartása esetén – tárgyi telephely további üzemelése (és felhagyása) a térség védett természeti területeit és a védett természeti értékeit, valamint a Natura 2000 hálózatot és annak elemeit nem veszélyezteti, természetvédelmi érdeket nem sért. Az üzemelés a védett természeti és Natura 2000 területekre mérhető hatást alapesetben nem fejt ki.

*

Az eljárásban vizsgálat környezetvédelmi szakkérdések vizsgálatok tényét, azok eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat – a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően – e határozat VII. fejezetében rögzítettem. A jelen határozat VII. fejezetében rögzített szakkérdés vizsgálatok a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés b) pontja alapján a következőket tartalmazzák.

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KE/046/03516-7/2026. számú szakkérdés véleményében** tett előírásait jelen határozat VI. fejezet VI.1.2. pontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben: 2. Hulladékgazdálkodás” részében rögzítettem.

A Hatóság a fent leírtak mellett az Üzemeltetési szabályzatok jóváhagyására vonatkozóan az V. fejezetben rendelkezett.

A jelen határozat VII. fejezet 1. pontjában rögzített vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Kormányhivatal) **GY/64/03405-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatában** tett előírásait, megállapításait az alábbiakkal indokolta:

„A Kormányhivatal a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2., 3. és 9., 10. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működik közre.

Az Ügyfél a Tatabánya, Alugyári út 1. (2474/2, 2478/2, 2478/34 hrsz.-ú) alatti telephelyén a tevékenységét KE/041/05452-18/2021. ügyiratszámom kiadott többször módosított egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély alapján végzi. A telephely szociális ivóvíz igénye az Alupark által üzemeltetett közműhálózatról biztosított. A szennyvíz elvezetése az Alupark által üzemeltetett közcsatornába történik. A telephelyen folytatott technológiából a hűtővízként felhasznált, hőszennyezett vizet a szennyvíz csatornarendszeren keresztül vezetik el. Az épület tetejéről elfolyó, valamint a betonozott területre jutó csapadékvizet összegyűjtik és az olajfogóval ellátott csapadékelvezető csatornán keresztül az Alupark által üzemeltetett, csapadékvíz elvezető csatornába vezetik. A parkosított területre hulló csapadék a talajba szivárog. Földalatti műtárgy a felszínen elhelyezett üzemanyagtöltő kútfejekhez (1db) csatlakozó, 1 db 25 m³-es gázolaj tartály és szintén e területen elhelyezett 1 db 25 m³-es hulladék emulziós tartály. A properzi durva huzal gyártásánál a hengerlő görgők hűtésére és kenésére emulziót használnak. A használt emulzió a csarnok alatti pincében elhelyezett tartályba kerül, ahol szűrővel történő tisztítás után a gyártó sorra szivattyúval visszanyomnak ismételt felhasználásra. A telephelyen működő (3db, K12, K20, K21) monitoring kutak a 35800/8113-15/2016.ált. számú határozatba foglalt vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. A monitoring kutak vizsgálatát a telephely negyedévente folyamatosan végzi és vizsgálati eredményeket megküldik a Kormányhivatal részére. A 2025. évi monitoring kutak és kibocsátott szennyvíz vizsgálati dokumentációkról GY/64/01752-3/2026 iktatószámú feljegyzést adta ki a Kormányhivatal, melyben az alábbiakat állapította meg: „A 2025. március 24., június 19., szeptember 26. és december 18. napján vett minták során a K20 és K21 jelű kutakban a vezetőképesség, fluorid és a cianid komponensek vizsgálati paraméterei meghaladják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határértéket. Összességében a talajvíz vizsgálati eredmények és helyszíni mérések a korábbi évekhez viszonyítva kiemelkedő változást nem mutatnak. Intézkedés jelenleg nem szükséges, a mintázását folytatni kell.” Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik. Az Ügyfél rendelkezik ISO 9001:2015 tanúsítási rendszerrel és ISO 14001:2015, valamint ISO 45001:2018 és ISO 50001:2018 minősítési rendszerrel is.

Az elhelyezett szennyezőanyag besorolása: K2.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 16. § (1) bekezdése alapján a tevékenység végzője adatszolgáltatásra kötelezett. A Favr. 13. § (8) bekezdése alapján: „Amennyiben az engedélyköteles tevékenységhez egységes környezethasználati engedély megszerzése kötelező, úgy a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban adja meg.”

Az Ügyfél megbízottja a BO-RA-KEM Környezetvédelmi Tervezői és Szakértői Mérnökiroda Kft. (1137 Budapest Szent István krt. 18.) az eljárás során benyújtotta az aktualizált üzemi kárelhárítási tervet. Az üzemi kárelhárítási tervdokumentáció vízügyi és vízvédelmi szempontból megfelel a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben előírtaknak

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Tatabánya település fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába tartozik.

A tárgyi terület érinti a 35800/1737-14/2016.ált. számú határozattal kijelölt tatabányai XIV/A vízakna vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidomát. Tárgyi tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) szerint a vízbázis hidrogeológiai “B” védőidomán korlátozás nélkül megvalósítható, így az megfelel a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek.

Az ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására.

A tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti előírások betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbira:

- *A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, vízellátási létesítmények megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül. A vízjogi engedélyezési eljárásához benyújtandó mellékleteket a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza.*
- *2020. január 01. napjától az OKIR rendszer OKIRkapu adatszolgáltató rendszerre módosult. Az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el az ügyfelek számára. Az OKIRkapu használatához KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) segítségével lehet hozzáférni.*
- *A Favr. 16. § (7) bekezdése szerint a FAVI-ENG-ÉJ éves jelentést a tárgyévvel kapcsolatban, a tárgyévvel követő év március 31-éig kell benyújtani.*
- *A szennyező anyag elhelyezésére vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt a Favr. 4. számú melléklete szerint kell összeállítani.*
- *A szennyezőanyag vonatkozásában az alábbi változásokat az engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül az I. fokú vízvédelmi hatósághoz köteles bejelenteni:*
 - a) a tevékenység folytatójának változása;*
 - b) a tevékenység helyének változása;*
 - c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;*
 - d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben, elhelyezendő szennyező anyagok körében bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;*
 - e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot;*
 - f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható*
 - fa) trendszerű, egyirányú változás,*
 - fb) ugrásszerű változás,*
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése,*
 - fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése;*
 - g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.*

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete,
- a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.

A szakkérdés vizsgálata a további jogszabályok figyelembevételével történt:

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a,
- a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,
- a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Korm. rendelet)** 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”

A talajvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a KE/040/1041-2/2026. számú szakkérdés véleményében** tett megállapítása a jelen határozat VII. fejezet 2. pontjában rögzítésre került.

A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. a 17095/2/2026. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében** tett megállapítása a jelen határozat VII. fejezet 3. pontjában rögzítésre került.

Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a KE/028/377-2/2026. számú feljegyzésében** a kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának eredményeként tett megállapítását a jelen határozat VII. fejezet 4. pontjában rögzítette a Hatóság.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/01178-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatáról készült feljegyzésének** szakkérdés vizsgálat eredményére vonatkozó rész jelen határozat VII. fejezet 5. pontjában került rögzítésre, a vizsgálat eredményét az alábbiakkal indokolta:

„A telephelyen folytatott főtevékenység az alumíniumhulladék hasznosítása során alumíniumgyártás. A telephelyen a hatályos, többször módosított KE/041/05452-18/2021. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély szerinti tevékenységet végzik. A vízbeszerzés, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése az ALUPARK Kft. által üzemeltetett közműrendszeren keresztül történik. A telephelyen keletkező kommunális hulladékot konténerekben gyűjtik, ahonnan közszolgáltatóval kötött szerződés szerint kerül elszállításra. A telephely főtevékenységéből, az öntészeti, hulladékhasznosítási tevékenységből másodlagos hulladékok keletkeznek. A technológia kiszolgálásához tartozó tevékenységekből veszélyes és nem veszélyes

hulladékok is keletkeznek. A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtése üzemi gyűjtőhelyen történik. A vizsgálati eredmények alapján megállapításra került, hogy a létesítmény zaj szempontú hatásterületén zajtól védendő terület, épület nem helyezkedik el. A vizsgált létesítményben folyó tevékenység által okozott zajkibocsátás, illetőleg zajterhelés a vonatkozó követelményeknek megfelel, határérték-túllépés nem tapasztalható. A P101 és P103–P104 légszennyező pontforrás működése káros légszennyezés kialakulását nem jelenti sem emisszió, sem immiszió tekintetében. A várható emissziós értékek minden komponens tekintetében kisebb értékek, mint a vonatkozó jogszabályban meghatározott kibocsátási határértékek, a kibocsátott légszennyező anyagok várható maximális koncentrációi pedig a modellezett szennyező anyagok esetében a terhelhetőségen belül vannak. A telephely területén helyezkedik el a korábbi környezeti kármentesítés K12, K20, K21 jelű fúrt monitoringkutak. A monitoringkutak akkreditált vizsgálata negyedéves gyakorisággal történik.”

„A vizsgálatot megalapozó, ill. követelményeket tartalmazó jogszabályok megnevezése:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és 3. mellékletben foglalt táblázat 3. sora; a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §, 13. § (1) bekezdés és 2. melléklet 1. pont; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §.”

Az állami főépítési hatáskörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda a KE/8/396-2/2026. számú feljegyzésében** a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata során tett megállapításai jelen határozat VII.6. pontjában rögzítésre került.

A Hatóság KE/041/02400-7/2026. számú végzéssel megkereste Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzőjét és az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően – a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján – nyilatkozatát kérte tárgyi tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjára vonatkozóan. A letöltési igazolás tanúsága alapján a KE/041/02400-7/2026. számú megkeresés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 2026. június 3. napján kézbesítésre került. A Hatóság megkeresésére a döntéshozatal napjáig válasz nem érkezett.

*

A VI. fejezetben emelt környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugsznak:

A BAT előírások:

- Khvr. 17. § (1) bekezdése; 11. számú melléklet 5. pontja; Kvt. 70. § (1) bekezdése, Lvr. 4. §-a
- BAT végrehajtási határozat

Hulladékgazdálkodási előírások:

Általános hulladékgazdálkodási előírások

1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. § és 32. § (2) bekezdése
2. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 13. (9) bekezdése, 15. (6) bekezdése, 17. § (3) bekezdése
3. Hlr. 13. § (8) bekezdése, 16. (2) bekezdése
4. Hlr. 13. § (8) bekezdése, 16. § (2) bekezdése
5. Hlr. 13. (10) bekezdése, 15. § (5) bekezdése és 17. § (1) bekezdése
6. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdése, 66. § (4) bekezdése
7. Ht. 65. § (1) bekezdése; A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 3-4. § és 1. sz. melléklete
8. Ht. 65. § (4) bekezdése
9. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei;

10. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelete 5. cikkének (1) bekezdés b) pontja és 1. sz. melléklete
11. Ht. 10. § (4)
12. Kvt. 8. §
13. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
14. Ht. 72. § (1) bekezdése; A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 3. § és 9. § (1) bekezdése, 1. és 2. mellékletei
15. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése
16. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja
17. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja

A hulladéktároló helyeken folytatott tevékenységre vonatkozó – külön –hulladékgazdálkodási előírások

1-9. pont: szereplő előírásokat a Ht. 4. §-a, a Hlr. 18-21. §-ai és a Hlr. 2. sz. melléklet 2.3. pontja alapján határoztam meg.

Az üzemi gyűjtőhelyeken folytatott tevékenységre vonatkozó – külön –hulladékgazdálkodási előírások:

1-10. pont: Ht. 4. §-a, Hlr. 15. § (2)., (3)., (4), (5), (6), (7), (8) bekezdések és Hlr. 2. sz. melléklet 2.3. pont

Levegőtisztaság-védelmi előírások:

- Lvr. 4. §, Lvr. 5. § (2) bekezdése; Lvr. 26. § (2) bekezdése;
- Lvr. 31. § (4) bekezdése; Lvr. 32. § (1) bekezdése;
- Lvr. 31. § (2) bekezdése és 7. sz. melléklete;
- Lvr. 6. sz. mellékletének 2-7. pontjai;
- VM rend. 18. § (1) bekezdése;
- VM rend. 6. § (1) bekezdése, 8. § (1)-(2) bekezdései, 12. § (1)-(2) bekezdései, 15. § (1) bekezdés b) pontja, (2) és (3) bekezdése és 14. sz. melléklete;
- FM rendelet 3. § (2)
- VM rend. 7. §-ban foglaltak;
- VM rend. 16. §-ban foglaltak;
- Kvt. 8. §

Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- Zvr. 3. § (1), 11. § (1) bekezdése és (5) a)
- Együttes Rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete
- A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklete

Földtani közeg védelmi előírások:

- Tevékenységre vonatkozóan a Khvr. 20/B. § (1) bekezdése alapján alapállapot-jelentéssel kell rendelkezni.
- Favir. 10. § (1) bekezdés c) pontja
- A *(B) szennyezettségi határértékeket* a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.
- Favir. 10. § (1) bekezdés a) pontja és (6) bekezdése
- Ker.
- A vízvédelmi hatóság véleménye valamint a Favir. 13. § a) pontja.

Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásával kapcsolatos előírások:

- Az üzemi kárelhárítási terv elfogadására vonatkozó előírások a Ker. 8-9. §-án és 11. §-án alapulnak.

Természetvédelmi előírások:

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése.
- Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja
- Tvt. 8. § (1) bekezdése
- Tvt. 17. § (1) bekezdése
- Tvt. 42. § (1) bekezdése
- Tvt. 43. § (1) bekezdése
- Tvt. 44 § (3) bekezdése
- Az inváziós növényfajok tárgyában tett előírások alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

Felhagyásra vonatkozó előírások:

- Kvt. 82. § (1) bekezdése
- Ker.
- Ht. 31. § (1) és (2) bekezdése

*

Fentiek, valamint a talajvédelmi, termőföldvédelmi, népegészségügyi, örökségvédelmi, állami főépítési, hulladékgazdálkodási és vízügyi és vízvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal a Kr. 11. § (1) bekezdése és 3. sz. melléklete valamint ugyanezen jogszabály 12/A. §-a és 8. sz. melléklete alapján adott véleményei nyomán – a Kvt. 81. § (1) bekezdésének, a Khvr. 20. § (11) bekezdésének és 11. sz. mellékletének megfelelően – a Kvt. 66. § (1) bekezdés b-c) pontjai, 71. § (1) bekezdés c) pontja és 79. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján jelen határozattal egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély kiadásáról döntött a Hatóság az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I-VIII. fejezet)

A VI. fejezet 2. pontját a Kvt. 96/B. § (1) és (3) bekezdései állapítják meg.

A VI. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Khvr. 26. § (1) és (3)-(5) bekezdései; a Ht. 86 (1) bekezdése; a hulladékgazdálkodási bírság és a helyszíni bírság mértékéről, megállapításának szempontrendszeréről, kiszabásának, valamint egyéb szankciók alkalmazásának részletes szabályairól szóló 156/2025. (VI. 23.) Korm. rendelet; az Lvr. 34. § (1)-(2) bekezdései és 9. sz. melléklete; a Zvr. 17. § (1)-(3) bekezdései és 26. § (1) bekezdése teremtik meg.

A Khvr. 20/A. § (1) bekezdése értelmében:

*„Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de **legalább tíz évre** adható meg...”*

A (teljes körű környezetvédelmi) felülvizsgálati dokumentáció előterjesztésének határnapját a Khvr. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével határoztam meg. (VIII. fejezet 1. pontja)

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében:

„A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.”

A Khvr. 20/A. § (3) bekezdése értelmében:

„Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.”

Az Lvr. 25. § (5) bekezdése értelmében:

*„Az engedély **legfeljebb 5 évre** adható ki.”* (VIII. fejezet 3. pontja)

Az Lvr. 6. sz. mellékletének megfelelően – az Lvr. 25. § (3) és (4) bekezdései alapján jelen határozatban egyúttal levegőtisztaság-védelmi engedély kiadásáról is döntött a Hatóság a Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint. (IV. fejezet)

Az Ügyfél a Ker. 2. számú mellékletének mellékletének 2.5. pontj b) alpontja *(nemvas fémek olvasztására (beleértve az ötvöztetést), visszanyert (reciklált) termékek olvasztására (finomítás, öntés stb.), ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett), valamint 5.3. pontja (nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül)* alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A Ker. 9. § (1) bekezdése értelmében:

*„A terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.”*

A telephely üzemi kárelhárítási tervének felülvizsgálati határidejét Ker. 9. § (1) bekezdése és a Khvr. 20/A. § (3) bekezdése alapján határoztam meg. (VIII. fejezet 4. pontja)

*

A Hatóság a telephelyre vonatkozóan új egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt adott, melyre tekintettel a KE/041/01090-7/2022., KE/041/02612-7/2022., KE/041/01092-8/2024., KE/041/02210-5/2025. és KE/041/00009-3/2026. számokon módosított, KE/041/05452-18/2021. számú határozatban foglalt környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedélyt a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés b) pontja alapján visszavonta, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (VIII. fejezet 5. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 1.012.500,- Ft, (azaz egymillió-tizenkétezer-ötszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjiról szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének 4. főszáma alapján, figyelemmel a Rend. 3. sz. mellékletének 10. főszám 1. alszámára.

Jelen határozat IX. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény rendelkezik. Minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összegét a Rend. 2. § (5)-(7) bekezdései határozzák meg. (X. fejezet)

A Hatóság hatáskörét a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

dr. Tyukodi Dávid főispán nevében és megbízásából:

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*