



TARTÁLYPARK

VESZÉLYES HULLADÉKTÁROLÓ HELY

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

*(A BESZÁLLÍTÁSRA KERÜLŐ HASZNOSÍTÁSRA VÁRÓ
VESZÉLYES HULLADÉKOK DEDIKÁLT TARTÁLYOKBAN TÖRTÉNŐ
TÁROLÁSÁNAK [TÁROLÓHELYÉNEK] ÜZEMELTETÉSÉRE)*

2026. július 20.

Jelen dokumentáció a Nógrádi Vegyipari Zrt. tulajdonát képezi.

1. ÜZEMELTETŐ ADATAI

Neve:	Nógrádi Vegyipari Zrt.
Székhelye:	2657 Tolmács, Arany János u. 2.
Telephelye:	2657 Tolmács, Arany János u. 2.
Helyrajzi száma:	Tolmács 313. hrsz.
KSH azonosító száma:	22742579-4690-114-12.
KÜJ száma:	102 910 999
KTJ száma a telephelynek:	100 656 036
KTJ száma az objektumnak	100 487 382


2. A HULLADÉK TÁROLÓHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK HATÁLYA

Jelen dokumentum a Nógrádi Vegyipari Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységére vonatkozik, szabályozza a Zrt. veszélyes hulladék tároló helyén folytatott tevékenységet, a tárolóhely működtetésének feltételeit. A hulladéktároló hely (felszíni tartályok) működési szabályzatának kidolgozása során elsősorban a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat vettük figyelembe. **Jelen szabályzat aláírás és környezetvédelmi hatósági elbírálás-elfogadás után lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól visszavonásig kell alkalmazni.**

A veszélyes hulladéktároló hely működési szabályzat végrehajtásának feltételei:

- jelen dokumentum munkáltatói utasításnak minősül, amennyiben a szabályzatban előírtak végrehajtásának elmulasztása környezeti, anyagi vagy személyi kárt, illetőleg veszélyeztetést eredményez, úgy munkáltatói kártérítési, szabálysértési felelősségre vonásra is sor kerülhet az illetékes eljáró hatóság vagy más szerv (személy) részéről a mulasztó munkavállalóval szemben;
- a jelen dokumentumban nem szabályozottokra, az érvényben lévő jogszabályok az irányadóak, a **szabályzat végrehajtásáért felelős személy:** a termelési vezető.

Tolmács, 2026. július 20.



Vezérigazgató

3. A BESZÁLLÍTÁSRA KERÜLŐ HULLADÉKOK TÁROLÓ HELYÉNEK RENDELTEZÉSE

Az **1. táblázatban** szereplő hasznosításra kerülő, veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon, elkülönített felszíni tartályokban történő tárolásának biztosítása a hasznosítási tevékenységig.

A hulladéktároló hely kialakításának szabályai:

- A hulladéktároló tartályok megközelítésére szolgáló közlekedési utakat szilárd, egységes és egybefüggő burkolattal kell ellátni.
- A hulladéktároló tartályok közötti közlekedési útvonalakat biztosítani kell, úgy, hogy azok megközelíthetők legyenek, javítási, karbantartási, fejlesztési és esetleges havária események során.
- A dedikált hulladéktároló tartályokra jól látható módon „HULLADÉK TÁROLÓHELY”, valamint a tárolt hulladék beazonosítására szolgáló „HAK kód” felirat jelzi a hulladékok tárolásának helyét.
- A hulladéktároló tartályoknak szilárd, egységes és vízzáró kialakításúak kell lenniük.

A hulladéktároló hely működtetésének szabályai:

- A hasznosításra beérkező folyékony hulladéktároló tartályokat olyan anyagból kell kiképezni, hogy azok kémiaiilag ellenállóak legyenek a tárolt anyaggal szemben.
- A hulladéktároló tartályok üzemeltetését az a munkavállaló végezheti, aki erre szóbeli vagy írásos megbízást kapott.
- A hulladéktároló tartályokban maximálisan az 1. számú táblázatban megjelölt mennyiségű hulladék helyezhető el, betartva a vonatkozó környezetvédelmi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi jogszabályokat.
- A hulladéktároló tartályokban a beérkező hasznosításra szánt folyékony hulladékok kerülnek elhelyezésre tartálykocsikból történő lefejtést követően, a tartályok a hulladéktípusra vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal van ellátva.
- A hulladéktároló tartályokat úgy kell üzemeltetni, hogy azok a tevékenység során (lefejtés, tárolás és átfejtés) ne sérüljenek meg.
- A hulladéktároló tartályok állapotát naponta ellenőrizni, és szükség szerint intézkedni kell a tároló egységek állapotának javításáról.
- A hulladéktároló tartályokban a hulladék legfeljebb 1 évig tárolható.

- A hulladéktároló tartályokban a beszállításra került, feldolgozásra váró hulladékon (adott dedikált tartályban kizárólag egy bizonyos hulladék helyezhető el) kívül mást tárolni, elhelyezni nem lehet.
- A tárolás során a tartályokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A hulladéktároló tartályok őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről a portaszolgálat és az arra jogkörrel rendelkező munkavállalók gondoskodnak.
- A tartályokban tárolt mennyiségekről naprakész nyilvántartást kell vezetni.

Veszélyes hulladéktároló hely (dedikált hulladéktároló tartályok): a beérkező, a hulladékhasznosítási tevékenység során a technológiákban felhasználásra kerülő veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró, a felhasználásig történő ideiglenes tárolásának biztosítása.

A hulladéktároló tartályok:

A jogszabályi követelményeknek megfelelő beton kármentővel ellátott földfeletti álló- vagy fekvőhengeres tároló tartályok a tolmácsi telephely központi részén helyezkednek el, jól megközelíthető betonozott térszínen. A tartályokban rövidebb-hosszabb idejű tárolás valósul meg. Ezek mind szintjelzővel és töltés-gátlóval vannak felszerelve. Kiszerezéskor a beérkező tartályautó feltölti telephelyen belül található közúti lefejtő állásnál az adott technológiai tartályt, majd elindul a kiszerező üzem, és az ideiglenes tárolásra szolgáló tartályból kiszivattyúzzák a tárolt anyagot. A feldolgozásra (hasznosításra) váró folyékony hulladékok a tartályokból a technológiába történő mozgatása szivattyúk segítségével történik, legtöbb esetben DN40 átmérőjű csővezetéseken, amelyek max. nyomása 4 bar. A vezetékek anyaga főleg szénacél, rozsdamentes acél, réz, alumínium. A meglévő kármentők térfogata minden esetben meghaladja a tartályok össztérfogatát, indokolt esetben, esetleges fejlesztéseknél vagy javítási/bővítési munkálatoknál, a vonatkozó szabványok alapján bővítésre kerülnek a tartályokhoz tartozó kármentők is. Minden hulladék tároló tartály dedikált és kizárólag egy típusú hulladék kerül tárolásra. A tárgyi szabályzatban nevesített létesítmények a jelenlegi állapot szerint lefedik a teljes föld feletti hulladéktároló tartályszámot, melyekben hasznosításra váró folyékony hulladékot tárolnak. Amennyiben fentiekben változás történik, abban az esetben a változás tényéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az illetékes hatóságokat értesítjük.

Tartály száma	Tartály kialakítása	Térfogat (m ³)	Tárolt hulladék HAK kódja	Tárolt hulladék HAK elnevezés	Anyagnév	Tárolható mennyiség (m ³)	Tárolható mennyiség (t)
17/1	föld feletti, állóhengeres, szénacél	86	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalág	HUMÁN etanol szenny.	81	77,8
17/2	föld feletti, állóhengeres, szénacél	52	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalág	MPP etanol szenny.	48,9	47,0
17/4	föld feletti, állóhengeres, szénacél	48	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalág	HUMÁN etanol szenny.	44,2	42,4
17/5	föld feletti, állóhengeres, szénacél	54	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalág	XELLIA etanol szenny.	50,8	48,8
18/1	föld feletti, állóhengeres, alumínium	33	07 05 01*	vizes mosófolyadék és anyalág	hulladék aceton	30,4	25,0
34/1	föld feletti, állóhengeres, szénacél	25	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalág	XELLIA etanol szenny.	23,5	22,6
34/2	föld feletti, állóhengeres, szénacél	20	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalág	XELLIA etanol szenny.	18,8	18,0
34/3	föld feletti, állóhengeres, szénacél	25	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalág	XELLIA etanol szenny.	23,5	22,6
34/4	föld feletti, állóhengeres, szénacél	16	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalág	XELLIA etanol szenny.	15,0	14,1
34/5	föld feletti, fekvőhengeres, szénacél	16	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalág	MPP etanol szenny.	15,0	14,1
34/6	föld feletti, fekvőhengeres, szénacél	16	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalág	MPP etanol szenny.	15,0	14,1
34/7	föld feletti, fekvőhengeres, szénacél	25	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalág	XELLIA etanol szenny.	23,5	22,6
34/8	föld feletti, fekvőhengeres, szénacél	25	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalág	XELLIA etanol szenny.	23,5	22,6
36/1	föld feletti, állóhengeres, szénacél	20	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalág	MPP etanol szenny.	18,8	18,0

Tartály száma	Tartály kialakítása	Térfogat (m ³)	Tárolt hulladék HAK kódja	Tárolt hulladék HAK elnevezés	Anyagnév	Tárolható mennyiség (m ³)	Tárolható mennyiség (t)
36/5	föld feletti, állóhengeres, szénacél	20	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	MPP etanol szenny.	18,8	18,0
36/6	föld feletti, állóhengeres, szénacél	20	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	MPP etanol szenny.	18,8	18,0
34/9	föld feletti, fekvőhengeres, szénacél	68	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	etanol szenny.	62,6	52,6
36/2	föld feletti, állóhengeres, szénacél	30	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	etanol szenny.	27,6	22,0
36/3	föld feletti, állóhengeres, szénacél	60	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	etanol szenny.	55,2	46,4
36/4	föld feletti, állóhengeres, szénacél	30	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	etanol szenny.	27,6	25,4
36/11	föld feletti, állóhengeres, szénacél	40	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	etanol szenny.	36,8	30,9
36/15	föld feletti, állóhengeres, szénacél	30	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	etanol szenny.	27,6	25,4
36/16	föld feletti, állóhengeres, szénacél	60	07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	etanol szenny.	55,2	52,6
Összesen:						762,1	701

1. táblázat: A telephelyen található hulladéktároló tartályok

Tartályparkhoz tartozó beton kármentők méretei:

17-es tartálypark:

- Tartályok össztérfogata: 340 m³
- Kármentő térfogata: 232,2 m³ – 17,2 m³= 215 m³

18. tartálypark kármentő méretei:

- Tartályok össztérfogata: 210 m³
- Kármentő térfogata: 153,6 m³

34. tartálypark kármentő méretei:

- Tartályok össztérfogata: 158 m³
- Kármentő térfogata: 124 m³

36/I. tartálypark kármentő méretei (36/11 + 36/16):

- Tartályok össztérfogata: 100 m³
- Kármentő térfogata: 184,702 m³

36/II. tartálypark kármentő méretei (36/4– 39/12):

- Tartályok össztérfogata: 280 m³
- Kármentő térfogata: 319,92 m³

36/III. tartálypark kármentő méretei (36/1 - 39/3 + 39/13- 39/15):

- Tartályok össztérfogata: 230 m³
- Kármentő térfogata: 307,28 m³

„A” tűzveszélyességi osztályba sorolt egymással, vagy önmagukkal reakcióképes, valamint gyorsan bomló veszélyes hulladékokat csak az illetékes hatóságok által jóváhagyott mennyiségben szabad tárolni (Nógrád Megyei Kormányhivatal, Katasztrófavédelem, Tűzoltóság, NÉBIH, stb.). Az „összeférhetetlen” vegyszerek (oxidáló, robbanékony, „A” és „B” tűzveszélyességi kategóriájú) **egy tartályban történő tárolása szigorúan tilos**. Az összeférhetlenségi kategóriák felállítása a vegyszerek feliratozása alapján történik, ezen veszélyes hulladékok elkülönítése már a feldolgozás előtti tárolás során is megvalósul. A vegyszer- összeférhetlenséget a veszélyes hulladéktároló helyre (tartályok) történő lefejtés előtt ellenőrizni kell, a tárolásnál pedig a fenti szempontok szerint kell figyelembe venni, ami a **hulladék kezelői adminisztrátor és a raktáros együttes** feladata és felelőssége.

A veszélyes hulladéktároló helyretörténő belépésre jogosultak a következők:

- termelési vezető
- műszaki vezető
- raktáros, főtechnológus, fődesztillátor
- hulladék kezelői adminisztrátor/laborvezető
- környezetvédelmi megbízott

Amennyiben a hulladéktároló helyen a Zrt. bármely dolgozója **rendkívüli eseményt tapasztal** (pl. hulladék kiömlése, tárolóhely sérülése, stb.), haladéktalanul értesíti a **termelési vezetőt** vagy a **műszaki vezetőt**, aki potenciálisan vagy ténylegesen környezeti kihatású havária esetén az üzemi kárelhárítási tervben foglaltak szerint utasítást ad a kárelhárításra. Ezzel egyidejűleg értesíti az illetékes hatóságot (**Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály**), és/vagy az üzemi kárelhárítási tervben megadott szervezeteket. A nyilvántartásba be kell jegyezni a tárolóhely működésével kapcsolatos rendkívüli eseményeket, az esetleges hatósági ellenőrzések megállapításait és az ezek hatására tett intézkedéseket. A tároló hely közelében kármentő anyagokat és lokalizációs eszközöket kell tartani (lapát, söprő, adszorbensek, felitató homok).

4. KÖRNYEZETBIZTONSÁGRA, AZ ESETLEGESEN BEKÖVETKEZŐ KÖRNYEZETI KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSÁRA VONATKOZÓ TERV

Alapfogalmak:

Környezetet szennyező esemény: Minden olyan, hulladék szállítással, gyűjtésével és kezelésével összefüggő káresemény, amelynek következtében a levegőbe, szennyvízelvezető rendszerbe, csapadékvíz csatornába, vagy a talajba olyan anyagok kerülnek, melyek azok állapotát kedvezőtlenül befolyásolják.

Tevékenységek, melyek során környezeti káresemény bekövetkezhet:

- A hasznosításra átvett hulladékok tárolása
- A keletkező hulladékok gyűjtése
- A hulladék telephelyen történő anyagmozgatása

Környezeti káresemény kapcsán végzett tevékenység: Minden olyan tevékenység, amely magában foglalja az esemény észlelését, regisztrálását, jelentését, valamint a további szennyezés azonnali megakadályozását, a létrejött környezeti károsodás felszámolását.

Környezeti káreseményhez kapcsolódó intézkedés: Minden olyan intézkedés, amely egyrészt a kár azonnali elhárítására, másrészt a hasonló káresemény esetleges ismételt előfordulásának megakadályozására irányul, függetlenül attól, hogy ezen intézkedés műszaki, szervezési, vagy adminisztratív jellegű.

Területi és időbeni érvényesség:

Jelen intézkedési terv a Nógrádi Vegyipari Zrt. hasznosításra átvett veszélyes hulladékok tárolási tevékenységére vonatkozik.

- Területi hatály: 2657 Tolmács, Arany János u. 2. (Tolmács 313. hrsz.)
- Időbeni hatálya: **aláírástól számítva visszavonásig érvényes.**

Részletes szabályok:

- a) A környezetet szennyező bármely káreseményt azonnal el kell hárítani.
- b) A kárelhárításhoz szükséges eszközök meglétéről, állapotáról munkakezdés előtt meg kell győződni.

- c) Káresemény megelőzése érdekében meg kell győződni arról, hogy a telephelyen belüli anyagmozgatás/szállítás alkalmával a hulladéktárolók állapota/működése megfelelő legyen.
- d) Környezeti kár bekövetkezte esetén fel kell mérni a károkozás nagyságát, és attól függően kell eljárni:
- Amennyiben a károkozás behatárolható, azonnal el kell kezdeni a hulladék feltakarítását.
 - Amennyiben a szennyeződés terjedése gyorsabb, mint az elhárítás üteme, azonnal segítséget kell kérni a termelési vezetőtől. A segítségkérés telefonon történik.
 - A rendelkezésre álló információk birtokában a termelési vezető dönt arról, hogy a kárelhárításhoz milyen nagyságrendű segítséget biztosít.
 - A termelési vezető szükség esetén értesíti a katasztrófavédelmi és környezetvédelmi hatóságot.
- e) A kárelhárítás során képződő hulladékokat, amennyiben az indokolt veszélyes hulladékként kell kezelni.
- f) Káresemény jelentése:

Környezeti kár veszélye, vagy bekövetkezte esetén az azt észlelő személy a termelési vezető részére az alábbiakat köteles jelenteni:

- szennyezés bekövetkezésének helye
 - szennyezés által veszélyeztetett terület (talaj, víz, levegő)
 - a szennyezést okozó anyag megnevezése
 - a szennyezés mértéke
- g) A jelentés ismeretében a termelési vezető a környezetvédelmi megbízott bevonásával az alábbi intézkedéseket köteles megtenni:
- a szennyezés tényének megállapítása
 - a szennyezés mértékének megállapítása
 - intézkedés a szennyezett terület lezárására, illetve a további szennyeződés megakadályozására
 - döntés a szennyezés mértéke és veszélyessége alapján az illetékes hatóságok felé történő bejelentés tárgyában (NMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Katasztrófavédelem, Tűzoltóság, NÉBIH, stb.)
 - hatósági bejelentés köteles esetén a jelentés elkészítése
 - intézkedési terv kidolgozása a szennyezés megszüntetésére, - szükség esetén egyeztetés az illetékes hatósággal, veszélyes hulladék-ártalmatlanítást végző céggel a hulladék ártalmatlanításáról
 - a szennyezés okának, a szennyezést okozó személy felderítése
 - a káreseményről, a megelőzés módjáról a környezetvédelmi megbízott az érintett területvezetők és dolgozók részére oktatást tart.

- h) A környezetvédelmi megbízott ellenőrzi az esemény kapcsán összeállított Kárelhárítási terv végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.
- i) A környezetvédelmi megbízott tájékoztatja a cég vezetését a hozott intézkedések eredményéről.

Tárolóhelyre történő anyagmozgatásra, lefejtésre beérkező tartálykocsik meghibásodásából eredő üzemanyag-, olajfolyás, elszóródás:

a) Tennivalók a vészhelyzet megelőzése érdekében:

- Olajfolyás észlelése esetén a gépet le kell állítani, az olajfolyás okát megállapítani, lehetőség szerint megszüntetni, az elfolyt olajat felitatni, a termelési vezetőt értesíteni kell. A hibás eszközzel további munkavégzés nem történhet.

b) Reagálás a vészhelyzet esetén:

- A kiömlött veszélyes anyagokkal kapcsolatos bármilyen műveletet csak arra kellően kioktatott és védőeszközökkel megfelelően felszerelt személyzet végezhet. Ha az észlelő személy az előbbi kritériumoknak nem felel meg, haladéktalanul értesíteni köteles az ahhoz hozzáértő személyt, aki a továbbiakban gondoskodik az illetéktelen személyek eltávolításáról, a terület biztosításáról, az érintett területek szakmai vezetőjének értesítéséről. Kis mennyiségű, illetve kevésbé veszélyes anyag környezetbe jutása esetén kövesse az alábbi lépéseket:
- Minden esetben értesítse a területért felelő vezetőt.
- Azonosítsa a szivárgó anyagot, és olvassa el az anyag biztonsági adatlapját. Ha ez gyorsan nem végezhető el, azt kell feltételezni, hogy az anyag veszélyes és mérgező, tehát ennek megfelelően kell eljárni.
- Ha az elfolyt anyag gyúlékony, akkor minden gyújtó- vagy szikraképző eszközt, nyílt lángot el kell távolítani.
- Ha az elcsurgás zárt térben van, akkor a teret alaposan szellőztetni kell.
- A vegyszerfelitatóval az elcsurgást körül kell keríteni, illetve fel kell itatni.
- Az elhasznált itatóanyagot – ami veszélyes hulladéknak minősül - zárt edénybe kell tenni, majd az edényt fel kell címkézni, és gondoskodni kell az edény veszélyes hulladék tárolóba juttatásáról.

5. ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen (dedikált tartályokban) tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:

- a hulladéktároló tartályokban tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
- a tárolásra (hasznosításra) átvett hulladék elhelyezésének és hasznosításának időpontja;
- a hulladéktároló tartályok üzemeltetőjének neve, címe, székhelye;
- annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja);
- az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
- a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

6. FELADATOK, ÉS FELELŐSSÉGI KÖRÖK ÖSSZEFOGLALÁSA

- a veszélyes **hulladéktároló** tartályok szabályzat szerinti **működéséért közvetlenül felelős: a termelési vezető**
- veszélyes **hulladéktároló** helyre (dedikált hulladéktároló tartályok) hulladékot fogadhat be, és hulladékot adhat ki (feldolgozásra): **hulladék kezelői adminisztrátor/laborvezető, raktáros, termelési vezető**
- A 246/2014. (IX. 29.) Korm. szerinti, a veszélyes hulladéktároló helyekre (dedikált tartályok) vonatkozó naprakész **üzemnapló vezetéséért felelős: az oda hulladékot betároló dolgozó**
- A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti naprakész elektronikus **hulladék nyilvántartás vezetéséért felelős: a hulladék kezelői adminisztrátor/ laborvezető**
- a veszélyes **hulladéktároló hely (dedikált tartályok)** épségének, a tárolt hulladékok környezetszennyezést kizáró átfertésének, tárolásának és technológiába történő továbbításának feltételeit naponta **ellenőrzi: főtechnológus és/vagy hulladék kezelői adminisztrátor/laborvezető**
- a veszélyes hulladéktároló hely állapotát és a hulladéktárolás, valamint a nyilvántartás megfelelőségét negyedévenként ellenőrizni és értékelni kell; szükség esetén a **termelési vezető** részére javaslatot tenni korrigáló intézkedésre. Felelős: **környezetvédelmi megbízott**
- A tárolóhely üzemeltetési szabályzatában meghatározottak betartását a **termelési vezető** és a **környezetvédelmi megbízott** köteles szűrőpróba szerűen ellenőrizni.

7. MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM

A veszélyes hulladékok kezelése során, ki kell zárni az érintett munkatársak expozícióját.

A munkavégzés során használandó egyéni védőeszközöket a Munkavédelmi szabályzat, míg a vészhelyzet esetén való egyéni védőeszközök használatát a telephelyre vonatkozó kárelhárítási terve tartalmazza. A védőeszközök használata esetén minden esetben az adott anyagnak megfelelő védőeszköz használata a kötelező. Az elhasznált védőeszközöket hulladékként kell a továbbiakban kezelni, valamint a pótlási igényt az adott munkavállalónak jelezni-e kell a felettese felé. A védőeszközök használata (pl. kesztyű, szemüveg) kötelező minden be illetve / kitárolást végző munkavállaló számára.

Egy esetleges havária esetén végzendő teendőket a gyár alkalmazottai a belépéskor oktatás keretében ismerik meg, valamint évente ismétlő oktatást kapnak róla a környezetvédelmi oktatás keretén belül.

Mind a munkavédelmi szabályzat, mind a kárelhárítási terv esetében a mindenkor aktuális szabályzatban szereplő előírások az alkalmazandóak.

Az üzemi gyűjtőhelyre vonatkozóan az üzem tűzvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadóak.

8. ÉRTESÍTENDŐK MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE:

Szervezet	Telefonszám
Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	105 vagy 112
Mentők	104
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	06/32-795-148