



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

PVKH
BÉLYEG
ZŐ

Digitálisan
alárta: PVKH
BÉLYEGZŐ
Dátum:
2025.10.30
11:18:01 +01'00'

Ügyiratszám: PE/KTHF/24186-27/2025.

Ügyintéző: Szöllősy-Nagy Anett

Jánoska-Orbán Hajnalka

Dicső Eszter

Kovács József

Kovács Andrea

Géczi Orsolya

Nagy Tamás

Telefon: (06-1) 776-6280

Tárgy: A Bro-Bio-Tojás Kft. által a Hernád, 042/26 hrsz.-ú ingatlanon üzemeltetett baromfinevelő- és tojótelepen folytatott tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély

Mellékletek:

"Te" melléklet: Technológiai leírás

"BAT" melléklet: A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika

"A" melléklet: Adatszolgáltatási kötelezettségek

HATÁROZAT

A **Bro-Bio-Tojás Kft.** (2376 Hernád, Köztársaság út 132.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére - a Hernád, 042/26 hrsz.-ú ingatlanon (a továbbiakban: Telephely) lévő baromfinevelő- és tojótelep üzemeltetésére - kiadott PE-06/KTF/00719-23/2020. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció, valamint annak kiegészítései (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) alapján

módosítom, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt

adok, a rendelkező részben foglaltak megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

1. A Telephely adatai:

Helyrajzi száma:	Hernád, 042/26 hrsz.		
Területe:	51 430 m ²		
Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ):	102636230	Baromfinevelő- és tojótelep (2376 Hernád, külterület 042/26 hrsz.)	
KTJ IPPC létesítmény:	102821021	Baromfinevelő- és tojótelep – létesítmény	
EOV koordináták:	X: 205 409	Y: 678 371	

2. A Környezethasználó adatai:

Neve:	Bro-Bio-Tojás Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (Rövid név: Bro-Bio-Tojás Kft.)
Székhelye:	2376 Hernád, Köztársaság út 132.

Környezetvédelmi Ügyfél Jele (KÜJ): 103433583
Cégjegyzékszám: 13-09-177178
Adószám: 25376186-2-13
Statisztikai számjele: 25376186-0147-113-13

3. Az engedélyezett tevékenység:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú melléklet 11. pontja - „Nagy létszámú állattartás Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint – a) 40 000 férőhely baromfi számára” – alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység.

A Telephelyen folytatott tevékenység besorolása:

TEÁOR szám	Tevékenység megnevezése
0147 '25	Baromfitenyésztés

A Telephelyen folytatott főtevékenység:

Baromfitenyésztés

Kapacitás:

Meglévő kapacitás: 110 900 db baromfi

A technológia ismertetése: "Te" melléklet

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: "BAT" melléklet

II.

A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Megállapításra került, hogy a tevékenységből országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás nem várható.

Levegővédelmi szempontból:

A tárgyi tevékenység levegővédelmi hatásterületét a Telephely súlypontja köré írható 865 méter sugarú kör adja. A levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakott területet nem érint.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A létesítmény zaj szempontjából vizsgált hatásterülete az éjszakai időszakban a nagyobb kiterjedésű. A határát kijelölő 45 dB-es isophon görbe a Telephely épületeitől 33,81 méterre húzódik. A hatásterületen belül védendő épület, terület nem található.

III.

A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI

1. Általános előírások:

- 1.1. Minden olyan módosítás, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint változásnak, változtatásnak minősül, csak a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság; hulladékgazdálkodási hatáskörben: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által történt engedélyezést követően valósítható meg.
- 1.2. A Környezethasználó, vagy megbízottja a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és így sürgős beavatkozás válik szükségessé. A Környezethasználó ilyen esetekben is köteles megtenni a szükséges kárenyhítő intézkedéseket.
- 1.3. A Környezethasználó köteles betartani a telephelyi tevékenységekkel kapcsolatosan a tájékoztatásra, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, az együttműködésre, a szennyező anyagok kibocsátására, valamint a felelősségre vonatkozó mindenkor környezeti védelmi, jogszabályi és hatósági előírásokat, határértékeket.
- 1.4. A létesítmény működésével kapcsolatos minden panaszt nyilván kell tartani. A nyilvántartást a Környezethasználó köteles a tevékenység felhagyásáig megőrizni, ellenőrzés során a Környezetvédelmi Hatóság képviselője számára hozzáférhetővé tenni, valamint a lakosság számára méltányolható igény esetén megfelelő tájékoztatást adni.
- 1.5. A Telephely létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban, és a jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2. Az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására vonatkozó előírások:

- 2.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a Telephely kibocsátásai jelen határozat véglegessé válásától mindenben megfeleljenek jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
- 2.2. A Környezethasználónak intézkednie kell különösen:
 - a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;

- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

3. Levegővédelmi szempontból:

- 3.1. A levegőbe történő kibocsátások, és a bűzhatás minimalizálása érdekében a létesítmény működéséhez kapcsolódó minden tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 3.2. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a Telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról folyamatosan kell gondoskodni.
- 3.3. A bűzhatás elkerülése érdekében az elhullott állatok tetemét szivárgásmentes és fedett konténerekben kell tárolni, és rendszeresen elszállítani.
- 3.4. A trágyából keletkező bűzös légszennyező anyagok keletkezésének csökkentése érdekében minimálisra kell csökkenteni a trágya érintkezését a levegővel, továbbá minimálisra kell csökkenteni az időt, amit a trágya az ólban tölt, rendszeresen el kell azt távolítani.
- 3.5. A takarmány, trágya és minden egyéb anyag szállítása során ügyelni kell a megfelelő takarásra, csomagolásra a kifolyások, kiporzás és kiszóródás megakadályozása érdekében.

4. Földtani közeg védelmi és kármentesítési szempontból:

- 4.1. A Telephelyen folytatott tevékenység végzése során a mindenkor hatályos – jelenleg a PE-06/KTF/15242-5/2021. számú határozattal jóváhagyott – üzemi kárelhárítási terv előírásait be kell tartani.
- 4.2. Rendkívüli környezetszennyezés esetén a kárelhárítást a jóváhagyott kárelhárítási tervnek megfelelően kell végezni és az abban rögzített kárelhárítási anyagok, felszerelések pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 4.3. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok Telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező és megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. Az üzemeltetés során a veszélyes anyagot tároló létesítmények folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell, szükség esetén azok javítását el kell végezni.
- 4.4. A létesítmény területén kialakított térburkolatok állapotát rendszeresen vizsgálni kell és meghibásodása esetén el kell végezni azok javítását. Az elvégzett ellenőrzéseket és az elvégzett javításokat dokumentálni szükséges.
- 4.5. A földtani közeg szennyezettségének észlelése esetén a szükséges környezetvédelmi lépéseket haladéktalanul meg kell tenni, amelyeket a Környezetvédelmi Hatóság részére be kell jelenteni.

5. Hulladékgazdálkodási szempontból:

- 5.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 5.2. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
- 5.3. **A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy**

egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatók át. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően a Környezethasználónak meg kell győződnie. A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.

- 5.4. A Telephely működése során a hulladékképződés megelőzésére, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésére, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítására kell törekedni, a vissza nem forgatható, nem hasznosítható hulladékot környezetkímélő módon kell ártalmatlanítani.
- 5.5. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be kell tartani a vonatkozó rendelet előírásait.
- 5.6. A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhelyek üzemeltetését a vonatkozó jogszabály előírásai szerint kell végezni.
- 5.7. A tevékenység során a környezet a hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról a Környezethasználó köteles gondoskodni.
- 5.8. **A hulladékok gyűjtésére kizárólag ép, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak megfelelő gyűjtőedényt kell biztosítani.**
- 5.9. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő, típus szerint elkülönített gyűjtéséről, zárt tárolásáról és rendszeres elszállításáról gondoskodni kell.
- 5.10. **A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 0,4 tonna.**
- 5.11. **A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 1 tonna.**
- 5.12. **A munkahelyi gyűjtőhelyeken hulladék annak képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.**
- 5.13. Folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékok mennyisége ne haladja meg az egyes gyűjtőhelyek maximális kapacitását, valamint gondoskodni kell a hulladékok jogszabályban előírt időközönként történő elszállításáról.
- 5.14. A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell. A gyűjtő edényzeteket azonosító címkével kell ellátni.
- 5.15. A tevékenység során keletkező hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a vonatkozó, hatályos jogszabály előírásai szerint végzendő.
- 5.16. A keletkező hulladékokról nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.

6. Vízügyi és vízvédelmi szempontból

- 6.1. **Az üzemeltetés alatt lévő vízáteresztőművek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.**
- 6.2. **A vízáteresztőműveket a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak szerint kell üzemeltetni.**
- 6.3. A tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani *a felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet és *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló rendelet előírásait, a továbbiakban is fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.

- 6.4. A tevékenységek folytatásakor a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vízre potenciálisan veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 6.5. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a földtani közeg, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon *a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.
- 6.6. *A felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet alapján tevékenység csak:
- környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- 6.7. A tevékenység nem okozhatja a térség felszín alatti víz viszonyainak káros megváltozását.
- 6.8. A tevékenység folytatása során *a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.
- 6.9. A területen keletkező technológiai szennyvizek és csurgalékvizek kizárólag zárt rendszeren keresztül vezethetők a telephelyi befogadókbá, szennyvíz és csurgalékvíz elszikkasztása tilos.
- 6.10. A burkolt felületekről összegyűjtött, szennyeződhető csapadékvíz csak előtisztítást követően szikkasztható el.
- 6.11. A Telephely területén veszélyes anyag átmeneti tárolása, áttejtése csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható.
- 6.12. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett anyagok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
- 6.13. A Telephelyen esetlegesen elfolyó szennyezőanyagot haladéktalanul fel kell itatni, összegyűjteni és veszélyes hulladékként, össze kell gyűjteni és a felszín alatti vizek szennyeződhetőségének kizárására alkalmas gyűjtőedényben kell tárolni az elszállításig.
- 6.14. A tevékenység nem járhat az érintett környezeti elemek veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és hasznárlóját egyetemleges felelősség terheli.
- 6.15. A Telephelyen és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló rendelet és *a felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet előírásait követve kell elvégezni.
- 6.16. Az esetlegesen bekövetkező káreseményt a vízügyi hatóságra, valamint az érintett vízbázis üzemeltetőjének azonnal be kell jelenteni *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló törvényben meghatározott kapcsolattartási módok valamelyikén. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a terület tulajdonosának, illetve a szennyezés okozójának *a felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet alapján kell intézkednie.

6.17. **A felszín alatti vizekbe vagy földtani közegbe szennyezőanyagok bevezetése még havária esetén is tilos.**

6.18. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében monitoring rendszert kell üzemeltetni. A mintavételezést, minőségvizsgálatokat és az adatszolgáltatását a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell végezni.

6.19. A zárt szennyvíztároló megfelelő időközönkénti ürítését arra feljogosított szakcéggel kell végeztetni. Tisztítatlan szennyvíz szikkasztása nem végezhető.

6.20. Amennyiben tárgyi területen a közterületi szennyvízelvezető-hálózat kiépítésre kerül, haladéktalanul rá kell csatlakozni. A közcsatornára való csatlakozást követően a szennyvízgyűjtőt szakszerűen fel kell számolni.

7. A monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó általános előírások:

7.1. A Környezethasználónak rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettsége van, melynek tartalmi követelményeit az **"A" melléklet** tartalmazza. A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.

8. A monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó általános előírások:

8.1. A Környezethasználónak rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettsége van, melynek tartalmi követelményeit az **"A" melléklet** tartalmazza. A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.

8.2. A monitoring rendszerben a minták vételezése, kiértékelése és a vizsgálatok pontosságának meghatározása csak a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokon alapulhat, az ennek való megfelelést igazolni kell.

8.3. A Környezethasználó köteles biztosítani a biztonságos és folyamatos hozzáférést a megfigyelési/mérési/mintavételi pontokhoz a Környezetvédelmi Hatóság munkatársai számára.

9. Az eltérő üzemállapotra vonatkozó előírások:

9.1. A Környezethasználó a jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot.

9.2. **A Környezethasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Környezetvédelmi Hatóság ügyeleti szolgálatát (tel.: +36-30/200-9561) az alábbiak esetén:**

- bármely technológia, vagy berendezés működési zavara, meghibásodása, amely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
- olyan baleset, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
- határérték túllépést okozó, rendkívüli váratlan légszennyezést okozó, rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő (nem megfelelő működés) üzemállapot.

A fenti bejelentéseket **48 órán belül** írásos formában is be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét.

9.3. Az esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról a Környezethasználó köteles gondoskodni.

9.4. Az üzemi kárelhárítási tervet folyamatosan karban kell tartani, az újonnan engedélyezett változtatások figyelembevételével. Az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakról a dolgozóknak

oktatást kell szervezni, és gondoskodni arról, hogy a Telephelyen mindegyik műszakban tartózkodjon a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.

- 9.5. Rendkívüli környezetszennyezés esetén a kárelhárítást a jóváhagyott kárelhárítási tervnek megfelelően kell végezni és az abban rögzített kárelhárítási anyagok, felszerelések pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 9.6. A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemi állapotokat üzemnaplójában kell dokumentálni és a hatósági ellenőrzés alkalmával bemutatni.
- 9.7. A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállításáról vagy karbantartás miatti leállításáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban.
- 9.8. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságot írásban – a rendkívüli eseményektől eltekintve – előre értesíteni az alábbi esetekben:
 - a létesítmény tartós, teljes vagy részleges leállása;
 - a létesítmény teljes vagy részleges újraindítása leállítás után.

10. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek:

A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak **15 napon** belül írásban bejelenteni:

- az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást,
- a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

11. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

11.1. A tevékenység felhagyása csak a mindenkor hatályos – jelenleg a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben [a továbbiakban: Kvt.], illetve a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott – előírásoknak megfelelő felülvizsgálat lefolytatása után megszerzett, jogerős engedély birtokában történhet. Valamely, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő tevékenység felhagyásához szükséges környezetvédelmi feltételről a Környezetvédelmi Hatóság előzetes állásfoglalását kell kérni.

11.2. A felülvizsgálati dokumentációnak a fenti jogszabályok előírásain túl, kiemelten kell foglalkoznia a tevékenység befejezése után:

- a visszamaradt környezeti állapot teljes körű feltárásával;
- a környezet eredeti állapotának visszaállításához szükségesnek ítélt intézkedésekkel;
- a tervezett utóhasznosítással vagy amennyiben az üzem végleges felszámolására kerül sor:
 - a felhalmozódott hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
 - a leszerelésre került gépek, berendezések újrahasznosítási lehetőségeivel, illetve szétszerelt állapotukban való hasznosításukkal;
 - az elszennyeződött berendezések kezelésével;
 - az épületek bontásából keletkező hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
 - az összes költség elemzésével és pénzügyi fedezetének biztosításával.

- 11.3. A tevékenység felhagyása után a Telephely egészének vagy részének értékesítése csak a felhagyásra vonatkozó engedély véglegessé válása után, a vevő környezetvédelmi követelményekről való tájékoztatása mellett történhet.

IV. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1. **Jelen engedély a véglegessé válását követően 2045. december 31. napjáig érvényes.**
2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente, a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni, és a **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt 2030. október 31. napjáig, a Környezetvédelmi Hatósághoz be kell nyújtani.**
3. Új, egységes környezethasználati engedély csak jelen engedély érvényességének lejártá előtt 6 hónappal, a Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtott, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú, **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása után szerezhető.**
4. A környezetvédelmi felülvizsgálatot akkor is kell végezni, ha:
 - ezt hatályos jogszabály előírja;
 - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges;
 - a Környezethasználó tevékenységében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatást kíván végrehajtani, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja szerinti jelentős változás történt;
 - az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;
 - a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;
 - a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja;
 - az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását;
 - a tevékenység során jelentős szennyeződés következik be.
5. Amennyiben a jogszabályi és/vagy hatósági előírásokat, illetve az általános és/vagy speciális környezetvédelmi érdekek érvényesülését szolgáló intézkedéseket határidőre nem hajtják végre, vagy a Környezethasználó úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni jogosultságával, továbbá az engedélyezéskor fennálló feltételek jelentős megváltozása esetén, a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyt visszavonja.
6. Az egységes környezethasználati engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

V. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. Amennyiben Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. §-a alapján
 - korlátozhatja,
 - felfüggesztheti,
 - megtilthatja, vagy
 - az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja; és Környezethasználót határozatban kötelezi 100 000–1 000 000 Ft/nap bírság megfizetésére.
2. Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi Környezethasználót 500 000–20 000 000 Ft bírság – melynek összege a 26. § (4a) bekezdésében foglaltakra tekintettel ettől eltérhet – megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § - 134. §-a alapján az Ákr. 77. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.
4. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.
5. Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít**.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 250 000 Ft, melynek viselésére a Környezethasználó köteles.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Környezetvédelmi Hatóságnál (1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.) előterjesztett, de az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért

Felelős Helyettes Államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújthatja. A *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a fellebbezést. Elektronikus úton a fellebbezést csak az e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely a következő elektronikus felületen található: „<https://epapir.gov.hu>”

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A fellebbezési eljárás díja 125 000 Ft, amit a Pest Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. Természetes személyek és – abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul – a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 1%-a, de legalább 5 000 Ft.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Hernád, 042/26 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfinevelő- és tojótelep üzemeltetésére vonatkozóan Engedéllyel rendelkezik, mely 2025. december 31. napjáig hatályos.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (6) bekezdése szerint az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltakra is figyelemmel.

A Környezethasználó a fentieknek eleget téve, 2025. június 30. napján benyújtotta a Környezetvédelmi Hatósághoz a tárgyi eljárásra irányuló kérelmet és a Dokumentációt.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (6) bekezdése szerinti eljárást a Környezetvédelmi Hatóság 2025. június 30. napján megindította.

Környezethasználó a 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság, a Környezethasználó által EPAPIR-20250630-10982 számon benyújtott – a WENFIS Mérnök Iroda Kft. (2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55.) által készített – dokumentációval kapcsolatban hiányosságokat állapított meg, ezért PE/KTHF/24186-4/2025. számú végzésével azok pótlására szólította fel a Környezethasználót. A fenti felszólításnak a Környezethasználó EPAPIR-20250728-4458 számú beadványával eleget tett. (Az EPAPIR-20250630-10982 számon benyújtott dokumentáció és az EPAPIR-20250728-4458 számú beadvány együttesen: Dokumentáció.)

A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem várható.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/24186-12/2025. számon értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti Hernád Nagyközség Önkormányzatát, hogy tárgyi eljárásban a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján ügyfélnek minősül, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

Az értesítés tartalmazta az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletei elérési helyére vonatkozó információt, az Ákr. szerinti nyilatkozattétel és az iratbetekintési jogra vonatkozó adatokat. Az önkormányzat részéről a megadott határidőn belül észrevétel nem érkezett.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése értelmében, a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – PE/KTHF/24186-6/2025. számon megküldte a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti Hernád

Nagyközség Önkormányzat Jegyzője, valamint a tervezett tevékenység hatásterületével érintett Újhartyán Város, Újlengyel Község, valamint Pustavacs Község Önkormányzatok Jegyzői részére.

A Környezetvédelmi Hatóság fenti közleményében tájékoztatta az érintett nyilvánosságot, hogy a közlemény közzétételét követően 21 napig az önkormányzatok jegyzőjénél vagy a Környezetvédelmi Hatóságnál a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője 2749-3/2025. számú levelében, Újhartyán Város Önkormányzatának Jegyzője 3044/2025. számú levelében, Újlengyel Község Önkormányzatának Jegyzője 2025. szeptember 5. napján kelt levelében, valamint Pustavacs Község Önkormányzat Jegyzője PV/1204-1/2025. számú levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy az eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése megtörtént, illetve a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról, továbbá, hogy a kifüggesztés ideje alatt a közleménnyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott időponthon belül és azon kívül, az érintett nyilvánosság részéről észrevétel, kérdés nem érkezett.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A Környezetvédelmi Hatóság a tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési tervvel való összhangjának megállapítása érdekében, az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján, PE/KTHF/24186-13/2025. számon megkereste Hernád Nagyközség Önkormányzatának Jegyzőjét.

A Hernád Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője 3107-2/2025. számú levelével az alábbi tájékoztatást adta:

„(...)

*A tárgyi ügyben készült, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a hernádi 042/26 hrsz.-ú ingatlanon folytatott baromfinevelő- és tojótelep üzemeltetése megfelel a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2020. (VIII. 10.) számú önkormányzati rendeletben, és az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi szabályairól szóló 14/2012. (XI. 12.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak, azaz **megfelel a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos szabályoknak, valamint összhangban van a településrendezési követelményekkel.***

(...) állásfoglalásom (...) az Ákr. 55. § (1) bek., illetve a 9/2020. (VIII. 10.) számú, valamint a 14/2012. (XI. 12.) számú Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi rendelete alapján adtam ki.”

*

A Dokumentáció alapján a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan –a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl – az alábbi megállapításokat, értékeléseket teszi.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentációban részletesen bemutatásra került a Telephelyen alkalmazott baromfitartással kapcsolatos technológia, annak hatása a környezet levegőminőségi állapotára, a technológiához kapcsolódó berendezések, valamint a levegőbe történő kibocsátás paraméterei.

A Telephely Hernád település É-i határán, a lakott területektől kb. 2000 m-re helyezkedik el, Gép –ipari, gazdasági övezetben. A Telephely környezetében jellemzően mezőgazdasági jellegű területhasznosítás folyik, többségében szántó- és erdőterületek találhatóak a Telephely közvetlen közelében.

A Telephelyen az állattartás mélyalmos tartástechnológiával üzemel, meglévő kapacitás: 110 900 db baromfi. A Telephelyen trágyatárolás nincs, az ólak turnus váltásonkénti takarítása során kitermelt almostrágyát közvetlenül szállító járműre rakodják, majd mezőgazdasági felhasználási céllal értékesítik.

A Telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nincs.

A tárgyi tevékenység folytatásával kapcsolatban kizáró ok levegőtisztaság-védelmi szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság levegővédelmi szempontú előírásait, valamint megállapításait a *Levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Telephely üzemeltetése során az alábbi zajforrásokkal kell számolni:

- baromfinevelő ólak ventilátorainak üzemelése,
- tojó ólak ventilátorainak üzemelése,
- takarmánytároló silók feltöltése,
- belső telepi közlekedés,
- kialszózás,
- szükségáramforrás működése,
- ól épületek takarítása,
- ólak technológiai elemeinek üzemelése.

A Telephelyhez legközelebb lévő védendő épület kb. 1 km távolságra található.

Az Dokumentációban számításokra alapozva megállapításra került, hogy a tárgyi létesítmény üzemeléséből származóan a legközelebb lévő védendő épületet érő zajterhelés *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. pontjában a területi funkciónak megfelelő sorban szereplő határértékek alatt marad.

Fentiek alapján megállapítható, hogy *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet követelményei teljesülnek.

A Dokumentáció szerint a vizsgált időszakban - az elmúlt öt évben - új domináns zajforrás nem létesült (a telepített 1 db aggregátor zajhatása nem jelentős, mivel évi 12 alkalomnál kevesebbszer működik). A hatásterület a 2020. évben rögzített állapothoz képest nem változott.

A tárgyi tevékenység folytatásával kapcsolatban kizáró ok zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Földtani közeg védelmi és kármentesítési szempontból:

A Dokumentációban leírtak szerint a Telephelyen 2 db 10 m³ nagyságú zárt, földalatti szennyvíznakna került kialakításra. A szociális helyiségekben keletkező kommunális szennyvíz, valamint az ólak tisztítása során keletkező technológiai szennyvíz a Telephelyen telepített és vízzáróan kialakított vasbeton aknákból kerül összegyűjtésre az elszállításig.

Az állati hullákat zárt hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtik és tárolják. A gyűjtőhely padozata vízzáró (beton) kialakítású. A helyiségben az esetleges elfolyások megakadályozására a kármentő eszközök használata biztosított.

Az ólak tisztítására, fertőtlenítésére felhasznált vegyi anyagok tárolása zárt, betonozott helyiségben történik.

A Dokumentációban foglaltak alapján a Telephelyen lehulló csapadék a burkolatlan területeken elszikkad.

A Dokumentáció alapján rendkívüli káresemény, illetve a földtani közeg állapotát veszélyeztető havária esemény az elmúlt öt évben nem történt.

Az üzemeltetés során előforduló haváriák a különféle vegyi anyagok kifolyásából, kiömléséből, kiszóródásából, továbbá a munka- és erőgépek, illetve gépjárművek meghibásodásából vagy balesetéből adódhatnak. Továbbá előfordulhat a szennyvíztároló sérüléséből eredő havária is. A havária események kialakulása a technológiai fegyelem maximális betartásával megelőzhető. A Környezetvédelmi Hatóságot a havária eseményről haladéktalanul értesíteni kell.

A Telephely területe a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint kármentesítéssel nem érintett.

A Környezethasználó a Telephelyére vonatkozóan PE-06/KTF/15242-5/2021. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A Telephelyen végzett tárgyi tevékenység során a technológiai fegyelem betartása esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében foglalt követelményeket, szempontokat is megvizsgálva megállapítható, hogy földtani közeg védelmi és kármentesítési szempontjából jelentős környezeti hatás nem feltételezhető. A Telephely üzemszerű működése során nem várható a talajt, mint földtani közeget érintő szennyező hatás.

A tárgyi tevékenység folytatásával kapcsolatban kizáró ok földtani közeg védelme és kármentesítés szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság földtani közeg védelmi és kármentesítési szempontú előírásait, valamint megállapításait a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet], valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet fa továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 6. § (3) és 7. §-ában foglaltak alapján adta meg.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Telephely által érintett Hernád, 042/26 hrsz.-ú külterületi ingatlan egyedi jogszabály által kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része. Az ingatlan a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MATrT.) meghatározott ökológiai hálózat övezeteit nem érinti.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

A Tvt. 5. § (2) bekezdése értelmében „a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.”

A tárgyi tevékenység folytatásával kapcsolatban kizáró ok táj- és természetvédelmi szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, valamint a MATrT. figyelembevételével tette.

Adatszolgáltatás:

Az *Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról* szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: E-PRTR rendelet] alapján minden egyes olyan üzemnek alapbejelentést, továbbá éves jelentést kell tennie az E-PRTR rendelet II. mellékletben szereplő szennyezőanyagok tekintetében a hatóság felé, amely egy vagy több, az I. mellékletben meghatározott tevékenységet végez. Ezeket a kötelezettségeket a szakrendszeri adatszolgáltatásokon keresztül teszik meg. A szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok bekéréséhez egyoldalas adatlapból álló adatszolgáltatás került bevezetésre *'Alapadatok az (E)PRTR adatgyűjtéshez'* néven.

Az **(E)PRTR-ÉV adatcsomagot évente**, a PRTR köteles tevékenységet folytató üzemeknek **kell beküldeniük az OKIRkapu online felületén** (<https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfell>). A beküldéssel kapcsolatos tájékoztatás, a kitöltéshez szükséges információ a <http://web.okir.hu> oldalon érhető el.

Fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatási kötelezettséget jelen határozat **"A" mellékletében** szerepelteti.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése és 3. melléklete alapján vizsgált szakkérdésekre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi.

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/24186-14/2025. számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontjában megjelölt – a *környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő* – szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért Pest Vármegyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály). A Népegészségügyi Osztály PE-04/NEO/01572-3/2025. számú levelében megadta szakvéleményét, mely szakvéleményt a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatala során figyelembe vett.

A **Népegészségügyi Osztály** PE-04/NEO/01572-3/2025. számú szakvéleményét az alábbiakkal indokolta, illetve szakvéleményében az alábbi megállapításokat tette:

A Hernád, 042/26 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfinevelő – és tojótelep üzemeltetése során jelentős környezet-egészségügyi terhelés nem várható, szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatással nem kell számolni.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásának (érvényességi idejének meghosszabbítása) a vizsgált szakkérdések tekintetében jogszabályi akadály nincs.

Szakkérdésben a Népegészségügyi Osztály állásfoglalása az alábbi jogszabályokon alapul:

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásain.
- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdésének a), d) és f) pontján.
- A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásain.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet előírásain.
- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] előírásain.

Termőföld mennyiség védelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/24186-15/2025. számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 8. pontjában megjelölt – termőföld mennyiségi védelmének követelményei – szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály** 3-tól (a továbbiakban: Földhivatali Osztály). A Földhivatali Osztály 13.480/2025. számú levelében az alábbiak szerint megállapította tárgyi ügyben hatáskörének hiányát.

Az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint a Hernád, 042/26 hrsz.-ú ingatlan 5 ha 1430 m² nagyságú, kivett művelési ágú tojástermelő és csirkevelő telep megnevezésű földrészlet.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 2. § 5a. pontja szerint a földvédelmi szakkérdés vizsgálata a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálata bármely hatósági eljárásban.

A Tfv. 2. § 19. pontja szerint termőföld az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési- ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdőnek minősül.

A fentiek alapján a Földhivatali Osztály földvédelmi szakhatósági feladat- és hatáskörrel a Hernád, 042/26 hrsz.-ú földrészlet vonatkozásában nem rendelkezik.

A Földhivatali Osztály fenti szakvéleménye a Tfv. 2. § 5., 5a. és 19. pontjain, 8. § (1)-(4) bekezdésein, valamint 8/A. § előírásain alapul.

Termőföld minőség védelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/24186-16/2025. számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 6. pontjában megjelölt – a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata – szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Pest Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályától (a továbbiakban: Növény- és Talajvédelmi Osztály), aki

PE/TV/01198-2/2025. számon adta meg szakvéleményét, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatal során figyelembe vett.

A **Növény- és Talajvédelmi Osztály** PE/TV/01198-2/2025. számú szakvéleményében a következőt állapította meg:

A Dokumentáció megfelelő részletességgel tárgyalja a baromfi állattartó működését, a telepen keletkező trágya felhasználását, és annak kezelését. A Telephelyen az állattartás mélyalmos tartástechnológiával üzemel. A telepen trágyatárolás nincs, az ólak turnusváltásonkénti takarítása során kitermelt almostrágyát közvetlenül szállító járműre rakodják majd mezőgazdasági felhasználási céllal értékesítik.

A Dokumentáció alapján a baromfitelepen végzett tevékenység termőföld területek talajára nincs káros hatással, a talaj- és talajvízszennyezések elkerülésének érdekében a létesítmények megfelelő műszaki védelemmel vannak ellátva.

A fentiek alapján a Növény- és Talajvédelmi Osztály az Engedély időbeli hatályának meghosszabbításához feltétel nélkül hozzájárul.

A Növény- és Talajvédelmi Osztály a fenti megállapításokat a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 6. pontja alapján tette meg.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/24186-7/2025. számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. sorában megjelölt szakkérdés tekintetében, figyelemmel az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 4/A. §-ában, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 22. sorában foglaltakra, szakvéleményt kért a Hulladékgazdálkodási Hatóságtól, amely PE/KTHF/35744-2/2025. számon adta meg válaszát, amit a Környezetvédelmi Hatóság döntése kialakításánál figyelembe vett.

A **Hulladékgazdálkodási Hatóság** PE/KTHF/35744-2/2025. számú szakvéleményében a rendelkező részben foglaltakat az alábbiakkal indokolta, valamint az alábbiakat állapította meg:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság által az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 22. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a hulladékgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfeleléség.
- A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése.
- A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfeleléségére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata.
- Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok.

- Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Dokumentáció, és a rendelkezésére álló adatok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Környezethasználó Hernád külterületén, a 042/26 hrsz.-ú ingatlanon az Engedély birtokában 110 900 db meglévő kapacitással baromfitenyésztési tevékenységet végez.

A Dokumentáció szerint a felülvizsgálati időszakban a Telephelyen kapacitásváltozás/módosítás nem történt, új épület, kiszolgáló épület nem létesült. A tenyésztési tevékenység és a hozzá kapcsolódó folyamatok nem változtak. Az elmúlt öt évben a telep fejlesztése kapcsán napelemek kerültek felszerelésre a baromfitartásra szolgáló ólak egy részének tetőszerkezetére (szociális melegvíz ellátás segítésére). Ezen felül – mivel a telep 2020. évben létesült – állagmegóvási feladatok elvégzésére volt csak szükség.

A vizsgált időszakban 1 db aggregátor került még telepítésre, mely teljes egészében (műszaki paraméterek, méret) megegyezik a már a Telephelyen lévő aggregátorral. Az aggregátor üzemszerű működése mellett hulladék nem keletkezik. A karbantartást (pl. olajcsere) szakcég végzi, a keletkező hulladékot is ők szállítják el.

A Dokumentáció alapján az üzemeltetés során kisebb mennyiségben keletkezhetnek nem veszélyes hulladékok pl.: kommunális hulladék, illetve műanyag- és papír csomagolási hulladék, melyek rendszeres gyűjtéséről gondoskodnak. A baromfitartás során a technológiából eredően veszélyes anyagot tartalmazó csomagolási hulladék (állatgyógyászathoz szükséges tűk, gyógyszeres ampullák) keletkezésével kell számolni. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen elkülönítetten gyűjtik. A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely a IV. telepen a mérlegházban, az V. telepen a nagyraktárban (tojásraktár mellett) került kialakításra, ahol a veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló zárt gyűjtőedény (3 db 240 l-es hulladékgyűjtő edény) került kihelyezésre. A gyűjtőhely padozata beton burkolattal ellátott, a gyűjtőhelyen kármentőt használnak az esetleges elfolyások megakadályozása céljából.

A dolgozói kommunális hulladék gyűjtésére telepenként kerültek kialakításra hulladékgyűjtő pontok, ahol 240 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edények vannak biztosítva. Továbbá szelektív hulladékgyűjtési pont is kialakításra került, ahol a 1100 l-es hulladékgyűjtő edények kerültek kihelyezésre. A hulladékot közszolgáltatás keretében a Hernád településen szolgáltatást végző közszolgáltató heti rendszerességgel szállítja el szerződés alapján.

A telephelyi tevékenység során a nem fertőző betegségben elhullott állati tetemek állati eredetű mellékterméknek minősülnek.

A Dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység végzése során keletkező hulladékok kezelése a vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások figyelembevételével történik.

A Dokumentációt átvizsgálva a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az abban foglaltak a fenti előírásokkal megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A Környezethasználó

tevékenységének folytatásával kapcsolatban kizáró ok hulladékgazdálkodási szempontból nem áll fenn.

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási a hulladékgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgálta, a tevékenység folytatása ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emel.

A tevékenységgel kapcsolatban a már rendelkezésre álló mellett további hulladékkezelő létesítmény létesítése nem indokolt, tekintettel arra, hogy a keletkező hulladékok kezelésére engedéllyel rendelkező szervezetek megfelelő kezelési kapacitással rendelkeznek.

Szakkérdésben a Hulladékgazdálkodási Hatóság állásfoglalása az alábbi jogszabályokon alapul:

Tárgyi felülvizsgálati eljárás során a Hulladékgazdálkodási Hatóság – figyelemmel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ban valamint az 1. melléklet 9. táblázat 22. pontjában foglaltakra – a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatát végezte.

A keletkező hulladékoknak a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti besorolására vonatkozó kötelezettséget a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 63. § (1) bekezdése írja elő.

A veszélyes hulladékok gyűjtésével, illetve kezelésével kapcsolatos szabályokat a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3-4. §-ai és a 14. §-a szabályozza.

A hulladék gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] 13-17. §-ai tartalmazzák.

A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségével, valamint a gyűjtés maximális időtartamával kapcsolatos kikötéseit a Hulladékgazdálkodási Hatóság a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (9) és (10), illetve 15. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak, valamint a Környezethasználó nyilatkozatának figyelembevételével tette meg.

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség szabályait a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a, 10. §-a, 14-16. §-a tartalmazza.

A Ht. 4. §-a értelmében:

„Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

Jelen döntés az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Vízügyi- és vízvédelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/24186-8/2025. számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § és 8. melléklet 2. és 3. sorában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi és Vízvédelmi Osztálytól** (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), aki 30414/10723-1/2025.ált. számon adta meg szakvéleményét, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatal során figyelembe vett.

A **Vízügyi Hatóság** 30414/10723-1/2025.ált. számú szakvéleményében a rendelkező részben foglaltakat az alábbiakkal indokolta, valamint az alábbiakat állapította meg:

A Vízügyi Hatóság a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § és 8. melléklet 2- 3. sora alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

Annak elbírálása, hogy:

1. a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol,
2. a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A Vízügyi Hatóság a Dokumentáció, és a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Környezethasználó a tevékenység végzésére vonatkozóan (PE-06/KTF/00719-23/2020. számú) Engedéllyel rendelkezik.

A Környezethasználó a Telephelyen baromfinevelő- és tojótelep üzemeltetését végzi. A Telephelyen folytatott fő tevékenység a baromfitenyésztés.

Az érintett ingatlanon 4 db jérce és kakas előnevelő csarnok, illetve 5 db tojástermelő csarnok található. Tárgyi engedélyezés során kapacitás változás/módosítás nem történik, új épület, kiszolgáló épület nem létesül.

A Telephely teljes vízellátását 1 db rétegvíz kút biztosítja. A baromfitelep vízfelhasználása két részből tevődik össze, az ott dolgozók szociális vízigényéből, valamint a tevékenységhez szükséges technológiai vízigényéből. Technológiai vízfelhasználás az állatok itatásához, takarításhoz és fertőtlenítéshez, a léghűtő vízpanelekhez, a kerékfertőtlenítő vízpótlásához, továbbá az állati hulla gyűjtő és boncoló helyiség takarításához szükséges. A Telephely lekötni kívánt vízkontingense 18 250 m³/év (50 m³/nap).

A Telephelyen kommunális, illetve a tevékenységből származó technológiai szennyvíz keletkezik. A Telephelyen keletkező szennyvizek elvezetése 2 db 10 m³ űrtartalmú, vízzáróan kialakított, felszín alatti vasbeton szennyvízgyűjtő aknába történik. A szociális helyiségek és az egyéb, nem állattartó terek takarítása során keletkező szennyvíz a kommunális szennyvízzel együtt kerül begyűjtésre. Technológiai szennyvíz az állattartó épületek takarítása és fertőtlenítése, a beérkező járművek kerékfertőtlenítése, illetve az állati hulla gyűjtő és boncoló helyiség takarítása során keletkezik. Az összegyűlt szociális, illetve technológiai szennyvizek szükség szerint, az arra engedéllyel rendelkező céggel elszállításra kerülnek a kijelölt szennyvíztisztító telepre.

A területre hulló csapadékvíz ingatlanon belül elszikkasztásra kerül. A tartástechnológiából adódóan a Telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A Telephelyen kommunális eredetű, állattartásból származó (elhullott állatok, állatgyógyászati hulladékok, trágya), illetve a kiszolgáló és irodai tevékenységből származó hulladékok keletkeznek. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladékkódonként elkülönítve, illetve a hulladék fizikai-, kémiai tulajdonságainak ellenálló, lezárt edényzetben kerülnek a gyűjtőhelyre. A Telephelyen elhullott állatok gyűjtése csepegésmentes, fedeles gyűjtőedényzetben történik. A Telephelyen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése kármentővel ellátott területen 3 db 240 literes hulladékgyűjtő edényzetben történik. A hulladékok gyűjtést és tárolást követően elszállításra kerülnek a Telephelyről.

A Telephelyen az állattartás mélyalmos tartástechnológiával üzemel. A telepen trágyatárolás nincs, az ólak turnus váltásonkénti takarítása során kitermelt almostrágyát közvetlenül szállító járműre rakodják, majd mezőgazdasági felhasználási céllal értékesítik.

A Telephelyen található rétegvíz kútra vonatkozóan 35100/9029-13/2020.ált (Vízikönyvi szám: 7.1/B/316) számon vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, **amely 2030. október 31. napjáig hatályos.**

A Vízügyi Hatóság a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket a fentiek alapján megvizsgálta, a rendelkező részben tett kikötései maradéktalan betartása mellett a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emel.

Tárgyi terület a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist **nem érint.**

A terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklet szerint, valamint a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100.000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján felszín alatti víz állapota szempontjából: **érzékeny.**

Tárgyi terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret nem érint**, valamint a *nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról* szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot nem érint.**

A Vízügyi Hatóság a rendelkező részben foglalt előírásainál az alábbi jogszabályhelyeket vette figyelembe:

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a a tevékenységek végzésére vonatkozó, a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében szükséges általános szabályokat tartalmazza.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:
„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.”
- Környezeti káresemény esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a környezetkárosodás felszíni vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közeget érint – a környezethasználónak a területi vízügyi hatóságot a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.
- A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése értelmében: *„az egyedi zárt szennyvíztároló üzemeltetése során gondoskodni kell a szennyvíz ártalmatlanításáról.”*
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdés értelmében az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

*

Jelen ügyben az ügyintézési határidő Kvt. 91. § (2) bekezdése szerint 105 nap.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe **nem számít bele** az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján:

- „a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és*
- b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.”*

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során figyelembe vette a kérelem alapjául szolgáló Dokumentációt, valamint a szakvéleményeket és a Jegyző tájékoztatását.

Összességében megállapítható, hogy a Telephely üzemszerű működése nem okoz környezetkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolja.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határozta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszú távon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A Dokumentációban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely minősített adat, vagy a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Környezetvédelmi Hatóság a fentiek, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (6) bekezdése alapján - az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1).bekezdésére figyelemmel - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/24186-3/2025. számon tájékoztatta az ügyfeleket arról, hogy a tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

A tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket és követelményeket a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt., valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében írta elő.

A Környezetvédelmi Hatóság döntésének meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási; kármentesítési, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi) jogszabályok előírásait.

Tájékoztatom, hogy a Környezethasználónak a Kvt. 96/B. § (1) és (3) bekezdése, valamint az *egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól* szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendeletben foglaltak alapján **éves felügyeleti díjat kell fizetni, minden tárgyév február 28. napjáig.**

A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az engedély érvényességi idejének megállapítása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

Felhívom a figyelmet, hogy az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozat rendelkező rész V. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Jelen határozatot mint hirdetményt a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére – a honlapján közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (9) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett **Jegyzők részére, akik köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közhírré tételéről.** A Jegyzők a határozat **közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatják a Környezetvédelmi Hatóságot** a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2025. július 19. napjáig hatályos állapot szerinti 2. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 7. és 10.1. pontja alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről és idejéről az Ákr. 118. § (1)–(3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 2025. július 20. napján hatályba lépett, a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)–(7) bekezdései írják elő.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés; természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 6. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés; hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés, illetve a 2. § (1) bekezdés szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja

alapján. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a **hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnnek tekinteni.

Budapest, 2025. október 30.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hiteles:



Kapják: ügyintézői utasítás szerint

"Te" melléklet a PE/KTHF/24186-27/2025. számú határozathoz
Technológiai leírás

Tartástechnológia leírása

A Környezethasználó elsődleges tevékenységi köre a baromfitenyésztés. A Telephelyen 4 db előnevelő csarnok (jérce- és kakas-előnevelő ól), 5 db tojástermelő csarnok (tojó termelő ól) található. Az üzem egy műszakos munkarendben, 7 napos munkahétben, évi 360 munkanapon üzemel. Telepi összlétszám 18 fő.

A Telephelyen végzett tevékenység az alábbi fő technológiai folyamatokat foglalja magába:

- az ólak előkészítése a naposcsibék fogadására (tisztítás, fertőtlenítés, alomkihelyezés, felfűtés);
- a beérkező naposcsibék fogadása, elhelyezése;
- előnevelés: napos kortól 20 hetes korig (etetési, itatási és fényprogramok);
- az előnevelt állományok áttelepítése;
- tenyésztojás termelés: 20 hetes kortól 65 hetes korig tartják a szülőpárokat, a termelt tojásokat tenyésztojásként értékesítik;
- a kiöregedett állományok értékesítése (vágóhídra való szállítása);
- a kiürített ólak tisztítása, új állományok fogadására való előkészítése.

Az ólak tisztítása - kitrágyázása, takarítása és fertőtlenítése - a fő technológia segédtechnológiájának tekinthető, mivel arra mindig csak az istállók üres állapotában, az egyes állományok át-, vagy kitelepítését követően kerül sor.

A takarítás száraz („seprűtisztá állapot”) és nedves úton (mosással) történik. A mosást követően szemmel látható por, piszok, szennyeződés vagy alom-maradvány nem lehet az ólakban. A mosás során az ólban lévő összes berendezést (itató, etető, szellőztető stb.) is megtisztítják. A mosáshoz hidegvizes magasnyomású mosóberendezéseket alkalmaznak. Az épületek csatornáján keresztül a mosófolyadékot a szennyvízelvezető rendszeren keresztül a közcsatornába bocsátják, a meglévő szerződés és befogadó nyilatkozatnak megfelelően.

Miután a teljes épület tiszta, a teljes padozat átvizsgálásra kerül, amennyiben repedés lenne észlelhető, azt egyből javítják (pl. újrabetonozás). Ezután következik a fertőtlenítés, amelyet magasnyomású berendezéssel, fertőtlenítő oldat használatával végeznek. A taposórácsokat áztatással fertőtlenítik. A munkálatokat úgy végzik, hogy az ólak legalább egy hétig kitakarított állapotban pihenjenek, azért, hogy megfelelően kiszáradjanak. Ekkor kerülhet sor az ólak kimeszelésére, almozásra, majd a záró fertőtlenítésre.

Férőhelyszám korcsoportonként:

Korcsoport megnevezése	Férőhely -szám [db/ól]	Ól [db]	Összes férőhely [db]	Turnus -szám [db/év]	Turnusidő hossza [nap]	Tartás- technológi a
Jérce (tojó előnevelő ól)	13 150	4	52 600	2	140	Mélyalmos
Kakas (előnevelő ól)	1 575	4	6 300	2	140	Mélyalmos
Tenyészállat (tojó termelő ól)	10 400	5	52 000	1	315	Mélyalmos

Összes férőhely: 110 900 db

A telepíteni kívánt baromfiállomány arra van szelektálva, hogy a lehető legtöbb életerős naposcsibét produkálja, valamint magas tojáshozamot kombináljon jó keltethetőséggel és termékenységgel. Az apai tenyészvonal gyors növekedésű, jó takarmányértékesítő és magas húskihozatalú, az anyai vonal pedig ugyanezekre a tulajdonságokra van szelektálva, kiegészítve a magas tojáshozamra való szelektálással.

A Telephelyen az alábbi létesítmények találhatók:

- termelő csarnok (5 db) rendeltetésű,
- nevelő csarnok (4 db) rendeltetésű,
- porta rendeltetésű,
- iroda és szociális blokk rendeltetésű épületek.

Kiegészítő és kiszolgáló tevékenységek

Szennyvíz kezelés

A Telephelyen a szociális helyiségekben keletkező kommunális szennyvíz gyűjtőcsatornán keresztül jut a 2 db 10 m³-es, zárt, vízzáróan kialakított, felszín alatti szennyvízgyűjtő aknába. A szociális helyiségek és az egyéb, nem állattartó terek takarítása során keletkező szennyvíz a kommunális szennyvízzel együtt kerül begyűjtésre. Az összegyűjtött szennyvizet megbízás keretében a szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra.

A Telephelyen belül, 1-1 db boncolóhelyiség található, ahol a megbízási szerződés szerint az állatorvos végzi – szükség esetén – az elhullott állatok boncolását. A boncolóhelyiségek az épületen belül vannak, különálló zárt helyiségekként, beton padozattal.

Az ólak magas nyomású mosóval történő tisztítása során keletkező technológiai szennyvíz egy gyűjtőcsatornán kerül elvezetésre egy szennyvízgyűjtő aknába, majd azokból szippantás útján kerül elszállításra a szennyvíz. Az összegyűjtött szennyvizet megbízás keretében szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra.

Kerékfertőtlenítés

A kerékfertőtlenítő kapuban az időjárási viszonyoktól (párolgás) és a kihordástól függően pótolják a vizet, illetve előírás szerint adagolják hozzá a szükséges vegyszert.

Trágyakezelés

A Telephelyen az állattartás mélyalmos tartástechnológiával üzemel. A Telephelyen trágyatárolás nincs, az ólak turnus váltásonkénti takarítása során kitermelt almostrágyát közvetlenül szállító járműre rakodják, majd mezőgazdasági felhasználási céllal értékesítik. 2024.01.01-től a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 17. § (2) bekezdése alapján (módosította a 174/2023. (XII. 27.) AM rendelet 3. § a) pontj a) az állati melléktermék tulajdonosnak csak nyilvántartást kell vezetnie, éves jelentést nem kell készítenie. A Telephely nyilvántartása naprakész, minden évben folyamatosan vezetve van.

A Telephelyek végzett tevékenység végzése során figyelembe veszik a *vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet] 4. § - 9.§-ig meghatározott „Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásait”.

Takarítás

A Telephely takarítási munkálataira vonatkozóan tisztítási és fertőtlenítési utasítással rendelkeznek. Az utasítás szerint (a főbb pontokat figyelembe véve):

- Az elhullott állatok tetemének szállítására és tárolására szolgáló edények, szállító eszközök, járművek, tároló helyiségek és konténerek, szennyezett utak és egyéb felületek tisztítása, valamint a hullakkal érintkezésbe került személyek (kezek, ruhák, lábbelik) tisztítása;
- Trágyacsatornák, lagúnák, egyéb, trágyával szennyezett területek és felületek tisztítása;
- Az állattartó épületek bejáratának, előterének, szellőző nyílásainak, ventilátorainak, valamint hűtőpaneleinek és fűtőberendezéseinek külső-belső tisztítása és fertőtlenítése;
- Itatórendszer tisztítása és fertőtlenítése;
- Etetőrendszer tisztítása és fertőtlenítése;
- A Telephelyre belépő szállítójármű (pl. takarmányszállító autó) tisztítása és fertőtlenítése;
- Személyi higiéniai előírások.

Karbantartás

A gépek berendezések üzemszerű működtetését a rendszeres tervezett és szükség esetén rendkívüli karbantartások biztosítják. Azokat a speciális karbantartási munkákat, amelyekhez szakszolgáltató szükséges, külső vállalkozóval végeztetik el.

Fűtés, melegvíz szolgáltatás

A Környezethasználó a Telephely vízellátását biztosító rendszer vízellátási feltételeinek fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan 35100-9029/2020. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A Környezethasználó biztonsági tartalékkal együtt lekötni kívánt vízkontingense 2020. október 26. napjától 18 250 m³/év.

A vízellátó rendszerhez 1 db rétegvíz kút tartozik. A Telephelyen dolgozók ivóvízellátása részben a kútból, részben ballonos vízzel kerül biztosításra.

Az istállók fűtését hőlégbefúvókkal biztosítják. A szociális helyiségek fűtését és a melegvíz ellátását kondenzációs falikazánok biztosítják.

Veszélyes hulladékok és állati tetemek tárolása

A Telephelyen keletkező veszélyes hulladékok tárolására gyűjtőhely került kialakításra. Az állati hullákat zárt gyűjtőedényzetben gyűjtik, a Telephelyen belül lévő IV. és V. telep egy-egy ólban kialakított külön helyiségében.

A gyűjtőhely téglafalú, padozata beton. A helyiségben az esetleges elfolyások megakadályozására kármentő eszközök használata biztosított a helyszínen. A helyiségben történik az elhullott állatok boncolása. Ezen feladatokat állatorvos látja szerződés alapján. Hűtés nincs a tárolóhelyiségben, a tetemeteket nem tárolják a helyiségben, a boncolást követően az állati tetemek elszállításra kerülnek az erre kijelölt (engedéllyel rendelkező) vállalkozó által (ATEV Zrt.).

Az elmúlt öt évben a felhasznált alapanyagok és vegyi anyagok listája:

Alapanyag		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Alom (puhaforgács)	kg	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Táp	kg	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220

Felhasznált vegyi anyagok adatai:

Felhasznált vegyi anyag megnevezése	Felhasznált mennyiség (évenkénti mennyiségben)
VIROCID	20 l/ól/év
FOAM B-25	20 l/ól/év
CID 2000	3 l/ól/év
VIROCID F	5 l/ól/év
FUMAGRAR OPP TABLETTA	13 db/év
Háztartási sósav	2 l/ól/év

Tekintettel arra, hogy minden turnusban közel azonos állatlétszámmal dolgoznak, valamint a helyszín (épületek) kihasználtsága is ezáltal azonos, így a felsorolt vegyszerek mennyiségében évenként érdemi változás nincs.

Összesített anyag- és energiafelhasználás az üzemben 2021-2025. évek között:

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Előállított tenyésztójas mennyisége (db)	7 050 650	8 835 273	8 315 054	8 061 156	*
Előállított árutojas mennyisége (db)	662 445	576 676	654 066	850 116	*
Tényleges üzemidő (nap/év)	360	360	360	360	360
Villamosenergia felhasználás (kW)	238 997	238 271	246 779	279 469	68 629 (rész adat)
Földgáz felhasználás (m ³)	7 423	5 616	5 587	6 249	4 751 (rész adat)
Összes felhasznált víz mennyisége (m ³)	9 118	11 186	10 976	10 185	1 480
Keletkezett szennyvíz mennyisége (m ³)	*	*	12	17	*
Keletkezett trágya mennyisége (kg)	1 138 030	549 650	188 130	317 710	*

* nem áll rendelkezésre adat

A Telephelyen az év minden napján (a tisztítási időszak kivételével), 0-24 órában folyik a munkavégzés. A keletkező szennyvíz mennyisége minimális, mert szennyvíz csak a takarítás fázisában keletkezik, ennek mennyisége is közel azonos mértékben keletkezett a vizsgált időszakban.

Összesített termelési adatok

	2021.		2022.		2023.		2024.		2025.	
	Nevelő telep	Termelő telep	Nevelő telep	Termelő telep	Nevelő telep	Termelő telep	Nevelő telep	Termelő telep	Nevelő telep	Termelő telep
Induló állatlét-szám (db)	52 940	26 121	54 008	35 752	51 523	46 063	55 024	42 786	49 640	46 028
Beérkező napos állat (db)	60 457	39 470	59 611	50 249	61 641	49 230	58 781	52 100	-	
Elhullás	21 754		15 762		14 441		22 640		-	

**"BAT" melléklet a PE/KTHF/24186-27/2025. számú határozathoz
A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika (BAT)**

Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
ÁLTALÁNOS BAT-KÖVETKEZTETÉSEK		
Környezetirányítási rendszerek (EMS)		
1. BAT: A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT olyan környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti, amely magában foglalja a következő összes jellemzőt: 1. A vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása; 2. Olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség részéről, amely a létesítmény környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában foglalja; 3. A szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a pénzügyi tervezéssel és beruházással összhangban; 4. Eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az alábbiakra: a) felépítés és felelősség; b) képzés, tudatosság és hozzáértés; c) kommunikáció; d) a munkavállalók bevonása; e) dokumentálás; f) hatékony folyamattörvény; g) karbantartási programok; h) készlet és reagálás vészhelyzet esetén; i) a környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása. 5. A teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések megtétele, különös tekintettel a következőkre: a) monitoring és mérés (lásd még az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó létesítményekből /IED-létesítmények/ származó kibocsátások monitoringjáról szóló JRC-referenciajelentést); b) korrekciós és megelőző intézkedések; c) nyilvántartás vezetése; d) (ahol lehet) független belső vagy külső auditálás annak érdekében, hogy meghatározzák, vajon a környezetvédelmi irányítási rendszer megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfelelően vezették-e be és tartják-e fenn azt; 6. Az EMS és folyamatos alkalmazásának, megfelelésének és hatékonyságának felülvizsgálata a felső vezetés részéről; 7. Tisztább technológiák fejlődésének követése; 8. A létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező környezeti hatások figyelembevétele az új üzem tervezési fázisában és teljes üzemi élettartama során; 9. Ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazása. 10. Zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT); 11. Bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. BAT).	1. Az ügyvezető elkötelezett a környezeti teljesítmény javítása érdekében. 2. Az ügyvezető elkötelezett a folyamatos fejlesztésre vonatkozóan. 3. Az ügyvezető minden évben meghatározza a fejlesztés irányát és mértékét. 4. Az IPPC engedély megszerzését követően kialakításra kerül a nyilvántartási rendszer. Az IPPC engedély tartalmáról, havi elvárásokról, illetve a környezettudatos munkavégzésről évente oktatásokat fognak tartani. 5. A vezetőségi értékelésben évente értékelésre kerül a környezeti teljesítmény. 6. Az EMS kiépítését követően minden évben vezetőségi átvizsgálást fognak tartani. 7. Az ügyvezető folyamatosan tájékozódik a tisztább technológiákról. 8. A Dokumentáció tartalmazza a felhagyásra vonatkozó terheléseket. 9. Éves jelentés (IPPC jelentés és vezetőségi átvizsgálás) készítése. A tervezés során külön figyelmet fordítottak a hatékony folyamatirányítási rendszerek megvalósulására (korszerű integrált és automatizált technológia telepítésével). Zajvédelmi, illetve bűzszennyezés elleni intézkedési terv a Dokumentáció értékelése alapján, a jogszabályi előírások betartása mellett nem szükséges.	Megfelelő Az ügyvezető által vállalt rendszer kiépítése folyamatban van. A környezetvédelmi szabályozás, a jogszabályi előírások figyelembevétele és annak való megfelelés folyamatosan biztosított a cég környezetvédelmi megbízottja által.

Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
Jó gazdálkodás		
2. BAT: A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény javítása érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti.		
Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása és a tevékenységek helyére vonatkozó rendelkezések annak érdekében, hogy: • csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát is ideértve) szállítását; • biztosítsák a védendő érzékeny területektől való megfelelő távolságot; • vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék); • mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési kapacitását; • előzzék meg a vízszennyezést.	A kelletző szociális- illetve a technológia szennyvizek tárolása nagy térfogatú (2 db 10m³) zárt szennyvízgyűjtő tartályokkal valósul meg. Védendő létesítmények a tervezési területtől távol helyezkednek el, 1 km belül nem található védendő épület. A tervezés során figyelembe vették az uralkodó éghajlati viszonyokat. Az ől épületek kialakítása és a szennyvízgyűjtő tartályok vízzárósága biztosítja a vízszennyezés kockázatának csökkentését.	Megfelelő
A személyzet oktatása és képzése, különösen a következők vonatkozásában: • vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, állategészségügy és állatjólét, trágyakezelés, munkavállalók biztonsága; • trágya szállítása és kijuttatása; • tevékenységek tervezése; • veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés; • a berendezések javítása és karbantartása.	Környezetvédelmi oktatási tematika kidolgozásra került. Környezetvédelmi, állategészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi szakembert alkalmazása megtörtént, így munkavállalók a szükséges éves oktatásban részesülnek. A vizsgált telephelyen 6 hónapnál tovább trágyatárolásra nem kerül sor, a mélyalmos tartásból turnusváltáskor eltávolított almos trágya közvetlenül elszállításra kerül komposzt formájában. (Ha az elszállítás nem lehetséges, akkor a tárolás a partnercég trágyatárolójában lesz ideiglenesen megoldva.)	Megfelelő
Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események, például a víztestek szennyeződésének kezelésére. Ez a következőket foglalhatja magában: • a gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz- /szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz; • cselekvési terv lehetséges problémák esetén (pl. tűz, hígtrágyatároló szivárgása vagy összeomlása, a trágyahalmokból való ellenőrizetlen elfolyás, olajkiömlések); • szennyezéshez vezető váratlan események kezelését szolgáló berendezések (pl. alagsóvek (dréncsó) bedugaszolásra szolgáló eszköz, védőárrok, uszadékfógo az olajkiömlések ellen).	Az üzemi kárelhárítási terv az épületek, műtárgyak kialakítását követően, az üzemeltetés megkezdését követő 60 napon belül a Környezetvédelmi Hatóság részére beadásra kerül. Üzemi kárelhárítási terv készül. A környezetvédelmi, járvány megelőzési, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatokban foglaltak betartása is elősegítik a havária esemény kialakulásának megelőzést.	Megfelelő

	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
d	Többek között a következő szerkezetek és berendezések ellenőrzése, javítása és karbantartása: • higtrágyatárolók bármilyen károsodása, romlás vagy szivárgás esetén; • higtrágyaszivattyúk, keverők, szeparátorok és öntözők; • a víz- és takarmányellátó rendszerek; • szellőztetőrendszer és hőérzékelők; • silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek); • légtisztító berendezések (pl. rendszeres vizsgálat). Ez kiterjedhet a gázdaság tisztaságára és a kártevők kezelésére.	A fenntartó karbantartást folyamatosan végez. A megelőző karbantartást rendszeresen, turnusváltáskor elvégzik. Telephelyen hígrágya nem keletkezik, alomtrágyát csak az istállókon belül tárolják.	Megfelelő
e	Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.	Az állati hullát az ólaktól minden nap, munkakezdekor, műanyag zsákokban gyűjtik össze. Az állati hullákat az állattartó tértől elkülönítetten gyűjtik.	Megfelelő
Takarmányozás			
3. BAT: Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját foglalja magában.			
a	A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.	A legkorszerűbb, legnagyobb arányban testtömegbe beépülő morzsázott takarmányt fognak alkalmazni. Az étrendet kiegyensúlyozzák, hogy megfeleljen az állatok energiaszükségleteinek.	Megfelelő
b	Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.	Az életkorhoz alkalmazkodó, többfázisú takarmányozást alkalmaznak.	Megfelelő
c	Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak hozzáadása az alacsony nyersfehérje-tartalmú étrendhez.	A legkorszerűbb, legnagyobb arányban testtömegbe beépülő takarmányt alkalmaznak. Az állatállomány takarmányát külső szakcég biztosítja, ezért az előírás alkalmazása korlátozott.	Nem indokolt az alkalmazása
d	Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok alkalmazása.	A telephely takarmányát külső szakcég biztosítja, ezen előírás alkalmazása korlátozott.	Nem indokolt az alkalmazása
BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén tojótyúk esetén: 0,4 – 0,8 N kg/állattérőhely/év. A tartomány alsó határa a technikák kombinációjával érhető el.			
N_{kiválasztott} = 0,676 kg/fh-év			

	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
4. BAT: Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában:			
a	Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.	Az életkorhoz alkalmazkodó, többfázisú takarmányozást alkalmaznak.	Megfelelő
b	Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) alkalmazása.	A legkorszerűbb, legnagyobb arányban testtömegbe beépülő takarmányt alkalmazzzák.	Megfelelő
c	Könnyen emészthető szervesetlen foszfátok alkalmazása a takarmány hagyományos foszforforrásainak helyettesítésére.	A telephely takarmányát külső szakoég biztosítja, ezen előírás alkalmazása korlátozott.	Nem indokolt az alkalmazása
BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor:			
0,10 – 0,45 P₂O₅ kg/állattérőhely/év.			
A tartomány alsó határa a technikák kombinációjával érhető el.			
Az állattartó telep esetében a takarmány-felhasználásra és trágyaképződésre vonatkozó tény adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért e helyütt a BAT-AEL értékkel szabályozott anyagok trágyával való kibocsátásának előzetes becslése céljából a más telephelyeken meglévő tapasztalatok alapján levezethető takarmány- és trágya beltartalmi értékeket vettük alapul. (Ld. 2.4.1.2.5. fejezet) P_{kiválasztott} (P₂O₅-ben) = 0,288 kg/fh-év			
A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor nem alkalmazható a növények vagy a tenyésztállatokra egyetlen baromfifaj esetén sem.			
Hatékony vízfelhasználás			
5. BAT: A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.			
a	A vízfelhasználás nyilvántartása.	A vízfelhasználás havi nyilvántartására formanyomtatvány készül. A technológiai vízfogyasztást egy multifunkciós vezérlő komputer regisztrálja. A szociális vízhasználat mértékét vízóra segítségével rögzítik.	Megfelelő
b	A vízszivárgás feltárása és javítása.	Szükség esetén megtörténik.	Megfelelő
c	Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására.	A seprőtisztító istálló takarítása nagynyomású gépekkel megtörténik.	Megfelelő
d	A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett.	Az állatok ivóvíz szükségletét egy teljesen zárt, függesztett szelepes itató berendezés biztosítja. A vízellátását fűtő kútból biztosítják. vüe:35100-9029/2020.ált.	Megfelelő
e	Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása.	A karbantartás folyamatosan történik.	Megfelelő
f	A nem szennyezett esővíz tisztításra történő újrahasznosítása.	A szennyvezetlen csapadékvíz a zöld felületeken elszikkad.	Nem indokolt az alkalmazása

Elérhető legjobb technika		Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
Szennyvízkibocsátás			
6. BAT: A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.			
a	Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása.	A fertőzések elkerülése végett is kiemelt jelentőségű. A telep rendezettsége, tisztántartása folyamatosan megvalósul.	Megfelelő
b	A vízfelhasználás minimalizálása.	Az itatás során víztakarékos itatókat alkalmaznak. A takarítás során előtakarítást alkalmaznak a magas nyomású mosást megelőzően.	Megfelelő
c	A szennyezetlen esővíz elköltöztetése olyan szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.	A tetőfelületekre, illetve a területre hulló tiszta csapadékvíz burkolatlan területen elszikkad, így az esővíz szennyezett felületekkel nem érintkezhet. A technológiai tárolók zárt kialakításúak.	Megfelelő
7. BAT: A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.			
a	A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígtrágyatárolóba.	A szennyvizek fajtánként (szociális, technológia) elkülönítésre kerülnek. A keletkező szociális- illetve a technológia szennyvizek tárolása nagy térfogatú (2 db 10m ³) zárt szennyvízgyűjtő tartályokkal valósul meg.	Megfelelő
b	Szennyvízkezelés.	A keletkező kommunális és technológiai szennyvíz gyűjtése megfelelően kialakított zárt felszín alatti tartályban történik. Az összegyűjtött szennyvíz megbizás keretében előre egyeztetett időpontban elszállításra kerül.	Megfelelő
c	Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer (esőztető berendezés, mozgó öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás) alkalmazásával.	Nem releváns.	Nem indokolt az alkalmazása
Hatékony energiaszolgáltatás			
8. BAT: A gazdaság hatékony energiaszolgáltatásának érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.			
a	Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek.	A légáramlás automatizálása és minimalizálása, egyúttal fenntartva az állatok hőmérsékleti komfortzónáját. A lehető legalacsonyabb fajlagos energiafogyasztású ventilátorok kerülnek alkalmazásra. Az áramlási ellenállás lehető legkisebb mértéken tartása.	Megfelelő
b	A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá működtetésük optimalizálása, különösen, ahol légtisztító rendszereket alkalmaznak.	Az ől épületekben a fűtő-, hűtő- és szellőztető berendezések elhelyezkedése biztosítja az optimális hőmérsékletet és szellőzést.	Megfelelő
c	Az állatok tartására szolgáló hely falainak, padozatának és/vagy plafonjának szigetelése.	Az kiviteli terv és épületszerkezet leírás alapján a padló ipari padló. A padló alatti rétegeket tömörítik.	Megfelelő

	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
d	Energiahatékony világítás használata.	Az épületekben világítási program alapján világítanak. Preferálják a természetes fény felhasználását. Energiahatékony izzókat alkalmaznak.	Megfelelő
e	Hőcserélők használata. Az alábbi rendszerek egyike alkalmazható: 1. levegő-levegő; 2. levegő-víz; 3. levegő-talaj.	A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata alapján nem kötelező az alkalmazásuk.	Nem indokolt az alkalmazása
f	Hőszivattyúk alkalmazása hővisszanyeréshez.		
g	Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal borított padozattal (kombinált szintes, ún. combideck rendszer).		
h	Természetes szellőzés alkalmazása.	A légbejuttatón keresztül természetes szellőzést is alkalmaznak.	Megfelelő
Zajkibocsátás			
9. BAT: A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehajtását jelenti a környezetközpontú irányítási rendszer (lásd: 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket:			
i.	a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;		
ii.	a zaj monitorozására szolgáló szabályzat;		
iii.	az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályzata;		
iv.	zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás monitorozására, a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére;	A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata alapján: „A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken zajártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.”	Nem indokolt az alkalmazása
v.	a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a zajjal kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.	Nincs védendő épületek 1 km-es távolságon belül. Zajártalomra érzékeny területekre nem kell számítani.	
10. BAT: A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.			
a	Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között. Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a minimális szabványtávolság alkalmazásával kellő távolság biztosítható az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között.	Védendő létesítmények a tervezési területtől távol helyezkednek el.	Megfelelő
b	Berendezések elhelyezése. A zajszint csökkenthető azáltal, hogy: i. növelik a távolságot a kibocsátó és a vevő között (azzal, hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny területtől, amennyire az megvalósítható);	A telephely fő zajforrásai az állattartó épületek szellőztető rendszere. A takarmánytároló silók elhelyezése során figyelemmel voltak a takarmányadagoló csövek hosszának minimalizálására,	Megfelelő

	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
	ii. minimálisra korlátozzák a takarmányadagoló csövek hosszát; iii. úgy helyezik el a takarmánytárolókat és a takarmánysílokat, hogy a gépjárműmozgás a lehető legkisebb legyen a gazdaságban. - iv.	ezáltal az adagolás során fellépő zaj csökkentésére is.	
c	Üzemeltetési intézkedések. Ezek többek között a következők: i. az ajtók és az épület nagyobb nyílásainak lezárása, különösen etetés idején, ha lehetséges; ii. a berendezések tapasztalt személyzet által történő üzemeltetése; iii. a zajjal járó tevékenységek mellőzése éjszaka és hétvégén, ha lehetséges; iv. zajszabályozási intézkedések a karbantartási tevékenységek során; v. a szállítószalagok és csigák teljes terhelés melletti működtetése, ha lehetséges; vi. a szabadterei földmunkák minimális területre korlátozása a földnyeső gépek által kibocsátott zaj csökkentése érdekében. - vii.	A telephely fő zajforrásai a ventilátorok. A temperálás és a szellőztetés berendezései automatizáltak, csak a szükséges legkisebb mértékben üzemelnek. Folyamatos karbantartásokat végeznek. Az állatok takarmányozása külső pneumatikus feltöltésű takarmánytároló tartályból történik.	Megfelelő
d	Alacsony zajszintű berendezések. Ilyen berendezések lehetnek a következők: i. nagy hatásfokú ventilátorok, ha a természetes szellőzés nem biztosítható vagy nem elegendő; ii. szivattyúk és kompresszorok; iii. olyan takarmányozási rendszer, amely csökkenti az etetés előtti ingereket (tároló etetők, passzív ad libitum etetők, kompakt etetők).	Mindegyik ólnál nagy hatásfokú ventilátorokat alkalmaznak. A baromfik érzékenysége miatt a lehető leghalkabb berendezéseket alkalmaznak.	Megfelelő
e	A zaj szabályozására szolgáló berendezések. Ezek a következőket tartalmazzák: i. zajcsökkentők; ii. rezgésszigetelés; iii. a zajos berendezések (pl. darálók, pneumatikus szállítószalagok) elzárása; iv. az épületek hangszigetelése.	A telephely fő zajforrásai a ventilátorok. A telephely üzemelése a zajvédelmi előírásoknak megfelel, zaj csökkentése nem indokolt. (Dokumentáció 2.4.5. fejezet) A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata alapján alkalmazása nem kötelező, mivel egy technika alkalmazásával a BAT előírások teljesülnek.	Megfelelő
f	Zajcsökkentés. A zaj terjedése a zajkibocsátók és zajvívok közé helyezett zajvédővel csökkenthető.		

Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
Porkibocsátás		
11. BAT: Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.		
A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben. Erre a célra az alábbi technikák kombinációja alkalmazható: 1. Durvább alomanyag használata (pl. hosszú szalma vagy faporgács az aprított szalma helyett); 2. Friss alom alkalmazása, alacsony porképződéssel járó almozási technikával (pl. kézzel). 3. Ad libitum takarmányozás; 4. Nedves takarmány vagy pellet használata, vagy olajos nyersanyagok és kötőanyagok hozzáadása a száraz takarmányra épülő rendszerben. 5. A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló berendezések porleválasztóval való felszerelése; 6. A szellőztetőrendszer oly módon történő kialakítása és működtetése, amely mérsékli a levegő áramlásának sebességét az épületen belül.	Almozáshoz puha faforgácsot használnak (évi 13 tonna mennyiségben). Bealmozást zárt épületben végzik. Ad libitum takarmányozás. Takarmány keverés nincs, előre kevert takarmány érkezik a telephelyre. Takarmány tároló silók kilégzői szűrőszórvettel védettek a kiporzás ellen. Épületen belüli huzathatás elkerülése megfelelő szellőztetéssel. A telephelyen kiporzásból eredő probléma nincs.	Megfelelő
A porkoncentráció csökkentése az épületen belül az alábbi technikák valamelyikének alkalmazásával: 1. Vízpárasztás; 2. Olaj permetezése; 3. Ionizálás.	Nem indokolt a porkoncentráció csökkentése, illetve a kibocsátott levegő kezelése. A Dokumentáció alapján a tevékenység nem okoz bűzhatást.	Nem indokolt az alkalmazása.
A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel, például: 1. Vízcsapda; 2. Száraz szűrő; 3. Vízmosó; 4. Nedves mosó; 5. Biomoszó (vagy bio csepegtetőteszt szűrő); 6. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer; 7. Biofilter.		
Bűzikibocsátás		
12. BAT: A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT bűzszenyvezés elleni intézkedési terv kidolgozását, végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetirányítási rendszer (lásd 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket:		

Elérhető legjobb technika		Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
i. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; ii. a bűz monitoringjának lefolytatására vonatkozó szabályzat; iii. az azonosított, bűzzel kapcsolatos ártalmakra adandó válaszok szabályzata; iv. bűzmegelőzési és -megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazonosítására, a bűzkibocsátás monitorozására (lásd 26. BAT), a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére; v. a bűzzel kapcsolatos korábbi események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a bűzzel kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.		„A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.” Bűzártalomra érzékeny területre nem kell számítani. A Dokumentáció 2.4.1.2.5. fejezete alapján a tevékenység nem okoz bűzhatást. Védendő épület 1 km-es távolságon belül nem található. Telephelyi státusz: Környezethasználó a BAT alkalmazása céljából az i.-v. elemekre kiterjedő bűzszennyezés elleni intézkedési terv készítését tervezi.	Nem indokolt az alkalmazása.
13. BAT: A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának használatát foglalja magában.			
a	Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny területek között. Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi elvek valamelyikére vagy azok kombinációjára épül: • az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása (pl. a takarmány kiömlésének elkerülése, a részlegesen rácsozott fekvőhelyekről a trágya eltávolítása); • a trágya kibocsátó felületének mérséklése (pl. fém vagy műanyag rácsok alkalmazása, vagy olyan csatornáké, ahol a trágya szabad felülete kisebb); • a trágya gyakori eltávolítása külső (fedett) trágyatárolóba; • a trágya hőmérsékletének csökkentése (pl. a hígtrágya hűtésével) és a beltéri hőmérséklet mérséklése; • a trágya felülete felett a levegő áramlásának és sebességének csökkentése; • az alom szárazon, aerob körülmények között tartása az almos tartáson alapuló rendszerben.	Érzékeny (lakó) területek legkisebb távolsága > 1 700 m.	Megfelelő
b		Az állatok és a felületek tisztán tartása állategészségügyi követelmény. A telephelyen az állattartó épületeken kívül almos trágyatárolás nem történik. A telephelyen 6 hónapnál tovább trágyatárolás nem lesz, a mélyalmos tartásból turnusváltáskor eltávolított almos trágya közvetlenül elszállításra kerül komposzt formájába. (Ha az elszállítás nem lehetséges, akkor a tárolás a partnercég trágyatárolójában lesz ideiglenesen megoldva.) Alagútszellőztetés lehetséges a beltéri hőmérséklet csökkentésére. Az alom / trágya felesleges víztartalmát növelő csöpögéseket megszüntetik.	Megfelelő

	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
	Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő kibocsátási feltételeinek optimalizálása az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazásával: - a kivezető magasságának növelése (pl. a levegő a tetőszint felett távozik, szellőzők, a távozó levegő tetőgerinc felé terelése a falak alsó része helyett); - a függőleges kivezető szellőztetési sebességének fokozása; - külső akadályok hatékony elhelyezése, hogy örvényt keltsenek a kilépő légáramlásban (pl. növényzet); - terelőlemezek elhelyezése a falak alsó részén elhelyezkedő szívónyílásokra, hogy a távozó levegőt a föld felé tereljék; - a távozó levegő állattartásra szolgáló hely felőli oldalon történő elosztása, az érzékeny területtől távol; - a természetesen szellőző épület tetőgerince tengelyének keresztirányú hozzágazítása az uralkodó szélirányhoz.	A szellőztető ventilátorok terelőlemezzel ellátottak. A szellőztetési sebesség beállítása automatikus. Kivezetők az épületek tetőszintje felett. A szellőztetési sebesség ventilátorokkal fokozható. A nevelő és termelő ólak közötti területet fásítani fogják. A védendő épületek és a telephely között erdősáv található.	Megfelelő
c	Légtisztító berendezés alkalmazása, például: - Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrők); - Biofilter; - Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer.	Légtisztító berendezés alkalmazása nem indokolt.	Nem indokolt az alkalmazása.
d	Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágyatárolásra: - A hígtrágya vagy a szilárd trágya befedése a tárolás során; - A tárolót az uralkodó szélirányra tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csökkentik a szél sebességét a tároló körül vagy felett (pl. fák, természetes akadályok); - A hígtrágya felkavarodásának minimalísra csökkentése.	A telephelyen trágyatároló nem került kiépítésre. Trágyát csak szilárd, betonozott padozatú zárt és fedett épületen belül tárolnak a turnusidőszak alatt. A trágya szállításakor az előírásokra figyelemmel vannak.	Nem indokolt az alkalmazása.
e	A trágyát a következő technikák valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a bűzkibocsátást a kijuttatás során (vagy azt megelőzően): - A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés); - A szilárd trágya komposztálása; - Anaerob rothasztás.	Nem releváns (nincs trágyafeldolgozás).	Nem indokolt az alkalmazása.
f	Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágya kijuttatására: - Sávos kijuttatás, sekélyinjektáló vagy mélyinjektáló alkalmazása hígtrágya kijuttatásához; - A trágyát a lehető leghamarabb el kell dolgozni.	Nem releváns (a trágya átadásra kerül gazdálkodóknak).	Nem indokolt az alkalmazása.
g			

Elérhető legjobb technika		Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
Kibocsátás szilárd trágya tárolásából			
14. BAT: A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.			
c	A szilárd trágya mezőgazdasági épületben történő tárolása.	A szilárd trágyát az állattartó épületeken belül tárolják a termelési ciklus végéig, amikor is ki- ill. elszállítása megtörténik.	Megfelelő
15. BAT: A szilárd trágya tárolásából a talajba és a vízbe jutó kibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának használatát foglalja magában, a következő prioritási sorrendben.			
a	A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben történő tárolása.	Nem releváns (a trágya nem kerül szárításra).	Nem indokolt az alkalmazása.
b	Betonsiló alkalmazása a szilárd trágya tárolásához.	Az almos trágya beton aljazaton lesz tárolva fedett épületben.	Megfelelő
c	A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton történő tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és gyűjtőtartállyal szerelnek fel az elfolyás esetére.	Az almos trágya beton aljazaton lesz tárolva fedett épületben.	Megfelelő
d	Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek elegendő a kapacitása a szilárd trágya tárolásához olyan időszakban, amikor a kijuttatás nem lehetséges.	A trágyatároló méretezése a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszenyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendeletnek megfelelő. A vizsgált telephelyen 6 hónapnál további trágyatárolás nem lesz, a mélyalmos tartásból turnusváltáskor eltávolított almos trágya közvetlenül elszállításra kerül komposzt formájába. (Ha az elszállítás nem lehetséges, akkor a tárolás a partnercég trágyatárolójában lesz megoldva ideiglenesen.)	Megfelelő
e	A szilárd trágya tárolása kültéri halmokban a felszíni vagy felszín alatti vízfolyásoktól távol, ahova esetleg a trágyából folyadék szivároghatna be.	Az almos trágya beton aljazaton lesz tárolva fedett épületben.	Megfelelő
A teljes termelési folyamat kibocsátása.			
23. BAT: A (...) baromfitenyésztésre vonatkozó teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása a gazdaságban végrehajtott BAT révén.		Levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás során az éves becsült ammónia kibocsátás megadásra kerül. A BAT előírások az IPPC engedélyben előírtak alapján kerülnek bevezetésre.	Megfelelő

Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat	
A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei.			
24. BAT: A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.			
a	Számítás a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján.	A Dokumentáció elvégezte. Továbbiakban évi egy alkalommal tervezett minden állatkategóriára.	Megfelelő
b	Becslés a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzésével.	Számítás az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben tárgyalt adatok figyelembe vételével, anyagmérleg részeként.	Megfelelő
25. BAT: A BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.			
a	Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján.	Éves anyagmérleg készítése, így a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás során az éves becsült ammónia-kibocsátás megadásra kerül.	Megfelelő
b	Az ammóniakoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló módszerekkel, vagy más olyan módszerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.	Ammónia kibocsátás koncentrációjának számítása évente egy alkalommal, EMEP/CORINAIR L061 módszerrel történik. (0,37 kg NH ₃ -N/férőhely/év) Az adatszolgáltatás során megadott értékek a környezetvédelmi hatóság LM/DF-3 (E)PRTR (diffúz forrás adatlap állattartó telepek részére) adatlapon is használt számításán alapul.	Megfelelő
c	Becslés kibocsátási tényezők alapján.	A Dokumentációban bemutatva. Továbbiakban évi egy alkalommal tervezett minden állatkategóriára.	Megfelelő
26. BAT: A BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása. A bűzkibocsátás a következők alkalmazásával monitorozható:			Nem indokolt az alkalmazása.
• EN szabványok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazásával az EN 13725 szerint, a szagkoncentráció meghatározása érdekében). • Amennyiben olyan alternatív módszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem áll rendelkezésre EN-szabvány (pl. a bűznek való kitettség mérése/becslése, a bűz hatásának becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazhatók, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.			

	Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
27. BAT: A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.			
a	A porkoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás EN-szabványon alapuló vagy más olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló) módszerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.	A tartási technológia miatt a porkibocsátás alacsony lesz, ezért nem indokolt annak monitorozása.	Megfelelő
b	Becslés kibocsátási tényezők alapján.	A környező területek besorolása általános mezőgazdasági terület (Má-f).	
28. BAT: A BAT a légtisztító rendszerrel felszerelt, egyes állattartó épületek ammónia-, por- és/vagy bűzkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák mindegyikének legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.			
a	A légtisztító rendszer teljesítményének ellenőrzése az ammónia, a bűz és/vagy a por gazdaságra jellemző szokásos körülmények között történő, előírt mérési szabályzatot alapuló, EN-szabványok szerinti vagy más olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványok szerinti) módszerekkel való mérése, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.	Nem releváns (légtisztító rendszer nem kerül beépítésre).	Megfelelő
b	A légtisztító rendszer hatékony működésének ellenőrzése (pl. az üzemi paraméterek folyamatos rögzítésével vagy riasztórendszerek alkalmazásával).		Megfelelő
29. BAT: A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása.			
a	Vízfogyasztás.	A szükséges vízellátást egy 78 m-es kút szolgáltatja. A kút üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni, melyben hetente egyszer regisztrálni kell a termelt vízmennyiséget (l/min).	Megfelelő
b	Villamosenergia-fogyasztás.	A telepi villamosenergia-fogyasztás havi rendszerességgel történő rögzítése.	Megfelelő
c	Tüzelőanyag-fogyasztás.	A telepi tüzelőanyag-fogyasztás havi rendszerességgel történő rögzítése.	Megfelelő
d	A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is.	Folyamatos nyilvántartás vezetése.	Megfelelő
e	Takarmányfogyasztás.	Takarmány mennyiség beérkezésére alapuló nyilvántartás vezetése.	Megfelelő
f	Trágyatermelés.	A trágya elszállítását szállítólevéllel igazolják.	Megfelelő

Elérhető legjobb technika	Alkalmazott eljárás, technika	Megfelelőség, javaslat
AZ INTENZÍV BAROMIFITENYÉSZTÉSRE VONATKOZÓ BAT KÖVETKEZTETÉSEK		
31. BAT: A tojtyúk, brojler tenyészállatok vagy növendékek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.		
Nem ketreces rendszerek esetén: 0. Mesterséges szellőztetésen alapuló rendszer és nem gyakori trágyaeltávolítás (mélyalom trágyagödörrel), csak ha további csökkentési intézkedéssel együtt alkalmazzák. 1. Trágyaszállító szalag vagy kaparó (mélyalom és trágyagödör kombinációja esetén). 2. A trágya mesterséges szárítása csöveken keresztül (mélyalom és trágyagödör kombinációja esetén). 3. A trágya mesterséges szárítása perforált padlón keresztül (mélyalom és trágyagödör kombinációja esetén). 4. Trágyaszállító szalagok (madárház esetén). 5. Az alom mesterséges szárítása beltéri levegővel (tömör padló és mélyalom kombinációja esetén)	Mélyalmos tartásmódot alkalmaznak mesterséges szellőztetéssel. Az épület zárt, jól szigetelt, ahol a természetes és mesterséges szellőztetés biztosított. A padló szigetelése (beton) segítségével megelőzhető az alomra történő páralecsapódás. A szilárd trágyát a tenyésztési ciklus végén távolítják el. Az ivóvízrendszer kialakítása és működtetése révén elkerülhető a víz alomra történő szivárgása vagy kiömlése. Az alom mesterséges szárítása ventilátorokkal és fűtőberendezéssel.	Megfelelő
c	Légtisztító rendszer alkalmazása, például: 1. Nedves mosó; 2. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer; 3. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrő).	Nem indokolt az alkalmazása.
BAT-AEL a tojtyúk tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan nem ketreces rendszer esetén: 0,02 – 0,13 kg NH₃-N/férőhely/év A BAT-AEL felső határa 0,25 kg NH₃-N/férőhely/év olyan meglévő üzemek esetén, amelyek a mesterséges szellőztetésen és a trágya nem gyakori eltávolításán alapuló rendszert a trágya nagy szárazanyagtartalmát biztosító intézkedéssel együtt alkalmazzák (mélyalom trágyagödörrel).	A telephelyen mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak. Tekintettel arra, hogy a telephelyen folytatott tevékenység megfelel a BAT előírásoknak. A baromfi telep NH₃-ban kifejezett ammónia kibocsátását becsléssel végezték. Az ammónia kibocsátás számítása: a telep kiválasztott nitrogén mennyisége N = 0,6 kg/állatférőhely/év. A párolgási együttható VC = 0,15. Az ismertett adatokkal számolva a tervezett telep NH₃-ban kifejezett ammónia kibocsátása: E = N (0,6) x VC (0,15) = 0,09 kg/férőhely/év.	Megfelelő

"A" melléklet a PE/KTHF/24186-27/2025. számú határozathoz

**Adatszolgáltatás és jelentéstétel
a Környezetvédelmi Hatóság részére**

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Az engedélyben foglalt adatok esetleges módosulásáról.	eseti	15 napon belül
Az engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés.	eseti	az eltérés észlelését követő 8 órán belül
Baleset, működési zavar, meghibásodás, határértékeket túllépő, illetve környezetszennyezést okozó kibocsátás jelentése.	eseti	szóban, telefonon: azonnal írásban: 48 órán belül
Bejelentett havária események összefoglalója.	eseti	az eseményt követő 1 hónapon belül
A bejelentés-köteles helyhez kötött légszennyező forrásokra vonatkozó alapjelentés (LAL A) adatlapon való jelentése.	eseti	a légszennyező források beüzemelését megelőzően
Bejelentés az üzemi létesítmény zajkibocsátásának változásáról.	eseti	a változást követő 30 napon belül írásban
Hulladék nyilvántartás	folyamatos	-
Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint: - a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokra (EHIR: RÉSZL-ÉV adatcsomag)	évente 1 alkalommal	a tárgyévet követő év március 1.
Éves környezeti beszámoló. Minden környezeti elem vizsgálata a tevékenységre vonatkozóan, bejelentett havária események összefoglalója, előforduló panaszok, keletkezett hulladék mennyiség bemutatása. A megtett intézkedések és hatásainak bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika elérésére.	évente	a tárgyévet követő év április 30.
Alapadatok az (E)PRTR adatgyűjtéshez. ((E)PRTR: ÉV adatcsomagban)	évente	a tárgyévet követő év március 31.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Kerékjártóné Polonkai Mária

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás
megjelenítését szolgálja

