



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: A Rinyai Öntözési Kft. Háromfa külterületi ingatlanjain öntözésfejlesztésre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása

Az ügy ügyiratszám: SO/KTHF/04971/2025.

Az eljárás megindulásának napja: 2025. június 10.

Az ügyintézési határidő: Az eljárás megindulásától számított 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Füredi Nóra Katalin e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu
telefonszám: 82/527-666

A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **3. számú melléklet 4. a) pontja** [Öntözőtelep 300 ha öntözendő területtől, illetve 0,45 m³/sec vízfelhasználástól] alapján előzetes vizsgálat, és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Kérelmező neve, székhelye:

Rinyai Öntözési Kft. (7585 Háromfa külterület 0118/6 hrsz., a továbbiakban: Kérelmező)

A tervezett beruházás célja, a tervezett tevékenység jellemzői:

A Kérelmező Háromfa külterületi mezőgazdasági területein öntözőtelepeket és az ezeket kiszolgáló infrastruktúrát kíván létesíteni. A fejlesztés célja egy korszerű, víz- és energiatakarékos öntözési üzem megvalósításával a szükséges öntözővíz biztosítása. A szárazabb, aszályos területeken a sikeres gazdálkodás folytatásához elengedhetetlen az öntözés.

A beruházással igénybe vett terület (öntözött terület) nagysága: 465,79 ha

A tervezett víztározó kapacitása: 138.000 m³

Az érintett területek egy részén, jelenleg is öntözőtelep található, amely felújítását, bővítését tervezik.

Az öntözőtelepen 5 db mobil csévéldobos berendezést és további 3 db (center pivot) berendezést szeretnének létesíteni. Az öntözővíz ellátás a Babócsai-Rinya patak 10+133 – 10+149 szelvénye között, már meglévő vízkivételről (0141 hrsz) történik.

A vízkivételi hely Babócsai-Rinya patak 10+133 – 10+149 km szelv. között, a tápvezeték a vízkivételi műtárgytól a Háromfa 0145/1, 0117 és 0118/2 hrsz-eket érintve jut el a 100.000 m³-es meglévő tározóig. Az új tározó a meglévő tározóval összekapcsolódva a meglévő víz kivételi műtárgyon keresztül látja el vízzel a tervezett öntözendő területeket. A tározóból 4 öntözőtelepi szivattyú segítségével jut el a víz az öntözőgépekhez.

Vízhasználat meglévő létesítményei:

Átemelő szivattyútelep: Ø 2,10 x 5,10 m belméretű szivattyúakna vb. aknaelemekből

Tápvezeték: 2 040,80 fm DN 400 KM- PVC nyomóvezeték
 Öntözővíz tározó: Kialakítása: részben terepbe mélyített 1:1,5/ 12 rézsűhajlású, körtöltéses földmedrű tározó
 Szigetelés: fóliával
 Területe: 147 x 205 m
 Térfogata: 100 000 m³

Tervezett létesítmények:

Öntözővíz tározó:
 helye: Háromfa 0118/4 hrsz. (meglévő tároló mellett)
 központi koordináták: EOY X: 83236,67, EOY Y: 517281,28
 öntözővíz tározó térfogata 138 000 m³
 üzemi vízszint: 127,50 mBf

Tápvezetékek:

A tervezett nyomócsövek biztosítják a tervezett öntözőtelepek öntözővízzel történő megáplálását és a tervezett körforgó (center pivot), a csévéldobos öntözőberendezések valamint a csepegtető öntözőrendszer vízellátását.

felszín alatti vezetékek
 DN/OD355 PE 100 SDR 17 az öntözőgépekhez
 DN125 KPE P-10 a csepegtető öntözéshez (elosztó vezetékek átmérője 90-110 mm közötti, a csepegtető csövek 20-100 átmérőűek)

Körforgó középpont: kihorgonyzó vb. térburkolat:

A tervezett körforgók (center pivot) öntözőberendezés középponthez történő rögzítését egy- egy elhelyezésre kerülő kihorgonyzó vasbeton térburkolat biztosítja. A méret előírányzat, az árajánlatok alapján beszerzésre kerülő öntözőberendezés igénye határozza meg.

épül: 3 db

mérete: előírányzat 4,0 x 4,0 m-es négyzet alakú térburkolat

anyaga: C 30/37 XV2 (H) vasbeton, homokos kavics ágyazaton

gépészet: tervezett körforgó öntözőberendezéshez csatlakozó gépészeti elemekkel, idomokkal, szerelvényekkel

Rögzítő, lehorgonyzó vb. rendszer:

A tervezett 3 db körforgó (center pivot) öntözőberendezés parkolóhelyzetben talajhoz történő rögzítését a tornyoknál, valamint a konzol végénél egy- egy - elhelyezésre kerülő - lehorgonyzó vasbeton tömb biztosítja.

mérete: előírányzott 1,0 x 0,5 x 0,5 m-es betontömb

anyaga: C 30/37 XV2 (H) vasbeton, homokos kavics ágyazaton

gépészet: tervezett körforgó öntözőberendezéshez csatlakozó gépészeti elemekkel, idomokkal, szerelvényekkel

Körforgó (center pivot) öntözőberendezés villamos rendszere :

A körforgó öntözőberendezések közlekedését, mozgását a „kerék-párokon” elhelyezett villamos motorok biztosítják.

Az öntözőberendezések - üzeméhez - villamos energiával történő ellátása érdekében - az engedélyes által később kijelölésre kerülő - transzformátorhoz, illetve mérőhöz csatlakozó villamos erőátviteli földkábel (szekunder) hálózat létesül.

A 0145/1 hrsz-en létesült egy 22/0,4 kV-os transzformátor állomás a vízkivételi szivattyú villamosenergia ellátásához. A 0118/4 hrsz-en kivitelezésre került egy BHTR állomás, mely az öntözőtelepi szivattyútelep és 4 öntözőgép számára nyújt villamosenergiát.

Csévélődobos öntözőberendezés:

A mobil, csévélődobos öntözőberendezés telepítése, elhelyezése a vetésszerkezethez, művelési irányhoz igazodik.

Csepegtető öntözőberendezés:

A tározóból egy elektromos centrifugál szivattyú segítségével kerül a víz kiemelésre, amelyet Ø125 és 110mm-es KPE anyagú nyomóvezetékeken keresztül juttatnak a Ø90 mm osztóvezetékekhez.

Öntözés jellemzői:

öntözési mód: esőztető, csepegtető

a mértékadó öntözési víznorma: 8 mm/24 óra

öntözött növények: kukorica, őszi búza, cukorrépa, szója, homoki zab, takarmányborsó, popcorn kukorica, mogoró

öntözési üzemidő: 24 óra

öntözési időszak: március 01. – október 31.

öntözési csúcsidőszak: július 01. - augusztus 10.

az éves öntözési norma: a fő növény területén: 200 mm/év egyéb területeken: 15-30 mm/év

A tervezett beruházás megvalósításának időpontja: 2026 – 2029. év

A tevékenység helye és területigénye:

A tervezett beruházás Háromfa települést érinti.

Az öntözéssel érintett ingatlanok adatait a benyújtott dokumentáció tartalmazza.

A vízkivétel helyszíne NATURA 2000 és védett természeti területtel (magterülettel) határos.

Meglévő öntözővíz tározó helye: Háromfa 0118/4 hrsz.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A beruházással érintett területek a következő övezeteket érintik a településrendezési tervek szerint:

- M – mezőgazdasági terület
- K – közlekedési terület (karbantartással érintett utak)
- Ig – ipari gazdasági terület
- VT – egyéb (vízfolyások medre és partja)

A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:

A tervezett tevékenység hatásterülete **Háromfa** település területét érinti.

Az érintettek a kérelembe és annak mellékleteibe a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél előre egyeztetett időpontban **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton teszi közzé, melyek elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee960a43340197640607c47705/193429/-768257456956140797/4971_Rinyai%20%C3%96nt%C3%B6z%C3%A9si%20Kft_H%C3%A1romfa%20%C3%B6nt%C3%B6z%C3%A9sfejleszt%C3%A9s_EV.zip

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal lehetséges döntései:

- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenységek környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok merül fel**, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenységek kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
- **ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
- amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenységek megvalósításából **jelentős környezeti hatások származhatnak**, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
- ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A Kormányhivatal a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezhetően érintett települések jegyzőjének a közleményt, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Kormányhivatal a közleményt a 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>) **2025. június 16. napján teszi közzé.**