


Alföldi Környezetvédelmi Kft.
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 68.

**VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK
TELEPHELYI GYŰJTÉSI, ÉS ELŐKEZELÉSI
ENGEDÉLYKÉRELEM**

Készítették:



Oláh Gabriella

Környezetvédelmi mérnök



Simon-Barócsi Anita Judit
Szakértő

2025. december

1. KÉRELMEZŐ ADATAI

Cég teljes neve:	ALFÖLDI KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.
Cégjegyzék szám:	15-09-093184
KSH azonosító szám:	22684783-3812-113-15
Székhelye:	4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 68.
Telephely címe:	4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 68.
Telephely helyrajzi száma:	0683/230
Telephely területe:	15.812 m ²
KÜJ szám:	102722738
KTJ szám:	102177652
Telephely EOVS koordinátái:	X: 293 452 Y: 844 912
Adószám:	22684783-2-15
Bankszámlaszám:	12042809-01721395-00100005
Ügyvezető:	Bakos Tamás

Az engedélykérelem készítésében a következő személyek vettek részt:

- Oláh Gabriella, környezetvédelmi mérnök
- Simon-Barócsi Anita Judit szakértő, Szakértői névjegyzék száma: SZKV-hu/09-1147.

végzettségét igazoló dokumentum másolatát az **1. számú mellékletben** adjuk meg, mely tartalmazza Simon-Barócsi Anita Judit nyilatkozatát, hogy érvényes szakértői jogosultságokkal rendelkezik.

A telepengedélyt, és a telephelyre vonatkozó bérleti szerződést, az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lapokat, a cégkivonatot és a földhivatali térképmásolatot a **2. számú melléklet** tartalmazza.

2. A TERVEZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE ÉS ANNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A Társaság jelenleg érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítási és gyűjtési engedélyét a Pest Vármegyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálytól kapott PE/KTFO/03832-10/2025. számú határozat tartalmazza.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző előkészítésére (előkezelés) vonatkozó engedélyét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály adta ki 6490-17/2024. ügyszámú határozatában (**3. számú melléklet**).

Jelen engedély kérelmi dokumentációval kívánjuk a meglévő hulladékgazdálkodási engedélyt módosítani, valamint az érvényességi idejét hosszabbítani. A hulladékgazdálkodási engedélyünket a 15 01 10* HAK számú hulladék előkezelésével kívánjuk kiegészíteni, módosítani.

A Kft. a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik.

Az Alföldi Környezetvédelmi Kft. a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötött alvállalkozói szerződés keretében végzi az érintett hulladéokra vonatkozó tevékenységét. (**4. számú melléklet**)

Gyűjtés:

A hulladékok átvétele a Nyíregyháza, Tiszavasvári út 68. szám alatti telephelyen, illetve a partnerek telephelyéről történik.

A telephelyen a hulladékok gyűjtését, tárolását az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) kormányrendelet alapján hulladéktároló helyen végzi a társaság.

A hulladékok tulajdonosai, vagy a cégünk által a telephelyre beszállított hulladékokat a mérlegelést követően szükség esetén válogatják (nem veszélyes hulladék), majd a hulladékok fajtájuknak

megfelelően kialakított, műszaki védelemmel ellátott gyűjtőhelyen/tároló területen kerülnek deponálásra.

A telephelyen 3 típusú mérleg áll rendelkezésre a hulladékok tényleges súlyának meghatározására (elektronikus raklapemelő, hitelesített hídmérleg, körszámlapos mérleg).

Nem veszélyes hulladék átvételekor szállítólevelet állít ki a cég, mely minden szükséges adatot tartalmaz. Veszélyes hulladék esetén pedig "Sz" jegy vagy "Gy" lap a hivatalos kísérőokmány.

Veszélyes hulladékok

A telephelyre beszállított veszélyes hulladékokat a megfelelő műszaki védelemmel ellátott hulladéktároló helyen kívánjuk gyűjteni, tárolni mindaddig míg a fogadópartnereinknek megfelelő állapotot el nem érjük, majd ADR-es egységrakományként a megfelelő engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz szállítjuk. Jelenleg több hulladékkezelővel, ártalmatlanítóval is folyamatos szerződésünk van.

Nem veszélyes hulladékok

A beszállított hulladékokat a végső kezelőhöz/hasznosítóhoz történő szállítás, illetve az adott kezelő fogadóparamétereinek megfelelő állapot elérése, a végleges kezelés elősegítése/megvalósíthatósága érdekében az adott célnak megfelelő módon, műszaki védelemmel ellátott helyen kívánjuk előkezelni majd azt követően engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek/hasznosítónak átadni.

Jelenleg is több hulladékkezelővel, hasznosítóval is folyamatos szerződésünk van.

Előkezelés:

A telephelyen gyűjtött nem veszélyes hulladékok előkezelése:

Előkezelési kód: E0203

Előkezelés módja: Aprítás, darabolás {nem veszélyes hulladékokat érintő tevékenység}

A szennyezett műanyag, illetve szennyezett fa hulladékokat frakciónként, térfogatcsökkentés céljából flexel vagy fűrészszel történő darabolását, aprítását jelenti.

Előkezelési kód: E0204

Előkezelés módja: Tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranolálás) {nem veszélyes hulladékokat érintő tevékenység}

Speciális nyomóprés(bálázógép) alkalmazásával nem veszélyes hulladékok pl: papír, fólia, textil, műanyag hulladékok összepréselése. Hidraulikus prés használatával a hulladék térfogata kb. 1/5-ére csökken így gazdaságosabb a végleges hulladékkezelőhöz történő szállítása.

Előkezelési kód: E0205

Előkezelés módja: válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) {veszélyes és nem veszélyes hulladékokat érintő tevékenység}

Az osztályozás történhet szín, méret és anyagminőség/tisztaság szerint. Elkülönítésre kerülnek a hulladékfrakciók és leválasztásra kerülnek a fémhulladékok/papírhulladékok/műanyag hulladékok is. Az osztályozás kézi erővel történik, melynek célja a hulladékok további tisztasági fokának növelése.

Az osztályozott hulladékokat egymástól elkülönítve, egyértelműen feliratozva gyűjtik/tárolják.

Előkezelési kód: E0206

Előkezelés módja: válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) {veszélyes és nem veszélyes hulladékokat érintő tevékenység}

A termelőkhöz az előírásoknak megfelelő gyűjtőedényzetet (zsák, hordó, IBC tartály, konténer) helyezünk ki, minimalizálva ezzel az átcsomagolás szükségességét. A szilárd halmazállapotú hulladékok átrakása 0,5-30 m³ űrtartalmú fémkonténerekbe történik, amelyek biztosítják a hulladék gazdaságosabb gyűjtésének, szállításának feltételeit.

A telephelyre érkező hulladékok a nem veszélyes hulladékgyűjtésére szolgáló 2. számú raktárban kerülnek válogatásra anyagminőség szerint, osztályozásra. Az osztályozás történhet szín, méret és anyagminőség/tisztaság szerint. Elkülönítésre kerülnek a hulladékfrakciók (Pl.: apró/nagydarabos, fehér/színes műanyag hulladék) és leválasztásra kerülnek a fémhulladékok is. Az osztályozás kézi

erővel történik, melynek célja a hulladékok további tisztasági fokának növelése, hogy a hulladékhazsnosító partnerek számára jó minőségű egységes alapanyagot biztosítsunk a hasznosításhoz.

Az osztályozott hulladékokat egymástól elkülönítve, egyértelműen feliratozva gyűjtjük/tároljuk.

Előkezelési kód: E0217

Előkezelés módja: Mechanikai tisztítás {nem veszélyes hulladékokat érintő tevékenység}

A telephelyre érkező hulladékok mechanikai tisztítása kézi erővel történik, esetlegesen kézi szerszámok használatával (flex, csiszoló, seprű). Egyéb gépesített tisztítást nem kívánunk végezni.

Veszélyes hulladék előkezelési tevékenységet cégünk eddig nem végzett, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. alvállalkozójaként viszont a jövőben szeretnénk bővíteni tevékenységünket.

A 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék előkezelési technológiája elsődlegesen a dekontaminációra összpontosít, melynek célja a szennyező anyagok eltávolítása, hogy a fém (hordók, kannák, edények) biztonságosan tovább feldolgozható vagy ártalmatlanítható legyen. A keletkező másodlagos hulladék biztonságosan, veszélyes hulladékként legyen kezelve. A pontos eljárás függ a szennyeződés típusától (festék, ragasztóanyag stb.).

A MOHU partnerportálon leadott megrendelést követően, a 150110* kódszámú fém göngyölegek szállítása, átvétele mérlegelést és adminisztrációt követően történik.

Ellenőrzésre kerül a csomagolások sérülése, szennyezettsége, valamint a gyártói/eredeti tartalommaradvány mértéke.

A hulladék zárt, fedett területen kerül elhelyezésre, ahol megakadályozható a csapadék- vagy talajszennyezés.

A tisztítás kizárólag kijelölt veszélyes hulladék kezelő zónában (1. sz. raktáron belül), folyadékzáró burkolaton fog történni.

A dolgozók részére kötelező PPE: védőruha, védőkesztyű, porszűrős maszk (minimum P2), védőszemüveg. A helyszínen tűzoltó készülék és elsősegély felszerelés rendelkezésre áll.

A fém göngyölegek falára tapadt - száradt - maradék veszélyes anyagot mechanikailag, száraz technológiával fogjuk eltávolítani. Ez a módszer fizikai erőt alkalmaz veszélyes hulladék eltávolítására a csomagolóanyagról. Festékkaparó/spakli: Egy klasszikus, megbízható eszköz a

festék- ragasztóréteg alá férve annak felemelésére és eltávolítására. Manuális használata erőfeszítést igényel, de alapos eredményt ad.

A technológia folyamata:

1. A göngyölegeket stabilan rögzítik a munkafelülethez.
2. A dolgozó a kézi szerszám segítségével eltávolítja a festék- ragasztómaradványt a felületről.
3. A művelet során keletkező festék- és bevonatdarab közvetlenül gyűjtőedénybe hullik, amely 15 01 10* HAK-hoz kapcsolódó másodlagos veszélyes hulladékként kerül nyilvántartásba.
4. A tisztítás során por- vagy darabképződés minimalizálása érdekében a munkaterület időszakosan takarításra kerül (ipari porszívóval vagy kézi gyűjtéssel).
5. A tisztítás mértéke addig tart, amíg a fémfelület tiszta nem lesz (maximális 5%-nál kisebb arányú). A kézi előkezelést követően a fém göngyölegek vizuálisan ellenőrzésre kerülnek.
6. Amennyiben a felület tisztasága megfelelő (veszélyes anyag maradvány nem látható, vagy csak minimális, nem veszélyes mennyiség marad), a csomagolás hasznosítható fémhulladékként kerül minősítésre.

A fémhulladékot külön fogjuk tárolni, majd átadásra kerül egy engedéllyel rendelkező fémhasznosító cégnek. A keletkezett kaparékok veszélyes hulladékot fémhordókban fogjuk gyűjteni, folyadékzáró burkolattal ellátott munkahelyi gyűjtőhelyen melyet szintén hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére fogunk átadni. Az így keletkezett másodlagos hulladéknak a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti besorolása minden esetben a tisztításra kerülő fém csomagolási hulladék korábbi veszélyes anyag tartalmától függ.

Az előkezelés során keletkező másodlagos hulladékok továbbadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek megoldott, melyre vonatkozó befogadó nyilatkozatot az **5. számú melléklet** tartalmazza.

3. HULLADÉK GYŰJTÉSI ÉS HASZNOSÍTÁST MEGELŐZŐ ELŐKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGBE BEVONNI KÍVÁNT VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK LEÍRÁSA

A gyűjteni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok kódszámát, fajtáját, mennyiségét a mellékelt táblázatok tartalmazzák. (**6. számú melléklet**)

A gyűjteni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét továbbra is keretes mennyiségben kérjük.

A **fémhulladékok** tekintetében a keretes mennyiségnél az 5 t/nap kapacitást is figyelembe vettük. Így a fémhulladékokra vonatkozóan az **1.800 t/év** kapacitást kérjük továbbra is, mely évi 363 munkanappal számolva napi 4,96 t/napot jelent. A fémhulladékok tekintetében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben szereplő 5 t/nap kapacitást a Kft nem haladja meg, így előzetes vizsgálat továbbra sem szükséges.

A hasznosítást megelőzően előkészíthető (előkezelhető) veszélyes és nem veszélyes hulladékok kódszámát, megnevezését, mennyiségét a mellékelt táblázatok tartalmazzák. (**6. számú melléklet**)

Az előkezeln kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét keretes mennyiségben kérjük a továbbiakban.

Az előkezeln kívánt **fémhulladékok** mennyisége tekintetében figyelembe vettük az 5 t/nap kapacitást. A táblázatban szereplő fémhulladékok összes mennyisége **1.800 t/év**. Évi 363 munkanappal számolva 4,96 t/nap kapacitást jelent tehát a mennyiségi határ alatt van.

Az előkezelési tevékenység egy veszélyes hulladékot érint melynek azonosító számát a táblázatban pirossal jelöltünk.

Veszélyes hulladékok tárolása

Az 1. számú raktárban a veszélyes hulladékok tárolása történik, 400 m²-en. A raktárban a veszélyes hulladékok gyűjtése az ADR előírásainak megfelelően történik. A szilárd veszélyes hulladékokat, ADR zsákban, ADR Big-Bag zsákban, ADR-es patentzáras hordóban valamint badellákban, valamint egyéb speciális gyűjtőeszközökben gyűjtjük (injekciós tű tároló, saválló akkumulátor tárolására alkalmas edényzet stb.). A tárolóhely kapacitása: 260 t.

A hulladékok súlya HAK számonként eltérő. Ha egy átlagot számolunk 1 m²-en (akár két magasba pakolt IBC rácsokban, hordókban) 1 t hulladék helyezhető el így a 400 m²-es raktárban a **260 t** hulladék elhelyezése biztosított.

Az **olajtároló** területén folyadékzáras fém hordókban és IBC tartályokban gyűjtött fáradt olajat (HAK: 13 02 05) a 30 m² es, fedett, 10 cm-es beton kármentővel valamint folyadékzáró aljzattal ellátott olajtárolóban a környezetszennyezést kizáró módon tároljuk. A tároló helyen 40 l-es

kármentő került kialakításra az esetlegesen bekövetkező havária esetére. Az olajtárolóban egyidejűleg 40 t fáradt olaj elhelyezése lehetséges.

A fáradt olajat 200 l ADR minősítésű hordókban valamint ADR minősítésű 1000 l-es IBC tartályban tároljuk. 1 hordó fáradt olaj kb. 180 kg.

A fémhordók 2 magasba pakolva $1 \text{ m}^2\text{-en} = 8 \text{ db hordó}$ $8 \text{ db} \times 180 \text{ kg} = 1440 \text{ kg} = 1,44 \text{ t}$.

1 IBC tartály fáradt olaj kb.: 900 kg.

Az IBC tartályok 2 magasba pakolva $1 \text{ m}^2\text{-en} = 2 \text{ db tartály}$ $= 2 \text{ db} \times 900 \text{ kg} = 1800 \text{ kg} = 1,8 \text{ t}$.

$15 \text{ m}^2\text{-en}$ így hordóban $15 \times 1,44 \text{ t} = 21,6 \text{ t}$,

$15 \text{ m}^2\text{-en}$ így IBC tartályban $15 \times 1,8 \text{ t} = 27 \text{ t}$ fáradt olaj helyezhető el.

Összesen a gyűjtőhelyen 48,6 t fáradt olaj helyezhető el.

Így a $30 \text{ m}^2\text{-es}$ olajtárolóban a tervezett **40 t** veszélyes hulladék egyidejű gyűjtése a biztosított.

Egyéb folyékony veszélyes hulladékok tárolása

Amennyiben az alábbi hulladékok a termelőnél tartályban vagy aknában keletkeznek (HAK 13 05 02* olaj víz szeparátorokból származó iszap hulladékokat, HAK: 13 05 06* olaj víz szeparátorból származó olaj hulladékokat, a HAK: 13 05 07* olaj víz szeparátorból származó olajat tartalmazó víz hulladékok, HAK: 13 05 08* homokfogóból és olaj víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke) abban az esetben a hulladékokat érvényes engedéllyel rendelkező alvállalkozók segítségével kívánjuk gyűjteni. A telephelyünkön a gyűjtött hulladékok tárolását a hulladéktároló helyen (1. számú raktár) ADR minősített IBC tartályokban vagy zárható hordókban kívánjuk megoldani.

Szerződött alvállalkozóink:

- NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
- Nev-Út Kft.előkezel

A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen kialakított hulladéktároló helyek összes befogadó kapacitását.

A telephelyen az egy időben tárolható veszélyes hulladékok mennyisége 300 t, melyre a telephely megfelelő kapacitással rendelkezik.

Nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtése (2. számú raktár)

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése a „nem veszélyes hulladék gyűjtőhely” felirattal ellátott raktárban történik (2. számú raktár). A raktár és a rakodótér teljes területe betonozott, így a

hulladékgyűjtő edényekből, zsákokból a rakodás során esetlegesen kikerülő anyagok nem kerülhetnek a talajba, illetve a talajvízbe. A tárolóhely a telephelyen belül egy 550 m²-es épület, zárható ajtajú, téglafalú, acél tetejű épület. A nem veszélyes hulladékokat ömlesztve konténerekben, Big-Bag zsákokban kívánjuk gyűjteni.

A tárolóhelyen 1 m² -en a gyakorlat szerint átlag 1 t nem veszélyes hulladék helyezhető el. A 2. számú raktárban egyidejűleg **200 t** nem veszélyes hulladékot kívánunk gyűjteni, melyre a raktár kapacitása megfelelő.

A hulladékok gyűjtése feliratozva, elkülönítve zsákokban, raklapokon, fém, műanyag tároló edényekben/hordókban történik. A csomagolóeszközök állapotát rendszeresen ellenőrizzük, szükség esetén azok cseréjéről gondoskodunk.

Nem veszélyes hulladékok kültéri tárolása

A telephelyre beérkező hulladékok a mérlegelést követően amennyiben szükséges előkezelésre majd gyűjtésre kerülnek a 2. sz. fedett raktárban (gyűjtőhelyen vagy a beszállított konténerekben maradnak a hasznosítónak történő átadásig). A konténerek minden esetben a telephely betonozott rakodóterén kerülnek elhelyezésre, ezzel biztosítva a megfelelő rakodási feltételeket a szállítójárművek számára.

Konténerek:

10 db. 15 m³,

2 db ponyvás 30 m³,

25 db 30 m³-es.

A nem veszélyes hulladékok azon részét melyek gyűjtése, tárolása kültéren is történhet az alábbi tárolóhelyeken helyezzük el:

Betonozott aljzatú tároló 1.

A telephely DNY-i sarkában helyezkedik el mintegy 270 m², betonozott aljzatú tároló. A tároló 3 rekeszes, a rekeszeket beton fal választja el egymástól mellyel biztosítva van a nem veszélyes hulladékok fajtánkénti tárolása.

A tárolóhelyen **200 t** nem veszélyes hulladék egyidejű gyűjtését kívánjuk végezni, melyre 1 t/m²-rel számolva a tárolóhely alkalmas.

Betonozott aljzatú tároló 2.

A telephely D-i részén helyezkedik el, szintén betonozott aljzatú 3 rekeszes tároló. A tároló 120 m² területű. A rekeszeket téglafal választja el egymástól.

A tárolóhelyen **80 t** nem veszélyes hulladék egyidejű gyűjtését kívánjuk végezni, melyre 1 t/m²-rel számolva a tárolóhely alkalmas.

Osztott kis tároló

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló 2. számú raktár mintegy meghosszabbításaként az épület végén kapott helyet a 40 m²-es, szintén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére alkalmas, betonozott aljzatú, osztott tárolóhely.

A tárolóhelyen **20 t** nem veszélyes hulladék egyidejű gyűjtését kívánjuk végezni, melyre 1 t/m²-rel számolva a tárolóhely alkalmas.

A telephelyre érkező nem veszélyes hulladékokat igyekszünk érkezésüket követően aznap előkezelní és a fedett gyűjtőhelyen (raktárban) elhelyezni (ha szükséges a konténerrel együtt). Amennyiben az elhelyezés már a raktárban nem lehetséges, csak akkor kerülhet sor a kültéri tárolásra.

Az átvevő cégekkel kötött szerződés folyamatos, így a gyűjtött hulladékokra vonatkozóan a további teendők (megsemmisítés, lerakás, újrahasznosítás) megoldottak.

A hulladékokkal kapcsolatos teendők során alkalmazni kell a veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjaiban szereplő munkavédelmi és munkabiztonsági előírásokat.

A telephelyen dolgozók rendszeres munkavédelmi-tűzvédelmi oktatásban részesülnek. A telephelyen belüli gyűjtésért és szállításért a környezetvédelmi megbízott, az ügyvezető és a szállításvezető a felelős.

A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen kialakított hulladéktároló helyek összes befogadó kapacitását.

A telephelyen az egy időben tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 500 t, melyre a telephely megfelelő kapacitással rendelkezik.

4. A TERVEZETT GYŰJTÉSI, ELŐKEZELÉSI MŰVELETTEL ÉRINTETT TERÜLET MEGNEVEZÉSE

Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtéssel érintett terület megnevezése:

A hulladékok gyűjtését megfelelő műszaki védelemmel/kialakítással ellátott bérelt telephelyen végezzük (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út. 68.).

Veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezeléssel érintett terület megnevezése:

A hulladékok előkezelését megfelelő műszaki védelemmel/kialakítással ellátott bérelt telephelyen végezzük (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út. 68.).

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok, másodlagos hulladékok gyűjtésére az Kft munkahelyi gyűjtőhelyet alakított ki telephelyén. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása megfelel a 246/2014. (IX.29.) Kormányrendelet vonatkozó előírásainak.

5. A KÉRELMEZŐ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK VAGY GARANCIÁK IGAZOLÁSA

A Kft. szerepel a köztartozásmentes adózói bázisban, melyről a nyilatkozatot, és adóigazolást csatoljuk. **(7. számú melléklet)** Az esetlegesen bekövetkező környezeti károk enyhítésére illetve mentesítésére biztosítással rendelkezik a Generali Biztosítónál. A pénzügyi fedezet igazolását és a biztosítási kötvény másolatát a **8. számú melléklet**ként csatoltuk.

6. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG SZEMÉLYI, TÁRGYI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEINEK BEMUTATÁSA, VALAMINT AZ ALKALMAZNI KÍVÁNT TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA

Személyi feltételek

A hulladékgazdálkodási tevékenységet végzők több éves szakmai gyakorlattal, megfelelő végzettséggel rendelkeznek a tevékenység ellátására, szakirányú továbbképzésük biztosított. Kft. a gyűjtési és előkezelési tevékenység végzéséhez a műveleteket közvetlenül irányító környezetvédelmi mérnököt alkalmaz.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet végzik:

- ügyvezető,
- környezetvédelmi mérnök,
- szakmai igazgató,
- képesített targoncakezelők,
- sofőrök,
- rakodómunkások,
- ADR tanácsadó.

A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenységben, azaz a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésében, rakodásában résztvevő dolgozók, a vonatkozó rendeletek szerint kötelező foglalkozás-egészségügyi alapellátásban részesülnek, valamint időszakos orvosi vizsgálaton vesznek részt, melynek szerződését a **9. számú melléklet** tartalmazza.

A telephelyen a hulladékok nyilvántartása a Hulladékweb HIR-Info program segítségével naprakészen történik a telephely irodahelyiségében. A nyilvántartást felsőfokú végzettséggel rendelkező kollégánk végzi. A nyilvántartás naprakész vezetéséért Orbán Gábor irodavezető a felelős.

A Hulladékweb HIR-Info program a hulladékokról vezetett nyilvántartás alapján, a hulladékbevallást és az anyagmérleget is elkészíti.

A rendszer három féle anyagmérleg elkészítését teszi lehetővé:

- telephely szintű hulladékmérleg
- telephelyi hulladékmérleg HAK-onként
- technológia szintű hulladékmérleg

A veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenység koordinálását, valamint a műveletek közvetlen irányítását környezetvédelmi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakmai igazgató, és az ADR tanácsadó végzi.

Az ADR előírásoknak való megfelelésség biztosítására, vállalkozásunk ADR tanácsadót foglalkoztat. (Simon-Barócsi Anita Judit ADR tanácsadó).

A végzettségeket igazoló papírokat és a szerződést az **10. számú melléklet** tartalmazza.

Tárgyi feltételek

A veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenység végzéséhez az alábbi gépek állnak rendelkezésre:

- 10 db. 15 m³
- 2 db ponyvás 30 m³
- 25 db 30 m³-es
- 2,0 tonnás villás targonca, Nissan
- 2,5 tonnás villás targonca, Clark
- 2,5 tonna teherbírású HELI CPYD 25 homlokvillás emelőtargonca
- elektronikus s raklapemelő 2000 kg
- hitelesített hídmérleg, 25.000 kg
- körszámlapos mérleg 500 kg
- kézi és gépi vágó szerszámok
- daraboló szerszámok
- kézi erővág
- flex gyorsvágó
- festékkaparók
- 1 db Orwak 3610 típusú bálázógép

- 1 db SACRIA EFL HYDRAULIQUE HP 46 típusú bálázógép
- AVANT e527 elektromos univerzális minirakodó
- Aprítógép WLK 1500

A mérlegek hitelesítés igazolását a **11. számú melléklet** tartalmazza.

A hulladékok gyűjtési tevékenység végzéséhez külön gépekre nincs szükség. A veszélyes hulladékok gyűjtéséhez, tárolásához megfelelő műszaki védelemmel ellátott hulladéktároló hellyel, rendelkezünk.

Az előkezelési műveletek során használatos eszközök újszerűek, műszakilag ellenőrzöttek, karbantartottak. A műszaki állapot biztosítása céljából, ezek folyamatos cseréje megoldott. A műveletek során használatos eszközök, berendezések saját tulajdont képeznek. A tervezett hulladékok előkezelése a meglévő gépekkel biztosított.

Nem veszélyes hulladékok előkezelési technológia, műszaki leírás

Orwak 3610 típusú bálázógép:

A technológiában egy Orwak 3610 típusú bálázógépet kívánunk használni. A folyamat során nagy sűrűségű bálák képződnek, melyek logisztikai szempontból a legjobb feltételekkel, maximális kapacitással szállíthatóak. A kész bálák kb. 550 kg-osak, melyeket megfelelő szakítószilárdságú, rugalmas kötöző zsinórral vagy acélhuzallal kell kötni. A bálázógép műszaki leírása a **12. számú melléklet**ben található.

SACRIA EFL HYDRAULIQUE HP 46 típusú bálázógép:

A bálázógép teljesítménye 3,00 kW. Üzemeltetése külön helységben történik, már munkatértől elválasztva. A bálázógép alkalmas mindenféle papír (vegyes; nyomdai; hullám; kartonpapír; stb.), rongy, műanyagforgács, műanyag fólia, stb. bálázására. A bálázógép az Alföldi Környezetvédelmi Kft. tulajdona. A bálázógép kezelési, karbantartási és balesetvédelmi utasítását a **12. számú melléklet** tartalmazza.

A nem veszélyes hulladék előkezelés volumene:

A telephelyre érkező hulladékok előkezelése, a beérkezett hulladékok fajtájától és mennyiségétől függ. A beérkező hulladékok kezelése nappal, napi 8 órában történik abban az esetben amennyiben a megfelelően előkezelhető hulladék érkezik a telephelyre.

A bálázni kívánt hulladékok (E0204 kezelési kód) mennyisége 6.170 t/év. A két bálázógép kapacitása az alábbi számítás alapján 3.445 t/év- 6.577. t/év. Így a tervezett bálázandó mennyiség bálázása a két bálázógép működésével biztosítható.

Számítás:

A telephelyre érkező hulladékok előkezelése, a beérkezett hulladékok fajtájától és mennyiségétől függ. A beérkező hulladékok kezelése nappal, napi 8 órában történik abban az esetben amennyiben a megfelelően előkezelhető hulladék érkezik a telephelyre.

A nem veszélyes hulladékok válogatást/mechanikai tisztítást követően bálázásra kerülnek a telephelyen található 2 bálázógép (SACRIA EFL HYDRAULIQUE HP 46, Orwak 3610) segítségével.

A **Sacria bálázógép** működésekor egy bála elkészítése kb. 20 percet vesz igénybe. A bálák 120×120×80 cm –esek. A bálák tömege függ a hulladék minőségétől, így 150 kg-300 kg-ra tehetők.

Ha egy napi kapacitást veszünk alapul, amikor a bálázógép 8 órát működik: 8 óra alatt a bálázógép 24 bála készíthető el, mely tömege 3600-7200 kg.

A maximális kapacitással számolva 7.200 kg/nap hulladék bálázható.

Az **Owrak bálázógép** működésekor átlagban egy bála elkészítése 20 percet vesz igénybe. A bálák 1200×800×1140 cm-esek. A bálák tömege átlagosan 400-450 kg-ra tehető.

Ha egy napi kapacitást veszünk alapul, amikor a bálázógép 8 órát működik: 8 óra alatt a bálázógép 24 bála készíthető el, mely tömege 9600-10.800 kg.

A maximális kapacitással számolva 10.800 kg/nap hulladék bálázható.

Így a két bálázógép által az egy nap alatt kezelhető hulladékok mennyisége: 13.200-18.000 kg.

A maximális kapacitással számolva 18.000 kg/nap hulladék bálázható.

A két bálázógép egy évre vetített bálázott hulladék mennyiség: 261 munkanap alatt 3.445.200 - 6.577.200 kg hulladék előkezelhető.

A maximális kapacitással számolva a két bálázógép működésekor 6.577.200 kg hulladék bálázható évente.

Azaz a két bálázó maximális kapacitása együttesen: 6.577,2 t/év

A telephelyen 45 különböző HAK számú hulladékot kívánunk bálázni, így 146,16 t/év/hulladék bálázása lehetséges, melyet HAK számonként arányosan elosztunk.

Veszélyes hulladékok előkezelési technológia, műszaki leírás

A 15 01 10* HAK számú hulladék előkezelése az 1. számú fedett zárt raktárban fog történni, kb. 10 m²-nyi területen. Ahol a padozat folyadékzáró réteggel ellátott, a tevékenység a környezet veszélyeztetése nélkül fog megvalósulni.

A tevékenység során keletkező másodlagos hulladékok gyűjtése is az 1. sz. raktárban fog történni munkahelyi gyűjtőhelyen. A veszélyes hulladékok megfelelő ADR minősítésű gyűjtőedényzetben lesznek HAK-onként gyűjtve a telephelyről történő kiszállításig.

A megtisztított fém csomagolási hulladék az előkezelést követően már nem veszélyes hulladékként kerül majd gyűjtésre a telephelyen elkülönítetten, az engedéllyel rendelkező UDStahl Recycling Kft részére történő átadásig.

Az előkezelési folyamat során másodlagos hulladékok keletkeznek veszélyes/nem veszélyes hulladékok:

Másodlagosként keletkező hulladékok	
HAK	Megnevezése
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes

	anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka
15 01 04	fém csomagolási hulladék
19 12 02	fém vas
19 12 03	nemvas fémek

Közegészségügyi feltételek

A bérelt telephely 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 68. (hrsz.: 0683/230) szám alatt található. Betonozott felülettel, csapadékvíz elvezető rendszerrel van ellátva. Telephely bérleti szerződését, **2. melléklet**ként csatoltuk.

A telephelyre a 36-os főúttól betonozott, a KRESZ szabályainak megfelelő, burkolt út vezet a telephely épületéig.

A telephely épületén belül az alábbi szociális létesítmények találhatók meg:

- iroda
- raktárak
- pihenő
- étkező
- mosdó
- WC

A telepet kerítés védi az esetleges idegen személyek ellen.

A telephely jogerős telepengedéllyel rendelkezik. A telephelyen rendszeresen sor kerül kártevő- és rágcsálóirtásra, a szerződést a **13. számú melléklet** tartalmazza.

A kommunális hulladékot a kihelyezett 80 literes gyűjtőedényzetben tárolják, melyet szerződéses keretek között közszolgáltató rendszeresen elszállítanak a telephelyről.

Közműellátottság

A telephelynek teljes közműellátása van. A villamos energia ellátást szerződés keretében a közszolgáltató kifeszültségű vezetékéről, valamint a telephelyen üzemelő napelemek által kapja a telephely. A fűtéshez és meleg víz ellátáshoz szükséges 80°C-85°C hőmérsékletű meleg vizet 2 db Senova Star 24 kW földgáz üzemű kazán biztosítja.

A telephelyen telepítésre fog kerülni egy Ekogren EG-Multifuel típusú 60 kW teljesítményű faapríték tüzelésű kazán, mely az irodaépületet fogja fűteni.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a tüzelőberendezés a bejelentésre kötelezett értéket nem lépi át.

A telephely betonozott felülettel, csapadékvíz elvezető rendszerrel van ellátva.

A telephelynek és a tevékenységeknek technológiai vízigénye nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Kritikus ellenőrzési pontok

A gyűjtés, előkezelés során kritikus ellenőrzési pontok azok az ellenőrzési pontok, amelyek szabályozásával a meghibásodás ill. a károk bekövetkezésének veszélye megszüntethető vagy kockázata minimálisra csökkenthető. Az ellenőrzési pontokon történik a kockázati tényezők, veszélyforrások vizsgálata. A folyamat elemeire olyan eljárásokat dolgoztunk ki, amelyek a megfelelő állapotok biztosításával vagy helyesbítő beavatkozásokkal a veszély forrásait és kockázatát a minimálisra csökkentik.

A gyűjtés ellenőrző pontjai:

- a hulladék gyűjtés megrendelése, pontossága
- a szállítójármű felszereltsége, közlekedés
- a hulladékok rakodása a szállítójárműre, valamint a telephelyen
- megfelelő hulladékgyűjtő edényzet használata
- mérlegelés pontossága
- nyilvántartásba vétel, adatok pontossága
- ADR-es egységrakomány képzése az ártalmatlanítóhoz történő beszállításhoz

A előkezelés ellenőrző pontjai:

- válogatás, osztályozás, mérlegelés
- aprítás, darabolás, tisztítás szerszámok segítségével
- a bálázógépek működése
- hulladékok rendszerezése

A gyűjtési, előkezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél

A gyűjtési, előkezelési művelet közvetlenül szolgálja a környezetvédelmét azzal, hogy a hulladék szállítás és átvétel a műszaki feltételekkel-, engedéllyel rendelkező által, szervezett formában történik. Ennek következményeként követhető a hulladék útja, csökken a felhagyott/elhagyott hulladék mennyisége, ami a környezetet szennyezné. Valamint az elő kezelési tevékenység során fajtánként külön válogatott, darabolt, bálázott hulladékok egységrakományként, célirányosan és gazdaságosan megtervezett szállítással jutnak el a hasznosítóhoz/hulladékkezelőhöz.

A társaság szem előtt tartja a környezetvédelmi és gazdasági szempontokat.

Valamint a koncesszió alá tartozó hulladékok esetében a koordináló szervezet a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt kéri az egyes hulladékok előkezelését, válogatását.

Az előkezelés során felhasználni kívánt segédanyagok, biológiai kezelés esetében a kezelőtelepen képződő csurgalékvíz összegyűjtésének és kezelésének módja

Az előkezelés során segédanyag felhasználás nincs. A telepen biológiai kezelést nem terveznek.

Az előkezelés során képződött anyagok és hulladékok mennyisége, annak tervezett kezelési módja, további felhasználási lehetőségei

Az előkezelési tevékenység a válogatásban, aprításban, mechanikai tisztításban és tömörítés/bálázásban merül ki. Az átvett hulladék összmenyisége valójában nem változik, csak jellemzői szerint esetleg egy másik hulladék azonosító kódszámú hozzárendelése történik. Ezzel a tervezett kezelési mód, ill. a további felhasználási lehetőség alapjaiban nem változik.

A telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladékok kezelése a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerint történik. A Társaság célja a hulladék-kibocsátás szinten tartása,

lehetőség szerinti csökkentése, valamint az újrahasznosítható hulladékok termelésbe történő visszaforgatása.

Az anyagmérlegek mintáját és a 2024. évi anyagmérlegeket csatoljuk. **(14. számú melléklet)**

Az előkezelés technológiájának műszaki és környezetvédelmi jellemzői

A 2. pontban ismertettük.

7. TERVEZETT TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT TELEPHELY CÍME, HELYRAJZI SZÁMA, MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JELLEMZŐI, AZOK ÁLLAPOTÁT MINŐSÉGÉT ÉS FELSZERELTSÉGÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

A bérelt telephely 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 68. (hrszt.: 0683/230) szám alatt található. Megfelelő műszaki kialakítással, betonozott felülettel, csapadékvíz elvezető rendszerrel van ellátva. A járművek és a telephely biztonságát szolgálja a teljeskörű riasztórendszer 6 térfigyelő kamerával a 1,5 m magas kerítés és a térvilágítás és a távirányítással működtetett elektromos kapu.

A telephelyen belül csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak.

A telephely Nyíregyháza külterületén, gazdasági/ipari övezetben található.

A telephely közvetlenül a 36-os főútról közelíthető meg.

A telephely rendelkezik havária tervvel **(15. számú melléklet)**.

Környezetvédelmi jellemzők

Talaj

A telephely megfelelő műszaki kialakítással, betonozott felülettel, csapadékvíz elvezető rendszerrel van ellátva. A hulladékokat az erre a célra kijelölt, feliratozott és megfelelő műszaki védelemmel kialakított tároló helyen végezzük kizárólag környezetszennyezést kizáró módon. Így a tevékenység végzése során a talaj/talajvízszennyezés ténye kizárt.

A targoncák szervizelését a Nyír-Targo Kft. végzi, szerződésének másolatát a **16. számú melléklet** tartalmazza.

A telephelyen kizárólag szociális vízfelhasználás történik, amit a közműhálózatról biztosít a Nyírségvíz Zrt. Technológiai vízigényünk nincs, és a jövőben sem kívánunk vízfelhasználással történő kezelést alkalmazni.

Levegő

A telephelyen napi gyakorisággal megforduló 1-3 szállítójármű valamint a dolgozók személy autójának emissziója gyakorlatilag nem számszerűsíthető.

A telephelynek teljes közműellátása van. A villamos energia ellátást szerződés keretében a közszolgáltató kifeszültségű vezetékéről, valamint a telephelyen üzemelő napelemek által kapja a telephely. A fűtéshez és meleg víz ellátáshoz szükséges 80°C-85°C hőmérsékletű meleg vizet 2 db Senova Star 24 kW földgáz üzemű kazán biztosítja. A telephelyen telepítésre fog kerülni egy Ekogren EG-Multifuel típusú 60 kW teljesítményű faapríték tüzelésű kazán, mely az irodaépületet fogja fűteni.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a tüzelőberendezés a bejelentésre kötelezett értéket nem lépi át.

A tevékenység során légszennyezés nem történik, a gyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladék nem kerül a levegőbe.

Zaj és rezgés

A végezni kívánt tevékenység jelentős zajkibocsátással nem jár. Zajforrásnak tekinthetők a hulladékok telephelyre történő ki és beszállítását végző gépjárművek időszakos használata. Azonban a gépjárműforgalom a telephelyen nem folyamatos, hanem rövid ideig tartó.

Összességében kijelenthető, hogy a telephelyen folytatott tevékenységből származó zaj nem jut túl a telephely határán, a zajkibocsátás a környező lakóterületeket nem érinti.

Élővilág

A telephely területe és környezete külterület (gazdasági/egyéb) besorolás szerint, említésre méltó vegetáció nélkül.

A vizsgált tevékenység védett-, vagy védelemre érdemes természeti értéket nem érint.

A veszélyes hulladéktároló hely műszaki leírása

A veszélyes hulladék szállítása, összegyűjtése az előzetes megrendelések alapján, tervszerűen történik. A gyűjtés útvonalát minden esetben a hulladékot átadó cégek földrajzi elhelyezkedése határozza meg. A hulladék átvétele minden esetben egyeztetett időpontban történik.

A telephelyen a tároló hely elhelyezkedéséről és méretéről szóló rajzot a **17. számú mellékletben** csatoltuk.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására hulladéktároló helyet alakítunk ki a telephelyen. A tároló hely kialakítása megfelel a 246/2014. (IX.29.) kormányrendelet hulladéktároló helyre vonatkozó előírásainak. Az 1. számú raktárban a veszélyes hulladékok tárolása történik. A fáradt olaj az olajtároló helyen a folyadék tárolására alkalmas zárható tetejű hordókban történik. A hulladéktároló hely rendelkezik hatályos üzemeltetési szabállyal.

Az átvevő cégekkel kötött szerződés folyamatos, így a gyűjtött hulladékokra vonatkozóan a további teendők (megsemmisítés, lerakás, újrahasznosítás) megoldottak.

A hulladékokkal kapcsolatos teendők során alkalmazni kell a veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjaiban szereplő munkavédelmi és munkabiztonsági előírásokat.

A telephelyen dolgozók rendszeres ADR oktatásban, munkavédelmi-tűzvédelmi oktatásban részesülnek. A telephelyen belüli gyűjtésért és szállításért a környezetvédelmi megbízott, az ügyvezető és a szállításvezető a felelős.

A nem veszélyes hulladékok tárolása

Tárolóhely műszaki leírása

A hulladék szállítása, összegyűjtése az előzetes megrendelések alapján, tervszerűen történik. A gyűjtés útvonalát minden esetben a hulladékot átadó cégek földrajzi elhelyezkedése határozza meg. A hulladék átvétele minden esetben egyeztetett időpontban történik.

A telephelyen a gyűjtőhelyek/tárolóhelyek elhelyezkedéséről és méretéről szóló rajzot a **17. számú mellékletben** csatoltuk.

A hulladékok gyűjtésére a Társaság üzemi gyűjtőhelyet alakított ki telephelyén. A gyűjtőhely kialakítása megfelel a 246/2014. (IX.29.) kormányrendelet üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó

előírásainak. Az 1. számú raktárban a veszélyes hulladékok tárolása történik. Az üzemi gyűjtőhely rendelkezik hatályos üzemeltetési szabályzattal.

Nem veszélyes hulladékok telephely történő gyűjtése (2. számú raktár)

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése az „nem veszélyes hulladék gyűjtőhely” felirattal ellátott raktárban történik (2. számú raktár). A raktár és a rakodótér teljes területe betonozott, így a hulladékgyűjtő edényekből, zsákokból a rakodás során esetlegesen kikerülő anyagok nem kerülhetnek a talajba, illetve a talajvízbe. A tárolóhely a telephelyen belül egy 550 m²-es épület, zárható ajtajú, téglafalú, acél tetejű épület.

A hulladékok gyűjtése feliratozva, elkülönítve zsákokban, raklapokon, fém, műanyag tároló edényekben/hordókban történik. A csomagolóeszközök állapotát rendszeresen ellenőrizzük, szükség esetén azok cseréjéről gondoskodunk.

Nem veszélyes hulladékok kültéri tárolása

A telephelyre beérkező hulladékok a mérlegelést követően amennyiben szükséges kezelésre/előkezelésre majd gyűjtésre kerülnek a 2. sz. fedett raktárban (gyűjtőhelyen vagy a beszállított konténerekben maradnak a hasznosítónak történő átadásig). A konténerek minden esetben a telephely betonozott rakodóterén kerülnek elhelyezésre, ezzel biztosítva a megfelelő rakodási feltételeket a szállítójárművek számára.

A nem veszélyes hulladékok azon részét melyek gyűjtése, tárolása kültéren is történhet az alábbi tárolóhelyeken helyezzük el:

Betonozott aljzatú tároló 1.

A telephely DNY-i sarkában helyezkedik el mintegy 270 m², betonozott aljzatú tároló. A tároló 3 rekeszes, a rekeszeket beton fal választja el egymástól mellyel biztosítva van a nem veszélyes hulladékok fajtánkénti tárolása.

Betonozott aljzatú tároló 2.

A telephely D-i részén helyezkedik el, szintén betonozott aljzatú 3 rekeszes tároló. A tároló 120 m² területű. A rekeszeket téglafal választja el egymástól.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló 2. számú raktár mintegy meghosszabbításaként az épület végén kapott helyet a 40 m²-es, szintén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére alkalmas, betonozott aljzatú, osztott tárolóhely.

A telephelyre érkező nem veszélyes hulladékokat igyekszünk érkezésüket követően aznap kezelni/előkezelni és a fedett gyűjtőhelyen (raktárban) elhelyezni (ha szükséges a konténerrel együtt). Amennyiben az elhelyezés már a raktárban nem lehetséges, csak akkor kerülhet sor a kültéri tárolásra, melyek közül elsőként a betonozott aljzatú tárolókat igyekszünk megtölteni, használni.

Az átvevő cégekkel kötött szerződés folyamatos, így a gyűjtött hulladékokra vonatkozóan a további teendők (megsemmisítés, lerakás, újrahasznosítás) megoldottak.

A hulladékokkal kapcsolatos teendők során alkalmazni kell a veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjaiban szereplő munkavédelmi és munkabiztonsági előírásokat.

A telephelyen dolgozók rendszeres munkavédelmi-tűzvédelmi oktatásban részesülnek. A telephelyen belüli gyűjtésért és szállításért a környezetvédelmi megbízott, az ügyvezető és a szállításvezető a felelős.

8. KÖRNYEZETBIZTONSÁGI, HAVÁRIA ELHÁRÍTÁSÁRA VONATKOZÓ TERVEK

A balesetek megelőzése és ezek környezetre gyakorolt hatásának minimalizálása a cél.

A természeti eredetű haváriák előfordulásának esélye csekély. Az emberi tevékenységek okozta rendkívüli események és balesetek munkaszervezéssel és hagyományos munkavédelmi módszerekkel kezelhetők. A telepi rend és technológiai fegyelem, a rendszeres oktatás/képzés ill. a zöldövezetek gondozása is csökkenti ezen balesetek lehetőségét és környezeti kockázatát.

A gyűjtőhelyen bekövetkezett üzemzavar, vagy baleset következményeinek csökkentésére illetve elhárítására a telephely rendelkezik:

- a környezetbiztonságra vonatkozó tervvel;
- munkabiztonsági kockázatértékeléssel;
- veszélyes vegyi anyagok és veszélyes vegyi készítmények kockázatbecsléssel;
- tűzvédelmi szabályzattal;
- munkáltatói munkavédelmi szabályzattal.

Az Alföldi Környezetvédelmi Kft. rendelkezik havária tervvel, melyet a **15. számú melléklet**ként csatolunk.

Havária események előfordulhatnak emberi mulasztásból: mozgatás során elektromos vezeték megsértése, a gép helytelen kezelése. Havária esemény esetén a havária minőségétől függően értesíteni kell az illetékes szerveket. A havária eseményt azonnal meg kell szüntetni.

A gép esetleges meghibásodásából adódó havária: a meghibásodás során motorolaj, kenőanyag kerülhet a hulladék közé, melyet azonnal ártalmatlanítani kell, ügyelni arra, hogy a szennyezőanyag a lehető legkisebb felületen érintkezzen a lerakó hulladékaival. A gép kezelőjének kötelessége a rendkívüli esemény felszámolása illetve annak elkezdése. A kárelhárításhoz szükséges anyagok: seprű, lapát, perlit vagy homok, valamint műanyag ADR zsák a szennyezett anyag gyűjtésére.

Egészségügy, munkavédelem

A dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátása megoldott, részt vesznek rendszeres orvosi vizsgálatokon. A gépkezelő részére a munkavégzéshez szükséges védőruhát, védőfel-szerelést, valamint a gép tartozékait, a kárelhárításhoz szükséges anyagokat, eszközöket, folyamatosan biztosítjuk.

A cég alkalmaz megfelelő végzettséggel rendelkező munka és tűzvédelmi megbízottat aki a dolgozóknak megtartja a rendszeres munka-tűzvédelmi oktatást illetve a jogszabályoknak megfelelő szabályzatokat, kockázatértékelést elkészíti.

9. NYILATKOZATOK

A kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozat:

18. számú mellékletként csatoljuk.

Nyilatkozat arról, hogy az engedély kérelmezője figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét:

19. számú mellékletként csatoljuk.

Nyilatkozat, hogy önkormányzati adóhatósággal szemben köztartozás nincs:

20. számú mellékletként csatoljuk.

Nyilatkozat, hogy rendelkezik az érintett hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel:

21. számú mellékletként csatoljuk.

Nyilatkozat, hogy társaság jóváhagyott üzemeltetési szabályzatában nem történt változás:

22. számú mellékletként csatoljuk.

Előzőekben ismertettek alapján kérjük, hogy az Alföldi Környezetvédelmi Kft (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári 68. hrsz. 0683/230) telephelyén a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését engedélyezni szíveskedjenek.

MELLÉKLETEK

1. **melléklet:** Szakértői igazolás
2. **melléklet:** Cégvivonat; Bérleti szerződés; Tulajdoni lap; Földhivatali térkép; Telepengedély
3. **melléklet:** Korábbi hulladékgazdálkodási engedély
4. **melléklet:** MOHU szerződés
5. **melléklet:** Befogadó nyilatkozat
6. **melléklet:** Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési mennyiségek, megnevezése
7. **melléklet:** Adóigazolás; Köztartozásmentes nyilatkozat
8. **melléklet:** Fedezetigazolás; Biztosítási kötvény
9. **melléklet:** Foglalkozás egészségügyi szerződés
10. **melléklet:** ADR tanácsadó szerződés; Bizonyítványok
11. **melléklet:** Mérlegek hitelesítési bizonylatai
12. **melléklet:** Bálázók műszaki leírása, karbantartási és balesetvédelmi utasítás
13. **melléklet:** Rágcsálóirtóval kötött szerződés
14. **melléklet:** Anyagmérleg minta, 2024. évi anyagmérlegek; Nyilatkozat anyagmérleg
15. **melléklet:** Havária terv
16. **melléklet:** Targonca szervizelési szerződés
17. **melléklet:** Tároló területeket szemléltető helyszínrajz
18. **melléklet:** Korábbi hulladékgazdálkodási tevékenység nyilatkozat
19. **melléklet:** Nyilatkozat a foglalkoztatás elősegítéséről
20. **melléklet:** Nyilatkozat, hogy önkormányzati adóhatósággal szemben köztartozás nincs
21. **melléklet:** Nyilatkozat, hogy rendelkezik a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtéséhez, előkezeléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel
22. **melléklet:** Nyilatkozat üzemeltetési szabályzat