



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: TOG/81/00615-12/2025.

Ügyintéző: Lékey Zsuzsanna

Telefon: 06-74/501-940

Tárgy: **MAKROM-AGRO MEZŐGAZDASÁGI Kft. –
Szakály, 081/17. hrsz. alatti ingatlanon
létesített baromfitelep – egységes
környezethasználati engedély módosítása
- egységes szerkezetben**

Melléklet:

1. sz. melléklet: levegőtisztaság-védelmi alapadatok
a számítógépes nyilvántartás szerint

HATÁROZAT

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1 Engedélyes megnevezése: MAKROM-AGRO Mezőgazdasági Kft.

(a továbbiakban: Engedélyes)

1.2 Engedélyes székhelye: 7342 Mágocs, külterület hrsz 059/2.

1.3 Stat. számjel: 12797743-0111-113-02

1.4 Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik:

Szakály, 081/17. hrsz. (a továbbiakban: Telephely)

1.5 EOv koordináták: X=131382, Y=597903

1.6 Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): 104482285

1.7 Környezetvédelmi telephely azonosító (KTJ): 103214145

1.8 Létesítmény azonosító (KTJ_{lét}): 103245954

1.9 A tevékenység TEÁOR azonosítója: 0147 - baromfitenyésztés

A tevékenység NOSE-P kódja: 110.05

E-PRTR kód: 7. (a)

2. Az engedélyezett tevékenység

**2.1 Engedélyes részére jelen határozatban foglalt feltételekkel a Tolna Vármegyei Kormányhivatal
(a továbbiakban: hatóság)**

egységes környezethasználati engedélyt ad

*„Nagy létszámú állattartás - Intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés több mint, 40.000
férőhely baromfi számára” megnevezésű tevékenység végzésére,*

jelen határozat **1.4** pontja szerinti Telephelyen a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. sz. melléklet 11. pontja alapján.

- 2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a hatóság **megadottnak tekinti** az alábbiakat:
- 2.2.1 A **D1 jelű diffúz forrás működtetési engedélyét**, a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint és a 9. fejezetében szereplő előírások betartásával.
- 2.2.2 **Zajkibocsátási határérték megállapítását**, a határozat 11. fejezetében foglaltak szerint.
- 2.2.3 A *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti **szennyező anyag elhelyezésének engedélyét** – a 3.4.4 pontban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.
- 2.2.4 Az **Üzemi Kárelhárítási Terv** jóváhagyását.
- 2.3 **Az egységes környezethasználati engedély 2029. július 1-ig érvényes.**
- 2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, **külön jogszabályokban meghatározott engedélyek érvényességi ideje:**
- 2.4.1 A D1 diffúz forrás működtetési engedély **2029. július 1-ig** érvényes.
- 2.4.2 Zajkibocsátási határérték megállapítása folyamatos.
- 2.4.3 A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye **2029. július 1-ig** érvényes.
- 2.4.4 Az Üzemi Kárelhárítási Terv **2030. július 1. napjáig** érvényes.
- 2.5 Az irányadó jogszabályokban, illetve jelen engedélyben foglalt környezetvédelmi követelmények és előírások teljesülésének felülvizsgálatát el kell végezni, és az erről szóló **felülvizsgálati dokumentációt 2029. április 19-ig** a hatósághoz be kell nyújtani, amely alapján a hatóság elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatát. Ennek elmaradása esetén az egységes környezethasználati engedély visszavonható.
- 2.6 A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 96/B. § (1) és (4) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke **egyszázezer forint**.
- Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, tárgyév február 28. napjáig.**
- 2.7 Jelen határozat **véglegessé válásával egyidejűleg a TOG/81/00998-35/2024. iktatószámú egységes környezethasználati engedély érvényét veszíti**, Engedélyes nyilatkozata és jogszabályi rendelkezés alapján **jelen határozattal az egységes környezethasználati engedély egységes szerkezetben kerül kiadásra.**
3. **A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok**
- 3.1 **A telephely elhelyezkedése:**
- A tervezett telephely területe Szakály község nyugati belterülete mellett, a 65 sz. főút déli oldalán lévő Kmű jelű mezőgazdasági üzemi különleges területen fekvő – a 081/16. hrsz. alatti ingatlan megosztását követően, annak nyugati részén létrejött – 081/17. hrsz. alatti ingatlanon kerül kialakításra.

A telepet közvetlenül északi irányból Kmü jelű különleges terület, nyugati irányból Kbm jelű különleges terület, déli és keleti irányból Ev jelű erdőterület határolja. A keskeny erdőterület mögött keleti irányban, Szakály belterületén Lf jelű falusias lakóterület, déli irányban mezőgazdasági terület található. A legközelebbi védendő épületek keleti irányban, a telep keleti határától kb. 320 m-re, a Szabadság u. nyugati oldalán álló lakóépületek.

A tervezett telephelyet a 65 sz. másodrendű főútról K-i irányú lehajtással, burkolt községi úton keresztül közelíthető meg.

3.2 A telephely kapacitása 64.800 férőhely baromfi számára (broiler).

3.3 A tevékenység leírása:

Az üzemeltető a telephelyen meglévő 1 db rossz állapotú épület helyére 1 db új baromfiistálló építését megvalósította. A meglévő 2 db jó műszaki állapotban lévő épülettel együtt brojlercsirke tartásra alkalmas korszerű, új tartástechnológia beszerelését tervezi valósította meg. Az üzemeltető a telephelyen tervezett 1 db új szalmatároló építését, takarmánytároló tornyok létesítését és trágyás mosóvíz gyűjtésére alkalmas gyűjtőakna megépítését megvalósította.

A tervezett fejlesztést követően a 3 db istállóépület, együttesen 64 800 db férőhelyen brojlercsirke nevelésére alkalmas.

Telephely létesítményei:

- | | |
|---|--|
| 1. Állattartó épület 1. (meglévő) (21 600 fh) | 7. Tüzivíztározó (216 m ³) |
| 2. Állattartó épület 2. (meglévő) (21 600 fh) | 8. Szalmatároló |
| 3. Állattartó épület 3. (új) (21 600 fh) | 9. Tervezett aggregátor |
| 4. Szociális épület | 10. Állati hullagyűjtő konténerek (2 db) |
| 5. a. Almos trágyagyűjtő depónia (meglévő) (160 m ² , 384 m ³) | 11. Mosóvíz gyűjtő aknák (4 db 3 m ³ /db) |
| 5. b. Csurgalék-gyűjtő akna | |
| 6. Kommunális szennyvízgyűjtő akna (1db 10 m ³) | |

Telephely technológiája:

A baromfi közvetlenül a kikelést követően naposcsibe korban kerül a telepre.

A baromfi almolása búzaszalmával történik. A telephely itatása a községi vezetékes vízhálózatról történik.

A baromfi takarmányozása az épületek mellett található takarmánytároló silókkal történik spirális takarmány behordóval.

Az állattartó épületek almos rendszerűek. A padozat beton, amin alomként búzaszalmát terítenek szét egyenletesen nyári időszakban 5-6 cm, téli időszakban 10-12 cm vastagságban.

A telep valamennyi állattartásra specializálódott épülete kismértékben természetes világítással is rendelkezik, de a meghatározó a mesterséges világítás, ami energiatakarékos led fényforrásokkal történik majd.

Az istállókban számítógép vezérléssel működő fűtési és szellőztetési rendszer működik majd.

Az állatállomány ellenőrzését minden reggel a telepvezető, ill. az állatgondozók végzik. Az ellenőrzés során az itatók, etetők állapotát vizsgálják és az esetlegesen elhullott állatokat.

A telephelyhez burkolt községi út vezet.

A telephely vízellátását a községi ivóvízellátó hálózatról biztosítják majd.

A telepen dolgozók ivóvízellátását szintén a községi ivóvízellátó hálózatról biztosítják majd.

A tervezett telephely üzemeltetéséhez szükséges a vezetékes gáz bevezetése, amelynek tervezése és engedélyezése jelenleg folyamatban van.

A tervezett telephelyen dolgozók szociális ellátását a telepen meglévő szociális blokk épületében biztosítják majd. A tervezett telepen a szociálisépület fűtését kis teljesítményű (kb. 6-9 kW) elektromos kazánnal kívánják biztosítani. A tervezett telephelyen üzemelő szociális blokk használati melegvíz ellátását 1 db 90 literes villanybojlerrel kívánják biztosítani.

A brojlerok 6 hétig történő nevelést követően kerülnek értékesítésre. Egy nevelési ciklus 9 hétig tart a telepen. Ebből 6 hét a baromfi nevelési időszaka, 1 hét a szállítás időszaka, 2 hét pedig az istállóépületek takarítási, fertőtlenítési ill. pihentetési időszaka.

Az épületekben a csirkék nevelési időszaka alatt, fontos a megfelelő páratartalom és hőmérséklet folyamatosan egyenletes értéken tartása. Ez azt jelenti, hogy a naposcsibék fogadásakor és az azt követő két napon legalább 80%-osnak kell lennie a relatív páratartalomnak. A páratartalmat naponta mérik és ellenőrzik, mert nem eshet 50 % alá, ugyanis a csirkék ekkor elkezdenek kiszáradni.

Az ólak szellőztetése, hűtése, fűtése PC vezérléssel, automata rendszeren keresztül történik majd.

Az újonnan felépített és a meglévő nevelő épületekben a szellőztetésre és hűtésre egy Fancom F37 Lumina klímacomputer által vezérelt szellőzési rendszert terveznek beépíteni. A légkezelő rendszer a beállított paraméterek alapján automatikusan vált át a keresztzellőztetési rendszerről az alagútszellőztetési rendszerre és fordítva. A minimum szellőzés első 14 napját az Agro Clima egység látja el. A további minimumszellőzésről 4 db Multifan 92 típusú háromfázisú 18.000 m³/óra légszállítási teljesítménnyel rendelkező állandó fordulatú ventilátor gondoskodik, amelyekhez tartozó légbeejtést a két oldalfalba épített 20-20 db Fancom Fatura típusú 860 x 389 mm keresztmetszetű szigetelt légbeejtő biztosítja.

Az alagútszellőzés esetén a levegő mozgatásáról az istállók tűzfalába épített 7 db Multifan 130 típusú, 44.000 m³/óra légszállítási teljesítménnyel rendelkező ventilátor gondoskodik. Az alagútszellőzéshez szükséges légbeejtést az épület oldalfalaiba épített 10 db TPI VFG 4 szigetelt légbeejtő zsáluk biztosítja (a zsálukból 5-5 db az istálló oldalán van elhelyezve), amelyek elé GEA műanyagbetétes evaporatív hűtőpanelek vannak építve 2 db - 2 db. A vezérlést egy Fancom F37 Lumina Computer végzi, az istállóban. Az elindított ventilátorokkal összhangban nyitja a légbeejtőt, vezérli a fűtést és a hűtést.

A baromfinevelő épületek fűtését istállónként 2 db, egyenként LH 80 típusú földgáztüzelésű, 80 kW hőteljesítményű, direkt égésű hőlégfűvőkkel biztosítják.

A napos csibék 17 napos koráig az istálló szellőzését és belső klímáját (minimum szellőzését) egy speciális hőcserélő berendezéssel (un. Agro Clima) alacsony energiafelhasználással költséghatékonyan lehet kialakítani.

Az állattartó épületek almos rendszerűek. A padozat beton, amin alomként búzaszalmát és faforgácsot terítenek szét egyenletesen 7-10 cm vastagságban.

Az új baromfinevelő épületekben Galex Corax LED világítás kerül beépítésre. Istállónként 3 sorban, soronként 30 db lámpatest kerül felszerelésre.

A baromfi takarmányozása az istállók melletti 1-1 db, egyenként 19,5 tonnás (Roxdell 1053 tip. 30 m³-es) takarmánytároló tartályokból történik. A tartályokból a takarmány spirális takarmánybehordó rendszeren kerül a tányéros etetőbe. Az etető rendszer teljesen automata, mind a két új istállóba Haikoo Roxell tip. ovális tányéros etető rendszer kerül felszerelésre. A napos csibéket az első egy-két napos korukban morzsázott táppal etetik, amit papírlapra szórnak, így könnyen hozzáférhető. A 2. és 3. nap után fokozatosan szoktatják a csirkéket az etetőrendszerhez.

Az istállóba ún. Roxell Sparcup tip. automata öblítéssel rendelkező szelepes itatórendszer kerül beépítésre.

A brojlernevelés folyamata az alábbi:

1.) Csibe fogadás, tartás: 1. hét

A napos csibék szállítólevél és orvosi igazolás mellékletével érkeznek a telepre, a csibék a 6. pontban rögzítettek szerint előkészített ólba hordják be, és gyors, szakszerű módon rakják ki.

Az istállóépületek hőmérsékletének az 1. napon 31-32 °C-nak kell lennie, a 2. nap 30 °C, a 3. nap 29 °C, a 4. nap 28 °C és az 5. nap 27 °C az ideális relatív páratartalom 65-70%. A csibéket indító táppal fogadják, a takarmány felület megnövelésére tálcákat, vagy ún. csibepapírt használnak, ezeket 5-7 napos korban eltávolítják az ólból. Biztosítani kell a madarak jó minőségű, csíramentes ivóvízzel való folyamatos ellátását. A naposcsibék intézeti rezisztencia vizsgálatát követően, antibiotikus állománykezelést végeznek szükség szerint az állatorvos véleménye szerint. Az ivóvíz pH-nak a csökkentésére savanyító szereket használnak.

2.) Tartás: 2. hét

Ezen a héten az istálló hőmérsékletét a kezdeti átlag 30 °C -ról 26 °C-ra csökkentik, az optimális relatív páratartalom 55-60%. A csibéket ebben az időszakban még indító táppal etetik. Biztosítani kell a madarak jó minőségű, csíramentes ivóvízzel történő folyamatos ellátását. Az ivóvíz pH-nak a csökkentésére savanyító szereket használnak. 11-12 napos korban CEVAC IBD-L vakcina itatás gumborói betegség ellen. Prevenció antibiotikus kezelést alkalmaznak szükség szerint, az állatorvos véleménye alapján.

3.) Tartás: 3. hét

Ezen a héten az istálló hőmérséklete 26 °C, az optimális relatív páratartalom 50-55%. A csibéket ebben az időszakban már nevelő táppal etetik.

Biztosítani kell a madarak jó minőségű, csíramentes ivóvízzel történő folyamatos ellátását. Az ivóvíz pH-nak a csökkentésére savanyító szereket használnak. 28 napos korban baromfipestis elleni VITAPEST vakcinát itatásos formában adják be.

4.) Tartás: 4. hét

Ezen a héten az istálló hőmérséklete még mindig 26 °C, az optimális relatív páratartalom 50-55%. A csibéket ebben az időszakban nevelő tápot kapnak. Biztosítani kell a madarak jó minőségű, csíramentes ivóvízzel történő folyamatos ellátását. Az ivóvíz pH-nak a csökkentésére savanyító szereket használnak. Az állatorvos javaslata alapján, szükség esetén antibiotikus kezelést alkalmaznak.

5.) Tartás: 5-7. hét

Ezen a héten az istálló hőmérsékletét az eddigi 26 °C-ról 21 °C-ra csökkentik, az optimális relatív páratartalom 50-55%. A csibéket ebben az időszakban már csak befejező tápot kapnak.

Ügyelni kell, hogy a vágásig a sztatikumra vonatkozó élelmezési várakozási idő biztosított legyen.

Biztosítani kell a madarak jó minőségű, csíramentes ivóvízzel történő folyamatos ellátását. Az ivóvíz pH-nak a csökkentésére savanyító szereket használnak. A madarak a 35-38. napos kórtól kezdve vágóhídi értékesítésre kerülnek. Szállítás előtt 10 nappal csirke bélsár szalmonellára, csirke hús minta gátlóanyag vizsgálatot végeznek.

6.) Szervíz

Az állatok elszállítását követően, az ólak kitrágyázásra kerülnek, a trágyát gépi erővel termelik ki az ólakból, ahonnan közvetlenül az állattartó telepen lévő betonozott depóra hordják.

Ezt követően az épületek kiséprése, majd a padozat nagy nyomású hideg vizes mosása történik. Száradás után következik 3%-os H lúgos oldattal történő permetezés. Ezt követi az alomanyag (szalma) behordása és szétterítése az ólakba. Végül –a csirkék érkezését megelőző 48 órával - az épületek fertőtlenítése következik.

A nevelési időszak során elhullott állatokat zárt konténerekbe helyezik el elszállításig.

Megállapodás alapján az ATEV Zrt. gondoskodik az állati tetemek elszállításáról és ártalmatlanításáról.

Takarmányozás:

A telephelyen az etetett tápok takarmánygyártó szakkégtől (Y Takarmányipari Kft., 7370 Sásd, Törökmalom u. 2.) vásárolják. Az etetett táp mindössze háromféle: indító- nevelő- és befejező táp. A takarmányok összeállítása az állategészségügyi előírások figyelembe vételével történik, az állatok korának és állapotának megfelelő tápanyag tartalommal.

A tápok az állat igényének megfelelő mennyiségben és arányban tartalmazzák a szükséges makro- és mikroelemeket, valamint vitaminokat. A baromfi takarmányozása takarmánytároló tartályokból történik. A tartályokból a takarmány spirális takarmánybehordó rendszeren kerül a tányéros etetőkhöz. Az etető rendszer teljesen automata. A táplálék beadagolása naponta több alkalommal, a baromfi étkezési üteméhez igazodva történik. A napos csibéket az első egy-két napos korukban morzsázott táppal etetik, amit papírlapra szórnak, így könnyen hozzáférhető.

A 2. és 3. nap után fokozatosan szoktatják a csirkéket az etetőrendszerhez.

Az állatok itatása folyamatosan, napi 24 órában biztosított. A zárt csőrendszerben keringő vizet a baromfi szelepes önitatókon keresztül kapják. A telepen a takarmányfogyasztást naponta ellenőrzik, és igény szerinti gyakorisággal rendelik takarmánygyártó szakkégtől.

Almolási technológia:

Az ólak teljes fertőtlenítésének végeztével az istállókat bealmolják, amelyek vastagsága napos csibe korban nyári időszakban 5-6 cm, téli időszakban 10-12 cm. Az alomanyagnak elsősorban szecsakázott szalma, vagy faforgács használható. Az alomanyagnak penész és szennyeződésektől mentesnek, és biológiai szempontból lebonthatónak kell lennie. Rendkívül

fontos a megfelelő nedvszívó képesség, hogy az állat számára mindenkor biztosított legyen a száraz fekhely.

Trágyakezelés

A telephelyen keletkező almos trágya a tervezett átalakítást követően várható mennyisége: 734,57 tonna/év

Az állattartó épületek kialakítása, és az alkalmazott almos technológia alkalmas az egy turnus alatt keletkező trágya összegyűjtésére, tárolására.

A trágyát tolólappal és trágyavillával rendelkező kisgéppel távolítják el az istállókból. Az istállókból kitermelt almos trágyát közvetlenül a telepen lévő almos trágya gyűjtő depóniára szállítják átmeneti gyűjtésre. A telephelyen keletkező almos trágya, trágyás mosóvíz, trágyás csurgalékvíz teljes mennyiségét megállapodás alapján a Makrom Kft. (734 Mágocs, Külterület, 059/2. hrsz., adószám: 11000781-2-02) szállítja el és hasznosítja saját szántóterületein.

3.4 Kapcsolódó tevékenységek:

A telephelyen víz- és elektromos áramellátással rendelkezik jelenleg. A vezetékes földgáz ellátás tervezése, engedélyezése és telepre történő kiépítése jelenleg folyamatban van. A telep burkolt, betonozott úton jól megközelíthető, ill. burkolt belső úthálózattal rendelkezik.

Az elektromos energia felhasználása a következő célokkal történik: szociális és kiszolgáló épület működtetése, térvilágítás, istálló épületek világítása, istálló épületek ventilációja, takarmány silók és takarmány-továbbító rendszer működtetése, istálló épületek takarítása.

⇒ Személyforgalom

A telepre belépni csak engedéllyel lehet, a telepeken alkalmazott munkaruhában. Vendégek és a dolgozók kéz- és lábfertőtlenítés után, fekete-fehér öltözön keresztül, védőruhában léphetnek be a telepekre. A kerítésen át való közlekedés tilos.

⇒ Személyi higiénia

A telepen csak egészségügyi könyvvel rendelkező dolgozókat lehet foglalkoztatni. A vizsgálatokat évente a Kft. üzemorvosa végzi el. A telepekre nyers vagy félkész ételt bevinni tilos. Étkezni csak az arra kijelölt helyen lehet. Az egyes munkafázisok között (pl. hullagyűjtés, gyógyszer-bekeverés) a kézmosás illetve a kézfertőtlenítés szükséges. A szociális épületeket naponta takarítani, padozatát fertőtleníteni kell.

⇒ Járműforgalom

A belső forgalmat kizárólagosan belül közlekedő járművekkel kell megoldani. A kívülről érkező járművek telepre történő belépését megelőzően, a jármű kerekeinek fertőtlenítése kötelező érvénnyel elvégzendő. A kerékfertőtlenítés minden esetben kötelező. A telep a járművek teljes felületének fertőtlenítésére alkalmas eszközökkel rendelkezik.

⇒ Állatforgalom

A telep zárt, azonban a telep program szerinti napos csibével történő betelepítéséből és felnevelt baromfi elszállításából eredően a jellemző állatforgalom a telepről kifelé és befelé egyaránt történik. De a telepre semmilyen egyéb baromfifélét vagy más állatot bevinni szigorúan tilos. Ez alól kivételt képeznek a telepre program szerint bekerülő napos csibék, amelyek érkezésükkor állatorvosi vizsgálaton esnek át.

⇒ Tárgyi forgalom

A telepre beszállított műszaki felszereléseket fertőtlenítik. A beszállított takarmányt és szalmát nem fertőtlenítik.

⇒ Takarítás

Az állattartó épületek tisztítása a baromfiállomány egészségi állapotának a megvédését szolgálja. A termelési ciklus lejártával az istállók teljesen kiürülnek, kezdetét veszi a nevelőhelyekre kerülő állomány egészséges és gazdaságos nevelése szempontjából meghatározó időszak, az úgynevezett szervizperiódus. A szervizperiódus időszakában ki kell takarítani, el kell végezni az istállók és a telepek teljes fertőtlenítését, majd újra be kell rendezni és alkalmassá tenni az épületeket a soron következő állomány fogadására.

⇒ Takarmányozás

Az etetőket tisztán kell tartani, folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell. Itatásra csak laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzött ivóvíz minőségű vizet használhatnak. A takarmányoknak ki kell elégíteniük a baromfi igényeit, hasznosításának, korának, termelési szintnek, egészségügyi állapotnak megfelelően. A takarmány nem tartalmazhat egészségre ártalmas anyagokat (szennyet, penészt, baktériumokat, stb.). A telepre beérkező tápot nem fertőtlenítik.

⇒ Almolás

Az ólak almolására elsősorban búzaszalmát használnak.

⇒ Rágcsálóirtás

A rágcsálóirtást szerződés alapján szakcéggel végeztetik majd el. Erre vonatkozó szerződéssel Engedélyes még nem rendelkezik.

⇒ Paraziták elleni védelem

A kiürített telepet élősködők és alombogár elleni készítményekkel permetezni kell. A permetezésnek az állattartó épületek környezetére is ki kell terjednie.

⇒ Védelem a fertőző betegségek ellen

Az állatok nevelése folyamatos ellenőrzés és a telepi állatorvos felügyelete mellett történik, az Állategészségügyi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. Az öltözékek mosása a dolgozók saját háztartásában történik.

⇒ Elhullott állatok elhelyezése

Az elhullott állatokat a telep kerítésének vonalában erre a célra kialakított burkolt és fedett területen elhelyezett 2 db zárt konténerben (kb. 600-800 liter/konténer) fogják gyűjteni. A konténerek tartalmát az ATEV Zrt. szállítja el igény szerinti gyakorisággal szerződés alapján.

Az erre vonatkozó szerződéssel Engedélyes még nem rendelkezik.

A gyógyszereket az állatorvos rendeli majd meg. A telepen gyógyszereket csak átmenetileg fognak tárolni, maximum 1-2 napig, a felhasználásig. Az állatorvos utasítása szerint, szükség szerinti mennyiségben és időközönként fogják szállítani a gyógyszereket a telepre. A vásárolt gyógyszereket a telep gyógyszerkéryében fogják tárolni felhasználásig. A telepen használatos gyógyszerek elsősorban probiotikumok és vitaminok, adagolásuk ivóvízzel történik.

⇒ Szervezeti felépítés, műszakrend és dolgozói létszám

Telepvezető: 1 fő

Baromfigondozó: 2 fő

Karbantartó: 1 fő

Állatorvos: 1 fő

A tervezett telep üzemeltetése folyamatos felügyeletet igényel. A telephelyen dolgozók létszáma a vezetővel együtt összesen 3 fő, munkarendjük a nevelési és szerviz időszakok alatt két műszakos. A dolgozók munkarendi, technológiai, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesülnek. A telep biztonságára munkaidőben a telepen lévő dolgozók figyelnek, éjszakai időszakban 1 fő éjjeli őr.

3.4.1 Vízellátás

A vizsgált telephely vízellátása Szakály községi ivóvízhálózatról történik.

A területen jelenleg meglévő szociális épület és istállóépületek a községi ivóvízhálózatra csatlakozó vezetékes ivóvízellátással rendelkeznek.

3.4.2 Csapadékvíz – elvezetés

A meglévő istállóépületek és szociális épület tetővizeit csatornák segítségével gyűjtik össze és vezetik le az épületekről az épületek melletti zöld területekre. Innen a tiszta övezeti csapadékvíz elszikkad.

A telephely betonozott útfelületéről elfolyó tiszta övezeti csapadékvíz az épületek és az utak mellett lévő zöld felületen és csapadékelvezető árokba kerül bevezetésre, ahonnan elszikkad.

A vizsgált telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

3.4.3 Szennyvízkezelés

A vizsgált telephelyen lévő szociális épületrészben lévő fekete-fehér öltöző, fürdő, WC biztosított. A keletkező kommunális szennyvizet az épület melletti 1 db 10 m³-es vasbeton akna gyűjti.

A gyűjtő aknát igény szerinti gyakorisággal, szippantással ürítik és a legközelebbi szennyvíztisztító telepre szállítatják engedéllyel rendelkező szállítóval.

3.4.4 A szennyező anyag elhelyezési engedély:

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen a baromfifeldolgozás során keletkező K2 minősítésű szennyező anyagok (a felszín alatti víz ízét és/vagy szagát rontó anyagok, valamint olyan vegyületek, amelyek ilyen anyagok képződését okozzák a vizekben, és ezzel a vizet emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszik) elhelyezése történik.

A tevékenység helye: Szakály, 081/17. hrsz. alatti telephely

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

Megnevezés	EOVX	EOVY	OBJ-KTJ	Műszaki védelem
Baromfiistálló (1)	131407	597873	103225886	Vasbeton
Baromfiistálló (2)	131306	597910	103225886	Vasbeton
Baromfiistálló (3)	131336	597932	103225886	Vasbeton
Kommunális szennyvíz gyűjtő akna (6) 10 m ³	131449	597890	103225886	Vasbeton
Almos trágya gyűjtő depónia 400 m ³	597873	131407	103225886	Vasbeton
Trágyás csurgalékgyűjtő akna 14 m ³	597873	131407	103225886	Vasbeton

A baromfiistállók aljzata vasbeton alapú. A kommunális szennyvíz gyűjtő aknák vasbetonból készültek/készülnek, elfolyás csak azok szivárgása, havária esetén lehetséges.

Monitoring:

A telephelyen talajvíz figyelő monitoring kutak nem üzemelnek. A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából a potenciális szennyező források környezetében rendszeres földtaniközeg mintavétel és vizsgálat elvégzése szükséges.

A telephely területén, a talaj alapállapotának felmérésére 4 db feltáró fúrást mélyítették. A fúrásokat és fúrásponthoz bemérését a Bálint Analitika Kft. (1116 Budapest, Fehérvári u. 144.) végezte el 2024. 01. 31.-én. A talajmintákat pH, nitrát, nitrit ammónia, szulfát és foszfát paraméterekre vizsgálták. A talajminták nem mutattak szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt egyetlen vizsgált komponens esetében sem.

A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából öt éves gyakoriságú felszín alatti víz mintavétel és vizsgálat került előírásra.

4. A szabályozás köre

4.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenőrizni, végezni, működtetni, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a hatóságnak **15 napon** belül be kell jelenteni.

4.3 Az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

5.1 A 3.3 pontban ismertetett technológia a takarékos vízhasználat és energiaszolgáltatás mellett, a szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítmények megfelelő műszaki védelmével, a 8., 9., 10. és 11. fejezetekben tett előírások betartása esetén **kielégíti az elérhető legjobb technika követelményeit.**

5.2 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.3 **Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.**

5.4 Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket a vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.5 A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek.

5.6 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.7 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

6. Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

6.1.1 Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.

6.1.2 Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1** Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.2.2** A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

- 6.3.1** Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

- 6.4.1** Az Engedélyes köteles a hatóság részére a jelen határozatban megjelölt határidőre és adattartalommal a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
- 6.4.2** Lakossági érdeklődésre Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.3** Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a hatóságnak 15 napon belül bejelenteni.
- 6.4.4** A fentiekén túl indokolt esetben vagy a hatóság kérésére Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.5** Jelen határozatban előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt **15 nappal** a hatóság felé a mintavétel tervezett időpontját be kell jelenteni.

6.5 Az üzemeltetésre vonatkozó szabályok

- 6.5.1** Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos kártevők elleni védekezésről gondoskodni a telephelyen.

7. Értesítés

- 7.1** Az Engedélyes köteles értesíteni a hatóságot, illetve hatóság által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
- 7.1.1** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítást, üzemzavar) esetén.
- 7.1.2** A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
- 7.1.3** Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

- 7.2** Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a **7.1** pontban megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit, és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

- 7.3** Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1** pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (7100 Szekszárd, Arany János utca 27., 74/501-940) környezet veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatalt**, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóságot (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1., tel.: 22/512-150, e-mail: vizugy@fejer.gov.hu) a felszíni víz, a felszíni alatti víz, és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15., telefon: 74/504-700, veszély esetén: 112 vagy 105, fax: 74/504-712) tűz- és katasztrófahelyzet esetén;
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatalt** (7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22., Tel.: 74/504-709, tihf@tolna.gov.hu), tűzvédelmet és iparbiztonságot érintő esemény bekövetkezésekor;
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát** (7200 Dombóvár, Jókai u. 18, telefon: 74/466-341) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állatvédelmi Osztályát** (7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18., telefon: 74/529-080) fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén.

8. A területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság előírásai:

8.1 Trágya és trágyával szennyezett csurgalékvíz tárolására vonatkozó előírások:

- 8.1.1** Az almostrágya, valamint a trágyával szennyezett csurgalékvizek kizárólag olyan szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy az a korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.
- 8.1.2** A trágyás csurgalékvíz-tároló létesítmények épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak töltését, a trágya talajba jutását meg kell akadályozni.
- 8.1.3** A trágyával szennyezett csurgalékvíz szintjét a tárolókban folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
- 8.1.4** Engedélyes köteles részletes nyilvántartást vezetni a keletkező almos trágya mennyiségéről és elhelyezéséről.

- 8.1.5** Trágyatároló hiányában a telephelyen alkalmazott technológiának biztosítani kell, hogy ne történjen trágya kijuttatás a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet előírásai szerint tiltott vagy trágyázásra nem alkalmas időszakban.

8.2. Felszíni- és felszín alatti vízvédelmi előírások:

- 8.2.1** A kommunális szennyvíz gyűjtő akna, valamint a trágyával szennyezett csurgalékvíz gyűjtő aknák megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális és technológiai szennyvizeket azok begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.
- 8.2.2** A tevékenység során a felszíni-, a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.
- 8.2.3** A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók (szennyvíztároló, csurgalékvíz gyűjtő aknák) műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.
- 8.2.4** A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiaszolgáltatást valósítsanak meg.
- 8.2.5** Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak tiszta csapadékvizek vezethetők, illetve a szükséges műszaki létesítményekkel gondoskodni kell róla, hogy tiszta csapadékvíz a csurgalékvíz-gyűjtő aknába ne kerülhessen.

A telephelyen trágyalével szennyezett csapadékvizek nem szikkaszthatók el.

- 8.2.6** Az istállókban keletkező trágya szigeteletlen térrészekben és közlekedő utakon még ideiglenesen sem tárolható. A telephelyen belül az almoz trágya mozgatása közben esetlegesen elhulló trágyát a földről fel kell takarítani.
- 8.2.7** A nevelőépületek padozatának folyadékzáróságát folyamatosan biztosítani kell, és amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak helyreállításáról gondoskodni kell.

A kommunális szennyvízgyűjtő akna és a csurgalékvíz-gyűjtő aknák folyadékzáróságát öt évente felül kell vizsgálni, és amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell. Az 5 éves felülvizsgálat elvégzéséről készült dokumentációt a soron következő felülvizsgálati dokumentációnak tartalmaznia kell.

- 8.2.8** A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából a F-1, F-2, F-3, F-4 mintavételi pontokon– öt évente egy alkalommal felszín alatti víz mintát kell venni, és a vett mintákon analitikai vizsgálatot kell végezni.

A vizsgálandó komponensek: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrit, nitrát, szulfát, ortofoszfát, foszfát.

A vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban, a mintavételezést arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell elvégeztetni. A földtani közeg minőségi vizsgálati eredmények kiértékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A vizsgálatok eredményeit kiértékelve, továbbá a mintavételi pontok méter pontosságú EOVS koordinátáit tartalmazó részletes helyszínrajzot a Fejér Vármegyei Kormányhivatal részére meg kell küldeni – a Monitoring rendszer azonosító megkérését követően – az OKIRkapu rendszer FAVI-MIR-KM felületén keresztül, az alábbiak szerint:

- **a felszín alatti vízminták vizsgálati eredményeit 2029. május 31-ig.**

A vizsgálatok eredményeit kiértékelve, továbbá a mintavételi pontok méter pontosságú EOVS koordinátáit tartalmazó részletes helyszínrajzot a Fejér Vármegyei Kormányhivatal részére meg kell küldeni az OKIRkapu rendszer FAVIMIR-KM felületén keresztül, a **vizsgálatot követő év március 31-ig.**

- 8.2.9** A 2. pontban ismertetett, a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak üzemeltetésére, mint szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a faviR. 16. §-a szerinti bejelentőlapot („bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”, továbbiakban: FAVI-lap) elektronikus formában meg kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a Fejér Vármegyei Kormányhivatal részére, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságnak.

A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: **az egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.**

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy Engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel (EH KTJ) egy adott telephelyen belül azon engedélyköteles tevékenység helyének az informatikai azonosító jele, ahol az engedélyköteles tevékenységet folytatják. Az engedélyköteles tevékenységi hely – jelen esetben a szennyezőanyag elhelyezésre szolgáló létesítmények – EH KTJ számát külön jogszabály szerinti KAR lap kitöltésével kell kérni az illetékes Vízügyi Hatóságtól, OKIRkapu rendszerben.

- 8.2.10** Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:

- a tevékenység folytatójának változása
- a tevékenység helyének változása
- a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
- a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - trendszerű, egyirányú változás
 - ugrásszerű változás
 - új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése

fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése

- g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

8.2.11 A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.

8.2.12 Havária eseményt azonnal jelenteni kell az illetékes vízügyi hatóságnak. Felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor a szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében intézkedni kell.

9. Levegőtisztaság - védelmi előírások

9.1 A diffúz forrás működtetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

9.2 A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.

9.3 A telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység végzése során kialakuló diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.

9.4 Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

9.5 Engedélyes köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról minden év március 31-ig az erre rendszeresített adatlapon (LM) légszennyezés mértéke éves jelentést tenni.

9.6 A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról Engedélyes köteles elektronikusan, ügyfélkapun keresztül LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg a hatóságnak az engedélykérelmet megküldeni.

9.7 Az üzemeltető köteles a jelen határozatban meghatározott diffúz forrás és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerint folyamatosan üzemnaplót vezetni.

9.8 A diffúz forrás üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az üzemeltető az adatrögzítéstől számított öt évig köteles megőrizni.

9.9 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkákat megkezdeni.

9.10 A levegővédelmi követelmények megsértése (légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltozása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidőre való nem teljesítése) esetén a hatóság az üzemeltető részére levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

9.11 A légszennyező forrás üzemeltetője köteles azok üzemeltetését az elérhető legjobb technika alkalmazásával, a hatályos jogszabályi előírások betartásával végezni.

9.12 A tevékenységgel kapcsolatosan védelmi övezetet állapítok meg az alábbiak szerint: - a telep határától 320 m távolságban.

- 9.13** A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 9.14** A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik.
- 9.15** A védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik

10. Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások

- 10.1** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 10.2** A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására szükséges törekedni.
- 10.3** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- 10.4** A hulladék kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át. A kezelőnek történő átadásról szóló bizonylat egy példányát a helyszínen kell tartani.
- 10.5** Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról hulladéktípusonként, anyagmérleg alapján és technológiáknak naprakész nyilvántartást vezetni, valamint adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. Nyilvántartásnak a telephelyen rendelkezésre kell állnia.
- 10.6** A telephelyen lévő munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a gyűjtőhely és a gyűjtésre szolgáló edényzetek mindenkorai tároló kapacitását. A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap.
- 10.7** Jelen pontban szereplő ~~„Az Engedélyes, mint hulladéktermelő-gazdálkodó szervezet, biztosítási káreseményenként és időszakonként legalább 10 millió forint összegben köteles környezetvédelmi biztosítást kötni~~ abban az esetben, ha ~~bármely telephelyén~~ a képződött és birtokolt hulladék éves mennyisége meghaladja
- a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
- b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pontban foglaltak kivételével – a 2000 kg-ot, vagy
- c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.” előírást a hatóság a TOG/81/00615/2025. ügyszámú eljárás során törölte.
- 10.8** Jelen pontban szereplő ~~„A környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte”~~ előírást a hatóság a TOG/81/00615/2025. ügyszámú eljárás során törölte.

- 10.9** Amennyiben a kivitelezés során keletkezett építési-bontási hulladékok mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben meghatározott küszöbértéket, úgy az előírt építési/bontási hulladék nyilvántartó lap/ok benyújtásával, és a hulladékok átadás-átvételéről szóló bizonylatok csatolásával a kivitelezés hulladékaival Főosztályunk részére teljeskörűen el kell számolni.

11. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 11.1** Engedélyes telephelyére az alábbi **zajkibocsátási határértékeket állapítja meg** a hatóság

- Szakály, 89/2 hrsz. Kossuth Lajos u. 83 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 90 hrsz. Kossuth Lajos u. 84a számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 91 hrsz. Kossuth Lajos u. 84 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 93/2 hrsz. Kossuth Lajos u. - a beépítést követően a védendő homlokzatok előtt 2 m-re,
- Szakály, 94 hrsz. Kossuth Lajos u. 86 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 95 hrsz. Kossuth Lajos u. 87 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 96/1 hrsz. Kossuth Lajos u. 89 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 102 hrsz. Kossuth Lajos u. 90 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 103 hrsz. Kossuth Lajos u. 91 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 98/9 hrsz. Fő út 40 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 98/8 hrsz. Fő út 41 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 98/7 hrsz. Fő út - a beépítést követően a védendő homlokzatok előtt 2 m-re,
- Szakály, 98/6 hrsz. Fő út számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 98/5 hrsz. Fő út - a beépítést követően a védendő homlokzatok előtt 2 m-re,
- Szakály, 98/4 hrsz. Fő út 45 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 98/3 hrsz. Fő út 46 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 114/4 hrsz. Fő út 54 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 114/3 hrsz. Fő út 53 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 114/2 hrsz. Fő út 52 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 114/17 hrsz. Fő út 51 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 114/18 hrsz. Fő út 50 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 230/7 hrsz. Fő út 49 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 230/8 hrsz. Fő út 48 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 234/2 hrsz. Szabadság u. - a beépítést követően a védendő homlokzatok előtt 2 m-re,
- Szakály, 234/1 hrsz. Szabadság u. 184 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 236/2 hrsz. Szabadság u. - a beépítést követően a védendő homlokzatok előtt 2 m-re,
- Szakály, 236/1 hrsz. Szabadság u. vendéglátó épület eladóterének védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 237 hrsz. Szabadság u. 185 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 238 hrsz. Szabadság u. 186 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 239 hrsz. Szabadság u. 187 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 240 hrsz. Szabadság u. 188 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 241 hrsz. Szabadság u. 189 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 242 hrsz. Szabadság u. 190 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 243 hrsz. Szabadság u. 191 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 244 hrsz. Szabadság u. 192 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 245 hrsz. Szabadság u. 193 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- Szakály, 246 hrsz. Szabadság u. 194 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 247 hrsz. Szabadság u. 195 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 248 hrsz. Szabadság u. 196 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 249 hrsz. Szabadság u. 197 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 250 hrsz. Szabadság u. 198 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 251 hrsz. Szabadság u. 199 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 252 hrsz. Szabadság u. 200 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 253 hrsz. Szabadság u. 201 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 254 hrsz. Szabadság u. 202 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 255 hrsz. Szabadság u. 203 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 256 hrsz. Szabadság u. 204 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 257 hrsz. Szabadság u. 205 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 258 hrsz. Szabadság u. 206 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 260 hrsz. Szabadság u. 207 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 261 hrsz. Szabadság u. 208 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 262 hrsz. Szabadság u. 209 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 263 hrsz. Szabadság u. 210 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 264 hrsz. Szabadság u. 211 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 265 hrsz. Szabadság u. 212 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 230/5 hrsz. Szabadság u. , lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 230/4 hrsz. Szabadság u. , lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 229 hrsz. Szabadság u. 179 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 228 hrsz. Szabadság u. 178 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 227 hrsz. Szabadság u. 177 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 226 hrsz. Szabadság u. 176 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 225 hrsz. Szabadság u. 175 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 224 hrsz. Szabadság u. 174 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 223 hrsz. Szabadság u. 173 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 222 hrsz. Szabadság u. 172 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 221 hrsz. Szabadság u. 171 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 220 hrsz. Szabadság u. 170 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 219 hrsz. Szabadság u. lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 218/1 hrsz. Szabadság u. lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 217 hrsz. Szabadság u. 167 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 216/1 hrsz. Szabadság u. 166 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 215 hrsz. Szabadság u. 165 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

nappal (06-22 óráig) 50 dB(A)

éjjel (22-06 óráig) 40 dB(A)

- Szakály, 96/2 hrsz. Fő út 47 számú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Szakály, 78 hrsz. Petőfi Sándor u. - a beépítést követően a védendő homlokzatok előtt 2 m-re,
- Szakály, 79/1 hrsz. - a beépítést követően a védendő homlokzatok előtt 2 m-re,
- Szakály, 88/1 hrsz. - a beépítést követően a védendő homlokzatok előtt 2 m-re,
- Szakály, 92 hrsz. Kossuth Lajos u. , lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

nappal (06-22 óráig) 45 dB(A)

éjjel (22-06 óráig) 35 dB(A)

- 11.2** A hatóság kötelezi Engedélyest az fent meghatározott határértékeknek a mindenkori megtartására.
- 11.3** A meghatározott zajkibocsátási határértékeknek a lakóingatlan külső környezeti zajtól védendő, azon homlokzatai előtt kell teljesülniük, amelyeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes (a továbbiakban: Zajhat.R.) 4. melléklete szerinti legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 m magasságban, a nyílászárótól 2 m-re.
- 11.4** A zajkibocsátási határérték és a zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozás teljesítési határideje: jelen határozat véglegessé válásának időpontja.
- 11.5** Jelen határozatban megállapított zajhatárértékek az érintett telephely működéséig, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényes.
- 11.6** A megállapított zajkibocsátási határérték túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.
- 11.7** Engedélyes a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a zajterhelés megváltozását eredményezheti, 30 napon belül fenti határozatszámra való hivatkozással kötelesek a hatóságnak bejelenteni.

12. Egyéb hatósági előírások:

12.1 Táj- és természetvédelmi előírások:

- Amennyiben a telephely épületei védett állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként szolgálnak, az érintett épületrész külső felújítása vagy karbantartása a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- Az építmények és műtárgyak építése során a tetőzet és a homlokzat színezésének kialakításakor kerülni kell a feltűnő, élénk színeket.
- Az érintett ingatlanon a munkavégzéshez kapcsolódó bolygatott talajfelszínen gondoskodni kell az inváziós növényfajok egyedeinek visszaszorításáról.
- A kültéri világítást a fényszennyezés elkerülésével és élővilág védelmi szempontokat figyelembe véve kell kialakítani megfelelő típusú meleg fény alkalmazásával, megfelelő irányba történő (lefelé irányuló és egymás fénytartományát nem keresztező) kialakítással. Fényszennyező műszaki megoldás alkalmazása nem megengedett.
- Az engedélyezett tevékenységgel összefüggésben a védett természeti értékek, valamint Natura 2000 jelölőfajok nem károsodhatnak.
- Amennyiben az engedélyezett tevékenység a természetvédelmi hatóság vagy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő megállapítása alapján védett természeti értéket, vagy Natura 2000 jelölőfajt veszélyeztet, a tevékenységet a veszélyeztetés kockázatának elhárulásáig fel kell függeszteni.
- Az üzemeltető köteles biztosítani a természetvédelmi hatóság, valamint a természetvédelmi kezelő részére a korlátozás nélküli ellenőrzés lehetőségét.

12.2 Növény- és talajvédelmi előírások:

- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben (továbbiakban: FVM

rendelet) megfogalmazott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.

- Az FVM rendelet 8. § (8) bekezdése alapján az istállótrágya-tároló kapacitásának elegendőnek kell lennie legalább 6 havi istállótrágya tárolására.

12.3 Közegészségügyi előírások:

- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre. Az almos trágya kezelésénél, tárolásnál – amennyiben az elérhető legjobb technológia nem áll rendelkezésre – a szagemissziót egyéb megoldásokkal a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a megelőző járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar rágcsálóirtást kell a telepen végeztetni a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani. Amennyiben a közeli lakóterületeken, illetve Nak község belterületén repülő rovarok nagy számban megjelennek, soron kívüli rovarirtást kell elvégezni.
- A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember és környezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló módosított 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsm együttes rendelet előírásait.

13. Erőforrások felhasználása

- 13.1** Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, a felhasznált mennyiségekről évente adatszolgáltatást készíteni, és azt a hatóságnak megküldeni.

Határidő: évente a tárgyévet követő év április 30.

14. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

- 14.1** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését **megelőző 30 nappal** köteles bejelenteni a hatóságnak.
- 14.2** Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott **tevékenységet nem kívánja folytatni**, köteles ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a tárolt hulladékot, valamint azon anyagokat, amelyek környezetszennyezést eredményezhetnek. A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra meg kell küldeni a hatóságnak.

15. Adatrögzítés és adatközlés a hatóság részére

- 15.1** Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

- 15.2** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.
- 15.3** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a hatósághoz benyújtani.
- 15.4** Az Engedélyes köteles valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a hatósághoz benyújtani.
- 16. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása**
- 16.1** Az Engedélyes köteles a telephelyén folytatott tevékenységét a hatóság által jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Terv alapján végezni.
- 16.2** A terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia. A változásokról a hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.
- 16.3** A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá **az üzem technológiájában**, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében **bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia**.
- 16.4** A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a hatóságnak.
- 17. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről**
- 17.1** Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került [15.000 Ft, azaz tizenötezer forint], egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 17.2** A hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.
- 18. Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről**
- 18.1** Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.
- 19. A döntés közlése**
- 19.1** A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy, jelen határozat meghozatalát követő öt napon belül, gondoskodjon a határozatnak a hatóság honlapján való közzétételéről.
- 20. Jogorvoslat**
- 20.1** Jelen határozat ellen fellebbezésnek van helye.
- A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János utca 27.). A fellebbezést a másodfokú hatóság, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár bírálja el.
- A fellebbezést elektronikus úton, e-Papíron, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Tolna Vármegyei Kormányhivatal) ügyfélkapun vagy cégkapuból küldve lehet benyújtani. *A digitális államról és*

a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: DÁP tv.) 18. § és 19. §-ában meghatározottak szerint - így a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (beleértve: az egyéni cég, egyéni vállalkozás), állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztisztviselő, egyéb közigazgatási hatóság és a jogi képviselővel eljáró valamennyi (jogi személy és természetes személy) ügyfél - elektronikus úton kötelesek benyújtani a fellebbezést.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a fellebbezést (a fentieknek megfelelő módon) elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja. A papír alapú fellebbezést postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János utca 27.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A digitális szolgáltatást biztosító szervezet feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő természetes személy vagy egyéb jogalany, ide nem értve a digitális szolgáltatást biztosító szervezetet és az ügyben eljáró digitális szolgáltatást biztosító szervezet tagját vagy alkalmazottját – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a digitális szolgáltatást biztosító szervezet előtt az ügyei digitális térben történő intézése során ügyintézési cselekményeit a DÁP tv. szerint, elektronikusan végzi, nyilatkozatait elektronikus úton teszi meg.

A jogorvoslati eljárás illetékköteles. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft. Az illetéket banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell megfizetni a 10046003-00299530-38100004 számú számlára. A befizetésekor jelen határozat számára kell hivatkozni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdeklődő ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

A hatóság előtt TOG/81/00998/2024 ügyszámon, az Engedélyes meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a telephelyre vonatkozóan, a R. 2. számú mellékletének 11. pontja alá tartozó tevékenységre, a R. 1. § (3) b) pontja és 1. § (4)-(5) bekezdése alapján környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési összevont közigazgatási hatósági eljárás indult (a továbbiakban: alapeljárás), amely eljárás a TOG/81/00998-35/2024. ikt. számú határozattal (a továbbiakban: alaphatározat) került lezárásra.

A hatóság előtt Engedélyes meghatalmazottja útján benyújtott kérelmére, TOG/81/00615/2025. ügyszámon, 2025. március 20. napján, Engedélyes telephelyére vonatkozóan, egységes környezethasználati engedély módosítására (üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása) irányuló közigazgatási hatósági eljárás indult.

A jelen eljárásban megtett eljárási cselekmények és megállapítások:

TOG/81/00615-2/2025. ikt. számon a hatóság Engedélyest hiánypótlásra szólította fel az alábbiak vonatkozásában:

- 1.0 *Az ügyben az eljárás lefolytatásáért fizetendő **igazgatási szolgáltatási díj 15.000 HUF, azaz tizenötezer forint**, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett **Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00299530-38100004** számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.*
- 2.0 *Nyilatkozni szükséges, hogy az egységes környezethasználati engedélyt Ügyfél egységes szerkezetbe foglaltan kéri-e kiadni.*

Engedélyes az engedély egységes szerkezetbe foglalását kérte, igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást megküldte a hatóság részére, amely TOG/81/00615-6/2025. ikt. számon került beiktatásra.

A *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KárelhR.) szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § és 8. számú mellékletében található táblázat 9-10. pontjai alapján „A tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata.”, illetve „A tevékenységnek, létesítménynek vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” szakkérdések vizsgálata szükséges.

A szakkérdések vizsgálata alapján tett megállapítások:

Telephelyen végzett tevékenység KárelhR. 2. számú melléklet 11. pontjának hatálya alá tartozik, üzemi terv készítésére kötelezett.

Engedélyes a Telephelyen meglévő épületek felújításával és új istálló építésével egy 64.800 férőhelyes baromfi telepet létesített.

Telephely EOv koordinátái: EOvX: 131372 ; EOvY: 597903

A telephelytől kb. 950 m-re É-ra húzódik a Köves-patak időszakos jellegű, illetve K-re 1250 m távolságra a Kapos-folyó állandó jellegű vízfolyás.

A telep szociális és technológiai vízellátása közüzemi vízhálózatról biztosított. A telepen végzett tevékenység vízszükségletét (állatok itatása, takarítás és szociális célú felhasználás) együtt mérik. A tartástechnológia a korszerű önitató-rendszer alkalmazásával víztakarékos.

A szükséges oltóvizet egy 216 m³-es, 3 vízkivételi hellyel rendelkező tűzivíztározó biztosítja.

A baromfitelep szociális épületében keletkező kommunális szennyvizet egy 10 m³-es, zárt aknában gyűjtik. A szippantást és elszállítását engedéllyel rendelkező szolgáltató végzi.

A telepen 3, összesen 3600 m² alapterületű állattartó épület, maximálisan 64.800 db baromfi számára biztosít férőhelyet. A tartástechnológia mélyalmos, külön trágyatároló nem lett kialakítva a telephelyen. Egy nevelési ciklus 9 hétig tart, ebből 6 hét a baromfi nevelési időszaka, 1 hét a szállítás, 2 hét pedig az istállóépületek takarítása, fertőtlenítése, pihentetése.

A kitrágyázás turnusváltáskor történik, a trágyát gépi erővel termelik ki. Ezt követi a takarítás, fertőtlenítés (vegyszeres permetezés és melegköd képzés). A tisztítás során használt víz mennyiségének csökkentése érdekében magasnyomású mosóberendezést alkalmaznak.

A baromfitelepen keletkező almos trágyát az istállókból történő kitermelést követően azonnal a telepen lévő depóniára szállítják (400 m³). A trágyás csurgalék- és mosóvizet, folyadékzáró szigeteléssel ellátott, 14 m³-es vasbeton aknában gyűjtik. Mindháromat - az átmeneti tárolást követően - igény szerinti gyakorisággal szállítatják el a telepről, talajerő utánpótlás céljából.

A baromfiistállók aljzata, a kommunális szennyvízgyűjtő- és trágyás csurgalékgyűjtő aknák, illetve az almos trágya gyűjtő depónia is vízzáró kialakítású, műszaki védelemmel ellátott, így elfolyás csak azok szivárgása, havária esetén lehetséges, tehát normál körülmények közt technológiai szennyvíz nem kerülhet a földtani közegbe.

Az istállóépületek és a szociális épület tetővizeit ereszcatornák gyűjtik össze és vezetik el az épületek melletti zöld területre. A baromfitelep betonozott útfelületéről elfolyó szennyeződésmentes csapadékvíz az épületek és az utak mellett lévő zöld felületre, illetve csapadékelvezető árokba kerül elvezetésre. A keletkező trágya a szigeteletlen térrészekben még ideiglenesen sem kerül elhelyezésre, így szennyezett csapadékvizek sem keletkezhetnek. Minden tiszta övezeti csapadékvíz a telephelyen belül szikkad el, vagy a csapadékvíz aknába kerül összegyűjtésre.

A telep környezetében monitoring kutak nem üzemelnek, így a potenciális szennyező források környezetében rendszeres földtani közeg mintavétel és vizsgálat elvégzése szükséges.

A telephely területén, a talaj alapállapotának felmérésére 4 db feltáró fúrás mélyült 2024-ben.

A talajmintákat pH, nitrát, nitrit ammónia, szulfát és foszfát paraméterekre vizsgálták. Az eredmények szerint egyetlen komponens esetében sincs hatérték feletti szennyezettség.

A keletkező hulladékokat szennyezést kizáró módot biztosító edényzetben gyűjtik. Az állati hulla gyűjtőkonténerek a telephely bejáratánál vannak elhelyezve.

A telepen gyógyszereket csak a felhasználásig, 1-2 napig tárolnak. Veszélyes hulladékként kizárólag állatgyógyászati hulladék keletkezik, melynek HAK vagy EWC kódja a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. VM rendelet alapján (18 02 02*), tehát gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése végett. Elszállítását az adott hulladékfajta szállítására, kezelésére vonatkozó engedéllyel rendelkező cég végzi.

A nevelési időszak során elhullott állatokat zárt konténerekbe helyezik. Megállapodás alapján az ATEV Zrt. gondoskodik az állati tetemek elszállításáról és ártalmatlanításáról.

A telepen gépjárműjavítást nem végeznek, ilyen típusú veszélyes hulladék nem keletkezik.

Az üzemi tervben szerepelnek a kárelhárítás irányításáért felelős vezetők adatai, illetve a kárelhárítás munka- és védőeszközei is felsorolásra kerültek. Tartalmaz továbbá technológiai utasításokat, a kárelhárítás elvi folyamatát, valamint a megelőzésre tett javaslatokat. Leírásra került az esetlegesen keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok megfelelő módon történő kezelése. Az egyes káresemények során - a szennyeződések telephelyen belüli lokalizálásához, illetve a kármentesítéshez - szükséges anyagok, eszközök megnevezése, mennyisége, tárolási helye, valamint alkalmazása is fel lett tüntetve.

A baromfiistállók padozatának, a technológiai szennyvízgyűjtő aknák és az alkalmazott kármentők műszaki állapotának, folyadékzáróságának folyamatos ellenőrzése, valamint a tevékenységre vonatkozó előírások betartása és betartatása az alapja a rendkívüli szennyezés megelőzésének. A potenciális veszélyforrást jelentő anyagok tárolási és felhasználási helyein biztosított tárgyi erőforrások teremtik meg a gyors és hatékony lokalizáció feltételeit.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Szakály „Érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Szakály a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában enyhén veszélyeztetett „C” besorolással rendelkezik, tehát olyan település, amely nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2c) területen helyezkedik el.

A tervezett tevékenység során a szabályok betartásával (üzemeltetési, technológiai) vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis védőterületét nem érinti. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

A hatóság a szakkérdés vizsgálatot elvégezve megállapította, hogy az alapeljárásban meghatározottakon túl jelen eljárásban külön vízügyi és vízvédelmi előírás meghatározása nem szükséges.

Az eljárásba az illetékes területi vízügyi igazgatóság, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (6) bekezdése alapján Ügyfélként kerül bevonásra.

Az eljárásban TOG/81/00615-4/2025. ikt. számú iratával a hatóság az illetékes vízügyi igazgatóságot az eljárás megindításáról értesítette és kérte, hogy nyilatkozatát adja meg az üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatosan. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szfvár-005280-0002/2025. ikt. számú iratával az ügyben nyilatkozott, amelyre tekintettel a hatóság a TOG/81/00615-10/2025. ikt. számú iratával hiánypótlásra szólította fel Engedélyest az alábbiak szerint:

„1.0 Az Üzemi Kárelhárítási Terv kiegészítése és egységes szerkezetben történő megküldése szükséges az alábbiak szerint, a területileg illetékes vízügyi igazgatóság Szfvár-005280-0002/2025. ikt. számú véleménye alapján:

- 1) A 90/2007. Korm.r. 2. § (6) szerint: A környezethasználó a **környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az 1. § a) vagy b) pontja****

szerinti környezeti elemet érinti – a **területi vízügyi hatóságot** (a továbbiakban: vízügyi hatóság) és a **területi vízügyi igazgatóságot** (a továbbiakban: VIZIG), **haladéktalanul** köteles tájékoztatni. Kérjük ennek szerepeltetését a tervben.

- 2) A 19. oldalon lévő táblázatban a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hivatali kapu neve és KRID azonosítója tévesen szerepel. Kérjük ennek javítását.
- 3) A 12. oldalon írják, hogy a telephelyen lévő épületek üresek, semmilyen állattartási technológia nem üzemel. Mikortól tervezett a telephely tényleges üzemelése?
- 4) Kérjük térképen jelölni, hogy a 2024-ben végzett 4 db feltáró fúrást a telephelyen hol mélyítették, milyen mélységben, valamint milyen fúrási rétegsort írtak le.
- 5) A 8. oldalon azt írják, hogy „kommunális szennyvíz gyűjtő aknák vasbetonból készültek/készülnek”, tehát több is van/lesz a telephelyen?
- 6) A 3.3.3. technológiai szennyvízkezelés fejezetben írják, hogy az almos trágyát az istállókból történő kitermelést követően a telepen meglévő depóniára szállítják. Ez az almos trágya gyűjtő depónia milyen műszaki kialakítású, mekkora térfogatú? Kérjük jellemezni, hogy várhatóan mennyi almos trágya és csurgalékvíz fog keletkezni a telephelyen. Szintén ebben a fejezetben írják, hogy a trágyás csurgalékvíz és a trágyás mosóvizet, folyadékzáró szigeteléssel rendelkező vasbeton gyűjtőaknában gyűjtik átmenetileg.

A létesítmények között viszont csak 1 db csurgalékvíz gyűjtő akna szerepel (az almos trágya tároló mellett). Kérjük pontosítani a telephelyen lévő csurgalékvíz gyűjtő aknák darabszámát, valamint megadni a műszaki jellemzőket (beleértve a térfogatot is).
- 7) A trágyás mosóvizet a szervizelést követően hol gyűjtik? A trágyás mosóvizet a 3.3.3. fejezet szerint igény szerinti gyakorisággal szállítatják el a telepről talajutánpótlás céljából. Kerülhet-e vegyszer a mosóvízbe?
- 8) A 4.3.1. táblázatban felsorolt vegyszerek nem ugyanazok, mint a 12. oldal 6) pontban említettek. Kérjük a táblázat javítását, és kérjük megadni a vegyszerek pontos összetételét, tárolási körülményeit, és egyszerre tárolt mennyiségeiket.
- 9) A 18. oldalon a pontba szedett kérdéseknél szerepel a hígtrágya elvezető rendszer is, pedig az a telephelyen nincs.
- 10) A 23. oldalon említik, hogy a szilárd veszélyes anyag elszóródása esetén mit kell tenni. A telephelyen milyen szilárd veszélyes anyagokkal kell számolni?
- 11) Nincs megadva, hogy a belépő gépkocsik esetén végeznek-e fertőtlenítést, keletkezik-e szennyvíz. Amennyiben van kerékfertőtlenítő, kérjük működésének ismertetését, jelölését a térképen.
- 12) Milyen gépjárműveket, gépeket terveznek használni a telephelyen? Ezek működéséhez milyen üzemanyagot, motorolajat, kenőanyagot stb. fognak használni?
- 13) Az aggregátort is be kell venni a potenciális veszélyforrások, valamint a beavatkozási pontok közé. Az itt esetlegesen bekövetkező káreseményt és a kárelhárítás szükséges lépéseit is be kell vonni a tervbe.
- 14) Kérjük térképen jelölni a vízellátó rendszert, valamint a csapadékvíz elvezető csatornákat, árkokat.
- 15) Szükséges egy ábra a beavatkozási pontokról és a potenciális szennyező forrásokról.
- 16) Lehetőség szerint kérjük csatolni az aknák műszaki rajzait.

17) Kérjük táblázatosan összefoglalni a telephelyre vonatkozó engedélyeket.”

Engedélyes a felhívásnak eleget tett, az Üzemi Kárelhárítási Tervét egységes szerkezetben a hatóság részére megküldte (TOG/81/00615-11/2025.).

Fentiek és a Kárelh.R. 6.§ (5) bekezdése alapján a kárelhárítási üzemi terv jóváhagyásra és nyilvántartásba vételre került.

A Kárelh.R. 8. § (1) és (2) bekezdései alapján az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia és a változásokról a hatóságot 30 napon belül értesíteni kell. A Kárelh.R. 9. § (1) és (2) bekezdései alapján a terveket a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötvenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia. Ha a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a hatóságot erről kell tájékoztatni.

A hatóság a 3. pontban szereplő tevékenység leírást és a telephely létesítményei 5. és 11. pontját, a 6.) Szerviz tevékenység alpontban az épület fertőtlenítésének módját az egységes szerkezetben megküldött Üzemi Kárelhárítási Terv szerint aktualizálta.

A 7.3 pontban szereplő, értesítendő szervezet a hatóság hivatalból aktualizálta.

A 10.7 és 10.8 számú hulladékgazdálkodási előírást a hatóság az Energiaügyi Minisztérium NHHF/2950-2/2024-EM ikt. számú szakmai iránymutatása alapján törölte.

A hatóság az alapeljárás során 2024. április 16. napján – a R. 21. § (2) bekezdése alapján – a hivatalában, valamint a honlapján közleményt tett közzé.

A R. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a hatóság TOG/81/00998-4/2024. iktatószámú levele mellékleteként megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

A hatóság TOG/81/00998-2/2024. iktatószámú végzésével teljes eljárásra tért át, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § alapján.

A tárgyi eljárásban észrevétel a hatósághoz, továbbá az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett.

A hatóság az eljárásban 2024. május 22. napjára közmeghallgatást hirdetményezett meg, amelyre vonatkozó adatokat a R. 8. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint az eljárás közleményébe foglalt.

A közmeghallgatás időpontjában Engedélyes meghatalmazottja és Engedélyes, illetve a telepítés helye szerint illetékes önkormányzat jelent meg.

A hatóság tárgyi eljárás során a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján vizsgálandó szakkérdések tekintetében megkereste az ügyben érintett hatóságokat, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 9. táblázata alapján kijelölt szakhatóságokat, illetve a R. 1. § (6b) bek. alapján az érintett önkormányzatot az eljárás megindulásáról értesítette.

Az állásfoglalások az alábbiak szerint kerültek megadásra:

A **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 35700/3652-4/2024. ált. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/00998-28/2024.) szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta, az alábbiak szerint:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

1. A Makrom-Agro Mezőgazdasági Kft. (7349 Mágocs, Külterület, hrsz. 059/2 KÜJ:104482285; KSH: 12797743-2-02) részére a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán TOG/81/00998-8/2024. iktatószámmon indult, a Szakály, 081/17. hrsz. alatti ingatlanon tervezett állattartó telepre (KTJ:103214145) vonatkozóan egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárásban az engedély kiadásához az alábbi előírások rögzítésével

szakhatóságként hozzájárulok:

2. Az egységes környezethasználati engedélybe kérem belefoglalni az alábbi engedély megadását:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét – az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

3. A szennyező anyag elhelyezésének engedélye 12 évig, de legfeljebb az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejéig érvényes.
4. Szennyezőanyag elhelyezési engedély:

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen a baromfifeldolgozás során keletkező K2 minősítésű szennyező anyagok (a felszín alatti víz ízét és/vagy szagát rontó anyagok, valamint olyan vegyületek, amelyek ilyen anyagok képződését okozzák a vizekben, és ezzel a vizet emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszik) elhelyezése történik.

A tevékenység helye: Szakály, 081/17. hrsz. alatti telephely

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

Megnevezés	EOVX	EOVY	OBJ-KTJ	Műszaki védelem
Baromfiistálló (1)	131407	597873	103225886	Vasbeton
Baromfiistálló (2)	131306	597910	103225886	Vasbeton
Baromfiistálló (3)	131336	597932	103225886	Vasbeton
Kommunális szennyvíz gyűjtő akna (6) 10 m ³	131449	597890	103225886	Vasbeton
Almos trágya gyűjtő depónia 400 m ³	597873	131407	103225886	Vasbeton
Trágyás csurgalékgyűjtő akna 14 m ³	597873	131407	103225886	Vasbeton

A baromfiistállók aljzata vasbeton alapú. A kommunális szennyvíz gyűjtő aknák vasbetonból készültek/készülnek, elfolyás csak azok szivárgása, havária esetén lehetséges.

Monitoring:

A telephelyen talajvíz figyelő monitoring kutak nem üzemelnek. A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából a potenciális szennyező források környezetében rendszeres földtaniközeg mintavétel és vizsgálat elvégzése szükséges.

A baromfitelep területén, a talaj alapállapotának felmérésére 4 db feltáró fúrást mélyítettek. A fúrásokat és fúrásponthozak bemérését a Bálint Analitika Kft. (1116 Budapest, Fehérvári u. 144.) végezte el 2024. 01. 31.-én. A talajmintákat pH, nitrát, nitrit ammónia, szulfát és foszfát paraméterekre vizsgálták. A talajminták nem mutattak szennyezettség határértéket meghaladó koncentrációt egyetlen vizsgált komponens esetében sem.

A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából állásfoglalásom 6. pontjában ötéves gyakoriságú felszín alatti víz mintavételt és vizsgálatot írtam elő.

5. Trágya és trágyával szennyezett csurgalékvíz tárolására vonatkozó előírások:
 - 5.1 Az almostrágya, valamint a trágyával szennyezett csurgalékvizek kizárólag olyan szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy az a korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.
 - 5.2 A trágyás csurgalékvíz-tároló létesítmények épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a trágya talajba jutását meg kell akadályozni.
 - 5.3 A trágyával szennyezett csurgalékvíz szintjét a tárolókban folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
 - 5.4 Engedélyes köteles részletes nyilvántartást vezetni a keletkező almos trágya mennyiségéről és elhelyezéséről.
 - 5.5 Trágyatároló hiányában a telephelyen alkalmazott technológiának biztosítani kell, hogy ne történjen trágya kijuttatás a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet előírásai szerint tiltott vagy trágyázásra nem alkalmas időszakban.
6. Szakhatósági előírások:
 - 6.1 A kommunális szennyvíz gyűjtő akna, valamint a trágyával szennyezett csurgalékvíz gyűjtő aknák megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális és technológiai szennyvizeket azok begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.
 - 6.2 A tevékenység során a felszíni-, a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.
 - 6.3 A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók (szennyvíztároló, csurgalékvíz gyűjtő aknák) műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeg és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.
 - 6.4 A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiatelhasználást valósítsanak meg.

- 6.5 Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak tiszta csapadékvizek vezethetők, illetve a szükséges műszaki létesítményekkel gondoskodni kell róla, hogy tiszta csapadékvíz a csurgalékvíz-gyűjtő aknába ne kerülhessen.

A telephelyen trágyalével szennyezett csapadékvizek nem szikkaszthatók el.

- 6.6 Az istállókban keletkező trágya szigeteletlen térrészeken és közlekedő utakon még ideiglenesen sem tárolható. A telephelyen belül az almoz trágya mozgatása közben esetlegesen elhulló trágyát a földről fel kell takarítani.

- 6.7 A nevelőépületek padozatának folyadékszáróságát folyamatosan biztosítani kell, és amennyiben a folyadékszáróság nem biztosított, úgy annak helyreállításáról gondoskodni kell.

A kommunális szennyvízgyűjtő akna és a csurgalékvíz-gyűjtő akna folyadékszáróságát ötévente felül kell vizsgálni, és amennyiben a folyadékszáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell. Az 5 éves felülvizsgálat elvégzéséről készült dokumentációt a soron következő felülvizsgálati dokumentációnak tartalmaznia kell.

- 6.8 A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából a F-1, F-2, F-3, F-4 mintavételi pontokon – ötévente egy alkalommal felszín alatti víz mintát kell venni, és a vett mintákon analitikai vizsgálatot kell végezni.

A vizsgálandó komponensek: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrit, nitrát, szulfát, ortofoszfát, foszfát.

A vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban, a mintavételezést arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell elvégeztetni. A földtani közeg minőségi vizsgálati eredmények kiértékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A vizsgálatok eredményeit kiértékelve, továbbá a mintavételi pontok méter pontosságú EOV koordinátáit tartalmazó részletes helyszínrajzot a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére meg kell küldeni – a Monitoring rendszer azonosító megkérését követően – az OKIRkapu rendszer FAVI-MIR-KM felületén keresztül, az alábbiak szerint:

- a felszín alatti vízminták vizsgálati eredményeit 2029. május 31-ig.

A vizsgálatok eredményeit kiértékelve, továbbá a mintavételi pontok méter pontosságú EOV koordinátáit tartalmazó részletes helyszínrajzot a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére meg kell küldeni az OKIRkapu rendszer FAVIMIR-KM felületén keresztül, a vizsgálatot követő év március 31-ig.

- 6.9 A 2. pontban ismertetett, a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak üzemeltetésére, mint szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a faviR. 16. §-a szerinti bejelentőlapot („bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”, továbbiakban: FAVI-lap) elektronikus formában meg kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálynak, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságnak.

A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: az egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy Engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel (EH KTJ) egy adott telephelyen belül azon engedélyköteles tevékenység helyének az informatikai azonosító jele, ahol az engedélyköteles tevékenységet folytatják. Az engedélyköteles tevékenységi hely – jelen esetben a szennyezőanyag elhelyezésre szolgáló létesítmények – EH KTJ számát külön jogszabály szerinti KAR lap kitöltésével kell kérni az illetékes Vízügyi Hatóságtól, OKIRkapu rendszerben.

6.10 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:

- a) a tevékenység folytatójának változása
- b) a tevékenység helyének változása
- c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
- f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás
 - fb) ugrásszerű változás
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
 - fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
- g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

6.11 A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.

6.12 Havária eseményt azonnal jelenteni kell az illetékes vízügyi hatóságnak. Felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor a szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében intézkedni kell.

7. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

8. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) a TOG/81/00998-8/2024. iktatószámú végzésében a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Makrom-Agro Mezőgazdasági Kft. (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult eljárásban, a Szakály, 081/17. hrsz. alatti ingatlanon tervezett állattartó telepre

(KTJ:103214145) vonatkozóan egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata tárgyában.

Megkereséséhez mellékelte a KÖRNYEZETSAKÉRTŐ Kft. által összeállított felülvizsgálati dokumentációt, mely alapján megállapítottam, hogy Ügyfél a tervezett fejlesztéseket követően 64 800 db férőhelyen bojlercsirke nevelésre lesz alkalmas.

Az elmúlt 5 évben környezetet érintő rendkívüli változás, üzemzavar nem történt.

A tervezett baromfitelep területe Szakály község nyugati belterülete mellett, a 65 sz. főút déli oldalán lévő Kmű jelű mezőgazdasági üzemi különleges területen fekvő – a 081/16. hrsz. alatti ingatlan megosztását követően, annak nyugati részén létrejött – 081/17. hrsz. alatti ingatlanon kerül kialakításra.

A tervezett baromfitelep vízellátása Szakály községi ivóvízhálózatról történik majd. A területen jelenleg meglévő szociális épület és istállóépületek községi ivóvízhálózatra csatlakozó vezetékes ivóvízellátással rendelkeznek. A tervezett új istállóépület is erre a vezetékes vízhálózatra fog csatlakozni. A telepen dolgozók ivóvízellátását a községi vezetékes vízhálózatról biztosítják. A baromfitelepen dolgozók szociális ellátását a telepen lévő szociális blokkban biztosítják. Szolgáltató: E.R.Ö.V. Vízüzem Zrt.

A vizsgált telephelyen lévő szociális épületrészben lévő fekete-fehér öltöző, fürdő, WC biztosított. A keletkező kommunális szennyvizet az épület melletti 1 db 10 m³-es vasbeton akna gyűjti. A gyűjtő aknát igény szerinti gyakorisággal, szippantással ürítik és a legközelebbi szennyvíztisztító telepre szállítatják engedéllyel rendelkező szállítóval. A kommunális szennyvíz gyűjtő aknák vasbetonból készültek/készülnek, elfolyás csak azok szivárgása, havária esetén lehetséges.

A trágyás csurgalékvizet és a trágyás mosóvizet, folyadékszáró szigeteléssel rendelkező vasbeton gyűjtőaknában gyűjtik átmenetileg (maximum 1-2 hét). Az istállókból kitermelt almos trágyát közvetlenül a telepen lévő almos trágya gyűjtő depóniára (alapterület 160 m², tárolókapacitás: 400 m³) szállítják átmeneti gyűjtésre. A depónia mellett helyezkedik el a depónia trágyás csurgaléklevét összegyűjtő vasbeton akna (alapterület 7 m², tárolókapacitás: 14 m³) A trágyatároló depónia és a csurgalékvíz akna C30/37-XA5(H)-XV2(H)-16- F3 betonminőséggel készült vasbeton műtárgyak, amelyeket Oxydtron bevonattal láttak el. A baromfiistállók takarítása során keletkező trágyás mosóvíz gyűjtésére egy 8 m² alapterülettel (4x2m), 2 m-es belmagassággal, 16 m³-es tárolókapacitással rendelkező tartályt kívánnak építeni a beruházás során. A tervezett épített vasbeton műtárgy C30/37-XA5(H)-XV2(H)-16-F3 minőségű betonból, Oxydtron bevonattal készül majd.

A baromfitelepen keletkező almos trágya, trágyás mosóvíz, trágyás csurgalékvíz teljes mennyiségét (átmeneti rövid tárolást követően) megállapodás alapján a Makrom Kft. (734 Mágocs, Külterület, 059/2. hrsz., adószám: 11000781-2-02) szállítja el, szükség esetén átmenetileg tárolja, majd hasznosítja saját szántóterületein.

Későbbiekben az Ügyfél trágyás mosóvíz gyűjtésére alkalmas gyűjtőakna megépítését tervezi. Szennyvízkijuttatás nem történik a baromfitelepen.

A meglévő istállóépületek és szociális épület tetővizeit csatornák segítségével gyűjtik össze és vezetik le az épületekről az épületek melletti zöld területekre. Innen a tiszta övezeti csapadékvíz elszikkad. A baromfitelep betonozott útfelületéről elfolyó tiszta övezeti csapadékvíz az épületek és az utak mellett lévő zöld felületen és csapadékelvezető árokba kerül bevezetésre, ahonnan elszikkad. A vizsgált telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Az istállóban keletkező almos trágya várható mennyiségét a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: Nitrát rendelet) 5. sz. melléklete C.) pontjában lévő táblázatban foglaltak alapján határozták meg: amely szerint, a brojler állattípus tartása során keletkező almos trágya mennyisége 218 kg /állatkategória (1000 brojler)/ hét. A fentiek alapján a keletkező maximális almos trágya várható mennyisége: $64,800 \times 218 (1000 \text{ brojler}) \times 52/1000 = 734,57$ tonna/év azaz 367,29 tonna/félév Az Nitrát rendelet 1. sz. melléklete szerint: - az istállóban keletkező mélyalmos trágya összes nitrogén tartalma brojler esetében: 23,0 kg N/tonna trágya. Baromfitelepen kiválasztott összes nitrogén mennyiségei: Brojler mélyalmos tartás esetében: $734,57 \text{ tonna almos trágya} \times 23,0 \text{ kg N} = 16\,895,11 \text{ kg N/év}$ $16\,895,11 \text{ kg N/év} / 64\,800 \text{ fh} = 0,260 \text{ kg kiválasztott N/előnevelt brojler férőhely/év}$.

A baromfitelepre vonatkozó szigorú állategészségügyi előírásokat figyelembe véve a baromfitelepen almos trágya tárolása még átmeneti jelleggel sem történhet! A baromfitelep üzemeltetője minden esetben törekszik arra, hogy szerződéses partnereivel a baromfitelepen keletkezett almos trágya teljes mennyiségét az istállóból történő kitermelést követően a lehető legrövidebb időn belül elszállíttassa ill. elszállítsa.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának megfigyelésére a telephelyen monitoring rendszer nem került kialakításra. A telephelyen a földtani közeg vizsgálatára 4 db fúrás mélyült. A fúrásokat és fúrásponthoz bemérését a Bálint Analitika Kft. (1116 Budapest, Fehérvári u. 144.) végezte el 2024. 01. 31.-én. A talajminták nem mutattak szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt egyetlen vizsgált komponens esetében sem. A tevékenység során a technológiai előírások betartásával a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezése kizárható. A talajminták laborvizsgálati eredményei alapján megállapítható, hogy azok a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt „B” szennyezettségi határérték alatti értékeket mutattak.

A legjobb elérhető technika teljesülése tekintetében – vízvédelmi szempontból – az alábbiak állapíthatók meg:

- A vízvezetékeket minden nevelési ciklus után átvizsgálják, naponta ellenőrzik.
- A telephely vízfogyasztását hitelesített központi vízórával havi rendszerességgel mérik és üzemnaplóban regisztrálják.
- Az állatok tartására szolgáló hely és berendezések tisztítása nagynyomású berendezéssel történik.
- A vízszivárgás feltárása és javítása céljából napi ellenőrzést végeznek, szükség esetén azonnali javítással.
- Az állatok itatására korszerű önitatóval történik.
- A vízzáró kialakítású szennyvíz aknákat, vezetékeket rendszeresen ellenőrzik, szükség esetén javítják.

A tojótelep az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1.sz. függeléké alapján nagy létszámú állattartó telepnek minősül. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Kormány rendelet (továbbiakban: nitrátR.) 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nagy létszámú állattartó telepek nitrátérzékeny területek.

A telephely üzemelő vagy távlati ivóvízbázis védőövezetét nem érinti.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: érzékeny terület (2a) besorolású.

A terület nem minősül árvízjárta, illetve belvízveszélyeztetett területnek.

Szakály a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségéi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint enyhén veszélyeztetett.

Az alkalmazott technológiai berendezések, figyelembe véve a gazdasági szempontokat, jelenleg megfelelnek az elérhető legjobb technikának.

A tevékenység normál üzemmenet esetén, jelen vízvédelmi előírások betartása mellett a felszíni- és felszín alatti vizekre további káros hatást várhatóan nem gyakorol, ezért a rendelkező részben tett előírásokkal az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárultam.

A faviR. 13. § (1) bekezdése szerint a szennyező anyag elhelyezése engedélyköteles tevékenység, ezért jelen eljárásban a 2. pontnak megfelelően szennyező anyag elhelyezési engedély kiadása szükséges, melyet kérünk rögzíteni az eljárást lezáró határozatban. A szennyező anyag elhelyezésének főbb jellemzőit jelen állásfoglalás 2. pontjában rögzítettem.

Állásfoglalásom 5.4. pontjában szereplő előírást a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) kormányrendelet 8.§ (3) bekezdés b) pontja alapján tettem.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 6.§ (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 5. és a 6. pontban előírásokat tettem.

A 6. pontban foglalt felszíni vízvédelmi előírásokat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet kibocsátókra vonatkozó általános előírásai, a felszín alatti vízvédelmi előírásokat a faviR. alapján hoztam meg.

A 6.4 pontban foglaltak a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet alapján kerültek előírásra.

Szakhatósági állásfoglalásom 5.4 pontjában tett előírás alapja a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: Nitrát rendelet).

A faviR. 10. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. A fentiek alapján a 6.6 és 6.7 pontokban előírásokat tettem.

A faviR. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a földtani közegre irányuló

vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.

A fentiekre való tekintettel a tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából a telephely öt évente történő felszín alatti víz mintavételt és analitikai vizsgálatot írtam elő, a 6.8 pontban. A mintavételezést és a földtani közeg minőségi vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.

Állásfoglalásom 6.10 pontjában foglalt előírás jogalapja a faviR. 5. sz. mellékletének 7. pontja.

A 6.11 pontban tett előírásom jogalapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) 6. § (3) bekezdése és e rendelet 2. sz. mellékletének 11. b) pontja. Az Üzemi kárelhárítási tervet a kárelhárításR. 9. § (1) alapján a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül - öt évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

Állásfoglalásom 6.12 pontjában a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a faviR. 19. § (1) bekezdése alapján tettem.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján, a hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység – jelen végzésemben rögzített feltételek betartása mellett – vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján megadtam.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36700/630-2/2024.ált. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/00998-30/2024.) szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta, amelyet az alábbiakkal indokolt:

„A Makrom-Agro Mezőgazdasági Kft. (székhely: 7342 Mágocs, Külterület 059/2. hrsz., cégjegyzékszám: 02-09-067939, adószám: 12797743-2-02, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú mellékletének 5. és 2. számú mellékletének 13.1. pontjában foglalt tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban a Tolna Vármegyei Kormányhivatal mint engedélyező hatóság 2024. május 10-én megkereste a Tolna Vármegyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkereső hatóság által megküldött dokumentumok alapján az R1. 1. § (3) bekezdés a) pontja értelmében az Ügyfél környezeti hatásvizsgálati engedélyének megadásához hozzájárultam.

A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy a tevékenység végzése helyének közvetlen környezetében alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem működik, így az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások vizsgálata nem indokolt, illetve a környezeti hatástanulmány a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza.

Döntésemet a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése és ugyanezen rendelet 1. melléklet 9. táblázatának 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Hatóságom az R2. 2. §-ában rögzített ügyintézési határidőt nem lépte túl. Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki."

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztálya SZTFH-BANYASZ/5705-4/2024. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00998-19/2024.), bányafelügyeleti szakkérdés vonatkozásában a szakhatósági eljárását megszüntette, amelyet az alábbiakkal indokolt:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal szakhatóságként megkereste a Bányafelügyeletet a Makrom-Agro Mezőgazdasági Kft. (7342 Mágocs, Küllerület, hrsz. 059/2.) meghatalmazottjaként eljáró Környezetszakértő Kft. (7694 Hosszúhetény, Hunyor u. 11.) kérelme alapján indult eljárásban.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján és az 1. sz. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján a Bányafelügyeletnek akkor van hatásköre, ha a létesítés vagy tevékenység végzése felszínmozgás- veszélyes területen tervezett, illetve az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyton területét érinti, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le, és a létesítés vagy tevékenység nem bányászati célú.

A Bányafelügyelet a megkereséshez mellékelte, a kérelmező által készített „SZAKÁLY, 081/17. HRSZ. ALATTI TELEPHELYEN TERVEZETT BAROMFINEVELŐ TELEP LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYA ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELME” című dokumentáció és a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította, hogy a tárgyi helyszínek nem szerepelnek a

felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem tartoznak bányatelekhez, továbbá nem szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Korm. rendelet 1. melléklet 9/20. pontja alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesültek, ezért hatáskörének hiányát állapította meg, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 17. §, 46. § (1a) és 47. § (1) bekezdés a) pontjai alapján a rendelkező rész szerint döntött.

A kiadmányozás rendjéről szóló 4/2023. (II.28.) elnöki utasítás SZMSZ 1. melléklet 8.§ (1) bekezdése szerint az elnököt helyettesítő elnökhelyettes kiadmányoz.”

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: TVKH) Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztályának TOR/71/00186-2/2023. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/00998-18/2024.) szakkérdésben tett nyilatkozatában, a környezet- és település-egészségügyi szakkérdés vonatkozásában az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A vizsgált szakkérdés:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja alapján a vizsgált szakkérdések:

„A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedtek ki.”

A vizsgálat eredménye:

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésemre álló információk alapján megállapítottam, hogy a Szakály, 081/17. hrsz. alatti telephelyen tervezett baromfitelep kialakítása, működése közegészségügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi szempontból kifogást nem emelek. A részletes környezeti hatástanulmányi dokumentációban bemutatott várható hatások alapján az egységes környezethasználati engedély kiadása közegészségügyi érdeket nem sért.

Az érdemi döntésbe foglalandó kikötések, feltételek, előírások:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen, tárgyi ügyében a következő feltételeknek kell eleget tenni a tervezett baromfitelep kialakítása és üzemeltetése során:

- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre. Az almos trágya kezelésénél, tárolásnál – amennyiben az elérhető legjobb technológia nem áll rendelkezésre – a szagemissziót egyéb megoldásokkal a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a megelőző járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar rágcsálóirtást kell a telepen végeztetni a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani. Amennyiben a közeli lakóterületeken, illetve Nak

község belterületén repülő rovarok nagy számban megjelennek, soron kívüli rovarirtást kell elvégezni.

- A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember es környezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló módosított 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait.

Egyéb, az ügghöz tartozó lényeges megállapítások

A szakkérdések vizsgálata során egyéb, lényeges, az ügghöz tartozó megállapítást nem teszek.

A szakkérdés vizsgálat eredményének indokolása:

A környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 2024. április 12-én, TOG/81/00998-7/2024. ügyszámon, szakkérdés vizsgálatában kereste meg a népegészségügyi feladatkörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatalt, MAKROM-AGRO Mezőgazdasági Kft. (7342 Mágocs, Külterület, hrsz. 059/2.) a Szakály, 081/17. hrsz. alatti ingatlanon tervezett állattartó telepre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési összevont közigazgatási hatósági eljárásban, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja.

A megküldött részletes környezeti hatástanulmányi dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a tervezett baromfitelep kialakításának, működésének környezetegészségügyi akadálya nincs.

A Makrom-Agro Kft. (székhely: 7342 Mágocs, Külterület, hrsz. 059/2.) Szakály, 081/17. hrsz. alatti telephelye jelenleg üzemén kívüli állapotban lévő állattartó telep. Az üzemeltető a telephelyen meglévő 1 db rossz állapotú épület helyére 1 db új baromfiistálló építését tervezi. A meglévő 2 db jó műszaki állapotban lévő épülettel együtt brojlercsirke tartásra alkalmas korszerű, új tartástechnológia beszerelését tervezi megvalósítani. Az üzemeltető a telephelyen 1 db új szalmatároló építését, takarmánytároló tornyok létesítését, 1 db diesel üzemű aggregátor telepítését és trágyás mosóvíz gyűjtésére alkalmas gyűjtőakna megépítését is tervezi.

A tervezett fejlesztést követően a 3 db istállóépület együttesen 64 800 db férőhelyen brojlercsirke nevelésére lesz alkalmas.

A legközelebbi védendő épületek viszonylag közel – 320 m – helyezkednek el, a telepet a község lakóterületétől főként szántó művelésű, kisebb facsoportokkal tagolt terület választja el. Így a természetes védelem a repülő rovarok, és a zavaró bűz hatásának csökkentésére csekély mértékű.

Ennek következtében a tervezett baromfitelep közelében – az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett is - kedvezőtlen időjárási körülmények esetén zavaró bűzhatás alakulhat ki a tervezett baromfitartási tevékenységből.

Mivel az állattartó telep viszonylag közel helyezkedik Szakály lakóépületeihez, a repülő rovarok elterjedése szempontjából ez jelentős kockázati tényező, főként, ha nagy számban elszaporodnak. A lakosság egészségének védelme, és a járványügyi kockázat csökkentésének

érdekében szükséges a közegészségügyi-járványügyi előírások betartása, betartatása, a rendszeres rovar és rágcsáló irtás, olyan gyakorisággal, hogy a közeli lakóterületen a repülő rovarok száma járványügyi kockázatot ne okozzon.

Közegészségügyi véleményemet a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú melléklete, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. sz. melléklete, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, a 4. § (1) bek. d), p) és r) pontja alapján és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Vezetője 22/2023. (II.24.) TVKH utasítása a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti illetékesség alapján adtam meg.”

A TVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának TOF/53/00192-2/2024. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/00998-20/2024.) szakkérdésben tett nyilatkozata:

„A MAKROM-AGRO MEZŐGAZDASÁGI Kft. (7342 Mágocs, Külterület 059/2 hrsz.) továbbiakban Engedélyes kérelemére és mellékelt dokumentáció alapján, a Szakály, 081/17 hrsz. alatti ingatlanon tervezett állattartó telepre vonatkozóan, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, mint az adott ügyben szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység az alábbi talajvédelmi szakvéleményt adom:

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben (továbbiakban: FVM rendelet) megfogalmazott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.

Az FVM rendelet 8. § (8) bekezdése alapján az istállótrágya-tároló kapacitásának elegendőnek kell lennie legalább 6 havi istállótrágya tárolására.

Az Engedélyes a Szakály, 081/17 hrsz. alatti ingatlanon tervezett állattartó telepre vonatkozóan, a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból kiadható.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javasolom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni:

A szakkérdés elbírálásához az alábbi dokumentáció állt a rendelkezésemre:

Szakály 081/17 hrsz. alatti telephelyen tervezett baromfinevelő telep létesítésének és üzemeltetésének részletes környezeti hatástanulmánya és egységes környezethasználati engedély kérelme (készítette: Környezetszakértő Kft. (7694 Hosszúhetény, Hunyor u. 11.) Schvábi Hajnalka környezetmérnök és Böszörményi Krisztina környezetvédelmi szakmérnök, dátum: 2024. március 08.)

A dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A Makrom-Agro Kft. (székhely: 7342 Mágocs, Külterület, hrsz. 059/2.) Szakály, 081/17 hrsz. alatti telephelye jelenleg, üzemben kívüli állapotban lévő állattartó telep.

A telephelyen üresen álló állattartó épületek, trágyatároló és csurgaléklé gyűjtő műtárgyak és szociális épület helyezkednek el.

A tervezett fejlesztést követően a 3 db istállóépület együttesen 64 800 db férőhelyen brojlercsirke nevelésére lesz alkalmas.

A baromfitelepen keletkező almos trágya várható mennyisége: 734,57 tonna/év.

Az istállókból kitermelt almos trágyát közvetlenül a telepen lévő almos trágya gyűjtő depóniára szállítják átmeneti gyűjtésre. Jelenleg az almos trágya gyűjtő depónia nagysága 160 m².

A baromfitelepen keletkező almos trágya, trágyás mosóvíz, trágyás csurgalékvíz teljes mennyiségét megállapodás alapján az Engedélyes szállítja el és hasznosítja saját szántóterületein.

A tervezett baromfitelepen a zárt állattartási technológiából eredően szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A telep közvetlen környezetében mezőgazdasági területek vannak.

A telep üzemeltetése során a szomszédos termőföld károsodásával járó eseményeket (szennyeződéseket, a talaj termőképességében okozott károsításokat) haladéktalanul be kell jelenteni a talajvédelmi hatóságnak (Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, 7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.).

Fentiek alapján a környezetvédelmi felülvizsgálat engedély talajvédelmi szempontból elfogadható.

A szakkérdés elbírálását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése, 6. melléklet I. táblázatának felhatalmazásával végeztem, figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) előírásait.

Az igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: kijelölő rendelet) 52. § (1) bekezdése alapján a Tftv. szerinti talajvédelmi hatóságként - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal) jelöli ki, illetékességét az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdése állapítja meg.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII.21.) MvM utasítás 24. § -a jogosít fel."

A TVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/562-3/2024. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00998-16/2024.) örökségvédelmi szakkérdésben az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya megkeresése alapján a MAKROM-AGRO MEZŐGAZDASÁGI Kft.. (7342 Mágocs, Külterület, 059/2. hrsz.) meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a Szakály 081/17 hrsz. alatti ingatlanon tervezett állattartó telepre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tárgyában a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya előtt

TOG/81/00998/2024. számon indult hatósági eljárásban az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot teszi,

az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya azzal kereste meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályát, hogy a MAKROM-AGRO MEZŐGAZDASÁGI Kft. (7342 Mágocs, Külterület, 059/2. hrsz.) meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a Szakály 081/17 hrsz. alatti ingatlanon tervezett állattartó telepre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tárgyában örökségvédelmi szakkérdésben állásfoglalását közölje.

A környezet- és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XIII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 4. pontján alapuló megkeresés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás 24–27. §-ában, valamint a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 22/2023. (II. 24.) Kormány megbízotti utasítás III. fejezet 10.3. pontjában foglalt rendelkezések és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal kiadmányozás szabályairól szóló 2/2021. (IV.14.) Kormány megbízotti utasítás 24. pontjában foglalt rendelkezések alapján került sor.

A szakkérdés vizsgálatának feltételei a Kötv. 7. § -11. § a -i és 62/A. § -a, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 87. § -a alapján nem állnak fenn.”

A **TVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Tamási)** 16027-2/2024. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00998-23/2024.) földvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi Osztálya (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula utca 2.) megkeresést küldött a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 4. (a továbbiakban: Hatóság) részére.

A „MAKROM-AGRO Mezőgazdasági Kft. (7342 Mágocs külterület 059/2 hrsz.) Szakály 081/17 hrsz. alatt tervezett állattartó telephelyére” című eljárás keretében, mely szerint a megküldött megkeresés és tervdokumentáció alapján a következő információt és előírást adom.

A megkeresés alapján megállapítottam, hogy:

- a fent említett környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezéssel kapcsolatos dokumentáció alapján, a beruházás megvalósítása során nem kerül igénybe vételre termőföld ingatlan. A Szakály 081/17 hrsz. nyilvántartás szerinti művelési ága: kivett (gazdasági épület és udvar).
- A Hatóságnál a tervdokumentációban említett projektben szereplő ingatlannal kapcsolatban nincs folyamatban sem termőföld időleges, sem végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárás.

- Amennyiben a további tevékenység során külterületi termőföld terület kerül igénybevételre az ingatlanügyi hatóság engedélye nélkül, akkor az, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának minősül és szankciót von maga után.
- Felhívom a figyelmet arra, hogy mindennemű beavatkozást úgy kell elvégezni, hogy az a lehető legkisebb termőföld igénybevételével járjon, és lehetőleg az is a gyengébb minőségű osztályú termőföldön valósuljon meg, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 11. §-ának (1) és (4) bekezdése mond ki.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló a 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás mellékletének 24-27. és 52. §-ban leírtak alapján került sor.

Hivatalom hatáskörét az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 3. § (1), a 36. § b) pont, 37. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a Tftv. 7. § (1) bekezdésében leírtak mondják ki.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya BA/52/03886-4/2024. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00998-14/2024.), erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A környezetvédelmi hatóságként eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály; 7100 Szekszárd, Dr. Szentegáli Gyula u. 2.) TOG/81/00998-10/2024. számú megkeresésére (ügyintéző: Szabó Réka) a MAKROM-AGRO MEZŐGAZDASÁGI Kft. (7342 Mágocs, Külterület 059/2 hrsz.) meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a Szakály 081/17. hrsz. alatti ingatlanon tervezett állattartó telepre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban vizsgálandó erdészeti szakkérdés tekintetében az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály; a továbbiakban: Erdészeti Hatóság) az alábbi tájékoztatást adja:

A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telep az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint. A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, valamint az 3. melléklet 7. pontjában meghatározottak szerint az erdészeti szakkérdés vizsgálatának feltétele, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység erdőt érintsen.

Mindezek miatt az Erdészeti Hatóság jelen eljárásban erdészeti szakkérdés vizsgálatához hatáskörrel nem rendelkezik.”

A Telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alapeljárás során az alábbi megállapításokat tette:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Létesítés

A tervezett épületbontási időszakban kézi és gépi módon történő bontási munkafolyamat, valamint a bontott anyagok rakodása és elszállítása okoz időszakosan kisebb mértékű levegőterhelést.

A bontási munkák ideje alatt a gépi bontást végző munkagépet, rakodógépet és szállítójárműveket használnak, kizárólag nappali üzemeltetéssel, a levegőkörnyezet átmeneti porterhelésével és a munkagépek, szállítójárművek kipufogógázaiból eredő egyéb, gázalakú légszennyezőanyagok átmenetileg nagyobb koncentrációinak jelenlétével kell számolni. A település távolsága és

elhelyezkedése és a levegőterhelés nagysága biztosítja, hogy a bontással kapcsolatos tevékenység során, nem várható jelentős mértékű immisszió növekedés. A bontási munkák során történő légszennyezőanyag kibocsátások: bontási feladatok: gépi bontást végző munkagép (1 db) és bontási hulladékot mozgó, homlokrakodógép (1 db); szállítási feladatok: teherautók (5 db). A tervezett munka során munkagépeket és szállító járműveket használnak, kizárólag nappali üzemeltetéssel, a levegőkörnyezet átmeneti porterhelésével és a munkagépek, szállítójárművek kipufogó gázaiból eredő egyéb, gázalakú légszennyezőanyagok átmenetileg nagyobb koncentrációinak jelenlétével kell számolni.

A bontásból származó törmelékek, bontási hulladék átmeneti (maximum 1 hónapig tartó) deponálása a telepen belül történik. A bontási hulladék elszállítása a telephelyről nehéz tehergépkocsival maximum napi 5 fordulót jelent. A járművek a belső utakon kb. 10 km/h átlagsebességgel mozognak. A belső utakon a bontási munkák időszakában átlagosan 5 db tehergépkocsi mozog majd nappali időszakban, átlagosan napi 10 km-es úthosszt megtéve. A bontási munkákhoz tartozóan várható plusz személygépkocsi forgalom kb. 5 személygépkocsit jelent naponta.

Mivel a tehenészeti telepre a bontási munkák elvégzéséhez érkező és távozó teherautók száma és mozgási intenzitása alacsony, ezért nagy biztonsággal megállapítható, hogy a tehenészeti telep belső úthálózatának nincs jelentős mértékű levegőterhelő hatása. Környezetre gyakorolt hatás: semleges

A bontási munkák során, átmeneti jelleggel keletkező szálló porterhelés csökkentésére a terület öntözése javasolható. A bontási munkák során, átmeneti jelleggel keletkező szálló porterhelés okán, a legközelebbi lakóövezet meglehetősen nagy távolsága miatt, lakossági panaszbejelentés nem várható.

A tervezett építési munka során munkagépeket és szállító járműveket használnak, kizárólag nappali üzemeltetéssel.

Az építési munkák ideje alatt a kitermelt föld (humusz) depóba történő átmeneti időre történő elszállítása ill. az építőanyagok helyszínre szállítása történik. A fenti szállítási gyakoriság a telephelyre nehéz tehergépkocsival maximum napi 5 fordulót jelent. A járművek a belső utakon kb. 10 km/h átlagsebességgel mozognak. A belső utakon az építési munkák időszakában átlagosan 5 db tehergépkocsi mozog majd nappali időszakban, átlagosan napi 10 km-es úthosszt megtéve. Az építési munkákhoz tartozóan várható plusz személygépkocsi forgalom kb. 5 személygépkocsit jelent naponta. Mivel a tehenészeti telepre az építési munkák elvégzéséhez érkező és távozó teherautók száma és mozgási intenzitása alacsony, ezért nagy biztonsággal megállapítható, hogy a tehenészeti telep belső úthálózatának nincs jelentős mértékű levegőterhelő hatása. Környezetre gyakorolt hatás: semleges

Az építési munkák során, átmeneti jelleggel keletkező szálló porterhelés csökkentésére a terület öntözése javasolható. Az építési munkák során, átmeneti jelleggel keletkező szálló porterhelés okán, a legközelebbi lakóövezet meglehetősen nagy távolsága miatt, lakossági panaszbejelentés nem várható.

Üzemelés

A telephelyen jelenleg meglévő szociális blokk épületét a tervezett beruházás nem érinti. A meglévő épület minden olyan funkciót és helyiséget biztosít, ami a baromfitelep biztonságos üzemeltetéséhez szükséges. Épület helyiségei: iroda, fekete öltöző, tusoló, WC-k, kézmosók, Fehér öltöző, teakonyha, takarítóeszköz tároló, göngyöleg raktár, állatorvosi szoba. A szociális blokk és iroda épület fűtését elektromos hőszugárzókkal, ill. hűtő-fűtő klímák felszerelésével biztosítják majd. A használati melegvíz előállítását 1 db kb. 90 literes elektromos bojler látja majd el. A két meglévő és az újonnan megépítésre kerülő épületek fűtését istállónként 2 db, egyenként LH 80 típusú földgáztüzelésű, 80 kW/db hőteljesítményű, direkt égésű hőlégfűvőkkel biztosítják majd. A hőlégfűvők a füstgázt nagy

menyiségű meleg levegővel együtt fűjják az istállók légterébe. A hőégfűvókhoz füstgázkivezető kürtő nem tartozik, azaz a beépített tüzelőberendezések nem minősülnek bejelentés-, ill. engedély köteles légszennyező pontforrásoknak. A napos csibék 17 napos koráig az istálló szellőzését és belső klímáját (minimum szellőzését) egy speciális hőcserélő berendezéssel (un. Agro Clima) lehet alacsony energiafelhasználással költséghatékonyan biztosítani. A telephely biztonságos áramellátásának érdekében, a tervek szerint telepítésre kerül 1 db 140 kW bemenő hőteljesítményt el nem érő, gázolajjal üzemelő aggregátor is. A tervezett telephely megépítése és üzembe helyezése várhatóan nem jár bejelentés-, és engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítésével.

A tervezett telephely légszennyezőanyag-terhelése az almostrágya keletkezése és gyűjtése miatt diffúz jellegű. Az állatok tartására, nevelésére szolgáló istállók mélyalmos tartástechnológiával üzemelnek. Az istállók légcseréje mesterséges (alagút és keresztirányú) szellőzéssel, hűtése speciális párologtató – hűtő panellel biztosított.

Bűzkibocsátás hatásterületét a baromfiistállók, mint felületi bűzforrások határoló falától számított 109 méteres távolságban elhelyezkedő területek együttese adja. Bűzkibocsátás hatásterületét az almos trágyatároló depónia, mint felületi forrás határoló vonalától számított 91 méteres távolságban elhelyezkedő terület adja.

A tervezett telephelyet a 65 sz. másodrendű főútról K-i irányú lehajtással, burkolt községi úton keresztül közelíthető meg. A telephelyre kizárólag az állatszállító, a takarmányszállító és trágya szállító gépjárművek jöhetnek be, és ők közlekedhetnek a telepen belül. A többi gépjármű a telep kerítésén kívül áll meg, a telep területére nem léphet be. A telephely területén az állatszállítást, tápszállítást és trágyaszállítást végző teherautók a bejáratától számítva rövid utakat tesznek meg. A telepre érkező dolgozók személygépkocsija a telepen kívül parkol. A kis létszámú dolgozó személygépkocsijának egyidejű mozgása nem jelent jelentős mértékű légszennyezőanyag kibocsátást. Mivel a telepre érkező és távozó teherautók száma és mozgási intenzitásuk alacsony, ezért nagy biztonsággal megállapítható, hogy a telephely belső úthálózatának nincs jelentős mértékű levegőterhelő hatása.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev.r.) 2. § 8. pontja alapján diffúz forrásnak minősül az olyan levegőterhelést okozó tevékenység vagy terület, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen nem határozhatók meg.

Fentiek alapján a nagy létszámú állattartási tevékenység esetén az állattartó épületek diffúz forrásnak minősülnek. A bejelentési kötelezettség a Lev.r. 31. § (1) bekezdés alapján az állattartó épületek összegzett alapterületén kibocsátott ammónia és metán légszennyező anyagokra vonatkozik.

A hatóság a diffúz forrás működtetési engedélyét – a Lev.r. 31. § (1) és 26. § (3) és (4) bekezdése szerinti levegőtisztaság-védelmi alapbejelentéssel egyidejűleg – az egységes környezethasználati engedélyben adja meg.

A 3940125 adatcsomag számú adatszolgáltatást a hatóság feldolgozta és elfogadásra került.

A Lev.r. 31. § (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévét követő év március 31-ig a Lev.r. 7. számú melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM bejelentés) benyújtani.

A diffúz forrás ellenőrzésének dokumentálására vonatkozóan a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 18. § (1) és 19. § (6) bekezdései alapján tett előírást a hatóság.

Az üzemzavar esetén végzendő feladatokat valamint a levegővédelmi követelmények megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket a Lev.r. 6. számú melléklete és a 34. § (1) bekezdése alapján kerültek meghatározásra.

A Lev.r. 5. § (3) bekezdése alapján a bűz kibocsátással járó egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységes esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. A Lev.r. 5. § (4) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg. Az 5) bekezdés értelmében a meglévő telephelyen tervezett új légszennyező forrás esetében a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül. (6) A (3) - (5) bekezdés szerinti védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.

Az elvégzett számítások alapján a tervezett telephely bűzhatásának levegővédelmi hatásterületét, a baromfiistállók és az almos trágya gyűjtő depónia mint felületi források határoló vonalaitól számított hatásterületek uniója adja. A számított hatásterületen belül, vizsgálataink szerint védendő létesítmények (ingatlanok) nem helyezkednek el. A fentiek alapján nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a tervezett telephely rendeltetésszerű üzemeltetése során a diffúz légszennyezés hatásterületén kívül zavaró mértékű bűzhatást várhatóan nem okoz. A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett telephely megvalósulását követően, a kialakított valós férőhelyek alapján határozható meg az üzemelő telephely valós levegővédelmi hatásterület, amely alapján a levegővédelmi övezet meghatározható, valamint a levegővédelmi övezetet a beruházás megvalósulását követően javasolják pontosan meghatározni.

A fenti jogszabályhely értelmében a környezetvédelmi hatóságnak jelen eljárás keretein belül védelmi övezetet szükséges megállapítania. A zajvédelmi munkarészben megállapításra került, hogy a legközelebbi védendő épületek keleti irányban, a telep keleti határától kb. 320 m-re, a Szabadság utca nyugati oldalán álló lakóépületeknél található, a hatóság a védelmi övezet nagyságát erre való tekintettel szabta meg. A fentiek, valamint a Lev.r. 5. § (7)-(8) bekezdései alapján a védelmi övezet kialakításával kapcsolatosan tett előírásokat a hatóság.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A telephely tervezett bővítése (új istálló építése), bontási és építési munkával is együtt jár, ebből eredően építési és bontási hulladékok keletkezésével is számolni kell.

A település megfelelő hulladékgazdálkodási infrastruktúrával rendelkezik. A közszolgáltató rendelkezik a szükséges engedélyekkel, így partnere lehet a beruházóknak, ezáltal biztosítva a szakszerű hulladékkezelést a követelményeknek megfelelően.

Az esetleges bontás során a keletkező hulladékok előírás szerinti gyűjtéséről és elszállításáról, valamint ezen tevékenységek dokumentálásáról a beruházó köteles gondoskodni.

Az ilyen jellegű hulladékokat (vas, beton téglák) szilárd burkolaton, a környezet szennyeződését kizáró módon kell elhelyezni. A munka befejezése után az összegyűjtött hulladékokat végleges ártalmatlanításra a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével rendelkező átvevőnek kell átadni.

Az építés-kivitelezés során keletkező építési hulladékok mennyisége jelenleg még nem határozható meg pontosan.

Az építési- bontási tevékenység során keletkező hulladékok kezelését a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek megfelelően, és az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint, az építési engedélyezési tervekhez illeszkedően kell és lehet meghatározni, illetve végezni.

A technológiai szerelés során keletkező hulladékok gyűjtésére munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása szükséges.

Amennyiben a bontási idő alatt a területen dolgozó munkagépek a talaj szénhidrogén szennyezését okozzák, akkor az ilyen szennyezések eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell. A szennyezett talajt veszélyes hulladékként „SZ” jeggyel kell elszállítani ADR-es szállítójárművel ártalmatlanító telepre a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerint.

A tevékenység folytatása során, az alábbi hulladékok keletkezésével kell számolni:

Veszélyes hulladékként keletkezik a telepen az állattartás velejárójaként a gyógyszeres csomagolási hulladékok, állategészségügyi hulladékok (15 01 10 és 18 02 02*).*

A telephelyen felhasznált tisztítószeres és fertőtlenítőszeres csomagolóanyagok (műanyag kannák) keletkeznek hulladékként, ezek a 15 01 02 azonosító kódú műanyag csomagolási hulladékok.

A veszélyes hulladékokat továbbá a 15 01 02 HAK kódú hulladékokat a telephely iroda és szociális épületrészének erre a célra kialakított helyiségében (göngyöleg raktár), munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik és évente legalább 2-szeri alkalommal szállítatják el, arra engedéllyel rendelkező szakkéggel.

A telephelyen gépjárműjavítást nem végeznek, így az ilyen típusú tevékenységekből adódó veszélyes hulladék keletkezésével (ólomakkumulátorok, gumibroncs, olajos rongy, fáradt olaj, stb.) a telephelyen nem kell számolni.

A telepen keletkező egyéb települési hulladékokat, a szociális épület mellett elhelyezett 1 db 160 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényzetbe gyűjtik. A hulladékgyűjtő edényt a községi közszolgáltatási hulladékszállítást végző szakképzett cég heti egyszeri alkalommal üríti.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a telephely hulladékkezelésének hatásterülete, a telep területével egyezik meg.

A telephelyen keletkező valamennyi hulladékot, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon gyűjtik, szállítatják és dokumentálják, a hatásterület a munkahelyi gyűjtők területére határolható le.

Az 10.1 pontban szereplő előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. §-a alapján tette a hatóság.

Az 10.2 pontban szereplő előírást a Ht. 7. § (1) bekezdése, a 10.3 pontban szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése indokolja.

Az 10.4 pontban szereplő előírást Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tette a hatóság, amely szerint a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

Az 10.5 pontban szereplő, nyilvántartásra vonatkozó előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.nyilv.r.) 3. § (1) bekezdése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Hull.nyilv.r. 10. § (1) bekezdése indokolja.

Az 10.6 pontban tett előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létesítmény.Rendelet) 13 § (9) bekezdése alapján illetve a 246/2014. (IX.29) Korm. rendelet 13 § (10) bekezdése alapján került megfogalmazásra.

A 10.7 pontban tett előírást a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §. (1) bekezdésére figyelemmel tette a hatóság.

A 10.8 pontban tett előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése indokolja.

A 10.9 pontban tett előírás a Ht.-ben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, valamint a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes foglaltak alapján került megfogalmazásra.

A zaj és rezgés elleni védelem területén:

Alapállapot

A telepen jelenleg meglévő épületek és építmények használaton kívül vannak, azon üzemi zajforrás nem működik.

Létesítés

Engedélyes a telep északi részén meglévő szociális épület és tűzivíz tároló közé új szalmatárolót, illetve a keleti telekhatár mellett álló istálló bontását követően annak helyére új szárnyas nevelő istállót kíván építeni. Az új istállóval együtt, a nyugati telekhatár mellett álló, további 2 db meglévő szárnyas-nevelő épületbe a brojlercsirke tartáshoz szükséges technológia kerül telepítésre.

A tereprendezéssel, alapépítményi munkákkal járó zajkibocsátás a megengedett zajterhelési határérték alatt marad. A felépítményi munkáknál olyan szakipari munkák végzésére kerül sor, melyek zajhatása már nem számottevő, és a szállítás is igen kismértékű, napi néhány jármű.

Az építési időszak alatt nappal az építőipari munkák, az építőanyagok, beépítendő berendezések szállítása jelenthet többlet zajt az igénybevett közút közvetlen környezetében.

Az építkezési forgalommal megnövelt közlekedési zajkibocsátás érdemi növekedést nem okoz, tehát az építkezés nem jelent jelentős változást a közút környezetének zajhelyzetében.

Üzemelés

Az állattartó épületekben almos rendszerben brojler hizlalás fog történni. A baromfi közvetlenül a kikéltést követően naposcsibe korban kerül a telepre. A brojler csirke nevelési időszaka 6 hetet foglal magába, amit 3 hetes szervizidőszak követ. Brojler csirke esetében évente 5-5,5 turnussal lehet számolni. A baromfi takarmányozása az épületek mellett található takarmánytároló silókból spirális takarmány behordóval, az itatás a községi ivóvízhálózatra történő csatlakozáson keresztül történik. Az állattartó épületek növekvő almos rendszerűek. A baromfi almolása búzaszalmával történik. A padozat beton, amin alomként búzaszalmát terítenek szét egyenletesen nyári időszakban 5-6 cm, téli időszakban 10- 12 cm vastagságban. A telephely működésével összefüggésben az istállók szellőzését és hűtését biztosító oldalfali ventilátorok, illetve az épületek melletti hőcserélő egységek ventilátorainak működéséből, az istállók mellett álló takarmánytároló silók feltöltéséből és a telepen belüli munkagép és gépjármű közlekedésből eredően jut a környezetbe érdemi zaj. A nevelő épületekben klímakomputer által vezérelt szellőzőrendszer kerül kiépítésre, amely szükség esetén vált

a minimum, az átmeneti és az alagútszellőzési rendszert között, illetve vezérli a hűtőpanel rendszer működését. A minimumszellőzést épületenként 4 db Multifan 92 oldalfali ventilátor, az alagútszellőzést épületenként 6 db Multifan 130 oldalfali ventilátor látja el. Az elszívott levegő helyébe az oldalfali légbefjűzőkön át a hűtőpaneleken keresztül, gravitációs úton érkezik a friss levegő. A hűtőpaneleeknek érdemi zajkibocsátása nincs. Mivel az alagút szellőzés működése jár magasabb zajjal, ezért a zajterhelési számításnál is annak zajkibocsátását vesszük figyelembe. A ventilátorok nappali és éjszakai időszakban egyaránt működhetnek. Az állomány első 14 napján a minimum szellőzést az Agro-Clima hőcserélő berendezés biztosítja. A berendezés a friss levegőt a benti elhasznált levegő hőjével előmelegíti, majd légbefjűzőn keresztül az épületbe juttatja, ahol cirkulációs ventilátorok oszlatják az el. Az elhasznált levegőt a berendezés tetején lévő ventilátor dobja ki. A fűtést az épületben elhelyezett hőlégfűtő berendezések biztosítják. Az épületen belül működő hőlégfűtők – a beltéri cirkulációs ventilátorokkal együtt – az épületen kívül érdemi zajt nem okoznak. A takarmányozás automata rendszerű. A takarmánytárolóból spirális behordó rendszeren keresztül kerül a takarmány az etetőkhöz. Érdemi zajkibocsátással jár az épületek mellett elhelyezett takarmánytároló silók feltöltése. A takarmány a speciális takarmányszállító-feltöltő felépítménnyel ellátott tehergépjármű pneumatikus rendszerén keresztül kerül betárolásra. A feltöltés időtartama legfeljebb 1 óra, nappali időszakban. A telephelyre kizárólag az állat- és a takarmányszállító gépjárművek hajthatnak be, ezért üzemi zajként csak ezek zajkibocsátását kell figyelembe venni. A többi gépjármű a telep kerítésén kívül áll meg.

A kibocsátott zaj normál üzemmenetnél a legközelebbi lakóépület zajtól védendő homlokzata előtt a vizsgálat során mért alapzaj mértékét sem éri el, így a védett környezet zajhelyzetében érdemi változást nem jelent és a zajterhelési határértéket meghaladó terhelést sem okoz.

A zajvédelmi szempontú hatásterület lehatárolás alapján éjjel:

északi irányban az 1-es istálló alagút ventilátorcsoporttól
zajtól nem védendő környezetben mért 390 m,
gazdasági terület zajtól nem védendő részén mért 120 m,
nyugati irányban az 1-es istálló alagút ventilátorcsoporttól
zajtól nem védendő környezetben mért 273 m,
déli irányban a 2-es istálló alagút ventilátorcsoporttól
zajtól nem védendő környezetben mért 473 m,
keleti irányban az 1-es istálló hőcserélő kifűvő ágától
falusias lakóterületen mért 486 m,
zajtól nem védendő környezetben 291 m.

A zajvédelmi szempontú hatásterület lehatárolás alapján a telephely zajvédelmi hatásterülete érintendő rendeltetésű védendő lakóépületeket.

A telephely zajvédelmi hatásterületén lévő védendő létesítmények:

- 78 hrsz. Petőfi Sándor u. kijelölt lakóingatlan
- 79/1 hrsz. kijelölt lakóingatlan
- 88/1 hrsz. kijelölt lakóingatlan
- 89/2 hrsz. Kossuth Lajos u. 83 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 90 hrsz. Kossuth Lajos u. 84a szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület

- 91 hrsz. Kossuth Lajos u. 84 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 92 hrsz. Kossuth Lajos u. , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 93/2 hrsz. Kossuth Lajos u. beépítésre nem szánt ingatlan lakóterületen
- 94 hrsz. Kossuth Lajos u. 86 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 95 hrsz. Kossuth Lajos u. 87 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 96/1 hrsz. Kossuth Lajos u. 89 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 102 hrsz. Kossuth Lajos u. 90 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 103 hrsz. Kossuth Lajos u. 91 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 98/9 hrsz. Fő út 40 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 98/8 hrsz. Fő út 41 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 98/7 hrsz. Fő út kijelölt lakóingatlan
- 98/6 hrsz. Fő út 43 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 98/5 hrsz. Fő út kijelölt lakóingatlan
- 98/4 hrsz. Fő út 45 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 98/3 hrsz. Fő út 46 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 96/2 hrsz. Fő út 47 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 114/4 hrsz. Fő út 54 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 114/3 hrsz. Fő út 53 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 114/2 hrsz. Fő út 52 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 114/17 hrsz. Fő út 51 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 114/18 hrsz. Fő út 50 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 230/7 hrsz. Fő út 49 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 230/8 hrsz. Fő út 48 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 234/2 hrsz. Szabadság u. kijelölt lakóingatlan
- 234/1 hrsz. Szabadság u. 184 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 236/2 hrsz. Szabadság u. beépítésre nem szánt ingatlan lakóterületen
- 236/1 hrsz. Szabadság u. vendéglátó épület
- 237 hrsz. Szabadság u. 185 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 238 hrsz. Szabadság u. 186 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 239 hrsz. Szabadság u. 187 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 240 hrsz. Szabadság u. 188 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 241 hrsz. Szabadság u. 189 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 242 hrsz. Szabadság u. 190 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 243 hrsz. Szabadság u. 191 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület

- 244 hrsz. Szabadság u. 192 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 245 hrsz. Szabadság u. 193 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 246 hrsz. Szabadság u. 194 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 247 hrsz. Szabadság u. 195 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 248 hrsz. Szabadság u. 196 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 249 hrsz. Szabadság u. 197 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 250 hrsz. Szabadság u. 198 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 251 hrsz. Szabadság u. 199 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 252 hrsz. Szabadság u. 200 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 253 hrsz. Szabadság u. 201 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 254 hrsz. Szabadság u. 202 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 255 hrsz. Szabadság u. 203 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 256 hrsz. Szabadság u. 204 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 257 hrsz. Szabadság u. 205 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 258 hrsz. Szabadság u. 206 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 260 hrsz. Szabadság u. 207 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 261 hrsz. Szabadság u. 208 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 262 hrsz. Szabadság u. 209 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 263 hrsz. Szabadság u. 210 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 264 hrsz. Szabadság u. 211 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 265 hrsz. Szabadság u. 212 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 230/5 hrsz. Szabadság u. , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 230/4 hrsz. Szabadság u. , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 229 hrsz. Szabadság u. 179 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 228 hrsz. Szabadság u. 178 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület

- 227 hrsz. Szabadság u. 177 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 226 hrsz. Szabadság u. 176 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 225 hrsz. Szabadság u. 175 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 224 hrsz. Szabadság u. 174 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 223 hrsz. Szabadság u. 173 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 222 hrsz. Szabadság u. 172 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 221 hrsz. Szabadság u. 171 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 220 hrsz. Szabadság u. 170 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 219 hrsz. Szabadság u. 169 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 218/1 hrsz. Szabadság u. 168 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 217 hrsz. Szabadság u. 167 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 216/1 hrsz. Szabadság u. 166 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- 215 hrsz. Szabadság u. 165 szám alatti , építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési határidejét.

A 93/2007. KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani. Az 1. sz. melléklet 1 pontja szerint az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel, ha közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterületével. A 2. pont alapján, ha több, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll, akkor a zajkibocsátási határértéket az $LKH = LTH - KN$ dB képlet segítségével kell megállapítani, ahol $KN = 10 \lg N$, de legfeljebb 5 dB (N-azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képező zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll). A 3. pont alapján, amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, a kérelmező részére megállapított határérték $LKH = LTH - 5$ dB.

A hatóság jogelődje, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Törő Péter részére 28889/2008., 8802/069. iktatószámon zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot hozott. A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a telephely

hatásterületén a Szakály 96/2., 78., 79/1., 88/1. és 92. hrsz. alatti ingatlanok fedésben vannak Törő Péter telephelyének zajvédelmi hatás területével, így a zajkibocsátási határérték megállapítása során ezeknél az ingatlanoknál a Zaj. KvVM.r. 1. sz. melléklet 3. pontja szerinti korrekciós tényező alkalmazása indokolt -5 dB értékkel.

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendelet (továbbiakban: Zaj.hat.R.) 1. melléklete szabályozza.

A fentiek alapján a határérték az ingatlanon található védendő létesítmény homlokzatai előtt 2 m-re

„Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási intézmények területe, a temetők, a zöldterület” esetén

nappal (06-22 óráig) 50 dB(A)

éjjel (22-06 óráig) 40 dB(A)

A KvVM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a védendő épületekre kizárólag a használat időtartamára kell zajkibocsátási határértéket megállapítani. A lakóépület funkcióját tekintve éjjel-nappal használatban van, ezért nappalra és éjjelre egyaránt meghatároztam határértéket.

A zajkibocsátási határértéket fentiek figyelembe vételével, a Zajrendelet 10. § (4) bekezdése, valamint 11. § (2) bekezdése alapján, a KvVM rendelet 1. §-a és 1. sz. melléklete szerint, a Zaj.hat.R. 2. § (1) bekezdése és 1. számú melléklete alapján az 11.1 és 11.2 pont szerint a 3. számú mellékletben állapította meg a hatóság.

A zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése esetén zajbírság megfizetésére kell kötelezni Engedélyest a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdése alapján a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést KvVM rendelet 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni.

A Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A határozat rendelkező részében szereplő zaj- és rezgésvédelmi előírásokat a fenti jogszabályhelyek alapján tette a hatóság.

Földtani közeg védelme területén:

A telephelyen jelenleg üresen álló állattartó épületek, trágyatároló és csurgalélké gyűjtő műtárgyak és szociális épület helyezkednek el. A telephelyen korábbi havária esemény nem történt.

A baromfiistállók aljzata vasbeton alapú. A kommunális szennyvíz gyűjtő aknák vasbetonból készültek/készülnek, elfolyás csak azok szivárgása, havária esetén lehetséges.

A telephely területén, a talaj alapállapotának felmérésére 4 db feltáró fúrás mélyítették.

A fúrásokat és fúráspontok bemérését a Bálint Analitika Kft. (1116 Budapest, Fehérvári u. 144.) végezte el 2024. 01. 31.-én.

A fúrások 3 m-ig mélyültek, a mintavétel 0,5 és 1,5 m –ből történt. A fúrások a talajvizet nem érték el.

A talajmintákat pH, nitrát, nitrit ammónia, szulfát és foszfát paraméterekre vizsgáltattuk. A vizsgálatokat a Bálint Analitika Kft. (1116 Budapest, Fehérvári u. 144) végezte.

A talajminták nem mutattak szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt egyetlen vizsgált komponens esetében sem.

Mivel az új létesítmények (épület, vezetékek) kialakítására kerül sor figyelembe kell venni a talajvédelmi előírásokat. A „0” állapot felmérés során végzett vizsgálatok alapján külön kell kezelni a humuszos réteget az altalajtól. A visszatermelés során az eredeti rétegzettség szerint kell a talajt elhelyezni. A célterületen a tervezett beruházással kapcsolatban semmilyen földtani, közettani, tektonikai kizáró tényező nincs. Az építkezés, valamint a vezetékek várhatóan csak a felszín közeli rétegek megbolygatásával jár.

A tevékenység során a technológiai előírások betartásával a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezése kizárható.

Táj-és természetvédelem területén:

Az érintett ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, az országos ökológiai hálózatnak nem képezi részét, az védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem ismert.

A telephelyen belüli üzemszerű működés során természetes élőhelyek nem érintettek, az ökológiai hálózat kapcsolatai nem sérülnek. A telephelyen végzett tevékenység értékes növénytakarásokat, védett növény- és állatfajokat jellemzően nem érint, és nem veszélyeztet, nem okozza élőhelyek megszűnését, illetve felszabdálását, azonban alkalmanként a telep épületei védett állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként szolgálhatnak. Ebben az esetben az érintett épületrész külső felújítása vagy karbantartása a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

Az építendő műtárgyak, építmények héjazatának valamint homlokzatának színekialakításánál kerülni kell a feltűnő, élénk színeket. Az épületeken az adott környezethez illeszkedő homlokzatszínezés és tetőfedési anyagok alkalmazására kell törekedni.

Az érintett ingatlanokon a munkavégzés során bolygatott talajfelszínen az inváziós növényfajok egyedeinek visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.

A nem megfelelően kialakított kültéri világítás számos állatfaj (köztük védett állatfajok) egyedei számára szolgál csapdaként, illetőleg nagyságrendileg növelheti a fényszennyezést, ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a megfelelő módon történő kialakításukról gondoskodni kell.

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy az érintett ingatlan a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020.(X.29.) önkormányzati rendeletének 3.4. sz. melléklete alapján a tájképvédelmi övezetnek nem képezi részét. A tervezett telephely területe Szakály község nyugati belterülete mellett, a 65 sz. főút déli oldalán lévő Kmű jelű mezőgazdasági üzemi különleges területen fekvő 081/17. hrsz. alatti ingatlanon kerül kialakításra.

Nyugati és déli irányban mezőgazdasági terület, északi és keleti irányban közvetlenül gazdasági terület határolja, tehát érintetlen tájképi környezetről nem beszélhetünk, a telephely funkcionálisan igazodik a környezetéhez.

Mindezeket figyelembe véve, az egységes környezethasználati engedély kiadásának a rögzített feltételek betartása mellett táj- és természetvédelmi akadálya nincs.

A hatóság az előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII törvény. 7. § (2), 8. § (1), 17. § (1), 42. § (1) és 43. § (1), (2) bekezdései, a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK.) 54. § (2) alapján érvényesítette.

Az elérhető legjobb technika (BAT) területén:

Az elérhető legjobb technika alkalmazását meg kell vizsgálni, az annak való megfelelés érdekében intézkedni kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége.

A telephelyen legnagyobb mennyiségben almos trágya keletkezik. Az almos trágyát igény szerinti gyakorisággal, szerződés alapján szállítatják el talajerő utánpótlás céljából szántóterületre. A depóniáról keletkező trágyás csurgalékvíz és az istállók takarításából származó trágyás mosóvíz teljes mennyiségét igény szerinti gyakorisággal szállítatják el talajerő utánpótlás céljából.

A telephelyen a felhasznált technológiai, takarító és szociális célú vízfelhasználást együtt mérik. A tartástechnológia a korszerű önitató-rendszer alkalmazásával víztakarékos.

A telephelyen veszélyes anyagokat számottevő mennyiségben nem fognak használni. A tervezett "veszélyes anyagok" a telep fertőtlenítéséhez és szakszerű üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek, más anyagokkal ki nem válthatók.

Az állati eredetű hulladékokat az ATEV Zrt. fogja elszállítani, szerződésben rögzítettek alapján.

Az üzemeltetés során keletkező hulladékokat szelektíven fogják gyűjteni. A kommunális hulladékokat szerződés alapján heti rendszerességgel szállítják majd el a telephelyről. A veszélyes hulladékokat fajtánként külön gyűjtve a munkahelyi veszélyes hulladék gyűjtőbe helyezik majd el. A telephely hulladékgazdálkodása a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően fog üzemelni.

A környezetszennyezéssel járó balesetek megelőzése érdekében rendszeres munkavédelmi oktatásokat fognak tartani, a berendezések állapotát naponta ellenőrzi majd, a telephelyen környezetre ártalmas anyagokat számottevő mennyiségben nem fognak tárolni.

A földgázzal és elektromos árammal történő fűtési és használati melegvíz előállító rendszer, jelenleg a használatban lévő legkevésbé környezetterhelő hatással bíró műszaki megoldás.

A tervezett telephelyre vonatkozó, helyi sajátosságokat figyelembe vevő környezetirányítási rendszer dokumentáció elkészült. A telephely környezetirányítási rendszerének kiépítése során a BAT előírásokat vették figyelembe. Engedélyes sem az ISO 14001 szabvány, sem az EMAS (Európai Unió környezeti auditálási rendszere) szerinti környezetirányítási rendszer kialakítását és tanúsítását nem tervezi. A tervezett telephely rendelkezni fog munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzattal. A rendszeres

oktatások alkalmával oktatásra kerülnek a szükséges teendők a telephelyen esetleges havária esemény bekövetkezése esetére.

A kármentesítő anyagok rendszeresen, szükség szerint pótlásra kerülnek.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló hatályos jogszabály szerint a telephely üzemi kárelhárítási tervre kötelezett (40 000 férőhely feletti baromfi számára). A telephely üzemeltetésének megkezdéséhez Engedélyes elkészíti az üzemi kárelhárítási tervet, amelyet a hatósághoz nyújtanak be jóváhagyásra.

A tervezett telephely takarmányozása során igyekeznek a takarmányok nyersfehérje tartalmát minimalizálni. A beszerzésre kerülő készre bekevert takarmányok lehetőség szerint nagymértékben tartalmaznak aminosavakat. A telephelyen alkalmazott takarmányokban lévő esszenciális aminosavak olyan mennyiségben állnak rendelkezésre, amelyek a fehérje szintézist nem limitálják, azaz maradéktalanul kielégíti az állatok igényeit. A tervezett telephelyen korcsoportokhoz igazodó etetést alkalmaznak. Minden baromfi a saját korcsoportjának megfelelő minőségű és mennyiségű takarmányt kapja. Az etetett takarmányok összetétele minden esetben a fejlődési ciklushoz igazodik.

A vízfogyasztás rendszeres, gondos nyomon követése hiteles vízmérrel történik.

Vízszivárgás, víz elfolyás észlelése esetén azonnali beavatkozás történik: a hibát egyszerű javíthatóság esetén azonnal elhárítják, ettől eltérő esetben jelenti a dolgozó felettesének a meghibásodást, és intézkedés történik a sürgős javításra.

A telephely valamennyi istállójának takarítását, tisztítását turnus váltáskor száraz és azt követően vizes takarítással végzik.

A telepen alkalmazott valamennyi etető-, és itató berendezés automata. A telephely ivóvízellátása Szakály község ivóvízhálózatáról történik.

Az istállóépület tetővizet csatornák segítségével gyűjtik majd össze és vezetik le az épületekről az épületek melletti zöld területekre. Innen a tiszta övezeti csapadékvíz elszikkad. A telephely betonozott útfelületéről elfolyó tiszta övezeti csapadékvíz az utak mellett lévő csapadékelvezető árokba kerül bevezetésre, ahonnan elszikkad.

A baromfinevelő épületek zárt tartástechnológiájából eredően, a trágyás csapadékvizek keletkezése kizárt.

A kommunális szennyvíz zárt, szivárgásmentes aknába kerül gyűjtésre. A keletkező trágyás mosóvíz, ill. trágyás csurgalékvíz, amelyeket zárt, szigetelt, vb. aknába gyűjtik. Az aknákat rendszeresen szippantással ürítik és a trágyás mosóvizet, ill. trágyás csurgalékvizet igény szerinti gyakorisággal a Makrom Kft. szállítja el megállapodás értelmében.

A kommunális szennyvizet a legközelebbi szennyvízkezelő telepre szállítatják.

A tervezett baromfinevelők gépi szellőztetése biztosított lesz: az épületekben alagútszellőzést és keresztzellőzést is kialakítanak egyaránt.

Az épületek minimum szellőzését ún. Agro Clima berendezés biztosítja majd. Az istállók hűtését evaporatív hűtőpanelel biztosítják majd.

A tervezett telephely villamos hálózata és a világítási rendszere korszerű, energiahatékony lesz. Az istállóba korszerű ledvilágítás kerül beszerelésre.

Szakály község, Tolna vármegye ÉNy-i részén helyezkedik el. A telephely Szakály község ÉNy-i, külterületi részén, K-Mű jelű mezőgazdasági üzemi területen helyezkedik el, a legközelebbi belterületi

ingatlantól kb. 320 méterre. A zajforrásokat (ventillátorokat, takarmány silókat) nem a lakó övezet irányába helyezik el, hanem lehetőség szerint ellentétes irányban.

Porképződés csökkentésére a tervezett telephelyen az alábbi intézkedéseket teszik:

- a baromfi betelepítéskor nagy mennyiségű friss almot tesznek az istállóba,
- a telephelyen korcsoportonként történik a takarmány összeállítása és adagolása, azaz minden korcsoport esetében megvalósul az *ad libitum* (adagolt) takarmányfelvétel.

A szilárd trágya halom lefedése a tervezett telephely esetében nem szükséges.

A tervezett állattartó épületek kialakítása, és az alkalmazott almos technológia alkalmas az egy turnus alatt keletkező trágya összegyűjtésére, tárolására.

Az almos trágyát tolólappal és trágyavillával rendelkező kisgéppel távolítják el az istállóból. Az istállóból kitermelt almos trágyát közvetlenül a telephelyen lévő trágya gyűjtő depóniára szállítják átmeneti gyűjtésre. Az almos trágyát igény szerinti gyakorisággal szállítja el a telepről a Makrom Kft. megállapodás értelmében talajerő utánpótlás céljából.

A fentiek alapján megállapításra került, hogy a felszíni és felszín alatti vízvédelem, zaj- és rezgésvédelem, valamint hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység a 3. fejezetben meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély 5., 6., 8., 9., 10., 11. és 17. fejezetekben szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, ugyanakkor a tervezett fejlesztésekre vonatkozó intézkedési tervet a hatóságnak benyújtani szükséges, amelyben a BAT-nak való megfelelés fejlesztése bemutatásra kerül.

A benyújtott dokumentációt - a rendelkezésre álló adatok, valamint a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak figyelembevételével - a hatóság az alapeljárásban elfogadta, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett a Kvt. 66. § (1) bekezdése, a R. 1. § (5) bekezdése és a R. 24. §-a, valamint a R. 20/A. § (2) bekezdésének e) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadta, az alaphatározat kiadmányozásra került.

A hatóság jelen eljárásban hozott döntésének jogalapja R. 20/A. § (10) és (14), valamint a Kárelh.R. 6.§ (5) bekezdései.

A határozat érvényességi idejét a 2.3 pontban foglaltak szerint a R. 20/A. § (1) pontjára figyelemmel állapította meg a hatóság.

A 6.3.1 pontban a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet alapján tett előírást a hatóság.

Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A határozat 7. fejezetében a hatóság előírásokat tett a R. 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján, mely szerint az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: kárelhárításR.) megfogalmazottak szerinti Üzemi Terv elkészítésére, folyamatos karbantartására és naprakészen tartására az Engedélyes figyelmét a 16.1 pontban felhívta a hatóság.

A 16.2 és 16.3 pontok előírását a kárelhárítás R. 8. § (1)-(2) bekezdése, valamint 9. § (1) bekezdése alapján tette a hatóság.

A 16.4 pontban havária esemény bekövetkezése esetén, a hatóság részére történő azonnali jelentési kötelezettség került előírásra, a R. 11. számú mellékletének 4. d) és 4. e) pontja alapján.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket legalább 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, felül kell vizsgálni. Az előzőek figyelembevételével a felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának határidejét a hatóság jelen határozat 2.5 pontjában határozta meg.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Ezen engedélyekről jelen határozat 2.2 pontjában rendelkezett a hatóság. A külön jogszabályok alapján megadott engedélyek érvényességi ideje a határozat 2.4 pontjában került rögzítésre.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül, melyre tekintettel jelen határozat 2.6 pontjában rendelkezett a hatóság.

Az eljárási költség viseléséről az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 124. § - 129. §-ai alapján rendelkezett a hatóság.

A határozat 5. fejezetében a legjobb elérhető technika alkalmazásával kapcsolatos előírás a R. 17. § (1) bekezdése alapján került előírásra.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell: a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú mellékletben *-Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai-* foglaltakat, az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni, különösen a következő szempontokat: az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is, 9. pontjában a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztását és jellemzőit és a folyamat energiahatékonyságát.

A fentiekre figyelemmel jelen határozat 13. fejezete tartalmaz rendelkezéseket.

A határozat 19. „A döntés közlése” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- A Kvt. 71. § (3) bekezdése, összhangban a R. 21. § (9) bekezdésével a határozat 19.1 pontjában a hatóság elrendelte a határozat a hatóság honlapján való közzétételét.

A határozat 20. „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.
- A határozat elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § és 71/B. §, valamint a Rend. 26/A. §-a biztosítja.

- A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
- A fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást az Ákr. 116-119.§-ai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint adta a hatóság.
- Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha
 - a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
 - b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
 - c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.
- A jogorvoslati eljárás illetékéről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén, a 73. § (1)-(2) bekezdésén és az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4/A. §-án alapul.

A hatósággal történő kapcsolattartást a DÁP tv. szabályozza.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. A Díjr. 3. számú mellékletének 10.2. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint, amelyet az Engedélyes 2025. március 28. napján, megfizetett.

Tárgyi ügyben a hatóság TOG/81/00615-5/2025. ikt. számú végzésével teljes eljárásra tért át. Tekintettel arra, hogy a hatóság jelen határozattal az ügy érdemében – az ügyintézési határidőt megtartva – döntést hozott, ezért Ákr. 51. §-ban foglalt joghatások nem állnak be.

A hatóság hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól szóló 10/2024. (XI. 26.) TVKH utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Illés Géza
főosztályvezető

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	3940125
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2024.03.01.
Beküldve	2024.05.07. 09:14:07
Ügyfél	MAKROM-AGRO KFT. 7342, Mágocs Kültérület, hrsz. 059/2. KÜJ: 104482285
Telephely	Baromfitelep 7192, Szakály Kültérület, 081/17. hrsz. KTJ: 103214145

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Schváb Hajnalka
Beosztása	kv. szakértő
Telefon	20/411-8214
Fax	
E-mail	schvab.hajni@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	
Felelős vezető	Gyenei Ferenc
Beosztása	cégvezető
Egy helyrajzi szám	081/17
Összterület	
Burkolatlan felület	

Azonosító	1
Megnevezés	Baromfinevelés
Típuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	452 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	64800
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
D1	D	Baromfitelep	0	3 760

Berendezés azonosító	E1
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Baromfitelep
Teljesítmény	64800
Mértékegység	férőhely
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	D1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E1	Baromfitelep

Technológia	1
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN