



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: TOG/81/00034-14/2026.

Ügyintéző: Lékay Zsuzsanna

Telefon: 06-74/501-940

Tárgy: **Dalmand Zrt. – Dalmand-Felsőleperd**

0143/1. hrsz. alatti sertéstelep – **egységes**

környezethasználati engedély

Melléklet: 1. sz. melléklet: a kibocsátási

határértékek és a levegőtisztaság-védelmi

alapadatok a számítógépes nyilvántartás szerint

HATÁROZAT

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1 Engedélyes megnevezése:

Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. (továbbiakban: Engedélyes)

1.2 Engedélyes székhelye: 7211 Dalmand, Fő u. 42..

1.3 KSH szám: 11283807-0150-114-17

1.4 Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik:

Dalmand, Felsőleperd 0143/1 hrsz. (továbbiakban: Telephely)

1.5 EOVS koordináták: X=**127980** Y= **580830**

1.6 Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): 100224030

1.7 Környezetvédelmi telephely azonosító (KTJ): 102912547

1.8 Létesítmény azonosító (KTJ_{lét}): 102912569

1.9 A tevékenység TEÁOR azonosítója: 0146 - sertéstenyésztés

A tevékenység NOSE-P kódja: 101.05

A tevékenység E-PRTR kódja: 7.a. II.

2. Az engedélyezett tevékenység

2.1 Engedélyes részére jelen határozatban foglalt feltételekkel a Tolna Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: **hatóság**)

egységes környezethasználati engedélyt ad

„Nagy létszámú állattartás - Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”

megnevezésű tevékenység végzésére, jelen határozat 1.4 pontja szerinti Telephelyen a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. sz. melléklet 11. pontja* alapján.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Arany János u. 27. Telefon: +36 74 501 940 E-mail: kornyeztetvedelem@tolna.gov.hu

Hivatali kapu: TMKH, KRID: 218650758

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a hatóság **megadottnak tekinti** az alábbiakat:

2.2.1 A **D1 jelű diffúz forrás** működési engedélyét, a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint és a 9. fejezetében szereplő előírások betartásával.

A **P2 és P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások** működési engedélyét, a határozat 1. mellékletében meghatározott, a pontforrásokhoz tartozó technológiákra vonatkozó kibocsátási határértékek előírásával, a határozat 1. melléklet szerinti üzemeltetési feltételekkel, a határozat 9. fejezetében szereplő előírások betartásával.

2.2.2 A *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **faviR.**) 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti **szennyező anyag elhelyezésének engedélyét** – a 3.4.4 pontban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

2.2.3 A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyását.

2.3 **Az egységes környezethasználati engedély 2036. március 31-ig érvényes.**

2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, **külön jogszabályokban meghatározott engedélyek érvényességi ideje:**

2.4.1 2.2.1 pont szerinti helyhez kötött légszennyező forrásokra vonatkozó működési engedély **2031. február 28-ig** érvényes.

2.4.2 A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye **2037. december 31-ig** érvényes.

2.4.3 Az Üzemi Kárelhárítási Terv **2029. december 10.** napjáig érvényes.

2.5 Az irányadó jogszabályokban, illetve jelen engedélyben foglalt környezetvédelmi követelmények és előírások teljesülésének felülvizsgálatát el kell végezni, és az erről szóló **felülvizsgálati dokumentációt 2031. január 10-ig** a hatósághoz be kell nyújtani, amely alapján a hatóság elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatát. Ennek elmaradása esetén az egységes környezethasználati engedély visszavonható.

2.6 A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: **Kvt.**) 96/B. § (1) és (4) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, tárgyévi február 28. napjáig.

2.7 Jelen határozat **véglegessé válásával egyidejűleg a TOG/81/00173-10/2024.** iktatószámú egységes környezethasználati engedély **érvényét veszíti**.

3 **A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok**

3.1 **A telephely elhelyezkedése:**

A telephely Dalmand nyugati külterületén fekvő Felsőleperd puszta területén, a 0143/1 hrsz. alatti ingatlanon található. A telephely Dalmand település lakott területétől légvonalban telekhatártól kb. 2550 m távolságra Ny-i irányban, mezőgazdasági területek környezetében helyezkedik el. A telephely és annak közvetlen környezete lankás, jellemzően mezőgazdasági művelésű területek. A telephely a 61. számú főúton keresztül közelíthető meg.

A telephelyet a hatályos szabályozási terv szerint északi és keleti irányban Gip jelű gazdasági terület, nyugati és déli irányban Mko, illetve Má jelű mezőgazdasági területek határolják. A legközelebbi védendő épület keleti irányban, gazdasági területen, kb. 2,5 km-re a Dalmand, Dózsa tér 3. sz. alatti lakóépület, illetve ugyanezen irányban falusias lakóterületen, kb. 2,8 km távolságban a Dalmand, Dózsa tér 9. sz. alatti lakóépület.

3.2 A telephely kapacitása:

Összesen **7420 férőhely** 30 kg-on felüli sertések számára.

Épület megnevezése	Maximális férőhely
Süldőnevelő 1.	3710
Süldőnevelő 2.	3710

3.3 A tevékenység leírása:

Tenyézkoca süldő átvétele

A telephely sertésállománya a cégcsoport kijelölt kocatelepéről származik. A tenyészkoca süldő alapanyagot a kiadás helyén malac korcsoportból korosított tenyészkoca süldő alapanyagként adják, kb. 60-76 életnapos korban. A tenyészkoca süldő alapanyag emse ivarban kerül kiszállításra élőállatok szállítására alkalmas járművel.

A szállítmányt kísérő dokumentumok: mérlegjegy, Állatorvosi Bizonyítvány, Állattartói Nyilatkozat.

Érkeztetés a szűrkezónában, fertőtlenítést követően történik, melynek folyamata a Higiéniai és járványvédelmi szabályzatban foglaltak szerint történik. Az átvétel a malacrámpán történik a kiadó, árutermelő telephely mérlegelése alapján. A szállítás szervezése a telephelyvezető egyeztetése alapján történik. A tenyészkoca süldő alapanyag átvételéért felelős személy a süldőnevelő műszakvezető és/vagy telepvezető. Az SAP vállalatirányítási rendszerben történő rögzítésért felelős a telepi adminisztrátor.

Süldő nevelés

Az állatok a betelepítéstől a kiszállításig egy helyen tartózkodnak kivéve, ha egészségügyi állapotuk egyéb elhelyezést kíván. A tenyészkoca süldő nevelés teljes folyamata alatt folyamatos megfigyelést igényelnek a hőmérsékletre, páratartalomra vonatkozó adatok, valamint az etetőszelep beállítások megfelelőisége.

Szállításra előkészítés

A telepvezető a telepi rotáció alapján elkészíti a heti tenyészkoca süldő értékesítés tervét. Az értékesítésre történő előkészítés a telepvezető és/vagy a süldőnevelő műszakvezető feladata. A süldőnevelő műszakvezető feladata a partnerek igényeinek megfelelő állatok szelekciója és megjelölése.

3.3.1 Telephely létesítményei

Süldőnevelő épületek:

Fehér zónában találhatóak a süldőnevelő épületek, 2 db istálló. Egy istállóban 8 terem, egy termen belül 16 kutrica található.

Istállók kiosztása: 2 db 3982 m² alapterületű (8 légtérre megbontva) süldőnevelő istálló.

Malacrakodó rámpa: minden épülethez önálló malacrakodó rámpa és a hozzá tartozó hajtó folyosó tartozik.

Tenyéskoca süldő rámpa: minden épülethez önálló tenyészkoca süldő rámpa és a hozzá tartozó hajtó folyosó tartozik.

A telephelyen közlekedő folyosók biztosítják a sertések terelését. Ezeken a folyosókon vannak terelve betelepítéskor a malacok, illetve kiszállításakor a sertések ezeken jutnak el a szállító járműig. A folyosók fedettek, fémből, betonból készültek, az állat a beton oldalfalak között mozog, kitörni nem tud. A folyosókon a terelés irányát terelőkapuk elhelyezésével biztosítják. Az aljzat betonból készült, a trágyaösszefolyók a hígrágya vezetérendszerébe kötöttek. A folyosók világítással, személyi közlekedő kapukkal ellátottak.

Vezérlő termek: minden épület elején kialakításra került egy központi vezérlő terem, ahonnan az istálló minden termében a klímaszabályzást, etető rendszer működtetését, párasítást lehet irányítani. Ugyanezen épület elején, de különválasztva található a válogató kapuk számára szükséges sűrített levegőt előállító kompresszor ház.

Az elhelyezés vasbeton rácspadozaton történik, alatta hígrágyatároló medence található (8 légtér). Egy teremben 16 kutrica található. Egy kutrica 22,95 m² nagyságú. Így összesen a 16 terem 5875,2 m² hasznos alapterülettel rendelkezik. Egy-egy istálló 3710 tenyészkoca süldő férőhellyel rendelkezik, mely 2937,6 m² hasznos alapterű.

Az istállókban a 8 terem ellátására szervízfolyosók épültek. A termekben magasnyomású csőrendszer került kialakításra, melyekre gyorscsatlakozóval lehet a mosópisztolyt csatlakoztatni, aminek segítségével a mosás, takarítás elvégezhető. A csészés itatókat ellátó ivóvízvezetékek nyomása szabályozható, Dosatron gyógyszeradagoló csatlakoztatás lehetősége minden teremhez kiépítésre került.

A 2 db tenyészkoca süldő nevelő épület, 8-8 db külön légtérű teremmel került kialakításra. A termék fűtésére 1 db DXA75 típusú, PB-gáz tüzelésű, 6.000 m³/h névleges teljesítményű axiál ventilátoros hőlégfűvőt alkalmaznak, amelyek névleges bemenő hőteljesítménye 75kW. Az ún. direkt üzemű léghevítő közel 100 %-os hatásfokkal üzemel, égésterméke a fűtött térben marad, ezért a berendezéshez bejelentés köteles pontforrás nem csatlakozik.

3.3.2 Telephelyi kiegészítő létesítmények

Szociális és irodaépület

A telephely ÉK-i részén, a parkoló mellett, a szürke és fehér zóna határán található a szociális és irodaépület. Az épületben kapott helyet a porta funkció, melynek alapvető rendeltetése a telephelyre érkező személyzet, teherforgalom kontrollálása, illetve a rakodófelület felügyelete, a telephely biztonsági rendszerének felügyelete, kezelése. Az épületben található a fekete-fehér öltözők, a teakonyha, étkező, mosókonyha, tisztaruha-raktár és a vezetői iroda.

Boncoló, hűtőház és hullaégető

A boncoló, hűtőház és hullaégető a fehér-szürke zóna határán, a telephely K-i részén, a többi épülettől függetlenül helyezkedik el, megközelítése a K-i oldalon nyíló külön bejáraton lehetséges. Az elhullott állat a belső közlekedésre-szállításra rendszeresített gépjárművel érkezik az épülethez, ahol a hűtőkamrába kerül. A boncolást követően a tetemet és a maradványokat az égetőbe viszik (kézi mozgatással), ahol az megsemmisítésre kerül. Az

égető meghibásodása esetén a tetemet külső szolgáltatóval elszállíttatják, addig a hűtőkamratérben tárolják.

Átmenő raktár

A telephely ÉNy-i részén található. A raktáron keresztül érkeznek a gyógyszerek, fertőtlenítő szerek, szociális épület kiszolgálását biztosító eszközök, tárgyak. Ezek raktárban, zárt ajtók mellett történő fertőtlenítése után juthatnak a fehér zóna területére.

Az épületben található a műhely, az átmenő raktár, veszélyesanyag-raktár, a munkahelyi gyűjtőhelyek és a kárelhárítási anyagok tárolási helye.

Az épület 4 helyiséget tartalmaz, ebből a két nagy alapterületű helyiség a raktár és a gépjárműtároló, a két kisebb helyiség a műhely és a veszélyesanyag-tároló. Az összekötő folyosóval a veszélyes anyag tárolón keresztül kapcsolódik az épület.

Hídmérleg, kerékfertőtlenítő

A telephely É-i oldalán, a bejáratnál kerékmosó és fertőtlenítő kapu került kialakításra. Az állat- és takarmányszállítást végző gépjárművek csak a kerékmosón áthajtva tudják az állattartó telepet megközelíteni, ami állategészségügyi szempontból elengedhetetlen, működése folyamatos. A fertőtlenítő medence a telephelyre behajtó gépjárművek kerekeit fertőtleníti az év minden napján. A kialakítása olyan, hogy a nagy tengelytávolságú gépjárművek is fennakadásmentesen tudjanak áthajtani rajta. Minden kerék legalább egyszer teljes körbeforgással haladhat át a medencén. A medencének leeresztő zsompot és nyílást is kiépítettek a fertőtlenítő folyadék cseréjéhez. A folyadék a medence mellett elhelyezett 5 m³-es, előregyártott, zárt gyűjtőbe kerül.

A hídmérleg szolgál a telephelyre beszállításra kerülő, illetve onnan kiszállított állatok, illetve szükség szerint az egyéb áruk, pl. takarmány mérlegelésére. A hídmérleg vezérlése a szociális épületből történik.

3.3.3 Takarmányozás és trágyakezelés

1) Trágyakezelés

A sertéstelep teljes egészében hígtrágyás rendszerű telepként működik.

Az istállók alatt lagúnarendszer került kiépítésre. A lagúnák leeresztése az adott légtér kiürülése után történik, a padozaton keresztül működtetett (kézi) dugók mozgatásával lehet a trágyát leeresztetni, amely első körben gravitációs ágvezetéken keresztül jut el a csarnoképületekkel párhuzamosan futó közösített gravitációs gerincvezetéken a földbe süllyesztett központi átemelő-homogenizáló aknába. A központi átemelő-homogenizáló akna hasznos térfogata 80 m³.

Az aknában üzemelő átemelő szivattyú felszín alatti nyomócsővezetéken juttatja a hígtrágyát a kialakított, vízzáró szigetelő fólia burkolattal ellátott T1, vagy T2 tározóba. A hígtrágya tározók hasznos kapacitása 2x5000 m³. A tározók vízszigetelésének vízzáróságát aknakutakon keresztül lehet ellenőrizni.

A telephely teljes hígtrágya befogadó kapacitása (lagúnák, átemelő akna, hígtrágya tározók) 13 082 m³, a telephelyi kapacitás meghaladja az előírt 6 hónapos tárolási kapacitást.

A hígtrágya tárolóból zsilip tolózárón keresztül gravitációsan folyik a hígtrágya a 40 m³ hasznos térfogatú leürítő aknába, ahonnan átemelő szivattyú nyomja felszín alatti

nyomóvezetéken keresztül a travers (hidráns) felépítményre. A traversen keresztül felszíni csatlakozóról (hidráns) töltik fel hígtrágyával az szállító vontatott tartálykocsit a tározók kiürítési időszakában.

A keletkező hígtrágyát tápanyag utánpótlás céljából a környező mezőgazdasági területeken hasznosítják

A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében a talajvíz nagy mélysége miatt monitoring kutak nem üzemelnek, azonban az egységes környezethasználati engedélyben kétfévenkénti talajvizsgálat elvégzése került előírásra.

2) Takarmányozás technológia

A telepre beérkező takarmányt épületenként 3-3 db silótoronyban tárolják, amely összesen 162 tonna takarmány befogadására alkalmas. A silók töltése a telephely szürke zónájából, a kerítésen átvezetett töltőcsövekkel lehetséges. A silókból a takarmányt láncos behordó rendszerrel juttatják a takarmánykonyhára, valamint a felhasználási helyekre.

Takarmány vezérlés:

A telepen 2 épületben 2 db vezérlő terem lett kialakítva. A vezérlő egységekhez tartozó leírások a helyszínen megtalálhatóak. A rendszer (válogató kapuk) nagynyomású levegőigényét külön helyiségben elhelyezett, épületenként 1-1 db csavarkompresszor biztosítja.

Az istállókba a takarmány függesztett műanyag csőrendszeren keresztül jut el.

Takarmányozó egység részei:

- teljesértékű kész takarmány tároló silótornyok (épületenként 3 db)
- láncos behordó rendszer, mely alkalmas decés, morzsázott, és granulált frakciójú takarmányok behordására,
- érzékelő szenzorok, amik szabályozzák a behordást.

A silók épületenként 81 tonna takarmány befogadására alkalmasak. Ömlesztett takarmányok tárolása silótornyokban történik, melyek a fehér zónában helyezkednek el, töltésük kívülről, kerítésen átvezetett töltőcsövekkel lehetséges. Épületenként és egyben termenként 3 fázisú takarmányozási rendszer lett kialakítva.

Savanyítás:

Minden karám esetében lehetőség van mobil Dosatron segítségével ivóvíz savanyításra, melyet gyorscsatlakozóval lehet használni.

Takarmány kiosztás:

A sertések takarmányozása korcsoportjuknak megfelelően történik az automatán vezérelt takarmányozási technológia alapján, melynek kialakítása a telepvezető feladata. A folyamatokat a süldőnevelő műszakvezető és a telepvezető ellenőrzi. Az adott részterületen dolgozó süldőnevelő műszakvezetőnek feladata napi szinten ellenőrizni a takarmányozást, és szükség esetén azt módosítani.

Takarmányok fogadása, tárolása

A keveréktakarmányok megrendelése hetente az SAP rendszerben történik, a rendelés összeállításáért felelős a telepvezető és/vagy a süldőnevelő műszakvezető.

A silók betűjellel és számmal jelöltek a hozzájuk tartozó takarmánykonyhának megfelelően. Az adott napra rendelt takarmányokat cikkszám és név szerint, a tárolandó mennyiségeket silónként feltüntetve a hízlalásvezető a takarmány tárolóba helyezéséről a portásnak átadja. A beérkezett takarmányok silónkénti töltését a kamion sofőrje e bizonylaton feljegyzi. Ennek alapján lehet nyomon követni a silótornyokból a takarmányok fogyását.

3.4 Kapcsolódó tevékenységek:

3.4.1 Vízbeszerzés és szennyvízelvezetés

Ivóvízellátás

A telephely önálló vízellátó rendszerrel rendelkezik. A vízellátó rendszer alapját a telep É-i részén elhelyezkedő 2 db mélyfúrású kút képezi. A vízellátó rendszer 35700/7708-11/2023.ált. számon módosított 35700/7708-9/2023.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel.

A K-21 kataszteri számú kút műszaki állapota leromlott, javítása folyamatban van.

- Vízilétesítmény: Dalmand K-20 (172 m), K-21 (164 m) kataszteri számú fúrt kutak
- Érintett ingatlan: Dalmand 0143/1 hrsz
- Felszín alatti víz típusa: rétegvíz
- Vízkészlet minősége: II. osztály
- Vízhasználat időszaka: folyamatos
- Lekötött vízmennyiség: 31 025 m³/év
- Vízhasználat célja: gazdasági célú állattartó telep 83 m³/nap (98%)
gazdasági célú ivó 2 m³/nap (2%),
- Vízmennyiség regisztrálása: mért vízmennyiség (vízórával mért)
- Felszín alatti víz vagyongazdálkodó: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

A kitermelt kútvíz kezelést követően az alábbi pontokon kerül felhasználásra:

Kommunális vízfelhasználási helyek:

- szociális és irodaépület.

Technológiai vízfelhasználási helyek:

- állattartó épületek;

- boncoló;

- hídmérleg;

- kerékfertőtlenítő;

- tűzivíztározók.

A fúrás kori vízminőség-eredmények alapján a kutak vize vas- és mangántartalma okán igényel kezelést.

A tisztított víz 4 db 50 m³ térfogatú, terepszintbe süllyesztett, PP anyagú tartályba kerül, ahonnan nyomásfokozó szivattyúk segítségével az elosztóhálózatba juttatják.

Vízkezelés

A komplex vízkezelő berendezések a kútvizek vas-, mangán-, és ammóniumtartalmának eltávolítását biztosítják annak érdekében, hogy az így kapott vízminőség a megfelelően az

ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet követelményeinek.

A kezeltvíz minőségi követelményei:

- vas tartalom: <0,2 mg/l
- mangán tartalom: <0,05 mg/l
- ammónia tartalom: <0,5 mg/l

A vízkezelési folyamat első lépéseként a vas- és mangántartalom oxidálása céljából NaOCl-adagolást valósítanak meg. A képződő csapadék a katalitikus töltetet is tartalmazó kvarchomoktöltetű szűrőre vezetik, ahol a vas- és mangánvegyületeket megsűrítik. Törésponti klórozást követően a víz a granulált aktívszénrel töltött szűrőbe lép, ahol az egészségre ártalmas vegyületek és a felesleges klórtartalom adszorbeálódik. A kezelt víz klórtartalmát utóklór-adagolás segítségével biztosítják.

A szűrőtöltetekben visszamaradó csapadékot automatikus öblítés távolítja el, 1-2 naponta. A zagyvíz 10,7 m³ térfogatú, vasbeton anyagú dekantáló aknába kerül.

A tűzvíz ellátására 2 db 50 m³-es föld alatti műanyag víztározó került kialakításra a telephely északi és déli oldalán.

Szennyvízkezelés

Az ingatlan nem rendelkezik szennyvíz közmű csatlakozással, ezért a telephelyen több technológiai szennyvíz akna, illetve a szociális épületben keletkező kommunális szennyvizek gyűjtésére egy külön zárt gyűjtő került kiépítésre. A telephelyen kiépített aknák Grünwald ÖKO HOUSE típusúak.

Szennyvíz tározó helye	Száma [db]	Mérete [m ³]	Típusa
Szociális épületnél	1	30	monolit vb. akna (átmérő: 4,0 m; magasság: 3,0 m, fenék lemez, földem lemez, falvastagság: 0,18 m), Ø 60x60 cm öntöttvas akna fedlap, köracél akna hágcsokkal
Boncolónál	2	5	Grünwald ÖKO HOUSE DF-5, duplafalú acélgyűrűs műanyag tartály
Kerékfertőtlenítő	1	5	Grünwald ÖKO HOUSE DF-5, duplafalú acélgyűrűs műanyag tartály
Raktár	1	5	Grünwald ÖKO HOUSE DF-5, duplafalú acélgyűrűs műanyag tartály
Vízkezelő	1	10,7	Ø 2,5 m belső átmérőjű, 2,5 m mély vasbeton dekantáló és üleptető akna

A szennyvízaknák minden esetben vízzáró kialakítással készültek, illetve a műanyag tartályok megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek.

3.4.2 Csapadékvíz – elvezetés:

A sertéstelepen az épületek tetőfelületeire hulló csapadékot valamennyi épület esetében ereszcsonnákkal gyűjtik össze. Az ereszcsonnák a csapadékvizet felszín alatti csapadékcsonna hálózatba vezetik. A csapadékcsonna hálózat végpontjain egy szikkasztómező és egy szikkasztó árok került kiépítésre.

A telephely burkolt felületeire hulló csapadékvíz WAPP WMO 80/S-2 CD vasbeton kivitelű iszap- és olajleválasztó berendezésen keresztül jut a szikkasztómezőre. A csapadékvíz a telephelyen trágyával, hígtrágyával nem szennyeződhet, mivel külső kifutók nincsenek, valamint az állatok lábon történő hajtását csak a fedett hajtófolyosókon keresztül végzik. Az állatokat speciális állatszállító járművel hozzák és viszik a telepről, így trágya a külső területeket nem szennyezheti.

Mindezek alapján látható, hogy a telephelyen a csapadékvizek – szennyvíztől elválasztott rendszerben történő – elvezetése megoldott, azok trágyával nem szennyeződhetnek. A csapadékvíz-elvezető rendszer végpontjain a tiszta csapadékvíz telephelyen belül elszikkad, felszíni befogadót nem érint.

3.4.3 Villamos energia ellátás

A villamosenergia-ellátás közműhálózatról közép feszültségű légvezetéken történik. A hálózat üzemeltetője az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. A villamos fogyasztásmérés és energiaellátás közép feszültségen történik. A telepen elhelyezett transzformátortól az épületekhez földkábeles csatlakozás van kiépítve.

A telep fő villamosenergia-fogyasztói a világítás és a gépészeti berendezések energiaellátása.

A sertéstelep tartalék villamosenergia-ellátását dízelaggregátorral biztosítják, mely a telephely északi részén transzformátorállomás mellett kapott helyet.

Az aggregátor áram- vagy fázishiány esetén 2 perc késleltetéssel automatikusan indul.

3.4.4 Szennyező anyag elhelyezési engedély:

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen sertéshízlalás során keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok) továbbá az oxigénháztartásra kedvezőtlen hatással levő anyagok (amelyek olyan paraméterekkel mérhetők, mint a BOI és KOI) – állati eredetű hígtrágya és csurgalékvíz, illetve kommunális- és technológiai eredetű szennyvizek

A tevékenység helye: Dalmand-Felsőleperd 0143/1 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő sertéstelep hígtrágya tároló létesítményei és szennyvízgyűjtő aknáí (KTJ_{telephely}: 102912569)

A hatóság felhívja a figyelmet, hogy valamennyi K2 minősítésű szennyező anyag kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tározóban, tartályban vagy aknában tárolható.

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

Jelölés	Megnevezés	EOV _x	EOV _y	Méret	Kialakítás	KTJ szám
RA	Raktár épület szennyvíz aknája	128 029	580 754	5 m ³	Duplafalú acélgyűrűs, zárt műanyag tartály	103171907
KA	Kerékfertőtlenítő szennyvíz aknája	128 114	580 841	5 m ³	Duplafalú acélgyűrűs, zárt műanyag tartály	103171929
B1 és B2	Boncoló szennyvíz aknáí	127 943	580 890	2 x 5 m ³	Duplafalú acélgyűrűs, műanyag tartályok	103171952

Jelölés	Megnevezés	EOV _x	EOV _y	Méret	Kialakítás	KTJ szám
SZA	Szociális épület szennyvízgyűjtő aknája	128 068	580 823	30 m ³	Monolit vasbeton akna, öntöttvas fedlappal	103171974
HA	Hígrággya átemelő-homogenizáló a.	127 856	580 840	80 m ³	Szulfátálló, vízzáró vasbeton akna	103172007
T1 és T2	Hígrággya tároló medencék	127 824	580 915	2 x 5.000 m ³	HDPE fóliával bélelt földmedrű tározók	103172029
L1 és L2	Állattartó épületek lagúnái	127 949	580 799	2 x 1.511 m ³	Szulfátálló, vízzáró vasbeton szerkezet	103172041
LA	Leürítő akna	127 828	580 930	40 m ³	Szulfátálló, vízzáró vasbeton gyűjtőakna	103368998
DA	Dekantáló akna	128 067	580 764	10,7 m ³	Vízzáró kialakítású vasbeton gyűjtőakna	103369010

A telephelyen éves szinten kb. 10-11.000 m³ hígrággya keletkezik. Az állattartó épületekhez tartozó lagúna rendszerből, ami 3022 m³ kapacitású, a hígrággya egy 80 m³-es vasbeton átemelő aknába, majd két 5000 m³-es hígrággya tározóba kerül. A telephely hígrággya tároló kapacitása összesen 13 102 m³.

A telephelyre 70 napos korukban kerülnek az utónevelt malacok. A kb. 190 napos turnus 3 hét utónevelésből, majd 24 hét hizlalásból áll. Jelenleg maximálisan 7420 sertés számára van hely.

Maximális férőhellyel, a turnusváltások közötti 2 hetes szünettel, illetve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben (továbbiakban: **Nitrát rendelet**) szereplő irányszámokkal számolva 1 turnusban:

$(7420 \times (0,021 \text{ t / hét} \times 3 \text{ hét} + 0,064 \text{ t / hét} \times 24 \text{ hét})) / 0,95 \text{ t/m}^3 = 12\,489 \text{ m}^3$ hígrággya keletkezhet, ami az évet tekintve $351/190$ napos aránnyal szorozva $\Rightarrow$ 23072 m³

Megállapítom, hogy a rendelkezésre álló trágyatárolási kapacitás elegendő, a 6 havi tárolási kapacitás biztosított. A telephely megfelel a **Nitrát rendelet** 8. § (5) bekezdésben foglaltaknak.

A keletkező hígrággya a felhasználási engedélynek megfelelően hasznosításra kerül a környező mezőgazdasági területeken.

Monitoring:

A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából – a talajvíz felszín alatti mélysége miatt – a területen csak talajmonitoringot folytatnak (kétévenkénti gyakorisággal). A földtani közeg mintavétele és vizsgálata továbbra is indokolt a 8.2.12 pont szerint.

4. A szabályozás köre

- 4.1** A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenőrizni, végezni, működtetni, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
- 4.2** Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a hatóság részére **15 napon** belül be kell jelenteni.
- 4.3** Az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

- 5.1** A 3.3 pontban ismertetett technológia a takarékos vízhasználat és energiaszükséglet csökkentése mellett, a szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítmények megfelelő műszaki védelmével, a 8., 9., 10. és 11. fejezetekben tett előírások betartása esetén **kielégíti az elérhető legjobb technika követelményeit.**
- 5.2** A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 5.3** **Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.**
- 5.4** Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket a vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 5.5** A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek.

5.6 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.7 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

6. Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

6.1.1 Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítani, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.

6.1.2 Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

6.2.1 Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

6.3.1 Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

6.4.1 Az Engedélyes köteles a hatóság részére a jelen határozatban megjelölt határidőre és adattartalommal a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

6.4.2 Lakossági érdeklődésre Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.

6.4.3 Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a hatóságnak 15 napon belül bejelenteni.

6.4.4 A fentieken túl indokolt esetben vagy a hatóság kérésére Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.

6.4.5 Jelen határozatban előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt **15 nappal** a hatóság felé a mintavétel tervezett időpontját be kell jelenteni.

6.5 Kártevők elleni védekezés

6.5.1 Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos kártevők elleni védekezésről gondoskodni a telephelyen.

7. Értesítés

7.1 Az Engedélyes köteles értesíteni a hatóságot, illetve a hatóság által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

7.1.1 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítást, üzemzavar) esetén.

7.1.2 A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

7.1.3 Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

7.2 Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a **7.1** pontban megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit, és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

7.3 Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1** pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (7100 Szekszárd, Arany János u. 27., 74/501-940) környezet veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal**t, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóságot (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., tel.: 22/512-150, e-mail: vizugy@fejer.gov.hu) a felszíni víz, a felszíni alatti víz, és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**ot (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15., telefon: 74/504-700, veszély esetén: 112 vagy 105, fax: 74/504-712) tűz- és katasztrófahelyzet esetén;
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal**t (7100 Szekszárd, Szent István tér 19-21., Tel.: 74/795-648, tihf@tolna.gov.hu), tűzvédelmet és iparbiztonságot érintő esemény bekövetkezésekor;
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát** (7200 Dombóvár, Jókai utca 18., telefon: 74/466-341) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állatvédelmi Osztályát** (7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18., telefon: 74/529-080) fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén.

- A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát (7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18., telefon: (74) 795-677; hivatali kapu rövid név: TMKHNTI, KRID: 102898115) a termőföld károsodásával járó események esetén.

8. Vízügyi, vízvédelmi előírások:

8.1. Trágya tárolására vonatkozó előírások:

- 8.1.1 A rendelkezésre álló tárolóhelynek legalább 6 havi trágya befogadására alkalmasnak kell lennie, hogy a tilalmi időszakokban is biztosított legyen a trágya biztonságos tárolása.
- 8.1.2 Trágyalé kizárólag olyan szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy az a korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.
- 8.1.3 A telephely trágyatároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a trágya talajba jutását meg kell akadályozni.
- 8.1.4 A hígtrágya szintjét a tárolókban folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
- 8.1.5 Engedélyes köteles nyilvántartást vezetni a keletkező hígtrágya mennyiségéről és elhelyezéséről.

8.2. A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó előírások:

- 8.2.1 A szennyvízgyűjtő aknák megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális és technológiai szennyvizet, annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.
- 8.2.2 A tevékenység során a felszíni-, és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg nem szennyeződhetnek.
- 8.2.3 A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.
- 8.2.4 A vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat úgy kell végrehajtani, hogy az elérhető legjobb technika alkalmazásával, hatékony energiaszolgáltatás és takarékos vízhasználat mellett a környezetterhelés a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 8.2.5 Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak tiszta csapadékvizek vezethetők, illetve a szükséges műszaki létesítményekkel gondoskodni kell róla, hogy tiszta csapadékvizek a hígtrágya-gyűjtő rendszerbe ne kerülhessenek.
- 8.2.6 Hígtrágya csak talajtani szakvéleményre alapozott talajvédelmi hatósági igazolás birtokában juttatható ki mezőgazdasági területre.
- 8.2.7 A trágyatárolás jellemzőit éves jelentés keretében FAVI-ENG-ÉJ adatlap („Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”) OKIR rendszerbe történő feltöltésével be kell nyújtani a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra (továbbiakban: **vízvédelmi hatóság**).

A 2025-ös évre vonatkozó jelentés benyújtásának **határideje 2026. április 30., azt követően minden tárgyévet követő év március 31.**

- 8.2.8 A környezet szennyezésének megakadályozása céljából a telephely közlekedő útjait folyamatosan tisztán kell tartani, kiemelt figyelmet fordítva a trágyakihordási időszakokra. Az istállókban keletkező trágya szigeteletlen térrészeken és közlekedő utakon még ideiglenesen sem tárolható.
- 8.2.9 A trágyatárolók, a hígtrágya elvezető rendszer, valamint a kommunális- és technológiai szennyvízgyűjtő aknák folyadékzáróságát ötévente felül kell vizsgálni, és amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell. Az elvégzett folyadékzárósági felülvizsgálatok dokumentációit meg kell őrizni.
- 8.2.10 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő **15 napon belül a vízvédelmi hatóságra** köteles bejelenteni:
- a) a tevékenység folytatójának változása
 - b) a tevékenység helyének változása
 - c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
 - d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
 - e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
 - f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás
 - fb) ugrásszerű változás
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
 - fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
 - g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.
- 8.2.11 A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.
- 8.2.12 A sertéstartási tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére **kétévente egy alkalommal** zavartalan földtani közeg pontmintát kell venni, és a vett földtani közeg mintákon analitikai vizsgálatot kell végezni.

A mintavételi pontok (D-1, D-2 és D-3 mintavételi helyek, 1,5 és 3,0 m-es mélysége):

- a hígtrágya tárolók környezetében
- az átemelő akna közelében

A vizsgálandó komponensek: fajlagos vezetőképesség, nitrit, nitrát és ammónium.

A vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban, a mintavételezést arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell elvégeztetni. Az eredmények kiértékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembevételével kell végezni.

A mintavételi jegyzőkönyveket, illetve a mintavételi pontok méter pontosságú EOV koordinátáit tartalmazó részletes helyszínrajzot, valamint a kiértékelt vizsgálati eredményeket a FAVI-MIR-KM felületre feltöltve (OKIRkapun keresztül), a **vízvédelmi hatóság** részére meg kell küldeni.

A vizsgálati eredmények benyújtásának/feltöltésének határideje a tárgyévet követő év március 31.

- 8.2.13 Szennyezett csapadékvíz nem juttatható ki, a területen kizárólag a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfelelően kezelt csapadékvizek szikkaszthatóak el.
- 8.2.14 A telephely vízellátását biztosító kút és a vízellátó rendszer üzemeltetése a mindenkor üzemeltető nevére szóló végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában végezhető.
- 8.2.15 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a **vízvédelmi hatóságra** haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

9. Levegőtisztaság - védelmi előírások

- 9.1** Az elérhető legjobb technika szerint alkalmazott technológia mértékadó kapacitásait, továbbá az érintett létesítmények műszaki adatait, a P2, P3 és D1 számú légszennyező források kibocsátási határértékeit és a kibocsátások tömegáramait az jelen határozat melléklete tartalmazza.

A mellékelt normalista szerinti technológia P2-P3 jelű pontforrásaira megállapított határértékeket kizárólag a berendezés évi 50 óra üzemidőt meghaladó esetében kell figyelembe venni.

- 9.2** A levegővédelmi követelmények teljesülését a P2, P3 és D1 számú légszennyező források üzemelése során, a hatásterületen biztosítani kell.

9.3 Az adatszolgáltatásra és mérésre vonatkozó követelmények:

- 9.3.1 Az Engedélyes köteles évente a tárgyévet követő év március 31-ig a hatóság részére éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) benyújtani.
- 9.3.2 Az Engedélyes köteles a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenteni a hatóság részére.
- 9.3.3 A mellékelt normalista szerinti technológiák **P2** és **P3** sorszámú pontforrások légszennyező anyag kibocsátását **ötévente** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: 2030. január 7. (P3)

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjövahagyásnak.

A mérés tervezett időpontjáról a hatóságot 15 nappal előtte írásban kell értesíteni.

A mérésekről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a hatóság részére.

- 9.3.4 Az időszakos mérések során alkalmazandó mintavételi helyeket úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

- 9.3.5 A mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Engedélyes feladata.
- 9.3.6 Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott forrásairól és az ehhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni és azt az engedély érvényességi ideje alatt megőrizni.
- 9.3.7 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az Engedélyes köteles a hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkákat megkezdeni.
- 9.4 A levegővédelmi követelmények megsértése esetén a hatóság az Engedélyes részére levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.
- 9.5 Az engedélyezett légszennyező forrásokban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenst tartalmazó alapanyag alkalmazása) esetén a levegőtisztaság-védelmi előírások megállapítását ismételten meg kell kérni a hatóságtól.
- 9.6 A diffúz forrás működtetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 9.7 A telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység végzése során kialakuló diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
- 9.8 Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.
- 9.9 A trágya tárolásánál és kezelésénél olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek megelőzik a környező lakosságot érintő szag és légszennyezést.
- 9.10 A trágya kihordása lehetőleg száraz, szélcsendes időben történjen, lakóterület felé fújó erős szél esetén a trágya kihordása tilos.
- 9.11 A kijuttatást előre rögzített technológiai ütemezés szerint kell végezni.
- 9.12 A trágya mozgatását és a hízósertések kiszállítását úgy kell szervezni, hogy a lakóházak irányába időszakos bűzhatás ne lépjen fel.
- 9.13 A tevékenységgel kapcsolatosan a hatóság védelmi övezetet állapít meg az alábbiak szerint: a technológia súlypontjától számított 461 m sugarú kört kell védelmi övezetnek biztosítani.
- 9.14 A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 9.15 A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik.

- 9.16** A védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik

10. Hulladékgazdálkodási előírások:

- 10.1** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 10.2** A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására szükséges törekedni.
- 10.3** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- 10.4** A hulladék kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át. A kezelőnek történő átadásról szóló bizonylat egy példányát a helyszínen kell tartani.
- 10.5** Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról hulladéktípusonként, anyagmérleg alapján és technológiánként naprakész nyilvántartást vezetni, valamint adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. A nyilvántartásnak a telephelyen rendelkezésre kell állnia.
- 10.6** A telephelyen lévő munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a gyűjtőhely és a gyűjtésre szolgáló edényzetek mindenkorai tároló kapacitását. A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap.
- 10.7** A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék kezelése során a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- 10.8** Az Engedélyes, mint hulladéktermelő gazdálkodó szervezet, biztosítási káreseményenként és időszakonként legalább 10 millió forint összegben köteles környezetvédelmi biztosítást kötni abban az esetben, ha a hulladéktermelő a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezett, és bármely telephelyén a képződött és birtokolt hulladék éves mennyisége
- a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
 - b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pontban foglaltak kivételével – a 2000 kg-ot, vagy
 - c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.

11. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 11.1.** *A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rend. 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes létesítményre

vonatkozóan. Az üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zaj-és rezgésterhelés.

- 11.2. A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj-és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.
- 11.3. Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 11.4. A zajforrások területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelentenie a hatóságnak.
- 11.5. Amennyiben a telephely üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosult hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor az üzemeltetőnek *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § alapján zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a hatósághoz.
- 11.6. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

12. Egyéb hatósági előírások:

12.1 Közegészségügyi előírás(ok)

- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a megelőző járványügyi intézkedések betartása szükséges.
- Évente legalább két alkalommal rovar-rágcsálóirtást kell a telepen végeztetni *a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani.
Amennyiben a lakóterületeken repülő rovarok nagy számban megjelennek, soron kívüli rovarirtást kell elvégezni.
- A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember és környezete védelme érdekében be kell tartani *a kémiai biztonságról* szóló módosított 2000 évi XXV. törvényben és a kapcsolódó, *a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól* szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat.

12.2 Talajvédelmi előírások

- A keletkező hígtrágya csak olyan átvevőnek adható át, aki a kijuttatásra kijelölt területekre vonatkozóan rendelkezik hígtrágya termőföldön történő felhasználását megalapozó talajvédelmi tervvel és a talajvédelmi terv alapján kiadott, a kijuttatás idején érvényes talajvédelmi hatósági igazolással.
- A keletkező hígtrágya mennyiségében és hasznosítási módjában (*pl.: átvevő személy vagy szervezet változása*) történő változást a talajvédelmi hatóság felé 30 napon belül be kell jelenteni.

- A mezőgazdasági területeken történő felhasználásra átadott hígtrágya mennyiségéről naprakész nyilvántartást kell vezetni, ami tartalmazza az átvevő személy vagy szervezet megnevezését és az átvett mennyiséget.
- A telephely üzemeltetése a környező mezőgazdasági művelésű területek, termőföldek minőségét nem károsíthatja, a talajvédő gazdálkodást nem akadályozhatja.
- Az üzemeltetés során be kell tartani a hígtrágya tárolására és kijuttatására vonatkozó mindenkor jogszabályokat.
- Az üzemeltetés során a termőföld károsodásával járó eseményeket (szennyeződéseket, fenntartással, üzemeltetéssel vagy egyéb tevékenységgel a talaj termőképességében okozott károsításokat) haladéktalanul be kell jelenteni a talajvédelmi hatóságnak, majd hatóságom hozzájárulásával gondoskodni kell a rekultiváció elvégzéséről.

12.1 Természetvédelmi előírások

- Amennyiben a telephely épületei védett állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, bűvő- vagy pihenőhelyként szolgálnak, az érintett épületrész külső felújítása vagy karbantartása a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- Az üzemeltetés során a takarófásítás fenntartásáról (öntözés, pótlás) folyamatosan gondoskodni kell.
- Az érintett ingatlanon a munkavégzéshez kapcsolódó bolygatott talajfelszínen gondoskodni kell az inváziós növényfajok egyedeinek visszaszorításáról.
- Az engedélyezett tevékenységgel összefüggésben a védett természeti értékek, valamint Natura 2000 jelölőfajok nem károsodhatnak.
- Amennyiben az engedélyezett tevékenység a természetvédelmi hatóság vagy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő megállapítása alapján védett természeti értéket, vagy Natura 2000 jelölőfajt veszélyeztet, a tevékenységet a veszélyeztetés kockázatának elhárulásáig fel kell függeszteni.
- Az engedélyes köteles biztosítani a természetvédelmi hatóság, valamint a természetvédelmi kezelő részére a korlátozás nélküli ellenőrzés lehetőségét.

13. Erőforrások felhasználása

- 13.1** Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, a felhasznált mennyiségekről évente adatszolgáltatást készíteni, és azt a hatóságnak megküldeni.

Határidő: évente a tárgyévet követő év március 31.

14. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

- 14.1** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését **megelőző 30 nappal** köteles bejelenteni a hatóságnak.
- 14.2** Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott **tevékenységet nem kívánja folytatni**, köteles ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a tárolt hulladékot, valamint azon anyagokat, amelyek környezetszennyezést eredményezhetnek. A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra meg kell küldeni a hatóságnak.

15. Adatrögzítés és adatközlés a hatóság részére

- 15.1** Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
- 15.2** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.
- 15.3** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a hatósághoz benyújtani.
- 15.4** Az Engedélyes köteles valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a hatósághoz benyújtani.

16. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

- 16.1** Az Engedélyes köteles a telephelyén folytatott tevékenységét a hatóság által jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Terv alapján végezni.
- 16.2** A terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia. A változásokról a hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.
- 16.3** A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
- 16.4** A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a hatóságnak.

17. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

- 17.1** Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került (337.500,- Ft, azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint), egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 17.2** A hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

18. Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

- 18.1** Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

19. A döntés közlése

- 19.1** Jelen határozattal hatóság megkeresi a tevékenységgel érintett település **(Dalmand)** Jegyzőjét, hogy **2026. március 06. napján gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztassa a hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**
- 19.2** A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy gondoskodjon a határozatnak a hatóság honlapján való közzétételéről.

20. Jogorvoslat

20.1 Jelen határozat ellen fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János u. 27.).

A fellebbezést elektronikus úton, ePapír szolgáltatáson keresztül, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Tolna Vármegyei Kormányhivatal) ügyfélkapun vagy cégkapuból küldve lehet benyújtani.

Az elektronikus ügyintézésre köteles gazdálkodó szervezet, a jogi képviselő elektronikus úton köteles benyújtani a fellebbezést.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a fellebbezést (a fentieknek megfelelő módon) elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja. A papír alapú fellebbezést postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János u. 27.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a.

Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, a környezeti hatásvizsgálat esetén a természetes személyek, illetve civil szervezet kérelmére indult jogorvoslati eljárás esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, de legalább 5000 Ft.

A díjat az első fokon eljáró hatóság részére, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg, a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10046003-00299530-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton befizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a határozat iktatószámát.

A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

A hatóság előtt TOG/81/01684/2025. ügyszámon az Engedélyes meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a telephelyre vonatkozóan, a R. 2. számú mellékletének 11. b) pontja alá tartozó tevékenységre, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló közigazgatási hatósági eljárás indult.

A hatóság 2025. december 23. napján – a R. 21. § (2) bekezdése alapján – a honlapján közleményt tett közzé.

A R. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a hatóság TOG/81/01684-5/2025. iktatószámú levele mellékleteként megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

A hatóság TOG/81/01684-3/2025. iktatószámú végzésével teljes eljárásra tért át, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § alapján.

TOG/81/01684-2/2025. számon a hatóság Engedélyest hiánypótlásra szólította fel az alábbiak tekintetében:

*"1.0 Az ügyben az eljárás lefolytatásáért fizetendő **igazgatási szolgáltatási díj 337.500,- Ft, azaz háromszázharminchétezer-öttszáz forint, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00299530-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a hatóság részére megküldeni."***

Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást megküldte a hatóság részére, amely TOG/81/00034-10/2026. ikt. számon került beiktatásra.

A tárgyi eljárásban észrevétel a hatósághoz, továbbá az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett.

A hatóság a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § és 12/A § alapján, a 3., és 8. számú mellékleteiben foglalt szakkérdéseket megvizsgálta, illetve a R. 1. § (6b) bekezdés alapján az érintett önkormányzatot az eljárás megindulásáról értesítette.

A szakkérdések vizsgálata alapján tett megállapítások:

➤ Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A hatóság a szakkérdés vizsgálata során az alábbiakat állapította meg.

A Dalmand külterületén található sertésteleptől 4-500 m távolságra, Ny-i irányban található a Kiskondai-halastó, illetve a Leperdi-árok elnevezésű állandó jellegű vízfolyás.

Telephely súlyponti EOv koordinátái: EOvX: 127980 ; EOvY: 580830

A telephelyi technológiában, illetve a telephely létesítményeiben a felülvizsgálati időszakban érdemi változás nem történt.

Az 5,7 ha területű telephely, 2 állattartó épülete összesen 7.420 db férőhellyel rendelkezik.

Mindkét épület elején kialakításra került egy központi vezérlő terem, ahonnan az istálló minden termében a klimatizálást és az etető rendszer működését lehet szabályozni. Az állatok elhelyezése vasbeton ráccspadozaton történik, alatta hígtrágyatároló medencével. A sertéstelep teljes egészében hígtrágyás rendszerű, az istállók alatt lagúnarendszer került kiépítésre. 1 tartótérből 6 db KG-PVC csővezetéken keresztül eresztik le a hígtrágyát 5 %-os lejtéssel. Az ágvezetékek az állattartó épületből kilépve csatlakoznak a csarnoképületekkel párhuzamosan futó, közösített gravitációs gerincvezetékre, mely szintén KG-PVC anyagú, és 5 %-os lejtésű. Innen kerül a hígtrágya a 80 m³-es, földbe süllyesztett központi átemelő-homogenizáló aknába, melyből egy átemelő szivattyú felszín alatti nyomócsővezetéken juttatja a hígtrágyát a kialakított, vízzáró fóliaburkolattal ellátott T1 vagy T2 tározóba. A tározók kapacitása 2×5000 m³. A hígtrágyatározóból zsilip tolózárakon keresztül gravitációsan folyik a hígtrágya a 40 m³ hasznos térfogatú leürítő aknába, 10%-os lejtéssel. Az aknából átemelő szivattyú nyomja a hígtrágyát egy felszíni felépítményre, melynek csatlakozójáról (hidráns) töltik fel hígtrágyával az elszállító tartálykocsit a tározók kiürítési időszakában.

A telepen közlekedő folyósók biztosítják a sertések telerelését. A folyósók fedettek, az aljzat betonból készült, a trágyaösszefolyók a hígtrágya vezetékrendszerébe kötöttek.

Az ömlesztett takarmányok tárolása silótornyokban történik.

Az istállók fertőtlenítése a telepi higiénia szabályozásnak megfelelően történik. Az istállók takarításából származó mosóvíz a hígtrágyával együtt kerül elvezetésre.

Az ingatlan nem rendelkezik szennyvíz közmű csatlakozással, ezért a telephelyen több technológiai szennyvíz akna került kiépítésre. A szennyvíz aknák vízzáró kialakítással készültek, a műanyag tartályok megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek.

Kommunális szennyvíz a telephely szociális épületében, a portán, a karantén épületben, valamint a takarmánykonyhákban keletkezik. A szociális épület vizesblokkjában keletkező kommunális szennyvíz egy 30 m³-es, folyadékszűrővel kialakított vasbeton gyűjtőaknába, a raktárépületben keletkező egy 5 m³-es műanyag tartályba jut. A kommunális szennyvizek elszállítását és ártalmatlanítását a BU-DA-FU Kft. végzi.

A boncolóban és hűtőházban esetlegesen keletkező véres víz a padlóösszefolyókákon keresztül gravitációsan 2 db zárt, műanyag, 5-5 m³ térfogatú szennyvízknába kerül, ahonnan szippantással kerül elszállításra.

A kerékfertőtlenítő kialakítása olyan, hogy a járművek minden kereke legalább egyszer teljesen körbeforduljon áthaladáskor. A peremmel, és rámpával ellátott medencénél a fertőtlenítő folyadék cseréjéhez leeresztő zsomp és nyílás is kiépítésre került. A szennyvíz egy 5 m³-es, előregyártott műanyag falú, zárt gyűjtőaknában kerül gyűjtésre.

A telep vízellátását a K-20 és K-21 kataszteri számú mélyfúrású kút és a hozzá kapcsolódó vízellátó rendszer biztosítja, a (VKSZ: 63/1366-24136) 35700/7708-11/2023.ált. iktatószámú határozattal módosított, 35700/7708-9/2023.ált. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély alapján, mely 2038. november 30-ig hatályos.

A kutakból kitermelt víz vas-, mangán- és ammóniamentesítése során a vízkezelő berendezések szűrőtölteteiben visszamaradó csapadékot automatikus öblítés távolítja el, 1-2 naponta. A visszamosatásakor keletkező zagyvizet ülepítő tartályba juttatják, ami egy 10,7 m³ térfogatú, vasbeton anyagú dekantáló akna. A dekantálóban felgyűlt iszapot elszállítják, a vizet elszikkasztják.

A tisztított víz 4 db 50 m³ térfogatú, terepszintbe süllyesztett, PP anyagú tartályba kerül, ahonnan nyomásfokozó szivattyúk segítségével az elosztóhálózatba juttatják.

A K-21 kataszteri számú kút műszaki állapota leromlott, javítása folyamatban van.

A kutakból kitermelhető engedélyezett vízmennyiség 31025 m³/év, mely az elmúlt évek vízfogyasztása alapján (kb. 14200 m³) elegendő a telephely vízigényének biztosítására.

Tűzivízellátásra 2 db 50 m³-es földalatti, műanyag víztároló került kialakításra a telep É-i és D-i oldalán.

Az épületekről elfolyó csapadékvizek elvezetése az épületek homlokzati falán, ereszcsonatán keresztül történik. Az ereszcsonatnak a csapadékvizet felszín alatti csapadékcsonat-hálózatba vezetik, melynek végpontjain, északon egy földalatti szikkasztómező és délen egy szikkasztó árok került kiépítésre. A csapadékvíz a telephelyen trágyával, hígtrágyával nem szennyeződhet, mivel külső kifutók nincsenek, és az állatokat speciális járművel szállítják.

A szilárd burkolatú utak csapadékvize ásványolajjal szennyeződhet, ezért innen a csapadékvíz egy vasbeton kivitelű iszap- és olajleválasztó berendezésen keresztül jut a szikkasztóműbe. A szikkasztó mezőn (KTJ: 103172063) csak a 35700/7708-9/2023.ált. iktatószámú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfelelő tisztításon átesett csapadékvizek szikkaszthatóak el. A szikkasztó terület talajmintavételezését, illetve vizsgálatát szintén a vízjogi engedélyben előírtak szerint kell megvalósítani. A szikkasztó mező, szikkasztó blokkokból áll, geotextíliával burkolva a külső hatások ellen. A szikkasztó mező csatlakozása előtt hordalékfogó akna szolgál az esetleges hordalékok felfogására.

Mindezek alapján látható, hogy a telephelyen a csapadékvizek – szennyvíztől elválasztott rendszerben történő – elvezetése megoldott, azok trágyával nem szennyeződhetnek. A csapadékvíz-elvezető rendszer végpontjain a tiszta csapadékvíz telephelyen belül elsikkad, felszíni befogadót nem érint.

A tároló létesítmények vízzáró kialakításúak, így a technológiai előírások betartásával szennyezőanyag nem kerülhet a talajba, közvetlen vagy közvetett bevezetés nem történik.

A sertéstelepi tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére, a talajvíz lokálisan nagy mélysége miatt monitoring rendszer kialakítása továbbra sem indokolt.

A korábbi előírásnak megfelelően a tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának megfigyelésére kétévenként, legalább 3-3 furatban, furatonként 2-2 mélység közben vizsgálják a talaj szennyezettségi állapotát. A talajmintavételek a műtárgyak alapozási síkja, ill. a csatlakozó vezetékek fektetési mélységéből (1,5 és 3,0 m-es pontminták) történtek, az INETON Kft. közreműködésével. A talajmintákat az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. akkreditált laboratóriumában vizsgálták.

A szikkasztó nyugati és keleti oldalán is történt mintavétel, a D-4 és D-5 mintavételi helyek, 1,5 és 3,0 m-es mélységből vett pontmintáit TPH-ra vizsgálták, a vízjogi engedély előírásának megfelelően.

A mért adatok alapján a telepen folytatott tevékenység által a felszín alatti közegre gyakorolt káros hatás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentráció nem mutatható ki.

Az elérhető legjobb technika (BAT) teljesülése tekintetében – vízvédelmi szempontból – az alábbiakat kell kiemelni:

- a telep vízfogyasztását mérőműszerrel követik, a vízfelhasználás nyilvántartását vezetik
- a csapadékvíz elvezető rendszer elkülönített a szennyezőforrásoktól, a szennyezetlen csapadékvizek elsikkasztása ingatlanhatáron belül történik
- a vízfelhasználás minimalizálása automata itatórendszer alkalmazásával valósul meg
- az istállók takarítása – víztakarékos módon – magasnyomású tisztító berendezéssel történik
- az istállók mosóvize a hígtrágyával együtt kerül gyűjtésre és elvezetésre, a kommunális és technológiai szennyvíz gyűjtése ettől elkülönítve, zárt tartályokban történik és szippantással kerül elszállításra megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltató által
- a szigetelt tároló létesítmények (lagúnák, tárolók) kapacitása elegendő

A tevékenységgel kapcsolatban a BAT kritériumokat megvizsgálva megállapítható, hogy a kérelem tárgyát képező telephelyen lévő technológiák és berendezések megfelelnek az elérhető legjobb technikával szemben támasztott elvárásoknak.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Dalmand „Érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Dalmand *a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról* szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A rendelkezéseimre álló információk alapján megállapításra került, hogy Engedélyes valamennyi, az üzemeltetéshez szükséges engedéllyel rendelkezik.

Az érintett terület üzemelő, illetve távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és jég levonulására, mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, tehát vízügyi és vízvédelmi szempontból az engedélyezési dokumentációban ismertetett intézkedési terv végrehajtása, és az előírások betartása mellett továbbra is engedélyezhető.

A hatóság a 8.1.1-8.1.5 pontokban a trágyatárolóra vonatkozó előírásokat a Nitrát rendelet alapján tette. A hatóság felhívja a figyelmet, hogy a Nitrát rendelet 8. § (5) bekezdése értelmében a trágyatároló méretének 6 havi trágya befogadására kell alkalmasnak lennie.

A Kvt 6.§ (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 2. pontban előírásokat tett a hatóság.

A 8.2. pontban foglalt felszíni vízvédelmi előírásokat *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet kibocsátókra vonatkozó általános előírásai, a felszín alatti vízvédelmi előírásokat a faviR. alapján hozta a hatóság.

A 8.2.6. pontban tett előírás jogalapja *a termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: **Tfvt**) 49. § (2) bekezdés d) pontja.

A 8.2.7 pontban éves jelentés benyújtását írta elő a hatóság, a faviR. 16. § (4) és (7) bekezdése alapján. Az éves jelentést OKIR rendszeren keresztül kell teljesíteni, FAVI-ENG-ÉJ adatlap feltöltésével.

A faviR. 10. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. A fentiek alapján a 8.2.8 és 8.2.9 pontokban előírást tett a hatóság.

A 8.2.10 pontban foglalt előírás jogalapja a faviR. 5. sz. mellékletének 7. pontja.

A 8.2.11 pontban tett előírás jogalapja *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: **kárelhárításR.**) 6. § (3) bekezdése és e rendelet 2. sz. mellékletének 11. a) pontja. Az Üzemi kárelhárítási tervet a kárelhárításR. 9. § (1) alapján a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötvenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A faviR. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt esetleges hatásainak ellenőrzése céljából a szennyezőanyag elhelyezési tevékenységgel érintett terület környezetében megfelelő gyakoriságú felszín alatti víz mintavételezést és minőségi vizsgálatok elvégzését írta elő a hatóság a 8.2.12 pontban.

A mintavételezést és a talaj minőségére vonatkozó vizsgálatokat a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.

A 8.2.15 pontban a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a faviR. 19. § (1) bekezdése alapján tette a hatóság.

➤ Környezet- és település-egészségügyi szempontból:

Engedélyes a telephelyen egy 7 420 férőhelyes, lagúnás rendszerű tenyészkoca süldőnevelő telepet működtet.

A telephely hatásterületén védendő lakóépület, egyéb létesítmény nem található, így a tevékenységből eredő lakossági kockázat normál üzemelés esetén elhanyagolható, Engedélyes Dalmand-Felsőleperdi 0143/1. hrsz. alatti telephelyén folytatott sertéstenyésztési tevékenységből eredő környezet-egészségügyi hatások a környéken élőkre nézve jelentős közegészségügyi kockázatot nem jelentenek az elérhető legjobb technika alkalmazása esetén.

Bár a telephely távol helyezkedik a lakott területtől, de az állattartó telephely irányából a repülő rovarok megjelenhetnek. Amennyiben a rovarok nagy számban elszaporodnak, akkor a lakosság egészségének védelme, és a járványügyi kockázat csökkentésének érdekében szükséges a közegészségügyi-járványügyi előírások betartása, betartatása, a rendszeres rovar és rágcsáló irtás, olyan gyakorisággal, hogy a távolabb eső lakóterületen a repülő rovarok száma járványügyi kockázatot ne okozzon.

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében - a vonatkozó előírások betartása mellett – a környezethasználati engedély kiadásának környezet-egészségügyi akadálya nincs.

➤ Talajvédelmi szempontból:

Engedélyes a telephelyén sertéstartást végez.

A telephely a Dalmand 01431 hrsz.-ú, kivett major művelési ágú ingatlanon helyezkedik el. Területe 5,7 ha. Közvetlen szomszédságában termőföldek találhatók.

A jelenleg hatályos egységes környezethasználati engedélyt a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Osztálya adta ki TOG/81/00173-10/2024. számon, amely 2026. március 31. napjáig hatályos.

A telephely összesen 7 420 db férőhellyel rendelkezik.

A telephely teljes egészében hígtrágyás rendszerű telepként működik.

Az istállókban a trágya eltávolítása a hígtrágya (hígfázis) öblítésével történik. A képződő hígtrágyát tápanyaggazdálkodási célból mezőgazdasági területeken hasznosítják.

A sertések az istállókban rácspadozaton állnak, melynek résein keresztül távozik a hígtrágya az állattartó térből. A lagúnából (összesen 3022 m³) a hígtrágya egy átemelő aknába jut, majd a telep D-i részén kialakított, fóliaszigeteléssel ellátott, földmedrű tározókba (2 db 5000 m³-es) kerül.

A telephely teljes hígtrágya-befogadó kapacitása (lagúnák, átemelő akna, hígtrágya tározók) 13 082 m³, a telephelyi kapacitás meghaladja a 6 hónap alatt keletkező mennyiséget.

A telepi hígtrágya-átemelő és -leürítő aknák és a lagúnák vasbeton szerkezete szulfátálló, vízzáró vasbeton szerkezet.

Keletkező hígtrágya mennyisége		
	2023-2024	2025 (október 31-ig)
Keletkező hígtrágya (m ³)	11100	10050
Kijuttatott hígtrágya (m ³)	9212	6737

A telephelyen keletkező hígtrágyát a talajvédelmi hatóság TOF/53/00325-3/2023. és TOF/53/00325-5/2023. ikt. számú igazolása alapján termőföldeken használják fel.

Az igazolások egyes, a telephely környezetében található településeken (Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Kurd, Nak Szakály) összesen 2810,7674 ha méretű mezőgazdasági területen történő injektálós és csőfüggönyös öntözéses felhasználásra vonatkoznak.

A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében a talajvíz nagy mélysége miatt monitoring kutak nem üzemelnek, azonban az egységes környezethasználati engedélyben kétévenkénti talajvizsgálat elvégzése került előírásra.

A telephelyen kétévenként, legalább 3-3 furatban, furatonként 2-2 mélységközben vizsgálják a talaj szennyezettségi állapotát. Vizsgálandó paraméterek: fajlagos elektromos vezetőképesség, nitrít, nitrát és ammónium. A vizsgálati időszakban haváriaszerű, vagy egyéb szennyeződést okozó baleset/esemény az ingatlanon végzett tevékenységekből nem adódott. A telephely működésének megkezdését követő eddigi egyetlen, 2025. évi vizsgálat során (B) szennyezettségi határérték fölötti koncentrációt nem mutattak ki.

A telephely önálló vízellátó rendszerrel rendelkezik. A vízellátó rendszer alapját a telephely É-i részén elhelyezkedő 2 db mélyfúrású kút képezi. A vízellátó rendszer 35700/7708-11/2023.ált. számon módosított 35700/7708-9/2023.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel.

Az ingatlan nem rendelkezik szennyvíz közmű csatlakozással, ezért a telephelyen több technológiai szennyvíz akna került kiépítésre, illetve a szociális épületben keletkező kommunális szennyvizek gyűjtésére egy külön zárt gyűjtő.

Az ingatlan nem rendelkezik csapadék közműcsatlakozással, ezért a keletkezett csapadékvizek szikkasztása a terület északi részén elhelyezkedő, földalatti szikkasztó mezővel, valamint délen szikkasztó árokkal történik. A csapadékvíz a telephelyen trágyával, hígtrágyával nem szennyeződhet, mivel külső kifutók nincsenek.

A jogszabályi előírások, a megfelelő trágyakezelési és tárolási technológia valamint a technológiai fegyelem betartásával a talaj, a felszíni és felszín alatti víz szennyeződése elkerülhető.

Fentiek alapján a létesítmény üzemeltetése a rendelkező részben tett előírások és a Tftv. előírásainak betartásával talajvédelmi érdekeket nem sért. A szakkérdés vizsgálata a Tftv 43-44. §-aiban foglalt előírások figyelembe vételével történt.

➤ Örökségvédelmi szempontból:

A szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.

➤ Termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

A dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a Dalmand külterületén elhelyezkedő 0143/1 helyrajzi számú, művelés alól kivett, major megnevezésű ingatlanon működő telephelyen folytatott tevékenység termőföldet nem érint. Az érintett ingatlan a Tft. 2. § 19. pontja értelmében nem minősül termőföldnek.

Az ingatlanügyi hatóság a helyszíni szemle során megállapította, hogy a telephely nem akadályozza a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását, azok művelési águknak megfelelően hasznosítottak. A területen engedély nélküli más célú hasznosítás nem történt.

➤ Erdészeti szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során a hatóság megállapította, hogy a tevékenység erdő igénybevételével nem jár, a hatásterületen található (Dalmand 0144/1-2 hrsz, 0154/2 hrsz, 0143/2 hrsz, 0191/2 hrsz,) és az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdők (Dalmand 8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 41 C erdőrészek) állapotára a telephely működése megfelelő üzemelés mellett káros hatást nem gyakorol.

A Telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapításokat tette a hatóság:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tervezési terület a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 13. légszennyezettségi zónacsoportba tartozik.

A telephelyen vizsgálandó légszennyező kibocsátások a következők lehetnek:

- belső szállítási tevékenységből, személyi forgalomból és teherszállításból következő emisszió; összefoglalóan közlekedés eredetű levegőterhelés,
- fűtési és egyéb technológiai légszennyező források emissziója;
- állattartási tevékenység diffúz emissziója, bűz kibocsátása.

A telephelyi tevékenység szempontjából a legjelentősebb légszennyező hatás az állattartásból fakadó bűzkelő anyagok kibocsátása során adódik.

A legközelebbi védendő épület keleti irányban, gazdasági területen, kb. 2,5 km-re a Dalmand, Dózsa tér 3. sz. alatti lakóépület, illetve ugyanezen irányban falusias lakóterületen, kb. 2,8 km távolságban a Dalmand, Dózsa tér 9. sz. alatti lakóépület.

Belső szállítás

A telephelyen belüli és a telephelyre irányuló közlekedésből származó légszennyezőanyag-kibocsátás számítással került meghatározásra az EMEP/EEA iránymutatás fajlagos emissziós tényezői alapján. A számítás kiterjedt a belső anyagmozgatásra, valamint a telephely működéséhez kapcsolódó személy- és tehergépjármű-forgalomra.

A telephelyhez kapcsolódó gépjárműforgalom nagyságrendje alacsony, jellemzően nappali időszakban jelentkezik. A számított fajlagos emissziók összehasonlítása a 61. sz. főút érintett

szakaszának forgalmából származó kibocsátásokkal igazolja, hogy a telepi és a telephelyre irányuló közlekedésből eredő terhelés nagyságrendekkel kisebb.

A benyújtott dokumentáció alapján, megállapítható, hogy a tevékenységhez kapcsolódó közlekedés és belső szállítás a meglévő levegőminőségi állapotot érdemben nem befolyásolja, levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem jár.

Fűtés

A létesítmény fűtése PB-gáz tüzelésű, DXA75 típusú, 75 kW névleges bemenő hőteljesítményű, direkt üzemű léghevítőkkel történik, amelyek a süldőnevelő épületek elkülönített légterű helyiségeit szolgálják ki. A berendezések közel 100%-os hatásfokkal üzemelnek, égéstermékük a fűtött légtérben marad, ezért a fűtési technológiához bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem kapcsolódik.

A telephely villamosenergia-ellátásának üzembiztonságát 1 db TEKSAN TJ631DW5C típusú, dízelüzemű szükségáramforrás biztosítja, amely DOOSAN DP180LA típusú dízelmotorral rendelkezik. A motor névleges bemenő hőteljesítménye 1449 kW_{th}, névleges munkateljesítménye: 552 kW, a berendezés kizárólag áramkimaradás, illetve ellenőrző próbaüzem céljából üzemel, éves üzemideje nem haladja meg az 50 órát.

A szükségáramforráshoz 2 db helyhez kötött légszennyező pontforrás (P2 és P3) kapcsolódik, amelyek a berendezés kipufogógázait vezetik ki a környezetbe. A pontforrásokon kibocsátott főbb légszennyező anyagok a nitrogén-oxidok, szén-monoxid, kén-oxidok és szilárd anyag.

A P2 pontforráson végzett akkreditált emissziómérés eredményei, valamint a berendezés üzemviteli jellemzői alapján megállapítható, hogy a szükségáramforrás kibocsátása megfelel a helyhez kötött belső égésű motorokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Tekintettel arra, hogy a berendezés szükségüzemi jelleggel, rövid ideig működik, a kibocsátások mértéke csekély.

A telephely légszennyező hatásának hatásterülete a P2 pontforrás súlypontjától húzott 242 m sugarú körrel határolható le.

A hatásterület lehatárolása szerint a légszennyező anyagok maximális terjedése a telephely határain belül marad, a számított hatásterületen belül védendő létesítmények, lakóingatlanok nem találhatók. A létesítmény fűtési és szükségáramforrás-technológiái a környezeti levegőminőségi határértékek teljesülését biztosítják, ezért levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem járnak.

Az állattartás légszennyező hatása

A telephelyi diffúz levegőszennyezés bűzforrásai az alábbiak:

- istállók;
- hígtrágyatároló és -kezelő létesítmény

Az épületek mesterséges szellőzésűek, a keletkező bűzös vegyületek az épületek környezetében érzékelhetők.

A telephelyen folytatott tevékenységek levegőminőségre gyakorolt hatásai közül meghatározó szerepe van az állattartásból származó diffúz légszennyező anyag kibocsátásnak. Ez a kibocsátás elsősorban a keletkező trágya szervesanyag-tartalmának anaerob bomlásával keletkező légszennyező anyagok környezeti levegőbe kerülését jelenti.

A sertéstartási technológiából származó főbb légszennyező anyagok az ammónia (NH₃) és a metán (CH₄). Az ammónia a bűzhatás kialakulásában meghatározó szerepet játszik, míg a metán elsősorban

üvegházhatású gázként releváns, bűzhatással nem rendelkezik. A telephelyen az állati hullák zárt, hűtött rendszerben kerülnek tárolásra, ezért a hullatárolásból eredő bűzkibocsátás nem jelentkezik.

A maximális állatlétszám figyelembevételével a sertéstartási technológiából és a hígtrágya-kezelésből származó éves emisszió nagyságrendileg 71,3 t/év ammónia és 40,8 t/év metán. A kibocsátások diffúz jellegűek, pontszerű kivezetéshez nem kapcsolódnak.

A telephelyen a sertéstartás 2 db süldőnevelő épületben történik, összesen 7420 férőhellyel. Az állattartó épületek, valamint a kapcsolódó 2 db, egyenként 5 000 m³ térfogatú hígtrágya-tároló medence együttesen 1 db helyhez kötött, diffúz légszennyező forrásként kerülnek figyelembevételre (D1 jelű diffúz forrás). A diffúz forrás kibocsátási felülete 11548 m².

A számítások alapján az ammónia tervezési irányértékét figyelembe véve a tevékenység levegővédelmi hatásterülete a telephely geometriai középpontjától számított 870 m sugarú körrel határolható le.

A bűzhatás szempontjából irányadó, intenzív állattartásra vonatkozó 3 SZE/m³ tervezési irányérték teljesül, a számított bűzimmisszió ezen értéket a forrástól számított mintegy 270 m távolságon túl nem éri el. A hatásterületen belül védendő lakóingatlan nem található.

A benyújtott dokumentációból megállapítható, hogy a sertéstartási technológiához kapcsolódó D1 jelű diffúz légszennyező forrás kibocsátása a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel, a környezeti levegőminőségi követelmények teljesülnek, és a tevékenység nem okoz számottevő levegőterhelést, illetve zavaró bűzhatást a környező védendő területeken.

A benyújtott dokumentáció és rendelkezésre álló információk alapján a légszennyező források kibocsátásában az elmúlt öt évben határérték feletti kibocsátás nem történt.

A légszennyező technológiában a pontforrásokban és a kibocsátott szennyező anyagok körében változás nem történt.

A *Levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lev. rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő. A Lev. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján a területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában állapítja meg.

A környezetvédelmi hatóság a diffúz forrás működési engedélyét – a Lev.rendelet 31. § (1) és 26. § (3) és (4) bekezdése szerinti levegőtisztaság-védelmi alapbejelentéssel egyidejűleg – az egységes környezethasználati engedélyben adja meg.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások határérték alattiak. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos lakossági bejelentés a környezetvédelmi hatósághoz az elmúlt 5 évben nem érkezett.

A légszennyező források levegőminőségi hatásterületét a kibocsátott légszennyezőanyagok által meghatározott hatásterület adja meg. A benyújtott számítások alapján a telephely legnagyobb

hatásterülete a telephely geometriai középpontjától (a D1 diffúz forrástól) számított 870 m sugarú körrel irható le. A hatásterület lakott területet nem érint.

A Lev. rendelet. 25. § (4) bekezdése és 26. § (6) bekezdése alapján az engedély legalább a 6. számú mellékletben felsorolt levegővédelmi követelményeket tartalmazza. A légszennyező források esetén az elérhető legjobb technika alapján meghatározott egyedi kibocsátási határértékről a határozat 9.1 pontjában tett előírást a hatóság.

A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (13) bekezdés b) pontja alapján a helyhez kötött motorok esetében a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/évnél rövidebb ideig üzemelnek.

A határozat 9.2 pontja szerinti előírás jogalapja a Lev. rendelet. 5. § (2) bekezdése.

A határozat 9.3.1 pontja szerinti előírást a Lev. rendelet. 31. § (2) bekezdése alapján, a határozat 9.3.2 pontja szerinti előírást a Lev. rendelet. 31. § (4) bekezdése alapján tette a hatóság. A Lev. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

A rendelkező rész 9.3.3 pontja szerinti előírást *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VMr.) 12. § (2) bekezdése és a 15. § (1) bekezdés b) pontja és (3). bekezdése alapján tette a hatóság.

A VMr. 19. § (3) bekezdése alapján került előírásra az időszakos mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyv benyújtásának határideje.

A technológiához folyamatos mérőműszerek, mérőberendezések, nem tartoznak. A kibocsátásokat számításokkal vagy a megfelelő időközönként elvégzett műszeres méréssel tudják ellenőrizni.

A **P2** jelű légszennyező pontforrás tényleges szennyezőanyag kibocsátásának meghatározására az Engedélyes szabványos emisszió mérést végeztetett az Alcedo Kft.-vel (székhelye: 6500 Baja, Szent László utca 105.). A pontforrás mérésére **2025. január 7-én** került sor, szokásos üzemi körülmények között. A vizsgált pontforrás légszennyező-anyag kibocsátása megfelelt a technológiai kibocsátási határértékeknek.

P2 és P3 pontforrások kibocsátását a VMr. 14. számú melléklet 1.3 pontnak megfelelően 5 évente egy alkalommal kell ellenőrizni.

A VMr. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján a környezetvédelmi hatóság egy telephelyen több egyforma vagy hasonló műszaki, üzemelési paraméterekkel működő berendezés esetén, az (1) bekezdésben foglaltak alól kérelemre felmentést adhat, amennyiben a kérelmező igazolja, hogy a műszaki és üzemeltetési feltételek hasonlósága miatt egy berendezés mérésével a többi berendezés légszennyező anyag kibocsátása is meghatározható.

Tekintettel arra, hogy a P2 és P3 pontforrások egyforma vagy hasonló műszaki, üzemelési paraméterekkel működő berendezések, a következő mérés időpontjáról kizárólag a P3 pontforrás vonatkozásában rendelkezett a hatóság.

A fentiek alapján a következő emisszió mérési határidőt a **P3** pontforrásra vonatkozóan **2030. január 7.** nappal határozta meg a hatóság.

A határozat 9.3.4 pontja szerinti előírást a VMr. 16. §-ban foglaltak alapján, a határozat 9.3.5 pontja szerinti előírást a VMr. 7. §-ban foglaltak alapján, a határozat 9.3.6 pontjában az üzemnapló tartalmi és formai követelményére vonatkozó előírást a VMr. 18. § (1) bekezdése alapján hozta meg a hatóság.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat 9.3.7 pontjában a Lev. rendelet. 6. számú mellékletének 6. és 7. pontja szerint került előírásra.

A határozat 9.4. pontjában hatóság felhívta a figyelmet, hogy a jelen határozatban megállapított kibocsátási határérték túllépése és a levegővédelmi követelmények megszegése esetén az üzemeltetőt a levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a Lev. rendelet. 34. § (1) bekezdése és a 9. melléklete alapján.

A rendelkező rész 9.5. pontjában a Lev.rendelet 22. § (1) és (2) bekezdések alapján rendelkezett a hatóság.

A Lev.rendelet 4. § alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. Erre vonatkozóan a hatóság a határozat 9.6. és a 9.9. – 1.12. pontjaiban rendelkezett.

A Lev.rendelet 26. § (2) bekezdése értelmében a diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles. Erre vonatkozóan a hatóság a határozat 9.7. pontjában tett előírást.

A Lev.rendelet 30. § (1) (2) bekezdései szerint, bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető, továbbá ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. Erre vonatkozóan a hatóság a határozat 9.8. pontjában rendelkezett.

A Lev.rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a bűz kibocsátással járó egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. A Lev.rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg. Az (5) bekezdés értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül. A (6) bekezdés alapján a (3) - (5) bekezdés szerinti védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt. A (7) – (8) bekezdések szerint a védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik, valamint a védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében

a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik. Erre vonatkozóan a hatóság a határozat 9.13.-9.16. pontjaiban tett előírásokat.

A határozat 2.4.1. pontjában, a légszennyező források működésének érvényességi ideje a Lev. rendelet 25. § (5) bekezdése és a 26. § (8) bekezdése alapján került meghatározásra.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Az Engedélyes *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a telephelyen keletkezett hulladékokról naprakész nyilvántartást vezet, és az éves bejelentési kötelezettségnek eleget tesz.

A telephelyi tevékenység során, termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok, továbbá egyéb települési hulladékok keletkezhetnek.

A termelés során keletkező nem veszélyes hulladékokat típusonként elkülönítetten gyűjtik *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő munkahelyi gyűjtőhely kialakítással.

Nem veszélyes hulladékként védőruha, védőfelszerelés (15 02 03) és állati hullák égetéséből származó hamu (19 01 12), valamint vas- és acélhulladék (17 04 05) keletkezik. Kisebb mennyiségben előfordulhat papír és karton csomagolási hulladék (15 01 01), műanyag csomagolási hulladék (15 01 02), amennyiben azt nem a közszolgáltatás keretében szállítják el.

A sertéstelepen, veszélyes hulladék az állatok nyilvántartása (15 01 11*), állatgyógyászat (18 02 02*), és fertőtlenítési tevékenység (15 01 10*) kapcsán keletkezik. Ezen kívül időszakosan hulladék keletkezhet az irodában leselejtezett fénycsövekből (20 01 21*), leselejtezett elektromos berendezés (20 01 35*), elemek (20 01 33*). A karbantartásokat szakszerviz végzi, a karbantartás során keletkező hulladékot a szakszerviz szállítja el.

A vízkezeléshez köthetően időszakosan előfordul kimerült aktív szén (19 09 04), és a vasiszap ülepítőből származó iszap (19 08 14).

A munkahelyi gyűjtőhelyet a raktárépületben erre a célra kialakított tárolóban, az átmenő tárolóban, a műhelyben és a boncolónál alakítottak ki, továbbá mindkét istállóban 1-1-et jelöltek ki.

A munkahelyi gyűjtőhelyeket az alábbi módokon üzemeltetik:

A technológia során felhasznált veszélyes anyagokat, továbbá az állatgyógyászati hulladékokat (18 02 02*), védőruházatot (15 02 03) és hajtógáz flakonokat (15 01 11*) a raktárépületen belül kialakított tárolóban tárolják.

A raktárépületen belüli átmenő raktárban gyűjtik a vegyszeres göngyöleget (15 01 10*), a raktár egyéb területétől vizuálisan lehatárolva.

A vas- és acélhulladékot (17 04 05) a műhelyben elhelyezett munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.

Mindkét állattartó épületben kialakításra került egy-egy munkahelyi gyűjtőhely, ahol hajtógáz flakonokat (15 01 11*) gyűjtenek.

A hullaégetőben keletkező hamut és salakot (19 01 12) kihülés után fedett helyen, a boncoló épületénél big-bag-ben gyűjtik.

Mindegyik gyűjtőhely fedett és – a hullaégetőben keletkező hamu/salak gyűjtőhely kivételével – zárt. A hulladékgyűjtő helyek aljzata vízzáró kialakítású.

A nem veszélyes papír és műanyag csomagolási hulladékot a közszolgáltató által működtetett, házhoz menő szelektív gyűjtőjárat szállítja el, emiatt ezek a hulladékok a nyilvántartásban nem jelennek meg.

A tevékenységből származó egyéb települési hulladékok gyűjtése és szállításig való tárolása hagyományos módon, erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényekben történik. A hulladékok elszállítása települési közszolgáltatóval kötött szerződés alapján történik.

A telephelyen keletkező hulladékok elszállítását megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szolgáltató végzi.

A telephelyen keletkező valamennyi hulladékot a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon gyűjtik, szállítják és dokumentálják, a hatásterület a telephely területére határolható le.

Az 10.1 pontban szereplő előírást a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 4. §-a alapján tette a hatóság.

Az 10.2 pontban szereplő előírást a Ht. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel tette a hatóság.

Az 10.3 pontban szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján tette a hatóság.

Az 10.4. pontban szereplő előírást a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tette a hatóság, mely szerint a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

Az 10.5. pontban szereplő, nyilvántartásra vonatkozó előírást a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.nyilv.r.) 3. § (1) bekezdése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Hull.nyilv.r. 10. § (1) bekezdése indokolja.

Az 10.6 pontban tett előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13 § (9) bekezdése alapján illetve a 246/2014. (IX.29) Korm. rendelet 13 § (10) bekezdése alapján került megfogalmazásra.

A 10.8 pontban tett előírást a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §. (1) bekezdésére figyelemmel tette a hatóság.

A zaj és rezgés elleni védelem szempontjából

A telephely Dalmand nyugati külterületén fekvő Felsőleperd puszta területén, a 0143/1 hrsz. alatti ingatlanon található. A telephelyet a hatályos szabályozási terv szerint északi és keleti irányban Gip jelű gazdasági terület, nyugati és déli irányban Mko, illetve Má jelű mezőgazdasági területek határolják. A legközelebbi védendő épület keleti irányban, gazdasági területen, kb. 2,5 km-re a Dalmand, Dózsa tér 3. sz. alatti lakóépület, illetve ugyanezen irányban falusias lakóterületen, kb. 2,8 km távolságban a Dalmand, Dózsa tér 9. sz. alatti lakóépület.

A telephely zajforrásai:

A telephelyen 2 db ól található, ólanként 8 termes kialakítással. A szellőzést a tetőkön lévő kürtőkben elhelyezett, ólanként 24 db Multifan P6D82A0M11100 típusú ventilátorral biztosítják.

A fűtésről a termék mennyezetén függesztve elhelyezett GP 70 ACU típusú hőlégfűvőkkel gondoskodnak. A zárt térben elhelyezett berendezések környezeti zajkibocsátása elhanyagolható mértékű.

Az épületek északi oldala mellett, hármas csoportokban kerültek elhelyezésre a takarmánysilók. Nagyobb zajkibocsátással jár a takarmányfeltöltés. A takarmányt speciális takarmányszállító-feltöltő járműszerelvényen szállítják a telepre. Az ehhez kapcsolódó gépjárműforgalom 1-3 nyerges szerelvény/nap. A silók feltöltése a jármű pneumatikus rendszerével történik, a feltöltés becsült ideje silócsopontonként 2 óra.

A telephelyen keletkező hígtrágyát az ingatlan délkeleti végében elhelyezett hígtrágyatároló medencék fogadják. A szilárd fázis leülepedését keverőkkel akadályozzák meg, melyek zajkibocsátása elhanyagolható mértékű.

Az 1. óltól keleti irányban van a boncoló és égető, ahol az elhullott állati tetemek elégetését végzik. A működési idő az elhullás mértékétől függően változó, de a munkavégzés csak nappali időszakban történik.

A telephelyen belüli gépi anyagmozgatásra – elsősorban az állati tetemek telephelyen belüli szállítására – Hangcha CPCD25 típusú dízelüzemű targoncát használnak. A targoncát elsősorban elhullás esetén használják, a becsült napi gépidő 0,5 óra.

A takarmányszállítást és feltöltés nappali időszakban végzik, illetve a személygépkocsi forgalom is csak nappal bonyolódik. Az állatszállítás változó napokon, 1:00 és 14:00 óra közötti időszakban végzik, amely naponta maximum nappal 2, éjjel 1 nyerges szerelvény fordulóval történik. A takarmányszállítás 1-2 kamion forduló forgalmat okoz. A telep működéséhez kapcsolódó személygépjármű forgalom általában 4-5, de legfeljebb 10 forduló/nap.

A vizsgálat óta a telephely technológiáiban, zajforrásokban és zajkörnyezetében változás nem történt, így üzemelés esetén a zajkibocsátás sem változott.

A telephely környezetének jelenlegi zajhelyzetét környezeti zajméréssel vizsgálták. A méréseket Berkes Tamás környezetvédelmi szakértő (továbbiakban: Szakértő) végezte 2025. november 20-án nappali és éjszakai időszakban, a legközelebbi védendő lakóépületnél kijelölt megítélési ponton. A mérés idején a telephely zajforrásai nem teljes kapacitással működtek, így a mért értékek a térség háttérzaját jellemzik.

A mért egyenértékű A-hangnyomásszintek nappal 46,6 dB, éjjel 30,4 dB voltak, amelyek a vonatkozó zajterhelési határértékeket nem közelítik meg. A vizsgálat alapján a telephely működéséből eredő zajhatás a háttérterheléshez képest nem értékelhető.

A korábbi, 2023. évi próbaüzemi vizsgálat eredményeihez képest a zajhelyzetben kedvezőtlen változás nem történt. A számítások szerint a létesítmény maximális üzemi állapot mellett sem okoz a védendő területeken határértéket meghaladó zajterhelést.

Megállapítható, hogy a tevékenység zajvédelmi szempontból a jogszabályi követelményeknek megfelel.

A Szakértő által készített zajmérési jegyzőkönyv alapján a telephely működése során a mért zajterhelési értékek **a zajtól védendő ingatlanoknál nem haladják meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról** szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet szerinti követelményértékeket.

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a telephely zajkibocsátása a vizsgált üzemállapotokban megfelelt **a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról** szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklete szerinti határértékeknek.

A benyújtott dokumentációban lehatárolásra került a telephely közvetlen zajvédelmi hatásterülete is a Zajrendelet 6. § (1) bekezdésének megfelelően.

A zajterhelési számítás alapján megállapítható, hogy a hatásterület a védendő területeket és ingatlanokat nem éri el.

A mérések és a számítások alapján megállapítható, hogy a telephely üzemeltetése a vonatkozó zajvédelmi előírásoknak megfelel. Közvetlen zajkibocsátási hatásterülete zajtól védendő területet, épületet, helyiséget nem érint.

A tevékenységhez kapcsolódó közlekedési zaj hatását a telephelyet kiszolgáló közúti útvonalakon vizsgálták. A telephely megközelítése a 61. számú főútról a Felsőleperd pusztára vezető bekötőúton történik, melynek környezete döntően mezőgazdasági terület, védendő létesítmények csak korlátozottan találhatók.

A számítások alapján a telephely működéséhez kapcsolódó járműforgalom zajterhelése a 61. számú főút meglévő közúti forgalmához képest elhanyagolható mértékű. A járulékos forgalom által okozott zajnövekmény nappali és éjszakai időszakban egyaránt 0,1 dB, amely nem éri el a jogszabályban meghatározott, közvetett hatásterület kijelölését indokoló 3 dB-es küszöbértéket.

Megállapítható, hogy a telephely működéséhez kapcsolódó közúti szállítás zajvédelmi szempontból nem eredményez közvetett hatásterület kialakulását.

A felülvizsgált időszakban a technológiában nem történtek változások, lakossági panasz nem érkezett. A tervezett karbantartásokat az üzemmenettől függetlenül elvégzik.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentációban bizonyításra került, hogy a telephely zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő objektum nem található, a tevékenység folytatásának *a környezeti zaj és rezgés elleni védelemi egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) szerint nem feltétele a zajkibocsátási határérték megállapítása, így a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély keretében zajkibocsátási határértéket a hatóság nem állapít meg a telephelyre.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése szerint, a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben, helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. A zaj és rezgésterhelési határértékeket a rendezési terv szerinti területi besorolás függvényében *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. § és 1. számú melléklete határozza meg. Erre vonatkozó előírást a 11.1. pontban tüntette fel a hatóság.

A 11.2. és a 11.3. pontokban tett előírás jogalapja a Zajrendelet 3. § (1) bekezdése, mely szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdése alapján, a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. Erre vonatkozóan a rendelkező rész 11.4. pontjában rendelkezett a hatóság.

A Zajrendelet 11. § (1) pontja alapján amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet

kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. Erre vonatkozó feltételt a hatóság a 11.5. pontban tett előírást.

A Zajrendelet 9. § (7) bekezdése szerint a környezeti hatásvizsgálat vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységek létesítéséhez és megvalósításához kapcsolódó szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen. Erre vonatkozó előírást a 11.6. pontban tüntette fel a hatóság.

Földtani közeg védelme szempontjából:

A telephellyel érintett ingatlanokon a tevékenység megkezdése óta a beépítettség nem nőtt. Az ingatlanok továbbra is teljes mértékben bekerítettek.

Üzemszerű körülmények között a telephely ingatlanjain nem történik sem szennyvíz, sem hígtrágya, sem hígtrágyával kevert csapadékvíz kibocsátása a földtani közegbe.

Üzemszerű körülmények között a hígtrágyát Engedélyes és partnere a hígtrágya-kijuttatási engedélyben szereplő szántóterületeken hasznosítják. A hígtrágya kijuttatás során ügyelnek a talajvédelmi tervben és az engedélyben foglaltak betartására a biztonságos kijuttatás biztosítása érdekében. A közvetett hatásterületet a hígtrágya-kijuttatással érintett földterületek adják.

Szennyezőanyag a lagúnák, a hígtrágya- és szennyvízvezetékek, illetve a hígtrágya- és szennyvíztároló aknák, illetve medencék sérülése, meghibásodása (havária) esetén kerülhet ki a környezetbe, így a Dalmand 0143/1 hrsz. ingatlan területe lehet közvetlenül érintett. Havária jellegű szennyezés esetén a közvetett hatásterület nem értelmezhető.

A talaj alapállapot-vizsgálata 2020-ban történt meg, a legutóbbi talajvizsgálat 2025-ben történt.

A 2020. évben meghatározott mintavételi pontok a telep kiépítése után nem voltak alkalmasak a mintavételezésre. A Dalmand Zrt. új mintavételi helyeket/pontokat jelölt ki, melyről 397-3/2023. iktatószámú levelében tájékoztatta a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Az Öko-Trade Kft. által 2023. június 15-én végzett akkreditált talajmintavételre az új pontokon került sor.

A 2025-ben végzett ismétlődő mintavételek is a 2023. évi helyszíneken történtek, annyi módosítással, hogy a járványügyi veszélyre tekintettel az átemelő akna melletti pont az akna D-i részén, a kerítésen kívül került lemélyítésre.

A talajmintákat a NAH-1-1398/2024. számon akkreditált Eurofins Environment Testing Hungary Kft. (1045 Budapest, Anonymus u. 6.) akkreditált laboratóriumában vizsgálták.

Mivel a szilárd burkolatú utak csapadékvize olajleválasztó berendezésen megtisztítva kerül a szikkasztóműbe, a szikkasztó mellett is történt mintavétel. A TPH meghatározása az MSZ 21470-94:2009 szabvány szerint, GC-MS módszerrel történt.

A mért adatok alapján a telepen folytatott tevékenység által a felszín alatti közegre gyakorolt káros hatás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentráció nem mutatható ki.

A természet, a táj és az élővilág védelme területén:

A tevékenységgel érintett ingatlan (Dalmand, 0143/1 hrsz.) országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, az országos ökológiai hálózatnak nem képezi részét.

A telephelyen végzett tevékenység értékes növénytársulásokat, védett növény- és állatfajokat jellemzően nem érint, azonban alkalmanként a telephely épületei védett állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként szolgálhatnak. Ebben az esetben az érintett épületrész külső felújítása vagy karbantartása a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

Az érintett ingatlanon a munkavégzés során bolygatott talajfelszínen az inváziós növényfajok egyedeinek visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.

Tájvédelmi szempontból elmondható, hogy a telephely Dalmand nyugati külterületén fekvő Felsőleperd puszta területén, a 0143/1 hrsz. alatti ingatlanon található. A sertéstelep Dalmand település lakott területétől légvonalban kb. 2,5 km távolságra nyugati irányban, mezőgazdasági területek környezetében helyezkedik el. A telephelyet északi és keleti irányban Gip jelű gazdasági terület, nyugati és déli irányban Mko, illetve Má jelű mezőgazdasági területek határolják. Az érintett ingatlan nem része a tájképvédelmi övezetnek a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020.(X.29.) önkormányzati rendeletének 3.4. sz. melléklete alapján, egyedi tájértéket nem érint. Mivel a területen ez idáig is állattartói tevékenységet végeztek, ezért a tájhasználat a korábbi állapothoz képest hátrányosan nem változik. A telephely tájba illeszkedésének fenntartása érdekében a telekhatárokon a védőfásítás megtartásáról az üzemeltetés ideje alatt gondoskodni kell a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: **Tvt.**) 7. § (2) bekezdése alapján.

Mindezeket figyelembe véve, az egységes környezethasználati engedély kiadásának a rögzített feltételek betartása mellett táj- és természetvédelmi akadálya nincs.

A hatóság az előírásokat a Tvt. 5. § (1), 7. § (2), 8. § (1), 9. § (1), 17. § (1), 42. § (1) és 43. § (1), (2) bekezdései valamint a *védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról* szóló 348/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján érvényesítette.

Az elérhető legjobb technika (BAT) területén:

Az elérhető legjobb technika alkalmazását meg kell vizsgálni, az annak való megfelelés érdekében intézkedni kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról, valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége.

Az elérhető legjobb technika meghatározásához támpontként szolgáltak a 2017.02.15-én az Európai Bizottság Végrehajtási határozata által elfogadott 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében.

Az Engedélyes, a Bonafarm Csoport részeként, telephelyein elvégezte a minőségirányítási, élelmiszer- és takarmánybiztonsági és környezetirányítási rendszerek kialakítását és gondoskodik ezek folyamatos fenntartásáról. Engedélyes jelenleg ISO 9001 rendszert üzemeltet. A telephely szintű EMS rendszert 2025-ben bevezette.

A benyújtott BAT-vizsgálati dokumentáció alapján a jó gazdálkodás feltételei teljesülnek; az elvégzett számítások alapján a kiválasztott nitrogén, illetve foszfor a BAT értékeken belül található; a vízfelhasználás folyamatos nyomon követése, ellenőrzése megoldott; a vízfelhasználás és szennyezett területek minimalizálása megvalósul; a szennyvízkezelés és hígtrágya kijuttatás a telephelyen megoldott; az energiahatékonyság megfelelő; zajvédelmi szempontból érzékeny területek nem érintettek; porkibocsátás csökkentő takarmányozási rendszer alkalmazásra kerül; bűz kibocsátás szempontjából érzékeny terület a telephely környezetében és hatásterületén nem található; a telephelyen keletkező hígtrágya tárolása, tároló kapacitása, kezelése és kihelyezése megfelelő.

A Bonafarm cégcsoporton belül a szállítás optimalizációja megvalósul. A telep tevékenysége érzékeny területeket nem érint, a telep kijelölésekor szempont volt a legkisebb zavaró hatás elérése, a kiépítésre kerülő létesítmények megfelelő műszaki védelemmel rendelkeznek. a talajvízszennyezés megelőzésére talajmonitoringot folytatnak.

A személyzet képzése és oktatása folyamatosan évente rendszeresen megvalósul

Az üzem érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, mely tartalmazza a váratlan, havária jellegű események kezelését.

A sertéstelep az alábbi szabályozásokkal utasításokkal rendelkezik: Sertés tenyésztés szabályozása ; Állategészségügyi szabályzat; Sertés ágazat nyomonkövetési eljárás; Sertés ágazati karbantartási tevékenységek szabályozása; Sertés ágazati minőség-ellenőrzés; Hőmérséklet ellenőrzés

A telephelyen a hullák ártalmatlanítása állati hullaégetőben történik.

A megvásárolt és a telephelyen felhasznált takarmány megfelel a követelményeknek.

A vízfelhasználást vízórával mérik, a kutakból kitermelt vízmennyiség után VKJ bevallást készítenek. Az észlelt meghibásodásokat folyamatosan kijavítják.

Az ólak tisztítása tervezetten magasnyomású mosókkal történik, azt épületekben szopókás önitatókat, szinttartós és csészés itatókat alkalmaznak. A berendezéseket folyamatosan karbantartják, működésüket ellenőrzik. A szennyezetlen csapadékvizet ingatlanhatáron belül elszikkasztják.

Az állatokat ólakban tartják. Az állatok ki-be szállításakor a hajtás fedett folyosókon történik, nyitott szennyezett terület nincs a telephelyen. Az automata itató- és etetőrendszerek alkalmazásával a vízfelhasználás minimalizálására törekszenek.

A szennyeződéhető (útburkolati) csapadékvizet olajleválasztóra vezetik, majd elszikkasztják.

A hígtrágya tárolása az épületek alatti vízzáró lagúnákban és 2 db HDPE szigetelésű hígtrágyatároló medencében történik. A telephelyen keletkező hígtrágyát kiszállítás előtt homogenizálják. A hígtrágya kijuttatását a talajvédelmi tervekben foglaltak szerint és a kijuttatási engedélyeknek megfelelően végzik a környező mezőgazdasági területeken. A kiöntözés külön engedély alapján történik mezőgazdasági területeken. A hígtrágya kijuttatásához tartálykocsikat használnak.

A berendezések kapacitása/volumene a telephelyi igényeknek megfelelően került megválasztásra. A telephely újonnan épült, 2023-ban kezdte meg működését. A hűtő/fűtő és szellőztető rendszer automatikus vezérlésű, teljesen optimalizált. Az épületek szigetelése megtörtént. Energiatakarékos fénycsöveket és izzókat alkalmaznak. Hőcserélő rendszert nem alkalmaznak, az épületekben mesterséges szellőztetés és párasítás történik. Automata szellőztető rendszert alkalmaznak.

Zaj és rezgés elleni védelem: A takarmánytöltésnél egyedül a beszállítás során jelentkezik zajhatás. A telephelyen belül a takarmánykiosztás automatizált. A takarmány elosztás optimalizálása – érzékeny

területek hiányára tekintettel – nem szükséges. Az állattartó épületek ajtajai folyamatosan zártak, a szellőztetés légbeejtőkön keresztül valósul meg. A karbantartás szakszervíz iránymutatása alapján történik a felesleges munkafolyamatok így elkerülhetők. A takarmánybehordó rendszer csak szükség esetén üzemel, ilyenkor teljes terheléssel. Szabadtéri munkák végzése nem jellemző. Az alkalmazott kürtőventillátorok kielégítik a követelményeket. A zaj szabályozása a telephelyen nem indokolt

A porképződés csökkentése Az automata etetőrendszerrel megvalósítják az ad libitum takarmányozást. A takarmányt az automata etetőrendszer nedvesíti. Automata szellőztető rendszert alkalmaznak az optimális feltételek biztosítása érdekében. Az épületekben az automata klímarendszer végzi a párásítást a beállított paramétereknek megfelelően.

Bűzkibocsátás: Az állatok alatt a padozat rácsozott, így a bélsár és a vizelet a lagúnákban gyűlik össze. Turnusváltáskor az ólakat magasnyomású mosóval (gőzborotvával) megtisztítják.

A trágya lagúnákban történő ideiglenes tárolása a bűzkibocsátás szempontjából előnyös tekintettel a zárt épületen belüli tárolásra. A trágya hőmérsékletének csökkentésére mesterséges rendszer nem kerül kiépítésre. A lagúnák/trágyapincék föld- és épületalatti elhelyezkedése azonban a bűzkibocsátás szempontjából megfelelő hőmérséklet elérését teszi lehetővé. A hígtrágya tározók töltése és ürítése felszín alatti csővezetéken keresztül történik, így a felkavarodása minimalizálható. A hígtrágyát injektálásos vagy csőfüggönyös módszerrel juttatják ki.

A tároló medencéket a felület csökkentésével tervezték meg, a természetes kéreg a tározók felületén részlegesen kialakul. Homogenizálás csak kiöntözés esetén történik, keverés minimális.

A tárolók kialakításánál a vegyi behatásoknak ellenálló fóliát alkalmaznak. A tervezett hígtrágya tározók HDPE fólia szigeteléssel rendelkeznek. A medencék mellett szivárgásfigyelő kutak vannak kiépítve. A tározókat leürítéskor szemrevételezéssel ellenőrzik.

A fentiek alapján megállapításra került, hogy a felszíni és felszín alatti vízvédlem, zaj- és rezgésvédlem, levegőtisztaság-védlem, valamint hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység a 3. fejezetben meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély 5., 6., 8., 9., 10., 11. 12., 13., 14. és 16. fejezetekben szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációt - a rendelkezésre álló adatok, valamint a szakkérdés vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével - a hatóság elfogadta, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett a Kvt. 66. § (1) bekezdése és 66/A §-a, valamint a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadta.

A határozat érvényességi idejét a 2.3 pontban foglaltak szerint a R. 20/A. § (1) pontjára figyelemmel állapította meg a hatóság.

A 6.3.1 pontban a *környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet alapján tett előírást a hatóság.

Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A határozat 7. fejezetében a hatóság előírásokat tett a R. 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján, mely szerint az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A 16.4 pontban havária esemény bekövetkezése esetén, a hatóság részére történő azonnali jelentési kötelezettség került előírásra, a R. 1. § (8) bekezdése és a R. 11. számú mellékletének 4. d) és 4. e) pontja alapján.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket legalább 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, felül kell vizsgálni. Az előzőek figyelembevételével a felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának határidejét a hatóság jelen határozat 2.5 pontjában határozta meg.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Ezen engedélyekről jelen határozat 2.2 pontjában rendelkezett a hatóság. A külön jogszabályok alapján megadott engedélyek érvényességi ideje a határozat 2.4 pontjában került rögzítésre.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül, melyre tekintettel jelen határozat 2.6 pontjában rendelkezett a hatóság.

Az eljárási költség viseléséről *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 124. § - 129. §-ai alapján rendelkezett a hatóság.

A határozat 5. fejezetében a legjobb elérhető technika alkalmazásával kapcsolatos előírás a R. 17. § (1) bekezdése alapján került előírásra.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell: a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú mellékletben - *Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai*-foglaltakat, az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni, különösen a következő szempontokat: az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is, 9. pontjában a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztását és jellemzőit és a folyamat energiahatékonyságát.

A fentiekre figyelemmel jelen határozat 13. fejezete tartalmaz rendelkezéseket.

A határozat 19. „A döntés közlése” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- A R. 21. § (8) bekezdéseire figyelemmel, összhangban a Kvt. 71. § (3) bekezdésével, a hatóság jelen határozat 19.1 pontjában rendelkezett arról, hogy a tevékenységgel érintett település önkormányzatának jegyzője a hatóság által megjelölt időpontban gondoskodik a határozat közzétételéről, a határozat kifüggesztésének és levétele napjainak megjelölésével az erről szóló értesítés hatóságnak történő megküldésével.
- A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján a határozat 19.2 pontjában a hatóság elrendelte a határozatnak a hatóság honlapján való közzétételét.

A határozat 20. „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

A határozat elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § és 71/B. §, valamint a R. 26/A. §-a biztosítja.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésein, az 5. § (1)-(6) bekezdésein és az 7. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: **Dáptv.**) 8.§ 24. pontja szerint: „gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában

- a) nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,
- b) gazdálkodó szervezetnek minősül az adószámmal rendelkező egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy”.

A Dáptv. 19. § (1)-(2) és (4) bekezdés szerint „Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény, nemzetközi szerződés, vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a digitális szolgáltatás nyújtására köteles szerv által nyújtott digitális szolgáltatások tekintetében

- a) a felhasználóként eljáró
 - aa) gazdálkodó szervezet,
 - ab) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet,
 - ac) ügyész,
 - ad) jegyző,
 - ae) az ab)–ad) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint
- b) a felhasználó jogi képviselője.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt felhasználó, jogi képviselő, továbbá törvényben elektronikus ügyintézésre kötelezett felhasználó, valamint az aktív felhasználói profillal rendelkező részére küldött dokumentum kézbesítésére a 27. §-t megfelelően alkalmazni kell.

(4) Természetes személy – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben meghatározott kivétellel – csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet (továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért.

A Díjr. 3. számú mellékletének 7. és 10.1. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 337.500,- Ft, azaz egymillió- háromszázharminchétezer-ötszáz forint, amelyet az Engedélyes 2026. január 13. napján megfizetett.

Tárgyi ügyben a hatóság TOG/81/01684-3/2025. ikt. számú végzésével teljes eljárásra tért át. Tekintettel arra, hogy a hatóság jelen határozattal az ügy érdemében – az ügyintézési határidőt megtartva – döntést hozott, ezért Ákr. 51. §-ban foglalt joghatások nem állnak be.

A hatóság hatáskörét és illetékességét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, valamint *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022 (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdése állapítja meg.

A szakkérdések vizsgálatát *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítással valamint *a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről* szóló 9/2024. (XI.26.) főispáni utasítással összhangban *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014 (IX.4.) Korm. rendelet 10.§ (1), (2) és (3a) bekezdése, *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja, 4. § (1) bekezdés d), p) és r) pontja, *az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja, *a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja, *a termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7.§ (1) bekezdése, 8/A §-a és 32. §-a, *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 383/2016. (XII.2.) 10.§ d) pontja és 11.§-a; 36. § b) pontja és 37.§-a, 52.§ (1) bekezdése alapján végezte a hatóság.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és *a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól* szóló 8/2025 (VII.31) TVKH utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Szabó Réka
osztályvezető

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	102912547
A telephely megnevezése:	Felsőleperd sertéstelep
A telephely címe:	7211 Dalmand, Felsőleperd 0143/1 hrsz.
KÜJ:	100224030
Ügyfél neve:	Dalmand Zrt.
Ügyfél cím:	7211 Dalmand, Fő utca 42 (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Sertéstartás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	Sertéstelep
----	-------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	Szükségáramforrás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P2	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P2	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P2	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P2	Általános: anyagra
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P3	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P3	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P3	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P3	Általános: anyagra

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2	Szükségáramforrás kürtője I.
P3	Szükségáramforrás kürtője II.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2023.4	500.0 mg/m3	5	5
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2023.4	500.0 mg/m3	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2023.4	500.0 mg/m3	5	5
1O csoport	2023.4	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	5

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	3708024
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2023.10.19.
Beküldve	2023.11.14. 22:02:35
Ügyfél	Dalmand Zrt. 7211, Dalmand Fő utca 42 KÜJ: 100224030
Telephely	Felsőleperd sertéstelep 7211, Dalmand Felsőleperd 0143/1 hrsz. KTJ: 102912547

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Ridegh Edina
Beosztása	környezetvédelmi munkatárs
Telefon	30/1656061
Fax	
E-mail	ridegh.edina@ineton.com
Csatolt helyszínrajzok száma	
Felelős vezető	Ádám János
Beosztása	vezérigazgató
Egy helyrajzi szám	0143/1
Összterület	57000 m2
Burkolatlan felület	

Azonosító	2
Megnevezés	Szükségáramforrás
Típuskód	4
EPRTTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3511
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	007 /
Nemzetközi besorolás (3)	111 /
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	1449
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Rendszeres karbantartás, próbajáratás.

Azonosító	1
Megnevezés	Sertéstartás
Típuskód	1
EPRTTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	007 /
Nemzetközi besorolás (3)	903 /
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	18656
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Takarmány N és P tartalomcsökkentése, búzcsökkentő adalékok alkalmazása, lagúnás hígtrágya kezelés, hígtrágya kiöntözés szabályozása.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P3	P	Szükségáramforrás kürtője II.	2	0,018
P2	P	Szükségáramforrás kürtője I.	2	0,018
D1	D	Sertéstelep	0	11 814

Berendezés azonosító	E2
Típus	19 - Szükség áramforrások - E
Megnevezés	1 db TEKSAN TJ631DW5C típusú aggregát
Teljesítmény	1449
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	90 - Egyéb cseppfolyós tüzelőanyag
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V1
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	48 db ventilátor
Teljesítmény	868800
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	D1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V1	48 db ventilátor

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E2	1 db TEKSAN TJ631DW5C típusú aggregát

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E2	1 db TEKSAN TJ631DW5C típusú aggregát

Technológia		1
Forrás		D1
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
6	Ammónia	
100	METÁN	

Technológia		2
Forrás		P2
Szennyező anyagok		[altáblázat - 4 sor]
Kód	Anyag	
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	

Technológia		2
Forrás		P3
Szennyező anyagok		[altáblázat - 4 sor]
Kód	Anyag	
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	