



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/06375-16/2025. **Tárgy:** Egységes környezethasználati engedély egységes szerkezetben

Ügyintéző: Pongráczné Virág Violetta **Hiv. szám:** -

Szerv. egység: Környezetvédelmi Osztály

Telefon: 88/550-885 **Melléklet:** 1. sz. melléklet: Zajkibocsátási határértékek
2. sz. melléklet: Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek

HATÁROZAT

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva a **Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy út 2.) részére a 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2., 4546 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100345543) folytatott tevékenység végzésére vonatkozóan

VE/30/06920-19/2023. ügyiratszámon kiadott **egységes környezethasználati engedély 3.4.3, 8.1, 8.8, 10.1 és 12.4 pontjait, valamint a 2. sz. mellékletét a Pápai Hús Kft. kérelmére**

módosítom,

és a módosítással egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint közlöm:

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy út 2., KSH: 25405653-1011-113-19, KÜJ: 103515694, a továbbiakban: **Engedélyes**) részére a 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2., 4546 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100345543, a továbbiakban: **Telephely**) folytatott

vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással,

valamint az

élelmiszer, vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, kizárólag állati nyersanyagokból kiindulva (kivéve ha kizárólag tejet tartalmaznak) 75 tonna/napnál nagyobb késztermék kapacitással tevékenységek végzésére a jelen határozatba foglalt feltételek, előírások betartása mellett

egységes környezethasználati engedélyt adok.

- 1.0 Engedélyes megnevezése, azonosítók**
- 1.1 Engedélyes megnevezése:** Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2 Engedélyes székhelye:** 8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.
- 1.3 KSH szám:** 25405653-1011-113-19
- 1.4 Környezetvédelmi Ügyfél Jel:** 103515694

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36.
telefon: 88/550-878, e-mail: kornyezetvedelem@veszprem.gov.hu
KRID azonosító: 346009700

- 1.5 **A Telephely címe, amelyre az engedély vonatkozik:** 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2., 4546 hrsz.
- 1.6 **A Telephely EOv koordinátái:** EOvx= 222300, EOvy=529800
- 1.7 **Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ):**
Telephely KTJ: 100345543
Létesítmény KTJ: 101619665
- 1.8 **A Telephelyen folytatott egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység TEÁOR kódja:**
1011 - Húsfeldolgozás, -tartósítás (Főtevékenység)
1013 - Hús-, baromfi-hús-készítmények gyártása
- 1.9 **A Telephelyen folytatott tevékenység E-PRTR kódjai:**
8.(a) - Vágóhidak
8.(b)(i). - Élelmiszer-termékek és italok termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek állati nyersanyagokból kiindulva (tejen kívül)
- 1.10 **A Telephelyen folytatott tevékenység NOSE-P kódja:** 105.03 (Élelmiszerek és italok gyártása)
- 2.0 **Az engedélyezett tevékenység**
- 2.1 Az egységes környezethasználati engedély a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 2. számú melléklet 9.1. és 9.2 a) pontjai szerinti
„vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással”, valamint
„élelmiszer, vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék összetömegének): kizárólag állati nyersanyagokból kiindulva (kivéve ha kizárólag tejet tartalmaznak) 75 tonna/napnál nagyobb késztermék kapacitással”
megnevezésű tevékenységek végzésére az 1.5-1.7 pontok szerinti Telephelyen a 3.0 pontban részletezettek szerint vonatkozik.
- 2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – **megadottnak tekintem az alábbiakat:**
- 2.2.1 A Telephelyen található helyhez kötött **légszennyező pontforrások működési engedélyét** a **2. sz. mellékletben** megadott határértékek és a **8.0 pontban** meghatározott előírások betartása mellett.
- 2.2.2 Az Engedélyes részére a Telephelyre vonatkozóan az **1. sz. melléklet** szerint megállapított **zajkibocsátási határértékeket**.
- 2.2.3 A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/5910-3/2023.ált. ügyszámú, a jogutódként eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30407/5388-3/2025.ált. iktatószámmon megadott szakkérdés vizsgálatával az **1.11 pont tekintetében módosított szakhatósági állásfoglalásában** meghatározott feltételek, elhelyezési mód, valamint műszaki védelem mellett a **szennyezőanyag elhelyezési engedélyt**.

2.2.4 A jelen határozat **10.2 pontjába** foglalt – a Hulladékgazdálkodási Osztály által VE/30/06920-18/2023. ügyiratszámom kiadott – szakhatósági állásfoglalásban meghatározott feltételek mellett a Telephelyen kialakított **üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyását.**

2.3 Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: 2033. augusztus 31.

2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedélyek időbeli hatálya:

2.4.1 A 2.2.1 pont szerinti levegőtisztaság-védelmi működési engedély érvényességi ideje: 2028. augusztus 31.

2.4.2 A 2.2.3 pont szerinti szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényességi ideje a 10.1 pontba foglalt szakhatósági állásfoglalás szerint: 5 év, de legfeljebb az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje.

2.5 Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül**, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított **ötévente a környezet védelmének általános szabályairól** szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: **Kvt.**) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint **felül kell vizsgálni.**

A felülvizsgálat során a Kormányhivatal minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó legjobb elérhető technika-következtetést felhasznál.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2028. június 15.

2.6 Az Engedélyes köteles éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, tárgyév február 28. napjáig.

3.0 A Telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

3.1 A létesítmény elhelyezkedése

A Telephely a Pápa, 4546 hrsz. alatti, „kivett ipartelep” művelési ágú, 4 ha 6301 m² nagyságú ingatlanon üzemel.

A Telephely Pápa város belterületén a város központjától ÉNy-i irányban, családi házas övezetben található, minden irányból lakóépületekkel körülvéve. Az Engedélyes Telephelye a 83. számú másodrendű Városlőd-Pápa-Győr főút 30 + 764 km szelvényénél déli irányba kanyarodva az Acsádi úton haladva a Táncsics Mihály útra érve közelíthető meg.

3.2 Az engedélyezett tevékenység célja

Az Engedélyes elsődleges tevékenysége a húskészítmények gyártása, melyhez sertésvágás párosul.

3.3 Az engedélyezett tevékenység kapacitása

Üzemrész/technológia	Termelési kapacitásadatok
Sertésvágás	360 számos állat vágás/nap
	1800 számos állat/hét

Üzemrész/technológia	Termelési kapacitásadatok
	90 720 számosállat/év
Húsdarabolás	161 tonna/nap
	805 tonna/hét
	41 900 tonna/év
Húskészítmény gyártás	102,2 tonna/nap
	511 tonna/hét
	26 572 tonna/év
Darált- és előkészített húsgyártás	23,4 tonna/nap
	117 tonna/hét
	6084 tonna/év
Gyorsfagyasztott, félkész termék gyártása	7 tonna/nap
	35 tonna/hét
	1820 tonna/év
Bélfeldolgozás	1500 db/nap
	7500 db/hét
	390 000 db/év

3.4 A Telephelyen folytatott és engedélyezett tevékenység ismertetése:

3.4.1 A Telephely létesítményeinek megnevezése és az ott folytatott tevékenység

	Üzemépület megnevezése	Technológia
1	Sertésszállás	A vágásra érkezett állatok pihentetése
2	Sertésvágó	Sertés kábítás, kivéreztetés, forrázás, pörzsölés, hasítás, zsigerelés 1200 sertés/műszak kapacitással
3	Törzshűtő	Hasított félsertés gyors előhűtése -20°C sokkoló hűtőben, majd tovább hűtése 7°C maghőmérséklet eléréséig
4	Törzsdaraboló	Előhűtött sertés féltestek felvágása kereskedelmi forgalomra, ill. feldolgozásra
5	Sonkaüzem	Sertés sonka és lapocka csontozása, darabolása, pácolása.

	Üzemépület megnevezése	Technológia
		Fóliás és bélbe töltött sonkakészítmények töltése, hőkezelése (főzés és hűtés) Érelt sonkák sózása, füstölése
6	Konzerv üzem	Használton kívüli helyiség. Eszköz tárolás.
7	Láda mosó	Gyártás során szennyeződött műanyag ládák mosása, öblítése
8	Zsírolvasztó	Sertézsír olvasztása kockázott zsírszalonnából. Olvasztott zsír csomagolása, ill. lefejtése szállító tartálykocsiba
9	Marhavágó	Használton kívüli helyiség. Eszköztárolás
10	Melléktermék gyűjtő	Sertésvágás és feldolgozás melléktermékeinek gyűjtése, kiszállítása zárt tartályokban
11	100 vagonos készárú raktár	Darabolt és fóliás sonka, konzerv tárolása
12	Ficniző	Használton kívüli helyiség. Eszköz tárolás
13	Frigó	Fagyasztott, kartonozott nyershús tárolás
14	Hűtőház	Földszint: húspogácsa gyártás, fagyasztás, húsipari termék kiszállítás I.-II. emelet: húsipari termék csomagolása, fagyasztása, hűtőtárolása
15	Bacon üzem	Főzött-füstölt szalonnafélék pácolása, hőkezelése. Kész termék kéregfagyasztás utáni szeletelése, csomagolása Emeleten: segédanyag, (fűszer, bél, stb.) raktár
16	Feldolgozó üzem	Töltelékáru gyártás (előkészítés, töltés, füstölés, hőkezelés)
17	Láda mosó	Kereskedelemből beszállított ill. technológia során használt műanyag ládák mosása
18	Árukiadó	Készárú tárolása, előkészítése kiszállításra
19	Farmer üzem	Füstölt szárazáru ill. félszáraz áru gyártása, érlelése. Felvágott gyártás (előkészítés, töltés, hőkezelés, érlelés, csomagolás)
20	TMK	Részben lakatos karbantartó munka, részben berendezés tárolás
21	Szeletelő-csomagoló üzem	Húsipari termékek szeletelése, csomagolása, előkészítése kiszállításra
21/A	Légkompresszor ház	Légkompresszorok
22	Raktár	Műszaki anyagok tárolása
23	Öltöző	Üzemi fekete-fehér öltöző zuhanyozó, munkaruha raktár
24	Mosoda	Munkaruha mosás
25	Hűtőgépház	Kompresszoros hűtőgépház, ammónia hűtőerendezéssel, evaporatív kondenzátor teleppel
26	Kazánház	Az üzem hőenergia ellátását biztosítja 8 bar nyomású vízgőz hőhordozó közeggel
27	Irodaház	Irodák, laboratóriumok
28	Porta épület	Irodák, orvosi rendelő
29	Vízkezelő telep és vízgépház	Az üzem vízellátását és a kazánok tápvizét biztosító megfelelő minőségű víz előállítása (400 m3-es víztartály,

	Üzemépület megnevezése	Technológia
		mészhidrát siló, vízkitermelő kutak, ivóvíz gépház)
30	Szennyvízkezelő	A Bacon üzem és a Feldolgozó üzem technológiai és a takarítása során keletkező szennyvizének kibocsátás előtti tisztítása
31	Teherporta	Készáru kiszállítás, göngyöleg, átvétel

Kiegészítő tevékenységek

- Az állatok beszállítása
- Az állatok pihentetése
- Vízellátó-rendszer üzemeltetése, saját kutak vizének kezelése (vastalanítása, kevertvíz előállítás, vízlágyítás, az üzemi vízrendszerekhez szükséges hőmérsékletű és minőségű víz előállítása)
- Részleges szennyvízkezelés és elvezetése
- A hűtőrendszerek, légkompresszorok üzemeltetése
- Késztermékek, felhasználásra kerülő anyagok raktározása
- Az üzem berendezéseinek karbantartása (TMK)
- Fűtés és gőz előállítás
- Szociális létesítmények - öltöző, fürdő, mosoda, konyha, üzemi étkeзде – üzemeltetése

A konzervüzemi gyártástechnológia, a konzerv termékek gyártása megszűnt, az üzemegységbe új technológia nem került bevezetésre, az épületrészt eszköztárolásra használják.

3.4.3 A Telephelyen folytatott tevékenység ismertetése:

Sertésszállás:

A vágásra kerülő sertések elhelyezésére szolgáló, hőszigetelés nélküli zárt, hullámpala fedésű épület, melyben egy időben legfeljebb 1000-1100 db sertés elhelyezésére alkalmas. Az épületen belül a beszállított állatok szortírozása belső karámrendszerrel történik.

Az állatok itatására, az állatszállítás takarítására, a beszállító járművek mosására felhasznált víz mennyisége 230 m³/d.

A karámokban elhelyezett állatok vízvezeték rendszeren keresztül nyugtató és tisztító célú vízpermetet kapnak.

Sertésvágó üzem:

Az állatok felhajtását követően a kábítás, szúrás, véreztetés művelete, ezt gumilapos tisztítás, forrázás, kopasztás, kézi tisztítás, perzselés, zuhannyal lemosatás, tisztítás, utótisztítás, bontás, hasítás követi. Minden esetben állatorvosi vizsgálat is történik a hasítási művelet után. A belsőség mosása, béltartalom ürítése, mosás, mérlegelés, comb levétel, hűtés a befejező technológiai lépések.

Sonkaüzem (félkonzervgyártás):

Az előhűtött alapanyag mérlegelését követően a csontozás, a megfelelő húsrészek kiválogatása, páclé készítés majd a pácolás, ezt követően a termék dobozba, fóliába töltése, mérlegelés, a doboz lezárása, a doboz külső felületének mosása, a termék hőkezelése, hűtése, a doboz

tisztítása, címkézés, raktározás a műveleti sorrend. A felhasználásra kerülő konzerv dobozok mosása is ebben az üzembrészben történik.

Zsírfeldolgozó üzem:

A műveleti sor az alapanyag darálásával kezdődik, majd a zsírszövet feltárása következik hevítéssel. A hevítéshez a hőt a kazánházban előállítón gőz biztosítja, melyet duplafalú nyomástartó edény (duplikátor) köpenyébe vezetnek. Ezt követi a folyadék- és szilárdfázis szétválasztása (szeperator). A szilárd fázist étkezési vagy ipari tepertőként hasznosítják, minőségtől függően. A folyadék fázisú zsírt további hőkezelésnek vetik alá, gőzt vezetnek az erre szolgáló tartályba. Ezt követően az anyagot szeperatorba vezetik, ahol megtörténik a víz és a zsír különválasztása, sűrűség alapján. A zsírt ülepités, keverés és hűtés után csomagolják, majd kartonozással, hordozással, illetve tartálykocsiba töltéssel zárul a műveleti sor.

Törzsfelvágó ficniző üzembrész:

A műveleti sor a csontozással és formázással kezdődik majd az aprítás művelete zárja.

Farmer üzem:

Ebben az üzembrészben töltött szárazárakat állítanak elő. A technológiai műveleti sor az alapanyag előkészítésével kezdődik, majd a fűszerezést követően a töltés, klipszezés, hőkezelés és füstölés művelete következik. Utókezelés és szárítás után csomagolás, címkézés zárja a technológiai sort.

Feldolgozó üzem:

Az üzembrészben a töltelék árakat, a füstölt-főtt húsrészeket és szalonnaféléket állítják elő. Az alapanyagok kimérése, aprítása, keverése, töltése és hőkezelése történik a töltelékáruknál, a többi terméknel pácolás, csepegtetés és hőkezelés (füstölés, főzés, sütés) zárja a műveleteket.

Szeletelő és csomagoló üzem:

Az üzembrészben a húsipari termékek szeletelése és csomagolása történik. A kiszállítási igényeknek megfelelően 5 gépen tudnak szeletelni és egy gépen kockázni. A termékek különböző csomagolását pedig 7 gép segíti. Az üzembrészhez kapcsolódik egy a védőgáz csomagolás előállítására szolgáló Nitrogén gáz ellátó állomás.

Az élelmiszeriparban a megfelelő szavatossági idő biztosítása érdekében szükséges védőgázt alkalmazni. A legjellemzőbb védőgáz a késztermék csomagolása során a nitrogén – szén-dioxid 70-30%-os keveréke, ahol a nitrogén aránya 70%, a szén-dioxidé pedig 30%.

A csomagológépek az álmennyezetben elvezetett zárt csőrendszeren keresztül kapják meg a beállított kevert gázt.

Bacon üzem:

Itt történik a pácolt, füstölt készítmények gyártása, csomagolása.

Hús füstölése:

Hagyományos füst előállítása bükk faanyag felhasználásával történik. A faanyag formája és a hevítés technikája különbözhet, de minden esetben bükkfa füst képződés történik.

Faanyag lehet: forgács, fűrészpor vagy fa-hasáb.

Hevítés történhet: forgács és fűrészpor esetén generátorral (meleg füst). Vagy bükkfahasábok esetén a fafelület dörzsölésével.(hidegfüst)

Mindkét esetben hagyományos füst képződik.

Füstíz előállítás történhet még folyékony füst hozzáadásával, de ez nem jár füstgáz képződéssel, a húsok füstoldatos kezelésével alakul ki a jellegzetes ízhatás.

A Belföldi és Sonka üzemekben további ú.n. főzőszekrények is működnek, ahol a gőz felhasználása történik, a technológia nem jár füstgáz kibocsátással, csak vízgőz képződik.

A berendezések általános megnevezése: főző-füstölő szekrények.

3.4.4 Kapcsolódó tevékenységek

Vízellátás, szennyvíz kezelés:

A Telephely vízellátása, illetve a tevékenységhez szükséges frissvízigény biztosítása a városi közüzemi ivóvíz hálózatról, valamint saját vízbázisról (3 db mélyfúrású kút) történik. A mélyfúrású kutakból nyert vizeket felhasználás előtt előkezelik (vastalanítás, gáztalanítás, csíráatlanítás, vízlágyítás).

A tevékenységből származó technológiai szennyvizeket az egyes technológiai lépésekhez tartozó előkezelést követően, míg a kommunális jellegű szennyvizeket kezelés nélkül, közvetlenül vezetik a városi közcsontra hálózatba.

A szennyvíztisztító berendezés kezelése folyamatos, a szennyvíziszap és zsiradék eltávolítása naponta történik.

4.0 Szabályozás köre

4.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, működtetnie, ellenőriznie, hogy a Telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Kormányhivatal részére **15 napon belül** be kell jelenteni.

5.0 Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

5.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.2 A Telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

- 5.3** Fejlesztés esetén a Telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle fejlesztés kizárólag zajvédelmi szempontból szakmailag megalapozottan, akusztikai szakértői vélemény alapján végezhető.
- 5.4** A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön vagy együtt szennyeződjenek.
- 5.5** A légszennyező pontforrás üzemeltetője köteles a légszennyező forrás üzemeltetését az elérhető legjobb technika alkalmazásával, a hatályos jogszabályi előírások betartásával végezni.
- 5.6** Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és minél nagyobb arányú hasznosítását és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.
- 5.7 Az Engedélyes köteles a Telephelyen alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.**
- 5.8** A tevékenységre vonatkozó, az Európai Bizottság – **2019/2031/EU számon kihirdetett, a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében történő meghatározásáról** szóló (a továbbiakban: **BAT határozat**) – végrehajtási határozatában foglalt elérhető legjobb technika-következtetéseknek meg kell felelnie a Telephelyen végzett tevékenységnek.
- 5.9 A BAT határozat szerint az Engedélyes köteles környezetközpontú irányítási rendszert (KIR) bevezetni és azt a bevezetést követően folyamatosan működtetni.**
Bevezetés határideje: 2024. február 28.
- 5.10** Az Engedélyes köteles a környezetközpontú irányítási rendszer részeként a bűzkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében **a BAT határozat BAT 15 következtetésének megfelelően szagkezelési terv kidolgozására, valamint annak végrehajtására és rendszeres felülvizsgálatára.**
Határidő: Az 5.9 előírás szerinti környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésével egyidejűleg, de legkésőbb 2024. február 28.
- 6.0 Szabályok a tevékenység végzése során**
- 6.1 Óvintézkedések**
- 6.1.1** Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.
- 6.1.2** Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a Kormányhivatal további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1** Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.2.2** A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a Kormányhivatal számára a Telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

- 6.4.1** Indokolt esetben vagy a Kormányhivatal kérésére az Engedélyes köteles tájékoztatást nyújtani a tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.2** Jelen engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az Engedélyesnek **15 napon belül** be kell jelentenie a Kormányhivatal részére.
- 6.4.3** Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles **15 napon belül** tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.4** Jelen engedélyben előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt **15 nappal** a Kormányhivatal felé a mérés tervezett időpontját be kell jelenteni.

6.5 Üzemeltetésre vonatkozó szabályok

- 6.5.1** A tevékenység során felhasznált, illetve hasznosított alap-, segédanyagok, valamint hulladékok gyűjtését és szállítását a hatályos jogszabályokban, hatósági engedélyekben foglaltak szerint kell végezni. A technológiához felhasznált anyagok tárolása és szállítása során figyelembe kell venni a környezeti elemekre és az egymásra gyakorolt hatásukat.
- 6.5.2** Az Engedélyes köteles a tevékenységét úgy megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 6.5.3** Az Engedélyes köteles a hulladékokkal kapcsolatos tevékenységét az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt.
- 6.5.4** Haváriák és üzemzavarok (jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határérték túllépése) elkerülése érdekében a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv előírásai szerint kell eljárni.

7.0 Értesítés

- 7.1** Az Engedélyes köteles értesíteni a Kormányhivatalt, valamint az intézkedésre jogosult hatóságokat **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- a normál üzemállapottól eltérő üzemeltetési körülmények, rendkívüli üzemállapotok,

- a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások,
- bármely olyan esetben, amely a környezeti elemek egyikének, vagy többjének a veszélyeztetését vagy szennyezését okozza, okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

7.2 Az Engedélyes köteles a **7.1 pont**ban szereplő eseményről az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

7.3 Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1 pont** hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatásokat értesíteni:

- A **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (8200 Veszprém, József Attila u. 36., telefon: 88/550-878) a levegő, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., telefon: 88/620-808, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófhelyzet esetén;
- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt** (vízügyi és vízvédelmi ügyek: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér u. 1., telefon: 22/512-150) a felszíni vizek, valamint felszín alatti vizek és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (8200 Veszprém, József A. u. 36., telefon: 88/550-928) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén

8.0 Levegőtisztaság-védelmi előírások

8.1 Az elérhető legjobb technika szerint alkalmazott technológiák környezetvédelmi besorolásait, a légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit és a forrásokon kibocsátott anyagok felsorolását a jelen engedély **2. sz. melléklete** tartalmazza.

8.2 A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező pontforrások hatásterületén biztosítani kell.

8.3 Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

8.4 A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a Telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

8.5 A bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. **A vér és állati melléktermékek napi – szükség szerint gyakoribb – elszállításáról gondoskodni kell.**

8.6 Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** LM - légszennyezés mértékéről elektronikus úton éves levegőtisztaság-védelmi jelentést tenni.

8.7 A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az üzemeltető köteles elektronikusan, az OKIRkapun keresztül LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és

ezzel egyidejűleg a Kormányhivatal részére elektronikusan (e-Papir szolgáltatás) – a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül** – az engedélykérelmet megküldeni.

8.8 Légszennyező pontforrások időszakos ellenőrzésére vonatkozó előírások:

A 2. sz. melléklet szerinti 1. számú „*Hőenergia termelés*” megnevezésű technológia **P1 és P2** jelű pontforrásainak légszennyező anyag kibocsátását és a füstgáz jellemzőit a kapcsolódó kazánok **földgáz tüzelőanyaggal történő üzemelése** mellett – a kén-dioxid, szilárd anyag, valamint a füstgáz sebessége és a nyomása kivételével, amennyiben füstgáz sebessége és a nyomása esetében a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható – **háromévente** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: első alkalommal 2028. szeptember 30.

A 2. sz. melléklet szerinti 3. számú „*Sertés perzselés*” megnevezésű technológia **P3 és P4** jelű pontforrásainak légszennyező anyag kibocsátását **ötévenként** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: első alkalommal 2027. szeptember 30.

A 2. sz. melléklet szerinti 5. számú „*Hús füstölés*” megnevezésű technológia **P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, és P13** jelű pontforrásainak légszennyező anyag kibocsátását **háromévente** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: első alkalommal 2028. szeptember 30.

A három évenkénti mérés során elegendő mindig két (soron következő) pontforrás kibocsátásait ellenőrizni.

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek. **A mérés tervezett időpontjáról a Kormányhivatalt 15 nappal a mérés előtt írásban kell értesíteni.**

- 8.9** Az időszakos mérések során alkalmazandó mintavételi helyeket úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.
- 8.10** A mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata.
- 8.11** Az Engedélyes köteles a tárgyévre vonatkozó, a pontforrások kibocsátásainak időszakos kibocsátásméréseiről készült **vizsgálati jegyzőkönyveket** a tárgyévet követő év március hó 31. napjáig **az LM adatszolgáltatással egyidejűleg a Kormányhivatalnak megküldeni.**
- 8.12** Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott pontforrásokról és az azokhoz tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.
- 8.13** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a történeteket, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplóban rögzíteni. A kibocsátás ellenőrzések adatait, részeredményeit és a források üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az Engedélyes az adatrögzítéstől számított öt évig köteles megőrizni.
- 8.14** Üzemzavar esetén az Engedélyes köteles a Kormányhivatalt haladéktalanul értesíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkákat megkezdeni.
- 8.15** A légszennyezés mértéke éves jelentés, az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a LAL adatcsomag beküldésének, továbbá a légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátásait ellenőrző mérési kötelezettségnek határidőre történő nem teljesítése, határérték

túllépés esetén a Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi az üzemeltetőt.

9.0 Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 9.1** A Telephely üzemeltetése során az Engedélyes az **1. számú mellékletben** megállapított zajkibocsátási határértéket köteles mindenkor betartani.
- 9.2** A zajkibocsátási határérték az érintett Telephely működéséig, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényes.
- 9.3** Az Engedélyes a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a zajterhelés megváltozását eredményezheti, 30 napon belül köteles a Kormányhivatalnak bejelenteni.
- 9.4** Amennyiben a Telephely hatásterületén a védendő létesítmények körében változás történt, akkor az Engedélyesnek az egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.
- 9.5** **A zajkibocsátási határérték túllépése esetén a Kormányhivatal az Engedélyest zajbírság megfizetésére, valamint intézkedési terv benyújtására kötelezi.**
- 9.6** Mind az épületben telepített gépi berendezések, mind a szabadtéri zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és azok folyamatos karbantartásával kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.
- 9.7** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

10.0 Szakhatósági állásfoglalások

- 10.1** **A szakhatóságként eljáró Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/5910-3/2023.ált. ügyszámú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része a jogutódként eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30407/5388-3/2025.ált. iktatószámon megadott szakkérdés vizsgálatával módosítva egységes szerkezetben:**

*„1. A **Pápai Hús Kft.** (székhelye: 8500 Papa, Kisfaludy út. 2., KSH: 25405653-4617-113-19, KÜJ: 103515694) kérelmére a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán VE/30/06920/2023. ügyiratszám on indult, a **Pápa, Kisfaludy u. 2. szám alatti telephelyen folytatott húskészítmény gyártási tevékenységre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában az egységes környezethasználati engedély kiadásához az alábbi előírások rögzítésével***

szakhatóságként hozzájárulok:

- 1.1 A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződjenek.*
- 1.2 A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiaszolgáltatást valósítsanak meg.*
- 1.3 A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, és rendszeres karbantartással a vízszennyezést meg kell akadályozni.*

A, Felszíni vízvédelmi előírások

- 1.4 Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezés okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízelétesítményeken bevezetett határértéknek megfelelő, vagy határérték alatti kibocsátások kivételével.
- 1.5 A szennyvíztisztító- és szennyvízkezelő, valamint a csapadékvíz-elvezető berendezések karbantartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
- 1.6 Küszöbértékeket állapítok meg a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. által üzemeltett, közcatornába vezetett, előtisztított technológiai szennyvizek és szennyezett csapadékvizek minőségére vonatkozóan, az alábbiak szerint:

Ssz.	Szennyező komponens	Küszöbértékek
1.	Dikromátos oxigénfogyasztás (KOl _k)	4000 mg/l
2.	Biokémiai oxigénfogyasztás (BOI ₅)	2000 mg/l
3.	Ammónia-ammónium-nitrogén	100 mg/l
4.	Összes szerves nitrogén	200 mg/l
5.	Összes foszfor	100 mg/l
6.	Összes lebegőanyag	3000 mg/l
7.	Szerves oldószer extrakt (SZOE)	300 mg/l

A fent nevezett, kibocsátásra jellemző anyag komponenseken túl a kibocsátott szennyvizek egyéb szennyező anyagaira kibocsátási határértékként a hatályos jogszabályban foglalt, közcatornába bocsátható szennyvizek minőségére vonatkozó küszöbértékek (kibocsátási határértékek) vonatkoznak.

A kibocsátási határértékeket engedélyes köteles folyamatosan betartani.

Mintavételi helyek: Táncsics utcai és Kisfaludy utcai kivezetési pontok

- 1.7 Az Engedélyesnek a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a hatóság által jóváhagyott módon folyamatosan önellenőrzést kell végeznie, amelynek a kivezetéseknél, a kibocsátási pontoknál szereplő anyagokra, valamint azon túl a hőmérséklet mérése is kiterjednie.
- 1.8 A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 27/2005. KvVM rendelet) 17. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önellenőrzésre köteles kibocsátó a kibocsátott szennyvíz vizsgálatát elvégzi, amelyről a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, mint illetékes vízvédelmi hatóságnak elektronikus úton adatot szolgáltat **(FEVISZ ÖA)**.
- 1.9 A 27/2005. KvVM rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendelet 4. sz. melléklete szerinti adatlapokat (**VAL**, **VÉL**), valamint az éves összefoglaló jelentést a tárgyevet követő **március 31-ig** elektronikus úton kel benyújtani a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

- 1.10 Engedélyes köteles a 27/2005 KvVM rendelet alapján a technológiai folyamatok üzemviteléről az 1.szamu mellékletben meghatározott tartalmú üzemnaplót készíteni.
- 1.11 Engedélyes köteles az átadott technológiai szennyvizek mennyiségének és minőségének folyamatos mérésére kialakított mintavételi helyeket fenntartani. A kijelölt mintavételi pontok:
- Táncsics utcai szennyvíz mintavételi hely: EOvx= 222 272 EOvy=529698
 - Kisfaludy utcai szennyvíz mintavételi hely: EOvx= 222 340 EOvy=529 801
- 1.12 A kibocsátó üzemszerű működésén kívülről bekövetkező, rendkívüli szennyezés esetén haladéktalanul köteles arról tájékoztatni a vízvédelmi hatóságot az addig tett intézkedések egyidejű közlésével, valamint a kárelhárítást azonnal köteles megkezdeni.

B, Felszíni alatti vízvédelmi előírások

- 1.13 A tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti vizek minőségének romlását.
- 1.14 A zsírfogók folyadékzáróságának vizsgálatát ötévente el kell végezni, amennyiben szükséges a folyadékzáróság helyreállításáról gondoskodni kell. Az elvégzett vizsgálatokról, helyreállításokról készült jegyzőkönyveket hatósági ellenőrzés és az egységes környezetvédelmi engedély felülvizsgálata alkalmával be kell mutatni a vízügyi és vízvédelmi hatóságnak.
- 1.15 Havária eseményt azonnal jelenteni kell az illetékes hatóságoknak. Felszín alatti vízben betartandó határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor a szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében intézkedni kell.
- 1.16 Az alábbi változásokat az engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályára, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:
- a) a tevékenység folytatójának változása;
 - b) a tevékenység helyének változása;
 - c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
 - d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
 - e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot;
 - f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás,
 - fb) ugrásszerű változás,
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése,
 - fd) más - az ismerten kívüli - környezeti elem szennyezettségének észlelése;
 - g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

2. Szennyezőanyag elhelyezésének adatai és feltételei:

A szennyező anyag besorolása: K1 minősítésű: 7. Perzistens szénhidrogének és perzisztens vagy bioakkumulációra hajlamos szerves toxikus anyagok (olaj, olaj-víz emulzió)

K2 minősítésű: Ammónia és nitritek

K2-es minősítésű: a felszín alatti víz ízét és/vagy szagát rontó anyagok, valamint olyan vegyületek, amelyek ilyen anyagok képződését okozzák e vizekben, és ezzel a vizet emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszik (amin)

A tevékenység helye: Pápa 4546 hrsz. alatti ingatlan, melynek szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2a) terület. A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.

A szennyező anyag elhelyezése és a műszaki védelem módja:

- Fűtőolaj tárolás 2 db felszín alatti acél tartályban

EH-KTJ: 100280473

Hűsüzem fűtési energiaellátását biztosító kazánház alternatív tüzelőanyag tároló tartályai.

2 db 100 m³-es föld alatti fekvőhengeres tartály

Kettős falú tartályok szivárgásérzékelő berendezéssel felszerelve.

Kapacitás: 121,5 m³

- Olajhűtésű transzformátorok felszín felett (Bacon üzem mögött)

EH-KTJ: 100280495

2 db olajhűtésű transzformátor, melyek az ammónia tartályok működését támogató berendezések.

A transzforátorok zárt, fedett épületben, tipox bevonattal ellátott kármentő padozaton vannak elhelyezve.

Kapacitás: 1 m³

- Fáradtolaj tároló (Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen)

EH-KTJ: 100280521

Fáradt olaj tárolás hordóban.

Fedett, kerítéssel körbezárt, betonozott, dréncsöves szivárgóval ellátott felületen, kármentő tálcán elhelyezett acélhordók.

Kapacitás: 1050 kg

- Ammónia tárolás acéltartályokban (Edénytérben)

EH KTJ 102414616

Ammónia, mint hűtőközeg tárolása, 2 db tartályban a hűtőrendszer üzemeltetése céljából.

Cseppfolyós ammónia hőszigetelt acéltartályokban, kármentő betonpadozaton.

Kapacitás: 51,6 m³

- Ammónia+olaj tárolás felszín feletti acél tartályokban (Hűtőgépházban)

EH KTJ 102419633

Ammónia + olaj tárolása földfeletti acéltartályokban (11db különböző gyári számon nyilvántartott tartály)

Zárt fedett épületben, kerámia burkolattal és kármentővel ellátott padozaton elhelyezett tartályok.

Kapacitás: 13 m³

- *Olajhűtésű transzformátorok (Hűtőgépház mellett)*

EH K TJ 103093779

3 db olajhűtésű transzformátor, melyek az ammónia tartályok működését támogató berendezések.

A transzformátorok zárt, fedett épületben, tipox bevonattal ellátott beton kármentő padozaton kerültek elhelyezésre.

Kapacitás: 3 m³

- *Ammónia tárolás acéltartályokban (Hűtőgépház mellett)*

EH K TJ 103093791

Ammónia, mint hűtőközeg tárolása 2 db acéltartályban, a hűtőrendszer üzemeltetése céljából.

Cseppfolyós ammónia hőszigetelt acéltartályokban, kármentő betonpadozaton.

Kapacitás: 8,3 m³

- *Ammónia tárolás acéltartályban (Kondenzátortérben)*

EH K TJ 103093816

Ammónia, mint hűtőközeg tárolása 1 db acéltartályban, a hűtőrendszer üzemeltetése céljából.

Cseppfolyós ammónia hőszigetelt acéltartályban, kármentő betonpadozaton.

Kapacitás: 5,8 m³

- *Ammónia tárolás acéltartályban (Élőállatátvételi porta mellett)*

EH K TJ 103093838

Ammónia, mint hűtőközeg tárolása 1 db acéltartályban, a hűtőrendszer üzemeltetése céljából.

Cseppfolyós ammónia hőszigetelt acéltartályban, kármentő betonpadozaton.

Kapacitás: 1,4 m³

- *Nátrium-hipoklorit IBC-ben (Vastalanító épületben)*

EH K TJ 103093850

Vastalanítás során kívánt oxidáció és fertőtlenítő hatás elérésére használt vegyszer.

IBC eredeti csomagolásban, raklapon, kármentővel ellátott betontalapzatú zárt helyiségben.

Kapacitás: 1 m³

3. Jelen szakhatósági állásfoglalásom hatálya: 5 év, de legfeljebb az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejéig érvényes.

4. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

5. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

10.2 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály VE/30/06920-18/2023. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része:

*„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hatáskörében eljárva a **Pápai Hús Kft.** (székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy út 2., KÜJ: 103515694, a továbbiakban: Engedélyes) által benyújtott kérelem alapján a **Pápa 4546 hrsz.-ú** (KTJ: 100345543, a továbbiakban: telephely) **alatti ingatlanon folytatott vágóhíd és húsfeldolgozó üzem tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel***

szakhatóságként hozzájárulok.

1. Az egységes környezethasználati engedélybe kérem belefoglalni az alábbi jóváhagyást:

A telephelyen kialakított veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.

2. Szakhatósági előírások:

2.1 *A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.*

2.2 *Az Engedélyes köteles a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékokról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni.*

2.3 *Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat elkülönítetten és biztonságosan gyűjteni, valamint további kezeléséről gondoskodni. Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.*

2.4 *Az üzemi gyűjtőhelyen a telephely területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéshez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.*

2.5 *A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet.*

2.6 *Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.*

2.7 *Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékokról naprakész módon az alábbi tartalommal üzemnaplót kell vezetni:*

- az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
 - a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és onnan történő elszállításának időpontja;
 - annak adatai, akinek részére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékot átadja;
 - az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli eseményeket (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések);
 - a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- 2.8** A H-1 jelű üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége összesen 10 tonna.
- 2.9** A H-4 jelű munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége összesen 40 tonna.
- 2.10** A hulladék gyűjtésének időtartama az üzemi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb 1 év, a munkahelyi gyűjtőhelyeken a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap, azonban figyelemmel kell lenni a hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet, illetve a gyűjtőhely befogadó kapacitására. Ezen időtartam leteltét követően a hulladékot kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről.
- 3.** Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
- 4.** Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság állásfoglalása az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

11.0 A Telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

- 11.1** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységek szüneteltetése vagy felhagyása, vagy üzemegység leállítása mellett dönt, úgy **a tevékenység szüneteltetését, vagy megszüntetését/felhagyását** megelőző **30 nappal** köteles azt bejelenteni a Kormányhivatalnak.
- 11.2** Amennyiben az engedélyezett tevékenység szüneteltetését követően az Engedélyes az engedélyezett tevékenység újraindításáról dönt, úgy a tevékenység újraindításának dátumát megelőző **15 nappal** köteles bejelenteni azt a Kormányhivatalnak.
- 11.3** A tevékenység megszüntetéséhez/felhagyásához szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra a tevékenység megszüntetését/felhagyását megelőző **15 nappal** meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.
- 11.4** Amennyiben az Engedélyes a Telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja tovább folytatni, köteles a Telephelyen tárolt hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni.

12.0 Adatrögzítés és adatközlés a Kormányhivatal részére

- 12.1** Az Engedélyes köteles jelen engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

- 12.2** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.
- 12.3** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú bejelentést/panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **15 napon belül a panaszokat részletező beszámolót a Kormányhivatal részére benyújtani**.
- 12.4** Az Engedélyes köteles az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) **minden évben március 31-ig** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan az OKIRkapu felületen keresztül megküldeni az (E)PRTR adatszolgáltatást ((E)PRTR:ÉV adatcsomag).

13.0 Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

- 13.1** A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Kormányhivatalnak és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának.
- 13.2** Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv alapján végezni. Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.
- 13.3** A változásokról a Kormányhivatalt **30 napon belül** értesíteni kell. A Kormányhivatal a változásról haladéktalanul értesíti *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti szerveket.
- 13.4** Az üzemi kárelhárítási tervet az Engedélyesnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia.

14.0 Erőforrások felhasználása

- 14.1** Az Engedélyes köteles az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozóan az elérhető legjobb technika szerint eljárni.
- 14.2** Megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat.
- 14.3** Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, valamint ezek felhasznált mennyiségeiről adatszolgáltatást készíteni és azt a Kormányhivatalnak megküldeni.

Határidő: évente, tárgyévet követő év április 30.

15.0 Rendelkezés a VE/30/06375/2025. ügyiratszámú eljárás során felmerült eljárási költségek viseléséről

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 120 000 Ft, azaz *százhuszezer forint*, melyet az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

16.0 Az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményei

A Kormányhivatal jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket, valamint kötelezési és bírságolási eljárást indít az Engedéllyessel szemben.

17.0 Rendelkezés a korábbi határozatokról

A VE/03/06920-19/2023. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.

18.0 A döntés közzététele

Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a közhírré tételéről.

19.0 Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.

20.0 Jogorvoslat

Jelen határozat ellen, a közléstől számított 15 napon belül, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az alábbi esetek kivételével az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz jelen esetben 60.000 Ft (hatvanezer forint). Civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén – kivéve ha az engedélyezési eljárás a jogorvoslatot benyújtó civil szervezet kérelmére indult –, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél és a környezeti hatásvizsgálatnál a természetes személyek által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000 Ft, azaz jelen esetben 5000 Ft (ötezer forint).

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz-átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Engedélyes által 2025. július 02. napján benyújtott kérelem és a mellékletét képező „Egységes környezethasználati engedély módosítási kérelem Pápai Hús Kft.” megnevezésű dokumentáció (a továbbiakban: **Módosítási kérelem**) alapján **VE/30/06375/2025. ügyiratszám**on **közigazgatási hatósági eljárás** indult a Telephelyre vonatkozó, a VE/30/06920-19/2023. ügyiratszámra kiadott **egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában**.

Az Engedélyes kérte a VE/30/06920-19/2023. ügyiratszámra kiadott egységes környezethasználati engedély módosítását az alábbiak szerint:

- kérte a levegőtisztaság-védelmi engedély megadását a hús füstölés technológia pontforrásainak működtetésére és a határértékek meghatározására
- a gázolajjal történő hőenergia termelés technológia (T4) szüneteltetésére tekintettel a kapcsolódó pontforrás emissziómérésétől való eltekintés tárgyában
- kérte a technológia szennyvíz önellenőrzéshez kapcsolódó mintavételi helyek számának módosítását (a VE/30/06920-19/2023. ügyiratszámú határozat rendelkező részének 10.1 pontjába foglalt vízügyi és vízvédelmi szempontú szakhatósági állásfoglalás 1.11 pontja).

A VE/30/06375/2025. ügyiratszámú eljárás eljárási cselekményei:

A tárgyi eljárás a tényállás tisztázási és hiánypótlási felhívás szükségességére tekintettel csak teljes eljárásban volt lefolytatható, ezért a **teljes eljárásra való áttérésről – az általános közigazgatási rendtartásról** szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (2) bekezdése alapján – 2025. július 3. napján a VE/30/06375-2/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A **környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól** szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a **Díjr.** 3. sz. mellékletében közölt táblázat 10.3 sora alapján 120 000,-Ft, azaz **százhuszezer forint**.

Az Engedélyes a VE/30/06375-11/2025. ügyiratszámú felhívást követően az eljárás **igazgatási szolgáltatási díját megfizette**, a befizetést igazoló bizonylatot megküldte, mely a Kormányhivatalnál VE/30/06375-14/2025. ügyiratszámra került iktatásra.

A Kvt. 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel az érintett tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról szóló, **VE/30/06375-3/2025. ügyiratszámú értesítés** Kormányhivatal honlapján történő közzétételéről gondoskodtam.

Az értesítés megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezésemre álló dokumentációkba a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

Az **Ákr.** 10. § (2) bekezdés szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. A Khvr. 1. § (6b) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság egységes környezethasználati eljárásában **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata**

ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján megállapítottam, hogy a 8500 Pápa 4546 hrsz.-ú ingatlan – melyen a Telephely elhelyezkedik – az Engedélyes tulajdonában van.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 11. § (1) bekezdése és 12/A. §-a alapján a Korm. rendelet 3. és 8. melléklete szerinti táblázatban meghatározott, vonatkozó **szakkérdések vizsgálatát kell elvégezni**.

A VE/30/06375/2025. ügyiratszámú eljárás során a szakkérdéseket az alábbiak szerint vizsgáltam:

Közegészségügyi szempontból tett megállapítások: (Korm. rendelet 3. számú melléklet 3. pont)

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály VE/NEF/01369-2/2025. iktatószámú szakkérdés vizsgálata:

A Módosítási kérelmet – a környezet- és település egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően – **szakmai szempontból megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a Módosítási kérelemben foglaltak a közegészségügyi feltételeknek megfelelnek.**

Vízügyi és vízvédelmi szempontból (Korm. rendelet 8. számú melléklet táblázata 2., 3. sor):

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya **a 30407/5388-3/2025. ált. iktatószámon a vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálatot elvégezve megállapította, hogy a tárgyi egységes környezethasználati engedély módosítása a 35700/5910-3/2023. ált. iktatószámú állásfoglalásban foglaltak fenntartásával, valamint a szakhatósági állásfoglalás 1.11 pontjában foglaltak kérelem szerinti módosításával az alábbiak szerint engedélyezhető:**

" 1. A **Pápai Hús Kft.** (székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2., KSH törzsszám: 25405653; KÜJ: 103515694 továbbiakban:Ügyfél) részére a benyújtott kérelem alapján 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2., 4546 hrsz. telephelyére vonatkozó **egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában** indult eljárásban a vízügyi és vízvédelmi

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

*elvégezve megállapítottam, hogy a tárgyi engedély kiadása vízügyi és vízvédelmi szempontból a **35700/5910-3/2023. ált. iktatószámú állásfoglalásomban foglaltak fenntartásával, valamint az alábbi módosítással engedélyezhető:***

1.1 A **35700/5910-3/2023. ált. iktatószámú állásfoglalásom 1.11. pontjában a telephely kijelölt mintavételi pontjait az alábbiak szerint módosítom:**

- Tácsics utcai szennyvíz mintavételi hely: EOvx= 222 272 EOvy=529698
- Kisfaludy utcai szennyvíz mintavételi hely: EOvx= 222 340 EOvy=529 801

INDOKOLÁS

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a **VE/30/06375-5/2025.** számon a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálytól (továbbiakban vízügyi hatóság) a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérte a **Pápai Hús Kft.** (székhelye: 8195 székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.) részére, a **8500 Pápa, Kisfaludy u. 2., 4546 hrsz** alatti telephelyre vonatkozó - **egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában.**

A megkereséséhez megküldött tervdokumentáció alapján vízügyi és vízvédelmi szempontból tényállás tisztázás vált szükségessé. Melynek értelmében felhívás került kiadásra a kérelmező felé 30407/5388/2025.ált. számú ügyiratszámom. A **Pápai Hús Kft.** a felhívásra 2025. szeptember 3-án kiegészítést nyújtott be.

Az 1.1 pontban módosítottam a **35700/5910-3/2023. ált. iktatószámú állásfoglalásom 1.11. pontjában rögzített mintavételi pontok számát.** A vastalanító mosó mintavételi hely fenntartása nem indokolt, mivel az Ügyfél 2025.09.03-án lenyilatkozta, hogy a telephely vastalanító mosóvíze a szennyvízcsatornába jut. Valamint az Ügyfél szennyvízönellenőrzési tervében és a vízjogi üzemeltetési engedélyében (35700/8794-17/2022.ált) is a Táncsics utcai szennyvíz mintavételi hely és a Kisfaludy utcai szennyvíz mintavételi hely fenntartása került előírásra. A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgáltam."

A fentiekre tekintettel a szakkérdés vizsgálatok és a rendelkezésre álló információk alapján a jelen határozattal **az Engedélyes kérelmének megfelelően módosítottam a VE/30/06920-19/2023. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély alábbi pontjait:**

- "A Telephelyen folytatott tevékenység ismertetése" elnevezésű **3.4.3 pontját,**
- a "Levegőtisztaság-védelmi előírások" elnevezésű **8.0 pontjának 8.1 és 8.8 alpontját és a kapcsolódó, a "Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek" elnevezésű 2. sz. mellékletet,**
- a vízügyi és vízvédelmi szempontú szakkérdés vizsgálat tekintetében a "Szakhatósági állásfoglalások" elnevezésű **10.1 pontját,**
- valamint az "Adatrögzítés és adatközlés a Kormányhivatal részére" elnevezésű 12.0 pontot kiegészítettem az (E)PRTR:ÉV adatcsomagok benyújtásáról szóló **12.4 ponttal.**

A VE/30/06920-19/2023. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély indokolása a VE/30/06375/2025. ügyiratszámú eljárás során módosított részek indokolásával kiegészítve egységes szerkezetben:

A Kormányhivatalnál az Engedélyes meghatalmazásából eljáró PANNON ÖKÖ-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Szent Flórián körút 2., I. em. 30, a továbbiakban: **Meghatalmazott**) által 2023. június 30. napján benyújtott kérelem és a mellékletét képező „Pápai Hús Kft. Pápa, Kisfaludy út 2. szám alatti telephelyén folytatott egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység öt éves teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata” megnevezésű dokumentáció (a továbbiakban: **Dokumentáció**) alapján VE/30/06920/2023. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult a Telephelyre vonatkozó, a VE-09Z/07049-17/2018. ügyiratszámom kiadott,

VE09/KTF/04229-9/2020. és VE/30/07894-9/2022. ügyiratszámokon módosított **egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálata tárgyában.**

Az egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálatára a Khvr. 20/A. § (4) bekezdésében előírt ötévente kötelező felülvizsgálatra tekintettel került sor.

A Dokumentációt a Meghatalmazott állította össze.

A tárgyi eljárás a szakhatóságok megkeresésének szükségességére tekintettel csak teljes eljárásban volt lefolytatható, ezért a **teljes eljárásra való áttérésről** – az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (2) bekezdése alapján – 2023. július 5. napján a VE/30/06920-3/2023. ügyiratszámú levélben tájékoztattam a Meghatalmazottat.

Tekintettel arra, hogy a Dokumentációt áttanulmányozva megállapítást nyert, hogy az Engedélyes nem nyilatkozott arról, hogy a benyújtott Dokumentáció tartalmaz-e a minősített, illetve üzleti titoknak minősülő adatot, továbbá hulladékgazdálkodási, valamint levegőtisztaság-védelmi előírásoknak megfelelés szempontjából további hiánypótlási felhívás volt szükséges, ezért a VE/30/06920-7/2023. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra hívtam fel a Meghatalmazottat.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a **Díjr.** 3. sz. mellékletében közölt táblázat 5. és 10.1 sorai alapján 600 000,-Ft, azaz *hatszázezer forint*.

Az Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, a befizetést igazoló bizonylatot a kérelem mellékleteként megküldte, mely a Kormányhivatalnál VE/30/06920-2/2023. ügyiratszámokon került iktatásra.

A Kvt. 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel az érintett tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról szóló, VE/30/06920-4/2023. ügyiratszámú értesítés Kormányhivatal honlapján történő közzétételéről gondoskodtam.

Az értesítés megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezésemre álló dokumentációkba a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdés szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. A Khvr. 1. § (6b) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság egységes környezethasználati eljárásában **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül**, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A fentiek alapján VE/30/06920-12/2023. ügyiratszámokon értesítettem Pápa Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) az eljárás megindításáról, valamint az ügyféli nyilatkozattételi lehetőségekről a Dokumentációra vonatkozóan. Az Önkormányzat nyilatkozattételi lehetőségével a határozat kiadmányozásának napjáig nem élt.

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján megállapítottam, hogy a 8500 Pápa 4546 hrsz.-ú ingatlan – melyen a Telephely elhelyezkedik – az Engedélyes tulajdonában van.

Szakhatósági megkeresés

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése szerint, törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Tárgyi eljárásba az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet „9. Környezet- és természetvédelmi ügyek” táblázat 2.-3., 20. és 22. sorai alapján a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságot, a bányafelügyeleti hatóságot és a területi hulladékgazdálkodási hatóságot kell szakhatóságként bevonni.

A 2023. évben vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként eljáró Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35700/5910/2023.ált. ügyszámú szakhatósági állásfoglalásában – melynek rendelkező részét az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 10.1 pontban szerepeltettem – az egységes környezethasználati engedély kiadásához előírásokkal hozzájárult.

Szakhatósági állásfoglalásának indokolási része az alábbiakat tartalmazza:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya VE/30/06920-6/2023. ügyiratszámú végzésében a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Pápai Hús Kft. (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult eljárásban, a Pápa, Kisfaludy u. 2. szám., 4546 hrsz. alatti telephelyen folytatott húskészítmény gyártási tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyában.

Ügyfél a Pápa, Kisfaludy út 2. szám alatti központi telephelyén a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által többszörösen módosított VE-09Z/07049-17/2018. ügyszámú, egységes környezethasználati engedély alapján „9.1 Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással” és „9.2. Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék össz tömegének): kizárólag állati nyersanyagokból kiindulva (kivéve, ha kizárólag tejet tartalmaznak) 75 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással” tevékenységeket folytat.

Az egységes környezethasználati engedély 2028. december 31-ig érvényes. Az engedély 2.05 pontja alapján esedékessé vált a telephelyen folytatott tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata.

Ügyfél elsődleges tevékenysége húskészítmények gyártása. A késztermékek mennyisége 75 t/nap, melyhez 50 t vágott súly/nap sertésvágás párosul.

A technológiai jellemzői

Az állatok felhajtását követően a kábítás, szúrás, véreztetés művelete, ezt gumilapos tisztítás, forrázás, kopasztás, kézi tisztítás, perzselés, zuhannyal lemosatás, tisztítás, utótisztítás, bontás, hasítás követi. Minden esetben állatorvosi vizsgálat is történik a hasítási művelet után. A belsőség mosása, béltartalom ürítése, mosás, mérlegelés, comb levétel, hűtés a befejező technológiai lépések.

Sonka üzem (félkonzervgyártás) technológiai lépései:

Az előhűtött alapanyag mérlegelését követően a csontozás, a megfelelő húsrészek kiválogatása, páclé készítés majd a pácolás, ezt követően a termék dobozba, fóliába töltése, mérlegelés, a doboz lezárása, a doboz külső felületének mosása, a termék hőkezelése, hűtése, a doboz tisztítása, címkézés, raktározás a műveleti sorrend. A felhasználásra kerülő konzerv dobozok mosása is ebben az üzemen történik.

Zsírfeldolgozó üzem technológiai lépései:

A műveleti sor az alapanyag darálásával kezdődik, majd a zsírszövet feltárása következik hevítéssel. A hevítéshez a hőt a kazánházban előállított gőz biztosítja, melyet duplafalú nyomástartó edény (duplikátor) köpenyébe vezetnek. Ezt követi a folyadék- és szilárdfázis szétválasztása (szeperator). A szilárd fázist étkezési vagy ipari tepertőként hasznosítják, minőségtől függően. A folyadék fázisú zsírt további hőkezelésnek vetik alá, gőzt vezetnek az erre szolgáló tartályba. Ezt követően az anyagot szeperatorba vezetik, ahol megtörténik a víz és a zsír különválasztása, sűrűség alapján. A zsírt ülepités, keverés és hűtés után csomagolják, majd kartonozással, hordozással, illetve tartálykocsiba töltéssel zárul a műveleti sor.

Törzsfelvágó ficniző üzemrész technológiai lépései:

A műveleti sor a csontozással és formázással kezdődik majd az aprítás műveletével fejeződik be.

Farmer üzem technológiai lépései:

Ebben az üzemrészben töltött szárazárakat állítanak elő. A technológiai műveleti sor az alapanyag előkészítésével kezdődik, majd a fűszerezést követően a töltés, klipszezés, hőkezelés és füstölés művelete következik. Utókezelés és szárítás után csomagolás, címkézés zárja a technológiai sort.

Feldolgozó üzem technológiai lépései:

Az üzemrészben a töltelék árukat, a füstölt-főtt húsrészeket és szalonaféléket állítják elő. Az alapanyagok kimérése, aprítás, keverése, töltése és hőkezelése történik a töltelékáruknál, a többi termékénél pácolás, csepegtetés és hőkezelés (füstölés, főzés, sütés) zárja a technológiai műveleteket.

Szeletelő és csomagoló üzem technológiai lépései:

Az üzemrészben a húsipari termékek szeletelése és csomagolása történik. A kiszállítási igényeknek megfelelően 5 gépen tudnak szeletelni és egy gépen kockázni. A termékek különböző csomagolását pedig 7 gép segíti. Az üzemrészhez kapcsolódik egy a védőgáz csomagolás előállítására szolgáló Nitrogén gáz ellátó állomás.

Bacon üzem technológiai lépései:

Itt történik a pácolt, füstölt készítmények gyártása, csomagolása.

Föld feletti tartályok

Az alábbi földfeletti tartályok találhatóak a telephelyen:

Töltet	Térfogat	Létesítési hely	Gyári szám
Ammónia +olaj	1000 l	Hűtőgépház	D6390
Ammónia +olaj	1000 l	Hűtőgépház	D6068
Ammónia +olaj	1000 l	Hűtőgépház	D6069
Ammónia +olaj	1000 l	Hűtőgépház	41680
Ammónia +olaj	1000 l	Hűtőgépház	43994
Ammónia +olaj	1000 l	Hűtőgépház	43995
Ammónia +olaj	1000 l	Hűtőgépház	41861

<i>Ammónia +olaj</i>	<i>1000 l</i>	<i>Hűtőgépház</i>	<i>41862</i>
<i>Ammónia +olaj</i>	<i>530 l</i>	<i>Hűtőgépház</i>	<i>24446</i>
<i>Ammónia</i>	<i>5800 l</i>	<i>Hűtőgépház</i>	<i>19680</i>
<i>Ammónia</i>	<i>35000 l</i>	<i>Hűtőgépház</i>	<i>19679</i>
<i>Ammónia + olaj</i>	<i>600 l</i>	<i>Hűtőgépház</i>	<i>16201</i>
<i>Ammónia</i>	<i>21 l</i>	<i>Hűtőgépház</i>	<i>16201</i>
<i>Ammónia +olaj</i>	<i>2165 l</i>	<i>Hűtőgépház</i>	<i>16200</i>
<i>Ammónia +olaj</i>	<i>1470 l</i>	<i>Hűtőgépház</i>	<i>24248</i>
<i>Ammónia</i>	<i>1370 l</i>	<i>Hűtőgépház</i>	<i>18807</i>
<i>Ammónia +olaj</i>	<i>1130 l</i>	<i>Hűtőgépház</i>	<i>18807</i>
<i>Ammónia</i>	<i>16600 l</i>	<i>Hűtőgépház</i>	<i>22303</i>
<i>Ammónia</i>	<i>2850 l</i>	<i>Hűtőgépház</i>	<i>23732</i>
<i>Ammónia</i>	<i>5460 l</i>	<i>Hűtőgépház</i>	<i>23731</i>
<i>Sűrített levegő</i>	<i>12500 l</i>	<i>Kazánház</i>	<i>88013</i>
<i>Sűrített levegő</i>	<i>6000 l</i>	<i>Kazánház</i>	<i>15818</i>
<i>Sűrített levegő</i>	<i>6000 l</i>	<i>Kazánház</i>	<i>15817</i>
<i>Sűrített levegő</i>	<i>10000 l</i>	<i>Kazánház</i>	<i>87010</i>
<i>Sűrített levegő</i>	<i>10000 l</i>	<i>Kazánház</i>	<i>87009</i>
<i>Gőz/vízgőz</i>	<i>210 l</i>	<i>Zsírsütő</i>	<i>0404</i>
<i>Gőz/vízgőz</i>	<i>210 l</i>	<i>Zsírsütő</i>	<i>0403</i>
<i>Gőz/vízgőz</i>	<i>170 l</i>	<i>Zsírolvasztó üst</i>	<i>13230</i>
<i>Gőz/vízgőz</i>	<i>170 l</i>	<i>Zsírolvasztó üst</i>	<i>13686</i>
<i>Gőz/vízgőz</i>	<i>170 l</i>	<i>Zsírolvasztó üst</i>	<i>13976</i>
<i>Gőz/vízgőz</i>	<i>170 l</i>	<i>Zsírolvasztó üst</i>	<i>13977</i>

Gőz/vízgőz	210 l	Zsírolvasztó üst	13407
Gőz/vízgőz	210 l	Zsírolvasztó üst	13588
Olaj-gáz	5200 l	Gőz-kazán	09179
Olaj-gáz	2180 l	Gőz-kazán	4875
Olaj-gáz	2180 l	Gőz-kazán	4874
Gőz/víz	3400 l	Sterilizáló	13830-1 -2
Gőz/víz	2960 l	Sterilizáló	13834-1-2
Gőz/víz	3400 l	Sterilizáló	30896 1-2
Gőz/víz	2960 l	Sterilizáló	30897 1-2
Gőz/víz	3400 l	Sterilizáló	17735/21-22
Gőz/víz	3400l	Sterilizáló	17735/31-32
Gőz/víz	3200 l	Sterilizáló	437961
Gőz/víz	3200 l	Sterilizáló	437962
Gőz/víz	3200 l	Sterilizáló	437963

Föld alatti tartályok

A telephelyen 2 db egyenként 100 m³ térfogatú tüzelőanyagtároló létesült, melyben pakura és gázolaj tárolását végezték 2022 júliusáig. 2022. augusztusától a pakura tartály kiürítését és szakcég általi tisztítását követően, gázolaj tárolása történik mindkét edényben. A változást a FAVI_ENG jelentésben a hatóság részére megküldték.

Adatszolgáltatás

A felszíni vizek védelmével kapcsolatos VÉL adatszolgáltatási kötelezettségének - a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal - Ügyfél eleget tett az elmúlt 5 évben.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a vízhasználó a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött, az üzemi fogyasztó a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után vízkészletjárulékot köteles fizetni. Ügyfél az elmúlt 5 évben a vízkészletjárulékkal kapcsolatos – 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet alapján kiszámított - adatszolgáltatási-és fizetési kötelezettségének eleget tett.

Az üzem a kibocsátott szennyvíz mennyiségére tekintettel jóváhagyott önellenőrzés tervvel rendelkezik, melyben foglaltak szerinti mintavételi pontokon, gyakorisággal szennyvízmintavételt végeznek. Ügyfél az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásnak (EMISZ-ÖA) eleget tesz folyamatosan.

A telephely elhelyezkedése

A telephely a város központjától észak-nyugati irányba belterületen található. A É-i határában húzódik a legközelebbi vízfolyás a Tapolca-patak időszakos vízfolyás, melynek befogadója a Pápai-Bakony-ér-mellékág.

Az érintett telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2a) terület.

A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.

Pápa a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint erősen veszélyeztetett.

A tevékenység nincs hatással az árvíz és a jég levonulására.

A telephely vízellátása:

Az üzem vízellátását (vízellátására, szennyvíz- tisztítására és elvezetésére, továbbá csapadékvíz-elvezetés) a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 135/2012. ügyszámú, 68009/2012. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetik. Az engedély lejáratí idő miatti módosítása jelenlen eljárás alatt folyamatban van.

A telephely vízellátása, illetve a tevékenységhez szükséges frissvízigény biztosítása két forrásból történik.

a) Városi közüzemi vízhálózatról:

- Bezerédi utcáról NA 150-es ivóvíz bekötés, a vízgépház 50 m³-es kevertvíz medencéjébe
- Vásár utcáról NA 100-as ivóvíz bekötés a kazánházba
- Lehel utcai NA 100-as ivóvíz bekötés a sertésüzembe

b) Saját tulajdonú mélyfúrású kutakból (II., II/a, III. sz. kút)

A II. számú kút műszaki okok miatt tartósan üzemén kívül van helyezve 2021. 09.10. óta.

Ügyfél saját víz termelése jelenleg két kútból valósul meg, az éves lekötött vízigénytől 80-100 000 m³ vízmennyiséggel elmarad. A frissvizet a közműhálózatról pótolják ideiglenesen, a teljes vízigény biztosítása érdekében.

A telephely csapadékvíz elvezetése:

A csapadékcatorna a tetőfelületek tiszta csapadékvizeit, valamint a tisztavíz medence túlfolyó vizét vezeti el.

A hústechnológiai területen két csapadékvíz-elvezető rendszer található. Az egyik a Sonka Üzem (korábban Sertés exportüzem néven) térségében, Lehel utcai csapadék csatornába vezetéssel, míg a másik a Feldolgozó Üzem (Belföldi üzem) térségében található, Bezerédi utcai kivezetéssel.

A tiszta csapadékvizek befogadója a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága által üzemeltetett Bezerédi utcai és Lehel utcai nyílt árok.

A Feldolgozó és a Bacon üzemi udvartér fedetlen, azonban a technológiából adódóan kizárható a csapadékvizek szennyeződése.

Az udvartérre kerülő állati eredetű hulladékkal szennyeződhet csapadékvizeket a technológiai szennyvíz elvezető rendszerre vezeték.

A telephely szennyvízelvezetése:

A tevékenységből származó technológiai szennyvizeket az egyes technológiai lépésekhez tartozó előkezelést követően közvetlenül vezetik a városi közcsontra hálózatba. Ügyfél telephelyén keletkező és a közcsontra-hálózaton keresztül kibocsátott előtisztított szennyvizek a pápai szennyvíztisztító telepre kerülnek

A városi közcsontra az üzem területén halad keresztül.

A Zsírüzem bejárata előtti ülepitő zsírfogó medencébe két irányból, gravitációsan folyik a szennyvíz. A medence gyűjtőzsomppal, és a zsírkiválasztásra a befolyó és elfolyó csöveknél merülő falakkal rendelkezik. A medence tisztítása – a zsír leszedése és a szennyvíziszap eltávolítása – szükség szerint szippantó gépkocsival történik.

A húsfeldolgozás során keletkező szennyvizek előkezelése az egyes üzemek mellé telepített berendezésekben történik.

A szennyvíztisztító berendezés kezelése folyamatos, szennyvíziszap és zsiradék eltávolítása naponta történik.

Az előkezelő műtárgy jelenleg két működő egységből áll:

I. Szennyvízátemelő

- Feladata: A gravitációs csatornák által összegyűjtött szennyvizet emeli szivattyúval a magasabban fekvő előtisztító műtárgyakra.
- Kialakítása: Térszint alatti vasbeton akna, a szennyvíz gyűjtésére alkalmas tárolótérrel. A beépített szivattyú az összegyűjtött szennyvizet időszakosan, időkapcsolóval vezérelve nyomja a nyomócsőbe.
- Az átemelő a előzsírfogóba köt. Az átemelő 25 m³-es tároló kapacitással rendelkezik, az átemelő szivattyú 60 m³/h kapacitású, emelési magassága 7 m. Az átemelő szintszabályozása időkapcsolóval történik.

II. Előzsírfogó:

- Hasznos térfogata: 35 m³
- Tartózkodási idő: 1 h.
- Tisztítása (zsír eltávolítás) kb. 6-8 hetente (illetve szükség szerint gyakrabban) történik. Rakodó géppel ürítik.

A korábban szellőztetett zsírfogóként szereplő 70 m³-es műtárgy szakaszolással leválasztásra került és üzemben kívül van.

Az üzemi zsírfogó és szennyvíz átbocsátó berendezésekből szippantással kikerülő zsíríziszap gyűjtése, a 35m³-es fedett zsírfogó aknába valósul meg. Innen a Talajerőgazdálkodási Kft, a vele kötött szerződés keretében, elszállítja.

A kommunális jellegű szennyvizeket kezelés nélkül, közvetlenül vezetik a városi közcsontra hálózatba.

Ügyfél benyújtotta a tárgyi telephelyen folytatott vágóhídi és húsfeldolgozó tevékenység során keletkező előtisztított technológiai szennyvizek befogadására vonatkozóan a Pápai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 507-5/2022. iktatószámon kiadott nyilatkozatot, mely szerint a Pápai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság pápai szennyvíztisztító telepe a Szennyvízkezelési Szolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján fogadja a technológiai szennyvizet, melynek mennyisége 800.000 m³/év.

Önellenőrzés

Az üzem rendelkezik a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 35700/8982/2022. ált

iktatószámú 2027. szeptember 30-ig érvényes, jóváhagyott önellenőrzési tervvel.

Az önellenőrzés keretében végzett szennyvíz mintavétel két mintavételi helyen folyik, a Kisfaludy utcai mintavételi ponton, és az u.n. Táncsics utcai mintavételi ponton.

Az elmúlt 5 évben (2018-2022) a közsatornára engedett szennyvizek éves átlagkoncentrációi alapján határérték túllépés nem volt tapasztalható.

Szennyezőanyag elhelyezése

Tekintettel arra, hogy Ügyfél által a tárgyi ingatlanon tárolt anyagok közül több is a faviR. Alapján szennyezőanyagnak minősül, a faviR. 13. §-a alapján annak elhelyezésére szennyezőanyag elhelyezési engedély kiadása szükséges.

A szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a faviR. 16. §-a szerinti „bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlap (továbbiakban: FAVI-lap) elektronikus formában korábban hatóságomhoz benyújtásra került.

A **legjobb elérhető technika** teljesülése tekintetében – vízvédelmi szempontból – az alábbiak állapíthatók meg:

- Ügyfél vízforgalmi üzemnaplót és vízfelhasználási összegző táblázatot vezet.
- Víztakarékos technológia a hővel szennyezett hűtővizek újrahasznosításában valósul meg.
- Ügyfél jóváhagyott önellenőrzési tervvel rendelkezik.
- Az üzemben szennyvíz részleges előkezelése történik: ülepités és zsírszap leválasztása.

Fentiekre való tekintettel a tevékenység – normál üzemmenet esetén, jelen vízvédelmi előírások betartása mellett – a felszíni- és felszín alatti vizekre káros hatást várhatóan nem gyakorol, ezért a rendelkező részben tett előírásokkal az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárultam.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. E jogszabályi rendelkezésekkel összhangban tettem az **1.1 és 1.2 pontban** szereplő előírást.

Szakhatósági állásfoglalásom **1.3. pontban** tett előírásomat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet (továbbiakban: **FvR.**) 14.§. (1) bekezdés alapján tettem.

Szakhatósági állásfoglalásom **1.4.-1.12. pontjaiban** felszíni vízvédelmi előírásokat tettem.

Az **1.4 pontban** foglalt előírás jogalapja az **FvR.** 4-8. §-ai, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a.

Szakhatósági állásfoglalásom **1.5. pontjában** tett előírásomat a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010 (IV.29.) kormányrendelet 49.§ (3) bekezdése és az **FvR.** 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján tettem.

Az **FvR.** 13.§ -ban foglaltakat, mint általános érvényű követelményeket kell teljesíteni. A **1.6. pontban** előírt küszöbértékeket Pápai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 507-5/2022. iktatószámon kiadott befogadói nyilatkozat alapján állapítottam meg.

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint, a hatóság a 4. számú mellékletben

egy adott szennyező anyagra meghatározott küszöbértéktől magasabb küszöbértéket (egyedi küszöbérték) is engedélyezhet, ha a települési tisztító a nagyobb terhelést fogadni és tisztítani képes, továbbá a szolgáltató a kibocsátóval erre vonatkozóan szerződést kötött és azt a kibocsátó az engedélykérelemhez csatolja.

Szakhatósági állásfoglalásom **1.7.-1.9. pontjaiban** tett előírásokat a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 27/2005. KvVM rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján tettem.

Szakhatósági állásfoglalásom **1.10. pontjában** előírtam a 27/2005. KvVM rendelet 3.§ b) pontja alapján az 1. mellékletnek megfelelő tartalmú üzemnapló vezetési kötelezettséget.

Az **1.11. pontba** a kibocsátott technológiai szennyvizek mennyiségének és minőségének folyamatos mérésére szolgáló mintavételi helyeket adtam meg.

Szakhatósági állásfoglalásom **1.12. pontjában** tett előírásom alapja FvR. 11.§ (2) bekezdése.

Szakhatósági állásfoglalásom **1.13.-1.16. pontjaiban** felszín alatti vízvédelmi előírásokat tettem.

Állásfoglalásom **1.13. pontjában** a **faviR. 8. §-a** alapján tettem.

Állásfoglalásom **1.14. pontjában** előírást tettem a **faviR. 10.§ (1) bekezdés a) pontja** alapján, melynek értelmében a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéshez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható.

Állásfoglalásom **1.15 pontjában** a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a **faviR. 19. § (1) bekezdése** alapján „A környezethasználó a felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.”

Szakhatósági állásfoglalásom **1.16. pontjában** tett előírásomat a **faviR. 5. sz. mellékletének 7. pontja** alapján tettem.

A **faviR. 13. § (1) bekezdése** szerint a szennyező anyag elhelyezése engedélyköteles tevékenység, ezért jelen eljárásban a **2. pontnak** megfelelően szennyező anyag elhelyezési engedély kiadása szükséges, melyet kérünk rögzíteni az eljárást lezáró határozatban.

A szennyező anyag elhelyezésének főbb jellemzőit a **2. pontban** rögzítettem.

A szakhatósági állásfoglalásom hatályát – az **FvR. 26. § (1) bekezdése** alapján – jelen állásfoglalás **6. pontjában** állapítottam meg.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján, a hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység – jelen állásfoglalásban rögzített feltételek betartása mellett – vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján megadtam.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az **Ákr. 55. § (4) bekezdése** alapján.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.

törvény 28. § (2) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a **Korm. rendelet** 10. § (2) bekezdése és a 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogutódjaként eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a 30407/5388-3/2025.ált. iktatószámon a vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálatot elvégezve megállapította, hogy VE/30/06920-19/2023. ügyiratszámú kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása a 35700/5910-3/2023. ált. iktatószámú állásfoglalásban foglaltak fenntartásával, valamint a szakhatósági állásfoglalás 1.11 pontjában foglaltak kérelem szerinti módosításával engedélyezhető.

A 30407/5388-3/2025.ált. iktatószámú szakkérdés vizsgálat indokolása szerint:

"Az 1.1 pontban módosítottam a 35700/5910-3/2023. ált. iktatószámú állásfoglalásom 1.11. pontjában rögzített mintavételi pontok számát. A vastalanító mosó mintavételi hely fenntartása nem indokolt, mivel az Ügyfél 2025.09.03-án lenyilatkozta, hogy a telephely vastalanító mosóvíze a szennyvízcsatornába jut. Valamint az Ügyfél szennyvízönellenőrzési tervében és a vízjogi üzemeltetési engedélyében (35700/8794-17/2022.ált) is a Táncsics utcai szennyvíz mintavételi hely és a Kisfaludy utcai szennyvíz mintavételi hely fenntartása került előírásra."

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a SZTFH-BANYASZ/9825/2023. iktatószámú végzésében az Engedélyes egységes környezethasználati engedélyezése tárgyában indult **szakhatósági eljárást megszüntette**, tekintettel arra, hogy a tárgyi tevékenység nem felszínmozgás-veszélyes területen és nem bányászati tevékenységgel érintett területen található, így az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázatának 20. pontja szerinti bevonási feltételek nem állnak fenn.

Hulladékgazdálkodási szakhatóság

A Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási Osztálya a VE/30/06920-18/2023. számú szakhatósági állásfoglalásában – melynek rendelkező részét az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 10.2 pontban szerepeltettem – **az egységes környezethasználati engedély kiadásához előírásokkal járult hozzá.**

Szakhatósági állásfoglalásának indokolási része az alábbiakat tartalmazza:

„A Kormányhivatalnál az Engedélyes által 2023. június 30-án benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező PÖR-55-1/2023 tervszámú, „A Pápa, Kisfaludy út 2. szám alatti telephelyén folytatott egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység öt éves teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata” című dokumentáció (továbbiakban: Dokumentáció) alapján a Telephelyen folytatott egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység teljes körű felülvizsgálata tárgyában VE/30/06920/2023 ügyiratszámú közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Dokumentációt a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. állította össze.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. Korm. rendelet) 1. melléklet 9. táblázat 22. pontjainak vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Az Engedélyes központi telephelyén a húsipari tevékenység során keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok.

A húsfeldolgozáshoz kapcsolódó műszaki tevékenységek során keletkező veszélyes hulladékok a gépi berendezések működtetése, gépműhely munkák kapcsán jelennek meg: fáradt olaj, használt akkumulátor, veszélyes anyaggal szennyezett abszorbensek, alkatrészek (olajos rongy, olajsűrő...). Keletkezik továbbá elektromos- és elektronikai berendezések hulladéka, valamint fénycsövek is. Fém hulladékok közül főként vas, alumínium és egyéb fémek termelődnek a karbantartási tevékenység során. Nagy karbantartás vagy selejtezés alkalmával szigetelőanyag hulladék, lom hulladék, kimerült ioncserélő gyanta képződik. Ezek keletkezési gyakorisága alkalomszerű, nem rendszeres.

Veszélyes hulladék keletkezésével még esetleges havária helyzetben kell számolni, mely például a gépek meghibásodásából származhat.

A veszélyes hulladékokat a H-1 jelű üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik. A gyűjtőhelyre vezető utak szilárd burkolatúak. A veszélyes hulladékok gyűjtése folyadékzáró aljzaton történik. Az üzemi gyűjtőhely illetéktelenek behatolását megakadályozó módon lett kialakítva. A veszélyes hulladékokat a hulladék kémiai hatásának ellenálló, folyadékzáró gyűjtőedényzetben gyűjtik és szerződött vállalkozóval rendszeresen elszállítatják. A fáradt olajat tartalmazó acélhordók a hordók úrtartalmát befogadni képes kármentőtálca felett lévő rács padozaton vannak elhelyezve.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése a H-4 jelű munkahelyi gyűjtőhelyen történik. A nem veszélyes, technológiai eredetű csomagolási hulladékot Avermann típusú 5 m³-es tömörítő konténerben gyűjtik és naponta elszállítják engedéllyel rendelkező átvevőnek. A karton hulladékot bálázzák és 10 m³-es konténerben gyűjtik. A bálázók és a tömörítő konténer a H-4 jelű munkahelyi gyűjtőhelyként elkülönített térrészen üzemel. A fém hulladékok gyűjtésére 2 db 5 m³-es nyitott, láncos emelővel szállítható konténer, a települési szilárd hulladék gyűjtésére a közszolgáltató által kihelyezett 5 m³-es zárt konténer szolgál.

A munkahelyi gyűjtőhelyen az egyes gyűjtőkonténerek egymástól távol, a targoncák és gépjárművek által megközelíthetően kerültek elhelyezésre, valamennyi tároló és konténer felirattal ellátott gyűjtőedény.

A keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendeletnek megfelelően nyilvántartást vezetnek.

Az engedélyes a tevékenysége során keletkező hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek adja át.

Engedélyes a telephelyen kialakított veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát jelen határozat 1. pontjában jóváhagyta, amelyhez jogalapot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 78/E. § (2) bekezdése és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.lét.R) 17. § (4) bekezdése biztosít.

A 2.1 pont szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A 2.2 pontban a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos előírás jogalapja a Ht. 65. §-a valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.

(XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1) és (2) bekezdése, valamint a hullnyilv.R. 11. § (1) bekezdése.

A 2.3 pontban szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1) és (2) bekezdése alapján tettem.

A 2.4 pontban szereplő előírást a hull.lét.R 15. § (7) pontja alapján tettem.

A 2.5 pontban a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetésével kapcsolatos előírást a hull.lét.R 16. § (1) pontja alapján tettem.

A 2.6 pontban a műszaki védelemmel kapcsolatos előírást a hull.lét.R 16. (2) bekezdés alapján tettem.

A 2.7 pontban az üzemnaplóval kapcsolatos előírás jogalapja a hull.lét.R 17. § (1) és (2) bekezdése.

A 2.8 pontban szereplő előírást hull.lét.R 15. § (6) bekezdése alapján tettem.

A 2.9 pontban szereplő előírás jogalapja a hull.lét.R 13. § (9) bekezdése.

A 2.10 pontban szereplő előírást hull.lét.R 13. § (10) bekezdése és a 15. § (5) bekezdése alapján tettem.

A rendelkezésre álló információk alapján, a hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolható, ezért a szakhatósági hozzájárulást a rendelkező részben foglalt kikötésekkel az 531/2017. Korm. rendelet 1. mellékletének 9. táblázata szerinti 22. pontja és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése alapján megadtam.

Tárgyi eljárás során eljárási költség nem merült fel, melyről az Ákr. 81. §-a alapján a rendelkező rész 3. pontjában rendelkeztem.

A szakhatóság döntése Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. **(4. pont)**

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kormányrendelet**) 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MVM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 27/2023. (III.6.) utasítása alapján történt.”

Szakkérdések vizsgálata:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 11. § (1) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. melléklet szerinti, az egységes környezethasználati engedélynek a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

Az eljárás során a szakkérdéseket az alábbiak szerint vizsgáltam:

Közegészségügyi szempontból (Korm. rendelet 3. számú melléklet 3. sor):

A **közegészségügyi szakkérdés** vizsgálata keretében „a környezet- és település egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően szakkérdés vizsgálata során

megállapítottam, hogy a **Dokumentációban** foglaltak a **közegészségügyi feltételeknek megfelelnek**, közegészségügyi szempontból a **Dokumentáció elfogadását kizáró ok nem merült fel**.

A Dokumentáció alapján, a Telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Telephely a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A Telephelyen működő technológia levegőtisztaság-védelmi szempontból fontos elemei:

A technológia hőigényét 2 db 4,5 MW bemenő hőteljesítményű 3H0 5/12 Weishaupt típusú vegyes tüzelésű (földgáz és gázolaj), valamint 1 db 10 MW bemenő hőteljesítményű 3H0 12/12 Weishaupt típusú földgáztüzelésű kazán biztosítja.

A sertéssperzselési technológiához egy 2,1 MW teljesítményű T150 típusú perzselő kemence és a 1,05 MW teljesítményű T50 típusú utósterilizáló kemence kapcsolódik.

A füstölő technológiához tartozóan összesen 6 db füstölő szekrény tartozik amik 26 kW-os teljesítményűek, ezen kívül 1 db 26 kW-os teljesítményű Sonka üzem Füstölő szekrény és 4 db 13 kW-os teljesítményű Füstölőt tartalmaz amiből 2 db a Farmer üzemhez és 2 db a Bacon üzembe található.

A 4. számú „*Hőenergia termelés gázolajjal*” megnevezésű technológiához tartozó P1 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását a kapcsolódó kazánok gázolaj tüzelőanyaggal történő üzemelése 2023. december óta szünetel.

A kazánok gázolaj ellátását biztosító csővezeték leválasztásra került, és a tartályok leürítése 2024. 02.15-20 között megtörtént.

A húszem területén 3 db bűzforrást üzemeltetnek: a sertésszállást, a kobzó, központi melléktermék gyűjtőt és a szennyvíztisztítót.

A Telephelyen egyidőben legfeljebb 1000-1100 db sertés (max. 330 állategység, a továbbiakban **ÁE**) tartózkodik, melyek vágásra kerülnek. A Telephely 0,3 SZE/s/ÁE fajlagos kibocsátással számított bűzkibocsátása által okozott bűzhatásterület – a 3 SZE/m³ tervezési irányérték figyelembevételével – a sertésszállás köré húzható 32 méteres sáv.

Az állati melléktermékeket tartalmazó gyűjtőkonténereket és a vérgyűjtő tartályt (hűtött tárolás) naponta szükség szerint több alkalommal is ürítik. A zárt hulladékgyűjtő-rendszer alkalmazásával és a napi hulladékelszállítással a kobzó és központi melléktermék gyűjtő bűzhatása minimális, közterületen nem érezhető.

A technológiai szennyvíz csatornára történő bocsátása előtt fedett szennyvízkezelő épületben előkezelik (zsírfogó akna). A szennyvíz tartózkodási ideje kb. fél óra. A bűzképződés minimális.

A Telephely működéséhez kapcsolódó belső gépjármű forgalom (1 db PB és 3 db dízel targonca, 1-1 db szippantó és csömosó kocs) és a szállítás légszennyező hatása nem számottevő.

2025. június 18. napján a Telephelyre vonatkozó (HRSZ szám változás) LAL – levegőtisztaság-védelmi változás jelentés került benyújtásra, A LAL adatcsomagot (adatcsomagszám: 4278774, iktatási szám: VE/30/06277-1/2025), 2025. szeptember 30-ai fordulónappal – elfogadtam.

A Telephelyen a a hús füstölése az alábbi módon történik:

Hagyományos füst előállítása bükk faanyag felhasználásával történik. A faanyag formája és a hevítés technikája különbözhet, de minden esetben bükkfa füst képződés történik.

Faanyag lehet: forgács, fűrészpor vagy fa-hasáb.

Hevítés történhet: forgács és fűrészpor esetén generátorral (meleg füst). Vagy bükkfahasábok esetén a fafelület dörzsölésével.(hidegfüst)

Mindkét esetben hagyományos füst képződik.

Füstíz előállítás történhet még folyékony füst hozzáadásával, de ez nem jár füstgáz képződéssel, a húsok füstoldatos kezelésével alakul ki a jellegzetes ízhatás.

A Belföldi és Sonka üzemekben további ú.n. főzőszekrények is működnek, ahol a gőz felhasználása történik, a technológia nem jár füstgáz kibocsátással, csak vízgőz képződik.

A berendezések általános megnevezése: főző-füstölő szekrények.

Főző-füstölő technológia bemutatása:

Ezt a technológiát pácolt vagy pácolatlan, darabolt vagy töltelékáru gyártásánál alkalmazzák. A technológia megvalósítása saválló lemezburkolatú, hőszigetelt falazatú szelvény elrendezésű, 12– 20 m³ belső térfogatú berendezésekben történik. A főző-füstölő szekrények fő szerkezeti egységei a hőkezelő kamraszerkezet, vezérlőszekrény, valamint a füstgenerátor. A behelyezett termék, amely guruló vagy magas pályás mozgatott keretekre függesztve kerül a szekrénybe, a kialakított program szerint az alábbiakban bemutatott kezelést kapja termékfajtajától függően.

Szárítás:

Gőzzel fűtött hőcserélővel melegített levegő bevezetésével történik, a párában feldúsult levegő a szabadba kerül.

Füstölés:

A szelvényhez tartozó füstgenerátorban előállított füst tartalmú levegőt a szelvényekbe nyomják, a belső térben cirkuláltatják és folyamatos utánpótlással a szabadba vezetik. A szekrények egy része hideg füsttel (dörzsüzemű generátor), másik része meleg füsttel (fűrészporos generátor) dolgozik. Néhány szekrényben a füstíz előállítása füstoldatos pácolással történik.

Főzés:

Direkt gőz bevezetésével a szekrény légterét az előírt hőmérsékletre fűtik, majd meghatározott ideig további direkt gőz hozzávezetésével hőmérsékleten tartják. A technológiai műveletek (szárítás, füstölés, főzés) sorrendje, időtartama és jellemző értékei a termékfajtajától függenek. A szekrényből kikerülő terméket vízpermettel visszahűtik.

Hagyományos füst technológiák változatai üzemenként:

Belföldi üzem:

7 db meleg füsttel működő füstölő szekrény (3 db műszaki okból tartósan üzemen kívül), 1 db füstkibocsátó kürtővel. Fűrészporos meleg füstölési technológiát alkalmaznak. Üzemen található füstölők pontforrásai: P8, P9, P10, P11, P12

Bacon üzem:

2 db füstölő szekrény, 1 db füstkibocsátó kürtővel. Dörzsüzemű hideg füstölés technológia zajlik. Üzemen található füstölők pontforrásai: P5 és P6

Farmer üzem:

3 db meleg füsttel működő füstölő szekrény, (1 db dörzsüzemű berendezés tartósan üzemben kívül, 2 db faaprítékos berendezés működik) 1 db füstkibocsátó kürtővel. Faapríték üzemű meleg füstölés technológiát használnak. Üzemben található füstölők pontforrása: P7

Sonka üzem:

1 db meleg füsttel működő füstölő szekrény, 1 db füstkibocsátó kürtővel. Faapríték üzemű füstölés technológia. Üzemben található füstölők pontforrása: P13

Üzemek:

Belföldi-feldolgozó üzem

Vörös áru, egyéb töltelékáru, hurkafélék, májas termékek gyártása történik itt. Összesen 14 db főző-füstölő szekrényből 7 db füstgenerátoros, 7 db pedig füstoldatos. A 7 db füstgenerátoros szekrény közül 4-hez JHZ 2740 típusú, 2004 évi gyártású, füstgenerátor tartozik, illetve 2 db korábbi gyártású faapríték üzemű füstgenerátor.

A füstoldattal működő generátorokhoz füstoldat tartály csatlakozik, melyből rotaméterrel szabályozott mennyiségű oldatot beporlasztják a szekrénybe, cirkuláltatják, mely beépül a füstölendő termékbe, így ebből légszennyező anyag nem kerül ki a környezetbe.

A 7 db füstgenerátoros szekrény közül 3 db a felvágottak, a másik 4 db pedig a kolbász-sonkafélék gyártástechnológiájához tartozik.

Farmer üzem

Érlelt töltelékáru gyártása (felvágottfélék) történik itt. 3 db füstölő szekrény található, melyből egy tartósan használaton kívül van. A másik kettő berendezésnek közös kivezető kürtője van.

Bacon üzem

Pácolt bacon és sonkafélék gyártása történik ebben az üzemrészben. 2 db főző-füstölő szekrény üzemel 2 db JHZ 2470 típusú dörzsüzemű füstgenerátorral, azonos kivitelű egyedi gyártású füstelőállító egységgel.

Sonka üzem

1 db fűrészporos füstölő szekrény (további 4 főző szekrény is van itt)

Sonka üzem technológiai lépései:

Az előhűtött alapanyag mérlegelését követően a csontozás, a megfelelő húsrészek kiválogatása, páclé készítés majd a pácolás, ezt követően a termék, fóliába töltése, mérlegelés, a termék hőkezelése, hűtése, raktározás a műveleti sorrend.

A hosszú érlelésű termékek esetén a megmunkálás után sózás, majd az érlelés ideje után füstölés történik. Minden lépés után mérlegelés. A folyamat végén a füstölt termék a szárítóba kerül.

Sonkaüzemi elszívó ventilátor a főzőszekrények gőzével együtt, közös csőszerelvényen szívja el a füstszekrény füstös levegőjét. Közös kürtővel kerül kivezetésre a tető fölé, ahol a szabadba bocsátja ki a magas nedvességtartalmú, füstgázzal kevert levegőt

A Telephely területén légszennyezést okozó technológiák és a kapcsolódó bejelentésköteles pontforrások adatai a következő táblázatban kerültek összefoglalásra:

Technológia		Pontforrás			
jele	megnevezése	jele	megnevezése	kibocsátó felület (m ²)	magasság (m)
1 / 4	Hőenergia termelés / hőenergia termelés gázolajjal	P1	Vegyes tüzelésű kazánok kéménye	0,79	15
1	Hőenergia termelés	P2	Gázkazán kéménye	0,51	17
3	Sertés perzselés	P3	Perzselő kemence kéménye	0,25	10
		P4	Utósterilizáló kemence kéménye	0,25	10
5	Hús füstölés	P5	Bacon üzem Füstölő I.	0,1257	14
		P6	Bacon üzem Füstölő II.	0,1257	14
		P7	Farmer üzem Füstölő I.	0,0707	5
			Farmer üzem Füstölő II.		
		P8	Belföldi üzem 2. szekrény füstölő	0,0707	11
		P9	Belföldi üzem 3. szekrény füstölő	0,0707	11
		P10	Belföldi üzem 4. szekrény füstölő	0,0707	11
		P11	Belföldi üzem 5. szekrény füstölő	0,0707	11
		P12	Belföldi üzem 10. szekrény füstölő	0,0707	11
			Belföldi üzem 11. szekrény füstölő		
		P13	Sonka üzem Füstölők	0,1963	5

A Dokumentációban bemutatott számítások alapján a legnagyobb hatásterület a P1 jelű pontforráson kibocsátott füstgázkomponensek esetén a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 2. § 14. pontjában található meghatározások közül a „C” feltételre („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki és nagysága a pontforrás köré húzható 283 méter sugarú körrel jellemezhető.

Hatásterülettel érintett ingatlanok:

Pápa 4538/1, 4538/2, 4538/3, 4523/1, 4523/2, 4523/3, 4522/1, 4522/2, 4521, 4520, 4519/1, 4519/2, 4518, 4517, 4620/3, 4620/4, 4620/5, 4573, 4616, 4798/1, 4899/2, 4992, 4941, 4943/1, 4943/2, 4944, 4945, 4946, 4947, 4952, 4953/1, 4953/2, 4958, 4959, 4961/1, 4963, 4621, 4634/1, 4634/2, 4635/1, 4635/2, 4636, 4642, 4637, 4633/2, 4633/1, 4638, 4639, 4640, 4641, 4632, 4631/1, 4631/2, 4631/3, 4630, 4629/1, 4629/2, 4628, 4627, 4626, 4625, 4624, 4623, 4622, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4537, 4536, 4534/1, 4533, 4532, 4531, 4552/3, 4140, 4138/1, 4137, 4136, 4135, 4134, 4133, 4132, 4131, 4130, 4129, 4128, 4127, 4126, 4125, 4124, 4123, 4122, 4121, 4120, 4119, 4118, 4117, 4116, 4115, 4114, 4111/1, 4111/2, 4106, 4107, 4108, 4154, 4153, 4152, 4151, 4150, 4149, 4148, 4147, 4146, 4165, 4155/1, 4155/2, 4156, 4552/1, 4552/2, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4562, 4563, 4564, 4565, 4569. hrsz.-ú ingatlanok.

A rendelkező rész **8.1** pontjában hivatkozott **2. sz. mellékletben** megadott általános technológiai és tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékeket az alábbi jogszabályok alapján írtam elő:

Technológia		Jogszabály
jele	megnevezése	
1	Hőenergia termelés	<i>A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről</i> szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM.) 1. melléklet 2. pontja táblázat F oszlopa – földgázzal történő üzemelés esetén
4	Hőenergia termelés	FM. 1. melléklet 2. pontja a táblázat E oszlopa – gázolajjal történő üzemelés esetén
3	Sertés perzselés	<i>A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről</i> szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Levh.) 6. melléklet 2.2 (D osztály) pontja A pontforrásokhoz kapcsolódó tevékenység során van oxigénelvonás, de az üzemszerű működés esetén az oxigéntartalom a véggázban több mint 19 tf %, ezért a vonatkoztatási oxigénszintre történő átszámítást nem kell alkalmazni a Levh. 7. melléklet 1.4 pontja alapján.
5	Hús füstölés	A Levh. 7. melléklet 2.54.1 pontja alapján

A határozat rendelkező részének **8.2 és 8.3 pontjai** szerinti előírást a Levr. 5. § (2) bekezdése és a Levr. 4. § alapján tettem.

A rendelkező rész **8.4 pontjában** szereplő előírást a Levr. 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

A rendelkező rész **8.5 pontjában** szereplő előírás jogi alapja a Levr. 30. § (1) bekezdése. Tekintettel arra, hogy a bűzterhelés szempontjából korábban a romlott vér feldolgozási tevékenység (már nem végzett) és állati melléktermékek gyűjtése jelentős bűzforrásnak minősült, – a bűzhatás megelőzése érdekében – a rendszeres elszállítására vonatkozóan előírást tettem.

A határozat **8.6, 8.7 és 8.8 pontjai** az Engedélyes számára további kötelezettségeket állapítanak meg. A határozat **8.6** pontja szerinti előírást a Levr. 31. § (2) és a Levr. 32. § (1) bekezdése alapján, a határozat **8.7 pontja** szerinti előírást a Levr. 31. § (4) és a Levr. 32. § (1) bekezdése alapján tettem.

A kibocsátások időszakos ellenőrzésére vonatkozóan a **8.8 pontban** szereplő előírásokat a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: **VM.**) 12. § (2) bekezdése és VM. 15. § (3) bekezdése alapján tettem. Az időszakos mérések gyakoriságára vonatkozó előírásokat az FM. 8. § (2) bekezdés b) pontja és a VM. 15. § (1) bekezdés b), valamint a VM. 14. melléklet alapján tettem. A mérési határidők megadásánál tekintetbe vettem az AIR ANALITIC SYSTEM Környezetvédelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Laboratórium (NAH akkreditációs szám: NAH-1-1501/2024) által 2025. március 26-án, május 08-án és augusztus 12-én elvégzett mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyveket és a Green Mirror Kft. Vizsgálólaboratórium (NAH akkreditációs szám: NAH-1-1886/2021) által 2022. szeptember 20. napján elvégzett mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyveket. A módosítási kérelemnek megfelelően a gázolajjal történő hőenergia termelés technológia (T4) szüneteltetésére tekintettel a kapcsolódó pontforrás emissziómérésétől eltekintettem.

Az engedély **8.9 pontjában** az időszakos mérések mérőhelyeinek kialakítására vonatkozóan a VM. 16. §-a szerint szerepeltettem előírást.

A VM. 7. §-a az üzemeltetőre vonatkozó kötelezettséget állapít meg (**8.10 pont**).

A szakértői vélemények beküldési határidejére vonatkozó előírást a rendelkező rész **8.11 pontjában** a VM. 19. § (1) és (3) bekezdései szerint tettem.

Az üzemnapló tartalmi és formai követelményeire vonatkozóan VM. 18. § (1) bekezdés alapján a **8.12 pontban** rendelkeztem. Az üzemnapló vezetésére a határozat rendelkező részének **8.13 pontjában** hívtam fel a figyelmet a VM. 18. § (1) bekezdés c) pontjára és a VM. 19. § (6) bekezdésére és az FM. 4.§ (14) bekezdésre tekintettel.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat **8.14 pontjában** a Levr. 6. mellékletének 6. és 7. pontja szerint előírást tettem.

A jelen határozatban megállapított kibocsátási határértékek túllépése és a levegővédelmi követelmények megszegése esetén az Engedélyest a Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a Levr. 34. § (1) bekezdése és a Khvr. 26. § (4) bekezdése alapján (**8.15 pont**).

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A határozat **2.2.1 pontjaiban** a Levr. 22. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekre tekintettel a helyhez kötött pontforrások működési engedélyének megadásáról rendelkeztem. Az engedélyek érvényességi idejét a **2.4.1 pontban** a Levr. 25. § (5) bekezdése alapján határoztam meg.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a pontforrások üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások várhatóan határérték alattiak lesznek. A fentiekre tekintettel a Telephelyen elhelyezkedő P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 és a P13 jelű pontforrások működését engedélyezem.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A vizsgált Telephely a 8500 Pápa, Kisfaludy út 2., 4546 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) övezeti besorolású területen.

A tevékenység végzése részben különálló, vagy egymás mellé épült egy, vagy többszintes üzemépületekben történik. A Telephely telekhatárát több szakaszon az üzem épületei, a köztes részekben kb. 2,2 m magas tömör betonkerítés határolja.

A Telephely közvetlen környezetében minden irányból kertvárosias lakóterület (Lke) övezeti besorolású területek határolják. Zajvédelmi szempontból a legközelebbi lakóterületek a Vásár utca, Kisfaludy Károly utca, Lehel utca, Tapolca utca, Malom utca, Táncsics Mihály utca, és a Bezerédi utca földszintes, földszint+emelet, vagy tetőtér ráépítéses lakóépületei. A Telephelytől Ny-i irányban a Tapolca utca, 4622 hrsz. alatti ingatlanon faipari üzem működik nappali időszakban.

A Telephelyen folytatott tevékenység a sertésvágás és darabolás, előhűtött és fagyasztott hús előállítása, füstölt és hőkezelt húskészítmények, sonka és szalonna gyártása. Az elkészült termékeket a Telephelyen tárolják, csomagolják, továbbá kereskedelmi partnereknek kiszállításra, illetve a mintaboltokban értékesítésre kerül.

A vizsgált Telephelyen a munkavégzés nappali időszakban 2 műszakban történik, továbbá éjjeli időszakban raktári kiszolgálás, hőkezelés, ládamosás, takarítás.

Az üzemekhez tartozó hűtők, hűtőegységek, hűtőventilátorok, valamint a hűtőgépház, kondenzátortelep, trafóház, légkompresszorház, vízkezelő telep és kazánház az éjjeli időszakban is működnek.

A Dokumentáció alapján az alábbiak kerültek megállapításra:

A vizsgált Telephely zajforrásai épületen belül:

A termelő tevékenységnek helyet adó munkahelyi területek, az üzemi zajforrások, a fűtési és a vízellátó rendszer berendezései zárt térben, a Telephelyen kialakított épületekben találhatóak.

A vizsgált Telephely zajforrásai szabadban (az épületek tetején, és homlokzatain):

A Telephely külső és belső terén telepített zajforrások a húsfeldolgozáshoz és a hústermékek előállításához szükséges gépek, a vízellátó és szennyvízkezelő, valamint a hűtéstechnikai, fűtési gőzellátó és szellőzőrendszer berendezései.

Továbbá az anyagmozgatáshoz használt targoncák, a ki- és beszállítást végző teherautók.

A fentiek alapján a Telephely domináns zajforrásai:

- az üzemépületben található vágóhídi és húsfeldolgozó gépsor,
- hűtőgépház és kondenzátor telep (9 db Stul SV-73 kompresszor, Evapco kondenzátorok)
- vízgépház (szivattyúk),
- kazánház (2 db HO 5/12, 1 db Láng kazán Weishaupt égővel),
- légkompresszorház (3 db Boge, 2 db Kaeser, 1 db D-50, 1 db Ganz Air kompresszor),
- a Bacon üzem berendezései,
- -10 °C hűtőrendszer,
- szállítás, anyagmozgatás

A vízgépház szellőző nyílásai hangcsillapítóval vannak ellátva, illetve a D-i oldala mentén 2 m magas tömör kerítés zajárnyékoló hatása érvényesül. A kazánházban a gázégők zajvédő tokkal vannak ellátva, továbbá a -10 °C hűtőrendszer 4 m magas zajvédő fal mögött található.

Szállításból eredő zajterhelés:

A vizsgált Telephely a 83. számú másodrendű Városlőd-Pápa-Győr főút 30+764 km szelvényénél déli irányba kanyarodva az Acsádi úton haladva a Táncsics Mihály útra érve közelíthető meg.

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység élőállat beszállításból, valamint nyers- és készáru kiszállításból, továbbá egyéb be- és kiszállításból adódik.

A benyújtott Dokumentáció akusztikai számításai alapján a tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység gépjárműforgalma várhatóan 36 db jármű elhaladás/nap.

Az érintett útvonalak forgalomszámlálási adatai és a tevékenységből adódó szállítás volumene alapján megállapítható, hogy a tevékenységhez kapcsolódó szállítási többletforgalom jelentős zajterhelés növekedést nem okoz. A szállítási tevékenységből származó zajszint növekedés mértéke nem éri el a 3 dB-es járulékos zajterhelés változást, így a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 7 § (1) bekezdés szerinti zajvédelmi szempontú hatásterület megállapítása nem indokolt.

Zajkibocsátási határértékek megállapítása:

Pápa Város Önkormányzata Képviselő testületének 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete a Telephely hatásterületén levő ingatlanokat kertvárosias lakóterület (Lke) övezeti besorolású területbe sorolja.

A *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet (a továbbiakban: **Zaj.hat.R.**) 1. sz. melléklete szerinti zajvédelmi besorolás:

„Lakóterület (kisvárosias, **kertvárosias**, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási intézmények területe, a temetők, a zöldterület”

„Kertvárosias terület” Lke

Az itt megengedett zajterhelés:

nappal (06-22 óráig) 50 dB (A)

éjjel (22-06 óráig) 40 dB (A)

A Dokumentációban foglaltak szerint a Telephely zajvédelmi hatásterülete által érintett védendő lakóépületek, létesítmények az Építményjegyzék szerinti besorolása alapján:

1110 – egylakásos épület:

Pápa, Kisfaludy Károly u. 2/b. szám alatti, 4941 hrsz.-ú lakóház,

Pápa, Kisfaludy Károly u. 2/c szám alatti, 4942 hrsz.-ú lakóház,

Pápa, Kisfaludy Károly u. 5. szám alatti 4800 hrsz.-ú lakóház,

Pápa, Kisfaludy Károly u. 7. szám alatti 4801 hrsz.-ú lakóház,

Pápa, Kisfaludy Károly u. 1/a szám alatti 4944 hrsz.-ú lakóház,

Pápa, Lehel u. 3. szám alatti 4945 hrsz.-ú lakóház,

Pápa, Lehel u. 5. szám alatti 4946 hrsz.-ú lakóház,

Pápa, Lehel u. 7. szám alatti 4947 hrsz.-ú lakóház,

Pápa, Lehel u. 9. szám alatti 4952 hrsz.-ú lakóház,

Pápa, Lehel u. 11. szám alatti 4953/1 hrsz.-ú lakóház,

Pápa, Lehel u. 13. szám alatti, 4953/2 hrsz.-ú lakóház,

Pápa, Lehel u. 15. szám alatti 4958 hrsz.-ú lakóház,

Pápa, Lehel u. 17. szám alatti 4959 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Lehel u. 19. szám alatti 4961/1 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Lehel u. 2. szám alatti 4634/2 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Tapolca u. 2. szám alatti 4624 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Tapolca u. 4. szám alatti 4625 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Tapolca u. 6. szám alatti 4631 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Táncsics Mihály u. 3. szám alatti 4623 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Táncsics Mihály u. 5. szám alatti 4626 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Táncsics Mihály u. 7. szám alatti 4627 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Táncsics Mihály u. 9. szám alatti 4628 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Táncsics Mihály u. 14. szám alatti 4523/1 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Táncsics Mihály u. 14/a szám alatti 4523/2 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Táncsics Mihály u. 14/b szám alatti 4523/3 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Táncsics Mihály u. 14/c szám alatti 4524/2 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Malom u. 1. szám alatti 4629/1 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Malom u. 1/a szám alatti 4629/2 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 19 szám alatti 4537 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 2 szám alatti 4110 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 2/A szám alatti 4111/1 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 2/B szám alatti 4112 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 4 szám alatti 4111/2 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 6. szám alatti 4114 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 8. szám alatti 4115 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 10 szám alatti 4116 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 12 szám alatti 4117 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 14 szám alatti 4118 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 16. szám alatti 4119 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 18. szám alatti 4120 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 20. szám alatti 4121 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 22. szám alatti 4122 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 24. szám alatti, 4123 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 26. szám alatti 4124 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 28. szám alatti 4125 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 30/A szám alatti 4126 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 30/B szám alatti 4127 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 32. szám alatti 4128 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 34. szám alatti 4130 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Bezerédi u. 36 szám alatti 4132 hrsz. alatti lakóház,

Pápa, Bezerédi u. 38. szám alatti 4133 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 29. szám alatti 4608 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 31. szám alatti 4608 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 33. szám alatti 4609 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 35. szám alatti 4613/1 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 36. szám alatti 4557 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 37. szám alatti 4614 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 38. szám alatti 4558 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 39. szám alatti 4616 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 40. szám alatti 4559 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 46. szám alatti 4563 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 48. szám alatti 4564 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 50. szám alatti 4565 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 56. szám alatti 4568 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, László Miklós u. 21. szám alatti 4607/2 hrsz.-ú lakóház,

1121 – kétlakásos épület

Pápa, Kisfaludy Károly u. 3. 4798/3 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 34. szám alatti 4556 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Török Bálint u. 25. szám alatti 4575 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Török Bálint u. 27. szám alatti 4574 hrsz.-ú lakóház,

1122 – három és annál több lakásos épületek

Pápa, Vásár u. 42. szám alatti, 4560 hrsz.-ú lakóház,
Pápa, Vásár u. 44. szám alatti 4562 hrsz.-ú lakóház,

1230 – nagy- és kiskereskedelmi épületek

Pápa, Kisfaludy Károly u. 1. szám alatti 4616 hrsz.-ú élelmiszerüzlet
Pápa, Lehel u. 1. szám alatti 4943/2 hrsz.-ú élelmiszerüzlet,
Pápa, Vásár u. 54. szám alatti 4567 hrsz.-ú vegyeskereskedés

A fenti lakóépületekre vonatkozó zajkibocsátási határértékeket **az 1. sz. melléklet 1.0 pontjában** szerepeltettem.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: **Zaj.KvVM.r.**) 1. sz. melléklet 3. pontja szerint, amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, a kérelmező részére megállapított határérték $L_{KH} = L_{TH} - 5$ dB.

A Telephely zajvédelmi hatásterülete a védendő területek egy részén a Tapolca utca 4622 hrsz.-ú ingatlanon lévő faipari üzem zajvédelmi hatásterületével fedésben van, ám mivel a faipari üzem

létesítések az Engedélyes a Telephelyre vonatkozó, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kiadott zajkibocsátási határértékkel rendelkezett, és így szerzett jogokkal bír, a jelen felülvizsgálati eljárása során megállapításra kerülő zajkibocsátási határérték meghatározása során korrekciós tényezőt alkalmazni nem indokolt.

A zajkibocsátási határérték megállapítása során a **Zaj.KvVM.r. 1. § (2) bekezdése** értelmében azokra a zajtól védendő épületekre, amelyeket csak bizonyos napszakban vagy szezonálisan használnak, csak a használat időtartamára kell zajkibocsátási határértéket megállapítani.

A kereskedelmi létesítmények rendeltetésszerű használatuk szerint nem igénylik az éjszakai védelmet, ezért csak a nappali időszakra állapítottam meg határértéket **az 1. sz. melléklet 2.0 pontjában**.

Fentiekre tekintettel a zajkibocsátási határértékeket a **Zajr. 10. § (4) bekezdése**, valamint **11. § (2) bekezdése** alapján, a **Zaj.KvVM.r. 1. § és 1. sz. melléklete** szerint, a **Zaj.hat.R. 2. § (1) bekezdése és 1. számú melléklete**, továbbá a Khvr. 20. § (4) bekezdése alapján jelen határozat **2.2.2. pontja** szerint az **1. számú mellékletben** állapítottam meg.

A **Zajr. 3. § (1) bekezdése** alapján a **9.1 pontban** tettem előírást.

A zajkibocsátási határérték a Telephelyen végzett tevékenység befejezéséig, vagy a **Zaj.KvVM.r. 2. sz. mellékletében** meghatározott változás bekövetkezéséig érvényes, melyről a **9.2 pontban** rendelkeztem.

A **Zajr. 11 § (5) bekezdése** alapján a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt előírás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásbejelentést a **Zaj.KvVM.r. 3. számú melléklet** szerinti bejelentő lapon kell teljesíteni, amit a **9.3 pontban** írtam elő.

A benyújtott Dokumentációban foglaltak szerint a Telephelyen a zajjal járó technológiák üzemeltetését a technológiai és egyéb gépészeti berendezések műszaki állapotának folyamatos ellenőrzése megvalósul. A légtechnikai és hűtőtechnikai berendezések pótlása, cseréje esetében zajvédelmi minősítéssel és a legjobb terhelési paraméterekkel rendelkező, az elérhető legjobb technikát képviselő, hangcsillapított zajforrás telepítésére törekednek.

Tekintettel arra, hogy a felülvizsgálat időszakában több karbantartás, fejlesztés is történt a technológiára vonatkozóan, zajmérésre és a mérési jegyzőkönyv benyújtására tettem előírást a rendelkező rész **9.4 pontjában**, mely előírás jogalapja a **Zajr. 3. § (3) pontja**, figyelembe véve a **Zajr. 5. és 6. §-át**.

A zajszakértői véleményben foglaltak függvényében, amennyiben a Telephely hatásterületén a zajtól védendő épületek köre megváltozott, az Engedélyes, mint a zajforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól a zajkibocsátási határérték módosítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. Tekintettel arra, hogy a zajkibocsátási határértékek jelen határozatban szerepelnek, az egységes környezethasználati engedély módosítását kell kérni, melyhez csatolni kell a **Zaj.KvVM.r. 3. számú melléklete** szerinti jelentést.

A **Zajr. 26 § (1) bekezdése és a 17 § (1) bekezdése** alapján a **9.5 pontban** rendelkeztem.

A **Kvt. 6. § (1) bekezdése**, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A **6. § (3) bekezdése** értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. A fentiekre tekintettel a **9.6-9.7 és az 5.3 pontokban** rendelkeztem.

Az elérhető legjobb technika (BAT) szempontjából:

A vágóhídi technológiákra vonatkozó angol nyelvű Slaughterhouses and Animals By-products Industries megnevezésű BREF (a továbbiakban **Vágóhídi-BREF**) felülvizsgálata elkezdődött, véglegesítése és publikálása azonban még nem történt meg.

Az élelmiszeriparra vonatkozó BAT határozattal összevetve az Engedélyes az alábbi részterületeken alkalmazza az elérhető legjobb technikát vagy az azzal egyenértékű megoldásokat:

A Dokumentáció alapján az Engedélyes a BAT határozat BAT 1-2 következtetése tekintetében nem alkalmaz környezetközpontú irányítási rendszert (EMS), azonban az élelmiszerhigiéniai rendszerében beépítette a környezettudatosságra vonatkozó elemeket hulladéktermelés és szennyvíz kezelés terén.

A Dokumentáció alapján ezen követelmények egyes elemei (pl. vezetői elkötelezettség, tevékenységgel kapcsolatok nyilvántartások vezetése) megvalósulnak. Az Engedélyes sem hitelesített, sem nem hitelesített környezetirányítási rendszert nem működtet azonban a következtetés egyértelműen rendelkezik a környezetközpontú irányítási rendszer (**KIR**) bevezetéséről és működtetéséről, **így jelen határozat 5.9 pontjában rendelkeztem annak bevezetéséről és működtetéséről.**

Továbbá a BAT határozat BAT 15 pontja alapján szagkezelési terv kidolgozásának, végrehajtásának és rendszeres felülvizsgálatának a KIR keretében kell megvalósulnia, mely ezidáig nem került bevezetésre, így erre vonatkozóan a jelen határozat 5.10 pontjában tettem előírást.

Vízfelhasználás:

A korszerűsítés és a karbantartás területén bevezetett újításoknak kerültek köszönhetően fokozottabb odafigyelés valósult meg a berendezések és technológiák vízhasználatában.

A BAT határozat BAT 2 nyomon követésre vonatkozó pontjával összhangban vízforgalmi üzemnaplót és vízfelhasználási összegző táblázatot vezet.

Víztakarékos technológia alkalmazása a hővel szennyezett hűtővizek újrahasznosításában.

Szennyvízkibocsátás:

A víztakarékosabb üzemmenet alkalmazásával csökkent a szennyvízkibocsátás mennyiségi értéke, azonban ez nem járt a szennyező komponensek jelentősebb növekedésével. A szennyvíz részleges előkezelése (ülepítés észsíriszap leválasztása), valamint a karbantartási fegyelem és munkaszervezés minőségi alkalmazásával a szennyvíz minősége nem romlott.

Vágóhidakon kibocsátott szennyvíz minőségi paraméterek értékei jelenleg mindenhol nagyban eltérnek a még kidolgozás alatt álló Vágóhídi-BREF dokumentumban fellelhető értékektől. A Vágóhídi-BREF-ben található technikák alkalmazása mellett és a kapcsolódó telephelyi és/vagy külső helyszínen végzett szennyvíz kezelési technológiák alkalmazásával, elérhetőek és prognosztizhatóak a Vágóhídi-BREF dokumentumban fellelhető értékek a vágóhidakról származó szennyvíz minőségi komponensekre. (A befogadóba érkező tisztított kezelt víz minősége.)

Az Engedélyes saját szennyvíz tisztítóművel nem rendelkezik, de előtisztító műtárgyainak alkalmazásával és ezek rendszeres karbantartásával a szennyezőkomponensek csökkentésére törekszik. A befogadó Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. felé minél kevésbé terhelt szennyvíz átadása a cél.

A Húsüzemben gravitációs jellegű ülepítő medencék vannak, melyek feladatukat megfelelően látják el.

A BAT alkalmazási célkitűzéseinek megfelelően 2005 áprilisában a Sertésvágó szennyvizének szűrésére szűrő és egy csigás kihordó került beépítésre, amely tovább javítja a húsüzemből elfolyó szennyvíz minőségét. A hatékonyabb szennyvíz előtisztítással csökkenthető a Húsüzem kibocsátása,

ezáltal jobban tehermentesíthető a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. szennyvíztisztító telepe, ami által a kibocsátások környezetre gyakorolt hatása minimalizálható.

Az üzemek takarítási utasításai és a környezetvédelmi oktatási napló tartalmazza a száraz és nedves takarítás elkülönítését és sorrendjét összhangban a BAT határozat BAT 7 e) pontjával.

A BAT határozat BAT 7 h) pontjának alkalmazásával a meleg víz rendszer hőmérséklete 82°C-ról 60°C-ra csökkent, továbbá az alacsonyabb hőmérséklet segíti a tisztítószeres hatékonyabb kihasználását, optimális mennyiségű adagolását.

Hulladékgazdálkodás:

A hústechnológiai hulladékokat a jelenlegi EU-s és magyar szabályozással összhangban állati eredetű melléktermékként kezelik, zárt csőrendszeren jutnak sűrített levegő segítségével az üzemi gyűjtőhelyre.

Az Engedélyes a keletkező melléktermékek mennyiségét jelentős százalékban hasznosításra, kisebb százalékban pedig ártalmatlanításra adja át szerződött, engedéllyel rendelkező vállalkozók részére. Ezt szolgálja az egyes melléktermékek gyűjtésének egymástól elkülönített módja, mely további felhasználásuk és csoport besorolásuk (3A, 3B és 2. kategóriájú állati eredetű melléktermékek) figyelembevételével történik. Elkülönített gyűjtésük révén szállításuk a befogadó, feldolgozó vagy ártalmatlanító végpontok felé elkülönül.

A technológiai eredetű kevert csomagolási hulladékot jelenleg a hulladék előkezelőnek adják át, ahonnan termikus hasznosításra továbbítják cementüzemeknek. A hulladék energetikai hasznosítása a lerakáshoz képest előrelépés, így az elérhető legjobb technikára való törekvés valósul meg az intézkedés által.

Húsüzem hulladék gyűjtési-kezelési technológiája megfelel az elérhető legjobb technológiának, mindamellett kielégíti a legmagasabb élelmiszeripari higiénés előírásokat, elvárásokat.

Zajkibocsátás:

A kibocsátások környezetre gyakorolt hatásának ellenőrzésére, a zajjal járó technológiák üzemeltetését a technológiai és egyéb gépészeti berendezések műszaki állapotának folyamatos ellenőrzése megvalósul. Az ellenőrzéseket belső utasításban rögzített módon dokumentálják. A légtechnikai és hűtőtechnikai berendezések pótlása, cseréje esetében zajvédelmi minősítéssel rendelkező, az elérhető legjobb technikát képviselő, legjobb környezet terhelési paraméterekkel rendelkező, hangcsillapított zajforrás telepítésére törekednek.

A karbantartási munkálatok során végig vizsgálják az elszívó ventilátorok, kondenzátorok, transzformátorok és egyéb erős zajhatású berendezések működését és a beállítási lehetőségek folyamatos optimalizálásával nem csak a hatékony kihasználásukat, de kisebb hanghatással történő működésüket is előmozdítják (BAT határozat BAT 13b)

A Dokumentáció szerint folyamatban van a jelentős zajforrások azonosítása és kivitelezői ajánlatok bekérése ezek zajcsökkentő műszaki megoldásaira. (BAT határozat BAT 14e)

Levegőtisztaság-védelem:

A telephelyi tevékenység légszennyező hatásai ellenőrzöttek és szabályozottak. A megfelelő műszaki megoldások alkalmazásával az üzem a levegőkörnyezet-terhelés minimalizálására törekszik.

A pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések az európai technológia magas szintjét képviselik, korszerűek mind technológiai, mind tüzeléstechnikai szempontból.

Energiafelhasználás:

A korszerűbb berendezések alacsonyabb energiafelvételének és a szigorúbb üzemeltetési-karbantartási fegyelemnek köszönhetően egy mérsékelt csökkenés tapasztalható az elektromos áram és földgáz fogyasztás terén. A termelés enyhe növekedését mutató években (2019-2021 között) is megmaradt az energiafogyasztás csökkenő trendje.

Egyes kiszolgáló technológiák átalakítása (melegvíz-rendszer hőfokának 82 °C-ról 60 °C-ra mérséklése) szintén hozzájárult pl. a gázfogyasztás csökkentéséhez.

A berendezésekre telepített mérők segítik a villamos energia felvétel folyamatos monitoringját, így a költségtervezés mellett, energiahatékonysági lehetőségek feltárására is alkalmas a megfigyelő rendszer.

Az értékelés alapján az elérhető legjobb technika vonatkozásában összegzőként megállapítható, hogy az Engedélyesnek a jelen határozat 5.9-5.10 pontjában foglalt előírásokat kell teljesítenie a Dokumentáció alapján, egyebekben a tevékenység végzése megfelel az elérhető legjobb technikának.

A Dokumentációban, a szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak, valamint a rendelkezésre álló adatok és a szakkérdés vizsgálatok figyelembevételével, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, 71. § (1) bekezdés c) pontja és a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján az Engedélyes részére az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.

Az ágazati jogszabályok rendelkezései alapján meghatároztam a külön megadottnak tekintett engedélykérők érvényességi idejét a határozat **2.2 pontjában**, figyelemmel a Khvr. 20/A. § (3) bekezdésére, mely szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélykérők időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.

Az engedély érvényességi idejét az **2.3 pontban** foglaltak szerint határoztam meg a Khvr. 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Továbbá az ágazati jogszabályok rendelkezései alapján meghatároztam a külön megadottnak tekintett engedélykérők érvényességi idejét is a határozat **2.4. pontjában**, figyelemmel a Khvr. 20/A. § (3) bekezdésére, mely szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélykérők időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.

A határozat **2.5 pontjában** a felülvizsgálati dokumentáció benyújtását a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő, a legkésőbbi benyújtási határidőt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás Kvt. 91. §-a szerinti ügyintézési idejének figyelembevételével állapítottam meg. A felülvizsgálati dokumentációnak a Kvt. 75. §-ában, illetve *a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljegyzés módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltakon túl az Khvr. 8. számú mellékletében foglaltakat is tartalmaznia kell.

A **2.6 pontban** szereplő, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység folytatása esetén fizetendő éves felügyeleti díj befizetésére vonatkozó előírást a Kvt. 96/B. §-a alapján tettem. Tekintettel arra, hogy a Kvt. 96/B. § (3) bekezdése alapján a felügyeleti díj mértéke tevékenységenként kétszázezer forint – mivel az Engedélyes a Khvr. 2. számú mellékletének két pontja alá tartozó tevékenységet végez a Telephelyen – a felügyeleti díj mértéke 400.000 Ft, azaz *négyszázezer forint*.

A Telephelyen folytatott tevékenység **3.0 pontja** szerinti ismertetését a Kvt. 75. § (1) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a Kvt. 81. § (1) bekezdés c) pontja határozza meg.

A határozat **4.1-4.2 pont**jában tett előírásokat a Kvt. 6. §-ában foglaltak alapján tettem.

Az elérhető legjobb technikára vonatkozó **5.1-5.10 pont**okban szereplő előírásokat a Kvt. 6. §-ra és a Khvr. 17. §-ra figyelemmel, valamint a BAT-határozat előírásai alapján tettem.

A határozat **6.1.1 pont**jában lévő előírás *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **KárelhárításR.**) 2. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

A határozat **6.1.2 pont** előírását a Khvr. 26. § (4) és (5) bekezdései indokolják.

A **6.3 pont** előírása *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésén alapul. Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A **6.4.1 pont**ban foglalt előírást a Kvt. 12. § (9) bekezdése és a KárelhárításR. 2. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.4.2. pont** előírásának jogalapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A **6.4.3 pont**ban tett előírást a Kvt. 1. §-a határozza meg.

A **7.0 pont**ban foglalt előírások jogalapja a KárelhárításR. 8. § (2) bekezdése, a KárelhárításR. 9. § (2) bekezdése és a Khvr. 11. számú melléklet 4. pontjának d) pontja.

A fentiekben már ismertetettek szerint a levegőtisztaság-védelmi előírásokat a **8.0 pont**ban, a zaj- és rezgésvédelmi előírásokat a **9.0 pont**ban, a szakhatósági előírásokat a **10.0 pont**ban szerepeltettem.

A **11.0 pont**ban tett előírások alapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A Kvt. 81. § (1) bekezdésének d) pontjára figyelemmel a **12.1 és 12.3 pont**okban rendelkeztem.

A **12.2 pont**ban szereplő előírást a KárelhárításR. 7. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és - szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: (E)-PRTR rendelet) végrehajtásával összefüggésben a tagállamoknak rendszeres éves adatszolgáltatási kötelezettsége van az Európai Bizottság részére.

2022. január 31-én az Európai Bizottság elfogadta az (EU) 2022/142 végrehajtási határozatot (a továbbiakban: EU határozat), amely módosítja a korábbi, (EU) 2019/1741 végrehajtási határozatot a termelési mennyiségre vonatkozó jelentés tekintetében. Az EU határozat alapján az E-PRTR termelési volumen adatok jelentése a 2023-as jelentési évtől kötelező érvényű.

A termelési volumen adatok jelentésére az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer OKIRKapu felületén benyújtandó, a telephelyekre vonatkozó (E)PRTR:ÉV adatcsomagok állnak rendelkezésre.

Az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatást abban az esetben is be kell nyújtani, ha a telephely kibocsátása nem haladja meg a 166/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti kibocsátási küszöböt. Amennyiben adott évben a PRTR tevékenység szünetelt, annak jelentése szintén szükséges az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatások során.

A fentiekre tekintettel a **12.4 pont** szerint előírtam az (E)PRTR:ÉV adatcsomagok benyújtását.

A **13.0 pont**ban lévő műszaki balesetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírásokat a KárelhárR.-ben foglaltakra tekintettel tettem.

A **13.1 pont**ban szereplő előírás jogalapja a KárelhárításR. 2. § (6) bekezdése.

A KárelhárításR. 6. § (3) bekezdése és a 2. sz. melléklet 9.1 és 9.2 a) pontja alapján az Engedélyes üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. Az Engedélyes a VE/30/03613-15/2022. ügyiratszámú, 2022. május 13-án véglegessé vált határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek érvényességi ideje a jóváhagyástól számított 5 év.

A bekövetkezett változásokkal kapcsolatos előírásokat a **13.2-13.3 pontban** szerepeltettem, figyelemmel a KárelhárításR. 8. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra.

Az üzemi kárelhárítási tervet a változások átvezetésétől függetlenül **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** az Engedélyesnek felül kell vizsgálnia. Erre vonatkozóan a **13.4 pontban** tettem előírást a KárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján.

A határozat **14.0 pontjában** a Khvr. 9. számú mellékletének 9. pontja alapján rendelkeztem.

A VE/30/06375/2025. ügyiratszámú eljárás során kiadott határozathoz kapcsolódó rendelkezések:

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése és 129. § (1) bekezdése alapján az eljárási költség viseléséről a **15.0 pontban** rendelkeztem. Az igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az Ákr. 132. §-ra figyelemmel a **16.0 pontban** rendelkeztem a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Tekintettel arra, hogy a jelen határozattal a módosítással egybefoglaltan egységes szerkezetben adom ki az egységes környezethasználati engedélyt, az Engedélyes részére a VE/30/06920-19/2023. ügyiratszámú kiadott egységes környezethasználati engedély jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, melyről a határozat **17.0 pontjában** rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja 2025. október 14. Az ügyintézés a jelen határozat közzétele iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján, az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel intézkedek a jelen határozatnak a Kormányhivatal internetes honlapján való közzétételéről, melyről a rendelkező rész **18.0 pontjában** adtam tájékoztatást.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint gondoskodok, melyről a rendelkező rész **19.0 pontjában** adtam tájékoztatást.

A jelen határozat **20.0 pontjában** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslatról:

A jelen határozat véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek. A határozat elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. §-a, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A fellebbezésre vonatkozó további előírásokról az Ákr. 82. §-a, 117-119. §-ai, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdéseiben, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közzétételtől számított 15 napon belül nem terjeszt elő fellebbezést, akkor a fellebbezési határidő leteltét követő napon a döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 5. §-a, a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése és a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás, a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása és a Kormányhivatal ügyrendje alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Pápai Hús Kft. (Hk: 25405653)
2. Pápa Város Önkormányzata (Hk: 609158909)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK: 457389379)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlapja (közzététel)
6. Irattár

Véglegessé válás után:

7. Hatósági Nyilvántartás

1. sz. melléklet

**Az Engedélyes 8500 Pápa, Kisfaludy út 2. szám alatti telephelyére megállapított
zajkibocsátási határértékek**

1.0

- Kisfaludy Károly u. 2/b. szám alatti, 4941 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Kisfaludy Károly u. 2/c szám alatti, 4942 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Kisfaludy Károly u. 5. szám alatti 4800 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Kisfaludy Károly u. 7. szám alatti 4801 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Kisfaludy Károly u. 1/a szám alatti 4944 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Lehel u. 3. szám alatti 4945 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Lehel u. 5. szám alatti 4946 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Lehel u. 7. szám alatti 4947 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Lehel u. 9. szám alatti 4952 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Lehel u. 11. szám alatti 4953/1 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Lehel u. 13. szám alatti, 4953/2 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Lehel u. 15. szám alatti 4958 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Lehel u. 17. szám alatti 4959 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Lehel u. 19. szám alatti 4961/1 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Lehel u. 2. szám alatti 4634/2 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Tapolca u. 2. szám alatti 4624 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Tapolca u. 4. szám alatti 4625 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Tapolca u. 6. szám alatti 4631 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Táncsics Mihály u. 3. szám alatti 4623 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Táncsics Mihály u. 5. szám alatti 4626 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Táncsics Mihály u. 7. szám alatti 4627 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Táncsics Mihály u. 9. szám alatti 4628 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Táncsics Mihály u. 14. szám alatti 4523/1 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Táncsics Mihály u. 14/a szám alatti 4523/2 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Táncsics Mihály u. 14/b szám alatti 4523/3 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Táncsics Mihály u. 14/c szám alatti 4524/2 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Malom u. 1. szám alatti 4629/1 hrsz.-ú lakóház, védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Malom u. 1/a szám alatti 4629/2 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 19 szám alatti 4537 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 2 szám alatti 4110 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 2/A szám alatti 4111/1 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 2/B szám alatti 4112 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 4 szám alatti 4111/2 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re

- Bezerédi u. 6. szám alatti 4114 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 8. szám alatti 4115 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 10. szám alatti 4116 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 12. szám alatti 4117 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 14. szám alatti 4118 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 16. szám alatti 4119 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 18. szám alatti 4120 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 20. szám alatti 4121 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 22. szám alatti 4122 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 24. szám alatti, 4123 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 26. szám alatti 4124 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 28. szám alatti 4125 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 30/A szám alatti 4126 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 30/B szám alatti 4127 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 32. szám alatti 4128 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 34. szám alatti 4130 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 36. szám alatti 4132 hrsz. alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Bezerédi u. 38. szám alatti 4133 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Vásár u. 29. szám alatti 4608 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Vásár u. 31. szám alatti 4608 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Vásár u. 33. szám alatti 4609 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Vásár u. 35. szám alatti 4613/1 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Vásár u. 36. szám alatti 4557 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Vásár u. 37. szám alatti 4614 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Vásár u. 38. szám alatti 4558 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Vásár u. 39. szám alatti 4616 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Vásár u. 40. szám alatti 4559 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Vásár u. 46. szám alatti 4563 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Vásár u. 48. szám alatti 4564 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Vásár u. 50. szám alatti 4565 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Vásár u. 56. szám alatti 4568 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- László Miklós u. 21. szám alatti 4607/2 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- Kisfaludy Károly u. 3. szám alatti 4798/3 hrsz.-ú lakóház,
- Vásár u. 34. szám alatti 4556 hrsz.-ú lakóház,
- Török Bálint u. 25. szám alatti 4575 hrsz.-ú lakóház,
- Török Bálint u. 27. szám alatti 4574 hrsz.-ú lakóház,

- Vásár u. 42. szám alatti, 4560 hrsz.-ú lakóház,
- Vásár u. 44. szám alatti 4562 hrsz.-ú lakóház

az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 m magasságban:

nappal (06-22 óráig) 50 dB (A)

éjjel (22-06 óráig) 40 dB (A)

2.0

- Kisfaludy Károly u. 1. szám alatti 4616 hrsz.-ú élelmiszerüzlet
- Lehel u. 1. szám alatti 4943/2 hrsz.-ú élelmiszerüzlet,
- Vásár u. 54. szám alatti 4567 hrsz.-vegyeskereskedés

nappal (06-22 óráig) 60 dB (A)

2. sz. melléklet

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100345543
A telephely megnevezése: Húsüzem, Központi telep
A telephely címe: 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.
KÜJ: 103515694
Ügyfél neve: Pápai Hús Kft.
Ügyfél cím: 8500 Pápa, Kisfaludy utca 2. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 539
A technológia megnevezése: Hőenergia termelés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 Vegyes tüzelésű kazánok kéménye
P2 Gázkazán kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

KÉN-DIOXID	2002.1	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2002.1	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2002.1	350.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2002.1	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 1000

A technológia megnevezése: Sertés perzselés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P3	Általános: anyagra
Szén-monoxid	2	P3	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P4	Általános: anyagra
Szén-monoxid	2	P4	Általános: anyagra

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3	Perzselőkemence kéménye
P4	Utósterilizáló kemence kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2004.3	500.0 mg/m3	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2004.3	500.0 mg/m3	5	5

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	981
A technológia megnevezése:	Hőenergia termelés gázolajjal		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P1	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P1	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	Vegyes tüzelésű kazánok kéménye
----	---------------------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2022.3	1700.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2022.3	175.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2022.3	450.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2022.3	80.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	5	Besorolás:	131
A technológia megnevezése:	Hús füstölés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P5	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P5	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P5	Eljárás specifikus alapon

Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P5	Határértékkel nem szabályzott
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P6	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P6	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P6	Eljárás specifikus alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P6	Határértékkel nem szabályzott
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P7	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P7	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P7	Eljárás specifikus alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P7	Határértékkel nem szabályzott
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P8	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P8	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P8	Eljárás specifikus alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P8	Határértékkel nem szabályzott
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P9	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P9	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P9	Eljárás specifikus alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P9	Határértékkel nem szabályzott
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P10	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P10	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P10	Eljárás specifikus alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P10	Határértékkel nem szabályzott
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P11	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P11	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P11	Eljárás specifikus alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P11	Határértékkel nem szabályzott
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P12	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P12	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P12	Eljárás specifikus alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P12	Határértékkel nem szabályzott
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P13	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P13	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P13	Eljárás specifikus alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P13	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P5	Bacon üzem Füstölő I.
P6	Bacon üzem Füstölő II.
P7	Farmer üzem Füstölő I.-II.
P8	Belföldi üzem 2. füstölő szekrény
P9	Belföldi üzem 3. füstölő szekrény
P10	Belföldi üzem 4. füstölő szekrény
P11	Belföldi üzem 5. füstölő szekrény
P12	Belföldi üzem 10. és 11 füstölő szekrény
P13	Sonka üzem Füstölő szekrény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2025.2	2000.0 mg/m3 véggáz	5	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2025.2	500.0 mg/m3 véggáz	5	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2025.2	50.0 mg/m3 véggáz	5	-

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás