



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/07649-16/2025.	Tárgy:	Egységes környezethasználati engedély
Ügyintéző:	Czémánné Varga Lídia	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	1. számú melléklet: diffúz légszennyező
Telefon:	88/550-895		forrásra vonatkozó melléklet

HATÁROZAT

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva **Kudari László őstermelő** (cím: 2948 Kisigmánd, Petőfi Sándor utca 16., KSH törzsszám: 74285457, KÜJ: 103759003, a továbbiakban: **Engedélyes**) részére a Nyárád, 0195/26, 0195/37, 0200/2 hrsz. alatti telephelyen (a továbbiakban: **Telephely**) folytatott **nagy létszámú állattartási tevékenység** végzésére jelen határozatban foglalt feltételek, előírások betartása mellett

egységes környezethasználati engedélyt adok.

1.0. Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1. Engedélyes megnevezése: Kudari László őstermelő

1.2. Engedélyes székhelye: 2948 Kisigmánd, Petőfi Sándor utca 16.

1.3. KSH szám: 74285457-0146-233-11

1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103759003

1.5. Telephely címe, amelyre az engedély vonatkozik: Nyárád, 0195/26, 0195/37, 0200/2 hrsz.

1.6. Telephely EOV koordinátái: X= 216847 m, Y= 521322 m

1.7. Környezetvédelmi Területi Jel:

Telephely KTJ: 100453837

Létesítmény KTJ: 101611083

1.8. A telephelyen folytatott tevékenység TEÁOR kódja: 0146 - sertéstenyésztés

1.9. A Telephelyen folytatott tevékenység NOSE-P kódja: 110.05

1.10. A Telephelyen folytatott tevékenység E-PRTR kódja: 7.a) (ii) és (iii):

Nagy létszámú állattartás és akvakultúra – Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre – 2 000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések, valamint 750 férőhely kocák számára.

2.0 Az engedélyezett tevékenység

- 2.1. Az egységes környezethasználati engedély a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 2. számú mellékletének 11. b) és c) pontja alapján

nagy létszámú állattartás, intenzív sertéstenyésztés, több, mint 2 000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, illetve 750 férőhely kocák számára

megnevezésű tevékenység végzésére az **1.5 pont** szerinti Telephelyen a **3. pontban** részletezettek szerint vonatkozik.

- 2.2. **Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg** az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – **megadottnak tekintem az alábbiakat:**

2.2.1. A 4. számú „sertéstenyésztés” megnevezésű technológiához tartozó **D1 jelű diffúz forrás** levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyét, a határozat 1. számú mellékletében megadott határértékek, valamint az **5. és 8. pontokban** meghatározott előírások betartása mellett.

A levegőtisztaság-védelmi működtetési engedély érvényességi ideje: **2030. november 30.**

2.2.2. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – a jelen határozat **11.0 pontjába** foglalt – 30407/6999-1/2025.ált. iktatószámon megadott szakkérdés vizsgálatának **1. pontja szerinti szennyező anyag elhelyezési engedélyt.**

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényessége: 12 évig, de legfeljebb a jelen engedély érvényességi ideje, így **2035. november 30.**

- 2.3. **Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: 2035. november 30.**

- 2.4. **Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat** az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül**, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított **ötévente a környezet védelmének általános szabályairól** szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: **Kvt.**) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint **felül kell vizsgálni.** A felülvizsgálat során a Kormányhivatal minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető technikakövetkeztetést felhasznál.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: legkésőbb 2030. augusztus 15.

- 2.5. Az Engedélyes **köteles éves felügyeleti díjat fizetni**, melynek mértéke 100.000 Ft, azaz százezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig.

3.0 A Telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

- 3.1. **A létesítmény elhelyezkedése:**

A vizsgálattal érintett sertéstelep Veszprém megye ÉNy-i részén Nyárád település közigazgatási területén, belterületétől Ny-i irányban mintegy 500 méterre, a 834. számú Pápa-Sárvár másodrendű főútról balra leágazó bekötőúton keresztül közelíthető meg.

A sertéstelepet minden irányból mezőgazdasági hasznosítású területek (szántó, gyepek) és erdősáv veszik körül.

A Telephely része a 0195/26 hrsz.-ú 4 ha 8323 m² nagyságú „kivett trágyatelep” ingatlan, a 0195/37 hrsz.-ú 9986 m² nagyságú „kivett telephely” ingatlan és a 0200/2 hrsz.-ú 10 ha 2944 m² nagyságú „kivett major” művelési ágba sorolt ingatlan.

A Telephely mellett Ny-i irányban, mintegy 200 méterre húzódik a Forrás-Bakony-ér (Kis-mosó), mint időszakos vízfolyás.

3.2. Az engedélyezett tevékenység célja

Nagy létszámú sertéstelep üzemeltetése.

3.3. Az engedélyezett tevékenység kapacitás

A Telephelyen 34 db istállóban **24 681 férőhely** áll rendelkezésre, sertésszaporítás, malacnevelés és hizlalás céljára a kocák, kanok, malacok és 30 kg-on felüli sertések részére.

A sertéstelepen a rendelkezésre álló férőhelyek az alábbiak:

hízó: 10.760 db,

malac: 10.791 db

koca: 3.130 db

A rendelkezésre álló férőhelyek az előző felülvizsgálat óta változatlanok, azonban jelenleg csak malacnevelést és hizlalást végeznek 12 db istállóban összesen 10.760 férőhely használatával, bérhizlalással.

3.4. A Telephely fő műszaki létesítményei:

A főbb létesítmények – állattartó épületek, szociális épület, takarmánysiló – a 0200/2 hrsz.-ú ingatlanon helyezkednek el.

A sertések tartására szolgáló épületek legfontosabb jellemzői:

A Telephelyen 34 db, különböző férőhelyes és funkciójú istálló található. A bérhizlalás jelenleg 12 db istállóban történik.

A sertéshizlalásra a korábbi egységes környezethasználati engedélyben jóváhagyott hizlalda épületeiben kerül sor, az egyéb épületek ugyan rendelkezésre állnak, de üresen maradnak.

Megnevezés	Férőhelyek száma	Alapterület (m ²)	Állapot	Trágya rendszer módja
Malacnevelő 1.	1760	948	Használaton kívül	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Malacnevelő 2.	2560	948	Használaton kívül	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Malacnevelő 3.	2560	948	Használaton kívül	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer

Megnevezés	Férőhelyek száma	Alapterület (m ²)	Állapot	Trágya rendszer módja
Malacnevelő 4.	2560	948	<i>Használaton kívül</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Új 5-ös hizlalda	1000	948	Használatban	Lagúnás
Fiaztató 1.	182	1370	<i>Használaton kívül</i>	Trágyacsatorna
Fiaztató 2.	182	1370	<i>Használaton kívül</i>	Trágyacsatorna
Fiaztató 3.	182	1370	<i>Használaton kívül</i>	Trágyacsatorna
Vemhesítő	62	648	<i>Használaton kívül</i>	Lagúnás
Egyedi kocaszállás	150	261	<i>Használaton kívül</i>	Lagúnás
Süldőszállás	180	367	<i>Használaton kívül</i>	Lagúnás
Süldőszállás	171	261	<i>Használaton kívül</i>	Lagúnás
Kocaszállás 1.	244	698	<i>Használaton kívül</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Kocaszállás 2.	244	793	<i>Használaton kívül</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Kocaszállás 3.	282	793	<i>Használaton kívül</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Kocaszállás 4.	237	793	<i>Használaton kívül</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Kocaszállás 5.	237	793	<i>Használaton kívül</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Kocaszállás 6.	282	793	<i>Használaton kívül</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Kocaszállás 7.	282	793	<i>Használaton kívül</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Kocaszállás 8.	282	793	<i>Használaton kívül</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Kocaszállás 10.	282	793	<i>Használaton kívül</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer

Megnevezés	Férőhelyek száma	Alapterület (m ²)	Állapot	Trágya rendszer módja
Új 9-es hizlalda	720	793	<i>Használatban</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Malacnevelő	360	163	<i>Használatban</i>	Lagúnás
Hizlalda 2.	760	902	<i>Használatban</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Hizlalda 3.	760	902	<i>Használatban</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Hizlalda 4.	760	902	<i>Használatban</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Hizlalda 5.	760	902	<i>Használatban</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Hizlalda 6.	1000	902	<i>Használatban</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer
Hizlalda 7.	1000	935	<i>Használatban</i>	Lagúnás
Hizlalda 8.	1000	935	<i>Használatban</i>	Lagúnás
Hizlalda 9.	1000	935	<i>Használatban</i>	Lagúnás
Hizlalda 10.	1000	935	<i>Használatban</i>	Lagúnás
Hizlalda 11.	1000	935	<i>Használatban</i>	Lagúnás
Süldőnevelő	640	793	<i>Használaton kívül</i>	Duzzasztó rendszerű trágyarendszer

Egyéb műszaki létesítmények:

A Telephelyen lévő szociális épület biztosítja a dolgozók öltözését, tisztálkodását, melegedését és étkezését, valamint a telep működéséhez szükséges irodákat. Ennek megfelelően a Telephelyen található öltöző, mosdó, konyha, étkező és iroda.

A Telephely bejáratánál portaépület található. Feladata a Telephely belépő és kilépő járművek ellenőrzése, az állategészségügyi és higiéniai rendelkezések betartatása, a tehergépjárművek mérlegelése és a telep 24 órás őrzése.

3.5. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése:

3.5.1. Sertéshizlalás

A bérlo és engedélyes Kudari László a telephelyen jelenleg csupán malacnevelést és hizlalást végez a Bonafarm Csoport részére bérhizlalás keretében, a korábbihoz képest kevesebb istállóban és férőhellyel.

A hígtrágyás sertéstartó tevékenység keretében jelenleg a 30 kg-on felüli sertések részére 12 db istállóban 10.760 férőhely áll rendelkezésre.

A sertéstartó tevékenység során az állatlétszámot 20-120 kg közötti sertések képezik. A sertéseket bérhizlalásra a Fiorács Kft. adja ki, amely a sertéstartáshoz szükséges technológiai és ellátási hátteret is biztosítja.

A telepen lévő istállókhoz összesen 5 db takarmánysiló tartozik. Az automatizált takarmányozás és itatás keretében az etetés az istállókban elhelyezett önetetőből, az itatás automata szopókás itatóból történik.

3.5.2. Takarmányozás, itatás

A takarmány szállítása, hetente átlagosan 2 fordulóval 24 tonnás tehergépjárművel történik. A takarmány előállítása szemes anyagokból, illetve ipari takarmány alapanyagokból (só, szója, napraforgó, dara, premixek) történik.

A takarmányok az istállók mellett felállított lábakon álló horganyzott lemezből készült összesen 3 db 1500 tonnás silótoronyba kerülnek.

A takarmány készen kerül betárolásra, így a meglévő takarmányszárító és takarmánykeverő műtárgyak használaton kívül állnak, azoknak a bérhizlalásban nincs szerepük.

Az istállókban az itatás automata, szopókás itatóból biztosított. Az állatok vízszükségletét befolyásolja a takarmány mennyisége, takarmány beltartalmi összetétele, hőmérséklet és páratartalom, az állatok kora, termelési és egészségi állapota.

3.5.3. Szellőztetés, fűtés

Az istállók szellőzését istállónként állandó és változtatható fordulatszámú automatikus szellőztető berendezések biztosítják. A friss levegő utánpótlás az istállók tetőgerincén végigfutó beejtő nyílásokon gravitációs úton, vagy a tetőre szerelt 500-as axiál ventilátorokkal megoldott.

Az istállók nem rendelkeznek beépített fűtőberendezéssel, amennyiben szükséges hőlégbefűvös mobilfűtés telepítése lehetséges.

3.5.4. Trágyakezelés

Az istállókban keletkező hígtrágya gyűjtése és elvezetése változó, trágyacsatorna, trágyamedence vagy lagúna. A keletkező hígtrágya a belső elvezető hálózaton keresztül 6 db GRABOPLAN és HPDE fóliával bélelt szigetelt hígtrágya tározóban kerül, míg a keletkező szilárd fázisú trágya tárolása 1 db 3000 m³-es betontéren történik.

A Telephely területén a tartási technológia hígtrágyás rendszerű. Istállónként a hígtrágyagyűjtés és elvezetés változó, a telepített rendszerek trágyacsatorna, trágyamedence, vagy lagúna.

Az istállókban a hígtrágya a központi elvezető hálózaton keresztül gravitációsan jut a 48 m³-es Telephelyi gyűjtőaknába. A gyűjtőhálózat KG PVC csövekből épült, a gyűjtőakna anyaga

vasbeton. A hígtrágya kiülepedésének megakadályozására 1 db szárnylapátos keverőberendelést alkalmaznak.

A gyűjtőaknából egy szivattyú emeli a hígtrágyát 100 mm-es átmérőjű csövön a vasbetonból épült trágyaszűrő (fázis szétválasztó) műtárgyakba.

A 2 db szalmaszűrő műtárgy egyenként 500 m³-es nyolcszög alakú betontér, 1,25 méter magas betonfallal körbevéve, körbefutó beton csurgalék csatornával. A vasbetonfal négyzetméterenként 9 db 80 mm átmérőjű perforációval van áttörve. A perforációkba szalma szűrőbetéteket helyeznek el, amelyek jó hatásfokkal végzik el a hígtrágya szűrését.

A 2 db egyenként 500 m³-es műtárgy 3-3 részre osztott. Az itt besűrűsödő zagy kitermelése BAUER búvárszivattyúval történik a 3 darab BAUER SM-1 szeparátorra. A szeparátorok híg fázisa a szalmaszűrők csurgalékával közös csatornába, majd a vasbeton, cementsimítással ellátott 300 m³-es csurgalék gyűjtő aknába kerül.

A keletkező évi 6000 m³ szilárd fázis tárolása szigetelt, betonozott, vízzáró cementsimítással ellátott csurgalék csatornával és 2.0 m magas akác támfallal körülvett cementsimítással ellátott betontéren történik. A betontér 3000 m³ és 2100 t kapacitású. A tárolótér csurgaléka a 300 m³-es vasbeton aknába gravitál.

A híg fázis tárolása 6 db GRABOPLAN és HPDE fólia szigetelésű hígtrágya tározóban történik. Az első tározó töltése szivattyúval történik, a többi sorba kapcsolt tározóba a hígtrágya gravitációs úton jut el.

A hígfázis útja: Szeparátorok 300 m³-es gyűjtőakna T1 jelű tározó – T2 jelű tározó – T4 jelű tározó – T3 jelű tározó – T5 jelű tározó -T6 jelű tározó.

A hígtrágya technológiához rendelkezésre álló műtárgyak műszaki paraméterei:

Trágyatároló jele	Megnevezése	Tároló kapacitás m ³	Műszaki védelem	Helye
T-1	Hígtrágya medence	2100	GRABOPLAN fólia	Telephely D-i oldalon
T-2	Hígtrágya medence	2100	GRABOPLAN fólia	Telephely D-i oldalon
T-3	Hígtrágya medence	1700	HDPE fólia	Telephely D-i oldalon
T-4	Hígtrágya medence	25600GRABOPLAN fólia	GRABOPLAN fólia	Telephely D-i oldalon
T-5	Hígtrágya medence	7800	HDPE fólia	Telephely D-i oldalon
T-6	Hígtrágya medence	16000	HDPE fólia	Telephely D-i oldalon

Á-1	Átemelő akna	48	Monolit vasbeton	Telephely D-i oldalon
SZ-1	Szalmaszűrő	500	Monolit vasbeton	Telephely D-i oldalon
SZ-2	Szalmaszűrő	500	Monolit vasbeton	Telephely D-i oldalon
SZ-3	Szilárd fázis tárolótér	6000	Monolit vasbeton	Telephely D-i oldalon

A tározók összes kapacitása **61 269 m³**.

A mezőgazdasági területekre a hígtrágya földalatti nyomóvezetéken, illetve felszíni gyorskapcsolású nyomóvezetéken kerül ki, amelynek táplálását BAUER Magnum szivattyú végzi, míg az öntöző-berendezések típusa E 125 – 370 RAINSTAR BAUER, melyek sávos kijuttatással juttatják ki a hígtrágyát.

3.5.5. Vízellátás, kommunális szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés

Az érintett sertéstelep vízellátását a Nyárád 0200/2 hrsz.-ú ingatlan É-i részén az istálló épületektől távolabb található 1 db 130,0 m talpmélységű K-12 kataszteri számú mélyfúrású kút biztosítja.

A kútból kivett víz a fogyasztásingadozás kiegyenlítésére, és a hálózati nyomás biztosítására 20db 100 m³-es hidroglobuszba kerül, majd onnan horganyzott vezetékszakaszon keresztül kerül a fogyasztóhelyekre.

A hidroglobusz a Telephely bejárata mellett található. Amelynek környezetében tevékenység nem folyik.

A sertéstelep víz felhasználása átlagosan 120-140 m³/nap, amely átlagosan tartalmazza az állatok ivóvíz szükségletét, technológiai vízmennyiséget és a dolgozók szociális víz szükségletét.

A Telephelyen folyó tevékenységnek nincs közvetlen kapcsolata élővízfolyásokkal. A telephely mellett Ny-i irányban, mintegy 200 méterre húzódik a Forrás-Bakony-ér (Kis-mosó), mint időszakos vízfolyás.

Az érintett nyárádi sertéstelepen az iroda és szociális épület épület üzemeltetéséből keletkezik kommunális szennyvíz. A Telephelyen kommunális szennyvíz gyűjtés nincs, az a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. kiépített közcsatornájába kerül bebocsátásra.

A telepen tiszta csapadékvizek elkülönített elvezetése megoldott. Amennyiben a csapadékvíz a hígtrágyával szennyeződik, a szennyezett csapadékvíz a telep központi trágyaelvezető rendszerébe kerül.

Az épületek tetőszerkezetéről a csapadékvizet a nem burkolt felületek irányába vezetik el, ahol a talajban elszikkad. A nagyobb intenzitású csapadékokat a hízaladák közötti betonozott folyókák a Telephely D-i határán húzódó csapadékvíz-elvezető árokba vezetik. A burkolt felületekről a csapadékvizek folyókákkal, illetve rácsos aknákon keresztül kerülnek összegyűjtésre és

elvezetésre. A csapadékvizet ugyancsak a Telephely D-i határán húzódó árok, illetve a Telephely K-i határán elhelyezkedő mélyebb fekvésű, nyárfával, nádassal benőtt terület fogadja be.

A Telephely areális lefolyásoktól való védelmét a telepet Ny-ról határoló aszfaltút árka biztosítja. Az árok a vizeket a Telephely D-i határán húzódó csapadékvíz-elvezető árokba juttatja.

3.5.6. Fertőtlenítés, istállók takarítása

Gépjárművel behajtani a telepre kizárólag a kerékfertőtlenítőn keresztül van lehetőség. A fertőtlenítő egy folyadékzáróan kialakított vasbeton medence, melyből a fertőtlenítőszeres oldat a környező területekre nem juthat ki.

Az istállók takarítása magasnyomású vízzel történik, vegyszer felhasználás nélkül. A fertőtlenítés a vizes takarítás után – a mosóvíz az elvezető rendszeren keresztül kikerül a tárolókba. A Virocid tip. Fertőtlenítőszeret porlasztással juttatják a falakra, padozatra és az istállóban lévő tárgyakra. A porlasztott fertőtlenítőszer kis mennyiségből fakadóan vizes elfolyás nincs, a kijuttatott anyag vékony bevonatot képez, majd felszárad.

3.5.7. Egyéb létesítmények

A dögtároló a Telephely Ny-i oldalán a kerítés mellett található, ahol beton padozatú, négy oldalról kerítéssel körülvett (nem fedett) területen kerül elhelyezésre

A sertéstartó tevékenység során keletkező, nem fertőző betegségben elhullott állati tetemeket betonozott térburkolaton szabványos zárható fedelű tetemtárolókban gyűjtik, amelyek a rágcsálók és rovarok számára nem hozzáférhető, így kizárt a fertőzésveszély. Az elhullott állatok elszállítása az ATEV Zrt. által hetente egy-két alkalommal történik

A Telephelyen keletkező veszélyes-és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A telephelyen dolgozók létszámának megfelelően keletkező szilárd kommunális hulladékot 120 l-es konténerben gyűjtik, melyet közszolgáltatási szerződés alapján hetente egy alkalommal szállítják el.

3.5.8. Szállítás

A Telephelyre takarmány- és élő állat beszállítás történik. A vágásérett hízott sertéseket, valamint a keletkező hulladékok mennyiségének függvényében hulladék kiszállítás történik.

4.0 A szabályozás köre

4.1. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, működtetnie, ellenőriznie, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2. Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Kormányhivatal részére **15 napon belül** be kell jelenteni.

5.0 Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

5.1. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

- 5.2.** Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az energia-, vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 5.3.** A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek.
- 5.4.** Fejlesztés esetén a Telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle fejlesztés kizárólag zajvédelmi szempontból szakmailag megalapozottan, akusztikai szakértői vélemény alapján végezhető.
- 5.5.** Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.
- 5.6.** **Az Engedélyes köteles a telephelyen alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.** A 2.4 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról az Európai Bizottság által 2017/302 számon kihirdetett végrehajtási határozat (BAT következtetés) alapján tett előírások:

- 5.7.** Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás, valamint az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrendet és táplálási stratégiát kell alkalmazni, hogy az összes kiválasztott nitrogén az alábbi határértékeken belül legyen:

Állatkategória	BAT-AEL (N kg-ja/férőhely/év)	BAT-AEL (kiválasztott P ₂ O ₅ kg-ja/férőhely/év)
Utónevelt malac	4,0	1,2
Hízósertés	13,0	3,5
Kocák (a malacokat is ideértve)	17,0	9,0

- 5.8.** Évente egy alkalommal el kell végezni az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágya vonatkozásában a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján.

Határidő: először 2025. december 31., ezt követően évente minden év december 31.

- 5.9.** Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátására vonatkozóan az alábbi kibocsátási határértékeket állapítom meg:

Állatkategória	BAT-AEL (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)
Utónevelt malac	1,0
Hízósertés	2,0
Anyakocák (a malacokat is ideértve) rekeszekben.	1,0

- 5.10.** Évente egy alkalommal a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozását el kell végezni becsléssel a kibocsátási tényezők alapján.

Határidő: 2025. december 31., ezt követően minden év december 31.

- 5.11.** Az **5.8 és 5.10 pontokban** előírt monitoringok eredményeit meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.

Határidő: először 2026. április 30., ezt követően évente minden év április 30.

6.0 Szabályok a tevékenység végzése során

6.1. Óvintézkedések

- 6.1.1.** Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.
- 6.1.2.** Jelen engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a Kormányhivatal további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1.** Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.2.2.** A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3. Felelősség

Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a Kormányhivatal számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4. Jelentéstétel

- 6.4.1.** Indokolt esetben vagy a Kormányhivatal kérésére az Engedélyes köteles tájékoztatást nyújtani a tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.2.** Jelen engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Kormányhivatalnak **15 napon belül** bejelenteni.
- 6.4.3.** Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles **15 napon belül** tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

6.5. Üzemeltetésre vonatkozó szabályok

- 6.5.1.** A tevékenység során felhasznált, illetve hasznosított alap-, segédanyagok, valamint hulladékok gyűjtését és szállítását a hatályos jogszabályokban, hatósági engedélyekben foglaltak szerint kell végezni. A technológiához felhasznált anyagok tárolása és szállítása során figyelembe kell venni a környezeti elemekre és az egymásra gyakorolt hatásukat.
- 6.5.2.** Az állattartó technológiára vonatkozóan a vízfelhasználás és a szennyezőanyag kibocsátás minimalizálása, valamint a technológia biztonságos üzemeltetése érdekében környezetvédelmi fejlesztési programot kell fenntartani és folyamatosan aktualizálni, amelyen belül:
- megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a nyersanyag felhasználást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat;
 - haváriák és üzemzavarok (jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határérték túllépése) elkerülése érdekében jóváhagyott üzemi (kárelhárítási) terv előírásai szerint kell eljárni.
- 6.5.3.** Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos, kártevők elleni védekezésről gondoskodni a Telephelyen.

7.0 Értesítés

- 7.1.** Az Engedélyes köteles értesíteni a Kormányhivatalt, illetve a Kormányhivatal által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot,
- a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások,
- bármely olyan esetben, amely a környezeti elemek egyikének, vagy többjének a veszélyeztetését vagy szennyezését okozza, okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

7.2. Az Engedélyes köteles a **7.1 pont**ban szereplő eseményről az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

7.3. Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1 pont**ja hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (8200 Veszprém, József Attila u. 36., telefon: 88/550-878) a levegő, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., telefon: 88/620-800, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófa-helyzet esetén;
- A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Osztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát (vízügyi és vízvédelmi ügyek: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér u. 1., telefon: 22/512-150) a felszíni vizek, valamint felszín alatti vizek és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát (8200 Veszprém, József A. u. 36., telefon: 88/550-928) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

8.0 Levegőtisztaság-védelmi előírások

8.1 A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.

8.2 Az Engedélyes köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** elektronikus úton LM – légszennyezés mértékéről éves levegőtisztaság – védelmi jelentést tenni.

8.3 A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az Engedélyes köteles elektronikusan, az OKIRkapun keresztül LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg a Kormányhivatal részére – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelmet és az elektronikus befogadást igazoló nyugtát megküldeni.

8.4 Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott forrásairól és az ezekhez tartozó technológiai berendezések és létesítmények üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.

8.5 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a történetet, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplókban rögzíteni.

- 8.6** Üzemzavar esetén az Engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplókban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.
- 8.7** A légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek, továbbá a mérési kötelezettségnek határidőre történő nem teljesítése esetén a környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi az Engedélyest.
- 8.8** Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, és a Telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 8.9** A termőföldekre történő trágyakihelyezést a lakóházaktól lehető legtávolabb kell végezni, és olyan szélirány mellett, hogy az ne okozzon bűzhatást. Kedvezőtlen szélirány esetén és a szaghatás szempontjából kritikus időszakban (esti és hajnali órák, nagy meleg) a trágyakihelyezést szüneteltetni kell. Gondoskodni kell a tárgy mielőbbi bedolgozásáról.
- 8.10** Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemtartója köteles gondoskodni. Trágyaszállítás kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén nem végezhető.

A D1 jelű diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások:

- 8.11** A diffúz források üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 8.12** A Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási és trágyatárolási tevékenység végzése során kialakuló diffúz források a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakíthatók ki, működtethetők és tarthatók fenn.
- 8.13** A diffúz források működtetése, fenntartása során az Engedélyes a diffúz források környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodik
- 8.14** Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

A védelmi övezetre vonatkozó előírások:

- 8.15** A sertéstelep védelmi övezete a telephely mértani középpontjától számított **450 méter** sugarú kör által lehatárolt terület.
- 8.16** A kijelölt védelmi övezetben a Telephely levegőtisztaság-védelmi életciklusa folyamán nem lehet lakóépületet, üdülőépületet, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épületet létesíteni.

9.0 Zaj- és rezgés elleni védelmi előírások

- 9.1.** A **Telephely** üzemeltetéséből nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 9.2** A gépi berendezések, zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását és a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.

- 9.3** Amennyiben az **Engedélyes** olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a **Telephely** hatásterülete megváltozik és a módosított hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz. Az Engedélyes az intézkedés előtt, de legkésőbb a változást követő 30 napon belül köteles a Kormányhivataltól a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.

10.0 Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások

- 10.1.** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 10.2.** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról hulladéktípusonként, anyagmérleg alapján és technológiánként naprakész nyilvántartást vezetni, valamint adatot szolgáltatni.
- 10.3.** Az Engedélyes a tevékenysége során keletkező hulladékok további kezeléséről gondoskodni köteles. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység körébe eső hulladékkezelés kivételével – meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkezik.
- 10.4.** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni.
- 10.5.** A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására szükséges törekedni.
- 10.6.** A munkahelyi gyűjtőhelyeken a hulladékok gyűjtését a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kell végezni. A munkahelyi gyűjtőhelyeken az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége összesen nem haladhatja meg 0,43 t mennyiséget. A hulladékok gyűjtésének időtartama a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap, mely időtartam leteltét követően a hulladékokat kezelés céljából el kell szállíttatni a Telephelyről.

11.0 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

- 11.1** **A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30407/6999-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálata szerint:**

"A Kudari László őstermelő (székhely: 2948 Kisigmánd, Petőfi Sándor utca 16., KSH törzsszám: 74285457, KÜJ: 103759003, a továbbiakban: Ügyfél) megbízásából eljáró Hoffmann György (székhely: 9012 Győr, Győzelem út. 77., a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott kérelem alapján a Nyárád 0195/26, 0195/37, 0200/2 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt tevékenységre vonatkozóan egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyában indult eljárásban a vízügyi és vízvédelmi

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a tárgyi engedély kiadása vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírásokkal engedélyezhető:

1. Az egységes környezethasználati engedélybe kérem belefoglalni az alábbi szennyezőanyag elhelyezési engedély megadását:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 13.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti **szennyező anyag elhelyezésének engedélyét** – az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye 12 évig, de legfeljebb jelen engedély érvényességi idejéig érvényes.

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: K2 minősítésű anyagok:

8. „Ammónia és nitritek”

4. „A felszín alatti víz ízét és/vagy szagát rontó anyagok, valamint olyan vegyületek, amelyek az ilyen anyagok képződését okozzák a vízben, és ezzel a vizet emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszik.”

9. „Az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok)”

11. „Az oxigénháztartásra kedvezőtlen hatással levő anyagok (amelyek olyan paraméterekkel mérhetők, mint a BOI és KOI). ”

A tevékenység helye: Nyárad 0195/26, 0195/37, 0200/2 hrsz. telephely, Súlyponti EOY koordinátái: X: 216487, Y: 521322, KTJ száma: 100453837

A szennyezőanyag tárolás létesítményei, a műszaki védelem módja.

EH KTJ azonosító	Megnevezés	Tározók kapacitása m³-ben	EOVX	EOVY
101731255	Vemhes süldőszállítás alatti hígtrágya gyűjtő lagúnák		216359	521206
101732137	Süldőnevelő istállók alatti hígtrágya gyűjtő lagúnák		216366	521158
101732399	Hígtrágya gyűjtőakna	48		
101732414	300 m ³ -es csurgalékgyűjtő akna	300	216243	
101732447	T1 jelű hígtrágya tározó	2 100	216153	521170
	T2 jelű hígtrágya tározó	2 100	216116	521184
	T3 jelű hígtrágya tározó	1 700	216190	521338
	T4 jelű hígtrágya tározó	25 600	216161	521255

	T5 jelű hígtrágya tározó	7 800	216235	521417
	T6 jelű hígtrágya tározó	16 000	216156	521415
101732470	Szilárd sertéstrágya tároló			
	F1 fázisbontó	300	216256	521375
	F2 fázisbontó	300	216237	521331
102986423	Sertéstartásból származó hígtrágya tároló medencék			

A bérhizlalásra jelenleg 12 db istállóban összesen 10.760 férőhellyel kerül sor. A sertéstartó tevékenység során az állatlétszámot 20-120 kg közötti sertések képezik.

A telephelyet almos és hígtrágyás tartástechnológia jellemzi.

A telepen keletkező hígtrágya mennyisége: 14774 t/6 hónap

A hígtrágyatározók befogadó kapacitása: 55.300 m³

A telepen keletkező almostrágya mennyisége: 14.774,26 t/6 hónap

A rendelkezésre álló almostrágya tároló kapacitás: 61.269,4 m³

A szennyezőanyag elhelyezés során alkalmazott műszaki védelem

A tározók vízzáróságát a T1, T2, T4 tározókban GRABOPLAN anyagból készült szigetelés biztosítja, mely tökéletesen vízzáró.

A T3 és T5 számú tározók szigetelése CONSOLID rendszerű HDPE fóliával történt. A T6 jelű tározó 2 mm vastag HDPE fóliaszigeteléssel készült.

A keletkező, évi 6000 m³ (3600 t) szilárd fázis tárolása szigetelt, betonozott, vízzáró cementsimítással ellátott csurgalék csatornával és 2,0 m magas akác támfallal körülvett cementsimítással ellátott betonteren történik. A betonter 3000 m³ és 2100 t kapacitású.

A tárolóter csurgaléka a 300 m³-es vasbeton aknába gravitál.

Egyéb szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítmények:

Az elhullott állati tetemek elszállítását az ATEV Zrt. végzi, szolgáltatási szerződés keretében. A dögtároló a telephely Ny-i oldalán a kerítés mellett található, ahol beton padozatú, négy oldalról kerítéssel körülvett (nem fedett) területen kerül elhelyezésre az ATEV Zrt. által biztosított zárható 5 m³-es konténer. Az elhullott állatok elszállítása hetente egy-két alkalommal történik.

2. Monitoring előírások:

Az állattartási és trágyatárolási tevékenység felszín alatti közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére meglévő 6 db monitoring kutat továbbra is üzemeltetni kell.

A tárgyi telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából monitoring rendszer üzemeltetése szükséges. A telepen lévő a

monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélye az 35700/6614-11/2021.ált. számon került kiadásra.

A meglévő monitoring kutak (6 db) évente 1 alkalommal történő mintavételezése szükséges. A monitoring kutak üzemeltetésére az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság által kiadott üzemeltetési engedély szükséges.

A talajvíz mintavételezést és a vízminták vizsgálatát az alábbiak szerint kell végezni:

Akkreditált vízmintavételt követően, évente 1 alkalommal meg kell mérni a talajvíz szintjét és akkreditált laboratóriumi vizsgálattal meg kell határozni az alábbi komponenseket: pH, ammónium, nitrát, foszfát, szulfát, klorid.

A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező. Akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni.

Az eredmények kiértékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell végezni. A vizsgálati eredményeket kiértékelt formában a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnak, mint vízügyi és vízvédelmi hatóságnak meg kell küldeni – OKIR kapun keresztül történő feltöltéssel.

A vizsgálati eredmények benyújtásának/feltöltésének határideje: minden tárgyévet követő év március 31.

A monitoring kút/kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felül kell vizsgálni és szükség esetén a felújítást el kell végezni, hogy a kutak megfelelő üzemeltetése biztosítva legyen.

3. Trágyatárolásra vonatkozó előírások:

3.1 A trágya talajba, felszín alatti vízbe való kerülését meg kell akadályozni.

3.2 A keletkező trágya szigeteletlen térrészekben még ideiglenesen sem tárolható.

3.3 Az istállók és trágyatárolók együttes kapacitásának 6 havi trágya befogadására kell alkalmasnak lenni.

3.4 Trágya, trágyalé kizárólag műszaki védelemmel ellátott tárolóban vagy medencében tárolható. A tároló, medence anyaga a korrózióknak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.

3.5 A telep trágyatároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a trágya talajba jutását meg kell akadályozni.

4. Vízügyi és vízvédelmi előírások

4.1 A tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek

4.2 A kommunális gyűjtő akna és a hígtrágyagyűjtő létesítmények megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A szennyvizeket azok begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.

- 4.3** A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.
- 4.4** A vízhasználatokat úgy kell végezni, hogy vízszennyezést megelőzzék, vagy a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.
- 4.5** Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak tiszta csapadékvizek vezethetők, illetve a szükséges műszaki létesítményekkel gondoskodni kell róla, hogy tiszta csapadékvizek a hígtrágya -gyűjtő rendszerbe ne kerülhessenek.
- 4.6** A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények folyadékzáróságát folyamatosan biztosítani kell és amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak helyreállításáról gondoskodni kell. Az erre vonatkozó dokumentációkat meg kell őrizni, és az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjának részeként be kell nyújtani.
- 4.7** Engedélyes köteles **nyilvántartást** vezetni a keletkező hígtrágya mennyiségéről és elhelyezéséről.
- 4.8** A trágya csak talajtani szakvéleményre alapozott talajvédelmi hatósági igazolás birtokában juttatható ki mezőgazdasági területre.
- 4.9** A szennyezőanyag elhelyezés, mint engedélyköteles tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól – a változást követő tizenöt napon belül -tájékoztatni kell a vízvédelmi hatóságot. A 16. § (1) bekezdés szerint alap-adatlap tartalmát érintő változásokat az alap-adatlapon kell közölni.

Az anyagforgalomban bekövetkezett 25 %-nál nagyobb változást a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal az alap-adatlapon kell bejelenteni az illetékes felügyelőségnek a tárgyévet követő év január 31.-ig, amennyiben az adatszolgáltató az adott hellyel kapcsolatban nincs éves jelentésre kötelezve.

Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:

- a) a tevékenység folytatójának változása
- b) a tevékenység helyének változása
- c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot

- f) *a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható*
 - fa) *trendszerű, egyirányú változás*
 - fb) *ugrásszerű változás*
 - fc) *új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése*
 - fd) *más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése*
- g) *a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.*

4.10. *A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.*

4.11. *Havária eseményt azonnal jelenteni kell az illetékes vízügyi hatóságnak.*

12.0 A Telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

- 12.1** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését/felhagyását megelőző **30 nappal** köteles azt bejelenteni a Kormányhivatalnak.
- 12.2** Amennyiben az engedélyezett tevékenység szüneteltetését követően az Engedélyes az engedélyezett tevékenység újraindításáról dönt, úgy a tevékenység újraindításának dátumát megelőző **30 nappal** köteles bejelenteni azt a Kormányhivatalnak.
- 12.3** A tevékenység megszüntetéséhez/felhagyásához szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra a tevékenység megszüntetését megelőző **30 nappal** meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.
- 12.4** Amennyiben az Engedélyes a Telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja tovább folytatni, köteles a Telephelyen tárolt hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni.

13.0 Adatrögzítés és adatközlés a Kormányhivatal részére

- 13.1** Az Engedélyes köteles jelen engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
- 13.2** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.
- 13.3** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **15 napon belül a panaszokat részletező beszámolót a Kormányhivatal részére benyújtani.**

- 13.4** Az Engedélyes köteles az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) **minden évben március 31-ig** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan az OKIRkapu felületen keresztül megküldeni a termelési volumen adatokat tartalmazó (E)PRTR adatszolgáltatást ((E)PRTR:ÉV adatszomag).
- 14.0 Műszaki baleset megelőzése és elhárítása**
- 14.1** A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Kormányhivatalnak és az illetékes vízügyi és vízvédelmi Hatóságnak.
- 14.2 Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemi terv alapján végezni.** Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.
- 14.3** A változásokról a Kormányhivatalt **30 napon belül** értesíteni kell. A Kormányhivatal a változásról haladéktalanul értesíti a *környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti szerveket.
- 14.4** Az üzemi kárelhárítási tervet az Engedélyesnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia.
- 15.0 Erőforrások felhasználása**
- 15.1** Az Engedélyes köteles az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozóan az elérhető legjobb technika szerint eljárni.
- 15.2** Megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat.
- 15.3** Az Engedélyesnek a Telephely és a tevékenység vízfogyasztásáról, villamosenergia-fogyasztásáról, tüzelőanyag fogyasztásáról (ezek felhasznált mennyiségeiről), a beérkező és távozó állatok számáról, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is, továbbá a takarmányfogyasztásról, trágyatermelésről **éves nyilvántartást kell vezetni.** A nyilvántartott adatok alapján évente összefoglaló jelentést kell készíteni és azt a Kormányhivatalnak meg kell küldeni. A jelentéshez mellékelni kell az év közben elvégzett vizsgálati eredményeket is. A jelentésben össze kell foglalni a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő eseményeket és az üzemnaplókba tett bejegyzéseket (havária, ellenőrzés, panasz, soron kívüli karbantartások, meghibásodások stb.) is.
- Az éves összefoglaló jelentés beküldési határideje: tárgyévet követő április hó 30. napja**
- 16.0** Az igazgatási szolgáltatási díjat – amely jelen esetben 337.500 Ft, *azaz háromszázharminchétezer-öttszáz forint* – az Engedélyes köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 17.0 Az engedélyben előírt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmulasztása esetén a jogkövetkezmények:**
- A Kormányhivatal a jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

18.0 Rendelkezés a korábbi határozatokról

A VE-09/KTF/02866-18/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély, mely az engedélyes személyében történő változás miatt VE-09/KTF/06693-9/2021. ügyiratszámom került módosításra, jelen határozat határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

19.0 Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közhírré tételéről.

20.0 Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.

21.0 Jogorvoslat

A határozat ellen, **a közléstől számított 15 napon belül**, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó **fellebbezéssel lehet élni**.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, **a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van**.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az alábbi esetek kivételével az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz jelen esetben 168.750 Ft (százhatvannyolcezer-hétszázötven forint). Civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén – kivéve ha az engedélyezési eljárás a jogorvoslatot benyújtó civil szervezet kérelmére indult –, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél és a környezeti hatásvizsgálatnál a természetes személyek által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000 Ft, azaz jelen esetben 5000 Ft (ötezer forint).

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz-átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Engedélyes által, 2025. szeptember 12-én benyújtott kérelem és dokumentáció alapján VE/30/07649-1/2025. ügyiratszámom indult közigazgatási hatósági eljárás a Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenységre vonatkozó, VE-09/KTF/02866-18/2021. ügyiratszámom kiadott, és VE-09/KTF/06693-9/2021. ügyiratszámom módosított egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálata tárgyában tekintettel a Khvr. 20/A. § (4) bekezdésére.

A kérelemhez csatolták a Hoffmann György, Reményi Tamás, Eszes Melinda, Mesterházy Attila által 12/2025 tervszámon elkészített dokumentációt (a továbbiakban: **dokumentáció**).

Az állattartó telepen végzett tevékenység a **Khvr.** 2. számú melléklet 11. b) és c) pontjainak hatálya alá tartozik, így egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.

A tárgyi eljárást az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) c) pontjában foglaltakra figyelemmel **teljes eljárásban folytattam le**, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján VE/30/07649-2/2025. ügyiratszámom tájékoztattam az Engedélyest.

A *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025.(VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése alapján **igazgatási szolgáltatási díjat** kell fizetni az 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. A tárgyi tevékenységre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértéke a **Díjr.** 3. melléklet 7. és 10.1. pontjára tekintettel 337 500,- Ft, azaz *háromszázharminchétezer-ötszáz forint*. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Az Engedélyes tényállás tisztázás kapcsán benyújtott, VE/30/07649-15/2025. ügyiratszámom rögzített nyilatkozata szerint *„áramszünet esetén a telep áramellátását 2 db aggregátor látja el, melyek egyenként 100 kW teljesítményűek..”*

A Kvt. 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel az érintett tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról szóló, VE/30/07649-3/2025. ügyiratszámú értesítés Kormányhivatal honlapján történő közzétételéről 2025. szeptember 19. napján gondoskodtam.

Az értesítés megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezésemre álló dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdés szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. A **Khvr.** 1.§ (6b) bekezdése szerint az egységes környezethasználati eljárásban **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül**, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat, ezért Nyárád Község Önkormányzatát (a továbbiakban: **Önkormányzat**) VE/30/07649-6/2025. ügyiratszámom megkerestem. Az Önkormányzat nyilatkozattételi lehetőségével a határozat kiadmányozásának napjáig nem élt.

A telephelyen végzett tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben az alábbiak állapíthatók meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Nyárád területe a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú (Az ország többi területe) légszennyezettségi zónába tartozik.

A nagy létszámú állattartási tevékenységhez jellemzően diffúz jellegű légszennyező források tartoznak. A mindennapi állattartási tevékenységhez kapcsolódik az alkalmoszerű anyagmozgatási tevékenység. (takarmány-alapanyag beszállítás, állatok telepítése, kiszállítása, trágyakihordás), melynek során a munkagépek kipufogógázainak csekély légszennyező hatása.

A sertéstelepet mezőgazdaság művelés alatt álló területek veszik körbe 400 méteres körzetben.

Üzemeltetés alatti levegőterhelés

A mindennapi állattartási tevékenységhez kapcsolódik anyagmozgatási tevékenység, mely elvégzésére a következő mezőgazdasági gépek állnak rendelkezésre (1 db MTZ 550 traktor, 1 db MTZ 80 traktor, 1 db Merlo P347 kompakt rakodógép).

Az anyagmozgatások dízel üzemű munkagépekkel történő végzésének velejárója a munkagépek működése során keletkező kipufogógázok emissziója.

A telephelyi tevékenységhez köthető forgalom és a telephelyen belüli anyagmozgatás levegőtisztaság-védelmi szempontból nem okoz többletterhelést a lakosságnak.

A szellőzést minden istállóban automatikus szellőztető berendezés biztosítja. A friss levegő utánpótlás az istállók tetőgerincén végigfutó beejtő nyílásokon gravitációs úton vagy tetőre szerelt ventilátorokkal megoldott.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 26. § (3) bekezdése és 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete 7. a) sorának ii. pontja alapján a Telephely és az ott végzett tevékenység bejelentés köteles diffúz forrásnak minősül. A bejelentési kötelezettség az istállók, ólak, trágyatárolók összegzett alapterületén kibocsátott ammónia és metán légszennyező anyagokra vonatkozik.

A Telephelyhez legközelebbi lakóépületek a Nyárád, Arany János utcai lakóingatlanok kb. 450 m-re találhatóak K-i irányban. A teleptől D-re található trágyakezelő telep lakott területtől távolabb esik, mintegy 500 m-re. A területre jellemző leggyakoribb szélirány az ÉNy-i. A távolsági és éghajlati adottságokból eredően a települést nem terheli az állattartás, illetve hígtrágya kedvezőtlen szaghatás.

A D1 jelű diffúz forrás fizikai adatai:

Forrás jele	Megnevezése	Forrás kibocsátó felülete (m ²)	EOV koordináták*	Kibocsátott anyagok
D1	sertéstelep	151.267	X= 216487 Y= 521322	Metán (100) Ammónia (6)

* A Telephely súlyponti EOV koordinátái.

A bűzkibocsátás hatásterülete:

A tevékenység során elsősorban bűzhatással kell számolni. A szaghatás az állattartásból, az állattartás során képződő trágya gyűjtéséből, tárolásából származik.

Az állattartó telepek esetében a 3 SZE/m³ szag expozíciós határérték javasolt a hatásterület határának kijelölésekor. A benyújtott Dokumentumban elvégezték a lehatárolást az érzékelési küszöbnek számító 1 SZE/m³ koncentráció esetén is.

A fentiek alapján a bűz szempontú hatásterületek:

Telephely szagkibocsátása (SZE/s)	1 SZE/m ³ expozíciónál (m)	3 SZE/m ³ expozíciónál (m)
56.984	616	312

A védelmi övezet megállapításakor a 3 SZE/m³ expozíciónál kialakuló hatásterületet vettem figyelembe. A D1 jelű diffúz forrás ~312 méteres hatásterülete védendő ingatlant nem érint. A védelmi övezetre vonatkozó előírásokat (8.15 és 8.16 pontok) a Levr. 5. § (3) és (4) bekezdései alapján tettem.

Az üzemeltetés során működtetett légszennyező források.

A benyújtott dokumentáció alapján a Telephelyen a hizlalda épületekbe nincsenek fűtőberendezések beépítve, a szociális épületben 1 db HőthermFUSO-63 típusú 58 kW teljesítményű földgáztüzelésű berendezés biztosítja a fűtést.

Áramszünet esetén a telep áramellátását 2 db aggregátor biztosítja, melyek egyenként 100 kW teljesítményűek.

A tüzelőberendezések és az aggregátor teljesítménye nem éri el a 140 kW-ot, ezért nem minősülnek bejelentés köteles pontforrásnak.

Amennyiben a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 2.§-a alapján a kazán teljesítménye meghaladja a rendeletben előírt értéket a berendezés pontforrásnak minősül és ennek megfelelően bejelentés köteles.

Mozgó légszennyező források:

A vizsgált sertéstelep a 834. számú Pápa-Sárvár másodrendű főút mellett helyezkedik el. A telepre történő ki- és beszállítás szilár útburkolattal ellátott szakaszon történik.

A sertéstelephez köthetően csak nappali időszakban van gépjármű forgalom. A telephelyi forgalmat figyelembe véve, megállapítható, hogy jelentős többletterhelést levegőtisztaság-védelmi szempontból nem okoz a lakosságnak.

Hatásterület:

A dokumentumban bemutatott számítások alapján "A hatásterület lehatárolása" című fejezet a sertéstelep kibocsátott AMMÓNIA légszennyező anyag tekintetében, a Levr. 2. § 14. pontjában található meghatározások közül az „A” feltételre („az egyórás (PM₁₀ esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 100%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki,

mely geometriai középpontja körül húzott **381** méter sugarú körrel jellemezhető. A legközelebbi lakott ingatlan 450 méterre van a telep határától, így az ammónia hatásterületén lakóingatlanok nincsenek.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a diffúz forrás üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez. A fentiekre tekintettel a Telephelyen üzemelő D1 jelű diffúz forrás működését engedélyezem.

A határozat **8.1 pontjaiban** a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a **Levr. 4. §-a és 5. § (2) bekezdése**, valamint a **26. § (2) bekezdése** alapján írtam elő.

A **8.2 pont** szerinti előírást a **Levr. 31. § (2) bekezdés** alapján, a **8.3 pont** szerinti előírást a **Levr. 31. § (4) bekezdés** alapján tettem.

Az üzemnapló tartalmi és formai követelményeire vonatkozóan *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: **VM.**) 18. § (1) bekezdés alapján a **8.4 pontban** rendelkeztem. Az üzemnapló vezetésére a határozat rendelkező részének **8.5 pontjában** hívtam fel a figyelmet a **VM. 18. § (1) bekezdés c) pontjára** tekintettel.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat **8.6 pontjában** a **Levr. 6. mellékletének 6. és 7. pontjai** szerint és a **34 § (1) bekezdés** előírást tettem.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a jelen határozatban megállapított kibocsátási határértékek túllépése és a levegővédelmi követelmények megszegése esetén az Engedélyest a Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a **Levr. 34. § (1) bekezdése** és a **Khvr. 26. § (4) bekezdése** alapján (**8.7 pont**).

A **8.8-8.10 pontokban** tett előírások alapja a **Levr. 4. és 5. §-a**.

A határozat **8.11-8.14 pontjaiban** a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a **Levr. 4. §-a, 5. § (2) bekezdése, 26. § (2) bekezdése és a 30. § (1) bekezdése** alapján írtam elő.

Az elérhető legjobb technika (BAT) előírásai levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az elérhető legjobb technika megvalósulásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatók meg:

A Dokumentációban foglaltak szerint a Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység az előírások betartása esetén kielégíti az elérhető legjobb technikára vonatkozó előírásokat.

A tevékenység folytatása a BAT következtetésben és jelen határozatban foglaltak betartása mellett lakosságot zavaró bűzkibocsátást várhatóan nem okoz.

A határozat **5.0 pontjában** az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat az **Khvr. 17. § (1) bekezdése** alapján tettem. Az előírások a BAT következtetésnek megfelelő működés általános feltételeit is tartalmazzák.

Az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve a BAT következtetésben foglaltaknak.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A vizsgált Telephely Nyárád külterületén különleges, beépítésre szánt, mezőgazdasági üzemi terület (K-Mű) övezeti besorolású területen található. A Telephelytől É-i és K-i irányban védelmi célú erdőterület

(Ev), D-i és Ny-i irányban pedig általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti besorolású területek veszik körbe, illetve Ny-i irányban közvetlenül közúti közlekedési terület (kiszolgáló) (KÖu) övezeti besorolású terület határolja.

A Telephelyhez legközelebbi létesítmény a Telephelytől K-i irányban kb. 450 m-re, falusias lakóterület (Lf) övezeti besorolású területen található 705 hrsz.-ú, jelenleg beépítetlen terület és Nyárád, Arany János u. 107. szám (707 hrsz.) alatti ingatlanon lévő lakóépület.

Létesítés:

A Telephely meglévő telephely, ahol 2021-ben kiadott engedély szerint végzik a tevékenységet. A **dokumentáció** bővítésre, átalakításra, felújításra utaló terveket nem említ. Előzőekre tekintettel létesítésre vonatkozó zajhatások vizsgálata nem szükséges.

Üzemelés:

A tevékenységhez és tartástechnológiához kapcsolódó dominánsabb zajforrások épületen kívül: 2 db traktor, 1 db rakodógép, 2 db szállítójármű, szellőző ventilátorok (istállónként, azépületek tetejét áttörő kürtőkben). Domináns zajforrások épületen belül: önetető és önitató rendszer gépészeti egységei.

A Telephely nappali és éjszakai időszakban egyaránt üzemel, éjszaka a szellőzőventilátorok üzemelnek. Dokumentáció akusztikai számítása szerint a Telephely zajforrásainak egyenértékű hangteljesítmény szintje zajkibocsátása nappal 91,61 dB és éjjel 65 dB, mely alapján a Telephely üzemelésének zajkibocsátása a legközelebbi védendő épületnél nappali és az éjjeli időszakban is alatta marad a *zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: **ZajhatR.**) 1. számú melléklete szerinti, vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A dokumentáció a területre jellemző háttérterhelést műszaki becsléssel határozta meg, mely alapján minden irányban nappal 38 dB, éjjel 32 dB értéket állapítottak meg. A dokumentációban bemutatott akusztikai számításokban foglaltak szerint a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **ZajR.**) 6. § (1) bekezdésének a) és e) pontjai alapján lehatárolásra került a **Telephely** zajvédelmi szempontú hatásterülete, ami a lakóterület irányában nappal 93 m-ig, éjjel pedig 44 m-ig terjed a Telephely határától. A hatásterület így védendő létesítményt/épületet nem érint, ezért a **ZajR.** 10.§ (3) bekezdése alapján a Telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

Üzemeléshez kapcsolódó szállítási tevékenység:

A Telephely a 834. sz. Pápa-Sárvár másodrendű főút mellett helyezkedik el, ahonnan Celldömölk, illetve Pápa irányába történik a forgalom. A Telephelyre nappali forgalom jellemző, átlagos napi forgalom 2-3 személygépkocsi és 4-5 tehergépjármű – maximális gépjárműmozgás a kiszállításkor – turnusváltáskor van.

A kommunális hulladék elszállítása közszolgáltatóval kötött szerződés alapján kéthetente történik. A keletkező veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen zárható edényzetben legfeljebb fél évig gyűjtik elszállításáig. Az elhullott állatok elszállítása általában hetente két alkalommal történik.

Az érintett útvonalak forgalomszámlálási adatait figyelembe véve a dokumentáció akusztikai számításai alapján a Telephely tevékenységéhez kapcsolódó szállítási, fuvarozási tevékenység járulékos zajterhelés-változás nem éri a 3 dB értéket, ezért a **ZajR.** 7.§ (1) bekezdése szerinti szállítási hatásterület kijelölése nem szükséges.

Felhagyás:

A Dokumentáció alapján az Engedélyes nem tervezi a tevékenység és a Telephely felhagyását

Az elérhető legjobb technika (BAT) szempontjából - Zajkibocsátás (9-10. BAT)

Az állatok tartása zárt körülmények között történik. A Telephelyhez legközelebbi védendő létesítmények a Telephelytől kb. 450 m-re található. Az alkalmazott ventilátorok alacsony zajszintű berendezések, továbbá működésük automatika által vezérelt.

A Telephely 9.BAT szerinti zajkibocsátás monitorozása, szabályzatok kidolgozása a fentiekre tekintettel nem szükséges. A Telephelyen megfelelő mértékben alkalmazzák a 10.BAT szerinti technikákat, ezért zajcsökkentő intézkedések bevezetése, zajvédők alkalmazása jelenleg nem szükséges.

A **ZajR** 9. § (1) bekezdése és a 3. § (1) bekezdése szerint környezetbe zajt és rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek, illetve tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A tevékenységre vonatkozóan az érintett terület rendezési terv szerinti besorolás függvényében a zajvédelmi követelményeket **ZajR** határozza meg, amely alapján a **9.1 pontban** tettem előírást.

A **Kvt.** 6. § (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A **Kvt.** 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. Az előzőekre tekintettel a **5.4 pontban** és a **9.2 pontban** tettem előírást.

A Telephely hatásterületének módosulása esetén a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007 (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelem benyújtására irányuló kötelezettséget a **ZajR.** 11. § (1) bekezdése írja elő, amire a **9.3 pont** szerint hívtam fel az Engedélyes figyelmét. A kérelemhez mellékelni kell az azt megalapozó zajvédelmi szempontú szakértői véleményt.

A Telephely, a védendő létesítmények elhelyezkedését, a telepítési körülményeket, valamint az alkalmazott zajforrásokat figyelembe véve zajvédelmi szempontból az elérhető legjobb technikának megfelelően üzemel.

Szakkérdések vizsgálata:

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 11. § (1) bekezdése és 12/A. §-a alapján a Korm. rendelet 3. és 8. melléklete szerinti táblázatban meghatározott, vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kell elvégezni.

Az eljárás során a szakkérdéseket az alábbiak szerint vizsgáltam:

Hulladékgazdálkodás szempontjából:

A Telephelyen az állattartási – malacnevelő és bérhizlaló – tevékenység végzése során veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyeken történik. Az

Engedélyes által benyújtott dokumentáció alapján a telephelyen egyidőben, munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok mennyisége megközelítőleg 0,43 tonnára tehető.

A telephelyen a tevékenység végzése során az alábbi nem veszélyes hulladékok és veszélyes hulladékok keletkezésével lehet számolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) szerint:

Hulladék azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Hulladék mennyisége (kg)
15 01 01	Papír csomagolási hulladék	100
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	100
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	2000
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy- azokkal szennyezett csomagolási hulladék	10
15 01 11*	Veszélyes , szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	5-10
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	5-10
18 02 02*	Egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	10

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése szelektív módon, csorgás- és csepegésmentes konténerekben vagy kukákban valósul meg.

Az Engedélyes a keletkező veszélyes hulladékokat csorgás- és csepegésmentes, ADR zsákokkal kibélelt, a hulladék tulajdonságainak ellenálló edényzetekben gyűjti.

Tájékoztatom, hogy a vegyes települési hulladék a *hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a résztvékenység körébe tartozó, hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek végzésének, valamint a közszolgáltatási résztvékenység igénybevételének részletes szabályairól* szóló 16/2024. (VI.29.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység körébe tartozó hulladék. A *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és*

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **HNyR.**) 3. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője – jelen esetben az Engedélyes – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet, kivéve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékról, így a nyilvántartás vezetése során a vegyes települési hulladékot nem kell feltüntetni.

A benyújtott dokumentáció alapján a vegyes települési hulladék a helyi közszolgáltató, a telephelyen keletkező további hulladékok arra jogosultsággal rendelkező gazdálkodó szervezet részére kerülnek átadásra.

Az Engedélyes által benyújtott dokumentáció szerint az ólakban elhullott állatokat a telephelyen kialakított gyűjtőhelyen, fedett konténerben gyűjtik. Az elhullott állatok szállítását az ATEV Zrt. végzi. A nem vágás következtében elpusztult és ártalmatlanításra kerülő állatok *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**) 1. § (2) bekezdésének d) pontja alapján nem minősülnek hulladéknak.

A **10.1. pontban** szereplő előírást a Ht. 4. §-a alapján tettem.

A **10.2. pontban** foglalt előírást a Ht. 65. §-a, a Kvt. 50. §-a és a HNyR. 3., 4. és 11. §-ai alapján tettem.

A határozat **10.3. pontjában** lévő előírást a Ht. 31. §-a alapján tettem.

A **10.4. pontban** szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdésére tekintettel tettem.

A **10.5. pontban** foglalt előírás jogalapja a Ht. 7. §-a.

A **10.6. pontban** szereplő előírást az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-a alapján tettem.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Telephely nem része egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti területnek, közösségi jelentőségű Natura 2000 területnek, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti országos ökológiai hálózat övezeteinek, barlang felszíni védőövezetének sem, továbbá egyedi tájértéket, a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának* kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi területi védőövezetét nem érinti.

A területen ex-lege védett természeti értékek, illetve a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Az évtizedek óta meglévő sertéstelepen belül jelenleg is folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység a természeti környezetre közvetlen hatást nem gyakorol, az általános jogszabályi előírások betartása mellett táj-és természetvédelmi érdeket nem sért, így az egységes környezethasználati engedély kérelmezett felülvizsgálata külön előírás nélkül kiadható.

Közegészségügyi szempontból:

A dokumentációt a Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja alapján – *a környezet- és település egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények*

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően – szakmai szempontból megvizsgáltam és megállapítottam, hogy **a dokumentációban foglaltak a közegészségügyi feltételeknek megfelelnek**, az egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata elfogadható.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a 30407/6999-1/2025.ált. iktatószámon megadott szakkérdés vizsgálatában foglalt vízügyi és vízvédelmi szempontú előírásokat a rendelkező rész **11.0 pontjában** szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálat indokolási része:

"...A dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

A vizsgálattal érintett sertéstelep Veszprém Vármegye ÉNy-i részén Nyárad település közigazgatási területén található.

A vizsgálattal érintett telephelyen a korábbi tulajdonosok évtizedekre visszanyúlóan foglalkoztak sertéstartással. Az érintett telephelyet a tulajdonos és korábbi engedélyes Pápai Hús Kft. adta bérbe a Kudari Lászlónak 2020. év folyamán.

A bérlő és engedélyes Kudari László a telephelyen jelenleg csupán malacnevelést és hizlalást végez a Bonafarm részére bérhizlalás keretében, a korábbiakhoz képest kevesebb istállóban és férőhellyel. A bérhizlalásra jelenleg 12 istállóban összesen 10.760 férőhellyel kerül sor. A sertéstartó tevékenység során az állatlétszámot 20-120 kg közötti sertések képezik.

A hizlalás során az állatok turnusonként átlagosan 120 napot töltenek az istállókban, így a telep évi 2,5 turnus (5 turnus/2 év) kapacitással működik. A termelésben a turnusváltások miatt évente 2 x 30 nap üzemszünetet tartanak.

Állattartó épületek

Új 9-es hizlalda

Az épületben a hígtrágya elvezetés csatornás-duzzasztós módszerrel történik. A trágyacsatorna az épületek két oldalfala mellett fut végig, mérete: 82 m x 1,1 m x 1,2 m. A trágyavezető csatornák anyaga vasbeton, cementsimítással, vízzáróságuk biztosított. A duzzasztott csatornákból a hígtrágya a központi trágyagyűjtő rendszerbe kerül bevezetésre.

2-6 sz. hizlalda épület

Az épületek hosszanti falai mellett végigfutó hígtrágya csatornák beton taposórácscsal fedettek. A csatornák anyaga vasbeton, cementsimítással, vízzáróságuk biztosított. Méretei: 88 m x 1,1 m x 1,3 m. A trágyacsatornába az elmúlt években műanyag, illetve saválló anyagokból készült zárószelepeket építettek be, a jobb hatásfokú duzzasztás érdekében.

7-11. sz. hizlalda épület

Az épületek padozata teljes rácsos beton padozat. A taposórácsok alatt vízzáró anyagokból épített vasbeton lagúnák találhatók. Méretei: 88 m x 9,8 m x 1 m. A lagúnák kialakítása: a vízzáró cementsimítással készített alaplemezsre speciális vízzáró tömőanyagokkal összeépített előregyártott

panelek kerültek beépítésre. A belső felületek bonomit szigetelőanyaggal további kezelést kaptak. A lagúnákat saválló és műanyag zárószelepek zárják.

A telephelyen található további állattartó épületek nincsenek használatban.

Vízellátás

Az érintett sertéstelep vízellátását a Nyárad 0200/2 hrsz.-ú ingatlan É-i részén az istálló épületektől távolabb található 1 db 130,0 talpmélységű K-7 kataszteri számú és 1 db 120,0 m talpmélységű K-12 kataszteri számú vízellátó kút biztosítja.

A telepen lévő kutak vízjogi üzemeltetési engedélye az 35700/4843-6/2017.ált. számon került kiadásra.

A sertéstelep víz felhasználása átlagosan 120-140 m³/nap, azaz átlagosan 50.000 m³/év, amely tartalmazza az állatok ivóvíz szükségletét, technológiai vízmennyiségét és a dolgozók szociális víz szükségletét. A dolgozók ivóvíz ellátása palackos víz osztásával biztosított.

Csapadékvíz elvezetés

A telepen a tiszta víz csapadékvizek elkülönített elvezetése megoldott. Amennyiben a csapadékvíz a hígtrágyával szennyeződik, a szennyezett csapadékvíz a telep központi trágyaelvezető rendszerébe kerül.

Az épületek tőszervezetéről a csapadékvizet a nem burkolt felületek irányába vezetik el., ahol a talajban elszikkad. A nagyobb intenzitású csapadékokat a hízaldák közötti betonozott folyókák a telep D-i határán húzódó csapadékvíz elvezető árokba vezetik. A burkolt felületekről a csapadékvizek folyókákkal, illetve rácsos aknákon keresztül kerülnek összegyűjtésre-és elvezetésre. A csapadékvizet ugyancsak a telep D-i határán húzódó árok, illetve a telep K-i határán elhelyezkedő mélyebb fekvésű, nyárfával, nádassal benőtt terület fogadja be.

A telep aerális lefolyásoktól való védelmét a telepet Ny-ról határoló aszfaltút árka biztosítja.

Az árok a vizeket a telep D-i határán húzódó csapadékvíz elvezető árokba juttatja.

Szennyvíz elvezetés, kezelés

Az érintett nyárádi sertéstelepen az iroda és szociális épület üzemeltetéséből keletkezik kommunális szennyvíz. A telephelyen kommunális szennyvíz gyűjtés nincs, az a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. kiépített közcsatornájába kerül bebocsátásra.

Trágyatárolás

A telep területén a tartási technológia hígtrágyás rendszerű. Istállóként a hígtrágyagyűjtés és elvezetés változó, a telepített rendszerek trágyacsatorna, trágyamedence, vagy lagúna.

Az istállókból a hígtrágya a központi elvezető hálózaton keresztül gravitációsan jut a 48 m³-es telepi gyűjtőaknába. A gyűjtőhálózat KG PVC csövekből épült, a gyűjtőakna anyag vasbeton, cementsimítással.

A gyűjtőaknából egy szivattyú emeli a hígtrágyát Ø100 mm-es műanyag csövön a vasbetonból épült trágyaszűrő (fázis szétválasztó) műtárgyakba.

A keletkező évi 6000 m³ (3600 t) szilárd fázis tárolása szigetelt, betonozott, vízzáró cementsimítással ellátott csurgalék csatornával és 2,0 m magas akác támfallal körülvett cementsimítással ellátott betontéren történik. A betontér 3000 m³ és 2100 t kapacitású. A tárolótér csurgaléka a 300 m³-es vasbeton aknába gravitál.

A híg fázis tárolása 6 db GRABOPLAN és HPDE fólia szigetelésű hígtrágya tározóban történik. Az első tározó töltése szivattyúval történik, a többi sorba kapcsolt tározóba a hígtrágya gravitációs úton jut el.

A mezőgazdasági területekre a hígtrágya földalatti nyomóvezetéken, illetve felszíni gyorskapcsolású nyomóvezetéken kerül ki.

A tervezett tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása:

A telephely mellett Ny-i irányban, mintegy 200 méterre húzódik a Forrás-Bakony-ér (Kis-mosó), mint időszakos vízfolyás

A talajvíz szintje a patak völgyekben 2 m-nél magasabb, a völgyek közötti hátakon 4 m alatt van. A hígtrágya kezelő telepen és az öntözött területen mélyített figyelőkutakban a talajvíz nyugalmi szintje -1,2 - -3,3 m között volt mérhető a létesítést követően. A telephelyen a talajvíz áramlási iránya ÉK-i, illetve ÉNy-i irány is mutat.

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a faviR. 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából **érzékeny** (2a) terület.

A terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt, ill. hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomát, védőövezet-és védőterület-rendszerét nem érinti.

A tervezéssel érintett terület nem minősül árvíz járta, illetve belvíz veszélyeztetett területnek. A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására, valamint mederfenntartásra

A tárgyi sertéstelep az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28) FM rendelet 1.sz. Függeléke alapján nagy létszámú állatartó telepnek minősül. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7) Korm.rendelet (továbbiakban: nitrátR.) 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nagy létszámú állatartó telepek nitrátérzékeny területek.

A faviR. 13. § (1) bekezdése szerint a szennyező anyag elhelyezése engedélyköteles tevékenység, ezért jelen eljárásban a trágyatárolás üzemeltetésére vonatkozóan a vízügyi hatóság szennyezőanyag elhelyezési engedélyt ad, melyet kérjük rögzíteni jelen eljárást lezáró határozatban. Fentiekre tekintettel az **1. pontjában** a szennyező anyag elhelyezésének főbb jellemzőit rögzítettem.

A rendelkező részben tett előírásaim és a benyújtott tervdokumentációban foglaltak betartása mellett a tervezett tevékenység végzéséből vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető számottevő környezeti hatás, így az engedély kiadásához hozzájárultam.

A **2. pontban** tett monitoring rendszer üzemeltetésére vonatkozó előírásaimat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint tettem.

A **3. pontban** a trágyatárolásra vonatkozóan előírásokat tettem a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM (továbbiakban: Nitrát rendelet) 4. §. (2) bekezdése és a 8. § figyelembe vételével.

Felhívom a figyelmet, hogy a Nitrát rendelet 8. § (8) bekezdése értelmében az istállótrágyatároló kapacitásának elegendőnek kell lennie legalább 6 havi istállótrágya tárolására, illetve mélyalmos állattartás esetén biztosítani kell az egy turnus alatt keletkező almotrágya mennyiség istállókban történő tárolását.

*A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény (továbbiakban: Kvtv.) 6.§ (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a **3. pontban** előírásokat tettem.*

*A **4.1 – 4.4 pontokban** tett előírások alapja a faviR. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21.) Kormányrendelet.*

*A **4.5-4.8. pontban** foglalt előírás jogalapja a Nitrát rendelet 8. §-a.*

*A **4.9 pontban** a faviR. 5.sz. mellékletének 7. pontja alapján tettem előírást.*

*A szakkérdés vizsgálat **4.10 pontjában** tett előírásom jogalapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése és e rendelet 2. sz. mellékletének 11. a) pontja.*

*A **4.11 pontban** a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a faviR. 19. § (1) bekezdése alapján tettem.*

A tevékenység – normál üzem esetén – a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vizekre káros hatást nem gyakorol, ezért a rendelkező részben tett előírásokkal az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárultam.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § és 8. mellékletben foglalt táblázat 2-3. pontja alapján vizsgáltam."

Az elérhető legjobb technika (BAT) szempontjából tett megállapítások összegezve:

A dokumentáció alapján az elérhető legjobb technika megvalósulásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg:

A BAT következtetésben foglaltak értékelése:

Az elérhető legjobb technika megvalósulásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg:

Környezetirányítási rendszerek (1.BAT)

A Telephelyre vonatkozóan, a helyi sajátosságokat figyelembe véve a tevékenység végzése során a BAT következtetéseket veszik figyelembe.

Jó gazdálkodás (2. BAT)

A dolgozók belépésükkor képzést kapnak, amely oktatás a baleset- és tűzvédelmi ismeretek oktatásán túlmenően a telep tevékenységével kapcsolatos alap környezetvédelmi ismereteket is tartalmazza, valamint – beosztásuktól függően – a berendezések jó karbantartásával kapcsolatos ismereteket is.

A Telephely üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek aktualizálása folyamatosan történik.

A Telephelyen jellemzően saját munkaerővel, de szükség esetén szakember bevonásával történik a berendezések karbantartása, javítása.

Az ólakban elhullott állatokat a telepen kialakított gyűjtőhelyre szállítják, ahol fedett konténerben kerülnek elhelyezésre.

Takarmányozás (3. és 4. BAT)

A vásárolt táptípusokban szintetikus aminosav található, premixek, szóják használata biztosított. A premixekben emésztést segítő adalékok, enzimek (NSP és fitáz) találhatóak, melyek jelentősen javítják a takarmányok tényleges emészthetőségét. A takarmányokban felhasznált sertés premixek nagy mennyiségű szintetikus aminosav kiegészítést tartalmaznak.

A malacok és hízósertések az életkoruknak megfelelő beltartalmú takarmányt fogyasztják, így elkerülhető az állatok életkorából és súlyából adódó fehérje igény indokolatlan túllépése, a fehérje túletetés. A takarmányok fehérje tartalma minden fázissal csökken, ami költséghatékony és egyben kisebb környezetterheléssel jár.

A takarmánypremix tartalmaz esszenciális aminosavakat, mint pl. Metinon, treonin.

Törekednek a takarmányadag nyersfehérje-tartalmának csökkentésére és aminosavakat is tartalmaz a premix.

A takarmánypremix tartalmaz fitáz enzimet, aminek alkalmazásával viszont a gabonamagvak foszfortartalma nagyrészt felszabadítható, a hasznosulás mértéke elérheti a 44-46%-ot. Ennek révén egyrészt a az ásványi foszfor kiegészítés mennyisége, valamint a bélsár foszfortartalma, így a környezet foszforterhelése is csökkenthető.

A takarmánypremix tartalmaz szerves foszfátokat.

Hatékony vízfelhasználás (5. BAT)

A telep vízellátása a K-7 és K-12 kataszteri számú mélyfúrású kutakból történik. A kúton vízmérő óra került felszerelésre, a felhasznált vízmennyiség után negyedéves bevallás készül Vízzivárgás esetén azonnali javítás történik. A Telephelyen magasnyomású tisztítókat használnak az állatok tartására szolgáló helyek és berendezések tisztítására. Az állatok itatására korszerű önitatórendszert használnak.

Szennyvízkibocsátás (6.-7. BAT)

Az épületek ereszcsonnával ellátottak, a csapadékvizek az istállók közötti füves területre kerülnek kivezetésre. A szennymentes esővíz elkülönítése megvalósul.

A kommunális szennyvíz a települési szennyvíz hálózatra kerül bevezetésre.

Hatékony energiafelhasználás (8. BAT)

Automata ventilátorokat, mint szellőztető berendezést alkalmaznak. Az istállóba a fűtés/hűtés és a szellőzést automatikusan vezérelt, programozható berendezésekkel biztosítják. Az istállóba energiatakarékos világító berendezések kerültek telepítésre.

Zajkibocsátás (9.-10. BAT)

A sertéstelep üzemeltetése során a zajvédelmi hatásterületen védendő objektumok nem találhatók.

Az istállók nyílászárói zárt állapotban vannak, tekintettel arra, hogy az automata szellőztető rendszer megköveteli ezt. A zárva tartott nyílászárók és az istállók falzatának és tetejének szigeteltsége is csökkenti az épületekből kiszűrődő zajokat. Jelentős zajjal járó tevékenységet hétvégén és éjszaka nem végeznek a telephely szabadtéri területein.

Az alkalmazott önetető rendszer biztosítja a különböző korcsoportú sertések számára a szabad hozzáférést a takarmányozáshoz.

A zajkibocsátások és a zajvevők közé zajvédők elhelyezése nem indokolt, mivel a zajvédelmi hatásterületen védendő objektum nem található.

Porkibocsátás (11. BAT)

Az alkalmazott önetető rendszer biztosítja a különböző korcsoportú sertések számára a szabad hozzáférést a takarmányozáshoz. Száraz takarmányozási rendszert alkalmaznak.

A Telephelyen alkalmazott pneumatikus működtetési száraz takarmány tárolók porleválasztóval ellátottak.

Az istállóknak a szellőzést automata ventilátorok segítségével biztosítják.

Bűzkibocsátás (12.-13. BAT)

A tevékenység bűzhatása nem érin érzékeny területet. A telep bűzkibocsátásának hatásterülete védendő létesítményeket nem érint. Hatásterülete 3 SZE/m³ a telephely – levegővédelmi övezet határa – 312 méteres körzetben. A telephely K-i telekhatárhoz legközelebbi lakóépületek kb. 450 m-re találhatóak K-i irányban.

Hígtrágya szeparálását végzik, így az aerob rothasztás nem indokolt. A hígtrágya vezetékes öntözőrendszeren kerül kihelyezésre, így azonnal a talajba kerül.

Kibocsátás szilárd trágya tárolásából (14.-15. BAT)

A keletkező szilárd fázis tárolása szigetelt, betonozott, vízzáró cementsimítással ellátott csurgalék csatornával és 2,0 m magas akác támfallal körülvett cementsimítással ellátott betontéren történik. A betontér 3000 m³ és 2100 t kapacitású. A tárolótér csurgaléka a 300 m³-es vasbeton aknába gravitál.

Kibocsátás hígtrágya tárolásából (16.-17.-18. BAT)

Az Engedélyes törekszik a hígtrágyatároló medencék rendszeres ürítésére – tilalmi időszakot kivéve –, hogy azok telítettsége ne haladja meg a 80%-os mértéket.

Az istállókban a hígtrágya a központi elvezető hálózaton keresztül gravitációsan jut a 48 m³-es telepi gyűjtőaknába. A hígtrágya kiülepedésének megakadályozására 1 db szárnylapátos keverő berendezést alkalmaznak. A gyűjtőaknából egy szivattyú emeli a hígtrágyát Ø100 mm-es műanyag csövön a vasbetonból épült trágyaszűrő (fázis szétválasztó) műtárgyakba. A szeparátorok híg fázisa közös csatornába, majd a vasbeton, cementsimítással ellátott 300 m³-es csurgalék gyűjtő aknába kerül.

A keletkező szilárd fázis tárolása szigetelt, betonozott, vízzáró cementsimítással ellátott csurgalék csatornával és 2,0 m magas akác támfallal körülvett cementsimítással ellátott betontéren történik. A betontér 3000 m³ és 2100 t kapacitású. A tárolótér csurgaléka a 300 m³-es vasbeton aknába gravitál. A híg fázis tárolása 6 db GRABOPLAN és HPDE fólia szigetelésű hígtrágya tározóban történik.

A trágyatárolás felszín alatti vizekre gyakorolt hatását a sertéstelepen létesített monitoring rendszer üzemeltetése biztosítja. Rendszeresen ellenőrzik a hígtrágya-elvezető, kezelő és gyűjtő rendszer elemeit.

A trágya gazdaságban történő feldolgozása (19.-20. BAT)

A hígtrágya gyűjtése 2 db szalmaszűrű műtárgy egyenként 500 m³-es 3-3 részre osztott műtárgyban megoldott. Az itt besűrűsödő zagy kitermelése BAUER búvárszivattyúval történik a 3 darab Bauer SM-1 típusú szeparátorra.

A trágya kijuttatásánál a talajvédelmi jogszabályokat veszik figyelembe.

A trágyatárolóhoz való hozzáférés biztosított. A trágyát kijuttató gépek megfelelő üzemi állapotáról gondoskodnak. Folyamatosan ellenőrzik a hígtrágya öntöző rendszer műszaki állapotát.

A trágya kijuttatása (21.-22. BAT)

A mezőgazdasági területekre a hígtrágya földalatti nyomóvezetéken, illetve felszíni gyorskapcsolású nyomóvezetéken kerül ki. Fixen telepített rendszeren kerül kihelyezésre a hígtrágya.

A hígtrágya vezetékes öntözőrendszeren kerül kihelyezésre.

A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei (23.-24.-25. BAT)

A teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése becslés, az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában anyagmérleg alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján fog történni.

A levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása becsléssel a kibocsátási tényezők alapján fog történni.

Az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása (29. BAT)

Az eljárási paramétereket folyamatosan nyomon követik, rögzítik. A tüzelőanyag-, takarmányfogyasztásról, a beérkező és távozó állatok számáról, trágyatermelésről napi, illetve havi rendszerességgel nyilvántartást vezetnek.

A sertésólak ammóniakibocsátása (30. BAT)

Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében az alábbi technikákat alkalmazzák:

- A takarmányozási technika szerint az állatok az életkori sajátosságaiknak megfelelő takarmányt kapnak.
- A hígtrágya eltávolítását öblítéssel végzik el.
- Az utónevelt malacokat battériás istállóban nevelik.

A rendelkező rész 5.0 pontjában a BAT következtetésben foglaltak alapján tett előírások:

A határozat **5.7 pontjában** az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás, valamint az összes kiválasztott foszfor csökkentésére vonatkozó kibocsátási határértékeket a BAT következtetés 3. és 4. BAT pontja alapján írtam elő.

A rendelkező rész **5.8 pontjában** szereplő előírást a BAT következtetés 24. BAT pontja alapján tettem.

Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében tett kibocsátási határértékeket a BAT következtetés 30. BAT pontjának 2.1. táblázata alapján állapítottam meg, melyről a határozat **5.9 pontjában** rendelkeztem.

A határozat **5.10 pontjában** szereplő előírást a BAT következtetés 25. BAT pontja alapján tettem.

A határozat **5.8 és 5.10 pontjában** előírt monitoring eredményeit a határozat **5.11 pontja** szerint kértem benyújtani a Kormányhivatalhoz.

Az értékelés alapján az elérhető legjobb technika vonatkozásában összegzésként megállapítható, hogy az Engedélyesnek a jelen határozat 5.0 pontjában foglalt előírásokat kell teljesítenie a dokumentáció alapján, egyebekben a tevékenység végzése megfelel az elérhető legjobb technikának.

A dokumentációban foglaltak alapján az elérhető legjobb technika vonatkozásában összegzésként elmondható, hogy a Telephelyen alkalmazott technológia a jogszabályi és a jelen engedély rendelkező részében foglalt előírások betartása mellett megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez.

A benyújtott dokumentációban és a szakkérdés vizsgálatokban foglaltak figyelembevételével, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, 71. § (1) bekezdés c) pontja és a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján az **1.0 pontban megnevezett Engedélyes részére a **2.1. pontban** nevesített tevékenység végzésére **az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.****

A **2.2 pontban** szerepeltettem az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – az ágazati jogszabályokban meghatározottak szerint – megadottnak tekintett engedélyeket a Khvr. 20. § (3) bekezdésére figyelemmel.

Jelen döntés nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen. Jelen egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

Az engedély érvényességi idejét az **2.3 pontban** foglaltak szerint határoztam meg a Khvr. 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A határozat **2.4 pontjában** a felülvizsgálati dokumentáció benyújtását a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő, a legkésőbbi benyújtási határidőt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás Kvt. 91. §-a szerinti ügyintézési idejének figyelembevételével állapítottam meg.

A felülvizsgálati dokumentációnak a Kvt. 75. §-ában, illetve *a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltakon túl a Khvr. 8. számú mellékletében foglaltakat is tartalmaznia kell.

A **2.5 pontban** szereplő, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység folytatása esetén fizetendő éves felügyeleti díj befizetésére vonatkozó előírást a Kvt. 96/B. §-a alapján tettem. A Kvt. 96/B. § (4) bekezdése alapján a felügyeleti díj mértéke az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó nagy létszámú állattartási tevékenység esetében százezer forint.

A Telephelyen folytatott tevékenységet a Khvr. 11. számú mellékletére tekintettel a **3.0 pontban** ismertettem.

A határozat **4. pont**jában tett előírásokat a Kvt. 6. §-ában foglaltak alapján tettem.

Az elérhető legjobb technikára vonatkozó **5.1-5.11 pont**okban szereplő előírásokat a Kvt. 6. §-ában és a Khvr. 17. §-ában, valamint a BAT következtetésben foglaltakra figyelemmel tettem.

A határozat **6.1.1 pont**jában lévő előírás a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **KárelhárításR.**) 2. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

A határozat **6.1.2 pont** előírását a Khvr. 26. § (4) és (5) bekezdései indokolják.

A BAT következtetés 2. BAT pontja alapján rendelkeztem a határozat **6.2 pont**jában.

A **6.3 pont** előírása a *környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeleten alapul. Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A **6.4.1 pont**ban foglalt előírást a Kvt. 12. § (9) bekezdése és a KárelhárításR. alapján tettem.

A **6.4.2. pont** előírásának jogalapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A **6.4.3 pont**ban tett előírást a Kvt. 1. §-a határozza meg.

A határozat **6.5 pont**jában szereplő előírások alapja a Kvt. 6-9 §-ai, valamint a KárelhárításR. 6. § (1) bekezdése.

A **7. pont**ban foglalt előírások jogalapja a KárelhárításR. 8. § (2) bekezdése, a KárelhárításR. 9.§ (2) bekezdése és a Khvr. 11. számú melléklet 4. pontjának d) pontja.

A **12. pont**ban tett előírások alapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A Kvt. 81. § (1) bekezdésének d) pontjára és a BAT következtetés 29. BAT pontjára figyelemmel a **13.1 és 13.3 pont**okban rendelkeztem.

A **13.2 pont**ban szereplő előírást a KárelhárításR. 7. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az *Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és - szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról* szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: **(E)-PRTR rendelet**) végrehajtásával összefüggésben a tagállamoknak rendszeres éves adatszolgáltatási kötelezettsége van az Európai Bizottság részére.

2022. január 31-én az Európai Bizottság elfogadta az (EU) 2022/142 végrehajtási határozatot (a továbbiakban: **EU határozat**), amely módosítja a korábbi, (EU) 2019/1741 végrehajtási határozatot a termelési mennyiségre vonatkozó jelentés tekintetében. Az EU határozat alapján **az E-PRTR termelési volumen adatok jelentése a 2023-as jelentési évtől kötelező érvényű.**

A termelési volumen adatok jelentésére az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer OKIRKapu felületén benyújtandó, a telephelyekre vonatkozó (E)PRTR:ÉV adatcsomagok állnak rendelkezésre.

Az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatást abban az esetben is be kell nyújtani, ha a telephely kibocsátása nem haladja meg a 166/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti kibocsátási küszöböt. Amennyiben adott évben a PRTR tevékenység szünetelt, annak jelentése szintén szükséges az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatások során.

A fentiekre tekintettel a **13.4 pontban** előírtam az (E)PRTR:ÉV adatcsomagok benyújtását.

A **14. pontban** lévő műszaki balesetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírásokat a KárelhárításR.-ben foglaltakra tekintettel tettem.

A **14.1 pontban** szereplő előírás jogalapja a KárelhárításR. 2. § (6) bekezdése.

A KárelhárításR. 6. § (3) bekezdése és a 2. sz. melléklet 11. a) alpontja alapján az Engedélyes üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. Az Engedélyes a Telephelyre vonatkozóan a VE-09/KTF/06695-12/2021.ügyiratszámú, 2021. október 7. napján véglegessé vált határozattal **jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 5 év.**

A bekövetkezett változásokkal kapcsolatos előírásokat a **14.2-14.3 pontban** szerepeltettem, figyelemmel a KárelhárításR. 8. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra.

Az üzemi kárelhárítási tervet a változások átvezetésétől függetlenül **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** az Engedélyesnek felül kell vizsgálnia. Erre vonatkozóan a **14.4 pontban** tettem előírást a KárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján.

A határozat **15. pontjában** lévő előírásokat a Khvr. 9. számú mellékletének 9. pontja, a BAT következtetés 5.,8. és 29. BAT pontjai alapján tettem.

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 81. §-a és 124. §-a alapján rendelkeztem a **16.1 pontban**.

Az Ákr. 132. §-ra figyelemmel a **16.2 pontban** rendelkeztem a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Az Engedélyes részére VE-09/KTF/02866-18/2021. ügyiratszámom kiadott, VE-09/KTF/06693-9/2021. ügyiratszámom módosított egységes környezethasználati engedély jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, erről a határozat **18. pontjában** rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. november 15. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján a határozatot megküldöm Nyárad Község Önkormányzatának, mint ügyfélnek.

A határozat **19.0 pontjának** alapja a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 89. §-a.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **20.0 pontban** adtam tájékoztatást.

A **21.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről:

A határozat véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek. A határozat elleni **fellebbezési jogot** az Ákr. 116. §-a, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A fellebbezésre vonatkozó további előírásokról az Ákr. 82. §-a, 117-119. §-ai, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás a Díjr. 2. § (5)-(7) bekezdésein, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

Tájékoztatatom, hogy amennyiben a közléstől számított 15 napon belül nem terjeszt elő fellebbezést, akkor a fellebbezési határidő leteltét követő napon a döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 5. §-a, a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése és a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Hoffmann György megbízott (ügyfélkapu)
2. *tájékoztatásul:* Kudari László őstermelő (ügyfélkapu)
3. Nyárád Község Önkormányzata (hivatali kapun, KRID: 342654729)
4. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hivatali kapun: 574019965)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (KRID azonosító: 457389379)
6. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály (KRID azonosító: 166301915)
7. Közzététel (honlap)
8. Irattár

Véglegessé válás után:

9. Hatósági Nyilvántartás

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100453837
A telephely megnevezése:	sértéstelep
A telephely címe:	8512 Nyárád, Külterület
KÜJ:	103759003
Ügyfél neve:	Kudari László
Ügyfél cím:	2948 Kisigmánd, Petőfi Sándor utca 16. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	-
A technológia megnevezése:	sértéshízlalás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	sértéstelep
----	-------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás