



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/00348-3/2026	Tárgy:	Levegőtisztaság-védelmi engedély
Előiratszám:	VE/30/08818/2025	Hiv. szám:	-
Ügyintéző:	Németh Adrián	Melléklet:	Kibocsátási határértékek
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály		
Telefon:	88/550-875		

H A T Á R O Z A T

- 1.0** A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **LUMBER-FA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8492 Kerta, Vasútállomás 1., 011/2. hrsz., KSH törzsszám: 10471711, KÜJ: 100134946 a továbbiakban: **Kérelmező**) által a 8492 Kerta, Vasútállomás 1., 011/2. hrsz. (KTJ: 100773780; EOY koordináták: X= 202736 Y= 512716 a továbbiakban: **Telephely**) alatti telephelyen végzett fafeldolgozási és fűtési, hőszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan benyújtott engedélykérelem alapján a bejelentés köteles **P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 és P14** jelű pontforrásai működésének engedélyezésére vonatkozó eljárásban a

működési engedélyt megadom.

- 2.0** A Telephely esetében az elérhető legjobb technika szerint alkalmazott technológiák környezetvédelmi besorolását, a légszennyező pontforrás kibocsátási határértékeit és a kibocsátott anyagok felsorolását a jelen engedély melléklete tartalmazza.
- 3.0** A Telephely helyhez kötött légszennyező pontforrásának légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozóan a levegővédelmi követelmények teljesülésének biztosítására a mellékletben szereplő kibocsátási határértékeket állapítom meg.
- 4.0 Egyéb rendelkezések:**
- 4.1** A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a Telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.
- 4.2** Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** LM – légszennyezés mértékéről elektronikus úton éves levegőtisztaság-védelmi jelentést tenni.
- 4.3** A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az üzemeltető köteles elektronikusan, az OKIR kapun keresztül LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg a Kormányhivatal részére elektronikusan – a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül** – az engedélykérelmet megküldeni.

- 4.4** A melléklet szerinti 1. számú „Fafeldolgozás” megnevezésű technológia P7, P8, P9, P11, P13 és P14 jelű pontforrásainak légszennyező anyag kibocsátását **ötévenként** legalább egyszer időszakos méréssel kell ellenőrizni.

Határidő: első alkalommal

2027. június 30. (P7, P8 és P9 jelű pontforrások)

2030. november 30. (P11, P13 és P14 jelű pontforrás)

A melléklet szerinti 4. számú „fűtés, hőszolgáltatás” megnevezésű technológia P10 jelű pontforrásának légszennyező anyag kibocsátását **háromévenként** legalább egyszer időszakos méréssel kell ellenőrizni.

Határidő: első alkalommal

2028. november 30. (P10 jelű pontforrás)

A melléklet szerinti 5. számú „fűtés, hőszolgáltatás” megnevezésű technológia P12 jelű pontforrásának légszennyező anyag kibocsátását **ötévenként** legalább egyszer időszakos méréssel kell ellenőrizni.

Határidő: első alkalommal

2030. november 30. (P12 jelű pontforrás)

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek. A mérés tervezett időpontjáról a Kormányhivatalt 15 nappal a mérés előtt írásban kell értesíteni.

- 4.5** Az időszakos mérések során alkalmazandó mintavételi helyeket úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.
- 4.6** A mérőhelyek kiépítése, valamint a mérésekhez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata.
- 4.7** Az üzemeltető köteles a pontforrásra vonatkozó időszakos kibocsátásmérésről készült szakértői véleményt a tárgyévi légszennyezőanyag kibocsátásra vonatkozó adatszolgáltatáshoz mellékelten a Kormányhivatalnak megküldeni.
- 4.8** Az üzemeltető köteles a jelen határozatban meghatározott forrásáról és az ehhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.
- 4.9** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a történeteket, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplóban rögzíteni. A kibocsátás ellenőrzések adatait, részeredményeit és a forrás üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az üzemeltető az adatrögzítéstől számított **hat** évig köteles megőrizni.
- 5.0** Üzemzavar esetén az üzemeltető köteles a Kormányhivatalt haladéktalanul értesíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkákat megkezdeni.
- 6.0** A légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a LAL adatcsomagnak, továbbá a légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását ellenőrző mérési kötelezettségnek határidőre történő nem teljesítése esetén a Kormányhivatal hivatalból szankcionálásra irányuló eljárást indít.
- 7.0** A Kormányhivatal jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

- 8.0 Jelen engedély a véglegessé válásától számított 5 évig érvényes, amelytől visszaszámítva az új engedélykérelmet 2 hónappal korábban kell a Kormányhivatalhoz benyújtani.**
- 9.0** Az igazgatási szolgáltatási díjat, amely jelen esetben 345 600 Ft, azaz háromszáznegyvenötezer-hatszáz forint, a Kérelmező köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 10.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.**
- 11.0** Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.
- A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.
- A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.
- A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:
- Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Kormányhivatal/Járási Hivatal
- A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.
- A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.
- A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.
- A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.
- 12.0** Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál a Kérelmező által benyújtott kérelem alapján a Telephelyén végzett tevékenységhez kapcsolódó P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 és P14 jelű helyhez kötött pontforrásai működési engedélyezése tárgyában VE/30/08818/2025. ügyiratszámom 2025. november 19. napján közigazgatási hatósági eljárás indult, mely a 2026 évben a VE/30/00348/2026. ügyiratszámom folytatódott.

Tekintettel az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 5. §-ra, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdésére, VE/30/08818-3/2025. ügyiratszámom a társadalmi szervezetek tájékoztatása érdekében az eljárás megindulásáról szóló értesítést a Kormányhivatal honlapján közhírré tettem.

Kérelmező a LAL – levegőtisztaság-védelmi változásjelentést 2026. január 13. napján OKIR kapun keresztül beküldte, melyet 2026. január 14.-én (fordulónap: 2026. január 13, adatcsomag száma: 4428779, iktatási szám: VE/30/00459-1/2026) elfogadtam.

A kérelemnek a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Levr.**) 5. melléklete szerinti műszaki szempontú vizsgálatát követően az alábbiakat állapítottam meg:

A pontforráshoz kapcsolódó tevékenységek ismertetése:

A telephely Kerta község Ny-i határán, külterületen, a Vasútállomás 1., hrsz. 011/2 alatt található.

A cég telephelyén lévő faipari üzemben különböző minőségű és típusú fűrészárúk előállítását végzik. A telephely üzemcsarnokaiban működő faipari gépeken történik a különböző fűrészipari termékek gyártása.

A pontforrások adatai:

Technológia	Pontforrás	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)	Kibocsátási magasság (m)
T1 Fafeldolgozás	P7 Csiszoló csarnok leválasztó kürtő	0,348	9
	P8 Központi elszívó kürtő	0,503	10
	P9 Új csarnok elszívó kürtő	0,503	10
	P11 Darálógép porleválasztó kürtő	0,12	12
	P13 Lamella gyártó csarnok elszívó kürtő	0,283	12

	P14 Parketta ragasztó csarnok elszívó kürtő	0,126	15
T4 Fűtés, hőszolgáltatás	P10 Kazán kémény 2	0,283	12
T5 Fűtés, hőszolgáltatás	P12 Kazán kémény III.	0,126	8

Az 1. számú „Fafeldolgozás” megnevezésű technológia és a hozzá tartozó pontforrások ismertetése:

Az üzemcsarnokokban üzemelő fűrészipari gépekről elszívott fűrészporos levegőt 2025. évig 3, különböző típusú porleválasztó berendezésbe vezették. 2025. IV. negyedévben létesült további két, fűrészipari gépekhez kapcsolódó leválasztó és kürtői, illetve egy faapríték darálóhoz kapcsolódó siló leválasztó és kürtője.

P7 Csiszoló csarnok leválasztó kürtő

Az asztalos műhely és a csiszoló csarnok gépeitől elszívott levegőt zsákos porleválasztón keresztül bocsátja a szabadba a P7 pontforrás. A csiszolatport két irányba továbbíthatják: a P10 forráshoz kapcsolódó kazán silója felé, vagy ha a siló nem szükséges, mert kevés a leválasztott anyag, a siló alatti konténerbe.

A helyi megszívással rendelkező faipari gépek:

Asztalos műhely: 1-1 db 8 soros gyalugép, másolómaró, egyengető gyalugép, sorozatvágó, daraboló inga, vastagoló gyalugép, szalagfűrész, CNC-vezérlésű darabológép, körfűrész, 2-2 db lapszabáscsész, csiszológép, 3 db marógép. Csiszoló csarnok: 1-1 db daraboló inga, oldalmaró, 2 db csiszológép.

P8 Központi elszívó kürtő

A telephely 4 db üzemcsarnokából közösített légcsatornán juttatják a poros levegőt egy, nagy teljesítményű elszívó ventilátorral a zsákos leválasztóba. A tisztított levegőt a P8 pontforrás bocsátja ki. A leválasztott fűrészport szintén a P10 forráshoz kapcsolódó kazán silójába továbbítják.

A helyi megszívással rendelkező faipari gépek:

Fűrészáru szélező csarnok: 1-1 db szélező körfűrész, optimalizáló daraboló körfűrész. Lamellavágó csarnok: 1-1 db tisztító kefe, kombinált gyalugép, 2 db lamellavágó szalagfűrész. Rönkvágó csarnok: 1-1 db rönkhasító, sorozatvágó. Fűrész üzem: fűrészáru szélező fűrész, darabolóinga fűrész.

P9 Új csarnok elszívó kürtő

Az új csarnok faipari gépeitől egy gerincvezetéken keresztül szívja el a poros levegőt a központi ventilátor. A zsákos leválasztó kibocsátó pontforrása a P9 Új csarnok elszívó kürtő. A leválasztott fűrészpor a két biomassza kazán silójába kerülhet.

A helyi megszívással rendelkező faipari gépek: 1-1 db rönkhasító szalagfűrész, szélező körfűrész.

P11 Darológép porleválasztó kürtő

A P12 pontforráshoz kapcsolódó kazán tüzelőanyagát a kazánház mellé telepített aprító berendezésben állítják elő. A faaprítékot ventilátor juttatja a tároló silóba. A P9 pontforráshoz kapcsolódó zsákos szűrőn leválasztott fűrészpor egy másik, azonos típusú ventilátor segítségével szintén a kazánház mellett létesült tároló silóba kerülhet. A siló tetején rázómotorral ellátott zsákos szűrő helyezkedik el. A tisztított levegő a P11 pontforráson távozik a szabadba.

P13 Lamella gyártó csarnok elszívó kürtő

A lamella gyártó csarnok berendezéseitől elszívott port zsákos leválasztóba juttatják. A tisztított levegőt a P13 pontforrás bocsátja ki. A leválasztott fűrészport a P10 forráshoz kapcsolódó kazán silójába továbbítják.

A helyi megszívással rendelkező faipari gépek: 1-1 db daraboló fűrész, oldalmaró, 2 db csiszológép.

P14 Parketta ragasztó csarnok elszívó kürtő

A parketta ragasztó csarnok 2 db, sorba kötött csiszológépétől elszívott csiszolátpor transzport ventilátor segítségével az üzemépület melletti tároló silóba jut, melynek tetején egy rázómotorral ellátott zsákos szűrő helyezkedik el. A tisztított levegő a P14 pontforráson távozik a szabadba. A silóból a leválasztott anyag konténerbe kerül leürítésre, a kazánokban az azokat ellátó silók töltetlensége esetén használják fel tüzelőanyagként. A ragasztást vízbázisú, szerves oldószert nem tartalmazó ragasztóval végzik, a munkaterülethez elszívás nem kapcsolódik.

Az 4. és 5. számú „Fűtés, hőszolgáltatás” megnevezésű technológia és a hozzá tartozó pontforrások ismertetése:

A telephely hőigényét jelentős részben a P10 „Kazán kémény II.” pontforráshoz kapcsolódó biomassza tüzelésű kazán látja el. A termelt melegvizet a szárítók üzemeléséhez és a telephely épületeinek fűtéséhez használják fel.

A fűrészport a silóból egy csigás adagoló rendszer juttatja a kazánba. A kazánban a rostély aláfűvósos (primer levegő). A szekunder levegő bevezetése a tűtér oldalán, 2 db ventilátorral történik. Begyújtáskor a kilépő füstgáz egy részét a recirkuláltató ventilátor visszavezeti a tűtérbe, hogy a még nem tökéletes égés következtében jelentkező fokozott emissziót üzemi szinten tartsa. A kazán λ -szonda segítségével a kilépő füstgáz oxigén tartalma alapján szabályozza a primer és a szekunder levegő mennyiségét, a ventilátorok fordulatszámát. A távozó füstgázok portartalmát tömlős leválasztóval csökkentik.

A kazán bélése magas timföld tartalmú tűzálló téglákból készült, ezért a füst magas hőmérsékleten tud áramolni, ami elősegíti az égés végbemenetelét úgy, hogy közben csökken a CO kibocsátás. A beton szigetelőanyag felülről és oldalról gátolja a hő távozását.

A P12 „Kazán kémény III.” pontforráshoz kapcsolódó biomassza tüzelésű kazánban termelt melegvizet egy gőzölő kamra üzemeléséhez és a telephely épületeinek fűtéséhez használják fel. A faaprítékat a kazánház melletti silóból egy csigás adagoló rendszer juttatja a kazánba. A kazán felépítése, működési elve megegyezik az előzőekben ismertetett kazánéval, csupán méretében, teljesítményében tér el attól.

A kérelemhez csatolt „13. A hatásterület lehatárolása” című fejezet alapján a legnagyobb hatásterület a P12 pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok tekintetében, a Levr. 2. § 14. pontjában található meghatározások közül a „C” feltételre („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb) vonatkozóan alakul ki, amely a pontforrás geometriai középpontja körül húzott 106 m sugarú körrel jellemezhető.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások határérték alattiak.

A határozat rendelkező részének 3.0 pontja szerinti előírást a Levr. 5. § (2) bekezdése alapján tettem.

A rendelkező rész 4.0 pontja szerinti előírásokat a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: **VM.**) 12. § (1)-(2) bekezdése, a 15. § (1)

bekezdés b) pontjában foglaltak, valamint a 14. számú melléklet 1.3. pontja és a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: **Fmr.**) 8. § (1) és (2) a) b) pontjai alapján tettem.

A P7, P8, P9, P11, P13, P14 jelű pontforrások esetén megadott határérték és küszöbérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: Lev.hat.R.) 6. mellékletének 2.1.1 pontja szerint került meghatározásra. A P10 jelű pontforrás esetén az Fmr. 5. melléklet 2. pont B oszlopa szerint kerültek meghatározásra, a Fmr. 5. melléklet 2.1, 2.3 és 2.5 a) pontjainak előírásainak figyelembe vételével. A P12 jelű pontforrás esetén az Fmr. 4. melléklet 2. pont B oszlopa szerint kerültek meghatározásra, a Fmr. 5. melléklet 2.1 pontjainak előírásainak figyelembe vételével.

A rendelkező rész **4.1** pontjában szereplő előírást a Levr. 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

A **4.2** pont szerinti előírást a Levr. 31. § (2) bekezdés alapján, a **4.3** szerinti előírást a Levr. 31. § (4) bekezdés alapján tettem.

A rendelkező rész **4.4** pontja szerinti előírást *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: **VMr.**) 12. § (1)-(2) bekezdésében és a VMr. 15. § (1) b) pontja és (3) bekezdése, valamint a VMr. 14. mellékletének 1.3 pontja alapján tettem.

Az emissziómérési határidő meghatározásánál figyelembe vettem a Volumix Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (NAH akkreditációs szám: NAH-1-1099/2022) által 2022. 02.21. napján a P7 pontforrásra, 2022. június 30. napján P8, P9 pontforrásra, 2025. június 30. napján a P10 pontforrásra és a Volumix Kft. jogutódja, a GIA-Hungária Kft. Mintavételi és emisszió mérési csoport (NAH akkreditációs szám: NAH-1-1099/2022) 2025. november 11. -én a P11, P12, P13, P14 pontforrásokra elvégzett levegőtisztaság-védelmi mérésről kiadott vizsgálati jelentéseit (011/E-001/2022, 041/E-001/2022, 075/E-001/2025 és 128/E-001/2025).

A határozat **4.5** pontjában szereplő időszakos mérés mérőhelyeinek kialakítására vonatkozóan a VMr. 16. §-a szerint szerepeltettem előírást.

A mérőhelyek kiépítéséről és fenntartásáról szóló, az üzemeltetőre vonatkozó kötelezettséget állapít meg a VMr. 7. §-a (**4.6** pont).

A Kormányhivatal részére történő levegőtisztaság-védelmi szakértői vélemény beküldési határidejére hívtam fel a figyelmet a rendelkező rész **4.7** pontjában a VMr. 19. § (3) bekezdése szerint.

Az üzemnapló tartalmi és formai követelményeire vonatkozóan a VMr. 18. § (1) bekezdés alapján a **4.8** pontban rendelkeztem. Az üzemnapló vezetésére a határozat rendelkező részének **4.9** pontjában hívtam fel a figyelmet a VMr. 18. § (1) bekezdés c) pontjára és az FMr. 8. § (10) bekezdésére tekintettel.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat **5.0** pontjában a Levr. 6. mellékletének 6. és 7. pontjai szerint előírást tettem.

A jelen határozatban megállapított kibocsátási határértékek túllépése és a levegővédelmi követelmények megszegése esetén a Kérelmezővel szemben a Kormányhivatal szankcionálásra irányuló eljárást indít a Levr. 34. § (1) bekezdés alapján (**6.0** pont).

A határozat rendelkező részének **7.0** pontjában a határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradására vonatkozó jogkövetkezményére az Ákr. 132-133. §-ban foglaltakat figyelembe véve figyelmeztettem a Kérelmezőt.

Jelen határozat **8.0** pontjában a Levr. 25. § (5) bekezdés alapján rendelkeztem.

Jelen határozat **9.0** pontjában az eljárási díjról az Ákr. 81. § (1) és 129. § (1) bekezdései alapján rendelkeztem.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. melléklete 3. pontja szerint a díj pontforrás működtetés engedélyezésénél forrásonként 43.200 Ft, a benyújtott kérelem alapján 8 db pontforrás működését kívánják engedélyeztetni, így az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen 345 600 Ft, azaz háromszáznegyvenötezer-hatszáz *forint*). A Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint intézkedek (**10.0** pont).

A rendelkező rész **11.0** pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h*) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

A rendelkező rész **12.0** pontja szerint intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről. A döntés nyilvános közhírré tételéről szóló rendelkezésemnek a jogalapja az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdése.

Az ügyintézési határidő 2026. január 23. napja. Az ügyintézészt jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozat a Levr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkör szerint került kiadásra.

A Kormányhivatal hatáskörét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 5. §-a és a Levr. 22. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

dr. Gémes M. Mirtill
osztályvezető

Kapják:

1. Lumber-Fa Kft.(hivatali kapun: 10471711)
2. Irattár

Véglegessé válás után:

3. Hatósági Nyilvántartás

MELLÉKLET

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100773780
A telephely megnevezése: Fűrészáru-gyártó telephely
A telephely címe: 8492 Kerta, Vasútállomás
KÜJ: 100134946
Ügyfél neve: Lumber-Fa Kft.
Ügyfél cím: 8492 Kerta, Vasútállomás 1. 011/2. hrsz. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: Fafeldolgozás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P7	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P8	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P9	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P11	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P13	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P14	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P7 Csiszoló csarnok leválasztó kürtő
P8 Központi elszívó kürtő
P9 Új csarnok elszívó kürtő
P11 Darálógép porleválasztó kürtő
P13 Lamella gyártó csarnok elszívó kürtő
P14 Parketta ragasztó csarnok elszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

1O csoport	2018.1	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-
------------	--------	-------------------	-----	---

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	969
A technológia megnevezése:	Fűtés,hőszolgáltatás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P10	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P10	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P10	Külön jogszabályi alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P10	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P10	Kazán kémény 2
-----	----------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

SZÉN-MONOXID	2022.3	375.0 mg/m3 füstgáz	-	6
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2022.3	500.0 mg/m3 füstgáz	-	6
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2022.3	50.0 mg/m3 füstgáz	-	6
TOC összes szerves anyag C-ként megadva	2020.4	75.0 mgC/ Nm3 füstgáz	-	6

A technológia azonosítója:

5

Besorolás:

956

A technológia megnevezése:

T5 Fűtés, hőszolgáltatás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P12	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P12	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P12	Külön jogszabályi alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P12	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P12

P12 Kazán kémény III. pontforráshoz

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2020.4	1500.0 mg/m3 füstgáz	-	6
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2026.1	650.0 mg/m3 füstgáz	-	6
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2026.1	100.0 mg/m3 füstgáz	-	6
TOC összes szerves anyag C-ként megadva	2020.4	75.0 mgC/ Nm3 füstgáz	-	6

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás