



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/00514-21/2026.	Tárgy:	Egységes környezethasználati engedély
Ügyintéző:	Czémánné Varga Lídia	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	1. számú melléklet: kibocsátási határértékek – pont,-diffúz forrás
Telefon:	88/550-895		

HATÁROZAT

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Vivafarm Állattenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság** (cím: 9022 Győr, Dunakapu tér 10., KSH törzsszám: 23118830, KÜJ: 102833861, a továbbiakban: **Engedélyes**) részére a **8553 Lovászpata, Pölöskei major 07/7 hrsz.** alatti telephelyen (a továbbiakban: **Telephely**) folytatott **nagy létszámú állattartási tevékenység végzésére** jelen határozatban foglalt feltételek, előírások betartása mellett

egységes környezethasználati engedélyt adok.

- 1.0. Engedélyes megnevezése, azonosítók:**
- 1.1. Engedélyes megnevezése: Vivafarm Állattenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság**
- 1.2. Engedélyes székhelye:** 9022 Győr, Dunakapu tér 10.
- 1.3. KSH szám:** 23118830-0146-113-08
- 1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel:** 102833861
- 1.5. Telephely címe, amelyre az engedély vonatkozik:** 8553 Lovászpata, külterület 07/7 hrsz.
- 1.6. Telephely EOV koordinátái:** X= 231 308 m, Y= 543 825 m
- 1.7. Környezetvédelmi Területi Jel:**
Telephely: 100774282
Létesítmény: 102651691
- 1.8. A telephelyen folytatott tevékenység TEÁOR kódja:** 0146 - sertésenyésztés
- 1.9. A Telephelyen folytatott tevékenység NOSE-P kódja:** 110.05
- 1.10. A Telephelyen folytatott tevékenység E-PRTR kódja:** 7.a)
Nagy létszámú állattartás és akvakultúra – Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertésenyésztésre – 2 000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36.

telefon: 88/550-878, e-mail: kornyezetvedelem@veszprem.gov.hu

KRID azonosító: 346009700

2.0 Az engedélyezett tevékenység

- 2.1. Az egységes környezethasználati engedély a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 2. számú mellékletének 11. b) pontja alapján

„nagy létszámú állattartás, intenzív sertéstenyésztés, több, mint 2 000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára számára”

megnevezésű tevékenység végzésére az **1.5 pont** szerinti Telephelyen a **3. pontban** részletezettek szerint vonatkozik.

- 2.2. **Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg** az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – **megadottnak tekintem az alábbiakat:**

2.2.1. Az 1. számú „sertéstenyésztés” megnevezésű technológiához tartozó **D1 jelű diffúz forrás** és a 3. számú „vérszűrési aggregátor” megnevezésű technológiához tartozó **P3 jelű pontforrás** levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyét, a határozat 1. számú mellékletében megadott határértékek, valamint az **5. és 8. pontokban** meghatározott előírások betartása mellett.

A P3 jelű pontforrás és a D1 jelű légszennyező diffúz forrás működési engedély érvényességi ideje: 2031. március 31.

- 2.2.2. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – a jelen határozat **11.1 pontjába** foglalt – FE/TIVVO/02719-4/2026 iktatószámom megadott szakkérdés vizsgálatának **1. pontja szerinti szennyező anyag elhelyezési engedélyt.**

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényessége: 2037. december 31.

- 2.3. **Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: 2036. március 31.**

- 2.4. **Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat** az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül**, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított **ötévente a környezet védelmének általános szabályairól** szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: **Kvt.**) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint **felül kell vizsgálni**. A felülvizsgálat során a Kormányhivatal minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető technikakövetkeztetést felhasznál.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: legkésőbb 2031. január 15.

- 2.5. Az Engedélyes **köteles éves felügyeleti díjat fizetni**, melynek mértéke 100.000 Ft, azaz százezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig.

3.0 A Telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

3.1. A létesítmény elhelyezkedése:

A Lovászpata 07/7 hrsz.-ú ingatlanon lévő sertéstelep Lovászpata belterületétől délre 1,6-2 km távolságban helyezkedik el. A településről a Lovászpata Bakonyág közötti önkormányzati aszfaltos úton, az útról egy szintén aszfaltos bekötőúton közelíthető meg. A telepet általános mezőgazdasági besorolású szántóterületek veszik körül, a délnyugati oldalán pedig erdős terület, melynek közelében húzódik a Csángota-tér, és az érből mesterségesen kialakított halastó.

A telepen tartott kocák megtermékenyítését, fiaztatását, szaporulatának nevelését, hizlalását épületen belül végzik.

3.2. Az engedélyezett tevékenység célja

Nagy létszámú sertéstelep üzemeltetése.

3.3. Az engedélyezett tevékenység kapacitás

A telephely kapacitása (férőhely):

egyidejűleg: 2419 db hízósertés (22-25 kg-tól 115-125 kg-ig),

880 db malac (25 kg-ig)

és 264 db tenyészkoca

3.4. A Telephely fő műszaki létesítményei:

A sertések tartására szolgáló épületek legfontosabb jellemzői:

Épület megnevezése		Férőhely, állat					
		< 30 kg		> 30 kg			
		< 9 kg	8-35 kg	200 kg	35-200 kg	35-120 kg	200 kg
		sz. malac	v. malac	t. koca	t.süldő	hízó	kan
A	Koca és kanszállás	-	-	72	40	-	3
	Fiaztató 1	300	-	30	-	-	-
	Fiaztató 2	300	-	30	-	-	-
	Malacnevelő	-	880	-	-	-	-
	Összesen	600	880	132	40	-	3
B	Kocaszállás	-	-	132	-	-	-
	Hizlalda 1-3	-	-	-	-	530	-
	Összesen	-	-	132	-	530	-

C	Hizlalda 1-6	-	-	-	-	1246	-
	Hizlalda 7, 8, 9	-	-	-	-	600	-
Férőhelyek összesen		600	800	264	40	2376	3
			880	2683			
		3563					

3.5. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése:

3.5.1. Állattartási technológia

Az állattartás zárt, épületen belüli. Takarmányozásuk száraz, zárt rendszerű. A szellőztetés negatív nyomású tetőzetten elhelyezett ventilátorokkal történik, a fiazató külön meleg vizes rendszerű, gázkazán fűtésű. A kazán névleges hőteljesítménye 45 kW. Az épületekben az állatok műanyag, illetve beton rácsos padozatú helyiségekben vannak. Alomanyag nem kerül felhasználásra, a hígrágya elvezetés lagúnás, gravitációs.

A kocákat a várható ellés előtt 5-7 nappal az A istállóépület egyedi fiazató helyeire terelik a kocaszállásról fedett hajtófolyosón át (B istállóépület). A megszületett malacokat 21-30 napos korban választják el a kocától, ezután a malacnevelőbe (választási malac) kerülnek, ahol eléri a 30 kg-os élősúlyt. A 30 kg tömegű malacok közül kiválasztják a tenyésztésre alkalmas süldőket, a többi malacot hizlalják a hizlaldában.

A kiválasztott süldőket a kocasüldő nevelőben nevelik tovább. A sertéshizlalókban (B és C istállóépületek) tartott állatok vágási súlya 110-120kg, a vágási súly elérését követően a hízókat elszállítják a Telephelyről.

A kocákat a választást követően csoportos tartásban, majd a megtermékenyítés után 7-14 napig egyedi állásban tartják, ezt követően a vemhesség alatt ismét csoportban tartják a kocaszálláson (B istállóépület). A vemhesség ideje 115 nap.

Az istálló állattartó egységei közül a fiazató és malacnevelő termék padozata műanyag rácsos, a többi teremé beton rácsos, az épületek további helyiségei simított beton, az A épület labor helyisége mázas kerámiaburkolatú.

Automatizált vezérlésű etetés, itatás (víztakarékos), szellőztetés, fűtés. Zárt rendszerű az etetés, itatás, hígrágya gyűjtés, elvezetés, tárolás.

3.5.2. Takarmányozás, itatás

A takarmányokat ömlesztetten, a baby és prestarter tápokát bélelt papírsákokban szállítják a telepre.

A takarmány összeállításakor a cél a fehérje hasznosulás maximalizálása, és ezzel együtt a nitrogén ürítés minimalizálása. Az állatok esszenciális aminosav szükséglete biztosított.

Takarmányszükséglet:

Állat	Fajlagos mennyiség (kg/nap/állat)
utónevelt malac	1,0
hízó	2,5
süldő	2,5
koca	3,5
kan	3,0

A takarmánytárolókat az istállók mellett alakították ki. A szállító járművekről zárt rendszerű vezetéken juttatják a takarmányt a silókba, ezek granulált, teljes értékű sertéstakarmányok. A silókból zárt rendszerű, számítógép vezérlésű rendszer vezetékein keresztül etetik az állatokat.

Istálló	Silók száma (db)	Tárolókapacitás összesen (m ³)
A	5	43
B	2	17
C	2	17
Összesen		77

Az állatgyógyászati készítmények tárolása a szociális épületben száraz, önálló bejáratú, elkülönített, jól zárható raktárhelyiségben történik. A Telephelyen tárolásuk ideje alatt naprakész nyilvántartást vezetnek, amit 3 évig megőriznek.

A sertések vízfogyasztása az etetett takarmányoktól, elsősorban annak szárazanyag-tartalmától és az etetés módjától (nedves-száraz) függ. 25 kg-os sertés napi ivóvízszüksége kb. 3 liter, a 110-120 kg-os hízó vízigénye kb. 5,5-6,1 l/nap. A nedves takarmányozási technológiánál a napi takarmány víztartalma kb.4 liter, az átlagos napi kiegészítő itatóvíz igény kb. 1 l/hízó

3.5.3. Szellőztetés, fűtés

Az épületek szellőzését klímák biztosítják. Két oldali légbeejtéses termekből energia takarékos elszívó ventilátorokkal történik a használt levegő elszívása. A nyári nagy melegek kompenzálására ködképző rendszert használnak.

3.5.4. Trágyakezelés

A sertéstelep épületeiben lagunás trágyakezelési technológia üzemel, a képződő hígtrágyát több, mint 6 havi betározást biztosító, vízzárón megépített fedetlen – földmedrű, fenéksztíjén drénezett, fólia szigetelésű – 4900 m³-es hígtrágyatároló medencében tárolják a szántóföldi kihelyezésig.

A rácspadozaton átfolyó hígtrágya az állatok pihenőtere alatt kialakított vízzáró beton anyagú trágyamedencékben (lagúnákban) gyűlik össze. Lagúnák együttes területe 2315,52 m², mélysége 61 cm, a lagúnákban tárolt hígtrágya maximális magassága 0,5 m, egyidejűleg tárolt mennyisége 1160 m³.

3.5.5. Vízfelhasználás

Vízszükséglet

Takarítási, fertőtlenítési vízszükséglet: 2-3 liter/m²/alkalom

Használati vízszükséglet: 80-100 liter/fő/nap

Az engedélyezett vízfelhasználás: 19000 m³/év

A telepen saját vízhálózattal szolgáltatott víz ivóvíz minőségű, így biztosított az állatok itatóvize és a telep használati víz. A hígtrágya hígulás 1x-es, a képződött hígtrágya un. kövér hígtrágya

3.5.6. Fertőtlenítés, istállók takarítása

Állattartó helyiségek felületi fertőtlenítése baktériumölő, gombaölő, algaölő, vírusölő hatású fertőtlenítő szerrel történik. Fertőtlenítésre a fertőtlenítő szer híg vizes oldatát (0,5-1%-os oldat – munkaoldat) használják csak kiürített istállókban, állattartó helyiségekben. Az állatok csak tiszta és fertőtlenített termekbe, állásokba telepíthetők be. Kerékfertőtlenítésnél a fertőtlenítőszer 1%-os vizes oldata különösen ajánlott kerékmosó medencéknél merítő eljárásokban.

A fertőtlenítőszert a szociális épület önálló bejáratú, elkülönített, jól zárható raktárhelyiség, biztosított az elfolyások, illetve szivárgások felfogása. A telepen tárolásuk ideje alatt naprakész nyilvántartást vezetnek, amit 3 évig megőriznek.

3.5.7. Szállítás

Az állattartó telepre 5 naponta érkezik takarmányszállító jármű.

Kéthetente történik élőállat kiszállítás.

Heti alkalommal kommunális hulladék elszállítás és negyedévente kommunális szennyvíz szippantás

4.0 A szabályozás köre

- 4.1.** A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, működtetnie, ellenőriznie, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
- 4.2.** Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Kormányhivatal részére **15 napon belül** be kell jelenteni.

5.0 Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

- 5.1.** A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében **az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:**
- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 5.2.** Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az energia-, vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 5.3.** A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek.
- 5.4.** Fejlesztés esetén a Telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle fejlesztés kizárólag zajvédelmi szempontból szakmailag megalapozottan, akusztikai szakértői vélemény alapján végezhető.
- 5.5.** Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.
- 5.6.** **Az Engedélyes köteles a telephelyen alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.** A 2.4 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról az Európai Bizottság által 2017/302 számon kihirdetett végrehajtási határozat (BAT következtetés) alapján tett előírások:

- 5.7.** Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás, valamint az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrendet és táplálási stratégiát kell alkalmazni, hogy az összes kiválasztott nitrogén az alábbi határértékeken belül legyen:

Állatkategória	BAT-AEL (N kg-ja/férőhely/év)	BAT-AEL (kiválasztott P ₂ O ₅ kg-ja/férőhely/év)
Utónevelt malac	3,0	1,2
Hízósértés	8,5	3,5
Kocák (a malacokat is ideértve)	17,0	9,0

- 5.8.** Évente egy alkalommal el kell végezni az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágya vonatkozásában a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján.

Határidő: először 2026. december 31., ezt követően évente minden év december 31.

- 5.9.** Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátására vonatkozóan az alábbi kibocsátási határértékeket állapítom meg:

Állatkategória	BAT-AEL (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)
Utónevelt malac	0,15
Hízósértés	2
Kocák	4,5

- 5.10.** Évente egy alkalommal a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozását el kell végezni becsléssel a kibocsátási tényezők alapján.

Határidő: 2026. december 31., ezt követően minden év december 31.

- 5.11.** Az 5.8 és 5.9 pontokban előírt monitoringok eredményeit meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.

Határidő: minden év április 30.

6.0 Szabályok a tevékenység végzése során

6.1. Óvintézkedések

- 6.1.1.** Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.

- 6.1.2.** Jelen engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a Kormányhivatal további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1.** Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.2.2.** A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3. Felelősség

Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a Kormányhivatal számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4. Jelentéstétel

- 6.4.1.** Indokolt esetben vagy a Kormányhivatal kérésére az Engedélyes köteles tájékoztatást nyújtani a tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.2.** Jelen engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Kormányhivatalnak **15 napon belül** bejelenteni.
- 6.4.3.** Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles **15 napon belül** tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

6.5. Üzemeltetésre vonatkozó szabályok

- 6.5.1.** A tevékenység során felhasznált, illetve hasznosított alap-, segédanyagok, valamint hulladékok gyűjtését és szállítását a hatályos jogszabályokban, hatósági engedélyekben foglaltak szerint kell végezni. A technológiához felhasznált anyagok tárolása és szállítása során figyelembe kell venni a környezeti elemekre és az egymásra gyakorolt hatásukat.
- 6.5.2.** Az állattartó technológiára vonatkozóan a vízfelhasználás és a szennyezőanyag kibocsátás minimalizálása, valamint a technológia biztonságos üzemeltetése érdekében környezetvédelmi fejlesztési programot kell fenntartani és folyamatosan aktualizálni, amelyen belül:
- megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a nyersanyag felhasználást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat;
 - haváriák és üzemzavarok (jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határérték túllépése) elkerülése érdekében jóváhagyott üzemi (kárelhárítási) terv előírásai szerint kell eljárni.
- 6.5.3.** Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos, kártevők elleni védekezésről gondoskodni a Telephelyen.

7.0 Értésítés

- 7.1. Az Engedélyes köteles értesíteni a Kormányhivatalt, illetve a Kormányhivatal által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot,
 - a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások,
 - bármely olyan esetben, amely a környezeti elemek egyikének, vagy többjének a veszélyeztetését vagy szennyezését okozza, okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
- 7.2. Az Engedélyes köteles a **7.1 pontban** szereplő eseményről az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megisméltlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.
- 7.3. Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1 pontja** hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:
- A **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (8200 Veszprém, József Attila u. 36., telefon: 88/550-878) a levegő, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
 - A **Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., telefon: 88/620-800, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófa-helyzet esetén;
 - A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Osztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát** (vízügyi és vízvédelmi ügyek: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér u. 1., telefon: 22/512-150) a felszíni vizek, valamint felszín alatti vizek és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
 - A **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (8200 Veszprém, József A. u. 36., telefon: 88/550-928 az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén).

8.0 Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 8.1 A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.
- 8.2 Az Engedélyes köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** elektronikus úton LM – légszennyezés mértékéről éves levegőtisztaság – védelmi jelentést tenni.
- 8.3 A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az Engedélyes köteles elektronikusan, az OKIRkapun keresztül LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg a Kormányhivatal részére – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelmet és az elektronikus befogadást igazoló nyugtát megküldeni.

- 8.4** Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott forrásairól és az ezekhez tartozó technológiai berendezések és létesítmények üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.
- 8.5** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a történeteket, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplókban rögzíteni.
- 8.6** Üzemzavar esetén az Engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplókban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.
- 8.7** A légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek, továbbá a mérési kötelezettségnek határidőre történő nem teljesítése esetén a környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi az Engedélyest.
- 8.8** Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, és a Telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 8.9** A termőföldekre történő trágyakihelyezést a lakóházaktól lehető legtávolabb kell végezni, és olyan szélirány mellett, hogy az ne okozzon bűzhatást. Kedvezőtlen szélirány esetén és a szaghatás szempontjából kritikus időszakban (esti és hajnali órák, nagy meleg) a trágyakihelyezést szüneteltetni kell. Gondoskodni kell a tárgy mielőbbi bedolgozásáról.
- 8.10** Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemeltetője köteles gondoskodni. Trágyaszállítás kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén nem végezhető.

A D1 jelű diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások:

- 8.11** A diffúz források üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 8.12** A Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási és trágyatárolási tevékenység végzése során kialakuló diffúz források a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakíthatók ki, működtethetők és tarthatók fenn.
- 8.13** A diffúz források működtetése, fenntartása során az Engedélyes a diffúz források környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodik
- 8.14** Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

A P3 pontforrás üzemeltetésre vonatkozó előírások:

- 8.15** A telephely helyhez kötött légszennyező pontforrásának légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozóan a levegővédelmi követelmények teljesülésének biztosítására az **1. számú mellékletben** szereplő kibocsátási határértékeket állapítom meg.
- 8.16** Amennyiben a pontforráshoz tartozó helyhez kötött dízelüzemű aggregátor tüzelőanyag felhasználása nem éri el az 50 kg/h mennyiséget, valamint évi üzemideje 50 óra alatt marad, az **1. sz. melléklet** szerinti 3. számú "vészhelyzeti aggregátor" megnevezésű technológia P3 jelű

pontforrására megadott kibocsátási határértékeket **nem kell alkalmazni**. Amennyiben a berendezést 50 kg/h tüzelőanyag felhasználásnál nagyobb teljesítményűre cserélik, és ennek évi üzemideje az 50 órát meghaladja, azokat a továbbiakban a határértékek figyelembevételével szabad csak üzemeltetni, továbbá LAL változásjelentést és kérelmet szükséges benyújtani.

- 8.17** A **8.16 pont** szerinti éves üzemidő megállapításánál nem kell figyelembe venni a motorok időszakos, teljes felújítása után, biztonsági okból legfeljebb 6 évenként egyszer végzett, legfeljebb 24 órás próbajáratás időtartamát.

A teljes felújítást követő próbajáratásról annak megkezdése előtt 5 munkanappal az üzemeltető kötele a Kormányhivatalt értesíteni.

A védelmi övezetre vonatkozó előírások:

- 8.18** A sertéstelep védelmi övezete a telephely mértani középpontjától számított **160 méter** sugarú kör által lehatárolt terület.
- 8.19** A kijelölt védelmi övezetben a Telephely levegőtisztaság-védelmi életciklusa folyamán nem lehet lakóépületet, üdülőépületet, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épületet létesíteni.

9.0 Zaj- és rezgés elleni védelmi előírások

BAT előírások:

- 9.1.** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle fejlesztés kizárólag zajvédelmi szempontból szakmailag megalapozottan, akusztikai szakértői vélemény alapján végezhető.

Előírások:

- 9.2.** A Telephely üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a területére vonatkozó határértéket meghaladó zajterhelés a védendő létesítmények környezetében.
- 9.3.** Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a Telephely környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva határérték túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a Kormányhivatalnak.
- 9.4.** A zajkibocsátás minimalizálása érdekében, különösen a szabad téren elhelyezett berendezések folyamatos karbantartására, a lehetőség szerinti minimális zajkibocsátású üzemeltetésére. A berendezések folyamatos karbantartásával, szükség szerinti felújításával kell biztosítani, hogy a környezeti zajkibocsátás jelenlegi szintje ne növekedjen.

10.0 Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások

- 10.1.** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos
- 10.2.** A tevékenység során keletkező hulladékok kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át további kezelésre.

- 10.3.** Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról a hatályos jogszabály alapján nyilvántartást vezetni, valamint évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatot szolgáltatni.
- 10.4.** A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
- 10.5.** A munkahelyi gyűjtőhelyen, ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
- 10.6.** Veszélyes hulladék gyűjtése során gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
- 10.7.** A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége összesen 0,7 tonna nem veszélyes hulladék, valamint 0,5 tonna veszélyes hulladék. A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap, azonban figyelemmel kell lenni a hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet, illetve a gyűjtőhely befogadó kapacitására.

11.0 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

- 11.1 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály FE/TIVVO/02719-4/2026 számú szakkérdés vizsgálata szerint:**

*"a **Vivafarm Állattenyésztő Kft.** (9022 Győr, Dunakapu tér 10.; KÜJ: 102833861, KSH: 23118830-0146-113-08, telephely: 8553 Lovászpata, külterület hrsz.: 07/7., KTJ: 100774282) telephelyén működő sertéstelepre (KTJ: 102651691) vonatkozóan egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi.*

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a környezethasználattal járó tevékenység folytatása, az alábbiak szerint továbbra is engedélyezhető.

- I.** *Az egységes környezethasználati engedélybe kérem belefoglalni az alábbi engedély megadását:*
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **faviR.**) 13.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti **szennyező anyag elhelyezésének engedélyét** – az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.*
- II.** ***A szennyezőanyag elhelyezési engedély 2037. december 31-ig érvényes.***
- III.** ***Szennyezőanyag elhelyezési engedély:***

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen sertéstenyésztés során keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok)

továbbá az oxigénháztartásra kedvezőtlen hatással levő anyagok (amelyek olyan paraméterekkel mérhetők, mint a BOI és KOI) – állati eredetű hígtrágya és csurgalékvíz, ill. kommunális-és technológiai eredetű szennyvizek.

A tevékenység helye: Lovászpataka 07/7 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő sertéstelep hígtrágya tároló létesítményei és szennyvízgyűjtő aknái

(KTJ_{telephely}: 100774282)

Felhívom a figyelmet, hogy valamennyi K2 minősítésű szennyező anyag kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tározóban vagy aknában tárolható.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy engedély nélküli szennyező anyag elhelyezés bírság kiszabását vonhatja maga után.

A szennyező anyag elhelyezésre szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

Jelölés	Megnevezés	EOVX	EOVY	Méret	Kialakítás	KTJ szám
HT	Hígtrágya tároló	231 335	543 732	4.900 m ³	HDPE fóliával bélelt földmedrű tározó	102357553
SL	Sertésistállók lagúnái	231 226	543 851	1.160 m ³	Szulfátálló, vízzáró vasbeton szerkezet	102895284
HA	Hígtrágya átemelő akna			20 m ³	Szulfátálló, vízzáró vasbeton akna	
FA	Fiaztató hígtrágya aknája			50 m ³	Vízzáró kialakítású vasbeton gyűjtőakna	
KCs	Kocaszállítás csurgalék- és szennyvíz aknája			50 m ³	Vízzáró kialakítású vasbeton gyűjtőakna	
HCs	1-es és 2-es hízlaldák csurgalék- és szennyvíz aknája			50 m ³	Vízzáró kialakítású vasbeton gyűjtőakna	
HH	Hagyományos hízlalda csurgalék- és szennyvíz aknája			50 m ³	Vízzáró kialakítású vasbeton gyűjtőakna	

KA	Kényszervágó szennyvíz aknája			25 m ³	Vízzáró kialakítású vasbeton gyűjtőakna	
AA	Almos trágyatároló csurgalékvíz gyűjtő aknája			10 m ³	Vízzáró kialakítású vasbeton gyűjtőakna	
SZA	Szociális épület szennyvízgyűjtő aknája			15 m ³	Zárt és szigetelt vasbeton gyűjtőakna	

Az állattartó épületekhez tartozó lagúna rendszerből, ami 1.160 m³ kapacitású, a hígtrágyás csurgalékvíz 4 db 50 m³-es gyűjtőaknába, majd egy 20 m³-es vasbeton átemelő aknába, végül a 4.900 m³-es hígtrágya tározóba kerül. A telephely hígtrágya tároló kapacitása összesen 6280m³.

A telephelyen a telepen tartott kocák megtermékenyítését, fiaztatását, szaporulatának nevelését, hizlalását végzik. Egy turnus a a malacok megszületésétől a hizlalás végéig tart. A első 4 hetet a malacok a kocák mellett töltik, majd a kb. 220 napos turnus 9 hét utóneveléssel és 19 hét hizlalással folytatódik. Jelenleg maximálisan 3563 sertés számára van hely.

Maximális férőhellyel, és egész éves kihasználtsággal, illetve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben (továbbiakban: **Nitrát rendelet**) szereplő irányszámokkal számolva, 1 turnusban 60 kocát és szaporulatát, 880 utónevelt malacot, valamint 2683 hízónak megfelelő egyéb sertést alapul véve:

$((60 \times 0,152 \text{ t / hét} \times 4 \text{ hét}) + (880 \times 0,036 \text{ t / hét} \times 9 \text{ hét}) + ((2683-60-880) \times 0,064 \text{ t / hét} \times 13 \text{ hét}) + (2683 \times 0,064 \text{ t / hét} \times 19 \text{ hét})) = (36,5 + 285,1 + 1450,2 + 3262,5) \text{ t} / 0,95 \text{ t/m}^3 = 5300 \text{ m}^3$
hígtrágya keletkezhet, ami az évet tekintve 365/220 napos aránnyal szorozva => 8793,2 m³

Megállapítom, hogy a rendelkezésre álló trágyatárolási kapacitás elegendő, a 6 havi tárolási kapacitás biztosított. A telephely megfelel a **Nitrát rendelet** 8. § (5) bekezdésben foglaltaknak.

A keletkező hígtrágya a felhasználási engedélynek megfelelően hasznosításra kerül a környező mezőgazdasági területeken.

IV. Monitoring

A telephelyen korábban kialakított monitoring rendszer (4 db monitoring kút) üzemeltetése a továbbiakban is indokolt.

1. Trágya tárolásra vonatkozó előírások:

1.1 A rendelkezésre álló tárolóhelynek legalább 6 havi trágya befogadására alkalmasnak kell lennie, hogy a tilalmi időszakokban is biztosított legyen a trágya biztonságos tárolása.

1.2 Trágyalé kizárólag olyan szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy az a korrózióknak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.

1.3 A telep trágyatároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a trágya talajba jutását meg kell akadályozni.

1.4 A hígtrágya szintjét a tárolókban folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

2. A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó előírások:

2.1 A szennyvízgyűjtő aknák megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális és technológiai szennyvizet, annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.

2.2 A tevékenység során a felszíni-, és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

2.3 A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.

2.4 A vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat úgy kell végrehajtani, hogy az elérhető legjobb technika alkalmazásával, hatékony energiafelhasználás és takarékos vízhasználat mellett a környezetterhelés a lehető legkisebb mértékű legyen.

2.5 Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak tiszta csapadékvizek vezethetők, illetve a szükséges műszaki létesítményekkel gondoskodni kell róla, hogy tiszta csapadékvizek a hígtrágya-gyűjtő rendszerbe ne kerülhessenek.

2.6 Hígtrágya csak talajtani szakvéleményre alapozott talajvédelmi hatósági igazolás birtokában juttatható ki mezőgazdasági területre.

2.7 A szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak üzemeltetésére, mint szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a **faviR**. 16. §-a szerinti „bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapot elektronikus formában meg kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a **vízvédelmi hatóságnak**.

Felhívom a figyelmet, hogy Engedélyköteles tevékenység Helyéhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel (EH KTJ) egy adott telephelyen belül azon engedélyköteles tevékenység helyének az informatikai azonosító jele, ahol az engedélyköteles tevékenységet folytatják. Az engedélyköteles tevékenységi hely – jelen esetben a szennyezőanyag elhelyezésre szolgáló létesítmények – EH KTJ számát külön jogszabály szerinti KAR lap kitöltésével kell kérni az illetékes Vízügyi Hatóságtól, OKIRkapu rendszeren keresztül a 100774282 KTJ számú telephelyhez rendelve, és a jövőben is ezt használva a FAVI-ENG adatlapok benyújtásakor.

A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: az egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

2.8 A trágyatárolás jellemzőit éves jelentés keretében FAVI-ENG-ÉJ adatlap („Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”) OKIR rendszerbe történő feltöltésével be kell nyújtani a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra (továbbiakban: **vízvédelmi hatóság**).

A 2025-ös évre vonatkozó jelentés benyújtásának határideje 2026. április 30., azt követően minden tárgyévet követő év március 31.

2.9 A környezet szennyezésének megakadályozása céljából a telephely közlekedő útjait folyamatosan tisztán kell tartani, kiemelt figyelmet fordítva a trágyakihordási időszakokra. Az istállókban keletkező trágya szigeteletlen térrészeken és közlekedő utakon még ideiglenesen sem tárolható.

2.10 A trágya tárolók, a hígtrágya elvezető rendszer, valamint a kommunális- és technológiai szennyvízgyűjtő aknák folyadékszáróságát öt évente felül kell vizsgálni, és amennyiben a folyadékszáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell. Az elvégzett folyadékszárósági felülvizsgálatok dokumentációit meg kell őrizni.

2.11 A sertéstartási tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, 4 figyelőkútból álló monitoring rendszer üzemeltetését az alábbiak szerint kell folytatni:

Akkreditált mintavételt követően, évente egy alkalommal meg kell mérni a talajvíz szintjét, valamint évente egyszer akkreditált laboratóriumi vizsgálattal meg kell határozni a talajvíz alábbi komponenseit: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, klorid.

Az eredmények kiértékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A monitoring kutakra vonatkozóan a vizsgálati eredményeket kiértékelt formában a **vízvédelmi hatóságra** meg kell küldeni – OKIRkapun keresztül történő feltöltéssel.

A vizsgálati eredmények benyújtásának/feltöltésének határideje minden tárgyévet követő év március 31.

2.12 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a **vízvédelmi hatóságra** köteles bejelenteni:

a) a tevékenység folytatójának változása

b) a tevékenység helyének változása

c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás

d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás

e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot

f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható

fa) trendszerű, egyirányú változás

fb) ugrásszerű változás

fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése

fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése

g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

- 2.13 *A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.*
- 2.14 *A telephely vízellátását biztosító kút és a vízellátó rendszer üzemeltetése a mindenkori üzemeltető nevére szóló végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában végezhető.*
- 2.15 *A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a **vízvédelmi hatóságra** haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.*

12.0 A Telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

- 12.1 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését/felhagyását megelőző **30 nappal** köteles azt bejelenteni a Kormányhivatalnak.
- 12.2 Amennyiben az engedélyezett tevékenység szüneteltetését követően az Engedélyes az engedélyezett tevékenység újraindításáról dönt, úgy a tevékenység újraindításának dátumát megelőző **30 nappal** köteles bejelenteni azt a Kormányhivatalnak.
- 12.3 A tevékenység megszüntetéséhez/felhagyásához szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra a tevékenység megszüntetését megelőző **30 nappal** meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.
- 12.4 Amennyiben az Engedélyes a Telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja tovább folytatni, köteles a Telephelyen tárolt hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni.

13.0 Adatrögzítés és adatközlés a Kormányhivatal részére

- 13.1 Az Engedélyes köteles jelen engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
- 13.2 Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.
- 13.3 Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **15 napon belül a panaszokat részletező beszámolót a Kormányhivatal részére benyújtani.**
- 13.4 Az Engedélyes köteles az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) **minden évben március 31-ig** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan az OKIRkapu felületen keresztül megküldeni a termelési volumen adatokat tartalmazó (E)PRTR adatszolgáltatást ((E)PRTR:ÉV adatcsomag).

14.0 Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

14.1 A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Kormányhivatalnak és az illetékes vízügyi és vízvédelmi Hatóságnak.

14.2 **Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemi terv alapján végezni.** Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.

14.3 A változásokról a Kormányhivatalt **30 napon belül** értesíteni kell. A Kormányhivatal a változásról haladéktalanul értesíti a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti szerveket.

14.4 Az üzemi kárelhárítási tervet az Engedélyesnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia.

15.0 Erőforrások felhasználása

15.1 Az Engedélyes köteles az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozóan az elérhető legjobb technika szerint eljárni.

15.2 Megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat.

15.3 Az Engedélyesnek a Telephely és a tevékenység vízfogyasztásáról, villamosenergia-fogyasztásáról, tüzelőanyag fogyasztásáról (ezek felhasznált mennyiségeiről), a beérkező és távozó állatok számáról, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is, továbbá a takarmányfogyasztásról, trágyatermelésről **éves nyilvántartást kell vezetni**. A nyilvántartott adatok alapján évente összefoglaló jelentést kell készíteni és azt a Kormányhivatalnak meg kell küldeni. A jelentéshez mellékelni kell az év közben elvégzett vizsgálati eredményeket is. A jelentésben össze kell foglalni a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő eseményeket és az üzemnaplókba tett bejegyzéseket (havária, ellenőrzés, panasz, soron kívüli karbantartások, meghibásodások stb.) is.

Az éves összefoglaló jelentés beküldési határideje: tárgyévet követő április hó 30. napja

16.0 Az igazgatási szolgáltatási díjat – amely jelen esetben 337.500 Ft, azaz *háromszázharminchétezer-ötyszáz forint* – az Engedélyes köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.

17.0 Az engedélyben előírt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmulasztása esetén a jogkövetkezmények:

A Kormányhivatal a jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

18.0 Rendelkezés a korábbi határozatokról

A VE-09/KTF/00106-11/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély, jelen határozat határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

19.0 Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közhírré tételéről.

20.0 Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.

21.0 Jogorvoslat

A határozat ellen, **a közléstől számított 15 napon belül**, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó **fellebbezéssel lehet élni**.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, **a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van**.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az alábbi esetek kivételével az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz jelen esetben 168.750 Ft (százhatvannyolcezer-hétszázötven forint). Civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén – kivéve ha az engedélyezési eljárás a jogorvoslatot benyújtó civil szervezet kérelmére indult –, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél és a környezeti hatásvizsgálatnál a természetes személyek által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000 Ft, azaz jelen esetben 5000 Ft (ötezer forint).

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz-átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Engedélyes által 2026. január 14-én benyújtott kérelem és dokumentáció alapján VE/30/00514/2026. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult a Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenységre vonatkozó, VE-09/KTF/00106-11/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálata tárgyában tekintettel a **Khvr. 20/A. § (4)** bekezdésére.

A kérelemhez csatolták a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. megbízásából Pados Róbert (hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, víz- és földtani védelmi szakértő), Nardai Márton (levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi szakértő), valamint Molnár András (élővilág és tájvédelmi szakértő) környezetvédelmi szakértők által elkészített dokumentációt (a továbbiakban: **dokumentáció**).

Az állattartó telepen végzett tevékenység a **Khvr. 2.** számú melléklet 11. b) pontjainak hatálya alá tartozik, így egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.

A tárgyi eljárást az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) c) pontjában foglaltakra figyelemmel **teljes eljárásban folytattam le**, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján VE/30/0514-3/2026. ügyiratszámom tájékoztattam az Engedélyest.

A *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025.(VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése alapján **igazgatási szolgáltatási díjat** kell fizetni az 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. A tárgyi tevékenységre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Díjr. 3. melléklet 7. és 10.1. pontjára tekintettel 337 500,- Ft, *azaz háromszázharminchétezer-öttszáz forint*. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A tárgyi eljárás során a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pontjaiban meghatározott szakkérdés vizsgálata ügyében 2026. január 20. napján VE/30/00514-5/2026. ügyiratszámú szakkérdés vizsgálatának kérésével megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt (a továbbiakban: **Vízügy**), hogy a hatáskörébe tartozó szakkérdésekre kiterjedően, jogszabályi előírásoknak megfelelő szakkérdés vizsgálatát szíveskedjen elektronikus úton megküldeni a Kormányhivatal részére. A Kormányhivatal 2026. március 10-én a VE/30/00514-15/2026 ügyiratszámom az eljárást hivatalból felfüggesztette a **Vízügy** válaszána megérkezéséig.

A **Vízügy** válaszát 2026. március 13. napján megküldte, melyet a VE/30/00514-16/2026 ügyiratszámom iktattam. A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárás 2026. március 19. napjától történő folytatásáról döntöttem.

Továbbiakban az Engedélyes által benyújtott, VE/30/00514-17/2026. ügyiratszámom rögzített nyilatkozata alapján „*áramszünet esetén*” a telep áramellátását 1 db aggregátor látja el, amely **144 kW teljesítményű**.”

Az erre vonatkozó LAL – levegőtisztaság-védelmi változásjelentést 2026. március 03. napján OKIR kapun keresztül beküldte, melyet 2026. március 19-én (adatcsomag száma: 4520528, iktatási szám: VE/30/03374-1/2026) elfogadtam.

A Kvt. 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel az érintett tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról szóló, VE/30/00514-2/2026. ügyiratszámú értesítés Kormányhivatal honlapján történő közzétételéről 2026. január 19. napján gondoskodtam.

Az értesítés megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezéseimre álló dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdés szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. A Khvr. 1.§ (6b) bekezdése szerint az egységes környezethasználati eljárásban **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül**, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat, ezért Lovászpata Község Önkormányzatát (a továbbiakban: **Önkormányzat**) VE/30/00514-7/2026. ügyiratszámon megkerestem. Az Önkormányzat nyilatkozattételi lehetőségével a határozat kiadmányozásának napjáig nem élt.

A telephelyen végzett tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben az alábbi állapíthatóak meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Lovászpata területe a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 13. számú *(Az ország többi területe)* légszennyezettségi zónába tartozik.

Az állattartó telep Lovászpata déli határában, külterületen helyezkedik el. A telephelyet minden irányból mezőgazdasági területek (Má1) veszik körül.

Lovászpata község lakott területétől kb. 1410 méter távolságra található, dél-kelet irányban, Bakonyág településtől 1640 méter távolságra északi irányban.

- Létesítés/kivitelezés alatti levegőterhelés:

Meglévő üzemelő telep, a tervezett fejlesztések megvalósultak így létesítési tevékenységből származó levegőterheléssel nem kell számolni.

- Üzemeltetés alatti levegőterhelés

A nagylétszámú állattartási tevékenységhez jellemzően területi (felületi) diffúz jellegű légszennyező források tartoznak. A mindennapi állattartási tevékenységhez kapcsolódik alkalmasszerűen anyagmozgatási tevékenység (takarmányozás, trágyakihordás, állomány kiszállításhoz kapcsolódó forgalom).

Az ól mellett elhelyezett takarmánysilók feltöltésekor porszennyezés nem keletkezik, mivel zártrendszerű a feltöltés.

Munkagépek okozta légszennyezés:

Az állattartó telep az alábbi gépparkkal rendelkezik.

- 1 db Bobcat

Hatásterület:

Forrás	Maximális hatástávolság (m)
D1 (területi) - munkagépek	7-100

Szállításból eredő légszennyezés:

Az állattartó telepre 5 naponta érkezik egy 24 tonnás takarmányszállító jármű, amely feltölti az istállók előtt felállított takarmánysilókat. Kéthetente történik élőállat kiszállítás. Továbbá heti alkalommal történik kommunális hulladék elszállítás és negyedévente kommunális szennyvíz szippantás.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 26. § (3) bekezdése és 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete 7. a) sorának ii. pontja alapján a Telephely és az ott végzett tevékenység bejelentés köteles diffúz forrásnak minősül. A bejelentési kötelezettség az istállók, hígtrágyatárolók összegzett alapterületén kibocsátott ammónia és metán légszennyező anyagokra vonatkozik.

A D1 jelű diffúz forrás fizikai adatai:

Technológia megnevezése	Forrás jele	Forrás megnevezése	EOV koordináták*	Kibocsátott anyagok
T1- Sertésstenyésztés	D1	Istállók, hígtrágyatárolók	X= 231 308 Y= 543 825	Metán (100) Ammónia (6) Bűz (1004)

* A Telephely súlyponti EOV koordinátái.

Hatástávolság:

Forrás	Maximális hatástávolság (m)
Sertéstelep (területi)	60-76

A bűzkibocsátás hatásterülete:

A tevékenység során elsősorban bűzhatással kell számolni. A szaghatás az állattartásból, az állattartás során képződő trágya gyűjtéséből, tárolásából származik.

Az állattartó telepek esetében a 3 SZE/m³ szag expozíciós határérték javasolt a hatásterület határának kijelölésekor. A benyújtott Dokumentumban elvégezték a lehatárolást az érzékelési küszöbnek számító 1 SZE/m³ koncentráció esetén is.

A fentiek alapján a bűz szempontú hatásterületek:

Telephely szagkibocsátása (SZE/s)	1 SZE/m ³ expozíciónál (m)	3 SZE/m ³ expozíciónál (m)
20 490	616	160

Bűz esetében alakul ki a legnagyobb hatásterület, mely 3 SZE/m³ esetében a kibocsátó forrástól mért 160 m. Ez megegyezik a kialakuló összesített hatásterülettel, melyet védelmi övezetnek tekintünk.

A diffúz légszennyező források hatásterületével érintett ingatlanok: Lovászpata 07/7, 07/8, 07/9, 015/2, 013, 09/17, 09/16, 09/15, 09/18, 09/2, 06/24, 06/23, 06/3. hrsz. A hatásterületen lakóingatlan nem található

A védelmi övezetre vonatkozó előírásokat (8.18 és 8.19 pontok) a Levr. 5. § (3) és (4) bekezdései alapján tettem.

Az üzemeltetés során működtetett légszennyező források:

Állati hullaégető berendezés:

A Telephelyen üzemel egy VOLCAN 500 típusú kiskapacitású égető berendezés. Teljesítménye **57,4 kW**. Az égető berendezés a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya által kiadott VE/21/00321-5/2023. számú üzemeltetési engedéllyel rendelkezik., mely 2028. április 12. napjáig érvényesség.

A berendezéssel kiváltható az elhullott állatok elszállításával járó környezetterhelés, valamint a hasonló telepek között mozgó állati hulla szállító járművek fertőzésterjesztő veszélypotenciálja.

Az égetőberendezés gyorsan felfűthető, opcionálisan talicskával és/vagy csörlővel a tetem könnyen behelyezhető az ajtón és elhamvasztható.

Vészhelyzeti aggregátor:

Az Engedélyes által beküldött nyilatkozata alapján Áramkimaradás esetén a telep áramellátását 1 db **144 kW** teljesítményű „vészhelyzeti aggregátor” biztosítja.

Megnevezés	Azonosító	Berendezés megnevezése
Vészhelyzeti aggregátor	E3	EG200-120N EMSA generátor

Az eljárás során megállapítottam, hogy a diffúz forrás üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez. A fentiekre tekintettel a Telephelyen üzemelő P3 pontforrás és D1 jelű diffúz forrás működését engedélyezem.

A határozat **8.1 pontjaiban** a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a Levr. 4. §-a és 5. § (2) bekezdése, valamint a 26. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

A **8.2 pont** szerinti előírást a Levr. 31. § (2) bekezdés alapján, a **8.3 pont** szerinti előírást a Levr. 31. § (4) bekezdés alapján tettem.

Az üzemnapló tartalmi és formai követelményeire vonatkozóan *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: **VM.**) 18. § (1) bekezdés alapján a **8.4 pontban** rendelkeztem. Az üzemnapló vezetésére a határozat rendelkező részének **8.5 pontjában** hívtam fel a figyelmet a **VM.** 18. § (1) bekezdés c) pontjára és a *140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: **Fmr.**) 8. § (10) bekezdésére tekintettel.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat **8.6 pontjában** a **Levr.** 6. mellékletének 6. és 7. pontjai szerint és a 34 § (1) bekezdés előírást tettem.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a jelen határozatban megállapított kibocsátási határértékek túllépése és a levegővédelmi követelmények megszegése esetén az Engedélyest a Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a **Levr.** 34. § (1) bekezdése és a **Khvr.** 26. § (4) bekezdése alapján (**8.7 pont**).

A **8.8-8.10 pontokban** tett előírások alapja a **Levr.** 4. és 5. §-a.

A határozat **8.11-8.14** pontjaiban a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a **Levr.** 4. §-a, 5. § (2) bekezdése, 26. § (2) bekezdése és a 30. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A határozat rendelkező részének **8.15** pontja szerinti előírást a **Levr.** 5. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **8.16** pontban tett előírás jogalapjául az **Fmr.** 4. § (13) bekezdése szolgál. Amennyiben a dízel aggregátor üzemideje az **50 h/év üzemidőt vagy az 50 kg/h tüzelőanyag felhasználást meghaladja**, azt a továbbiakban csak a határértékek érdekében annak **szennyezőanyag kibocsátását méréssel kell ellenőrizni**, és elektronikusan, ügyfélkapun keresztül LAL változásjelentést – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást – kell tenni. A **8.17** pont szerinti előírást az **Fmr.** 4. § (14) bekezdésére figyelemmel tettem.

Az elérhető legjobb technika (BAT) előírásai levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az elérhető legjobb technika megvalósulásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg:

A dokumentációban foglaltak szerint a Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység az előírások betartása esetén kielégíti az elérhető legjobb technikára vonatkozó előírásokat.

A tevékenység folytatása a BAT következtetésben és jelen határozatban foglaltak betartása mellett lakosságot zavaró bűzkibocsátást várhatóan nem okoz.

A határozat **5.0 pontjában** az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat az **Khvr.** 17. § (1) bekezdése alapján tettem. Az előírások a BAT következtetésnek megfelelő működés általános feltételeit is tartalmazzák.

Az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve a BAT következtetésben foglaltaknak.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A kérelemhez benyújtott Dokumentáció, illetve a hiánypótlásként csatolt Körszol Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. által készített, 22/1/2026 munkaszámú, „Vivafarm Állattenyésztő Kft.

Lovászpata, Pölöskei major, 07/7 hrsz. alatti sertéstartó telep környezetben okozott nappali és éjszakai zajterhelés műszeres meghatározásának és zajvédelmi hatásterület lehatárolásának jegyzőkönyve” című mérési jegyzőkönyv (a továbbiakban: **Zajmérési jegyzőkönyv**) szerint az alábbiakat állapítottam meg.

A Telephely a dokumentáció és a Zajmérési jegyzőkönyv szerint különleges terület: mezőgazdasági üzemi terület (Kmü) övezeti besorolású területen helyezkedik el.

Lovászpata Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló Lovászpata Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (VI. 17.) önkormányzati rendelete szerint a Telephelyet minden irányban általános mezőgazdasági területek (Má), illetve a Telephely DNY-i és ÉK-i oldalán a Telephelyhez kapcsolódó közforgalom el nem zárt magánút, illetve közút (Köu) övezeti besorolású területek találhatók.

A dokumentáció alapján a legközelebbi védendő területek a Telephelytől kb. 1500 méterre, É-i irányban, Lovászpata község, illetve D-i irányban Bakonyság község falusias lakóterület (Lf) övezeti besorolású területei.

A dokumentáció szerint a Telephelyen az alábbi zajforrások találhatóak: az istálló szellőző ventilátorai, az automata etető- itató rendszer anyagmozgató elemei, a hígrágyatartály átemelő szivattyú és keverő motor, az anyagmozgatás gépi eszközei, valamint az 1 db aggregátor. A ventilátorok működése nappali és éjszakai időszakokban folyamatos, míg a többi zajforrás változó jellegű. Nappali időszakban műszakonként egy takarmánysiló töltése történik tartálykocsiról. Az 1 db aggregátort szükség esetén alkalmazzák (esetlegesen előforduló áramkimaradásakor).

A vizsgált Telephely a 8306. számú Csót- Lovászpata-Tét összekötő út 10 km + 50 m szelvényét a 83119 Bakonyság bekötőút 3 km + 435 m szelvényét összekötő 4,5 km hosszú közel egyenes aszfaltos önkormányzati útról közelíthető meg. A Telephelyhez vezető 748 m hosszú aszfaltos út az összekötő út 2,2 km-es szelvényénél ágazik le. A Telephelyre történő ki- és beszállítás ezen a szilárd útburkolattal ellátott szakaszon történik. A napi ki- és bemenő forgalom számottevő növekedésére nem kerül sor.

A dokumentáció szerint a telephelyre érkező és kimenő, szállítási útvonalon elhaladó tehergépjármű forgalomból adódó zajterhelés mértéke nem éri el a 3 dB-es járulékos zajterhelés változást. Fentiekre tekintettel a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 7 § (1) bekezdés szerinti zajvédelmi szempontú hatásterület megállapítása nem indokolt.

A dokumentációban és a Zajmérési jegyzőkönyvben foglalt mérési eredmények alapján a Telephely környezeti zajkibocsátása a vonatkozó zajterhelési határértékeknek megfelel, határérték feletti zajterhelés sem a nappali sem az éjszakai időszakban nem várható.

A dokumentációban és a Zajmérési jegyzőkönyvben lehatárolásra került a Telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete a Zajr. 6 §-a szerint. A dokumentáció és a Zajmérési jegyzőkönyv akusztikai számításai szerint a Telephely legnagyobb hatástávolsága a telekhatártól 160 m. Az akusztikai mérések alapján a hatásterület határa túlnyúlik a telekhatáron, azonban nem érint védendő ingatlant, ezért a tevékenység megkezdésének a Zajr. szerint nem feltétele a zajkibocsátási határérték megállapítása.

A Zajr. 3. § (1) bekezdése szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás

függvényében a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet határozza meg, melyről a **9.2 pontban** rendelkeztem.

A Zajr. 11. §. (5) bekezdése alapján, a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni, mely alapján a **9.3 pontban** tettem előírást.

A **9.4 pontban és a 9.1 pontokban** foglalt előírás jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

Szakkérdések vizsgálata:

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 11. § (1) bekezdése és 12/A. §-a alapján a Korm. rendelet 3. és 8. melléklete szerinti táblázatban meghatározott, vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kell elvégezni.

Az eljárás során a szakkérdéseket az alábbiak szerint vizsgáltam:

Közegészségügyi szempontból (Korm. rendelet 3. melléklet 3. sor):

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya (a továbbiakban: **Főosztály**) a VE/NEF/00245-2/2026 iktatószámon megadott szakkérdés vizsgálatában a megvizsgált szakkérdésre **előírások nélkül** hozzájárul.

A dokumentációt a Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja alapján – a *környezet- és település egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően* – szakmai szempontból megvizsgálta és megállapította, hogy **a dokumentációban foglaltak közegészségügyi feltételeknek megfelelnek és a közegészségügyi ok nem merült fel.**

Táj- és természetvédelmi szempontból (Korm. rendelet 3. melléklet 5. sor):

A Telephely nem része egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti területnek, közösségi jelentőségű Natura 2000 területnek, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti országos ökológiai hálózat övezeteinek, barlang felszíni védőövezetének sem, továbbá egyedi tájértéket, a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetét nem érinti.

A területen ex-lege védett természeti értékek, illetve a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

A meglévő Telephelyen belül jelenleg is folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység a természeti környezetre közvetlen hatást nem gyakorol, az általános jogszabályi előírások betartása mellett **táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, így az egységes környezethasználati engedély külön előírás nélkül kiadható.**

Termőföldre gyakorolt hatások szempontjából (Korm. rendelet 3. melléklet 6. sor):

A termőföld védelmére vonatkozó hatások vizsgálata során **talajvédelmi szempontból** a Dokumentációban foglaltak betartásával **az egységes környezethasználati engedély külön előírás nélkül kiadható.**

Hulladékgazdálkodás szempontjából (Korm. rendelet 3. melléklet 17. pontja):

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az Engedélyes tevékenysége során veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek melyeket egymástól elkülönítve, fajtánként gyűjtenek.

A hulladékokat kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A papír és karton csomagolási hulladékot hulladék gyűjtő konténerben, a veszélyes hulladékot műanyag badellában, valamint duplafalú, vastag műanyag zsákban gyűjtik. A gyűjtőedény a benne elhelyezhető hulladék fajtájára utaló felirattal van ellátva. A hullaégetőben keletkező kazánhamu és salak hulladékot munkahelyi gyűjtőhelyen, hulladék gyűjtő konténerben gyűjtik.

A keletkezett hulladékok mennyisége 2024. évben

Azonosító	Megnevezés	Mennyiség (kg/év)
15 01 06	Egyéb kevert csomagolási hulladék	280
18 02 02*	Egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	30
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	75

A hulladékokat a munkahelyi gyűjtőhelyről hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át. A települési hulladékot hulladékgyűjtő edénybe gyűjtik, amit a közszolgáltató szükség szerint ürít.

Az **10.1. pontban** foglalt előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**), 12. § (4) bekezdésére, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **LétesítményR.**)

13. § (6) bekezdésére továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésére tekintettel tettem.

A Ht. 31. § (10) bekezdése alapján a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy a hulladék átvevője rendelkezik-e az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, melyről a **10.2. pont** rendelkezik.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 4. és 11. §, melyekről a **10.3. pont** rendelkezik.

A **10.4. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (5) bekezdése alapján tettem.

Az **10.5. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (7) bekezdése alapján tettem.

A **10.6. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (8) bekezdése alapján tettem.

A **10.7. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (9) és (10) bekezdése alapján tettem.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból (Korm. rendelet 8. melléklet 2., 3. pontjai):

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya FE/TIVVO/02719-4/2026. iktatószámon adta meg a vízügyi és vízvédelmi szempontú előírásokat tartalmazó szakkérdés vizsgálatát, melynek rendelkező részét a **11.0 pontban** szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálat indokolási része szerint:

„A rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Környezethasználó a VE-09/KTF/106-11/2021. iktatószámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély alapján végzi nagy létszámú állattartási tevékenységét. Bár az engedély 2031. március 31-ig érvényes, a tevékenység folytatásához az engedélyezett tevékenység felülvizsgálata vált szükségessé.

A kérelem a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

A sertésteleptől Ny-i irányban, kb. 250 m távolságra található a Csángota-ér, időszakos jellegű vízfolyás, illetve DNy-ra 180 m-re az érből mesterségesen kialakított halastó.

A területre jellemző talajvíz felszín alatti mélysége 2-4 m körüli.

Telephely súlyponti EOV koordinátái: EOVS: 231308 ; EOVS: 543825

A vizsgált időszakban a tervezett fejlesztések megvalósultak.

A telephely, 3 állattartó épülete összesen 3.563 db férőhellyel rendelkezik.

A telepen fedett hajtófolyósok biztosítják a sertések terelését. Az állattartás zárt, épületen belüli. A takarmányozás száraz, zárt rendszerű. Az istállók állattartó egységei közül a fiasztató és malacnevelő termék padozata műanyag rácsos, a többi teremé beton rácsos, az épületek további helyiségei simított betonnal, az A épület labor helyisége mázas kerámiával burkolt. Az istállókban a termék között közlekedők, folyosók találhatók. Alomanyag nem kerül felhasználásra, a sertéstelep teljes egészében hígtrágyás tartástechnológiával került kiépítésre. A rácspadozaton átfolyó hígtrágya gravitációs módon, az állatok pihenőtere alatt kialakított vízzáró beton anyagú trágyamedencékben (lagúnákban) gyűlik össze.

A takarmány tárolók az istállók mellett kerültek kialakításra. A szállító járművekről zárt rendszerű vezetéken juttatják a takarmányt a silókba.

Zárt rendszerű az etetés, a víztakarékos itatás, a hígtrágya gyűjtése, elvezetése és tárolása.

Az ingatlan nem rendelkezik szennyvíz közmű csatlakozással, a telephelyen több technológiai szennyvíz akna került kiépítésre. A hígtrágyát földmedrű fólia szigetelésű, fenékszintjén drénezett tárolóban tárolják. A HDPE-fólia ellenőrzését beépített dréncsövek biztosítják. A rendszerhez kapcsolódó gyűjtőaknáknak, medencék szigetelték, műszaki védelemmel ellátottak.

A hígtrágya kijuttatása injektorral felszerelt gépekkel történik, és azonnal bedolgozásra kerül.

Az állattartó épületeket az állomány leürítését követően nagynyomású mosóval, majd fertőtlenítő- és tisztítószerekkel takarítják. Az istállók takarításából származó mosóvíz a hígtrágyával együtt kerül elvezetésre.

A fertőtlenítőszer a szociális épület önálló bejáratú, elkülönített, jól zárható raktár-helyiségében tárolják, ahol biztosított az elfolyások, illetve szivárgások felfogása.

A szociális vízfelhasználásból eredő kommunális szennyvíz a szociális épület előtt elhelyezett 15 m³-es, Leier gyártmányú egyedi betonelemekből összeállított, szigetelt vasbeton aknában gyűlik, ahonnan szükséges időközönként (negyedévente 1 alkalommal) szippantással kerül elszállításra az arra engedéllyel rendelkező vállalkozó által.

A telepen saját vízhálózattal szolgáltatott víz ivóvíz minőségű. A telep vízellátását a K-4, K-5, K-6 és K-7 kataszteri számú mélyfúrású kutak és a hozzájuk kapcsolódó vízellátó rendszer biztosítja, a 21868/2000., 23731/2001., 5077/2009., (iktatószám: 15773/2009.), 8123/2011. (iktatószám: 51115/11.), 8123/2011. (iktatószám: 7419/2012), 35700/5415-8/2020.ált., 35700/10916-7/2022.ált. és a 30407/1727/2024.ált. iktatószámú határozatokkal módosított, 20833/1991. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján (VKSZ: 143/6524-4801), mely 2035. november 30-ig hatályos.

A kutakból kitermelhető engedélyezett vízmennyiség 19.000 m³/év, mely elegendő a telephely vízigényének biztosítására (állatok itatása, szociális célú és tűzvíz felhasználás).

A csapadékvíz a telephelyen trágyával nem szennyeződhet, mivel külső kifutók nincsenek, illetve a trágyalé zárt rendszerben kerül elvezetésre, a csatornák zárt aknába vannak bekötve. Az istálló épületek ereszcsonnával ellátottak, a tetőfelületre hulló szennyezetlen csapadékvizek az épületek közötti füves területen elszikkadnak, illetve nagy vízszállító képességű árkokon keresztül kerülnek elvezetésre. A csapadékvíz-elvezető rendszer végpontjain a tiszta csapadékvíz telephelyen belül elszikkad, felszíni befogadót nem érint.

A közlekedő utakat, elvezető árkokat és átereszeket rendszeresen takarítják.

A tároló létesítmények vízzáró kialakításúak, így a technológiai előírások betartásával szennyezőanyag nem kerülhet a talajba, közvetlen vagy közvetett bevezetés nem történik.

A telephelyen kialakított M1 és M2, illetve K1 és K2 jelű kutakat a 35700/6253-4/2017.ált. iktatószámú, 2032. május 31-ig hatályos, illetve a 13491/2012. ügyszámú, 68742/2012 iktatószámú, 2032. július 31-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyek alapján üzemeltetik.

A kutak vizének vizsgálatát éves gyakorisággal végzik az alábbi jellemzőkre: pH, fajlagos vezetőképesség, KOlps, klorid, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát. A talajvízmintákat a SPECTRUM Laboratórium Mérnöki Kft. akkreditált laboratóriumában vizsgálták.

A mért adatok alapján a telepen folytatott tevékenység által a felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentráció, kizárólag a foszfát esetében, a K2 jelű kútnál két alkalommal volt kimutatható, kis mértékű határérték túllépés.

A kutakban mért paraméterek alapján a talajvíz nem szennyezett, a magasabb nitrát tartalom a telephely környezetében lévő szántóterületek talajelőkészítési munkálatainak következménye.

A hígtrágya tároló alatti talajvíz minőségét a tárolóban tárolt trágya könnyen mobilizálódó szennyező anyagai nem befolyásolják. A tárolóból a talajvízbe szennyező anyag nem jutott.

Engedélyes az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak eleget téve, minden évben megküldte a hatóság részére az adott tárgyévi monitoring összefoglaló jelentését.

A sertéstelepi tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított 4 db talajvíz figyelő kútból álló monitoring-rendszer üzemeltetése továbbra is indokolt.

Az elérhető legjobb technika (BAT) teljesülése tekintetében – vízvédelmi szempontból – az alábbiakat kell kiemelni:

- a telep vízfogyasztását mérőműszerrel követik, a vízfelhasználás nyilvántartását vezetik
- a csapadékvíz elvezető rendszer elkülönített a szennyezőforrásoktól, a szennyezetlen csapadékvizek elszikkasztása ingatlanhatáron belül történik
- a vízfelhasználás minimalizálása automata itatórendszer alkalmazásával valósul meg
- az istállók takarítása – víztakarékos módon – magasnyomású tisztító berendezéssel történik
- az istállók mosóvize a hígtrágyával együtt kerül gyűjtésre és elvezetésre, a kommunális és technológiai szennyvíz gyűjtése ettől elkülönítve, zárt tartályokban történik és szippantással kerül elszállításra megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltató által
- a szigetelt tároló létesítmények (lagúnák, tárolók) kapacitása elegendő

A tevékenységgel kapcsolatban a BAT kritériumokat megvizsgálva megállapítható, hogy a kérelem tárgyát képező sertéstelepen lévő technológiák és berendezések megfelelnek az elérhető legjobb technikával szemben támasztott elvárásoknak.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Lovászpata „Érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Lovászpata a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A rendelkezésemre álló információk alapján – a hatáskörömbé utalt kérdéseket figyelembe véve megállapítottam, hogy **Környezethasználó valamennyi, az üzemeltetéshez szükséges engedéllyel rendelkezik.**

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és jég levonulására, mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, tehát vízügyi és vízvédelmi szempontból az előírások betartása mellett továbbra is engedélyezhető.

1.1-1.5 pontokban a trágyatárolóra vonatkozó előírásokat tettem a **Nitrát rendelet** alapján. Felhívom a figyelmet, hogy a **Nitrát rendelet** 8. § (5) bekezdése értelmében a trágyatároló méretének 6 havi trágya befogadására kell alkalmasnak lennie.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: **Kvtv.**) 6.§ (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 2. pontban előírásokat tettem.

A 2. pontban foglalt felszíni vízvédelmi előírásokat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **FvR.**) kibocsátókra vonatkozó általános előírásai, a felszín alatti vízvédelmi előírásokat a **faviR.** alapján hoztam.

A 2.6. pontban tett előírásom jogalapja a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (2) bekezdés d) pontja.

A szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozó adatszolgáltatás céljából a 2.7 pontban FAVI-lapok OKIRkapu rendszeren keresztül történő benyújtását írtam elő, a **faviR.** 16. §-a alapján.

A 2.8 pontban éves jelentés benyújtására tettem előírást, a **faviR.** 16. § (4) és (7) bekezdése alapján. Az éves jelentést OKIR rendszeren keresztül kell teljesíteni, FAVI-ENG-ÉJ adatlap feltöltésével.

A **faviR.** 10. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. A fentiek alapján a 2.9 és 2.10 pontokban előírást tettem.

A **faviR.** 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt esetleges hatásainak ellenőrzése céljából a szennyezőanyag elhelyezési tevékenységgel érintett terület környezetében megfelelő gyakoriságú felszín alatti víz mintavételezést és minőségi vizsgálatok elvégzését írtam elő a 2.11 pontban.

A mintavételezést és a talaj minőségére vonatkozó vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.

2.12 pontban foglalt előírás jogalapja a **faviR.** 5. sz. mellékletének 7. pontja.

A 2.13 pontban tett előírásom jogalapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) 6. § (3) bekezdése és e rendelet 2. sz. mellékletének 11. a) pontja. Az Üzemi kárelhárítási tervet a kárelhárításR. 9. § (1) alapján a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötvenként, továbbá az üzem

technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

Állásfoglalásom 2.15 pontjában a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a **faviR. 19. § (1) bekezdése** alapján tettem.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgáltam.”

Az elérhető legjobb technika (BAT) szempontjából tett megállapítások összegezve:

Az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve „A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló dokumentumban foglaltaknak (BAT-határozat).

Az elérhető legjobb technika megvalósulásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg:

Környezetirányítási rendszerek (1.BAT)

A sertéstelep átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése ISO 14001 környezetirányítási rendszer került kiépítésre.

Jó gazdálkodás (2. BAT)

A sertéstartó telep meglévő, több évtizeddel ezelőtt létesült.

A dolgozók belépésükkor képzést kapnak, amely oktatás a baleset-és tűzvédelmi ismeretek oktatásán túlmenően a telep tevékenységével kapcsolatos alap környezetvédelmi ismereteket is tartalmazza, valamint – beosztásuktól függően – a berendezések jó karbantartásával kapcsolatos ismereteket is.

Az Üzemi tervben foglaltak ismertetése szintén része a dolgozók képzésének. Az Üzemi terv karbantartása, felülvizsgálata, aktualizálása folyamatos, jelenleg is gyakorlat.

A kármentesítő anyagok rendszeresen, szükség szerint pótlásra kerülnek.

A telepen jellemzően saját munkaerővel, de szükség esetén szakember bevonásával történik a berendezések TMK-ja, javítása.

Az ólakban elhullott állatokat a telepen kialakított gyűjtőhelyre szállítják, ahol fedett, hűtött konténerben kerülnek elhelyezésre. A sertés és a baromfi hullákat egymástól elkülönítve gyűjtik majd.

Takarmányozás (3. és 4. BAT)

A vásárolt táptípusokban szintetikus aminosav található, premixek, szóják használata biztosított. A premixekben emésztést segítő adalékok, enzimek (NSP és fitáz) találhatóak, melyek jelentősen javítják a takarmányok tényleges emészthetőségét.

A takarmányokban felhasznált sertés premixek nagy mennyiségű szintetikus aminosav kiegészítést tartalmaznak. Az emésztést segítő segédanyagokat a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003 (IV. 26.) FVM rendelet előírásait betartva alkalmazzák.

A lovaszpatonai sertéstelepen nevelt malacok és hízósertések esetében többfázisú takarmányozást alkalmaznak: „prestarter-starter-malac1-malac2-hízó1-hízó2”

Az üres, vemhes és szoptató kocák is állapotuknak megfelelő takarmányozásban részesülnek.

A malacok, hízó és -koca sertések az életkoruknak megfelelő beltartalmú takarmányt fogyasztják, így elkerüljük az állatok életkorából és súlyából adódó fehérje igény indokolatlan túllépését, a fehérje túletetést. A takarmányok fehérje tartalma minden fázissal csökken, ami költséghatékony és egyben kisebb környezetterheléssel is jár.

A takarmány premix tartalmaz esszenciális aminosavakat, mint ol. metinon, treonin.

Törekednek a takarmányadag nyersfehérje-tartalmának csökkentésére és aminosavakat is tartalmaz a premix.

Hatékony vízfelhasználás (5. BAT)

Nyilvántartást vezetnek a mérőóráról leolvasott értékek alapján.

Vízszivárgás, víz elfolyás észlelése esetén azonnali beavatkozás történik: a hibát egyszerű javíthatóságesetén azonnal elhárítják, ettől eltérő esetben jelenti a dolgozó felettesének a meghibásodását, és intézkedés történik a sürgős javításra.

Magas nyomású mosó berendezéssel ellátott a telep, ezzel történik a padozat és a falazat, valamint a szennyezett felületek mosása, tisztítása.

Korszerű itató berendezések biztosítják az ad libitumot – szabad hozzáférést a sertéseknek.

Az önitató rendszer működését ellenőrzik, szükség esetén javítják.

A Telephelyre hulló szennyezetlen csapadékvizek tisztítása, újrahasznosítása nem indokolt, azok a földtani közeget és a talajvizet nem terhelve elszikkadnak.

Szennyvízkibocsátás (6.-7. BAT)

Gazdasági és környezetvédelmi érdek is a vízfelhasználás optimalizálása.

Az épületek ereszcsonnával ellátottak, a keletkező csapadékvizek az istállók közötti füves területre kerülnek kivezetésre.

A tetőfelületekre hulló szennyezetlen csapadékvizet ereszcsonnával gyűjtik össze, majd a Telephely zöld felületeire vezetve elszivárognak a talajba. A szennyezetlen esővíz elkülönítése megvalósul.

A sertéstartó tevékenység során az istállóban keletkező hígtrágyát földmedrű, fenékszintjén drénezett, 2 mm vastag UV álló, rágcsálók ellen védett HDPE fóliaszigetelésű 4900 m³-es hígtrágyatárolóban gyűjtik.

Hígtrágya termőföldre történő kijuttatását az engedélyes a talajvédelmi hatóság jóváhagyásával végzik. A felületi kijuttatás végzik a kihelyezést.

Hatékony energiafelhasználás (8. BAT)

Automatizált ventilátorok és szellőztető berendezéseket alkalmaznak.

Az istállókba a fűtés/hűtés és a szellőzést korszerű automatikusan vezérelt, programozható berendezésekkel biztosítják.

A sertés istállókba energiatakarékos berendezések kerültek beépítésre. A világítási ciklusokról a tartásterekben meglévő vezérlő számítógépek gondoskodnak.

Zajkibocsátás (9.-10. BAT)

A sertéstelep üzemeltetése során a zajvédelmi hatásterületen védendő objektumok nem találhatók.

Az istállók nyílászárói zárt állapotban vannak, tekintettel arra, hogy az automata szellőztető rendszer megköveteli ezt. A zárva tartott nyílászárók és az istállók falazatának és tetejének szigeteltsége is csökkenti az épületekből kiszűrődő zajokat (sertések „hangja”).

Jelentős zajjal járó tevékenységet hétvégén és éjszaka nem végeznek a telephely szabadtéri területein.

A berendezéseket tapasztalt munkavállalók üzemeltetik.

Az alkalmazott önetető rendszer biztosítja a különböző korcsoportú sertések számára a szabad hozzáférést a takarmányozáshoz.

Zajvédelmi hatásterületen védendő objektumok nem találhatók.

Porkibocsátás (11. BAT)

A Telephelyen alkalmazott pneumatikus működtetésű száraz takarmány tárolók porleválasztóval ellátottak.

Az istállókban a szellőztetést korszerű automatikusan vezérelt, programozható berendezésekkel biztosítják.

Bűzkibocsátás (12.-13. BAT)

A tevékenység bűzhatása nem érint érzékeny területeket. A telep bűzkibocsátásának hatásterülete védendő létesítményeket nem érint. Az elvégzett számítások és szakirodalmi adatok alapján a sertéstelep bűzkibocsátásának hatásterülete 3 SZE/m^3 – szagvédelmi hatásterület – **160 méteres** körzetben.

A hígtrágya tároló megfelelően lett telepítve, tekintettel az uralkodó szélirányra (ÉNY-i) Lovászpátóna település felől fúj, elkerülve az ott az esetlegesen kialakuló bűzhatást.

A hígtrágya tárolóban lévő hígtrágyát csak kitározáskor keverik, csökkentve a felkavarodás mindennapi elkerülését.

A hígtrágya termőföldre történő kijuttatását az engedélyes a talajvédelmi hatóság jóváhagyásával végzi, felületi kijuttatási technológiával.

A hígtrágya kijuttatásakor azonnal bedolgozásra kerül.

Kibocsátás szilárd trágya tárolásából (14.-15. BAT)

Szilárd trágya nem keletkezik.

Kibocsátás hígtrágya tárolásából (16.-17.-18. BAT)

Törekednek a hígtrágyatározó medencék rendszeres ürítéséről – tilalmi időszakot kivéve – hogy azok telítettsége ne haladja meg a 80%-os mértéket.

A hígtrágyatározók kiürítését megelőzően a műtárgyakba beépített szárnylapátos keverő biztosítja a biztonságos leüríthetőséget. A keverő használata időszakos, alkalmanként történik, csökkentve így a felkavarodás által előforduló ammónia kibocsátást.

A hígtrágyát földmedrű fólia szigetelésű, fenékszintjén drénezett tárolóban tárolják.

A tározók min. 20 év élettartamú PEHD fóliaburkolattal ellátottak.

A trágyatároló műtárgyak tároló kapacitása elegendő 6 havi trágyamennyiség tárolására.

A hígtrágya-rendszerhez kapcsolódó gyűjtőaknáknak, medencék szigeteltek, műszaki védelemmel ellátottak.

A hígtrágyát földmedrű fólia szigetelésű, fenékszintjén drénezett tárolóban tárolják,

A PEHD szigetelés ellenőrzését beépített dréncsövek és ellenőrző aknák biztosítják.

Rendszeresen ellenőrzik a hígtrágya elvezető, kezelő és gyűjtő rendszer elemeit.

A trágya gazdaságban történő feldolgozása (19.-20. BAT)

A telepen keletkezett hígtrágyát az istállók alatti lagúnákban gyűjtik, ahonnan KG PVC NA 300 csöveken gravitáció segítségével jut a felszíni trágyatároló melletti átemelő aknába. Az akna szintszabályozós búvárszivattyúja (zagyszivattyú) emeli a hígtrágya tárolóba. A hígtrágya mozgatása zárt rendszerű. A hígtrágya a tárolás alatt nem jut a környezetbe.

A lagúnás és anyított felületű földbe süllyesztett elhelyezés következtében a hígtrágya párolgása miatt főleg a könnyen illó alkotói, illetve víztartalmi jutnak a levegőbe.

A sertéstartó tevékenység során az állattartó épületekben a rácspadozaton átfolyó hígtrágya az állatok pihenőtere alatt kialakított vízzáró beton anyagú trágyamedencékben (lagúnákban) gyűlik össze, amelyek együttes területe 2318,52 m², mélysége 61 cm, az egyidejűleg tárolt mennyisége 1159 m³. Ehhez kapcsolódik a földmedrű, fenékszintjén drénezett, 2 mm vastag UV álló rágcshálók ellen védett HDPE földszigetelésű 4900 m³-es hígtrágyatároló.

A trágya kijuttatása (21.-22. BAT)

A hígtrágya kijuttatása injektorral felszerelt gépekkel történik, 15-25 cm mélységben., azonnal bedolgozásra kerül.

A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei (23.-24.-25. BAT)

A teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése becslés, az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában anyagmérleg alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján fog történni.

Az anyagmérleget minden, gazdaságban nevelt állatkategóriára kiszámítják, a nevelési végével egyeztetve, a megadott képlet alapján.

Az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása (29. BAT)

A víz-, villamosenergia-és tüzelőanyag fogyasztást folyamatosan nyomon követik. A beérkező és távozó állatok számáról, a takarmányfogyasztásról és a trágyatermelésről nyilvántartást vezetnek.

A sertésólak ammóniakibocsátása (30. BAT)

Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében az alábbi technikákat alkalmazzák:

- A battériás malacnevelésben trágyakezelés vízöblítéses 4-5 naponként nyeles kaparóval a trágyacsatornába húzzák.

- A hízó istálló és az elletők hígtrágya eltávolítása gyakori öblítéssel történik.
- A z utónevelt malacokat battériás istállóban nevelik.

*A rendelkező rész **5.0 pontjában** a BAT következtetésben foglaltak alapján tett előírások:*

A határozat **5.7 pontjában** az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás, valamint az összes kiválasztott foszfor csökkentésére vonatkozó kibocsátási határértékeket a BAT következtetés 3. és 4. BAT pontja alapján írtam elő.

A rendelkező rész **5.8 pontjában** szereplő előírást a BAT következtetés 24. BAT pontja alapján tettem.

Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében tett kibocsátási határértékeket a BAT következtetés 30. BAT pontjának 2.1. táblázata alapján állapítottam meg, melyről a határozat **5.9 pontjában** rendelkeztem.

A határozat **5.10 pontjában** szereplő előírást a BAT következtetés 25. BAT pontja alapján tettem.

A határozat **5.8 és 5.9 pontjában** előírt monitoring eredményeit a határozat **5.11 pontja** szerint kértem benyújtani a Kormányhivatalhoz.

Az értékelés alapján az elérhető legjobb technika vonatkozásában összegzésként megállapítható, hogy az Engedélyesnek a jelen határozat 5.0 pontjában foglalt előírásokat kell teljesítenie a dokumentáció alapján, egyebekben a tevékenység végzése megfelel az elérhető legjobb technikának.

A dokumentációban foglaltak alapján az elérhető legjobb technika vonatkozásában összegzésként elmondható, hogy a Telephelyen alkalmazott technológia a jogszabályi és a jelen engedély rendelkező részében foglalt előírások betartása mellett megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez.

A benyújtott dokumentációban és a szakkérdés vizsgálatokban foglaltak figyelembevételével, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, 71. § (1) bekezdés c) pontja és a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján az **1.0 pontban megnevezett Engedélyes részére a **2.1. pontban** nevesített tevékenység végzésére az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.**

A **2.2 pontban** szerepeltettem az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – az ágazati jogszabályokban meghatározottak szerint – megadottnak tekintett engedélyeket a Khvr. 20. § (3) bekezdésére figyelemmel.

Jelen döntés nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen. Jelen egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

Az engedély érvényességi idejét az **2.3 pontban** foglaltak szerint határoztam meg a Khvr. 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A határozat **2.4 pontjában** a felülvizsgálati dokumentáció benyújtását a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő, a legkésőbbi benyújtási határidőt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás Kvt. 91. §-a szerinti ügyintézési idejének figyelembevételével állapítottam meg.

A felülvizsgálati dokumentációnak a Kvt. 75. §-ában, illetve *a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltakon túl a Khvr. 8. számú mellékletében foglaltakat is tartalmaznia kell.

A **2.5 pontban** szereplő, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység folytatása esetén fizetendő éves felügyeleti díj befizetésére vonatkozó előírást a Kvt. 96/B. §-a alapján tettem. A Kvt. 96/B. § (4) bekezdése alapján a felügyeleti díj mértéke az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó nagy létszámú állattartási tevékenység esetében százezer forint.

A Telephelyen folytatott tevékenységet a Khvr. 11. számú mellékletére tekintettel a **3.0 pontban** ismertettem.

A határozat **4. 0 pontjában** tett előírásokat a Kvt. 6. §-ában foglaltak alapján tettem.

Az elérhető legjobb technikára vonatkozó **5.0 pontokban** szereplő előírásokat a Kvt. 6. §-ában és a Khvr. 17. §-ában, valamint a BAT következtetésben foglaltakra figyelemmel tettem.

A határozat **6.1.1 pontjában** lévő előírás *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **KárelhárításR.**) 2. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

A határozat **6.1.2 pont** előírását a Khvr. 26. § (4) és (5) bekezdései indokolják.

A BAT következtetés 2. BAT pontja alapján rendelkeztem a határozat **6.2 pontjában**.

A **6.3 pont** előírása *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeleten alapul. Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A **6.4.1 pontban** foglalt előírást a Kvt. 12. § (9) bekezdése és a KárelhárításR. alapján tettem.

A **6.4.2. pont** előírásának jogalapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A **6.4.3 pontban** tett előírást a Kvt. 1. §-a határozza meg.

A határozat **6.5 pontjában** szereplő előírások alapja a Kvt. 6-9 §-ai, valamint a KárelhárításR. 6. § (1) bekezdése.

A **7. 0 pontban** foglalt előírások jogalapja a KárelhárításR. 8. § (2) bekezdése, a KárelhárításR. 9.§ (2) bekezdése és a Khvr. 11. számú melléklet 4. pontjának d) pontja.

A fentiekben már ismertettetek szerint a levegőtisztaság-védelmi előírásokat a **8.0 pontban**, a zaj- és rezgésvédelmi előírásokat a **9.0 pontban**, a hulladékgazdálkodási előírásokat a **10.0 pontban**, a vízügyi és vízvédelmi előírásokat a **11.0 pontban** szerepeltettem.

A **12. pontban** tett előírások alapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A Kvt. 81. § (1) bekezdésének d) pontjára és a BAT következtetés 29. BAT pontjára figyelemmel a **13.1 és 13.3 pontokban** rendelkeztem.

A **13.2 pontban** szereplő előírást a KárelhárításR. 7. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és - szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: **(E)-PRTR rendelet**) végrehajtásával összefüggésben a tagállamoknak rendszeres éves adatszolgáltatási kötelezettsége van az Európai Bizottság részére.

2022. január 31-én az Európai Bizottság elfogadta az (EU) 2022/142 végrehajtási határozatot (a továbbiakban: **EU határozat**), amely módosítja a korábbi, (EU) 2019/1741 végrehajtási határozatot a termelési mennyiségre vonatkozó jelentés tekintetében. Az EU határozat alapján **az E-PRTR termelési volumen adatok jelentése a 2023-as jelentési évtől kötelező érvényű.**

A termelési volumen adatok jelentésére az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer OKIRKapu felületén benyújtandó, a telephelyekre vonatkozó (E)PRTR:ÉV adatcsomagok állnak rendelkezésre.

Az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatást abban az esetben is be kell nyújtani, ha a telephely kibocsátása nem haladja meg a 166/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti kibocsátási küszöböt. Amennyiben adott évben a PRTR tevékenység szünetelt, annak jelentése szintén szükséges az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatások során.

A fentiekre tekintettel a **13.4 pontban** előírtam az (E)PRTR:ÉV adatcsomagok benyújtását.

A **14. pontban** lévő műszaki balesetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírásokat a KárelhárításR.-ben foglaltakra tekintettel tettem.

A **14.1 pontban** szereplő előírás jogalapja a KárelhárításR. 2. § (6) bekezdése.

A KárelhárításR. 6. § (3) bekezdése és a 2. sz. melléklet 11. a) alpontja alapján az Engedélyes üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. Az Engedélyes a Telephelyre vonatkozóan a VE-09/KTF/04707-10/2021., 2021. június 28. napján véglegessé vált határozattal **jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 5 év.**

A bekövetkezett változásokkal kapcsolatos előírásokat a **14.2-14.3 pontban** szerepeltettem, figyelemmel a KárelhárításR. 8. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra.

Az üzemi kárelhárítási tervet a változások átvezetésétől függetlenül **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** az Engedélyesnek felül kell vizsgálnia. Erre vonatkozóan a **14.4 pontban** tettem előírást a KárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján.

A határozat **15. pontjában** lévő előírásokat a Khvr. 9. számú mellékletének 9. pontja, a BAT következtetés 5., 8. és 29. BAT pontjai alapján tettem.

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 81. §-a és 124. §-a alapján rendelkeztem a **16.0 pontban**.

Az Ákr. 132. §-ra figyelemmel a **17.0 pontban** rendelkeztem a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Az Engedélyes részére VE-09/KTF/00106-11/2021 ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély a jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, erről a határozat 18.0 pontjában rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2026. március 27*.

* Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján a határozatot megküldöm Lovászpata Község Önkormányzatának, mint ügyfélnek.

A határozat **19.0 pontjának** alapja a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 89. §-a.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **20.0 pontban** adtam tájékoztatást.

A **21.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről:

A határozat véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek. A határozat elleni **fellebbezési jogot** az Ákr. 116. §-a, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A fellebbezésre vonatkozó további előírásokról az Ákr. 82. §-a, 117-119. §-ai, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás a Díjr. 2. § (5)-(7) bekezdésein, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közléstől számított 15 napon belül nem terjeszt elő fellebbezést, akkor a fellebbezési határidő leteltét követő napon a döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 5. §-a, a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése és a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Vivafarm Kft. (hivatali kapun:23118830)
2. Lovászipatona Község Önkormányzata (hivatali kapun, KRID: 157489981)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hivatali kapun: 574019965)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (KRID azonosító: 457389379)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály (KRID azonosító: 166301915)
6. Közzététel (honlap)
7. Irattár

Véglegessé válás után:

8. Hatósági Nyilvántartás

1. számú melléklet

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100774282
A telephely megnevezése:	Sertéstelep
A telephely címe:	8553 Lovászipatona, külterület -
KÜJ:	102833861
Ügyfél neve:	Vivafarm Kft.
Ügyfél cím:	9022 Győr, Dunakapu tér 10. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	sertéstenyésztés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
Bűz	1004	D1	Határértékkel nem szabályzott
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	istállók, hígtrágya tároló
----	----------------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

A technológia azonosítója:

3

Besorolás:

1072

A technológia megnevezése:

Vészhelyzeti aggregátor

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P3	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P3	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3

Vészhelyzeti aggregátor kipufogója

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram különbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2026.1	245.0 mg/m3 füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2026.1	1500.0 mg/m3 füstgáz	-	15
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2026.1	50.0 mg/m3 füstgáz	-	15

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás