



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/00663-16/2026. **Tárgy:** Egységes környezethasználati engedély
Ügyintéző: Dobainé Dienes Judit **Hiv. szám:** -
Szerv. egység: Környezetvédelmi Osztály **Melléklet:** 1. számú melléklet: A levegőtisztaság-
Telefon: 88/550-890 **védelmi kibocsátási határértékek**

HATÁROZAT

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9738 Tömörd, Ady utca 10., KSH törzsszám: 24324928, KÜJ: 103148104, a továbbiakban: **Engedélyes**) részére a **8491 Karakószörcsök, 044 hrsz.** alatti telephelyen (KTJ: 100752866, a továbbiakban: **Telephely**) folytatott **nagy létszámú állattartási tevékenység végzésére** (pulyka nevelés) a jelen határozatban foglalt feltételek, előírások betartása mellett

egységes környezethasználati engedélyt adok.

- 1.0 Engedélyes megnevezése, azonosítók**
- 1.1 Engedélyes megnevezése:** Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2 Engedélyes székhelye:** 9738 Tömörd, Ady utca 10.
- 1.3 KSH szám:** 24324928-0147-113-18
- 1.4 Környezetvédelmi Ügyfél Jel:** 103148104
- 1.5 Telephely címe, amelyre az engedély vonatkozik:** 8491 Karakószörcsök, 044 hrsz.
- 1.6 Telephely EOV koordinátái:** X= 199759 m, Y= 516669 m
- 1.7 Környezetvédelmi Területi Jel:**
Telephely KTJ: 100752866
Létesítmény KTJ: 101611005
- 1.8 A Telephelyen folytatott tevékenység TEÁOR kódja:** 0147 – baromfitenyésztés
- 1.9 A Telephelyen folytatott tevékenység NOSE-P kódja:** 110.05
- 1.10 A Telephelyen folytatott tevékenység E-PRTR kódja:** 7.a)
Nagy létszámú állattartás és akvakultúra – Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre 40 000 férőhely baromfi számára.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36.

telefon: 88/550-878, e-mail: kornyeztvedelem@veszprem.gov.hu

KRID azonosító: 346009700

2.0 Az engedélyezett tevékenység

- 2.1 Az egységes környezethasználati engedély a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 2. számú mellékletének 11. a) pontja szerinti

„nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több, mint 40 000 férőhely baromfi számára”

megnevezésű tevékenység végzésére az **1.5 pont** szerinti Telephelyen a **3. pontban** részletezettek szerint vonatkozik.

- 2.2 **Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg** az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – **megadottnak tekintem az alábbiakat:**

- 2.2.1 Az 1. számú „Baromfitenyésztés” megnevezésű technológiához tartozó **D8 jelű diffúz légszennyező forrás** és a 2. számú „Áramfejlesztés áramszünet esetén” megnevezésű technológiához tartozó **P9 jelű pontforrás levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyét**, a határozat 1. számú mellékletében megadott határértékek, valamint az **5. és 8. pontokban** meghatározott előírások betartása mellett.

A levegőtisztaság-védelmi működtetési engedély érvényességi ideje: **2031. március 31.**

- 2.2.2 A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** – jelen határozat **13.0 pontjába** foglalt – FE/TIVVO/02906-3/2026. iktatószámon megadott szakkérdés vizsgálatának **I. és III. pontjai szerinti szennyező anyag elhelyezési engedélyt.**

A szennyező anyag elhelyezési engedély érvényessége: **2031. április 1.**

- 2.3 **Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: 2036. március 31.**

- 2.4 **Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat** az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül**, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított **ötévente a környezet védelmének általános szabályairól** szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: **Kvt.**) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint **felül kell vizsgálni**. A felülvizsgálat során a Kormányhivatal minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető technikakövetkeztetést felhasznál.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: legkésőbb 2031. január 15.

- 2.5 Az Engedélyes **köteles éves felügyeleti díjat fizetni**, melynek mértéke 100.000 Ft, azaz százezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig.

- 3.0 **A Telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok**

- 3.1 **A létesítmény elhelyezkedése:**

A Telephely Karakószörcsök község délkeleti külterületén, a 044 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el, mintegy 28 200 m² területen. A telep mellett nyugati és északi irányban családi házak találhatók mintegy 160 m távolságra, keletre és délre mezőgazdasági területek húzódnak.

3.2 Az engedélyezett tevékenység célja

Nagy létszámú állattartás (baromfi – pulyka – nevelés)

3.3 Az engedélyezett tevékenység kapacitás

A Telephely kapacitása: 110 000 férőhely.

3.4 A Telephely fő műszaki létesítményei:

A Telephelyen az ólakat baromfi nevelés céljára alakították ki, alkalmasak különböző korosztályú és súlyú pulyka tartására. 3 nagyobb és 4 kisebb ólban történik a baromfinevelés. A 7 db ólban, összesen 10 000 m² területen maximálisan 110 000 db pulykát tartanak. A nagyobb ólak területe egyenként 25 m x 80 m, azaz 2 000 m², a kisebbeké 12,5 m x 80 m, azaz 1 000 m². A Telephelyen a 24 órás felügyelet biztosított.

A csarnokok egyterűek. A régi épületek hagyományos falazással épültek, az újabbak könnyűszerkezetes kivitellel készültek hőszigetelt, előre gyártott rétegelt falemez panelekből. Az épületek belső padló burkolata simított beton.

A személyzeti belépő helyiségben helyezték el a mesterséges szellőzést, világítást, takarmány-, és vízellátást szabályozó automatikát, kapcsolószekrényeket. Az épületek végébe telepítették a takarmánysilókat, melyekből automata szállítja a takarmányt a silókba.

A Telephely kiépített (víz-, gáz-, elektromos) közműhálózattal rendelkezik. A szennyvizet zárt szennyvíztárolóban gyűjtik. A villámvédelem szabványos kialakítású.

Létesítmények a Telephelyen:

- 7 db ól
- 4 db 5,5 m³-es zárt szennyvíz gyűjtő
- 2 db 8 m³-es zárt szennyvíz gyűjtő
- 1 db 18 m³-es zárt szennyvíz gyűjtő
- 1 db 2,5m³-es csurgalék-gyűjtőakna
- 1 db 40 m³-es zárt szennyvíz gyűjtő -kommunális
- szociális épület
- kárelhárítási eszközök, anyagok raktára
- olajtároló hordós
- 1 db tűzvíz tározó
- 5 db monitoring kút
- 1 db fúrt kút K-3
- veszélyes hulladék gyűjtőhelyek, kommunális hulladék gyűjtőhely
- állati-hulla gyűjtőhely
- kerékfertőtlenítő
- tűzcsapok
- aggregátor
- transzformátor

3.5 A Telephelyen folytatott tevékenység ismertetése:

3.5.1 Baromfinevelés

A Telephelyen mélyalmos tartástechnológiával intenzív pulyka nevelési tevékenységet folytatnak. Az ólak különböző korosztályú baromfi tartására lettek kialakítva, azonos időben azonos korcsoportú állományt tartanak.

A nevelő ólak kitrágyázását majd takarítását követően a nevelő ólakat nem csillogó puhafa forgáccsal bealmozzák és ezt követően történik az előnevelt állatok betelepítése.

Vágáskorig való nevelés estén a napos baromfi betelepítése szextáltan elkülönítve történik, elválasztva a tojókat és a kakasokat. Kezdetben ún. naposfogadó gyűrűben tartják őket, majd 6-7 hetes korban 40-100 %-ban utónevelő partnerhez kerülnek kitelepítésre.

A maradó állományt drótfonattal elválasztottan tartják; egyik felébe a jércéket, másik felébe a kakasokat telepítik. A jércék utónevelése 15-17 hetes korukig tart, ekkor elszállításra kerülnek. Ezután a kakasokat még 20-23 hetes korukig tartják az egész ólban.

Előnevelt állomány (6-7 hetes baromfi) telepítése esetén a fent részletezett utónevelés történik.

A Telephely évente 2 turnuskapacitással működik. Turnusváltáskor 2-3 hétig üresen áll az ól, amikor történik a takarítás, fertőtlenítés, karbantartás.

3.5.2 Takarmányozás, itatás

A Telephelyen az etetés automatikus etetőrendszerrel történik. A takarmánytároló silók az épületek végén helyezkednek el. A silótól a táplálék acélcsővön át jut az ólba. A csőben kötél van, melyen szállítótányérok vannak. A kötelet speciális hajtómű mozgatja, melynek előrehaladásával a tányérok szállítják a takarmányt a csőben. A gerincvezetékéből surrantó csöveken keresztül jut el a táplálék az etetőkhöz. Az etető tálak telítettségét súlyérzékelő figyel, ami az utolsó etetőtál súlyától függően indítja vagy tiltja szállítást.

Az itatórendszer táptartályos, gravitációs módon működik. Az ól végében úszókapcsolóval ellátott víztartályok a puffertartályok, amik a hálózatról töltődnek. A víz a tartályoktól gerincvezetéken, majd ágvezetéseken keresztül áramlik az ólban az adagoló pisztolyokhoz. A pisztolyok az itatótál súlyától függően adagolják a vizet.

3.5.3 Szellőztetés, fűtés

Az ólak kereszt- és ejtőszellőzéssel készültek. Az ólak egyik oldalfalában axiális ventilátorok biztosítják az elszívást, míg az ólak másik oldalfalán, illetve a tetőn kialakított légbeejtő nyílásokkal biztosított a levegő beáramlása.

A Telephely nagy istállóiban tetőszellőző, míg a kis nevelő ólakban egyirányú keresztzellőző rendszer működik. A Telephelyen üzemelő ventilátorok mindegyike azonos, FC 063 - 6 EQ 41.3 (Ziehl - Abegg Ag.) típusú. A ventilátor névleges légteljesítménye 8 000 m³/óra.

A nagy istállók egyik hosszanti oldalán 16 darab, míg a másik hosszanti oldalon 15 darab elszívó ventilátor található. A 31 darab ventilátor együttes teljesítménye 248 000 m³/óra. Az 1., 3. és 5. számú kis nevelőól szellőztetéséről 18 darab, míg a 7.számú kislól szellőztetéséről 16 db ventilátor gondoskodik, amelyek együttes teljesítménye 128 000 m³/óra. A Telephelyre beépített összesített légheszívó kapacitás 1 256 000 m³/óra.

A ventilátorok automata és kézi üzemmódban egyaránt működtethetők. A ventilátorok feladata a teremhőmérsékletnek az állatok korának megfelelő értéken tartása. A ventilátorok négy – egymástól eltérő számú ventilátort tartalmazó – csoportot képeznek, amelyeket a vezérlőrendszer láncszerűen indít el egymás után.

Az ólakban termosztát szabályozással ellátott gázinfra hőszugárzók biztosítják a megfelelő hőmérsékletet. A hőszugárzók propánnal és földgázzal is üzemeltethetők.

3.5.4 Trágyakezelés, almolás

A Telephelyen alomként száraz fenyőforgácsot használnak, melyet a tiszta, száraz, fertőtlenített ólban terítenek szét. A szállítójárműről a forgácsot a tiszta, fertőtlenített területre szórják le. Az alom betolása és durva elterítése fertőtlenített és felszáradt nevelő ólba történik. A forgács durva elterítése a nevelő ólban a külső vállalkozó feladata, melyet csak erre a célra használt fizikai szennyeződéstől mentes traktorral végez. Az alom elegyengesztését a telepi dolgozók végzik.

Mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak. A kitrágyázás turnusváltáskor történik. Az állatok elszállítása után az istállókból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják és leponyvázott járművel mezőgazdasági területen történő hasznosításra elszállítják, így az istállóban vagy a telepen nincs trágyatárolás. A trágyázási időszakok március-áprilisra illetve szeptember-október hónapokra tehetők.

A kitrágyázás megkezdése előtt a légbecsejtőket, mennyezetet, ventilátorokat és dobozaikat és a nevelőólban található egyéb magasan fekvő tárgyakat portalanítják.

A kitrágyázás az alábbi helyeket érinti:

- nevelőólak belső tere;
- ajtók előtti rakodótér (elől, hátul);
- külső ventilátordobozok alatti terület.

A kitrágyázást követően a nevelőólakat, előtereket, üzemi utat felsöprik.

3.5.5 Fertőtlenítés, istállók takarítása

A teljes állomány elszállítása után az ól takarítására, majd fertőtlenítésére kerül sor. Magas nyomású mosó berendezéssel ellátott a telep, ezzel történik a padozat és a falazat, valamint a szennyezett felületek, berendezések mosása, tisztítása állományváltáskor. Fertőtlenítés során Kilkox nevű szerrel habosítás történik, majd az ólak felszerelése után Virocidos gázosítás következik. A két rotáció között 2-3 hétig az ólak üresen állását biztosítani kell.

Az ólak takarítását az Engedélyes szerződéses jogviszonyban alvállalkozóval végezteti.

Az elvégzendő feladatok:

- Az ólakon kívül a ventilátorok alól a leülepedett por összegyűjtése és trágyával együtt való elszállítása.
- Nevelő ólak és berendezések (vezetékek) portalanítása.
- Nevelő ólak kitrágyázása, trágya elszállítása
- Söprési munkák elvégzése, amely az ólak és előterek padozatát, továbbá az ólak környékét is magába foglalja.
- Nevelő ólak és az ólakban lévő berendezések mosása.

➤ Nevelőólak fertőtlenítése, meszelése

A Telephelyen a kitrágyázást, illetve mosást követően a munkák elvégzését a mezőgazdasági telepek vezetője aláírásával igazolja, mely a Takarítás-mosás ellenőrző lista alapján történik.

A mosás során keletkező szennyvizet szennyvízakknában gyűjtik és szállítják el.

3.5.6 Vízellátás, kommunális szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés

A Telephelytől a Kertai K-6 sz. kút (a kertai vízmű I. és II. az. Kútja) a kistérségi vízmű kútja kb. 3 – 4 km távolságban helyezkednek el, melyekre a Telephely a távolság és a felvízi oldali elhelyezkedés miatt potenciális veszélyt nem jelent.

A szükséges vízmennyiség biztosítása közműről (NA 80 KM-PVC ivóvízvezeték) és egy vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező K-3 kataszteri számú saját fúrt termelő kútról történik, amelyből állandó jellegű vízhasználat nincs. A kútból éves szinten 18.000 m³ víz felhasználása engedélyezett.

A Telephelyen az irodaépületben, a szociális létesítményekben keletkezik kommunális szennyvíz, melyet egy 40 m³-es kommunális szennyvíz gyűjtő aknában gyűjtenek. Az évente keletkező kommunális szennyvíz mennyisége ~ 20-30 m³. Évente 1 alkalommal kerül elszállításra az arra jogosultsággal rendelkező gazdálkodó szervezettel.

A nevelőólak végeinél zárt, földalatti, vízzáró technológiai szennyvíz-gyűjtő aknában gyűjtik az istállók takarításakor keletkező mosóvizet, technológiai szennyvizet.

A Telephely csapadékvíz-elvezetését az Engedélyes érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint végzi. A csapadékvíz a Telephely területén elszikkad. Kiépítésre kerültek: 320 fm nyílt árkok, mint gyűjtő- és szikkasztóárkok, ahova csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvizek kerülnek elvezetésre, elszikkasztásra.

3.5.7 Egyéb létesítmények

A Telephelyen 4 db 5,5 m³-es, 2 db 8 m³-es és 1 db 18 m³-es technológiai szennyvízgyűjtő akna, 1 db 2,5 m³-es pulykahulla gyűjtőhely és 1 db 40 m³-es kommunális szennyvíz gyűjtő akna található. A pulykahulla gyűjtőkonténer egy védőperemmel ellátott, adalékolt vízzáró beton alapon van elhelyezve, a szennyvízgyűjtő aknák szintén adalékolt vízzáró betonból készültek.

A villamos energia kimaradás esetére telepített aggregátor üzemanyag szükségletét 2 db 200 l-es gázolajhordóban, kármentővel ellátott, zárt helyiségben tárolják.

Veszélyes anyag áttejtési hely a 2 db gázolajhordót kivéve a Telephelyen nincs.

A Telephelyen víznyomócső, gázvezeték, elektromos földkábel és szennyvízgyűjtő csatornák találhatóak.

A Telephelyen a hulladékok gyűjtése megoldott. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat betonozott munkahelyi gyűjtőhelyeken, szennyezést kizáró módot biztosító edényzetekben gyűjtik a Telephely több pontján.

3.5.8 Elhullott állatok gyűjtése/tárolása

Az esetlegesen elhullott állatokat engedéllyel és feljogosítással rendelkező szakcég szállítja el szükség szerint, az általuk biztosított konténerben. A feltételeket szerződésben rögzítik.

3.5.9 Szállítás

A takarmány és alomanyag beszállítását, élő állat ki- és beszállítását, valamint a trágya kiszállítását külső vállalkozó végzi.

4.0 A szabályozás köre

4.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, működtetnie, ellenőriznie, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Kormányhivatal részére **15 napon belül** be kell jelenteni.

5.0 Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

5.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében **az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie** kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.2 Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az energia-, vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.3 A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek.

5.4 Fejlesztés esetén a Telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle fejlesztés kizárólag zajvédelmi szempontból szakmailag megalapozottan, akusztikai szakértői vélemény alapján végezhető.

5.5 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

- 5.6 Az Engedélyes köteles a Telephelyen alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.4 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.**

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról az Európai Bizottság által 2017/302 számon kihirdetett végrehajtási határozat (BAT következtetés) alapján tett előírások:

- 5.7** Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás, valamint az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrendet és táplálási stratégiát kell alkalmazni, hogy az összes kiválasztott nitrogén az alábbi határértékek alatt legyen:

Állatkategória	BAT-AEL (N kg-ja/férőhely/év)	BAT-AEL (kiválasztott P ₂ O ₅ kg-ja/férőhely/év)
Pulyka	1,0	0,2

- 5.8** Évente egy alkalommal el kell végezni az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágya vonatkozásában a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján.

Határidő: először 2026. december 31., ezt követően évente minden év december 31.

- 5.9** Évente egy alkalommal a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozását el kell végezni becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén alapján.

Határidő: 2026. december 31., ezt követően minden év december 31.

- 5.10** Az 5.8 és 5.9 pontokban előírt monitoringok eredményeit meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.

Határidő: először 2026. április 30., ezt követően évente minden év április 30.

6.0 Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

- 6.1.1** Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítani, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.
- 6.1.2** Jelen engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a Kormányhivatal további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1** Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.2.2** A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a Kormányhivatal számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

- 6.4.1** Indokolt esetben vagy a Kormányhivatal kérésére az Engedélyes köteles tájékoztatást nyújtani a tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.2** Jelen engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Kormányhivatalnak **15 napon belül** bejelenteni.
- 6.4.3** Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles **15 napon belül** tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

6.5 Üzemeltetésre vonatkozó szabályok

- 6.5.1** A tevékenység során felhasznált, illetve hasznosított alap-, segédanyagok, valamint hulladékok gyűjtését és szállítását a hatályos jogszabályokban, hatósági engedélyekben foglaltak szerint kell végezni. A technológiához felhasznált anyagok tárolása és szállítása során figyelembe kell venni a környezeti elemekre és az egymásra gyakorolt hatásukat.
- 6.5.2** Az állattartó technológiára vonatkozóan a vízfelhasználás és a szennyezőanyag kibocsátás minimalizálása, valamint a technológia biztonságos üzemeltetése érdekében környezetvédelmi fejlesztési programot kell fenntartani és folyamatosan aktualizálni, amelyen belül:
- megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a nyersanyag felhasználást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat;
 - haváriák és üzemzavarok (jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határérték túllépése) elkerülése érdekében jóváhagyott üzemi (kárelhárítási) terv előírásai szerint kell eljárni.
- 6.5.3** Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos, kártevők elleni védekezésről gondoskodni a Telephelyen.

7.0 Értesítés

7.1 Az Engedélyes köteles értesíteni a Kormányhivatalt, illetve a Kormányhivatal által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot,
- a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások,
- bármely olyan esetben, amely a környezeti elemek egyikének, vagy többjének a veszélyeztetését vagy szennyezését okozza, okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

7.2 Az Engedélyes köteles a **7.1 pont**ban szereplő eseményről az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megisméltlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

7.3 Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1 pont**ja hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (8200 Veszprém, József Attila u. 36., telefon: 88/550-878) a levegő, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., telefon: 88/620-800, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófa-helyzet esetén;
- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Osztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát** (vízügyi és vízvédelmi ügyek: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér u. 1., telefon: 22/512-150) a felszíni vizek, valamint felszín alatti vizek és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (8200 Veszprém, József A. u. 36., telefon: 88/550-928) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

8.0 Levegőtisztaság-védelmi előírások

8.1 A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.

8.2 Az Engedélyes köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** elektronikus úton LM – légszennyezés mértékéről éves levegőtisztaság – védelmi jelentést tenni.

8.3 A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az Engedélyes köteles elektronikusan, az OKIRkapun keresztül LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg a Kormányhivatal részére – a változás bekövetkezésétől számított **30 napon** belül az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelmet és az elektronikus befogadást igazoló nyugtát megküldeni.

- 8.4** Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott forrásairól és az ezekhez tartozó technológiai berendezések és létesítmények üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.
- 8.5** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a történeteket, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplókban rögzíteni.
- 8.6** Üzemzavar esetén az Engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplókban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.
- 8.7** A légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek, továbbá a mérési kötelezettségnek határidőre történő nem teljesítése esetén a környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi az Engedélyest.
- 8.8** Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, és a Telephelyről történő előbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 8.9** Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemtartója köteles gondoskodni. Trágyaszállítás kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén nem végezhető.

A D8 jelű diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások:

- 8.10** A diffúz források üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 8.11** A Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási és trágyatárolási tevékenység végzése során kialakuló diffúz források a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakíthatók ki, működtethetők és tarthatók fenn.
- 8.12** A diffúz források működtetése, fenntartása során az Engedélyes a diffúz források környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodik
- 8.13** Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

A P9 jelű pontforrás üzemeltetésére vonatkozó előírások:

- 8.14** A Telephely helyhez kötött légszennyező pontforrásának légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozóan a levegővédelmi követelmények teljesülésének biztosítására az **1. számú mellékletben** szereplő kibocsátási határértékeket állapítom meg.
- 8.15** Amennyiben a pontforráshoz tartozó helyhez kötött dízelüzemű aggregátor tüzelőanyag felhasználása nem éri el az 50 kg/h mennyiséget, valamint évi üzemideje 50 óra alatt marad, az **1. sz. melléklet** szerinti 2. számú „Áramfejlesztés áramszünet esetén” megnevezésű technológia P9 jelű pontforrására megadott kibocsátási határértékeket **nem kell alkalmazni**. Amennyiben a berendezést 50 kg/h tüzelőanyag felhasználásnál nagyobb teljesítményűre cserélik, és ennek évi üzemideje az 50 órát meghaladja, azokat a továbbiakban a határértékek figyelembevételével szabad csak üzemeltetni, továbbá LAL változásjelentést és kérelmet szükséges benyújtani.

- 8.16** A **8.15 pont** szerinti éves üzemidő megállapításánál nem kell figyelembe venni a motorok időszakos, teljes felújítása után, biztonsági okból legfeljebb 6 évenként egyszer végzett, legfeljebb 24 órás próbajáratás időtartamát.

A teljes felújítást követő próbajáratásról annak megkezdése előtt 5 munkanappal az üzemeltető kötele a Kormányhivatalt értesíteni.

9.0 Zaj- és rezgés elleni védelmi előírások

BAT előírások:

- 9.1** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle fejlesztés kizárólag zajvédelmi szempontból szakmailag megalapozottan, akusztikai szakértői vélemény alapján végezhető.

Előírások:

- 9.2** A Telephely üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a területre vonatkozó határértéket meghaladó zajterhelés a védendő létesítmények környezetében
- 9.3** Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a Telephely környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva határérték túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a Kormányhivatalnak.
- 9.4** A zajkibocsátás minimalizálása érdekében fokozott gondot kell fordítani a domináns zajforrások, különösen a szabad téren elhelyezett berendezések folyamatos karbantartására, a lehetőség szerint minimális zajkibocsátású üzemeltetésére. A berendezések folyamatos karbantartásával, szükség szerinti felújításával kell biztosítani, hogy a környezeti zajkibocsátás jelenlegi szintje ne növekedjék.

10.0. Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások

- 10.1** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- 10.2** A tevékenység során keletkező hulladékok kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át további kezelésre.
- 10.3** Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról a hatályos jogszabály alapján nyilvántartást vezetni, valamint évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatot szolgáltatni.
- 10.4** A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos Telephelyen képződik.
- 10.5** A munkahelyi gyűjtőhelyen, ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.

- 10.6** Veszélyes hulladék gyűjtése során gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
- 10.7** A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége összesen 58,7 tonna nem veszélyes hulladék, valamint 10 kg veszélyes hulladék. A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap, azonban figyelemmel kell lenni a hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet, illetve a gyűjtőhely befogadó kapacitására.
- 11.0 Közegészségügyi előírások**
- 11.1** A Telephelyen üzemelő saját célú vízellátó létesítményt (kút) a közüzemi ivóvízhálózatról **fizikailag, bontható kötés nélkül le kell választani.**
- 11.2** A hálózatok fizikai szétválasztásával biztosítani kell, hogy a technológiai célú kútvíz még üzemzavar vagy nyomáskülönbség esetén se juthasson vissza a közüzemi ivóvízrendszerbe.
- 11.3** A Telephelyen dolgozók humán célú vízellátását (ivóvíz, tisztálkodás, szociális igények) kizárólag a közüzemi hálózatról kell biztosítani.
- 11.4** A telep működése során az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező hatóság véleményét ki kell kérni, és a technológiai vízminőség ellenőrzésére vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani.
- 11.5** A telepet üzemeltetése során a talajt, a vizeket nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- 12.0 Talajvédelmi előírások**
- 12.1** A tárgyi telep környezetében lévő mezőgazdasági területeken a termőföld minőségében kárt okozni és a talajvédő gazdálkodás feltételeit korlátozni nem lehet.

13.0 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

- 13.1 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a FE/TIVVO/02906-3/2026. iktatószámú szakkérdés vizsgálata szerint:**

*„A **Turkey Experts Kft.** (székhely: 9738 Tömörd, Ady u. 10., KSH: 24324928-0147-113-18, KÜJ: 103 148 104; telephely: Karakószörcsök külterület 044 hrsz., KTJ: 100 752 866) telephelyén működő pulykatelepre (KTJ: 101611005) vonatkozó **egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi***

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

*elvégezve megállapítottam, hogy a **környezethasználattal járó tevékenység folytatása, az alábbiak szerint továbbra is engedélyezhető.***

- I. Az egységes környezethasználati engedélybe kérem belefoglalni az alábbi engedély megadását:**

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **faviR.**) 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét – az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartó telep működéséhez köthető szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

II. A szennyező anyag elhelyezési engedély 2031. április 1-ig érvényes.

III. Szennyező anyag elhelyezési engedély:

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása a **faviR 1.** számú melléklete alapján:

- a telephelyen pulykatenyésztés során keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok) továbbá az oxigénháztartásra kedvezőtlen hatással levő anyagok (amelyek olyan paraméterekkel mérhetők, mint a BOI és KOI) – állati eredetű almos trágya és abból származó csurgalékvíz, illetve kommunális- és technológiai eredetű szennyvizek

- a járművek üzemanyaggal történő feltöltéséhez használt K1 minősítésű, perzisztens szénhidrogének és perzisztens vagy bioakkumulációra hajlamos szerves toxikus anyagok, azaz C5-C40 alifás szénhidrogének (TPH) - gázolaj

Tevékenység helye: Karakószörcsök 044 hrsz. alatti ingatlan trágya tároló létesítményei, szennyvízgyűjtő aknái és gázolajtároló tartályai (KTJ_{telephely}: 100752866)

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

Megnevezés	EOV _x	EOV _y	Méret	Kialakítás	KTJ szám
Pulykatelep 7 db pulykanevelő ólja	199 671	516 673	1100 t 1833 m ³	adalékolt, vízzáró beton padozat és oldalfali lábazat	100785635
Ólak és szociális épületek 8 db szennyvízgyűjtő aknája	199 679	516 657	4 x 5,5 + 2 x 8 + 18 + 40 m ³	földbe süllyesztett, adalékolt vízzáró betonból készült, zárt gyűjtőaknák	100785646
Pulykatelep állathulla gyűjtőhelyéhez tartozó szennyvízgyűjtő akna	199 671	516 620	2,5 m ³	földbe süllyesztett, adalékolt vízzáró betonból készült, zárt gyűjtőakna	100785657
Pulykatelep aggregátorának üzemanyag tankja és tartalék gázolaj tárolója	199 673	516 629	2 x 0,2 m ³	kármentővel ellátott helyiségben tárolt - 2 db, zárt fémhordó	100785668

A telepen 3 nagyobb és 4 kisebb ólban összesen 10.000 m² nevelési területen maximálisan

110.000 db baromfit tartanak. Egyidejűleg maximum 1100 t, 600 kg/m³ térfogatsúlyú almos baromfitrágya helyezhető el, tehát az ólakban $1100/0,6 = 1833 \text{ m}^3$ szennyezett alom tárolható.

Végignevelés esetén az előnevelés 6-7 hetes korig, majd az utónevelés tojók esetén 15-17 hetes korig, kakasoknál 20-23 hetes korig tart, amikor is elszállítják őket a telepről.

Maximális férőhellyel (fele tojó, fele kakas), 0,6 t/m³ térfogatsúlyú szennyezett alommal, illetve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben (továbbiakban: **Nitrát rendelet**) szereplő irányszámokkal számolva 1 végignevelési turnusban:

$(110 * 218 \text{ kg} / \text{hét} * 6 \text{ hét}) + (55 * 330 \text{ kg} / \text{hét} * 11 \text{ hét}) + (55 * 790 \text{ kg} / \text{hét} * 17 \text{ hét}) = 143,9 + 199,6 + 738,7 \text{ t} / 0,6 \text{ t/m}^3 = 1803,6 \text{ m}^3$ almostrágya keletkezhet.

Megállapítom, hogy évi 2 turnus esetén a rendelkezésre álló trágyatárolási kapacitás elegendő, a 6 havi tárolási kapacitás biztosított. A telephely megfelel a **Nitrát rendelet** 8. § (8) bekezdésben foglaltaknak.

Az állattartó épületekhez tartozó szennyvízgyűjtő aknák össztérfogata 56 m³, míg a kommunális szennyvízakna 40 m³-es. A pulykanevelő ólak padozata, és a telepen minden szennyezett víz gyűjtésére szolgáló akna adalékolt vízzáró betonból készült.

IV. Monitoring:

A telephelyen korábban kialakított monitoring rendszer (5 db monitoring kút) üzemeltetése a továbbiakban is indokolt.

1. Trágya tárolására, elhelyezésére vonatkozó előírások:

1.1 A rendelkezésre álló tárolóhelynek legalább 6 havi trágya befogadására alkalmasnak kell lennie, hogy a tilalmi időszakokban is biztosított legyen a trágya biztonságos tárolása.

1.2 Engedélyes köteles nyilvántartást vezetni a keletkező almostrágya mennyiségéről és elhelyezéséről.

1.3 Ideiglenes trágyakazal mezőgazdasági táblán, felszíni víz közelében (100 m-es távolságon belül) nem létesíthető.

2. A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó előírások:

2.1 A szennyvízgyűjtő aknák megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális szennyvizet, annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.

2.2 A tevékenység során a felszíni-, és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

2.3 A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.

2.4 A vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat úgy kell végrehajtani, hogy az elérhető legjobb technika alkalmazásával, hatékony energiafelhasználás és takarékos vízhasználat mellett a környezetterhelés a lehető legkisebb mértékű legyen.

2.5 Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról

folyamatosan gondoskodni kell. A területen csak tiszta csapadékvizek szikkaszthatóak el.

*2.6 A trágyatárolás jellemzőit éves jelentés keretében FAVI-ENG-ÉJ adatlap („Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”) OKIR rendszerbe történő feltöltésével be kell nyújtani a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra (továbbiakban: **vízvédelmi hatóság**).*

A 2025-ös évre vonatkozó jelentés benyújtásának határideje 2026. április 30., azt követően minden tárgyévét követő év március 31.

2.7 A környezet szennyezésének megakadályozása céljából a telephely közlekedő útjait folyamatosan tisztán kell tartani, kiemelt figyelmet fordítva a trágyakihordási időszakokra. Az állattartó épületekben keletkező trágya szigeteletlen térrészekben és közlekedő utakon még ideiglenesen sem tárolható.

2.8 Az állattartó épületek padozatát, valamint a technológiai- és kommunális szennyvízgyűjtő aknák állapotát turnusváltásonként ellenőrizve, a folyadékzáróságot folyamatosan biztosítani kell. Amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell.

2.9 A telephely vízellátását biztosító kút és a vízellátó rendszer üzemeltetése a mindenkori üzemeltető nevére szóló végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában végezhető.

*2.10 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a **vízvédelmi hatóságra** köteles bejelenteni:*

a) a tevékenység folytatójának változása

b) a tevékenység helyének változása

c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás

d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás

e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot

f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható

fa) trendszerű, egyirányú változás

fb) ugrásszerű változás

fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése

fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése

g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

2.11 A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.

2.12 A pulykatelepen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, 5 figyelőkútból álló monitoring rendszer üzemeltetését az alábbiak szerint kell folytatni:

Akkreditált mintavételt követően, évente egy alkalommal meg kell mérni a talajvíz szintjét, valamint évente egyszer akkreditált laboratóriumi vizsgálattal meg kell határozni a talajvíz alábbi komponenseit: pH, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát.

Az eredmények kiértékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A monitoring kutakra vonatkozóan a vizsgálati eredményeket kiértékelt formában a **vízvédelmi hatóságra** meg kell küldeni – OKIRkapun keresztül történő feltöltéssel.

A vizsgálati eredmények benyújtásának/feltöltésének határideje minden tárgyévet követő év március 31.

A monitoring kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felülvizsgálva, szükség esetén a felújításokat el kell végezni, hogy a kutak megfelelő üzemeltetése biztosítva legyen.

Felhívom a figyelmet, hogy a talajvíz monitoring rendszerre vonatkozó, jelenleg érvényben lévő 5154/6 ügy- és 31730/06 iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély 2026. április 30-ig hatályos, tehát a kutak további üzemeltetése kizárólag az engedély érvényességének meghosszabbítása után lehetséges.

2.13 A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felitatásáról azonnal gondoskodni kell. A gépek/járművek telephelyen belüli üzemanyag feltöltésénél kármentő tálca használata kötelező. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani.

2.14. A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a **vízvédelmi hatóságra** haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.”

14.0 A Telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

14.1 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését/felhagyását megelőző **30 nappal** köteles azt bejelenteni a Kormányhivatalnak.

14.2 Amennyiben az engedélyezett tevékenység szüneteltetését követően az Engedélyes az engedélyezett tevékenység újraindításáról dönt, úgy a tevékenység újraindításának dátumát megelőző **30 nappal** köteles bejelenteni azt a Kormányhivatalnak.

14.3 A tevékenység megszüntetéséhez/felhagyásához szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra a tevékenység megszüntetését megelőző **30 nappal** meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.

14.4 Amennyiben az Engedélyes a Telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja tovább folytatni, köteles a Telephelyen tárolt hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni.

15.0 Adatrögzítés és adatközlés a Kormányhivatal részére

- 15.1** Az Engedélyes köteles jelen engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
- 15.2** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.
- 15.3** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **15 napon belül a panaszokat részletező beszámolót a Kormányhivatal részére benyújtani**.
- 15.4** Az Engedélyes köteles az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) **minden évben március 31-ig** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan az OKIRkapu felületen keresztül megküldeni a termelési volumen adatokat tartalmazó (E)PRTR adatszolgáltatást ((E)PRTR:ÉV adatcsomag).

16.0 Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

- 16.1** A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Kormányhivatalnak és az illetékes **vízvédelmi hatóságnak**.
- 16.2** **Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemi terv alapján végezni**. Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.
- 16.3** A változásokról a Kormányhivatalt **30 napon belül** értesíteni kell. A Kormányhivatal a változásról haladéktalanul értesíti *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **KárelhárításR.**) szerinti szerveket.
- 16.4** Az üzemi kárelhárítási tervet az Engedélyesnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia.

17.0 Erőforrások felhasználása

- 17.1** Az Engedélyes köteles az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozóan az elérhető legjobb technika szerint eljárni.
- 17.2** Megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat.
- 17.3** Az Engedélyesnek a Telephely és a tevékenység vízfogyasztásáról, villamosenergia-fogyasztásáról, tüzelőanyag fogyasztásáról (ezek felhasznált mennyiségeiről), a beérkező és távozó állatok számáról, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is, továbbá a takarmányfogyasztásról, trágyatermelésről **éves nyilvántartást kell vezetni**. A nyilvántartott adatok alapján évente összefoglaló jelentést kell készíteni és azt a Kormányhivatalnak meg kell

küldeni. A jelentéshez mellékelni kell az év közben elvégzett vizsgálati eredményeket is. A jelentésben össze kell foglalni a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő eseményeket és az üzemnaplókba tett bejegyzéseket (havária, ellenőrzés, panasz, soron kívüli karbantartások, meghibásodások stb.) is.

Az éves összefoglaló jelentés beküldési határideje: tárgyévet követő április hó 30. napja

18.0 Az igazgatási szolgáltatási díjat – amely jelen esetben 337.500 Ft, azaz *háromszázharminchétezer-ötszáz forint* – az Engedélyes köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.

19.0 Az engedélyben előírt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmulasztása esetén a jogkövetkezmények:

A Kormányhivatal a jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

20.0 Rendelkezés a korábbi határozatokról

A jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a VE-09/KTF/00904-23/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély érvényét veszti.

21.0 Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közhírré tételéről.

22.0 Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.

23.0 Jogorvoslat

A határozat ellen, **a közléstől számított 15 napon belül**, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó **fellebbezéssel lehet élni**.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, **a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van**.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az alábbi esetek kivételével az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz jelen esetben 168.750 Ft (*százhatvannyolcezer-hétszázötven forint*). Civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén – kivéve ha az engedélyezési eljárás a

jogorvoslatot benyújtó civil szervezet kérelmére indult –, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél és a környezeti hatásvizsgálatnál a természetes személyek által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000 Ft, azaz jelen esetben 5000 Ft (*ötezer forint*).

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz-átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Engedélyes megbízásából eljáró PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Szent Flórián körút 2. 1. em. 30., a továbbiakban: **Meghatalmazott**) által 2026. január 16-án benyújtott kérelem és dokumentáció alapján VE/30/00663/2026. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult a Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenységre vonatkozó, VE-09/KTF/00904-23/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálata tárgyában tekintettel a **Khvr.** 20/A. § (4) bekezdésére.

A kérelemhez csatolták a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. megbízásából Pados Róbert (hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, víz- és földtani védelmi szakértő), Nardai Márton (levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi szakértő), valamint Molnár András (élővilág és tájvédelmi szakértő) környezetvédelmi szakértők által elkészített dokumentációt (a továbbiakban: **dokumentáció**).

Az állattartó telepen végzett tevékenység a **Khvr.** 2. számú melléklet 11. a) pontjának hatálya alá tartozik, így egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.

A tárgyi eljárást az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) c) pontjában foglaltakra figyelemmel **teljes eljárásban folytattam le**, melyről az **Ákr.** 43. § (2) bekezdése alapján VE/30/00663-2/2026. ügyiratszámom tájékoztattam a Meghatalmazottat.

A *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025.(VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése alapján **igazgatási szolgáltatási díjat** kell fizetni az 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. A tárgyi tevékenységre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértéke a **Díjr.** 3. melléklet 7. és 10.1. pontjára tekintettel 337 500,- Ft, azaz *háromszázharminchétezer-ötszáz forint*. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Az engedélyes a LAL – levegőtisztaság-védelmi változásjelentést 2026. január 26. napján OKIR kapun keresztül beküldte, melyet 2026. január 26-án (adatcsomag száma: 4459353, iktatási szám: VE/30/00923-2/2026) elfogadtam.

A **Kvt.** 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel az érintett tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról szóló, VE/30/00663-3/2026. ügyiratszámú értesítés Kormányhivatal honlapján történő közzétételéről 2026. január 21. napján gondoskodtam.

Az értesítés megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezéseimre álló dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdés szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. A **Khvr.** 1.§ (6b) bekezdése szerint az egységes környezethasználati eljárásban **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül**, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat, ezért Karakószörcsök Község Önkormányzatát (a továbbiakban: **Önkormányzat**) VE/30/00663-7/2026. ügyiratszámom megkerestem. Az Önkormányzat nyilatkozattételi lehetőségével a határozat kiadmányozásának napjáig nem élt.

Meghatalmazott a VE/30/00663-11/2026. ügyiratszámú hiánypótlási felhívásra 2026. február 16-án a VE/30/00663-12/2026. iktatószámú beadványában válaszolt (a továbbiakban: **Hiánypótlás**) zajforrások pontosítása, szállításból származó zajterhelés hatásterületének bemutatása tárgyában.

A VE/30/00663-4/2026. ügyiratszámú végzésben megkerestem a **vízvédelmi hatóságot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről** szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pontjaiban meghatározott szakkérdés vizsgálatára ügyében, valamint az Ákr. 48 § (2) bekezdése alapján a VE/30/00663-13/2026. ügyiratszámú végzésben az eljárás 2026. március 11. napjától történő felfüggesztéséről döntöttem a **vízvédelmi hatóság** válaszána megérkezésének napjáig.

A **vízvédelmi hatóság** a FE/TIVVO/02906-3/2026. ügyiratszámú, a Kormányhivatalnál VE/30/00663-14/2026. ügyiratszámom iktatott válaszlevelében megadta a szakkérdés vizsgálatát.

A fentiekre tekintettel a felfüggesztési indok megszűnt, így a VE/30/00663-15/2026. ügyiratszámú végzésben az eljárás folytatásáról döntöttem.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be a felfüggesztésének időtartama, melyre tekintettel a VE/30/00663/2026. ügyiratszámú eljárás ügyintézési határideje 2026. március 30-ra módosult.

A Telephelyen végzett tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben az alábbi állapíthatóak meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A **Khvr.** 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A határozat **2.2.1 pontjában a levegő védelméről** szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 26. § (3) bekezdése és a 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete 7. a) sorának i. pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyhez kötött nagy létszámú állattartási tevékenységre tekintettel a **diffúz forrás és a pontforrás működési engedélyének megadásáról rendelkeztem.**

A Telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 13. számú „Az ország többi területe” megnevezésű légszennyezettségi zónába tartozik.

A folytatni kívánt nagy létszámú állattartási tevékenységhez jellemzően területi (felületi) diffúz jellegű légszennyező források tartoznak. A Telephely üzemeltetéséhez kapcsolódik alkalmasszerűen anyagmozgatási tevékenység (élőállat be – és kiszállítás, valamint a takarmány és alomanyag behordás, illetve kitrágyázáshoz kapcsolódó teherforgalom), mely minimális légszennyező anyag kibocsátással jár.

A telepen folytatott állattartás során a legjellemzőbb levegőterhelést a bűzkibocsátás jelenti.

A Telephelyen 1 db P9 jelű (Aggregátor kipufogó kürtő) pontforrást üzemeltetnek.

A dokumentáció alapján a Telephelyen két darab légszennyező forrás üzemel:

Ezek az alábbiak:

- az 1. számú „*baromfitenyésztés*” megnevezésű technológiához tartozó **D8 jelű diffúz forrás** a 7 db nevelőól (melyből a Telephelyen 3 db nagyobb ól (2000 m²-es) és 4 db kisebb (1000 m²-es) ól és
- a 2. számú „*Áramfejlesztés áramszünet esetén*” megnevezésű technológiához tartozó tartalék áramforrásként szolgáló aggregátor kipufogó kürtőjéhez tartozó **P9 jelű pontforrás**.

A tevékenység, technológia rövid ismertetése

A 28.200 m²-es (2,82 ha) Telephelyen 7 db ólban, összesen 10.000 m² területen turnusonként maximálisan 110 ezer db napos baromfi (pipe) telepíthető.

A telep tevékenysége során 4 területen tekinthető levegő használatnak:

1) Szellőző rendszerek, ólak, bűz forrás

Az állattartás mélyalmos technológiájú, az épületek optimális légcseréjét automata vezérlésű szellőzőventilátorokkal biztosítják. Az ólak kereszt-és ejtőszellőzéssel készültek. Az ólak oldalfalában axiális ventilátorok biztosítják az elszívást. Az ól másik oldalfalán, illetve a tetőn kialakított légbeejtő nyílásokkal biztosított a levegő beáramlása. A levegőt és a szellőztetést a nagyobb ólakban, az oldalfalakon elhelyezett egyenként 16, illetve 15 db elszívó ventilátor, míg a kisebb nevelő ólak esetén 16, illetve 18 db szellőztető ventilátor biztosítja. A ventilátorok vezérlése termosztáttal történik, megtartva a kézi vezérlés lehetőségét.

Turnusváltáskor 2-3 hétig üresen áll az ól, amikor történik a takarítás, fertőtlenítés, karbantartás.

Takarításkor kihordják a felgyülemllett trágyát, majd gépjárműre rakják. A trágya szerződéses jogviszonyban álló, környékbeli mezőgazdasági vállalkozókhoz kerül, akik talajerő pótlási céllal felhasználják szántóföldi növénytermesztéshez. A trágyaátvevő mezőgazdasági vállalkozók a telepről a trágyát csak zárt, vagy leponyvázott gépjárművel szállíthatják el.

Az ólakat ezután magasnyomású mosóberendezéssel kimossák, fertőtlenítik, majd pihentetik, szellőztetik és előkészítik a következő betelepítéshez: beterítik az alomanyagot, visszahelyezik az automata etető- és itatórendszer elemeit, feltöltik a silókat takarmánnyal és szükség esetén gázinfra hőszugárzókkal befűtik az ólakat.

2) Fűtés

A nevelőólak fűtése gázinfra hőszugárzóval (Maywick M20 típusú műanya) történik. A hőszugárzók propánnal és földgázzal is üzemeltethetők. A fűtési rendszert termosztát szabályozással látták el. A

fűtőberendezések 6,2 kW névleges teljesítményűek, az óránkénti földgázfogyasztás 0,6 m³. A nagy istállóépületekben 48 darab, míg a kis nevelő ólakban 24 darab műanya üzemel. A tüzelő berendezések teljesítménye nem éri el a 140 kW-ot, ezért nem minősülnek bejelentés köteles pontforrásnak.

3) Járművek kipufogó gázai

A Telephelyen belüli anyagmozgatás (a trágya eltávolításához és az új alom szétterítéséhez használt kisméretű homlokrakodó munkagépek), valamint a teherautók általi ki- és beszállítások.

4) Porzás

A telep burkolatáról a levegőbe jutó poremisszió nem jellemző. A burkolatlan és növénnel nem borított területek kiporzása elsősorban száraz időszakban jelentkezhet, mint felületi kiporzás, mely a külső utaknál jelentkezhet leginkább. A por kis távolságban maximalizálódik, majd a távolság növelésével rohamosan csökken.

A kitrágyázás előtt a légbeejtőket, mennyezetet, ventilátorokat és dobozaikat és a nevelőólban található egyéb magasan fekvő tárgyakat portalanítják.

A kitrágyázás a következő helyeket érinti:

- nevelőólak belső tere
- ajtók előtti rakodótér (elől, hátul)
- külső ventilátordobozok alatti terület.

A kitrágyázást követően a nevelőólakat, előtereket, üzemi utat felsöprik.

Az ólak mellett elhelyezett takarmánysilók feltöltésekor porszenyezés nem keletkezik, mivel zártrendszerű a feltöltés. A kitrágyázás turnusváltáskor történik, a trágya az ólából egyből az elszállító járműre kerül, amely ponyvázottan hagyja el a Telephelyet.

A húscélú baromfi tartása során főleg a trágyából felszabaduló ammónia és metán, illetve a kisebb mennyiségű, ám markánsabb szaghatással járó kénhidrogén a jelentős légszennyező anyag.

A diffúz forrás hatásterületei:

A D8 jelű diffúz forrás fizikai adatai:

Forrás jele	Megnevezése	EOV koordináták	Kibocsátott anyagok
D8	7 db nevelőól	X = 199759 Y = 516669	Metán (100) Ammónia (6)

A nagylétszámú állattartó telepek diffúz légszennyezőanyag kibocsátása a mezőgazdasági eredetű anyagok jelentős mennyiségét juttatja a légkörbe. A légszennyező anyagok tekintetében nem az egyedi szennyezőanyagok, hanem a nagyobb távolságban észlelhető szaghatások a jelentősebbek.

Az állattartási tevékenység, illetve a szerves trágya kezelése főként ammónia (NH₃), kénhidrogén (H₂S), illetve metán (CH₄) kibocsátással jár, ami bűzterhelést vonhat maga után. Az istállókból a szellőztetés során kerülnek légszennyező anyagok a környezetbe.

A diffúz jellemzőkkel leírható légszennyező kibocsátások közül az ammónia és a metán bejelentés-köteles légszennyező komponens.

Az ammónia emisszió hatásterülete:

A dokumentáció alapján a diffúz forrás hatásterülete a meghatározó ammónia kibocsátás esetében a **Levr. 2. § 14.** pontjában található meghatározások közül az „A” feltételre („az egyórás /PM₁₀ esetében 24

órás/ légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki, amely a diffúz forrás mértani középpontja köré vont **201** m sugarú kör.

A bűzkibocsátás hatásterülete:

Az állattartó telepek esetében a 3 SZE/m³ szag expozíciós határérték javasolt a hatásterület határának kijelölésekor. A dokumentumban az elvégzett számítások szerint a 3 SZE/m³ bűz szempontú hatásterület **29** m.

A szagvédelmi hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok:

Karakószörcsök, 044, 043, 042/16, 048/4, 048/2, 295/2, 295/10, 296, 295/9, 295/12, 295/11, 295/7, 176, 175/2, 175/1, 158/2, 158/1, 157, 156, 155, 154/1. hrsz-ú ingatlanok. Lakóépületet a hatásterület nem érint.

A telephelyhez legközelebbi lakóépület a legközelebbi istálló kibocsátó forrásától kb. 160 méterre található nyugati irányban, Karakószörcsök, Árpád u. 13. szám, 291. hrsz. alatt.

A **védelmi övezet** megállapításakor az **1 SZE/m³** expozíciónál kialakuló hatásterületet vettem figyelembe. A D8 jelű diffúz forrás **57** méteres hatásterülete védendő ingatlant nem érint.

A kapcsolódó teherforgalom által okozott levegőterhelés:

A Telephelyre történő ki- és beszállítás szilárd útburkolattal ellátott szakaszon történik. Az üzemeltetéséhez köthetően az élőállat be – és kiszállításhoz, valamint a takarmány és alomanyag behordáshoz, illetve kitrágyázáshoz kapcsolódik teherforgalom. A Telephely környezetében lévő közutak járműforgalma alacsony, a levegő közlekedés általi terhelése kismértékű. A tevékenységhez kapcsolódó járműforgalom (szállítójárművek, valamint munkagépek) légszennyező hatása elhanyagolható, hatásterület nem határolható le.

A P9 jelű pontforrás legfontosabb adatai:

Forrás jele	Megnevezése	EOV koordináták:	Kibocsátott anyagok
P9	Aggregátor kipufogó kürtő	X = 199759	Szén-monoxid (2)
		Y = 516669	Nitrogén-oxidok (3)
		Magasság: 2 m	Szállópor (7)
		Átmérő 0,009 m	Szén-dioxid (999)

A Telephely áramellátását alapvetően vezetékes hálózatról biztosítják, áramkimaradás esetén egy áramfejlesztő aggregátor biztosítja. A berendezés generátora A4746 B/002 típusú, névleges teljesítménye 160 kW, terhelhetősége 128 kW. A meghajtómotor diesel üzemű, Perkins 1300 típusú, névleges teljesítménye 220 kW. Az áramfejlesztő aggregátor meghajtó motorja helyhez kötött, diesel üzemű, belső égésű motor.

Az aggregátor kipufogója pontforrásnak minősül, amely az üzemidő miatt és a kialakítása miatt sem mérhető, ezért műszaki számítással mutatták be a P9 pontforrás kibocsátását.

A P9 jelű pontforrás hatásterülete:

A dokumentáció alapján a pontforrás hatásterülete a kibocsátott CO, NO_x, SO₂ és szállópor-PM₁₀ szennyezőanyagok tekintetében a **Levr. 2. § 14.** pontjában található meghatározások közül a „C”

feltételre („az egyórás/ PM10 esetében 24 órás/maximális érték 80%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki, amely a pontforrás, mint geometriai középpont köré húzott **37** méter sugarú kör és a Telephely, mint diffúz forrás hatásterületén belül marad, így védendő ingatlant szintén nem érint.

Az Engedélyes által 4459353 OKIRkapu azonosítóval feltöltött LAL adatcsomagot 2026. 01. 01-i fordulónappal elfogadtam, ezzel a P9 jelű pontforrást, a hozzátartozó berendezést és technológiát, valamint a forráson kibocsátott légszennyező anyagokat az országos nyilvántartásba felvettem.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a pontforrás üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások határérték alattiak. A fentiekre tekintettel a Telephelyen üzemelő D8 jelű diffúz és a P9 jelű pontforrás működését engedélyezem.

A határozat **8.1 pont**jában a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a **Levr. 4. §, 5. § (2) bekezdése és 26. § (2) bekezdése** alapján írtam elő.

A **8.2 pont** szerinti előírást a **Levr. 31. § (2) bekezdés** alapján, a **8.3 pont** szerinti előírást a **Levr. 31. § (4) bekezdés** alapján tettem.

Az üzemnaplók tartalmi és formai követelményeire vonatkozóan a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: **VM.**) 18. § (1) bekezdés alapján a **8.4 pontban** rendelkeztem. Az üzemnaplók vezetésére a határozat rendelkező részének **8.5 pontjában** hívtam fel a figyelmet a **VM. 18. § (1) bekezdés c) pontjára és a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről** szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: **Fmr.**) 8. § (10) bekezdésére tekintettel.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat **8.6 pontjában** a **Levr. 6. mellékletének 6. és 7. pontjai** szerint előírást tettem.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a jelen határozatban megállapított levegővédelmi követelmények megszegése esetén az Engedélyest a környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a **Levr. 34. § (1) bekezdése és a Khvr. 26. § (4) bekezdése** alapján (**8.7 pont**).

A **8.8-8.9 pontokban** tett előírások alapja a **Levr. 4. és 5. §-a**.

A határozat **8.10-8.13 pontjaiban** a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a **Levr. 4. §, 5. § (2) bekezdése és 26. § (2) bekezdése és a 30. § (1) bekezdése** alapján írtam elő.

A határozat rendelkező részének **8.14 pontja** szerinti előírást a **Levr. 5. § (2) bekezdése** alapján tettem.

A 2. számú „Áramfejlesztés áramszünet esetén” megnevezésű technológia P9 jelű pontforrásához tartozó dízeltüzelésű motor gázolaj fogyasztása nem éri el az 50 kg/h-t. A dokumentáció és a Telephelyre vonatkozó elmúlt 5 évben benyújtott éves levegőtisztaság-védelmi jelentések alapján a berendezés üzemideje nem éri el az évi 50 órát. Fentiekre tekintettel az **Fmr. 4. § (13) bekezdés a) és b) pontjai** alapján, a jelenlegi üzemeltetési körülmények fennállásáig a határértékek nem vonatkoznak az engedélyezett berendezésre. A fentiekre tekintettel tettem előírást a **8.15 pontban**. A **8.16 pont** szerinti előírást az **Fmr. 4. § (14) bekezdésére** figyelemmel tettem.

Az elérhető legjobb technika (BAT) előírásai levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az elérhető legjobb technika megvalósulásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatók meg:

A dokumentációban foglaltak szerint a Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység az előírások betartása esetén kielégíti az elérhető legjobb technikára vonatkozó előírásokat.

A tevékenység folytatása a BAT következtetésben és jelen határozatban foglaltak betartása mellett lakosságot zavaró bűzkibocsátást várhatóan nem okoz.

A határozat **5.0 pontjában** az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat az Khvr. 17. § (1) bekezdése alapján tettem. Az előírások a BAT következtetésnek megfelelő működés általános feltételeit is tartalmazzák.

Az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve a BAT következtetésben foglaltaknak.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A dokumentációhoz csatolásra került a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) által 2021. március 25. napján készített PÖR-22/1/2021. azonosítószámú „*TURKEY EXPERTS KFT. Karakószörcsök 044 hrsz. alatti nagylétszámú állattartó telepének környezeti zajmérési jegyzőkönyve*”, illetve a 2021. augusztus 25. napján készített PÖR-70/1/2021. azonosítószámú „*TURKEY EXPERTS KFT. Karakószörcsök 044 hrsz. alatti nagylétszámú állattartó telepének környezeti zajmérési jegyzőkönyve /nyári időszakban/*” című tervdokumentációk (a továbbiakban: **Szakértői vélemény**), mely szerint az alábbiakat állapítottam meg.

A Telephely a dokumentáció szerint ipari gazdasági terület (Gip) övezeti besorolású területen helyezkedik el.

Ny-i irányban közvetlenül a Telephelytől védelmi célú erdőterület (Ev), illetve távolabb falusias lakóterület (Lf), É-i irányban falusias lakóterület (Lf), K-is és D-i irányban általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti besorolású területek találhatóak. A legközelebbi védendő épületek Ny-i irányban, a védelmi erdőterületet (Ev) követően, Karakószörcsök falusias lakóterületen (Lf) övezeti besorolású területen található lakóépületek.

A Szakértői vélemény és a Hiánypótlás szerint a Telephely domináns zajforrásai az alábbiak:

- A nagy ólakon 31 db, az 1. 3. és 5. kis ólakon 18 db, 7. kis ólon 16 db ventilátor található.
A ventilátorok nyomóoldalára alumíniumlemezről, alul nyitott, zajcsökkentő tokokat szereltek. A szellőztetés napi 24 órában, automatikus üzemmódban folyamatosan, illetve szakaszosan történik.
- ólanként 1 db automatikus etető rendszer
- szabadban üzemeltetett aggregátor
- kis méretű homlokrakodós munkagépek (túlnyomórészt épületen belül mozognak), illetve a telephelyen belüli szállítójárművek trágya eltávolításához és az új alom szétterítéséhez

- szállítás:

Időszak	Szállítás típusa	Üzemelés ideje
Napos kor	telepítés	2 héten át, hetente 1 napon 1 kamion forduló
Napos kortól kb. 20 hetes korig	takarmány beszállítás	először heti 1 alkalommal, majd az életkor előrehaladtával heti 2-5 alkalommal, nevelési ciklus vége felé a takarmányos autók már naponta két alkalommal is érkeznek hétköznapiokon, illetve akár szombaton
	alomszállítás	általában heti 1-2
	hullaszállítás	eleinte heti egyszer, majd a 16. hetes kor után heti háromszor
Előnevelt állomány (4-6 hetes kor)	kitelepítés	heti 1-2 kamion
Tojó vágáskor (14-16 hetes kor)	kiszállítás	heti 2 kamion érkezik /telepített létszámtól, piaci viszonyoktól függően
Kakas vágáskor (18-21. hetes kor)	kiszállítás	heti 6-7 kamion érkezik szállításra (telepített létszámtól, piaci viszonyoktól függően)
Kitrágyázás	kiszállítás	2-3 héten át hétköznaponként 5-6 forduló pótkocsis traktor

A Telephelyre történő be- és kiszállítás a 8414. számú Apácatorna-Kerta közötti összekötő úton történik.

A Hiánypótlásban bemutatott műszeres mérés eredményei alapján a Telephelyre érkező és kimenő szállítási útvonalon elhaladó tehergépjármű forgalom mértéke a szomszédos zajtől védendő területeken nem okoz jelentősebb zajterhelés változást.

Fentiekre tekintettel a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 7 § (1) bekezdés szerinti zajvédelmi szempontú hatásterület megállapítása nem indokolt.

A Szakértői véleményben foglalt mérési eredmények és számítások alapján a Telephely környezeti zajkibocsátása a vonatkozó zajterhelési határértékeknek megfelel, határérték feletti zajterhelés sem a nappali sem az éjszakai időszakban nem várható.

A Szakértői véleményben lehatárolásra került a Telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete a Zajr. 6 §-a szerint. A Szakértői vélemény akusztikai számításai szerint a Telephely legnagyobb hatástávolsága a telekhatártól éjjel 235 m.

A Szakértői vélemény szerint a Telephely hatásterülete nem változott, ezért a VE-09/KTF/06930-9/2021. ügyiratszámú zajkibocsátási határérték megállapító határozat módosítása nem szükséges.

A Zajr. 3. § (1) bekezdése szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet határozza meg, melyről a **9.2 pontban** rendelkeztem.

A Zajr. 11. §. (5) bekezdése alapján, a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni, mely alapján a **9.3 pontban** tett előírásomnak.

A **9.4 pontban és 9.1 pontban** foglalt előírás jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

Szakkérdések vizsgálata:

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 11. § (1) bekezdése és 12/A. §-a alapján a Korm. rendelet 3. és 8. melléklete szerinti táblázatban meghatározott, vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kell elvégezni.

Az eljárás során a szakkérdéseket az alábbiak szerint vizsgáltam:

Közegészségügyi szempontból (Korm. rendelet 3. melléklet 3. sor):

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya (a továbbiakban: **Főosztály**) a VE/NEF/00280-2/2026 iktatószámom megadott szakkérdés vizsgálatában a megvizsgált szakkérdésre tett előírásokat a rendelkező rész **11.0 pontjában** szerepeltettem.

A dokumentációt a Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja alapján – *a környezet- és település egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően* – szakmai szempontból megvizsgáltam, melynek alapján **az egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálatának elfogadásához** a rendelkező rész **11.1 – 11.5 pontjaiban** tett kikötések betartása mellett hozzájárulok.

A szakkérdés vizsgálat indokolási része:

"A Főosztály megállapította, hogy a dokumentációban szereplő hálózati kialakítás (saját kút és közüzemi hálózat összeköttetése) jogszabályba ütközik, és közegészségügyi kockázatot jelent a közüzemi ivóvíz-biztonságra nézve. A hatáskörök elkülönítése mellett a technológiai vízhasználat felügyelete az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feladata, ezért a szakhatósági előírások a humán egészségvédelmi szempontok érvényesítését szolgálják.

A szakkérdés vizsgálata során a Főosztály – *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja, a

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 79. § (4) bekezdése, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §-a, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján adott választ.”

Táj- és természetvédelmi szempontból (Korm. rendelet 3. melléklet 5. sor):

A Telephely nem része egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti területnek, közösségi jelentőségű Natura 2000 területnek, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti országos ökológiai hálózat övezeteinek, barlang felszíni védőövezetének sem, továbbá egyedi tájértéket, a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetét nem érinti.

A területen ex-lege védett természeti értékek, illetve a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

A meglévő Telephelyen belül jelenleg is folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység a természeti környezetre közvetlen hatást nem gyakorol, az általános jogszabályi előírások betartása mellett **táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, így az egységes környezethasználati engedély külön előírás nélkül kiadható.**

Termőföldre gyakorolt hatások szempontjából (Korm. rendelet 3. melléklet 6. sor):

A dokumentációban foglaltakra tekintettel a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Tv. 43 §-a értelmében talajvédelmi szempontból az **egységes környezethasználati engedély** a rendelkező rész **12.1 pontjában tett előírások betartása mellett kiadható.**

Hulladékgazdálkodási szempontból (Korm. rendelet 3. számú melléklet táblázata 17. sor):

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy az Engedélyes tevékenysége során veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek melyeket egymástól elkülönítve, fajtánként gyűjtenek.

A hulladékokat kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A gyűjtőedény, illetve a gyűjtőhely a benne elhelyezhető hulladék fajtájára utaló felirattal van ellátva. A vegyes települési hulladékot 1db 240 literes szivárgásmentes, fedéllel zárható, műanyag zsákkal bélelt kukában, a vegyes fólia csomagolási hulladékot duplafalú műanyag zsákban tömörítve és 1db 4 m³-es szivárgásmentes, esővíz ellen zárható fedelű fémkonténerben gyűjtik. A technológiai (mosatási) szennyvizet az ólak mellett 14 db egyenként 6,8 m³-es zárt, földalatti, vízzáró kivitelű gyűjtőaknában, a kommunális szennyvizet 2 db 6,8 m³-es zárt, földalatti, vízzáró kivitelű gyűjtőaknában gyűjtik.

Veszélyes hulladékok gyűjtése: a vakcinás fiolák gyűjtése 30 literes szivárgásmentes, fedéllel zárható műanyag badellában történik, melyet vastagfalú szivárgásmentes műanyag zsákkal is bélelnék, a gyógyszermaradékkal szennyezett göngyölegeket 60 literes szivárgásmentes, fedéllel zárható műanyag badellában gyűjtik, melyet szintén vastagfalú szivárgásmentes műanyag zsákkal is bélelnék. A tisztító-fertőtlenítőszeres göngyölegeket 80 literes, vastagfalú szivárgásmentes műanyag zsákokban gyűjtik, melyet még egy ugyanilyen zsákba húznak bele. A zsák száját bekötve tartják.

Hulladékjegyzék szerinti azonosító	Megjelenési forma	Csomagolás módja	Egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék	Szilárd	4 m ³ -es zárt, csepegésmentes fémkonténer	~ 1500 kg
16 10 02 vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	Folyékony	6 db 8 m ³ -es zárt, földalatti gyűjtő, 1 db 10 m ³ -es zárt földalatti gyűjtő, 1 db 2,5 m ³ -es zárt földalatti gyűjtő	~ 60 500 kg
18 02 02* egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	Szilárd	30 és 60 literes műanyag badella, valamint dupla falú vastag műanyag zsák	~85 kg
20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot	Szilárd	240 l-es gyűjtőedény	~ 100 kg

Az egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége nem veszélyes hulladékok esetében 62 100 kg, veszélyes hulladékok tekintetében pedig 85 kg.

A hulladékokat a munkahelyi gyűjtőhelyről hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át.

Az **10.1 pontban** foglalt előírást a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**), 12. § (4) bekezdésére, valamint az *egyres hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **LétesítményR.**) 13. § (6) bekezdésére továbbá a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésére tekintettel tettem.

A Ht. 31. § (10) bekezdése alapján a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy a hulladék átvevője rendelkezik-e az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, melyről a **10.2 pont** rendelkezik.

A *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 4. és 11. §, melyekről a **10.3. pont** rendelkezik.

A **10.4 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (5) bekezdése alapján tettem.

Az **10.5 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (7) bekezdése alapján tettem.

A **10.6 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (8) bekezdése alapján tettem.

A **10.7 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (9) és (10) bekezdése alapján tettem.

Vízgazdálkodási és védelmi szempontból (Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. sor):

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya által az FE/TIVVO/02906-3/2026. iktatószámom megadott szakkérdés vizsgálatában foglalt vízügyi és vízvédelmi szempontú előírásokat a rendelkező rész **13.0 pontjában** szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálat indokolási része:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi osztályáról a VE/30/00663/2026 számon indult környezetvédelmi hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pontjára vonatkozó szakkérdés vizsgálatát kérve a **Turkey Experts Kft.** (továbbiakban: **Környezethasználó**) (székhely: 9738 Tömörd, Ady u. 10., KSH: 24324928-0147-113-18, KÜJ: 103 148 104; telephely: Karakószörcsök külterület 044 hrsz., KTJ: 100 752 866) telephelyén működő pulykatelepre (KTJ: 101611005) vonatkozó egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata ügyében.

A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

A kérelem a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

Környezethasználó a VE-09/KTF/904-23/2021. iktatószámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély alapján végzi nagy létszámú állattartási tevékenységét. Bár az engedély 2031. április 1-ig érvényes, a tevékenység folytatásához az engedélyezett tevékenység felülvizsgálata vált szükségessé.

K-i irányban közvetlenül a telephely mellett húzódik a „Névtelen-2171” néven jelölt árok, illetve D-re kb. 350 m-re a Károlyházi-árok időszakos jellegű mellékága, melynek befogadója a Marcal. A telephelytől Ny-ra egy „Névtelen-6077” néven jelölt bányató található.

A területen a talajvíz jellemző felszín alatti mélysége 2-3 m, áramlási iránya D-Dnyi-i.

Telephely súlyponti EOY koordinátái: EOYX: 199759 ; EOYV: 516669

A 2,8 ha területű telepen található épületek (3 nagyobb és 4 kisebb ól) összes férőhelye 110.000 db napos baromfi. A nagyobb ólak területe 25 m x 80 m azaz 2000 m², a kisebbeké 12,5 m x 80 m azaz 1000 m², ami összesen 10.000 m² nevelési területet jelent.

A tartástechnológia mélyalmos, hígtrágya nem keletkezik, így trágyatároló sem lett kialakítva a telephelyen. A kitrágyázás turnusváltáskor történik, a trágya az ólakból közvetlenül az elszállító járműre kerül, majd mezőgazdasági tevékenységet végző gazdálkodóknak kerül átadásra. Két (20-23 hetes) turnus között 2-3 hétig állnak üresen az ólak. Ekkor történik a takarítás, fertőtlenítés (vegyszeres habosítás és gázosítás), meszelés, az ól és a berendezések karbantartása – szerződéses partner által. A tisztítás során használt víz mennyiségének csökkentése érdekében magasnyomású mosóberendezést alkalmaznak. Az évi 2 alkalommal keletkező mosóvíz, mint technológiai szennyvíz csak rövid ideig érintkezik a betonnal, a gyűjtőaknából az arra jogosultsággal rendelkező szervezet szállítja el pár napon belül.

A nevelőólak végeinél különböző méretű, zárt, földalatti, adalékolt vízzáró betonból készült szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik a technológiai szennyvizet. A pulykahulla gyűjtőhely mellett 1 db 2,5 m³-es négyszög alakú gyűjtőakna van. Az ólak padozata és az oldalfalak lábazata szintén vízzáró kialakítású, így a nevelés során a mélyalmos trágya, illetve a kitrágyázás utáni ólmosáskor technológiai szennyvíz nem kerülhet a földtani közegbe.

Az ólak padozatának és a technológiai szennyvízgyűjtő aknák szerkezeti épségének, vízzáróságának felülvizsgálata évente esedékes, melyről jegyzőkönyv is készül. A vizsgálatok megfelelő műszaki védelmet igazolnak.

A telep szociális és technológiai vízellátása közüzemi vízhálózatról biztosított. Saját kútból állandó jellegű vízhasználat nem valósul meg, tartalékként áll rendelkezésre. Technológiai vízigény az állatállomány itatásához és a takarításhoz kapcsolható. A felülvizsgált időszakban a teljes vízfogyasztás éves átlaga kb. 7.400 m³, összesen kb. 37.000 m³ volt. A szükséges oltóvíz mennyisége 216 m³. A tűzvíz igény a telepen lévő nyitott, föld feletti, kör alakú, mesterségesen kialakított tárolóból biztosított.

A telep vízellátását és csapadékvíz-elvezetését biztosító saját célú vízellátási-művek fenntartására, használatára és üzemeltetésére vonatkozó, 20.697/2000. számú, 14637/2007. ügy- és 40343/2007. iktatószámú, 15177/2013. ügy- és 85268/2013. iktatószámú, 23865/2013. ügy- és 109428/2013. iktatószámú, valamint a 35700/11973-20/2018.ált. határozatokkal módosított 20.157/1996. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2031. január 31-ig hatályos. Ennek értelmében a K-3 kat. sz. mélyfúrású kútról évi 18.000 m³ víz vételezhető.

A telephely csapadékvíz-elvezető csatornahálózata által összegyűjtött tiszta, szennyeződés-mentes csapadékvizek nem kerülnek kivezetésre, a telephelyen belül kerülnek elszikkasztásra.

Az állattartó épületeknél kifutók nincsenek, ill. a keletkező trágya a szigeteletlen térrészekben még ideiglenesen sem kerül elhelyezésre, így trágyával szennyezett csapadékvizek sem keletkezhetnek. A telephely területén az épületekre és burkolatra hulló csapadékvizek az épületek melletti nyílt földárkokba kerülnek összegyűjtésre és elszikkasztásra. Ugyancsak elszikkasztásra kerül a felvezető út melletti utakba kerülő csapadékvíz is.

A keletkező kommunális szennyvizet egy 40 m³-es kommunális szennyvíz gyűjtő aknában gyűjtik. Az évente keletkező kommunális szennyvíz mennyisége ~ 20-30 m³. Évente 1 alkalommal kerül elszállításra az arra jogosultsággal rendelkező gazdálkodó szervezettel.

A keletkező hulladékokat betonozott munkahelyi gyűjtőhelyeken, szennyezést kizáró módon biztosító edényzetben gyűjtik a telephely több pontján, fajtánként elkülönítve. A pulykahulla gyűjtőkonténer egy védőperemmel ellátott, adalékolt vízzáró beton alapon van elhelyezve. Az állati tetemek elszállítását az ATEV Zrt. végzi.

Az aggregátor és a gázolaj, adalékolt, vízzáró beton alapon épült, fedett és zárható tárolóban van elhelyezve, ami acéllemezből készült - min. 400 l űrtartalmú kármentővel van ellátva.

Az állattartási tevékenységhez kapcsolódóan a felszín alatti vizekre gyakorolt hatások megfigyelése érdekében, a telephelyen talajvíz mintázására kialakított 5 db figyelőkútból álló monitoring rendszer a 22854/2010. ügy- és 82958/10 iktatószámú, illetve 91849/2011 iktatószámon javított, a 17506/2013. ügy- és 71062/2013. iktatószámú, valamint a 35700/1091-6/2015.ált. határozatokkal módosított 5154/6 ügy- és 31730/06 iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel, ami 2026. április 30-ig hatályos.

A kutakból származó vízmintákat évente egy alkalommal akkreditált szervezet vizsgálja és a vizsgálatok eredményei megküldésre kerülnek a környezetvédelmi hatóság részére.

A talajvízminta vizsgálatait a felülvizsgálati időszakban a Mertcontrol HL-LAB Kft. Agrár és Környezetvédelmi Laboratórium végezte.

A felülvizsgálati időszak mérési eredményei alapján a mért szennyezőanyagok közül a nitrát koncentrációja az 1-es jelű kútban kis mértékben folyamatosan a „B” szennyezettségi határérték felett volt, továbbá a foszfát koncentrációja csökkenő tendenciával, de folyamatosan meghaladta a „B” értéket az 1-es és a 3-as jelű kutak esetében. A többi vizsgált szennyezőanyag koncentrációja nem érte el a szennyezettségi határértékeket.

Az elérhető legjobb technika (BAT) teljesülése tekintetében – vízvédelmi szempontból – az alábbiakat kell kiemelni:

- a telep vízfogyasztását mérőműszerrel követik, a vízfelhasználás nyilvántartását vezetik
- az istállókon belüli vízkiosztás önitató rendszerrel valósul meg, az állatok a szükséges vízmennyiséget maguknak adagolják
- az ólak takarítása – víztakarékos módon – magasnyomású mosó berendezéssel történik
- az állattartó épületek mosóvizének, illetve a kommunális szennyvíznek a gyűjtése zárt tartályokban történik és szippantással kerül elszállításra
- a csapadék nem szennyeződik, így a területen elszikkasztható

A tevékenységgel kapcsolatban a BAT kritériumokat megvizsgálva megállapítható, hogy a kérelem tárgyát képező sertéstelepen lévő technológiák és berendezések megfelelnek az elérhető legjobb technikával szemben támasztott elvárásoknak.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Karakószörcsök „Érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Karakószörcsök a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A rendelkezésemre álló információk alapján – a hatáskörömbe utalt kérdéseket figyelembe véve megállapítottam, hogy **üzemszerű működés esetén sem a vizek mennyiségi-, sem minőségi veszélyeztetése nem valószínűsíthető.**

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, tehát vízügyi és vízvédelmi szempontból továbbra is engedélyezhető.

1.1-1.3 pontokban a trágya tárolására, elhelyezésére vonatkozó előírásokat tettem a **Nitrát rendelet** alapján. Felhívom a figyelmet, hogy a **Nitrát rendelet** 8. § (5) és (8) bekezdései értelmében a trágyatárolók méretének 6 havi trágya befogadására kell alkalmasnak lenniük.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: **Kvtv.**) 6.§ (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 2. pontban előírásokat tettem.

A 2. pontban foglalt felszíni vízvédelmi előírásokat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **FvR.**) kibocsátókra vonatkozó általános előírásai, a felszín alatti vízvédelmi előírásokat a **faviR.** alapján hoztam.

A 2.6 pontban éves jelentés benyújtását írtam elő, a **faviR.** 16. § (4) és (7) bekezdése alapján. Az éves jelentést OKIR rendszeren keresztül kell teljesíteni, FAVI-ENG-ÉJ adatlap feltöltésével.

A **faviR.** 10. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. A fentiek alapján a 2.7 és 2.8 pontokban előírást tettem.

2.10 pontban foglalt előírás jogalapja a **faviR.** 5. sz. mellékletének 7. pontja.

A 2.11 pontban tett előírásom jogalapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: **kárelhárításR.**) 6. § (3) bekezdése és e rendelet 2. sz. mellékletének 11. a) pontja. Az Üzemi kárelhárítási tervet a **kárelhárításR.** 9. § (1) alapján a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - öt évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A **faviR.** 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából az öt monitoring kútból álló, vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer további üzemeltetését írtam elő a 2.12 pontban.

A vizsgálandó szennyező anyagok körét a tevékenységnél vizsgált jellemzők, a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyében rögzített vizsgálati gyakorisággal összhangban határoztam meg.

A mintavételezést és a felszín alatti víz minőségi vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.

Állásfoglalásom 2.14 pontjában a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a **faviR.** 19. § (1) bekezdése alapján tettem.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgáltam.”

Az elérhető legjobb technika (BAT) szempontjából tett megállapítások összegezve:

Az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve „A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szülő dokumentumban foglaltaknak (BAT-határozat).

Az elérhető legjobb technika megvalósulásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatók meg:

Környezetirányítási rendszerek (EMS) (1.BAT)

A Telephelyen jelenleg nem működtetnek környezetirányítási rendszert. A baromfitelep átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében környezetirányítási rendszer (EMS) kiépítése folyamatban van.

Jó gazdálkodás (2. BAT)

A Telephely elhelyezkedését tekintve megfelelő. Az uralkodó szélirány É-i, a település irányából fúj a telep felé, azaz D-i elszállítódási irány a jellemző; sem a levegővédelmi, sem a zajvédelmi hatásterület védendő létesítményt, épületet nem érint. A szennyezetlen csapadékvíz természetes úton elszikkad, az állattartó épületek és csurgalékgyűjtő aknák műszaki védelemmel ellátottak, így sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek szennyezése normál üzemkörülmények között nem valószínűsíthető.

A telepvezetői munkát több éves gyakorlattal rendelkező munkavállaló végzi. A dolgozók belépésükkor képzést kapnak, amely oktatás a baleset- és tűzvédelmi ismeretek oktatásán túlmenően a telep tevékenységével kapcsolatos alap környezetvédelmi ismereteket is tartalmazza, valamint – beosztásuktól függően – a berendezések jó karbantartásával kapcsolatos ismereteket is. Az Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltak ismertetése is része a dolgozók képzésének.

A Telephely üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek aktualizálása folyamatosan történik.

A megelőző karbantartást folyamatosan végzik. A környezetvédelmi, járványmegelőzési szabályok betartása elősegíti a havária esemény kialakulását.

A Telephelyről a trágya kiszállítását, illetve kijuttatását külső vállalkozó végzi.

Az elhullott állatokat a Telephelyen kialakított gyűjtőhelyre szállítják és a szerződött, engedéllyel rendelkező szállító szakcég által biztosított gyűjtőedénybe kerülnek elhelyezésre az elszállításig, melyek a legrövideb időn belül, rendszeres járatokkal kerülnek elszállításra.

Takarmányozás (3. és 4. BAT)

Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás, valamint az összes foszfor csökkentése érdekében többfázisú takarmányozást alkalmaznak, a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodva. Az állattartó épületekben a keletkező bomlástermékek megkötésére/csökkentésére takarmány adalékot (Biostrong510) alkalmaznak, mely jobb takarmányhasznosulást és kisebb gázképződést eredményez.

Hatékony vízfelhasználás (5. BAT)

A szükséges vízmennyiség biztosítása egyrészt közműhálózatról, másrészt a Telephelyen létesített – saját célú – K-3 jelű próbaüzemű mélyfúrású kútról történik. A vízfogyasztást vízórával mérik, melyről nyilvántartást vezetnek.

A vízszivárgás feltárása és javítása szükség esetén megtörténik.

Magas nyomású mosó berendezéssel ellátott a telep, mellyel a padozat és a falazat, valamint a szennyezett felületek mosása, tisztítása történik állományváltáskor.

Korszerű, csepegésmentes önitatókat (szelepes itató) használnak, mely biztosítja az ad libitumot a pulykáknak.

Az ivóvíz-berendezés kalibrálása rendszeres, ellenőrzése, karbantartása folyamatos.

Szennyvízkibocsátás (6.-7. BAT)

A telep rendezettsége, tisztán tartása folyamatos. A Telephelyen mélyalmos tartástechnológia van. Az állattartó tevékenységet műszaki védelemmel ellátott épületekben, betonozott térrészen folytatják, továbbá a keletkező szennyező anyagokat (trágya-csurgalék, szennyvíz) zárt, vízzáró műtárgyakban gyűjtik, a földtani közegre a tevékenység nem gyakorol jelentős negatív hatást.

Állományváltáskor kitrágyázást követően magasnyomású, víztakarékos berendezésekkel történik az etető-itató berendezések és az ól aljzatának mosása. Itatáshoz csepegésmentes önitatókat (szelepes itató) használnak. Az épületek ereszcsonnával ellátottak, a keletkező csapadékvizek az istállók közötti füves területre kerülnek kivezetésre. A szennyezetlen csapadékvíz a zöldfelületen elszikkad. A Telephelyen keletkező kommunális és technológiai szennyvíz gyűjtése zárt szennyvízgyűjtő aknában történik.

Hatékony energiafelhasználás (8. BAT)

A Telephelyen az épületek optimális légcseréjét automatavezérlésű szellőző ventilátorokkal biztosítják, melyek összehangolt működését automatizált rendszer biztosítja.. Az ólak kereszt- és ejtőszellőzéssel készültek. A fűtés gázinfrával megoldott. Az istálló épületek falai, válaszfalai és a földem is hőszigeteltek, energiatakarékos világító berendezések kerültek beszerelésre.

Zajkibocsátás (9.-10. BAT)

A Telephely elhelyezkedéséből kifolyólag a zajvédelmi hatásterület védett ingatlanokat nem érint. A Telephely fő zajforrásai a ventilátorok, melyeknek az épületek külső falán lévő nyomóoldalára alumíniumlemezből készült zajcsökkentő tokokat szereltek. A tokok nem teljesen zártak, az alsó részük nyitott. A tokoknál az irányváloztatás következtében a hangenergia egy része visszaverődik a zajforrás felé, ezáltal csökken a kibocsátott zajt. A zajcsillapító hatás kb. 6 dB. A ventilátorok – a forgó járókerék miatt – jellemzően surrogó hangot adnak ki. A zaj az alacsony zajkibocsátás és a zajvédő tokok miatt a berendezéstől 10 - 15 méteres távolságban szinte már nem is hallható. Az állatok tartása zárt körülmények között történik.

Porkibocsátás (11. BAT)

A Telephelyen *Ad libitum* takarmányozás folyik. Önetető rendszerrel biztosítják a szabad hozzáférést a takarmányhoz. Az istállóban automatikus vezérlésű szellőző berendezések biztosítják az optimális légcserét. Az istálló klímája, a hőmérséklet szabályozás, kiegészítve a technológiai egységek megfelelő karbantartásával, biztosítják, hogy a káros bomlási folyamatok miatt porkibocsátás ne képződjön.

Bűzkibocsátás (12.-13. BAT)

A Telephelyen zárt tartástechnológiát folytatnak, a hatásterületen érzékeny terület nincsen. Maximális állatlétszám egyidejű telepi tartózkodása esetén sem közelíti meg a hatásterület a lakóövezetet. Az

állattartó épületekben keletkező bomlástermék megkötésére, a bűzkibocsátás csökkentésére alginit alomanyaghoz történő adagolását alkalmazzák. A szellőzési sebesség beállítása automatikus.

A takarmány adagoló garat csak ott tölti után az etetővályút, ahol az elfogyott, mellyel a takarmánykiszóródás minimalizálható.

A kitrágyázás turnusváltáskor történik, a trágya az ólaktól egyből az elszállító járműre kerül. A Telephelyen trágyatároló nem található.

Kibocsátás szilárd trágya tárolásából (14.-15. BAT)

A Telephelyen trágyatároló nem került kiépítésre. A kitrágyázás csak turnusváltáskor történik, a trágya az ólaktól egyből az elszállító járműre kerül.

Kibocsátás hígtrágya tárolásából (16.-17.-18. BAT)

A tevékenység során hígtrágya nem keletkezik. A Telephelyen trágyatároló/derítő nem került kiépítésre.

A trágya gazdaságban történő feldolgozása és a trágya kijuttatása (19.-20.-21.-22 BAT)

A kitrágyázás turnusváltáskor történik. A trágya elszállítását és kezelését nem az Engedélyes, hanem más gazdálkodó végzi.

A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei (23.-24.-25. BAT)

A teljes termelési folyamatból származó összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában anyagmérleg alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján történik. Az anyagmérleg az állatkategóriára való számítással történik.

A teljes termelési folyamatból származó összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában anyagmérleg alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján történik.

A levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén alapján történik

A levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozás érdekében tett intézkedéseket a BAT-határozat 25. BAT pontja alapján állapítottam meg, melyről a határozat **5.9 pontjában** rendelkeztem.

Az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása (29. BAT)

A víz-, villamosenergia-és tüzelőanyag fogyasztást folyamatosan nyomon követik. A beérkező és távozó állatok számáról, a takarmányfogyasztásról és a trágyatermelésről nyilvántartást vezetnek.

A baromfiólak ammóniakibocsátása (34. BAT)

Az egyes baromfiólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében az alábbi technikákat alkalmazzák:

- A mélyalmos tartástechnológia alkalmazása során a tömör padlót teljesen alom borítja, amely igény szerint pótolható. A padló szigetelt, ezáltal az alomra történő páralecsapódás megelőzhető.
- A szilárd trágyát csak a nevelési ciklus végén távolítják el.
- Csepegésmentes önitatókat (szelepes itató) használnak, így kerülnek el a víz alomra történő szivárgását, kiömlését.

Az értékelés alapján az elérhető legjobb technika vonatkozásában összegzésként megállapítható, hogy az Engedélyesnek a jelen határozat 5.0 pontjában foglalt előírásokat kell teljesítenie a dokumentáció alapján, egyebekben a tevékenység végzése megfelel az elérhető legjobb technikának.

A rendelkező rész 5.0 pontjában a BAT következtetésben foglaltak alapján tett előírások:

A határozat **5.7 pontjában** az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás, valamint az összes kiválasztott foszfor csökkentésére vonatkozó kibocsátási határértékeket a BAT következtetés 3. és 4. BAT pontja alapján írtam elő.

A rendelkező rész **5.8 pontjában** szereplő előírást a BAT következtetés 24. BAT pontja alapján tettem.

A határozat **5.9 pontjában** szereplő előírást a BAT következtetés 25. BAT pontja alapján tettem.

A határozat **5.10 pontjában** előírt monitoring eredményeket a határozat **5.8 és 5.9 pontja** alapján kértem benyújtani.

A dokumentációban foglaltak alapján az elérhető legjobb technika vonatkozásában összegzésként elmondható, hogy a Telephelyen alkalmazott technológia a jogszabályi és a jelen engedély rendelkező részében foglalt előírások betartása mellett megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez.

A benyújtott dokumentációban és az eljárás során benyújtott hiánypótlási dokumentumokban foglaltak, valamint a szakkérdés vizsgálatokban foglaltak figyelembevételével, a rendelkezésre álló adatok alapján, – a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett – a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, 71. § (1) bekezdés c) pontja és a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján az 1.0 pontban megnevezett Engedélyes részére a 2.1. pontban nevesített tevékenység végzésére az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.

A **2.2 pontban** szerepeltettem az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – az ágazati jogszabályokban meghatározottak szerint – megadottnak tekintett engedélyeket a Khvr. 20. § (3) bekezdésére figyelemmel.

Jelen döntés nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen. Jelen egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

Az engedély érvényességi idejét az **2.3 pontban** foglaltak szerint határoztam meg a Khvr. 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A határozat **2.4 pontjában** a felülvizsgálati dokumentáció benyújtását a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő, a legkésőbbi benyújtási határidőt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás Kvt. 91. §-a szerinti ügyintézési idejének figyelembevételével állapítottam meg.

A felülvizsgálati dokumentációnak a Kvt. 75. §-ában, illetve a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltakon túl a Khvr. 8. számú mellékletében foglaltakat is tartalmaznia kell.

A **2.5 pontban** szereplő, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység folytatása esetén fizetendő éves felügyeleti díj befizetésére vonatkozó előírást a Kvt. 96/B. §-a alapján tettem. A Kvt. 96/B. § (4) bekezdése alapján a felügyeleti díj mértéke az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó nagy létszámú állattartási tevékenység esetében százezer forint.

A Telephelyen folytatott tevékenységet a Khvr. 11. számú mellékletére tekintettel a **3.0 pontban** ismertettem.

A határozat **4.0 pontban** tett előírásokat a Kvt. 6. §-ában foglaltak alapján tettem.

Az elérhető legjobb technikára vonatkozó **5.0 pontban** szereplő előírásokat a Kvt. 6. §-ában és a Khvr. 17. §-ában, valamint a BAT következtetésben foglaltakra figyelemmel tettem.

A határozat **6.1.1 pontjában** lévő előírás a KárelhárításR. 2. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

A határozat **6.1.2 pont** előírását a Khvr. 26. § (4) és (5) bekezdései indokolják.

A BAT következtetés 2. BAT pontja alapján rendelkeztem a határozat **6.2 pontjában**.

A **6.3 pont** előírása a *környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeleten alapul. Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A **6.4.1 pontban** foglalt előírást a Kvt. 12. § (9) bekezdése és a KárelhárításR. 2. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.4.2. pont** előírásának jogalapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A **6.4.3 pontban** tett előírást a Kvt. 1. §-a határozza meg.

A határozat **6.5 pontjában** szereplő előírások alapja a Kvt. 6-9 §-ai, valamint a KárelhárításR. 6. § (1) bekezdése.

A **7.0 pontban** foglalt előírások jogalapja a KárelhárításR. 8. § (2) bekezdése, a KárelhárításR. 9.§ (2) bekezdése és a Khvr. 11. számú melléklet 4. pontjának d) pontja.

A fentiekben már ismertettetek szerint a levegőtisztaság-védelmi előírásokat a **8.0 pontban**, a zaj- és rezgésvédelmi előírásokat a **9.0 pontban**, a hulladékgazdálkodási előírásokat a **10.0 pontban**, a közegészségügyi előírásokat a **11.0 pontban**, a talajvédelmi előírást a **12.0 pontban**, a vízügyi és vízvédelmi előírásokat a **13.0 pontban** szerepeltettem.

A **14. pontban** tett előírások alapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A Kvt. 81. § (1) bekezdésének d) pontjára és a BAT következtetés 29. BAT pontjára figyelemmel a **15.1 és 15.3 pontokban** rendelkeztem.

A **15.2 pontban** szereplő előírást a KárelhárításR. 7. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az *Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és - szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról* szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: **(E)-PRTR rendelet**) végrehajtásával összefüggésben a tagállamoknak rendszeres éves adatszolgáltatási kötelezettsége van az Európai Bizottság részére.

2022. január 31-én az Európai Bizottság elfogadta az (EU) 2022/142 végrehajtási határozatot (a továbbiakban: **EU határozat**), amely módosítja a korábbi, (EU) 2019/1741 végrehajtási határozatot a termelési mennyiségre vonatkozó jelentés tekintetében. Az EU határozat alapján **az E-PRTR termelési volumen adatok jelentése a 2023-as jelentési évtől kötelező érvényű.**

A termelési volumen adatok jelentésére az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer OKIRKapu felületén benyújtandó, a telephelyekre vonatkozó (E)PRTR:ÉV adatcsomagok állnak rendelkezésre.

Az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatást abban az esetben is be kell nyújtani, ha a Telephely kibocsátása nem haladja meg a 166/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti kibocsátási küszöböt. Amennyiben adott évben a PRTR tevékenység szünetelt, annak jelentése szintén szükséges az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatások során.

A fentiekre tekintettel a **15.4 pontban** előírtam az (E)PRTR:ÉV adatcsomagok benyújtását.

A **16. pontban** lévő műszaki balesetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírásokat a KárelhárításR.-ben foglaltakra tekintettel tettem.

A **16.1 pontban** szereplő előírás jogalapja a KárelhárításR. 2. § (6) bekezdése.

A KárelhárításR. 6. § (3) bekezdése és a 2. sz. melléklet 11. a) alpontja alapján az Engedélyes üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. Az Engedélyes a Telephelyre vonatkozóan a VE/30/01760-13/2025., 2025. április 11. napján véglegessé vált határozattal **jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 5 év.**

A bekövetkezett változásokkal kapcsolatos előírásokat a **16.2-16.3 pontban** szerepeltettem, figyelemmel a KárelhárításR. 8. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra.

Az üzemi kárelhárítási tervet a változások átvezetésétől függetlenül **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** az Engedélyesnek felül kell vizsgálnia. Erre vonatkozóan a **16.4 pontban** tettem előírást a KárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján.

A határozat **17.0 pontjaiban** lévő előírásokat a Khvr. 9. számú mellékletének 9. pontja, a BAT következtetés 5., 8. és 29. BAT pontjai alapján tettem.

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 81. §-a és 129 § (1) bekezdése alapján rendelkeztem a **18.0 pontban**.

Az Ákr. 132. §-ra figyelemmel a **19.0 pontban** rendelkeztem a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Az Engedélyes részére VE-09/KTF/00904-23/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, erről a határozat **20.0 pontjában** rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2026. március 30.*

* Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Az ügyintézés a jelen határozat közzlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján a határozatot megküldöm Karakószörcsök Község Önkormányzatának, mint ügyfélnek.

A határozat **21.0 pontjának** alapja a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 89. §-a.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **22.0 pontban** adtam tájékoztatást.

A **23.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről:

A határozat véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek. A határozat elleni **fellebbezési jogot** az Ákr. 116. §-a, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A fellebbezésre vonatkozó további előírásokról az Ákr. 82. §-a, 117-119. §-ai, valamint *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás a Díjr. 2. § (5)-(7) bekezdéseiben, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közléstől számított 15 napon belül nem terjeszt elő fellebbezést, akkor a fellebbezési határidő leteltét követő napon a döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 5. §-a, a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése és a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. *Tájékoztatásul:* Turkey Experts Kft. (HK: 24324928)
2. PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft., mint meghatalmazott (HK: 10663945)
3. Karakószörcsök Község Önkormányzata (KRID: 746049964)
4. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK: 457389379)
6. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály (HK: 166301915)
7. Közzététel (honlap)
8. Irattár

Véglegessé válás után:

8. Hatósági Nyilvántartás

1. számú melléklet

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100752866
A telephely megnevezése: Pulykatelep
A telephely címe: 8491 Karakószörcsök, Külterület
KÜJ: 103148104
Ügyfél neve: Turkey Experts Kft.
Ügyfél cím: 9738 Tömörd, Ady u. 10. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: baromfitenyésztés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D8	Általános: anyagra
METÁN	100	D8	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D8 7 db nevelő ól

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

A technológia azonosítója:

2

Besorolás:

1072

A technológia megnevezése:

Áramfejlesztés áramszünet estén

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P9	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P9	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P9	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P9	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P9	Aggregátor kipufogó kürtő
----	---------------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2021.1	245.0 mg/m3 füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2021.1	1500.0 mg/m3 füstgáz	-	15
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2021.1	50.0 mg/m3 füstgáz	-	15

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás